Bestelako Xedapenak

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

4840

EBAZPENA, 2008ko apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, karga zuriak fabrikatzeko ingurumeneko baimen bateratua esleitzen duena, Lantarongo udalerrian (Araba) eta Evonik Silquimica SA enpresak sustatua.

AURREKARIAK

2006ko ekainaren 16an, Evonik Silquímica SA enpresak Eusko Jaurlaritzako orduko Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailari ingurumeneko baimen bateratua ematea eskatu zion, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2006 Legeak xedatutakoaren arabera, Lantarongo udalerrian (Araba) karga zuriak fabrikatzeko. Eskaerarekin batera, Lantarongo Udalak 2005eko urriaren 10ean eman zuen aldeko hirigintza-txostena eta dokumentazio tekniko hau aurkeztu zuen:

– Memoria teknikoa (2006ko ekaina).

– Planoak (2006ko ekaina).

– Eranskinak (2006ko ekaina).

– Laburpen ez-teknikoa (2006ko ekaina).

– Lurzoruaren egoeraren aurretiazko txostena (2006ko ekaina).

Erreferentziako baimena eskatzeko unean, Evonik Silquímica SA enpresak, besteak beste, jarduerarako 1997ko uztailaren 11ko baimena zuen, eta 2004ko otsailaren 2ko zabaltzeko baimena. Baimen hori karga zuriak fabrikatzeko eman zen. Halaber, enpresa sustatzaileak baimen hauek zituen: ibilgura (Ebro ibaia) isurketak egiteko 2005eko apirilaren 1eko baimena, Euskal Autonomia Erkidegoko hondakin arriskutsuen ekoizle txikien erregistroko inskripzioa, 2002ko azaroaren 5ekoa, eta ondorengo handitze eta berritzeak, ur eta hondakinen arloan indarrean den araudian xedatutakoari jarraiki.

2006ko ekainaren 28an, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran parte hartzen duten hainbat organori txostenak eskatu zizkion, Ingurumen Organoak proiektua jendaurrean jartzeko. Zehazki, Lantarongo Udalari, Osasun Sailari eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoari egin zitzaien kontsulta.

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

4840

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental integrada para la fabricación de cargas blancas, promovida por Evonik Silquímica, S.A. en el término municipal de Lantarón (Álava).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 16 de junio de 2006, Evonik Silquímica, S.A. solicitó ante el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco el otorgamiento de la autorización ambiental integrada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para la fabricación de cargas blancas en el municipio de Lantarón (Álava). La solicitud se acompañaba del Informe Urbanístico favorable del Ayuntamiento de Lantarón, de 10 de octubre de 2005, y de la siguiente documentación técnica:

– Memoria Técnica (junio de 2006).

– Planos (junio de 2006).

– Anexos (junio de 2006).

– Resumen No Técnico (junio de 2006).

– Informe Preliminar de la Situación del Suelo (junio de 2006).

En el momento de la solicitud de la autorización de referencia, Evonik Silquímica, S.A. tenía, entre otras, licencia de actividad de fecha 11 de julio de 1997 y licencia de apertura de 2 de febrero de 2004. La citada autorización se concedió para la fabricación de cargas blancas. Asimismo, la empresa promotora disponía de autorización de vertido a cauce (Río Ebro) con fecha de 1 de abril de 2005, e inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad Autónoma del País Vasco de fecha de 5 de noviembre de 2002, y posteriores ampliaciones y renovaciones, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de aguas y residuos.

La Dirección de Calidad Ambiental con fecha 28 de junio de 2006 solicita informes a diversos órganos con intervención en el procedimiento en orden a que por el Órgano Ambiental se acuerde el trámite de información pública del proyecto, concretamente al Ayuntamiento de Lantarón, al Departamento de Sanidad y a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

2006ko azaroaren 3an, Ingurumen Organoak agiri osagarriak eskatu zizkion sustatzaileari; espedientea 2007ko urriaren 11n osatu zen.

Aurkeztutako agiriak nahikoa zirela egiaztatu ondoren, Ingurumen sailburuordeak 2007ko azaroaren 14an emandako ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri zen 30 egun balioduneko epean, Evonik Silquímica SA enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian nahiz Arabako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan 2007ko abenduaren 3an. Era berean, ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion.

Jendaurrean jartzeko izapidea amaitu ondoren, alegaziorik ez dagoela egiaztatu da.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2008ko urtarrilaren 23an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostenak eskatu zizkien Lantarongo Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoari, espedientean ageri den emaitza jasoz.

2008ko urtarrilaren 28an, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa Evonik Silquímica SA enpresaren esku utzi zen, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak egindako ebazpen-proposamena gehituta.

2008ko otsailaren 11n sustatzailearen jakinarazpena jaso zen. Bertan hainbat ohar egiten ziren ingurumeneko baimen bateratuaren ebazpen-proposamenari lotuta.

2008ko otsailaren 13an enpresaren izen soziala aldatu dela jakinarazi zitzaion ingurumen-organo honi. Aurrerantzean Evonik Silquimica SA izena du, eta izen-aldaketa horren 2007ko urriaren 11ko eskrituren kopia bat aurkeztu zen.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes-maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

Apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta

Con fecha 3 de noviembre de 2006, el Órgano Ambiental requirió al promotor que incorporara documentación adicional, completándose el expediente el 11 de octubre de 2007.

Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, por Resolución de 14 de noviembre de 2007, del Viceconsejero de Medio Ambiente, se acuerda someter a información pública, por un periodo de 30 días hábiles, el proyecto promovido por Evonik Silquímica, S.A., en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del Territorio Histórico de Álava, ambas con fecha de 3 de diciembre de 2007. Igualmente se procede a efectuar la oportuna notificación personal a los vecinos colindantes.

Una vez culminado el trámite de información pública se constata que no se han presentado alegaciones.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la Dirección de Calidad Ambiental solicita el 23 de enero de 2008 Informe al Ayuntamiento de Lantarón, al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y a la Confederación Hidrográfica del Ebro, con el resultado que obra en el expediente.

Con fecha 28 de enero de 2008, y en aplicación del artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el conjunto del expediente es puesto a disposición de Evonik Silquímica, S.A. incorporando la propuesta de resolución elaborada por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

El día 11 de febrero de 2008 se recibe comunicación del promotor en el que se formulan diversas consideraciones en relación con la propuesta de resolución de Autorización Ambiental Integrada.

Con fecha 13 de febrero de 2008 se comunica a este órgano ambiental que se ha producido un cambio en la denominación social de la empresa, pasando ésta a denominarse Evonik Silquímica, S.A. y se presenta copia de las escritoras de cambio de denominación de 11 de octubre de 2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, constituye el objeto de la misma evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrado de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y

burutzeko Erregelamendua onartzen duenaren, 3. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta -lerro guztiak; 16/2002 Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueren instalazioetan gauzatzen dira eta jarduera horrekin zerikusia dute.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira. Evonik Silquímica SA enpresaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: ibilgura isurtzeko baimena, hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuen sortzaileak behar dituen baimenak; eta ingurumen izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzoruaren kutsadura prebenitu eta horri aurre hartzeari dagozkionak. Era berean, eskumeneko beste administrazio eta organismo batzuk kasuan kasu txostenak luzatuz egindako parte-hartzea egiaztatuko da espedientean.

16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak ordezten du jarduera sailkatuetarako udallizentziaren prozedura, azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuan, jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei buruzkoan aurreikusten zena; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia-erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Evonik Silquímica SA enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak; horiez gain, espedientean sartu dira Lantarongo Uda-

ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se integran en la presenta autorización todos los elementos y líneas de producción que aun sin estar enumerados en el anexo 1 de la Ley 16/2002, se desarrollen en el lugar del emplazamiento de las instalaciones cuya actividad motivó su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha ley, y guarden relación técnica con dicha actividad.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 16/2002, se somete a autorización ambiental integrada la construcción, montaje, explotación o traslado, así como la modificación sustancial, de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anejo 1. La presente autorización mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor. En el caso de Evonik Silquímica, S.A. tales autorizaciones se circunscriben a la de vertido a cauce, productor de residuos peligrosos y no peligrosos y, entre otras determinaciones de carácter ambiental, las referidas a la materia de contaminación atmosférica y en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo, constatando la participación en el expediente, a través de la emisión de los preceptivos informes, de otras administraciones y organismos competentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 16/2002, el procedimiento para el otorgamiento de autorización ambiental integrada sustituye al procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas prevista en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos la autorización ambiental integrada, será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22 de la mencionada norma. Afirma el citado artículo 29 que lo anteriormente dispuesto se entiende sin perjuicio de las normas autonómicas sobre actividades clasificadas que en su caso fueran aplicables. En aplicación de las prescripciones transcritas, el procedimiento de autorización ambiental integrada referido a Evonik Silquímica, S.A. ha incluido el conjunto de trámites previstos al efecto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero,

laren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak.

Azkenik, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien muga-balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, ebazpen hau egiterakoan kontuan izan da teknika erabilgarri onenen erabilera. Bereziki Europako Batzordearen 2007ko abuztuko «Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals, Solids and Others» BREF agiriaren edukia hartu da kontuan.

Espedienteko txostenak aztertu ondoren, ebazpen-proposamena sinatu eta Evonik Silquímica SA enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, eta 2002ko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoaren 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da. Zentzu horretan, kontuan hartu behar da organo honi atxikitako zerbitzu teknikoek sustatzaileak izapide honetan egindako oharrak aztertu dituztela, eta guztiak kontuan hartu direla ebazpen hau lantzeko.

Organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako legearen 13. artikuluan eta urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duenaren 9. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2008ko urtarrilaren 23an emandako Ebazpen-proposamena; otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa; 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoa; Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatu zuena; irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua, Legea burutzeko araudia onartzen duena; urriaren 25eko 340/2005 Dekretua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duena; azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta aplikatzekoa den gainerako araudia,

General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco, incorporándose, con el resultado que obra en el expediente, los informes del Ayuntamiento de Lantarón y del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Por último, en orden a determinar los valores límites de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma, a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta el uso de las mejores técnicas disponibles. En particular se ha considerado el contenido del documento «Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals, Solids and Others» de agosto de 2007, de la Comisión Europea.

Una vez analizados los informes obrantes en el expediente se suscribió Propuesta de resolución, a la que se incorporaron las condiciones aplicables al proyecto promovido por Evonik Silquímica, S.A.

Culminadas, de acuerdo con lo expuesto, las tramitaciones arriba referidas, se ha cumplido el trámite de audiencia contemplado en el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. En este sentido, debe tenerse en cuenta que por los servicios técnicos adscritos a este órgano se ha procedido al análisis de las consideraciones realizadas por el promotor en este trámite, habiéndose tenido en cuenta las mismas en la elaboración de la presente Resolución.

Considerando la competencia de este órgano para la concesión de la presente autorización ambiental integrada de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la mencionada norma y el artículo 9 del Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Vistos la propuesta de resolución de 23 de enero de 2008 del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el anterior, el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para su ejecución, el Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación,

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Helbide soziala Lantarongo udalerriko (Araba) Miranda-Zubilarrara errepideko 5. kman duen eta IFK: A01012228 zenbakia duen Evonik Silquímica SA enpresari Ingurumeneko Baimen Bateratua ematea, karga zuriak fabrikatzeko, eta ebazpen honen bigarren atalean zehaztutako baldintzak jarraituko ditu.

Jarduera Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskineko 4.2 «Baseko produktu ez-organikoak fabrikatzeko industria kimikoak, hala nola: d) Gatzak, hala nola amonio kloruroa, potasio kloratoa, potasio karbonatoa (potasa), sodio karbonatoa (sosa), perboratoak, nitrato argentikoa eta e) Ez-metalak, oxido metalikoak, edo kaltzio karburoa, silizioa, silizio karburoa bezalako beste konposatu ez-organikoak» kategorian sartuta dago.

Lursailak 22.920 m²-ko industria-azalera hartzen du, bide eta aparkalekuetara bideratutako guneak guztiz asfaltatuta daude, eta eraikitako azalera 13.752 m²–koa da, eta fabrikaren ekoizteko ahalmen izendatua 35.000 t/urte edo 98 t/egunekoa da.

Evonik Silquímica SA enpresa General Química SA industria-konplexuaren barruan kokatuta dago eta bere jarduera karga zuriak fabrikatzea da. Fabrikatutako produktuak bi produktu-lineatan zatitzen dira: silizeak eta silikatoak. Bi kasuetan, sintesia sodio silikatoa azido sulfuriko edo aluminio sulfato bidez neutralizatzea da.

Evonik Silquímica SA enpresak erabilitako lehengai nagusiak silikatoa (harria), azido sulfurikoa eta aluminio sulfatoa dira. Bi ekoizpen-lineek fase hauek dituzte:

– Sodio silikatoa ur bigunduan disolbatzea, ondorengo sintesian erabiltzeko. Prozesu hori presiozko erreaktore birakarietan egiten da, horietan ur bigundua eta lurrun bizia sartuz. Deskargan disoluzioaren bero-soberakina baliatzen da disoluzioaren hasierako ura berotzeko, eta geroko fabrikatze-prozesuetan erabiliko den ura berotzeko.

– Produktuen sintesia erreaktoreetan presio atmosferikoan.

– Produktuaren uretako suspentsioa prentsa-iragazki automatikoetan iragazten da. Ondorengo eragiketak gauzatzen dira bertan: ama-urak bereiztea, taloa ikuztea eta taloa xukatzea hondar-hezetasuna gutxitzeko.

– Taloa lehorgailu «birakari» eta «erretilu» erakoetara eramaten da. Bi kasuetan, lehorgailuaren irteeran badago ur-lurrunak biltzeko sistema bat. Gero prozesuan erabiltzen dira berriz, ur bero gisa.

RESUELVO:

Primero.– Conceder a Evonik Silquímica, S.A. con domicilio social en la Ctra. Miranda-Puentelarrá, km 5 del término municipal de Lantarón (Álava) y CIF: A01012228, Autorización Ambiental Integrada para la fabricación de cargas blancas, en el término municipal de Lantarón, con las condiciones establecidas en el apartado segundo de esta Resolución.

La actividad se encuentra incluida en la categoría «4.2 Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos de base, como: d) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico y e) No metales, óxidos metálicos y otros compuestos inorgánicos como el carburo de calcio, el silicio, el carburo de silicio», del anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

La parcela ocupa una superficie industrial es de 22.920 m², de las que las zonas destinadas a viales y aparcamientos se encuentran asfaltadas en su totalidad, siendo la superficie edificada de 13.752 m². La capacidad nominal de producción de la fábrica es de 35.000 t/año o 98 t/día.

Evonik Silquímica, S.A., ubicada dentro del complejo industrial de General Química, S.A., centra su actividad en la fabricación de cargas blancas, dividiéndose los productos fabricados en dos líneas de productos: sílices y silicatos. En ambos casos, la síntesis consiste en la neutralización del silicato sódico, por ácido sulfúrico o por sulfato alumínico.

Las principales materias primas utilizadas por Evonik Silquímica, S.A. son el silicato piedra, el ácido sulfúrico y el sulfato de alúmina. Ambas líneas de producción comprenden las siguientes fases:

– Disolución del silicato sódico en agua desendurecida, para su empleo en la síntesis posterior. Este proceso se produce en reactores rotativos a presión, en los cuales se introducen agua desendurecida y vapor vivo. En la descarga se aprovecha el exceso de calor de la solución para calentar el agua inicial de la disolución y para calentar el agua que se utilizará en los procesos posteriores de fabricación.

– Síntesis de los productos en reactores a presión atmosférica.

– La suspensión del producto en agua es filtrada en varios filtros prensa automáticos, donde se realizan las siguientes operaciones: separación de las aguas madres, lavado de la torta y escurrido de la torta para reducir su humedad residual.

– La torta es transportada a los secadores de tipo «rotativo» y «de bandeja». En ambos casos, a la salida del secadero existe un sistema de recogida de vapores de aguas, los cuales son empleados de nuevo en el proceso, en forma de agua caliente.

– Ehotzea eta pikortatzea. Produktua pikorretan saltzeko, bi arrabolez osatutako pikortatzeko bi makina daude.

– Produktua ontziratzea. Sistemak mahuka-iragazkiak ditu produktua eta garraio-airea bereizteko.

Instalazioaren energia-iturriak hauek dira: energia elektrikoa, urtean 4.660.000 kWh-ko kontsumoarekin; gas naturala, urtean 24.000.000 kWh-ko kontsumoarekin, eta lurruna, urtean 100.000.000 kWh-ko kontsumoarekin. Horiek guztiak General Química SA enpresak hornitzen ditu. Gainera, gasolioa erabiltzen da eskorgak erabiltzeko, eta aire konprimitua, urtean 7.600.000 Nm^3-ko kontsumoarekin.

Instalazioak kontsumitutako ura General Química SA enpresak hornitzen du. Ur horren hiru mota hornitzen dira: Ebro ibaiko ur arrunta, ur iragazia, eta ur bigundua, lehengaiaren disoluziorako. Instalazioetan urtean kontsumitutako ura 1.450.000 m^3-koa da guztira.

Instalazioak isuri atmosferikoen 7 foku sistematiko ditu: Prezipitazio-askak, lehorgailu birakaria, Büttner lehorgailua, errota pendularra, Alpine errota, pikortatze-instalazioa eta ontziratze-instalazioa. Lehen hirurek gas-garbigailua dute arazteko sistema gisa; gainerako laurek, berriz, mahuka-iragazkiak dituzte.

Instalazioan sortutako hondakin-urak prozesu-urak eta garbiketakoak dira, eta ama-urei, taloak garbitzeko lehen urei eta ekipoak garbitzeko urei dagozkie. Ur horiek hondakin-urak tratamendu fisiko-kimiko baten bidez arazteko estazio batera joaten dira. Jantokiko ur sanitarioak 1. hobi septikora joaten dira, eta bulegoetakoak 2. hobi septikora. Ur horiek guztiak, arazteko tratamendua jaso ondoren, taloak prentsa-iragazkietan garbitzeko urekin eta lehortze-instalazioko hozteko urekin batera, zirkuitu bereiztuetan Ebro ibaiko isurketa-puntu bakar batera eramaten dira, General Química SA enpresaren industria-konplexuko D kolektorearen bidez.

Sortutako hondakin arriskutsu nagusiak olio erabiliak, gai arriskutsuez bustitako trapuak eta plastikozko ontzi hutsak dira; sortutako hondakin ez-arriskutsu nagusiak, berriz, hobi septikoetako lohiak, prentsa-iragazkien plakak eta zura dira.

Ekoizte-prozesuek erreferentziako Bref europarrean jasotako ondoko teknika erabilgarri onenak dituzte: «Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals, Solids and Others», 2007ko abuztukoa; ingurumena kudeatzeko sistema; isuriak eta ihesak segurtasun-putzu eta drainadura bidez biltzea;

– Molienda y granulado. Para la venta del producto en gránulos, existen dos granuladoras formadas por dos rodillos.

– Envasado del producto. El sistema está dotado por filtros de mangas para la separación del producto y el aire de transporte.

Las fuentes de suministro de energía de la planta son energía eléctrica, con un consumo anual de 4.660.000 kWh, gas natural, con un consumo anual de 24.000.000 kWh para alimentación de los secadores, y vapor con un consumo anual de 100.000.000 kg. Todas ellas son suministradas por General Química, S.A. Asimismo, se emplea gasoil para el uso de las carretillas y aire comprimido con un consumo de 7.600.000 Nm^3 al año.

El agua consumida por la planta es suministrada por General Química, S.A. Este agua es suministrada en tres tipos: agua común procedente del río Ebro, agua filtrada y agua desendurecida para disolución de la materia prima. El total del agua consumida anualmente en las instalaciones es de 1.450.000 m^3.

La planta cuenta con 7 focos sistemáticos de emisión a la atmósfera: tinas de precipitación, secador rotativo, secador Büttner, molino pendular, molino Alpine, instalación de granulación e instalación de envasado. Los tres primeros disponen de lavador de gases como sistema de depuración, mientras que los cuatro restantes cuentan con filtros de mangas.

Las aguas residuales generadas en la planta son aguas de proceso y de limpieza que se corresponden con las aguas madres, con las primeras aguas de lavado de tortas y con las aguas de limpieza de equipos. Estas aguas se dirigen a una estación depuradora de aguas residuales con tratamiento físico-químico. Las aguas sanitarias procedentes del comedor se dirigen a la fosa séptica 1, mientras que las procedentes de las oficinas se dirigen a la fosa séptica 2. Todas estas aguas sometidas a tratamiento de depuración, son conducidas junto con las aguas de lavado procedentes de tortas en filtros prensa y las aguas de refrigeración procedentes de la instalación de secado, por circuitos separados, a un único punto de vertido al río Ebro, mediante el colector D del complejo industrial de General Química, S.A.

Los principales residuos peligrosos generados son aceites usados, trapos impregnados por sustancias peligrosas y envases de plástico vacíos, mientras que los principales residuos no peligrosos generados en la planta se corresponden con los lodos de las fosas sépticas, placas de filtros prensa y madera.

Los procesos productivos incorporan las siguientes mejores técnicas disponibles recogidas en el Bref europeo de de referencia, «Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals, Solids and Others» de agosto de 2007, sistema de Gestión Ambiental, recogida de derrames y fugas mediante fosos de segu-

hondakin-urak tratamendu-instalazioetan araztea; sortutako hautsa mahuka-iragazkien bidez ezabatzea; ehotze-eragiketetan sortutako hautsa biltzeko sistemak; segurtasuneko eta larrialdirako tresnak izatea planifikatu gabeko egoeretarako, hala nola istripuak, suteak edo isurketak; ikerketa- eta garapen-saila; prebentzio- eta murrizketa-teknikak, lerro-amaierako kontrol-tekniken osagarri; saneamendu-sare independenteak izatea euri-urak eta hondakin-urak husteko, eta euri-urak kutsatzea saihesteko.

Bigarrena.– Evonik Silquímica SA enpresak Lantarongo udalerrian karga zurien fabrikazioaren ustiapenerako ondorengo baldintzak eta eskakizunak jartzea:

A) Evonik Silquímica SA enpresak administrazioarekiko harremanen arduradunari buruzko datu hauek jakinaraziko dizkio Ingurumen Sailburuordetzari: izen-abizenak, helbidea eta titulazioa.

B) Neurri babesle eta zuzentzaileak, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusi bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

B.1.– Instalazioaren jardunerako baldintza orokorrak.

B.1.1.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

B.1.1.1.– Baldintza orokorrak.

Evonik Silquímica SA enpresaren instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurketek ez dituzte ebazpen honetan ezarritako muga-balioak gainditukо.

Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kanpora bideratuko da, behar denean, gai kutsatzaileen ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

Neurriak hartuko dira ustekabean gai kutsatzailerik ez botatzeko, eta botatzen direnak giza osasunerako nahiz gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta mantenduko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldakuntzei modu eraginkorrean aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

B.1.1.2.– Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

ridad y drenajes, depuración de las aguas residuales en plantas de tratamiento, eliminación del polvo generado mediante sistemas de filtros mangas, sistemas de recuperación del polvo generado en las operaciones de molienda, disposición de herramientas de seguridad y emergencia necesarias para situaciones no planificadas como accidentes, incendios o vertidos, departamento de investigación y desarrollo, técnicas de prevención y reducción como elemento complementario a las técnicas de control de final de línea, disposición de redes de saneamiento independientes para evacuar las aguas de lluvia y las aguas residuales, y evitar la contaminación de las pluviales.

Segundo.– Imponer las siguientes condiciones y requisitos para la explotación de la fabricación de cargas blancas, promovido por Evonik Silquímica, S.A. en el término municipal de Lantarón:

A) Evonik Silquímica, S.A. notificará a la Viceconsejería de Medio Ambiente, los siguientes datos en relación al responsable de las relaciones con la Administración: nombre y apellidos, domicilio y titulación.

B) Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo a la normativa vigente y con lo establecido en los apartados siguientes:

B.1.– Condiciones generales para el funcionamiento de la instalación.

B.1.1.– Condiciones para la protección de la calidad del aire.

B.1.1.1.– Condiciones generales.

La planta de Evonik Silquímica, S.A. se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los valores límite de emisión, establecidos en esta Resolución.

Toda emisión de contaminantes a la atmósfera generada en el proceso deberá ser captada y evacuada al exterior por medio de conductos apropiados previo paso, en su caso, por un sistema de depuración de gases diseñado conforme a las características de dichas emisiones.

Se tomarán las disposiciones apropiadas para reducir la probabilidad de emisiones accidentales y para que los efluentes correspondientes no presenten peligro para la salud humana y seguridad pública. Las instalaciones de tratamiento de los efluentes gaseosos deberán ser explotadas y mantenidas de forma que hagan frente eficazmente a las variaciones debidas a la temperatura y composición de los efluentes. Asimismo se deberán reducir al mínimo la duración de los periodos de disfuncionamiento e indisponibilidad.

B.1.1.2.– Identificación de los focos. Catalogación.

Evonik Silquímica SA enpresaren instalazioak ondorengo fokuak ditu, atmosfera babestearen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera katalogatuta:

La instalación de Evonik Silquímica, S.A. cuenta con los siguientes focos, catalogados de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de la atmósfera.

Foku zk.	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Garaiera (m)	Diametroa (m)	Katalogazioa Taldea	UTM koordenatuak	
						X	Y
1	01-4765-01	Prezipitazio-askak	15	0,36	B	501275	4729685
2	01-4765-02	Lehorgailu birakaria	13	1	B	501316	4729619
3	01-4765-03	Büttner lehorgailua	20	0,55	B	501312	4729637
4	01-4765-04	Errota pendularra	15	0,3	B	501348	4729638
5	01-4765-05	Alpine errota	20	0,25	B	501342	4729648
6	01-4765-06	Pikortatze-instalazioa	12	0,3	B	501337	4729640
7	01-4765-07	Ontziratze-instalazioa	15	0,6	B	501359	4729640

N.º foco	*Código del foco*	*Denominación foco de emisión*	*Altura (m)*	*Diámetro (m)*	*Catalogación Grupo*	*Coordenadas UTM*	
						X	*Y*
1	*01-4765-01*	*Tineas de precipitación*	*15*	*0,36*	*B*	*501275*	*4729685*
2	*01-4765-02*	*Secador rotativo*	*13*	*1*	*B*	*501316*	*4729619*
3	*01-4765-03*	*Secador Büttner*	*20*	*0,55*	*B*	*501312*	*4729637*
4	*01-4765-04*	*Molino pendular*	*15*	*0,3*	*B*	*501348*	*4729638*
5	*01-4765-05*	*Molino Alpine*	*20*	*0,25*	*B*	*501342*	*4729648*
6	*01-4765-06*	*Instalación de granulación*	*12*	*0,3*	*B*	*501337*	*4729640*
7	*01-4765-07*	*Instalación de envasado*	*15*	*0,6*	*B*	*501359*	*4729640*

B.1.1.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurketek ez dituzte isurtzeko muga-balio hauek gainditukо:

B.1.1.3.– Valores límite de emisión.

La planta se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los siguientes valores límite de emisión:

Fokua(k)	Substantziak	Isurtzeko muga-balioak
1. Prezipitazio-askak	Partikula solidoak (PS)	20 mg/Nm^3
	Laino azidoak (SO3)	9,8 mg/Nm^3
2. Lehorgailu birakaria	Partikula solidoak (PS)	20 mg/Nm^3
3. Büttner lehorgailua	Partikula solidoak (PS)	20 mg/Nm^3
	Karbono-monoxidoa (CO)	500 ppm
	Nitrogeno dioxidoa (NOx)	300 ppm
	Sufre dioxidoa (SO2)	4.300 mg/Nm^3
	Opakutasuna	2 bacharach
4. Errota pendularra	Partikula solidoak (PS)	20 mg/Nm^3
5. Alpine errota	Partikula solidoak (PS)	20 mg/Nm^3
6. Pikortatze-instalazioa	Partikula solidoak (PS)	20 mg/Nm^3
7. Ontziratze-instalazioa	Partikula solidoak (PS)	20 mg/Nm^3

Foco(s)	*Sustancias*	*Valores Límite Emisión*
1.– Tinas de precipitación	*Partículas sólidas (PS)*	*20 mg/Nm³*
	Nieblas ácidas (SO3)	*9,8 mg/Nm³*
2.– Secador rotativo	*Partículas sólidas (PS)*	*20 mg/Nm³*
3.– Secador Büttner	*Partículas sólidas (PS)*	*20 mg/Nm³*
	Monóxido de carbono (CO)	*500 ppm*
	Óxido de nitrógeno (NOx)	*300 ppm*
	Dióxido de azufre (SO2)	*4.300 mg/Nm³*
	Opacidad	*2 bacharach*
4.– Molino pendular	*Partículas sólidas (PS)*	*20 mg/Nm³*
5.– Molino Alpine	*Partículas sólidas (PS)*	*20 mg/Nm³*
6.– Instalación de granulación	*Partículas sólidas (PS)*	*20 mg/Nm³*
7.– Instalación de envasado	*Partículas sólidas (PS)*	*20 mg/Nm³*

Isurtzeko muga-balioak baldintza hauei buruzkoak dira: 273 K-eko tenperatura, 101,3 kPa-ko presioa eta gas lehorra.

Neurtutako parametroek ez dituzte isurtzeko muga-balioak gainditu ko, arauz egingo diren aldizkako ikuskaritzetan (ordubeteko hiru neurketa gutxienez) zortzi ordutan zehar neurtuta. Neurketa-tolerantzia gisa, Industria Ministerioak 1976ko urriaren 18an emandako Aginduaren, industriak sortzen duen atmosferaren kutsadura prebenitu eta zuzentzekoaren, 21. artikuluan adierazitakoa onartuko da. Beraz, kasu guztien % 25ean gainditu ahal izango dira, % 40a gainditzen ez duen zenbatekoa baldin bada. Tolerantzia hori gainditu z gero, neurketa-aldia astebetez luzatuko da, eta aldi honetako tolerantzia global gisa, kasuen % 6an gehienez onar daitezkeen mailak gainditzea onartuko da, % 25a gainditzen ez duen zenbatekoa denean. Tolerantzia horiek izanda ere, gai kutsatzaileak isurtzen dituen fokuaren eraginpeko zonaldean ezin izango dira inoiz higienikoki onar daitezkeen balioak gainditu.

B.1.1.4.– Gasak biltzeko eta husteko sistemak.

Fokuetako gas-hondarrak kanporatzeko tximiniek ez dute B.1.1.2. atalean jasota dagoen goreneko kota baino baxuagoa izango. Tximinietan behar beste neurri hartuko dira Industria Ministerioak 1976ko urriaren 18an emandako Agindua (Industriak atmosferan eragiten duen kutsadurari aurre hartu eta hori zuzentzeari buruzkoa) bete dezaten; besteak beste, laginak hartzeko puntuetara iristeko sarbide seguru eta errazak izango dituzte.

Zehazki, laginak hartzeko aurreikusitako zuloen kokapenari eta ezaugarriei dagokienez, gas-fluxuak laginketa-puntutik neurketa-puntura bitartean, bere norabidean zehar nahiz aurkakoan, edozein asaldu

Los valores límite de emisión están referidos a las siguientes condiciones: 273 K de temperatura y 101,3 kPa de presión y gas seco.

Los parámetros medidos no superarán los valores límite de emisión en inspecciones periódicas reglamentarias (tres medidas de una hora cada una, como mínimo) medidos a lo largo de ocho horas. Se admitirá como tolerancia de medición la señalada en el artículo 21 de la Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial, por lo que estos límites podrán superarse en el veinticinco por 100 de los casos en una cuantía que no exceda del cuarenta por 100. De rebasarse esta tolerancia, el periodo de mediciones se prolongará durante una semana, admitiéndose, como tolerancia global de este periodo, que puedan superarse los niveles máximos admisibles en el seis por 100 de los casos en una cuantía que no exceda el veinticinco por 100. Estas tolerancias se entienden sin perjuicio de que en ningún momento los niveles de inmisión en la zona de influencia del foco emisor superen los valores higiénicamente admisibles.

B.1.1.4.– Sistemas de captación y evacuación de gases.

Las chimeneas de evacuación de los gases residuales de los focos alcanzarán una cota de coronación, no inferior a la establecida en el apartado B.1.1.2. Las chimeneas dispondrán de los medios necesarios para el cumplimiento de las condiciones exigidas en la Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial permitiendo, entre otros, accesos seguros y fáciles a los puntos de toma de muestras.

En particular, en lo que se refiere a la localización y características de los orificios previstos para la toma de muestras, las distancias del punto de muestreo a cualquier perturbación del flujo gaseoso antes del

izan dezakeen gunera bitarteko distantziek (L1 eta L2 parametroak) 1976ko urriaren 18ko Aginduaren III. eranskinean xedatutakoa beteko dute.

L1 ≥ 8D eta L2 ≥ 2D distantziak betetzen ez diren fokuetan, inoiz ez dira L1 < 2D eta L2 < 0,5D balioak onartuko. Kasu horietan, neurketen txostenean laginketa-planoaren baliozkotasuna justifikatzea eskatuko da.

Halaber, neurketa eta irakurketa ofizialak aldez aurretik abisatu gabe egiteko beharrezko gutxienekoak izango dituzte (argindarra eta beste batzuk).

B.1.2.– Ibilgura isurtzeko baldintzak.

B.1.2.1.– Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena.

Isurketa sortzen duen jarduera mota nagusia: karga zuriak fabrikatzea.

Jarduera-taldea: Kimika.

Mota-taldea-EJSN: 2-9-24.130.

punto de medida según la dirección del flujo y dirección contraria (parámetros L1 y L2) deberán ajustarse a lo dispuesto en el Anejo III de la Orden de 18 de octubre de 1976.

Para los focos en los no se cumplan las distancias de L1 ≥ 8D y L2 ≥ 2D, nunca se admitirán valores de L1 < 2D y L2 < 0,5D. En estos casos se exigirá que en el informe de mediciones se justifique validez del plano de muestreo.

Asimismo, deberán contar con los mínimos necesarios (fuerza eléctrica y otros) para que puedan practicarse sin previo aviso las mediciones y lecturas oficiales.

B.1.2.– Condiciones para el vertido a cauce.

B.1.2.1.– Clasificación, origen, medio receptor y localización de los vertidos.

Tipo de actividad principal generadora del vertido: fabricación de cargas blancas.

Grupo de actividad: Química.

Clase-grupo-CNAE: 2-9-24.130.

Isurketa-puntua	Hondakin-ur mota	Isurketaren jatorria	Ingurune hartzailea	Arro hidrografikoa	Ingurune hartzailearen kategoria	Isurketa-puntuaren UTM koordenatuak
1	Prozesuko eta garbiketako urak	Ama-urak, taloak garbitzeko lehen urak eta ekipoak garbitzeko urak (1. araztegiko efluentea)	Ebro ibaia	Ebro	II	X = 501.100 Y = 4.729.550
	Garbiketako urak	Taloak prentsa-iragazkietan garbitzeko urak				
	Hozteko ura	Lehortze-instalazioko hozteko urak				
	Ur sanitarioak	Jantokia (1. hobi septikoaren gainezkaldia)				
		Bulegoak (2. hobi septikoaren gainezkaldia)				

Punto de Vertido	*Tipo de aguas residuales*	*Procedencia del vertido*	*Medio receptor*	*Cuenca hidrográfica*	*Categoría del medio receptor*	*Coordenadas UTM del punto de vertido*
1	*Aguas de proceso y limpieza*	*Aguas madres, primeras aguas de lavado de tortas y aguas de limpieza de equipos (Efluente EDAR 1)*	*Río Ebro*	*Ebro*	*II*	*X= 501.100* *Y=4.729.550*
	Aguas de lavado	*Aguas de lavado de tortas en filtros prensa*				
	Aguas de refrigeración	*Aguas de refrigeración de la instalación de secado*				
	Aguas sanitarias	*Comedor (rebose fosa séptica 1)*				
		Oficinas (rebose fosa séptica 2)				

Urak zirkuitu bereiztuetatik iristen dira D kolektorera.

B.1.2.2.– Gehienez isur daitezkeen emari eta bolumenak.

1. isurketa: prozesuko, garbiketako, hozteko urak eta sanitarioak.

Eguneko gehienezko bolumena	10.000 m^3
Urteko gehienezko bolumena	2.270.300 m^3
Eguneko batez besteko bolumena	6.220 m^3

B.1.2.3.–Isurtzeko muga-balioak.

Ibilgurako isurien ohiko kutsadura-parametroak ondoren zerrendatutakoak izango dira bakarrik, bakoitzerako zehazten diren gehienezko balioekin: Isurtzeko mugak, bereziki sulfato-kargarenak, Cabrianako urtegiko desestratifikazio-sistemaren eraginkortasunaren araberakoak izango dira.

1. isurketa: prozesuko urak, sanitarioak, garbiketakoak eta hoztekoak

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak (Eguneko batez besteko balioa)
pH-a	6-9
Gai esekiak	< 230 kg/egun
Eskari kimiko organikoa (OKE)	< 60 kg/egun
Sulfatoak (SO4)	< 36 t/egun

Ezin dira diluzio-teknikak erabili isurien muga-balioak lortzeko.

Gainera, ingurune hartzaileari dagozkion arauak eta kalitate-helburuak bete behar dira. Aitzitik, titularrak kasuan kasu tratamendu egokia egin beharko du, isurketaren ondorioz aipatutako kalitate-helburuak urratzen ez direla ziurtatzeko.

Ibaiko isurketa-immisioak Ebroko Plan Hidrologikoan adierazitako kalitate-helburuak beteko ditu, bereziki sulfatoen parametroaren baliorako, hots, 250 mg/l.

Baimen honek baldintza honetan berariaz aipatutako substantzien isurketak bakarrik hartzen ditu barne eta, batez ere, 606/2003 Errege Dekretuaren Hirugarren Xedapen Gehigarrian barne hartutako substantzienak. 606/2003 Errege Dekretua maiatzaren 23koa da eta 849/1986 Errege Dekretua, apirilaren 11koa eta Jabari Publiko Hidraulikoaren Araudia onartzen duena aldatzen du, eta abuztuaren 2ko 29/1985 Uraren Legeko I., IV., V., VI. eta VIII. Atariko Tituluak garatzen ditu.

B.1.2.4.– Araztu eta husteko instalazioak.

Las aguas llegan al colector D por circuitos separados.

B.1.2.2.– Caudales y volúmenes máximos de vertido.

Vertido 1: aguas de proceso, de lavado, refrigeración y sanitarias.

Volumen máximo diario	*10.000 m^3*
Volumen máximo anual	*2.270.300 m^3*
Volumen diario medio	*6.220 m^3*

B.1.2.3.– Valores Límites de Emisión.

Los parámetros característicos de contaminación del vertido a cauce serán, exclusivamente, los que se relacionan a continuación, con los límites máximos que se especifican para cada uno de ellos. Los límites de vertido, en especial el que se refiere a la carga de sulfatos, quedan condicionados a la efectividad del sistema de desestratificación del embalse Cabriana.

Vertido 1: aguas de proceso, sanitarias, de limpieza y refrigeración.

Parámetros	*Valores Límite de Emisión (Valor diario medio)*
pH	*6-9*
Materias en suspensión	*< 230 kg/día*
Demanda Química Orgánica (DQO)	*< 60 kg/día*
Sulfatos (SO4)	*< 36 t/día*

No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores límites de emisión.

Además deberán cumplirse las normas y objetivos de calidad del medio receptor. En caso contrario, el titular estará obligado a instalar el tratamiento adecuado, para que el vertido no sea causa del incumplimiento de dichos objetivos de calidad.

La inmisión del vertido en el río, cumplirá los objetivos de calidad señalados en el Plan Hidrológico del Ebro, en particular para el valor del parámetro sulfatos, establecido en 250 mg/l.

Esta autorización no ampara el vertido de otras sustancias distintas de las señaladas explícitamente en esta condición, especialmente las sustancias peligrosas a las que se refiere la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

B.1.2.4.– Instalaciones de depuración y evacuación.

Arazketa-instalazioek edo hondakin-urak zuzentzeko neurriek jarduera hauek hartuko dituzte barne funtsean:

– 70 m^3/h-ko ahalmeneko araztegia ama-ur, taloak garbitzeko lehen ur (% 8-15) eta ekipoa garbitzeko uretarako. Tratamendu fisiko-kimikoa da, eta malutatzaileak gehitzean eta ondoren prozesuko hondakinuren solidoak dekantatzean datza. Ekipo hauek osatzen dute araztegia: prentsa-iragazkia, lau dekantatzaile, urak biltzeko putzuak, malutatzaileak prestatzeko andelak eta kubeta-horma bat. Lau dekantatzaileak 24,5 m^3-koak dira; 2 silizeetako uretarako, eta 2 silikatoetako uretarako. Malutatze-/dekantatze-prozesuan sortzen diren lohiak ekoizte-prozesura birziklatzen dira.

– Jantokiko eta bulegoetako ur sanitarioak arazteko bi hobi septiko, jalki daitezkeen solidoak bertan edukitzeko.

Instalazioaren titularra behartuta dago kolektoreak eta arazte-instalazioak jardun-egoera egokian izatera, eta betebehar horretarako arduradun bat izendatuko du.

Hartutako neurri zuzentzaileak nahikoak ez direla ikusiz gero, Evonik Silquímica SA enpresak behar beste aldaketa egingo ditu arazketako instalazioetan isurketak baimenean ezarritako baldintzak bete ditzan. Aldaketak Administrazioari jakinaraziko dizkio lehenik; behar izanez gero, baimena aldatzeko ere eskatuko du.

Aurkeztutako agirien arabera, kontrol-kutxeta bat jarriko da isurketaren laginketa egiteko; kutxeta horrek isurketen lagin esanguratsuak lortzeko beharrezkoak diren ezaugarri guztiak izango ditu. Kutxeta ikuskatu ahal izateko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuan kokatuko da, hala dagokionean. Halaber, isuritako prozesu-uren emaria neurtzeko sistema bat izan beharko da, uneko balioa eta metatua noiznahi ezagutzeko.

B.1.2.5.– Isurien kontrol-kanona.

Uraren Legearen Testu Bateginaren 113. artikulua eta Jabari Publiko Hidraulikoaren Araudiko (606/2003 Errege Dekretua) 291. artikulua aplikatuz, isurien kontrol-kanonari dagokion zenbatekoa hau da:

(IKK): Isurien Kontrol Kanona = V x Pu.

Pu = Po x km.

km = K2 x K3 x K4.

Honela ulertuta:

V = Isurketa baimenduaren bolumena (m^3/urte).

Pu = Isurketen kontrolaren prezio unitarioa.

Las instalaciones de depuración o medidas correctoras de las aguas residuales constan básicamente de las siguientes actuaciones:

– Depuradora con capacidad de 70 m^3/h para las aguas madres, las primeras aguas de lavado de tortas (8-15%) y para las aguas de limpieza de equipo. El tratamiento es fisicoquímico y consiste en la adición de floculantes y decantación posterior de los sólidos, de las aguas residuales de proceso. Esta depuradora consta de los siguientes equipos: filtro prensa, cuatro decantadores, fosos de recogida de aguas, depósitos de preparación de floculantes y un muro-cubeto. Los cuatro decantadores son de 24,5 m^3 cada uno; 2 para las aguas procedentes de las sílices y 2 para las aguas procedentes de silicatos. Los fangos que se producen en el proceso de floculación-decantación son reciclados al proceso productivo.

– Dos fosas sépticas para depuración de aguas sanitarias procedentes del comedor y de las oficinas, en las que son retenidos los sólidos sedimentables.

El titular de la instalación queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuración en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones.

Si se comprobase la insuficiencia de las medidas correctoras adoptadas, Evonik Silquímica, S.A. deberá ejecutar las modificaciones precisas en las instalaciones de depuración a fin de ajustar el vertido a las características autorizadas, previa comunicación a la Administración y, si procede, solicitará la correspondiente modificación de la autorización.

De acuerdo con la documentación presentada se dispondrá de una arqueta de control donde se realizará el muestreo del vertido, que deberá reunir las características necesarias para poder obtener muestras representativas de los vertidos. La arqueta estará situada en lugar de acceso directo para su inspección, cuando se estime oportuno. Además, se deberá disponer de un sistema de aforo del caudal del vertido de las aguas de proceso que permita conocer su valor instantáneo y acumulado en cualquier momento.

B.1.2.5.– Canon de Control de Vertidos.

En aplicación del artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y del artículo 291 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 606/2003), el importe del canon de control de vertidos es el siguiente:

(C.C.V.): Canon de Control de Vertidos = V Pu.

Pu = Pb x Cm.

Cm = C2 x C3 x C4.

Siendo.

V = Volumen del vertido autorizado (m^3/año).

Pu = Precio unitario de control de vertido.

Po = Oinarrizkoa prezioa m^3-ko isurketaren izaeraren arabera.

km = Isurketaren maiorazioko edo minorazioko koefizientea.

K2 = Isurketaren ezaugarrien araberako koefizientea.

K3 = Isurketaren kutsadura-mailaren araberako koefizientea.

K4 = ngurune hartzailearen ingurumen-kalitatearen araberako koefizientea.

1. isurketa: industria-erabilerako urak:

V: Bolumena	B = 2.270.300 m^3/ urte
Po: Hondakin-ura: Industriala	Po = 0,01202 - 0,03005 euro/m^3
K2: 2. klasea	K2 = 1,09
K3: Tratamendu egokia	K2 = 0,5
K4: Kategoria-eremua: II	K2 = 1,12

km = 1,09 0,5 1,12 = 0,6104.

Isurien Kontrol Kanona = 2.270.300 0,6104 0,03005 = 41.643,02 euro/urte.

Zenbateko hori ez da aldatuko isurtzeko baimena edo isurien kontrol-kanonaren kalkulua osatzen duten faktoreetako bat aldatzen ez diren artean.

Urte natural bakoitza amaitu ondoren, administrazio eskudunak instalazioaren titularrari urte horri dagokion isurien kontrol-kanonaren likidazioa jakinaraziko dio.

B.1.3.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplikatzekoa den berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketa saihesteko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro balioztatu egin behar da eta horretarako autokudeaketa behar da edo balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada. Birsortzea eta berrerabiltzea lehenetsiko dira baliotzeko beste modu material edo energetikoren aurretik.

Pb = Precio básico por m^3 establecido en función de la naturaleza del vertido.

Cm = Coeficiente de mayoración o minoración del vertido.

C2 = Coeficiente en función de las características del vertido.

C3 = Coeficiente en función del grado de contaminación del vertido.

C4 = Coeficiente en función de la calidad ambiental del medio receptor.

Vertido 1: aguas de uso industrial:

V: Volumen	*V = 2.270.300 m^3/año*
Pb: Agua residual: Industrial	*Pb = 0,01202 - 0,03005 euros/m^3*
C2: Clase 2	*C2 = 1,09*
C3: Tratamiento adecuado	*C3 = 0,5*
C4: Zona de categoría: II	*C4 = 1,12*

Cm = 1,09 x 0,5 x 1,12 = 0,6104.

Canon de Control de Vertidos = 2.270.300 x 0,6104 x 0,03005 = 41.643,02 euros/año.

Este importe permanecerá invariable mientras no se modifiquen las condiciones de la autorización de vertido o alguno de los factores que intervienen en el cálculo del canon de control de vertidos.

Una vez finalizado cada año natural, la administración competente notificará al titular de la instalación, la liquidación del canon de control de vertidos correspondiente a ese año.

B.1.3. Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en la planta.

Todos los residuos generados en las instalaciones se gestionarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas que les sean de aplicación, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado.

Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados entre sí o con otros residuos o efluentes, segregándose los mismos desde su origen y disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.

En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, todo residuo deberá ser destinado a valorización mediante su autogestión o entrega a valorizador autorizado. Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable. Se priorizará la regeneración-reutilización frente a otras formas de valorización ya sea material o energética.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira, autosufizientzia- eta gertutasun-printzipioei jarraituz. Baimendutako zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, 2002ko abenduaren 19ko Kontseiluaren 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira. Bestela, erabaki hori garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako jarraibideekin bat etorriz gauzatuko da.

Hondakinak biltzeko eremuek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

Hondakinek desagertu, galdu edo ihes egingo balute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Lantarongo Udalean.

B1.3.1.– Hondakin arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak hauek dira:

1. prozesua: «Zerbitzu orokorrak»

1. hondakina: «Olio erabiliak»

Identifikazioa: A-01012228/1000004765I/1/1

Hondakinaren kodea: Q7//R13//L8//C51//H5/6//A401(1)//B0019

HEZ: 130113

Urtean sortutako kantitatea: 600 kg

Mantentze-lan orokorrak azpiprozesuan sortzen dira, makinen olioak birjartzeko lanetan.

2. hondakina; «Aerosolak (gai arriskutsuek kutsatuak)»

Identifikazioa: A-01012228/1000004765I/1/2

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S-G36//C51//H3b/A401(1)//B0019

HEZ: 160504

Urtean sortutako kantitatea: 12,5 kg

Ontziak biltzeko azpiprozesuan sortzen dira.

3. hondakina: «Gai arriskutsuek kutsatutako trapuak»

Asimismo, aquellos residuos para los que se disponga de instalaciones de tratamiento autorizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán ser prioritariamente destinados a dichas instalaciones en atención a los principios de autosuficiencia y proximidad. Para aquellos residuos cuyo destino final previsto sea la eliminación en vertedero autorizado, la caracterización se efectuará de conformidad con lo señalado en la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos y, en su caso, las directrices que como desarrollo de la mencionada Decisión se aprueben para el País Vasco.

El área o áreas de almacenamiento de residuos dispondrán de suelos estancos. Para aquellos residuos que, por su estado físico líquido o pastoso, o por su grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar lixiviados se dispondrá de cubetos o sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido al exterior de eventuales derrames. En el caso de residuos pulverulentos, se evitará el contacto de los residuos con el agua de lluvia o su arrastre por el viento, procediendo, en caso necesario, a su cubrición.

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá comunicarse de forma inmediata esta circunstancia a esta Viceconsejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Lantarón.

B.1.3.1.– Residuos Peligrosos.

Los residuos peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

Proceso 1: «Servicios generales»

Residuo 1: «Aceites usados»

Identificación: A-01012228/1000004765I/1/1

Código del residuo: Q7//R13//L8//C51//H5/6//A401(1)//B0019

LER:130113

Cantidad anual generada: 600 kg

Se generan en el subproceso de mantenimiento general, en el que se realizan las labores de reposición de aceites de maquinaria.

Residuo 2: «Aerosoles (contaminados por sustancias peligrosas)»

Identificación: A-01012228/1000004765I/1/2

Código del residuo: Q5//R13//S-G36//C51//H3b/A401(1)//B0019

LER: 160504

Cantidad anual generada: 12,5 kg

Se generan en el subproceso de recogida de envases.

Residuo 3: «Trapos contaminados por sustancias peligrosas»

Identifikazioa: A-01012228/1000004765I/1/3

Hondakinaren kodea: Q5//D13//S34//C51//H5//A401(1)//B0019

HEZ: 150202

Urtean sortutako kantitatea: 50 kg

Xurgatzaileak eta ehunak biltzeko azpiprozesuan sortzen dira.

4. hondakina: «Azido sulfurikoak bustitako sepiolita eta harea.»

Identifikazioa: A-01012228/1000004765I/1/4

Hondakinaren kodea: Q5//D15//S34//C23//H5//A401(1)//B0019

HEZ: 150202

Urtean sortutako kantitatea: 1.760 kg 10 urtean behin.

Xurgatzaileak eta ehunak biltzeko azpiprozesuan sortzen dira, ustekabeko isurietan.

5. hondakina: «Lanpara fluoreszenteak»

Identifikazioa: A-01012228/1000004765I/1/5

Hondakinaren kodea: Q14//R13//S40//C16//H6/14/A401(1)//B0019

HEZ: 200121

Urtean sortutako kantitatea: 30 kg

Mantentze-lan orokorrak azpiprozesuan sortzen dira, lanpara fluoreszenteak birjartzeko lanetan.

6. hondakina: «Kola-hondarrak dituzten potoak»

Identifikazioa: A-01012228/1000004765I/1/6

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C43//H14//A401(1)//B0019

HEZ: 150110

Urtean sortutako kantitatea: 12 unitate.

Zerbitzu osagarrien mantentze-lanen ondorioz sortzen da.

7. hondakina: «Botoi-pilak»

Identifikazioa: A-01012228/1000004765I/1/7

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S37//C16//H6/14//A401(1)//B0019

HEZ: 160603

Urtean sortutako kantitatea: 5 kg

Zerbitzu osagarrien mantentze-lanen ondorioz sortzen da.

8. hondakina: «Botoi-erakoak ez diren pilak (metagailuak).»

Identifikazioa: A-01012228/1000004765I/1/8

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S37//C5/11/H6/14//A401(1)//B0019

Identificación: A-01012228/1000004765I/1/3

Código del residuo: Q5//D13//S34//C51//H5//A401(1)//B0019

LER: 150202

Cantidad anual generada: 50 kg

Se generan en el subproceso de recogida de absorbentes y textiles.

Residuo 4: «Sepiolita y arena impregnadas en ácido sulfúrico»

Identificación: A-01012228/1000004765I/1/4

Código del residuo: Q5//D15//S34//C23//H5//A401(1)//B0019

LER: 150202

Cantidad anual generada: 1.760 kg cada 10 años.

Se generan en el subproceso de recogida de absorbentes y textiles en caso de derrames accidentales.

Residuo 5: «Lámparas fluorescentes»

Identificación: A-01012228/1000004765I/1/5

Código del residuo: Q14//R13//S40//C16//H6/14/A401(1)//B0019

LER: 200121

Cantidad anual generada: 30 kg

Se generan en el subproceso de mantenimiento general, en el que se realizan las labores de reposición de lámparas fluorescentes.

Residuo 6: «Botes restos de cola»

Identificación: A-01012228/1000004765I/1/6

Código del residuo: Q5//R13//S36//C43//H14//A401(1)//B0019

LER:150110

Cantidad anual generada: 12 unidades

Se genera como consecuencia del mantenimiento de los servicios auxiliares.

Residuo 7: «Pilas botón»

Identificación: A-01012228/1000004765I/1/7

Código del residuo: Q6//R13//S37//C16//H6/14//A401(1)//B0019

LER: 160603

Cantidad anual generada: 5 kg

Se genera como consecuencia del mantenimiento de los servicios auxiliares.

Residuo 8: «Pilas no botón (acumuladores)»

Identificación: A-01012228/1000004765I/1/8

Código del residuo: Q6//R13//S37//C5/11/H6/14//A401(1)//B0019

HEZ: 160602

Urtean sortutako kantitatea: 2 kg

Zerbitzu osagarrien mantentze-lanen ondorioz sortzen da.

9. hondakina: «Plastikozko ontzi hutsak»

Identifikazioa: A-01012228/1000004765I/1/9

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41//H5// A401(1)/B0019

HEZ: 150110

Urtean sortutako kantitatea: 28 kg

Ontziak biltzeko azpiprozesuan sortzen dira.

10. hondakina: «Tresna elektriko eta elektronikoak»

Identifikazioa: A-01012228/1000004765I/1/10

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S35-40// C16-18// H6// A401(1) //B0019

HEZ: 160213

Urtean sortutako kantitatea: 100 kg

Zerbitzu osagarrien eta bulegoen mantentze-lanen ondorioz sortzen da. Gela itxi batean apaletan gordetzen da.

a) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

b) Hondakin arriskutsuak jasotzen dituzten ontziek uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak (hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko erregelamendua onartzen du dekretu horrek) 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

c) Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa 1988ko uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa ere izango da.

d) Hondakin arriskutsuak gordetzeko denbora ezingo da 6 hilabetetik gorakoa izan.

e) Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar

LER: 160602

Cantidad anual generada: 2 kg

Se genera como consecuencia del mantenimiento de los servicios auxiliares.

Residuo 9: «Envases de plástico vacíos»

Identificación: A-01012228/1000004765I/1/9

Código del residuo: Q5//R13//S36//C41//H5// A401(1)/B0019

LER: 150110

Cantidad anual generada: 28 kg

Se generan en el subproceso de recogida de envases.

Residuo 10: «Aparatos eléctrico – electrónicos»

Identificación: A-01012228/1000004765I/1/10

Código del residuo: Q6//R13//S35-40// C16-18// H6// A401(1) //B0019

LER: 160213

Cantidad anual generada: 100 kg

Se genera como consecuencia del mantenimiento de los servicios auxiliares y oficinas. Se almacena en estanterías en un cuarto cerrado.

a) Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberán ser independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.

b) Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

c) Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble y en base a las instrucciones señaladas a tal efecto en el artículo 14 del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

d) El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de 6 meses.

e) Previamente al traslado de los residuos hasta las instalaciones del gestor autorizado deberá disponerse, como requisito imprescindible, de compromiso documental de aceptación por parte de dicho gestor autorizado, en el que se fijen las condiciones de ésta, verificando las características del residuo a tratar y la adecuación a su autorización administrativa. Dicho documento se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente antes de la primera evacuación del residuo,

izanez gero, hondakin-kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

f) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolariari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan. Evonik Silquímica SA enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

g) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak baimendutako kudeatzailearen instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

h) Evonik Silquímica SA enpresak ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari, Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenari, jarraituz kudeatu beharko du sortutako olio erabilia.

i) Ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan aurreikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean, ezarritako aurreikuspenak bete beharko ditu Evonik Silquímica SA enpresak.

j) Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

k) Evonik Silquímica SA enpresak poliklorobifeniloak eduki ditzaketen gailuak dituenez, nahitaez bete behar ditu 1999ko abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretuaren, poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituena, baldintzak eta errege dekretu hori aldatzen duen 2006ko otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua; gero, azken ekitaldiari dagokion poliklorobifenilo edukia jakinarazi beharko du. Evonik Silquímica SA enpresak poliklorobifeniloak dituen artean, nahitaez aurkeztu behar du urtero Errege Dekretu horrek araututako jakinarazpena.

y en su caso, previamente al envío del mismo a un nuevo gestor de residuos. En caso necesario, deberá realizarse una caracterización detallada, al objeto de acreditar la idoneidad del tratamiento propuesto. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución.

f) Con anterioridad al traslado de los residuos peligrosos y una vez efectuada, en su caso, la notificación previa de dicho traslado con la antelación reglamentariamente establecida, deberá procederse a cumplimentar el documento de control y seguimiento, una fracción del cual deberá ser entregada al transportista como acompañamiento de la carga desde su origen al destino previsto. Evonik Silquímica, S.A. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento o documento oficial equivalente, durante un periodo no inferior a cinco años.

g) Deberá verificarse que el transporte a utilizar para el traslado de los residuos peligrosos hasta las instalaciones del gestor autorizado reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este tipo de mercancías.

h) Evonik Silquímica, S.A. deberá gestionar el aceite usado generado de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

i) En tanto en cuanto no se proceda a la implantación de un sistema integrado de gestión autorizado en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, Evonik Silquímica, S.A. deberá dar cumplimiento a las previsiones contempladas en el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

j) Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, entre los que se incluyen los tubos fluorescentes, se gestionarán de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

k) Evonik Silquímica, S.A. como poseedor de aparatos que contienen PCB, deberá cumplir los requisitos que para su correcta gestión se señalan en el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, y su posterior modificación mediante Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, y, en tal sentido, remitir la declaración de posesión de PCB correspondiente al último ejercicio. La obligación de presentar con carácter anual la declaración regulada en el mencionado Real Decreto se mantendrá en tanto en cuanto Evonik Silquímica, S.A. sea poseedor de aparatos conteniendo PCB.

l) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Arautegian ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Evonik Silquímica SA enpresak era horretako substantziarik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparailuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu eta suntsitu baino lehen.

m) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, Ingurumen Sailburuordetzari kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko dio.

n) Aurreko e), f) (kudeatzaileak EAEn daudenean) eta m) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

o) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Evonik Silquímica SA enpresak 108/1991 Errege Dekretuan (3. artikulua), amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzekoan, ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egiterakoan segurtasun- eta osasun-arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

B.1.3.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

l) En la medida en que Evonik Silquímica, S.A., sea poseedor de las sustancias usadas definidas en el Reglamento (CE) n.º 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, estas se recuperarán para su destrucción por medios técnicos aprobados por las partes o mediante cualquier otro medio técnico de destrucción aceptable desde el punto de vista del medio ambiente, o con fines de reciclado o regeneración durante las operaciones de revisión y mantenimiento de los aparatos o antes de su desmontaje o destrucción.

m) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y su modificación posterior mediante el Real Decreto 952/1997, de 20 de julio. Semestralmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

n) Los documentos referenciados en los apartados e), f) (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), y m) de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

o) En caso de detectarse la presencia de residuos que contengan amianto, Evonik Silquímica, S.A. deberá dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991 (artículo 3) para la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Asimismo las operaciones de manipulación para su gestión de los residuos que contengan amianto, se realizarán de acuerdo a las exigencias establecidas en el Real Decreto 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

B.1.3.2.– Residuos no Peligrosos.

Los residuos no peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

Hondakinaren izena	HEZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena (kg/urtea)
Obra-hondakinak	170107	Mantentze-lanak	4.820
Putzu septikoen lohiak	200304	Ur beltzak	11.000
Plastikoak	150102	Ekoizpeneko edo bulegoko enbalajea	3.160
Prentsa-iragazkien plakak	150203	Mantentze-lanak	18.720
Papera eta kartoia	150101	Ekoizpeneko edo bulegoko enbalajea	6.080
Txatarra	160117	Mantentze-lanak	40.220

Hondakinaren izena	HEZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena (kg/urtea)
Hondar-silizea	010499	Instalazioak garbitzea	noizean behin
Zura	200138	Fabrikazioa	8.620
Gomazko bandak	200133	Mantentze-lanak	0
Inprimatzeko zintak eta kartutxoak	080318	Bulegoa	28
Fax eta fotokopiagailurako tonerra	080318	Bulegoa	noizean behin
Garbiketako hondarrak	200301	Zerbitzu orokorrak (instalazioen mantentze-lanak)	540
Iragazkien mahukak	150203	Mantentze-lanak	
Beira-zuntza	200301	Zerbitzu orokorrak (instalazioen mantentze-lanak)	

Nombre del Residuo	*Código LER*	*Proceso asociado*	*Producción estimada (kg/año)*
Escombros	*170107*	*Mantenimiento*	*4.820*
Lodos de fosas sépticas	*200304*	*Aguas fecales*	*11.000*
Plásticos	*150102*	*Embalaje en producción y oficina*	*3.160*
Placas de filtros prensa	*150203*	*Mantenimiento*	*18.720*
Papel y cartón	*150101*	*Embalaje en producción y oficina*	*6.080*
Chatarra	*160117*	*Mantenimiento*	*40.220*
Sílice residual	*010499*	*Limpieza de instalaciones*	*puntual*
Madera	*200138*	*Fabricación*	*8.620*
Bandas de goma	*200133*	*Mantenimiento*	*0*
Cintas y cartuchos de impresión	*080318*	*Oficina*	*28*
Toner de fax y fotocopiadora	*080318*	*Oficina*	*puntual*
Restos de limpieza	*200301*	*Servicios generales (mantenimiento de las instalaciones)*	*540*
Mangas de filtro	*150203*	*Mantenimiento*	
Fibra de vidrio	*200301*	*Servicios generales(mantenimiento de las instalaciones)*	

a) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztagune baimendu batera.

b) Hondakin horiek 2 urtez gorde ahal izango dira gehienez.

c) Oro har, hondakinak hustu aurretik, baimendutako kudeatzaile batek onartzen dituelako agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta ebazpen honetan ezarritako oinarriz-

a) Los envases usados y residuos de envases deberán ser entregados en condiciones adecuadas de separación por materiales a un agente económico (proveedor) para su reutilización en el caso de los envases usados, o a un recuperador, reciclador o valorizador autorizado para el caso de residuos de envases.

b) El periodo de almacenamiento de estos residuos no podrá exceder de 2 años.

c) Con carácter general todo residuo con anterioridad a su evacuación deberá contar con un documento de aceptación emitido por gestor autorizado que detalle las condiciones de dicha aceptación. Se remitirá copia de este documento a la Viceconsejería de Medio Ambiente a fin de comprobar la adecua-

ko printzipioak betetzen direla egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Evonik Silquímica SA enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

d) Halaber, hondakin geldo eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

e) Erregistro bat egingo da, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

f) Aipatutako c) eta d) (kudeatzaileak EAEn daudenean) eta e) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

B.1.4.– Lurzorua babesteko baldintzak.

Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan eta otsailaren 4ko 1/2005 Legean ezarritako agindua betez lurzoruaren egoerari buruz aurkeztu duten aurretiazko txostenean jasota dauden gomendioen arabera, Evonik Silquímica SA enpresak honako informazioa aurkeztu beharko du: beharrezko neurriak hartuko ditu lurzorua babesteko, eta bereziki disoluzioa egiten den guneko lurzorua berritu, hori kutsatu ahal izatea saihesteko; eta hondakinak biltegiratzeko gunea egokitu, lurzoruaren kutsadura saihestuko duen kubeta bat jarriz.

B.1.5.– Zaratari buruzko baldintzak.

Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak hartu eta instalatuko dira:

a) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

b) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango

ción de la gestión propuesta y el cumplimiento de lo establecido en los principios generales de esta Resolución. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución. Evonik Silquímica, S.A. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación, o documento oficial equivalente, cuando éstos resulten preceptivos, durante un periodo no inferior a cinco años.

d) Asimismo, de conformidad con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados, con anterioridad al traslado de los residuos no peligrosos destinados a su depósito en vertedero autorizado, deberá cumplimentarse el correspondiente documento de seguimiento y control. Dichos documentos deberán conservarse durante un período de cinco años.

e) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte. Anualmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

f) Los documentos referenciados en los apartados c), d) (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), y e) de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

B.1.4.– Condiciones en relación con la protección del suelo.

De conformidad con el informe preliminar de situación del suelo presentado en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, y la Ley 1/2005, de 4 de febrero, y atendiendo a las recomendaciones en él contenidas, Evonik Silquímica, S.A., deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección del suelo y en particular renovar el suelo del área donde se realiza la disolución para evitar una potencial contaminación del mismo y acondicionar la zona destinada al almacenamiento de residuos, poniendo un cubeto que evitará la contaminación del suelo.

B.1.5.– Condiciones en relación con el ruido.

Se instalarán todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes niveles:

a) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 40 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 08:00 y 22:00 horas con las ventanas y puertas cerradas, ni los 45 dB(A) en valores máximos.

b) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá

da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta 08:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

c) Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

d) Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentsibilitate akustiko handieneko guneetako zarata-maila.

C) INGURUMENA ZAINTZEKO PROGRAMA.

Ingurumena zaintzeko programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

C.1.– Isuri atmosferikoak kontrolatzea.

a) Evonik Silquímica SA, enpresak isuriak kontrolatu beharko ditu, ondorengoaren arabera:

superar en ningún momento los 30 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 22:00 y 08:00 horas, con las puertas y ventanas cerradas, ni los 35 dB(A) en valores máximos.

c) Asimismo, no deberá transmitirse un ruido superior a 60 dB(A) en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, medidos en el cierre exterior del recinto industrial.

d) Las actividades de carga y descarga, así como el transporte de materiales en camiones, debe realizarse de manera que el ruido producido no suponga un incremento importante en el nivel ambiental de las zonas de mayor sensibilidad acústica.

C) Programa de Vigilancia Ambiental.

El programa de vigilancia ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor y con lo establecido en los apartados siguientes:

C.1.– Control de las emisiones a la atmósfera.

a) Evonik Silquímica, S.A., deberá realizar el control de las emisiones de acuerdo con la siguiente información:

Fokua	Erregistro-liburuaren izena	Fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
1	01-4765-01	Prezipitazio-askak	Partikula solidoak (PS)	Urtero KEB batek
			Laino azidoak (SO3)	
2	01-4765-02	Lehorgailu birakaria	Partikula solidoak (PS)	Urtero KEB batek
3	01-4765-03	Büttner lehorgailua	Partikula solidoak (PS)	Urtero KEB batek
			Karbono-monoxidoa (CO)	
			Nitrogeno oxidoak, NOx)	
			Sufre dioxidoa (SO2)	
			Opakutasuna	
4	01-4765-04	Errota pendularra	Partikula solidoak (PS)	Urtero KEB batek
5	01-4765-05	Alpine errota	Partikula solidoak (PS)	Urtero KEB batek
6	01-4765-06	Pikortatze-instalazioa	Partikula solidoak (PS)	Urtero KEB batek
7	01-4765-07	Ontziratze-instalazioa	Partikula solidoak (PS)	Urtero KEB batek

Foco	Denominación libro registro	Denominación Foco	Parámetros de medición	Frecuencia de controles
1	01-4765-01	Tinas de precipitación	Partículas sólidas (PS)	Anual (OCA)
			Nieblas ácidas (SO3)	
2	01-4765-02	Secador rotativo	Partículas sólidas (PS)	Anual (OCA)
3	01-4765-03	Secador Büttner	Partículas sólidas (PS)	Anual (OCA)
			Monóxido de carbono (CO)	
			Óxidos de nitrógeno (NOx)	
			Dióxido de azufre (SO2)	
			Opacidad	
4	01-4765-04	Molino pendular	Partículas sólidas (PS)	Anual (OCA)
5	01-4765-05	Molino Alpine	Partículas sólidas (PS)	Anual (OCA)

Foco	Denominación libro registro	Denominación Foco	Parámetros de medición	Frecuencia de controles
6	01-4765-06	Instalación de granulación	Partículas sólidas (PS)	Anual (OCA)
7	01-4765-07	Instalación de envasado	Partículas sólidas (PS)	Anual (OCA)

b) Goiko atalean adierazitako neurketa guztiak Kontrol Erakunde Baimendu (KEB) batek egin behar ditu (gutxienez ordubeteko hiru neurketa, zortzi ordutan barrena neurtutakoak) eta aldizkako neurketa horiei dagozkien txostena, Ingurumen Sailburuordetzaren «KEBen gutxieneko txostenean» ezarritakoari egokitu behar zaio. Dena dela, isuriaren kontrolek eta baldintzek Ingurumen Sailburuordetzaren argibide teknikoek eskatutako baldintza guztiak bete behar dituzte.

c) Arestian eskatutako parametro guztien neurketen KEB txostenak bidaliko dira. Parametroen neurketak ez izatekotan, edo ebazpen honetan neurketak egiteko ezarritako maiztasuna baina zaharragoak badira, neurketak berriz egin beharko dira. Atmosferara egiten diren isurketen ondorengo kontrolak, egindako azken neurketan adierazitako maiztasunarekin egingo dira.

C.1.1.– Lortutako emaitzen erregistroa.

Erregistro bat egin beharko da euskarri informatikoan edo, horrelakorik ezean, paperean. Dokumentazio gaurkotua erabilita gauzatuko da erregistroa, eta 1976ko urriaren 18ko Aginduak, industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzekoak, 33. artikuluan ezarritako edukia jaso beharko du.

Erregistro horretan adieraziko dira egindako neurketen emaitzak, mantentze-lanak (arazketa-sistemena barne, hala nola mahukak aldatzea), garbiketa, aldizkako ikuskatzeak, matxuraren ondorioz gertatutako etenaldiak, egiaztapenak, edozein motako intzidentziak, eta abar. Dokumentazio horrek eguneratuta egon beharko du, eta ingurumen-ikuskatzaileek eskuragarri izango dute.

C.2.– Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

a) Sustatzaileak aurkeztu dituen agirien arabera, ondorengo analisiak egingo dira:

b) Todas las mediciones señaladas en el apartado anterior deberán ser realizadas por una Organismo de Control Autorizado (OCA) (tres medidas de una hora cada una, como mínimo, medidos a lo largo de ocho horas) y los informes correspondientes a dichas mediciones periódicas deberán ajustarse a lo establecido en el «Informe mínimo de OCA» emitido por esta Viceconsejería de Medio Ambiente. En todo caso, los controles y las condiciones de emisión deberán cumplir con todos los requisitos exigidos en las instrucciones técnicas de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

c) Se deberán enviar los informes OCA de las mediciones de todos los parámetros requeridos anteriormente. En el caso de que no se dispongan mediciones de los parámetros o las mediciones de dichos parámetros estén realizadas con una antigüedad superior a la frecuencia de controles establecida en esta resolución se deberán realizar nuevas mediciones. Los consiguientes controles de las emisiones a la atmósfera se realizarán con la frecuencia indicada respecto de la última medición realizada.

C.1.1.– Registro de los resultados obtenidos.

Se llevará a cabo, con documentación actualizada, un registro en soporte informático o, en su defecto, en soporte papel, que recoja el contenido que se establece en el artículo 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976, de prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial.

En dicho registro se plasmarán los resultados de las mediciones realizadas las operaciones de mantenimiento (incluidas las de los sistemas de depuración como por ejemplo los cambios de mangas), limpieza, revisiones periódicas, paradas por avería, comprobaciones, incidencias de cualquier tipo, etc. esta documentación se mantendrá al día y estará a disposición de los inspectores ambientales.

C.2.– Control de la calidad del agua de vertido.

a) De acuerdo con la documentación presentada por el promotor, se realizarán las siguientes analíticas:

Isurketa-puntua	Ingurune hartzailea	Kontrolatu beharreko fluxua	Kontrol-kutxetaren UTM koordenatuak	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna	Kontrol mota
1	Ebro ibaia	Prozesuko eta garbiketako urak	X: 501100 Y: 4729550	Emaria, pH-a, solido esekiak, OEK eta SO4	Hilero	Kanpokoa
		Garbiketako urak			Egunero	Barnekoa
		Hozteko urak			Hiru hilero	
		Ur sanitarioak				

Punto de vertido	*Medio receptor*	*Flujo a controlar*	*Coordenadas UTM de la arqueta de control*	*Parámetros de Medición*	*Frecuencia de controles*	*Tipo de control*
1	*Río Ebro*	*Aguas de proceso y limpieza*	*X: 501100* *Y: 4729550*	*Caudal, pH, Sólidos en suspensión, DQO y SO4*	*Mensual*	*Externo*
		Aguas de limpieza			*Diario*	*Interno*
		Aguas de refrigeración			*Trimestral*	
		Aguas sanitarias				

b) Kanpoan egiten den kontrol bakoitza, laginak hartzea zein ondorengo analisia, «Erakunde Laguntzaile» batek (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 255. artikulua) egin eta egiaztatuko du, eta goian aipatutako parametroak hartuko dira kontuan. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira laginak hartzen direnetik hilabete bateko (1) epean.

c) Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira beti.

d) Isurketak baimenean jarritako baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, B.1.2.3 ataleko parametro guztientzat ezarritako mugak betetzen badituzte.

e) Titularrak adierazpen bat igorriko du urtero, lehen aipatutako maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen gai arriskutsuak isurketan ba ote dauden dioe-

b) Cada control externo, tanto la toma de muestras como posterior analisis, será realizado y certificado por una «Entidad Colaboradora» (artículo 255 del Reglamento del Dominio Publico Hidráulico) y se llevará a cabo sobre cada uno de los parámetros mencionados en los puntos anteriores. El promotor deberá de presentar analítica de al menos una muestra reciente de cada uno de los puntos de vertido, muestra que deberá ser compuesta de 24 horas proporcional al caudal, o en su caso muestra puntual representativa.

Los resultados de los controles de los vertidos se remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el plazo de UN (1) mes desde la toma de muestras.

c) Los muestreos se realizarán siempre durante el periodo pico de produccion de contaminantes.

d) Se considerará que el vertido cumple los requisitos de la autorización cuando todos los parámetros que figuran en el apartado B.1.2.3 verifiquen los respectivos límites impuestos.

e) El titular remitirá anualmente una declaración sobre la existencia en el vertido de sustancias peligrosas a las que se refiere la disposición adicional tercera del anteriormente citado Real Decreto 606/2003, de

na. Adierazpen horretan ekoizte-prozesuan manipulatu diren substantzia guztiak adierazi behar dira, nahiz eta isurketan ez detektatu.

f) Gainera, titularrak aldizkako txosten bat igorriko du Ebroko Konfederazio Hidrografikora, datu hauek adierazteko:

– Hiru hilero: isurketaren adierazpen analitikoa, emariari eta efluentearen konposizioari dagokionez (hiruhilekoan egindako efluenteen kontrol-analisi guztiak barne egongo dira).

– Urtero: tratamendu-sistemaren ustiapeneko gorabeheren eta isurketaren hobekuntzan lortutako emaitzen adierazpena.

C.3.– Zararen kontrola.

Hilero zarata-mailen barne-neurketak egingo dira, aurkeztutako dokumentazioari jarraituz hartuko diren neurri teknikoen baliozkotasuna bermatzearren, eta memoria teknikoaren 11.2 atalean adierazten diren fokurik garrantzitsuenen eragin negatiboenak murrizteko.

C.4.– Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

Sustatzaileak adierazitakoari jarraituz, jardueraren gaineko ondorengo parametro adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko:

23 de mayo. En dicha declaración se ha de indicar todas las sustancias cuya manipulación haya tenido lugar en el proceso productivo, aunque no se hayan detectado en el vertido.

f) Adicionalmente el titular remitirá a la Confederación Hidrográfica del Ebro un informe periódico donde se reflejen los siguientes datos:

– Trimestralmente: declaración analítica de vertido, en lo que concierne a caudal y composición del efluente (se incluirán todos los analisis de control de efluentes realizados en el trimestre).

– Anualmente: declaración de las incidencias de la explotacion de las instalaciones del sistema de tratamiento y resultados obtenidos en la mejora del vertido.

C.3.– Control del ruido.

Mensualmente se realizarán medidas internas de los niveles de ruidos, de manera que se asegure la validez de las medidas técnicas que se van a incorporar, según la documentación presentada, para atenuar los efectos negativos por ruido asociados a los focos más relevantes señalados en el apartado 11.2 de la memoria técnica.

C.4.– Control de los indicadores de la actividad.

De conformidad con lo señalado por el promotor, se realizará un seguimiento anual de los siguientes parámetros indicadores del funcionamiento de la actividad en relación con su incidencia en el medio ambiente:

Ingurumenaren gaia	Enpresari eskatutako abiapuntuko datuak	Unitatea	Adierazlea	Unitatea	Maiztasuna
Ekoizpena	Sortutako silize eta silikatoen kopurua	T	Sortutako silize eta silikatoen kopurua	T	Urtero
Materialen kontsumoa	Silikato (harri) kopurua	T	Silikato (harri) kopurua / tona produktu	T/t	Urtero
	Azido sulfuriko kopurua	T	Azido sulfuriko kopurua / tona produktu	T/t	Urtero
	Aluminio sulfato kopurua	T	Aluminio sulfato kopurua / tona produktu	T/t	Urtero
	Gai arriskutsuen kontsumoa	T	Gai arriskutsuen kontsumoa / tona produktu	% (t/t)	Urtero
Energia kontsumoa	Energia-kontsumoa	Kwh	Energia-kontsumoa / tona produktu	Kwh/tona produktu	Urtero
	Elektrizitate-kontsumoa	Kwh	Elektrizitate-kontsumoa / tona produktu	Kwh/tona produktu	Urtero
			Elektrizitate-kontsumoa / tona produktu	%(kwh/kwh)	Urtero

Ingurumenaren gaia	Enpresari eskatutako abiapuntuko datuak	Unitatea	Adierazlea	Unitatea	Maiztasuna
Energia kontsumoa	Gas naturalaren kontsumoa	Kwh	Elektrizitate-kontsumoa / tona produktu	Kwh/tona produktu	Urtero
			Gas naturalaren kontsumoa / prozesu-energiaren guztizkoa	%(kwh/kwh)	Urtero
	Lurrun-kontsumoa	Kwh	Elektrizitate-kontsumoa / tona produktu	Kwh/tona produktu	Urtero
			Lurrun-kontsumoa / prozesu-energiaren guztizkoa	%(kwh/kwh)	Urtero
Isuri atmosferikoak	So2 isurketak (gutxienekoa, gehienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzeko	Mg/nm^3	So2 isurketak	Mg/nm^3	Urtero
	So2 isurketak	kg	So2 isurketak	kg	Urtero
			So2 isurketak guztira / ekoizpena	kg/t	Urtero
	So3 isurketak guztira (gutxienekoa, gehienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzeko	$Mg/n\ m^3$	So3 isurketen guztizkoak	$Mg/n\ m^3$	Urtero
	So3 isurketen guztizkoa	kg	So3 isurketen guztizkoa	kg	Urtero
			So3 isurketak guztira / ekoizpena	kg/t	Urtero
	Partikula-isurketak (gutxienekoa, gehienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzeko	$Mg/n\ m^3$	Hauts-isurketak (gutxienekoa, gehienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzeko	$Mg/n\ m^3$	Urtero
	Partikula-isurketak guztira	kg	Hauts-isurketen guztizkoa	kg	Urtero
			Hauts-isurketak guztira/ ekoizpena	kg/t	Urtero
Ur kontsumoa	Ur-kontsumoa	m^3	Ur-kontsumoa	m^3	Urtero

Ingurumenaren gaia	Enpresari eskatutako abiapuntuko datuak	Unitatea	Adierazlea	Unitatea	Maiztasuna
Uretarako isuriak	Industria-isuriak/ helmuga	m^3	Industria-isuriak/helmuga	m^3	Urtero
	Euri-uren isuria/ helmuga	m^3	Euri-uren isuria/helmuga	m^3	Urtero
	Sulfatoak	kg/egun	Isuritako sulfatoak	kg/urte	Urtero
	Solido esekiak	kg/egun	Isuritako partikulak	kg/urteko	Urtero
	Isuritako beste gai arriskutsuak	kg/egun	Isuritako gai arriskutsuak	kg/urteko	Urtero
Hondakinak	Sortutako hondakin arriskutsuak	T	Sortutako hondakin arriskutsuak / ekoizpena	T/t	Urtero
	Hondakin arriskutsu baliotuak	T	Hondakin arriskutsu baliotuak / sortutako hondakin arriskutsuak (araztegi-lohiak…)	%(t/t)	Urtero
	Sortutako hondakin ez-arriskutsuak	T	Sortutako hondakin ez-arriskutsuak / ekoizpena	T/t	Urtero
	Hondakin ez-arriskutsu baliotuak	T	Baliotutako hondakin ez-arriskutsuak / sortutako hondakin ez-arriskutsuak	%(t/t)	Urtero
Lurzoruaren kutsadura	Ustekabeko isuriekin lotutako gorabehera kopurua (ingurune hartzailea zehaztu: airea, ura, lurzorua)	Kopurua/ urte	Ustekabeko isuriekin lotutako gorabehera kopurua	Kopurua/urte	Urtero
Iks	Ezarri eta egiaztatutako kudeaketa-sistemak (zehaztu)	Bai/ez Zein/urtea	Ekoscan/urte Eta/edo Iso14001/urte Eta/edo Emas/ urte	Bai/ez Zein/urtea	Urtero

Tema ambiental	*Datos de partida solicitados a la empresas*	*Unidad*	*Indicador*	*Unidad*	*Periodicidad*
Producción	*Cantidad de sílice y silicatos producidos*	*T*	*Cantidad de sílice y silicatos producida*	*T*	*Anual*
Consumo de materiales	*Cantidad de silicato piedra*	*T*	*Cantidad de silicato piedra / tonelada de producto*	*T/t*	*Anual*
	Cantidad de ácido sulfúrico	*T*	*Cantidad de ácido sulfúrico / tonelada de producto*	*T/t*	*Anual*
	Cantidad de sulfato de aluminio	*T*	*Cantidad de sulfato de aluminio / tonelada de producto*	*T/t*	*Anual*
	Consumo de sustancias peligrosas	*T*	*Consumo de sustancias peligrosas / tonelada de producto*	*%(t/t)*	*Anual*
Consumo de energía	*Consumo de energía*	*Kwh*	*Consumo de energía / tonelada de producto*	*Kwh/t producto*	*Anual*
	Consumo de electricidad	*Kwh*	*Consumo de electricidad / tonelada de producto*	*Kwh/t producto*	*Anual*
			Consumo de electricidad / tonelada de producto	*%(kwh/kwh)*	*Anual*
Consumo de energía	*Consumo de gas natural*	*Kwh*	*Consumo de electricidad / tonelada de producto*	*Kwh/t producto*	*Anual*
			Consumo de gas natural / total de energía de proceso	*%(kwh/kwh)*	*Anual*
	Consumo de vapor	*Kwh*	*Consumo de electricidad / tonelada de producto*	*Kwh/t producto*	*Anual*
			Consumo de vapor/total de energía de proceso	*%(kwh/kwh)*	*Anual*

Tema ambiental	*Datos de partida solicitados a la empresas*	*Unidad*	*Indicador*	*Unidad*	*Periodicidad*
Emisiones atmosféricas	*Emisiones de so2 (max, min, promedio, n.º de muestras) / por foco controlado*	*Mg/nm³*	*Emisiones de so2*	*Mg/nm³*	*Anual*
	Emisiones de so2	*kg*	*Emisiones de so2*	*kg*	*Anual*
			Emisiones totales de so2 / producción	*kg/t*	*Anual*
	Emisiones totales de so3(max, min, promedio, n.º de muestras) / por foco controlado	*Mg/n m³*	*Emisiones totales de so3*	*Mg/n m³*	*Anual*
	Emisiones totales de so3	*kg*	*Emisiones totales de so3*	*kg*	*Anual*
			Emisiones totales de so3 / producción	*kg/t*	*Anual*
	Emisiones de partículas (max, min, promedio, n.º de muestras) / por foco controlado	*Mg/n m³*	*Emisiones de polvo (max, min, promedio, n.º de muestras) / por foco controlado*	*Mg/n m³*	*Anual*
	Emisiones totales de partículas	*kg*	*Emisiones totales de polvo*	*kg*	*Anual*
			Emisiones totales de polvo / producción	*kg/t*	*Anual*
Consumo de agua	*Consumo de agua*	*m³*	*Consumo de agua*	*m³*	*Anual*
Vertidos al agua	*Vertidos industriales / destino*	*m³*	*Vertidos industriales / destino*	*m³*	*Anual*
	Vertido de pluviales / destino	*m³*	*Vertido de pluviales / destino*	*m³*	*Anual*
	Sulfatos	*kg/día*	*Sulfatos vertidos*	*kg/año*	*Anual*
	Solidos en suspensión (ss)	*kg/día*	*Partículas vertidas*	*Kg/año*	*Anual*
	Otras sustancias peligrosas vertidas	*Kg/día*	*Sustancias peligrosas vertidas*	*kg/año*	*Anual*

Tema ambiental	*Datos de partida solicitados a la empresas*	*Unidad*	*Indicador*	*Unidad*	*Periodicidad*
Residuos	*Residuos peligrosos generados*	*T*	*Residuos peligrosos generados / producción*	*T/t*	*Anual*
	Residuos peligrosos valorizados	*T*	*Residuos peligrosos valorizados / residuos peligrosos generados (lodos de depuradora…)*	*%(t/t)*	*Anual*
	Residuos no peligrosos generados	*T*	*Residuos no peligrosos generados / producción*	*T/t*	*Anual*
	Residuos no peligrosos valorizados	*T*	*Residuos no peligrosos valorizados / residuos no peligrosos generados*	*%(t/t)*	*Anual*
Contaminación del suelo	N.º de incidentes relacionados con vertidos accidentales (especificar medio receptor: aire, agua, suelo)	N.º/año	N.º de incidentes relacionados con vertidos accidentales	N.º/año	Anual
Sgma	Sistemas de gestión implantados y certificados (especificar)	Si/no Cual/año	Ekoscan/año Y/o Iso14001/año Y/o Emas/año	Si/no Cual/año	Anual

C.5.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Urtero egingo da, martxoaren 30a baino lehen beti, eta ingurumena zaintzeko programako emaitzekin batera, txosten bat aurkeztuko da. Txosten horretan adieraziko dira neurri babesle eta zuzentzaileen funtzionamendua, baita prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemak ere. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

Isuritako uraren kalitatearen kontrolari buruzko emaitzak, gainera, hiru hilean behin bidaliko dira Uraren Euskal Agentziara (Arabako Ordezkaritza).

C.6.– Ingurumena zaintzeko programari buruzko agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, aurkeztu dituen agirietan eta ebazpen honetan proposatutako betekizunak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neur-

C.5.– Control y remisión de los resultados.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual, siempre antes del 30 de marzo, y los resultados del programa de vigilancia deberán acompañarse de un informe que englobará el funcionamiento de las medidas correctoras y los distintos sistemas de control de los procesos y de la calidad del medio, análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este período, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

Los resultados relativos al control de la calidad del agua de vertido, además, deberán enviarse con carácter trimestral a la Agencia Vasca del Agua (Delegación de Álava).

C.6.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

El Promotor deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en la documentación presentada, y las establecidas en la presente Resolución. Este programa deberá concretar los parámetros a controlar, los niveles de referencia para

keten maiztasuna, laginketak edo analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko guneen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Era berean, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazleak zehaztu eta adierazle horiek aztertzeko sistematika barruan izan beharko du, horien arabera enpresan bertan ingurumen-hobekuntza ziurtatzearren ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatu ahal izateko (ingurumen-adierazleak).

D) Ezohiko egoeretan, kutsadurari aurre hartzeko neurriak eta jardunerako baldintzak.

D.1.– Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

Programatutako urteko mantentze-lanei dagokienez, isurien eta sortuko diren hondakinen balioespena egin beharko du enpresak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena ere bai.

D.2.– Jarduera uztea.

Jarduera lege hauen aplikazio-esparrukoa da: lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea (24.1 epigrafea «Oinarrizko produktu kimikoak fabrikatzea»), eta kutsadura sor dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen adierazpenerako irizpide zein estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretua. Hori dela-eta, Evonik Silquímica SA enpresak hasiera eman beharko dio lurzoruaren kalitatearen adierazpenerako prozedurari, gehienez ere bi hilabeteko epean, jarduera behin betiko uzten duenetik kontatzen hasita, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak 17.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

D.3.– Ezohiko jardunean aplikatzeko neurriak eta jarduerak.

Aurkeztutako agirietan egindako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

a) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko isuri edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei dagokienez. Isuri-ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazgaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen isuri-ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko kolektore-sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbi-

cada parámetro, la frecuencia de los análisis o mediciones, las técnicas de muestreo y análisis, y la localización en detalle de los puntos de muestreo. Deberá incorporar asimismo el correspondiente presupuesto.

Además, el programa de vigilancia ambiental deberá incluir la determinación de los indicadores característicos de la actividad y la sistemática de análisis de dichos indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para asegurar la mejora ambiental (indicadores ambientales).

D) Medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales.

D.1.– Operaciones de parada y puesta en marcha de la planta y operaciones programadas de mantenimiento.

En lo que se refiere a las operaciones de mantenimiento anuales programadas, la empresa deberá realizar una estimación de las emisiones y residuos que se pudieran generar, y una propuesta de gestión y tratamiento en su caso.

D.2.– Cese de la actividad.

Dado que la actividad se encuentra en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo (Epígrafe 24.1 «Fabricación de productos químicos básicos») y del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, Evonik Silquímica, S.A., deberá dar inicio al procedimiento para declarar la calidad del suelo en el plazo máximo de dos meses a contar desde el cese definitivo de la actividad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 1/2005 de 4 de febrero.

D.3.– Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento anómalo.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales de la propuesta contenida la documentación presentada se deberán cumplir las condiciones que se señalan en los siguientes apartados:

a) Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad implantadas. Se detallarán las medidas adoptadas que aseguren la protección del suelo en caso de fugas, especificando todo lo referente a los materiales de construcción (impermeabilización), medidas especiales de almacenamiento (sustancias peligrosas), medidas de detección de posibles fugas o bien de sistemas de alarma de sobrellenado, conservación y lim-

keta mota), eta lurzoruaren gaineko isuriak biltzeko sistemak.

b) Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskaritza eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskaritzak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako kontrol sistematikoa, zorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurre hartzeko.

c) Goian aipatutako prebentziozko mantentze-lanen eskuliburuan, atmosferaren kutsadurari aurre hartzeko eta zuzentzeko (arazketa, minimizazioa, eta abar) sistemen egoera ona bermatuko duten neurriak gehitu behar dira.

d) Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gertaerena ere.

e) Olioak, aerosolak eta azido sulfurikoan bustitako sepiolita eta harea, besteak beste, eta orokorrean, fabrikan sortutako hondakinak maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa dezake. Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zatien azalera guztiak iragazgaiztuko dira.

f) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

g) Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen isuriei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako ingurunean isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

h) Pabiloien barruan zolak garbitzean sortutako ura tratamendu-lerrora bidaliko da.

i) Arazte-prozesuan pilatutako hondakin solidoak eta lohiak aldizka aterako dira instalazioa behar bezala ibil dadin. Behar izanez gero, gordailu iragazgaitzetan eta hondoan hustubiderik ez dutenetan gordeko dira.

j) Inoiz ez dira pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoko ura kutsatzeko arriskua egon daitekeen guneetan.

pieza de la red de colectores de fábrica (necesidad de limpieza sistemática, frecuencia, tipo de limpieza) y sistemas de recogida de derrames sobre el suelo.

b) El manual indicado en el párrafo anterior deberá incluir un programa de inspección y control que recoja pruebas de estanqueidad, estado de los niveles e indicadores, válvulas, sistema de alivio de presión, estado de las paredes y medición de espesores, inspecciones visuales del interior de tanques (paredes y recubrimientos) y un control periódico y sistemático de los sistemas de detección en cubetos a fin de prevenir cualquier situación que pudiera dar lugar a una contaminación del suelo.

c) En el manual de mantenimiento preventivo mencionado anteriormente, se incluirán medidas con objeto de garantizar un buen estado de los sistemas de prevención y corrección (depuración, minimización, etc.) de la contaminación atmosférica.

d) Se dispondrá asimismo de un registro en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

e) Dado que el manejo, entre otros, de aceites, aerosoles, sepiolita y arena impregnadas en ácido sulfúrico y, en general, de los residuos producidos en la planta, pueden ocasionar riesgos de contaminación del suelo y de las aguas, se mantendrá impermeabilizada la totalidad de las superficies de las parcelas que pudieran verse afectadas por vertidos, derrames o fugas.

f) Las materias primas, combustibles y productos que requiere el proceso se almacenarán en condiciones que impidan la dispersión de los mismos al medio.

g) Se deberá disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para una actuación inmediata y eficaz en caso de emergencia: contenedores de reserva para reenvasado en caso necesario, productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames que puedan producirse, recipientes de seguridad, barreras y elementos de señalización para el aislamiento de las áreas afectadas, así como de los equipos de protección personal correspondientes.

h) Las aguas procedentes de las limpiezas de soleras que se realicen en el interior de las naves se enviarán a la línea de tratamiento.

i) Los residuos sólidos y los fangos en exceso originados en el proceso de depuración deberán extraerse con la periodicidad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. Se almacenarán, en su caso, en depósitos impermeables que no podrán disponer de desagües de fondo.

j) En ningún caso se depositarán en zonas que, como consecuencia de la escorrentía pluvial, puedan contaminar las aguas del cauce público.

k) Hobi septikoaren sistemak garbiketa eta mantentze-lan egokia izango du errendimendu ona ziurtatzeko. Aldizka enpresa espezializatu batek erretiratuko ditu pilatutako solido eta lohiak, eta garbiketan arrastatutako solidoak ibilguan hustea saihestuko da.

l) Urtean behin instalazio horien garbiketaren eta mantentze-lanen fakturaren kopia bat bidaliko da.

m) Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guztiguztiak bete beharko dira.

n) Titularrak behar diren bitartekoak izango ditu arazketa-instalazioak zuzen ustiatzeko eta ustekabeko isuriak prebenitzeko hartu diren segurtasun-neurriak abian izateko.

o) Hondakin-ura ezingo da «by pass» bidez isuri arazketa-instalazioetan.

p) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean (besteak beste, ustekabeko isuri bat eta isurtzeko muga-balioak gainditzea), sustatzaileak gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari. Ustekabeko isuriaren kasuan, edo arazketa-instalazioetan ezohiko gertaera izanez gero, Ebroko Konfederazio Hidrografikoari jakinaraziko dio.

q) Gertakari edo arazo larriren bat edo ustekabeko isuriren bat egonez gero, SOS DEIAK eta Udalari ere jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, eta bertan, datu hauek agertuko dira gutxienez:

– Gertakari mota.

– Gertakaria non, zergatik eta zer ordutan gertatu den.

– Iraupena.

– Ustekabeko isuria bada, emaria eta isuritako gaiak.

– Mugak gaindituz gero, isurtzeei buruzko datuak.

– Eragindako kalteen balioespena.

– Hartutako neurri zuzentzaileak.

– Berriro gerta ez dadin aurreikusitako neurriak.

Prebentzio-neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

k) El sistema de fosa séptica se someterá a una limpieza y mantenimiento adecuado para asegurar su apropiado rendimiento, debiendo periódicamente proceder a la retirada por empresa especializada, de los sólidos y fangos acumulados, evitándose el desagüe al cauce de los sólidos arrastrados en la limpieza.

l) Anualmente se remitirá una copia de la factura de limpieza y mantenimiento de estas instalaciones.

m) En las situaciones de emergencia, se estará a lo dispuesto en la legislación de protección civil, debiendo cumplirse todas y cada una de las exigencias establecidas en la misma.

n) El titular dispondrá de los medios necesarios para explotar correctamente las instalaciones de depuración y mantener operativas las medidas de seguridad que se han adoptado en prevención de vertidos accidentales.

o) No está autorizado el vertido de aguas residuales a través de «by-pass» en las instalaciones de depuración.

p) En caso de producirse una incidencia o anomalía con posibles efectos negativos sobre el medio o sobre el control de la actividad (entre otros, vertido accidental y superaciónde límites de emisión), deberá comunicar inmediatamente dicha incidencia o anomalía a la Viceconsejería de Medio Ambiente, y para el caso de vertido accidental o anomalía en las instalaciones de depuracion de las aguas residuales deberá comunicarse a la Confederación Hidrografica del Ebro.

q) Cuando se trate de incidentes o anomalías graves y, en cualquier caso si se trata de un vertido accidental, deberá comunicarse además con carácter inmediato a SOS Deiak y al Ayuntamiento, y posteriormente en el plazo máximo de 48 horas se deberá reportar un informe detallado del accidente a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el que deberán figurar, como mínimo los siguientes datos:

– Tipo de incidencia.

– Localización y causas del incidente y hora en que se produjo.

– Duración del mismo.

– En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas.

– En caso de superación de límites, datos de emisiones.

– Estimación de los daños causados.

– Medidas correctoras adoptadas.

– Medidas preventivas para evitar su repetición.

– Plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas.

r) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

E) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hori egitea gomendatzen badute, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan. Era berean, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa jardueraren sustatzaileak hala eskatuta, edo ofizioz, aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

F) Urtean behin Evonik Silquímica SA enpresak Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio isuri atmosferikoei, uretara egindako isurketei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi, botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko, apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuaren, E-E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duenari jarraituz.

Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko dira. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www.eper-euskadi.net web orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

Halaber, ebazpen honetan aurreikusitako gainontzeko informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

r) Deberá acreditarse que las instalaciones cumplen las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa a la protección contra incendios. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

E) Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental, podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

F) Con carácter anual, Evonik Silquímica, S.A. comunicará a la Viceconsejería de Medio Ambiente los datos sobre las emisiones a la atmósfera y al agua y la generación de todo tipo de residuos, a efectos de la elaboración y actualización del Inventario de Emisiones y Transferencias de Contaminantes E-PRTR-Euskadi, de acuerdo con el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

La transacción de dicha información se realizará antes del 31 de marzo siguiente al ejercicio al que se refieren los datos transferidos y se hará efectiva a través de la Declaración Medioambiental- DMA, eje de las transacciones electrónicas de información medioambiental entre las entidades externas y el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La operativa que sustenta la mencionada transacción se fundamenta en la incorporación de los datos técnicos y/o procedimentales medioambientales incorporados a la citada Declaración Medioambiental-DMA mediante la denominada versión entidades del Sistema IKS-L03 (disponible en la web www.eper-euskadi.net), Sistema de Gestión de la Información Medioambiental del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El conjunto de todos los datos conformará el Registro de Actividades con Incidencia Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, base de las transacciones de información a los Registros de la Agencia Europea de Medio Ambiente (Registro E-PRTR-Europa).

Asimismo, el resto de las transacciones de información previstas en la presente Resolución se efectuará preferentemente a través de la mencionada Declaración Medioambiental.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

G) 2007ko apirilaren 21eko 509/2007 Errege Dekretuaren 4. artikuluko 3. paragrafoari jarraituz, instalazioaren titularrek agintaritzari jakinarazi beharko diote instalazio horietan erabiltzen eta ekoizten diren substantziek, 1907/2006 EE araudian erregistratu eta ebaluatzeko aurreikusitako prozesuan identifikatu direnak, giza osasunerako eta ingurumenerako izan dezaketen arriskua.

H) Ingurumeneko baimen bateratu honen eraginpeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

Hirugarrena.– Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumen Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio ebazpen honetako bigarren ataleko puntu hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla: A (Administrazioarekiko harremetarako arduradunaren datuak); B.1.3.1.e eta B.1.3.2.c (Hondakin arriskutsuak eta ez-arriskutsuak onartzeko agiria); B.1.3.1.m. eta B.1.3.2.e. (Sortutako hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuen eta dosifikatu eta tratatzeko eragiketen kontrola erregistratzeko eredua); B.1.3.1.k (PKB izatearen adierazpena); C.1. (Isuri atmosferikoen neurketak eta isuri atmosferikoen neurketak erregistratzeko eredua); C.6 (Ingurumena zaintzeko programari buruzko agiri bategina); D.1. (Geldialdi programatuetan sortutako hondakin eta isurtzeen balioespena); D.3.a., b. eta c. (Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua, ikuskaritza eta kontrolerako programa); D.3.g. (Larrialdi-kasuetarako material-zerrenda); eta D.3.r. (Suteen aurkako araudia betetzen delako ziurtagiria).

Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen-organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskaritza-bisitan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki direla. Horretarako, aipatutako ikuskaritza-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda.

Dicha información será pública, ajustándose a las previsiones de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/2005/CE) y garantizándose en todo momento el cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal.

G) De acuerdo con el artículo 4 apartado 3 del Real Decreto 509/2007, de 21 de abril 2007 en el caso de instalaciones existentes, los titulares de la instalación deberán notificar a la autoridad competente los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente de las sustancias que se utilicen o produzcan en la instalación, identificados durante el proceso de registro y evaluación previsto en el Reglamento CE n.º 1907/2006.

H) Las modificaciones de la instalación sometida a la presente autorización ambiental integrada se ajustarán al régimen de comunicación previsto en el artículo 10.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, requiriendo el otorgamiento de una nueva autorización ambiental integrada cuando aquellas modificaciones revistan carácter sustancial.

Tercero.– La efectividad de la presente resolución queda subordinada a la acreditación documental previa ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del cumplimiento de las condiciones impuestas en los siguientes puntos del apartado Segundo de la presente Resolución: A (datos de la persona responsable de las relaciones con la Administración); B.1.3.1.e y B.1.3.2.c (Documento de aceptación de residuos peligrosos y residuos no peligrosos); B.1.3.1.m. y B.1.3.2.e. (Modelo de Registro de control de residuos peligrosos y no peligrosos generados y de operaciones de dosificación y tratamiento); B.1.3.1.k. (Declaración posesión PCB); C.1. (Mediciones de las emisiones a la atmósfera y Modelo de registro de mediciones de emisiones atmosféricas); C.6 (Documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental); D.1. (Estimación de generación de emisiones y residuos en paradas programadas); D.3.a., b. y c. (Manual de Mantenimiento preventivo, Programa de inspección y control); D.3.g. (Relación de materiales para casos de emergencia), y D.3.r. (Acreditación de cumplimiento de normativa de protección contra incendios).

Asimismo, la efectividad de la presente autorización quedará supeditada a la verificación, en el transcurso de la visita de inspección a realizar, en su caso, por los servicios técnicos adscritos a este órgano ambiental, de que las instalaciones están construidas y equipadas de conformidad con el proyecto presentado y con lo dispuesto en la presente Resolución. A tal efecto, con anterioridad a la citada visita de inspección, el promotor deberá presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente certificado emitido por técnico competente del cumplimiento de tales extremos.

Goiko baldintza horiek guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako ebazpen hau jakinarazten den biharamunetik kontatzen hasita.

Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitartez, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

Laugarrena.– Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

Bosgarrena.– Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

Seigarrena.– Evonik Silquímica SA enpresak ebazpen honen xede den karga zuriak fabrikatzeko jardueran titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa hori Ingurumen Sailburuordetzan jakinarazi beharko du, hark onar dezan.

Zazpigarrena.– Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

– Epearen barruan ez egiaztatzea ebazpen honetako hirugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

– Evonik Silquímica SA enpresaren nortasun juridikoa agortzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

– Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

Zortzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Evonik Silquímica SA enpresari, Lantarongo Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei, eta gainerako interesdunei.

Bederatzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Hamargarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, interesdunek gora

El plazo para la acreditación del cumplimiento de las condiciones a las que se refiere este apartado se establece en 6 meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, dictándose por la Viceconsejería de Medio Ambiente Resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos indicados dará lugar a una resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

Cuarto.– El plazo de vigencia de la presente autorización ambiental integrada es de 8 años, contados a partir de que la misma se haga efectiva de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. Transcurrido dicho plazo deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por periodos sucesivos.

Con antelación de diez meses a la fecha límite de vencimiento de la autorización ambiental integrada, el titular de la misma deberá solicitar su renovación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Quinto.– En cualquier caso, la autorización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio en los supuestos previstos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Sexto.– Evonik Silquímica, S.A. deberá comunicar cualquier transmisión de titularidad que pudiera realizarse respecto a la fabricación de cargas blancas objeto de la presente Resolución, en orden a su aprobación por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Séptimo.– Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

– La no acreditación en plazo del cumplimiento de las condiciones señaladas en el apartado Tercero de la presente Resolución para la efectividad de la autorización ambiental integrada, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

– La extinción de la personalidad jurídica de Evonik Silquímica, S.A., en los supuestos previstos en la normativa vigente.

– Las que se dispongan en la Resolución que declare su efectividad.

Octavo.– Comunicar el contenido de la presente Resolución a Evonik Silquímica, S.A., al Ayuntamiento de Lantarón, a los organismos que han participado en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y al resto de los interesados.

Noveno.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Décimo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recur-

jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Vitoria-Gasteiz, 2008ko apirilaren 25a.

Ingurumeneko sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.

so de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo señalado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de abril de 2008.

El Viceconsejero de Medio Ambiente,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.