Bestelako Xedapenak

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

5287

EBAZPENA, 2010eko urtarrilaren 14koa, Ingurumeneko sailburuordearena, gatz basiko organiko eta ez-organikoak fabrikatzeko jarduerarako ingurumeneko baimen bateratua ematen duena, Sondikako (Bizkaia) udalerrian eta Asua Products SA enpresak sustatua.

AURREKARIAK

2005eko abenduaren 15ean, Efraín Rojo Barrios jaunak, Asua Products SA enpresaren izenean eta ordezkaritzan, Eusko Jaurlaritzako orduko Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailari ingurumeneko baimen bateratua ematea eskatu zion, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak xedatutakoaren arabera, Sondikako (Bizkaia) udalerrian gatz basiko organiko eta ez-organikoak fabrikatzeko jarduerarako. Eskaerarekin batera ondorengo agiri teknikoak erantsi ziren:

– Oinarrizko proiektua (2005eko abendua).

– Laburpen ez-teknikoa (2005eko abendua).

Erreferentziako baimena eskatzeko unean, Asua Products SA enpresak, besteak beste, produktu kimikoak fabrikatzeko jarduerarako baimena zuen, 1995eko ekainaren 22koa. Halaber, enpresa sustatzaileak kolektorera isurtzeko zegokion baimena zuen, 1994ko urriaren 21ekoa, uren inguruan indarrean dagoen araudiak xedatutakoari jarraituz.

2005eko abenduaren 23an, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran esku-hartzea duten hainbat organori txostenak eskatu zizkion, ingurumen organoaren bidez proiektua jendaurrean jartzeko izapidetzea adosteari dagokionez. Zehazki Sondikako Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari eskatu zien.

2006ko martxoaren 20an, ingurumen organoak agiri osagarriak aurkeztea eskatu zion sustatzaileari.

2007ko irailaren 14an, Asua Products SA enpresak proiektuak Sondikako hirigintza-planarekiko duen bateragarritasunari buruzko 2006ko uztailaren 27ko udal-txostena igorri zuen.

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

5287

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2010, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental integrada para la actividad de fabricación de sales orgánicas e inorgánicas de base, promovida por Asua Products, S.A. en el término municipal de Sondika (Bizkaia).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 15 de diciembre de 2005, D. Efraín Rojo Barrios, en nombre y representación de Asua Products, S.A., solicitó ante el entonces Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco el otorgamiento de la autorización ambiental integrada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para la actividad de fabricación de sales orgánicas e inorgánicas de base en el municipio de Sondika (Bizkaia). La solicitud se acompañaba de la siguiente documentación técnica:

– Proyecto básico (diciembre 2005).

– Resumen no técnico (diciembre 2005).

En el momento de la solicitud de la autorización de referencia, Asua Products, S.A. tenía, entre otras, licencia de actividad de 22 de junio de 1995 para la fabricación de productos químicos. Asimismo, la empresa promotora disponía de la correspondiente autorización de vertido a colector de 21 de octubre de 1994, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de aguas.

La Dirección de Calidad Ambiental con fecha 23 de diciembre de 2005 solicita informes a diversos órganos con intervención en el procedimiento en orden a que por el órgano ambiental se acuerde el trámite de información pública del proyecto, en concreto al Ayuntamiento de Sondika, al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y al Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia.

Con fecha 20 de marzo de 2006, el órgano ambiental requirió al promotor que incorporara documentación adicional.

Con fecha 14 de septiembre de 2007 Asua Products, S.A. remite informe municipal relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico de Sondika de fecha 27 de julio de 2006.

Ingurumeneko sailburuordeak 2007ko azaroaren 14an emandako Ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri zen 30 egun balioduneko epean, Asua Products SA enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian nahiz Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan 2007ko abenduaren 3an. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi egunkaritan argitaratu zen 2007ko abenduaren 2an, eta proiektuak hartuko duen eremuaren ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion.

Jendaurrean jartzeko izapidea amaitu ondoren, alegaziorik ez dagoela egiaztatu da.

Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, Eusko Jaurlaritzako Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostena eskatu zien Sondikako Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari 2008ko urtarrilaren 14an, espedientean jasotzen den emaitza jasoz.

Eskaeraren izapidetzearekin jarraitu asmoz, 2008ko maiatzaren 27an, 2008ko abenduaren 3an eta 2009ko martxoaren 25ean agiri osagarriak gehitzea eskatu zitzaion sustatzaileari; dokumentazioa 2009ko uztailaren 22an osatu zen.

2009ko azaroaren 17an, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa Asua Products SA enpresaren esku utzi zen, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak egindako ebazpen-proposamena gehituta. Ez zen horren inguruko jakinarazpenik jaso.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta -lerro guztiak; 16/2002 Lege-

Por Resolución de 14 de noviembre de 2007, del Viceconsejero de Medio Ambiente, se acuerda someter a información pública, por un periodo de 30 días hábiles, el proyecto promovido por Asua Products, S.A. en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del Territorio Histórico de Bizkaia, ambas con fecha de 3 de diciembre de 2007. Igualmente se procede al anuncio pertinente en dos periódicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco con fecha de 2 de diciembre de 2007 y a efectuar la oportuna notificación personal a los vecinos colindantes.

Una vez culminado el trámite de información pública se constata que no se han presentado alegaciones.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la Dirección de Calidad Ambiental del Gobierno Vasco solicita el 14 de enero de 2008 informe al Ayuntamiento de Sondita, al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y al Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia, con el resultado que obra en el expediente.

En orden a continuar con la tramitación de la solicitud con fechas 27 de mayo de 2008, 3 de diciembre de 2008 y 25 de marzo de 2009 se solicita al promotor la incorporación de documentación adicional, documentación que se completa el 22 de julio de 2009.

Con fecha 17 de noviembre de 2009, y en aplicación del artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, el conjunto del expediente es puesto a disposición de Asua Products, S.A. incorporando la propuesta de resolución elaborada por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, sin que se hubiera recibido comunicación alguna al respecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, constituye el objeto de la misma evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrado de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, se integran en la presente autorización todos los elementos

aren 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueren instalazioetan gauzatzen dira eta jarduera horrekin zerikusia dute.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 9. artikuluari jarraituz, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era beran, indarrean dagoen araudiaren araberako administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi izan dira. Asua Products SA enpresaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuen sortzaileak behar dituen baimenak; kolektorera isurketak egiteko baimena; eta ingurumen izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzoruaren kutsadura prebenitu eta hari aurrea hartzeari dagozkionak. Era berean, eskumeneko beste administrazio eta organismo batzuk kasuan kasu txostenak luzatuz egindako parte-hartzea egiaztatuko da espedientean.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuak aurreikusten duen jarduera sailkatuetarako udal-baimenaren prozedura ordezkatzen du; ez du ordezkatzen, ordea, udal agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Asua Products SA enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak, eta Sondikako Udalaren eta

y líneas de producción que aun sin estar enumerados en el anexo 1 de la Ley 16/2002, se desarrollen en el lugar del emplazamiento de las instalaciones cuya actividad motivó su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha ley, y guarden relación técnica con dicha actividad.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se somete a autorización ambiental integrada la construcción, montaje, explotación o traslado, así como la modificación sustancial, de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anejo 1. La presente autorización mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor. En el caso de Asua Products, S.A. tales autorizaciones se circunscriben a la de producción de residuos peligrosos y no peligrosos, vertido a colector y, entre otras determinaciones de carácter ambiental, las referidas a la materia de contaminación atmosférica y en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo constatando la participación en el expediente, a través de la emisión de los preceptivos informes, de otras administraciones y organismos competentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la citada Ley 16/2002, de 1 de julio, el procedimiento para el otorgamiento de autorización ambiental integrada sustituye al procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas prevista en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos la autorización ambiental integrada, será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22 de la mencionada norma. Afirma el citado artículo 29 que lo anteriormente dispuesto se entiende sin perjuicio de las normas autonómicas sobre actividades clasificadas que en su caso fueran aplicables. En aplicación de las prescripciones citadas, el procedimiento de autorización ambiental integrada referido a Asua Products, S.A. ha incluido el conjunto de trámites previstos al

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak eskatu dira, espedientean agertzen den bezala.

Instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, ebazpen hau egiterakoan kontuan izan dira teknika erabilgarri egokienak eta aplikatzekoa den arloko legerian ezarritako baldintzak. Zehazki, Europako Batzordearen ondorengo agiriak hartu dira kontuan: produktu kimiko ez-organiko/solidoen eta bestelakoen bolumen handiak ekoizteari buruzko 2007ko abuztuko BREF agiriaren edukia «Reference document on Best Available Techniques for the Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others Industry»; produktu kimiko organikoen bolumen handien ekoizpenari buruzko 2003ko otsaileko BREF agiriaren edukia «Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry»; eta sektore kimikoaren lerroaren bukaerari buruzko 2003ko otsaileko BREF agiriaren edukia «Common waste water and waste gas treatment and Management Systems in the chemical sector». Gainera, araudi sektorialei dagokienez, kasu honetan ontziei eta ontzi-hondakinei buruzko apirilaren 24ko 11/1997 Legea garatzen eta betetzen duen Araudia onartzen duen apirilaren 30eko 782/1998 Errege Dekretua eta ontziei eta ontzi-hondakinei buruzko apirilaren 30eko 782/1998 Errege Dekretua aplika daitezke.

Espedienteko txostenak aztertu ondoren, Ebazpen-proposamena sinatu eta Asua Products SA enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, eta Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da.

Organo hau da ingurumeneko baimen bateratua emateko eskuduna, aipatutako legearen 13. artikuluan eta Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organikoa ezartzen duen abenduaren 22ko 629/2009 Dekretuaren 8. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak 2009ko azaroaren 17an emandako ebazpen-proposamena; Euskal

efecto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco, habiéndose solicitado, con el resultado que obra en el expediente, los informes del Ayuntamiento de Sondika y del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

En orden a determinar los valores límite de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta tanto el uso de las mejores técnicas disponibles como las medidas y condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable. En particular se ha considerado el contenido del documento BREF de producción de grandes volúmenes de productos químicos inorgánicos-sólidos y otros: «Reference document on Best Available Techniques for the Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others Industry», de fecha agosto de 2007, del documento BREF de producción de grandes volúmenes de productos químicos orgánicos: «Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry», de fecha febrero de 2003, y del documento BREF de fin de línea del sector químico: «Common waste water and waste gas treatment and Management Systems in the chemical sector» de febrero de 2003, de la Comisión Europea. Además, en lo que se refiere a las normativas sectoriales, en este caso resulta de aplicación, en especial el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Una vez analizados los informes obrantes en el expediente se suscribió Propuesta de resolución, a la que se incorporaron las condiciones aplicables al proyecto promovido por Asua Products, S.A.

Culminadas, de acuerdo con lo expuesto, las tramitaciones arriba referidas, se ha cumplido el trámite de audiencia contemplado en el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Considerando la competencia de este órgano para la concesión de la presente autorización ambiental integrada de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la mencionada norma y el artículo 8 del Decreto 629/2009, de 22 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.

Vistos la propuesta de resolución de 17 de noviembre de 2009 del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra; Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea; proiektuen Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioaren Legearen testu bategina onartzen duen urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretua; Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organikoa ezartzen duen abenduaren 22ko 629/2009 Dekretua; Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea, eta aplika daitekeen gainerako araudia,

EBATZI DUT:

Lehenengoa.–Sondikako (Bizkaia) udalerriko Sangroniz errepidea kaleko 18-20. zenbakian helbide soziala eta IFK: A 48480016 zenbakia duen Asua Products SA enpresari ingurumeneko baimen bateratua ematea, Sondikako udalerrian gatz basiko organiko eta ez-organikoak fabrikatzeko jarduerarako eta Ebazpen honen Bigarren atalean zehaztutako baldintzak jarraituz.

Jarduera Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskineko 4.2.d) produktu ez-organikoen fabrikazioa: gatzak eta 4.1.g) konposatu organiko metalikoen fabrikazioa kategorietan sartuta dago.

Asua Products SA enpresa Sangoniz industrialdeko lursail baten kokatzen da, 9.950 m²-ko azalera duena, eta horietatik 3.557,13 m² eraikita daude. Plastikoentzako gehigarriak fabrikatzen ditu.

Gehigarriak fabrikatzeko garatzen diren industria-prozesuak nola bere produkzio-ahalmenak ondorengoak dira:

Gantz-azidoen gatz metalikoak fabrikatzea (xaboi metalikoak): 1.080 t/urte.

Berunaren gatz basiko ez-organikoak fabrikatzea (TBSL eta bestelakoak): 4.320 t/urte.

Ezkatak fabrikatzea: 4.050 t/urte.

Nahasketak fabrikatzea: 2.160 t/urte.

Likidoak fabrikatzea: 1.620 t/urte.

Gehigarri hauek guztiak modu desberdinetan fabrikatzen dira fabrikan bertan: hautsa, orea, ezkatak eta likidoak.

Instalazioak ondorengo lehengaiak erabiltzen ditu: irakite-puntu altuko disolbatzaileak, erretxina termoplastikoak, pigmentuak, koloregaiak eta lubrifikatzaileak.

Enpresak bi energia-iturri erabiltzen ditu: elektrikoa, eta horretarako 2.271 Kw potentzia eta 800 KVA/unitateko bi transformadore ditu (2.143.337

la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, el Real Decreto Legislativo el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, el Decreto 629/2009, de 22 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación,

RESUELVO:

Primero.– Conceder a Asua Products, S.A. con domicilio social en la calle Ctra. Sangróniz, 18-20 del término municipal de Sondika (Bizkaia) y CIF: A 48480016, autorización ambiental integrada para la actividad de fabricación de sales orgánicas e inorgánicas de base en el término municipal de Sondika, con las condiciones establecidas en el apartado segundo de esta Resolución.

La actividad se encuentra incluida en las categorías 4.2.d); fabricación de productos inorgánicos: sales y 4.1.g); fabricación de compuestos orgánicos metálicos del anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Asua Products, S.A. se localiza en una parcela del Polígono Industrial Sangóniz, ubicada en una superficie de 9.950 m², de los cuales 3.557,13 m² disponen de edificaciones. Se dedica a la fabricación de aditivos para plásticos.

Los procesos industriales que tienen lugar para la fabricación de los aditivos, así como sus capacidades de producción, son los siguientes:

Fabricación de sales metálicas de ácidos grasos (jabones metálicos): 1.080 t/año.

Fabricación de sales básicas de plomo inorgánicas (TBSL y otras): 4.320 t/año.

Fabricación de escamas: 4.050 t/año.

Fabricación de mezclas: 2.160 t/año.

Fabricación de líquidos: 1.620 t/año.

La fabricación de todos estos aditivos se realiza en la fábrica en diversas formas: polvo, pasta, escamas y líquidos.

Las materias primas utilizadas por la planta son disolventes de alto punto de ebullición, resinas termoplásticas, pigmentos, colorantes y lubricantes.

La empresa utiliza dos fuentes de energía: eléctrica, para lo cual dispone de una potencia instalada de 2.271 Kw. y dos transformadores de 800 KVA/uni-

Kwh-ko kontsumoa urteko); eta gas naturala, galdaran erregai gisa erabiltzen dena (7.547.707 Kwh-ko kontsumoa).

Uraren kontsumoari dagokionez, bi iturri erabiltzen dira: udal-saretik datorren ura (1.891 m^3-ko kontsumoa urtean) eta gainazaleko baliabideak (29.020 m^3-ko kontsumoa urtean). Ura tratatzeko instalazioa du enpresak eta bertan, industriako ur gordinak iragazketa- eta desmineralizazio-tratamendua jasaten du (dekantagailua, malutatzailea, harea-iragazkia, biguntzailea).

Sortutako hondakin arriskutsu nagusiak alumina sulfatoak dituzten soluzio azidoak eta ur gordineko solidoak eta berunaren konposatuak dira; hondakin ez-arriskutsu nagusiak, berriz, plastikoak eta papera dira.

Instalazioak 17 isurtze-foku ditu, eta horietako hamabost foku sistematikoak dira, honako hauei lotutakoak: gantz-azidoen gatz metalikoak fabrikatzea (3), berunaren gatz basiko ez-organikoak fabrikatzea (6), nahasketak fabrikatzea (2), ezkatak fabrikatzea (3) eta lurruna sortzea (1). Gainerako biak foku ez-sistematikoak dira.

Instalazioan lau motako hondakin-urak sortzen dira; industria-urak, solidoak atxikitzeko aurretiaz dekantatzearen bidez tratatzen direnak, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren kolektorera isurtzen dira isurketa-puntu bakar batean, instalazioko ur sanitarioekin batera. Xaboi metalikoak fabrikatzeko prozesuko hondakin-urak (prozesuan bertan birziklatzen ez direnak), gatz basikoak eta nahasketak fabrikatzeko erabiltzen diren urak, garbiketako urak, laborategiko urak, kondentsatuak, etab. homogeneizazio-putzura bidaltzen dira, aurretik neutralizatu eta gero.

Uhalaren hozte-arrabolen hozte-ekipoetan erabilitako urek, produktuarekin eta edozein motako biozidekin harremanik izan gabe, Asua ibaira itzultzen dira, tenperatura zertxobait igoz. Bestalde, kutsadurarik eraman ezin duten euri-urak ibilgu publikora, Asua ibaira, isurtzen dira isurketa-puntu baten bidez eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergora bi isurketa-punturen bidez.

Instalazioari aplikatzekoak zaizkion Europako Batzordearen BREF agiriak honako hauek dira: 2003ko otsaileko «Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry» agiria, 2007ko abuztuko «Reference document on Best Available Techniques for the Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others Industry» agiria eta 2003ko otsaileko «Common waste water and waste gas treatment and Management Systems in the chemical sector» agiria. Instalazioan ezarritako TEOetako batzuk ondorengoak dira:

dad (consumo anual de 2.143.337 Kwh) y gas natural empleado como combustible en la caldera (consumo de 7.547.707 Kwh).

En cuanto al consumo de agua, se utilizan dos fuentes: agua procedente de la red municipal (consumo anual de 1.891 m^3) y recursos superficiales (con un consumo anual de 29.020 m^3). La empresa dispone de una planta de tratamiento de agua, en la que el agua bruta industrial se somete a un tratamiento de filtración y desmineralización (decantador floculador, filtro arena, ablandador).

Los principales residuos peligrosos generados son soluciones ácidas con contenidos en sulfato de alúmina y sólidos de agua bruta y compuestos de plomo, mientras que los principales residuos no peligrosos son plásticos y papel.

La planta cuenta con 17 focos de emisión, quince de ellos son focos sistemáticos, asociados a la fabricación de sales metálicas de ácidos grasos (3), fabricación de sales básicas de plomo inorgánicas (6), fabricación de mezclas (2), fabricación de escamas (3) y la generación de vapor (1). Los dos restantes son focos no sistemáticos.

En la planta se generan cuatro tipos de aguas residuales; aguas industriales, que previo tratamiento por decantación para la retención de sólidos, son vertidas a colector del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia en un único punto de vertido junto con las aguas sanitarias de la planta. Las aguas residuales del proceso de fabricación de jabones metálicos (que no son recicladas en el propio proceso), las aguas empleadas en la fabricación de sales básicas y mezclas, aguas de limpieza, laboratorio, condensados, etc. se envían a la balsa de homogeneización, una vez neutralizadas.

Las aguas empleadas en los equipos de refrigeración de los rodillos de refrigeración de la cinta, careciendo de contacto con el producto y con cualquier tipo de biocidas, son devueltas al río Asua con un ligero incremento de temperatura. Por otro lado, las aguas pluviales, no susceptibles de aportar contaminación, son vertidas a cauce público, ría Asúa, a través de un punto de vertido, y al colector del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia a través de dos puntos de vertido.

Los BREF de aplicación a esta instalación son «Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry», de febrero de 2003, el «Reference document on Best Available Techniques for the Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others Industry», de agosto de 2007, y el documento «Common waste water and waste gas treatment and Management Systems in the chemical sector» de febrero de 2003, de la Comisión Europea. Algunas de las MTDs establecidas en la planta son:

– Isurtze barreiatuen murrizketa, lehengaiak elikatzeko guneetan nola produktuak deskargatzeko guneetan mahuka-iragazkiak instalatuz.

– Prozesu bidezko kontagailua.

– Ura hozteko sistema itxiak.

– Lehengai eta osagarri garbiak erabiltzea.

– Gainbetetzea detektatzeko sistemak.

– Jario likido edo solidoak biltzeko sistemak.

Bigarrena.– Asua Products SA enpresak Sondikako udalerrian sustatzen duen gatz basiko organiko eta ez-organikoak fabrikatzeko jarduera ustiatzeko ondorengo baldintzak eta eskakizunak ezartzea.

A) Administrazioarekiko harremanez arduratuko den pertsonaren gainean Ingurumen Sailburuordetzari eman dizkion datuetan aldaketarik balego, Asua Products SA enpresak aldaketa horien berri emango du.

B) Neurri babesle eta zuzentzaileak, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusita bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

B.1.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

B.1.1.– Baldintza orokorrak.

Asua Products SA instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeek ez dituzte Ebazpen honetan ezarritako isurtzeko muga-balioak gainditukо.

Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kanpora bideratuko da, behar denean, gai kutsatzaileen ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

Arau orokor hori bete beharrik ez dute izango gai kutsatzaileak mugarik gabe isuri eta horiek biltzea teknikoki edota ekonomikoki bideragarria ez denean, edo ingurunean kalte urria eragiten dutela egiaztatzen denean.

Neurriak hartuko dira ustekabean gai kutsatzailerik ez botatzeko, eta botatzen direnak giza osasunerako nahiz gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta mantenduko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldakuntzei modu eraginkorrean aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

– Reducción de las emisiones difusas mediante instalación de filtros de mangas en las zonas de alimentación de materias primas, así como en la descarga de productos.

– Contador por proceso.

– Sistemas cerrados de refrigeración de agua.

– Utilización de materias primas y auxiliares puras.

– Sistemas de detección de sobrellenado.

– Sistemas de recogida de derrames líquidos o sólidos.

Segundo.– Imponer las siguientes condiciones y requisitos para la explotación de la actividad de fabricación de sales orgánicas e inorgánicas de base, promovido por Asua Products, S.A. en el término municipal de Sondika.

A) Asua Products, S.A. remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente cualquier modificación de los datos facilitados respecto al responsable de las relaciones con la Administración.

B) Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo a la normativa vigente y con lo establecido en los apartados siguientes:

B.1.– Condiciones para la protección de la calidad del aire.

B.1.1.– Condiciones generales.

La planta de Asua Products, S.A. se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los valores límite de emisión establecidos en esta Resolución.

Toda emisión de contaminantes a la atmósfera generada en el proceso deberá ser captada y evacuada al exterior por medio de conductos apropiados previo paso, en su caso, por un sistema de depuración de gases diseñado conforme a las características de dichas emisiones.

Podrán exceptuarse de esta norma general aquellas emisiones no confinadas cuya captación sea técnica y/o económicamente inviable o bien cuando se demuestre la escasa incidencia de las mismas en el medio.

Se tomarán las disposiciones apropiadas para reducir la probabilidad de emisiones accidentales y para que los efluentes correspondientes no presenten peligro para la salud humana y seguridad pública. Las instalaciones de tratamiento de los efluentes gaseosos deberán ser explotadas y mantenidas de forma que hagan frente eficazmente a las variaciones debidas a la temperatura y composición de los efluentes. Asimismo se deberán reducir al mínimo la duración de los periodos de disfuncionamiento e indisponibilidad.

B.1.2.– Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

Asua Products SA enpresaren instalazioak ondorengo fokuak ditu, atmosfera babestearen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera katalogatuta:

B.1.2.– Identificación de los focos. Catalogación.

La instalación de Asua Products, S.A. cuenta con los siguientes focos, catalogados de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de la atmósfera:

Foku zk.	Foku-kodea	Fokuaren izena	Garaiera (m)	Diametroa (m)	Katalogazioa	UTM koordenatuak	
					Taldea	X	Y
1	48007570-01	Lehortegi pneumatikoa (F1.1)	10	0,45	B	505050,48	4793810,23
2	48007570-02	Deshidratazioa, prentsa-iragazkia (F1.2)	9	0,80	B	505053,81	4793811,45
3	48007570-03	Deshidratazioa, prezipitazio-upelak (F1.3)	7	0,40	B	505050,72	4793823,55
4	48007570-04	Deshidratazioa, Richard Simon lehortegia (F2.1)	8	0,95	B	504995,46	4793842,62
5	48007570-05	Xurgapena, prozesuko azken errota (F2.2)	8	0,25	B	505004,71	4793845,07
6	48007570-06	Garraioa, galautsaren peletizadorea (F2.4)	8	0,20	B	505017,5	4793869,73
7	48007570-07	Xurgapena, Papenmaier nahasgailuak (F2.5)	8	0,20	B	505015,39	4793878,72
8	48007570-08	Garraioa, Bachiller errota (F2.6)	7	0,39	B	504986,43	4793873,15
9	48007570-09	Xurgapena, karga, Papenmaier nahasgailuak (F2.7)	9	0,30	B	505014,42	4793879,17
10	48007570-10	Deshidratazioa, danborra, ezkatatzeko makinak (F3.1)	6	0,25	B	505082,61	4793806,7
11	48007570-11	Deshidratazioa, nahasteko upelak, ezkatatzeko makinak (F3.2)	6	0,20	B	505084,72	4793808,37
12	48007570-12	Xurgapena, ezkatatzeko makinak (F3.3.1)	14	0,30	B	505102,47	4793823,82
13	48007570-13	Xurgapena, nahasgailuak (F3.3.2)	14	0,30	B	505102,96	4793821,37
14	48007570-14	Erauzketa, Karga, nahasgailuak (F3.4)	10	0,25	B	505086,97	4793828,47
15	48007570-15	BWS E80 galdara lurruna produzitzeko (C.1)	8,5	0,50	B	505029,81	4793900,06
16-D	48007570-16-D	Deshidratazioa, laborategia (F1.4)	7	0,25	Foku ez-sistematikoa	505058,09	4793833,33
17-D	48007570-17-D	Xurgapena, produktuen proba-nahasgailuak (F2.3)	8	0,2	Foku ez-sistematikoa	505084,72	4793808,37

N.º foco	*Código de foco*	*Denominación foco*	*Altura (m)*	*Diámetro (m)*	*Catalogación*	*Coordenadas UTM*	
					Grupo	*X*	*Y*
1	*48007570-01*	*Secadero neumático (F1.1)*	*10*	*0,45*	*B*	*505050,48*	*4793810,23*
2	*48007570-02*	*Deshidratación filtro prensa (F1.2)*	*9*	*0,80*	*B*	*505053,81*	*4793811,45*
3	*48007570-03*	*Deshidratación cubas de precipitado (F1.3)*	*7*	*0,40*	*B*	*505050,72*	*4793823,55*
4	*48007570-04*	*Deshidratación secadero Richard Simon (F2.1)*	*8*	*0,95*	*B*	*504995,46*	*4793842,62*
5	*48007570-05*	*Aspiración molino cola de proceso (F2.2)*	*8*	*0,25*	*B*	*505004,71*	*4793845,07*
6	*48007570-06*	*Transporte peletizadora de Granza (F2.4)*	*8*	*0,20*	*B*	*505017,5*	*4793869,73*
7	*48007570-07*	*Aspiración mezcladoras Papenmaier (F2.5)*	*8*	*0,20*	*B*	*505015,39*	*4793878,72*
8	*48007570-08*	*Trasporte molino Bachiller (F2.6)*	*7*	*0,39*	*B*	*504986,43*	*4793873,15*
9	*48007570-09*	*Aspiración carga mezcladoras Papenmaier (F2.7)*	*9*	*0,30*	*B*	*505014,42*	*4793879,17*
10	*48007570-10*	*Deshidratación Tambor escamadoras (F3.1)*	*6*	*0,25*	*B*	*505082,61*	*4793806,7*
11	*48007570-11*	*Deshidratación cubas de mezclado escamadoras (F3.2)*	*6*	*0,20*	*B*	*505084,72*	*4793808,37*
12	*48007570-12*	*Aspiración escamadoras (F3.3.1)*	*14*	*0,30*	*B*	*505102,47*	*4793823,82*
13	*48007570-13*	*Aspiración mezcladoras (F3.3.2)*	*14*	*0,30*	*B*	*505102,96*	*4793821,37*
14	*48007570-14*	*Extracción Carga mezcladoras (F3.4)*	*10*	*0,25*	*B*	*505086,97*	*4793828,47*
15	*48007570-15*	*Caldera BWS E80 para producción de vapor (C.1)*	*8,5*	*0,50*	*B*	*505029,81*	*4793900,06*
16-D	*48007570-16-D*	*Deshidratación laboratorio (F1.4)*	*7*	*0,25*	*Foco no sistemático*	*505058,09*	*4793833,33*
17-D	*48007570-17-D*	*Aspiración mezcladoras de prueba de productos (F2.3)*	*8*	*0,2*	*Foco no sistemático*	*505084,72*	*4793808,37*

Foku ez-sistematikoei dagokienez, foku horien jardun-erregimena aldatzen bada, hots, instalazioaren funtzionamendu globalaren % 5 baino gehiago funtzionatzen hasten badira, edo ordubete baino epe luzeagoetan urtean 12 aldiz baino gehiago isurtzen hasten badira, foku gisa erregularizatzeko eskatuko da.

B.1.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeek ez dituzte isurtzeko muga-balio hauek gaindituko:

En lo referente a los focos no sistemáticos, en caso de que se modifique el régimen de funcionamiento de dichos focos, es decir, pasen a funcionar más de un 5% del funcionamiento global de la planta o a emitir más de 12 veces al año periodos superiores a una hora, se solicitará su regularización como focos.

B.1.3.– Valores límite de emisión.

La planta se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los siguientes valores límite de emisión:

Fokua(k)	Substantziak	Isurtzeko muga-balioak
Lehortegi pneumatikoa (F1.1)	Guztizko partikulak	50 mg/Nm^3
	Beruna eta horren konposatuak (Pb)	2 mg/Nm^3
Deshidratazioa, prentsa-iragazkia (F1.2)	Guztizko partikulak	150 mg/Nm^3
Deshidratazioa, prezipitazio-upelak (F1.3)	Guztizko partikulak	50 mg/Nm^3
	Beruna eta horren konposatuak (Pb)	2 mg/Nm^3
	SO_x (SO_2 bezala adierazia)	100 mg/Nm^3
Deshidratazioa, Richard Simon lehortegia (F2.1)	Guztizko partikulak	50 mg/Nm^3
	Beruna eta horren konposatuak (Pb)	2 mg/Nm^3
	CO	500 ppm
	NO_x (NO_2 gisa adierazita)	300 ppm
Xurgapena, prozesuko azken errota (F2.2)	Guztizko partikulak	50 mg/Nm^3
Garraioa, galautsaren peletizadorea (F2.4)	Guztizko partikulak	50 mg/Nm^3
Xurgapena, Papenmaier nahasgailuak (F2.5)	Guztizko partikulak	50 mg/Nm^3
	Beruna eta horren konposatuak (Pb)	2 mg/Nm^3
Garraioa, Bachiller errota (F2.6)	Guztizko partikulak	50 mg/Nm^3
Xurgapena, Karga, Papenmaier nahasgailuak (F2.7)	Guztizko partikulak	50 mg/Nm^3
	Beruna eta horren konposatuak (Pb)	2 mg/Nm^3
Deshidratazioa, danborra, ezkatatzeko makinak (F3.1)	Guztizko partikulak	150 mg/Nm^3
Deshidratazioa, nahasteko upelak, ezkatatzeko makinak (F.3.2)	Guztizko partikulak	150 mg/Nm^3
Xurgapena, ezkatatzeko makinak (F3.3.1)	Guztizko partikulak	50 mg/Nm^3
Xurgapena, nahasgailuak (F3.3.2)	Guztizko partikulak	50 mg/Nm^3
	Beruna eta horren konposatuak (Pb)	2 mg/Nm^3
Erauzketa, Karga, nahasgailuak (F3.4)	Guztizko partikulak	50 mg/Nm^3
	Beruna eta horren konposatuak (Pb)	2 mg/Nm^3
BWS E80 galdara lurruna produzitzeko (C.1)	Karbono monoxidoa (CO)	500 ppm
	NO_x (NO_2 gisa adierazita)	300 ppm

Foco(s)	*Sustancias*	*Valores límite de emisión*
Secadero neumático (F1.1)	*Partículas totales*	*50 mg/Nm³*
	Plomo y sus compuestos (Pb)	*2 mg/Nm³*
Deshidratación filtro prensa (F1.2)	*Partículas totales*	*150 mg/Nm³*
Deshidratación cubas de Precipitado (F1.3)	*Partículas totales*	*50 mg/Nm³*
	Plomo y sus compuestos (Pb)	*2 mg/Nm³*
	SO_X (expresado como SO_2)	*100 mg/Nm³*
Deshidratación Secadero Richard Simon (F2.1)	*Partículas totales*	*50 mg/Nm³*
	Plomo y sus compuestos (Pb)	*2 mg/Nm³*
	CO	*500 ppm*
	NO_x (expresado como NO_2)	*300 ppm*
Aspiración molino cola de proceso (F2.2)	*Partículas totales*	*50 mg/Nm³*
Transporte peletizadora de Granza (F2.4)	*Partículas totales*	*50 mg/Nm³*
Aspiración mezcladoras Papenmaier (F2.5)	*Partículas totales*	*50 mg/Nm³*
	Plomo y sus compuestos (Pb)	*2 mg/Nm³*
Transporte molino Bachiller (F2.6)	*Partículas totales*	*50 mg/Nm³*
Aspiración carga mezcladoras Papenmaier (F2.7)	*Partículas totales*	*50 mg/Nm³*
	Plomo y sus compuestos (Pb)	*2 mg/Nm³*
Deshidratación Tambor escamadoras (F3.1)	*Partículas totales*	*150 mg/Nm³*
Deshidratación Cubas de mezclado escamadoras (F.3.2)	*Partículas totales*	*150 mg/Nm³*
Aspiración escamadoras (F3.3.1)	*Partículas totales*	*50 mg/Nm³*
Aspiración mezcladoras (F3.3.2)	*Partículas totales*	*50 mg/Nm³*
	Plomo y sus compuestos (Pb)	*2 mg/Nm³*
Extracción Carga mezcladoras (F3.4)	*Partículas totales*	*50 mg/Nm³*
	Plomo y sus compuestos (Pb)	*2 mg/Nm³*
Caldera BWS E80 para producción de vapor (C.1)	*Monóxido de carbono (CO)*	*500 ppm*
	NO_x (expresado como NO_2)	*300 ppm*

Isurtzeko muga-balioak baldintza hauei buruzkoak dira: 273 K-eko tenperatura, 101,3 kPa-eko presioa eta gas lehorra.

Neurtutako parametroek ez dituzte isurtzeko muga-balioak gainditu arauz egingo diren aldizkako ikuskaritzetan (ordubeteko hiru neurketa gutxienez), zortzi ordutan zehar neurtuta. Neurketa-tolerantzia gisa, kasu guztien % 25ean gainditu ahal izango da muga-balioa, % 40a gainditzen ez duen zenbatekoa baldin bada. Tolerantzia hori gaindituz gero, neurketa-aldia astebetez luzatuko da, eta aldi honetako tolerantzia global gisa, kasuen % 6an gehienez onar daitezkeen mailak gainditzea onartuko da, % 25a gainditzen ez duen zenbatekoa denean. Tolerantzia horiek izanda ere, gai kutsatzaileak isurtzen dituen fokuaren eraginpeko zonaldean ezin izango dira inoiz higienikoki onar daitezkeen balioak gainditu.

B.1.4.– Gasak bildu eta husteko sistemak.

Los valores límite de emisión están referidos a las siguientes condiciones: 273 K de temperatura, 101,3 kPa de presión y gas seco.

Los parámetros medidos no superarán los valores límite de emisión en inspecciones periódicas reglamentarias (tres medidas de una hora cada una, como mínimo) medidos a lo largo de ocho horas. Se admitirá como tolerancia de medición que puedan superar en el 25% de los casos en una cuantía que no exceda del 40%. De rebasarse esta tolerancia, el periodo de mediciones se prolongará durante una semana, admitiéndose, como tolerancia global de este periodo, que puedan superarse los niveles máximos admisibles en el 6% de los casos en una cuantía que no exceda el 25%. Estas tolerancias se entienden sin perjuicio de que en ningún momento los niveles de inmisión en la zona de influencia del foco emisor superen los valores higiénicamente admisibles.

B.1.4.– Sistemas de captación y evacuación de gases.

Fokuetako hondakin-gasak kanporatzeko tximiniak ez dira egongo B.1.2 atalean ezarritako goreneko kotatik behera. Tximiniek, industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzeari buruzko Industria Ministerioaren 1976ko urriaren 18ko Aginduan ezarritako baldintzak beteko dituzte; horrela, besteak beste, laginak hartzeko puntura sarbide seguruak eta errazak jarriko dituzte.

Zehazki, laginak hartzeko aurreikusitako zuloen kokapenari eta ezaugarriei dagokienez, gas-fluxuak laginketa-puntutik neurketa-puntura bitartean, bere norabidean zehar nahiz aurkakoan, edozein asaldu izan dezakeen gunera bitarteko distantziek (L1 eta L2 parametroak) 1976ko urriaren 18ko Aginduaren III. eranskinean xedatutakoa beteko dute.

L1 ≥ 8D eta L2 ≥ 2D distantziak betetzen ez diren fokuetan, inoiz ez dira L1 < 2D eta L2 < 0,5D balioak onartuko. Kasu horietan, neurketen txostenean laginketa-planoaren baliotasuna justifikatzea eskatuko da.

Ontziz aldatzeko eragiketei lotutako isurtze barreiatuak minimizatzeko helburuarekin, garraio pneumatikoko ekipoak izango dira materiak ontziratu gabe hartzeko.

B.2.– Saneamendu-sarera isurtzeko baldintzak.

B.2.1.– Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena.

Isurketa sortzen duen jarduera mota nagusia:

produktu kimikoak fabrikatzea.

Jarduera-taldea: kimika.

Mota-taldea-EJSN: 2-9-2414.

Las chimeneas de evacuación de los gases residuales de los focos alcanzarán una cota de coronación, no inferior a la establecida en el apartado B.1.2. Las chimeneas dispondrán de los medios necesarios para el cumplimiento de las condiciones exigidas en la Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial permitiendo, entre otros, accesos seguros y fáciles a los puntos de toma de muestras.

En particular, en lo que se refiere a la localización y características de los orificios previstos para la toma de muestras, las distancias del punto de muestreo a cualquier perturbación del flujo gaseoso antes del punto de medida según la dirección del flujo y dirección contraria (parámetros L1 y L2) deberán ajustarse a lo dispuesto en el Anejo III de la Orden de 18 de octubre de 1976.

Para los focos en los que no se cumplan las distancias de L1 ≥ 8D y L2 ≥ 2D, nunca se admitirán valores de L1 < 2D y L2 < 0,5D. En estos casos, se exigirá que en el informe de mediciones se justifique validez del plano de muestreo.

Con objeto de minimizar las emisiones difusas asociadas a operaciones de trasvase, se dispondrá de equipos de transporte neumático para la recepción a granel de materias.

B.2.– Condiciones para el vertido red de saneamiento.

B.2.1.– Clasificación, origen, medio receptor y localización de los vertidos.

Tipo de actividad principal generadora del vertido:

Fabricación de productos químicos.

Grupo de actividad: química.

Clase-grupo-CNAE: 2-9-2414.

Isurketa-puntua	Hondakin-ur mota	Isurketaren jatorria	Ingurune hartzailea	Isurketa-puntuaren UTM koordenatuak
1	Industria-urak	Zutabe trukagailuak birsortzea	Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko kolektorea	X: 504988,12 Y: 4793668,16
		1. instalazioaren produkzio-prozesua		
		2. instalazioaren produkzio-prozesua		
		Garbiketa-urak		
		Laborategiak		
		Harea-iragazkien garbiketak		
		Ezkatatzeko makinaren hoztea (3. instalazioa)		
		Lurrun-galdara		
2	Hozte-urak	Uhalaren hozte-arrabolak	Asua ibaia	X: 504975,29 Y: 4793599,31

Punto de vertido	*Tipo de aguas residuales*	*Procedencia del vertido*	*Medio receptor*	*Coordenadas UTM del punto de vertido*
1	*Aguas industriales*	*Regeneración de columnas intercambiadoras*	*Colector del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia*	*X: 504988,12 Y: 4793668,16*
		Proceso productivo planta n.º 1		
		Proceso productivo planta n.º 2		
		Aguas de limpieza		
		Laboratorios		
		Lavados filtros arena		
		Refrigeración escamadora (planta n.º 3)		
		Caldera de vapor		
2	*Aguas de refrigeración*	*Rodillos de refrigeración de la cinta*	*Ría Asua*	*X: 504975,29 Y: 4793599,31*

B.2.2.– Gehienez isuri daitezkeen emari eta bolumenak.

a) 1. isurketa: industria-urak.

Orduko punta-emaria	0,23 m^3
Eguneko bolumena	5,52 m^3
Urteko bolumena	33.915 m^3

b) 2. isurketa: hozte-urak.

Eguneko bolumena	44,28 m^3
Urteko bolumena	9.658 m^3

B.2.3.– Isurtzeko muga-balioak.

1. isurketa: industria-urak.

Azken isurketak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko kolektorera isurtzeko Araudian adierazitako mugak eta baldintzak bete beharko ditu.

2. isurketa: hozte-urak.

Tenperatura 50 m gehitzea isurketa-puntutik <3 ºC-ra.

Ezingo dira diluzio-teknikak erabili isurtzeko muga-balioak lortzeko.

Halaber, aurkeztutako agirien arabera, hozte-urei lotutako parametroen balio bereizgarriak ondorengoak dira:

Parametroak	Balio bereizgarriak
Hondar-kloro askea	< 0,1mg/l
Guztizko fosforoa	< 0,1 mg/l
AOX	< 0,03 mg/l
Oxigeno-eskari kimikoa (OEK)	<10 mg/l

B.2.2.– Caudales y volúmenes máximos de vertido.

a) Vertido 1: aguas industriales.

Caudal punta horario	0,23 m^3
Volumen diario	5,52 m^3
Volumen anual	33.915 m^3

b) Vertido 2: aguas de refrigeración.

Volumen diario	44,28 m^3
Volumen anual	9.658 m^3

B.2.3.– Valores límite de emisión.

Vertido 1: aguas industriales.

El vertido final deberá cumplir los límites y condiciones que figuran en el Reglamento de vertidos a colector del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Vertido 2: aguas de refrigeración.

Incremento temperatura a 50 m del punto de vertido < 3 ºC.

No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores límite de emisión.

Asimismo, de acuerdo con la documentación presentada, los valores característicos de los parámetros asociados a las aguas de refrigeración son los siguientes:

Parámetros	Valores característicos
Cloro residual libre	< 0,1mg/l
Fósforo total	< 0,1 mg/l
AOX	< 0,03 mg/l
Demanda química de oxígeno (DQO)	<10 mg/l

Gainera, ingurune hartzaileari dagozkion arauak eta kalitate-helburuak bete behar dira. Aitzitik, titularrak kasuan kasu tratamendu egokia egin beharko du, isurketaren ondorioz aipatutako kalitate-helburuak urratzen ez direla ziurtatzeko.

Baimen honek baldintza honetan berariaz aipatutako substantzien isurketak bakarrik hartzen ditu barne eta, batez ere, Uraren abuztuaren 2ko 29/1985 Legeko Atariko, I., IV., V., VI. eta VIII. Tituluak garatzen dituen Jabari Publikoko Urguneen Erregelamendua onartzen duen apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretua aldatzen duen maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen substantzia arriskutsuak.

B.2.4.– Araztu eta husteko instalazioak.

Arazketa-instalazioek edo hondakin-urak zuzentzeko neurriek honako jarduera hauek barne hartuko dituzte funtsean:

Industria-urak: 2. instalazioko gunean sor daitezkeen azido sulfuriko eta berun oxidoaren balizko ustekabeko isurketak atxikitzeko andela.

Aurkeztutako agirien arabera, baimendutako industriauraren isurketa kontrolatzeko kutxeta bat jarriko da; kutxeta horrek isurketen lagin esanguratsuak lortzeko beharrezkoak diren ezaugarri guztiak izango ditu. Kutxetak ikuskatu ahal izateko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuan kokatuko dira, hala badagokio.

B.2.5.– Isurien Kontrol-kanona.

Kostei buruzko uztailaren 28ko 22/1988 Legearen 85. artikuluak xedatutakoa betez, Asua Products SA enpresak egiten duen isurtze baimenduak kanon bat izango du. Aipatu artikuluan eta onartuko den garapen-araudian ezarritako irizpideen arabera kanonaren zenbatekoa erabaki ondoren, Ingurumen Sailburuordetzak kitatu egingo du.

B.3.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplikatzekoa den berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hala badagokio, hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketak saihesteko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar

Además deberán cumplirse las normas y objetivos de calidad del medio receptor. En caso contrario, el titular estará obligado a instalar el tratamiento adecuado, para que el vertido no sea causa del incumplimiento de dichos objetivos de calidad.

Esta autorización no ampara el vertido de otras sustancias distintas de las señaladas explícitamente en esta condición, especialmente las sustancias peligrosas a las que se refiere la disposición adicional tercera del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

B.2.4.– Instalaciones de depuración y evacuación.

Las instalaciones de depuración o medidas correctoras de las aguas residuales constarán básicamente de las siguientes actuaciones:

Aguas industriales: depósito de retención para los posibles vertidos accidentales de ácido sulfúrico y óxido de plomo, que se puedan generar en la zona de planta n.º 2.

De acuerdo con la documentación presentada se dispondrá una arqueta de control para el vertido de agua industrial autorizada, que deberá reunir las características necesarias para poder obtener muestras representativas de los vertidos. Las arquetas estarán situadas en lugar de acceso directo para su inspección, cuando se estime oportuno.

B.2.5.– Canon de Control de Vertidos.

A tenor de lo establecido en el artículo 85 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, el vertido autorizado que lleve a cabo la empresa Asua Products, S.A., estará gravado con un canon que será liquidado por la Viceconsejería de Medio Ambiente, una vez se haya determinado su cuantía de acuerdo con los criterios fijados en dicho artículo y la normativa de desarrollo que se apruebe.

B.3.– Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en la planta.

Todos los residuos generados en las instalaciones se gestionarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas que les sean de aplicación, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado.

Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados entre sí o con otros residuos o efluentes, segregándose los mismos desde su origen y disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.

En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, todo residuo deberá ser destinado a

da eta horretarako balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada. Birsortzea eta berrerabiltzea lehenetsiko dira baliotzeko beste modu material edo energetikoren aurretik.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira, autosufizientzia- eta gertutasun-printzipioei jarraituz.

Baimendutako zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, 2002ko abenduaren 19ko Kontseiluaren 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira. Bestela, erabaki hori garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako jarraibideekin bat etorriz gauzatuko da.

Hondakinak biltzeko eremuek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

Hondakinek desagertu, galdu edo ihes egingo balute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Sondikako Udalean.

Sustatzaileak adierazitako hondakinak ondorengo ataletan jasotzen dira.

B.3.1.– Hondakin Arriskutsuak.

• 1. Prozesua: «Hondakin-urak araztea».

– 1. hondakina: «Alumina sulfatoak dituzten soluzio azidoak, edo forma solidoko azidoak, eta ur gordineko solidoak».

Identifikazioa: A48480016/4800005203/1/1.

Hondakinaren kodea: Q8/D9/L27/C23/H8/A501(1)/B0006.

EHZ: 060106.

Urtean sortutako kantitatea: noizean behin.

Urak biguntzeko estazioan sortzen da. Metalezko bidoietan biltzen dira eta zumitz-itxiturako estalkiz ixten dira. Bidoiak paleten gainean jartzen dira manipulatu ahal izateko, eta ondoren, erretraktilatu eta estalpean biltegiratzen dira. Baimendutako kudeatzaileak biltzen ditu.

valorización mediante su entrega a valorizador autorizado. Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable. Se priorizará la regeneración-reutilización frente a otras formas de valorización ya sea material o energética.

Asimismo, aquellos residuos para los que se disponga de instalaciones de tratamiento autorizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán ser prioritariamente destinados a dichas instalaciones en atención a los principios de autosuficiencia y proximidad.

Para aquellos residuos cuyo destino final previsto sea la eliminación en vertedero autorizado, la caracterización se efectuará de conformidad con lo señalado en la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos y, en su caso, las directrices que como desarrollo de la mencionada Decisión se aprueben para el País Vasco.

El área o áreas de almacenamiento de residuos dispondrán de suelos estancos. Para aquellos residuos que, por su estado físico líquido o pastoso, o por su grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar lixiviados se dispondrá de cubetos o sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido al exterior de eventuales derrames. En el caso de residuos pulverulentos, se evitará el contacto de los residuos con el agua de lluvia o su arrastre por el viento, procediendo, en caso necesario, a su cubrición.

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá comunicarse de forma inmediata esta circunstancia a esta Viceconsejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Sondika.

Los residuos declarados por el promotor son los recogidos en los siguientes apartados.

B.3.1.– Residuos peligrosos.

• Proceso 1: «Depuración de aguas residuales».

– Residuo 1: «Soluciones ácidas, o ácido en forma sólida, con contenidos en sulfato de alúmina y sólidos de agua bruta».

Identificación: A48480016/4800005203/1/1.

Código del residuo: Q8/D9/L27/C23/H8/A501(1)/B0006.

LER: 060106.

Cantidad anual generada: puntual.

Se genera en la estación de ablandamiento de aguas. Son recogidos en bidones metálicos y cerrados con tapa de fleje de cierre. Los bidones se colocan sobre palets para su manipulación y finalmente retractilados y almacenados bajo techado. Recogidos por gestor autorizado.

– 2. hondakina: «Pb konposatuak, erreaktore edo/eta ezkatatzeko makinen garbiketa, ontzien hondakinak (Pb eta PB oinarriko hartxintxarra)».

Identifikazioa: A48480016/4800005203/1/2.

Hondakinaren kodea: Q8/D5/S23/C18/H5/A501(1)/B0006.

EHZ: 070199.

Urtean sortutako kantitatea: 60.000 kg.

Berun sulfatoa fabrikatzean, urtzeko eta ezkatak kentzeko prozesuetan eta gatz metalikoak prezipitatu eta iragazteko prozesuetan sortzen dira. Metalezko bidoietan biltzen dira eta zumitz-itxiturako estalkiz ixten dira. Bidoiak paleten gainean jartzen dira manipulatu ahal izateko, eta ondoren, erretraktilatu eta estalpean biltegiratzen dira. Baimendutako kudeatzaileak biltzen ditu.

• 2. Prozesua: «Zerbitzu orokorrak».

– 1. hondakina: «Olio erabiliak».

Identifikazioa: A48480016/4800005203/2/1.

Hondakinaren kodea: Q05//R09//L08//C53//H05/H06//A501(1)//B0019.

EHZ: 130110.

Urtean sortutako kantitatea: 800 l.

Izendapen honen barruan karter-olioak, ureztatzekoak, hidraulikoak, laino-olioak, kojineteak lubrifikatzeko olioak, etab. daude eta fabrikako makina, ekipo eta instalazioen mantentze-lanetan sortzen dira. 200 litroko bidoietan biltegiratzen dira produktu kimikoen biltegian, baimendutako kudeatzaileari bidali aurretik.

– 2. hondakina: «Hodi fluoreszenteak».

Identifikazioa: A48480016/4800005203/2/2 .

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S40//C16//H14//A501(1)//B0019.

EHZ: 200121.

Urtean sortutako kantitatea: 50 unitate.

Lanparak birjartzeko eragiketetan sortzen da Mantentze-lan Orokorra azpiprozesuan; merkurioa duten lanpara erabiliak dira. Kartoizko kutxetan biltzen dira mantentze-lanen biltegian, baimendutako kudeatzaileak jaso arte.

– 3. hondakina: «Botoi-pilak».

Identifikazioa: A48480016/4800005203/2/3.

Hondakinaren kodea: Q6//R4//S37//C10/16/22//H14//A501(1)//B0019.

EHZ: 160603.

Urtean sortutako kantitatea: 225 unitate.

Pila agortuak biltzean sortzen da; merkurioa, zilarra eta/edo metal alkalinoak dituzten pilak dira. Hondakinarentzat identifikatutako edukiontzian biltzen da

– Residuo 2: «Compuestos de Pb, limpieza de reactores y/o escamadoras, restos de envases (Pb y gravilla en base PB)».

Identificación: A48480016/4800005203/1/2.

Código del residuo: Q8/D5/S23/C18/H5/A501(1)/B0006.

LER: 070199.

Cantidad anual generada: 60.000 kg.

Generados en la fabricación de sulfato de plomo, procesos de fusión y escamado y en la precipitación y filtrado de sales metálicas. Son recogidos en bidones metálicos y cerrados con tapa de fleje de cierre. Los bidones se colocan sobre palets para su manipulación y finalmente retractilados y almacenados bajo techado. Recogidos por gestor autorizado.

• Proceso 2: «Servicios generales».

– Residuo 1: «Aceites usados».

Identificación: A48480016/4800005203/2/1.

Código del residuo: Q05//R09//L08//C53//H05/H06//A501(1)//B0019.

LER: 130110.

Cantidad anual generada: 800 l.

Se incluyen bajo esta denominación los aceites de cárter, de riego, hidráulicos, aceites de niebla, aceites de lubricación de cojinetes, etc., generados en las operaciones de mantenimiento de maquinaria, equipos e instalaciones de la planta. Se almacenan en bidones de 200 litros en el Almacén de productos químicos antes de su envío a gestor autorizado.

– Residuo 2: «Tubos fluorescentes».

Identificación: A48480016/4800005203/2/2.

Código del residuo: Q6//R13//S40//C16//H14//A501(1)//B0019.

LER: 200121.

Cantidad anual generada: 50 ud.

Se genera en operaciones de reposición de lámparas en el subproceso de mantenimiento General; consiste en lámparas usadas conteniendo mercurio. Son recogidos en cajas de cartón en el almacén de mantenimiento antes de su recogida por gestor autorizado.

– Residuo 3: «Pilas botón».

Identificación: A48480016/4800005203/2/3.

Código del residuo: Q6//R4//S37//C10/16/22//H14//A501(1)//B0019.

LER: 160603.

Cantidad anual generada: 225 ud.

Se genera en operaciones de recogida de pilas agotadas; consiste en pilas usadas que contienen mercurio, plata o/y metales alcalinos. Es recogido en con-

laborategiaren sarreran, baimendutako kudeatzaileak jaso arte.

– 4. hondakina: «Olioz eta disolbatzailez bustitako trapuak».

Identifikazioa: A01001908/4800005203/2/4.

Hondakinaren kodea: Q5//D15//S34//C51//H6114//A501(1)///B0019.

EHZ: 150202.

Urtean sortutako kantitatea: 120 kg.

Xurgatzaileak eta ehunkiak biltzean sortzen da; olioz eta disolbatzailez bustitako trapuak eta material xurgatzailea dira. 200 litroko balazta-bidoian biltzen da konpresoreen gelan eta zizailan, baimendutako kudeatzaileak jaso arte.

Sustatzaileak urtean sortzen duen «Alumina sulfatoak dituzten soluzio azidoak, edo forma solidoko azidoak, eta ur gordineko solidoak» izeneko hondakin arriskutsuaren kopurua aurkeztu beharko du.

a) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistema bereiziak erabiliko dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu zezaketen kasuetan.

b) Hondakinak biltzeko eremuek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Biltzeko sistema horiek bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

c) Hondakin arriskutsuak jasotzen dituzten ontziek 1988ko uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak (hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko oinarrizko araudia onartzen du Dekretu horrek) 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte; itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

d) Aurreko paragrafoan aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa izango da.

e) Hondakin arriskutsuak gordetzeko denbora ezingo da 6 hilabetetik gorakoa izan.

tenedor identificado para dicho residuo a la entrada del laboratorio antes de su recogida por gestor autorizado.

– Residuo 4: «Trapos impregnados en aceite y disolvente».

Identificación: A01001908/4800005203/2/4.

Código del residuo: Q5//D15//S34//C51//H6114//A501(1)///B0019.

LER: 150202.

Cantidad anual generada: 120 kg.

Se codifican en la recogida de absorbentes y textiles; consiste en trapos y material absorbente impregnados de aceite y disolventes. Es recogido en bidón ballesta de 200 l en la sala de compresores y en la cizalla, antes de su recogida por gestor autorizado.

El promotor deberá aportar la cantidad anual generada del residuo peligroso denominado «soluciones ácidas, o ácido en forma sólida, con contenidos en sulfato de alúmina y sólidos de agua bruta».

a) Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberán ser independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.

b) El área o áreas de almacenamiento de residuos dispondrán de suelos estancos. Para aquellos residuos peligrosos que, por su estado físico líquido o pastoso, o por su grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar lixiviados se dispondrá de cubetos o sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido al exterior de eventuales derrames. Dichos sistemas de recogida deberán ser independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión. Se evitará el contacto de los residuos con el agua de lluvia o su arrastre por el viento, en caso de residuos pulverulentos, procediendo, en caso necesario, a su cubrición.

c) Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

d) Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble y en base a las instrucciones señaladas a tal efecto en el artículo 14 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

e) El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de 6 meses.

f) Hondakinak baimendutako kudeatzailearen instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea baimendutako kudeatzaile horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakinen kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

g) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren ale bat garraiolariari emango zaio, eta zamarekin batera eraman beharko da jatorritik helmugaraino. Asua Products SA enpresak artxibategian erregistratu eta gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

h) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak baimendutako kudeatzailearen instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak, horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

i) Asua Products SA enpresak industriako olio erabilien kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoan olio erabiliaren kudeaketa arautzen duen irailaren 29ko 259/1998 Dekretuaren arabera kudeatu beharko du sortutako olio erabilia.

j) Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

Baimendutako kudeatzaileak emandako onarpen-agiriaren erabilgarritasunari, lekualdaketaren aurreko jakinarazpenari eta kontrolerako eta jarraipenerako agiria betetzeari buruzko neurriak bete beharrik ez dute izango kudeaketa-sistema bateratuko kudeaketarako azpiegiturari entregatutako hondakinek, edo izaera bereko udal-hondakin eta asimilagarriekin batera kudeatu daitezen udal erakundeei emandako eta modu bereizian bildutako hondakinak, betiere entregatze hori dagokion udal erakundeak ziurtatzen duenean.

f) Previamente al traslado de los residuos hasta las instalaciones del gestor autorizado deberá disponerse, como requisito imprescindible, de compromiso documental de aceptación por parte de dicho gestor autorizado, en el que se fijen las condiciones de ésta, verificando las características del residuo a tratar y la adecuación a su autorización administrativa. Dicho documento se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente antes de la primera evacuación del residuo, y en su caso, previamente al envío del mismo a un nuevo gestor de residuos. En caso necesario, deberá realizarse una caracterización detallada, al objeto de acreditar la idoneidad del tratamiento propuesto. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución.

g) Con anterioridad al traslado de los residuos peligrosos y una vez efectuada, en su caso, la notificación previa de dicho traslado con la antelación reglamentariamente establecida, deberá procederse a cumplimentar el documento de control y seguimiento, una fracción del cual deberá ser entregada al transportista como acompañamiento de la carga desde su origen al destino previsto. Asua Products, S.A. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento o documento oficial equivalente, durante un periodo no inferior a cinco años.

h) Deberá verificarse que el transporte a utilizar para el traslado de los residuos peligrosos hasta las instalaciones del gestor autorizado reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este tipo de mercancías.

i) Asua Products, S.A. deberá gestionar el aceite usado generado de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, y con el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

j) Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, entre los que se incluyen las lámparas fluorescentes, se gestionarán de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

Se exceptúa del cumplimiento de las medidas referidas a la disponibilidad de un documento de aceptación emitido por gestor autorizado, a la notificación previa de traslado y a cumplimentar el documento de control y seguimiento, a los residuos que bien sean entregados a la infraestructura de gestión de los sistemas integrados de gestión, o bien sean entregados a las Entidades Locales para su gestión conjunta con los residuos municipales y asimilables de igual naturaleza recogidos selectivamente siempre que sea acre-

udal erakundeei egindako entregatze horien egiaztagiriak gutxienez bost urtez gorde beharko dira.

Edonola ere, hondakinen sorkuntzari buruzko kontrolaren erregistroak sortutako ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinen kopuruak jasoko ditu.

k) Asua Products SA enpresak poliklorobifeniloak eduki ditzaketen gailuak dituenez, nahitaez bete behar ditu poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituen abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretuaren baldintzak eta errege dekretu hori aldatzen duen 2006ko otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua; gero, azken ekitaldiari dagokion poliklorobifenilo edukia jakinarazi beharko du. Asua Products SA enpresak poliklorobifeniloak dituen artean, nahitaez aurkeztu behar du urtero Errege Dekretu horrek araututako jakinarazpena.

l) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Arautegian ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Asua Products SA enpresak era horretako substantziarik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparailuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu eta suntsitu baino lehen.

m) Asua Products SA enpresak urtero adierazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria, kopurua, helburua eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda.

n) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera eta lagapen datak, jasotzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, Ingurumen Sailburuordetzari kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko dio.

o) Hondakin arriskutsuen kudeaketako funtsezko oinarrietako bat bete dadin, hau da, hondakin horiek ahal den gutxiena sortzeko, Asua Products SA enpresak prebentziozko neurriak erabiliz hondakin arriskutsuen sorrera gutxitzeko plana aurkeztu beharko du

ditada dicha entrega por parte de la entidad local correspondiente. Los justificantes de dichas entregas a las Entidades Locales deberán conservarse durante un periodo no inferior a cinco años.

En cualquier caso, el registro de control de generación de residuos incorporará las cantidades de residuos de equipos eléctricos y electrónicos generados.

k) Asua Products, S.A. como poseedor de aparatos que contienen PCB, deberá cumplir los requisitos que para su correcta gestión se señalan en el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, y su posterior modificación mediante Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, y, en tal sentido, remitir la declaración de posesión de PCB correspondiente al último ejercicio. La obligación de presentar con carácter anual la declaración regulada en el mencionado Real Decreto se mantendrá en tanto en cuanto Asua Products, S.A. sea poseedor de aparatos conteniendo PCB.

l) En la medida en que Asua Products, S.A., sea poseedor de las sustancias usadas definidas en el Reglamento (CE) n.º 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, estas se recuperarán para su destrucción por medios técnicos aprobados por las partes o mediante cualquier otro medio técnico de destrucción aceptable desde el punto de vista del medio ambiente, o con fines de reciclado o regeneración durante las operaciones de revisión y mantenimiento de los aparatos o antes de su desmontaje o destrucción.

m) Anualmente Asua Products, S.A. deberá declarar a la Viceconsejería de Medio Ambiente el origen y cantidad de los residuos peligrosos producidos, su destino y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente al final del ejercicio objeto de declaración.

n) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y su modificación posterior mediante el Real Decreto 952/1997, de 20 de julio. Semestralmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

o) A fin de cumplimentar uno de los principios esenciales de la gestión de residuos peligrosos, el cual es la minimización de la producción de dichos residuos, Asua Products, S.A. deberá elaborar y presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente con una

Ingurumen Sailburuordetzan, gutxienez lau urtean behin.

p) Aurreko f) eta g) (kudeatzaileak EAEn daudenean), m) eta n) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-eeM Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

q) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Asua Products SA enpresak amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzea jasotzen duen otsailaren 1eko 108/1991 Errege Dekretuan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak martxoaren 31ko 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egiterakoan segurtasun eta osasun arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

B.3.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

periodicidad mínima de cuatro años, un Plan de Reducción en la producción de residuos peligrosos mediante la aplicación de medidas preventivas.

p) Los documentos referenciados en los apartados f) y g) (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), m) y n) de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-eeM.

q) En caso de detectarse la presencia de residuos que contengan amianto, Asua Products, S.A. deberá dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, para la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Asimismo las operaciones de manipulación para su gestión de los residuos que contengan amianto, se realizarán de acuerdo a las exigencias establecidas en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

B.3.2.– Residuos no Peligrosos.

Los residuos no peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

Hondakinaren izena	EHZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena (kg)
Papera (paleten zorroak, paketatzeko filma)	200101	Mantentze-lanak	50.840
Plastikoa	200139	Mantentze-lanak	24.120
Fax eta fotokopiagailurako tonerra	080318	Bulegoa	Noizean behin
Txatarra	160117	Mantentze-lanak	Noizean behin
Zura (paletak, paketatzearen hondakinak)	200138	Fabrikazioa	165.600

Nombre del residuo	*Código LER*	*Proceso asociado*	*Producción estimada (kg)*
Papel (fundas de palets, film de embalar)	*200101*	*Mantenimiento*	*50.840*
Plástico	*200139*	*Mantenimiento*	*24.120*
Toner de fax y fotocopiadora	*080318*	*Oficina*	*Puntual*
Chatarra	*160117*	*Mantenimiento*	*Puntual*
Madera (palets, restos de embalajes)	*200138*	*Fabricación*	*165.600*

Sustatzaileak sortutako hondakin ez-arriskutsu hauen kantitatea aurkeztu beharko du: txatarra eta fax eta fotokopiagailurako tonerra.

a) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, baimendutako berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztatzaile bati.

b) Hondakin horiek ezabatzeko direnean, ezin dira urtebete baino gehiago biltegiratuta eduki. Hondakinen azken helburua baliotzea denean, 2 urtez eduki ahal izango dira biltegiratuta.

c) Oro har, hondakinak hustu aurretik, kudeatzaile baimendu batek onartzen dituelako agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehazten dituena. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta ebazpen honetan ezarritako oinarrizko printzipioak betetzen direla egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Asua Products SA enpresak artxibategian erregistratu eta gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, aginduzkoak direnean, bost urtean gutxienez.

d) Halaber, hondakinak zabortegietan utzita eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

e) Erregistro bat egingo da, datu hauekin: hondakin guztien kantitatea, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera eta lagapen datak, jasotzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

f) Aipatutako c) eta d) (kudeatzaileak EAEn daudenean) eta e) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-eeM Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

B.4.– Lurzorua babesteko baldintzak.

Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuak eta otsailaren 4ko 1/2005 Legeak ezarritako betekizunak betez lurzoruaren egoerari buruz aurkeztutako aurre-

El promotor deberá aportar la cantidad generada de los siguientes residuos no peligrosos: chatarra y tóner de fax y fotocopiadora.

a) Los envases usados y residuos de envases deberán ser entregados en condiciones adecuadas de separación por materiales a un agente económico (proveedor) para su reutilización en el caso de los envases usados, o a un recuperador, reciclador o valorizador autorizado para el caso de residuos de envases.

b) El periodo de almacenamiento de estos residuos no podrá exceder de 1 año cuando su destino final sea la eliminación o de 2 años cuando su destino final sea la valorización.

c) Con carácter general todo residuo con anterioridad a su evacuación deberá contar con un documento de aceptación emitido por gestor autorizado que detalle las condiciones de dicha aceptación. Se remitirá copia de este documento a la Viceconsejería de Medio Ambiente a fin de comprobar la adecuación de la gestión propuesta y el cumplimiento de lo establecido en los principios generales de esta Resolución. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución. Asua Products, S.A. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación, o documento oficial equivalente, cuando éstos resulten preceptivos, durante un periodo no inferior a cinco años.

d) Asimismo, de conformidad con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos, con anterioridad al traslado de los residuos no peligrosos destinados a su depósito en vertedero autorizado, deberá cumplimentarse el correspondiente documento de seguimiento y control. Dichos documentos deberán conservarse durante un período de cinco años.

e) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte. Anualmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

f) Los documentos referenciados en los apartados c) y d) (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), y e) de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-eeM.

B.4.– Condiciones en relación con la protección del suelo.

De conformidad con el informe preliminar de situación del suelo presentado en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 9/2005,

tiazko txostenari jarraituz eta txostenak jasotzen dituen gomendioak kontuan hartuta, Asua Products SA enpresak aurkeztutako proiektu teknikoak jasotzen dituen prebentziozko neurriak, neurri babesleak eta kontrolerako neurriak ezarri beharko ditu. Oinarrian, honako hauetan oinarritzen dira:

– Ontziak apurtzearen ondorioz biltegiratzeko nabeetan geratzen diren partikula esekiak aldizka kudeatzea, instalazioetako lurzorua modu egokian garbitzen dela egiaztatuz.

– Erabilerarik ez duen hobiak inolako gai arriskutsurik ez duela egiaztatzea eta agian hustu eta zigilatzea.

– Tailer zaharreko itogina konpontzea, lurzoruan geratutako balizko partikulak euriaren ondorioz arrasta daitezen saihesteko.

– Tailerraren kanpoaldeko zolan eta mantentzelanen biltegian euri-urak jasotzeko sistemaren bat edo ibaiaren ibilgua babesteko pantaila babesleren bat jartzea, balizko gai kutsatzaileak ibaira zuzenean isurtzea saihesteko.

– Produkzio-prozesu desberdinetan larrialdietarako planak eta jarduketak garatzea eta aire libreko substantziak maneiatzean arreta berezia jartzea, bereziki aleak edo hautsa direnak, haizearen edo euriaren ondorioz sakabanatzean antzematea oso zaila baita.

– Atxikipen-kubetarik ez duten eta zuzenean zolaren gainean dauden andeletan atxikipen-kubetak jartzea eta tanta-jarioak edo isuriak biltzeko sistemak jartzea ontziratzeko eraikinaren produkzio-guneko andeletara zuzenduta.

Halaber, Asua Products SA enpresak ebazpen honetako D.3. atalean jasotako neurriak aplikatu beharko ditu, ezohiko funtzionamendua gertatuz gero prebentzioari eta jarduketari dagozkionak, eta baita Ebazpen honetako B.3 atalean jasotako neurriak ere, hondakinen biltegiratzeari dagozkionak.

Gainera, edozein arrazoirengatik lurzoruak induskatzea eragingo duten obrak aurreikusten direnean, induskatu behar diren materialak ezaugarritu behar dira sor daitekeen kutsaduraren ondorioak prebenitzeko eta material horiek behar bezala kudeatzeko bideak zehazteko. Ezaugarritzearen emaitzak eta aurreikusitako erabilera zehatza Ingurumen Sailburuordetza honetara igorri behar dira material horiek atera aurretik lanak onartu ahal izateko. Azterketa eta onarpena, hala badagokio, Ebazpen honetako H atalean jasotako aldaketa-erregimenaren esparruan egingo dira.

B.5.– Zaratari buruzko baldintzak.

a) Ondorengo adierazle akustikoak gaindi ez daitezen beharrezko neurri guztiak ezarriko dira:

de 14 de enero, y la Ley 1/2005, de 4 de febrero, y atendiendo a las recomendaciones en él contenidas, Asua Products, S.A. deberá tener implantadas las medidas preventivas, protectoras y de control contempladas en el proyecto técnico presentado que consisten básicamente en:

– Gestionar periódicamente las partículas en suspensión depositadas en las naves de almacenamiento procedentes de la rotura de envases, verificando la limpieza adecuada del suelo de las instalaciones.

– Verificar que el foso en desuso, no contiene ninguna sustancia peligrosa y quizá vaciarlo y sellarlo.

– Arreglar la gotera del antiguo taller, para evitar el arrastre por pluviales de posibles partículas depositadas en el suelo.

– Instalar algún sistema de recogida de pluviales en la solera exterior del taller y almacén de mantenimiento o una pantalla protectora del cauce del río que evite el vertido directo hacia el mismo de posibles sustancias contaminantes.

– Desarrollar los planes y actuaciones de emergencia en los distintos procesos productivos y prestar especial cuidado al manejo de sustancias al aire libre, especialmente aquéllas en estado grano o polvo al ser difícilmente detectable la dispersión por viento o lluvia.

– Proveer de cubeto de retención a aquellos depósitos que carecen de él y están directamente sobre la solera y de sistemas de recogida de goteos o derrames a los depósitos del área de producción del edificio de envasado.

Asimismo, Asua Products, S.A. adoptará las medidas recogidas en el apartado D.3 de esta Resolución, referentes a la prevención y actuación en caso de funcionamiento anómalo, así como las medidas recogidas en el apartado B.3 de esta Resolución, referentes al almacenamiento de residuos.

Adicionalmente, cuando por cualquier circunstancia se prevean realizar obras que conlleven excavación de suelos, deberán caracterizarse los materiales objeto de excavación con el doble objetivo de prevenir los efectos de la posible existencia de contaminación y de determinar la vía de gestión adecuada para dichos materiales. Los resultados de la caracterización y el destino concreto previsto deberán remitirse a esta Viceconsejería de Medio Ambiente para su aprobación con carácter previo a la evacuación de los citados materiales. Dicha remisión y aprobación tendrán lugar, en su caso, en el marco del régimen de modificación recogido en el apartado H de esta Resolución.

B.5.– Condiciones en relación con el ruido.

a) Se instalarán todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes índices acústicos:

a.1.– Jarduera honako hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den LAeq,60 segundo zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB baino handiagoa izan, 07:00ak eta 23:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, eta LAmax adierazleak ere ez ditu 45 dB gaindituko.

a.2.– Jarduera honako hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den LAeq, 60 segundo zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB baino handiagoa izan, 23:00ak eta 07:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, eta LAmax adierazleak ere ez ditu 35 dB gaindituko.

a.3.– Jarduerak ezingo du 1. taulan adierazitakoa baino zarata handiagoa transmititu, 4 m-ko garaieran neurtuta (egoera berezietan salbu, orduan beharrezko garaiera izango da, pantailak saihesteko), industria-eremuko kanpoko itxituraren perimetro osoan,

Zarataren adierazlea	dB
L_d	70
L_e	70
L_n	65

1. taula.– Industria-eremuko kanpoaldeko itxituran nahitaezkoak diren zarata-mailak.

1. taulan ezarritako mugak betetzeaz gain, abian den instalazioak ezingo du 3 dB baino maila handiagoa izan 1. taulan adierazitako balioen gainean eguneko balioetako batean ere (LAeq, d, LAeq, e eta LAeq, n).

Gainera, gainerako jarduerarekiko guztiz desberdina den prozesuaren funtzionamendu-modu bat egongo balitz, funtzionamendu-modu horri (LAeq,Ti) lotutako zarata-maila zehaztu beharko da eta Ti izango da funtzionamendu-modu horren iraupen-denbora. Maila horrek ez du 5 dB gainditukо 1. taulan ezarritako balioen gainean.

Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentsibilitate akustiko handieneko guneetako zarata-maila.

C) Ingurumena Zaintzeko Programa.

Ingurumena zaintzeko programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

C.1.– Atmosferako isurtzeak kontrolatzea.

Asua Products SA enpresak isurtzeak kontrolatu beharko ditu, ondorengo informazioaren arabera:

a.1.– La actividad se adecuará de modo que el índice de ruido LAeq,60 segundos transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 40 dB entre las 07:00 y 23:00 horas con las ventanas y puertas cerradas, ni el índice LAmax los 45 dB.

a.2.– La actividad se adecuará de modo que el índice de ruido LAeq, 60 segundos transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 30 dB entre las 23:00 y 07:00 horas, con las puertas y ventanas cerradas, ni el índice LAmax los 35 dB.

a.3.– La actividad no deberá transmitir un ruido superior al indicado en la tabla 1, medido a 4 m de altura (excepto en situaciones especiales donde se adoptará la altura necesaria para evitar apantallamientos), en todo el perímetro del cierre exterior del recinto industrial,

Índice de ruido	dB
L_d	70
L_e	70
L_n	65

Tabla 1.– Niveles sonoros exigidos en el cierre exterior del recinto industrial.

La instalación en funcionamiento, además de cumplir los límites fijados en la tabla 1, no deberá superar en ningún valor diario (LAeq, d, LAeq, e y LAeq, n) un incremento de nivel superior a 3dB sobre los valores indicados en la tabla 1.

Además, si existiese un modo del funcionamiento del proceso claramente diferenciado del resto de la actividad, se deberá determinar un nivel de ruido asociado a este modo de funcionamiento (LAeq,Ti), siendo Ti el tiempo de duración de dicho modo de funcionamiento. Este nivel no deberá superar en 5dB los valores fijados en la tabla 1.

Las actividades de carga y descarga, así como el transporte de materiales en camiones, debe realizarse de manera que el ruido producido no suponga un incremento importante en el nivel ambiental de las zonas de mayor sensibilidad acústica.

C) Programa de Vigilancia Ambiental.

El programa de vigilancia ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor y con lo establecido en los apartados siguientes:

C.1.– Control de las emisiones a la atmósfera.

Asua Products, S.A., deberá realizar el control de las emisiones de acuerdo con la siguiente información:

Fokuak	Foku-kodea	Fokuaren izena	Substantziak	Kontrolen maiztasuna
1, 7, 9, 13 eta14	48007570-01	Lehortegi pneumatikoa (F1.1)	Guztizko partikulak, Beruna eta bere konposatuak (Pb), Karbono Organikoaren Guztizkoa (KOG)	Hiru urtero, BKEk egina
	48007570-07	Xurgapena, Papenmaier nahasgailuak (F2.5)		
	48007570-09	Xurgapena, Karga, Papenmaier nahasgailuak (F2.7)		
	48007570-13	Xurgapena, nahasgailuak (F3.3.2)		
	48007570-14	Erauzketa, Karga, nahasgailuak (F3.4)		
2, 5, 6, 8, 10, 11 eta 12	48007570-02	Deshidratazioa, prentsa-iragazkia (F1.2)	Guztizko partikulak	Hiru urtero, BKEk egina
	48007570-05	Xurgapena, prozesuko azken errota (F2.2)		
	48007570-06	Garraioa, galautsaren peletizadorea (F2.4)		
	48007570-08	Garraioa, Bachiller errota (F2.6)		
	48007570-10	Deshidratazioa, danborra, ezkatatzeko makinak (F3.1)		
	48007570-11	Deshidratazioa, nahasteko upel		
	48007570-12	Xurgapena, ezkatatzeko makinak (F3.3.1)		
3	48007570-03	Deshidratazioa, prezipitazio-upelak (F1.3)	Guztizko partikulak, Beruna eta bere konposatuak (Pb), Karbono Organikoaren Guztizkoa (KOG), SO_X (SO_2 bezala adierazia)	Hiru urtero, BKEk egina
4	48007570-04	Deshidratazioa, Richard Simon lehortegia (F2.1)	Guztizko partikulak, Beruna eta bere konposatuak (Pb), karbono monoxidoa (CO), NO_x (NO_2 bezala adierazia)	Hiru urtero, BKEk egina
15	48007570-15	BWS E80 galdara lurruna produzitzeko (C.1)	Karbono monoxidoa (CO), NO_x (NO_2 bezala adierazia)	Hiru urtero, BKEk egina

Focos	*Códigos de foco*	*Denominación foco*	*Sustancias*	*Frecuencia de controles*
1, 7, 9, 13 y 14	*48007570-01*	*Secadero neumático (F1.1)*	*Partículas totales, Plomo y sus compuestos (Pb), Carbono Orgánico Total (COT)*	*Trienal por OCA*
	48007570-07	*Aspiración mezcladoras Papenmaier (F2.5)*		
	48007570-09	*Aspiración carga mezcladoras Papenmaier (F2.7)*		
	48007570-13	*Aspiración mezcladoras (F3.3.2)*		
	48007570-14	*Extracción Carga mezcladoras (F3.4)*		
2, 5, 6, 8, 10, 11 y 12	*48007570-02*	*Deshidratación filtro prensa (F1.2)*	*Partículas totales*	*Trienal por OCA*
	48007570-05	*Aspiración molino cola de proceso (F2.2.)*		
	48007570-06	*Transporte peletizadora de Granza (F2.4)*		
	48007570-08	*Transporte molino Bachiller (F2.6.)*		
	48007570-10	*Deshidratación Tambor escamadoras (F3.1)*		
	48007570-11	*Deshidratación Cubas de mezclado escamadoras (F3.2)*		
	48007570-12	*Aspiración escamadoras (F3.3.1)*		
3	*48007570-03*	*Deshidratación cubas de Precipitado (F1.3)*	*Partículas totales, Plomo y sus compuestos (Pb), Carbono Orgánico Total (COT), SO_X (expresado como SO_2)*	*Trienal por OCA*
4	*48007570-04*	*Deshidratación Secadero Richard Simon (F2.1)*	*Partículas totales, Plomo y sus compuestos (Pb), monóxido de carbono (CO), NO_x (expresado como NO_2)*	*Trienal por OCA*
15	*48007570-15*	*Caldera BWS E80 para producción de vapor (C.1)*	*Monóxido de carbono (CO), NO_x (expresado como NO_2)*	*Trienal por OCA*

Aurreko atalean aipatutako neurketa guztiak baimendutako kontrol erakunde (BKE) batek egin beharko ditu (zortzi ordutan hartutako hiru neurketa, gutxienez ordubetekoa bakoitza), eta aldizkako neurketa horiei buruzko txostena Ingurumen Sailburuordetza honen jarraibide teknikoetan ezarritakora egokitu beharko da.

Arestian eskatutako parametro guztien neurketen BKE txostenak bidaliko dira. Neurketa berriak egin beharko dira, baldin eta parametroen neurketarik ez badago edo egindako neurketak ebazpen honetan kontrol-maiztasuna ezarri aurretik egindakoak badira. Atmosferara egiten diren isurtzeen ondorengo kontrolak, egindako azken neurketan adierazitako maiztasunarekin egingo dira.

Erregistro bat egin beharko da euskarri informatikoan edo, horrelakorik ezean, paperean. Dokumentazio gaurkotua erabilita gauzatuko da erregistroa, eta industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzeari buruzko 1976ko urriaren 18ko Aginduak 33. artikuluan ezarritako edukia jaso beharko du. Erregistro horretan adieraziko dira egindako neurketen emaitzak, mantentze-lanak, garbiketa, aldizkako ikuskatzeak, matxuraren ondorioz gertatutako etenaldiak, egiaztapenak, edozein motako gorabeherak, eta abar. Dokumentazio horrek eguneratuta egon beharko du, eta ingurumen-ikuskatzaileek eskatuko balute, eskuragarri izango dute.

C.2.– Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

a) Sustatzaileak aurkeztu dituen agirien arabera, ondorengo analisiak egingo dira:

Todas las mediciones señaladas en el apartado anterior deberán ser realizadas por un Organismo de Control Autorizado (OCA) (tres medidas de una hora cada una, como mínimo, medidos a lo largo de ocho horas) y los informes correspondientes a dichas mediciones periódicas deberán ajustarse a lo establecido en las instrucciones técnicas de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Se deberán enviar los informes OCA de las mediciones de todos los parámetros requeridos anteriormente. En el caso de que no se dispongan mediciones de los parámetros o las mediciones de dichos parámetros estén realizadas con una antigüedad superior a la frecuencia de controles establecida en esta resolución se deberán realizar nuevas mediciones. Los consiguientes controles de las emisiones a la atmósfera se realizarán con la frecuencia indicada respecto de la última medición realizada.

Se llevará a cabo, con documentación actualizada, un registro en soporte informático o, en su defecto, en soporte papel, que recoja el contenido que se establece en el artículo 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976, de prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial. En dicho registro se plasmarán los resultados de las mediciones realizadas, las operaciones de mantenimiento, limpieza, revisiones periódicas, paradas por avería, comprobaciones, incidencias de cualquier tipo, etc. Esta documentación se mantendrá al día y estará a disposición de los inspectores ambientales.

C.2.–Control de la calidad del agua de vertido.

a) De acuerdo con la documentación presentada por el promotor se realizarán las siguientes analíticas:

Isurketa-puntua	Kontrolatu beharreko fluxua	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna	Kontrol-mota
1	Industria-urak	BBUPak zehaztuko du	Aldizka	Kanpokoa (BBUP)
2	Hozte-urak	Tenperatura	Hilero	Kanpokoa
		Hondar-kloro askea, guztizko P, AOX, OEK	Sei hilero	Kanpokoa

Punto de vertido	*Flujo a controlar*	*Parámetros de Medición*	*Frecuencia de controles*	*Tipo de control*
1	*Aguas industriales*	*A determinar por el CABB*	*Periódico*	*Externo (CABB)*
2	*Aguas de refrigeración*	*Temperatura*	*Mensual*	*Externo*
		Cloro residual libre, P total, AOX, DQO	*Semestral*	*Externo*

b) Kanpoko kontrol bakoitza, bai laginak hartzea, bai ondorengo analisia, «erakunde laguntzaile» batek edo saneamendu-sarearen kudeaketa-arduradun den erakundeak egin eta egiaztatuko du, eta goian aipatutako parametroak hartuko dira kontuan. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira laginak hartzen direnetik hilabete bateko (1) epean.

c) Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira beti.

d) Isurketak baimenean jarritako baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, B.2.3 atalean ageri diren parametro guztiek ezarritako mugak betetzen badituzte.

C.3.– Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parametro adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko:

b) Cada control externo, tanto la toma de muestras como posterior análisis, será realizado y certificado por una «Entidad Colaboradora» o por el organismo responsable de la gestión de la gestión de la red de saneamiento, y se llevará a cabo sobre cada uno de los parámetros mencionados en los puntos anteriores. El promotor deberá de presentar analítica de al menos una muestra reciente de cada uno de los puntos de vertido, muestra que deberá ser compuesta de 24 horas proporcional al caudal, o en su caso muestra puntual representativa.

Los resultados de los controles de los vertidos se remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el plazo de un (1) mes desde la toma de muestras.

c) Los muestreos se realizarán siempre durante el periodo pico de producción de contaminantes.

d) Se considerará que el vertido cumple los requisitos de la autorización cuando todos los parámetros que figuran en el apartado B.2.3 verifiquen los respectivos límites impuestos.

C.3.– Control de los indicadores de la actividad.

El promotor realizará un seguimiento anual de los siguientes parámetros indicadores del funcionamiento de la actividad en relación con su incidencia en el medio ambiente:

Adierazlea	Unitatea
Gantz-azidoen gatz metalikoak fabrikatzearekin lotutako lehengaien guztizko kontsumoa / gantz-azidoen gatz metalikoen produkzioa	t/t
Berunaren gatz basiko ez-organikoak fabrikatzearekin lotutako lehengaien guztizko kontsumoa / berunaren gatz basiko ez-organikoen produkzioa	t/t
Ezkaten fabrikazioarekin lotutako lehengaien guztizko kontsumoa / ezkaten produkzioa	t/t
Nahasketen fabrikazioarekin lotutako lehengaien guztizko kontsumoa / nahasketen produkzioa	t/t
Likidoen fabrikazioarekin lotutako lehengaien guztizko kontsumoa / likidoen produkzioa	t/t
Uraren kontsumoa/ guztizko produkzioa	m^3/t
Energia elektrikoaren kontsumoa/ guztizko produkzioa	Kwh./t
Gas naturalaren kontsumoa/ guztizko produkzioa	Kwh./t
Sortutako hondakin arriskutsuak / guztizko produkzioa	Hondakin arriskutsu kg/t
Hondakin arriskutsu baliotuak	%
Sortutako hondakin ez-arriskutsuak / guztizko produkzioa	Hondakin ez-arriskutsuen kg/t
Hondakin ez-arriskutsu baliotuak	%

Indicador	*Unidad*
Consumo total de materias primas relacionadas con la fabricación de sales metálicas de ácidos grasos / producción de sales metálicas de ácidos grasos	*t/t*
Consumo total de materias primas relacionadas con la fabricación de sales básicas de plomo inorgánicas / producción de sales básicas de plomo inorgánicas	*t/t*
Consumo total de materias primas relacionadas con la fabricación de escamas / producción de escamas	*t/t*
Consumo total de materias primas relacionadas con la fabricación de mezclas / producción de mezclas	*t/t*
Consumo total de materias primas relacionadas con la fabricación de líquidos / producción de líquidos	*t/t*
Consumo de agua / producción total	*m^3/t*
Consumo de energía eléctrica / producción total	*Kwh/t*
Consumo de gas natural / producción total	*Kwh/t*
RPs generados / producción total	*Kg RPs/t*
RPs valorizados	*%*
RnPs generados / producción total	*Kg RnPs/t*
RnPs valorizados	*%*

C.4.– Zararataren kontrola.

Ld, Le, Ln, LAeq,Ti eta LAeq, 60 segundo adierazle akustikoen ebaluazioak hiru urtetik behin egin beharko dira. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak egiteko maiztasuna.

Aurreko atalean adierazitako ebaluazio guztiak espazio eta denboraren laginketetarako ENACek akreditatutako akustika-esparruko entseguko laborategiek egin beharko dituzte. Edonola ere, ebaluazio horiek egingo dituzten erakundeek gaitasun tekniko egokia izan dezaten zainduko du ingurumen organoak.

Ebaluatzeko metodoak eta prozedurak, nola ebaluazio horiei dagozkien txostenak, Ingurumen Sailburuordetza honek emandako jarraibide teknikoetan ezarritakora egokitu behar dira.

C.5.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Ebazpen honen hainbat ataletan ezarritakoaz gain, bidalketa urtean behin egingo da, beti martxoaren 30a baino lehen, eta ingurumena zaintzeko programaren emaitzekin batera, ingurumenean aditua den erakunde aske batek egindako txostena aurkeztu beharko da. Txosten horretan adieraziko dira neurri zuzentzaileen funtzionamendua, eta prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemak. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak,

C.4.– Control del ruido.

Se deberán realizar las evaluaciones de los índices acústicos Ld, Le, Ln, LAeq,Ti y LAeq, 60 segundos con una periodicidad trienal. De acuerdo con los resultados obtenidos durante el primer año de control, en lo sucesivo podrá determinarse otra periodicidad para las mediciones.

Todas las evaluaciones señaladas en el apartado anterior deberán ser realizadas por laboratorios de ensayo en el ámbito de la acústica acreditados por ENAC para el muestreo espacial y temporal. En todo caso, el órgano ambiental velará porque las entidades que realicen dichas evaluaciones tengan la capacidad técnica adecuada.

Los métodos y procedimientos de evaluación, así como los informes correspondientes a dichas evaluaciones, se adecuarán a lo establecido en las instrucciones técnicas emitidas por esta Viceconsejería de Medio Ambiente.

C.5.– Control y remisión de los resultados.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Sin perjuicio de lo establecido en diferentes apartados de esta Resolución, dicha remisión se hará con una periodicidad anual, siempre antes del 30 de marzo, y los resultados del programa de vigilancia deberán acompañarse de un informe realizado por una entidad independiente y especializada en temas ambientales. Dicho informe englobará el funcionamiento de las medidas correctoras y los distintos sistemas de control de los procesos y de la calidad del medio, análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevan-

eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

C.6.– Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, aurkeztu dituen agirietan eta ebazpen honetan proposatutako betebeharrak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak eta analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko guneen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Era berean, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazleak zehaztu eta adierazle horiek aztertzeko sistematika barruan izan beharko du, horien arabera enpresan bertan ingurumen-hobekuntza ziurtatzearren ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatu ahal izateko (ingurumen-adierazleak).

D) Ezohiko egoeretan kutsadurari aurrea hartzeko neurriak eta jardunerako baldintzak.

D.1.– Instalazioa gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

Programatutako urteko mantentze-lanei dagokienez, sortuko diren isurtzeen eta hondakinen balioespena egin beharko du enpresak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena ere.

D.2.– Jarduera uztea.

Jarduera lege hauen aplikazio-esparrukoa da: lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea, eta kutsadura sor dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen adierazpenerako irizpide zein estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretua. Hori dela-eta, Asua Products SA enpresak hasiera eman beharko dio lurzoruaren kalitatearen adierazpenerako prozedurari, gehienez ere bi hilabeteko epean, jarduera behin betiko uzten duenetik kontatzen hasita, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak 17.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

D.3.– Ezohiko jardunean aplikatzeko neurriak eta jarduketak.

Sustatzaileak aurkeztutako oinarrizko proiektuan egindako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

tes producidas en este período, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

C.6.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

El Promotor deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en la documentación presentada y las establecidas en la presente Resolución. Este programa deberá concretar los parámetros a controlar, los niveles de referencia para cada parámetro, la frecuencia de los análisis o mediciones, las técnicas de muestreo y análisis, y la localización en detalle de los puntos de muestreo. Deberá incorporar asimismo el correspondiente presupuesto.

Además, el programa de vigilancia ambiental deberá incluir la determinación de los indicadores característicos de la actividad y la sistemática de análisis de dichos indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para asegurar la mejora ambiental (indicadores ambientales).

D) Medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales.

D.1.– Operaciones de parada y puesta en marcha de la planta y operaciones programadas de mantenimiento.

En lo que se refiere a las operaciones de mantenimiento anuales programadas, la empresa deberá realizar una estimación de las emisiones y residuos que se pudieran generar, y una propuesta de gestión y tratamiento en su caso.

D.2.– Cese de la actividad.

Dado que la actividad se encuentra en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo y del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, Asua Products, S.A., deberá dar inicio al procedimiento para declarar la calidad del suelo en el plazo máximo de dos meses a contar desde el cese definitivo de la actividad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero.

D.3.– Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento anómalo.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales de la propuesta contenida en la documentación presentada, se deberán cumplir las condiciones que se señalan en los siguientes apartados:

a) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko jario edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei dagokienez. Ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazgaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko kolektore-sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa-mota), eta lurzoruaren gaineko isuriak biltzeko sistemak.

b) Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskapen eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskapenak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako kontrol sistematikoa, lurzorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurrea hartzeko.

c) Goian aipatutako prebentziozko mantentze-lanen eskuliburuan, atmosferaren kutsadurari aurrea hartzeko eta zuzentzeko (arazketa, minimizazioa, eta abar) sistemen egoera ona bermatuko duten neurriak gehitu behar dira.

d) Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

e) Besteak beste, azidoak eta hondakin arriskutsuak maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa dezake. Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zatien azalera guztiak iragazgaiztuko dira.

f) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

g) Segurtasun-tarteei eta babes-neurriei dagokienez, egiaztatu egin beharko da biltegiratzeko instalazio horiek bete egiten dituztela produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betebeharrak. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

h) Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen jarioei

a) Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad implantadas. Se detallarán las medidas adoptadas que aseguren la protección del suelo en caso de fugas, especificando todo lo referente a los materiales de construcción (impermeabilización), medidas especiales de almacenamiento (sustancias peligrosas), medidas de detección de posibles fugas o bien de sistemas de alarma de sobrellenado, conservación y limpieza de la red de colectores de fábrica (necesidad de limpieza sistemática, frecuencia, tipo de limpieza) y sistemas de recogida de derrames sobre el suelo.

b) El manual indicado en el párrafo anterior deberá incluir un programa de inspección y control que recoja pruebas de estanqueidad, estado de los niveles e indicadores, válvulas, sistema de alivio de presión, estado de las paredes y medición de espesores, inspecciones visuales del interior de tanques (paredes y recubrimientos) y un control periódico y sistemático de los sistemas de detección en cubetos a fin de prevenir cualquier situación que pudiera dar lugar a una contaminación del suelo.

c) En el manual de mantenimiento preventivo mencionado anteriormente, se incluirán medidas con objeto de garantizar un buen estado de los sistemas de prevención y corrección (depuración, minimización, etc.) de la contaminación atmosférica.

d) Se dispondrá asimismo de un registro en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

e) Dado que el manejo, entre otros, de ácidos y residuos peligrosos pueden ocasionar riesgos de contaminación del suelo y de las aguas, se mantendrá impermeabilizada la totalidad de las superficies de las parcelas que pudieran verse afectadas por vertidos, derrames o fugas.

f) Las materias primas, combustibles y productos que requiere el proceso se almacenarán en condiciones que impidan la dispersión de los mismos al medio.

g) Deberá acreditarse que las instalaciones de almacenamiento cumplen, en cuanto a las distancias de seguridad y medidas de protección, las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa al almacenamiento de productos químicos. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

h) Se deberá disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para una actuación inmediata y eficaz en caso de emergencia: contenedores de reserva para reenvasado en caso necesario,

eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako inguruneak isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

i) Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da kubetak husteko eragiketak kontrolatzeko protokolo edo agiri bidezko prozedura; eraginkortasunean eragin dezaketen produktuen jarioak ez dira tratamenduko instalaziora eramango.

j) Pabiloien barruan zolak garbitzean sortutako ura tratamendu-lerrora bidaliko da.

k) Andelen hondoan edo putzuetan pilatutako solidoak aldizka garbitzerakoan ez dira ibai-ibilgura hustuko; behar bezala kudeatuko dira edo zabortegi baimendura eramango dira. Behar izanez gero, gordailu iragazgaitzetan eta hondoan hustubiderik ez dutenetan gordeko dira.

l) Inoiz ez dira pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoko ura kutsatzeko arriskua egon daitekeen guneetan.

m) Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guztiguztiak bete beharko dira.

n) Arazteko instalazioek lohien tratamendua badute, xukatutako ura instalazioaren sarrerara birzirkulatuko da, hori tratatzeko.

o) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari.

p) Gertakari edo arazo larriren bat edo atmosferara ustekabeko isurketa edo isurtze atmosferikoren bat eginez gero, Ingurumen Sailburuordetzari jakinarazteaz gain, SOS Deiak eta Udalari ere jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara. Txosten horretan, gutxienez, honako datu hauek agertuko dira:

Gertakari mota.

Gertakaria non, zergatik eta zer ordutan gertatu den.

Iraupena.

Ustekabeko isurketa bada, emaria eta isuritako gaiak.

Mugak gaindituz gero, isurtzeei buruzko datuak.

productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames que puedan producirse, recipientes de seguridad, barreras y elementos de señalización para el aislamiento de las áreas afectadas, así como de los equipos de protección personal correspondientes.

i) Se remitirá a esta Viceconsejería de Medio Ambiente un protocolo o procedimiento documentado que sirva de control operacional de la maniobra de vaciado de cubetos, donde se deberá evitar que se dirijan a los sistemas de tratamiento los derrames de productos que puedan afectar a su eficacia.

j) Las aguas procedentes de las limpiezas de soleras que se realicen en el interior de las naves se enviarán a la línea de tratamiento.

k) Los sólidos acumulados en fondos de depósitos o balsas no deberán ser desaguados al cauce durante las labores de limpieza periódica, debiendo ser retiradas para su gestión o disposición en vertedero autorizado. Se almacenarán, en su caso, en depósitos impermeables que no podrán disponer de desagües de fondo.

l) En ningún caso se depositarán en zonas que, como consecuencia de la escorrentía pluvial, puedan contaminar las aguas del cauce público.

m) En las situaciones de emergencia, se estará a lo dispuesto en la legislación de protección civil, debiendo cumplirse todas y cada una de las exigencias establecidas en la misma.

n) Si las instalaciones dispusieran de tratamiento de fangos, el agua escurrida deberá recircularse a la entrada de la instalación de depuración para su tratamiento.

o) En caso de producirse una incidencia o anomalía con posibles efectos negativos sobre el medio o sobre el control de la actividad deberá comunicar inmediatamente dicha incidencia o anomalía a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

p) Cuando se trate de incidentes o anomalías graves y, en cualquier caso si se trata de un vertido o emisión atmosférica accidental, deberá comunicarse además con carácter inmediato a SOS Deiak y al Ayuntamiento, y posteriormente en el plazo máximo de 48 horas se deberá reportar un informe detallado del accidente a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el que deberán figurar, como mínimo los siguientes datos:

Tipo de incidencia.

Localización y causas del incidente y hora en que se produjo.

Duración del mismo.

En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas.

En caso de superación de límites, datos de emisiones.

Eragindako kalteen balioespena.

Hartutako neurri zuzentzaileak.

Prebentziozko neurriak berriro gerta ez dadin.

Prebentzio-neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

q) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko da. Abenduaren 3ko 2267/2004 Errege Dekretua aplikatu behar bada, egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak. Hori egin ezean, egindako eskaeraren kopia aurkeztu beharko da eskumena duen erakundearen aurrean.

Bestela 2267/2004 Errege Dekretu hori zergatik ezin den aplikatu justifikatu beharko da. Gainera, instalazioek suteen aurkako babesaren arloan ezarritako exijentziak betetzen dituztela egiaztatu beharko dute. Egiaztapen hori egiteko Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaio enpresa instalatzaileak egindako ziurtagiria, suteen aurka babesteko instalazioen araudia onartzen duen azaroaren 5eko 1942/1993 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat etorrita. Halaber, tresna, ekipo eta sistemen mantentzea Errege Dekretu horretan finkatutakoaren arabera gauzatzen dela egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko da. Agiri horiekin batera, baimendutako instalazio- edo mantentze-enpresen industria-erregistroan inskribatzeko ziurtagiria aurkeztu beharko da.

E) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hala egitera bagaramatza, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, baita neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan ere. Era berean, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa, jardueraren sustatzaileak hala eskatuta, edo ofizioz, aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

F) Urtean behin Asua Products SA enpresak Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara botatako kutsagarriei, uretara egindako isurketei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi, botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko, E-E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duen apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuari jarraituz.

Estimación de los daños causados.

Medidas correctoras adoptadas.

Medidas preventivas para evitar su repetición.

Plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas.

q) Deberá acreditarse que las instalaciones cumplen las exigencias impuestas en la normativa en materia de protección contra incendios. En el supuesto de que sea de aplicación el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes. En su defecto, deberá presentarse copia de la solicitud cursada ante el correspondiente organismo competente.

En caso contrario, se deberá justificar la no aplicabilidad del citado Real Decreto 2267/2004, acreditándose además, que las instalaciones cumplen las exigencias impuestas en materia de protección contra incendios. Esta acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de certificado emitido por la empresa instaladora de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de las instalaciones de protección contra incendios, así como documentación acreditativa de que el mantenimiento de los aparatos, equipos y sistemas se lleva a cabo conforme a lo estipulado en dicho Real Decreto. Dicha documentación deberá ir acompañada de certificado de inscripción en el registro de industria de las empresas instaladoras o mantenedoras autorizadas según corresponda.

E) Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental, podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

F) Con carácter anual, Asua Products, S.A. comunicará a la Viceconsejería de Medio Ambiente los datos sobre las emisiones a la atmósfera y al agua y la generación de todo tipo de residuos, a efectos de la elaboración y actualización del Inventario de Emisiones y Transferencias de Contaminantes E-PRTR-Euskadi, de acuerdo con el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

Informazio hori osatzen duten datuak ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko dira, Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-eeM Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www.eper-euskadi.net web-orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

Halaber, ebazpen honetan aurreikusitako gainerako informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

G) 2007ko apirilaren 21eko 509/2007 Errege Dekretuaren 4. artikuluko 3. atalari jarraituz, lehendik dauden instalazioen titularrek agintaritzari jakinarazi beharko diote instalazio horietan erabiltzen eta ekoizten diren substantziek, 1907/2006 EE Erregelamenduan erregistratu eta ebaluatzeko aurreikusitako prozesuan identifikatu direnak, giza osasunerako eta ingurumenerako izan dezaketen arriskua.

H) Ingurumeneko baimen bateratu honen eraginpeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko 2002ko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

Hirugarrena.– Asua Products SA enpresak ingurumen organoaren aurrean egiaztatu beharko du Ebazpen honetako bigarren ataleko ondorengo puntuetan ezarritako baldintzak betetzen dituela, Ebazpen hau jakinarazten denetik gehienez 6 hilabeteko epean: B.3.1.f eta B.3.2.c (hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuen onarpen-agiriak); B.3.1.k (PKBak izatearen adierazpena); B.3.1.n eta B.3.2.e (hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuen erregistro-eredua); B.4 (lurzoruaren babesari buruzko baldintzak); C.1 (Atmosfe-

La transacción de dicha información se realizará antes del 31 de marzo siguiente al ejercicio al que se refieren los datos transferidos y se hará efectiva a través de la Declaración Medioambiental-DMA. La operativa que sustenta la mencionada transacción se fundamenta en la incorporación de los datos técnicos y/o procedimentales medioambientales incorporados a la citada Declaración Medioambiental-DMA mediante la denominada versión entidades del Sistema IKS-eeM (disponible en la web www.eper-euskadi.net), Sistema de Gestión de la Información Medioambiental. El conjunto de todos los datos conformará el Registro de Actividades con Incidencia Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, base de las transacciones de información a los Registros de la Agencia Europea de Medio Ambiente (Registro E-PRTR-Europa).

Asimismo, el resto de las transacciones de información previstas en la presente Resolución se efectuará preferentemente a través de la mencionada Declaración Medioambiental.

Dicha información será pública, ajustándose a las previsiones de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/2005/CE) y garantizándose en todo momento el cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal.

G) De acuerdo con el artículo 4 apartado 3 del Real Decreto 509/2007, de 21 de abril 2007 en el caso de instalaciones existentes, los titulares de la instalación deberán notificar a la autoridad competente los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente de las sustancias que se utilicen o produzcan en la instalación, identificados durante el proceso de registro y evaluación previsto en el Reglamento CE n.º 1907/2006.

H) Las modificaciones de la instalación sometida a la presente autorización ambiental integrada se ajustarán al régimen de comunicación previsto en el artículo 10.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, requiriendo el otorgamiento de una nueva autorización ambiental integrada cuando aquellas modificaciones revistan carácter sustancial.

Tercero.– Asua Products, S.A. deberá acreditar el cumplimiento ante el órgano ambiental, en el plazo máximo de 6 meses desde la notificación de la presente Resolución, de las condiciones impuestas en los siguientes puntos del apartado segundo de la presente Resolución: B.3.1.f y B.3.2.c (Documentos de aceptación de residuos peligrosos y no peligrosos); B.3.1.k (Declaración de posesión de PCBs); B.3.1.n y B.3.2.e (Modelo de registro de residuos peligrosos y no peligrosos); B.4 (Condiciones en relación con la protec-

rara egindako isurtzeen kontrola), (isurtze atmosferikoen erregistro-eredua); C.6 (Ingurumena Zaintzeko Programaren agiri bategina); D.1 (mantentze-lanetan isurtzeen eta hondakinen balioespena); D.3.a (prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua); D.3.g (produktu kimikoak biltegiratzearen ziurtagiriak); D.3.h (larrialdietarako materialen zerrenda); D.3.i (kubetak husteko maniobraren protokoloa); D.3.q (suteen aurkako babesaren ziurtagiriak).

Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskaritza-bisitan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta Ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki eta hornitu direla. Horretarako, aipatutako ikuskapen-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda.

Laugarrena.– Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urtez egongo da indarrean. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

Bosgarrena.– Edozein modutan ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

Seigarrena.– Asua Products SA enpresak Ebazpen honen xede den gatz basiko organiko eta ez-organikoak fabrikatzeko jardueran titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa hori Ingurumen Sailburuordetzan jakinarazi beharko du, hark onar dezan.

Zazpigarrena.– Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

– Epearen barruan ebazpen honetako hirugarren atalean ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzen ez badu, baldin eta interesdunak ez duen behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen.

– Asua Products SA enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

Zortzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Asua Products SA enpresari, Sondikako Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran

ción del suelo); C.1 (Control de las emisiones a la atmósfera), (modelo de registro de emisiones atmosféricas); C.6 (Documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental); D.1 (Estimación de emisiones y residuos en operaciones de mantenimiento); D.3.a (Manual de mantenimiento preventivo); D.3.g (Certificaciones de almacenamiento de productos químicos); D.3.h (Relación de materiales para casos de emergencia); D.3.i (Protocolo de la maniobra de vaciado de cubetos); D.3.q (Certificaciones de protección contra incendios).

Asimismo, el cumplimiento de las citadas condiciones quedará supeditado, en su caso, a la verificación en el transcurso de la visita de inspección a realizar por los servicios técnicos adscritos a este órgano ambiental, de que las instalaciones están construidas y equipadas de conformidad con el proyecto presentado y con lo dispuesto en la presente Resolución. A tal efecto, con anterioridad a la citada visita de inspección, el promotor deberá presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente certificado emitido por técnico competente del cumplimiento de tales extremos.

Cuarto.– El plazo de vigencia de la presente autorización ambiental integrada es de 8 años. Transcurrido dicho plazo deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por periodos sucesivos.

Con antelación de diez meses a la fecha límite de vencimiento de la autorización ambiental integrada, el titular de la misma deberá solicitar su renovación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Quinto.– En cualquier caso, la autorización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio en los supuestos previstos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Sexto.– Asua Products, S.A. deberá comunicar cualquier transmisión de titularidad que pudiera realizarse respecto a la actividad de fabricación de sales orgánicas e inorgánicas de base, objeto de la presente Resolución, en orden a su aprobación por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Séptimo.– Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

– La no acreditación en plazo del cumplimiento de las condiciones señaladas en el apartado Tercero de la presente Resolución, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

– La extinción de la personalidad jurídica de Asua Products, S.A., en los supuestos previstos en la normativa vigente.

Octavo.– Comunicar el contenido de la presente Resolución a Asua Products, S.A., al Ayuntamiento Sondika, a los organismos que han participado en

parte hartu duten erakundeei, eta gainerako interesdunei.

Bederatzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Hamargarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Vitoria-Gasteiz, 2010eko urtarrilaren 14a.

Ingurumeneko sailburuordea,
NIEVES TERÁN VERGARA.

el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y al resto de los interesados.

Noveno.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Décimo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo señalado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de enero de 2010.

La Viceconsejera de Medio Ambiente,
NIEVES TERÁN VERGARA.