Bestelako Xedapenak

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

6260

EBAZPENA, 2008ko urtarrilaren 21ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, Calera de Alzo SLri ingurumen-baimen bateratua ematen diona, Arrasateko (Gipuzkoa) udalerrian karea fabrika dezan.

AURREKARIAK

2005eko abenduaren 22an, Iñigo Otazua Font jaunak, Calera de Alzo SL enpresaren izenean eta berau ordezkatuz, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailari ingurumeneko baimen bateratua egilestea eskatu zion, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak xedatutakoaren arabera, Arrasateko (Gipuzkoa) udalerrian karea fabrikatzeko jarduerarako. Eskaerarekin batera proiektuak Arrasateko hirigintza-plangintzarekin duen bateragarritasunari buruzko 2005eko azaroaren 14ko udal-txostena bidali zuen sustatzaileak, eta baita ondorengo agiri teknikoak ere:

– Oinarrizko proiektua (2005eko abendua).

– Laburpen ez-teknikoa (2005eko abendua).

Erreferentziako baimena eskatzeko orduan, Calera de Alzo SL enpresak, besteak beste, jarduerarako baimena zuen, 1994ko martxoaren 14koa. Aipatutako baimena karea fabrikatzeko eman zitzaion.

2006ko urtarrilaren 26an, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran esku-hartzea duten hainbat organori txostenak eskatu zizkion, Ingurumen Organoaren bidez proiektuaren gaineko eraginaren azterlana jendaurrean jartzeko izapidetzea adosteari dagokionez. Zehazki, Arrasateko Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioari kontsulta egin zien.

2006ko urriaren 5ean, Ingurumen Organoak agiri osagarriak eskatu zizkion sustatzaileari; espedientea 2007ko otsailaren 27an osatu zen.

Aurkeztutako agiriak nahikoa zirela egiaztatu ondoren, Ingurumen sailburuordeak 2007ko ekainaren 25ean emandako Ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri zen 30 egun baliodunekо epean, Calera de Alzo SL enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO

6260

RESOLUCION de 21 de enero de 2008 del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental integrada para la actividad de fabricación de cal promovida por Calera de Alzo, S.L. en el término municipal de Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 22 de diciembre de 2005, D. Iñigo Otazua Font, en nombre y representación de Calera de Alzo, S.L., solicitó ante el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco el otorgamiento de la autorización ambiental integrada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para la actividad de fabricación de cal en el municipio de Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa). La solicitud se acompañaba del informe municipal relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico de Arrasate-Mondragón, de fecha 14 de noviembre de 2005, y de la siguiente documentación técnica:

– Proyecto básico (diciembre de 2005).

– Resumen no técnico (diciembre de 2005).

En el momento de la solicitud de la autorización de referencia, Calera de Alzo, S.L. tenía, entre otras, licencia de actividad de fecha 14 de marzo de 1994. La citada licencia se concedió para fabricación de cal.

La Dirección de Calidad Ambiental con fecha 26 de enero de 2006 solicita informes a diversos órganos con intervención en el procedimiento en orden a que por el órgano ambiental se acuerde el trámite de información pública del proyecto, en concreto se consulta al Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón, al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.

Con fecha 5 de octubre de 2006, el órgano ambiental requirió al promotor que incorporara documentación adicional, completándose el expediente el 27 de febrero de 2007.

Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, por resolución de 25 de junio de 2007, del Viceconsejero de Medio Ambiente, se acuerda someter a información pública, por un periodo de 30 días hábiles, el proyecto promovido por Calera de Alzo, S.L. en orden a la presentación de

Aldizkarian eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan 2007ko uztailaren 11n. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi egunkaritan argitaratu zen 2007ko uztailaren 15ean, eta proiektuak hartuko duen eremuaren ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion.

Jendaurrean jartzeko izapidea amaitu ondoren, alegaziorik ez zegoela egiaztatu zen.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2007ko irailaren 11n Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostenak eskatu zizkien Arrasateko Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioari, espedientean ageri den emaitza jasoz.

2007ko abenduaren 3an, eta Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikulua betez, espediente osoa Calera de Alzo SL enpresaren esku utzi zen, aipatutako ebazpen-proposamena gehituz. Emandako epean sustatzaileak ez zuen inolako jakinarazpenik igorri.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes-maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta -lerro guztiak; 16/2002 Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueren instalazioetan gauzatzen dira eta jarduera horrekin zerikusia dute.

16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko

cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ambas con fecha de 11 de julio de 2007. Igualmente se procede al anuncio pertinente en dos periódicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco con fecha de 15 de julio de 2007 y a efectuar la oportuna notificación personal a los vecinos colindantes.

Una vez culminado el trámite de información pública se constata que no se han presentado alegaciones.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la Dirección de Calidad Ambiental solicita el 11 de septiembre de 2007 informe al Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón, al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, con el resultado que obra en el expediente.

Con fecha 3 de diciembre de 2007 y en aplicación del artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el conjunto del expediente es puesto a disposición de Calera de Alzo, S.L. incorporando la propuesta de resolución arriba mencionada, sin que transcurrido el plazo concedido se hubiera recibido comunicación alguna por parte del promotor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, constituye el objeto de la misma evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrado de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se integran en la presenta autorización todos los elementos y líneas de producción que, aun sin estar enumerados en el anexo 1 de la Ley 16/2002, se desarrollen en el lugar del emplazamiento de las instalaciones cuya actividad motivó su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha ley, y guarden relación técnica con dicha actividad.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 16/2002, se somete a autorización ambiental integrada la construcción, montaje, explotación o traslado, así como la modificación sustancial, de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anejo 1. La presente auto-

helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira. Calera de Alzo SL enpresaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuak sortzeko baimena, Kobateko ubidera isurtzeko baimena, eta ingurumen-izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzoruaren kutsadura prebenitu eta hori zuzentzeari dagozkionak.

16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak jarduera sailkatuetarako udal-lizentziaren prozedura ordezkatzen du, jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei buruzko azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuan aurreikusten dena; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Calera de Alzo SL enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak; horiez gain, espedientean sartu dira Arrasateko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak, espedienteak jasotzen duen moduan.

Azkenik, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, Ebazpen hau egiterakoan kontuan izan da teknika onenen erabilera. Bereziki, Europako Batzordearen 2001eko abenduko «Reference document on Best Available Techniques in the cement and lime industries» Zementuaren eta Karearen BREF agiriaren edukia hartu da kontuan.

rización mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor. En el caso de Calera de Alzo, S.L. tales autorizaciones se circunscriben a la de producción de residuos peligrosos y no peligrosos, vertido a la regata de Kobate y, entre otras determinaciones de carácter ambiental, las referidas a la materia de contaminación atmosférica y en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 16/2002, el procedimiento para el otorgamiento de autorización ambiental integrada sustituye al procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas prevista en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos la autorización ambiental integrada, será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22 de la mencionada norma. Afirma el citado artículo 29 que lo anteriormente dispuesto se entiende sin perjuicio de las normas autonómicas sobre actividades clasificadas que en su caso fueran aplicables. En aplicación de las prescripciones transcritas, el procedimiento de autorización ambiental integrada referido a Calera de Alzo, S.L. ha incluido el conjunto de trámites previstos al efecto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco, incorporándose, con el resultado que obra en el expediente, los informes del Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón y del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Por último, en orden a determinar los valores límites de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta el uso de las mejores técnicas disponibles. En particular se ha considerado el contenido del documento BREF de Cemento y Cal «Reference document on Best Available Techniques in the cement and lime industries», de fecha diciembre de 2001, de la Comisión Europea.

Espedienteko txostenak aztertu ondoren, ebazpen-proposamena sinatu eta Calera de Alzo SL enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da, eta organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako araudiaren 13. artikuluan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluak ezarritakoaren arabera.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2007ko abenduaren 3an emandako ebazpen-proposamena; Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra; Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea; Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatu zuena; Legea burutzeko araudia onartzen duen irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua; Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretua; Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea, eta aplika daitekeen gainerako araudia,

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Arrasateko (Gipuzkoa) udalerriko Garagarza auzoa z/g helbide soziala eta IFK: B-20814398 zenbakia duen Calera de Alzo SL enpresari ingurumen-baimen bateratua ematea, Arrasateko (Gipuzkoa) udalerrian karea fabrikatzeko, ebazpen honen bigarren paragrafoan zehaztutako baldintzak jarraituz.

Jarduera, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskineko 3.1 kategorian sartuta dago, «Labe birakarietan eguneko 500 tona zementu eta/edo clinker baino gehiago fabrikatzeko gaitasuna duten instalazioak, edo labe birakarietan eguneko 500 tona kare baino gehiago fabrikatzeko gaitasuna dutenak, edo bestelako labeetan eguneko 50 tona baino gehiago fabrikatzeko gaitasuna dutenak» izenekoan.

Calera de Alzo SL enpresak karea ekoizten du (kaltzio oxidoa edo kare bizia), eta kare hori, bereziki, siderurgia, ingurumena, lurzoruen egonkortasuna, papera eta, neurri txikiagoan, eraikuntzaren sektorera bideratzen

Una vez analizados los informes obrantes en el expediente se suscribió propuesta de resolución, a la que se incorporaron las condiciones aplicables al proyecto promovido por Calera de Alzo, S.L.

Culminadas, de acuerdo con lo expuesto, las tramitaciones arriba referidas, cumplido el trámite de audiencia contemplado en el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y dada la competencia de este órgano para la concesión de la presente autorización ambiental integrada de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la mencionada norma y el artículo 9 del Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Vistos la propuesta de resolución de 3 de diciembre de 2007 del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el anterior, el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para su ejecución, el Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación,

RESUELVO:

Primero.– Conceder a Calera de Alzo S.L. con domicilio social en el barrio Garagarza s/n del término municipal de Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa) y CIF: B-20814398, Autorización Ambiental Integrada para la fabricación de cal, en el término municipal de Arrasate-Mondragón, con las condiciones establecidas en el apartado 2 de esta Resolución.

La actividad se encuentra incluida en la categoría 3.1 Instalaciones de fabricación de cemento y/o clinker en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias, o de cal en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 toneladas por día, o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción a 50 toneladas por día del anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Calera de Alzo, S.L. produce cal (óxido de calcio o cal viva), que tiene como destino principal el sector de la siderurgia, medioambiente, estabilización de suelos, papel y en menor medida, el sector de la

da. Merkatuak eskatutako granulometria desberdinetan banatzen da, ale edo hauts gisa. Horretarako, bi upeleko eta fluxu paraleloa (900-1.100 ºC) duen MAERZ labe bertikala du, eta kaltzinaziorako erregai gisa gas naturala erabiltzen du. Labe horretan, materiala korronte paraleloan kaltzinatzen da eta errekuntza-airea birsorkuntzaren bidez aurretik berotzen da.

Labeetan kaltzinatuko den kareharria dagokion siloan biltegiratzen da eta labeetara garraiatzen da uhal garraiatzailearen bidez.

Upeletako batean lehengaia kargatzen den bitartean, bestean, errekuntza gauzatzen da. Honela, errekuntza-prozesutik sortutako aire beroa lehengaia aldez aurretik berotzeko erabiltzen da.

Ekoitzitako karea tamaina desberdinetan sailkatzen da (0-3, 3-14, 14-40, eta >40 mm) eta guztiak batera gordetzen dira metalezko 8 silotan.

Kareaz gain, ondorengo azpiproduktuak sortzen dira: kareharriaren jalkin xeheak, labearen kearazketatik sortutako hautsak eta zintak xurgatzearen ondorioz sortutako hautsak, errotak, eta abar. Azpiproduktu horiek kanpoko salmentarako, agregakin gisa, edo bestela, fabrikaziorako erabiltzen dira.

2005ean, gutxi gorabehera 48.000 tona kare ekoitzi ziren. Ekoizte-prozesurako erabilitako energiabaliabideak energia elektrikoa (35 kWh/t kare) eta gas naturala (485 Nm^3/h) dira. Gas naturala labearen kaltzinazio-prozesuan erabiltzen da.

Bestalde, ura bulego eta aldagelen instalazioetan erabiltzen da, eta ur guztia udal-saretik dator.

Isurtze atmosferikoen foku nagusia labearen irteerari dagokio, eta atmosferara isuri aurretik gasak arazteko mahuka-iragazki bat du, ehotzeko eta sailkatzeko fokuek bezalaxe.

Langileen osasun-erabilerako urak Kobateko ubidera isurtzen dira S-17 industria-sektoreko kolektorearen bidez, putzu-berrigailutik eta iragazki biologikotik pasatu ondoren. Isurketaren titularra Cantera y Calera de Kobate SL enpresa da. Bestalde, arrasteak dituzten eurien jariatze-urak bi dekantazio-putzutan tratatzen dira. Eskuinaldekoak zuzenean ibairatzen dira Kobateko ubidera; ezkerraldekoak, berriz, uren kolektore nagusiaren bidez ibairatzen dira. Azken honen titularra aipatutako enpresa da ere.

Karea fabrikatzeko jardueran hondakin arriskutsuak sortzen dira, eta hondakin horien ezaugarri eta bolumena direla medio, zerbitzu orokorrak prozesuari lotutako hondakinekin batera kudeatzen dira. Sor-

construcción, bajo las diferentes granulometrías comerciales que exigen, bien sea en grano o en polvo. Para ello, dispone de un horno vertical MAERZ de dos cubas y flujo paralelo (900-1.100º C), utilizando gas natural como combustible para la calcinación. En este horno el material se calcina en corriente paralela y el aire de combustión se precalienta por regeneración.

La piedra caliza, destinada a la calcinación en los hornos, es almacenada en su correspondiente silo y transportada a los hornos por medio de cinta transportadora.

Mientras se produce la carga de materia prima en una de las cubas, en la otra se produce la combustión. Así, el aire caliente emergente del proceso de combustión se emplea para el precalentamiento de la materia prima.

La cal producida se clasifica en diferentes tamaños (0-3, 3-14, 14-40, y >40 mm) y se almacena en un conjunto de 8 silos metálicos.

Además de la cal, se obtienen los siguientes subproductos: finos de caliza, polvos procedentes de la depuración de humos de horno y polvos procedentes de las aspiraciones de las cintas, molinos, etc. Estos subproductos bien se destinan a la venta externa como áridos o bien se incorporan a la fabricación propia.

La producción de cal en el año 2005 fue de aproximadamente 48.000 t. Los recursos energéticos utilizados para el proceso productivo son energía eléctrica (35 kWh/t cal) y gas natural (485 Nm^3/h). El gas natural se utiliza en el proceso de calcinación del horno.

Por otro lado, el agua se empleada en las instalaciones de oficinas y vestuarios, y procede en su totalidad de la red municipal.

El foco principal de emisiones atmosféricas corresponde a la salida del horno y dispone de un filtro de mangas para la depuración de los gases antes de su emisión a la atmósfera, al igual que los focos de molienda y clasificación.

Los vertidos de aguas de uso higiénico del personal se efectúan a la regata Kobate a través del colector del sector industrial S-17, tras su paso por un pozo clarificador y un filtro biológico, siendo titular del vertido la empresa Cantera y Calera de Kobate, S.L. Las aguas de escorrentía pluvial con arrastres, por su parte, son tratadas en dos balsas de decantación, desaguándose las de la margen derecha directamente a la regata Kobate, y las de la margen izquierda a través del colector general de pluviales, cuya titularidad también corresponde a la empresa mencionada.

En la actividad de fabricación de cal se generan residuos peligrosos que por sus características y volumen se gestionan junto a los residuos asociados al proceso de servicios generales. Los residuos peligrosos

tzen diren hondakin arriskutsu ugarienak mahuka-iragazkiak dira. Hondakin ez-arriskutsuen artean, dekantazio-putzuetatik eta adreilu erregogorretatik labea berreraikitzerakoan tarteka sortutako lohiak daude.

Karearen Europako BREF agirian ageri diren Teknika Onenen Erabileraren artean (2001eko abenduko «Reference Document on Best Available Techniques in the Cement and Lime Manufacturing Industries»), arazketako bigarren mailako teknikak azpimarratu behar dira; hala nola, atmosferarako isurtze-foku guztietan ezarritako mahuka-iragazkiak eta efluenteak tratatzeko dekantazio-putzuak.

Bigarrena.– Calera de Alzo SL enpresak Arrasateko udalerrian sustatutako karea fabrikatzeko eta granulometria desberdinetan karea merkaturatzeko jarduerak ustiatzeko ondorengo baldintzak eta eskakizunak ezartzea:

A) Administrazioarekiko harremanez arduratuko den pertsonaren gainean Ingurumen Sailburuordetzari eman dizkion datuetan aldaketarik balego, Calera de Alzo SL enpresak aldaketa horien berri emango du.

B) Neurri babesle eta zuzentzaileak, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusita bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

B.1.–Instalazioaren jardunerako baldintza orokorrak.

B.1.1.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

B.1.1.1- Baldintza orokorrak.

Calera de Alzo SL instalazioa (Arrasate) ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeek ez dituzte Ebazpen honetan ezarritako muga-balioak gainditukо.

Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kanpora bideratuko da, behar denean, gai kutsatzaileen ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

Arau orokor hori bete beharrik ez dute izango gai kutsatzaileak mugarik gabe isuri eta horiek biltzea teknikoki edo ekonomikoki bideragarria ez denean, edota ingurunean kalte urria eragiten dutela egiaztatzen denean.

Neurriak hartuko dira ustekabean gai kutsatzailerik ez botatzeko, eta botatzen direnak giza osasunerako nahiz gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta mantenduko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldakuntzei modu eraginkorrean aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien

más cuantiosos generados son los filtros de mangas. Entre los residuos no peligrosos, destacan los lodos procedentes de las balsas de decantación y los ladrillos refractarios a generar esporádicamente, en las reconstrucciones del horno.

Entre las Mejores Técnicas Disponibles identificadas en el BREF europeo de la cal («Reference Document on Best Available Techniques in the Cement and Lime Manufacturing Industries» de diciembre de 2001), destacan las técnicas secundarias de depuración, como los filtros de mangas instalados en todos los focos de emisión a la atmósfera y las balsas de decantación para el tratamiento de efluentes.

Segundo.– Imponer las siguientes condiciones y requisitos para la explotación de la actividad de fabricación y comercialización de cal en distintas granulometrías, promovido por Calera de Alzo, S.L. en el término municipal de Arrasate-Mondragón:

A) Calera de Alzo S.L. remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente cualquier modificación de los datos facilitados respecto al titulado superior responsable de las relaciones con la Administración.

B) Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo a la normativa vigente y con lo establecido en los apartados siguientes:

B.1.– Condiciones generales para el funcionamiento de la instalación.

B.1.1.– Condiciones para la protección de la calidad del aire.

B.1.1.1.– Condiciones generales.

La planta Calera de Alzo, S.L. (Arrasate-Mondragón) se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los valores límite de emisión establecidos en esta Resolución.

Toda emisión de contaminantes a la atmósfera generada en el proceso deberá ser captada y evacuada al exterior por medio de conductos apropiados previo paso, en su caso, por un sistema de depuración de gases diseñado conforme a las características de dichas emisiones.

Podrán exceptuarse de esta norma general aquellas emisiones no confinadas cuya captación sea técnica y/o económicamente inviable o bien cuando se demuestre la escasa incidencia de las mismas en el medio.

Se tomarán las disposiciones apropiadas para reducir la probabilidad de emisiones accidentales y para que los efluentes correspondientes no presenten peligro para la salud humana y seguridad pública. Las instalaciones de tratamiento de los efluentes gaseosos deberán ser, explotadas y mantenidas de forma que hagan frente eficazmente a las variaciones debidas a

murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

B.1.1.2.–Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

Calera de Alzo SL (Arrasate) instalazioak ondorengo fokuak ditu, atmosfera babestearen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera katalogatuta:

la temperatura y composición de los efluentes. Asimismo se deberán reducir al mínimo la duración de los periodos de disfuncionamiento e indisponibilidad.

B.1.1.2.– Identificación de los focos. Catalogación.

La instalación de Calera de Alzo, S.L. (Arrasate-Mondragón) cuenta con los siguientes focos, catalogados de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de la atmósfera:

Foku zk.	Erregistro-liburuan duen izena	Isurtze-fokuaren izena	Garaiera (m)	Diametroa (mm)	Saila (m^2)	Katalogazioa	UTM koordenatuak	
						Taldea	X	Y
1	20-22804-01	Karea fabrikatzeko labea	30,6	700	0,385	A	538.554	4.769.069
2	20-22804-02	Ehotzea	3,9	200	0,0314	C	538.533	4.768.995
3	20-22804-03	Sailkapena	1,5	200	0,0314	C	538.536	4.768.993

N.º foco	*Denominación en el libro de registro*	*Denominación foco de emisión*	*Altura (m)*	*Diámetro (mm)*	*Sección (m^2)*	*Catalogación*	*Coordenadas UTM*	
						Grupo	*X*	*Y*
1	*20-22804-01*	*Horno Fabricación de cal*	*30,6*	*700*	*0,385*	*A*	*538.554*	*4.769.069*
2	*20-22804-02*	*Molienda*	*3,9*	*200*	*0,0314*	*C*	*538.533*	*4.768.995*
3	*20-22804-03*	*Clasificación*	*1,5*	*200*	*0,0314*	*C*	*538.536*	*4.768.993*

Halaber, hautsezko partikulen isurtze barreiatuak sortzen dira, etenkako erregimenean ageri direnak. Isurtze horiek kamioiak kargatzeko prozesuan eta kamioiak instalazioetatik ibiltzearen ondorioz sortzen dira. Segurtasun-neurri gisa, instalazio guztiak eta kamioiak kargatzeko eta ibiltzeko gune guztiak asfaltatuak daude.

B.1.1.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeek ez dituzte isurtzeko muga-balio hauek gainditzuko:

Además se generan emisiones difusas de partículas de polvo, presentes en régimen discontinuo, que provienen del proceso de carga de camiones y tránsito de los mismos por las instalaciones. Como medida de seguridad, todas las instalaciones y la zona de carga y tránsito de camiones se encuentran asfaltadas.

B.1.1.3.– Valores límite de emisión.

La planta se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los siguientes valores límite de emisión:

Fokua(k)	Substantziak	Isurtzeko muga-balioak
1	Partikula solidoak	30 mg/Nm^3
	Sufre dioxidoa (SO2)	300 mg/Nm^3
	Nitrogeno oxidoak (NOx)	300 ppm
	Karbono monoxidoa	500 ppm
2	Partikula solidoak	30 mg/Nm^3
3	Partikula solidoak	30 mg/Nm^3

Foco(s)	*Sustancias*	*Valores límite emisión*
1	*Partículas sólidas*	*30 mg/Nm³*
	Dióxido de azufre (SO2)	*300 mg/Nm³*
	Óxidos de nitrógeno (NOx)	*300 ppm*
	Monóxido de carbono	*500 ppm*
2	*Partículas sólidas*	*30 mg/Nm³*
3	*Partículas sólidas*	*30 mg/Nm³*

Isurtzeko muga-balioak baldintza hauei buruzkoak dira: 273 K-ko tenperatura, 101,3 kPa-ko presioa eta gas lehorra.

Neurtutako parametroek ez dituzte isurtzeko muga-balioak gainditu, arauz egingo diren aldizkako ikuskapenetan (ordubeteko hiru neurketa gutxienez) zortzi ordutan zehar neurtuta. Neurketa-tolerantzia gisa, kasuen % 25ean muga horiek gehienez % 40an gainditzea onartuko da. Tolerantzia hori gainditu gero, neurketa-aldia astebetez luzatuko da, eta aldi honetako tolerantzia global gisa, IMBak kasuen % 6an gainditzea onartuko da, gehienez % 25eko zenbatekoan. Tolerantzia horiek izanda ere, gai kutsatzaileak isurtzen dituen fokuaren eraginpeko zonaldean ezin izango dira inoiz higienikoki onar daitezkeen balioak gainditu.

Etengabe neurtutako partikulei, karea fabrikatzeko labea 1. fokutik datozen partikulei, dagokienez, ezarritako isurtzeko muga-balioak gainditzen ez direla kontuan hartuko da, urtebetean zehar neurtutako orduko batez besteko balio egiaztatuen % 94ak ezarritako muga gainditzen ez badu.

Isurtzeko gehienezko balioetan zehaztutako % 95eko konfiantza-tartearen balioak ez ditu ondorengo isurtzeko muga-balioen ehunekoak gainditu: guztizko partikulen % 30.

Orduko batez besteko balio baliotuak benetako ustiapen-epean zehar zehaztuko dira, orduko batez besteko baliozko balioak oinarri hartuta, eta horiek lehen zehaztutako konfiantza-tartea kendu ondoren neurtuta.

Erregistro-denbora ez-baliozkotzat jotzen dira neurketa-ekipoen mantentze-lanak, matxurak edo funtzionamendu okerra.

B.1.1.4.– Gasak biltzeko eta husteko sistemak.

Fokuetako gas-hondarrak kanporatzeko tximiniek ez dute B.1.1.2. atalean jasota dagoen goreneko kota baino baxuagoa izango. Tximinietan behar beste neurri hartuko dira Industria Ministerioak 1976ko urriaren 18an emandako Agindua (industriak atmosferan eragiten duen kutsadurari aurrea hartu eta hori zuzentzeari buruzkoa) bete dezaten; besteak beste, la-

Los valores límite de emisión están referidos a las siguientes condiciones: 273 K de temperatura y 101,3 kPa de presión y gas seco.

Los parámetros medidos no superaran los valores límites de emisión en inspecciones periódicas reglamentarias (tres medidas de una hora cada una, como mínimo) medidos a lo largo de ocho horas. Se admitirá como tolerancia de medición que puedan superar estos límites en el 25% de los casos en una cuantía que no exceda del 40%. De rebasarse esta tolerancia, el periodo de mediciones se prolongara durante una semana, admitiéndose, como tolerancia global de este periodo, que puedan superarse los VLE en el 6% de los casos en una cuantía que no exceda del 25%. Estas tolerancias se entienden sin perjuicio de que en ningún momento los niveles de inmisión en la zona de influencia del foco emisor superen los valores higiénicamente admisibles.

Para los parámetros medidos en continuo, partículas procedentes del foco 1, Horno fabricación de cal, se considerará que no se supera el valor límite de emisión establecido si el 94% de los valores medios horarios validados a lo largo de un año no supera el valor límite establecido.

El valor de intervalo de confianza a 95 por 100, determinado en los valores máximos de emisión no superará los porcentajes siguientes del valor límite de emisión: partículas totales 30 por 100.

Los valores medios horarios validados se determinarán durante el plazo de explotación efectivo a partir de los valores medio por hora válidos, medidos tras sustraer el valor del intervalo de confianza especificado anteriormente.

Se consideran como tiempo de registro no válidos los de mantenimiento, avería o funcionamiento incorrecto de los equipos de medición.

B.1.1.4.– Sistemas de captación y evacuación de gases.

Las chimeneas de evacuación de los gases residuales de los focos alcanzarán una cota de coronación, no inferior a la establecida en el apartado 0. Las chimeneas dispondrán de los medios necesarios para el cumplimiento de las condiciones exigidas en la Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contami-

ginak hartzeko puntuetara iristeko sarbide seguru eta errazak izango dituzte. Zehazki, laginak hartzeko aurreikusitako zuloen kokapenari eta ezaugarriei dagokienez, gas-fluxuak laginketa-puntutik neurketa-puntura bitartean, bere norabidean zehar nahiz aurkakoan, edozein perturbazio izan dezakeen gunera bitarteko distantziek (L1 eta L2 parametroak) 1976ko urriaren 18ko Aginduaren III. eranskinean xedatutakoa beteko dute.

L1 ≥ 8D eta L2 ≥ 2D distantziak betetzen ez diren fokuetan, inoiz ez dira L1 < 2D eta L2 < 0,5D balioak onartuko. Kasu horietan, neurketen txostenean laginketa-planoaren baliotasuna justifikatzea eskatuko da.

Isurtze barreiatuak minimizatzeko helburuarekin, hautsak gordetzeko siloak, uhal garraiatzaile estaliak eta instalazioen garbiketa sistematikoak izango dira.

B.1.2.– Isurketak ibilgura egiteko baldintzak.

B.1.2.1.– Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena.

Isurketa sortzen duen jarduera mota nagusia: kalearen fabrikazioa.

Jarduera-taldea: eraikuntzako materialak.

Mota-taldea-EJSN: 2-10-26.52.

nación atmosférica de origen industrial permitiendo, entre otros, accesos seguros y fáciles a los puntos de toma de muestras. En particular, en lo que se refiere a la localización y características de los orificios previstos para la toma de muestras, las distancias del punto de muestreo a cualquier perturbación del flujo gaseoso antes del punto de medida según la dirección del flujo y dirección contraria (parámetros L1 y L2) deberán ajustarse a lo dispuesto en el anejo III de la Orden de 18 de octubre de 1976.

Para los focos en los no se cumplan las distancias de L1 ≥ 8D y L2 ≥ 2D, nunca se admitirán valores de L1 < 2D y L2 < 0,5D. En estos casos se exigirá que en el informe de mediciones se justifique validez del plano de muestreo.

Con objeto de minimizar las emisiones difusas se dispondrá de silos de almacenamiento de polvos, cintas transportadoras cubiertas y limpiezas sistemáticas de las instalaciones.

B.1.2.– Condiciones para el vertido a cauce.

B.1.2.1.– Clasificación, origen, medio receptor y localización de los vertidos.

Tipo de actividad principal generadora del vertido: Fabricación de Cal.

Grupo de actividad: materiales de construcción.

Clase-grupo-CNAE: 2-10-26.52.

Isurketa-puntua	Hondakin-ur mota	Isurketaren jatorria	Ingurune hartzailea	Arro hidrografikoa	Ingurune hartzailearen kategoria	Isurketa-puntuaren UTM koordenatuak
1	Euri-urak	Eskuinaldea	Kobateko ubidea	Deba	1	X: 538.588 Y: 4.768.992
2	Euri-urak	Ezkerraldea	Industrialdearen euri-uren kolektorea			
3	Osasun-erabilerako urak	Instalazio osoko komunak eta bulegoak	Industrialdearen ur beltzen kolektorea			

Punto de Vertido	*Tipo de aguas residuales*	*Procedencia del vertido*	*Medio receptor*	*Cuenca hidrográfica*	*Categoría del medio receptor*	*Coordenadas UTM del punto de vertido*
1	*Aguas pluviales*	*Margen derecha*	*Regata Kobate*	*Deba*	*1*	*X: 538.588* *Y: 4.768.992*
2	*Aguas pluviales*	*Margen izquierda*	*Colector de pluviales del Polígono*			
3	*Aguas de uso higiénico*	*Aseos de toda la instalación y oficinas*	*Colector de aguas negras del Polígono*			

Kutsadura izan dezaketen euri-urak isurtzeko gehienezko emari eta bolumenak honako hauek dira:

Orduko puntako emaria	27 m^3/h
Urteko gehienezko bolumena	2.164 m^3

Los caudales y volúmenes máximos de vertido de las aguas pluviales susceptibles de aportar contaminación son los siguientes:

Caudal punta horario	27 m^3/h
Volumen máximo anual	2.164 m^3

Emari horiek, bi aldeetako instalazioetako euri-uren isurketei dagozkie.

B.1.2.2.– Isurtzeko muga-balioak.

Kutsadura izan dezaketen euri-uren ibilgurako isurketen ohiko kutsadura-parametroak ondoren zerrendatutakoak izango dira bakarrik, bakoitzerako zehazten diren gehienezko balioekin:

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
pH	5,5-9,5
Solido esekiak (batez besteko balioa)	35 mg/l
Solido esekiak (gehienezko balioa eurijasa handiak direnean)	80 mg/l
DQO	50 mg/l

Gainera, ingurune hartzaileari dagozkion arauak eta kalitate-helburuak bete behar dira. Aitzitik, titularrak kasuan kasu tratamendu egokia egin beharko du, isurketaren ondorioz aipatutako kalitate-helburuak urratzen ez direla ziurtatzeko.

Baimen honek ez du babesten baldintza honetan esplizituki adierazitako beste substantzia batzuk isurtzea, bereziki gai arriskutsuak izenekoak badira (Urei buruzko abuztuaren 2ko 29/1985 Legearen atariko, I., IV., V., VI. eta VIII. tituluak garatzen dituen Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua onartzen duen apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretua aldatzen duen maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen ditu gai horiek).

B.1.2.3.– Araztu eta husteko instalazioak.

Hondakin-urak arazteko instalazioak edo hondakinuren neurri zuzentzaileak espedientean agertzen den enpresa eskatzaileak aurkeztutako agirietara egokituko dira, eta elementu hauek izango dituzte funtsean:

– Egun, bi aldeetan sortutako euri-uren isurketen solidoak ezabatzeko bi dekantazio-putzu daude; erregulaziorako eta pH-a kontrolatzeko sistema automatikoa dute, eta baita erreaktiboak gehitzeko aukera ere.

– Dekantazio-putzuak zabaldu beharko dira, edo bestela, goian aipatutako mugak bete daitezen bermatuko duten neurriak hartu. Calera de Alzo SL enpresak zabaltzeari dagokion proiektua aurkeztu beharko du hiru hilabeteko epean. Era berean, beste hiru hilabete izango ditu obrak edo instalazioak gauzatzeko. Epe hori betetzen dela egiaztatu beharko da, ondoz ondoko egun euritsuetan analisiak eginez. Epe horren baitan Gidaren 3. eranskineko adierazpen-formularioak aurkeztuko dira, hiru

Estos caudales corresponden a cada uno de los vertidos de pluviales de las instalaciones de ambas márgenes.

B.1.2.2.– Valores Límites de Emisión.

Los parámetros característicos de contaminación del vertido a cauce de las aguas pluviales susceptibles de aportar contaminación serán, exclusivamente, los que se relacionan a continuación, con los límites máximos que se especifican para cada uno de ellos:

Parámetros	Valores límite de emisión
pH	5,5-9,5
Sólidos en suspensión (valor medio)	35 mg/l
Sólidos en suspensión (valor máximo en fuertes aguaceros)	80 mg/l
DQO	50 mg/l

Además deberán cumplirse las normas y objetivos de calidad del medio receptor. En caso contrario, el titular estará obligado a instalar el tratamiento adecuado, para que el vertido no sea causa del incumplimiento de dichos objetivos de calidad.

Esta autorización no ampara el vertido de otras sustancias distintas de las señaladas explícitamente en esta condición, especialmente las sustancias peligrosas a las que se refiere la disposición adicional tercera del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

B.1.2.3.– Instalaciones de depuración y evacuación.

Las instalaciones de depuración o medidas correctoras de las aguas residuales se ajustarán a la documentación presentada por la empresa peticionaria que obra en el expediente y constan básicamente de:

– Actualmente se encuentran implantadas sendas balsas de decantación para eliminar los sólidos de los vertidos de pluviales generados en ambas márgenes, equipadas con sistema automático de regulación y control del pH, con adición de reactivos.

– Se deberá realizar la ampliación de las balsas de decantación, o medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los límites arriba mencionados. En un plazo máximo de tres meses, Calera de Alzo, S.L., deberá presentar el proyecto correspondiente para la ampliación, y dispondrá de tres meses adicionales para la ejecución de las obras o instalaciones, debiendo acreditarse dicho cumplimiento con analíticas durante consecutivos días lluviosos. Dentro de dicho plazo se presentarán los formularios de declaración del anexo

isurketa-fluxuen datu eguneratuekin, behin betiko baimenean sar daitezen.

Kontrol-kutxeta bat jarriko da bi putzuetako eta langileen osasun-erabilerako isurketentzako; kutxeta horiek isurketen lagin esanguratsuak lortzeko beharrezko ezaugarri guztiak izango dituzte. Kutxetak ikuskatu ahal izateko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuan kokatuko dira, hala badagokio.

B.1.2.4.– Isurien kontrol-kanona.

Uren Legearen Testu Bateginaren 113. artikulua eta Jabari Publiko Hidraulikoaren Araudiaren (606/2003 Errege Dekretua) 291. artikulua betez, isurien kontrol-kanonaren zenbatekoa honako hau da:

(IKK) : Isurien Kontrol-Kanona = V x Pu.

Pu = Pb x Cm.

Cm = C2 x C3 x C4.

Honela ulertuta.

V = Isurketa baimenduaren bolumena (m^3/urte).

Pu = Isurketen kontrolaren prezio unitarioa.

Pb = Oinarrizko prezioa m^3-ko isurketaren izaeraren arabera.

Cm = Isurketaren maiorazioko edo minorazioko koefizientea.

C2 = Isurketaren ezaugarrien araberako koefizientea.

C3 = Isurketaren kutsadura-mailaren araberako koefizientea.

C4 = Ingurune hartzailearen ingurumen-kalitatearen araberako koefizientea.

Kutsadura izan dezaketen euri-uren kasuan: eskuinaldea.

Mota-taldea-EJSN: 2-10-26.52.

V: Bolumena:	V = 2.164 m^3/ urteko
Pb: Hondakin-ura: Industriala	Pb = 0,03005 €/m^3
C2: 2. mota	C2 = 1,09
C3: Tratamendu egokirik gabe	C3 = 2,5
C4: Kategoria-eremua: I	C4 = 1,25

Cm = -1,09 x 2,5 x 1,25- = 3,406250.

Pu = 3,40625 x 0,03005 = 0,102358 euro/ m^3.

Isurien Kontrol-Kanona = 2.164 x 0,102358 = 221,5 euro/urteko.

Zenbateko hori ez da aldatuko isurtzeko baimena edo isurien kontrol-kanonaren kalkulua osatzen duten faktoreetako bat aldatzen ez den artean.

Urte natural bakoitza amaitu ondoren, titularrari urte horri dagokion likidazioa bidaliko zaio.

3 de la Guía con datos actualizados de los tres flujos de vertidos, para su inclusión en la autorización definitiva.

Se dispondrá de una arqueta de control para los vertidos de ambas balsas y para las de uso higiénico del personal, que deberán reunir las características necesarias para poder obtener muestras representativas de los vertidos. Las arquetas estarán situadas en lugar de acceso directo para su inspección, cuando se estime oportuno.

B.1.2.4.– Canon de Control de Vertidos.

En aplicación del artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y del artículo 291 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 606/2003), el importe del canon de control de vertidos es el siguiente:

(C.C.V.) : Canon de Control de Vertidos = V x Pu.

Pu = Pb x Cm.

Cm = C2 x C3 x C4.

Siendo.

V = Volumen del vertido autorizado (m^3/año).

Pu = Precio unitario de control de vertido.

Pb = Precio básico por m^3 establecido en función de la naturaleza del vertido.

Cm = Coeficiente de mayoración o minoración del vertido.

C2 = Coeficiente en función de las características del vertido.

C3 = Coeficiente en función del grado de contaminación del vertido.

C4 = Coeficiente en función de la calidad ambiental del medio receptor.

Para las aguas pluviales susceptibles de aportar contaminación: margen derecha.

Clase-grupo-CNAE: 2-10-26.52.

V: Volumen:	V = 2.164 m^3/ año
Pb: Agua residual: Industrial	Pb = 0,03005 €/m^3
C2: Clase 2	C2 = 1,09
C3: Sin tratamiento adecuado	C3 = 2,5
C4: Zona de categoría: I	C4 = 1,25

Cm = -1,09 2,5 1,25 = 3,406250.

Pu = 3,40625 0,03005 = 0,102358 euros/ m^3.

Canon de Control de Vertidos = 2.164 0,102358 = 221,5 euros/año.

Este importe permanecerá invariable mientras no se modifiquen las condiciones de la autorización de vertido o alguno de los factores que intervienen en el cálculo del canon de control de vertidos.

Una vez finalizado cada año natural, se enviará al titular la liquidación correspondiente a ese año.

Kolektorera doazen poligonoko euri-uren eta ur beltzen isurketei ez zaie kanonik ezartzen, Cantera y Calera de Kobate SL enpresa titularra delako eta isurketa egiteko nahitaezko baimena duelako.

B.1.3.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplika dakiekeen berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar da eta horretarako balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada. Birsortzea eta berrerabiltzea lehenetsiko dira baliotzeko beste modu material edo energetikoren aurretik.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira, autosufizientzia eta gertutasun printzipioei jarraituz.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketa saihesteko.

Zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira.

Hondakinak biltzeko eremuek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

Hondakinak desagertu, galdu edo ihes eginez gero, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Arrasateko Udalean.

No se aplica canon a los vertidos que se incorporan a los colectores de pluviales y aguas negras del Polígono al ser titularidad de Cantera y Calera de Kobate, S.L. que dispone de la preceptiva autorización de vertido.

B.1.3.– Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en la planta.

Todos los residuos generados en las instalaciones se gestionarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas que les sean de aplicación, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado.

En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, todo residuo deberá ser destinado a valorización mediante su entrega a valorizador autorizado. Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable. Se priorizará la regeneración-reutilización frente a otras formas de valorización ya sea material o energética.

Asimismo, para aquellos residuos para los que se disponga de instalaciones de tratamiento autorizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán ser prioritariamente destinadas a tal fin en atención a los principios de autosuficiencia y proximidad.

Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados entre sí o con otros residuos o efluentes, segregándose los mismos desde su origen y disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.

Para aquellos residuos cuyo destino final previsto sea la eliminación en vertedero, la caracterización se efectuará de conformidad con lo señalado en la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos.

El área o áreas de almacenamiento de residuos dispondrán de suelos estancos. Para aquellos residuos que, por su estado físico líquido o pastoso, o por su grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar lixiviados se dispondrá de cubetos o sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido al exterior de eventuales derrames. Dichos sistemas de recogida deberán ser independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión. Se evitará el contacto de los residuos con el agua de lluvia o su arrastre por el viento, en caso de residuos pulverulentos, procediendo, en caso necesario, a su cubrición.

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá comunicarse de forma inmediata esta circunstancia a esta Viceconsejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón.

B.1.3.1.– Hondakin arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak honako hauek dira:

• 1. Prozesua: Zerbitzu orokorrak.

– Prozesu honen barruan zenbait azpiprozesu daude, eta horietan makinak eta instalazioak eta/edo produktuen kontsumoaren ontziak garbitzeko eragiketetan hondakin arriskutsu bereziak eta hondakin arriskutsuak sortzen dira. Hauek dira azpiprozesuak:

– Mantentze-Lan Orokorra; makinetako olioak birjartzeko, pilak eta bateriak birjartzeko, lanpara fluoreszenteak birjartzeko, eta mahuka-iragazkiak birjartzeko lanak egiten dira bertan. Ondorengo hondakin arriskutsuak sortzen dira: «olio erabiliak», «merkurioa duten pilak», «hodi fluoreszenteak» eta «mahuka-iragazkiak».

– Xurgatzaile eta ehunen bilketa; «kutsatzailez bustitako trapuak, iragazkiak eta xurgatzaileak» eta «olioz bustitako hondarra» hondakin arriskutsuak sortzen dira.

– Erabilitako ontzien bilketa; «gai arriskutsuz kutsatutako ontziak», «metalezko ontziak», «plastikozko ontziak» eta «aerosolak» hondakin arriskutsuak sortzen dira.

– 1. hondakina: «Erabilitako olioa».

Identifikazioa: B20814398/2022804/1.

Hondakinaren kodea: Q07//R09//L08//C51//H5/6//A840//B0019.

HEZ: 13 02 05.

Urtean sortutako kantitatea: 100 kg.

– 2. hondakina: «Merkurioa duten pilak».

Identifikazioa: B20814398/2022804/1.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S37//C16/22//H6/14//A271(2)//B0019.

HEZ: 16 06 03.

Urtean sortutako kantitatea: Zehaztu beharrekoa.

– 3. hondakina: «Hodi fluoreszenteak eta merkurioa duten bestelako hondakinak».

Identifikazioa: B20814398/2022804/1.

Hondakinaren kodea: Q06//R13//S40//C16/H06-14//A271(2)//B0019.

HEZ: 20 01 21.

Urtean sortutako kantitatea: 1 kg.

– 4. hondakina: «Mahuka-iragazkiak».

Identifikazioa: B20814398/2022804/1.

Hondakinaren kodea: Q9//D15//S28//C24//H4//A271(2)//B0019.

HEZ: 15 02 02.

Urtean sortutako kantitatea: 5 kg.

B.1.3.1.– Residuos Peligrosos.

Los residuos peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

• Proceso 1: Servicios generales.

Dentro de este proceso se engloban varios subprocesos en los que se generan residuos peligrosos particulares y residuos peligrosos de operaciones de limpieza de maquinaria e instalaciones y/o envases del consumo de productos. Los subprocesos son los siguientes:

– Mantenimiento General; en el que se realizan labores de reposición de aceite de maquinaria, reposición de pilas y baterías, reposición de lámparas fluorescentes y reposición de filtros de mangas. Se generan los siguientes residuos peligrosos: «aceites usados», «pilas que contienen mercurio», «tubos fluorescentes» y «filtros de mangas».

– Recogida de absorbentes y textiles; generándose el residuo peligroso «trapos, filtros y absorbentes impregnados de contaminante» y «arena impregnada con aceite».

– Recogida de envases usados; generándose los residuos peligrosos envases contaminados por sustancias peligrosas, «envases metálicos», «envases de plástico» y «aerosoles».

– Residuo 1: «Aceite usado».

Identificación: B20814398/2022804/1.

Código del residuo: Q07//R09//L08//C51//H5/6//A840//B0019.

LER: 13 02 05.

Cantidad anual generada: 100 kg.

– Residuo 2: «Pilas que contienen mercurio».

Identificación: B20814398/2022804/1.

Código del residuo: Q6//R13//S37//C16/22//H6/14//A271(2)//B0019.

LER: 16 06 03.

Cantidad anual generada: A determinar.

– Residuo 3: «Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio».

Identificación: B20814398/2022804/1.

Código del residuo: Q06//R13//S40//C16/H06-14//A271(2)//B0019.

LER: 20 01 21.

Cantidad anual generada: 1 kg.

– Residuo 4: «Filtros de mangas».

Identificación: B20814398/2022804/1.

Código del residuo: Q9//D15//S28//C24//H4//A271(2)//B0019.

LER: 15 02 02.

Cantidad anual generada: 5 kg.

– 5. hondakina: «Trapuak, xurgatzaileak eta kutsatutako materiala».

Identifikazioa: B20814398/2022804/1.

Hondakinaren kodea: Q05//R13//S40//C51/H05//A271(2)//B0019.

HEZ: 15 02 02.

Urtean sortutako kantitatea: 5 kg.

– 6. hondakina: «Olioz bustitako hondarra».

Identifikazioa: B20814398/2022804/1.

Hondakinaren kodea: Q5//D15//S40//C51//H5//A271(2)//B0019.

HEZ: 15 02 02.

Urtean sortutako kantitatea: 100 kg.

– 7. hondakina: «Metalezko ontziak».

Identifikazioa: B20814398/2022804/1.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41-51/H05//A271(2)//B0019.

HEZ: 15 01 10.

Urtean sortutako kantitatea: 3 kg.

– 8. hondakina: «Gai arriskutsuz kutsatutako plastikozko ontziak».

Identifikazioa: B20814398/2022804/1.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41-51/H05//A271(2)//B0019.

HEZ: 15 01 10.

Urtean sortutako kantitatea: 3 kg.

– Hondakina: «Aerosol agortuak».

Identifikazioa: B20814398/2022804/1.

Hondakinaren kodea: Q14//R13//S36//C40/H03-05//A271(2)//B0019.

HEZ: 16 05 04.

Urtean sortutako kantitatea: 1 kg.

a) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

b) Hondakin arriskutsuak jasotzen dituzten ontziek uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak (hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko erregelamendua onartzen du dekretu horrek) 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

c) Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa

– Residuo 5: «Trapos, absorbentes y material contaminado».

Identificación: B20814398/2022804/1.

Código del residuo: Q05//R13//S40//C51/H05//A271(2)//B0019.

LER: 15 02 02.

Cantidad anual generada: 5 kg.

– Residuo 6: «Arena impregnada con aceite».

Identificación: B20814398/2022804/1.

Código del residuo: Q5//D15//S40//C51//H5//A271(2)//B0019.

LER: 15 02 02.

Cantidad anual generada: 100 kg.

– Residuo 7: «Envases metálicos».

Identificación: B20814398/2022804/1.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C41-51/H05//A271(2)//B0019.

LER: 15 01 10.

Cantidad anual generada: 3 kg.

– Residuo 8: «Envases de plástico que han contenido sustancias peligrosas».

Identificación: B20814398/2022804/1.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C41-51/H05//A271(2)//B0019.

LER: 15 01 10.

Cantidad anual generada: 3 kg.

– Residuo 9: «Aerosoles agotados».

Identificación: B20814398/2022804/1.

Código del residuo: Q14//R13//S36//C40/H03-05//A271(2)//B0019.

LER: 16 05 04.

Cantidad anual generada: 1 kg.

a) Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberán ser independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.

b) Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

c) Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble y en base a las instrucciones

1988ko uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa ere izango da.

d) Hondakin arriskutsuak gordetzeko denbora ezingo da 6 hilabetetik gorakoa izan.

e) Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakin-kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko.

f) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolariari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan. Calera de Alzo SL enpresak artxibategian gorde eta erregistratu beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

g) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak baimendutako kudeatzailearen instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

h) Calera de Alzo SL enpresak Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari jarraituz kudeatu beharko du sortutako erabilitako industria-olioa.

i) Aipatutako ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan aurreikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan begiesten diren aurreikuspenak bete beharko ditu Calera de Alzo SL enpresak.

j) Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

k) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Arautegian ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zeseñaladas a tal efecto en el artículo 14 del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

d) El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de 6 meses.

e) Previamente al traslado de los residuos hasta las instalaciones del gestor autorizado deberá disponerse, como requisito imprescindible, de compromiso documental de aceptación por parte de dicho gestor autorizado, en el que se fijen las condiciones de ésta, verificando las características del residuo a tratar y la adecuación a su autorización administrativa. Dicho documento se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente antes de la primera evacuación del residuo, y en su caso, previamente al envío del mismo a un nuevo gestor de residuos. En caso necesario, deberá realizarse una caracterización detallada, al objeto de acreditar la idoneidad del tratamiento propuesto.

f) Con anterioridad al traslado de los residuos peligrosos y una vez efectuada, en su caso, la notificación previa de dicho traslado con la antelación reglamentariamente establecida, deberá procederse a cumplimentar el documento de control y seguimiento, una fracción del cual deberá ser entregada al transportista como acompañamiento de la carga desde su origen al destino previsto. Calera de Alzo, S.L. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento o documento oficial equivalente, durante un periodo no inferior a cinco años.

g) Deberá verificarse que el transporte a utilizar para el traslado de los residuos peligrosos hasta las instalaciones del gestor autorizado reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este tipo de mercancías.

h) Calera de Alzo, S.L. deberá gestionar el aceite usado generado de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

i) En tanto en cuanto no se proceda a la implantación de un sistema integrado de gestión autorizado en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, Calera de Alzo S.L. deberá dar cumplimiento a las previsiones contempladas en el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

j) Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, entre los que se incluyen los tubos fluorescentes, se gestionarán de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

k) En la medida en que Calera de Alzo S.L., sea poseedor de las sustancias usadas definidas en el Reglamento (CE) n.º 2037/2000 del Parlamento Eu-

hazten eta arautzen dira. Calera de Alzo SL enpresak era horretako substantzia erabilirik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumenikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparatuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu edo suntsitu baino lehen.

l) Calera de Alzo SL enpresak urtero adierazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria, kopurua, helburua eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda.

m) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, Ingurumen Sailburuordetzari kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko dio.

n) Aurreko e) eta f) (kudeatzaileak EAEn daudenean), l) eta m) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

o) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Calera de Alzo SL enpresak amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzeari buruzko 108/1991 Errege Dekretuan (3. artikulua) ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egiterakoan segurtasun- eta osasun-arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

B.1.3.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

ropeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, estas se recuperarán para su destrucción por medios técnicos aprobados por las partes o mediante cualquier otro medio técnico de destrucción aceptable desde el punto de vista del medio ambiente, o con fines de reciclado o regeneración durante las operaciones de revisión y mantenimiento de los aparatos o antes de su desmontaje o destrucción.

l) Anualmente Calera de Alzo S.L. deberá declarar a la Viceconsejería de Medio Ambiente el origen y cantidad de los residuos peligrosos producidos, su destino y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente al final del ejercicio objeto de declaración.

m) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y su modificación posterior mediante el Real Decreto 952/1997, de 20 de julio. Semestralmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

n) Los documentos referenciados en los apartados 0, 0 (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), 0 y 0 de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

o) En caso de detectarse la presencia de residuos que contengan amianto, Calera de Alzo S.L. deberá dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991 (artículo 3) para la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Asimismo las operaciones de manipulación para su gestión de los residuos que contengan amianto, se realizarán de acuerdo a las exigencias establecidas en el Real Decreto 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

B.1.3.2.– Residuos no Peligrosos.

Los residuos no peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

Hondakinaren izena	HEZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Kudeatzeko modua	Zenbatetsitako ekoizpena (kg)
Txatarra	200140	Mantentze-lanak	Salmenta	1.000
Uhal garraiatzaileak	200199	Mantentze-lanak	Birziklatzea	2.000
Adreilu erregogorrak	161106	Mantentze-lanak	Baliotzea	100.000

Hondakinaren izena	HEZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Kudeatzeko modua	Zenbatetsitako ekoizpena (kg)
Enbalajeen hondakinak	200301	Mantentze-lanak	Ezabatzea	50
Dekantazio-putzuetatik datozen lohiak	101213	Dekantazio-putzuen garbiketa	Aldameneko harrobiraino eramaten da, leherketaren osotasunarekin nahas dadin	40.000

Nombredel Residuo	*Código LER*	*Proceso asociado*	*Vía de gestión*	*Producción estimada (kg)*
Chatarra	*200140*	*Mantenimiento*	*Venta*	*1.000*
Cintas trasportadoras	*200199*	*Mantenimiento*	*Reciclado*	*2.000*
Ladrillos refractarios	*161106*	*Mantenimiento*	*Valorización*	*100.000*
Residuos de embalajes	*200301*	*Mantenimiento*	*Eliminación*	*50*
Lodos procedentes de las balsas de decantación	*101213*	*Limpieza de las balsas de decantación*	*Se lleva hasta la cantera contigua para que se mezcle con el todo-uno de la voladura*	*40.000*

a) Adreilu erregogorren kasuan, hondakin horiek ispilu-sarrera dute gaur egun indarrean dagoen hondakinen Europako zerrendan. Bada, horiek hondakin ez-arriskutsutzat hartuko dira, baldin eta hondakin horiek lehenengo aldiz ebaluatu baino lehen karakterizatzen badira; karakterizazio horren emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidali beharko dira, proposatutako kudeaketa egokia ote den egiaztatzeko. Baldin eta hondakin hori arriskutsua dela ezartzen bada, Ebazpen honetako B.1.3.1 atalean jasotako xedapenak aplikatuko dira.

b) Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei buruz B.1.3 atalean xedatutakoari jarraituz, uhal garraiatzaileak eta enbalajeen hondakinak izeneko hondakinek ezingo dute baliotu daitekeen hondakin-frakziorik izan.

c) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztagune baimendu batera.

d) Hondakin horiek 2 urtez gorde ahal izango dira gehienez.

e) Oro har, hondakinak hustu aurretik, baimendutako kudeatzaile batek onartzen dituelako agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta ebazpen honetan ezarritako oinarrizko printzipioak betetzen direla egiaztatzeko. Calera de Alzo SL enpresak artxibategian gorde eta erregistratu beharko ditu onarpen-agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, hauek nahitaezkoak direnean, bost urtean gutxienez.

f) Halaber, hondakin geldo eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekre-

a) En el caso de ladrillos refractarios, dado que estos residuos tienen entrada espejo en la lista europea de residuos actualmente en vigor, su consideración de residuos no peligrosos quedará condicionada a una caracterización previa a la primera evacuación de los mismos, cuyos resultados deberán remitirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente al objeto de verificar la adecuación de la gestión propuesta. En caso de que se determine que el residuo es peligroso, serán de aplicación las determinaciones contenidas en el apartado 0 de esta Resolución.

b) De conformidad con lo dispuesto en el apartado 0 en relación con los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, los residuos denominados cintas transportadoras y residuos de embalajes no puede contener fracciones valorizables de residuos.

c) Los envases usados y residuos de envases deberán ser entregados en condiciones adecuadas de separación por materiales a un agente económico (proveedor) para su reutilización en el caso de los envases usados, o a un recuperador, reciclador o valorizador autorizado para el caso de residuos de envases.

d) El periodo de almacenamiento de estos residuos no podrá exceder de 2 años.

e) Con carácter general todo residuo con anterioridad a su evacuación deberá contar con un documento de aceptación emitido por gestor autorizado que detalle las condiciones de dicha aceptación. Se remitirá copia de este documento a la Viceconsejería de Medio Ambiente a fin de comprobar la adecuación de la gestión propuesta y el cumplimiento de lo establecido en los principios generales de esta Resolución. Calera de Alzo S.L. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación, o documento oficial equivalente, cuando éstos resulten preceptivos, durante un periodo no inferior a cinco años.

f) Asimismo, de conformidad con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de re-

tuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

g) Erregistro bat egingo da, hondakinei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

h) Aurreko e) eta f) (kudeatzaileak EAEn daudenean), eta g) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

B.1.4.– Lurzorua babesteko baldintzak.

Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuak eta otsailaren 4ko 1/2005 Legeak ezarritako betekizunak betez lurzoruaren egoerari buruz aurkeztutako aurretiazko txostenari jarraituz eta txostenak jasotzen dituen gomendioak kontuan hartuta, Calera de Alzo SL (Arrasate) enpresak eusteko kubetak izango ditu. Kubeta horiek, gerta daitekeen isuri batek lurzoruari eragitea saihesteko gai izan beharko dute.

B.1.5.– Zaratari buruzko baldintzak.

Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak hartu eta instalatuko dira:

a) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

b) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta 08:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

c) Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

d) Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentsibilitate akustiko handieneko guneetako zarata-maila.

C) Ingurumena Zaintzeko Programa.

siduos inertes e inertizados, con anterioridad al traslado de los residuos no peligrosos destinados a su depósito en vertedero autorizado, deberá cumplimentarse el correspondiente documento de seguimiento y control. Dichos documentos deberán conservarse durante un período de cinco años.

g) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte. Anualmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

h) Los documentos referenciados en los apartados 0, 0 (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), y 0 de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

B.1.4.– Condiciones en relación con la protección del suelo.

De conformidad con el informe preliminar de situación del suelo presentado en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, y la Ley 1/2005, de 4 de febrero y atendiendo a las recomendaciones en él contenidas, Calera de Alzo S.L. (Arrasate-Mondragón), deberá disponer de cubetos de contención con capacidad suficiente como para evitar que un posible derrame afecte al suelo que los contiene.

B.1.5.– Condiciones en relación con el ruido.

Se instalarán todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes niveles:

a) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 40 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 08:00 y 22:00 horas con las ventanas y puertas cerradas, ni los 45 dB(A) en valores máximos.

b) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 30 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 22:00 y 08:00 horas, con las puertas y ventanas cerradas, ni los 35 dB(A) en valores máximos.

c) Asimismo, no deberá transmitirse un ruido superior a 60 dB(A) en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, medidos en el cierre exterior del recinto industrial.

d) Las actividades de carga y descarga, así como el transporte de materiales en camiones, debe realizarse de manera que el ruido producido no suponga un incremento importante en el nivel ambiental de las zonas de mayor sensibilidad acústica.

C) Programa de Vigilancia Ambiental.

Ingurumena Zaintzeko Programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

C.1.– Atmosferara botatzen diren poluitzaileak kontrolatzea

a) Calera de Alzo SL enpresak botatzen dituen poluitzaileak kontrolatu beharko ditu, ondorengoaren arabera:

El programa de vigilancia ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor y con lo establecido en los apartados siguientes:

C.1.– Control de las emisiones a la atmósfera.

Calera de Alzo S.L., deberá realizar el control de las emisiones de acuerdo con la siguiente información:

Fokua	Erregistro-liburuaren izena	Fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
1	20-22804-01	Karea fabrikatzeko labea	Partikulak	Neurketa jarraikia
			Partikulak, CO, NOx eta SO2	Urteko kontrola BKE batek 2 urtean behin
2	20-22804-02	Ehotzea	Partikulak	Urteko kontrola BKE batek 5 urtean behin
3	20-22804-03	Sailkapena	Partikulak	Urteko kontrola BKE batek 5 urtean behin

Foco	*Denominación libro registro*	*Denominación foco*	*Parámetros de medición*	*Frecuencia de controles*
1	*20-22804-01*	*Horno Fabricación de cal*	*Partículas*	*Medición en continuo*
			Partículas, CO, NOx y SO2	*Control por OCA cada 2 años*
2	*20-22804-02*	*Molienda*	*Partículas*	*Control por OCA cada 5 años*
3	*20-22804-03*	*Clasificación*	*Partículas*	*Control por OCA cada 5 años*

b) Goiko atalean adierazitako neurketa guztiak Baimendutako Kontrol-Erakunde (BKE) batek egin behar ditu (gutxienez, ordubeteko hiru neurketa, zortzi ordutan barrena neurtutakoak) eta aldizkako neurketa horiei dagokien txostena, Ingurumen Sailburuordetzaren «BKEren gutxieneko txostenean» ezarritakoari egokitu behar zaio. Neurketa hauen emaitzak C.1.e atalean adierazitako erregistroari gehitu behar zaizkio. Edonola ere, botatako gai poluitzaileen kontrolek eta baldintzek Sailburuordetzak ezarritako eskakizun tekniko guztiak bete beharko dituzte.

c) Eskatzen diren parametro guztien neurketen BKE txostenak igorri behar dira. Neurketa berriak egin beharko dira, baldin eta parametroen neurketarik ez badago edo egindako neurketak Ebazpen honetan kontrol-maiztasuna ezarri aurretik egindakoak badira. Atmosferara egiten diren isurtzeen ondorengo kontrolak, egindako azken neurketan adierazitako maiztasunarekin egingo dira.

d) Etengabeko neurketa:

b) Todas las mediciones señaladas en el apartado anterior deberán ser realizadas por una Organismo de Control Autorizado (OCA) (tres medidas de una hora cada una, como mínimo, medidos a lo largo de ocho horas) y los informes correspondientes a dichas mediciones periódicas deberán ajustarse a lo establecido en el «Informe mínimo de OCA» emitido por esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Los resultados de estas mediciones deberán incorporarse al registro señalado en el apartado C.1.e. En todo caso, los controles y las condiciones de emisión deberán cumplir con todos los requisitos exigidos en las instrucciones técnicas de la Viceconsejería.

c) Se deberán enviar los informes OCA de las mediciones de todos los parámetros requeridos. En el caso de que no se dispongan mediciones de los parámetros o las mediciones de dichos parámetros estén realizadas con una antigüedad superior a la frecuencia de controles establecida en esta Resolución se deberán realizar nuevas mediciones. Los consiguientes controles de las emisiones a la atmósfera se realizarán con la frecuencia indicada respecto de la última medición realizada.

d) Medición en continuo:

Calera de Alzo SL enpresak etengabe neurtu beharko ditu partikulak 1. fokuan, karea fabrikatzeko labean.

Neurtzeko sistema jarraikiak «Tximinietatik egiten diren isurketak etengabe neurtzeko sistemak ziurtatzeko, kalibratzeko eta egiaztatzeko Gida Teknikoan» ezarritako eskakizun eta baldintza guztiak bete behar ditu.

Neurtzeko sistema jarraikia Euskal Autonomia Erkidegoko airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sarera kateatu beharko da.

Sustatzaileak neurtzeko sistema jarraikia mantentzeko plan bat izan beharko du, datuen fidagarritasuna eta lortzen den gutxieneko datu-kopurua bermatuko duena. Edonola ere, datuen fidagarritasuna eta kopuruaren ardura sustatzailearen gain geratzen dira.

Neurtzeko ekipoen erabilgarritasuna, hots, erregistro baliodunak lortzen diren denbora-tarteen proportzioa, urteko jardun-denboraren 100eko 90ekoa izango da gutxienez, Ingurumen Sailburuordetza honen baimen zehatz espresa izan ezean.

15 egun jarraian edo gehiago irauten badu, edota neurtzeko sistema jarraikia konektatu gabe egon edo gaizki baldin badabil, BKE-ek etengabe neurtu beharreko parametroak kontrolatu beharko dituzte aldizka; hamabostean behin, gertaera hasi denetik neurtzeko sistema jarraikia berriro martxan jarri bitartean.

Urtero neurtzeko sistema jarraikiaren funtzionamenduari buruzko txosten bat egin eta Ingurumen Sailburuordetza honetara igorri beharko da, «Tximinietatik egiten diren isurketak etengabe neurtzeko sistemak ziurtatzeko, aztertzeko eta egiaztatzeko Gida Teknikoan» adierazitako ereduaren arabera.

e) Erregistro bat egin beharko da euskarri informatikoan edo, horrelakorik ezean, paperean. Dokumentazio gaurkotua erabilita gauzatuko da erregistroa, eta industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzeko 1976ko urriaren 18ko Aginduak 33. artikuluan ezarritako edukia jaso beharko du.

Erregistro horretan adieraziko dira egindako neurketen emaitzak, bai sustatzaileak (A bezala katalogatutako fokuaren autokontrola 15 egunean behin) eta baita BKE-k egindakoa ere, mantentze-lanak, garbiketa, aldizkako ikuskatzeak, matxuraren ondorioz gertatutako etenaldiak, egiaztapenak, edozein motako gorabeherak, eta abar. Dokumentazio horrek eguneratuta egon beharko du, eta ingurumen-ikuskatzaileek eskatuko balute, eskuragarri izango dute gutxienez 5 urtez.

C.2.– Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

a) Sustatzaileak aurkeztu dituen agirien arabera, ondorengo analisiak egingo dira:

Calera de Alzo S.L. deberá medir en continuo partículas en el foco 1, Horno Fabricación de cal.

El sistema de medición en continuo deberá cumplir, todos lo establecido en la «Guía Técnica para la certificación, calibración y verificación de los sistemas de medición en continuo de emisiones atmosféricas en chimenea».

El sistema de medición en continuo empleado al efecto se deberá conectar con la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El promotor deberá mantener el sistema de medición en continuo según un plan de mantenimiento preventivo que garantice tanto la fiabilidad de dichos datos como la cantidad mínima a obtener de los mismos. En cualquier caso, la responsabilidad de la fiabilidad y cantidad de los datos obtenidos será de la empresa.

La disponibilidad de los equipos de medida, entendida como proporción de periodos de tiempo en que se obtienen registros válidos, deberá ser al menos del 90 por 100 del tiempo de funcionamiento anual, salvo autorización expresa de esta Viceconsejería.

En el caso de que durante más de 15 días consecutivos el sistema de medición en continuo no esté conectado o no funcione correctamente, se deberán realizar autocontroles periódicos por OCA de los parámetros que se deberían medir en continuo, con una periodicidad de 15 días a partir del inicio de la incidencia y hasta el correcto funcionamiento del sistema de medición en continuo.

Anualmente se deberá realizar y remitir a esta Viceconsejería un informe del funcionamiento del sistema de medición en continuo según el modelo indicado en la «Guía Técnica para la certificación, calibración y verificación de los sistemas de medición en continuo de emisiones atmosféricas en chimenea»

e) Se llevará a cabo, con documentación actualizada, un registro en soporte informático o, en su defecto, en soporte papel, que recoja el contenido que se establece en el artículo 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976, de prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial.

En dicho registro se plasmarán los resultados de las mediciones realizadas tanto por el promotor (autocontrol cada 15 días del foco catalogado como A) como por OCA, las operaciones de mantenimiento, limpieza, revisiones periódicas, paradas por avería, comprobaciones, incidencias de cualquier tipo, etc. Esta documentación se mantendrá al día y estará a disposición de los inspectores ambientales si así lo solicitaran al menos durante 5 años.

C.2.– Control de la calidad del agua de vertido.

a) De acuerdo con la documentación presentada por el promotor, se realizarán las siguientes analíticas:

Isurketa-puntua	Kontrolatu beharreko fluxua	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna	Kontrol mota
1	Eskuinaldeko euri-urak (dekantazio-putzuaren isurketa)	pH eta SS	Astero	Barnekoa
		pH, SS, DQO eta olioak eta koipeak	Hiru hilean behin, euria ari duenean	Kanpokoa
2	Ezkerraldeko euri-urak (dekantazio-putzuaren isurketa)	pH eta SS	Astero	Barnekoa
		pH, SS, DQO eta olioak eta koipeak	Hiru hilean behin, hiru hilean behin, euria ari duenean	Kanpokoa

Punto de vertido	*Flujo a controlar*	*Parámetros de Medición*	*Frecuencia de controles*	*Tipo de control*
1	*Aguas pluviales margen derecha (vertido de la balsa de decantación)*	*pH y SS*	*Semanal*	*Interno*
		pH, SS, DQO y Aceites y Grasas	*Trimestral, en momentos de lluvia*	*Externo*
2	*Aguas pluviales margen izquierda (vertido de la balsa de decantación)*	*pH y SS*	*Semanal*	*Interno*
		pH, SS, DQO y Aceites y Grasas	*Trimestral, Trimestral, en momentos de lluvia*	*Externo*

b) Kanpoan egiten den kontrol bakoitza, laginak hartzea zein ondorengo analisia, «Erakunde Laguntzaile» batek egin eta egiaztatuko du (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 255. artikulua), eta goian aipatutako parametroak hartuko dira kontuan. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira laginak hartzen direnetik hilabete bateko (1) epean.

c) Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira beti.

d) Isurketak baimenean jarritako baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, B.1.2.2 atalean adierazitako parametro guztientzat ezarritako mugak betetzen baditu.

e) Isurketan lehen aipatutako maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen gai arriskutsuak dauden dioen adierazpen bat igorriko du titularrak urtero. Adierazpen horretan ekoizte-prozesuan manipulatu diren substantzia guztiak adierazi behar dira, nahiz eta isurketan ez detektatu.

f) Kanpoan egiten den kontrol bakoitza «Erakunde Laguntzaile» batek egin eta egiaztatuko du (Jabari Publiko Hidraulikoaren 255. artikulua) eta goian aipatutako parametroak hartuko dira kontuan.

C.3.– Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

b) Cada control externo, tanto la toma de muestras como posterior análisis, será realizado y certificado por una «Entidad Colaboradora» (artículo.255 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico) y se llevará a cabo sobre cada uno de los parámetros mencionados en los puntos anteriores. El promotor deberá presentar analítica de al menos una muestra reciente de cada uno de los puntos de vertido, muestra que deberá ser compuesta de 24 horas proporcional al caudal, o en su caso muestra puntual representativa.

Los resultados de los controles de los vertidos se remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el plazo de un (1) mes desde la toma de muestras.

c) Los muestreos se realizarán siempre durante el periodo pico de producción de contaminantes.

d) Se considerará que el vertido cumple los requisitos de la autorización cuando todos los parámetros que figuran en el apartado B.1.2.2 verifiquen los respectivos límites impuestos.

e) El titular remitirá anualmente una declaración sobre la existencia en el vertido de sustancias peligrosas a las que se refiere la disposición adicional tercera del anteriormente citado Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo. En dicha declaración se ha de indicar yodas las sustancias cuya manipulación haya tenido lugar en el proceso productivo, aunque no se hayan detectado en el vertido.

f) Cada control, que será realizado y certificado por una «Entidad Colaboradora» (artículo. 255 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico), se llevará a cabo sobre cada uno de los parámetros mencionados en los puntos anteriores.

C.3.– Control de los indicadores de la actividad.

Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parametro adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko:

El promotor realizará un seguimiento anual de los siguientes parámetros indicadores del funcionamiento de la actividad en relación con su incidencia en el medio ambiente:

Ingurumenaren gaia	Enpresari eskatutako abiapuntuko datuak	Unitatea	Adierazlea	Unitatea(1)	Maiztasuna
Ekoizpena	fabrikatutako karea	t	fabrikatutako karea	t	urtero
	gas-kontsumoa	m^3	gas-kontsumoa	m^3	urtero
			gas-kontsumoa/ fabrikatutako karea	m^3/t kare	urtero
	energia-kontsumoa guztira	kwh	energia-kontsumoa guztira	kwh	urtero
			energia-eraginkortasuna (mj/ ekoizpena)	kwh/t	urtero
Ur-kontsumoa	ur-kontsumoa	m^3	ur-kontsumoa	m^3	urtero
Uretara egindako isurketak	industria-isurketak/helmuga	m^3	industria-isurketak/ helmuga	m^3	urtero
	euri-uren isurketa/helmuga	m^3	euri-uren isurketa/ helmuga	m^3	urtero
	isuritako gai arriskutsuak	(kontzentrazioa) 3 baino gehiago badaude		(kontzentrazioa)	urtero
Atmosferara egiten diren isurtzeak	pm10 edo partikula solidoen isurtzea (gehienezkoa, gutxienekoa eta batez bestekoa, lagin kopurua)/ kontrolatutako foku bakoitzeko.	mg/nm^3	pm10 edo partikula solidoen isurtzea	mg/nm^3	urtero
	pm10 edo partikula solidoen isurtzea.	kg	pm10 edo partikulen isurtzea	kg	urtero
			partikula edo pm10-en isurtzea/ fabrikatutako karea.	kg / t karea	urtero
	nox-aren isurtzea (gehienezkoa, gutxienekoa eta batez bestekoa, laginketa-kopurua) / parametro honen prozesu nagusiari lotutako foku kontrolatu bakoitzeko.	mg/nm^3	nox-aren isurtzea.	mg/nm^3	urtero
	nox-aren guztizko isurtzea.	kg	nox-aren isurtzea	kg	urtero
			nox-aren isurtzea/t fabrikatutako karea.	kg / t karea	urtero
	sox solidoen isurtzea (gehienezkoa, gutxienekoa eta batez bestekoa, laginketa-kopurua) / parametro honen prozesu nagusiari lotutako foku kontrolatu bakoitzeko.	mg/nm^3	sox-aren isurtzea.	mg/nm^3	urtero

Ingurumenaren gaia	Enpresari eskatutako abiapuntuko datuak	Unitatea	Adierazlea	Unitatea(1)	Maiztasuna
Atmosferara egiten diren isurtzeak	sox-aren guztizko isurtzea.	kg	sox-aren isurtzea.	kg	urtero
			sox-aren isurtzea/t fabrikatutako karea.	kg / t karea	urtero
	co2-aren isurtzeak guztira	kg	co2-aren isurtzeak guztira	kg	urtero
			co2-aren isurtzeak/ ekoizpena	kg / t karea	urtero
Hondakinak	ekoitzitako dekantazio-lohien sorkuntza	t	dekantazio-lohien sorkuntza/ t karea	t/t	urtero
	baliotutako dekantazio-lohien sorkuntza	t	baliotutako dekantazio-lohien sorkuntza/ekoitzitako dekantazio-lohien sorkuntza	t/t (%)	urtero
	sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kantitatea	t	sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kantitatea	t	urtero
			sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kantitatea/ t fabrikatutako karea	t/t	urtero
			sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kantitatea / t guztizko hondakinak	t/t	urtero
	hondakin arriskutsu baliotuak	t	hondakin arriskutsu baliotuak / sortutako hondakin arriskutsuak	t/t (%)	urtero
	sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kantitatea	t	sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kantitatea	t	urtero
			sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kantitatea/ fabrikatutako karea	t/t	urtero
	hondakin ez-arriskutsu baliotuak	t	baliotutako hondakin ez-arriskutsuak / sortutako hondakin ez-arriskutsuak	t/t (%)	urtero
Lurzoruaren kutsadura	ustekabeko isurketekin lotutako gorabehera kopurua (ingurune hartzailea zehaztu: airea, ura, lurzorua)	kopurua/urtea	ustekabeko isurketekin lotutako gorabehera kopurua	kopurua/urtea	urtero
Iks	ezarri eta egiaztatutako kudeaketa-sistemak (zehaztu)	bai/ez zein/urtea	ekoscan/ urteaeta/ edo iso14001/ urtea eta/edo EMAS/ urtea	bai/ez zein/ urtea	urtero

Tema ambiental	*Datos de partida solicitados a la empresas*	*Unidad*	*Indicador*	*Unidad (1)*	*Periodicidad*
Producción	*Cal fabricada*	*t*	*Cal fabricada*	*t*	*anual*
	Consumo de gas	*m^3*	*Consumo de gas*	*m^3*	*anual*
			Consumo gas/ cal fabricada	*m^3 /t cal*	*anual*
	Consumo total de energía	*kWh*	*Consumo total de energía*	*kWh*	*anual*
			Eficiencia energética (MJ/producción)	*kWh/t*	*anual*
Consumo de agua	*Consumo de agua*	*m^3*	*Consumo de agua*	*m^3*	*anual*
Vertidos al agua	*Vertidos industriales/ Destino*	*m^3*	*Vertidos industriales/ Destino*	*m^3*	*anual*
	Vertido de pluviales/ Destino	*m^3*	*Vertido de pluviales/Destino*	*m^3*	*anual*
	Sustancias peligrosas vertidas	*(concen tración) Si hay mas de 3*		*(concen tración)*	*anual*
Emisiones atmosféricas	*Emisión de PM10 o partículas sólidas (max, mínimo y promedio, n.º de muestras)/por foco controlado.*	*mg/Nm^3*	*Emisión de PM10 o partículas sólidas*	*mg/Nm^3*	*anual*
	Emisión de PM10 o partículas sólidas	*kg*	*Emisión de partículas o PM10*	*kg*	*anual*
			Emisión de partículas o PM10/cal fabricada	*kg /t cal*	*anual*
	Emisión de NOx (max, mínimo y promedio, n.º de muestras) / por foco controlado asociado al proceso principal relacionado con este parámetro.	*mg/Nm^3*	*Emisión de NOx*	*mg/Nm^3*	*anual*
	Emisión total de NOx	*kg*	*Emisión de NOx*	*kg*	*anual*
			Emisión de NOx /t cal fabricada	*kg /t cal*	*anual*
	Emisión de SOx sólidas (max, mínimo y promedio, n.º de muestras)/ por foco controlado asociado al proceso principal relacionado con este parámetro	*mg/Nm^3*	*Emisión de SOx*	*mg/Nm^3*	*anual*
	Emisión total de SOx	*kg*	*Emisión de SOx*	*kg*	*anual*
			Emisión de SOx/t cal fabricada	*kg /t cal*	*anual*
	Emisiones totales de CO2	*kg*	*Emisiones totales de CO2*	*kg*	*anual*
			Emisiones CO2/Producción	*Kg/t cal*	*anual*

Tema ambiental	*Datos de partida solicitados a la empresas*	*Unidad*	*Indicador*	*Unidad (1)*	*Periodicidad*
Residuos	*Generación de lodos de decantación producidos*	*t*	*Generación de lodos de decantación/ t cal*	*t/t*	*anual*
	Generación de lodos de decantación valorizados	*t*	*Generación de lodos de decantación valorizados/ Generación de lodos de decantación producidos*	*t/t (%)*	*anual*
	Cantidad total de Residuos Peligrosos generados	*t*	*Cantidad total de Residuos Peligrosos generados*	*t*	*anual*
			Cantidad total de Residuos Peligrosos generados/t cal fabricada	*t/t*	*anual*
			Cantidad Total de Residuos Peligrosos Generados /t residuos totales	*t/t*	*anual*
	Residuos Peligrosos valorizados	*t*	*Residuos Peligrosos valorizados / Residuos Peligrosos generados*	*t/t (%)*	*anual*
	Cantidad total de Residuos no Peligrosos generados	*t*	*Cantidad total de Residuos no Peligrosos generados*	*t*	*anual*
			Cantidad total de Residuos no Peligrosos generados/ cal fabricada	*t/t*	*anual*
	Residuos no peligroso valorizados	*t*	*Residuos no Peligrosos valorizados / Residuos no Peligrosos generados*	*t/t (%)*	*anual*
Contaminación del suelo	*N.º de incidentes relacionados con vertidos accidentales (especificar medio receptor: aire, agua, suelo)*	*N.º/año*	*N.º de incidentes relacionados con vertidos accidentales*	*N.º/año*	*anual*
SGMA	*Sistemas de gestión implantados y certificados (especificar)*	*Si/No Cual/ año*	*Ekoscan/ Año y/o ISO14001/ Año y/o EMAS/ Año*	*Si/No Cual/año*	*anual*

(1) Ahal bada, adierazleen unitateak eman ohi diren datuen berak izan behar dira; hau da, atmosferara egindako isurketen datua bada, hobe da kg/urtean edo emarian eta kontzentrazioan ematea, horrela ematen baitira isurketen EPER datuak. Materialei buruzko datua bada, tonatan, energiari buruzko datua bada, kWh-tan, eta abar.

C.4.– Zarataren kontrola.

Sustatzaileak aurkeztutako dokumentazioak egindako proposamenari jarraituz, zarataren kontrolak bi urtero egingo dira, hartuko diren neurri teknikoen baliotasuna bermatzeko, bai eta dokumentazio horretan adierazten diren fokurik garrantzitsuenen eragin negatiboenak murrizteko ere.

C.5.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistra-

(1) Las unidades de los indicadores han de ser preferiblemente la de los datos facilitados habitualmente, es decir, si es un dato de emisiones atmosféricas, preferiblemente en kg/año o en caudal y concentración que es como se facilitan los datos EPER de emisiones. Si es un dato de materiales preferiblemente en ton, si es un dato de energía preferiblemente en kWh, etc.

C.4.– Control del ruido.

De conformidad con la propuesta incluida en la documentación presentada los niveles de ruido se controlarán cada dos años, de manera que se asegure la validez de las medidas técnicas que se van a incorporar, según la documentación presentada, para atenuar los efectos negativos por ruido asociados a los focos más relevantes señalados en dicha documentación.

C.5.– Control y remisión de los resultados.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental

tuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Ingurumena Zaintzeko Programaren emaitzak urtean behin bidaliko dira, beti martxoaren 30a baino lehen, ingurumenean aditua den erakunde aske batek egindako txostenarekin batera. Txosten horretan adieraziko dira neurri zuzentzaileen funtzionamendua, eta prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemak. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

Isuritako uraren kalitatearen kontrolari buruzko emaitzak, gainera, hiru hilean behin bidaliko dira Uraren Euskal Agentziara (Gipuzkoako Ordezkaritza).

C.6.– Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, aurkeztu dituen agirietan eta Ebazpen honetan proposatutako betekizunak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak edo analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko guneen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Era berean, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazleak zehaztu eta adierazle horiek aztertzeko sistematika barruan izan beharko du, horien arabera enpresan bertan ingurumen-hobekuntza ziurtatzearren ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatu ahal izateko (ingurumen-adierazleak).

D) Ezohiko egoeretan, kutsadurari aurrea hartzeko neurriak eta jardunerako baldintzak.

D.1.– Planta gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

Programatutako urteko mantentze-lanei dagokienez, botako diren kutsagarriak eta sortuko diren hondakinen balioespena egin beharko du enpresak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena ere.

D.2.– Jarduera uztea.

Jarduera lege hauen aplikazio-esparrukoa da: lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea (26.8 epigrafea «Produktu mineral ez-metaliko desberdinak fabrikatzea»), eta kutsadura sor dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen adierazpenerako irizpide zein estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretua. Hori dela-eta, Calera de Alzo SL enpresak

quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual, siempre antes del 30 de marzo y los resultados del programa de vigilancia deberán acompañarse de un informe realizado por una entidad independiente y especializada en temas ambientales. Dicho informe englobará el funcionamiento de las medidas correctoras y los distintos sistemas de control de los procesos y de la calidad del medio, análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este período, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

Los resultados relativos al control de la calidad del agua de vertido, además, deberán enviarse con carácter trimestral a la Agencia Vasca del Agua (Delegación de Gipuzkoa).

C.6.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

El Promotor deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en la documentación presentada, y las establecidas en la presente Resolución. Este programa deberá concretar los parámetros a controlar, los niveles de referencia para cada parámetro, la frecuencia de los análisis o mediciones, las técnicas de muestreo y análisis, y la localización en detalle de los puntos de muestreo. Deberá incorporar asimismo el correspondiente presupuesto.

Además, el programa de vigilancia ambiental deberá incluir la determinación de los indicadores característicos de la actividad y la sistemática de análisis de dichos indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para asegurar la mejora ambiental (indicadores ambientales).

D) Medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales.

D.1.– Operaciones de parada y puesta en marcha de la planta y operaciones programadas de mantenimiento.

En lo que se refiere a las operaciones de mantenimiento anuales programadas, la empresa deberá realizar una estimación de las emisiones y residuos que se pudieran generar, y una propuesta de gestión y tratamiento en su caso.

D.2.– Cese de la actividad.

Dado que la actividad se encuentra en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo (Epígrafe 26.8 Fabricación de productos minerales no metálicos diversos) y del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declara-

hasiera eman beharko dio lurzoruaren kalitatearen adierazpenerako prozedurari, gehienez ere bi hilabeteko epean, jarduera behin betiko uzten duenetik kontatzen hasita, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak 17.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

D.3.– Ezohiko jardunean aplikatzeko neurriak eta jarduerak.

Oinarrizko proiektuko 2.6.7 atalean egindako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

a) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko isuri edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei eta ezarritako segurtasun-neurriei dagokienez. Isuri-ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazgaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen isuri-ihesak antzemateko neurriak, lantegiko kolektore-sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa mota), eta lurzoruaren gaineko isuriak biltzeko sistemak.

b) Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gertaerena ere.

c) Besteak beste, azido klorhidrikoa eta olioa maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa dezake. Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zatien azalera guztiak iragazgaiztuko dira.

d) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

e) Hauts-produktuak gordetzeko, iragazkiak dituzten silo itxiak egongo dira.

f) Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen isuriei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako ingurunea isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

g) Pabiloien barruan zolak garbitzean sortutako ura tratamendu-lerrora bidaliko da.

ción de suelos contaminados, Calera de Alzo S.L., deberá dar inicio al procedimiento para declarar la calidad del suelo en el plazo máximo de dos meses a contar desde el cese definitivo de la actividad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 1/2005 de 4 de febrero.

D.3.– Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento anómalo.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales de la propuesta contenida en el apartado 2.6.7 del proyecto básico se deberán cumplir las condiciones que se señalan en los siguientes apartados:

a) Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el estado de las instalaciones, en especial, respecto a los medios disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad implantadas. Se detallarán las medidas adoptadas que aseguren la protección del suelo en caso de fugas, especificando todo lo referente a los materiales de construcción (impermeabilización), medidas especiales de almacenamiento (sustancias peligrosas), medidas de detección de posibles fugas, conservación y limpieza de la red de colectores de fábrica (necesidad de limpieza sistemática, frecuencia, tipo de limpieza) y sistemas de recogida de derrames sobre el suelo.

b) Se dispondrá asimismo de un registro en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

c) Dado que el manejo, entre otros, de ácido clorhídrico y aceite, pueden ocasionar riesgos de contaminación del suelo y de las aguas, se mantendrá impermeabilizada la totalidad de las superficies de las parcelas que pudieran verse afectadas por vertidos, derrames o fugas.

d) Las materias primas, combustibles y productos que requiere el proceso se almacenarán en condiciones que impidan la dispersión de los mismos al medio.

e) Para el almacenamiento de productos pulverulentos se dispondrán de silos cerrados equipados con filtros.

f) Se deberá disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para una actuación inmediata y eficaz en caso de emergencia: contenedores de reserva para reenvasado en caso necesario, productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames que puedan producirse, recipientes de seguridad, barreras y elementos de señalización para el aislamiento de las áreas afectadas, así como de los equipos de protección personal correspondientes.

g) Las aguas procedentes de las limpiezas de soleras que se realicen en el interior de las naves se enviarán a la línea de tratamiento.

h) Gordailu edo putzuen hondoan pilatzen diren solidoak ez dira ibai-ibilgura hustuko aldizkako garbitze-lanetan zehar; behar bezala kudeatuko dira edo zabortegi baimendura eramango dira.

i) Arazte-prozesuan pilatutako hondakin solidoak eta lohiak aldizka aterako dira instalazioa behar bezala ibil dadin. Behar izanez gero, gordailu iragazgaitzetan eta hondoan hustubiderik ez dutenetan gordeko dira. Inoiz ez dira pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoko ura kutsatzeko arriskua egon daitekeen guneetan.

j) Hobi septikoaren sistemak eta iragazki biologikoak garbitze- eta mantentze-lan egokia izango dute errendimendu ona ziurtatzeko. Aldizka enpresa espezializatu batek erretiratuko ditu pilatutako solido eta lohiak, eta iragazki biologikoaren ohantzea garbituko du, eta garbiketan arrastatutako solidoak ibilgura hustea saihestuko da.

k) Urtean behin instalazio horien garbiketaren eta mantentze-lanen fakturaren kopia bat bidaliko da.

l) Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guzti-guztiak bete beharko dira.

m) Titularrak behar diren bitartekoak izango ditu arazte-instalazioak zuzen ustiatzeko eta ustekabeko isuriak prebenitzeko hartu diren segurtasun-neurriak abian izateko.

1.– Araztegia ustiatzeko enpresa espezializatu batek egindako protokolo edo eskuliburu bat izango da nahitaez, eta ekipo elektromekaniko, zunda, mintz, dosifikatu eta kontrolatzeko gailu eta abarren azterketa eta mantentze-lanak finkatuko dira bertan.

2.– Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

3.– Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko isuri edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei dagokienez.

4.– Hondakin-ura ezingo da «by pass» bidez isuri arazte-instalazioetan.

n) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean (besteak beste, isurtzeko mugabalioak gainditzea eta ustekabeko isuri bat gertatzea),

h) Los sólidos acumulados en fondos de depósitos o balsas no deberán ser desaguadas al cauce durante las labores de limpieza periódica, debiendo ser retiradas para su gestión o disposición en vertedero adecuado.

i) Los residuos sólidos y los fangos en exceso originados en el proceso de depuración deberán extraerse con la periodicidad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. Se almacenarán, en su caso, en depósitos impermeables que no podrán disponer de desagües de fondo. En ningún caso se depositarán en zonas que, como consecuencia de la escorrentía pluvial, puedan contaminar las aguas del cauce público.

j) El sistema de fosa séptica y filtro biológico se someterán a una limpieza y mantenimiento adecuado para asegurar su apropiado rendimiento, debiendo periódicamente proceder a la retirada por empresa especializada, de los sólidos y fangos acumulados, así como a la limpieza del lecho del filtro biológico, evitándose el desagüe al cauce de los sólidos arrastrados en la limpieza.

k) Anualmente se remitirá una copia de la factura de limpieza y mantenimiento de estas instalaciones.

l) En las situaciones de emergencia, se estará a lo dispuesto en la legislación de protección civil, debiendo cumplirse todas y cada una de las exigencias establecidas en la misma.

m) El titular dispondrá de los medios necesarios para explotar correctamente las instalaciones de depuración y mantener operativas las medidas de seguridad que se han adoptado en prevención de vertidos accidentales.

1.– Se dispondrá obligatoriamente de un protocolo o manual de explotación de la depuradora elaborado por una empresa especializada, en el que se fijen las labores de revisión y mantenimiento de los equipos electromecánicos, sondas, membranas, dispositivos de dosificación y control, etc.

2.– Se dispondrá asimismo de un registro en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

3.– Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad implantadas.

4.– No está autorizado el vertido de aguas residuales a través de «by-pass» en las instalaciones de depuración.

n) En caso de producirse una incidencia o anomalía con posibles efectos negativos sobre el medio o sobre el control de la actividad (entre otros, vertido accidental y superación de límites de emisión) deberá

sustatzaileak gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari.

o) Gertakari edo arazo larriren bat edo ustekabeko isuriren bat egonez gero, SOS Deiak eta Udalari ere jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, eta bertan, datu hauek agertuko dira gutxienez:

– Gertakari mota.

– Gertakaria non, zergatik eta zer ordutan gertatu den.

– Iraupena.

– Ustekabeko isurketa bada, emaria eta isuritako gaiak.

– Mugak gaindituz gero, isurtzeei buruzko datuak.

– Eragindako kalteen balioespena.

– Hartutako neurri zuzentzaileak.

– Berriro gerta ez dadin aurreikusitako neurriak.

– Prebentzio-neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

p) Aurreko atalean ezarritakoaz gain, gerta daitezkeen gorabeherak edo arazoak saiheste aldera, jardueraren titularrak berehala jakinarazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ondorengo gertaeraren bat jazo dela:

1.– neurtzeko sistema jarraikian isurtzeko muga-balioak gainditzen badira jakinarazi, datu egiaztatu baten kontzentrazioak muga-balioa % 40an gainditzen duenean. Horrelakoetan, gehienez 24 orduko epean jakinaraziko da.

2.– neurtzeko sistema jarraikian isurtzeko muga-balioak gainditzen badira jakinarazi, datu egiaztatu baten kontzentrazioak muga-balioa % 100ean gainditzen duenean. Horrelakoetan, gainditu den unetik gehienez ere ordubetera jakinaraziko da.

3.– ekipoek 24 ordu baino gehiagotan datu fidagarririk ez ematea ekartzen duen edozein matxura edo akatsen berri eman. Kasu horretan, isurtzeen datu fidagarririk ez dagoenetik gehienez 8 orduko epean jakinaraziko da.

4.– etengabeko prozesu batean aurrez programatuta egingo diren instalazioaren geldialdiak, aurreikusitako mantentze-lanak barne, gutxienez 15 egun lehenago jakinaraziko dira.

Edozein kasutan, enpresak honela jardungo du:

Sailburuordetza honi berehala jakinaraziko dio fax bidez, hauek adieraziz:

comunicar inmediatamente dicha incidencia o anomalía a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

o) Cuando se trate de incidentes o anomalías graves y, en cualquier caso si se trata de un vertido accidental, deberá comunicarse además con carácter inmediato a SOS Deiak y al Ayuntamiento, y posteriormente en el plazo máximo de 48 horas se deberá reportar un informe detallado del accidente a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el que deberán figurar, como mínimo los siguientes datos:

– Tipo de incidencia.

– Localización y causas del incidente y hora en que se produjo.

– Duración del mismo.

– En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas.

– En caso de superación de límites, datos de emisiones.

– Estimación de los daños causados.

– Medidas correctoras adoptadas.

– Medidas preventivas para evitar su repetición.

– Plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas.

p) Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, como medida de prevención de posibles incidencias o anomalías, el titular de la actividad deberá comunicar a la Viceconsejería de Medio Ambiente cualquiera de las siguientes circunstancias:

1.– notificar cualquier superación de los valores límite de emisión en el sistema de medición en continuo cuando la concentración de un dato validado horario supere en un 40% el valor límite. La comunicación, en este caso se hará en un plazo máximo de 24 horas.

2.– notificar cualquier superación de los valores límite de emisión en el sistema de medición en continuo cuando la concentración de un dato validado horario supere en un 100% el valor límite. La comunicación, en este caso se hará en un plazo máximo de 1 hora tras la superación.

3.– notificar cualquier avería o fallo que implique que los equipos no proporcionen datos fiables durante más de 24 horas. La comunicación, en este caso se hará en un plazo máximo de 8 horas desde que no se dispone de datos fiables de las emisiones.

4.– notificar parada programada de la instalación en aquellos procesos continuos, incluidas operaciones de mantenimiento preventivo previsto, con una antelación mínima de 15 días.

En cualquiera de los casos la empresa procederá de la siguiente manera:

Realizará una comunicación inmediata vía fax a esta Viceconsejería indicando:

– Gertakari mota.

– Jatorria eta arrazoiak.

– Sortutako ondorioak.

– Okerrera ez egiteko hartutako neurriak.

– Epeak.

q) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

E) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hori egitea gomendatzen badute, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan. Era berean, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa jardueraren sustatzaileak hala eskatuta, edo ofizioz, aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

F) Urtean behin Calera de Alzo SL (Arrasate) enpresak Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara botatako kutsagarriei, uretara egindako isurketei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi, botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuaren, E-E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duenari jarraituz.

Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko da. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www.eper-euskadi.net web orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren

– Tipo de incidencia.

– Orígenes y sus causas.

– Consecuencias producidas.

– Medidas contenedoras tomadas.

– Plazos.

q) Deberá acreditarse que las instalaciones cumplen las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa a la protección contra incendios. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

E) Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental, podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

F) Con carácter anual, Calera de Alzo, S.L. (Arrasate-Mondragón) comunicará a la Viceconsejería de Medio Ambiente los datos sobre las emisiones a la atmósfera y al agua y la generación de todo tipo de residuos, a efectos de la elaboración y actualización del Inventario de Emisiones y Transferencias de Contaminantes E-PRTR-Euskadi, de acuerdo con el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

La transacción de dicha información se realizará antes del 31 de marzo siguiente al ejercicio al que se refieren los datos transferidos y se hará efectiva a través de la Declaración Medioambiental- DMA, eje de las transacciones electrónicas de información medioambiental entre las entidades externas y el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La operativa que sustenta la mencionada transacción se fundamenta en la incorporación de los datos técnicos y/o procedimentales medioambientales incorporados a la citada Declaración Medioambiental-DMA mediante la denominada versión entidades del Sistema IKS-L03 (disponible en la web www.eper-euskadi.net), Sistema de Gestión de la Información Medioambiental del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El conjunto de todos los datos conforma-

Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

Halaber, Ebazpen honetan aurreikusitako gainerako informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

G) 2007ko apirilaren 21eko 509/2007 Errege Dekretuaren 4. artikuluko 3. idatz-zatiari jarraituz, instalazioaren titularrek agintaritza eskudunari jakinarazi beharko diote instalazio horietan erabiltzen eta ekoizten diren substantziek, 1907/2006 EE araudian erregistratu eta ebaluatzeko aurreikusitako prozesuan identifikatu direnak, giza osasunerako eta ingurumenerako izan dezaketen arriskua.

H) Ingurumeneko baimen bateratu honen eraginpeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

Hirugarrena.– Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumen Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio Ebazpen honetako Bigarren ataleko honako puntu hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla: B.1.1.4 (Tximiniak 1976ko urriaren 18ko Aginduari egokitzen zaizkionaren egiaztagiria); B.1.2.3 (Arazte-sistemaren obrak betearazteko proiektua); B.1.3.1.e eta B.1.3.2.e (Hondakin arriskutsu eta hondakin ez-arriskutsuen onarpen-agiriak); B.1.3.1.m eta B.1.3.2.g (Sortutako hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuen erregistro-eredua); C.1.c (Atmosferara egindako isurtzeen neurketak); C.1.d (Tximinietatik egiten diren isurtze atmosferikoen neurketa sistema jarraikiak ziurtatzeko, kalibratzeko eta egiaztatzeko Gida Teknikoa); C.1.e (Isurtze atmosferikoen neurketen erregistro-eredua); C.6 (Ingurumena Zaintzeko Programaren agiri bategina); D.1 (Programatutako etenaldietan sortutako isurtze eta hondakinen balioespena); D.3.a (Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua); D.3.m (Arazte-instalazioak); D.3.n (Ezohiko funtzionamenduan jarduteko protokoloa); eta D.3.q (Suteen aurkako babeserako araudia betetzearen egiaztagiria).

rá el Registro de Actividades con Incidencia Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, base de las transacciones de información a los Registros de la Agencia Europea de Medio Ambiente (Registro E-PRTR-Europa).

Asimismo, el resto de las transacciones de información previstas en la presente Resolución se efectuará preferentemente a través de la mencionada Declaración Medioambiental.

Dicha información será pública, ajustándose a las previsiones de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/2005/CE) y garantizándose en todo momento el cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal.

G) De acuerdo con el artículo 4 apartado 3 del Real Decreto 509/2007, de 21 de abril 2007 en el caso de instalaciones existentes, los titulares de la instalación deberán notificar a la autoridad competente los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente de las sustancias que se utilicen o produzcan en la instalación, identificados durante el proceso de registro y evaluación previsto en el Reglamento CE n.º 1907/2006.

H) Las modificaciones de la instalación sometida a la presente autorización ambiental integrada se ajustarán al régimen de comunicación previsto en el artículo 10.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, requiriendo el otorgamiento de una nueva autorización ambiental integrada cuando aquellas modificaciones revistan carácter sustancial.

Tercero.– La efectividad de la presente Resolución queda subordinada a la acreditación documental previa Ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del cumplimiento de las condiciones impuestas en los siguientes puntos del apartado 0de la presente Resolución: B.1.1.4 (Acreditación chimeneas se adecuan a la Orden de 18 de octubre de 1976) B.1.2.3 (Proyecto de ejecución de las obras del sistema de depuración); B.1.3.1.e y B.1.3.2.e (Documento de aceptación de residuos peligrosos y residuos no peligrosos); B.1.3.1.m y B.1.3.2.g (Modelo de Registro de control de residuos peligrosos y no peligrosos generados); C.1.c (Mediciones de las emisiones a la atmósfera); C.1.d (Guía Técnica para la certificación, calibración y verificación de los sistemas de medición en continuo de emisiones atmosféricas en chimenea); C.1.e (Modelo de registro de mediciones de emisiones atmosféricas); C.6 (Documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental); D.1. (Estimación de generación de emisiones y residuos en paradas programadas); D.3.a (Manual de mantenimiento preventivo); D.3.m (Instalaciones de depuración); D.3.n ((Protocolo de actuación en caso de funcionamiento anómalo); y D.3.q (Acreditación de cumplimiento de normativa de protección contra incendios).

Atal honek jasotzen dituen baldintza horiek guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako Ebazpen hau jakinarazten den biharamunetik kontatzen hasita.

Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitartez, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

Laugarrena.– Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

Bosgarrena.– Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

Seigarrena.– Calera de Alzo SL enpresak Ebazpen honen xede den karea fabrikatzeko jardueran titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa hori Ingurumen Sailburuordetzan jakinarazi beharko du, hark onar dezan.

Zazpigarrena.– Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

– Epearen barruan ez egiaztatzea Ebazpen honetako laugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

– Calera de Alzo SL enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

– Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen Ebazpenean xedatutakoak.

Zortzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Calera de Alzo SL enpresari, Arrasateko Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei, eta gainerako interesdunei.

Bederatzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Hamargarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Ingurumen

El plazo para la acreditación del cumplimiento de las condiciones a las que se refiere este apartado se establece en 6 meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, dictándose por la Viceconsejería de Medio Ambiente resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos indicados dará lugar a una resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

Cuarto.– El plazo de vigencia de la presente autorización ambiental integrada es de 8 años, contados a partir de que la misma se haga efectiva de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. Transcurrido dicho plazo deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por periodos sucesivos.

Con antelación de diez meses a la fecha límite de vencimiento de la autorización ambiental integrada, el titular de la misma deberá solicitar su renovación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Quinto.– En cualquier caso, la autorización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio en los supuestos previstos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Sexto.– Calera de Alzo S.L. deberá comunicar cualquier transmisión de titularidad que pudiera realizarse respecto a la producción de cal. objeto de la presente Resolución, en orden a su aprobación por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Séptimo.– Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

– La no acreditación en plazo del cumplimiento de las condiciones señaladas en el apartado Cuarto de la presente Resolución para la efectividad de la autorización ambiental integrada, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

– La extinción de la personalidad jurídica de Calera de Alzo S.L., en los supuestos previstos en la normativa vigente.

– Las que se dispongan en la Resolución que declare su efectividad.

Octavo.– Comunicar el contenido de la presente Resolución a Calera de Alzo S.L., al Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón, a los organismos que han participado en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y al resto de los interesados.

Noveno.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Décimo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente

eta Lurralde Antolamendu sailburuari, hilabeteko epean, Ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Vitoria-Gasteiz, 2008ko urtarrilaren 21a.

Ingurumeneko sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.

y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo señalado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de enero de 2008.

El Viceconsejero de Medio Ambiente,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.