Bestelako Xedapenak

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

164

EBAZPENA, 2008ko apirilaren 22koa, Ingurumeneko sailburuordearena, hondakin arriskutsuak baliotzeko jarduerarako ingurumeneko baimen bateratua ematen duena, Vitoria-Gasteizko udalerrian (Araba) Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak sustatua.

AURREKARIAK

2006ko urriaren 31n, Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailari ingurumeneko baimen bateratua ematea eskatu zion, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak xedatutakoaren arabera, Vitoria-Gasteizko udalerrian (Araba) hondakin arriskutsuak baliotzeko jarduerarako. Eskaerarekin batera, Vitoria-Gasteizko Udalak 2006ko urriaren 16an eman zuen aldeko hirigintza-txostena eta dokumentazio tekniko hau aurkeztu zituen:

– «Ingurumeneko baimen bateratuko eskaera-proiektua. Oinarrizko proiektua. Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS)» (2006ko urria).

– «Laburpen ez-teknikoa».

Erreferentziako baimena eskatzeko unean, Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak, besteak beste, 2002ko maiatzaren 10eko jarduera-baimena eta 2005eko uztailaren 27ko irekitzeko baimena zituen. Baimen horiek HCl birsortzeko plantako jarduerarako eman ziren. Halaber, enpresa sustatzaileak baimen hauek zituen: hondakin arriskutsuen kudeatzailearen 2002ko uztailaren 30eko eta 2005eko otsailaren 3ko –2005eko uztailaren 11n aldatuko zena– baimena; atmosfera kutsatu dezakeen instalazio gisa dagokion 2006ko otsailaren 24ko baimena, atmosferaren inguruan indarrean dagoen araudian xedatutakoari jarraituz.

2006ko azaroaren 14an, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran parte hartzen duten hainbat organori txostenak eskatu zizkion, ingurumen organoak proiektua jendaurrean jartzeko agindu

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

164

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental integrada para la actividad de valorización de residuos peligrosos promovida por Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), en el término municipal de Vitoria-Gasteiz (Álava).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 31 de octubre de 2006 Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), solicitó ante el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco el otorgamiento de autorización ambiental integrada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para la actividad de valorización de residuos peligrosos, en el municipio de Vitoria-Gasteiz (Álava). La solicitud se acompañaba del Informe Urbanístico favorable del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 16 de octubre de 2006, y de la siguiente documentación técnica:

– «Proyecto de Solicitud Autorización Ambiental Integrada. Proyecto Básico. Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS)» (octubre 2006).

– «Resumen no técnico».

En el momento de la solicitud de la autorización de referencia, Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), tenía, entre otras, licencia de actividad, de fecha 10 de mayo de 2002 y licencia de apertura, de fecha 27 de julio de 2005. La citada licencia se concedió para la actividad de Planta de Regeneración de HCl. Asimismo, la empresa promotora disponía de las correspondientes autorizaciones de gestor de Residuos Peligrosos de fecha 30 de julio de 2002, y de 3 de febrero de 2005, y posterior modificación de fecha 11 de julio de 2005; de la correspondiente autorización como instalación potencialmente contaminadora de la atmósfera de fecha 24 de febrero de 2006, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de atmósfera.

La Dirección de Calidad Ambiental con fecha 14 de noviembre de 2006 solicita informe a diversos órganos con intervención en el procedimiento en orden a que por el órgano ambiental se acuerde el trámite

zezan. Zehazki, Vitoria-Gasteizko Udalari eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari egin zitzaien kontsulta.

2007ko urtarrilaren 30ean, ingurumen organoak agiri osagarriak eskatu zizkion sustatzaileari; espedientea 2007ko maiatzaren 11n osatu zen.

Aurkeztutako agiriak nahikoa zirela egiaztatu ondoren, Ingurumeneko sailburuordeak 2007ko urriaren 1ean emandako ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri zen 30 egun balioduneko epean, Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian nahiz Arabako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan 2007ko urriaren 31n. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi egunkaritan iragarri zen 2007ko azaroaren 18an, eta proiektuak hartuko duen eremuaren ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion.

Jendaurrean jartzeko izapidetze-epea bete ondoren, alegazio-idazkirik aurkeztu ez zela egiaztatu zen.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2007ko abenduaren 14an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostenak eskatu zizkien Vitoria-Gasteizko Udalari eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari, espedientean ageri den emaitza jasoz.

2008ko apirilaren 3an, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresaren esku utzi zen, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak egindako ebazpen proposamena gehituz.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes-maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoa betez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta lerro guztiak; 16/2002 Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori

de información pública del proyecto, en concreto, se realiza consulta al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y al Departamento de Sanidad el Gobierno Vasco.

Con fecha 30 de enero de 2007 el órgano ambiental requirió al promotor que incorporara documentación adicional, complementándose el expediente el 11 de mayo de 2007.

Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, por resolución de 1 de octubre de 2007, del Viceconsejero de Medio Ambiente, se acuerda someter a información pública, por un periodo de 30 días hábiles, el proyecto promovido por Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del Territorio Histórico de Álava, con fecha 31 de octubre de 2007. Igualmente se procede al anuncio pertinente en dos periódicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco con fecha de 18 de noviembre de 2007 y a efectuar la oportuna notificación personal a los vecinos colindantes.

Una vez culminado el trámite de información pública, se constata que no se han presentado alegaciones.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la Dirección de Calidad Ambiental solicita el 14 de diciembre de 2007 Informe del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, con el resultado que obra en el expediente.

Con fecha 3 de abril de 2008, y en aplicación del artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el conjunto del expediente es puesto a disposición de Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), incorporando la propuesta de resolución elaborada por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, constituye el objeto de la misma evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrado de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se integran en la presente autorización todos los elementos y líneas de producción que aún sin estar enume-

aplikatu beharreko esparruko jardueren instalazioetan gauzatzen direnak eta jarduera horrekin zerikusia dutenak.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira. Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak aurkeztutako proiektuaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuen sortzaileak eta kudeatzaileak behar dituzten baimenak; Laminaciones Arregui SL enpresara isurketak egiteko baimena; eta ingurumen izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzoruaren kutsadura prebenitu eta hari aurre hartzeari dagozkionak. Espedientean parte hartzen dutela frogatzeko, beste administrazio eta erakunde eskudunek egindako txostenak aurkeztuko dituzte.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuak aurreikusten duen jarduera sailkatuetarako udal-baimenaren prozedura ordezkatzen du; ez du ordezkatzen, ordea, udal agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak, espedientean jasota dagoen emaitzarekin; horiez gain, espedientean

rados en el anexo 1 de la Ley 16/2002, se desarrollen en el lugar del emplazamiento de las instalaciones cuya actividad motivó su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha Ley, y guarden relación técnica con dicha actividad.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, se somete a autorización ambiental integrada la construcción, montaje, explotación o traslado, así como la modificación sustancial, de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anejo 1. La presente autorización mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor. En el caso del proyecto presentado por Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), tales autorizaciones se circunscriben a la de productor y gestor de residuos peligrosos y no peligrosos, vertidos a las instalaciones de Laminaciones Arregui, S.L., y, entre otras determinaciones de carácter ambiental, las referidas a la materia de contaminación atmosférica, y en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo, constatando la participación en el expediente a través de la emisión de los preceptivos informes, de otras administraciones y organismos competentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, el procedimiento para el otorgamiento de autorización ambiental integrada sustituye al procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas prevista en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos la autorización ambiental integrada, será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22 de la mencionada norma. Afirma el citado artículo 29 que lo anteriormente dispuesto se entiende sin perjuicio de las normas autonómicas sobre actividades clasificadas que en su caso fueran aplicables. En aplicación de las prescripciones transcritas, el procedimiento de autorización ambiental integrada referido a Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), ha incluido el conjunto de trámites previstos al efecto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del

sartu dira Vitoria-Gasteizko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak.

Azkenik, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, Ebazpen hau egiterakoan kontuan izan dira teknika onenen erabilera eta aplika dakiokeen alorreko legerian ezarritako neurriak eta baldintzak. Zehazki, Europako Batzordearen 2005eko abuztuko hondakinak tratatzeko arlorako BREF (Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries) txostenaren, 2001eko abenduko metal ferrosoak eraldatzeko arlorako BREF (Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry) txostenaren, 2002ko abenduko monitorizatzeko BREF (Reference Document on Best Available Techniques on the General Principles of Monitoring) txostenaren, eta 2005eko urtarrileko biltegiratzeko BREF (Draft Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage) txostenaren edukiak kontuan hartu dira.

Gainera, sektoreko araudiei dagokienez, kasu honetan bereziki aplikatzekoa da hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legea.

Espedienteko txostenak aztertu ondoren, ebazpen proposamena sinatu eta Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da, eta organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako araudiaren 13. artikuluak eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluak ezarritakoari jarraituz.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2008ko apirilaren 3an emandako ebazpen proposamena; otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa; 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoa; Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 8ko 6/2001

Medio Ambiente del País Vasco, incorporándose, con el resultado que obra en el expediente, los informes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Por último, en orden a determinar los valores límites de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta tanto el uso de las mejores técnicas disponibles como las medidas y condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable. En particular se ha considerado el contenido de los documentos BREF para el sector de tratamiento de residuos (Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries), de agosto de 2005, documento BREF para el sector de la transformación de metales ferrosos (Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry), de diciembre de 2001, documento BREF de monitorización (Reference Document on Best Available Techniques on the General Principles of Monitoring), de noviembre de 2002, y documento BREF de almacenamiento (Draft Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage), de enero de 2005, de la Comisión Europea.

Además en lo que se refiere a las normativas sectoriales, en este caso resulta de aplicación, en especial la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Una vez analizados los informes obrantes en el expediente se suscribió propuesta de resolución, a la que se incorporaron las condiciones aplicables al proyecto promovido por Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS).

Culminadas, de acuerdo con lo expuesto, las tramitaciones arriba referidas, cumplido el trámite de audiencia contemplado en el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y dada la competencia de este órgano para la concesión de la presente autorización ambiental integrada de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la mencionada norma y el artículo 9 del Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Vistos la propuesta de resolución de 3 de abril de 2008 del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifi-

Legeak aldatu zuena; irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua, Legea burutzeko araudia onartzen duena; urriaren 25eko 340/2005 Dekretua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duena; azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta aplikatzeko den gainerako araudia,

EBATZI DUT

Lehenengoa.– Helbide soziala Vitoria-Gasteizko udalerriko (Araba) Araba Kaleko 2an duen eta IFK A - 95078523 zenbakia duen Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresari Vitoria-Gasteizko udalerrian (Araba) hondakin arriskutsuak baliotzeko jarduerarako ingurumeneko baimen bateratua ematea, Ebazpen honen Bigarren atalean zehaztutako baldintzak jarraituz.

Jarduera, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskineko 5.1 kategorian sartuta dago, «Hondakin arriskutsuak baliotzeko, olio erabilien kudeaketa barne, edo aipatu hondakinak zabortegiak ez diren lekuetan, eguneko 10 tona baino gehiagoko ahalmena dutenak, ezabatzeko instalazioak» izenekoan.

Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresa Vitoria-Gasteizko udalerriko (Araba) Gamarrako Industrialdeko Osinagea z/g kalean dago, Laminaciones Arregui SL enpresaren instalazioen barruan. Lur-eremuaren azalera, guztira, 700 m²-koa da.

Jarduera honetan Laminaciones Arregui SL enpresaren desugertze-prozesuko bainu azido agortuak birsortzen dira, pirohidrolisi-prozesu baten bidez. Bertan azido birsortua eta oxido ferrikoa lortzen dira azpiproduktu gisa. Urtean planta birsortzeko ahalmen maximoa 12.500 m^3 HCl da, funtzionatzeko gehieneko erregimena 2.000 litro orduko bada ere.

Azido agortua eta garbiketa-urak Laminaciones Arregui SL enpresaren biltegietatik Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresaren instalaziora ponpatzen dira, desugertze eta garbiketako prozesuetatik dakartzaten solidoak kentzeko iragazkietatik igaro ondoren. 90 m^3-tan ezarri da HCl-ko disoluzioak dituzten hondakinak gordetzeko gehieneko edukiera.

Azido agortua xurgatze-zutabe batera ponpatzen da. Bertatik kontzentrazio-zirkuitu batera igarotzen da gas-likodoko bereizgailu batetik likidoa eta gasa bereizteko: likidoa (azido agortu kontzentratua) bereizgailuaren hormatik jaisten da bereizgailuaren beheko zatiraino, eta gasa goitik irteten da.

ca el anterior, el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para su ejecución, el Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación,

RESUELVO

Primero.– Conceder a la empresa Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), con domicilio social en Araba Kalea, 2, del término municipal de Loiu (Bizkaia) y CIF: A - 95078523 Autorización Ambiental Integrada para la actividad de valorización de residuos peligrosos, en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, con las condiciones establecidas en el apartado Segundo de esta Resolución.

La actividad se encuentra incluida en la categoría 5.1 «Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión de aceites usados, o para la eliminación de dichos residuos en lugares distintos de los vertederos, de una capacidad de más de 10 toneladas por día» del anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

La empresa Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), se ubica en la calle Osinagea s/n, en el Polígono Industrial de Gamarra, dentro de las instalaciones de la empresa Laminaciones Arregui, S.L., en el Término Municipal de Vitoria-Gasteiz (Álava). La dimensión general del terreno es de 700 m².

La actividad se centra en la regeneración de los baños ácidos agotados del proceso de decapado de Laminaciones Arregui, S.L, a través de un proceso de pirohidrólisis, mediante el que se obtiene el ácido regenerado y óxido férrico como subproducto. La capacidad máxima de regeneración de la planta es de 12.500 m^3 al año de HCl si bien el régimen máximo de funcionamiento será de 2.000 litros/hora.

El ácido agotado y las aguas de lavado se bombean desde los depósitos de Laminaciones Arregui, S.L., a la planta de Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), previo paso por unos filtros que retienen los sólidos que arrastran de los procesos de decapado y lavado, con una capacidad máxima de almacenamiento de residuos consistentes en soluciones de HCl establecida en 90 m^3.

El ácido agotado es bombeado a una columna de absorción, de donde pasa a un circuito de concentración a través de un separador gas-líquido en el que el líquido es separado del gas: el líquido (ácido agotado concentrado) desciende por la pared del separador a la parte inferior del mismo, y el gas sale por la parte superior.

Bereizgailu honetatik azido kontzentratuaren zati bat Venturi ikuzgailura igortzen da, eta gainerakoa erreaktorera doa. Bertan, txigortze-erreakzioa gertatzen da erregai gisa gas naturala erabiltzen duten erregailuen bitartez. Kloruro ferrikoa oxidatzeko honako erreakzio kimiko hau gertatzen da.

Erreaktoretik irteten den gas-korrontea hoztea lortzen den Venturi ikuzgailuan likidoa berotu eta kontzentratu, eta gasaren partikulen kontzentrazioa murriztu.

Kloruro ferrikoaren oxidazioaren ondorioz, erreaktoretik 350º C-ko tenperaturan irteten den gas-korrontea sortzen da eta Venturi ikuzgailura igarotzen da. Bertan bere hondar-beroa azido agortua kontzentratzeko erabiltzen da.

100º Cko tenperatura azpitik kontzentrazio-zirkuitutik igaro ondoren, gas-korrontea HCl-ren xurgatze-zutabera eramaten da. Bertan, kontrakarrean doan garbiketa-urarekin bat egiten du eta materia-transferentzia gertatzen da. Kasu honetan azidoaren zati handiena likidoak xurgatzen du. Zutabearen barruan HCl-n aberastutako likidoa metatzen da. Likido hori azido klorhidriko birsortua da. Azido hori 50 m^3-ko edukierako azido birsortua gordetzeko biltegietara ponpatzen da.

Erreaktorean sortutako kloroa (Cl2) xurgatze-zutabe batean ezabatzen da. Gainera, gasa garbitzen den gasen lurrun-erauzgailu batetik igarotzen da. Beranduago, azido- eta hauts-hondakinak garbiketa-uretan xurgatu eta irteera-gasetik bereizten dira gas-likido bereizgailu batean.

Azkenik, gasak atmosferara isuri aurretik, garbiketa alkalinoko ataletik igarotzen dira. Garbiketa hori Venturi ikuzgailu batez eta xurgatze-zutabe batez osatua dago.

Erreaktorean sortutako burdina-oxidoa, birringailu batetik igaro ondoren erreaktoretik irteten da eta biltegiratze-silo batera eramaten dute, garraio pneumatikoko sistema baten bitartez. Garraioko airearen garbitasuna bermatzeko, garraioa siloaren goialdean dagoen mahuka-iragazkia gurutzatzen da.

Jardueraren urteko kudeaketa-ahalmen maximoa 12.500 m^3 da, funtzionatzeko gehieneko erregimena 2.000 litro orduko bada ere.

Ekoizpen-prozesuan erabiltzen diren energia-baliabideak energia elektrikoa eta gas naturala dira. Gasa erreaktorearen erregailuetan erregai gisa erabiltzen da, eta energia elektrikoa, berriz, gasen, haizagailuen eta ponpen lurrun-erauzgailuko motorretan, bai eta instalazioan ere erabilera orokor gisa.

Ura erabilera sanitariorako erabiltzen da. Halaber, erreaktorean sortutako gas-korronteak duen HCl xurgatzeko birsortze-plantan garbiketa-ur gisa industria-prozesuan ere erabiltzen da. Erabilera sanitariorako ura Laminaciones Arregui SL enpresaren ur-saretik

Desde este separador, una parte del ácido concentrado se envía al lavador Venturi, y el resto se envía al reactor donde se produce la reacción de tostación, por medio de unos quemadores que emplean gas natural como combustible. Tiene lugar la siguiente reacción química de oxidación de cloruro férrico.

En el lavador Venturi, donde se consigue enfriar la corriente gaseosa que sale del reactor, calentar y concentrar el líquido, y disminuir la concentración de partículas del gas.

Como consecuencia de la oxidación de cloruro férrico, se forma una corriente gaseosa que abandona el reactor a una temperatura de 350º C, pasando al lavador Venturi, donde su calor residual es utilizado para la concentración del ácido agotado.

La corriente gaseosa, tras pasar por el circuito de concentración, a una temperatura inferior a 100º C, se lleva a la columna de absorción de HCl, donde se pone en contacto en contracorriente con agua de lavado, produciéndose una transferencia de materia, en la que la mayor parte del ácido es absorbido por el líquido. En el fondo de la columna se va acumulando el líquido enriquecido en HCl, que es el ácido clorhídrico regenerado. Este ácido es bombeado a los depósitos de almacenamiento de ácido regenerado con capacidad para 50 m^3.

El cloro (Cl2) producido en el reactor es eliminado en una columna de absorción, además pasa por un exhaustor de gases donde se lava el gas. Posteriormente, los residuos de ácido y polvo son absorbidos en el agua de lavado y separados del gas de salida en un separador gas-líquido.

Por último, los gases antes de ser emitidos a la atmósfera, pasan por la sección de lavado alcalino que consta de un Lavador Venturi y una columna de absorción.

El óxido de hierro generado en el reactor, tras pasar por una trituradora sale del reactor y es conducido a un silo de almacenamiento mediante un sistema de transporte neumático. Para garantizar la limpieza del aire de transporte, éste atraviesa un filtro de mangas situado en la parte superior del silo.

La capacidad de gestión anual de la actividad es de 12.500 m^3 si bien el régimen máximo de funcionamiento será de 2000 litros/hora.

Los recursos energéticos utilizados para el proceso productivo son la energía eléctrica y el gas natural. Éste se emplea como combustible en los quemadores del reactor, y la energía eléctrica se utiliza en los motores del exhaustor de gases, ventiladores y bombas, así como uso general en planta.

El agua se utiliza tanto para uso sanitario, como en el proceso industrial como agua de lavado en la planta de regeneración para la absorción del HCl que contiene la corriente gaseosa generada en el reactor. El agua para uso sanitario procede de la red de agua

jasotzen da. Industriarako, berriz, Laminaciones Arregui SL enpresaren hondakin-uren zati bat berriz erabiltzen dute prozesuko garbiketa-ur gisa. Gainerako ura saretik jasotzen dute.

Efluente likidoen sarea dute (industriako hondakinurak eta euri-urak) Laminaciones Arregui SL enpresako uren tratamenduko instalaziorako. Halaber, hondakinuren (industrialak eta eurikoak) sarea dute. Ur horiek garbiketa-ur gisa berriz erabiltzen dira. Ur sanitarioak Laminaciones Arregui SL enpresako ur sanitarioen sarera isurtzen dira zuzenean.

Instalazioak agortutako azido klorhidrikoa birsortzeko atmosferarako isurtze-foku bat du.

Hondakin arriskutsuak honako prozesu hauen bidez sortzen dira: biltegien eta kutxetaren garbiketa, birsortzeko instalazioa eta laborategia; batez ere lohi azidoak, burdina-oxidoa eta laborategiko erreaktiboak sortzen dira.

Proiektuak teknika erabilgarri onenak izan daitezkeen ondorengo neurriak barneratzen ditu: hondakina onartzeko metodologia deskribatzen duen prozedura du. Sortutako hondakinak behar bezala identifikatuak daude eta baimendutako kudeatzaileak kudeatzen ditu. Birsortzeko instalazioa eta biltegiak azidoen kontrako materialez estalitako plataforma baten gainean daude. Hodi guztiak behar bezala identifikatuak daude. Biltegiak itxita daude eta gasak tratatzeko sistema batera bideratutako haizatzea dute. Hondakin-urak eta euri-urak kutxeta batean bildu eta Laminaciones Arregui SL enpresaren uren tratamendurako instalaziora igortzen dira edo prozesuan erabiltzen dira berriz.

Bigarrena.– Ebazpen honen xede gisa, Vitoria-Gasteizko udalerrian (Araba) Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak sustatuta, hondakin arriskutsuak baliotzeko jarduera ustiatzeko ondorengo baldintzak eta betebeharrak ezartzea:

A) Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak honako hau bete beharko du: Vitoria-Gasteizen Acid Regeneration Services Spain I SA enpresak sustatutako «Laminaciones Arregui-ren instalazioetan HCl birsortzeko plantaren» Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpena egiten duen Ingurumeneko sailburuordearen 2002ko apirilaren 17ko ebazpenean ezarritako baldintzen multzoa.

B) Erantzukizun zibileko aseguru bat egin beharko da milioi bat eta erdi euroko (1.500.000 euro) zenbatekoaz, ondorengoak estaliko dituena: hirugarren pertsonei edo horien ondasunei sortutako balizko kalteengatiko kalte-ordainak, eta baimen honek onartutako jardueraren ondorioz ingurumen aldatua konpondu eta berreskuratzeko kostuak.

de Laminaciones Arregui, S.L. mientras que para uso industrial se reutilizan parcialmente las aguas residuales de Laminaciones Arregui, S.L.empleándolas como aguas de lavado de proceso y el resto se capta de la red.

Se dispone de red de efluentes líquidos (aguas residuales industriales y aguas pluviales) con destino a la planta de tratamiento de aguas de Laminaciones Arregui, S.L., y red de aguas residuales (industriales y pluviales) que se reutilizan como agua de lavado. Las aguas sanitarias se vierten directamente a la red de aguas sanitarias de Laminaciones Arregui, S.L.

La instalación cuenta con un foco de emisión a la atmósfera correspondiente a la regeneración del ácido clorhídrico agotado.

Los procesos generadores de residuos peligrosos son la limpieza de depósitos y arqueta, planta de regeneración y el laboratorio, generándose principalmente lodos ácidos, óxido de hierro y reactivos de laboratorio.

El proyecto incorpora, entre otras las siguientes medidas que pueden considerarse Mejores Técnicas Disponibles (MTDs): cuenta con un procedimiento en el que se describe la metodología de aceptación del residuo, los residuos que se generan están correctamente identificados y se gestionan a través de gestor autorizado, los depósitos y la planta de regeneración están sobre una plataforma recubierta de material antiácido, todas las tuberías se encuentran correctamente identificadas, los depósitos están cerrados y cuentan con venteo canalizado a un sistema de tratamiento de gases, las aguas residuales y las aguas pluviales se recogen en una arqueta y se envían a la instalación de tratamiento de aguas de Laminaciones Arregui, S.L., o se reutilizan en el proceso.

Segundo.– Imponer las siguientes condiciones y requisitos para la explotación de la actividad de valorización de residuos peligrosos, promovida por Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), en el término municipal de Vitoria-Gasteiz (Álava), objeto de la presente Resolución:

A) Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS) deberá cumplimentar el conjunto de las condiciones establecidas en la Resolución de 17 de abril de 2002, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental de la «Planta de Regeneración de HCl en las instalaciones de Laminaciones Arregui» promovida por Acid Regeneration Services Spain I, SA en Vitoria-Gasteiz.

B) Deberá constituirse un seguro de responsabilidad civil por una cuantía de un millón y medio (1.500.000 euros) de euros que cubrirá el riesgo de indemnización por los posibles daños causados a terceras personas o a sus bienes y los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado, derivados del ejercicio de la actividad objeto de autorización.

Aseguru horren zenbatekoa urtero eguneratu ahal izango da, ingurumen organoak hala eskatuta, eta aurreko 12 hilabeteetako kontsumo-prezioen indizearen arabera (KPI) handituko da.

C) Fidantza-prestazioa ehun eta berrogei mila (140.000 euro) euroko zenbatekoaz, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 28. artikuluaren 2. atalean aurreikusitako terminoetan, eta artikulu horren 3. atalean aurreikusitako edozein modutan eratu ahal izango da. Fidantza horren zenbatekoa hondakinen tratamendu eta biltegiratzeko gehieneko ahalmenen arabera zehaztuko da. Ahalmen horiek, hurrenez hurren, ezartzen dira 12.500 m^3/urtean, 2000 litro/ordu eta 90 m^3-ko funtzionamenduko gehieneko erregimenarekin.

Fidantza horren zenbatekoa urtero eguneratu ahal izango da, ingurumen organoak hala eskatuta, eta aurreko 12 hilabeteetako kontsumo-prezioen indizearen arabera (KPI) handituko da.

D) Administrazioarekiko harremanez arduratuko den goi-mailako tituludunaren gainean Ingurumeneko Sailburuordetzari eman dizkion datuetan aldaketarik balego, Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak aldaketa horien berri emango du.

E) Neurri babesle eta zuzentzaileak, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusita bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

E.1.– Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak kudeatzeko hondakinak onartu, jaso, ikuskatu eta gordetzeko baldintzak eta kontrolak.

E.1.1.– Hondakin arriskutsu onargarriak.

Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresaren instalazioetan ondoren adieraziko ditugun Laminaciones Arregui SL enpresatik datozen hondakinak onartu ahal izango dira. Betiere hondakin horiek atal honetan adierazitakoarekin bat etorrita organo honek onarpen-dokumentu baliotuan ezarritako onartzeko eta jasotzeko irizpideak betetzen badituzte.

Hondakin mota	HEZ kodea
Azido klorhidrikoko disoluzioak	110105

Era berean, Laminaciones Arregui SL enpresako hondakin-uren zati bat berriz erabiltzeko baimena ematen da, prozesuko garbiketa-ur gisa erabilita. Halaber, Acid Regeneration Services Spain I SA enpresak bere jardueran sortutako metal astunik gabe laborategiko entsegutako hondakinen autokudeaketa baimentzen dute.

E.1.2.– Hondakinen sarrera kontrolatzea.

El importe de dicho seguro podrá ser actualizado anualmente a requerimiento de este órgano ambiental, incrementándose en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los 12 meses anteriores.

C) Prestación de fianza por un importe de ciento cuarenta mil (140.000 euros) euros en los términos establecidos en el artículo 28, apartado 2, del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, que podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el apartado 3 de dicho artículo. El importe de dicha fianza se determina en función de las capacidades máximas de tratamiento y de almacenamiento de residuos, que se establecen respectivamente en 12.500 m^3/año con un régimen máximo de funcionamiento de 2000 litros/hora y 90 m^3.

El importe de dicha fianza podrá ser actualizada anualmente a requerimiento de este órgano ambiental, incrementándose en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los 12 meses anteriores.

D) Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente cualquier modificación de los datos facilitados respecto al titulado superior responsable de las relaciones con la Administración.

E) Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo a la normativa vigente y con lo establecido en los apartados siguientes:

E.1.– Condiciones y controles para la aceptación, recepción, inspección y almacenamiento de los residuos a gestionar por Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS).

E.1.1.– Residuos peligrosos admisibles.

Serán admisibles en las instalaciones de Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS) los residuos procedentes de Laminaciones Arregui, S.L., identificados a continuación siempre y cuando cumplan los criterios de aceptación y recepción establecidos en el documento de aceptación validado por este órgano de conformidad con lo señalado en este apartado.

Tipo de residuos	Código LER
soluciones de ácido clorhídrico	110105

Se autoriza así mismo reutilizar parcialmente las aguas residuales de Laminaciones Arregui, S.L.empleándolas como aguas de lavado de proceso así como la autogestión de los residuos de ensayos de laboratorio sin metales pesados producidos en la propia actividad de Acid Regeneración Services Spain I, S.A.

E.1.2.– Control de entrada de residuos.

Biltegiratze-biltegitik instalaziora ontzialdatzeko disoluzio azidoa jaso eta tratatzeko aukera ziurtatzeko, Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak honako parametro hauen kontrol-sistema izan beharko du:

Instalaziora eramandako kantitateak egunero kontrolatzeko, birsortu beharreko hondakina biltegiratzeko andelaren irteeran emari- eta dentsitate-neurgailuak jarriko dira. Era berean, birsortzeko hondakinaren biltegian jasotako bolumenaren kontrol-sistema izango dute.

Astero honako onarpen-parametro hauen kontrolak egingo dituzte:

Fe2+-ren edukia < 130 eta > 90 gramo / litro.

Tenperatura < 80º C.

Era berean, hilero honako onarpen-parametro hauen kontrolak egingo dituzte:

Fe3+-ren edukia <5 gramo/litro.

Pb2+-ren edukia <150 miligramo/litro.

Zn2+-ren edukia <300 miligramo/litro.

SiO2-ren edukia 500 ppm.

Kontrol hauen emaitzak erregistratuko dituzte. Erregistro horietan bertan ezarritako muga-balioak gainditzen ote diren adierazi beharko da.

Baimen honen helburu diren hondakinak Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak tratatu beharreko hondakina sortzen duen produktuari dagokion zentroaren barruan jarrita duen HCl birsortzeko instalazioan soilik jaso, gorde eta tratatuko dira. Instalazio hori 01013 Vitoria-gasteizko (Araba) Santo Tomasen Ubidea z/g kalean dago.

Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak hondakin arriskutsuaren ekoizleari hondakina onartzen duela egiaztatuko duen agiria igorri beharko dio. Agiri horretan hondakina onartzeko baldintzak adieraziko ditu. Baldintza horiek, hondakina gorde eta tratatzeko aukeraren arabera finkatuko dira.

Baldintza horiek betetzen ote diren hondakina ontzialdatzean egiaztatu beharko da. Hala badagokio, jaso izan hori formalizatuko da, kontrol eta jarraipeneko dokumentuan kudeatzaileari dagokion atala beteta. Dokumentu hori ontzialdatze edo erabilitako azido-partida bakoitzerako bete beharko da, onarpen-parametroak kontrolatzeko ezarritako maiztasunaren arabera.

Inolaz ere ezingo dira onartu baimen honetan adierazten ez diren hondakin arriskutsuak. Dena den, kudeatu beharreko hondakin arriskutsuen zerrenda zabaltzeko, onartu aurretik zerrenda zabaltzeko baimen-izapidea bete beharko da.

Para asegurar la posibilidad de recepción y tratamiento de la solución ácida a trasvasar a la planta desde el depósito de almacenamiento Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS) deberá disponer de un sistema de control de los parámetros siguientes:

Para control de las cantidades aportadas a la planta se dispondrá, a la salida del depósito de almacenamiento del residuo a regenerar, de medidores de caudal y densidad para control diario de la cantidad de ácido aportada a planta. Asimismo, se dispondrá de sistema de control del volumen contenido en el depósito del residuo a regenerar.

Se realizarán semanalmente controles de los parámetros de admisión siguientes:

Contenido de Fe2+ <130 y >90 gramos/litro.

Temperatura < 80º C.

Así mismo se realizarán mensualmente controles de los parámetros de admisión siguientes:

Contenido de Fe3+ <5 gramos/litro.

Contenido de Pb2+ <150 miligramos/litro.

Contenido de Zn2+ <300 miligramos/litro.

Contenido de SiO2 <500 ppm.

Se registrarán los resultados de estos controles, registros en los que deberá constatarse si se sobrepasan los valores límites aquí establecidos.

Los residuos objeto de la presente autorización serán recepcionados, almacenados y tratados exclusivamente en la planta de regeneración de HCl que Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS) tiene ubicada en el interior del centro perteneciente al productor generador del residuo a tratar, instalación ubicada en la calle Canal de Santo Tomás, s/n, 01013 Vitoria-Gasteiz (Álava).

Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS) deberá remitir al productor del residuo peligroso documento acreditativo de la aceptación en el que se fijen las condiciones de ésta, condiciones fijadas en función de la posibilidad de almacenamiento y tratamiento del residuo.

El cumplimiento de dichas condiciones deberá comprobarse durante el trasvase del residuo, procediendo en su caso a formalizar dicha recepción mediante la cumplimentación del apartado correspondiente al gestor en el documento de control y seguimiento, documento a cumplimentar para cada trasvase o partida de ácido usado en función de la frecuencia establecida para el control de los parámetros de admisión.

Bajo ningún concepto podrán aceptarse residuos peligrosos que difieran de los señalados en la presente autorización. En todo caso, la ampliación de los residuos peligrosos a gestionar será sometida a trámite de autorización de ampliación con carácter previo a la aceptación.

Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak onarpen-eskaerak, onarpen-agiriak, eta hondakin arriskutsuen kasuan, kontrol eta jarraipenerako agiriak erregistratu eta gorde beharko ditu, 5 urtean gutxienez.

Aurreko atalean aipatutako agiriak ingurumen-organoari bidaliko zaizkio, ahal bada, erakundeentzako IKS-L03 Sistemaren bertsioa erabilita.

E.1.3.– Jasotako hondakinen biltegiratzea.

a) Kudeatu beharreko hondakina gordeko da hondakin hori soilik gordetzeko biltegi batean. Biltegiak 90 m^3-ko edukiera izango du.

b) Halaber, instalazioan erabilitako azido birsortuko disoluzioetarako eta garbiketa-uretarako bakarrik erabiliko diren biltegiak izango dituzte.

c) Hondakin arriskutsuak aldi baterako gordetzeko instalazioak lurzoru estankoak izango ditu. Lurzoru horiek gai izango dira aurreikusi daitezkeen karga guztiak jasateko eta gordeko diren hondakin arriskutsuek izan ditzaketen ihesak eusteko.

d) Baimen honen helburu den hondakina, birsortutako azidoko disoluzioak eta instalazioan erabilitako garbiketa-urak aldi baterako gordetzeko instalazioa, behar bezala jasotzeko sistemak dituzten kubeta edo eremuen gainean egongo da, aldi baterako isurketak kanpora ateratzeko aukera guztiak ekiditeko. Kubeta horrek beste hondakin edo produktuen isurketak biltzeko sistemetatik edo kubetetatik bereizita egon beharko du.

E.1.4.– Kudeatutako hondakinen datuen erregistroa.

Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legearen 13.3 artikuluan ezarritakoari jarraiki, Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak esku hartzen duen eragiketen agiri-erregistro ulergarri bat egin beharko du. Erregistro horretan adierazi beharko dira:

– Hondakin-partida bakoitza jaso eta onartzeko kantitateak eta datak, eta ezarritako kontrol-parametroen emaitzak.

– Datak, instalazioan tratatutako hondakinaren kantitateak eta instalazioen funtzionamendu eta segurtasuneko kontrol-parametroak.

– Ekoizlearen instalazioetako araztegira igorritako uren ezaugarriak, kantitateak eta datak.

– Ekoizleari igorritako azido birsortuko disoluzioen ezaugarriak, kantitateak eta datak.

– Komertzializatutako oxido ferrikoaren erabilera, ezaugarriak, kantitateak eta datak.

Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS) deberá registrar y conservar en archivo las solicitudes de admisión, documentos de aceptación y, en el caso de residuos peligrosos, documentos de control y seguimiento durante un periodo no inferior a 5 años.

La remisión al órgano ambiental de los documentos señalados en el apartado anterior se realizará prioritariamente a través de la denominada versión entidades del Sistema IKS-L03.

E.1.3.– Almacenamiento de los residuos recepcionados.

a) El residuo objeto de gestión será almacenado en un depósito destinado para uso exclusivo del mismo, cuya capacidad será de 90 m^3.

b) Se dispondrá, asimismo, de depósitos de uso exclusivo respectivamente para las soluciones de ácido regenerado y para las aguas de lavado utilizadas en la planta.

c) La instalación de almacenamiento temporal de los residuos peligrosos dispondrá de suelos estancos, capaces de soportar todas las cargas previsibles y de retener las posibles fugas de los residuos peligrosos a almacenar.

d) La instalación de almacenamiento temporal del residuo objeto de la presente autorización, de las soluciones ácido regenerado y de las aguas de lavado utilizadas en la planta estará ubicada sobre cubeto o zona con sistemas de recogida adecuado a fin de evitar toda posibilidad de vertido al exterior de eventuales derrames. Dicho cubeto deberá ser independiente de cubetos o sistemas de recogida de vertidos de otros residuos o productos.

E.1.4.– Registro de datos de los residuos gestionados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS) deberá llevar un registro documental comprensivo de las operaciones en las que intervenga. En dicho registro deberán figurar:

– Cantidades y fechas de recepción y aceptación de cada partida de residuos, y resultados de los parámetros de control establecidos.

– Fechas, cantidades del residuo tratado en planta y parámetros de control de funcionamiento y seguridad de las instalaciones.

– Fechas, cantidades y características de las aguas enviadas a la depuradora de las instalaciones del productor.

– Fechas, cantidades y características de las soluciones de ácido regenerado enviado al productor.

– Fechas, cantidades, características y destino del óxido férrico comercializado.

– Hala badagokio, jardueraren garapenean sortutako hondakinak identifikatzeko kodea, osaera, jatorria eta kantitateak, eta hondakin horiek nora eramatea aurreikusita dagoen adieraziko dira. Baimendutako kudeatzailearen onarpen espresa izan beharko du.

– Nora doan HCl birsortzeko prozesuaren ondoriozko oxido ferrikoa.

Ebazpen honetako E.1.2 atalean aipatutako kontrolen emaitzak atal honetan araututako erregistroan jasoko dira, eta baita Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak egin ditzakeen kontrasteko horiek ere.

Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak egindako kudeaketa-jardueren txosten ulergarri bat, atal honetan adierazitako erregistroaren laburpen bat, aurkeztu beharko du hilero Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Antolamenduaren Sailaren Ingurumen Sailburuordetzaren aurrean.

Halaber, urte bakoitzeko martxoaren 31 baino lehen, jardueren urteko memoria aurkeztu beharko da, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 38. eta 39. artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

E.2.– Instalazioaren funtzionamendurako baldintza orokorrak.

E.2.1.– Instalazioan tratatutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

E.1 atalean adierazitako hondakinak onartu, jaso, ikuskatu eta gordetzeko baldintzak eta kontrolak kaltetu gabe, Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak honako baldintzak betetzen direla bermatu beharko du:

a) Hondakinaren onargarritasuna eta instalazioek ondo funtzionatzen dutela egiaztatzeko, Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak beharrezko baliabide teknikoak eta giza baliabideak izan beharko ditu, neurketa jarraikiak egiteko obligazioa ezartzen dieten parametroak kontrolatu ahal izateko. Kontrol horiek laborategiko buru batek gainbegiratuko ditu. Pertsona hori zentroko langilea izango da eta goimailako espezializazio-titulua izan beharko du. Instalazioek ondo funtzionatzen dutela kontrolatzeko eta hondakina onartzeko beste hainbat parametro kanpoko laborategi homologatuek zehaztu ahal izango dute. Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak laborategi horiekin kontratua izenpetu beharko du. Kontratu horretan laborategiek eskaini beharreko zerbitzuen mugak eta ezaugarriak idatzita jasoko dira.

b) Instalazioak euri-urak jaso eta husteko sarea izango du. Laminaciones Arregui SL enpresak Vitoria-Gasteizko instalazioan duen industria-urak tratatzeko instalaziora bideratuko dira euri-ur horiek. Instalazio horretara ere bideratu ahal izango dira HCl-ko birsortze-instalazioko purgatze eta isurbidetako ur azidoak. Instalazio horretara bideratutako

– Cantidades, naturaleza, composición y código de identificación de los residuos generados, en su caso, en el desarrollo de la actividad y destino previsto de los mismos con expresa aceptación por gestor autorizado.

– Destinos del óxido férrico resultante del proceso de regeneración de HCl.

Los resultados de los controles mencionados en el apartado E.1.2 de esta Resolución se recogerán en el registro regulado en el presente apartado, así como aquellos de contraste que puede realizar Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS).

Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS) deberá presentar ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, con periodicidad mensual, un informe comprensivo de las actividades de gestión llevadas a cabo consistente en un extracto del registro señalado en este apartado.

Así mismo, antes del 31 de marzo de cada año, deberá presentarse la memoria anual de actividades, conforme a lo establecido en los artículos 38 y 39 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

E.2.– Condiciones generales para el funcionamiento de la instalación.

E.2.1.–Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos tratados en la planta.

Sin perjuicio de las condiciones y controles para la aceptación, recepción, inspección y almacenamiento de residuos indicados en el apartado E.1, Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), deberá garantizar el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Al objeto de verificar la aceptabilidad del residuo y el correcto funcionamiento de las instalaciones Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS) deberá dotarse de los medios técnicos y humanos que permitan el control de los parámetros para los que se establece la obligación de realizar mediciones en continuo. Dichos controles deberán realizarse bajo la supervisión de un jefe de laboratorio que formará parte de la plantilla del centro y deberá ser un titulado superior especializado. La determinación de otros parámetros de aceptación de residuo y de control del correcto funcionamiento de las instalaciones podrá realizarse a través de laboratorios externos homologados, con los que Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS) deberá suscribir contrato que acredite documentalmente el alcance y características de los servicios a prestar por éstos.

b) La instalación dispondrá de red para la recogida y evacuación de aguas pluviales, las cuales se vehicularán a la instalación de tratamiento de aguas industriales que Laminaciones Arregui, S.L.tiene en su centro ubicado en el término municipal de vitoria-Gasteiz, instalación a la que también podrán vehicularse las aguas ácidas procedentes de purgas y aliviaderos de la

urek gehienez 0´4 m^3/orduko bolumena izango dute. Instalazioaren irteeran kaudalimetroa ezarri beharko da ur horiek aldatzeko emaria kontrolatzeko. Laminaciones Arregui SL enpresak ur horiek onartu eta tratatzeko gaitasuna justifikatuko duen frogagiria izan beharko du Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak. Jardueran sortutako beste edozein efluente, bereizita jaso eta behar bezala kudeatu beharko da bere jatorria kontuan hartuta. Efluentea ezingo da isuri Laminaciones Arregui SL enpresak Vitoria-Gasteizen duen zentroko industria-urak tratatzeko instalaziora edo sarera.

c) Acid Regeneration Services Spain I SA enpresaren jardueran bertan sortutako laborategiko entseguen hondakinen autokudeaketa egingo da, hondakinak eta Laminaciones Arregui SL enpresako desugertzetik datorren azido agortua nahastuta. Betiere hondakin horren gehieneko ehunekoak bolumen osoaren % 0,1a gainditzen ez badu.

d) Erreaktorearen erdialdean 580º C eta 730º C arteko tenperatura egon behar du. Adierazitako tartean tenperatura hori ez badago, instalazioak automatikoki ur-moduan funtzionatzen hasi behar du.

e) HCl birsortzeko prozesuaren ondoriozko oxido ferrikoa manipulatzeko sistemak hermetikoa izan behar du. Sistemaren sarreran eta irteeran presioneurgailuak jarriko dira hermetikotasun horren kontrola bermatzeko.

f) Oxido ferrikoa ontzi hermetiko eta puskatuezinetan gordeko da eremu itxi batean eta lurzoru estanko gainean. Biltegiratzeko eremuan euriek edo haizeek sortutako oxido ferrikoko hautsa arrastatzea ekidingo da.

g) Oxido ferrikoa saltzera bideratu beharko da. Sortutako oxido ferrikoaren osaera hilero kontrolatuko da. Osaeraren analitika egingo da. Bertan, oxido horren merkaturatzea baldintza dezaketen osagaien balioak adieraziko dira. Dena den, Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak justifikatu beharreko egoera bereziengatik saldu ezingo liratekeen oxido ferrikoko partidak baleude, partida horiek baimendutako hondakinen kudeatzaileari eman behar zaizkio. Entrega hori justifikatzeko, kudeatzaile horrekin izenpetutako onarpen-gutuna eta egindako ezaugarritzearen emaitza analitikoak organo honetan aurkeztu beharko dira, aurreikusitako helburua egokia dela egiaztatzeko.

h) Birsortutako azido-disoluzioak Laminaciones Arregui SL enpresaren instalazioetara bideratuko dira. Birsortutako disoluzio horien bolumena kontrolaplanta de regeneración de HCl. El volumen máximo de estas aguas vehiculadas a dicha instalación será de 0´4 m^3/hora, debiendo disponerse de caudalímetro a la salida de la planta para el control del caudal trasvasado de dichas aguas. Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS) deberá disponer de documento acreditativo que justifique la aceptación y capacidad de tratamiento por parte de Laminaciones Arregui, S.L.de dichas aguas. Cualquier otro efluente generado en la actividad, deberá ser recogido por separado y gestionado correctamente de acuerdo con su naturaleza, no permitiéndose en ningún caso su vertido a la red ni a la instalación de tratamiento de aguas industriales que Laminaciones Arregui, S.L.tiene en su centro ubicado en el término municipal de Vitoria-Gasteiz.

c) La autogestión de los residuos de ensayo de laboratorio generados en la propia actividad de Acid Regeneración Services Spain I, S.A. se realizará mezclando el mismo con el ácido agotado procedente del decapado de Laminaciones Arregui, SL de forma que el porcentaje máximo de dicho residuo nunca supere el 0,1% del volumen.

d) La temperatura de la zona central del reactor deberá estar entre 580º C y 730º C, debiendo la instalación pasar de forma automática a funcionar en modo agua en el caso de que dicha temperatura no se encuentre en el rango indicado.

e) El sistema de manipulación de óxido férrico resultante del proceso de regeneración de HCl deberá ser hermético, disponiéndose de medidores de presión a la entrada y a la salida del sistema a fin de garantizar el control de dicha hermeticidad.

f) El óxido férrico se almacenará en envases herméticos y resistentes a roturas en zona cerrada y sobre suelo estanco; las condiciones de la zona de almacenamiento deberán ser tal que se evite arrastres de polvo consistente en óxido férrico por lluvias o vientos.

g) El óxido férrico deberá ser destinado a su comercialización. Se realizarán controles mensuales de composición del óxido férrico generado, analítica de composición en la que se indicarán los valores de aquellos compuestos que pueden condicionar la comercialización del mismo. En todo caso, si por circunstancias especiales a justificar por Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), hubiera partidas de óxido férrico que no pudieran comercializarse éstas deberán ser entregadas a gestor de residuos autorizado, debiendo acreditar tal extremo mediante la presentación ante este órgano de la carta de aceptación suscrita con dicho gestor y los resultados analíticos de la caracterización efectuada, a fin de verificar la idoneidad del destino previsto.

h) Las soluciones de ácido regenerado se vehicularán a las instalaciones de la empresa Laminaciones Arregui, S.L.Para el control del volumen de dichas

tzeko birsortze-instalazioaren irteeran kaudalimetroa izango dute.

i) Astero birsortutako azidoaren honako kalitate-parametro hauek kontrolatuko dira:

Fe-ren edukia guztira <6 gramo/litro.

Tenperatura <60º C.

Kontrol hauen emaitzak erregistratuko dituzte. Erregistro horietan bertan ezarritako muga-balioak gainditzen ote diren adierazi beharko da.

E.2.2.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplika dakiekeen berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar da eta horretarako balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada. Birsortzea eta berrerabiltzea lehenetsiko dira baliotzeko beste modu material edo energetikoren aurretik.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira, autosufizientzia eta gertutasun printzipioei jarraituz.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketa saihesteko.

Baimendutako zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, 2002ko abenduaren 19ko Kontseiluaren 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira. Bestela, erabaki hori garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako jarraibideekin bat etorriz gauzatuko da.

Hondakinak biltzeko eremuek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

soluciones regeneradas se dispondrá de caudalímetro a la salida de la planta de regeneración.

i) Se realizarán semanalmente controles de los siguientes parámetros de calidad del ácido regenerado:

Contenido de Fe total <6 gramos/litro.

Temperatura <60º C

Se registrarán los resultados de estos controles, registros en los que deberá constatarse si se sobrepasan los valores límites aquí establecidos.

E.2.2.– Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en la planta.

Todos los residuos generados en las instalaciones se gestionarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas que les sean de aplicación, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado.

En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, todo residuo deberá ser destinado a valorización mediante su entrega a valorizador autorizado. Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable. Se priorizará la regeneración-reutilización frente a otras formas de valorización ya sea material o energética.

Asimismo, aquellos residuos para los que se disponga de instalaciones de tratamiento autorizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán ser prioritariamente destinados a tal fin en atención a los principios de autosuficiencia y proximidad.

Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados entre sí o con otros residuos o efluentes, segregándose los mismos desde su origen y disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.

Para aquellos residuos cuyo destino final previsto sea la eliminación en vertedero autorizado, la caracterización se efectuará de conformidad con lo señalado en la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos y, en su caso, las directrices que como desarrollo de la mencionada Decisión se aprueben para el País Vasco.

El área o áreas de almacenamiento de residuos dispondrán de suelos estancos. Para aquellos residuos que, por su estado físico líquido o pastoso, o por su grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar lixiviados se dispondrá de cubetos o sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido al exterior de eventuales derrames. En el caso de residuos pulverulentos, se evitará el contacto de los residuos con el agua de lluvia o su arrastre por el viento, procediendo, en caso necesario, a su cubrición.

Hondakinek desagertu, galdu edo ihes egingo balute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Vitoria-Gasteizko Udalean.

E.2.2.1.– Hondakin arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak honako hauek dira:

• 1. Prozesua: «Biltegi eta kutxeten garbiketa».

– Hondakina: «Lohi azidoak».

Identifikazioa: 95078523/18844/1/1.

Hondakinaren kodea: Q7//D9//P27//C23//H8//A944//B0019.

HEZ: 110106.

Urtean sortutako kantitatea: 37 tn.

Prozesuko hondakin-ur guztiak biltzen dituen biltegiaren eta prozesurako garbiketa-ur eta desugertzeko azido agortua gordetzeko biltegiak garbitzean sortzen da. Sortzen den puntutik bertatik kudeatzen da zuzenean.

• 2. Prozesua: «Birsortzeko instalazioa».

– Hondakina: «Komertzializatu ezin den burdina-oxidoa».

Identifikazioa: 95078523/18844/2/1.

Hondakinaren kodea: Q8//D9//P25//C23//H5//A944//B0019.

HEZ: 190211.

Urtean sortutako kantitatea: 72,30 tn.

Erreaktorearen barrualdea garbitzean sortzen da, big-bagean ontziratzen da horretarako egokia den leku batean.

– Hondakina: «Azido eta koipez bustitako NBE-ak».

Identifikazioa: 95078523/18844/2/2.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S40//C51//H5//A944//B0019.

HEZ: 150202.

Urtean sortutako kantitatea: 95 kg.

Jardueraren ondorioz sortzen dira eta, batez ere azidoz bustita, baztertutako norbera babesteko ekipamenduei dagozkie. 200 litroko bidoietan sartzen dira horretarako ezarritako eremu batean.

– Hondakina: «Sepiolita bustia».

Identifikazioa: 95078523/18844/2/3.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S40//C23//H5//A944//B0019.

HEZ: 150202.

Larrialdi-egoeratan sortzen da, produktu xurgatzaile batekin eutsi behar den azido-isurtzea gertatzen de-

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá comunicarse de forma inmediata esta circunstancia a esta Viceconsejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

E.2.2.1.– Residuos peligrosos.

Los residuos peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

• Proceso 1: «Limpieza de depósitos y arqueta».

– Residuo: «Lodos ácidos».

Identificación: 95078523/18844/1/1.

Código del residuo: Q7//D9//P27//C23//H8//A944//B0019.

LER: 110106.

Cantidad anual generada: 37 Tn.

Se generan en la limpieza de los depósitos de almacenamiento de ácido agotado de decapado y de agua de lavado para proceso y del depósito en que se recogen todas las aguas residuales de proceso. Es gestionado directamente desde su punto de generación.

• Proceso 2: «Planta de regeneración».

– Residuo: «Óxido de hierro no comerciable».

Identificación: 95078523/18844/2/1.

Código del residuo: Q8//D9//P25//C23//H5//A944//B0019.

LER: 190211.

Cantidad anual generada: 72,30 Tn.

Se genera durante la limpieza del interior del reactor, se envasa en big-bag en una zona adecuada para ello.

– Residuo: «EPI´s impregnados de ácidos y grasas».

Identificación: 95078523/18844/2/2.

Código del residuo: Q5//R13//S40//C51//H5//A944//B0019.

LER: 150202.

Cantidad anual generada: 95 Kg.

Se generan como consecuencia de la actividad y se corresponde con equipos de protección individual desechados, impregnados principalmente de ácido. Se depositan en bidones de 200 litros en una zona destinada para ello.

– Residuo: «Sepiolita impregnada».

Identificación: 95078523/18844/2/3.

Código del residuo: Q5//R13//S40//C23//H5//A944//B0019.

LER: 150202.

Se genera en situaciones de emergencia, cuando se produce un derrame ácido que deba ser contenido

nean. Baimendutako kudeatzaileak jaso aurretik 200 litroko bidoitan gordetzen da.

– Hondakina: «Mahuka-iragazkiak».

Identifikazioa: 95078523/18844/2/4.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S40//C23//H5//A944//B0019.

HEZ: 150202.

Urtean sortutako kantitatea: 19 kg.

Oxidoa garraiatzeko sistematik mahuka-iragazkiak aldatzean sortzen dira. Baimendutako kudeatzaileak jaso aurretik 200 litroko bidoitan gordetzen dira.

– Hondakina: «Kutsatutako plastikozko ontziak».

Identifikazioa: 95078523/18844/2/5.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C23//H5//A944//B0019.

HEZ: 150110.

Sortuz gero, baimendutako kudeatzaileak jaso aurretik 200 litroko bidoitan gordetzen dira.

– Hondakina: «Kutsatutako metalezko ontziak».

Identifikazioa: 95078523/18844/2/6.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C51//H5//A944//B0019.

HEZ: 150110.

Urtean sortutako kantitatea: 5 kg.

Sortzen badira, kutxa itxitan gordetzen dira baimendutako kudeatzaileak jaso arte.

– Hondakina: «Aerosolak».

Identifikazioa: 95078523/18844/2/7.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S36//C41//H5//A944//B0019.

HEZ: 160504.

Urtean sortutako kantitatea: 4 kg.

Mantentze-lanetan sortzen dira. Kutxetan gordetzen dira baimendutako kudeatzaileak jasotzen dituen arte.

• 3. Prozesua: «Laborategia».

– Hondakina: «Laborategiko erreaktiboak (merkurioa)».

Identifikazioa: 95078523/18844/3/1.

Hondakinaren kodea: Q3//R13//S27//C16//H6//A944//B0019.

HEZ: 160506.

Urtean sortutako kantitatea: 38 kg.

– Hondakina: «Laborategiko erreaktiboak».

Identifikazioa: 95078523/18844/3/1.

con un producto absorbente. Se almacena en bidones de 200 litros hasta su retirada por gestor autorizado.

– Residuo: «Filtros de manga».

Identificación: 95078523/18844/2/4.

Código del residuo: Q5//R13//S40//C23//H5//A944//B0019.

LER: 150202.

Cantidad anual generada: 19 Kg.

Se generan al cambiar los filtros de mangas del sistema de transporte de óxido. Se almacenan en bidones de 200 litros hasta su retirada por gestor autorizado.

– Residuo: «Envases de plástico contaminados».

Identificación: 95078523/18844/2/5.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C23//H5//A944//B0019.

LER: 150110.

En caso de generarse se almacenan en bidones de 200 litros hasta su retirada por gestor autorizado.

– Residuo: «Envases metálicos contaminados».

Identificación: 95078523/18844/2/6.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C51//H5//A944//B0019.

LER: 150110.

Cantidad anual generada: 5 Kg.

En caso de generarse se almacenan en cajas cerradas hasta su retirada por gestor autorizado.

– Residuo: «Aerosoles.»

Identificación: 95078523/18844/2/7.

Código del residuo: Q6//R13//S36//C41//H5//A944//B0019.

LER: 160504.

Cantidad anual generada: 4 Kg.

Se generan en operaciones de mantenimiento. Se almacenan en cajas hasta su retirada por gestor autorizado.

• Proceso 3: «Laboratorio».

– Residuo: «Reactivos de laboratorio (mercurio)».

Identificación: 95078523/18844/3/1.

Código del residuo: Q3//R13//S27//C16//H6//A944//B0019.

LER: 160506.

Cantidad anual generada: 38 Kg.

– Residuo: «Reactivos de laboratorio».

Identificación: 95078523/18844/3/1.

Hondakinaren kodea: Q3//R13//S27//C16//H6//A944//B0019.

HEZ: 160506.

Laborategian egindako eragiketetan sortzen dira. Kutxa itxitan gordetzen dira baimendutako kudeatzaileak jasotzen dituen arte.

– Hondakina: «Laborategiko erreaktiboak».

Identifikazioa: 95078523/18844/3/2.

Hondakinaren kodea: Q3//R13//S27//C23//H6//A944//B0019.

HEZ: 160506.

Laborategian egindako entsegu-eragiketetan sortzen dira. Laminaciones Arregui SL enpresako desugertzetik datorren azido agortuarekin nahastuz autokudeatzen dira, hondakin horren gehieneko ehunekoa bolumen osoaren % 0,1 gainditzen ez duenean.

– Hondakina: «Azidoentzako bitrina-iragazkia».

Identifikazioa: 95078523/18844/3/3.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S40//C23//H5//A944//B0019.

HEZ: 150202.

Urtean sortutako kantitatea: 48 kg.

Laborategiko gasen iragazkia eraginkorra ez denean sortzen da. Baimendutako kudeatzaileak jaso aurretik 200 litroko bidoitan gordetzen da.

– Hondakina: «Kutsatutako beira-ontziak».

Identifikazioa: 95078523/18844/3/4.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C23//H5//A944//B0019.

HEZ: 150110.

Urtean sortutako kantitatea: 8 kg.

Sortzen badira, kutxa itxitan gordetzen dira baimendutako kudeatzaileak jaso arte.

«Olio erabiliak», «hodi fluoreszenteak» eta «kutsatzailez bustitako trapuak» bezalako sortutako hondakin arriskutsuak eta Laminaciones Arregui S.L. enpresaren aldameneko instalazioetan sortutako jatorri bereko hondakinak elkarrekin kudeatuko dira. Enpresa horrek, aipatutako hondakinen titulartasuna bere gain hartzen duela frogatuko du.

a) Hondakin arriskutsuak gordetzeko eremuak edo eremuek Produktu Kimikoak Biltegiratzeko Araudian ezarritako zehaztapenak eta ezarriko zaizkien Agindu Osagarriak bete beharko dituzte.

b) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

Código del residuo: Q3//R13//S27//C16//H6//A944//B0019.

LER: 160506.

Se generan en las operaciones realizadas en el laboratorio. Se almacenan en cajas cerradas hasta su retirada por gestor autorizado.

– Residuo: «Reactivos de laboratorio».

Identificación: 95078523/18844/3/2.

Código del residuo: Q3//R13//S27//C23//H6//A944//B0019.

LER: 160506.

Se generan en las operaciones de ensayo realizadas en el laboratorio. Se autogestionan mezclándolas con el ácido agotado procedente del decapado de Laminaciones Arregui, S.L. de forma que el porcentaje máximo de dicho residuo nunca supere el 0,1% del volumen.

– Residuo: «Filtro de vitrina para ácidos».

Identificación: 95078523/18844/3/3.

Código del residuo: Q5//R13//S40//C23//H5//A944//B0019.

LER: 150202.

Cantidad anual generada: 48 Kg.

Se genera cuando el filtro de gases del laboratorio deja de ser efectivo. Se almacena en bidones de 200 litros hasta su retirada por gestor autorizado.

– Residuo: «Envases de vidrio contaminados».

Identificación: 95078523/18844/3/4.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C23//H5//A944//B0019.

LER: 150110.

Cantidad anual generada: 8 Kg.

En caso de generarse se almacenan en cajas cerradas hasta su retirada por gestor autorizado.

Los residuos peligrosos generados «aceites usados», «tubos fluorescentes» y «trapos impregnados de contaminante» se gestionarán conjuntamente con los residuos de misma naturaleza generados en las instalaciones adyacentes de Laminaciones Arregui, S.L., habiéndose acreditado por parte de ésta la asunción de la titularidad de los citados residuos.

a) El área o áreas de almacenamiento de residuos peligrosos deberán cumplir las especificaciones establecidas en el Reglamento sobre Almacenamiento de Productos Químicos, y las Instrucciones Complementarias que les sean de aplicación.

b) Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberán ser independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.

c) «Lohi azidoak» hondakina sortzen den instalazioko gordailutik jaso beharko da zuzenean, aurretik ontziratu eta biltegiratu gabe, eta baimendutako kudeatzaileari eman behar zaizkio.

d) Hondakin arriskutsuak jasotzen dituzten ontziek 1988ko uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak (hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko oinarrizko araudia onartzen du Dekretu horrek) 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte; itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

e) Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa 1988ko uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa ere izango da.

f) Hondakin arriskutsuak ezin izango dira sei hilabete baino gehiago biltegiratu.

g) Hondakinak baimendutako kudeatzailearen instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea baimendutako kudeatzaile horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakin-kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketamodua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

h) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, horretarako egin beharreko jakinarazpena eginda dagoela, araudian zehaztutako aurretiaz, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren ale bat garraiolariari emango zaio, eta zamarekin batera eraman beharko da jatorritik helmugaraino. Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak artxibategian erregistratu eta gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

i) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak baimendutako kudeatzailearen instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak, horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

j) Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien

c) El residuo «Lodos ácidos» deberá ser recogido directamente desde los mismos depósitos de la instalación donde se genera, sin que produzcan envasado ni almacenamientos previos, para su entrega a gestor autorizado.

d) Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

e) Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble y en base a las instrucciones señaladas a tal efecto en el artículo 14 del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

f) El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de 6 meses.

g) Previamente al traslado de los residuos hasta las instalaciones del gestor autorizado deberá disponerse, como requisito imprescindible, de compromiso documental de aceptación por parte de dicho gestor autorizado, en el que se fijen las condiciones de ésta, verificando las características del residuo a tratar y la adecuación a su autorización administrativa. Dicho documento se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente antes de la primera evacuación del residuo, y en su caso, previamente al envío del mismo a un nuevo gestor de residuos. En caso necesario, deberá realizarse una caracterización detallada, al objeto de acreditar la idoneidad del tratamiento propuesto. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución.

h) Con anterioridad al traslado de los residuos peligrosos y una vez efectuada, en su caso, la notificación previa de dicho traslado con la antelación reglamentariamente establecida, deberá procederse a cumplimentar el documento de control y seguimiento, una fracción del cual deberá ser entregada al transportista como acompañamiento de la carga desde su origen al destino previsto. Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento, o documento oficial equivalente, durante un periodo no inferior a cinco años.

i) Deberá verificarse que el transporte a utilizar para el traslado de los residuos peligrosos hasta las instalaciones del gestor autorizado reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este tipo de mercancías.

j) Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, se gestionarán de conformidad con lo establecido en

hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

k) Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak poliklorobifeniloak dituzten edo izan ditzaketen gailuak dituen bitartean, nahitaez bete behar ditu poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituen abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretuan eta hori aldatzen duen otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretuan adierazitako baldintzak.

l) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Arautegian ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak era horretako substantziarik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparailuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu eta suntsitu baino lehen.

m) Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak urtero adierazi beharko dio Ingurumeneko Sailburuordetzari, ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria, kopurua, helburua eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda.

n) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera eta lagapen datak, jasotzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, 1988ko uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta 1997ko uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, Ingurumeneko Sailburuordetzari kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko dio. Halaber, hondakinak erregistratu beharko dira autokudeatuz, eta datak eta kantitateak adieraziz.

o) Dosifikatze eta tratamenduko eragiketak bilduko dituen erregistro-liburu bat izan beharko du honako hondakin arriskutsu hauek ezartzeko: metal astunik gabeko laborategiko entseguen hondakinak. Bertan, gutxienez, honako datu hauek bildu beharko dira:

– Kudeatutako hondakinen kantitateak, izaera, konposizioa eta identifikazio-kodea.

– Haien dosifikazio-maiztasuna eta -maila.

– Tratamendu-jarduerak eta kontrol-parametroak.

el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

k) En tanto en cuanto Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS) sea poseedor de aparatos que contengan o puedan contener PCB, deberá cumplir los requisitos que para su correcta gestión se señalan en el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, y su posterior modificación mediante Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero.

l) En la medida en que Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), sea poseedor de las sustancias usadas definidas en el Reglamento (CE) n.º 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, estas se recuperarán para su destrucción por medios técnicos aprobados por las partes o mediante cualquier otro medio técnico de destrucción aceptable desde el punto de vista del medio ambiente, o con fines de reciclado o regeneración durante las operaciones de revisión y mantenimiento de los aparatos o antes de su desmontaje o destrucción.

m) Anualmente Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), deberá declarar a la Viceconsejería de Medio Ambiente el origen y cantidad de los residuos peligrosos producidos, su destino y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente al final del ejercicio objeto de declaración.

n) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y su modificación posterior mediante el Real Decreto 952/1997, de 20 de julio. Semestralmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control. Se deberán registrar así mismo los residuos autogestionando, indicando fechas y cantidades

o) Deberá llevar un libro de registro comprensivo de las operaciones de dosificación y tratamiento, en la instalación de los siguientes residuos peligrosos: residuos de ensayos de laboratorio sin metales pesados, debiendo figurar en él al menos los siguientes datos:

– Cantidades, naturaleza, composición y código de identificación de los residuos gestionados.

– Periodicidad y grado de dosificación de los mismos.

– Operaciones de tratamiento y parámetros de control.

– Tratamenduaren ondoren lortutako hondakinen kantitateak, izaera, konposizioa eta identifikazio-kodea.

– Hondakin horiekin jarraitutako kudeaketa, helmuga identifikatzeko datuak eta datak.

– Hilero, Ingurumeneko Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

p) Hondakin arriskutsuen kudeaketako funtsezko oinarrietako bat bete dadin, hau da, hondakin horiek ahal den gutxiena sortzea, Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak neurri zuzentzaileak erabiliz hondakin arriskutsuen sorrera gutxitzeko plana aurkeztu beharko du Ingurumen Sailburuordetzan, gutxienez lau urtean behin.

q) Aurreko g, h (kudeatzaileak EAEn daudenean), m eta n ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

r) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzea jasotzen duen 1991ko otsailaren 1eko 108/1991 Errege Dekretuan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak martxoaren 31ko 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egiterakoan segurtasun eta osasun arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

E.2.2.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

– Cantidades, naturaleza, composición y código de identificación de los residuos resultantes del tratamiento.

– Gestión dada a los mismos, fechas y datos identificativos del destino.

– Mensualmente se remitirá copia a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

p) A fin de cumplimentar uno de los principios esenciales de la gestión de residuos peligrosos, el cual es la minimización de la producción de dichos residuos, Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), deberá elaborar y presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente con una periodicidad mínima de cuatro años, un Plan de Reducción en la producción de residuos peligrosos mediante la aplicación de medidas preventivas.

q) Los documentos referenciados en los apartados g, h (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV) m y n de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

r) En caso de detectarse la presencia de residuos que contengan amianto, Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS) deberá dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero de 1991, para la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Asimismo las operaciones de manipulación para su gestión de los residuos que contengan amianto, se realizarán de acuerdo a las exigencias establecidas en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

E.2.2.2.– Residuos no peligrosos.

Los residuos no peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

Hondakinaren izena	HEZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena (t/urte)
Zura	150103	Produkzioa eta mantentzea	50 kg
Plastikoaren hondakinak	070213	Produkzioa eta mantentzea	50 kg
Tonerra, inpresorako kartutxoak eta fax-a	080318	Orokorra	Tintako 25 kartutxo 4 toner

Nombre del residuo	*Código LER*	*Proceso asociado*	*Producción estimada (t/año)*
Madera	*150103*	*Producción y mantenimiento*	*50 kg*
Residuos de plástico	*070213*	*Producción y mantenimiento*	*50 kg*
Tóner, cartuchos de impresora y fax	*080318*	*General*	*25 cartuchos tinta 4 toners*

Hondakin horiek ezabatzeko direnean ezin dira urtebete baino gehiagoz biltegiratuta eduki. Hondakinen azken helburua baliotzea denean, 2 urtez gorde ahal izango dira.

Oro har, hondakinak hustu aurretik, baimendutako kudeatzaile batek onartzen dituelako agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta Ebazpen honetan ezarritako oinarrizko printzipioak betetzen direla egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak artxibategian erregistratu eta gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

Halaber, hondakin geldo eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

Erregistro bat egingo da, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumeneko Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

Aurreko b, c (kudeatzaileak EAEn daudenean) eta d ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

E.2.3.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

E.2.3.1.– Baldintza orokorrak.

Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresaren instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeek ez dituzte Ebazpen honetan ezarritako balioak gaindituko.

Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kanpora bideratuko da, behar denean, gai kutsatzaileen (biltegiratzeko andelen haizatze bideratuak barne) ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

El periodo de almacenamiento de estos residuos no podrá exceder de 1 año cuando su destino final sea la eliminación o de 2 años cuando su destino final sea la valorización.

Con carácter general todo residuo con anterioridad a su evacuación deberá contar con un documento de aceptación emitido por gestor autorizado que detalle las condiciones de dicha aceptación. Se remitirá copia de este documento a la Viceconsejería de Medio Ambiente a fin de comprobar la adecuación de la gestión propuesta y el cumplimiento de lo establecido en los principios generales de esta Resolución. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución. Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS) deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación, o documento oficial equivalente, cuando éstos resulten preceptivos, durante un periodo no inferior a cinco años.

Asimismo, de conformidad con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados, con anterioridad al traslado de los residuos no peligrosos destinados a su depósito en vertedero autorizado, deberá cumplimentarse el correspondiente documento de seguimiento y control. Dichos documentos deberán conservarse durante un período de cinco años.

Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte. Anualmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

Los documentos referenciados en los apartados b y c, (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), y d anteriores serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

E.2.3.– Condiciones para la protección de la calidad del aire.

E.2.3.1.– Condiciones generales.

La planta de Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los valores límite de emisión establecidos en esta Resolución.

Toda emisión de contaminantes a la atmósfera generada en el proceso deberá ser captada y evacuada al exterior por medio de conductos apropiados previo paso, en su caso, por un sistema de depuración de gases diseñado conforme a las características de dichas emisiones incluyendo los venteos canalizados de los tanques de almacenamiento.

Arau orokor hori bete beharrik ez dute izango gai kutsatzaileak mugarik gabe isuri eta horiek biltzea teknikoki edo ekonomikoki bideragarria ez denean, edota ingurunean kalte urria eragiten dutela egiaztatzen denean.

Neurriak hartuko dira ustekabean gai kutsatzailerik ez botatzeko, eta botatzen direnak giza osasunerako nahiz gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta mantenduko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldakuntzei modu eraginkorrean aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

E.2.3.2.– Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresaren instalazioak foku hauek ditu, indarrean den araudiaren arabera katalogatuta:

Podrán exceptuarse de esta norma general aquellas emisiones no confinadas cuya captación sea técnica y/o económicamente inviable o bien cuando se demuestre la escasa incidencia de las mismas en el medio.

Se tomarán las disposiciones apropiadas para reducir la probabilidad de emisiones accidentales y para que los efluentes correspondientes no presenten peligro para la salud humana y seguridad pública. Las instalaciones de tratamiento de los efluentes gaseosos deberán ser explotadas y mantenidas de forma que hagan frente eficazmente a las variaciones debidas a la temperatura y composición de los efluentes. Asimismo se deberán reducir al mínimo la duración de los periodos de disfuncionamiento e indisponibilidad.

E.2.3.2.– Identificación de los focos. Catalogación.

La instalación de Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS) cuenta con los siguientes focos catalogados de acuerdo con la normativa vigente:

Foku zk	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Garaiera (m)	Diametroa (m)	Katalogazioa Taldea	UTM koodernatuak	
						X	Y
1	1005269-01	FE01. Tximinia dorre alkalinoa	19	0,74	A	528.325	4.746.250

N.º foco	*Código de foco*	*Denominación foco de emisión*	*Altura (m)*	*Diámetro (m)*	*Catalogación Grupo*	*Coordenadas UTM*	
						X	*Y*
1	*1005269-01*	*FE01. Chimenea torre alcalina*	*19*	*0,74*	*A*	*528.325*	*4.746.250*

Gainera, Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresaren instalazioen inguruan kloro (Cl2), HCl eta partikulen mugarik gabeko isurtzeak gerta daitezke. Hala ere ahal den gehien murriztu behar dira.

E.2.3.3.– Isurketarako muga-balioak.

a) Atmosferara isurtzen diren gai poluitzaileek ondorengo balioak ez gainditzeko moduan ustiatuko da instalazioa:

Además, pueden producirse emisiones no confinadas en el entorno de las instalaciones de Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS) de cloro (Cl2), HCl y partículas, que en todo caso, deberán reducirse al máximo posible.

E.2.3.3.– Valores límites de emisión.

a) La planta se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los siguientes valores límite de emisión:

Fokuak	Substantziak	Isurketarako muga-balioak
1. fokua	Particulak	50 mg/Nm^3
	HCl	30 mg/Nm^3
	Cl2	5 mg/Nm^3
	SO2	100 mg/Nm^3
	CO	150 ppm
	NOx	370 ppm
	HF	5 mg/Nm^3

Focos	*Sustancias*	*Valores límite de emisión*
Foco n.º 1	*Partículas*	*50 mg/Nm³*
	HCl	*30 mg/Nm³*
	Cl2	*5 mg/Nm³*
	SO2	*100 mg/Nm³*
	CO	*150 ppm*
	NOx	*370 ppm*
	HF	*5 mg/Nm³*

Balio horiek baldintza hauek dituzte: 273 ºK-ko tenperatura, 101,3 kPa-ko presioa eta gas lehorra.

b) Neurtutako parametroek ez dituzte isurtzeko muga-balioak gainditu, arauz egingo diren aldizkako ikuskaritzetan (ordubeteko hiru neurketa, gutxienez) zortzi ordutan zehar neurtuta. Neurketa-tolerantzia gisa, kasu guztien % 25ean gainditu ahal izango da muga-balioa, % 40a gainditzen duen zenbatekoa baldin bada. Tolerantzia hori gainditu gero, neurketa-aldia astebetez luzatuko da, eta aldi honetako tolerantzia global gisa, kasuen % 6an gehienez onar daitezkeen mailak gainditzea onartuko da, % 25a gainditzen ez duen zenbatekoa denean. Tolerantzia horiek izanda ere, gai kutsatzaileak isurtzen dituen fokuaren eraginpeko zonaldean ezin izango dira inoiz higienikoki onar daitezkeen balioak gainditu.

Etengabe neurtutako parametroei dagokienez, isurtzeko muga-balioak betetzen direla ulertuko da, orduko batez besteko balio egiaztatuen eta urtebetean neurtutako orduko batez besteko balioen % 94k ezarritako muga gainditzen ez badu.

Konfiantza-tartearen balioak 100eko 95ean, isurketarako gehienezko balioetan, ez ditu isurtzeko muga-balioaren portzentaje hauek gaindituko: karbono monoxidoa, sufre dioxidoa eta nitrogeno dioxidoa, % 25; partikulen guztizkoak eta karbono organikoaren guztizkoa, % 30; hidrogeno kloruroa eta hidrogeno fluoruroa, % 40.

Orduko batez besteko balio egiaztatuak benetako ustiapen-epean zehar zehaztuko dira, orduko batez besteko baliozko balioak oinarri hartuta, eta horiek lehen zehaztutako konfiantza-tartea kendu ondoren neurtuta.

Erregistro-denbora ez-baliozkotzat jotzen dira neurketa-ekipoen mantentze-lanak, matxurak edo funtzionamendu okerra.

E.2.3.4.– Gasak bildu eta husteko sistema.

Fokuetako gas-hondarrak kanporatzeko tximiniek ez dute D.2.2.2 atalean jasota dagoen goreneko kota baino baxuagoa izango. Tximinietan behar beste

Dichos valores están referidos a las siguientes condiciones: 273 ºK de temperatura y 101,3 kPa de presión y gas seco.

b) Los parámetros medidos no superarán los valores límite de emisión en inspecciones periódicas reglamentarias (tres medidas de una hora cada una, como mínimo) medidos a lo largo de ocho horas. Se admitirá como tolerancia de medición que puedan superar en el 25% de los casos en una cuantía que no exceda del 40%. De rebasarse esta tolerancia, el periodo de mediciones se prolongará durante una semana, admitiéndose, como tolerancia global de este periodo, que puedan superarse los niveles máximos admisibles en el 6% de los casos en una cuantía que no exceda el 25%. Estas tolerancias se entienden sin perjuicio de que en ningún momento los niveles de inmisión en la zona de influencia del foco emisor superen los valores higiénicamente admisibles.

En lo que se refiere a los parámetros medidos en continuo, se considerará que se cumplen los valores límite de emisión si el 94% de los valores medios horarios validados y todos los valores medios diarios a lo largo de un año no supera el valor límite establecido.

El valor del intervalo de confianza al 95 por 100, determinado en los valores máximos de emisión no superará los porcentajes siguientes de valor límite de emisión: monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, 25 por 100; partículas totales y carbono orgánico total, 30 por 100; cloruro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno, 40 por 100.

Los valores medios horarios validados se determinarán durante el plazo de explotación efectivo a partir de los valores medios por hora válidos, medidos tras sustraer el valor del intervalo de confianza especificado anteriormente.

Se consideran como tiempo de registro no válidos los de mantenimiento, avería o funcionamiento incorrecto de los equipos de medición.

E.2.3.4.– Sistema de captación y evacuación de gases.

Las chimeneas de evacuación de los gases residuales de los focos alcanzarán una cota de coronación, no inferior a la señalada en el apartado D.2.2.2. Las

neurri hartuko dira, Industria Ministerioak industriak atmosferan eragiten duen kutsadurari aurrea hartu eta hori zuzentzeari buruz 1976ko urriaren 18an emandako Agindua bete dezaten; besteak beste, laginak hartzeko puntuetara iristeko sarbide seguru eta errazak izango dituzte. Zehazki, laginak hartzeko aurreikusitako zuloen kokapenari eta ezaugarriei dagokienez, gas-fluxuak laginketa-puntutik neurketa-puntura bitartean, bere norabidean zehar nahiz aurkakoan, edozein perturbazio izan dezakeen gunera bitarteko distantziek (L1 eta L2 parametroak) 1976ko urriaren 18ko Aginduaren III. eranskinean xedatutakoa beteko dute.

L1 ≥ 8D eta L2 ≥ 2D distantziak betetzen ez diren fokuetarako inoiz ez dira L1 < 2D eta L2 < 0,5D balioak onartuko. Kasu horietan, neurketen txostenean laginketa-planoaren baliotasuna justifikatzea eskatuko da.

Isurtze barreiatuak ekiditeko behar diren neurriak aplikatuko dira. Azido klorhidrikoko andeletako aireirteeretan gasak bilduko dira eta atmosfera kutsa dezaketen isurketak saihesteko moduan tratatuko dira. Era berean, neutralizazio-instalaziorainoko bidean gasak garbitzeko prozesuko hondakin-uretatik datozen lurrunak barreiatzea saihestuko da.

E.2.4.– Saneamendu-sarera isurtzeko baldintzak.

E.2.4.1.– Isurketen jatorria eta kokapena.

Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresaren instalazioetan sortutako hondakin-ur guztiak bildu eta Laminaciones Arregui SL enpresaren araztegira isurtzen dira, 2002ko uztailaren 30eko Ingurumeneko sailburuordearen ebazpen bidez emandako isurtzeko baimenak adierazten duen bezala. Laminaciones Arregui SL enpresak gehienez 3.040 m^3/urte isurtzea onartzen du.

E.2.4.2.– Araztu eta husteko instalazioak.

Hondakin-uren neurri zuzentzaileetako edo arazteko instalazioak eskaera egin duen enpresak aurkeztu eta espedientean jaso den dokumentaziora mugatuko dira.

Instalazioak drainatze-sistema eraginkorra izan behar du, ur azidoek edo bestelako produktu edo hondakinek ezustean ihes egiten badute produktu horiek ingurunean ez barreiatzeko. Sistema hori gainazalean gelditutako urak bildu eta biltegira edo kutxetara eramatean oinarrituko da. Biltegi edo kutxeta horretatik Laminaciones Arregui SL enpresan tratatzeko edo berriz erabiltzeko bertara bidaliko dituzte.

Hartutako neurri zuzentzaileak nahikoak ez direla ikusiz gero, Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak behar beste aldaketa egingo ditu arazketako instalazioetan isurketak baimenean ezarri-

chimeneas dispondrán de los medios necesarios para el cumplimiento de las condiciones exigidas en la Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial permitiendo, entre otros, accesos seguros y fáciles a los puntos de toma de muestras. En particular, en lo que se refiere a la localización y características de los orificios previstos para la toma de muestras, las distancias del punto de muestreo a cualquier perturbación del flujo gaseoso antes del punto de medida según la dirección del flujo y dirección contraria (parámetros L1 y L2) deberán ajustarse a lo dispuesto en el anejo III de la Orden de 18 de octubre de 1976.

Para los focos en los no se cumplan las distancias de L1 ≥ 8D y L2 ≥ 2D, nunca se admitirán valores de L1 < 2D Y L2 < 0,5D. En estos casos se exigirá que en el informe de mediciones se justifique validez del plano de muestreo.

Se aplicarán las medidas necesarias para evitar emisiones difusas. En las salidas de aire de los tanques de ácido clorhídrico se recogerán los gases y se tratarán de modo que se eviten emisiones potencialmente contaminadoras a la atmósfera. Se evitará asimismo la dispersión de vapores procedentes de las aguas residuales del proceso de lavado de gases en su tránsito hasta la instalación de neutralización.

E.2.4.– Condiciones para el vertido a la red de saneamiento.

E.2.4.1.– Origen y Localización de los vertidos.

Todas las aguas residuales generadas en las instalaciones de Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS) son recogidas y vertidas a la depuradora de Laminaciones Arregui, S.L.tal y como recoge el permiso de vertido otorgado por resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente de 30 de julio de 2002. Se dispone de aceptación por parte de Laminaciones Arregui, S.L.de un vertido máximo de 3.040 m^3/año.

E.2.4.2.– Instalaciones de depuración y evacuación.

Las instalaciones de depuración o medidas correctoras de las aguas residuales se ajustarán a la documentación presentada por la empresa peticionaria que obra en el expediente.

La planta deberá contar con un sistema de drenaje eficaz para evitar que, en caso de escape accidental de aguas ácidas u otros productos o residuos, se produzca la dispersión al medio de los mismos. Este sistema se basará en la recogida y conducción de las aguas depositadas en superficie hasta un depósito o arqueta, desde donde son enviadas para su tratamiento o reutilización en Laminaciones Arregui S.L.

Si se comprobase la insuficiencia de las medidas correctoras adoptadas, Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS) deberá ejecutar las modificaciones precisas en las instalaciones de depuración a fin

tako baldintzak bete ditzan. Aldaketak Administrazioari jakinaraziko dizkio lehenik; behar izanez gero, baimena aldatzeko ere eskatuko du.

Aurkeztutako agirien arabera, isurketak kontrolatzeko kutxeta bat jarriko da baimendutako hondakinur mota bakoitzerako; kutxeta horiek isurketen lagin esanguratsuak lortzeko beharrezkoak diren ezaugarri guztiak izango dituzte. Kutxetak ikuskatu ahal izateko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuan kokatuko dira, hala badagokio.

E.2.5.– Lurzorua babesteko baldintzak.

Ebazpen honek aztergai duen jarduera lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen II. eranskineko «Produktu kimiko, inorganiko eta oinarrizko produktuak fabrikatzea» 24.130 epigrafean sartuta dagoenez, eta urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan eta otsailaren 4ko 1/2005 Legean ezarritako agindua betez lurzoruaren egoerari buruz aurkeztu duten aurretiazko txostenean jasota dauden gomendioen arabera, Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak honako hau bete beharko du:

1. Galtzadaren egoera ona ziurtatzeko mantentze egokia egitea.

2. Euri-urek oxido ferrikoa inguruko kutxetetara ez eramateko neurri egokiak ezartzea.

3. Siloak deskargatzeko eta barne-garraioko lanetan materiala ez isurtzeko neurri zorrotzak hartzea.

E.2.6.– Zaratari buruzko baldintzak.

Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak hartu eta instalatuko dira:

a) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

b) Jarduera honako hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta 08:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko baliorik altuenetan.

c) Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

de ajustar el vertido a las características autorizadas, previa comunicación a la Administración y, si procede, solicitará la correspondiente modificación de la autorización.

De acuerdo con la documentación presentada, se dispondrá una arqueta de control para cada tipo de agua residual autorizada, que deberá reunir las características necesarias para poder obtener muestras representativas de los vertidos. Las arquetas estarán situadas en lugar de acceso directo para su inspección, cuando se estime oportuno.

E.2.5.– Condiciones en relación con la protección del suelo.

Dada la inclusión de la actividad objeto de esta Resolución en el anejo II de la Ley 1/2005, de 4 de febrero para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, bajo el epígrafe 24.130 Fabricación de productos químicos, inorgánicos, básicos, y de conformidad con el informe preliminar de situación del suelo presentado en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, y la Ley 1/2005, de 4 de febrero y atendiendo a las recomendaciones en él contenidas, Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), deberá:

1.– Realizar un mantenimiento adecuado que asegure el buen estado del pavimento.

2.– Disponer de medidas adecuadas para evitar que las aguas pluviales puedan arrastrar óxido férrico a las arquetas próximas.

3.– Extremar las medidas para prevenir el derrame del material en las operaciones de descarga de los silos y transporte interno.

E.2.6.– Condiciones en relación con el ruido.

Se instalarán todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes niveles:

a) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 40 dB (A) en su interior, medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 08:00 y 22.00 horas con las ventanas y puertas cerradas, ni los 45 dB (A) en valores máximos.

b) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 30 dB (A) en su interior, medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 22:00 y 08:00 horas, con las puertas y ventanas cerradas, ni los 35 dB (A) en valores máximos.

c) Asimismo, no deberá transmitirse un ruido superior a 60 dB (A) en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, medidos en el cierre exterior del recinto industrial.

d) Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzerakoan egiten den zaratak ez du handituko akustikoki oso sentikorrak diren aldeetako zarata-maila.

F) Ingurumena Zaintzeko Programa.

Ingurumena Zaintzeko Programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

F.1.– Atmosferako isuriak kontrolatzea.

a) Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak isurien kontrola egin beharko du, informazio honi jarraituz:

d) Las actividades de carga y descarga, así como el transporte de materiales en camiones, debe realizarse de manera que el ruido producido no suponga un incremento importante en el nivel de las zonas de mayor sensibilidad acústica.

F) Programa de Vigilancia Ambiental.

El Programa de Vigilancia Ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor y con lo establecido en los apartados siguientes:

F.1.– Control de las emisiones a la atmósfera.

a) Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), deberá realizar un control de las emisiones de acuerdo con la siguiente información:

Fokua	Foku-kodea	Fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
1	1005269-01	FE01. Tximinia dorre alkalinoa	Partikulak	Urtero
			HCl	Etengabea/Urtero
			Cl2	Urtero
			SO2	Urtero
			CO	Urtero
			NOx	Urtero
			HF	Urtero
			O2	Etengabea
			CO2	Urtero
			KOH	Urtero
			Po	Urtero
			Zn	Urtero
			Cu	Urtero
			Ni	Urtero
			Fe	Urtero

Foco	*Código de foco*	*Denominación foco*	*Parámetros de medición*	*Frecuencia de controles*
1	*1005269-01*	*FE01. Chimenea torre alcalina*	*Partículas*	*Anual*
			HCl	*Continuo/Anual*
			Cl2	*Anual*
			SO2	*Anual*
			CO	*Anual*
			NOx	*Anual*
			HF	*Anual*
			O2	*Continuo*
			CO2	*Anual*
			COV	*Anual*
			Pb	*Anual*
			Zn	*Anual*
			Cu	*Anual*
			Ni	*Anual*
			Fe	*Anual*

b) Goiko atalean adierazitako neurketa guztiak Kontrol Erakunde Baimendu (KEB) batek egin behar ditu (gutxienez, ordubeteko hiru neurketa, zortzi ordutan barrena neurtutakoak) eta aldizkako neurketa horiei dagozkien txostenak, Ingurumen Sailburuordetzaren «KEBaren gutxieneko txostenean» ezarritakoari egokitu behar zaizkio. Edonola ere, botatako gai poluitzaileen kontrolek eta baldintzek Sailburuordetzak ezarritako eskakizun tekniko guztiak bete beharko dituzte.

c) Kontrol Erakunde Baimenduak adierazitako parametro guztiak neurtu eta horien gainean egiten dituzten txostenak bidali beharko dira. Neurketa berriak egin beharko dira, baldin eta parametroen neurketarik ez badago edo egindako neurketak Ebazpen honetan kontrol-maiztasuna ezarri aurretik egindakoak badira. Atmosferara egiten diren isurtzeen ondorengo kontrolak, egindako azken neurketan adierazitako maiztasunarekin egingo dira.

d) Gasak arazteko sistemak erregulatzeko prozedura bat aplikatu behar da, ezarritako isurtzeko mugak une oro eta zorrozki betetzen direla bermatzearren. Horretarako, instalazioaren jardun-baldintzen aldaketa iragankorretan detektatutako gainditze puntualak saihestuko dira, bai oraingo baldintzei, bai aldaketek sortutakoei dagokienez, halakorik gerta baledi.

e) Neurketa jarraikia.

Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak O2 eta HCl-ren neurketa jarraikia egin beharko du «FE01. Tximinia» izeneko fokuan.

b) Todas las mediciones señaladas en el apartado anterior deberán ser realizadas por un Organismo de Control Autorizado (OCA) (tres medidas de una hora cada una, como mínimo, medidos a lo largo de ocho horas y los informes correspondientes a dichas mediciones periódicas deberán ajustarse a lo establecido en el «Informe mínimo de OCA» emitido por esta Viceconsejería de Medio Ambiente. En todo caso, los controles y las condiciones de emisión deberán cumplir con todos los requisitos exigidos en las instrucciones técnicas de la Viceconsejería.

c) Se deberán enviar los informes OCA de las mediciones de todos los parámetros requeridos anteriormente. En el caso de que no se dispongan mediciones de los parámetros o las mediciones de dichos parámetros estén realizadas con una antigüedad superior a la frecuencia de controles establecida en esta Resolución se deberán realizar nuevas mediciones. Los consiguientes controles de las emisiones a la atmósfera se realizarán con la frecuencia indicada respecto de la última medición realizada.

d) Se debe aplicar un procedimiento de regulación de los sistemas de depuración de gases, en orden a garantizar en todo momento el estricto cumplimiento de los límites de emisión impuestos, evitando las superaciones puntuales detectadas en situaciones transitorias de cambio de las condiciones de funcionamiento de la instalación, tanto respecto a las condiciones actuales como a las condiciones futuras motivadas por modificaciones cuando éstas pudieran producirse.

e) Medición en continuo.

Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), deberá realizar la medición en continuo de O2 y HCl en el foco «FE01. Chimenea».

Neurtzeko sistema jarraikiak «Igorpen atmosferikoak tximinian neurtzeko sistema jarraikiak ziurtatzeko, aztertzeko eta egiaztatzeko Gida Teknikoa»-n ezartzen diren baldintza guztiak bete beharko ditu.

Neurtzeko sistema jarraikia Euskal Autonomia Erkidegoko airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sarera kateatu beharko da.

Sustatzaileak neurtzeko sistema jarraikia mantentzeko plan bat izan beharko du, datuen fidagarritasuna eta lortzen den gutxieneko datu-kopurua bermatuko duena. Edonola ere, datuen fidagarritasuna eta kopuruaren ardura sustatzailearen gain geratzen dira.

Neurtzeko ekipoen erabilgarritasuna, hots, erregistro baliodunak lortzen diren denbora-tarteen proportzioa, urteko jardun-denboraren 100eko 90ekoa izango da gutxienez, Ingurumen Sailburuordetza honen baimen zehatz espresa izan ezean.

15 egun jarraian edo gehiago irauten badu, edota neurtzeko sistema jarraikia konektatu gabe egon edo gaizki baldin badabil, KEBk jarraiki neurtu beharreko parametroak kontrolatu beharko dituzte aldizka; hamabostean behin, gertaera hasi denetik neurtzeko sistema jarraikia berriro martxan jarri bitartean.

Urtero neurtzeko sistema jarraikiaren funtzionamenduari buruzko txosten bat egin eta Ingurumen Sailburuordetza honetara igorri beharko da, «Igorpen atmosferikoak tximinian neurtzeko sistema jarraikiak ziurtatzeko, aztertzeko eta egiaztatzeko Gida Teknikoa»-n adierazitako ereduaren arabera.

«FE01. Tximinia» fokuaren emari eta tenperaturako parametroak kontrolatzeko, HCl-ko xurgatzezutabearen irteeran gasen tenperatura, eta erregailuen potentzia eta erreaktorean sartzen den azido-emaria egunero erregistratuko dira.

F.1.1.– Lortutako emaitzen erregistroa.

Erregistro bat egin beharko da euskarri informatikoan edo, horrelakorik ezean, paperean. Dokumentazio gaurkotua erabilita gauzatuko da erregistroa, eta industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzeari buruzko 1976ko urriaren 18ko Aginduak 33. artikuluan ezarritako edukia jaso beharko du. Erregistro horretan adieraziko dira egindako neurketen emaitzak, mantentze-lanak, garbiketa, aldizkako ikuskatzeak, matxuraren ondorioz gertatutako etenaldiak, egiaztapenak, edozein motako intzidentziak, eta abar. Dokumentazio horrek eguneratuta egon beharko du, eta ingurumen-ikuskatzaileek eskatuko balute, eskuragarri izango dute.

El sistema de medición en continuo deberá cumplir todos los requisitos y condiciones establecidos en la «Guía Técnica para la certificación, calibración y verificación de los sistemas de medición en continuo de emisiones atmosféricas en chimenea».

El sistema de medición en continuo se deberá conectar con la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El promotor deberá mantener el sistema de medición en continuo según un plan de mantenimiento preventivo que garantice tanto la fiabilidad de dichos datos como la cantidad mínima a obtener de los mismos. En cualquier caso, la responsabilidad de la fiabilidad y cantidad de los datos obtenidos será del promotor.

La disponibilidad de los equipos de medida, entendida como proporción de periodos de tiempo en que se obtienen registros válidos, deberá ser al menos del 90 por 100 del tiempo de funcionamiento anual, salvo autorización puntual expresa de esta Viceconsejería de Medio Ambiente.

En el caso de que durante más de 15 días consecutivos el sistema de medición en continuo no esté conectado o no funcione correctamente, se deberán realizar autocontroles periódicos por OCA de los parámetros que se deberían medir en continuo, con una periodicidad de 15 días a partir del inicio de la incidencia y hasta el correcto funcionamiento del sistema de medición en continuo.

Anualmente se deberá realizar y remitir a esta Viceconsejería un informe del funcionamiento del sistema de medición en continuo según el modelo indicado en la «Guía Técnica para la certificación, calibración y verificación de los sistemas de medición en continuo de emisiones atmosféricas en chimenea».

Para el control de los parámetros caudal y temperatura del foco «FE01. Chimenea» se llevará a cabo un registro diario de la temperatura de los gases a la salida de la columna de absorción de HCl y del caudal de entrada de ácido al reactor y potencia de los quemadores.

F.1.1.– Registro de los resultados obtenidos.

Se llevará a cabo, con documentación actualizada al día, un registro en soporte informático o, en su defecto, en soporte papel, que recoja el contenido que se establece en el artículo 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976, de prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial. En dicho registro se plasmarán los resultados de las mediciones realizadas, las operaciones de mantenimiento, limpieza, revisiones periódicas, paradas por avería, comprobaciones, incidencias de cualquier tipo, etc. Esta documentación se mantendrá al día y estará a disposición de los inspectores ambientales.

F.1.2.– Immisio atmosferikoen kontrola.

Urte natural bakoitzeko lehen hiru hilabeteetan, titularrak honako hauek jasotzen dituen txosten bat igorriko du Ingurumen Sailburuordetzara: bere jabetzako ekipoetan aurreko urte naturalean ikusitako legezko immisio-mugen gainditze guztiak.

Legeak ezarritako mugak gainditzen badituzte, ondorengo 3 hilabeteetan gertatutakoaren zergatiak zehaztu eta Ingurumen Sailburuordetzaren aurrean justifikatu beharko dituzte. Kausa probableen artean titularraren jardueraren bat badago eta horren ekarpen balioetsia adierazgarria bada, enpresa-mailan airearen kalitatea hobetzeko ekintza-plan bat aurkeztu beharko da Ingurumen Sailburuordetzan arrazoiak zehaztu eta ondorengo 3 hilabeteetan. Ekintza-plan horretan burutu beharreko ekintzak eta horietako bakoitzerako epeak adieraziko dira. Ekintzak burutzeko epeak ezingo dira 12 hiletik gorakoak izan, Ingurumen Sailburuordetza honen baimen espresa izan ezean.

F.2.– Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parametro adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko:

F.1.2.– Control de las inmisiones atmosféricas.

El titular remitirá, durante los tres primeros meses de cada año natural, a la Viceconsejería de Medio Ambiente un informe en el que se recojan todas las superaciones de los límites legales de inmisión observadas durante el año natural anterior en los equipos de su propiedad.

En caso de superación de los límites legales, en los siguientes 3 meses se deberá proceder a la determinación de las causas más probables de las mismas y su debida justificación ante la Viceconsejería de Medio Ambiente. Si entre las causas probables se encontrara alguna actividad del titular y su aportación estimada fuera significativa, deberá presentarse ante la Viceconsejería de Medio Ambiente en los siguientes 3 meses desde la determinación de las causas un Plan de Acción para la mejora de la Calidad del Aire a nivel de empresa. En este Plan de Acción se indicarán las acciones a llevar a cabo así como los plazos previstos para cada acción. Los plazos de las acciones no podrán exceder, salvo autorización expresa de la Viceconsejería de Medio Ambiente, los 12 meses.

F.2.– Control de los indicadores de la actividad.

El promotor realizará un seguimiento anual de los siguientes parámetros indicadores del funcionamiento de la actividad en relación con su incidencia en el medio ambiente:

Ingurumenaren gaia	I enpresari eskatutako abiaburuko datuak	Unitatea	Interpretazioa egiteko adierazleak	Unitatea
Ekoizpena (prozesuarekiko input gisa ulertua)	Tokian bertan baliotutako azido agortuen guztizko kantitatea	T		
Materialen kontsumoa (ez-energetikoak) (prozesukoak zein osagarriak, ontziak baztertuta)				
Energiaren kontsumoa (instalazioan; garraio-ontzidiaren erregaia salbu)	Gas naturalaren kontsumoa Elektrizitatearen kontsumoa Energia-kontsumoa guztira	Kwh Kwh Kwh	Energia-kontsumoa guztira	Kwh
			Energiaren guztizko kontsumoa guztizko ekoizpen-unitate bakoitzeko	Kwh / t azido agortu birsortua
			Gas naturala/ energia-kontsumoa guztira	%(kwh/kwh)
			Elektrizitate-kontsumoa / energia-kontsumoa guztira	%(kwh/kwh)
Ur kontsumoa (prozesukoa, hoztekoa, erabilera orokorretakoa, ureztatzea barne)	Kontsumitutako ura guztira Kontsumitutako sareko ura Autohornikuntzako iturritik abiatuta kontsumitutako ura (iturburu zehatza adierazita: lurpekoa, gainazaleko ur geza, itsasokoa).	m^3	Kontsumitutako ura guztira	m^3
			Ekoizpen-unitate bakoitzeko kontsumitutako ura guztira	m^3//t azido agortu birsortua

Ingurumenaren gaia	I enpresari eskatutako abiaburuko datuak	Unitatea	Interpretazioa egiteko adierazleak	Unitatea
Isurtze atmosferikoak	Substantzia azidifikatzaileen isurketak (hcl eta kloroa)	Kg hcl Kg cl2	Hcl isurketak ekoizpen-unitate bakoitzeko Cl2 isurketak ekoizpen-unitate bakoitzeko	Kg hcl/t azido agortu birsortua Kg cl2/t azido agortu birsortua
	Guztizko partikulen isurketak	Kg partikulak	Partikulen isurketak ekoizpen-unitate bakoitzeko	Kg partikulak l/azido agortu birsortua
Uretara egindako isurketak	Isurketa-bolumena Isuritako karga kutsatzaileak (ps, dbo, dqo, metal astunak, elikagaien arabera bereiziak)	m^3	Isurketako guztizko bolumena	m^3
			Isurketako guztizko bolumena ekoizpen-unitate bakoitzeko	m^3/t
			Isuritako karga kutsatzaileak (moten arabera) ekoizpen-unitate bakoitzeko	t/t
	Neutralizatzeko bidalitako hondakin-ur kantitatea	m^3	Kontsumitutako azido agortuko guztizko kantitatea /neutralizatzeko bidalitako hondakin-ur kantitatea	m^3/m^3
	Kontsumitutako azido agortuko guztizko kantitatea	m^3		
Hondakin arriskutsuen ekoizpena (izanez gero, egindako tratamenduaren emaitza)	Enpresak sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kantitatea	t	Sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kantitatea	t
			Produkzio-unitate bakoitzeko sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kantitatea	t/t
	Enpresak sortutako hondakin arriskutsu baliotuak	t	Baliotzera bideratutako hondakin arriskutsuen guztizko kantitatea	t
			Produkzio-unitate bakoitzeko baliotzera bideratutako hondakin arriskutsuen guztizko kopurua	t/t

Ingurumenaren gaia	I enpresari eskatutako abiaburuko datuak	Unitatea	Interpretazioa egiteko adierazleak	Unitatea
Hondakin ez arriskutsuen ekoizpena (izanez gero, egindako tratamenduaren emaitza)	Enpresak sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kantitatea	t	Sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kantitatea	T
			Produkzio-unitate bakoitzeko sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kantitatea	t/t
	Sortutako lohi azido kantitatea	t	Sortutako lohi azido kantitatea /birsortutako azidoko t	t/t
	Sortutako burdin oxidoen kantitatea	t	Sortutako burdin oxidoen kantitatea /birsortutako azidoko t	t/t
	Enpresak sortutako hondakin ez-arriskutsu baliotuak	t	Baliotzera bideratutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kopurua	t
			Produkzio-unitate bakoitzeko baliotzera bideratutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kopurua	t/t
Lurzorua	Kalitatea ikertu zaion lurzoru okupatuaren azalera (ikerketa motaren arabera xehatua: aurretiazkoa, esploratzailea, xehatua)	ha	Kalitatea ikertu zaion lurzoru okupatuaren azalera (ikerketa motaren arabera xehatua: aurretiazkoa, esploratzailea, xehatua)	ha
Zaratak	Lursailaren mugan batez besteko maila akustikoak (egunez eta gauez) Lursailaren mugan batez besteko gehieneko maila akustikoak (egunez eta gauez)	dB (a)	Lursailaren mugan batez besteko maila akustikoak (egunez eta gauez) Lursailaren mugan batez besteko gehieneko maila akustikoak (egunez eta gauez)	dB (a)
Gertakariak ingurumenean eraginez	Ezusteko isurketekin lotutako gertakari-kopurua (instalazioa eta ingurune hartzaileko garraioa (airea, ura, lurzorua) bereizita)	Zk.	Ezusteko isurketekin lotutako gertakari-kopurua (instalazioa eta ingurune hartzaileko garraioa (airea, ura, lurzorua) bereizita)	zk.
Ingurumen kudeaketa enpresan	Ezarritako ingurumen kudeaketako sistema ziurtatuak (ekoscan, iso 14000, emas)	Bai/ez eta mota	Ezarritako ingurumen kudeaketako sistemak (ekoscan, iso 14000, emas)	Bai/ez eta mota

Tema ambiental	*Datos de partida solicitados a la empresa I*	*Unidad*	*Indicadores para la interpretación*	*Unidad*
Producción (entendida Como inputs Al proceso)	*Cantidad total de ácidos agotados valorizados in situ*	*t*		
Consumo de Materiales (no energéticos) (tanto de proceso Como auxiliares, excluidos envases)				

Tema ambiental	*Datos de partida solicitados a la empresa I*	*Unidad*	*Indicadores para la interpretación*	*Unidad*
Consumo de energía (en planta; se excluye combustible de la flota de transporte)	*Consumo de gas natural.* *Consumo de electricidad.* *Consumo total de energía.*	*Kwh* *Kwh* *Kwh*	*Consumo total de energía*	*Kwh*
			Consumo total de energía por unidad de producción total	*Kwh/t acido agotado regenerado*
			Gas natural / consumo total de energía	*% (kwh/kwh)*
			Consumo de electricidad/ consumo total de energía	*% (kwh/kwh)*
Consumo de agua (tanto de proceso, como de refrigeración, como de usos generales, incluido riego)	*Agua total consumida.* *Agua de red consumida.* *Agua consumida a partir de fuentes de autoabastecimiento (indicando origen concreto: subterránea, superficial dulce, marina).*	*m^3*	*Agua total consumida*	*m^3*
			Agua total consumida por unidad de producción	*m^3//t acido agotado regenerado*
Emisiones atmosféricas	*Emisiones de sustancias acidificantes (hcl y cloro)*	*Kg hcl* *Kg cl2*	*Emisiones de hcl por unidad de producción* *Emisiones de cl2 por unidad de producción*	*Kg hcl/t acido agotado regenerado* *kg cl2/t acido agotado regenerado*
	Emisiones de partículas totales	*Kg particulas*	*Emisiones de particulas por unidad de producción*	*Kg particulas l/t acido agotado regenerado*
Vertidos al agua	*Volumen de vertido.* *Cargas contaminantes vertidas (desglosadas por ps, dbo, dqo, metales pesados, nutrientes).*	*m^3*	*Volumen total de vertido*	*m^3*
			Volumen total de vertido por unidad de producción	*m^3/t*
			Cargas contaminantes vertidas (por tipos) por unidad de producción	*t/t*
	Cantidad de agua residual enviada a neutralización.	*m^3*	*Cantidad total de ácido agotado consumido/cantidad de agua residual enviada a neutralización*	*m^3/m^3*
	Cantidad total de ácido agotado consumido	*m^3*		
Generación de residuos peligrosos (resultado del tratamiento realizado, si existe)	*Cantidad total de residuos peligrosos generados por la empresa*	*t*	*Cantidad total de residuos peligrosos generados*	*t*
			Cantidad total de residuos peligrosos generados por unidad de producción	*t/t*
	Residuos peligrosos generados por la empresa valorizados	*t*	*Cantidad total de residuos peligrosos destinados a valorización*	*t*
			Cantidad total de residuos peligrosos destinados a valorización por unidad de producción	*t/t*

Tema ambiental	*Datos de partida solicitados a la empresa I*	*Unidad*	*Indicadores para la interpretación*	*Unidad*
Generación de residuos no peligrosos (resultado del tratamiento realizado, si existe)	*Cantidad total de residuos no peligrosos generados por la empresa*	*t*	*Cantidad total de residuos no peligrosos generados*	*t*
			Cantidad total de residuos no peligrosos generados por unidad de producción	*t/t*
	Cantidad de lodos ácidos generados	*t*	*Cantidad de lodos ácidos generados/t de ácido regenerado*	*t/t*
	Cantidad de óxidos de hierro generados	*t*	*Cantidad de óxidos de hierro generados/t de ácido regenerado*	*t/t*
	Residuos no peligrosos generados por la empresa valorizados	*t*	*Cantidad total de residuos no peligrosos destinados a valorización*	*t*
			Cantidad total de residuos no peligrosos destinados a valorización por unidad de producción	*t/t*
Suelo	*Superficie de suelo ocupado cuya calidad ha sido investigada (desglosada por tipo de investigación: preliminar, exploratoria, detallada)*	*ha*	*Superficie de suelo ocupado cuya calidad ha sido investigada (desglosada por tipo de investigación: preliminar, exploratoria, detallada)*	*ha*
Ruidos	*Niveles acústicos medios en límite de parcela (diurnos y nocturnos)* *Niveles acústicos máximos medios en límite de parcela (diurnos y nocturnos)*	*dB(a)*	*Niveles acústicos medios en límite de parcela (diurnos y nocturnos)* *Niveles acústicos máximos medios en límite de parcela (diurnos y nocturnos)*	*dB(a)*
Incidencias con reper-cusiones medio-ambientales	*N.º incidentes relacionados con vertidos accidentales (diferenciando planta y transporte medio receptor (aire, agua, suelo))*	*n.º*	*N.º incidentes relacionados con vertidos accidentales (diferenciando planta y transporte medio receptor (aire, agua, suelo))*	*n.º*
Gestión ambiental en la empresa	*Sistemas de gestión medioambiental certificados implantados (ekoscan, iso 14000, emas)*	*Sí / no y tipo*	*Sistemas de gestión medioambiental implantados (ekoscan, iso 14000, emas)*	*Sí / no y tipo*

F.3.– Zarataren kontrola.

Jarduera garatzen den lursaileko kanpoko baldintza akustikoak hiru urtean behin kontrolatuko dira, batez ere zarata etxe barruetara sartzeko arriskurik handiena dagoen aldeetan. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak urtero egin ala ez.

Sustatzaileak neurketen proposamen zehatz bat landu beharko du eta neurketa-metodo zehatzak adierazi bertan. proposamena Ebazpen honen E.6 atalak aipatzen duen ingurumena zaintzeko programaren agiri bateginari gehituko zaio.

F.3.– Control del ruido.

Se controlarán las condiciones acústicas en el exterior de la parcela en la que se desarrolla la actividad, en la zona más desfavorable desde el punto de vista de la transmisión de ruido a las viviendas, con una periodicidad trienal. De acuerdo con los resultados obtenidos durante el primer año de control, en lo sucesivo podrá determinarse una periodicidad anual para las mediciones.

El promotor deberá elaborar una propuesta concreta de mediciones que incluya los métodos detallados de medida. La propuesta se incorporará al documento refundido del programa de vigilancia ambiental al que se refiere el apartado E.6 de esta Resolución.

F.4.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak urtean behin bidaliko dira, eta ingurumenean aditua den erakunde aske batek egindako txostena ere bidaliko da. Txosten horretan adieraziko dira neurri zuzentzaileen funtzionamendua, eta prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemak. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

F.5.– Ingurumena zaintzeko programari buruzko agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanean eta Ebazpen honetan proposatutako betekizunak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak edo analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko guneen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Era berean, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazleak zehaztu eta adierazle horiek aztertzeko sistematika barruan izan beharko du, horien arabera enpresan bertan ingurumen-hobekuntza ziurtatzearren ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatu ahal izateko (ingurumen-adierazleak).

G) Ezohiko egoeretan, kutsadurari aurrea hartzeko neurriak eta jardunerako baldintzak.

G.1.– Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

Programatutako mantentze-lanei dagokienez, botako diren kutsagarriak eta sortuko diren hondakinen balioespena egin beharko du sustatzaileak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena ere.

G.2.– Jarduera uztea.

Jarduera lege hauen aplikazio-esparrukoa da: lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea (24.130 epigrafea «Kimika organikoko oinarrizko produktuak fabrikatzea»), eta kutsadura sor dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen adierazpenerako irizpide zein estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretua. Hori dela-eta, Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak hasiera eman beharko dio

F.4.– Control y remisión de los resultados.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual y los resultados del programa de vigilancia deberán acompañarse de un informe realizado por una entidad independiente y especializada en temas ambientales. Dicho informe englobará el funcionamiento de las medidas correctoras y los distintos sistemas de control de los procesos y de la calidad del medio, análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este período, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

F.5.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental

El Promotor deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en el estudio de impacto ambiental, y las establecidas en la presente Resolución. Este programa deberá concretar los parámetros a controlar, los niveles de referencia para cada parámetro, la frecuencia de los análisis o mediciones, las técnicas de muestreo y análisis, y la localización en detalle de los puntos de muestreo. Deberá incorporar asimismo el correspondiente presupuesto.

Además, el programa de vigilancia ambiental deberá incluir la determinación de los indicadores característicos de la actividad y la sistemática de análisis de dichos indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para asegurar la mejora ambiental (indicadores ambientales).

G) Medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales.

G.1.– Operaciones de parada y puesta en marcha de la planta y operaciones programadas de mantenimiento.

En lo que se refiere a las operaciones de mantenimiento programadas, el promotor deberá realizar una estimación de las emisiones y residuos que se pudieran generar, y una propuesta de gestión y tratamiento en su caso.

G.2.– Cese de la actividad.

Dado que la actividad se encuentra en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo (Epígrafe 24.130 «Fabricación de productos químicos, inorgánicos, básicos») y del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, Acid Regenera-

lurzoruaren kalitatearen adierazpenerako prozedurari, gehienez ere bi hilabeteko epean, jarduera behin betiko uzten duenetik kontatzen hasita, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak 17.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

G.3.– Ezohiko jardunean aplikatzeko prebentziozko neurriak eta jarduerak.

Sustatzaileak aurkeztutako oinarrizko proiektuan egindako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

a) Jardueraren kontrolaren gainean edo inguruneraren gainean ondorio negatiboak izan ditzakeen gertakari edo irregulartasun bat (beste hainbaten artean, ezusteko isurketa, ihesak, jarioak, gasak arazteko sistemetan akatsak, eta abar) gertatzen bada, jarduteko protokoloa izan beharko dute.

b) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko jario edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei eta ezarritako segurtasun-neurriei dagokienez. Ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazkaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko kolektore-sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa mota), eta lurzoruaren gaineko isuriak biltzeko sistemak.

c) Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskaritza eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskaritzak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekziosistemen aldizkako kontrol sistematikoa, zorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurrea hartzeko.

d) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburu horretan kutsadura atmosferikoa prebenitzeko eta zuzentzeko sistemen (arazketa, minimizazioa, etab.) egoera ona bermatzeko neurriak jaso beharko dira.

e) Era berean, ustiapenari buruzko eskuliburu bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

f) Olioak eta hondakinak, besteak beste, maneiatzeak lurzorua eta ura kutsatzeko arriskua sor dezake.

ción Services Spain I, S.A. (ARS), deberá dar inicio al procedimiento para declarar la calidad del suelo en el plazo máximo de dos meses a contar desde el cese definitivo de la actividad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 1/2005 de 4 de febrero.

G.3.– Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento anómalo.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales de la propuesta contenida en la documentación presentada se deberán cumplir las condiciones que se señalan en los siguientes apartados:

a) Se deberá disponer de un protocolo de actuación en caso de producirse una incidencia o anomalía con posibles efectos negativos sobre el medio o sobre el control de la actividad (entre otros, vertido accidental, fugas, derrames, fallos en los sistemas de depuración de gases, etc.).

b) Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar un buen estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad implantadas. Se detallarán las medidas adoptadas que aseguren la protección del suelo en caso de fugas, especificando todo lo referente a los materiales de construcción (impermeabilización), medidas especiales de almacenamiento (sustancias peligrosas), medidas de detección de posibles fugas o bien de sistemas de alarma de sobrellenado, conservación y limpieza de la red de colectores de fábrica (necesidad de limpieza sistemática, frecuencia, tipo de limpieza) y sistemas de recogida de derrames sobre el suelo.

c) El manual indicado en el párrafo anterior deberá incluir un programa de inspección y control que recoja pruebas de estanqueidad, estado de los niveles e indicadores, válvulas, sistema de alivio de presión, estado de las paredes y medición de espesores, inspecciones visuales del interior de tanques (paredes y recubrimientos) y un control periódico y sistemático de los sistemas de detección en cubetos a fin de prevenir cualquier situación que pudiera dar lugar a una contaminación del suelo.

d) En el manual de mantenimiento preventivo mencionado anteriormente, se incluirán medidas con objeto de garantizar un buen estado de los sistemas de prevención y corrección (depuración, minimización, etc.) de la contaminación atmosférica.

e) Se dispondrá asimismo de un manual de explotación en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

f) Dado que el manejo, entre otros, de aceites y residuos, puede ocasionar riesgos de contaminación

Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen azalera guztiak iragazkaiztuko dira.

g) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

h) Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen isuriei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako ingurunea isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipoak.

i) Nabeen barruan zolak garbitzean sortutako ura tratamendu-lerrora bidaliko da.

j) Andel edo putzuen hondoan pilatzen diren solidoak ez dira ibilgura hustuko aldizkako garbitzelanetan zehar; behar bezala kudeatuko dira edo zabortegi baimendura eramango dira.

k) Inoiz ez dira pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoko ura kutsatzeko arriskua egon daitekeen guneetan.

l) Urtean behin instalazio horien garbiketaren eta mantentze-lanen fakturaren kopia bat bidaliko da.

m) Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guztiguztiak bete beharko dira.

n) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean (besteak beste, ustekabeko isuria, ihesak, jarioak, akatsak gasak arazteko sistemetan, etab.), sustatzaileak gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko dio Ingurumeneko Sailburuordetzari.

o) Gertakari edo arazo larriren bat edo ustekabeko isuriren bat egonez gero, SOS Deiak eta Udalari ere jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, eta bertan, datu hauek agertuko dira gutxienez:

– Gertakari-mota.

– Gertakaria non, zergatik eta zein ordutan gertatu den.

– Iraupena.

del suelo y de las aguas, se procederá a impermeabilizar la totalidad de las superficies de las parcelas que pudieran verse afectadas por vertidos, derrames o fugas.

g) Las materias primas, combustibles, productos que requiere el proceso se almacenarán en condiciones que impidan la dispersión de los mismos al medio.

h) Se deberá disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para una actuación inmediata y eficaz en caso de emergencia: contenedores de reserva para reenvasado en caso necesario, productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames que puedan producirse, recipientes de seguridad, barreras y elementos de señalización para el aislamiento de las áreas afectadas, así como de los equipos de protección personal correspondientes.

i) Las aguas procedentes de las limpiezas de soleras que se realicen en el interior de las naves se enviarán a la línea de tratamiento.

j) Los sólidos acumulados en fondos de depósitos o balsas no deberán ser desaguadas al cauce durante las labores de limpieza periódica, debiendo ser retiradas para su gestión o disposición en vertedero adecuado.

k) En ningún caso se depositarán en zonas que, como consecuencia de la escorrentía pluvial, puedan contaminar las aguas del cauce público.

l) Anualmente se remitirá una copia de la factura de limpieza y mantenimiento de estas instalaciones.

m) En las situaciones de emergencia, se estará a lo dispuesto en la legislación de protección civil, debiendo cumplirse todas y cada una de las exigencias establecidas en la misma.

n) En caso de producirse una incidencia o anomalía con posibles efectos negativos sobre el medio o sobre el control de la actividad (entre otros, vertido accidental, fugas, derrames, fallos en los sistemas de depuración de gases, etc.) deberá comunicar inmediatamente dicha incidencia o anomalía a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

o) Cuando se trate de incidentes o anomalías graves y, en cualquier caso si se trata de un vertido o emisión accidental, deberá comunicarse además con carácter inmediato a SOS Deiak y al Ayuntamiento, y posteriormente en el plazo máximo de 48 horas se deberá reportar un informe detallado del accidente a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el que deberán figurar, como mínimo los siguientes datos:

– Tipo de incidencia.

– Localización y causas del incidente y hora en que se produjo.

– Duración del mismo.

– Ustekabeko isuria izanez gero, emaria eta isuritako gaiak.

– Mailak gainditu badira, isurketei buruzko datuak.

– Eragindako kalteen balioespena.

– Hartutako neurri zuzentzaileak.

Berriro gerta ez dadin ezarritako neurriak.

– Prebentziozko neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

p) Aurreko atalean ezarritakoaz gain, gerta daitezkeen gorabeherak edo arazoak saiheste aldera, jardueraren titularrak berehala jakinarazi beharko dio Ingurumeneko Sailburuordetzari ondorengo gertaeraren bat jazo dela:

– Analizatzaile jarraikian neurtutako orduko datu egiaztatu baten kontzentrazioak muga-balioa % 100ean gainditzea. Horrelakoetan, gainditu den unetik gehienez ere ordubetera jakinaraziko da.

– Analizatzaile jarraikian neurtutako orduko datu egiaztatu baten kontzentrazioak muga-balioa % 40an gainditzea. Horrelakoetan, gainditu den unetik gehienez ere hogeita lau ordura jakinaraziko da.

– Ekipoek 24 ordu baino gehiagotan datu fidagarririk ez ematea ekartzen duen edozein matxura edo akatsen berri eman. Horrelakoetan, isurketen datu fidagarririk ez dagoenetik gehienez ere 8 ordura jakinaraziko zaio Ingurumeneko Sailburuordetzari.

– Instalazioaren etengabeko prozesu batean aurrez programatuta egingo diren geldialdiak, aurreikusitako mantentze-lanak barne, gutxienez 15 egun lehenago jakinaraziko dira.

Edozein kasutan, enpresak honela jardungo du:

Sailburuordetza honi berehala jakinaraziko dio fax bidez, hauek adieraziz:

– Gertakari-mota.

– Gertakaria non eta zergatik gertatu den.

– Sortutako ondorioak.

– Okerrera ez egiteko hartutako neurriak.

– Epeak.

q) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu egin beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

H) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzio-

– En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas.

– En caso de superación de límites, datos de emisiones.

– Estimación de los daños causados.

– Medidas correctoras adoptadas.

– Medidas previstas para evitar su repetición.

– Plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas.

p) Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, como medida de prevención de posibles incidencias o anomalías, el titular de la actividad deberá comunicar a la Viceconsejería de Medio Ambiente cualquiera de las siguientes circunstancias:

– La concentración de un dato validado horario medido en el analizador en continuo supera en un 100% el valor límite. La comunicación en este caso se hará en un plazo máximo de 1 hora tras la superación.

– La concentración de un dato validado horario medido en el analizador en continuo supera en un 40% el valor límite. La comunicación en este caso se hará en un plazo máximo de 24 horas tras la superación.

– Ocurrencia de una avería o fallo que implique que los equipos de medición en continuo no proporcionen datos fiables durante más de 24 horas. La comunicación en este caso se hará en un plazo máximo de 8 horas desde que no se dispone de datos fiables de las emisiones.

– Parada programada de la instalación, que se refiera a un proceso continuo, incluidas las operaciones de mantenimiento preventivo previsto, con una antelación mínima de 15 días.

En cualquiera de los casos la empresa procederá de la siguiente manera:

– Realizará una comunicación inmediata vía fax a esta Viceconsejería indicando:

– Tipo de incidencia.

– Orígenes y sus causas.

– Consecuencias producidas.

– Medidas contenedoras tomadas.

– Plazos.

q) Deberá acreditarse que las instalaciones cumplen las exigencias impuestas en la normativa vigente que en materia de protección contra incendios. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

H) Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental, podrán ser

namenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hori egitea gomendatzen badute, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan. Era berean, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa jardueraren sustatzaileak hala eskatuta, edo ofizioz, aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

I) Urtean behin Acid Regeneration Services Spain I, SA. (ARS) enpresak Ingurumeneko Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara botatako kutsagarriei, uretara egindako isurketei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko, E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duen apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuari jarraituz.

Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko da. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www.eper-euskadi-net web orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

Halaber, Ebazpen honetan aurreikusitako gainontzeko informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

I) Con carácter anual, Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), comunicará a la Viceconsejería de Medio Ambiente los datos sobre las emisiones a la atmósfera y al agua y la generación de todo tipo de residuos, a efectos de la elaboración y actualización del Inventario de Emisiones y Transferencias de Contaminantes E-PRTR-Euskadi, de acuerdo el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

La transacción de dicha información se realizará antes del 31 de marzo siguiente al ejercicio al que se refieren los datos transferidos y se hará efectiva a través de la Declaración Medioambiental-DMA, eje de las transacciones electrónicas de información medioambiental entre las entidades externas y el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La operativa que sustenta la mencionada transacción se fundamenta en la incorporación de los datos técnicos y/o procedimentales medioambientales incorporados a la citada Declaración Medioambiental-DMA mediante la denominada versión entidades del Sistema IKS-L03 (disponible en la web www.eper-euskadi.net), Sistema de Gestión de la Información Medioambiental del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El conjunto de todos los datos conformará el Registro de Actividades con Incidencia Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, base de las transacciones de información a los Registros de la Agencia Europea de Medio Ambiente (Registro E-PRTR-Europa).

Asimismo, el resto de las transacciones de información previstas en la presente Resolución se efectuará preferentemente a través de la mencionada Declaración Medioambiental.

Dicha información será pública, ajustándose a las previsiones de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/2005/CE) y garantizándose en todo momento el cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal.

J) Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzeko Erregelamendua onartzeko den apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren 4. artikuluko 3. atalari jarraituz, instalazioaren titularrek agintaritza eskudunari jakinarazi beharko diote instalazio horietan erabiltzen edo ekoizten diren substantziek (EE 2006/1907 Erregelamenduan aurreikusitako erregistratu eta ebaluatzeko prozesuan identifikatu dira horiek) giza osasunerako eta ingurumenerako izan dezaketen arriskua.

K) Ingurumeneko baimen bateratu honen eraginpeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

Proiektua aldatu edo handitu nahi izanez gero, Ingurumenaren Gaineko Eraginaren Ebaluazioaren Testu Bateginari buruzko urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 3.2 artikuluan xedatutakoa aplikatu behar da, bere II. eranskineko 9.k) epigrafearekin bat.

Hirugarrena.– Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumeneko Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio Ebazpen honetako bigarren ataleko honako puntu hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla: B (erantzukizun zibileko asegurua); C (bermea); E.1.2 (Giza baliabideak, baliabide teknikoak eta hondakinak onartzea hura egiaztatzeko); E.1.3 (Biltegiratzeko baimenak) E.1.4 (Kudeatu beharreko hondakinen erregistro-eredua); E.2.1 (Instalazioen ezaugarriak); E.2.2.1.g (hondakin arriskutsua onartzen duen agiria); E.2.2.1.n (hondakin arriskutsuko erregistroen eredua); E.2.2.2.b (hondakin ez-arriskutsuko onarpen-agiria); E.2.2.2.d (hondakin ez-arriskutsuak erregistratzeko eredua); F.1 (Atmosferara egiten diren isurien kontrola); F.1.1 (Atmosferara egiten diren isuriak erregistratzeko eredua); F.5 (Ingurumena zaintzeko programari buruzko agiri bategina); G.1 (Mantentze-lanetako emisioen eta hondakinen kalkulua); G.3.g (Larrialdi-kasutarako materialen zerrenda); eta F.3.p (Suteen aurkako araudia betetzen dela egiaztatzen duten agiriak).

Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskaritza-bisitan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta Ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki eta hornitu direla. Horretarako, aipatutako ikuskaritza-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen

J) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, para la prevención y control integrados de la contaminación, los titulares de la instalación deberán notificar a la autoridad competente los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente de las sustancias que se utilicen o produzcan en la instalación, identificados durante el proceso de registro y evaluación previsto en el Reglamento CE n.º 1907/2006.

K) Las modificaciones de la instalación sometida a la presente autorización ambiental integrada se ajustarán al régimen de comunicación previsto en el artículo 10.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, requiriendo el otorgamiento de una nueva autorización ambiental integrada cuando aquellas modificaciones revistan carácter sustancial.

En los supuestos de cambios o ampliaciones del proyecto resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, puesto en relación con el epígrafe 9.k) del anexo II de la citada norma.

Tercero.– La efectividad de la presente Resolución queda subordinada a la acreditación documental previa ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del cumplimiento de las condiciones impuestas en los siguientes puntos del apartado Segundo de la presente Resolución: B (seguro de responsabilidad civil); C (fianza); E.1.2 (Aceptación de residuos y medios técnicos y humanos para su comprobación); E.1.3 (Condiciones almacenamiento) E.1.4 (Modelo de Registro de residuos a gestionar); E.2.1 (Características instalaciones); E.2.2.1.g (documento de aceptación de residuo peligroso); E.2.2.1.n (modelo de registros de residuo peligroso); E.2.2.2.b (documento de aceptación de residuo no peligroso); E.2.2.2.d (modelo de registros de residuo no peligroso); F.1 (Control de las emisiones atmosféricas en su caso); F.1.1 (Modelo Registro emisiones atmosféricas; F.5 (Documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental); G.1 (estimación de emisiones y residuos en operaciones de mantenimiento); G.3.g (Relación de materiales para casos de emergencia); y F.3.p (Documentos que acrediten el cumplimiento de la normativa de protección contra incendio).

Asimismo, la efectividad de la presente autorización quedará supeditada a la verificación, en el transcurso de la visita de inspección a realizar, en su caso, por los servicios técnicos adscritos a este órgano ambiental, de que las instalaciones están construidas y equipadas de conformidad con el proyecto presentado y con lo dispuesto en la presente Resolución. A tal efecto, con anterioridad a la citada visita de ins-

direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda.

Goiko baldintza horiek guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako Ebazpen hau jakinarazten den biharamunetik kontatzen hasita.

Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitartez, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

Laugarrena.– Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

Bosgarrena.– Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

Seigarrena.– Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresak Ebazpen honen xede den hondakin arriskutsuak baliotzeko plantaren inguruan titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa hori Ingurumen Sailburuordetzan jakinarazi beharko du, hark onar dezan.

Zazpigarrena.– Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

– Epearen barruan ez egiaztatzea Ebazpen honetako hirugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

– Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

– Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

Zortzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Acid Regeneration Services Spain I SA (ARS) enpresari, Vitoria-Gasteizko Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei, eta gainerako interesdunei.

pección, el promotor deberá presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente certificado emitido por técnico competente del cumplimiento de tales extremos.

El plazo para la acreditación del cumplimiento de las condiciones a las que se refiere este apartado se establece en 6 meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, dictándose por la Viceconsejería de Medio Ambiente resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos indicados dará lugar a una resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

Cuarto.– El plazo de vigencia de la presente autorización ambiental integrada es de 8 años, contados a partir de que la misma se haga efectiva de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. Transcurrido dicho plazo deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por periodos sucesivos.

Con antelación de diez meses a la fecha límite de vencimiento de la autorización ambiental integrada, el titular de la misma deberá solicitar su renovación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Quinto.– En cualquier caso, la autorización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio en los supuestos previstos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Sexto.– Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), deberá comunicar cualquier transmisión de titularidad que pudiera realizarse respecto a la planta de valorización de residuos peligrosos objeto de la presente Resolución, en orden a su aprobación por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Séptimo.– Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

– La no acreditación en plazo del cumplimiento de las condiciones señaladas en el apartado Tercero de la presente Resolución para la efectividad de la autorización ambiental integrada, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

– La extinción de la personalidad jurídica de Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), en los supuestos previstos en la normativa vigente.

– Las que se dispongan en la resolución que declare su efectividad.

Octavo.– Comunicar el contenido de la presente Resolución a Acid Regeneración Services Spain I, S.A. (ARS), al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a los organismos que han participado en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y al resto de los interesados.

Bederatzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Hamargarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuari, hilabeteko epean, Ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Vitoria-Gasteiz, 2008ko apirilaren 22a.

Ingurumeneko sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.

Noveno.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Décimo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo señalado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de abril de 2008.

El Viceconsejero de Medio Ambiente,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.