Bestelako Xedapenak

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

174

EBAZPENA, 2009ko urriaren 23koa, Ingurumeneko sailburuordearena, Cerámica Marlo SAri ingurumen-baimen bateratua ematen diona, Armiñongo udalerrian (Araba) zeramika-adreiluak fabrika ditzan.

AURREKARIAK

2006ko abuztuaren 4an, Mª Luisa Martín Lozano andreak, Cerámica Marlo SA enpresaren izenean eta hau ordezkatuz Eusko Jaurlaritzako orduko Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailari ingurumeneko baimen bateratua ematea eskatu zion, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak xedatutakoaren arabera, Armiñongo udalerrian (Araba) adreiluak fabrikatzeko jarduerarako. Eskaerarekin batera proiektuak Armiñongo hirigintza-plangintzarekin duen bateragarritasunari buruzko 2005eko abenduaren 21eko udaltxostena eta ondorengo agiri teknikoak bidali zituen sustatzaileak:

– Oinarrizko proiektua (2006ko uztaila).

– Laburpen ez-teknikoa (2006ko uztaila).

Erreferentziako baimena eskatzeko orduan, Cerámica Marlo SA enpresak, besteak beste, 1980ko ekainaren 18ko jarduera-lizentzia zuen. Baimen hori zeramika fabrikatzeko eman zuten. Halaber, enpresa sustatzaileak 2005eko ekainaren 8ko ibilgura isurtzeko zegozkion baimenak, 2005eko urriaren 11ko kogenerazioko unitateko jarduera-lizentzia, eta ondorengo handitze eta berritzeak zituen.

2006ko irailaren 11n, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran esku-hartzea duten hainbat organori txostenak eskatu zizkion, ingurumen organoaren bidez proiektua jendaurrean jartzeko izapidetzea adosteari dagokionez. Zehazki Armiñongo Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Ebroko Ur Konfederazioari kontsultatu zien.

2006ko azaroaren 24an eta 2007ko maiatzaren 25ean, ingurumen organoak agiri osagarriak eskatu zizkion sustatzaileari.

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

174

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2009, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental integrada para la actividad de fabricación de ladrillos cerámicos, promovida por Cerámica Marlo, S.A. en el término municipal de Armiñón (Álava).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 4 de agosto de 2006, Dña. Mª Luisa Martín Lozano, en nombre y representación de Cerámica Marlo, S.A., solicitó ante el entonces Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco el otorgamiento de la autorización ambiental integrada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para la actividad de fabricación de ladrillos en el municipio de Armiñón (Álava). La solicitud se acompañaba del informe municipal relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico de Armiñón, de fecha 21 de diciembre de 2005 y de la siguiente documentación técnica:

– Proyecto básico (julio de 2006).

– Resumen no técnico (julio de 2006).

En el momento de la solicitud de la autorización de referencia, Cerámica Marlo, S.A. tenía, entre otras, licencia de actividad de fecha 18 de junio de 1980 para la actividad de fabricación de cerámica. Asimismo, la empresa promotora disponía de las correspondientes autorizaciones de vertido a cauce de 8 de junio de 2005, licencia de actividad de unidad de cogeneración de 11 de octubre de 2005, y posteriores ampliaciones y renovaciones.

La Dirección de Calidad Ambiental con fecha 11 de septiembre de 2006 solicita informes a diversos órganos con intervención en el procedimiento en orden a que por el órgano ambiental se acuerde el trámite de información pública del proyecto, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Armiñón, el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Con fecha 24 de noviembre de 2006 y 25 de mayo de 2007, el órgano ambiental requirió al promotor que incorporara documentación adicional.

Ingurumeneko sailburuordeak 2007ko azaroaren 14an emandako ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri zen 30 egun balioduneko epean, Cerámica Marlo SA enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian nahiz Arabako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan 2007ko abenduaren 3an. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi egunkaritan argitaratu zen 2007ko abenduaren 2an, eta proiektuak hartuko duen eremuaren ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion.

Jendaurrean jartzeko izapidea amaitu ondoren, alegaziorik ez dagoela egiaztatu da.

Ingurumeneko baimen bateratuko espedientea ebazteko dokumentazioa osatzeko, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak dokumentazio gehiago aurkezteko eskatu zuen 2008ko ekainaren 3an.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2008ko irailaren 19an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostenak eskatu zizkien Armiñongo Udalari eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari, espedientean ageri den emaitza jasoz.

Beranduago, 2009ko martxoaren 10ean eta ekainaren 23an dokumentazio gehiago aurkezteko bi eskaera egin zitzaizkion sustatzaileari. Espedientea 2009ko ekainaren 30ean osatu zen.

2009ko uztailaren 20an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostena eskatu zion Ebroko Ur Konfederazioari.

2009ko irailaren 23an, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa Cerámica Marlo SA enpresaren esku utzi zen, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak egindako ebazpenaren proposamena gehituz. Horren inguruan ez da jakinarazpenik jaso.

Azkenik, 2009ko urriaren 20an Ebroko Ur Konfederazioak hondakin-uren isurketaren onargarritasunari buruzko txostena igorri zuen.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes maila altua helburutzat harturik, ku-

Por resolución de 14 de noviembre de 2007, del Viceconsejero de Medio Ambiente, se acuerda someter a información pública, por un periodo de 30 días hábiles, el proyecto promovido por Cerámica Marlo, S.A. en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del Territorio Histórico de Álava, ambas con fecha de 3 de diciembre de 2007. Igualmente se procede al anuncio pertinente en dos periódicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco con fecha 2 de diciembre de 2007 y a efectuar la oportuna notificación personal a los vecinos colindantes.

Una vez culminado el trámite de información pública se constata que no se han presentado alegaciones.

En orden a completar la documentación para la resolución del expediente de autorización ambiental integrada, la Dirección de Calidad Ambiental formula un nuevo requerimiento de documentación adicional el 3 de junio de 2008.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la Dirección de Calidad Ambiental solicita el 19 de septiembre de 2008 informe al Ayuntamiento de Armiñón y al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, con el resultado que obra en el expediente.

Posteriormente, con fechas 10 de marzo y 23 de junio de 2009 se formulan dos nuevos requerimientos de documentación adicional al promotor, completándose el expediente el 30 de junio de 2009.

El 20 de julio de 2009, la Dirección de Calidad Ambiental solicitó informe a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Con fecha 23 de septiembre de 2009, y en aplicación del artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, el conjunto del expediente es puesto a disposición de Cerámica Marlo, S.A. incorporando la propuesta de resolución elaborada por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, sin que se hubiera recibido comunicación alguna al respecto.

Por último, con fecha 20 de octubre de 2009, la Confederación Hidrográfica del Ebro remite informe sobre la admisibilidad del vertido de aguas residuales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, constituye el objeto de la misma evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control in-

tsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta -lerro guztiak; 16/2002 Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueren instalazioetan gauzatzen direnak eta jarduera horrekin zerikusi teknikoa dutenak.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira. Cerámica Marlo SA enpresaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuak sortzeko baimena; ibilgura isurtzeko baimena; eta ingurumen izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzoruaren kutsadurari aurrea hartu eta zuzentzeari dagozkionak. Era berean, beste administrazio eta erakunde eskudunek egindako txostenak aurkeztuko dituzte, espedientean parte hartzen dutela agerian utziz.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuak aurreikusten duen jarduera sailkatuetarako udal-baimenaren prozedura ordezkatzen du; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia-erkidego

tegrado de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, se integran en la presente autorización todos los elementos y líneas de producción que aun sin estar enumerados en el anexo 1 de la Ley 16/2002, se desarrollen en el lugar del emplazamiento de las instalaciones cuya actividad motivó su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha ley, y guarden relación técnica con dicha actividad.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, se somete a autorización ambiental integrada la construcción, montaje, explotación o traslado, así como la modificación sustancial, de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anejo 1. La presente autorización mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor. En el caso de Cerámica Marlo, S.A. tales autorizaciones se circunscriben a la de producción de residuos peligrosos y no peligrosos, vertido a cauce y, entre otras determinaciones de carácter ambiental, las referidas a la materia de contaminación atmosférica, y en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo, constatando la participación en el expediente, a través de la emisión de los preceptivos informes, de otras administraciones y organismos competentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 16/2002, 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, el procedimiento para el otorgamiento de autorización ambiental integrada sustituye al procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas prevista en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos la autorización ambiental integrada, será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22 de la mencionada norma. Afirma el citado artículo 29 que

bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Cerámica Marlo SA enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak, eta Armiñongo Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak eskatu dira, espedientean agertzen den bezala.

Instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, Ebazpen hau egiterakoan kontuan izan dira teknika onenen erabilera eta aplika dakiokeen alorreko legerian ezarritako baldintzak. Zehazki, Europako Batzordearen zeramikaren sektoreko 2007ko abuztuko BREF «Reference Document on the Best Available Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry» txostenaren edukia hartu da kontuan. Horrez gain, araudi sektorialei dagokienez, kasu honetan aplikagarria da batez ere apirilaren 30eko 782/1998 Errege Dekretua. Honen bidez, Ontzien eta Ontzien Hondakinen apirilaren 24ko 11/1997 Legea garatu eta gauzatzeko Erregelamendua onartzen da.

Espedienteko txostenak aztertu ondoren, ebazpen proposamena sinatu eta Cerámica Marlo SA enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, eta Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da.

Organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako legearen 13. artikuluan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak 2009ko irailaren 23an emandako ebazpen-proposamena; otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa; 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoa; urriaren 25eko 340/2005 Dekretua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duena; 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta

lo anteriormente dispuesto se entiende sin perjuicio de las normas autonómicas sobre actividades clasificadas que en su caso fueran aplicables. En aplicación de las prescripciones transcritas, el procedimiento de autorización ambiental integrada referido a Cerámica Marlo, S.A. ha incluido el conjunto de trámites previstos al efecto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco, incorporándose, con el resultado que obra en el expediente, los informes del Ayuntamiento de Armiñón y del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

En orden a determinar los valores límites de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta tanto el uso de las mejores técnicas disponibles como las medidas y condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable. En particular se ha considerado el contenido del documento BREF del sector cerámico, «Reference Document on the Best Available Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry» de agosto de 2007, de la Comisión Europea. Además, en lo que se refiere a las normativas sectoriales, en este caso resulta de aplicación, en especial, el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Una vez analizados los informes obrantes en el expediente se suscribió propuesta de resolución, a la que se incorporaron las condiciones aplicables al proyecto promovido por Cerámica Marlo, S.A.

Culminadas, de acuerdo con lo expuesto, las tramitaciones arriba referidas, se ha cumplido el trámite de audiencia contemplado en el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Considerando la competencia de este órgano para la concesión de la presente autorización ambiental integrada de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la mencionada norma y el artículo 9 del Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Vistos la propuesta de resolución de 23 de septiembre de 2009 del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 30/1992, de 26 de

Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta aplikatzeko den gainerako araudia,

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Helbide soziala Armiñongo udalerriko (Araba) Logroño-Vitoria errepideko 54. km-an duen eta IFK A 01048354 zenbakia duen Cerámica Marlo, SA enpresari zeramika-adreiluak fabrikatzeko jarduerarako ingurumeneko baimen bateratua ematea, Ebazpen honen Bigarren atalean zehaztutako baldintzak jarraituz.

Jarduera Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskineko «Labean erreta produktu zeramikoak fabrikatzeko instalazioak, bereziki teilak, adreiluak, erregogorrak, azulejuak, edo apaindurako edo etxerako produktu zeramikoak, eguneko 75 tona baino gehiago ekoizteko gaitasunarekin, eta/edo 4 m^3 baino gehiagoko labean erretzeko eta labeko 300 kg/m^3 baino gehiagoko karga-dentsitateko gaitasunarekin» izeneko 3.5 kategorian dago.

Zeramika-adreiluen fabrikazioa buztina ehotuz hasten da. Hasieran xehagailuan ehotzen da eta, ondoren, mailuzko errotan. Jarraian, buztin ehotua oragailura heltzen da. Bertan ura eransten zaio eta amaierako nahasketa umeldegira bideratzen da. Umeldegian nahasketa homogeneizatzen da.

Buztina moldekatu aurretik, buztin hori umeldegitik jasotzen da amaierako produkturako nahi ditugun ezaugarriak emango dizkioten lehengaiak eransteko. Oragailuan moldekatzen da eta bertan nahasketari hezetasuna eransten zaio ur eta ur-lurrun moduan.

Oragailutik datorren nahasketa, ebaki ondoren, aire bero bidez lehortzen da. Lehortu ondoren lortutako piezak egosketa-bagonetetara deskargatzen dira labean sartzeko. Labean piezak egosten dira material zeramiko iraunkor bihurtzeko.

Azkenik, zumizteko, paletizatzeko, etiketatzeko eta plastifikatzeko unitateetara bideratzen dira adreiluak kanpora atera aurretik.

Urtero 83.493 tona adreilu ekoizten dira. Horretarako, lehengai nagusi gisa zeramika-buztina erabiltzen bada ere, duela gutxi material osagarri hauek erantsi zituzten: harrobiko silize-hondarrak, zerrautsak eta paper-fabrikako lohiak.

Ekoizpen-prozesurako eta zerbitzu osagarritarako honako energia-baliabide hauek erabiltzen dira: gas naturala, gasolioa eta energia elektrikoa. Ekoizpen-prozesuan gas naturala erabiltzen da erregai nagusi gisa. Urtean 32.292.315 kWh kontsumitzen dira. Hala-

Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación,

RESUELVO:

Primero.– Conceder a Cerámica Marlo, S.A. con domicilio social en la carretera Logroño-Vitoria, km 54 del término municipal de Armiñón (Álava) y CIF: A 01048354, Autorización Ambiental Integrada para la actividad de fabricación de ladrillos cerámicos en el término municipal de Armiñón, con las condiciones establecidas en el apartado Segundo de esta Resolución.

La actividad se encuentra incluida en la categoría 3.5 «Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular tejas, ladrillos, refractarios, azulejos o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día, y/o una capacidad de horneado de más de 4 m^3 y más de 300 kg/m^3 de densidad de carga por horno» del anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

La fabricación de ladrillos cerámicos comienza con la molienda de la arcilla que se realiza inicialmente en el desmenuzador y, posteriormente en el molino de martillos. A continuación, la arcilla molida accede a la amasadora donde se le añade agua, de manera que la mezcla final se dirige al pudridero donde se produce la homogeneización de la misma.

Antes de producirse el moldeo de la arcilla, ésta se recoge del pudridero para añadirle las materias primas que conferirán las características deseadas al producto final. El moldeo se realiza en la galletera, donde se añade humedad a la mezcla en forma de agua y vapor de agua.

La mezcla procedente de la galletera, una vez cortada, se seca mediante aire caliente. Las piezas obtenidas del secado se descargan a las vagonetas de cocción para ser introducidas en el horno, en el que se produce la cocción de las mismas, para convertirlas en material cerámico perdurable.

Finalmente, los ladrillos se dirigen a la unidad de flejado, paletizado, etiquetado y plastificado para su expedición.

La producción anual de ladrillos asciende a 83.493 toneladas. Para ello, se emplea como materia prima principal la arcilla cerámica, sin embargo, recientemente se han incorporado como materias auxiliares los lodos de papelera, serrín y las arenas silíceas procedentes de cantera.

Los recursos energéticos empleados para el proceso productivo y servicios auxiliares son gas natural, gasoil y energía eléctrica. El combustible principal empleado en el proceso productivo es el gas natural, cuyo consumo anual asciende a 32.292.315 kWh.

ber, enpresako ibilgailuentzako eta harrobiko palarako A gasolioa erabiltzen da, eta industria-makinetarako (orgatila jasotzaileak, dunperrak, ehotze-pala, eta abar), berriz, B gasolioa. Urtero 80.000 litro gasolio inguru kontsumitzen dira. Bestalde, instalazioko zerbitzu orokorrek urtero energia elektrikoko 4.284.000 kWh kontsumitzen dituzte.

Zeramika-adreiluak fabrikatzean atmosferara egiten diren isurketak, batez ere egosketa-labearekin (3 foku), lehortze-prozesuarekin (2 foku) eta prozesuko galdara batekin lotzen dira.

Era berean, honako zona edo prozesu hauei lotutako isurtze barreiatuak sortzeko hainbat puntu daude: umeldegia, ehotzea, zinta bidez buztina garraiatzea eta zerrautsa gordetzeko eremua.

Bestalde, Cerámica Marlo SA enpresan sortutako hondakin-uren artean daude olio eta koipeen bereizgailu batean tratatzen diren konpresoreen purgatzeak. Bertako efluentea zisterna batean biltzen da buztina oratzeko prozesuan berriz erabiltzeko; olio-fasea, berriz, baimendutako kudeatzaile baten bitartez kudeatzen da. Halaber, lohi-biltegia ukitzen duten euri-urak bildu eta ekoizpen-prozesuan erabiltzen dira berriz; horregatik, oso euri-ur gutxi isurtzen da eta, ur horien ezaugarriak kontuan hartuta, garbi gisa sailkatzen dira. Azkenik, komunetako ur sanitarioak hobi septiko batean tratatzen dira. Ondoren, putzu xurgatzaile batera bideratzen dira lurrean iragazteko.

Sortutako hondakinei dagokienez, hondakin horiek batez ere mantentze-lanak bezalako eragiketa orokorretatik datoz.

Produktu zeramikoak fabrikatzeko Europako BREFean (2007ko abuztuko «Reference Document on Best Available Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry») identifikatutako teknika erabilgarri onenen artean azpimarratuko ditugu egosketa-prozesutik datozen atmosfera isurtzeko kutsatzaileak sortzea ekiditeko oinarrizko teknikak, hala nola, NOx, SOx edo KOHak bezalako atmosferara substantzia kutsatzaileak isurtzea eragin dezaketen erregaien kontsumoa murriztea. Era berean, BREFean identifikatutako isurtze barreiatuak sortzea ekiditeko ia neurri guztiak dituzte: hauts-itxurako eragiketak kapsulan sartzea, nahasgailuetan hautsen isurketa kontrolatzea, garraiagailuak karenatzea, haizeko pantailak eta instalazioak behar bezala mantentzea.

Bigarrena.– Armiñongo udalerrian Cerámica Marlo SA enpresak sustatuta, zeramika-adreiluak fabrikatzeko jarduera ustiatzeko ondorengo baldintzak eta betebeharrak ezartzea:

A. Administrazioarekiko harremanez arduratuko den goi-mailako titulua duen pertsonaren gainean

Asimismo, se emplea gasóleo A para los vehículos de empresa y la pala de cantera y gasóleo B para las máquinas industriales (carretillas elevadoras, dúmperes, pala de molienda, etc.). El consumo anual de gasoil, asciende aproximadamente a 80.000 litros. Por otro lado, el consumo anual de energía eléctrica, empleada en los servicios generales de la instalación, es de 4.284.000 kWh.

Las emisiones atmosféricas producidas por la fabricación de ladrillos cerámicos se asocian, principalmente al horno de cocción (3 focos), al proceso de secado (2 focos) y a una caldera de proceso.

Asimismo, existen varios puntos de generación de emisiones difusas asociados a las siguientes zonas o procesos: el pudridero, la molienda, el transporte de arcilla por cinta, y la zona de almacenamiento de serrín.

Por otro lado, entre las aguas residuales generadas en Cerámica Marlo, S.A. se encuentran las purgas de compresores que se tratan en un separador de aceites y grasas, cuyo efluente se recoge en una cisterna para reutilizarlo en el proceso de amasado de la arcilla, mientras que la fase aceitosa se gestiona a través de gestor autorizado. Asimismo, las aguas pluviales que entran en contacto con el depósito de lodos, son recogidas y reutilizadas en el proceso productivo, por lo que las aguas pluviales vertidas son mínimas y, en base a la caracterización de las mismas, se consideran limpias. Finalmente, las aguas sanitarias procedentes de los aseos son tratadas en una fosa séptica, tras lo cual se dirigen a un pozo absorbente para su infiltración a terreno.

En cuanto a los residuos generados, éstos proceden, principalmente, de operaciones generales como mantenimiento.

Entre las Mejores Técnicas Disponibles identificadas en el BREF europeo de la fabricación de productos cerámicos («Reference Document on Best Available Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry» de agosto de 2007), destacan las técnicas primarias para evitar la generación de contaminantes a la atmósfera provenientes del proceso de cocción, como la reducción del consumo de combustibles que puedan derivar en la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera como NOx, SOx o COVs. Asimismo, se dispone de casi todas las medidas para evitar la generación de emisiones difusas identificadas en el BREF: encapsulamiento de operaciones pulverulentas, control de la emisión de polvos en las mezcladoras, carenado de transportadores, mantenimiento adecuado de las instalaciones y pantallas de viento.

Segundo.– Imponer las siguientes condiciones y requisitos para la explotación de la actividad de fabricación de ladrillos cerámicos, promovido por Cerámica Marlo, S.A. en el término municipal de Armiñón:

A. Cerámica Marlo, S.A. remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente cualquier modificación de los

Ingurumeneko Sailburuordetzari eman dizkion datuetan aldaketarik balego, Cerámica Marlo SA enpresak aldaketa horien berri emango du.

B. Neurri babesle eta zuzentzaileak, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusita bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

B.1.– Hondakinak jaso, ikuskatu eta biltegiratzeko baldintzak eta kontrolak.

a) Ondorengo taulan zehaztuko diren otsailaren 8ko MAM/304/2002 Agindu bidez argitaratutako hondakinen Zerrenda Europarrean sartutako hondakinak kudeatu ahal izango dira bakarrik:

Hondakin-mota	EHZ kodea
Paper-fabrikako lohiak	030311
Zeramika-buztinak	010409
Zerrautsa	030105

b) Baimenaren helburu diren hondakin ezarriskutsuak onartu aurretik, hondakin horiek onartzen dituztela frogatzen duen agiria igorriko zaio hondakinen titularrari. Agiri horretan onarpena zein baldintzetan egiten den zehaztuko dute. Agiri horren kopia Ingurumen Sailburuordetzara igorriko da.

Partida bakoitza jaso aurretik baldintza horiek bete direla egiaztatu beharko da.

c) Agiri-erregistro bat osatu beharko da. Bertan honako alderdi hauek zehaztuko dira, gutxienez:

1.– Onartu eta balioztatutako hondakinen (hileroko laburpena) alderdi hauek:

– Onartutako eta kudeatutako hondakinen jatorria eta kantitatea, hezetasun-ehunekoa barne hartuta.

– Hondakinaren jatorria eta zein prozesutatik datorren.

– Hondakina sortu duen enpresa.

– Hondakina garraiatzen duen enpresa.

2.– Baztertutako hondakinen (denbora errealean + hileroko laburpena) alderdi hauek:

– Onarpen-irizpideak ez betetzeagatik baztertutako hondakinen kantitatea.

– Baztertutako hondakina ekoiztu duen enpresa.

– Hondakina baztertzeko arrazoia.

– Baztertutako hondakinaren bukaerako helburua.

– Beste hainbat gertakari.

d) Erregistro horren kopia igorri beharko da ingurumen-organo honetara sei hilero (bi alditan zatituta, urtarriletik ekainera eta uztailetik abendura).

datos facilitados respecto al titulado superior responsable de las relaciones con la Administración.

B. Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo a la normativa vigente y con lo establecido en los apartados siguientes:

B.1.– Condiciones y controles para la recepción, inspección y almacenamiento de residuos.

a) Únicamente podrán ser objeto de gestión los residuos incluidos en la Lista Europea de residuos publicada mediante la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, especificados en la siguiente tabla:

Tipo de residuo	Código LER
Lodos de papelera	030311
Arcillas cerámicas	010409
Serrín	030105

b) Con carácter previo a la aceptación de los residuos no peligrosos objeto de la autorización, se remitirá al titular de los residuos documento acreditativo de la aceptación de los mismos, en el que se detallen las condiciones de dicha aceptación. Se enviará copia de este documento a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

El cumplimiento de estas condiciones deberá comprobarse con anterioridad a la recepción de cada partida.

c) Deberá llevar un registro documental en el que se especifiquen como mínimo los siguientes aspectos:

1.– De los residuos aceptados y gestionados (resumen mensual):

– Naturaleza y cantidad de residuos aceptados y gestionados, incluyendo porcentaje de humedad.

– Origen y proceso del que procede el residuo.

– Empresa generadora del residuo.

– Empresa transportista del residuo.

2.– De los residuos rechazados (en tiempo real + resumen mensual):

– Cantidad de residuos rechazados por incumplir criterios de aceptación.

– Empresa productora del residuo rechazado.

– Causa del rechazo del residuo.

– Destino final del residuo rechazado.

– Otras incidencias.

d) Deberá remitirse a este órgano ambiental copia del mencionado registro con periodicidad semestral (dividido en dos periodos, de enero a junio y de julio a diciembre).

B.2.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

B.2.1.– Baldintza orokorrak.

Cerámica Marlo, SA instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurketek ez dituzte Ebazpen honetan ezarritako balioak gaindituko.

Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kanpora bideratuko da, behar denean, gai kutsatzaileen ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren. Arau orokor hori bete beharrik ez dute izango gai kutsatzaileak mugarik gabe isuri eta horiek biltzea teknikoki edo ekonomikoki bideragarria ez denean, edota ingurunean kalte urria eragiten dutela egiaztatzen denean.

Neurriak hartuko dira ustekabean gai kutsatzailerik ez botatzeko, eta botatzen direnak giza osasunerako nahiz gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala eraiki, ustiatu eta mantenduko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldakuntzei modu eraginkorrean aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

B.2.2.– Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

Cerámica Marlo, SA enpresaren instalazioak ondorengo fokuak ditu, atmosfera babestearen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera katalogatuta:

B.2.– Condiciones para la protección de la calidad del aire.

B.2.1.– Condiciones generales.

La planta Cerámica Marlo, S.A. se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los valores límite de emisión establecidos en esta Resolución.

Toda emisión de contaminantes a la atmósfera generada en el proceso deberá ser captada y evacuada al exterior por medio de conductos apropiados previo paso, en su caso, por un sistema de depuración de gases diseñado conforme a las características de dichas emisiones. Podrán exceptuarse de esta norma general aquellas emisiones no confinadas cuya captación sea técnica y/o económicamente inviable o bien cuando se demuestre la escasa incidencia de las mismas en el medio.

Se tomarán las disposiciones apropiadas para reducir la probabilidad de emisiones accidentales y para que los efluentes correspondientes no presenten peligro para la salud humana y seguridad pública. Las instalaciones de tratamiento de los efluentes gaseosos deberán ser construidas, explotadas y mantenidas de forma que hagan frente eficazmente a las variaciones debidas a la temperatura y composición de los efluentes. Asimismo se deberán reducir al mínimo la duración de los periodos de disfuncionamiento e indisponibilidad.

B.2.2.– Identificación de los focos. Catalogación.

La instalación de Cerámica Marlo, S.A. cuenta con los siguientes focos, catalogados de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de la atmósfera:

Foku zk.	Foku-kodea	Fokuaren izena	Garaiera (m)	Diametro baliokidea (m)	Taldea	UTM koodernatuak	
						X	Y
1	1006411-01	Labeko errekuperazio-tximinia	10,3	1,69	B	521146	4728473
2	1006411-02	Labeko keen tximinia	12	1,25	B	521166	4728540
3	1006411-03	Labeko bobeda eraузteko tximinia	8	0,77	B	521161	4728535
4	1006411-04	Lehortegia (1. tximinia)	8,6	1,15	B	521170	4728507
5	1006411-05	Lehortegia (2. tximinia)	8,6	1,15	B	521175	4728507
6	1006411-06	Lurrun-galdara	8,8	0,25	C	521194	4728556

N.º foco	*Código foco*	*Denominación foco*	*Altura (m)*	*Diámetro equivalente (m)*	*Grupo*	*Coordenadas UTM*	
						X	*Y*
1	*1006411-01*	*Chimenea de recuperación del horno*	*10,3*	*1,69*	*B*	*521146*	*4728473*
2	*1006411-02*	*Chimenea de humos del horno*	*12*	*1,25*	*B*	*521166*	*4728540*
3	*1006411-03*	*Chimenea de extracción de bóveda del horno*	*8*	*0,77*	*B*	*521161*	*4728535*
4	*1006411-04*	*Secadero (chimenea 1)*	*8,6*	*1,15*	*B*	*521170*	*4728507*
5	*1006411-05*	*Secadero (chimenea 2)*	*8,6*	*1,15*	*B*	*521175*	*4728507*
6	*1006411-06*	*Caldera de vapor*	*8,8*	*0,25*	*C*	*521194*	*4728556*

Gainera umeldegian hautsezko isurtze barreiatuak sortzen dira, bai eta buztina ehotzeko, zinta bidez materialak garraiatzeko eta zerrautsa gordetzeko prozesuetan ere.

B.2.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeek ez dituzte isurtzeko muga-balio hauek gainditukо:

Foku zk.	Foku-kodea	Fokuaren izena	Substantziak	Isurtzeko muga-balioak.
1, 2 eta 3	1006411-01 1006411-02 1006411-03	Labeko errekuperazio-tximinia Labeko keen tximinia Labeko bobedatik erauzteko tximinia	Guztizko partikulak	20 mg/Nm^3
			CO	615 mg/Nm^3
			NOx	250 mg/Nm^3
			SO2	500 mg/Nm^3
			HCl gisako kloruroak	30 mg/Nm^3
			HF gisako fluoruroak	10 mg/Nm^3
4 eta 5	1006411-04 1006411-05	Lehortegia (1. tximinia) Lehortegia (2. tximinia)	Guztizko partikulak	20 mg/Nm^3
			CO	615 mg/Nm^3
			NOx	250 mg/Nm^3
			SO2	500 mg/Nm^3
			HCl gisako kloruroak	30 mg/Nm^3
			HF gisako fluoruroak	10 mg/Nm^3
6	1006411-06	Lurrun-galdara	CO	500 ppm
			NOx	250 mg/Nm^3

Isurtzeko muga-balioak baldintza hauei buruzkoak dira: 273 K-eko tenperatura, 101,3 kPa-eko presioa eta gas lehorra.

Neurtutako parametroek ez dituzte isurtzeko muga-balioak gainditukо arauz egingo diren aldizkako ikuskaritzetan (ordubeteko hiru neurketa gutxienez), zortzi ordutan zehar neurtuta. Neurketa-

Además se generan emisiones difusas de polvo en el pudridero, así como en los procesos de molienda de arcilla, transporte de materiales por cinta y almacenamiento de serrín.

B.2.3.– Valores límite de emisión.

La planta se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los siguientes valores límite de emisión:

N.º foco	*Código foco*	*Denominación foco*	*Sustancias*	*Valores límite de emisión*
1, 2 y 3	*1006411-01* *1006411-02* *1006411-03*	*Chimenea de recuperación del horno* *Chimenea de humos del horno* *Chimenea de extracción de la bóveda del horno*	*Partículas totales*	*20 mg/Nm^3*
			CO	*615 mg/Nm^3*
			NOx	*250 mg/Nm^3*
			SO2	*500 mg/Nm^3*
			Cloruros como HCl	*30 mg/Nm^3*
			Fluoruros como HF	*10 mg/Nm^3*
4 y 5	*1006411-04* *1006411-05*	*Secadero (chimenea 1)* *Secadero (chimenea 2)*	*Partículas totales*	*20 mg/Nm^3*
			CO	*615 mg/Nm^3*
			NOx	*250 mg/Nm^3*
			SO2	*500 mg/Nm^3*
			Cloruros como HCl	*30 mg/Nm^3*
			Fluoruros como HF	*10 mg/Nm^3*
6	*1006411-06*	*Caldera de vapor*	*CO*	*500 ppm*
			NOx	*250 mg/Nm^3*

Los valores límite de emisión están referidos a las siguientes condiciones: 273 K de temperatura, 101,3 kPa de presión y gas seco.

Los parámetros medidos no superarán los valores límite de emisión en inspecciones periódicas reglamentarias (tres medidas de una hora cada una, como mínimo) medidos a lo largo de ocho horas. Se admi-

tolerantzia gisa, kasu guztien % 25ean gainditu ahal izango da muga-balioa % 40 gainditzen ez duen zenbatekoa baldin bada. Tolerantzia hori gainditu gero, neurketa-aldia astebetez luzatuko da, eta aldi honetako tolerantzia global gisa, kasuen % 6an gehienez onar daitezkeen mailak gainditzea onartuko da % 25 gainditzen ez duen zenbatekoa denean. Tolerantzia horiek izanda ere, gai kutsatzaileak isurtzen dituen fokuaren eraginpeko zonaldean ezin izango dira inoiz higienikoki onar daitezkeen balioak gainditu.

B.2.4.– Gasak biltzeko eta husteko sistemak.

Fokuetako hondakin-gasak kanporatzeko tximiniak ez dira egongo B.2.2 atalean ezarritako goreneko kotatik behera. Tximiniek, Industria Ministerioaren 1976ko urriaren 18ko Agindua, industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzekoan ezarritako baldintzak beteko dituzte; horrela, besteak beste, laginak hartzeko puntura sarbide seguruak eta errazak jarriko dituzte.

Zehazki, laginak hartzeko aurreikusitako zuloen kokapenari eta ezaugarriei dagokienez, gas-fluxuak laginketa-puntutik neurketa-puntura bitartean, bere norabidean zehar nahiz aurkakoan, edozein asaldu izan dezakeen gunera bitarteko distantziek (L1 eta L2 parametroak) 1976ko urriaren 18ko Aginduaren III. eranskinean xedatutakoa beteko dute.

L1 ≥ 8D eta L2 ≥ 2D distantziak betetzen ez diren fokuetan, inoiz ez dira L1 < 2D eta L2 < 0,5D balioak onartuko. Kasu horietan, neurketen txostenean laginketa-planoaren baliotasuna justifikatzea eskatuko da.

Isurtze barreiatuak txikitzeko helburuarekin umeldegian eta kanpoaldean soltean gordetzeko gainerako guneetan haizeko pantailak ezarriko dira. Halaber, honako neurriak hartuko dira:

– Hauts-itxurako eragiketak kapsulan sartzea: buztina kamera itxi batean ehotuko da.

– Hautsen kontrola nahasgailuetan: nahasgailua nabe baten barruan dago.

– Garraiagailuak karenatzea: buztina umeldegira garraiatzea eta berriz erabiltzeko materialak barruan garraiatzea karenatuak daude.

– Instalazioen mantentze egokia.

B.3.– Ibilgura isurtzeko baldintzak.

B.3.1.– Isurketen jatorria eta kokapena.

Isurketa sortzen duen jarduera-mota nagusia: Adreiluen, teilen eta eraikuntzarako lur egosizko produktuen fabrikazioa.

tirá como tolerancia de medición que puedan superar en el 25% de los casos en una cuantía que no exceda del 40%. De rebasarse esta tolerancia, el periodo de mediciones se prolongará durante una semana, admitiéndose, como tolerancia global de este periodo, que puedan superarse los niveles máximos admisibles en el 6% de los casos en una cuantía que no exceda el 25%. Estas tolerancias se entienden sin perjuicio de que en ningún momento los niveles de inmisión en la zona de influencia del foco emisor superen los valores higiénicamente admisibles.

B.2.4.– Sistemas de captación y evacuación de gases.

Las chimeneas de evacuación de los gases residuales de los focos alcanzarán una cota de coronación, no inferior a la establecida en el apartado B.2.2. Las chimeneas dispondrán de los medios necesarios para el cumplimiento de las condiciones exigidas en la Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial permitiendo, entre otros, accesos seguros y fáciles a los puntos de toma de muestras.

En particular, en lo que se refiere a la localización y características de los orificios previstos para la toma de muestras, las distancias del punto de muestreo a cualquier perturbación del flujo gaseoso antes del punto de medida según la dirección del flujo y dirección contraria (parámetros L1 y L2) deberán ajustarse a lo dispuesto en el anejo III de la Orden de 18 de octubre de 1976.

Para los focos en los que no se cumplan las distancias de L1 ≥ 8D y L2 ≥ 2D, nunca se admitirán valores de L1 < 2D y L2 < 0,5D. En estos casos, se exigirá que en el informe de mediciones se justifique la validez del plano de muestreo.

Con objeto de minimizar las emisiones difusas se dispondrá de pantallas de viento en el pudridero y el resto de zonas de almacenamiento de graneles a la intemperie, así como de las siguientes medidas:

– Encapsulamiento de operaciones pulverulentas: la molienda de arcilla se lleva a cabo en una cámara confinada.

– Control de polvos en los mezcladores: la mezcladora se encuentra en el interior de una nave.

– Carenado de transportadores: el transporte de la arcilla al pudridero y el transporte interno de los materiales para su reutilización se encuentran carenados.

– Mantenimiento adecuado de las instalaciones.

B.3.– Condiciones para el vertido a cauce.

B.3.1.– Origen y localización de los vertidos.

Tipo de actividad principal generadora del vertido: Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción.

Jarduera-taldea: eraikuntzako materialak.

Mota-taldea-EJSN: 2-10-26.40.

Grupo de actividad: materiales de construcción.

Clase-grupo-CNAE: 2-10-26.40.

Isurketa-puntua	Hondakin-ur mota	Isurketaren jatorria	Ingurune hartzailea	Arro hidrografikoa	Ingurune hartzailearen kategoria	UTM koodernatuak
1	Ur sanitarioak	Komunak eta dutxak	Lurzoruan iragaztea	Zadorra ibaia	I	X: 510.110 Y: 4.727.011

Punto de vertido	*Tipo de aguas residuales*	*Procedencia del vertido*	*Medio receptor*	*Cuenca hidrográfica*	*Categoría medio receptor*	*Coordenadas UTM*
1	*Aguas sanitarias*	*Servicios y duchas*	*Infiltración a terreno*	*Río Zadorra*	*I*	*X: 510.110* *Y: 4.727.011*

B.3.2.– Gehienez isur daitezkeen ur sanitarioen emariak eta bolumenak.

Eguneko bolumena	1 m^3
Urteko gehienezko bolumena	156 m^3

B.3.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Ondorengo zerrendan ageri dira isurketen kutsaduraren parametroen ezaugarri nagusiak, bakoitzarentzat ezarritako muga-balioekin:

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
pH	6 - 9
Solido esekiak	<80 mg/l
DBO5	<40 mg/l
DQO	<160 mg/l
Olioak eta koipeak	<10 mg/l

Ezingo dira diluzio-teknikak erabili isurtzeko muga-balioak lortzeko.

Gainera, ingurune hartzaileari dagozkion arauak eta kalitate-helburuak bete behar dira. Aitzitik, titularrak kasuan kasu tratamendu egokia egin beharko du, isurketaren ondorioz aipatutako kalitate-helburuak urratzen ez direla ziurtatzeko.

Baimen honek ez du baimentzen baldintza honetan esplizituki adierazitako beste substantzia batzuk isurtzea, bereziki maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen gai arriskutsuak badira. 606/2003 Errege Dekretuaren bidez, apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretua aldatzen da, Jabari Publikoko Hidraulikoaren Erregelamendua onartzen duena. 849/1986 Errege Dekretuak, berriz, abuztuaren 2ko 29/1985 Uren Legearen atariko titulua eta I., IV., V., VI. eta VIII. tituluak garatzen ditu.

Ibaira egiten den isurketaren inmisioak Ebroren Plan Hidrologikoan barne hartutako kalitate-helburuak beteko ditu.

B.3.2.– Caudales y volúmenes máximos de vertido de las aguas sanitarias.

Volumen diario	1 m^3
Volumen máximo anual	156 m^3

B.3.3.– Valores Límite de Emisión.

Los parámetros característicos de contaminación del vertido serán, exclusivamente, los que se relacionan a continuación, con los límites máximos que se especifican para cada uno de ellos:

Parámetros	Valores límite de emisión
pH	6 - 9
SS	< 80 mg/l
DBO5	< 40 mg/l
DQO	< 160 mg/l
Aceites y grasas	< 10 mg/l

No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores límites de emisión.

Además deberán cumplirse las normas y objetivos de calidad del medio receptor. En caso contrario, el titular estará obligado a instalar el tratamiento adecuado, para que el vertido no sea causa del incumplimiento de dichos objetivos de calidad.

Esta autorización no ampara el vertido de otras sustancias distintas de las señaladas explícitamente en esta condición, especialmente las sustancias peligrosas a las que se refiere la disposición adicional tercera del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

La inmisión del vertido en el río cumplirá los objetivos de calidad señalados en el plan Hidrológico del Ebro.

B.3.4.– Araztu eta husteko instalazioak.

Hondakin-urak arazteko instalazioak edo hondakinuren neurri zuzentzaileak espedientean agertzen den enpresa eskatzaileak aurkeztutako agirietara egokituko dira, eta jarduera hauek izango dituzte funtsean:

Egindako jarduerak.

– Konpresoreen purgatzeak tratatzeko olio eta koipeen bereizgailua dute. Haien efluentea urasketan biltzen da buztina oratzeko prozesuan berriz erabiltzeko. Olio-fasea baimendutako kudeatzaileak kudeatuko du.

– Komunetatik datozen ur sanitarioak tratatzeko hobi septiko bat dute, PMS motakoa, POH-1502 modeloa. Ondoren, putzu xurgatzailea dute lurrean iragazteko. Horrek guztiak 35 biztanlek sortutako hondakin-urak –150 l/biztanle eguneko– tratatzeko ahalmena du. Gaur egun 22 langile daudenez araztesistema egokia dela esan daiteke. Horren haritik, aurretik aurkeztutako azterlan hidrogeologikoaren arabera, ingurumen-ikuspuntutik isurketak kaltegarriak ez direla eta hirugarrenengan eragiten ez duela frogatu da.

– Lohi-biltegia ukitzen duten euri-urak bildu eta ekoizpen-prozesuan erabiltzen dira berriz; horregatik, oso euri-ur gutxi isurtzen da eta, ur horien ezaugarriak kontuan hartuta, garbi gisa sailkatzen dira. Euri-ur kutsatuak daudela edo ura jasotzen duen ibilguaren kalitatea kaltetua dagoela egiaztatuko balitz, Cerámica Marlo, SA enpresak euri-urak isurtzeko gai izango den arazketa-sistema izan beharko du, ur horiek hartzen dituen ibilguaren kalitate-helburuak betetzeko.

Etorkizunean ur sanitarioen isurketa udal- edo herri-mailako saneamendu-sare nagusi batera lotzea bideragarria bada, sare horretara konektatu beharko da, Sailburuordetza honi eta Ebroko Ur Konfederazioari jakinarazi ondoren.

Hartutako neurri zuzentzaileak nahikoak ez direla ikusiz gero, Cerámica Marlo SA enpresak behar beste aldaketa egingo ditu arazteko instalazioetan, isurketak baimenean ezarritako baldintzak bete ditzan. Aldaketak Administrazioari jakinaraziko dizkio lehenik, eta behar izanez gero, aldatzeko baimena ere eskatuko du.

Baimenaren titularrak kolektoreak eta arazketa-instalazioak funtzionamendu-egoera egokian mantendu beharko ditu. Horrela, betebehar horietarako pertsona bat izendatu beharko du, eta instalazioak zaindu eta funtzionatzeko arau zorrotzak eta beharrezko neurriak eman beharko dizkio.

Aurkeztutako agirien arabera, isurketak kontrolatzeko kutxeta bat jarriko da baimendutako hondakin-ur

B.3.4.– Instalaciones de depuración y evacuación.

Las instalaciones de depuración o medidas correctoras de las aguas residuales se ajustarán a la documentación presentada por la empresa peticionaria y que obra en el expediente y constará básicamente de las siguientes actuaciones:

Actuaciones realizadas.

– Se dispone de un separador de aceites y grasas para el tratamiento de las purgas de compresores, cuyo efluente se recoge en cisternas para su reutilización en el proceso de amasado de la arcilla, gestionándose la fase aceitosa a través de gestor autorizado.

– Se dispone de una fosa séptica, tipo PMS, modelo POH-1502, para el tratamiento de las aguas sanitarias procedentes de los aseos, seguido de un pozo absorbente para su infiltración a terreno, dimensionado todo ello, para tratar las aguas residuales generadas por 35 habitantes equivalentes con una dotación de 150 l/hab.día, siendo actualmente la plantilla de 22 trabajadores, por lo que el sistema depurador puede considerarse adecuado. En este sentido, el estudio hidrogeológico previo presentado, demuestra la inocuidad de los vertidos desde el punto de vista medioambiental y la no afección a terceros.

– Las aguas pluviales que entran en contacto con el depósito de lodos, son recogidas y reutilizadas en el proceso productivo, por lo que las aguas pluviales vertidas son mínimas y, en base a la caracterización presentada, se consideran limpias. Si se comprobara la existencia de aguas pluviales contaminadas, o la afección a la calidad del cauce receptor, Cerámica Marlo, S.A. deberá disponer del sistema de depuración necesario capaz de verter las aguas pluviales, de tal forma que se cumplan los objetivos de calidad del cauce receptor de las mismas.

Si en el futuro resultara viable la conexión del vertido de aguas sanitarias a una red general de saneamiento de carácter municipal o público, deberá conectarse a dicha red, comunicándolo a esta Viceconsejería y a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Si se comprobase la insuficiencia de las medidas correctoras adoptadas, Cerámica Marlo, S.A. deberá ejecutar las modificaciones precisas en las instalaciones de depuración a fin de ajustar el vertido a las características autorizadas, previa comunicación a la Administración y, si procede, solicitará la correspondiente modificación de la Autorización.

El titular de la autorización queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuración en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que suministrará normas estrictas y medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones.

De acuerdo con la documentación presentada se dispondrá una arqueta de control para cada agua re-

bakoitzerako; kutxeta horiek isurketen lagin esanguratsuak lortzeko beharrezkoak diren ezaugarri guztiak izango dituzte. Kutxetak ikuskatu ahal izateko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuan kokatuko dira, hala badagokio. Kasu honetan, efluenteak kontrolatzeko nahitaezkoa da ondorengo elementuak izatea:

– Kontrol-puntu bakoitzak isuritako emaria neurtzeko sistema bat izan beharko du, uneko balioa eta metatua noiznahi ezagutzeko. Teknikoki ezinezkoa bada, Ingurumen Sailburuordetza honi hilabete bateko epean jakinarazi eta arrazoituko zaio. Kasu horretan emaria zeharka neurtu beharko da, dagozkion datu estatistikoak adierazitako periodizitatearekin eskainiz.

B.3.5.– Isurien kontrol-kanona.

Uraren Legearen Testu Bateginaren 113. artikulua eta Jabari Publikoko Urguneen Erregelamenduaren (606/2003 Errege Dekretua) 291. artikulua aplikatuz, honakoa da isurien kontrol-kanona:

(IKK): Isurien Kontrol-kanona = V x Pu.

Pu = Po x Km.

Km = K2 x K3 x K4.

Honela ulertuta:

V = Isurketa baimenduaren bolumena (m^3/urte).

Pu = Isurketaren kontroleko prezio unitarioa.

Po = Oinarrizko prezioa m^3-ko isurketaren izaeraren arabera.

Km = Isurketaren maiorazioko edo minorazioko koefizientea.

K2 = Isurketaren ezaugarrien araberako koefizientea.

K3 = Isurketaren kutsadura-mailaren araberako koefizientea.

K4 = Ingurune hartzailearen ingurumen-kalitatearen araberako koefizientea.

1. isurketa: erabilera sanitarioko urak:

V: Bolumena:	V = 156 m^3 / urte
Po: Industriala	Po = 0,03005 €/m^3
K2: 2. mota	K2 = 1,09
K3: Tratamendu egokia	K3 = 0,5
K4: Kategoria-eremua: I	K4 = 1,25

Km = 1,09 x 0,5 x 1,25 = 0,681.

Pu = 0,03005 x 0,681 = 0,02047 euro/m^3.

Isurien kontrol-kanona = 156 x 0,02047 = 3,19 euro/urte.

sidual autorizada, que deberá reunir las características necesarias para poder obtener muestras representativas de los vertidos. Las arquetas estarán situadas en lugar de acceso directo para su inspección, cuando se estime oportuno. En este caso será obligatorio disponer de los siguientes elementos para el control del efluente:

– Cada punto de control deberá disponer de un sistema de aforo de caudal de vertido que permita conocer su valor instantáneo y acumulado en cualquier momento. En caso de que sea técnicamente imposible, se comunicará y justificará en un plazo de UN MES a esta Viceconsejería de Medio Ambiente y deberá realizarse la medición de caudal de forma indirecta, facilitando los datos estadísticos correspondientes con la periodicidad indicada.

B.3.5.– Canon de Control de Vertidos.

En aplicación del artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y del artículo 291 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 606/2003), el importe del canon de control de vertidos es el siguiente:

(C.C.V.): Canon de Control de Vertidos = V x Pu.

Pu = Pb x Cm.

Cm = C2 x C3 x C4.

Siendo.

V = Volumen del vertido autorizado (m^3/año.).

Pu = Precio unitario de control de vertido.

Pb = Precio básico por m^3 establecido en función de la naturaleza del vertido.

Cm = Coeficiente de mayoración o minoración del vertido.

C2 = Coeficiente en función de las características del vertido.

C3 = Coeficiente en función del grado de contaminación del vertido.

C4 = Coeficiente en función de la calidad ambiental del medio receptor.

Vertido 1: aguas de uso sanitario:

V: Volumen:	V = 156 m^3/ año
Pb: Industrial	Pb = 0,03005 €/m^3
C2: Clase 2	C2 = 1,09
C3: Tratamiento adecuado	C3 = 0,5
C4: Zona de categoría: I	C4 = 1,25

Cm = 1,09 x 0,5 x 1,25 = 0,681.

Pu = 0,03005 x 0,681 = 0,02047 euros/m^3.

Canon de Control de Vertidos =156 x 0,02047 = 3,19 euros/año.

Zenbateko hori ez da aldatuko isurtzeko baimena edo isurien kontrol-kanonaren kalkulua osatzen duten faktoreetako bat aldatzen ez den artean.

Urte natural bakoitza amaitu ondoren, titularrari urte horri dagokion likidazioa bidaliko zaio.

Isurketen kontrol-kanona ez da lotuta egongo saneamendu- eta arazte-lanak finantzatzeko autonomia-erkidegoek edo udalek ezar ditzaketen kanonekin edo zergekin (ULTBren 113.7 artikulua)

B.4.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplikatzekoa den berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketa saihesteko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar da eta horretarako balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira lehentasunez, autosufizientzia- eta gertutasun-printzipioei jarraituz.

Baimendutako zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, 2002ko abenduaren 19ko Kontseiluaren 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira. Bestela, erabaki hori garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako jarraibideekin bat etorriz gauzatuko da.

Hondakinak biltzeko eremuek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

Este importe permanecerá invariable mientras no se modifiquen las condiciones de la autorización de vertido o alguno de los factores que intervienen en el cálculo del canon de control de vertidos.

Una vez finalizado cada año natural, se enviará al titular la liquidación correspondiente a ese año.

El canon de control de vertido será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuración (artículo 113.7 TRLA).

B.4.– Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en la planta.

Todos los residuos generados en las instalaciones se gestionarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas que les sean de aplicación, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado.

Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados entre sí o con otros residuos o efluentes, segregándose los mismos desde su origen y disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.

En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, todo residuo deberá ser destinado a valorización mediante su entrega a valorizador autorizado. Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable.

Asimismo, aquellos residuos para los que se disponga de instalaciones de tratamiento autorizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán ser prioritariamente destinados a dichas instalaciones en atención a los principios de autosuficiencia y proximidad.

Para aquellos residuos cuyo destino final previsto sea la eliminación en vertedero autorizado, la caracterización se efectuará de conformidad con lo señalado en la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos y, en su caso, las directrices que como desarrollo de la mencionada Decisión se aprueben para el País Vasco.

El área o áreas de almacenamiento de residuos dispondrán de suelos estancos. Para aquellos residuos que, por su estado físico líquido o pastoso, o por su grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar lixiviados se dispondrá de cubetos o sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido al exterior de eventuales derrames. En el caso de residuos pulverulentos, se evitará el contacto de los residuos con el agua de lluvia o su arrastre por el viento, procediendo, en caso necesario, a su cubrición.

Hondakinek desagertu, galdu edo ihes egingo balute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Armiñongo Udalean.

B.4.1.– Hondakin arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak honako hauek dira:

• 1. Prozesua: Zerbitzu orokorrak.

– 1. hondakina: «Olio mineral erabilia».

Identifikazioa: A01048354/6847/1/1.

Hondakinaren kodea: Q7//R13//L8//C51//H5/6//A272//B0019.

EHZ: 13 02 05.

Urtean sortutako kantitatea: 5.625 kg.

Instalazioaren mantentze-lan orokorraren azpiprozesuan sortzen da; bertan gauzatzen dira makinak eta ekipoak birjartzeko eragiketak. Lurzoru irazgaiztuaren gainean 1.000 litroko bidoitan gordetzen da baimendutako kudeatzaileari entregatu arte.

– 2. hondakina: «Koipedun metalezko pieza eta ontziak».

Identifikazioa: A01048354/6847/1/2.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41/51//H5//A272//B0019.

EHZ: 15 01 10.

Urtean sortutako kantitatea: 1.000 kg.

Instalazioaren mantentze-lan orokorraren azpiprozesuan sortzen da; bertan gauzatzen dira makinak eta ekipoak birjartzeko eragiketak. Baimendutako kudeatzaileak jaso aurretik 25 litroko plastikozko bidoitan gordetzen dira.

– 3. hondakina: «Olio-iragazkiak».

Identifikazioa: A01048354/6847/1/3.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S35//C51//H5//A272//B0019.

EHZ: 16 01 07.

Urtean sortutako kantitatea: 50 kg.

Instalazioaren mantentze mekanikoko azpiprozesuan sortzen da. Bertan, pieza eta erreminten konponketa mekanikoak egiten dira. Metalezko bidoitan gordetzen dira baimendutako kudeatzaileari entregatu arte.

– 4. hondakina: «Olioz bustitako trapuak».

Identifikazioa: A01048354/6847/1/4.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S40//C41/51//H5//A272//B0019.

EHZ: 15 02 02.

Urtean sortutako kantitatea: 500 kg.

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá comunicarse de forma inmediata esta circunstancia a esta Viceconsejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Armiñón.

B.4.1.– Residuos Peligrosos.

Los residuos peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

• Proceso 1: Servicios generales.

– Residuo 1: «Aceite mineral usado».

Identificación: A01048354/6847/1/1.

Código del residuo: Q7//R13//L8//C51//H5/6//A272//B0019.

LER: 13 02 05.

Cantidad anual generada: 5.625 kg.

Se genera en el subproceso mantenimiento general de la instalación en el que se llevan a cabo operaciones de reposición de maquinaria y equipos. Es almacenado en bidones de 1.000 litros sobre suelo impermeabilizado hasta su entrega a gestor autorizado.

– Residuo 2: «Piezas y envases metálicos con grasa».

Identificación: A01048354/6847/1/2.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C41/51//H5//A272//B0019.

LER: 15 01 10.

Cantidad anual generada: 1.000 kg.

Se genera en el subproceso mantenimiento general de la instalación en el que se llevan a cabo operaciones de reposición de maquinaria y equipos. Se almacenan en bidones de plástico de 25 litros hasta su recogida por gestor autorizado.

– Residuo 3: «Filtros de aceite».

Identificación: A01048354/6847/1/3.

Código del residuo: Q6//R13//S35//C51//H5//A272//B0019.

LER: 16 01 07.

Cantidad anual generada: 50 kg.

Se genera en el subproceso de mantenimiento mecánico de la instalación, en el que se llevan a cabo labores de reparación mecánica de piezas y utillajes. Se almacenan en bidones metálicos hasta su entrega a gestor autorizado.

– Residuo 4: «Trapos impregnados en aceite».

Identificación: A01048354/6847/1/4.

Código del residuo: Q5//R13//S40//C41/51//H5//A272//B0019.

LER: 15 02 02.

Cantidad anual generada: 500 kg.

Xurgatzaileak eta ehunak biltzeko prozesuan sortzen da, eta 200 litroko metalezko bidoitan gordetzen da baimendutako kudeatzaileari entregatu arte.

– 5. hondakina: «Plastikozko ontzi huts kutsatuak».

Identifikazioa: A01048354/6847/1/5.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41/51//H5/14//A272//B0019.

EHZ: 15 01 10.

Urtean sortutako kantitatea: 500 kg.

Erabilitako ontziak biltzeko azpiprozesuan sortzen dira. Baimendutako kudeatzaileak sei hilean behin jasotzen ditu.

– 6. hondakina: «Fluoreszenteak».

Identifikazioa: A01048354/6847/1/6.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S40//C16//H14//A272//B0019.

EHZ: 20 01 21.

Urtean sortutako kantitatea: 15 kg.

Instalazioaren mantentze-lan orokorraren azpiprozesuan sortzen da; bertan gauzatzen dira makinak eta ekipoak birjartzeko eragiketak.

a) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

b) Hondakin arriskutsuak jasotzen dituzten ontziek, hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

c) Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa 1988ko uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa izango da.

d) Hondakin arriskutsuak gordetzeko denbora ezingo da 6 hilabetetik gorakoa izan.

e) Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar

Se genera en el subproceso de recogida de absorbentes y textiles y se almacena en bidones metálicos de 200 litros hasta su entrega a gestor autorizado.

– Residuo 5: «Envases de plástico vacíos contaminados».

Identificación: A01048354/6847/1/5.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C41/51//H5/14//A272//B0019.

LER: 15 01 10.

Cantidad anual generada: 500 kg.

Se generan en el subproceso de recogida de envases utilizados. Se retiran semestralmente por gestor autorizado.

– Residuo 6: «Fluorescentes».

Identificación: A01048354/6847/1/6.

Código del residuo: Q6//R13//S40//C16//H14//A272//B0019.

LER: 20 01 21.

Cantidad anual generada: 15 kg.

Se genera en el subproceso mantenimiento general de la instalación en el que se llevan a cabo operaciones de reposición de maquinaria y equipos.

a) Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberán ser independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.

b) Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

c) Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble y en base a las instrucciones señaladas a tal efecto en el artículo 14 del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

d) El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de 6 meses.

e) Previamente al traslado de los residuos hasta las instalaciones del gestor autorizado deberá disponerse, como requisito imprescindible, de compromiso documental de aceptación por parte de dicho gestor autorizado, en el que se fijen las condiciones de ésta, verificando las características del residuo a tratar y la adecuación a su autorización administrativa. Dicho documento se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente antes de la primera evacuación del residuo,

izanez gero, hondakin-kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

f) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolariari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan. Cerámica Marlo SA enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokidea, bost urtean gutxienez.

g) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

h) Cerámica Marlo SA enpresak industriako olio erabilien kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoan olio erabiliaren kudeaketa arautzen duen irailaren 29ko 259/1998 Dekretuaren arabera kudeatu beharko du sortutako olio erabilia.

i) Ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

j) Cerámica Marlo SA enpresak poliklorobifeniloa eduki dezaketen gailuak dituenez, nahitaez bete behar ditu poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituen abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretuaren baldintzak, eta errege dekretu hori aldatzen duen otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua.

k) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren ekainaren 29ko 2037/2000 EE Erregelamenduan ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Cerámica Marlo SA enpresak era horretako substantziarik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparailuak aztertu

y en su caso, previamente al envío del mismo a un nuevo gestor de residuos. En caso necesario, deberá realizarse una caracterización detallada, al objeto de acreditar la idoneidad del tratamiento propuesto. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución.

f) Con anterioridad al traslado de los residuos peligrosos y una vez efectuada, en su caso, la notificación previa de dicho traslado con la antelación reglamentariamente establecida, deberá procederse a cumplimentar el documento de control y seguimiento, una fracción del cual deberá ser entregada al transportista como acompañamiento de la carga desde su origen al destino previsto. Cerámica Marlo, S.A. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento o documento oficial equivalente, durante un periodo no inferior a cinco años.

g) Deberá verificarse que el transporte a utilizar para el traslado de los residuos peligrosos hasta las instalaciones del gestor autorizado reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este tipo de mercancías.

h) Cerámica Marlo, S.A. deberá gestionar el aceite usado generado de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, y con el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

i) Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, entre los que se incluyen los tubos fluorescentes, se gestionarán de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

j) En tanto en cuanto Cerámica Marlo, S.A. sea poseedor de aparatos que contengan o puedan contener PCB, deberá cumplir los requisitos que para su correcta gestión se señalan en el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, y su posterior modificación mediante Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero.

k) En la medida en que Cerámica Marlo, S.A., sea poseedor de las sustancias usadas definidas en el Reglamento (CE) n.º 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, estas se recuperarán para su destrucción por medios técnicos aprobados por las partes o mediante cualquier otro medio técnico de destrucción aceptable desde el punto de vista del medio ambiente, o con fines de reciclado o regeneración durante las operaciones de revisión y man-

eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu eta suntsitu baino lehen.

l) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, Ingurumeneko Sailburuordetzari kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko dio.

m) Aurreko e), f) (kudeatzaileak EAEn daudenean), eta l) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-eeM Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

n) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Cerámica Marlo SA enpresak otsailaren 1eko 108/1991 Errege Dekretuan, amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzekoan, ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak martxoaren 31ko 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egitean segurtasun- eta osasun-arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

B.4.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

tenimiento de los aparatos o antes de su desmontaje o destrucción.

l) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y su modificación posterior mediante el Real Decreto 952/1997, de 20 de julio. Semestralmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

m) Los documentos referenciados en los apartados e), f) (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), y l) de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-eeM.

n) En caso de detectarse la presencia de residuos que contengan amianto, Cerámica Marlo, S.A. deberá dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, para la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Asimismo las operaciones de manipulación para su gestión de los residuos que contengan amianto, se realizarán de acuerdo a las exigencias establecidas en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

B.4.2.– Residuos no Peligrosos.

Los residuos no peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

Hondakinaren izena	EHZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena (kg/urte)
Papera	200101	Zerbitzu Orokorrak	1.483
Organikoa	200301	Zerbitzu orokorrak	1.830
Plastikoa	200139	Zerbitzu orokorrak	295

Nombre del Residuo	*Código LER*	*Proceso asociado*	*Producción estimada (kg./año)*
Papel	*200101*	*Servicios generales*	*1.483*
Orgánico	*200301*	*Servicios generales*	*1.830*
Plástico	*200139*	*Servicios generales*	*295*

a) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztagune baimendu bati.

a) Los envases usados y residuos de envases deberán ser entregados en condiciones adecuadas de separación por materiales a un agente económico (proveedor) para su reutilización en el caso de los envases usados, o a un recuperador, reciclador o valorizador autorizado para el caso de residuos de envases.

b) Hondakin horiek ezabatzeko direnean ezin dira urtebete baino gehiagoz biltegiratuta eduki. Hondakinen azken helburua baliotzea denean, 2 urtez gorde ahal izango dira.

c) Oro har, hondakinak hustu aurretik, kudeatzaile baimendu batek onartzen dituelako agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta Ebazpen honetan ezarritako oinarrizko printzipioak betetzen direla egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketamodua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Cerámica Marlo SA enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak edo horien agiri ofizial baliokideak, beharrezkoak direnean, bost urtean gutxienez.

d) Halaber, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

e) Erregistro bat egingo da, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumeneko Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

f) Aipatutako c), d) (kudeatzaileak EAEn daudenean) eta e) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-eeM Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

B.5.– Zaratari buruzko baldintzak.

Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak hartu eta instalatuko dira:

a) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

b) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta

b) El periodo de almacenamiento de estos residuos no podrá exceder de 1 año cuando su destino final sea la eliminación o de 2 años cuando su destino final sea la valorización.

c) Con carácter general todo residuo con anterioridad a su evacuación deberá contar con un documento de aceptación emitido por gestor autorizado que detalle las condiciones de dicha aceptación. Se remitirá copia de este documento a la Viceconsejería de Medio Ambiente a fin de comprobar la adecuación de la gestión propuesta y el cumplimiento de lo establecido en los principios generales de esta Resolución. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución. Cerámica Marlo, S.A. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación, o documento oficial equivalente, cuando éstos resulten preceptivos, durante un periodo no inferior a cinco años.

d) Asimismo, de conformidad con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de rellenos, con anterioridad al traslado de los residuos no peligrosos destinados a su depósito en vertedero autorizado, deberá cumplimentarse el correspondiente documento de seguimiento y control. Dichos documentos deberán conservarse durante un período de cinco años.

e) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte. Anualmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

f) Los documentos referenciados en los apartados c), d) (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), y e) de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-eeM.

B.5.– Condiciones en relación con el ruido.

Se instalarán todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes niveles:

a) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 40 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 08:00 y 22:00 horas con las ventanas y puertas cerradas, ni los 45 dB(A) en valores máximos.

b) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 30 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre

08:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

c) Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

d) Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentsibilitate akustiko handieneko guneetako zarata-maila.

C) Ingurumena Zaintzeko Programa.

Ingurumena Zaintzeko Programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

C.1.– Atmosferara botatzen diren poluitzaileak kontrolatzea.

a) Cerámica Marlo SA enpresak egiten dituen isurketak kontrolatu beharko ditu, ondorengoaren arabera:

las 22:00 y 08:00 horas, con las puertas y ventanas cerradas, ni los 35 dB(A) en valores máximos.

c) Asimismo, no deberá transmitirse un ruido superior a 60 dB(A) en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, medidos en el cierre exterior del recinto industrial.

d) Las actividades de carga y descarga, así como el transporte de materiales en camiones, debe realizarse de manera que el ruido producido no suponga un incremento importante en el nivel ambiental de las zonas de mayor sensibilidad acústica.

C) Programa de Vigilancia Ambiental.

El programa de vigilancia ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor y con lo establecido en los apartados siguientes:

C.1.– Control de las emisiones a la atmósfera.

a) Cerámica Marlo, S.A., deberá realizar un control de las emisiones de acuerdo con la siguiente información:

Fokua	Foku-kodea	Fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
1	1006411-01	Labeko errekuperazio-tximinia	Partikulak, NOx, CO, HCl, SO2, Konposatu Organiko Lurrunkorrak (Karbono Organikoa Guztizkoa, KOG gisa neurtuak), HF*	Hiru urtean behin
2	1006411-02	Labeko keen tximinia		
3	1006411-03	Labeko bobeda erauzteko tximinia		
4	1006411-04	Lehortegia (1. tximinia)	Partikulak, NOx, CO, HCl, SOx, KOG, HF*	Hiru urtean behin
5	1006411-05	Lehortegia (2. tximinia)		
6	1006411-06	Lurrun-galdara	NOx, CO	Bost urtean behin
* HFrako hasierako neurketa egingo da.				

Foco	*Código foco*	*Denominación Foco*	*Parámetros de medición*	*Frecuencia de controles*
1	*1006411-01*	*Chimenea de recuperación del horno*	*Partículas, NOx, CO, HCl, SO2, Compuestos Orgánicos Volátiles (medidos como Carbono Orgánico Total, COT), HF**	*Trienal*
2	*1006411-02*	*Chimenea de humos del horno*		
3	*1006411-03*	*Chimenea de extracción de bóveda del horno*		
4	*1006411-04*	*Secadero (chimenea 1)*	*Partículas, NOx, CO, HCl, SOx, COT, HF**	*Trienal*
5	*1006411-05*	*Secadero (chimenea 2)*		
6	*1006411-06*	*Caldera de vapor*	*NOx, CO*	*Quinquenal*
** Para el HF se realizará una medición inicial.*				

b) Goiko atalean adierazitako neurketa guztiak Kontrol Erakunde Baimendu (KEB) batek egin behar ditu (gutxienez, ordubeteko hiru neurketa, zortzi ordutan barrena neurtutakoak) eta aldizkako neurketa

b) Todas las mediciones señaladas en el apartado anterior deberán ser realizadas por un Organismo de Control Autorizado (OCA) (tres medidas de una hora cada una, como mínimo, medidos a lo largo de

horiei dagozkien txostena, Ingurumen Sailburuordetzaren «KEBen gutxieneko txostenean» ezarritakoari egokitu behar zaio. Nolanahi ere, isurtzeen kontrolek eta neurketa-baldintzek Ingurumen Sailburuordetzaren jarraibide teknikoetan eskatutako baldintza guztiak bete beharko dituzte.

Arestian eskatutako parametro guztien neurketen KEB txostenak bidaliko dira. Neurketa berriak egin beharko dira, baldin eta parametroen neurketarik ez badago edo egindako neurketak Ebazpen honetan kontrol-maiztasuna ezarri aurretik egindakoak badira. Atmosferara egiten diren isurtzeen ondorengo kontrolak, egindako azken neurketarekiko adierazitako maiztasunarekin egingo dira.

c) Erregistro bat egin beharko da euskarri informatikoan edo, horrelakorik ezean, paperean. Dokumentazio gaurkotua erabilita gauzatuko da erregistroa, eta 1976ko urriaren 18ko Aginduak, industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzekoak, 33. artikuluan ezarritako edukia jaso beharko du. Erregistro horretan adieraziko dira egindako neurketen emaitzak, mantentze-lanak, garbiketa, aldizkako ikuskatzeak, matxuraren ondorioz gertatutako etenaldiak, egiaztapenak, edozein motako gorabeherak, eta abar. Dokumentazio hori eguneratuta egongo da, eta ingurumen-ikuskatzaileek eskuragarri izango dute.

C.2.– Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

a) Sustatzaileak aurkeztu dituen agirien arabera, ondorengo analisiak egingo dira:

ocho horas) y los informes correspondientes a dichas mediciones periódicas deberán ajustarse a lo establecido en el «Informe mínimo de OCA» emitido por esta Viceconsejería de Medio Ambiente. En todo caso, los controles y las condiciones de emisión deberán cumplir con todos los requisitos exigidos en las instrucciones técnicas de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Se deberán enviar los informes OCA de las mediciones de todos los parámetros requeridos anteriormente. En el caso de que no se dispongan mediciones de los parámetros o las mediciones de dichos parámetros estén realizadas con una antigüedad superior a la frecuencia de controles establecida en esta Resolución se deberán realizar nuevas mediciones. Los consiguientes controles de las emisiones a la atmósfera se realizarán con la frecuencia indicada respecto de la última medición realizada.

c) Se llevará a cabo, con documentación actualizada, un registro en soporte informático o, en su defecto, en soporte papel, que recoja el contenido que se establece en el artículo 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976, de prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial. En dicho registro se plasmarán los resultados de las mediciones realizadas, las operaciones de mantenimiento, limpieza, revisiones periódicas, paradas por avería, comprobaciones, incidencias de cualquier tipo, etc. Esta documentación se mantendrá al día y estará a disposición de los inspectores ambientales.

C.2.– Control de la calidad del agua de vertido.

a) De acuerdo con la documentación presentada por el promotor, se realizarán las siguientes analíticas:

Isurketa-puntua	Kontrolatu beharreko fluxua	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna	Kontrol-mota
1	Ur sanitarioak	pH, SS, DBO5, DQO, olioak eta koipeak	Urtekoa	Kanpokoa
		Emaria	Jarraikia	Autokontrola

Punto de vertido	*Flujo a controlar*	*Parámetros de Medición*	*Frecuencia de controles*	*Tipo de control*
1	*Aguas sanitarias*	*pH, SS, DBO5, DQO, Aceites y grasas*	*Anual*	*Externo*
		Caudal	*Continuo*	*Autocontrol*

b) Kanpoan egiten den kontrol bakoitza, laginak hartzea nola ondorengo analisia, «Erakunde Laguntzaile» batek egin eta egiaztatuko du (Jabari Publikoko Urguneen Erregelamenduko 255. artikulua) eta aurreko puntuetan aipatutako parametroak hartuko dira kontuan. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

b) Cada control externo, tanto la toma de muestras como posterior análisis, será realizado y certificado por una «Entidad Colaboradora» (artículo 255 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico) y se llevará a cabo sobre cada uno de los parámetros mencionados en los puntos anteriores. El promotor deberá de presentar analítica de al menos una muestra reciente de cada uno de los puntos de vertido, muestra que deberá ser compuesta de 24 horas proporcional al caudal, o en su caso muestra puntual representativa.

Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira laginak hartzen direnetik hilabete bateko (1) epean.

c) Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira beti.

d) Titularrak Ingurumeneko Sailburuordetzari eta Ebroko Ur Konfederazioari aldizkako txostena igorriko die eta bertan honako datuak azalduko dira:

– Efluentearen osaera eta emariari dagokionez isurketaren adierazpen analitikoa, bai eta arazketako instalazioen mantentzea eta garbiketa behar bezala egin dela egiaztatuko duten fakturak edo bestelako agiriak ere.

– Tratamendu-sistemaren ustiapeneko gorabeheren eta isurketaren hobekuntzan lortutako emaitzen adierazpena.

e) Isurketak baimeneko baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, B.2.3 ataleko parametro guztientzat ezarritako mugak betetzen badituzte.

f) Lehen aipatutako maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen gai arriskutsuak isurketan daudela dioen adierazpen bat igorriko du titularrak urtero. Adierazpen horretan produkzio-prozesuan manipulatu diren substantzia guztiak adierazi behar dira, nahiz eta isurketan ez detektatu.

C.3.– Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parametro adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko:

Adierazlea	Unitatea
Gai mineralen (naturalak) kontsumoa	t
Gai alternatiboen (hondakinak) kontsumoa	t
Gas naturalaren kontsumoa	Nm^3
Energia-eraginkortasuna	MJ/t produktu egosia
Gasolio-kontsumoa	l/t produktua
Partikulen isurketak	kg/t produktua
NOx isurketak	kg/t produktua
SOx isurketak	kg/t produktua
KOG isurketa	kg/t produktua
Lehengai naturalen kontsumoaren aurrean hondakin ez-arriskutsuak baliotzea	%

Los resultados de los controles de los vertidos se remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el plazo de un (1) mes desde la toma de muestras.

c) Los muestreos se realizarán siempre durante el periodo pico de produccion de contaminantes.

d) El titular remitirá a la Viceconsejería de medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Ebro un informe periódico donde se reflejen los siguientes datos:

– Declaración analítica del vertido en lo que concierne al caudal y composición del efluente, así como las facturas u otros documentos que justifiquen el correcto mantenimiento y limpieza de las instalaciones de depuración.

– Declaración de incidencias de la explotación del sistema de tratamiento y resultados obtenidos en la mejora del vertido.

e) Se considerará que el vertido cumple los requisitos de la autorización cuando todos los parámetros que figuran en el apartado B.2.3 verifiquen los respectivos límites impuestos.

f) El titular remitirá anualmente una declaración sobre la existencia en el vertido de sustancias peligrosas a las que se refiere la disposición adicional tercera del anteriormente citado Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo. En dicha declaración se ha de indicar todas las sustancias cuya manipulación haya tenido lugar en el proceso productivo, aunque no se hayan detectado en el vertido.

C.3.– Control de los indicadores de la actividad.

El promotor realizará un seguimiento anual de los siguientes parámetros indicadores del funcionamiento de la actividad en relación con su incidencia en el medio ambiente:

Indicador	Unidad
Consumo de materias minerales (naturales)	t
Consumo de materias alternativas (residuos)	t
Consumo de gas natural	Nm^3
Eficiencia energética	MJ/t producto cocido
Consumo de gasóleo	l/t producto
Emisiones de partículas	Kg/t producto
Emisiones de NOx	Kg/t producto
Emisiones de SOx	Kg/t producto
Emisión de COT	Kg/t producto
Valorización de Residuos no peligrosos frente al consumo de materias primas naturales	%

C.4.– Zarataren kontrola.

Jarduera garatzen den lursaileko kanpoko baldintza akustikoak hiru urtean behin kontrolatuko dira, batez ere zarata etxe barruetara sartzeko arriskurik handiena dagoen aldeetan. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak urtero egin ala ez.

Sustatzaileak neurketen proposamen zehatz bat landu beharko du eta neurketa-metodo zehatzak adierazi bertan. Proposamen hori Ebazpen honetako C.6 atalean aipatzen den ingurumena zaintzeko programako testu bateginarekin batera aurkeztuko da.

C.5.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak urtean behin bidaliko dira, beti martxoaren 30a baino lehen, ingurumenean aditua den erakunde aske batek egindako txostenarekin batera. Txosten horretan adieraziko dira neurri zuzentzaileen funtzionamendua, eta prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemak. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

C.6.– Ingurumena Zaintzeko Programaren agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, aurkeztu dituen agirietan eta Ebazpen honetan proposatutako betekizunak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak edo analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko guneen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Era berean, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazleak zehaztu eta adierazle horiek aztertzeko sistematika barruan izan beharko du, horien arabera enpresan bertan ingurumen-hobekuntza ziurtatzearren ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatu ahal izateko (ingurumen-adierazleak).

D) Ezohiko egoeretan kutsadurari aurrea hartzeko neurriak eta jardunerako baldintzak.

D.1.– Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

C.4.– Control del ruido.

Se controlarán las condiciones acústicas en el exterior de la parcela en la que se desarrolla la actividad, en la zona más desfavorable desde el punto de vista de la transmisión de ruido a las viviendas, con una periodicidad trienal. De acuerdo con los resultados obtenidos durante el primer año de control, en lo sucesivo podrá determinarse una periodicidad anual para las mediciones.

El promotor deberá elaborar una propuesta concreta de mediciones que incluya los métodos detallados de medida. La propuesta se incorporará al documento refundido del programa de vigilancia ambiental al que se refiere el apartado C.6 de esta Resolución.

C.5.– Control y remisión de los resultados.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual, siempre antes del 30 de marzo, y los resultados del programa de vigilancia deberán acompañarse de un informe realizado por una entidad independiente y especializada en temas ambientales. Dicho informe englobará el funcionamiento de las medidas correctoras y los distintos sistemas de control de los procesos y de la calidad del medio, análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este período, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

C.6.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

El Promotor deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en la documentación presentada y las establecidas en la presente Resolución. Este programa deberá concretar los parámetros a controlar, los niveles de referencia para cada parámetro, la frecuencia de los análisis o mediciones, las técnicas de muestreo y análisis, y la localización en detalle de los puntos de muestreo. Deberá incorporar asimismo el correspondiente presupuesto.

Además, el programa de vigilancia ambiental deberá incluir la determinación de los indicadores característicos de la actividad y la sistemática de análisis de dichos indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para asegurar la mejora ambiental (indicadores ambientales).

D) Medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales.

D.1.– Operaciones de parada y puesta en marcha de la planta y operaciones programadas de mantenimiento.

Programatutako urteko mantentze-lanei dagokienez, botako diren kutsagarriak eta sortuko diren hondakinen balioespena egin beharko du enpresak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena ere.

D.2.– Jarduera uztea.

Zeramika-adreiluak fabrikatzeko instalazioaren ustiapena etetean, kutsadura eragiteko arrisku oro saihesteko neurriak eta kasuan kasu ezar daitekeen araudiaren arabera kokalekua baldintza egokietan uzteko neurriak ezarriko dira.

D.3.– Ezohiko jardunean aplikatzeko prebentzioko neurriak eta jarduerak.

Sustatzaileak aurkeztutako agirietan egindako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

a) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera egokia bermatzeko, batez ere ustekabeko jario edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei eta ezarritako segurtasun-neurriei dagokienez. Ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazkaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko kolektore-sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa mota), eta lurzoruaren gaineko isuriak biltzeko sistemak.

b) Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskaritza eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskaritzak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako kontrol sistematikoa, zorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurrea hartzeko.

c) Goian aipatutako prebentziozko mantentze-lanen eskuliburuan, atmosferaren kutsadurari aurrea hartzeko eta zuzentzeko (arazketa, minimizazioa, eta abar) sistemen egoera ona bermatuko duten neurriak gehitu behar dira.

d) Era berean, ustiapenari buruzko eskuliburu bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

En lo que se refiere a las operaciones de mantenimiento anuales programadas, la empresa deberá realizar una estimación de las emisiones y residuos que se pudieran generar, y una propuesta de gestión y tratamiento en su caso.

D.2.– Cese de la actividad.

Cuando cese la explotación de la instalación de fabricación de ladrillos cerámicos, se deberán establecer las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación y para que el lugar donde se ubique quede en un estado satisfactorio de acuerdo con la normativa aplicable.

D.3.– Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento anómalo.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales de la propuesta contenida en la documentación presentada por el promotor se deberán cumplir las condiciones que se señalan en los siguientes apartados:

a) Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el buen estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad implantadas. Se detallarán las medidas adoptadas que aseguren la protección del suelo en caso de fugas, especificando todo lo referente a los materiales de construcción (impermeabilización), medidas especiales de almacenamiento (sustancias peligrosas), medidas de detección de posibles fugas o bien de sistemas de alarma de sobrellenado, conservación y limpieza de la red de colectores de fábrica (necesidad de limpieza sistemática, frecuencia, tipo de limpieza) y sistemas de recogida de derrames sobre el suelo.

b) El manual indicado en el párrafo anterior deberá incluir un programa de inspección y control que recoja pruebas de estanqueidad, estado de los niveles e indicadores, válvulas, sistema de alivio de presión, estado de las paredes y medición de espesores, inspecciones visuales del interior de tanques (paredes y recubrimientos) y un control periódico y sistemático de los sistemas de detección en cubetos a fin de prevenir cualquier situación que pudiera dar lugar a una contaminación del suelo.

c) En el manual de mantenimiento preventivo mencionado anteriormente, se incluirán medidas con objeto de garantizar un buen estado de los sistemas de prevención y corrección (depuración, minimización, etc.) de la contaminación atmosférica.

d) Se dispondrá asimismo de un manual de explotación en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

e) Besteak beste, gasolioa eta olioak maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa ditzake. Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zatien azalera guztiak iragazkaiztuko dira.

f) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

g) Hautsezko produktuak erabiltzeko honako neurri hauek hartuko dira: buztina ehotzeko kamera itxia; nahasgailua nabe baten eta garraio-karenatuen barruan kokatu.

h) Segurtasun-tarteei eta babes-neurriei dagokienez, egiaztatu egin beharko da biltegiratzeko instalazio horiek bete egiten dituztela produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betebeharrak. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

i) Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen isuriei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako ingurunea isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

j) Andel edo putzuen hondoan pilatzen diren solidoak ez dira ibilgura hustuko aldizkako garbitzelanetan zehar; behar bezala kudeatuko dira edo zabortegi baimendura eramango dira.

k) Arazte-prozesuan pilatutako hondakin solidoak eta lohiak aldizka aterako dira instalazioa behar bezala ibil dadin. Behar izanez gero, gordailu iragazgaitzetan eta hondoan hustubiderik ez dutenetan gordeko dira.

l) Inoiz ez dira pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoko ura kutsatzeko arriskua egon daitekeen guneetan.

m) Hobi septikoaren sistemak garbitze- eta mantentzelan egokia izango du errendimendu ona ziurtatzeko. Aldizka enpresa espezializatu batek erretiratuko ditu pilatutako solido eta lohiak, eta garbiketan arrastatutako solidoak ibilgura hustea saihestuko da.

n) Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guzti-guztiak bete beharko dira.

e) Dado que el manejo, entre otros, de gasoil y aceites, pueden ocasionar riesgos de contaminación del suelo y de las aguas, se mantendrá impermeabilizada la totalidad de las superficies de las parcelas que pudieran verse afectadas por vertidos, derrames o fugas.

f) Las materias primas, combustibles y productos que requiere el proceso se almacenarán en condiciones que impidan la dispersión de los mismos al medio.

g) Para el manejo de productos pulverulentos se dispondrá de las siguientes medidas: cámara confinada para la molienda de arcilla, situar la mezcladora en el interior de una nave y carenados de transportes.

h) Deberá acreditarse que las instalaciones de almacenamiento cumplen, en cuanto a las distancias de seguridad y medidas de protección, las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa al almacenamiento de productos químicos. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

i) Se deberá disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para una actuación inmediata y eficaz en caso de emergencia: contenedores de reserva para reenvasado en caso necesario, productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames que puedan producirse, recipientes de seguridad, barreras y elementos de señalización para el aislamiento de las áreas afectadas, así como de los equipos de protección personal correspondientes.

j) Los sólidos acumulados en fondos de depósitos o balsas no deberán ser desaguadas al cauce durante las labores de limpieza periódica, debiendo ser retiradas para su gestión o disposición en vertedero autorizado.

k) Los residuos sólidos y los fangos en exceso originados en el proceso de depuración deberán extraerse con la periodicidad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. Se almacenarán, en su caso, en depósitos impermeables que no podrán disponer de desagües de fondo.

l) En ningún caso se depositarán en zonas que, como consecuencia de la escorrentía pluvial, puedan contaminar las aguas del cauce público.

m) El sistema de fosa séptica se someterá a una limpieza y mantenimiento adecuado para asegurar su apropiado rendimiento, debiendo periódicamente proceder a la retirada por empresa especializada, de los sólidos y fangos acumulados, evitándose el desagüe al cauce de los sólidos arrastrados en la limpieza.

n) En las situaciones de emergencia, se estará a lo dispuesto en la legislación de protección civil, debiendo cumplirse todas y cada una de las exigencias establecidas en la misma.

o) Titularrak behar diren bitartekoak izango ditu arazketa-instalazioak zuzen ustiatzeko eta ustekabeko isuriak prebenitzeko hartu diren segurtasun-neurriak abian izateko. Kasu horretan, honako baldintza hauek azpimarratu behar dira:

– Ebazpen honetan deskribatutako jarduerez gain, gasolioa biltegiratzeko eta manipulatzeko instalazioak behar den bezala isolatuko dira, ustekabeko hausturen ondoriozko jarioak eta abar gertatzen direnean horiei eusteko.

– Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

– Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko isuri edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei dagokienez.

– Halaber, prozesuaren funtzionamendu egokiaren ustiapen- eta zaintza-eskuliburua izango da. Aldizka egindako mantentze-lanen eta kontrolen eragiketak, zein antzemandako gorabeherak jasoko dira bertan, eta enpresa espezializaturen bat bertaratzea aholkatzen da.

– Hondakin-ura ezingo da «by pass» bidez isuri arazketa-instalazioetan.

p) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ez-ohiko gertaeraren baten aurrean (besteak beste, isurketa edo ihesaren muga-balioak gainditzea), sustatzaileak gorabehera edo ez-ohiko gertaera horren berri eman beharko dio Ingurumeneko Sailburuordetzari.

q) Gertakari edo arazo larriren bat edo atmosferara ustekabeko isuriren bat eginez gero, Ingurumeneko Sailburuordetzari jakinarazteaz gain, SOS Deiak eta Udalari ere jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara. Txosten horretan, gutxienez, honako datu hauek agertuko dira:

– Gertakari-mota.

– Gertakaria non, zergatik eta zein ordutan gertatu den.

– Iraupena.

– Ustekabeko isuria izanez gero, emaria eta isuritako gaiak.

– Mailak gainditu badira, isurtzeei buruzko datuak.

– Eragindako kalteen balioespena.

– Hartutako neurri zuzentzaileak.

o) El titular dispondrá de los medios necesarios para explotar correctamente las instalaciones de depuración y mantener operativas las medidas de seguridad que se han adoptado en prevención de vertidos accidentales. En este caso se destacan las siguientes:

– Adicionalmente a las actuaciones descritas en la presente Resolución, se aislarán adecuadamente las instalaciones de almacenamiento y manipulación de gasóleo con el fin de retener los posibles derrames por roturas, reboses accidentales, etc.

– Se dispondrá asimismo de un registro en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

– Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad implantadas.

– Se dispondrá asimismo de un manual de explotación y vigilancia del correcto funcionamiento del proceso, en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento y control efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas, recomendándose la asistencia de alguna empresa especializada.

– No está autorizado el vertido de aguas residuales a través de «by-pass» en las instalaciones de depuración.

p) En caso de producirse una incidencia o anomalía con posibles efectos negativos sobre el medio o sobre el control de la actividad (entre otros, superación de límites de emisión o fugas) deberá comunicar inmediatamente dicha incidencia o anomalía a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

q) Cuando se trate de incidentes o anomalías graves y, en cualquier caso si se trata de un vertido o emisión atmosférica accidental, deberá comunicarse además con carácter inmediato a SOS Deiak y al Ayuntamiento, y posteriormente en el plazo máximo de 48 horas se deberá reportar un informe detallado del accidente a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el que deberán figurar, como mínimo los siguientes datos:

– Tipo de incidencia.

– Localización y causas del incidente y hora en que se produjo.

– Duración del mismo.

– En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas.

– En caso de superación de límites, datos de emisiones.

– Estimación de los daños causados.

– Medidas correctoras adoptadas.

– Berriro gerta ez dadin aurreikusitako neurriak.

– Prebentziozko neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

r) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu egin beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak. Hori egin ezean, egindako eskaeraren kopia aurkeztu beharko da eskumena duen erakundearen aurrean.

E) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hori egitea gomendatzen badute, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan. Era berean, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa, jardueraren sustatzaileak hala eskatuta, edo ofizioz, aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

F) Urtean behin Cerámica Marlo SA enpresak Ingurumeneko Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara botatako kutsagarriei, uretara egindako isurketei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko, E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duen apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuari jarraituz.

Informazio hori osatzen duten datuak ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko dira, Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-eeM Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www.eper-euskadi.net web orrian eskuragarri): Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

Halaber, ebazpen honetan aurreikusitako gainerako informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

– Medidas preventivas para evitar su repetición.

– Plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas.

r) Deberá acreditarse que las instalaciones cumplen las exigencias impuestas en la normativa vigente en materia de protección contra incendios. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes. En su defecto, deberá presentarse copia de la solicitud cursada ante el correspondiente organismo competente.

E) Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental, podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

F) Con carácter anual, Cerámica Marlo, S.A. comunicará a la Viceconsejería de Medio Ambiente los datos sobre las emisiones a la atmósfera y al agua y la generación de todo tipo de residuos, a efectos de la elaboración y actualización del Inventario de Emisiones y Transferencias de Contaminantes E-PRTR-Euskadi, de acuerdo con el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

La transacción de dicha información se realizará antes del 31 de marzo siguiente al ejercicio al que se refieren los datos transferidos y se hará efectiva a través de la Declaración Medioambiental-DMA. La operativa que sustenta la mencionada transacción se fundamenta en la incorporación de los datos técnicos y/o procedimentales medioambientales incorporados a la citada Declaración Medioambiental-DMA mediante la denominada versión entidades del Sistema IKS-eeM (disponible en la web www.eper-euskadi.net), Sistema de Gestión de la Información Medioambiental. El conjunto de todos los datos conformará el Registro de Actividades con Incidencia Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, base de las transacciones de información a los Registros de la Agencia Europea de Medio Ambiente (Registro E-PRTR-Europa).

Asimismo, el resto de las transacciones de información previstas en la presente Resolución se efectuará preferentemente a través de la mencionada Declaración Medioambiental.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

G) Apirilaren 21eko 509/2007 Errege Dekretuaren 4. artikuluko 3. atalari jarraituz, lehendik dauden instalazioen titularrek agintaritzari jakinarazi beharko diote 1907/2006 EE araudian aurreikusitako erregistratu eta ebaluatzeko prozesuan identifikatu diren instalazio horietan erabiltzen eta ekoizten diren substantziek giza osasunerako eta ingurumenerako izan dezaketen arriskua.

H) Ingurumeneko baimen bateratu honen eraginpeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

Hirugarrena.– Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumeneko Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio Ebazpen honetako bigarren ataleko puntu hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla: B.1 (Instalazioan onartutako hondakinen erregistroa); B.1.c (Agiri-erregistroko eredua); B.3.1.e eta B.3.2.c (Sortutako hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuak onartzeko agiriak); B.3.1.l eta B.3.2.e (Sortutako hondakin arriskutsuen eta ez-arriskutsuen kontrolaren erregistroa egiteko eredua); C.1 (Atmosferako isuriak kontrolatzea hala badagokio); C.4 (Zarata kontrolatzeko neurketen proposamena); C.6 (Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina); D.1 (Mantentze-lanetako emisioen eta hondakinen kalkulua); D.3.a (Prebentzioko mantentze-lanetarako eskuliburua); D.3.d (Ustiaketaren eskuliburua); D.3.h (Produktu kimikoak gordetzeko ziurtagiriak); D.3.i (Larrialdi-egoeretarako eskuragarri dauden materialen zerrenda): D.3.r (Suteen aurkako babes-ziurtagiriak).

Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskaritza-bisitan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta Ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki eta hornitu direla. Horretarako, aipatutako ikuskaritza-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda.

Dicha información será pública, ajustándose a las previsiones de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/2005/CE) y garantizándose en todo momento el cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal.

G) De acuerdo con el artículo 4 apartado 3 del Real Decreto 509/2007, de 21 de abril de 2007 en el caso de instalaciones existentes, los titulares de la instalación deberán notificar a la autoridad competente los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente de las sustancias que se utilicen o produzcan en la instalación, identificados durante el proceso de registro y evaluación previsto en el Reglamento CE n.º 1907/2006.

H) Las modificaciones de la instalación sometida a la presente autorización ambiental integrada se ajustarán al régimen de comunicación previsto en el artículo 10.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, requiriendo el otorgamiento de una nueva autorización ambiental integrada cuando aquellas modificaciones revistan carácter sustancial.

Tercero.– La efectividad de la presente Resolución queda subordinada a la acreditación documental previa ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del cumplimiento de las condiciones impuestas en los siguientes puntos del apartado Segundo de la presente Resolución: B.1 (Registro de residuos aceptados en la instalación); B.1.c (Modelo de registro documental); B.3.1.e y B.3.2.c (Documentos de aceptación de residuos peligrosos y no peligrosos generados); B.3.1.l y B.3.2.e (Modelo de registro de control de residuos peligrosos y no peligrosos generados); C.1 (Control de las emisiones a la atmósfera en su caso); C.4 (Propuesta de mediciones para el control del ruido); C.6 (Documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental); D.1 (Estimación de emisiones y residuos en operaciones de mantenimiento); D.3.a (Manual de mantenimiento preventivo); D.3.d (Manual de explotación); D.3.h (Certificaciones de almacenamiento de productos químicos); D.3.i (Relación de materiales disponibles para casos de emergencia): D.3.r (Certificaciones de protección contra incendios).

Asimismo, la efectividad de la presente autorización quedará supeditada a la verificación, en el transcurso de la visita de inspección a realizar, en su caso, por los servicios técnicos adscritos a este órgano ambiental, de que las instalaciones están construidas y equipadas de conformidad con el proyecto presentado y con lo dispuesto en la presente Resolución. A tal efecto, con anterioridad a la citada visita de inspección, el promotor deberá presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente certificado emitido por técnico competente del cumplimiento de tales extremos.

Goiko baldintza horiek guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako Ebazpen hau jakinarazten den egunetik kontatzen hasita.

Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitartez, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

Laugarrena.– Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

Bosgarrena.– Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

Ingurumeneko baimen bateratu honetan jasotako ibilgurako isurketen baldintzei dagokienez, Jabari Publikoko Urguneen Erregelamenduaren 261. artikuluan eta ondorengoetan ezarritakoak, eta baldintza horiek hainbat aldiz ez betetzea berrikusi, bertan behera utzi eta indargabetzeko kausa izango dira.

Seigarrena.– Cerámica Marlo SA enpresak Ebazpen honen xede den hondakinak kudeatzeko jardueran titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa hori Ingurumen Sailburuordetzan jakinarazi beharko du, hark onar dezan.

Zazpigarrena.– Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

– Epearen barruan ez egiaztatzea Ebazpen honetako hirugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

– Cerámica Marlo SA enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

– Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

Zortzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Cerámica Marlo SA enpresari, Armiñongo Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko pro-

El plazo para la acreditación del cumplimiento de las condiciones a las que se refiere este apartado se establece en 6 meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, dictándose por la Viceconsejería de Medio Ambiente Resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos indicados dará lugar a una resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

Cuarto.– El plazo de vigencia de la presente autorización ambiental integrada es de 8 años, contados a partir de que la misma se haga efectiva de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. Transcurrido dicho plazo deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por periodos sucesivos.

Con antelación de diez meses a la fecha límite de vencimiento de la autorización ambiental integrada, el titular de la misma deberá solicitar su renovación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Quinto.– En cualquier caso, la autorización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio en los supuestos previstos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

En lo que se refiere a las condiciones de vertido a cauce recogidas en la presente autorización ambiental integrada, serán causas de revisión, suspensión y revocación las establecidas en los artículos 261 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, así como el incumplimiento reiterado de dichas condiciones.

Sexto.– Cerámica Marlo, S.A. deberá comunicar cualquier transmisión de titularidad que pudiera realizarse respecto a la actividad de fabricación de ladrillos cerámicos objeto de la presente Resolución, en orden a su aprobación por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Séptimo.– Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

– La no acreditación en plazo del cumplimiento de las condiciones señaladas en el apartado Tercero de la presente Resolución para la efectividad de la autorización ambiental integrada, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

– La extinción de la personalidad jurídica de Cerámica Marlo, S.A., en los supuestos previstos en la normativa vigente.

– Las que se dispongan en la resolución que declare su efectividad.

Octavo.– Comunicar el contenido de la presente Resolución a Cerámica Marlo, S.A., al Ayuntamiento de Armiñón, a los organismos que han participado

zeduran parte hartu duten erakundeei, eta gainerako interesdunei.

Bederatzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Hamargarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuari, hilabeteko epean, Ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Vitoria-Gasteiz, 2009ko urriaren 23a.

Ingurumeneko sailburuordea,
NIEVES TERÁN VERGARA.

en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y al resto de los interesados.

Noveno.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Décimo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo señalado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de octubre de 2009.

Viceconsejera de Medio Ambiente,
NIEVES TERÁN VERGARA.