Bestelako Xedapenak

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

539

EBAZPENA, 2008ko apirilaren 30ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, ingurumeneko baimen bateratua emateko dena labe elektrikoko altzairua fabrikatzeko jarduerarako, Azpeitiko (Gipuzkoa) udalerrian eta Corrugados Azpeitia SL enpresak sustatua.

AURREKARIAK

2006ko abenduaren 27an, José María Echeverría Querejeta jaunak, Corrugados Azpeitia SL enpresaren izenean eta ordezkaritzan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailari ingurumeneko baimen bateratua ematea eskatu zion, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2006 Legeak xedatutakoaren arabera, Azpeitiko udalerrian (Gipuzkoako lurralde historikoa) eta Corrugados Azpeitia SL enpresak sustatuta «labe elektrikoko altzairua fabrikatzeko». Eskaerarekin batera, Azpeitiko Udalak 2006ko apirilaren 24an eman zuen aldeko hirigintza-txostena eta agiri tekniko hauek aurkeztu zituen:

– Oinarrizko proiektua memoria, planoak eta eranskinak (2006ko abendua).

Ingurumeneko baimen bateratua eskatzeko unean, Corrugados Azpeitia SL enpresak, besteak beste, 2003ko apirilaren 3ko zabaltzeko baimena zuen «labe elektrikoko altzairua fabrikatzeko» jarduerarako. Halaber, enpresa sustatzaileak baimen hauek zituen: Ibaieder ibaira hondakin-urak isurtzeko baimena (2003-10-15), ur sanitarioak kolektorera isurtzeko baimena (2001eko uztaila), hondakin arriskutsuak ekoizteko baimena, 2003ko martxoaren 26koa, eta hondakin geldoen ekoizleen erregistroko inskripzioa, ur eta hondakinen arloan indarrean dagoen araudiak xedatutakoari jarraituz.

2007ko urtarrilaren 23an, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran esku-hartzea duten hainbat organori txostenak eskatu zizkion, ingurumen organoaren bidez proiektuaren gaineko eraginaren azterlana jendaurrean jartzeko izapidetzea adosteari dagokionez. Zehazki Azpeitiko Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioari kontsultatu zien.

2007ko martxoaren 22an eta urriaren 18an, ingurumen organoak agiri osagarriak txertatzeko eskatu

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

539

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2008, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental integrada para la actividad de fabricación de acero de horno eléctrico, promovida por Corrugados Azpeitia, S.L. en el término municipal de Azpeitia (Gipuzkoa).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 27 de diciembre de 2006, José María Echeverría Querejeta, en nombre y representación de Corrugados Azpeitia, S.L. solicitó ante el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco el otorgamiento de una autorización ambiental integrada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para la «Fabricación de acero de horno eléctrico» promovida por Corrugados Azpeitia, S.L., en el municipio de Azpeitia (Territorio Histórico de Gipuzkoa). La solicitud se acompañaba del Informe Urbanístico favorable del Ayuntamiento de Azpeitia de fecha 24 de abril de 2006 y de la siguiente documentación técnica:

– Proyecto básico: memoria, planos y anexos (diciembre de 2006).

En el momento de la solicitud de la autorización ambiental integrada, Corrugados Azpeitia, S.L. tenía entre otras la Licencia de Apertura de 8 de abril de 2003 para la actividad de «Fabricación de acero de horno eléctrico». Asimismo, la empresa promotora disponía de las correspondientes autorizaciones: Autorización de Vertido de Aguas Residuales al río Ibaieder (15-10-2003), Autorización de vertido para las aguas sanitarias a colector (julio de 2001), Autorización de Productor de RPs de 26 de marzo de 2003 e Inscripción en el registro de Productores de Residuos Inertes, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de aguas y residuos.

La Dirección de Calidad Ambiental con fecha 23 de enero de 2007 solicita informe a diversos órganos con intervención en el procedimiento en orden a que por el órgano ambiental se acuerde el trámite de información pública del proyecto, en concreto, se realiza consulta al Ayuntamiento de Azpeitia, al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.

Con fechas 22 de marzo y 18 de octubre de 2007 el órgano ambiental requirió al promotor que incor-

zion sustatzaileari, eta espedientea 2007ko abenduaren 5ean osatu zen.

Aurkeztutako agiriak nahikoa zirela egiaztatu ondoren, Ingurumen sailburuordeak 2007ko abenduaren 17an emandako Ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri zen 30 egun balioduneko epean, Corrugados Azpeitia SL enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan 2008ko urtarrilaren 23an. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru egunkaritan argitaratu zen 2008ko urtarrilaren 27an, eta ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion.

Jendaurrean jartzeko izapidetze-epea bete ondoren, alegazio-idazkirik aurkeztu ez zela egiaztatu zen.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2008ko martxoaren 3an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostena eskatu zien Azpeitiko Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari, eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioari, espedientean ageri den emaitza jasoz.

2008ko apirilaren 14an, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa Corrugados Azpeitia SL enpresaren esku utzi zen, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak egindako ebazpen proposamena gehituta.

2008ko apirilaren 25ean sustatzailearen jakinarazpena jaso zen. Jakinarazpen horretan hainbat ohar egin ziren Ingurumeneko Baimen Bateratuaren ebazpen proposamenari buruz.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes-maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duporara documentación adicional, complementándose el expediente 5 de diciembre de 2007.

Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, por Resolución de 17 de diciembre de 2007, del Viceconsejero de Medio Ambiente, se acuerda someter a información pública, por un periodo de 30 días hábiles, el proyecto promovido por Corrugados Azpeitia, S.L., en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, ambas con fecha 23 de enero de 2008. Igualmente se procede al anuncio pertinente en tres periódicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco con fecha de 27 de enero de 2008 y a efectuar la oportuna notificación personal a los vecinos colindantes.

Una vez culminado el trámite de información pública, se constata que no se han presentado alegaciones.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la Dirección de Calidad Ambiental solicita el 3 de marzo de 2008 Informe al Ayuntamiento de Azpeitia, del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, con el resultado que obra en el expediente.

Con fecha 14 de abril de 2008, y en aplicación del artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el conjunto del expediente es puesto a disposición de Corrugados Azpeitia, S.L. incorporando la propuesta de resolución elaborada por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

El día 25 de abril de 2008 se recibe comunicación del promotor en el que se formulan diversas consideraciones en relación con la propuesta de resolución de Autorización Ambiental Integrada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, constituye el objeto de la misma evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrado de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 16/2002, se somete a autorización ambiental integrada la construcción, montaje, explotación o traslado, así como la modificación sustancial, de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anejo 1. La presente autorización mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento

ten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudian aurreikusiriko ingurumeneko baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira. Corrugados Azpeitia SL enpresaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: hondakin-urak kolektorera eta ibilgura isurtzeko baimena, hondakin arriskutsuak sortzeko baimena, industria-hondakin geldoen ekoizleen erregistroko inskripzioa, eta ingurumen-izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeari dagozkionak. Gainera, espedientean beste administrazio eta erakunde eskudun batzuek ere parte hartu dute, aginduzko txostenak igorriz.

16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak ordezten du jarduera sailkatuetarako udallizentziaren prozedura, azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuan, Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuen Erregelamenduan aurreikusten zena; ez du ordezten, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumenalderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia-erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Corrugados Azpeitia SL enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak; horiez gain, espedientean sartu dira Azpeitiko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak.

Azkenik, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, Ebazpen hau egiterakoan kontuan izan da teknika erabilgarri onenen erabilera. Zehazki, Europako Batzordearen 2000ko martxoko «Reference Document on Best Available Techniques on the Production of Iron and Steel» BREF agiriaren edukia hartu da kontuan.

del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor. En el caso de Corrugados Azpeitia, S.L. tales autorizaciones se circunscriben a la de la Autorización de Vertido de Aguas Residuales a colector y a cauce, a la Autorización de Productor de Residuos Peligrosos, a la Inscripción en el Registro de Productores de Residuos Industriales Inertes y, entre otras determinaciones de carácter ambiental, las referidas a la materia de contaminación atmosférica y en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo, constatando la participación en el expediente, a través de la emisión de los preceptivos informes, de otras administraciones y organismos competentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 16/2002, el procedimiento para el otorgamiento de autorización ambiental integrada sustituye al procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas prevista en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, sobre actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos la autorización ambiental integrada, será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22 de la mencionada norma. Afirma el citado artículo 29 que lo anteriormente dispuesto se entiende sin perjuicio de las normas autonómicas sobre actividades clasificadas que en su caso fueran aplicables. En aplicación de las prescripciones transcritas, el procedimiento de autorización ambiental integrada referido a Corrugados Azpeitia, S.L. ha incluido el conjunto de trámites previstos al efecto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco, incorporándose, con el resultado que obra en el expediente, los informes del Ayuntamiento de Azpeitia y del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Por último, en orden a determinar los valores límites de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta el uso de las mejores técnicas disponibles. En particular se ha considerado el contenido del documento BREF de «Referente Document on Best Available Techniques on the Production of Iron and Stell de marzo de 2000 de la Comisión Europea».

Espedienteko txostenak aztertu ondoren, ebazpen proposamena sinatu eta Corrugados Azpeitia SL enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da, eta organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako araudiaren 13. artikuluan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako legearen 13. artikuluan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2008ko apirilaren 11n emandako ebazpen proposamena; otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa; 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoa; Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatu zuena; irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua, Legea burutzeko araudia onartzen duena; urriaren 25eko 340/2005 Dekretua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duena; azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta aplikatzekoa den gainerako araudia,

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– elbide soziala Azpeitiko udalerriko (Gipuzkoako lurralde historiako) Errekalde kaleko 1. zenbakian eta IFK: B20879680 duen Corrugados Azpeitia SL enpresari ingurumeneko baimen bateratua ematea Azpeitiko udalerrian labe elektrikoko altzairua fabrikatzeko, Ebazpen honen Bigarren atalean ezarritako baldintzekin.

Jarduera Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskineko kategoria hauetan sartuta dago: 2.2 «Arrabioa edo altzairua ekoizteko instalazioak (lehen edo bigarren mailako galdaketa), orduko 2,5 tona

Una vez analizados los informes obrantes en el expediente se suscribió propuesta de resolución, a la que se incorporaron las condiciones aplicables al proyecto promovido por Corrugados Azpeitia, S.L.

Culminadas, de acuerdo con lo expuesto, las tramitaciones arriba referidas, cumplido el trámite de audiencia contemplado en el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y dada la competencia de este órgano para la concesión de la presente autorización ambiental integrada de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la mencionada norma y el artículo 9 del Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Considerando la competencia de este órgano para la concesión de la presente autorización ambiental integrada de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la mencionada norma y el artículo 9 del Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Vistos la propuesta de resolución de 11 de abril de 2008 del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el anterior, el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para su ejecución, el Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación,

RESUELVO:

Primero.– Conceder a Corrugados Azpeitia, S.L. con domicilio social en la calle Errekalde n.º 1, Polígono Industrial Landeta, del término municipal de Azpeitia (Territorio Histórico de Gipuzkoa) y CIF: B20879680, la Autorización Ambiental Integrada para la actividad de fabricación de acero de horno eléctrico en el término municipal de Azpeitia, con las condiciones establecidas en el apartado Segundo de esta Resolución.

La actividad se encuentra incluida en las categorías 2.2 - «Instalaciones para la producción de arrabio o acero: (fusión primaria o secundaria), incluidas las correspondientes instalaciones de colada continua de una capacidad de 2.5 ton/hora» y 2.3.a) «Lami-

baino gehiago ekoizten dituzten galdaketa jarraikiko instalazioak barne», eta 2.3.a) «Beroko ijezketa, orduko 20 tona altzairu gordin baino gehiagoko ahalmena duena».

Corrugados Azpeitia SL enpresaren instalazioak Azpeitiko udalerriko Landeta auzoan daude, batik bat industriakoa den eremu batean.

Urteko ekoizte-ahalmena 1.000.000 t totxo eta 900.000 t produktu bukatu ingurukoa da.

Enpresaren jarduera hormigoia armatzeko eta merkataritza-erabilerarako barra leunetarako altzairu uhinduak fabrikatzeko enpresa siderurgiko bat da. Horretarako, ekoizte-prozesuak altzairugintza-prozesua eta ijezketa-prozesua ditu.

Fabrikazio-sistema honetan datza funtsean:

Lehengaiak hartu eta biltegiratzea: txatarrak bahetze-prozesu bat iragaten du, eta material ferrikoak soilik interesatzen dira horretan. Erabilitako lehengaiak material ferrikoak, ikatza eta karea dira.

Galdaketa: txatarra-galdaketa 110 kWA-ko potentzia eta 160 tona inguruko edukiera duen arku-labe elektriko batean egiten da. Prozesu horretan zepa beltza sortzen da, ikatz apar-eragilea eta karea gehitzeagatik. Partikula esekiak dituzten gas kopuru handiak ere sortzen dira, araztu egiten direnak; arazteprozesuan altzairutegiko hautsa hondakina lortzen da, metal oxidoez osatua.

Finketa: zalira ateratzea hondotik egiten da. Jarraian, zaliko finketa egiten da, nahi den analisi kimikoa lortzeko. Tenperaturaren eta bainuaren analisiaren homogeneizazioa argon-injekzioz egiten da. Zaliko finketan zepa zuria eta keak sortzen dira, eta tratatu egiten dira.

Isurtzea: fintze-prozesuaren ondoren, zalia etengabeko isurketako makinara igarotzen da, egoera likidotik egoera solidora eraldatzeko. Horrela lortutako totxoak zuzenean ijezten dira, edo kalitatearen arabera aurrez finkatutako lekuetan biltegiratzen dira, eta hortik irtengo dira ijezketara.

Ijezketa: ijezte-prozesuan, totxoak zenbait murrizketa jasaten ditu, sekzio eta forma egokiak lortzeko. Material uhinduaren kasuan, azken murrizketaren ondoren, tratamendu termomekaniko bat burutzen da, ezaugarri mekaniko egokiak lortzearren.

Ijezketa bukatuta, fabrikatu behar den biribil ijeztuaren aldaeraren ekoizte-eremuan birkokatzen du materiala desbideragailu batek.

Industria-urak ijezketa- eta altzairugintza-prozesukoak dira batik bat, eta ibilgura isurtzen dira

nado en caliente con capacidad superior a 20 toneladas de acero bruto a la hora» del anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Las instalaciones de Corrugados Azpeitia, S.L. se ubican en el barrio de Landeta, en la localidad de Azpeitia, en una zona eminentemente industrial.

La capacidad de producción anual aproximada es de 1.000.000 t de palanquilla y de 900.000 t de producto acabado.

La actividad de la empresa se centra en una empresa siderúrgica dedicada principalmente a la fabricación de aceros corrugados destinados al armado de hormigón y barras lisas para uso comercial. Para ello el proceso productivo se compone del proceso de acería y del proceso de laminación.

El sistema de fabricación consiste esencialmente en:

Recepción y almacén de materias primas: la chatarra se somete a un proceso de cribado donde sólo interesan los materiales férricos. Las materias primas utilizadas son materiales férricos, carbón y cal.

Fusión: la fusión de chatarra se realiza en un horno eléctrico de arco de 110 kWA de potencia y una capacidad aproximada de 160 toneladas. En este proceso se forma una escoria negra por la adición de carbón espumante y cal. También se generan grandes cantidades de gases con partículas en suspensión que son depurados; del proceso de depuración se obtiene el residuo polvo de acería que se compone de óxidos metálicos.

Afino: el sangrado a cuchara se efectúa por el fondo. A continuación se ejecuta el afino en cuchara, para obtener el análisis químico deseado. La homogeneización de la temperatura y del análisis del baño se realiza por inyección de argón. En el afino en cuchara se genera una escoria blanca y humos que son tratados.

Colada: tras el proceso de afino, la cuchara pasa a la máquina de colada continua para la transformación del estado líquido al estado sólido. Las palanquillas así obtenidas son laminadas directamente o almacenadas en lugares prefijados en función de su calidad, de donde saldrán para su laminación.

Laminación: en el proceso de laminación, la palanquilla se somete a diversas reducciones para obtener la sección y forma deseadas. En el caso del material corrugado después de la última reducción se lleva a cabo un tratamiento termomecánico con el objeto de obtener las características mecánicas requeridas.

Finalizada la laminación, un desviador reubica el material a la zona de producción de la variedad de redondo laminado que se vaya a fabricar.

Las aguas industriales proceden básicamente de las aguas de refrigeración del proceso de laminación y

enpresako bi puntutan. Txatarra-biltegiaren inguruko euri-urak ere ibilgura isurtzen dira eta euri-ur zikintzat jotzen dira. Ur sanitarioak kolektorera isurtzen dira. Ijezketako txatarra-biltegiaren ingurutik kutsagarriak arrastatzen dituzten euri-urek dekantazio-prozesu bat jasaten dute.

Enpresak A taldeko 2 isurtze-foku foku ditu, arazketa-sistemak dutenak, eta C taldeko 3 isurtze-foku.

Proiektuak 2000ko martxoko «Best Available Techniques Referente Document on the Production of Iron and Steel» prozesuari buruzko BREF agirian teknika erabilgarri egokienak (TEO) izan daitezkeen ondorengo neurriak hartzen ditu barne: Arku elektrikoko labearen diseinu optimoa, hozteko zirkuitu itxiak izatea, gasak biltzeko sistemak (4. zuloa eta canopy-a erabiltzea galdatze-prozesuan isuriak biltzeko), postkonbustioko ganbera bat erabiltzea, zepak aprobetxatzea eta altzairutegiko hautsa aprobetxatzea.

Bigarrena.– Corrugados Azpeitia SL enpresak Azpeitiko udalerrian (Gipuzkoako lurralde historikoa) sustatutako «Labe elektrikoko altzairua fabrikatzeko» jarduera ustiatzeko ondorengo baldintzak eta eskakizunak jartzea:

A) Administrazioarekiko harremanez arduratuko den pertsonari buruz emandako datuetan aldaketarik balego, Corrugados Azpeitia SL enpresak aldaketa horien berri emango dio Ingurumen Sailburuordetzari.

B) Neurri babesle eta zuzentzaileak, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusi bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

B.1.– Instalazioaren jardunerako baldintza orokorrak.

B.1.1.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

B.1.1.1.– Baldintza orokorrak.

Corrugados Azpeitia SL enpresaren instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurketek ez dituzte Ebazpen honetan ezarritako muga-balioak gainditu-ko.

Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kanpora bideratuko da, behar denean, gai kutsatzaileen ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

Arau orokor hori bete beharrik ez dute izango gai kutsatzaileak mugarik gabe isuri eta horiek biltzea

acería y vierten a cauce en dos puntos de la empresa. También existe vertido a cauce procedente de las aguas pluviales de la zona del almacén de chatarra, consideradas aguas pluviales sucias. Las aguas sanitarias vierten a colector. Las aguas pluviales con arrastres contaminantes de la zona de almacén de chatarra de laminación se someten a un tratamiento de decantación.

La empresa posee 2 focos de emisión Grupo A con sistema de depuración y 3 focos de emisión grupo C.

El proyecto incorpora, las siguientes medidas que pueden considerarse Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) en el marco «Best Available Techniques Referente Document on the Production of Iron and Steel» de marzo de 2000 (BREF de proceso): diseño óptimo del horno de Arco eléctrico, disposición de circuitos cerrados de refrigeración, sistemas de captación de gases (utilización del 4.º agujero y canopy para la recogida de emisiones en el proceso de fusión), utilización de una cámara de post-combustión, aprovechamiento de escorias y aprovechamiento del polvo de acería.

Segundo.– Imponer las siguientes condiciones y requisitos para la explotación de la actividad de «Fabricación de acero de horno eléctrico», promovido por Corrugados Azpeitia, S.L. en el término municipal de Azpeitia (Territorio Histórico de Gipuzkoa)

A) Corrugados Azpeitia, S.L. remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente cualquier modificación de los datos facilitados respecto al responsable de las relaciones con la Administración.

B) Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo a la normativa vigente y con lo establecido en los apartados siguientes:

B.1.– Condiciones generales para el funcionamiento de la instalación.

B.1.1.– Condiciones para la protección de la calidad del aire.

B.1.1.1.– Condiciones generales.

La planta Corrugados Azpeitia, S.L. se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los valores límite de emisión establecidos en esta Resolución.

Toda emisión de contaminantes a la atmósfera generada en el proceso deberá ser captada y evacuada al exterior por medio de conductos apropiados previo paso, en su caso, por un sistema de depuración de gases diseñado conforme a las características de dichas emisiones.

Podrán exceptuarse de esta norma general aquellas emisiones no confinadas cuya captación sea técnica

teknikoki edo ekonomikoki bideragarria ez denean, edota ingurunean kalte urria eragiten dutela egiaztatzen denean.

Neurriak hartuko dira ustekabean gai kutsatzailerik ez botatzeko, eta botatzen direnak giza osasunerako nahiz gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta mantenduko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldakuntzei modu eraginkorrean aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

B.1.1.2.– Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

Corrugados Azpeitia SL enpresaren instalazioak ondorengo fokuak ditu, atmosfera babestearen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera katalogatuta:

y/o económicamente inviable o bien cuando se demuestre la escasa incidencia de las mismas en el medio.

Se tomarán las disposiciones apropiadas para reducir la probabilidad de emisiones accidentales y para que los efluentes correspondientes no presenten peligro para la salud humana y seguridad pública. Las instalaciones de tratamiento de los efluentes gaseosos deberán ser explotadas y mantenidas de forma que hagan frente eficazmente a las variaciones debidas a la temperatura y composición de los efluentes. Asimismo se deberán reducir al mínimo la duración de los periodos de disfuncionamiento e indisponibilidad.

B.1.1.2. -Identificación de los focos. Catalogación.

La instalación de Corrugados Azpeitia, S.L. cuenta con los siguientes focos, catalogados de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de la atmósfera.

Foku zk.	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Fokuaren garaiera zorutik tximiniaren garaieraraino (m)	Barne--diametroa (mm)	Katalogazioa	UTM koordenatuak	
						X	Y
1	20000168-01	Labearen xurgapeneko mahuka-iragazkiaren tximinia «berria»(AAFSA)	26	5460	A	560.369,9	4.781.407
2	20000168-02	Labearen» xurgapeneko mahuka-iragazkiaren tximinia «zaharra» (Sidernaval)	22	4600	A	560.151,9	4.781.516
3	20000168-03	Zepa beltzak hozteko putzuaren 1. tximinia (labearen aldekoa)	7	1400	C	560.177	4.781.352
4	20000168-04	Zepa beltzak hozteko putzuaren 2. tximinia (labearen kontrako aldekoa)	7	1400	C	560.177	4.781.353
5	20000168-05	Totxoa berotzeko labearen tximinia	60	2850	C	560.477	4.781.384

N.º foco	*Código de foco*	*Denominación foco de emisión*	*Altura foco desde suelo a altura chimenea (m)*	*Diámetro interior (mm)*	*Catalogación*	*Coordenadas UTM*	
						X	*Y*
1	*20000168-01*	*Chimenea del filtro de mangas de la aspiración del horno «nueva» (AAFSA)*	*26*	*5460*	*A*	*560.369,9*	*4.781.407*
2	*20000168-02*	*Chimenea del filtro de mangas de la aspiración del horno «antigua» (Sidernaval)*	*22*	*4600*	*A*	*560.151,9*	*4.781.516*
3	*20000168-03*	*Chimenea n.º 1 del foso de enfriado de escorias negras (lado horno)*	*7*	*1400*	*C*	*560.177*	*4.781.352*
4	*20000168-04*	*Chimenea n.º 2 del foso de enfriado de escorias negras (lado opuesto del horno)*	*7*	*1400*	*C*	*560.177*	*4.781.353*

N.º foco	*Código de foco*	*Denominación foco de emisión*	*Altura foco desde suelo a altura chimenea (m)*	*Diámetro interior (mm)*	*Catalogación*	*Coordenadas UTM*	
						X	*Y*
5	*20000168-05*	*Chimenea del horno de calentamiento de palanquilla*	*60*	*2850*	*C*	*560.477*	*4.781.384*

Gainera partikula solidoen (errautsak) eta zink oxidoaren isuri barreiatu etenak sortzen dira labeko isurietan isurtze-prozesuan, Inductoterm eta Junker labeen eremuan. Partikula solidoen isuri barreiatuak sortzen dira pabiloiaren barruan ekoizte-eremuan lehengaiak maneiatzean ere.

B.1.1.3.– Isurtzeko muga-balioak.

A) Instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeek ez dituzte isurtzeko muga-balio hauek gainditzen:

Además se generan emisiones difusas en las emisiones procedentes del horno en el proceso de la colada, en la zona de los hornos Inductoterm y Junker con un régimen discontinuo y emitiendo partículas sólidas (cenizas) y óxidos de zinc. También se generan emisiones difusas en la manipulación de materias primas en la zona de producción en el interior del pabellón, emitiendo partículas sólidas.

B.1.1.3.– Valores límite de emisión.

a) La planta se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los siguientes valores límite de emisión:

Fokuak	Substantziak	Isurtzeko muga-balioak
1. Labearen xurgapeneko mahuka-iragazkiaren tximinia berria	Partikulak	20 mg/Nm^3
	Nitrogeno oxidoak (NOX)	300 ppm
	Karbono monoxidoa (CO)	500 ppm
2. Labearen xurgapeneko mahuka-iragazkiaren tximinia zaharra	Partikulak	20 mg/Nm^3
	Nitrogeno oxidoak (NOX)	300 ppm
	Karbono monoxidoa (CO)	500 ppm
3. Zepa beltzak hozteko putzuaren 1. tximinia (labearen aldekoa)	Partikulak	50 mg/Nm^3
4. Zepa beltzak hozteko putzuaren 2. tximinia (labearen kontrako aldekoa)	Partikulak	50 mg/Nm^3
5. Totxoa berotzeko labearen tximinia	Nitrogeno oxidoak (NOX)	400 mg/Nm^3 (% 3 O2)
	Karbono monoxidoa (CO)	500 ppm
	Partikulak	150 mg/Nm^3

Focos	*Sustancias*	*Valores límite de emisión*
1-Chimenea del filtro de mangas de la aspiración del horno nueva	*Partículas*	*20 mg/Nm^3*
	Óxidos de nitrógeno (NOX)	*300 ppm*
	Monóxido de carbono (CO)	*500 ppm*
2-Chimenea del filtro de mangas de la aspiración del horno antigua	*Partículas*	*20 mg/Nm^3*
	Óxidos de nitrógeno (NOX)	*300 ppm*
	Monóxido de carbono (CO)	*500 ppm*
3-Chimenea n.º 1 del foso de enfriado de escorias negras (lado horno)	*Partículas*	*50 mg/Nm^3*
4-Chimenea n.º 2 del foso de enfriado de escorias negras (lado opuesto del horno)	*Partículas*	*50 mg/Nm^3*
5-Chimenea del horno de recalentamiento de palanquilla	*Óxidos de nitrógeno (NOX)*	*400 mg/Nm^3 (3% O2)*
	Monóxido de carbono (CO)	*500 ppm*
	Partículas	*150 mg/Nm^3*

Isurtzeko muga-balioak baldintza hauei buruzkoak dira: 273 K-eko tenperatura, 101,3 kPa-eko presioa eta gas lehorra.

Neurtutako parametroek ez dituzte isurtzeko muga-balioak gaindituko arauz egingo diren aldizkako ikuskapenetan (ordubeteko hiru neurketa gutxienez), zortzi ordutan zehar neurtuta. Neurketa-tolerantzia gisa, kasu guztien % 25ean gainditu ahal izango da muga-balioa, % 40 gainditzen ez duen zenbatekoa baldin bada. Tolerantzia hori gaindituz gero, neurketa-aldia astebetez luzatuko da, eta aldi horretako tolerantzia global gisa, kasuen % 6an gehienez onar daitezkeen mailak gainditzea onartuko da, % 25 gainditzen ez duen zenbatekoa denean. Tolerantzia horiek izanda ere, isurtze-fokuaren eragin-eremuko immisio-mailak ezin izango ditu inoiz higienikoki onar daitezkeen balioak gainditu.

Etengabe neurtutako parametroei dagokienez, isurtzeko muga-balioak betetzen direla ulertuko da, urtebetean neurtutako orduko batez besteko balio balioztatuen % 94k ezarritako muga gainditzen ez badu.

Konfiantza-tartearen balioak 100eko 95ean, isurtzeko gehienezko balioetan, ez ditu isurtzeko muga-balioaren ehuneko hauek gaindituko: karbono monoxidoa, sufre dioxidoa eta nitrogeno dioxidoa, % 25; partikulen guztizkoak eta karbono organikoaren guztizkoa, % 30; hidrogeno kloruroa eta hidrogeno fluoruroa, % 40.

Orduko batez besteko balio balioztatuak ustiaketa eraginkorraren epean barrena zehaztuko dira (martxan jartzeko eta gelditzeko epeak salbuetsita), orduko batez besteko baliozko balioetatik abiatuta. Azken horiek, aurretik zehaztutako konfiantza-tartearen balioa kendu ondoren neurtuko dira.

Erregistro-denbora ez-baliozkotzat jotzen dira neurketa-ekipoen mantentze-lanak, matxurak edo funtzionamendu okerra.

B.1.1.4.– Gasak biltzeko eta husteko sistemak.

Fokuetako hondar-gasak kanporatzeko tximiniek ez dute B.1.1.2 atalean jasota dagoen goreneko kota baino baxuagoa izango. Tximinietan behar beste neurri hartuko dira, Industria Ministerioak industriak atmosferan eragiten duen kutsadurari aurrea hartu eta hori zuzentzeari buruz 1976ko urriaren 18an emandako Agindua bete dezaten; besteak beste, laginak hartzeko puntuetara iristeko sarbide seguru eta errazak izango dituzte.

Zehazki, laginak hartzeko aurreikusitako zuloen kokapenari eta ezaugarriei dagokienez, gas-fluxuak laginketa-puntutik neurketa-puntura bitartean, bere norabidean zehar nahiz aurkakoan, edozein asaldu izan dezakeen gunera bitarteko distantziak (L1 eta L2

Los valores límite de emisión están referidos a las siguientes condiciones: 273 K de temperatura y 101,3 kPa de presión y gas seco.

Los parámetros medidos no superarán los valores límite de emisión en inspecciones periódicas reglamentarias (tres medidas de una hora cada una, como mínimo) medidos a lo largo de ocho horas. Se admitirá como tolerancia de medición que puedan superar en el 25% de los casos en una cuantía que no exceda del 40%. De rebasarse esta tolerancia, el periodo de mediciones se prolongará durante una semana, admitiéndose, como tolerancia global de este periodo, que puedan superarse los niveles máximos admisibles en el 6% de los casos en una cuantía que no exceda el 25%. Estas tolerancias se entienden sin perjuicio de que en ningún momento los niveles de inmisión en la zona de influencia del foco emisor superen los valores higiénicamente admisibles.

En lo que se refiere a los parámetros medidos en continuo, se considerará que se cumplen los valores límite de emisión si el 94% de los valores medios horarios validados a lo largo de un año no supera el valor límite establecido.

El valor del intervalo de confianza al 95 por 100, determinado en los valores máximos de emisión no superará los porcentajes siguientes de valor límite de emisión: monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, 25 por 100; partículas totales y carbono orgánico total, 30 por 100; cloruro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno, 40 por 100.

Los valores medios horarios validados se determinarán durante el plazo de explotación efectivo (excluidos los periodos de arranque y parada) a partir de los valores medios por hora válidos, medidos tras sustraer el valor del intervalo de confianza especificado anteriormente.

Se consideran como tiempo de registro no válidos los de mantenimiento, avería o funcionamiento incorrecto de los equipos de medición.

B.1.1.4.– Sistemas de captación y evacuación de gases.

Las chimeneas de evacuación de los gases residuales de los focos alcanzarán una cota de coronación, no inferior a la establecida en el apartado B.1.1.2. Las chimeneas dispondrán de los medios necesarios para el cumplimiento de las condiciones exigidas en la Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial permitiendo, entre otros, accesos seguros y fáciles a los puntos de toma de muestras.

En particular, en lo que se refiere a la localización y características de los orificios previstos para la toma de muestras, las distancias del punto de muestreo a cualquier perturbación del flujo gaseoso antes del punto de medida según la dirección del flujo y direc-

parametroak) 1976ko urriaren 18ko Aginduaren III. eranskinean xedatutakoa beteko dute. L1 ≥ 8D eta L2 ≥ 2D distantziak betetzen ez diren fokuetarako inoiz ez dira L1 < 2D eta L2 < 0,5D balioak onartuko. Kasu horietan, neurketen txostenean laginketa-planoaren baliozkotasuna justifikatzea eskatuko da.

Zehazki, sarbide, plataforma eta baranda-kontuetan, eta tximiniak eta isurtzeko hodiak egokitzeko gaietan, kontuan izan beharko da isurtzeak neurtzeko sistema jarraikiak kalibratzeko jarraibide teknikoan ezarrita dagoena; ikuskarientzako segurtasun-bermea izan beharko dute.

Halaber, neurketa eta irakurketa ofizialak aldez aurretik abisatu gabe egiteko beharrezko gutxienekoak izango dituzte (argindarra eta beste batzuk).

Isuri barreiatuak murriztearren, labea kargatzeko aldietan sortzen diren keak Canopy izeneko goikanpai baten bidez biltzen dira, eta etengabeko hobekuntzan oinarritutako prebentziozko mantentze-lanen plan bat dago.

B.1.2.– Ibilgura isurtzeko baldintzak.

B.1.2.1.– Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena.

Isurketa sortzen duen jarduera mota nagusia: burdinaren, altzairuaren eta ferroaleazioen oinarrizko produktuak fabrikatzea.

Jarduera-taldea: metalak.

Mota-taldea-EJSN: (1): 1. klasea-2. taldea EJSN 27.10.

ción contraria (parámetros L1 y L2) deberán ajustarse a lo dispuesto en el anejo III de la Orden de 18 de octubre de 1976. Para los focos en los que no se cumplan las distancias de L1 ≥ 8D y L2 ≥ 2D, nunca se admitirán valores de L1 < 2D y L2 < 0,5D. En estos casos se exigirá que en el informe de mediciones se justifique validez del plano de muestreo.

En particular para el tema de los accesos, plataformas, barandillas, etc. y otros acondicionamientos de las chimeneas y conductos de emisión, deberán tener en cuenta lo concretado en la instrucción técnica para el calibrado de sistemas de medida en continuo de emisiones, debiendo contar con la garantía de seguridad para el personal inspector.

Asimismo, deberán contar con los mínimos necesarios (fuerza eléctrica y otros) para que puedan practicarse sin previo aviso las mediciones y lecturas oficiales.

Con objeto de minimizar las emisiones difusas, en los periodos de carga del horno, los humos que se producen son recogidos a través de una campana superior, llamada CANOPY y se posee un plan de mantenimiento preventivo basado en la mejora continua.

B.1.2.– Condiciones para el vertido a cauce.

B.1.2.1.– Clasificación, origen, medio receptor y localización de los vertidos.

Tipo de actividad principal generadora del vertido: fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones.

Grupo de actividad: metal.

Clase-grupo-CNAE: (1): Clase 1-Grupo 2- CNAE 27.10.

Isurketa--puntua	Hondakin-ur mota	Isurketaren jatorria	Ingurune hartzailea	Arro hidrografikoa	Ingurune hartzailearen kategoria	Isurketa-puntuaren UTM koordenatuak
1-PV2	Industrialak	Altzairugintza-prozesuko hozteko uren purgak	Ibaieder ibaia	Urola ibaiaren arroa	I	X:560.085 Y:4.781.348
		Altzairugintza-prozesuko hozteko uren hustuketa				
2-PV4	Industrialak	Ijezte-prozesuko hozteko uren purgak	Ibaieder ibaia	Urola ibaiaren arroa	I	X: 560.334 Y:4.781.413
		Ijezte-prozesuko hozteko uren hustuketa				
	Euri-ur zikinak	Txatarra-biltegi inguruko euri-urak				

Punto de vertido	*Tipo de aguas residuales*	*Procedencia del vertido*	*Medio receptor*	*Cuenca hidrográfica*	*Categoría del medio receptor*	*Coordenadas UTM del punto de vertido*
1-PV2	*Industriales*	*Purgas aguas refrigeración proceso Acería*	*Río Ibaieder*	*Cuenca del Río Urola*	*I*	*X:560.085 Y:4.781.348*
		Vaciado aguas refrigeración proceso Acería				
2-PV4	*Industriales*	*Purgas de aguas de refrigeración proceso Laminación*	*Río Ibaieder*	*Cuenca del Río Urola*	*I*	*X: 560.334 Y:4.781.413*
		Vaciado de aguas de refrigeración proceso Laminación				
	Pluviales sucias	*Pluviales zona almacén chatarra*				

Gehienez isur daitezkeen emari eta bolumenak.

a) 1. isurketa: industria-urak: altzairugintza-prozesuko hozteko uren purgak.

Orduko puntako emaria	21,6 m^3/ordu
Eguneko gehienezko bolumena	259 m^3/egun
Urteko gehienezko bolumena	77.000 m^3/urte

b) 2. isurketa: industria-urak: altzairugintza-prozesuko hozteko uren hustuketa.

Orduko puntako emaria	111 m^3/ordu
Urteko gehienezko bolumena	8.000 m^3/urte

c) 3. isurketa: industria-urak: ijezte-prozesuko hozteko uren purgak.

Orduko puntako emaria	43 m^3/ordu
Eguneko gehienezko bolumena	86,4 m^3/egun
Urteko gehienezko bolumena	26.000 m^3/urte

d) 4. isurketa: industria-urak: ijezte-prozesuko hozteko uren hustuketak.

Orduko puntako emaria	150 m^3/ordu
Urteko gehienezko bolumena	14.400 m^3/urte

e) 5. isurketa: kutsadura arrasta dezaketen euriurak (txatarra-biltegiaren ingurua).

Urteko gehienezko bolumena	20.700 m^3/urte
Orduko puntako emaria (2)	200 l/s

B.1.2.2.– Isurtzeko muga-balioak.

Ibilgurako isurien ohiko kutsadura-parametroak ondoren zerrendatutakoak izango dira soilik, bakoitzerako zehazten diren gehienezko balioekin:

a) 1, 2, 3, 4. isurketak: industria-urak: ijezte eta altzairugintza-prozesuko hozteko uren purgak eta hustuketak.

Caudales y volúmenes máximos de vertido.

a) Vertido 1: aguas industriales: purgas de aguas refrigeración proceso Acería.

Caudal punta horario	21,6 m^3/hora
Volumen máximo diario	259 m^3/día
Volumen máximo anual	77.000 m^3/año

b) Vertido 2: aguas industriales: vaciado de aguas refrigeración proceso Acería.

Caudal punta horario	111 m^3/hora
Volumen máximo anual	8.000 m^3/año

c) Vertido 3: aguas industriales: purgas aguas refrigeración proceso Laminación.

Caudal punta horario	43 m^3/hora
Volumen máximo diario	86,4 m^3/día
Volumen máximo anual	26.000 m^3/año

d) Vertido 4: aguas industriales: vaciados de aguas refrigeración proceso Laminación.

Caudal punta horario	150 m^3/hora
Volumen máximo anual	14.400 m^3/año

e) Vertido 5: aguas pluviales susceptibles de aportar contaminación (zona de almacén de chatarra).

Volumen máximo anual	20.700 m^3/año
Caudal punta horario (2)	200 l/s

B.1.2.2.– Valores límite de emisión.

Los parámetros característicos de contaminación del vertido a cauce serán, exclusivamente, los que se relacionan a continuación, con los límites máximos que se especifican para cada uno de ellos:

a) Vertido 1, 2, 3, 4: aguas industriales: purgas y vaciados aguas refrigeración proceso Acería y Laminación.

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
Solido esekiak (SS)	35 mg/l
pH-a	6,5-9,5
OEK	40 mg/l
Olio eta koipeak (O. eta K.)	<20 mg/l
Guztizko burdina (Feguztizkoa)	<2 mg/l
Zinka (Zn)	<1,5 mg/l
Guztizko fosforoa (Pguztizkoa)	3 mg/l
Konposatu organiko halogenatuak (AOX)	0,5 mg/l
Hondar-kloro askea (Cl-)	0,3 mg/l purgak <0,05 mg/l hustuketak

Tenperatura: ubidearen tenperatura ezin da 1,5 ºC baino gehiago areagotu.

a) 5. isurketa: euri-ur zikinak: Ijezteko txatarra-biltegiaren ingurua.

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
Solido esekiak (SS)	35 mg/l
pH-a	5,5-9,5
Olio eta koipeak (O. eta K.)	20 mg/l
Guztizko burdina (Feguztizkoa)	2 mg/l
Zinka	2 mg/l
OEK	50 mg/l

Ezingo dira diluzio-teknikak erabili isurtzeko muga-balioak lortzeko.

Gainera, ingurune hartzaileari dagozkion arauak eta kalitate-helburuak bete behar dira. Bestela, titularrak kasuan kasu tratamendu egokia egin beharko du, isurketaren ondorioz aipatutako kalitate-helburuak urratzen ez direla ziurtatzeko.

Baimen honek ez du baimentzen baldintza honetan esplizituki adierazitako beste substantzia batzuk isurtzea, bereziki gai arriskutsuak izenekoak badira (Uren abuztuaren 2ko 29/1985 Legearen atariko, I, IV, V, VI eta VIII. tituluak garatzen dituen Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua onartzen duen apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretua aldatzen duen maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen ditu gai horiek).

Hozteko zirkuituak husteko erregulartasunez kontuan hartu eta bermatu behar den protokoloa hauxe da:

1.– Husteko gutxieneko denbora: 72 h.

2.– Hondar-kloro askea erreaktiboak gehituz edo beharrezko denboran pausagune bidez, etab. Ezaba-

Parámetros	Valores limite de emisión
Sólidos en Suspensión (SS)	35 mg/l
pH	6,5-9,5
DQO	40 mg/l
Aceites y Grasas (A. y G.)	<20 mg/l
Hierro total (Fetotal)	<2 mg/l
Zinc (Zn)	<1,5 mg/l
Fósforo total (Ptotal)	3 mg/l
Compuestos orgánicos halogenados (AOX)	0,5 mg/l
Cloro residual libre (Cl-)	0,3 mg/l purgas <0,05 mg/l vaciados

Temperatura: incremento en el cauce inferior a 1,5 ºC.

b) Vertido 5: pluviales sucias: zona almacén de chatarra de Laminación.

Parámetros	Valores límite de emisión
Sólidos en Suspensión (SS)	35 mg/l
pH	5,5-9,5
Aceites y Grasas (A. y G.)	20 mg/l
Hierro total (Fetotal)	2 mg/l
Zinc	2 mg/l
DQO	50 mg/l

No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores límites de emisión.

Además deberán cumplirse las normas y objetivos de calidad del medio receptor. En caso contrario, el titular estará obligado a instalar el tratamiento adecuado, para que el vertido no sea causa del incumplimiento de dichos objetivos de calidad.

Esta autorización no ampara el vertido de otras sustancias distintas de las señaladas explícitamente en esta condición, especialmente las sustancias peligrosas a las que se refiere la disposición adicional tercera del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

El protocolo para el vaciado de los circuitos de refrigeración que debe contemplarse y garantizarse con una regulación adecuada es el siguiente:

1.– Tiempo de vaciado mínimo: 72 h.

2.– Eliminación del cloro residual libre por adición de reactivos o mediante reposo durante el tiem-

tzea, eta zuzeneko «in situ» analisi-kontrola, isuri aurretik klororik ez dagoela bermatzeko.

3.– Putzuaren hondoan metatutako lohiak kendu eta hustea, hori isurtzea derrigorrez saihestu behar baita.

B.1.2.3.– Araztu eta husteko instalazioak.

Arazketa-instalazioek edo hondakin-uren neurri zuzentzaileek jarduera hauek hartuko dituzte barne funtsean:

Altzairugintza-instalazioa: elementu hauek izango ditu funtsean.

– 8 m-ko diametroko dekantagailu ziklonikoa.

– 55 m²-ko azalerako dekantazio-putzua.

– «Belt Skimmer» motako olio-berreskuragailua.

– Harea-ohantzeko 4 m-ko diametroko presiozko hiru iragazki.

– Hozteko hamar gela lau dorretan.

Ijezketa-instalazioa: elementu hauek izango. ditu funtsean.

– 8 m-ko diametroko dekantagailu ziklonikoa.

– 120 m²-ko azalerako bi axal-dekantagailu.

– 300 m²-ko azalerako dekantagailu errektangularra.

– Orrizko lau dekantagailu, gehienez 3.000 m^3/h tratatzeko ahalmenekoak.

– «Belt Skimmer» motako olio-berreskuragailua.

– Harea-ohantzeko 4 m-ko diametroko presiozko hamalau iragazki.

– Hozteko lau gela zirkuitu zikinerako eta hozteko bi gela zirkuitu garbirako.

– pH-neurgailua eta kontroleko konduktibitate-neurgailua.

Enpresak orrizko partikula-dekantagailu bat du, txatarra-parkeko eta lehengai-biltegiko euri-uretako balizko kutsadura prebenitzeko. Dekantagailu horrek 3 eremu ditu:

– Lohi-bereizgailua.

– Dekantazio-konpartimentua.

– Hidrokarburo askeen bereizgailua.

Lehengaiak (karea eta ikatza) biltegiratzeko eremua isolatuta eta estalita egongo da ezabatze-eremuan, euriekin ukipenean egotea saihesteko.

Halaber, zerbitzuko aire-konpresoreek galdaratxoak purgatzean sortutako olioak ezabatzeko ekipamendu berezia izan behar dute nahitaez.

po suficiente etc. y control analítico directo «in situ» para garantizar su ausencia previamente al vertido.

3.– Retirada y evacuación de los lodos acumulados en el fondo de las balsas, cuyo vertido debe ser evitado obligatoriamente.

B.1.2.3.– Instalaciones de depuración y evacuación.

Las instalaciones de depuración o medidas correctoras de las aguas residuales constarán básicamente de las siguientes actuaciones:

Planta de acería: constará básicamente de los siguientes elementos:

– Decantador ciclónico de 8 m diámetro.

– Balsa decantación de 55 m² superficie.

– Recuperador de aceites tipo «Belt Skimmer».

– Tres filtros a presión de lecho de arena de 4m diámetro.

– Diez celdas de refrigeración en cuatro torres.

Planta de laminación: constará básicamente de los siguientes elementos:

– Decantador ciclónico de 8 m diámetro.

– Dos decantadores de cascarilla de 120 m² de superficie

Decantador rectangular de 300 m² de superficie.

– Cuatro decantadores lamelares con capacidad máxima de tratamiento de 3.000 m^3/h.

– Recuperador de aceite tipo «Belt Skimmer».

– Catorce filtros a presión de lecho de arena de 4 m de diámetro.

– Cuatro celdas de refrigeración para el circuito sucio y dos celdas de refrigeración para el circuito limpio.

– pHmetro y conductímetro de control.

La empresa posee un decantador lamelar de partículas con el objetivo de prevenir la posible contaminación de las aguas pluviales procedentes del parque de chatarra y del almacén de materias primas. Dicho decantador se compone de 3 zonas:

– Separador de lodos.

– Compartimiento de decantación.

– Separador de hidrocarburos libres.

Se deberá disponer de aislamiento y cobertura de la zona de almacenamiento de materias primas (cal y carbón) en la zona de eliminación para evitar su contacto con las lluvias.

Asimismo, los compresores de aire de servicio deberán disponer obligatoriamente de un equipamiento específico de eliminación de aceites de la purga de los calderines.

Hartutako neurri zuzentzaileak nahikoak ez direla ikusiz gero, Corrugados Azpeitia SL enpresak behar beste aldaketa egingo ditu arazketa-instalazioetan isurketak baimenean ezarritako baldintzak bete ditzan. Aldaketak Administrazioari jakinaraziko dizkio lehenik; behar izanez gero, baimena aldatzeko ere eskatuko du.

Aurkeztutako agirien arabera, isuriak kontrolatzeko kutxeta bat jarriko da baimendutako hondakinur mota bakoitzerako; kutxeta horrek isurien lagin esanguratsuak lortzeko behar dituen ezaugarri guztiak izango ditu. Kutxetak ikuskatu ahal izateko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuan kokatuko dira, hala badagokio.

B.1.2.4.– Isurien kontrol-kanona.

Uraren Legearen Testu Bateginaren 113. artikulua eta Jabari Publikoko Urguneen Erregelamenduaren (606/2003 Errege Dekretua) 291. artikulua aplikatuz, hauxe da isurien kontrol-kanona:

(IKK): Isurketen Kontrol Kanona = V x Pu

Pu = Po x km

Km = K2 x K3 x K4

Honela ulertuta:

V = Isurketa baimenduaren bolumena (m^3/urte)

Pu = Isurketaren kontroleko prezio unitarioa.

Po = Oinarrizko prezioa m^3-ko isurketaren izaeraren arabera.

Km = Isurketaren maiorazioko edo minorazioko koefizientea.

K2 = Isurketaren ezaugarrien araberako koefizientea.

K3 = Isurketaren kutsadura-mailaren araberako koefizientea.

K4 = Ingurune hartzailearen ingurumen-kalitatearen araberako koefizientea.

1, 2, 3, 4 eta 5. isurketak: industria-erabilerako urak eta euri-ur zikinak:

Si se comprobase la insuficiencia de las medidas correctoras adoptadas, Corrugados Azpeitia, S.L. deberá ejecutar las modificaciones precisas en las instalaciones de depuración a fin de ajustar el vertido a las características autorizadas, previa comunicación a la Administración y, si procede, solicitará la correspondiente modificación de la autorización.

De acuerdo con la documentación presentada, se dispondrá de una arqueta de control para cada tipo de agua residual autorizada, que deberá reunir las características necesarias para poder obtener muestras representativas de los vertidos. Las arquetas estarán situadas en lugar de acceso directo para su inspección, cuando se estime oportuno.

B.1.2.4.–Canon de Control de Vertidos.

En aplicación del artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y del artículo 291 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 606/2003), el importe del canon de control de vertidos es el siguiente:

(CCV): Canon de Control de Vertidos = V x Pu.

Pu = Pb x Cm.

Cm = C2 x C3 x C4.

Siendo:

V = Volumen del vertido autorizado (m^3/año).

Pu = Precio unitario de control de vertido.

Pb = Precio básico por m^3 establecido en función de la naturaleza del vertido.

Cm = Coeficiente de mayoración o minoración del vertido.

C2 = Coeficiente en función de las características del vertido.

C3 = Coeficiente en función del grado de contaminación del vertido.

C4 = Coeficiente en función de la calidad ambiental del medio receptor.

Vertidos 1, 2, 3, 4 y 5: aguas de uso industrial y pluviales sucias:

V: Bolumena:	V = 146.100 m^3 / urte
Po: Hondakin-ura: Hirikoa/Industriakoa	Pb = 0,03005 euro/m^3
K2: 1. / 2. / 3. klasea, gai arriskutsuekin	K2 = 1,0
K3: Tratamendu egokia/Tratamendurik gabe	K3 = 0,5
K4: Kategoria-eremua: I	K4 = 1,25
K4: Kategoria-eremua: II	
K4: Kategoria-eremua: III	

V: Volumen: Pb: Agua residual: Urbana/Industrial C2: Clase 1 / 2 / 3 / con sustancias peligrosas C3: Tratamiento adecuado/Sin tratamiento C4: Zona de categoría: I C4: Zona de categoría: II C4: Zona de categoría: III	V = 146.100 m^3/ año Pb = 0,03005 euros/m^3 C2 = 1,0 C3 = 0,5 C4 = 1,25

Km = 1,0 x 0,5 x 1,25 = 0,625

Pu = 0,625 x 0,03005 = 0,018781 euro/m^3.

Isurien kontrol-kanona = 146.100 x 0,018781 = 2.743,90 euro/urte.

Zenbateko hori ez da aldatuko isurtzeko baimena edo isurien kontrol-kanonaren kalkulua osatzen duten faktoreetako bat aldatzen ez den artean.

Urte natural bakoitza amaitu ondoren, titularrari urte horri dagokion likidazioa bidaliko zaio.

B.1.3.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplikatzekoa den berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketa saihesteko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar da eta horretarako balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada. Birsortzea eta berrerabiltzea lehenetsiko dira baliotzeko beste modu material edo energetikoren aurretik.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira lehentasunez, autosufizientzia- eta gertutasun-printzipioei jarraituz.

Baimendutako zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, 2002ko abenduaren 19ko Kontseiluaren 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira. Bestela, erabaki hori garatzeko Eus-

Cm = 1,0 x 0,5 x 1,25 = 0,625.

Pu = 0,625 x 0,03005 = 0,018781euros/ m^3.

Canon de Control de Vertidos = 146.100 x 0,018781 = 2.743,90 euros/año.

Este importe permanecerá invariable mientras no se modifiquen las condiciones de la autorización de vertido o alguno de los factores que intervienen en el cálculo del canon de control de vertidos.

Una vez finalizado cada año natural, se enviará al titular la liquidación correspondiente a ese año.

B.1.3.– Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en la planta.

Todos los residuos generados en las instalaciones se gestionarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas que les sean de aplicación, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado.

Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados entre sí o con otros residuos o efluentes, segregándose los mismos desde su origen y disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.

En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, todo residuo deberá ser destinado a valorización mediante su entrega a valorizador autorizado. Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable. Se priorizará la regeneración-reutilización frente a otras formas de valorización ya sea material o energética.

Asimismo, aquellos residuos para los que se disponga de instalaciones de tratamiento autorizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán ser prioritariamente destinados a dichas instalaciones en atención a los principios de autosuficiencia y proximidad.

Para aquellos residuos cuyo destino final previsto sea la eliminación en vertedero autorizado, la caracterización se efectuará de conformidad con lo señalado en la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en

kal Autonomia Erkidegoan onartutako jarraibideekin bat etorriz gauzatuko da.

Hondakinak biltzeko eremuek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

Hondakinak desagertu, galdu eta ihes eginez gero, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Azpeitiko Udalean.

B.1.3.1.– Hondakin arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak hauek dira:

• 1. Prozesua: «altzairugintza prozesua».

Prozesu honetan sortzen diren hondakin arriskutsuak beste prozesu batzuetako izen bereko beste batzuekin kudeatzen dira; batera kodifikatuta agertuko dira Zerbitzu Orokorrak prozesuan.

• 2. Prozesua: «ijezte prozesua».

Prozesu honetan sortzen diren hondakin arriskutsuak beste prozesu batzuetako izen bereko beste batzuekin kudeatzen dira; batera kodifikatuta agertuko dira Zerbitzu Orokorrak prozesuan.

• 3. Prozesua: «1. Prozesua: efluenteak araztea».

– 1. hondakina: «altzairutegiko hautsa».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/3/1.

Hondakinaren kodea: Q9//R4//S25//C7/18//H14/13//A210//B0011.

HEZ: 100207.

Urtean sortutako kantitatea: 16.000 tona.

Altzairutegiko gasak iragaztean sortzen da. Hautsak honelako metal hauez osatuak daude: zinka eta beruna. Hondakina mekanikoki atera eta siloetara eramaten da. Bertatik erretiratzen da kudeatzaile baimendu bati bidaltzeko.

• 4. Prozesua: «hondakin uren tratamendua».

– 1. hondakina: «olioa duten koipeak».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/4/1.

Hondakinaren kodea: Q9//D15//S-P18//C51//H5//A210//B0006.

HEZ: 120112.

Urtean sortutako kantitatea: 1 tona.

vertederos y, en su caso, las directrices que como desarrollo de la mencionada Decisión se aprueben para el País Vasco.

El área o áreas de almacenamiento de residuos dispondrán de suelos estancos. Para aquellos residuos que, por su estado físico líquido o pastoso, o por su grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar lixiviados se dispondrá de cubetos o sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido al exterior de eventuales derrames. En el caso de residuos pulverulentos, se evitará el contacto de los residuos con el agua de lluvia o su arrastre por el viento, procediendo, en caso necesario, a su cubrición.

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá comunicarse de forma inmediata esta circunstancia a esta Viceconsejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Azpeitia.

B.1.3.1.– Residuos peligrosos.

Los residuos peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

• Proceso 1: «proceso caería».

Los residuos peligrosos que se generan en este proceso se gestionan con otros de igual denominación procedentes de otros procesos; figurando codificados conjuntamente en el proceso servicios generales.

• Proceso 2: «proceso laminación».

Los residuos peligrosos que se generan en este proceso se gestionan con otros de igual denominación procedentes de otros procesos; figurando codificados conjuntamente en el proceso servicios generales.

• Proceso 3: «proceso 1: purificación de efluentes».

– Residuo 1: «polvo de caería».

Identificación: B20455606/2000002952/3/1.

Código del residuo: Q9//R4//S25//C7/18//H14/13//A210//B0011.

LER: 100207.

Cantidad anual generada: 16000 toneladas.

Se genera como consecuencia del filtrado de los gases de la acería; consisten en polvos que presentas en su composición los siguientes metales: zinc y plomo. El residuo es extraído mecánicamente y transportado a silos desde el que es retirado para su entrega a gestor autorizado.

• Proceso 4: «tratamiento de aguas residuales».

– Residuo 1: «grasas con aceite».

Identificación: B20455606/2000002952/4/1.

Código del residuo: Q9//D15//S-P18//C51//H5//A210//B0006.

LER: 120112.

Cantidad anual generada: 1 tonelada.

Araztegiko olio- eta koipe-bereizgailuan sortzen da. Hondakin horrentzat identifikatutako edukiontzian biltzen da sortzen den lekuan edo lekuetan, eta bete ondoren, hondakin arriskutsuen biltegira eramaten da.

• 5. Prozesua: «zerbitzu orokorrak».

– 1. hondakina: «olio erabiliak».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/5/1.

Hondakinaren kodea: Q8//R9//L8//C51//H5/6//A210//B0019.

HEZ: 130205.

Urtean sortutako kantitatea: 15 tona.

Makina eta instalazioetan olioa birjartzeko eragiketetan sortzen dira; olio mekaniko eta hidrauliko erabiliak dira. Hondakinarentzat identifikatutako bidoian eta/edo edukiontzian biltzen da sortu den postuan edo postuetan. Bete ondoren, hondakin arriskutsuen biltegira eramaten da.

– 2. hondakina: «berun/azidozko bateriak».

Identifikazioa: B20455605/2000002952/5/2.

Hondakinaren kodea: Q6//R4//S37//C18/23//H8//A210//B0019.

HEZ: 160601.

Urtean sortutako kantitatea: 300 kilogramo.

Beruna eta disoluzio azidoa duten bateriak berritzean sortzen da. Hondakinarentzat identifikatu den zonan biltzen da, hondakin arriskutsuen biltegian.

– 3. hondakina: «ni-cd-zko metagailuak».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/5/3.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S37//C5/11/24//H8//A210//B0019.

HEZ: 160602.

Urtean sortutako kantitatea: 200 kilogramo.

Metagailuak birjartzeko eragiketetan sortzen da; elektrolito alkalinoa dute, nikela eta/edo kadmioa bezalako metalekin batera. Hondakinarentzat identifikatutako zonan jasotzen da, hondakin arriskutsuen biltegian.

– 4. hondakina: «botoi pilak».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/5/4.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S37//C16//H6/A210//B0019.

HEZ: 160603.

Urtean sortutako kantitatea: 1 kilogramo.

Merkurioa duten pila agortuak biltzean sortzen da. Hondakinarentzat identifikatutako edukiontzian biltzen dira berariaz adierazitako zona batean.

– 5. hondakina: «fluoreszenteak».

Se genera en el separador de aceites y grasas de la depuradora. Es recogido en contenedor identificado para dicho residuo junto al puesto o puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos peligrosos.

• Proceso 5: «servicios generales».

– Residuo 1: «aceites usados».

Identificación: B20455606/2000002952/5/1.

Código del residuo: Q8//R9//L8//C51//H5/6//A210//B0019.

LER: 130205.

Cantidad anual generada: 15 toneladas.

Se genera en operaciones de reposición de aceite en máquinas e instalaciones; consiste en aceites mecánicos e hidráulicos usados. Es recogido en un bidón y/o contenedor identificado para dicho residuo junto al puesto o puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos peligrosos.

– Residuo 2: «baterias de plomo-acido».

Identificación: B20455605/2000002952/5/2.

Código del residuo: Q6//R4//S37//C18/23//H8//A210//B0019.

LER: 160601.

Cantidad anual generada: 300 kilogramos.

Se genera en operaciones de reposición de baterías que contienen plomo y solución ácida. Es recogido en zona identificada para dicho residuo en almacén de residuos peligrosos.

– Residuo 3: «acumuladores de Ni-Cd».

Identificación: B20455606/2000002952/5/3.

Código del residuo: Q6//R13//S37//C5/11/24//H8//A210//B0019.

LER: 160602.

Cantidad anual generada: 200 kilogramos.

Se genera en operaciones de reposición de acumuladores que contienen electrolito alcalino con metales como níquel y/o cadmio. Es recogido en zona identificada para dicho residuo en el almacén de residuos peligrosos.

– Residuo 4: «pilas botón».

Identificación: B20455606/2000002952/5/4.

Código del residuo: Q6//R13//S37//C16//H6/A210//B0019.

LER: 160603.

Cantidad anual generada: 1 kilogramo.

Se genera en operaciones de recogida de pilas agotadas que contienen mercurio. Se recogen en contenedor identificado para dicho residuo depositado en zona especificada para el mismo.

– Residuo 5: «fluorescentes».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/5/5.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S40//C16//H6//A210//B0019.

HEZ: 200121.

Urtean sortutako kantitatea: 10 kilogramo.

Merkurioa duten lanpara erabiliak birjartzeko eragiketetan sortzen da. Hondakinarentzat identifikatu den zonan jasotzen da, hondakin arriskutsuen biltegian.

– 6. hondakina: «osagai arriskutsuak dituzten ekipo elektriko eta elektronikoak».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/5/6.

Hondakinaren kodea: Q14//R13//S40//C6/18//H6/14//A210/B0019.

HEZ: 160213.

Urtean sortutako kantitatea: 150 kilogramo.

Ekipo elektrikoak eta elektronikoak birjartzeko eragiketetan sortzen da; baztertutako ekipo ofimatikoak dira. Hondakin horrentzat identifikatutako edukiontzian biltzen da hondakin arriskutsuen biltegian.

– 7. hondakina: «PKB-ekin kutsatutako trasformadoreak».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/5/7.

Hondakinaren kodea: Q12//D15/R13//S-L10//C32/H6/7//A210//B0019.

HEZ: 160209.

Urtean sortutako kantitatea: 31.545 kilogramo.

PKB-ekin 50 ppm-tik gorako kontzentrazioetan kutsatutako olioa duten transformadoreak progresiboki aldatzean sortzen da. Kudeatzaile baimenduari entregatuko zaizkio zuzenean, edo horrelakorik ezean, PKBekin kutsatutako olio dielektrikoa bereizi egingo da kudeatzaile baimenduari entregatzeko (HEZ 130301), eta kasu horretan egiaztatu egin beharko da karkasen benetako deskontaminazioa, kanpoko laborategiak ordezko olio dielektrikoari buruz egindako analisi bidez.

– 8. hondakina: «pyraleno bainuzko kondentsadorak».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/5/8.

Hondakinaren kodea: Q12//D15/R13//S-L10//C32/H6/7//A210//B0019.

HEZ: 160209.

Urtean sortutako kantitatea: 17.000 kilogramo.

PKBak dituzten kondentsadoreak progresiboki aldatzean sortzen da, eta zuzenean erretiratzen dira kudeatzaile baimenduari entregatzeko.

– 9. hondakina: «halogenorik gabeko mekanizazioko hondakin emultsionatuak.»

Identificación: B20455606/2000002952/5/5.

Código del residuo: Q6//R13//S40//C16//H6//A210//B0019.

LER: 200121.

Cantidad anual generada: 10 kilogramos.

Se genera en operaciones de reposición de lámparas usadas conteniendo mercurio. Es recogido en zona identificada para dicho residuo en el almacén de residuos peligrosos.

– Residuo 6: «equipos eléctricos y electrónicos que contienen componentes peligrosos».

Identificación: B20455606/2000002952/5/6.

Código del residuo: Q14//R13//S40//C6/18//H6/14//A210/B0019.

LER: 160213.

Cantidad anual generada: 150 kilogramos.

Se genera en operaciones de reposición de equipos eléctricos y electrónicos; consiste en equipos ofimáticos desechados. Es recogido en contenedor identificado para dicho residuo en el almacén de residuos peligrosos.

– Residuo 7: «transformadores contaminados con PCBS».

Identificación: B20455606/2000002952/5/7.

Código del residuo: Q12//D15/R13//S-L10//C32/H6/7//A210//B0019.

LER: 160209.

Cantidad anual generada: 31.545 kilogramos.

Se genera al sustituir de forma progresiva los transformadores conteniendo aceite contaminado con PCB´s en concentraciones superiores a 50 ppm. Serán entregados directamente para su entrega a gestor autorizado o en su defecto, se segregará el aceite dieléctrico contaminado con PCB´s que se entregará asimismo a gestor autorizado (LER 130301), debiendo acreditarse en tal caso la efectiva descontaminación de las carcasas mediante análisis efectuado por laboratorio externo sobre el dieléctrico de sustitución.

– Residuo 8: «condensadores en baño de pyraleno».

Identificación: B20455606/2000002952/5/8.

Código del residuo: Q12//D15/R13//S-L10//C32/H6/7//A210//B0019.

LER: 160209.

Cantidad anual generada: 17.000 kilogramos.

Se genera al sustituir de forma progresiva los condensadores con PCB´s los cuales son retirados directamente para su entrega a gestor autorizado.

– Residuo 9: «residuos emulsionados de mecanización sin halógenos».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/5/9.

Hondakinaren kodea: Q7//R13//L9//C51//H5//A210//B0019.

HEZ: 120109.

Urtean sortutako kantitatea: 1 tona.

Mekanizazio-eragiketetan taladrina erabiltzean hondakin gisa sortzen da; emultsio oliotsua da. Hondakin hori identifikatzeko edukiontzian biltzen da, eta hondakin arriskutsuen biltegira eramaten da.

– 10. hondakina: «disolbatzaile organiko ez halogenatua».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/5/10.

Hondakinaren kodea: Q7//R13//L5//C41//H3b/5//A210//B0019.

HEZ: 140603.

Urtean sortutako kantitatea: 220 kilogramo.

Piezak eta/edo ekipoak garbitu eta koipegabetzean sortzen da; olio- eta koipe-hondarrak dituen disolbatzaile erabilia da. Zuzenean erretiratzen da erabilera-puntutik, kudeatzaile baimenduari bidaltzeko.

– 11. hondakina: II. taldeko hondakin biosanitarioak».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/5/11.

Hondakinaren kodea: Q16//D15//S1//C35//H9//A210//B0019.

HEZ: 180103.

Urtean sortutako kantitatea: 20 kilogramo.

Zerbitzu Medikoko azpiprozesuan sortzen da; hondakin ebakitzaile eta zorrotzak dira. Edukiontzi hermetiko batean biltzen da, botikinean; edukiontzi horretatik atera eta zuzenean ematen zaio kudeatzaile baimenduari.

– 12. hondakina: «hondakin arriskutsuekin bustitako xurgatzaile eta trapuak».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/5/12.

Hondakinaren kodea: Q5//D15//S34//C51//H6//A210//B0019.

HEZ: 150202.

Urtean sortutako kantitatea: 500 kilogramo.

xurgatzaileak eta ehunkiak biltzean sortzen da; olioarekin bustitako trapuak eta material xurgatzailea dira. Bildu egiten da.

– 13. hondakina: «plastikozko ontzi hutsak».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/5/13.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C23/24//H5//A210//B0019.

HEZ: 150110.

Identificación: B20455606/2000002952/5/9.

Código del residuo: Q7//R13//L9//C51//H5//A210//B0019.

LER: 120109.

Cantidad anual generada: 1 tonelada.

Se genera como residuo del uso de taladrina para las operaciones de mecanización; consiste en una emulsión aceitosa. Es recogido en contenedor identificado para dicho residuo, el cual se lleva al almacén de residuos peligrosos.

– Residuo 10: «disolvente orgánico no halogenado».

Identificación: B20455606/2000002952/5/10.

Código del residuo: Q7//R13//L5//C41//H3b/5//A210//B0019.

LER: 140603.

Cantidad anual generada: 220 kilogramos.

Se generan en operaciones de limpieza y desengrase de piezas y/o equipos; consiste en disolvente usado con restos de aceites y grasas. Es retirado directamente desde el punto de utilización para su entrega a gestor autorizado.

– Residuo 11: «residuos biosanitarios grupo ii».

Identificación: B20455606/2000002952/5/11.

Código del residuo: Q16//D15//S1//C35//H9//A210//B0019.

LER: 180103.

Cantidad anual generada: 20 kilogramos.

Se generan en el subproceso Servicio Médico; consiste en residuos cortantes y punzantes. Se recoge en contenedor hermético en el botiquín; de este contenedor es retirado directamente para su entrega a gestor autorizado.

Residuo 12: «absorbentes y trapos impregnados con residuos peligrosos.»

Identificación: B20455606/2000002952/5/12.

Código del residuo: Q5//D15//S34//C51//H6//A210//B0019.

LER: 150202.

Cantidad anual generada: 500 kilogramos.

Se generan en la recogida de absorbentes y textiles; consiste en trapos y material absorbente impregnados de aceites y grasas. Es recogido.

– Residuo 13: «envases de plastico vacios».

Identificación: B20455606/2000002952/5/13.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C23/24//H5//A210//B0019.

LER: 150110.

Urtean sortutako kantitatea: 40 kilogramo.

Azidoak edo baseak izan dituzten ontzi hutsak biltzean sortzen dira. Hondakinarentzat identifikatutako big-bagetan biltzen da, sortzen den postuetan. Bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

– 14. hondakina: «metalezko ontzi kutsatuak».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/5/14.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41//H3b//A210//B0019.

HEZ: 150110.

Urtean sortutako kantitatea: 110 kilogramo.

Batik bat disolbatzaileak izan dituzten metalezko ontzi hutsak biltzean sortzen dira. Hondakinarentzat identifikatutako big-bagetan biltzen da, sortzen den postuetan. Bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

– 15. hondakina: «aerosolak».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/5/15.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S-G36//C41//H3b//A210//B0019.

HEZ: 160504.

Urtean sortutako kantitatea: 10 kilogramo.

Ontzi hutsak biltzean sortzen dira; lubrifikatzaileak izan dituzten aerosolak dira. Hondakinarentzat identifikatutako big-bag batean biltzen da, sortzen den postuetan. Bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

– 16. hondakina: «olio iragazkiak».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/5/16.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S35//C51//H5//A210//B0019.

HEZ: 160107.

Urtean sortutako kantitatea: 30 kilogramo.

Barruko ibilgailuen mantentze-lanetan sortzen dira; olioz kutsatutako iragazkiak dira. Hondakinarentzat identifikatutako edukiontzian biltzen da, sortzen den postuan edo postuetan. Bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

– 17. hondakina: «izotz kontrakoa».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/5/17.

Hondakinaren kodea: Q7//R13//L20//C51//H6//A210//B0019.

HEZ: 160114.

Urtean sortutako kantitatea: 50 kilogramo.

Barruko ibilgailuen mantentze-lanetan sortzen da. Hondakinarentzat identifikatutako bidoian biltzen da sortzen den postuan edo postuetan. Bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

Cantidad anual generada: 40 kilogramos.

Se generan en la recogida de envases vacíos que han contenido ácidos o bases. Es recogido en big-bags identificado para dicho residuos junto a los puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

– Residuo 14: «envases metálicos contaminados».

Identificación: B20455606/2000002952/5/14.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C41//H3b//A210//B0019.

LER: 150110.

Cantidad anual generada: 110 kilogramos.

Se generan en la recogida de envases vacíos metálicos que han contenido disolventes principalmente. Es recogido en big-bags identificado para dicho residuo junto a los puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

– Residuo 15: «aerosoles».

Identificación: B20455606/2000002952/5/15.

Código del residuo: Q6//R13//S-G36//C41//H3b//A210//B0019.

LER: 160504.

Cantidad anual generada: 10 kilogramos.

Se generan en la recogida de envases vacíos; consiste en aerosoles que han contenido lubricantes. Es recogido en big-bag identificado para dicho residuo junto a los puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

– Residuo 16: «filtros de aceite».

Identificación: B20455606/2000002952/5/16.

Código del residuo: Q6//R13//S35//C51//H5//A210//B0019.

LER: 160107.

Cantidad anual generada: 30 kilogramos.

Se generan en operaciones de mantenimiento de vehículos internos; consiste en filtros contaminados con aceite Es recogido en bidón identificado para dicho residuo junto al puesto o puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

– Residuo 17: «anticongelante».

Identificación: B20455606/2000002952/5/17.

Código del residuo: Q7//R13//L20//C51//H6//A210//B0019.

LER: 160114.

Cantidad anual generada: 50 kilogramos.

Se generan en operaciones de mantenimiento de vehículos internos. Es recogido en bidón identificado para dicho residuo junto al puesto o puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

– 18. hondakina: «balazta-likidoa».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/5/18.

Hondakinaren kodea: Q7//R13//L20//C51//H6//A210//B0019.

HEZ: 160113.

Urtean sortutako kantitatea: 5 kilogramo.

Barruko ibilgailuen mantentze-lanetan sortzen da. Hondakinarentzat identifikatutako bidoian jasotzen da sortzen den postuan edo postuetan. Bete ondoren, hondakinen biltegira eramaten da.

– 19. hondakina: «fibrozementuzko plakak».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/5/19.

Hondakinaren kodea: Q16//D15//S40//C25//H7//A210//B0019.

HEZ: 170605.

Urtean sortutako kantitatea: noizean behin.

Instalazioetan zola gisa erabilitako fibrozementuzko plakak erretiratzean sortzen dira.

Lan-segurtasunaren arloko agintaritza eskudunak homologatutako enpresa batek ontziratu eta plastifikatzen ditu.

• 6. Prozesua: «mahuka iragazkien autokudeaketa».

– 1. hondakina: «mahuka iragazki erabiliak».

Identifikazioa: B20455606/2000002952/6/1.

Hondakinaren kodea: Q9/D9/S35//C7/18//H5//A210//B9204.

HEZ: 150202.

Urtean sortutako kantitatea: 2.000 kilogramo.

Gasak arazteko sistemako mahuka-iragazkiak aldatzean sortzen da; burdinazko, zinkezko eta berunezko metal-partikulak dituzten mahukak dira. Mahukak aldatzean edukiontzian biltzen dira eta labe elektrikoan sartuz autokudeatzen dira. Gehienezko kargak ez du inoiz gainditukо karga guztiaren pisuaren % 0,5.

a) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

b) Hondakin arriskutsuak jasotzen dituzten ontziek, hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

– Residuo 18: «liquido de frenos».

Identificación: B20455606/2000002952/5/18.

Código del residuo: Q7//R13//L20//C51//H6//A210//B0019.

LER: 160113.

Cantidad anual generada: 5 kilogramos.

Se generan en operaciones de mantenimiento de vehículos internos. Es recogido en bidón identificado para dicho residuo junto al puesto o puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

– Residuo 19: «placas de fibrocemento».

Identificación: B20455606/2000002952/5/19.

Código del residuo: Q16//D15//S40//C25//H7//A210//B0019.

LER: 170605.

Cantidad anual generada: puntual.

Se genera en operaciones de retirada de placas de fibrocemento empleadas como solera en las instalaciones.

Son envasadas y plastificadas por empresa homologadas por la autoridad competente en materia de seguridad laboral.

• Proceso 6: «autogestión de filtros de mangas».

– Residuo 1: «filtros de mangas usados».

Identificación: B20455606/2000002952/6/1.

Código del residuo: Q9/D9/S35//C7/18//H5//A210//B9204.

LER: 150202.

Cantidad anual generada: 2.000 kilogramos.

Se generan en el cambio de las mangas de los filtros del sistema de depuración de gases; consiste en mangas con partículas metálicas de hierro, zinc y plomo. Es recogido en contenedor cuando cambian las mangas y se autogestionan introduciéndolos en horno eléctrico. La carga máxima no sobrepasará en ningún caso el 0,5% del peso de la carga total.

a) Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberán ser independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.

b) Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

c) Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa 1988ko uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa izango da.

d) Berariazko hondakin sanitarioak (II. taldea) manipulatu, ontziratu, etiketatu eta biltegiratzeko baldintzak Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak kudeatzeko baldintzak arautzen dituen martxoaren 26ko 76/2002 Dekretuan eta hori garatzeko araudietan ezarritakoak izango dira.

e) Hondakin arriskutsuak gordetzeko denbora ezingo da 6 hilabetetik gorakoa izan.

f) Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakin-kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

g) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolariari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan. Corrugados Azpeitia SL enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

h) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

i) Instalazioan, bertan sortutako hondakin hauek kudeatu ahal izango dira:

Mahuka-iragazki erabiliak.

Instalazioaren urteko gehienezko tratatzeko ahalmena inoiz gainditu gabe (urtzeko labean sartuta autokudeatzen dira. Gehienezko kargak ez du inoiz gainditu karga guztiaren pisuaren % 0,5. Nolanahi

c) Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble y en base a las instrucciones señaladas a tal efecto en el artículo 14 del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

d) Las condiciones de manipulación, envasado, etiquetado y almacenamiento de los residuos sanitarios específicos (Grupo II) serán las establecidas en el Decreto 76/2002, de 26 de marzo, por el que se regulan las condiciones para la gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco y posteriores normativas de desarrollo.

e) El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de 6 meses.

f) Previamente al traslado de los residuos hasta las instalaciones del gestor autorizado deberá disponerse, como requisito imprescindible, de compromiso documental de aceptación por parte de dicho gestor autorizado, en el que se fijen las condiciones de ésta, verificando las características del residuo a tratar y la adecuación a su autorización administrativa. Dicho documento se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente antes de la primera evacuación del residuo, y en su caso, previamente al envío del mismo a un nuevo gestor de residuos. En caso necesario, deberá realizarse una caracterización detallada, al objeto de acreditar la idoneidad del tratamiento propuesto. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución.

g) Con anterioridad al traslado de los residuos peligrosos y una vez efectuada, en su caso, la notificación previa de dicho traslado con la antelación reglamentariamente establecida, deberá procederse a cumplimentar el documento de control y seguimiento, una fracción del cual deberá ser entregada al transportista como acompañamiento de la carga desde su origen al destino previsto. Corrugados Azpeitia, S.L. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento o documento oficial equivalente, durante un periodo no inferior a cinco años.

h) Deberá verificarse que el transporte a utilizar para el traslado de los residuos peligrosos hasta las instalaciones del gestor autorizado reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este tipo de mercancías.

i) Podrán gestionarse en la instalación los siguientes residuos generados en la misma:

Filtros de mangas usados.

Sin rebasar en ningún caso la capacidad máxima anual de tratamiento de la planta (se autogestionan introduciéndolos en el horno de fusión. La carga máxima no sobrepasará en ningún caso el 0,5% del

ere, organo honek ezarritako kontrolak nahitaez egingo dira).

j) Corrugados Azpeitia SL enpresak ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari, industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenari, jarraituz kudeatu beharko du sortutako industria-olio erabiliak.

k) Ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan aurreikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean, begiesten diren aurreikuspenak bete beharko ditu Corrugados Azpeitia SL enpresak.

l) Ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

m) Corrugados Azpeitia SL enpresak PKB eduki dezaketen gailuak dituenez, nahitaez bete behar ditu poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituen abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretuaren baldintzak, eta errege-dekretu hori aldatzen duen otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua.

n) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Arautegian ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Corrugados Azpeitia SL enpresak era horretako substantziarik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumenikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparailuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu eta suntsitu baino lehen.

o) Corrugados Azpeitia SL enpresak urtero adierazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria, kopurua, helburua eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda.

p) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, peso de la carga total. En todo caso será de obligado cumplimiento la realización de los controles establecidos por este Órgano).

j) Corrugados Azpeitia, S.L. deberá gestionar el aceite usado generado de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

k) En tanto en cuanto no se proceda a la implantación de un sistema integrado de gestión autorizado en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, Corrugados Azpeitia, S.L. deberá dar cumplimiento a las previsiones contempladas en el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

l) Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, entre los que se incluyen los tubos fluorescentes, se gestionarán de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

m) En tanto en cuanto Corrugados Azpeitia, S.L. sea poseedor de aparatos que contengan o puedan contener PCB, deberá cumplir los requisitos que para su correcta gestión se señalan en el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, y su posterior modificación mediante Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero.

n) En la medida en que Corrugados Azpeitia, S.L., sea poseedor de las sustancias usadas definidas en el Reglamento (CE) n.º 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, estas se recuperarán para su destrucción por medios técnicos aprobados por las partes o mediante cualquier otro medio técnico de destrucción aceptable desde el punto de vista del medio ambiente, o con fines de reciclado o regeneración durante las operaciones de revisión y mantenimiento de los aparatos o antes de su desmontaje o destrucción.

o) Anualmente Corrugados Azpeitia, S.L. deberá declarar a la Viceconsejería de Medio Ambiente el origen y cantidad de los residuos peligrosos producidos, su destino y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente al final del ejercicio objeto de declaración.

p) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y su modificación posterior mediante el Real Decreto 952/1997, de 20

Ingurumen Sailburuordetzara kontrol-erregistro horren kopia bat igorriko da. Halaber, erregistro horrek instalazioko mahuka-iragazki erabilien dosifikazio- eta tratamendu-eragiketak bilduko ditu, eta gutxienez datu hauek agertuko dira bertan:

Kudeatutako hondakinen kantitateak, jatorria, osaera eta identifikazio-kodea.

– Hondakin horien aldizkakotasuna eta dosifikatzemaila.

– Tratamendu-eragiketak.

– Tratamenduaren ondoriozko hondakinen kantitateak, jatorria, osaera eta identifikazio-kodea.

– Horiei emandako kudeaketa, helmuga identifikatzeko datuak eta datak.

q) Hondakin arriskutsuen kudeaketako funtsezko oinarriak bete daitezen, hau da, hondakin horiek ahal den gutxiena sortzeko, Corrugados Azpeitia SL enpresak prebentziozko neurriak erabiliz hondakin arriskutsuen sorrera gutxitzeko plana egin eta aurkeztu beharko du Ingurumen Sailburuordetza honetan, gutxienez lau urtean behin.

r) Aurreko e, f (kudeatzaileak EAEn daudenean), m eta n ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

s) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Corrugados Azpeitia SL enpresak amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzeko 1991ko otsailaren 1eko 108/1991 Errege Dekretuan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak martxoaren 31ko 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egitean segurtasun- eta osasun-arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

B.1.3.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

de julio. Semestralmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control. Asimismo dicho registro deberá comprender las operaciones de dosificación y tratamiento, en la instalación de los Filtros de mangas usados, debiendo figurar en él al menos los siguientes datos:

– Cantidades, naturaleza, composición y código de identificación de los residuos gestionados.

– Periodicidad y grado de dosificación de los mismos.

– Operaciones de tratamiento.

– Cantidades, naturaleza, composición y código de identificación de los residuos resultantes del tratamiento.

– Gestión dada a los mismos, fechas y datos identificativos del destino.

q) A fin de cumplimentar uno de los principios esenciales de la gestión de residuos peligrosos, el cual es la minimización de la producción de dichos residuos, Corrugados Azpeitia, S.L. deberá elaborar y presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente con una periodicidad mínima de cuatro años, un Plan de Reducción en la producción de residuos peligrosos mediante la aplicación de medidas preventivas.

r) Los documentos referenciados en los apartados e, f (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), m y n de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

s) En caso de detectarse la presencia de residuos que contengan amianto, Corrugados Azpeitia, S.L. deberá dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero de 1991, para la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Asimismo las operaciones de manipulación para su gestión de los residuos que contengan amianto, se realizarán de acuerdo a las exigencias establecidas en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

B.1.3.2.– Residuos no peligrosos.

Los residuos no peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

Hondakinaren izena	HEZ kodea	Zein prozesuri lotuta	2006an zenbatetsitako ekoizpena (kg/urte)
Dekantazio-lohiak	020305	Orrizko araztegia eta dekantagailuak	Noizean behin
Inprimagailuko, faxeko tonerrak	080318	Zerbitzu orokorrak	Noizean behin
Zepa beltza	100202	Urtzeko labea	138.000.000
Zepa zuria	100202	Fintzeko labea eta isurketa	19.000.000
Axal xeheen lohiak	100210	Etengabeko isurketa eta ijezketa	3.021.000

Hondakinaren izena	HEZ kodea	Zein prozesuri lotuta	2006an zenbatetsitako ekoizpena (kg/urte)
Elektrodo-puntak	161102	HEA eta finketa	Noizean behin
Erregogorrak	161104	Galdaketa, finketa eta etengabeko isurketa	3.020.000
Txatarra ez-ferrikoak	191203	Txatarren garbiketak	27.072.000

Nombre del residuo	*Código LER*	*Proceso asociado*	*Producción estimada en 2006 (Kg/año)*
Lodos de decantación	*020305*	*Depuradora lamelar y decantadores*	*Puntual*
Tóners de impresoras, Fax	*080318*	*Servicios Generales*	*Puntual*
Escoria negra	*100202*	*Horno de fusión*	*138.000.000*
Escoria blanca	*100202*	*Horno de afino y colada*	*19.000.000*
Lodos de cascarilla	*100210*	*Colada continua y laminación*	*3.021.000*
Puntas de electrodos	*161102*	*HEA y afino*	*Puntual*
Refractarios	*161104*	*Fusión, afino y colada continua*	*3.020.000*
Chatarras no férricas	*191203*	*Limpiezas de chatarras*	*27.072.000*

Sustatzaileak dekantazio-lohiak, inprimagailuko tonerrak eta elektrodo-puntak hondakin arriskutsuen sortutako urteko kantitatea aurkeztu beharko du. Halaber, dekantazio-lohiak hondakin arriskutsuaren HEZ kodea adierazi beharko du.

a) «Axal xeheen lohiak» eta «dekantazio-lohiak» hondakinek ispilu-sarrera dute gaur egun indarrean dagoen hondakinen Europako zerrendan. Bada, horiek hondakin ez-arriskutsutzat hartuko dira, baldin eta hondakin horiek lehenengo aldiz hustu baino lehen karakterizatzen badira; karakterizazio horren emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidali beharko dira, proposatutako kudeaketa egokia ote den egiaztatzeko. Baldin eta hondakin hori arriskutsua dela ezartzen bada, Ebazpen honetako B.1.3.1 atalean jasotako xedapenak aplikatuko dira.

b) Azken helburua enpresaren jabetzako zabortegian uztea duten hondakinen kasuan, 2003/33/EE Erabakian ezarritako onarpen-parametroak betetzen direla egiaztatzeko analisia aurkeztu beharko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian onartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira.

c) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztagune baimendu bati.

d) Hondakin horiek ezabatzeko direnean ezingo dira urtebetetik gora biltegiratu; azken helburua balioztea denean, 2 urtez biltegiratu ahal izango dira.

El promotor deberá aportar la cantidad anual generada de los residuos no peligrosos lodos de decantación, tóners de impresoras y puntas de electrodos. Asimismo, deberá indicar el código LER del residuo no peligroso lodos de decantación.

a) Dado que los residuos «lodos de cascarilla» y «lodos de decantación» tienen entrada espejo en la lista europea de residuos actualmente en vigor, su consideración de residuos no peligrosos quedará condicionada a dicha caracterización previa a la primera evacuación de los mismos, cuyos resultados deberán remitirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente al objeto de verificar la adecuación de la gestión propuesta. En caso de que se determine que el residuo es peligroso, serán de aplicación las determinaciones contenidas en el apartado B.1.3.1 de esta Resolución.

b) Para cada uno de los residuos que tengan como destino final la deposición en el vertedero propiedad de la empresa, se deberá presentar analítica acreditativa del cumplimiento de los parámetros de aceptación establecidos por la Decisión 2003/33/CE, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos.

c) Los envases usados y residuos de envases deberán ser entregados en condiciones adecuadas de separación por materiales a un agente económico (proveedor) para su reutilización en el caso de los envases usados, o a un recuperador, reciclador o valorizador autorizado para el caso de residuos de envases.

d) El periodo de almacenamiento de estos residuos no podrá exceder de 1 año cuando su destino final sea la eliminación o de 2 años, cuando su destino final sea la valorización.

e) Oro har, hondakinak hustu aurretik, kudeatzaile baimendu batek onartzen dituelako agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta Ebazpen honetan ezarritako oinarrizko printzipioak betetzen direla egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketamodua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Corrugados Azpeitia SL enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, horiek nahitaezkoak direnean, bost urtean gutxienez.

f) Halaber, hondakin geldo eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

g) Erregistro bat egingo da, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

h) Aurreko e, f (kudeatzaileak EAEn daudenean) eta g ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

B.1.4.– Lurzorua babesteko baldintzak.

Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan eta otsailaren 4ko 1/2005 Legean ezarritako agindua betez lurzoruaren egoerari buruz aurkeztutako aurretiazko txostenean jasota dauden gomendioen arabera, Corrugados Azpeitia SL enpresak jarduketa hauek gauzatu beharko ditu:

– Jarioak biltzeko erretiluak jartzea gasoliohornigailuaren inguruetan.

– Enpresak ibilgailu-tailer berria instalatuko duela kontuan izanda, teilapea jartzea gomendatzen da hondakin arriskutsuen metalezko edukiontzia jarriko den tokian.

– Hautsezko gaiak arrastatzea ahalik eta gutxien murriztea honelako neurri orokorrak aplikatuz:

e) Con carácter general todo residuo con anterioridad a su evacuación deberá contar con un documento de aceptación emitido por gestor autorizado que detalle las condiciones de dicha aceptación. Se remitirá copia de este documento a la Viceconsejería de Medio Ambiente a fin de comprobar la adecuación de la gestión propuesta y el cumplimiento de lo establecido en los principios generales de esta Resolución. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución. Corrugados Azpeitia, S.L. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación, o documento oficial equivalente, cuando éstos resulten preceptivos, durante un periodo no inferior a cinco años.

f) Asimismo, de conformidad con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados, con anterioridad al traslado de los residuos no peligrosos destinados a su depósito en vertedero autorizado, deberá cumplimentarse el correspondiente documento de seguimiento y control. Dichos documentos deberán conservarse durante un período de cinco años.

g) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte. Anualmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

h) Los documentos referenciados en los apartados e y f (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), y g de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

B.1.4.– Condiciones en relación con la protección del suelo.

De conformidad con el informe preliminar de situación del suelo presentado en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, y la Ley 1/2005, de 4 de febrero y atendiendo a las recomendaciones en él contenidas, Corrugados Azpeitia, S.L., deberá:

– Colocar bandejas de recogida de derrames en las zonas del surtidor de gasóleo.

– Teniendo en cuenta que la empresa va a instalar un nuevo taller de vehículos, se aconseja que tengan en cuenta de colocar una tejavana donde se vaya a ubicar el contenedor metálico de residuos no peligrosos.

– Minimizar el arrastre de materiales pulvurulentos mediante la aplicación de medidas generales como:

a) Hautsezko gaiak siloetan, pabiloi barruan, edo horrelakorik ezean, haizetik hobekien babestutako tokietan biltegiratu.

b) Haize gogorra dabilenean hautsezko solidoak manipulatzea saihestu.

c) Materialak deskargatzeko garaiera mugatu.

– Lur zatian isuri, jario edo ihesen eraginpean dauden gainazal guztiak zolatu eta iragazgaiztu egingo dira.

– Lehengaiak, erregaiak eta produktuak isuri, jario edo ihesak saihesteko moduan biltegiratuko dira.

Horrela, ontzi higikor zein ontzi finkoetan biltegiratutako produktu kimiko likido guztiek (bereziki gai eta prestakin arriskutsuak), eta erregai likidoen biltegi guztiek isuriak biltzeko sistemak izango dituzte.

Produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean den araudiaren mende dauden biltegi guztiek araudi horretan ezarritako babes-neurri guztiak beteko dituzte.

Petrolio-instalazioei buruz indarrean den araudiaren mende dauden biltegi guztiek araudi horretan ezarritako babes-neurri guztiak beteko dituzte. Egiaztapen horiek egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

– Hondakinak aurreko ataletan adierazitako jarraibideei jarraituz biltegiratuko dira.

– Hondakin metalikoak barnealdean biltegiratuko dira, edo bestela estalita, lixibiatuak lurzorura eta uretara iragaztea murriztearren.

Zabortegia ixteko plana (zigilatze-plana eta ingurumenaren kontrol eta jarraipenerako plana).

Ingurumen Sailburuordetzan zabortegia ixteko aurkeztutako planak indarrean den arloko legeria eta araudia bete behar ditu, eta baldintza hauek ere beteko ditu:

a) Finantza-azterketa. Finantza-azterketa bat izango du, erantzukizun zibileko aseguruari eta fidantzari buruz ezarritako bermeen ondoriozko gastuak, eta baimen honetan ezarritako eskakizunen gastuak barne hartuko dituena.

Finantza-azterketa horretan, gastuak eta dirusarrerak partidaka eta urteka xehatuta egon beharko dira, aurreikusitako ixte-planarekiko koherentzian.

b) Fidantza. Zabortegirako fidantza bat aurkeztuko da, eta horren zenbatekoa zigilatu beharreko azalera bider metro koadroko zigilatzearen kostu unitarioaren

a) Almacenar los materiales pulverulentos en silos, en el interior de la nave o, en su defecto, en las áreas mejor protegidas del viento.

b) Evitar la manipulación de sólidos pulvurulentos en momentos de viento fuerte.

c) Limitar la altura de descarga de materiales.

– Todas las superficies de la parcela que puedan verse afectadas por vertidos, derrames o fugas estarán pavimentadas e impermeabilizadas.

– Las materias primas, combustibles y productos se almacenarán en condiciones que impidan vertidos, derrames o fugas.

De este modo, todos los almacenamientos de productos químicos líquidos (especialmente las sustancias y preparados peligrosos) tanto en recipientes móviles como en recipientes fijos, así como los almacenamientos de combustibles líquidos dispondrán de sistemas de recogida de derrames.

Los almacenamientos afectados por la normativa vigente relativa al almacenamiento de productos químicos cumplirán las medidas de protección impuestas en dicha normativa.

Los almacenamientos afectados por la normativa vigente relativa a instalaciones petrolíferas cumplirán las medidas de protección impuestas en dicha normativa. Dichas acreditaciones se realizarán mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

– El almacenamiento de los residuos se realizará conforme a las pautas ya indicadas en los apartados anteriores.

– Los residuos metálicos se almacenarán en interior o, en su defecto, bajo cubierta, al objeto de minimizar infiltración de lixiviados al terreno y a las aguas.

Plan de clausura vertedero (plan de sellado y plan de control y seguimiento ambiental).

El plan de sellado para el vertedero presentado ante la Viceconsejería de Medio Ambiente debe cumplir con la legislación y normativa sectorial vigente, y además se ajustará a las siguientes condiciones:

a) Estudio financiero. Incluirá un estudio financiero actualizado en el que se incluyan los gastos derivados de las garantías establecidas respecto al seguro de responsabilidad civil y a la fianza, y de todos los requerimientos impuestos en la presente autorización.

En dicho estudio financiero los gastos e ingresos deberán estar desglosados por partidas y años, en coherencia con el plan de clausura previsto.

b) Fianza. Se presentará una fianza para el vertedero cuya cuantía sea equivalente a la superficie a sellar multiplicada por el coste unitario de sellado por me-

baliokidea izango da (gutxieneko prezio balioetsia 60 euro/m²).

Sustatzaileak fidantza horren zenbatekoa txikitzea eskatu ahal izango du itxiera-planaren arabera, eta fidantza horren gutxieneko zenbatekoak bat etorri beharko du ustiapen-planean aurreikusitako zigilatze-azalera handienaren (horren benetako tamainan neurtua, ez proiekzio horizontalean) kontratako burutze-kostuarekin, eta itxi ondorengo mantentze-lanen kostuarekin 30 urtean zehar.

c) Asegurua. 600.000 euroko erantzukizun zibileko aseguru bat ezarriko da.

d) Zigilatze-segida. Zabortegiaren zigilatze-segida geruza hauek osatuko dute (behetik gora):

0,50 m-ko lodiera duen erregularizazio-geruza, Proctor Aldatua entseguaren gehienezko dentsitatearen % 95era trinkotutako hondakin hautatuaz osatua.

Hesi geologiko artifiziala. 0,60 metroko lodiera eta <= 10-9 m/s-ko iragazkortasuna duen geruza mineral trinkotuaz osatuta egongo da, 0,15 m-ko 4 geruzaz eraikia. Xede horretarako, ezaugarri horiek dituzten hondakin trinkotuak edo antzeko babesa bermatzen duen bentonitazko geokonposatua erabil daitezke.

1,5 edo 2 mm-ko lodiera duen dentsitate altuko polietilenozko geomintza (HDPE).

Iragazketako ur garbien geruza drainatzailea. Ale formako material natural baten geruzaz osatuta egon daiteke (legarrak edo hareak), azpitik sastatzearen aurkako geozuntzaren bidez geomintzaz bereizia, eta gainetik iragazki-geruzaren bidez, edo drainatzaile-geokonposatuaren bidez. Nolanahi ere, geruza drainatzaile horren igorgarritasuna drainatze-luzeraren, drainatzearen isurialdearen eta gaineko lurzoruaren estaldura-geruzaren eroankortasun hidrauliko asearen arabera kalkulatuko da. Horrela, ezarritako geruzaren igorgarritasunak kalkulatutako igorgarritasunarekiko ≥6ko segurtasun-faktorea (FS) izan dezan eta geruza horren barruan lodiera aseak geruzaren lodiera edo 0,30 m gainditu ez ditzan; txikiena den neurria, hain zuzen ere.

– Gutxieneko 0,60 metroko lodiera duen estaldura-lurzoruzko geruza.

– Gutxieneko 0,15 metroko lodiera duen landare-lurzoruzko geruza.

– Gainazala belarkien bidez estaltzea. Zabortegiaren zigilatzearen gainean zuhaixkak edo zuhaitzak landatzea, helduak direla haien tamaina eta sustraiak, sakontasuna, mota, kokapena edo ezarritako babesak direla-eta, drainatze-geruzaren, geomintzaren edo zigilatzearen hesi geologiko artifizialaren segurtasunari edo funtzionaltasunari ez eragitearen baldintzapean egongo da; eta irristaduraren aurrean landaketak ez du segurtasun-faktorea 1,5etik behera murriztu beharko.

tro cuadrado (precio mínimo estimado en 60 euros/m²).

El promotor podrá solicitar una reducción en la cuantía de esta fianza sobre la base del plan de clausura debiendo la cuantía mínima de dicha fianza corresponder al coste de ejecución por contrata de la superficie de sellado más grande (medida en su verdadera magnitud, no en proyección horizontal) prevista en el plan de explotación y al coste del mantenimiento post-clausura durante 30 años.

c) Seguro. Se establecerá un seguro de responsabilidad civil que será de 600.000 euros.

d) Secuencia de sellado. La secuencia de sellado del vertedero estará formada por las siguientes capas (de abajo a arriba):

– Capa de regularización de 0,50 m de espesor formado por residuo seleccionado compactado al 95% de la densidad máxima del ensayo Proctor Modificado.

– Barrera geológica artificial. Estará formada por una capa mineral compactada de 0,60 m de espesor y una permeabilidad <= 10-9 m/s, construida mediante 4 tongadas de 0,15 m. Para este fin podrán utilizarse residuos compactados que cumplan dichas características o un geocompuesto de bentonita que garantice protección equivalente.

– Geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1,5 o 2 mm de espesor.

– Capa drenante de aguas limpias de infiltración. Podrá estar formada por una capa de material natural granular (gravas o arenas) separada de la geomembrana subyacente mediante un geotextil antipunzonamiento y superiormente mediante una capa filtro, o bien por un geocompuesto de drenante. En cualquier caso, la transmisividad de esta capa drenante estará calculada en función de su longitud de drenaje, de su pendiente y de la conductividad hidráulica saturada de la capa de cobertura de suelo superior, de tal manera que la transmisividad de la capa instalada tenga un factor de seguridad (FS) >= 6 respecto a la transmisividad calculada y que el espesor saturado dentro de dicha capa no supere su espesor o 0,30 m, lo que sea menor.

– Capa de suelo de cobertura de 0,60 m de espesor mínimo.

– Capa de suelo vegetal de 0,15 m de espesor mínimo.

– Revegetación de su superficie con herbáceas. La plantación de arbustos o árboles sobre el sellado del vertedero queda condicionada a la justificación de que su porte en estado adulto ni sus raíces, por su profundidad, tipo, localización o protecciones instaladas, no van a afectar a la integridad o funcionalidad de la capa de drenaje, geomembrana o barrera geológica artificial del sellado, ni va a reducir el factor de seguridad ante el deslizamiento por debajo de 1,5.

Bestelako zigilatze-segidak proposa daitezke, modu egokian justifikatuz instalazioaren gorabehera zehatzei aurkeztutako soluzioa.

Ezpondaren eremuetan instalatu aurretik, zigilatzea osatzen duten geruzen egonkortasunaren azterketa egin beharko da, geruzek irristaduraren aurrean ≥1,5eko segurtasun-faktorea dutela bermatzearren.

Zabortegiak gas kopuru adierazgarriak sortzen baditu, hesi geologiko artifizialaren azpian gasak drainatzeko geruza sartu beharko da.

Beharrezkoa izango da baimenean ondorengoak sartzea: proposatutako zigilatzea burutzeko kalitate-kontrolerako plana, definitutako obra-unitate guztien aurrekontu xehatua, eta proiektuan aurreikusitako kronograma xehatua.

Zigilatzeko obrak hasi aurretik, gehienez 6 hileko epean ingurumen organoaren baimen espresa eskatu beharko du. Baldintza hori derrigorrez beteko da baimen hau eraginkorra izan dadin. Gainera, organo honek onartu beharko du ixteko plana.

Itxi ondorengo faserako baldintzak.

Zabortegia itxi ondorengo faserako, ondorengo baldintzak bete beharko dira gainera:

a) Corrugados Azpeitia SL enpresa izango da zabortegia itxi ondorengo mantentze-lanen eta kontrolaren arduraduna, eta ingurumen organoari horretaz arduratuko den pertsonaren izena jakinaraziko dio.

b) Posta helbidea, telefonoa, faxa, posta elektronikoa edo edozein komunikabide eta kontaktu, edo itxiera ondorengo kontrolaz arduratuko den pertsona aldatuko balira, zabortegiaren titularrak jakinarazi egin beharko du.

c) Itxi ondorengo kontrola eta zainketa-aldia 30 urtekoa izango da, zabortegiaren jarduera eten eta zigilatzea bukatzean den data onartzen den unetik kontatzen hasita. Ingurumen organoak hala irizten badio, data hori aldatu ahal izango da, itxi ondorengo kontroletan barrena lortutako emaitzen arabera. Itxi ondorengo aldiari dagokionez, sustatzaileak horrela eskatuta, ingurumen organoak emandako ebazpenaren bidez ezarriko dira itxi ondorengo aldiaren bukaera eta horren inguruan ezarritako betebeharren epe-betetzea. Aldez aurretik atal honetan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatu beharko da.

d) Corrugados Azpeitia SL enpresak itxi ondorengo zainketak betetzeaz arduratuko den enpresa arduraduna izendatuko du. Enpresa hori zabortegiaren titularra ez baldin bada, titularrak enpresa hori gutxienez urtebeteko aldirako izendatuko du. Izendapen

Podrán proponerse otras secuencias de sellado justificando adecuadamente la solución presentada a las circunstancias concretas de la instalación.

Previamente a su instalación en las zonas de talud, se realizará un estudio de estabilidad de las capas que constituyen el sellado, al objeto de garantizar que las misma poseen un factor de seguridad ante el deslizamiento >= 1,5.

En caso de que el vertedero genere gases en cantidades significativas deberá introducirse una capa de drenaje de gases bajo la barrera geológica artificial.

Será imprescindible la inclusión en el mismo de un plan de control de la calidad específico para la ejecución del sellado propuesto, un presupuesto desglosado de todas las unidades de obra definidas y un cronograma detallado de todas las fases contempladas en proyecto.

Previamente al inicio de las obras de sellado deberá solicitar en un plazo máximo de 6 meses, autorización expresa por parte del órgano ambiental. Esta condición será de obligado cumplimiento para la efectividad de la presente Autorización. Igualmente se deberá contar con la aprobación por parte de este órgano del correspondiente plan de clausura.

Condiciones para la fase post-clausura:

Para la fase del vertedero correspondiente a la etapa de post-clausura, se cumplirán además con las siguientes condiciones:

a) Corrugados Azpeitia, S.L., será responsable del mantenimiento y control post-clausura del mismo, debiendo comunicar al órgano ambiental el nombre de la persona encargada de tal función.

b) El titular del vertedero deberá comunicar cualquier cambio de dirección postal, teléfono, fax, correo electrónico o cualquier medio de comunicación y contacto, así como de la persona responsable del control post-clausura.

c) Se fija una duración del periodo de control y cuidados post-clausura de 30 años a contar desde la fecha de aprobación del cese de actividad de vertido y finalización de la ejecución del sellado, la cual podrá ser modificada a juicio del órgano ambiental sobre la base de los resultados obtenidos durante los controles post-clausura. La finalización del periodo post-clausura y el vencimiento de las obligaciones establecidas al respecto serán determinados mediante resolución del órgano ambiental relativa a la finalización del periodo post-clausura, a solicitud del promotor, previa verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en este apartado.

d) Corrugados Azpeitia, S.L., procederá a la designación de la empresa encargada de la vigilancia del cumplimiento de los cuidados post-clausura. En el caso de que esta empresa sea diferente del titular del vertedero, éste nombrará a dicha empresa por un

horren berri eman beharko zaio ingurumen organoari, izendapena egin eta 15 eguneko epean, eta zabortegiaren titularraren ordezkariaren onarpen-sinadura, itxi ondorengo zainketaz arduratuko den enpresako ordezkariaren onarpen-sinadura eta titularrak emandako agirien zerrenda xehatua barne izango ditu. Zerrendak aipatu zabortegiari dagozkion administrazio-eskakizun guztiak eta zigilatzean eta ordura arteko itxi ondorengo zainketan zehar sortutako agiri tekniko guztiak jaso beharko ditu.

e) Itxi ondorengo aldian zehar kokapenean jarduerak egin nahi izanez gero, aldez aurretik ingurumen organoaren baimena izan beharko da. Nolanahi ere, jarduera horiek zigilatze osoa, perimetro-kanalen funtzionamendua, egonkortasuna edo itxi ondorengo kontrol-sistemaren elementuetan eraginik ez dutela, eta garatu nahi den jardueraren erabilerarako edo jarduerarako arrisku onartezina eragingo ez duela ziurtatu beharko zaio ingurumen organoari. Horrela eginez gero, horiek birjartzeko nahikoa neurri zuzentzaile aurreikusi dela ziurtatu beharko da.

Horretarako, zigilatzean sortzen diren zuhaitz edo zuhaixkak ezabatu egingo dira.

f) Inolaz ere ez da baimenduko zabortegia itxi ondorengo fasean barrena zabortegiaren zigilatzea bizilekurako erabiltzea. Halaber, ez da baimenduko inolako jarduketarik zigilatze-segidako ur garbien drainatze-geruzaren gainazaletik 50 cm baino gutxiagora hurbil dadin.

g) Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea. Zabortegirako ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak urtean behin bidaliko dira, ingurumenean aditua den erakunde aske batek egindako txosten batekin batera. Txosten horretan adieraziko dira neurri zuzentzaileen funtzionamendua, eta prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemak. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

h) Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina. Corrugados Azpeitia SL enpresak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanean eta Ebazpen honetan proposatutako betebeharrak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak edo analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko guneen kokapen xehaperiodo mínimo de 1 año. Dicho nombramiento deberá remitirse al órgano ambiental en un plazo de 15 días tras su formalización e incluirá la firma de aceptación del representante del titular del vertedero, la firma de aceptación del representante de la empresa encargada de la vigilancia post-clausura y una enumeración detallada de la documentación facilitada por el titular, la cual debe incluir todos los requerimientos administrativos relativos al citado vertedero y toda la documentación técnica generada durante el sellado y cuidados post-clausura hasta ese momento.

e) La realización de actividades en el emplazamiento durante el periodo post-clausura deberá contar con autorización previa del órgano ambiental. En todo caso deberá acreditarse ante el órgano ambiental que dichas actividades no afectan a la integridad del sellado, al funcionamiento de los canales perimetrales, a la estabilidad o a elementos del sistema de control post-clausura ni supongan un riesgo inaceptable para el uso o actividad que se proyecte desarrollar, o de que si lo hacen, se hayan previsto medidas correctoras suficientes para su reposición.

A tal fin, se eliminará la vegetación arbórea o arbustiva que surja sobre el sellado.

f) En ningún caso se permitirá el uso residencial sobre el sellado del vertedero durante la fase de post-clausura del mismo. Tampoco se permitirá que ninguna actuación se acerque a menos de 50 cm sobre la superficie superior de la capa de drenaje de las aguas limpias de la secuencia de sellado.

g) Control y remisión de los resultados. Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental para el vertedero quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual y los resultados del programa de vigilancia deberán acompañarse de un informe realizado por una entidad independiente y especializada en temas ambientales. Dicho informe englobará el funcionamiento de las medidas correctoras y los distintos sistemas de control de los procesos y de la calidad del medio, análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este período, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

h) Documento refundido del programa de vigilancia ambiental. Corrugados Azpeitia, S.L. deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en el estudio de impacto ambiental, y las establecidas en la presente Resolución. Este programa deberá concretar los parámetros a controlar, los niveles de referencia para cada parámetro, la frecuencia de los análisis o mediciones, las técnicas de muestreo y análisis, y la localización en detalle de los

tua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Era berean, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazleak zehaztu eta adierazle horiek aztertzeko sistematika barruan izan beharko du, horien arabera enpresan bertan ingurumen-hobekuntza ziurtatzearren ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatu ahal izateko (ingurumen-adierazleak).

B.1.5.– Zaratari buruzko baldintzak.

Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak hartu eta instalatuko dira:

a) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

b) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta 08:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

c) Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

d) Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentsibilitate akustiko handieneko guneetako zarata-maila.

C) Ingurumena zaintzeko programa.

Ingurumena zaintzeko programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

C.1.– Isuri atmosferikoak kontrolatzea.

a) Corrugados Azpeitia SL enpresak isurien kontrola egin beharko du, informazio honi jarraituz:

puntos de muestreo. Deberá incorporar asimismo el correspondiente presupuesto.

Además, el programa de vigilancia ambiental deberá incluir la determinación de los indicadores característicos de la actividad y la sistemática de análisis de dichos indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para asegurar la mejora ambiental (indicadores ambientales).

B.1.5.– Condiciones en relación con el ruido.

Se instalarán todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes niveles:

a) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 40 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 08:00 y 22:00 horas con las ventanas y puertas cerradas, ni los 45 dB(A) en valores máximos.

b) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 30 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 22:00 y 08:00 horas, con las puertas y ventanas cerradas, ni los 35 dB(A) en valores máximos.

c) Asimismo, no deberá transmitirse un ruido superior a 60 dB(A) en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, medidos en el cierre exterior del recinto industrial.

d) Las actividades de carga y descarga, así como el transporte de materiales en camiones, debe realizarse de manera que el ruido producido no suponga un incremento importante en el nivel ambiental de las zonas de mayor sensibilidad acústica.

C) Programa de Vigilancia Ambiental.

El programa de vigilancia ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor y con lo establecido en los apartados siguientes:

C.1.– Control de las emisiones a la atmósfera.

a) Corrugados Azpeitia, S.L., deberá realizar en control de las emisiones de acuerdo con la siguiente información:

Fokua	Erregistro-liburuko izena	Fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
1	20000168-01	Labearen xurgapeneko mahuka-iragazkiaren tximinia berria	Partikulak	Jarraikia
			Partikulak CO NOx SO2 HF, HCl, Cl PKDD/F Metal astunak (Zn, Pb, Ni, Hg, Cu, Cr, As, Cd) nmKOH	Urtekoa

Fokua	Erregistro-liburuko izena	Fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
2	20000168-02	Labearen xurgapeneko mahuka-iragazkiaren tximinia zaharra	Partikulak	Jarraikia
			Partikulak CO NOx SO2 HF, HCl, Cl PKDD/F Metal astunak (Zn, Pb, Ni, Hg, Cu, Cr, As, Cd) nmKOH	Urtekoa
3	20000168-03	Zepa beltzak hozteko putzuaren 1. tximinia (labearen aldekoa)	Partikulak	5 urtean behin
4	20000168-04	Zepa beltzak hozteko putzuaren 2. tximinia (labearen aldekoa)	Partikulak	5 urtean behin
5	20000168-05	Totxoa berotzeko labearen tximinia	Partikulak	3 urtean behin
			NOx (NO2 gisa neurtua)	
			Karbono monoxidoa (CO)	

Foco	*Denominación libro registro*	*Denominación foco*	*Parámetros de medición*	*Frecuencia de controles*
1	*20000168-01*	*Chimenea del filtro de mangas de la aspiración del horno nueva*	*Partículas*	*Continuo*
			Partículas *CO NOx* *SO2 HF, HCl, Cl* *PCDD/F* *Metales pesados (Zn, Pb, Ni, Hg, Cu, Cr, As, Cd)* *NMCOV*	*Anual*
2	*20000168-02*	*Chimenea del filtro de mangas de la aspiración del horno antigua*	*Partículas*	*Continuo*
			Partículas *CO* *NOx* *SO2* *HF, HCl, Cl* *PCDD/F* *Metales pesados (Zn, Pb, Ni, Hg, Cu, Cr, As, Cd)* *NMCOV*	*Anual*
3	*20000168-03*	*Chimenea n.º 1 del foso de enfriado de escorias negras (lado horno)*	*Partículas*	*5 años*
4	*20000168-04*	*Chimenea n.º 2 del foso de enfriado de escorias negras*	*Partículas*	*5 años*
5	*20000168-05*	*Chimenea del horno de recalentamiento de palanquilla*	*Partículas*	*3 años*
			NOX medido como NO2	
			Monóxido de carbono (CO)	

Urtero neurtuko dira partikulak, CO, NOx, SO2, HF, (HCl, Cl), dioxinak eta furanoak, nmKOH eta metal astunak (Zn, Pb, Ni, Hg, Cu, Cr, As, Cd) 1. eta 2. fokuetan.

Aurreko atalean aipatutako neurketa guztiak kontrol-erakunde baimendu (KEB) batek egin beharko ditu (zortzi ordutan hartutako hiru neurketa, gutxienez ordubetekoa bakoitza; dioxinak eta furanoak ere neurtzen direnean, 6 edo 8 orduko neurketa bat), eta aldizkako kontrol horiei buruzko txostenak Ingurumen Sailburuordetza honek prestatutako «KEBen gutxieneko txostenean» ezarritakora egokitu beharko dira. Nolanahi ere, isurtzeen kontrolek eta neurketa-baldintzek Ingurumen Sailburuordetzaren jarraibide teknikoetan eskatutako baldintza guztiak bete beharko dituzte.

Arestian eskatutako parametro guztien neurketen KEB txostenak bidaliko dira. Parametroen neurketak ez izatekotan, edo Ebazpen honetan neurketak egiteko ezarritako maiztasuna baina zaharragoak badira, neurketak berriz egin beharko dira. Atmosferara egiten diren isurtzeen ondorengo kontrolak, egindako azken neurketarekiko adierazitako maiztasunarekin egingo dira.

b) Neurketa jarraikia.

Corrugados Azpeitia SL enpresak partikula solidoen neurketa jarraikia egin beharko du 1. eta 2. fokuetan.

Neurtzeko sistema jarraikiak «Igorpen atmosferikoak tximinian neurtzeko sistema jarraikiak ziurtatzeko, aztertzeko eta egiaztatzeko Gida Teknikoan» ezartzen diren baldintza guztiak bete beharko ditu.

Neurtzeko sistema jarraikia Euskal Autonomia Erkidegoko airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sarera kateatu beharko da.

Sustatzaileak neurtzeko sistema jarraikia prebentziozko mantentze-lanen plan bati jarraituz zaindu beharko du, datuen fidagarritasuna eta lortzen den gutxieneko datu kopurua bermatuko duena. Edonola ere, datuen fidagarritasuna eta kopuruaren ardura sustatzailearen gain geratzen dira.

Neurtzeko ekipoen erabilgarritasuna, hots, erregistro baliodunak lortzen diren denbora-tarteen proportzioa, urteko jardun-denboraren % 90ekoa izango da gutxienez, Ingurumen Sailburuordetza honen baimen zehatz espresa izan ezean.

15 egun jarraian edo gehiago irauten badu, edota neurtzeko sistema jarraikia konektatu gabe egon edo gaizki baldin badabil, KEBak jarraiki neurtu beharre-

Se realizará medición cada año de partículas, CO, NOx, SO2, HF, (HCl, Cl), Dioxinas y furanos, NMCOV y metales pesados (Zn, Pb, Ni, Hg, Cu, Cr, As, Cd) para los focos n.º 1 y n.º 2.

Todas las mediciones señaladas en el apartado anterior deberán ser realizadas por un Organismo de Control Autorizado (OCA) (tres medidas de una hora cada una, como mínimo, medidos a lo largo de ocho horas, (para dioxinas y furanos una medición de 6-8 horas)), y los informes correspondientes a dichas mediciones periódicas deberán ajustarse a lo establecido en el «Informe mínimo de OCA» emitido por esta Viceconsejería de Medio Ambiente. En todo caso, los controles y las condiciones de emisión deberán cumplir con todos los requisitos exigidos en las instrucciones técnicas de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Se deberán enviar los informes OCA de las mediciones de todos los parámetros requeridos anteriormente. En el caso de que no se dispongan de mediciones de los parámetros o las mediciones de dichos parámetros estén realizadas con una antigüedad superior a la frecuencia de controles establecida en esta Resolución se deberán realizar nuevas mediciones. Los consiguientes controles de las emisiones a la atmósfera se realizarán con la frecuencia indicada respecto de la última medición realizada.

b) Medición en continuo.

Corrugados Azpeitia, S.L. deberá realizar la medición en continuo de partículas sólidas en los focos 1 y 2.

El sistema de medición en continuo deberá cumplir todos los requisitos y condiciones establecidos en la «Guía Técnica para la certificación, calibración y verificación de los sistemas de medición en continuo de emisiones atmosféricas en chimenea».

El sistema de medición en continuo se deberá conectar con la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El promotor deberá mantener el sistema de medición en continuo según un plan de mantenimiento preventivo que garantice tanto la fiabilidad de dichos datos como la cantidad mínima a obtener de los mismos. En cualquier caso, la responsabilidad de la fiabilidad y cantidad de los datos obtenidos será del promotor.

La disponibilidad de los equipos de medida, entendida como proporción de periodos de tiempo en que se obtienen registros válidos, deberá ser al menos del 90 por 100 del tiempo de funcionamiento anual, salvo autorización puntual expresa de esta Viceconsejería de Medio Ambiente.

En el caso de que durante más de 15 días consecutivos el sistema de medición en continuo no esté conectado o no funcione correctamente, se deberán

ko parametroen autokontrolak egin beharko dira aldizka; 15 egunean behin, gertaera hasi denetik neurtzeko sistema jarraikia berriro martxan jarri bitartean.

Urtero neurtzeko sistema jarraikiaren funtzionamenduari buruzko txosten bat egin eta Ingurumen Sailburuordetza honetara igorri beharko da, «Tximinietatik egiten diren isurketak etengabe neurtzeko sistemak ziurtatzeko, aztertzeko eta egiaztatzeko Gida Teknikoan» adierazitako ereduaren arabera.

C.1.1.– Lortutako emaitzen erregistroa.

Erregistro bat egin beharko da euskarri informatikoan edo, horrelakorik ezean, paperean. Agiri gaurkotuak erabilita gauzatuko da erregistroa, eta industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzeari buruzko 1976ko urriaren 18ko Aginduak 33. artikuluan ezarritako edukia jasoko du. Erregistro horretan jasoko dira sustatzaileak (autokontrola) eta Kontrol Erakunde Baimenduak egindako neurketen emaitzak, mantentze-lanak (mahuka-aldaketak bezalako arazketa-sistemenak barne), garbiketa, aldizkako berrikuspenak, matxuragatiko geldialdiak, egiaztapenak, gainerako gertakariak, etab. Dokumentazio hori eguneratuta egongo da, eta ingurumen-ikuskatzaileek eskuragarri izango dute.

C.2.– Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

a) Sustatzaileak aurkeztu dituen agirien arabera, ondorengo analisiak egingo dira:

realizar autocontroles periódicos por OCA de los parámetros que se deberían medir en continuo, con una periodicidad de 15 días a partir del inicio de la incidencia y hasta el correcto funcionamiento del sistema de medición en continuo.

Anualmente se deberá realizar y remitir a esta Viceconsejería un informe del funcionamiento del sistema de medición en continuo según el modelo indicado en la «Guía Técnica para la certificación, calibración y verificación de los sistemas de medición en continuo de emisiones atmosféricas en chimenea».

C.1.1.– Registro de los resultados obtenidos.

Se llevará a cabo, con documentación actualizada, un registro en soporte informático o, en su defecto, en soporte papel, que recoja el contenido que se establece en el artículo 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial. En dicho registro se plasmarán los resultados de las mediciones realizadas, tanto por el promotor (autocontrol) como por Organismo de Control Autorizado, las operaciones de mantenimiento (incluidas las de los sistemas de depuración como por ejemplo los cambios de mangas), limpieza, revisiones periódicas, paradas por avería, comprobaciones, incidencias de cualquier tipo, etc. Esta documentación se mantendrá al día y estará a disposición de los inspectores ambientales.

C.2.– Control de la calidad del agua de vertido.

a) De acuerdo con la documentación presentada por el promotor, se realizarán las siguientes analíticas:

Isurketa--puntua	Kontrolatu beharreko fluxua	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna	Kontrol mota
1	Industrialak	Solido esekiak (SS)	Hiru hilero	Kanpokoa
		pH-a		
		OEK		
		Olio eta koipeak (O. eta K.)		
		Guztizko burdina (Feguztizkoa)		
		Zinka (Zn)		
		Guztizko fosforoa (Pguztizkoa)		
		Konposatu organiko halogenatuak (AOX)		
		Hondar-kloro askea (Cl-)		
2	Euri-ur zikinak	Solido esekiak (SS)	Hiru hilero	Kanpokoa
		pH-a		
		Olio eta koipeak (O. eta K.)		
		Guztizko burdina (Feguztizkoa)		
		Zinka		
		OEK		

Punto de vertido	*Flujo a controlar*	*Parámetros de Medición*	*Frecuencia de controles*	*Tipo de control*
1	*Industriales*	*Sólidos en Suspensión (SS)*	*Trimestral*	*Externo*
		pH		
		DQO		
		Aceites y Grasas (A. y G.)		
		Hierro total (Fetotal)		
		Zinc (Zn)		
		Fósforo total (Ptotal)		
		Compuestos orgánicos halogenados (AOX)		
		Cloro residual libre (Cl-)		
2	*Pluviales sucias*	*Sólidos en Suspensión (SS)*	*Trimestral*	*Externo*
		pH		
		Aceites y Grasas (A. y G.)		
		Hierro total (Fetotal)		
		Zinc		
		DQO		

Sustatzaileak 1. eta 2. isurketa-puntuetako kontrol-kutxeten UTM koordenatuak aurkeztu beharko ditu.

b) Kanpoan egiten den kontrol bakoitza, laginak hartzea zein ondorengo analisia, «Erakunde Laguntzaile» batek (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 255. artikulua) egin eta egiaztatuko du, eta goian aipatutako parametro bakoitzaren gainean egingo dira. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira laginak hartzen direnetik hilabete bateko epean.

c) Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira beti.

d) Isurketak baimenean jarritako baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, B.1.2.3 atalean ageri diren parametro guztiek ezarritako mugak betetzen baditu.

e) Isurketan lehen aipatutako maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen gai arriskutsuak dauden ala ez dioen adierazpen bat igorriko du titularrak urtero. Adierazpen horretan ekoizte-prozesuan manipulatu diren substantzia guztiak adierazi behar dira, nahiz eta isurketan ez detektatu.

C.3.– Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

El promotor deberá aportar las coordenadas UTM de las arquetas de control de los puntos de vertido 1 y 2.

b) Cada control externo, tanto la toma de muestras como posterior analisis, será realizado y certificado por una «Entidad Colaboradora» (artículo 255 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico) y se llevará a cabo sobre cada uno de los parámetros mencionados en los puntos anteriores. El promotor deberá de presentar analítica de al menos una muestra reciente de cada uno de los puntos de vertido, muestra que deberá ser compuesta de 24 horas proporcional al caudal, o en su caso muestra puntual representativa.

Los resultados de los controles de los vertidos se remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el plazo de un mes desde la toma de muestras.

c) Los muestreos se realizarán siempre durante el periodo pico de producción de contaminantes.

d) Se considerará que el vertido cumple los requisitos de la autorización cuando todos los parámetros que figuran en el apartado B.1.2.3 verifiquen los respectivos límites impuestos.

e) El titular remitirá anualmente una declaración sobre la existencia en el vertido de sustancias peligrosas a las que se refiere la disposición adicional tercera del anteriormente citado Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo. En dicha declaración se ha de indicar todas las sustancias cuya manipulación haya tenido lugar en el proceso productivo, aunque no se hayan detectado en el vertido.

C.3.– Control de los indicadores de la actividad.

Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parametro-adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko.

El promotor realizará un seguimiento anual de los siguientes parámetros indicadores del funcionamiento de la actividad en relación con su incidencia en el Medio Ambiente.

Adierazlea	Unitatea
Txatarra-kontsumoa	T txatarra kontsumitu / t altzairu ekoiztu
Hondakin arriskutsuak	Kg altzairutegiko hauts / t altzairu ekoiztu
	Hondakinak baliotzearen %
Hondakin ez-arriskutsuak	T zepa beltz / t altzairu ekoiztu
	T zepa zuri / t altzairu ekoiztu
	Kg erregogor / t altzairu ekoiztu
	Kg herdoil-azal / t altzairu ekoiztu
Isuriak	T co2 / t altzairu ekoiztu
Energia-kontsumoa	Kwh gas natural / t altzairu ekoiztu
Ur-kontsumoa	m^3 ur / t altzairu ekoiztu

Indicador	*Unidad*
Consumo de chatarra	*Tn chatarra consumida / tn acero producido*
Residuos peligrosos	*Kg polvo acería / tn acero producido*
	% valorización de residuos
Residuos no peligrosos	*Tn escoria negra / tn acero producido*
	Tn escoria blanca / tn acero producido
	Kg refractario / tn acero producido
	Kg cascarilla / tn acero producido
Emisiones	*Tn co2 / tn acero producido*
Consumo de energía	*Kwh gas natural / tn acero producido*
Consumo de agua	*m^3 agua / tn acero producido*

C.4.– Zarataren kontrola.

Sustatzaileak proposatutako kontrola bi urtean behin egingo da, aurkeztutako agirien arabera hartuko diren neurri teknikoen baliozkotasuna bermatzearren, bertan adierazitako foku garrantzitsuenei lotutako zaraten eragin negatiboak arintzeko.

Jarduera garatzen den lur zatiko kanpoko baldintza akustikoak hiru urtean behin kontrolatuko dira, batez ere zarata etxe barruetara sartzeko arriskurik handiena dagoen aldeetan. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak urtero egin ala ez.

Sustatzaileak neurketen proposamen zehatz bat landu beharko du eta neurketa-metodo zehatzak adierazi bertan. Proposamen hori Ebazpen honetako C.6 atalean aipatzen den ingurumena zaintzeko programaren testu bateginean gehituko da.

C.4.– Control del ruido.

El control a llevar a cabo propuesto por el promotor será bienal, de manera que se asegure la validez de las medidas técnicas que se van a incorporar, según la documentación presentada, para atenuar los efectos negativos por ruido asociados a los focos más relevantes señalados en dicha documentación.

Se controlarán las condiciones acústicas en el exterior de la parcela en la que se desarrolla la actividad, en la zona más desfavorable desde el punto de vista de la transmisión de ruido a las viviendas, con una periodicidad trienal. De acuerdo con los resultados obtenidos durante el primer año de control, en lo sucesivo podrá determinarse una periodicidad anual para las mediciones.

El promotor deberá elaborar una propuesta concreta de mediciones que incluya los métodos detallados de medida. La propuesta se incorporará al documento refundido del programa de vigilancia ambiental al que se refiere el apartado C.6 de esta Resolución.

C.5.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak urtean behin bidaliko dira, beti martxoaren 30a baino lehen, ingurumenean aditua den erakunde aske batek egindako txostenarekin batera. Txosten horretan adieraziko dira neurri zuzentzaileen funtzionamendua, eta prozesuak eta inguruneareN kalitatea kontrolatzeko sistemak. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

Isuritako uraren kalitatearen kontrolari buruzko emaitzak, gainera, hiru hilean behin bidaliko dira Uraren Euskal Agentziara (Gipuzkoako Ordezkaritza).

C.6.– Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, aurkeztu dituen agirietan eta Ebazpen honetan proposatutako betebeharrak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak edo analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko puntuen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Era berean, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazleak zehaztu eta adierazle horiek aztertzeko sistematika barruan izan beharko du, horien arabera enpresan bertan ingurumen-hobekuntza ziurtatzearren ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatu ahal izateko (ingurumen-adierazleak).

D) Ezohiko egoeretarako prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak.

D.1.– Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

Programatutako urteko mantentze-lanei dagokienez, isurien eta sortuko diren hondakinen balioespena egin beharko du enpresak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena ere bai.

D.2.– Jarduera uztea.

Jarduera lege hauen aplikazio-esparrukoa da: lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea (27.10 epigrafea: burdinaren, altzairuaren eta ferroaleazioen oinarrizko produktuak fabrikatzea [CECA]), eta kutsadura sor dezaketen

C.5.– Control y remisión de los resultados.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual, siempre antes del 30 de marzo, y los resultados del programa de vigilancia deberán acompañarse de un informe realizado por una entidad independiente y especializada en temas ambientales. Dicho informe englobará el funcionamiento de las medidas correctoras y los distintos sistemas de control de los procesos y de la calidad del medio, análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este período, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

Los resultados relativos al control de la calidad del agua de vertido, además, deberán enviarse con carácter trimestral a la Agencia Vasca del Agua (Delegación de Gipuzkoa).

C.6.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

El Promotor deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en la documentación presentada y las establecidas en la presente Resolución. Este programa deberá concretar los parámetros a controlar, los niveles de referencia para cada parámetro, la frecuencia de los análisis o mediciones, las técnicas de muestreo y análisis, y la localización en detalle de los puntos de muestreo. Deberá incorporar asimismo el correspondiente presupuesto.

Además, el programa de vigilancia ambiental deberá incluir la determinación de los indicadores característicos de la actividad y la sistemática de análisis de dichos indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para asegurar la mejora ambiental (indicadores ambientales).

D) Medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales.

D.1.– Operaciones de parada y puesta en marcha de la planta y operaciones programadas de mantenimiento.

En lo que se refiere a las operaciones de mantenimiento anuales programadas, la empresa deberá realizar una estimación de las emisiones y residuos que se pudieran generar, y una propuesta de gestión y tratamiento en su caso.

D.2.– Cese de la actividad.

Dado que la actividad se encuentra en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo (Epígrafe 27.10: fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA) y del

jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen adierazpenerako irizpide zein estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretua. Hori delaeta, Corrugados Azpeitia SL enpresak hasiera eman beharko dio lurzoruaren kalitatearen adierazpenerako prozedurari, gehienez ere bi hilabeteko epean, jarduera behin betiko uzten duenetik kontatzen hasita, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak 17.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

D.3.– Ezohiko jardunean aplikatzeko neurriak eta jarduerak.

Aurkeztutako agirietan egindako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

a) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko isuri edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei dagokienez. Ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazgaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko kolektore-sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa mota), eta lurzoruaren gaineko isuriak biltzeko sistemak.

b) Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskapen eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskapenak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekziosistemen aldizkako kontrol sistematikoa, zorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurrea hartzeko.

c) Goian aipatutako prebentziozko mantentze-lanen eskuliburuan, atmosferaren kutsadurari aurrea hartzeko eta zuzentzeko (arazketa, minimizazioa, eta abar) sistemen egoera ona bermatuko duten neurriak gehitu behar dira.

d) Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

e) Erregaiak, zepak, efluenteen arazketako hondakinak, besteak beste, eta orokorrean, instalazioan sortutako hondakinak maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa dezake. Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zatien azalera guztiak irazgaiztuko dira.

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, Corrugados Azpeitia, S.L., deberá dar inicio al procedimiento para declarar la calidad del suelo en el plazo máximo de dos meses a contar desde el cese definitivo de la actividad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 1/2005 de 4 de febrero.

D.3.– Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento anómalo.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales de la propuesta contenida en la documentación aportada se deberán cumplir las condiciones que se señalan en los siguientes apartados:

a) Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad implantadas. Se detallarán las medidas adoptadas que aseguren la protección del suelo en caso de fugas, especificando todo lo referente a los materiales de construcción (impermeabilización), medidas especiales de almacenamiento (sustancias peligrosas), medidas de detección de posibles fugas o bien de sistemas de alarma de sobrellenado, conservación y limpieza de la red de colectores de fábrica (necesidad de limpieza sistemática, frecuencia, tipo de limpieza) y sistemas de recogida de derrames sobre el suelo.

b) El manual indicado en el párrafo anterior deberá incluir un programa de inspección y control que recoja pruebas de estanqueidad, estado de los niveles e indicadores, válvulas, sistema de alivio de presión, estado de las paredes y medición de espesores, inspecciones visuales del interior de tanques (paredes y recubrimientos) y un control periódico y sistemático de los sistemas de detección en cubetos a fin de prevenir cualquier situación que pudiera dar lugar a una contaminación del suelo.

c) En el manual de mantenimiento preventivo mencionado anteriormente, se incluirán medidas con objeto de garantizar un buen estado de los sistemas de prevención y corrección (depuración, minimización, etc.) de la contaminación atmosférica.

d) Se dispondrá asimismo de un registro en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

e) Dado que el manejo, entre otros, de combustibles, escorias, residuos de depuración de efluentes y, en general, de los residuos producidos en la planta, pueden ocasionar riesgos de contaminación del suelo y de las aguas, se mantendrá impermeabilizada la totalidad de las superficies de las parcelas que pudieran verse afectadas por vertidos, derrames o fugas.

f) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

g) Hauts-produktuak gordetzeko, iragazkiak dituzten silo itxiak egongo dira.

h) Segurtasun-tarteei eta babes-neurriei dagokienez, egiaztatu egin beharko da biltegiratzeko instalazio horiek bete egiten dituztela produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betebeharrak. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

i) Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen isuriei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako ingurunea isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

j) Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da kubetak husteko eragiketak kontrolatzeko protokolo edo agiri bidezko prozedura; eraginkortasunean eragin dezaketen produktuen jarioak ez dira tratamendu-instalaziora eramango.

k) Pabiloien barruan zolak garbitzean sortutako urak tratamendu-lerrora bidaliko dira.

l) Hidrokarburo-bereizgailuak aldian-aldian ikuskatuko dira, hondakinak pilatu ez daitezen; dekantagailuetan eta bereizgailuetan metatutako flotatzaileak eta lohiak aldian-aldian kendu behar dira. Hondakin horiek kudeatzaile baimendu bati emango zaizkio.

m) Bereizgailuan metatutako lohiak, olioak eta koipeak aldian-aldian kendu behar ditu kudeatzaile baimendu batek. Isuriaren kalitatea arriskuan jartzeko moduko mailetan metatzea saihestuko da.

n) Hidrokarburo-bereizgailuaren mantentze-lanei dagokienez, ondo garbituko dira eta aldiro bertan metatutako lohiak eta flotagarriak kenduko dira, kudeatzaile baimenduak jasotzeko.

o) Andel edo putzuen hondoan pilatzen diren solidoak ez dira ibilgura hustuko aldizkako garbitze-lanetan zehar; behar bezala kudeatuko dira edo zabortegi baimendura eramango dira.

p) Arazte-prozesuan pilatutako hondakin solidoak eta lohiak aldizka aterako dira instalazioa behar beza-

f) Las materias primas, combustibles y productos que requiere el proceso se almacenarán en condiciones que impidan la dispersión de los mismos al medio.

g) Para el almacenamiento de productos pulverulentos se dispondrán de silos cerrados equipados con filtros.

h) Deberá acreditarse que estas instalaciones de almacenamiento cumplen, en cuanto a las distancias de seguridad y medidas de protección, las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa al almacenamiento de productos químicos. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

i) Se deberá disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para una actuación inmediata y eficaz en caso de emergencia: contenedores de reserva para reenvasado en caso necesario, productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames que puedan producirse, recipientes de seguridad, barreras y elementos de señalización para el aislamiento de las áreas afectadas, así como de los equipos de protección personal correspondientes.

j) Se remitirá a esta Viceconsejería de Medio Ambiente un protocolo o procedimiento documentado que sirva de control operacional de la maniobra de vaciado de cubetos, donde se deberá evitar que se dirijan a la planta de tratamiento los derrames de productos que puedan afectar a su eficacia.

k) Las aguas procedentes de las limpiezas de soleras que se realicen en el interior de las naves se enviarán a la línea de tratamiento.

l) Los separadores de hidrocarburos se someterán a una vigilancia periódica evitando la acumulación de residuos, debiendo procederse a la retirada periódica de flotantes y fangos acumulados en los decantadores y separadores. Estos residuos deberán ser entregados a un Gestor Autorizado.

m) Los lodos, aceites y grasas acumulados en el separador deberán ser retirados periódicamente por Gestor Autorizado con la periodicidad necesaria para evitar su acumulación a niveles que comprometan la calidad del vertido.

n) El separador de hidrocarburos se someterá a un mantenimiento adecuado con limpieza y extracción periódica de los fangos y flotantes acumulados que deberán ser retirados por Gestor Autorizado.

o) Los sólidos acumulados en fondos de depósitos o balsas no deberán ser desaguadas al cauce durante las labores de limpieza periódica, debiendo ser retiradas para su gestión o disposición en vertedero adecuado.

p) Los residuos sólidos y los fangos en exceso originados en el proceso de depuración deberán extraer-

la ibil dadin. Behar izanez gero, andel iragazgaitzetan eta hondoan hustubiderik ez dutenetan gordeko dira.

q) Inoiz ez dira pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoko urak kutsatzeko arriskua egon daitekeen eremuetan.

r) Instalazioek lohien tratamendua badute, xukatutako ura arazketa-instalazioaren sarrerara birzirkulatuko da, hori tratatzeko.

s) Urtean behin instalazio horien garbiketaren eta mantentze-lanen fakturaren kopia bat bidaliko da.

t) Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guztiguztiak bete beharko dira.

u) Titularrak behar diren bitartekoak izango ditu arazketa-instalazioak zuzen ustiatzeko eta ustekabeko isuriak prebenitzeko hartu diren segurtasun-neurriak abian izateko. Kasu honetan, hauek azpimarratu behar dira:

Estazioan erroilu erako edo gai pikortatuzko, edo antzeko berariazko gai xurgatzailea egongo da, ustekabeko jario edo ihesetan berehala aplikatu ahal izateko.

Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen isuriei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako ingurunea isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

Ebazpen honen B.1.4 atalean deskribatutako jarduerez gain, gasolioa biltegiratzeko eta maneiatzeko instalazioak behar den bezala isolatuko dira, haustura, ustekabeko gainezkatzeak, etab. gertatuz gero balizko isuriei aurre egiteko.

Araztegia ustiatzeko enpresa espezializatu batek egindako protokolo edo eskuliburu bat izango da nahitaez, eta ekipo elektromekaniko, zunda, mintz, dosifikatu eta kontrolatzeko tresna, eta abarren azterketa eta mantentze-lanak finkatuko dira bertan.

Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko isuri edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei dagokienez.

se con la periodicidad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. Se almacenarán, en su caso, en depósitos impermeables que no podrán disponer de desagües de fondo.

q) En ningún caso se depositarán en zonas que, como consecuencia de la escorrentía pluvial, puedan contaminar las aguas del cauce público.

r) Si las instalaciones dispusieran de tratamiento de fangos, el agua escurrida deberá recircularse a la entrada de la instalación de depuración para su tratamiento.

s) Anualmente se remitirá una copia de la factura de limpieza y mantenimiento de estas instalaciones.

t) En las situaciones de emergencia, se estará a lo dispuesto en la legislación de protección civil, debiendo cumplirse todas y cada una de las exigencias establecidas en la misma.

u) El titular dispondrá de los medios necesarios para explotar correctamente las instalaciones de depuración y mantener operativas las medidas de seguridad que se han adoptado en prevención de vertidos accidentales. En este caso se destacan las siguientes:

Deberá disponerse en la estación de material absorbente específico de hidrocarburos tipo rollos o material granulado, etc., que permita su aplicación inmediata en el caso de derrames o fugas accidentales.

Se deberá disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para una actuación inmediata y eficaz en caso de emergencia: contenedores de reserva para reenvasado en caso necesario, productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames que puedan producirse, recipientes de seguridad, barreras y elementos de señalización para el aislamiento de las áreas afectadas, así como de los equipos de protección personal correspondientes.

Adicionalmente a las actuaciones descritas en el apartado B.1.4 de la presente Resolución, se aislarán adecuadamente las instalaciones de almacenamiento y manipulación de gasóleo con el fin de retener los posibles derrames por roturas, reboses accidentales, etc.

Se dispondrá obligatoriamente de un protocolo o manual de explotación de la depuradora elaborado por una empresa especializada, en el que se fijen las labores de revisión y mantenimiento de los equipos electromecánicos, sondas, membranas, dispositivos de dosificación y control, etc.

Se dispondrá asimismo de un registro en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad implantadas.

Halaber, prozesuaren funtzionamendu egokiaren ustiapen- eta zaintza-eskuliburua izango da. Aldizka egindako mantentze-lanen eta kontrolen eragiketak, zein antzemandako gorabeherak jasoko dira bertan, eta enpresa espezializaturen bat bertaratzea aholkatzen da.

Era berean, nahitaez kontratu bat sinatzea eskatzen da araztegiaren mantentze-lanetarako, eta prozesuaren, errendimendu eta arazketaren, ekipo elektromekaniko eta sentsoreen funtzionamendu egokia zaintzeko.

Enpresa espezializatu batek egindako araztegiaren mantentze-lanen protokolo edo eskuliburu bat eduki behar da derrigorrez, eta bertan, hauek finkatuko dira: ekipo elektromekanikoen mantentze-lanak, arbastuen garbiketak, gehiegizko solido, lohi eta abarren purgak, erreaktore biologikoko lohien kontzentrazioaren aldizkako jarraipena barne, horiek behar bezala purgatu eta erretiratzeko.

Hondakin-urak ezingo dira «by pass» bidez isuri arazketa-instalazioetan.

v) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean (beste hainbaten artean, ihesak, jarioak, lurzorua edo urak kutsa ditzaketen hondakinak, erregaiak edo substantzien isurketa garrantzitsuak; suteak), gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari.

w) Gertakari edo arazo larriren bat edo atmosferara ustekabeko isuriren bat eginez gero, Ingurumen Sailburuordetzari jakinarazteaz gain, SOS Deiak eta Udalari ere jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara. Txosten horretan, gutxienez, datu hauek agertuko dira:

– Gertakari mota.

– Gertakaria non, zergatik eta zer ordutan gertatu den.

– Iraupena.

– Ustekabeko isuria izanez gero, emaria eta isuritako gaiak.

– Mailak gainditu badira, isurtzeei buruzko datuak.

– Eragindako kalteen balioespena.

– Hartutako neurri zuzentzaileak.

– Prebentziozko neurriak berriro gerta ez dadin.

– Prebentziozko neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

x) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak bete-

Se dispondrá asimismo de un manual de explotación y vigilancia del correcto funcionamiento del proceso, en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento y control efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas, recomendándose la asistencia de alguna empresa especializada.

Así mismo se exige obligatoriamente la suscripción de un contrato de mantenimiento de la planta depuradora y vigilancia del correcto funcionamiento del proceso, rendimiento y depuración, equipos electromecánicos y sensores.

Se dispondrá obligatoriamente de un protocolo o manual de mantenimiento de la depuradora elaborado por una empresa especializada en el que se fijen las labores de mantenimiento de los equipos electromecánicos, limpiezas de desbaste, purgas de sólidos y fangos en exceso, etc., incluyendo el seguimiento periódico de la concentración de fangos en el reactor biológico para adecuar su adecuada purga y retirada.

No está autorizado el vertido de aguas residuales a través de «by-pass» en las instalaciones de depuración.

v) En caso de producirse una incidencia o anomalía con posibles efectos negativos sobre el medio o sobre el control de la actividad (entre otros, fugas, derrames, vertidos significativos de sustancias, combustibles o residuos susceptibles de producir contaminación en el suelo o las aguas; incendios) deberá comunicar inmediatamente dicha incidencia o anomalía a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

w) Cuando se trate de incidentes o anomalías graves y, en cualquier caso si se trata de un vertido o emisión atmosférica accidental, deberá comunicarse además con carácter inmediato a SOS Deiak y al Ayuntamiento, y posteriormente en el plazo máximo de 48 horas se deberá reportar un informe detallado del accidente a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el que deberán figurar, como mínimo los siguientes datos:

– Tipo de incidencia.

Localización y causas del incidente y hora en que se produjo.

Duración del mismo.

En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas.

En caso de superación de límites, datos de emisiones.

Estimación de los daños causados.

Medidas correctoras adoptadas.

Medidas preventivas para evitar su repetición.

Plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas.

x) Deberá acreditarse que las instalaciones cumplen las exigencias impuestas en la normativa vigente

tzen dituztela egiaztatu beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

E) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hori egitea gomendatzen badute, neurri babesle eta zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan. Era berean, neurri babesle eta zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa jardueraren sustatzaileak hala eskatuta edo ofizioz aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

F) Urtean behin Corrugados Azpeitia SL enpresak Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara eta uretara egindako isurketei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi, botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko, apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuaren, E-E-PRTR Erregelamenduko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duenari jarraituz.

Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko da. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www.eper-euskadi.net web-orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

Halaber, Ebazpen honetan aurreikusitako gainerako informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lerelativa a la protección contra incendios. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

E) Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental, podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

F) Con carácter anual, Corrugados Azpeitia, S.L. comunicará a la Viceconsejería de Medio Ambiente los datos sobre las emisiones a la atmósfera y al agua y la generación de todo tipo de residuos, a efectos de la elaboración y actualización del Inventario de Emisiones y Transferencias de Contaminantes E-PRTR-Euskadi, de acuerdo con el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E--PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

La transacción de dicha información se realizará antes del 31 de marzo siguiente al ejercicio al que se refieren los datos transferidos y se hará efectiva a través de la Declaración Medioambiental- DMA, eje de las transacciones electrónicas de información medioambiental entre las entidades externas y el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La operativa que sustenta la mencionada transacción se fundamenta en la incorporación de los datos técnicos y/o procedimentales medioambientales incorporados a la citada Declaración Medioambiental-DMA mediante la denominada versión entidades del Sistema IKS-L03 (disponible en la web www.eper-euskadi.net), Sistema de Gestión de la Información Medioambiental del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El conjunto de todos los datos conformará el Registro de Actividades con Incidencia Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, base de las transacciones de información a los Registros de la Agencia Europea de Medio Ambiente (Registro E-PRTR-Europa).

Asimismo, el resto de las transacciones de información previstas en la presente Resolución se efectuará preferentemente a través de la mencionada Declaración Medioambiental.

Dicha información será pública, ajustándose a las previsiones de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la

ge horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

G) Ingurumeneko baimen bateratu honen mendeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

Hirugarrena.– Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumen Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio ebazpen honetako Bigarren ataleko puntu hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla: B.1.3.1.f eta B.1.3.2.c (hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuen onarpen-agiriak); B.1.3.1.p, B.1.3.1.q eta B.1.3.2.e (hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuen erregistro-eredua); B.1.4 (lurzorua babesteko baldintzak); B.1.4 (zabortegia ixteko plana); C.1 (isuri atmosferikoen kontrola); C.1.1 (isuri atmosferikoen erregistro-eredua); C.6 (Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina); D.1 (mantentze-lanetako isuri eta hondakinen balioespena); D.3.a (prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua); D.3.h (produktu kimikoen biltegiratzeen egiaztagiriak); D.3.i (larrialdietarako materialen zerrenda); D.3.j (kubetak husteko maniobraren protokoloa); D.3.x (suteen aurkako babesari buruzko egiaztagiriak).

Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskapen-bisitan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta Ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki eta hornitu direla. Horretarako, aipatutako ikuskapen-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda.

Atal honetako baldintza guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako Ebazpen hau jakinarazten den biharamunetik kontatzen hasita.

Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitartez, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/2005/CE) y garantizándose en todo momento el cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal.

G) Las modificaciones de la instalación sometida a la presente autorización ambiental integrada se ajustarán al régimen de comunicación previsto en el artículo 10.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, requiriendo el otorgamiento de una nueva autorización ambiental integrada cuando aquellas modificaciones revistan carácter sustancial.

Tercero.– La efectividad de la presente Resolución queda subordinada a la acreditación documental previa ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del cumplimiento de las condiciones impuestas en los siguientes puntos del apartado Segundo de la presente Resolución: B.1.3.1.f y B.1.3.2.c (documentos de aceptación de residuos peligrosos y no peligrosos); B.1.3.1.p, B.1.3.1.q y B.1.3.2.e (Modelo Registros de residuos peligrosos y no peligrosos); B.1.4 (Condiciones en relación con la protección del suelo); B.1.4 (Plan de clausura del vertedero); C.1 (Control de las emisiones a la atmósfera); C.1.1 (Modelo Registro de emisiones atmosféricas); C.6 (Documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental); D.1 (estimación de emisiones y residuos en operaciones de mantenimiento); D.3.a (Manual de mantenimiento preventivo); D.3.h (certificaciones de almacenamiento de productos químicos); D.3.i (relación de materiales para casos de emergencia); D.3.j (protocolo de la maniobra de vaciado de cubetos); D.3.x (certificaciones de protección contraincendios).

Asimismo, la efectividad de la presente autorización quedará supeditada a la verificación, en el transcurso de la visita de inspección a realizar, en su caso, por los servicios técnicos adscritos a este órgano ambiental, de que las instalaciones están construidas y equipadas de conformidad con el proyecto presentado y con lo dispuesto en la presente Resolución. A tal efecto, con anterioridad a la citada visita de inspección, el promotor deberá presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente certificado emitido por técnico competente del cumplimiento de tales extremos.

El plazo para la acreditación del cumplimiento de las condiciones a las que se refiere este apartado se establece en 6 meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, dictándose por la Viceconsejería de Medio Ambiente resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos indicados dará lugar a una resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

Laugarrena.– Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

Bostgarrena.– Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan aurreikusitako kasuetan.

Seigarrena.– Corrugados Azpeitia SL enpresak Ebazpen honen xede den «Labe elektrikoko altzairua fabrikatzeko» jardueran titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa hori jakinarazi beharko du, Ingurumen Sailburuordetzak onar dezan.

Zazpigarrena.– Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

– Epearen barruan ez egiaztatzea Ebazpen honetako Hirugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

– Corrugados Azpeitia SL enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

– Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

Zortzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Corrugados Azpeitia SL enpresari, Azpeitiko Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei, eta gainerako interesdunei.

Bederatzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Hamargarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuaren aurrean, hilabeteko epean, Ebazpen hau jakinarazi eta biharamunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Vitoria-Gasteiz, 2008ko apirilaren 30a.

Ingurumeneko sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.

Cuarto.– El plazo de vigencia de la presente autorización ambiental integrada es de 8 años, contados a partir de que la misma se haga efectiva de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. Transcurrido dicho plazo deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por periodos sucesivos.

Con antelación de diez meses a la fecha límite de vencimiento de la autorización ambiental integrada, el titular de la misma deberá solicitar su renovación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Quinto.– En cualquier caso, la autorización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio en los supuestos previstos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Sexto.– Corrugados Azpeitia, S.L. deberá comunicar cualquier transmisión de titularidad que pudiera realizarse respecto a la «Fabricación de acero de horno eléctrico» objeto de la presente Resolución, en orden a su aprobación por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Séptimo.– Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

– La no acreditación en plazo del cumplimiento de las condiciones señaladas en el apartado Tercero de la presente Resolución para la efectividad de la autorización ambiental integrada, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

– La extinción de la personalidad jurídica de Corrugados Azpeitia, S.L., en los supuestos previstos en la normativa vigente.

– Las que se dispongan en la Resolución que declare su efectividad.

Octavo.– Comunicar el contenido de la presente Resolución a Corrugados Azpeitia, S.L., al Ayuntamiento de Azpeitia, a los organismos que han participado en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y al resto de los interesados.

Noveno.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Décimo.–Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo señalado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de abril de 2008.

El Viceconsejero de Medio Ambiente,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.