Bestelako Xedapenak

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

814

EBAZPENA, 2008ko apirilaren 30ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, Nubiola Pigmentos SL enpresari ingurumen-baimen bateratua ematen diona, Laudioko udalerrian (Araba) pigmentuak fabrika ditzan.

AURREKARIAK

2006ko azaroaren 2an, José Rodríguez jaunak, Nubiola Pigmentos SL enpresaren izenean eta ordezkaritzan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailari ingurumeneko baimen bateratua ematea eskatu zion, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak xedatutakoaren arabera, Laudioko (Araba) udalerrian pigmentuak fabrikatzeko jardueraarako. Ondorengo dokumentu teknikoak erantsi zitzaizkion eskaerari:

– Oinarrizko proiektua (2006ko abendua).

– Laburpen ez-teknikoa (2006ko abendua).

Erreferentziako baimena eskatzeko orduan, Nubiola Pigmentos SL enpresak, besteak beste, jardueraarako baimena zuen, 1996ko urtarrilaren 15ekoa. Aipatutako baimena pigmentuak fabrikatzeko eman zitzaion. Era berean, enpresa sustatzaileak ondorengo baimenak zituen: lehorretik itsasora (Zierbena) isurtzeko baimena, 2004ko otsailaren 6koa; kolektorera isurtzeko baimena, 2001eko irailaren 19koa; hondakin arriskutsuen ekoizleen erregistroan inskripzioa (Laudio), 2005eko maiatzaren 9koa; hondakin arriskutsuen ekoizleen erregistroan inskripzioa (Zierbena), 2005eko irailaren 28koa; industria-hondakin geldoen ekoizleen inskripzioa, 2003ko apirilaren 29koa, eta ondorengo zabaltze eta berritzeak.

Ondoren, 2006ko azaroaren 6an, proiektuaren eta Laudioko hirigintza-plangintzaren arteko bateragarritasunari buruzko udal-txostena aurkeztu zen.

2006ko azaroaren 14an, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran esku-hartzea duten hainbat organori txostenak eskatu zizkion, ingurumen organoaren bidez proiektua jendaurrean jartzeko izapidetzea adosteari dagokionez. Zehazki, Laudioko udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Arabako Osasun Publikoko Zuzendariordetzari eta Iparraldeko Ur-konfederazioari txostenak eskatu zizkien.

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

814

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2008, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental integrada para la actividad de fabricación de pigmentos, promovida por Nubiola Pigmentos, S.L. en el término municipal de Llodio (Álava).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 2 de noviembre de 2006, D. José Rodríguez, en nombre y representación de Nubiola Pigmentos, S.L., solicitó ante el entonces Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco el otorgamiento de la autorización ambiental integrada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para la actividad de fabricación de pigmentos en el municipio de Llodio (Álava). La solicitud se acompañaba de la siguiente documentación técnica:

– Proyecto básico (diciembre de 2006).

– Resumen no técnico (diciembre de 2006).

En el momento de la solicitud de la autorización de referencia, Nubiola Pigmentos, S.L. tenía, entre otras, licencia de actividad de fecha 15 de enero de 1996. La citada autorización se concedió para fabricación de pigmentos. Asimismo, la empresa promotora disponía de las correspondientes autorizaciones, autorización de vertido tierra-mar (Zierbena) de 6 de febrero de 2004, autorización de vertido a colector de 19 de septiembre de 2001, Inscripción en registro de productor de residuos peligrosos de 9 de mayo de 2005 (Llodio), Inscripción en registro de productor de residuos peligrosos (Zierbena) de 28 de septiembre de 2005, Inscripción de productor de residuos industriales inertes de 29 de abril de 2003, y posteriores ampliaciones y renovaciones.

Posteriormente se presenta solicitud de informe municipal relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico de Llodio, con fecha 6 de noviembre de 2006.

La Dirección de Calidad Ambiental con fecha 14 de noviembre de 2006 solicita informes a diversos órganos con intervención en el procedimiento en orden a que por el órgano ambiental se acuerde el trámite de información pública del proyecto, concretamente al Ayuntamiento de Llodio, a la Subdirección de Salud Pública de Álava del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y a la Confederación Hidrográfica del Norte.

2007ko otsailaren 14an, ingurumen organoak agiri osagarriak eskatu zizkion sustatzaileari; espedientea 2007ko abenduaren 3an osatu zen.

Aurkeztutako agiriak nahikoa zirela egiaztatu ondoren, Ingurumeneko sailburuordeak 2007ko abenduaren 17an emandako ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri zen 30 egun balioduneko epean, Nubiola Pigmentos SL enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian nahiz Arabako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan 2008ko urtarrilaren 23an. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi egunkaritan argitaratu zen 2008ko urtarrilaren 27an, eta proiektuak hartuko duen eremuaren ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion.

Jendaurrean jartzeko izapidea amaitu ondoren, horri buruzko inolako alegaziorik ez dagoela egiaztatu zen.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2008ko martxoaren 18an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostenak eskatu zizkien Laudioko Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Arabako Osasun Publikoko Zuzendariordetzari eta Iparraldeko Ur-konfederazioari, espedientean ageri den emaitza jasoz.

2008ko apirilaren 2an, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa Nubiola Pigmentos SL enpresaren esku utzi zen, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak egindako ebazpen-proposamena gehituta.

2008ko apirilaren 15ean sustatzailearen jakinarazpena jaso zen. Jakinarazpen horretan hainbat ohar egiten ziren ingurumeneko baimen bateratuaren ebazpen-proposamenari buruz.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes-maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta -lerro guztiak; 16/2002

Con fecha 14 de febrero de 2007, el órgano ambiental requirió al promotor que incorporara documentación adicional, completándose el expediente el 3 de diciembre de 2007.

Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, por resolución de 17 de diciembre de 2007, del Viceconsejero de Medio Ambiente, se acuerda someter a información pública, por un periodo de 30 días hábiles, el proyecto promovido por Nubiola Pigmentos, S.L. en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del Territorio Histórico de Álava, ambas con fecha de 23 de enero de 2008. Igualmente se procede al anuncio pertinente en dos periódicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco con fecha de 27 de enero de 2008 y a efectuar la oportuna notificación personal a los vecinos colindantes.

Una vez culminado el trámite de información pública se constata que no se ha presentado ninguna alegación.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 y 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la Dirección de Calidad Ambiental solicita el 18 de marzo de 2008 informe al Ayuntamiento de Llodio, a la Subdirección de Salud Pública de Álava del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y a la Confederación Hidrográfica del Norte, con el resultado que obra en el expediente.

Con fecha 2 de abril de 2008, y en aplicación del artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el conjunto del expediente es puesto a disposición de Nubiola Pigmentos, S.L. incorporando la propuesta de resolución elaborada por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

El día 15 de abril de 2008 se recibe comunicación del promotor en el que se formulan diversas consideraciones en relación con la propuesta de resolución de Autorización Ambiental Integrada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, constituye el objeto de la misma evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrado de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se integran en la presenta autorización todos los elemen-

Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueren instalazioetan gauzatzen dira eta jarduera horrekin zerikusia dute.

16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira. Nubiola Pigmentos SL enpresaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuen sortzaileak behar dituen baimenak; ibilgura eta kolektorera isurtzeko baimena; ingurumen izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzoruaren kutsadura prebenitu eta hari aurrea hartzeari dagozkionak. Gainera, espedientean beste administrazio eta erakunde eskudun batzuek ere parte hartu dute, aginduzko txostenak igorriz.

16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak jarduera sailkatuetarako udal-lizentziaren prozedura ordezkatzen du, jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei buruzko azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuan aurreikusten zena; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Nubiola Pigmentos SL enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak; horiez gain, espedientean sartu dira Laudioko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak.

tos y líneas de producción que aun sin estar enumerados en el anexo 1 de la Ley 16/2002, se desarrollen en el lugar del emplazamiento de las instalaciones cuya actividad motivó su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha ley, y guarden relación técnica con dicha actividad.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 16/2002, se somete a autorización ambiental integrada la construcción, montaje, explotación o traslado, así como la modificación sustancial, de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anejo 1. La presente autorización mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor. En el caso de Nubiola Pigmentos, S.L. tales autorizaciones se circunscriben a la de producción de residuos peligrosos y no peligrosos, vertido a cauce y al colector, entre otras determinaciones de carácter ambiental, las referidas a la materia de contaminación atmosférica y en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo, constatando la participación en el expediente, a través de la emisión de los preceptivos informes, de otras administraciones y organismos competentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 16/2002, el procedimiento para el otorgamiento de autorización ambiental integrada sustituye al procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas prevista en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos la autorización ambiental integrada, será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22 de la mencionada norma. Afirma el citado artículo 29 que lo anteriormente dispuesto se entiende sin perjuicio de las normas autonómicas sobre actividades clasificadas que en su caso fueran aplicables. En aplicación de las prescripciones transcritas, el procedimiento de autorización ambiental integrada referido a Nubiola Pigmentos, S.L. ha incluido el conjunto de trámites previstos al efecto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco, incorporándose, con el resultado que obra en el expediente, los informes del Ayuntamiento de Llodio y de Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Azkenik, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, ebazpen hau egiterakoan kontuan izan dira teknika erabilgarri onenak.

Zehazki, Europako Batzordeko 2005eko maiatzeko produktu ez-organikoen fabrikazioari buruzko «Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Speciality Inorganic Chemical» BREF agiriaren edukia kontuan hartu da.

Espedienteko txostenak aztertu ondoren, ebazpen-proposamena sinatu eta Nubiola Pigmentos SL enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, eta Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da. Zentzu horretan, kontuan hartu behar da organo honi atxikitako zerbitzu teknikoek sustatzaileak izapidetze honetan egindako oharrak aztertu dituztela, eta guztiak kontuan hartu direla ebazpen hau lantzeko orduan.

Organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako legearen 13. artikuluan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2008ko apirilaren 1ean emandako ebazpen-proposamena; Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra; Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea; Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatu zuena; Legea burutzeko araudia onartzen duen irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua; Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretua; Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea, eta aplikatzeko den gainerako araudia,

EBATZI DUT:

Lehengoa.– Laudioko (Araba) udalerriko Gasteiz kaleko 19. zenbakian helbide soziala eta IFK:

Por último, en orden a determinar los valores límites de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta el uso de las mejores técnicas disponibles.

En particular se ha considerado el contenido del documento BREF de fabricación de productos inorgánicos «Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Speciality Inorganic Chemical», de fecha mayo de 2005, de la Comisión Europea.

Una vez analizados los informes obrantes en el expediente se suscribió Propuesta de resolución, a la que se incorporaron las condiciones aplicables al proyecto promovido por Nubiola Pigmentos, S.L.

Culminadas, de acuerdo con lo expuesto, las tramitaciones arriba referidas, se ha cumplido el trámite de audiencia contemplado en el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. En este sentido, debe tenerse en cuenta que por los servicios técnicos adscritos a este órgano se ha procedido al análisis de las consideraciones realizadas por el promotor en este trámite, habiéndose tenido en cuenta las mismas en la elaboración de la presente Resolución.

Considerando la competencia de este órgano para la concesión de la presente autorización ambiental integrada de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la mencionada norma y el artículo 9 del Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Vistos la propuesta de resolución de 1 de abril de 2008 del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el anterior, el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para su ejecución, el Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación,

RESUELVO:

Primero.– Conceder a Nubiola Pigmentos, S.L. con domicilio social en la calle Vitoria n.º 19 del término

B01254689 zenbakia duen Nubiola Pigmentos SL enpresari Ingurumeneko Baimen Bateratua ematea, Laudioko udalerrian pigmentu ez-organikoak fabrikatzeko instalaziorako eta ebazpen honetako bigarren atalean ezarritako baldintzak jarraituz.

Era berean, Ingurumeneko Baimen Bateratu hau eman da, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 19. artikuluaren arabera, Arroko Erakundeak landu beharreko txostenaren emaitzei kalterik egin gabe.

Jarduera Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskineko 4.2.e kategorian sartuta dago, «Ez-metalak, metal oxidoak edo bestelako konposatu ez-organikoak fabrikatzea» izenburupean.

Nubiola Pigmentos SL enpresa bereziki pigmentu ez-organikoak produzitzeaz arduratzen da Laudion dituen instalazioetan; hala nola, itsasoz haraindiko urdina eta bere espezialitateak, itsasoz haraindiko morea eta azidoa, kromo berde oxidoa eta pigmentu-nahasketekiko iraunkorra den urdina.

Itsasoz haraindiko urdinaren pigmentua fabrikatzeko, kaolina labe birakari batean kiskali egin behar da, ondoren sodio karbonatoarekin, sufrearekin, silizearekin eta bestelako kargekin batera ehotzeko. Nahasketa hau gas naturalez elikatutako labeetan sartzen da eta bertan pigmentua fabrikatzeko erreakzioa sortzen da. Erreakzioko produktuak aireztapen naturalaren bidez hozten dira eta jarraian nucha iragazkien bidez garbitzen dira pigmentuaren ezpurutasun disolbagarriak ezabatzeko.

Pigmentua garbitu ondoren, nahasketa ehotu egiten da berriz ere, bi etapetan eta hezean. Hezean ehotutako produktua flotazio-andel batera eramaten da eta bertan flotazioak sortutako pigmentu-ezpurutasunak ezabatzen dira gehigarriak gehituz. Ezpurutasunak kenduta, pigmentuaren esekidura bi etapatan lehortzen da; lehenean, prentsa-iragazki batean eta bigarrenean, lehortze termikoaren bidez. Azkenik, nahasketak eskaeraren arabera egiten dira, bahetzen dira eta zakutan paketatzen dira, ondoren bidaltzeko.

Itsasoz haraindiko urdinaren espezialitateak fabrikatzeko (azidoarekiko iraunkorra den urdina eta itsasoz haraindiko morea), instalazioan fabrikatzen den urdina pigmentua fabrikatzeko beharrezkoak diren gainerako lehengaiekin nahasten da eta labeetan kargatzen da akaberako pigmentuaren oinarrizko produktua eskuratu ahal izateko. Jarraian, itsasoz haraindiko urdina fabrikatzean gertatu bezala, lortutako produktua garbitu egiten da eta lortutako esekidura prentsa-iragazki batera eramaten da eta lehortze termikoaren bidez lehortzen da.

Kromo berde oxidoa fabrikatzeari dagokionez, taldeko beste instalazioetan fabrikatutako kromo berde gordinaren oxidoa abiapuntutzat hartzen da. Produktu hau garbitu egiten da kromoaren (VI) gatz

municipal de Llodio (Álava) y CIF: B01254689, Autorización Ambiental Integrada para la planta de fabricación de pigmentos inorgánicos en el término municipal de Llodio, con las condiciones establecidas en el apartado Segundo de esta Resolución.

Asimismo la presente Autorización Ambiental Integrada se concede sin perjuicio del resultado del trámite de informe del Organismo de Cuenca establecido en el artículo 19 de la citada Ley 16/2002, de 1 de julio.

La actividad se encuentra incluida en la categoría 4.2.e Categoría de «Fabricación de no metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos» del anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

En sus instalaciones de Llodio, Nubiola Pigmentos, S.L. se dedica principalmente a la producción de pigmentos inorgánicos como el azul de ultramar y sus especialidades, violeta ultramar y azul resistente al ácido, óxido de cromo verde y mezclas pigmentarias.

La fabricación de pigmento de azul ultramar comienza con la calcinación del caolín en un horno rotativo para su posterior molienda junto con carbonato sódico, azufre, sílice y otras cargas. Esta mezcla se introduce a unos hornos alimentados con gas natural donde se produce la reacción de fabricación del pigmento. Los productos de la reacción se enfrían mediante ventilación natural y a continuación se lavan con agua en muchas para eliminar las impurezas solubles del pigmento.

Una vez lavado el pigmento, la mezcla se somete a una nueva molienda en dos etapas y en vía húmeda. El producto de la molienda en vía húmeda se lleva a un depósito de flotación donde mediante la incorporación de aditivos se eliminan impurezas del pigmento por flotación. Una vez libre de impurezas, la suspensión del pigmento se seca en dos etapas, la primera de ellas en un filtro prensa y la segunda mediante secado térmico. Por último, las mezclas se formulan según pedido, se tamizan y se empaquetan en sacos para su expedición.

Para la fabricación de las especialidades de azul ultramar (azul resistente al ácido y violeta de ultramar) el azul fabricado en la planta se mezcla con el resto de materias primas necesarias para la fabricación del pigmento y se carga a los hornos para obtener el producto base del pigmento final. A continuación, al igual que en la fabricación de azul ultramar, el producto obtenido se lava, y la suspensión obtenida se lleva a un filtro prensa y se seca mediante secado térmico.

En cuanto a la fabricación de óxido de cromo verde, se parte de óxido de cromo verde bruto fabricado en otras plantas del grupo. Este producto se lava para eliminar las sales solubles de cromo (VI), se filtra y se

disolbagarriak ezabatzeko, iragazi egiten da eta gas naturalez elikatutako lehortegian lehortzen da. Bestalde, kromo berde gordin oxidoaren iragazketa-urak redox tratamendura eramaten dira, ingurune azidoan eta bisulfitoz kargatutako keak tratatzeko instalazioko urekin batera. Honen helburua, kromo (VI) gatzak kromo (III) gatzetara murriztea eta hidroxido prezipitatu gisa berreskuratzea da. Prezipitatua prentsa-iragazkiaren bidez lehortzen da, kiskaltzen da eta produktuari berriz ere gehitzen zaio kromo berde gordin oxidoarekin batera.

Deskribatutako prozesuez gain, instalazioak ondorengo prozesu osagarriak ditu: lurrun-galdara eta keak tratatzeko instalazioa; bertan tximinia nagusiko keak soda kaustiko soluzio batekin garbitzen dira.

Instalazioaren produkzio-ahalmena 2.500 tona itsasoz haraindiko urdin urteko da; 500 tona itsasoz haraindiko more urteko; 1.200 tona kromo berde oxido urteko eta 100 tona pigmentu-nahasketa urteko.

Instalazioak kontsumitutako energia-baliabideak hauek dira: energia elektrikoa (6.830.975 kWh) instalazioa hornitzeko, gas naturala labeen erregai gisa (17.920.618 kWh) eta lehortegiak eta gasolioa orgatila jasotzaileetarako (10.000 litro).

Instalazioak soilik hornikuntza-sareko ura kontsumitzen du, pigmentuak garbitzeko eta komun eta zerbitzuetarako.

Instalazioak sortutako efluenteen artean, saneamendusare orokorrera isurtzen diren ur sanitarioak daude; nabe estali eta patio zolatuetatik sortutako euri-urak, hiru gorputzeko dekantatze-hobitik pasatu ondoren, produkzio-prozesuan berrerabiltzen direnak eta beraz, euri-urak Altube ibaira isurtzen dira soilik euri asko egiten duenean; eta azkenik, prozesuko urak.

Gazitasun gehien duten eta laborategiko urez, urdin gordinaren garbiketa-urez, ke-instalazioaren uren tratamenduz, kromo berde oxidoaren ur-tratamenduez eta itsasoz haraindiko morearen ur-tratamenduaz konposatutako industria-urak bi dekantagailutan tratatzen dira, ondoren Abra ibaiko estuariora isur daitezen, zisterna-kamioiean Zierbenaraino garraiatu ondoren.

Bestalde, itsasoz haraindiko urdinaren eta urdin iraunkorraren industria-urak Altube ibaira isurtzen dira euri-urak husten diren isurketa-puntu beretik; lehenago, homogeneizazio-andel batetik eta kontrolerako kutxeta bereizi batetik pasatu behar dira.

Instalazioak atmosferara isurtzen duten 30 isurtzefoku ditu, honako hauei dagozkienak: labeak (4), lehortegiak (9), ACM errota, lehengaien deskargatzea

seca en un secadero alimentado por gas natural. Por otro lado, las aguas de filtración del óxido de cromo verde bruto se llevan a un tratamiento redox en medio ácido con las aguas de la planta de tratamiento de humos cargadas de bisulfitos, con objeto de reducir las sales de cromo (VI) a sales de cromo (III) y recuperarlas en forma de hidróxido precipitado. El precipitado se seca mediante filtro prensa, se calcina y se reincorpora al producto junto con el óxido de cromo verde bruto.

Además de los procesos descritos, la instalación también cuenta con los siguientes procesos auxiliares: caldera de vapor, y planta de tratamiento de humos, en la que se realiza un lavado de los humos de la chimenea general con una solución de sosa cáustica.

La capacidad de producción de la instalación es de 2.500 t/año, de azul de ultramar, 500 t/año de violeta de ultramar, 1.200 t/año de óxido de cromo verde y 100 t/año de mezclas pigmentarias.

Los recursos energéticos consumidos por la instalación son energía eléctrica (6.830.975 kWh) para el abastecimiento de la planta, gas natural como combustible para hornos (17.920.618 kWh) y secaderos y gasóleo como combustible para las carretillas elevadoras (10.000 litros).

La instalación únicamente consume agua de la red de abastecimiento para el lavado de pigmentos y para abastecimiento de aseos y servicios.

Entre los efluentes generados en la instalación se encuentran las aguas sanitarias que son vertidas a la red de saneamiento general, aguas pluviales procedentes de cubiertas de naves y patios pavimentados que, que se reutilizan en el proceso productivo tras su paso por una fosa decantadora de tres cuerpos, de forma que únicamente se produce vertido de aguas pluviales al río Altube en momentos de elevada precipitación, así como aguas de proceso.

Las aguas industriales con mayor contenido en salinidad compuestas por aguas de laboratorio, aguas de lavado de azul bruto, tratamiento de aguas de la planta de humos, tratamiento de aguas de óxido de cromo verde y tratamiento de aguas de violeta ultramar, son tratadas en dos decantadores para ser vertidas al estuario del Abra, tras ser transportadas en camión cisterna hasta Zierbena.

Por otro lado, las aguas industriales de lavado de azul ultramar y azul resistente, son vertidas al río Altube por el mismo punto de vertido por el que se evacuan las aguas pluviales, tras su paso por un depósito de homogeneización y arqueta de control independiente.

La instalación cuenta con 30 focos de emisión a la atmósfera correspondientes a los hornos (4), secaderos (9), molino ACM, descarga y molturación de

eta xehakatzea, nahasketa eta zakuratzea (5), lurrungaldara, sailkatzailea, pigmentu-nahasketen eta nucha iragazkietako hautsaren bilketa, isurtzeak arazteko sistemak dituztenak, lurrun-galdararen fokuak, tunel motako lehortegiak eta morea fabrikatzeko labeetako bat salbu. Arazte-sistema horiek mahuka-iragazkien sistemak dituzte, tximinia orokorreko fokuak salbu; foku horrek keak garbitzeko scrubber-a du.

Instalazioan sortutako hondakin arriskutsuak zerbitzu orokorretan eta mantentze-lan eta instalazioen garbiketa eragiketetan sortutako hondakinak dira.

Produkzio-prozesuak teknika erabilgarri onenak barne hartzen ditu, solido ez-organiko bereziak fabrikatzeari buruzko Europako BREF agirian jasotzen direnak (2005eko maiatzeko «Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Specialty Inorganic Chemicals» dokumentua). Zehazki, aipatu dokumentuan teknika erabilgarri onenak (TOE) bezala har daitezkeen neurriak ditu instalazioak: garbiketa-urak iragaztean atxikitako pigmentuak prozesura sartzen dira berriz ere; hautsa mahuka-iragazkien bidez biltzeko sistemak dituzte, partikulen isurtzea murrizteko, bereziki zamalanak eta hautsezko materiala manipulatzen den guneetan; soluzio alkalinozko scrubber-sistemak dituzte tximinia orokorreko gas azidoen isurtzeak minimizatzeko; efluenteak gazitasunaren arabera bereizten eta kudeatzen dituzte; balizko isurketa eta kanalizazioei eusteko kubetak dituzte isurketa horiek dekantazio-hobi batean biltzeko; eta kromo oxidoa fabrikatzean sortutako efluenteak aurretiaz tratatzen dituzte, bisulfitoarekin murriztuz.

Bigarrena.– Honako baldintza eta eskakizunak ezartzea, Nubiola Pigmentos SL enpresak Laudioko udalerrian sustatzen duen pigmentu ez-organikoak fabrikatzeko jarduera ustiatzeko.

A) Kosten uztailaren 28ko 22/1988 Legearen 88.4 artikuluak xedatutakoa betez eta aipatu legearen 85. artikuluan eta onartuko den garapen-araudian zehaztutako irizpideak jarraituz, behin ebazpen honetako C.1.2.5 atalak aipatzen duen isurketa-kanona zehaztuta, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak berme bat eskatuko dio Nubiola Pigmentos SL enpresari, ezarritako isurketa-baldintzak bete daitezen.

B) Nubiola Pigmentos SL enpresak administrazioarekiko harremanen ardura duen goi-mailako tituludunari buruzko datu hauek jakinaraziko dizkio Ingurumen Sailburuordetzari: izen-abizenak, helbidea eta titulazioa.

materias primas, mezcla y ensacado (5), caldera de vapor, clasificador, captación de polvo en mezclas pigmentarias y nuchas, los cuales disponen de sistemas de depuración de emisiones, a excepción de los focos de la caldera de vapor, secaderos de tipo túnel y uno de los hornos de fabricación de violeta. Estos sistemas de depuración consisten en sistemas de filtros de mangas a excepción del foco de la chimenea general que cuenta con un scrubber de lavado de humos.

Los residuos peligrosos generados en la planta son residuos procedentes de servicios generales, y operaciones de mantenimiento y limpieza de instalaciones.

El proceso productivo incorpora las mejores técnicas disponibles, recogidas en el BREF europeo de Fabricación de Sólidos Inorgánicos Especiales («Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Specialty Inorganic Chemicals» mayo de 2005). En concreto la planta cuenta con las siguientes actuaciones consideradas como MTD's en el citado documento: reincorporan al proceso los pigmentos retenidos en la filtración de las aguas de lavado, disponen de sistemas de captación de polvo mediante filtros de mangas para la minimización de emisión de partículas, especialmente en las zonas de carga, descarga y manipulación de material pulverulento, disponen de sistemas de un scrubber con solución alcalina para minimizar las emisiones de gases ácidos de la chimenea general, realizan una segregación y gestión diferenciada de los efluentes en función de su salinidad, disponen de cubetos para la contención de posibles derrames y canalizaciones para la recogida de dichos vertidos en una fosa de decantación y realizan un pretratamiento de los efluentes de la fabricación de óxido de cromo mediante reducción con bisulfito.

Segundo.– Imponer las siguientes condiciones y requisitos para la explotación de la actividad de de fabricación de pigmentos inorgánicos, promovido por Nubiola Pigmentos, S.L. en el término municipal de Llodio.

A) A tenor de lo dispuesto en el artículo 88.4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, una vez haya sido establecido el canon de vertido al que se refiere el apartado C.1.2.5 de esta Resolución, conforme a los criterios fijados en el artículo 85 de la mencionada ley y la normativa de desarrollo que se apruebe, el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco podrá exigir a Nubiola Pigmentos, S.L. la constitución de una fianza para responder del cumplimiento de las condiciones de vertido impuestas.

B) Nubiola Pigmentos, S.L. notificará a la Viceconsejería de Medio Ambiente, los siguientes datos en relación al titulado superior responsable de las relaciones con la Administración: nombre y apellidos, domicilio y titulación.

C) Neurri babesle eta zuzentzaileak, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusita bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

C.1.– Instalazioaren jardunerako baldintza orokorrak.

C.1.1.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

C.1.1.1.– Baldintza orokorrak.

Pigmentu ez-organikoak fabrikatzen dituen Nubiola Pigmentos, SL instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeek ez dituzte ebazpen honetan ezarritako isurtzeko muga-balioak gainditukо.

Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kanpora bideratuko da, behar denean, gai kutsatzaileen ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

Neurriak hartuko dira ustekabean gai kutsatzailerik ez botatzeko, eta botatzen direnak giza osasunerako nahiz gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta mantenduko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldakuntzei modu eraginkorrean aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

C.1.1.2.– Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

Pigmentu ez-organikoak fabrikatzen dituen Nubiola Pigmentos, SL enpresaren instalazioak ondorengo fokuak ditu, atmosfera babestearen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera katalogatuta:

C) Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo a la normativa vigente y con lo establecido en los apartados siguientes:

C.1.– Condiciones generales para el funcionamiento de la instalación.

C.1.1.– Condiciones para la protección de la calidad del aire.

C.1.1.1.– Condiciones generales.

La planta Nubiola Pigmentos, S.L., de fabricación de pigmentos inorgánicos, se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los valores límite de emisión establecidos en esta Resolución.

Toda emisión de contaminantes a la atmósfera generada en el proceso deberá ser captada y evacuada al exterior por medio de conductos apropiados previo paso, en su caso, por un sistema de depuración de gases diseñado conforme a las características de dichas emisiones.

Se tomarán las disposiciones apropiadas para reducir la probabilidad de emisiones accidentales y para que los efluentes correspondientes no presenten peligro para la salud humana y seguridad pública. Las instalaciones de tratamiento de los efluentes gaseosos deberán ser explotadas y mantenidas de forma que hagan frente eficazmente a las variaciones debidas a la temperatura y composición de los efluentes. Asimismo se deberán reducir al mínimo la duración de los periodos de disfuncionamiento e indisponibilidad.

C.1.1.2.– Identificación de los focos. Catalogación.

La instalación de Nubiola Pigmentos, S.L., de fabricación de pigmentos inorgánicos, cuenta con los siguientes focos, catalogados de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de la atmósfera:

Foku zk.	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Katalogazioa taldea	UTM koodernatuak	
				X	Y
1	1000234-01	FA-2 Lehengaiak deskargatzea eta xehakatzea	C	505072.91	477708.24
2	1000234-02	FA-3 Kaolina kiskaltzeko labea	C	505068.43	4777008.68
3	1000234-03	FA-7 NUCHA iragazkien itsasoz haraindiko urdinaren garbiketa	C	505069.87	4777047.21
4	1000234-04	FA-8 Lehortegi tunela	C	505071.89	4777057.77
5	1000234-05	FA-9 CN-1 Lehortegia	C	505087.9	4777079.77
6	1000234-06	FA-10 CN-2 Lehortegia	C	505093.43	4777079.21
7	1000234-07	FA-11a JET-1 Lehortegia	C	505048.37	4777092.17
8	1000234-08	FA-11b JET-1 Lehortegia	C	505052.92	4777092.73
9	1000234-09	FA-12 JET-2 Lehortegia	C	505061.87	4777092.18

Foku zk.	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Katalogazioa taldea	UTM koodernatuak	
				X	Y
10	1000234-10	FA-13 JET-3 Lehortegia	C	505069.92	4777092.19
11	1000234-11	FA-14 JET-4 Lehortegia	C	505077.4	4777091.75
12	1000234-12	FA-15 ACM errota	C	505043.08	4777090.62
13	1000234-13	FA-16a Sailkatzailea-1	C	505053.33	4777084.63
14	1000234-14	FA-16b Sailkatzailea-2	C	505050,17	4777073,07
15	1000234-15	FA-17 Fabrikatutako itsasoz haraindiko urdina ontziratzea	C	504946	4777068.11
16	1000234-16	FA-18 Itsasoz haraindiko urdina fabrikatzeko Nubix lehorgailua	C	504946	4777068.11
17	1000234-17	FA-19 Fabrikatutako itsasoz haraindiko urdina ontziratzea	C	504946	4777068.11
18	1000234-18	FA-20 Itsasoz haraindiko urdina fabrikatzeko banda-lehortegia	C	505111.9	4777057.13
19	1000234-19	FA-21 Potoen plataforma kargatzea	C	505070,13	4777029,56
20	1000234-20	FV-1 Nahasgailua	C	505036.44	4777054.52
21	1000234-21	FV-2 labeak	C	505037.14	4776987.78
22	1000234-22	FV-3 labeak	C	505038.12	4776987.55
23	1000234-23	FMP 1 nahasgailua+ontziratzea	C	505017.49	4777065.94
24	1000234-24	FMP 2 nahasgailua+ontziratzea	C	505013.01	4777066.16
25	1000234-25	FMP 3 nahasgailua+ontziratzea	C	505008.54	4777066.94
26	1000234-26	FMP 4 nahasgailua+ontziratzea	C	505005.53	4777067.16
27	1000234-27	FMP 6 bilketa	C	50502.52	4777067.7
28	1000234-28	FOCV-3 Lehortegi tunela	C	505117,67	4776961,74
29	1000234-29	FS-2 lurrun-galdara	C	505077,43	4777043,78
30	1000234-30	FA-4 Itsasoz haraindiko urdina fabrikatzeko labea	B	505046,69	4776970,11
31	1000234-31D	FA-22 Urdin iraunkorraren erreaktorea	Foku ez-kutsagarria	504997,11	4777012,29
32	1000234-32D	FA-23 Urdin iraunkorraren erreaktorea	Foku ez-kutsagarria	505000,85	4777012,29
33	1000234-33D	FA-24 Urdin iraunkorraren erreaktorea	Foku ez-kutsagarria	505006,63	4777012,3
34	1000234-34D	FA-25 Urdin iraunkorraren erreaktorea	Foku ez-kutsagarria	505009,88	4777012,08
35	1000234-35D	FA-26 Urdin iraunkorraren erreaktorea	Foku ez-kutsagarria	505012,65	4777012,3
36	1000234-36D	FA-27 Urdin iraunkorraren erreaktorea	Foku ez-kutsagarria	505014,92	4777011,86
37	1000234-37D	FS-5 Labe elektrikoaren prototipoa- Laborategia	Foku ez-kutsagarria	504986,37	4777025,61
38	1000234-38D	FS-6 Labe elektrikoaren prototipoa	Foku ez-kutsagarria	505053,91	4776967,8

N.º foco	*Código del foco*	*Denominación foco de emisión*	*Catalogación. Grupo*	*Coordenadas UTM*	
1	*1000234-01*	*Descarga y molturación de primeras materias FA-2*	*C*	*505072.91*	*4777708.24*
2	*1000234-02*	*Horno de calcinación de caolín FA-3*	*C*	*505068.43*	*4777008.68*
3	*1000234-03*	*Lavado de azul ultramar NUCHAS FA-7*	*C*	*505069.87*	*4777047.21*
4	*1000234-04*	*Secadero túnel FA-8*	*C*	*505071.89*	*4777057.77*
5	*1000234-05*	*Secadero CN-1 FA-9*	*C*	*505087.9*	*4777079.77*
6	*1000234-06*	*Secadero CN-2 FA-10*	*C*	*505093.43*	*4777079.21*
7	*1000234-07*	*Secadero JET-1 FA-11a*	*C*	*505048.37*	*4777092.17*
8	*1000234-08*	*Secadero JET-1 FA-11b*	*C*	*505052.92*	*4777092.73*
9	*1000234-09*	*Secadero JET-2 FA-12*	*C*	*505061.87*	*4777092.18*
10	*1000234-10*	*Secadero JET-3 FA-13*	*C*	*505069.92*	*4777092.19*
11	*1000234-11*	*Secadero JET-4 FA-14*	*C*	*505077.4*	*4777091.75*
12	*1000234-12*	*Molino ACM FA-15*	*C*	*505043.08*	*4777090.62*
13	*1000234-13*	*Clasificador-1 FA-16 a*	*C*	*505053.33*	*4777084.63*
14	*1000234-14*	*Clasificador-2 FA-16 b*	*C*	*505050,17*	*4777073,07*
15	*1000234-15*	*Envasado fabricación de azul ultramar FA-17*	*C*	*504946*	*4777068.11*
16	*1000234-16*	*Secador Nubix fabricación de azul de ultramar FA-18*	*C*	*504946*	*4777068.11*
17	*1000234-17*	*Envasado fabricación de azul ultramar FA-19*	*C*	*504946*	*4777068.11*
18	*1000234-18*	*Secadero banda fabricación de azul ultramar FA-20*	*C*	*505111.9*	*4777057.13*
19	*1000234-19*	*Carga plataforma de potes FA-21*	*C*	*505070,13*	*4777029,56*
20	*1000234-20*	*Mezcladora FV-1*	*C*	*505036.44*	*4777054.52*
21	*1000234-21*	*Hornos FV-2*	*C*	*505037.14*	*4776987.78*
22	*1000234-22*	*Hornos FV-3*	*C*	*505038.12*	*4776987.55*
23	*1000234-23*	*Mezcladora+envasado FMP 1*	*C*	*505017.49*	*4777065.94*
24	*1000234-24*	*Mezcladora+envasado FMP 2*	*C*	*505013.01*	*4777066.16*
25	*1000234-25*	*Mezcladora+envasado FMP 3*	*C*	*505008.54*	*4777066.94*
26	*1000234-26*	*Mezcladora+envasado FMP 4*	*C*	*505005.53*	*4777067.16*
27	*1000234-27*	*Captación FMP 6*	*C*	*50502.52*	*4777067.7*
28	*1000234-28*	*Secadero túnel FOCV-3*	*C*	*505117,67*	*4776961,74*
29	*1000234-29*	*Caldera de vapor FS-2*	*C*	*505077,43*	*4777043,78*
30	*1000234-30*	*Horno de fabricación de azul ultramar FA-4*	*B*	*505046,69*	*4776970,11*
31	*1000234-31D*	*FA-22 Reactor azul resistente*	*Foco no contaminante*	*504997,11*	*4777012,29*
32	*1000234-32D*	*FA-23 Reactor azul resistente*	*Foco no contaminante*	*505000,85*	*4777012,29*
33	*1000234-33D*	*FA-24 Reactor azul resistente*	*Foco no contaminante*	*505006,63*	*4777012,3*
34	*1000234-34D*	*FA-25 Reactor azul resistente*	*Foco no contaminante*	*505009,88*	*4777012,08*
35	*1000234-35D*	*FA-26 Reactor azul resistente*	*Foco no contaminante*	*505012,65*	*4777012,3*
36	*1000234-36D*	*FA-27 Reactor azul resistente*	*Foco no contaminante*	*505014,92*	*4777011,86*

N.º foco	*Código del foco*	*Denominación foco de emisión*	*Catalogación. Grupo*	*Coordenadas UTM*	
37	*1000234-37D*	*FS-5 Horno prototipo eléctrico - Laboratorio*	*Foco no contaminante*	*504986,37*	*4777025,61*
38	*1000234-38D*	*FS-6 Horno prototipo eléctrico- Planta*	*Foco no contaminante*	*505053,91*	*4776967,8*

C.1.1.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeek ez dituzte isurtzeko muga-balio hauek gainditukо:

C.1.1.3.– Valores límite de emisión.

La planta se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los siguientes valores límite de emisión:

Fokua(k)	Substantziak	Isurtzeko muga-balioak
1	Partikula solidoak	20 mg/Nm^3
2	Partikula solidoak	20 mg/ Nm^3
	CO	500 ppm
	NO_x	300 ppm
3	Partikula solidoak	50 mg/ Nm^3
4	CO	500 ppm
	NO_x	300 ppm
5	Partikula solidoak	20 mg/ Nm^3
	CO	500 ppm
	NO_x	300 ppm
6	Partikula solidoak	20 mg/ Nm^3
	CO	500 ppm
	NO_x	300 ppm
7	Partikula solidoak	50 mg/ Nm^3
	CO	500 ppm
	NO_x	300 ppm
8	Partikula solidoak	50 mg/ Nm^3
	CO	500 ppm
	NO_x	300 ppm
9	Partikula solidoak	20 mg/ Nm^3
	CO	500 ppm
	NO_x	300 ppm
10	Partikula solidoak	20 mg/ Nm^3
	CO	500 ppm
	NO_x	300 ppm
11	Partikula solidoak	20 mg/ Nm^3
	CO	500 ppm
	NO_x	300 ppm
12	Partikula solidoak	50 mg/ Nm^3
13	Partikula solidoak	50 mg/ Nm^3
14	Partikula solidoak	50 mg/ Nm^3
15	Partikula solidoak	20 mg/ Nm^3

Fokua(k)	Substantziak	Isurtzeko muga-balioak
16	Partikula solidoak	20 mg/ Nm^3
	CO	500 ppm
	NO_x	300 ppm
17	Partikula solidoak	50 mg/ Nm^3
18	Partikula solidoak	50 mg/ Nm^3
19	Partikula solidoak	20 mg/ Nm^3
20	Partikula solidoak	50 mg/ Nm^3
21	CO	500 ppm
	NO_x	300 ppm
22	Partikula solidoak	50 mg/ Nm^3
23	Partikula solidoak	50 mg/ Nm^3
24	Partikula solidoak	50 mg/ Nm^3
25	Partikula solidoak	50 mg/ Nm^3
26	Partikula solidoak	50 mg/ Nm^3
27	Partikula solidoak	20 mg/ Nm^3
28	CrVI konposatuak, CrIII bezala adieraziak	0.05 mg/ Nm^3
	Partikula solidoak	50 mg/m^3
	CO	500 ppm
	NO_x	300 ppm
29	CO	500 ppm
	NO_x	300 ppm
30	Partikula solidoak	100 mg/m^3
	SO_2	1500 mg/m
	CO	500 ppm
	NO_x	300 ppm

Foco(s)	*Sustancias*	*Valores límite de emisión*
1	*Partículas sólidas*	*20 mg/Nm^3*
2	*Partículas sólidas*	*20 mg/ Nm^3*
	CO	*500 ppm*
	NO_x	*300 ppm*
3	*Partículas sólidas*	*50 mg/ Nm^3*
4	*CO*	*500 ppm*
	NO_x	*300 ppm*
5	*Partículas sólidas*	*20 mg/ Nm^3*
	CO	*500 ppm*
	NO_x	*300 ppm*
6	*Partículas sólidas*	*20 mg/ Nm^3*
	CO	*500 ppm*
	NO_x	*300 ppm*
7	*Partículas sólidas*	*50 mg/ Nm^3*
	CO	*500 ppm*
	NO_x	*300 ppm*

Foco(s)	*Sustancias*	*Valores límite de emisión*
8	*Partículas sólidas*	*50 mg/ Nm^3*
	CO	*500 ppm*
	NO_x	*300 ppm*
9	*Partículas sólidas*	*20 mg/ Nm^3*
	CO	*500 ppm*
	NO_x	*300 ppm*
10	*Partículas sólidas*	*20 mg/ Nm^3*
	CO	*500 ppm*
	NO_x	*300 ppm*
11	*Partículas sólidas*	*20 mg/ Nm^3*
	CO	*500 ppm*
	NO_x	*300 ppm*
12	*Partículas sólidas*	*50 mg/ Nm^3*
13	*Partículas sólidas*	*50 mg/ Nm^3*
14	*Partículas sólidas*	*50 mg/ Nm^3*
15	*Partículas sólidas*	*20 mg/ Nm^3*
16	*Partículas sólidas*	*20 mg/ Nm^3*
	CO	*500 ppm*
	NO_x	*300 ppm*
17	*Partículas sólidas*	*50 mg/ Nm^3*
18	*Partículas sólidas*	*50 mg/ Nm^3*
19	*Partículas sólidas*	*20 mg/ Nm^3*
20	*Partículas sólidas*	*50 mg/ Nm^3*
21	*CO*	*500 ppm*
	NO_x	*300 ppm*
22	*Partículas sólidas*	*50 mg/ Nm^3*
23	*Partículas sólidas*	*50 mg/ Nm^3*
24	*Partículas sólidas*	*50 mg/ Nm^3*
25	*Partículas sólidas*	*50 mg/ Nm^3*
26	*Partículas sólidas*	*50 mg/ Nm^3*
27	*Partículas sólidas*	*20 mg/ Nm^3*
28	*Compuestos de CrVI indicados como CrIII*	*0.05 mg/ Nm^3*
	Partículas sólidas	*50 mg/m^3*
	CO	*500 ppm*
	NO_x	*300 ppm*
29	*CO*	*500 ppm*
	NO_x	*300 ppm*
30	*Partículas sólidas*	*100 mg/m^3*
	SO_2	*1500 mg/m*
	CO	*500 ppm*
	NO_x	*300 ppm*

Isurtzeko muga-balioak baldintza hauei buruzkoak dira: 273 K-eko tenperatura, 101,3 kPa-ko presioa eta gas lehorra.

a) Neurtutako parametroek ez dituzte isurtzeko muga-balioak gainditu behar arauz egingo diren aldizkako ikuskaritzetan (ordubeteko hiru neurketa gutxienez), zortzi ordutan zehar neurtuta. Neurketa-tolerantzia gisa, kasu guztien % 25ean gainditu ahal izango da muga-balioa, % 40 gainditzen ez duen zenbatekoa baldin bada. Tolerantzia hori gainditu gero, neurketa-aldia astebetez luzatuko da, eta aldi honetako tolerantzia global gisa, kasuen % 6an gehienez onar daitezkeen mailak gainditzea onartuko da, % 25 gainditzen ez duen zenbatekoa denean. Tolerantzia horiek izanda ere, gai kutsatzaileak isurtzen dituen fokuaren eraginpeko zonaldean ezin izango dira inoiz higienikoki onar daitezkeen balioak gainditu.

b) 30. fokuan SO_2, itsasoz haraindiko urdina fabrikatzeko labean, jarraiki neurtutako parametroei dagokienez, isurtzeko muga-balioak betetzen direla ulertuko da, urtebetean zehar neurtutako orduko batez besteko balio balioztatuen % 94ak ezarritako muga gainditzen ez badu.

Konfiantza-tartearen balioak 100eko 95ean, isurtzeko gehienezko balioetan, ez ditu isurtzeko muga-balioaren ehuneko hauek gainditu behar: sufre dioxidoa, 100etik 25.

Orduko batez besteko balio balioztatuak benetako ustiapen-epean zehar zehaztuko dira, orduko batez besteko baliozko balioak oinarri hartuta, eta horiek lehen zehaztutako konfiantza-tartea kendu ondoren neurtuta.

Erregistro-denbora ez-baliozkotzat jotzen dira neurketa-ekipoen mantentze-lanak, matxurak edo funtzionamendu okerra.

C.1.1.4.– Gasak biltzeko eta husteko sistemak.

Fokuetako gas-hondarrak kanporatzeko tximiniek ez dute D.1.1.2 atalean jasota dagoen goreneko kota baino baxuagoa izango. Tximinietan behar beste neurri hartuko dira, Industria Ministerioak industriak atmosferan eragiten duen kutsadurari aurrea hartu eta hori zuzentzeari buruz 1976ko urriaren 18an emandako Agindua bete dezaten; besteak beste, laginak hartzeko puntuetara iristeko sarbide seguru eta errazak izango dituzte.

Zehazki, laginak hartzeko aurreikusitako zuloen kokapenari eta ezaugarriei dagokienez, gas-fluxuak laginketa-puntutik neurketa-puntura bitartean, bere norabidean zehar nahiz aurkakoan, edozein asaldu izan dezakeen gunera bitarteko distantziek (L1 eta L2 parametroak) 1976ko urriaren 18ko Aginduaren III. eranskinean xedatutakoa beteko dute.

Los valores límite de emisión están referidos a las siguientes condiciones: 273 K de temperatura y 101,3 kPa de presión y gas seco.

a) Los parámetros medidos no superarán los valores límite de emisión en inspecciones periódicas reglamentarias (tres medidas de una hora cada una, como mínimo) medidos a lo largo de ocho horas. Se admitirá como tolerancia de medición que puedan superar en el 25% de los casos en una cuantía que no exceda del 40%. De rebasarse esta tolerancia, el periodo de mediciones se prolongará durante una semana, admitiéndose, como tolerancia global de este periodo, que puedan superarse los niveles máximos admisibles en el 6% de los casos en una cuantía que no exceda el 25%. Estas tolerancias se entienden sin perjuicio de que en ningún momento los niveles de inmisión en la zona de influencia del foco emisor superen los valores higiénicamente admisibles.

b) En lo que se refiere a los parámetros medidos en continuo, SO_2 en el foco n.º 30, horno de fabricación de azul ultramar, se considerará que se cumplen los valores límite de emisión si el 94% de los valores medios horarios validados a lo largo de un año no supera el valor límite establecido.

El valor del intervalo de confianza al 95%, determinado en los valores máximos de emisión no superará los porcentajes siguientes de valor límite de emisión: dióxido de azufre 25%.

Los valores medios horarios validados se determinarán durante el plazo de explotación efectivo a partir de los valores medios por hora válidos, medidos tras sustraer el valor del intervalo de confianza especificado anteriormente.

Se consideran como tiempo de registro no válidos los de mantenimiento, avería o funcionamiento incorrecto de los equipos de medición.

C.1.1.4.– Sistemas de captación y evacuación de gases.

Las chimeneas de evacuación de los gases residuales de los focos alcanzarán una cota de coronación, no inferior a la establecida en el apartado D.1.1.2. Las chimeneas dispondrán de los medios necesarios para el cumplimiento de las condiciones exigidas en la Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial permitiendo, entre otros, accesos seguros y fáciles a los puntos de toma de muestras.

En particular, en lo que se refiere a la localización y características de los orificios previstos para la toma de muestras, las distancias del punto de muestreo a cualquier perturbación del flujo gaseoso antes del punto de medida según la dirección del flujo y dirección contraria (parámetros L1 y L2) deberán ajustarse a lo dispuesto en el anejo III de la Orden de 18 de octubre de 1976.

L1 ≥ 8D eta L2 ≥ 2D distantziak betetzen ez diren fokuetan, inoiz ez dira L1 < 2D eta L2 < 0,5D balioak onartuko. Kasu horietan, neurketen txostenean laginketa-planoaren baliotasuna justifikatzea eskatuko da.

C.1.2.– Isurketak egiteko baldintzak.

C.1.2.1.– Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena.

Isurketa sortzen duen jarduera mota nagusia: pigmentu ez-organikoak fabrikatzea.

Jarduera-taldea: kimika.

Mota-taldea-EJSN: 2-9-24.12.

Para los focos en los no se cumplan las distancias de L1 ≥ 8D y L2 ≥ 2D, nunca se admitirán valores de L1 < 2D y L2 < 0,5D en estos casos se exigirá que en el informe de mediciones se justifique validez del plano de muestreo.

C.1.2.– Condiciones para el vertido.

C.1.2.1.– Clasificación, origen, medio receptor y localización de los vertidos.

Tipo de Actividad principal generadora del vertido: fabricación de pigmentos inorgánicos.

Grupo de actividad: química.

Clase-grupo-CNAE:2-9-24.12.

Isurketa-puntua	Hondakin-urmota	Isurketaren jatorria	Ingurune hartzailea	Arro hidrografikoa	Ingurune hartzailearen kategoria	Isurketa-puntuaren UTM koordenatuak
1	Industriako hondakin-urak	Itsasoz haraindiko urdina eta azidoarekiko iraunkorra den urdinaren garbiketa-urak.	Altube ibaia	Nerbioi	I	X: 505.130 Y: 4.777.040
	Euri-urak	Isurketa-urak				
2	Industriako hondakin-urak	– Urdin gordinaren garbiketa-urak. – OCVren iragazketa-urak. – Kearen tratamendutik sortutako urak. – Labor ategiko urak. – Itsasoz haraindiko morearen garbiketa-urak	Abraren estuarioa (Zierbenako portua)	-	-	X: 493.597 Y: 4.800.547

Punto de Vertido	*Tipo de aguas residuales*	*Procedencia del vertido*	*Medio receptor*	*Cuenca hidrográfica*	*Categoría del medio receptor*	*Coordenadas UTM del punto de vertido*
1	*Aguas residuales industriales*	*Aguas de lavado de azul ultramar y de azul resistente al ácido.*	*Río Altube*	*Nerbioi*	*I*	*X: 505.130* *Y: 4.777.040*
	Aguas pluviales	*Aguas de escorrentía*				
2	*Aguas residuales industriales*	*– Aguas de lavado de azul bruto.* *– Aguas de filtración de OCV.* *– Aguas procedentes del tratamiento de humos.* *– Aguas de laboratorio.* *– Aguas de lavado de violeta ultramar.*	*Estuario del Abra (Puerto de Zierbena)*	-	-	*X: 493.597* *Y: 4.800.547*

C.1.2.2.– Gehienez isur daitezkeen emari eta bolumenak.

a) 1. isurketa: itsasoz haraindiko urdina eta urdin iraunkorraren garbiketako industria-urak.

C.1.2.2.– Caudales y volúmenes máximos de vertido.

a) Vertido 1: aguas industriales de lavado de azul ultramar y azul resistente.

Orduko puntako emaria	8 m^3/h
Eguneko gehienezko bolumena	192 m^3/egun
Urteko gehienezko bolumena	42.240 m^3/urte

b) 2. isurketa: estaldura, eraikin eta patio zolatuen euri-urak.

Orduko puntako emaria	1.14 m^3/h
Eguneko gehienezko bolumena	27.40 m^3/egun
Urteko gehienezko bolumena	10.000 m^3/urte

c) 3. isurketa: urdin gordinaren garbiketaren, OCVren iragazketaren industria-urak, keak tratatzearen ondoriozko urak eta itsasoz haraindiko morearen garbiketa-urak.

Orduko puntako emaria	11,67 m^3/h
Eguneko gehienezko bolumena	140 m^3/egun
Urteko gehienezko bolumena	30.800 m^3/urte

C.1.2.3.– isurtzeko muga-balioak.

Ondorengo zerrendan ageri dira isurketen kutsaduraren parametroen ezaugarri nagusiak, bakoitzarentzat ezarritako muga-balioekin:

a) 1. isurketa: itsasoz haraindiko urdina eta urdin iraunkorraren garbiketako industria-urak.

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
pH	5,5-9,5
Kolorea	1/20 (txikia)
Solido esekiak	80 mg/l
OEB5	40 mg/l
OEK	160 mg/l
Amoniakoa	15 mg/l
Sulfitoak	1 mg/l
Sulfatoak	2.000 mg/l
Kloruroak	2.000 mg/l
Sulfuroak	1 mg/l
Nitratoak	10 mg/l
Fluoruroak	6 mg/l

b) 2. isurketa: estaldura, eraikin eta patio zolatuen euri-urak.

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
pH	5,5-9,5
Kolorea	1/20 (txikia)
Solido esekiak	35 mg/l
OEK	125 mg/l

Caudal punta horario	8 m^3/h
Volumen máximo diario	192 m^3/día
Volumen máximo anual	42.240 m^3/año

b) Vertido 2: aguas pluviales de cubiertas, edificios y patios pavimentados

Caudal punta horario	1.14 m^3/h
Volumen máximo diario	27.40 m^3/día
Volumen máximo anual	10.000 m^3/año

c) Vertido 3: aguas industriales de lavado de azul bruto, de filtración de OCV, aguas procedentes del tratamiento de humos y aguas de lavado de violeta ultramar.

Caudal punta horario	11,67 m^3/h
Volumen máximo diario	140 m^3/día
Volumen máximo anual	30.800 m^3/año

C.1.2.3.– Valores límite de emisión.

Los parámetros característicos de contaminación del vertido serán, exclusivamente, los que se relacionan a continuación, con los límites máximos que se especifican para cada uno de ellos:

a) Vertido 1: aguas industriales de lavado de azul ultramar y azul resistente.

Parámetros	Valores límite de emisión
pH	5,5-9,5
Color	1 /20 (inapreciable)
Sólidos en suspensión	80 mg/l
DBO5	40 mg/l
DQO	160 mg/l
Amoniaco	15 mg/l
Sulfitos	1 mg/l
Sulfatos	2.000 mg/l
Cloruros	2.000 mg/l
Sulfuros	1 mg/l
Nitratos	10 mg/l
Fluoruros	6 mg/l

b) Vertido 2: aguas pluviales de cubiertas, edificios y patios pavimentados.

Parámetros	Valores Limite de Emisión
pH	5,5-9,5
Color	1 /20 (inapreciable)
Sólidos en suspensión	35 mg/l
DQO	125 mg/l

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
Olioak eta koipeak	5 mg/l
Sulfatoak	500 mg/l

c) 3. isurketa: urdin gordinaren garbiketaren, OCVren iragazketaren industria-urak, keak tratatzearen ondoriozko urak eta itsasoz haraindiko morearen garbiketa-urak.

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
pH	5,5-9,5
Solido esekiak	100 mg/l
Gatzen kontzentrazioa	120 g/l
Kolorea	1/20 (txikia)
Pb	0,2 mg/l
Kromoa VI	0,2 mg/l
Guztizko kromoa	2 mg/l

Ezingo dira diluzio-teknikak erabili isurtzeko muga-balioak lortzeko.

Gainera, ingurune hartzaileari dagozkion arauak eta kalitate-helburuak bete behar dira. Aitzitik, titularrak kasuan kasu tratamendu egokia egin beharko du, isurketaren ondorioz aipatutako kalitate-helburuak urratzen ez direla ziurtatzeko.

Baimen honek ez du baimentzen baldintza honetan esplizituki adierazitako beste substantzia batzuk isurtzea, bereziki gai arriskutsuak izenekoak badira (Uren abuztuaren 2ko 29/1985 Legearen atariko, I., IV., V., VI. eta VIII. tituluak garatzen dituen Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua onartzen duen apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretua aldatzen duen maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen ditu gai horiek).

C.1.2.4.– Araztu eta husteko instalazioak.

Arazketa-instalazioek edo hondakin-urak zuzentzeko neurriek honako jarduera hauek barne hartuko dituzte funtsean:

Burutu diren jarduketak:

a) 1. isurketa: itsasoz haraindiko urdina eta urdin iraunkorraren garbiketako industria-urak.

– Itsasoz haraindiko urdinaren eta urdin iraunkorraren eta prentsa-iragazkiaren garbiketa-urak homogeneizatzeko andela.

b) 2 isurketa: estaldura, eraikin eta patio zolatuen euri-urak.

– 100 m^3-ko ahalmena duen 3 gorputzeko dekantatzeko hobia. Bertan, arrastatutako materiala dekantatu egiten da eta kontzentrazioa handitzen den hei-

Parámetros	Valores Limite de Emisión
Aceites y grasas	5 mg/l
Sulfatos	500 mg/l

c) Vertido 3: aguas industriales de lavado de azul bruto, de filtración de OCV, aguas procedentes del tratamiento de humos y aguas de lavado de violeta ultramar.

Parámetros	Valores límite de emisión
pH	5,5-9,5
Sólidos en suspensión	100 mg/l
Concentración de sales	120 g/l
Color	1/20 (Inapreciable)
Pb	0,2 mg/l
Cromo VI	0,2 mg/l
Cromo total	2 mg/l

No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores límite de emisión.

Además, deberán cumplirse las normas y objetivos de calidad del medio receptor. En caso contrario, el titular estará obligado a instalar el tratamiento adecuado, para que el vertido no sea causa del incumplimiento de dichos objetivos de calidad.

Esta autorización no ampara el vertido de otras sustancias distintas de las señaladas explícitamente en esta condición, especialmente las sustancias peligrosas a las que se refiere la disposición adicional tercera del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

C.1.2.4.– Instalaciones de depuración y evacuación.

Las instalaciones de depuración o medidas correctoras de las aguas residuales constarán básicamente de las siguientes actuaciones:

Actuaciones realizadas:

a) Vertido 1: aguas industriales de lavado de azul ultramar y azul resistente.

– Depósito de homogeneización de aguas de lavado de azul ultramar y azul resistente y filtro prensa.

b) Vertido 2: aguas pluviales de cubiertas, edificios y patios pavimentados.

– Fosa decantadora de 3 cuerpos de 100 m^3 de capacidad, donde el material arrastrado decanta y a medida que su concentración aumenta se retira, bom-

nean erretiratu egiten da. Ondoren, prentsa-iragazki batera ponpatzen da jalkitako materia solidoa berreskuratu ahal izateko.

c) 3. isurketa: urdin gordinaren garbiketaren, OCVren iragazketaren industria-urak, keak tratatzearen ondoriozko urak eta itsasoz haraindiko morearen garbiketa-urak.

– 50 m^3-ko bi dekantagailu eta dekantagailuetatik sortutako solidoak berreskuratzeko hobia.

Burutzeko dauden jarduketak:

– Egokitzapen-plan bat aurkeztu beharko da eta plan horrek OEK eta fluoruroen kontzentrazioa minimizatzea bete dadin epe zehatzak izan beharko ditu, bai Abrako estuariora hustutako industria-isurketen kasuan eta baita Altube ibaira isuritako industriako hondakin-uren kasuan ere. Horrela, azken horien kasuan C.1.2.3 atalean zehazten diren isurtzeko mugabalioak betetzen direla ziurtatuko da.

Hartutako neurri zuzentzaileak nahikoak ez direla ikusiz gero, Nubiola Pigmentos SL enpresak behar beste aldaketa egingo ditu arazketa-instalazioetan isurketak baimenean ezarritako baldintzak bete ditzan. Aldaketak Administrazioari jakinaraziko dizkio lehenik; behar izanez gero, baimena aldatzeko ere eskatuko du.

Aurkeztutako agirien arabera, isurketak kontrolatzeko kutxeta bat jarriko da baimendutako hondakinur mota bakoitzerako; kutxeta horiek isurketen lagin esanguratsuak lortzeko beharrezkoak diren ezaugarri guztiak izango dituzte. Kutxetak ikuskatu ahal izateko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuan kokatuko dira, hala badagokio.

Kasu honetan, efluenteak kontrolatzeko nahitaezkoa da ondorengo elementuak izatea:

1. isurketa: itsasoz haraindiko urdina eta urdin gordinaren garbiketako industria-urak.

– Emari-neurgailu erregistratzaile totalizatzailea.

– pH-neurgailua.

3. isurketa: urdin gordinaren garbiketaren, OCVren iragazketaren industria-urak, keak tratatzearen ondoriozko urak eta itsasoz haraindiko morearen garbiketa-urak:

– Erregistratzailea eta totalizatzailea dituen emari-neurgailua.

– Erregistratzailea duen pH-neurgailu jarraikia.

C.1.2.5.– Isurien kontrol-kanona.

Uraren Legearen Testu Bateginaren 113. artikulua eta Jabari Publikoko Urguneen Erregelamenduko (606/2003 Errege Dekretua) 291. artikulua aplikatuz, honakoa isurien kontrol-kanonari dagokion zenbatekoa:

beándolo a un filtro prensa para recuperar la matera sólida sedimentada.

c) Vertido 3: aguas industriales de lavado de azul bruto, de filtración de OCV, aguas procedentes del tratamiento de humos y aguas de lavado de violeta ultramar.

– Dos decantadores de 50 m^3 y fosa de recuperación de los sólidos procedentes de los decantadores.

Actuaciones pendientes:

– Deberá presentarse un plan de adecuación, que incluya plazos concretos de ejecución para la minimización de la concentración de DQO y fluoruros tanto para los vertidos industriales evacuados al estuario del Abra, como para las aguas residuales industriales vertidas al río Altube, de forma, que en el caso de éstas últimas se asegure el cumplimiento de los Valores Límite de Emisión que se establecen en el apartado C.1.2.3.

Si se comprobase la insuficiencia de las medidas correctoras adoptadas, Nubiola Pigmentos, S.L. deberá ejecutar las modificaciones precisas en las instalaciones de depuración a fin de ajustar el vertido a las características autorizadas, previa comunicación a la Administración y, si procede, solicitará la correspondiente modificación de la autorización.

De acuerdo con la documentación presentada, se dispondrá una arqueta de control para cada tipo de agua residual autorizada, que deberá reunir las características necesarias para poder obtener muestras representativas de los vertidos. Las arquetas estarán situadas en lugar de acceso directo para su inspección, cuando se estime oportuno.

En este caso será obligatorio disponer de los siguientes elementos para el control del efluente:

Vertido 1: aguas industriales de lavado de azul ultramar y azul resistente.

– Caudalímetro registrador totalizador.

– pH-metro.

Vertido 3: aguas industriales de lavado de azul bruto, de filtración de OCV, aguas procedentes del tratamiento de humos y aguas de lavado de violeta ultramar:

– Medidor de caudal con registrador y totalizador.

– Medidor de pH en continuo con registrador.

C.1.2.5.– Canon de control de vertidos.

En aplicación del artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y del artículo 291 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 606/2003), el importe del canon de control de vertidos, para el vertido 1 relativo a las aguas industriales a cauce, es el siguiente:

– (IKK): Isurien kontrol-kanona = V x Pu.

– Pu = Pb x Cm.

– Cm = C2 x C3 x C4.

– Honela ulertuta:

– V = Isurketa baimenduaren bolumena (m^3/urte).

– Pu = Isurketaren kontroleko prezio unitarioa.

– Pb = Oinarrizko prezioa m^3-ko isurketaren izaeraren arabera.

– Cm = Isurketaren maiorazioko edo minorazioko koefizientea.

– C2 = Isurketaren ezaugarrien araberako koefizientea.

– C3 = Isurketaren kutsadura-mailaren araberako koefizientea.

– C4 = Ingurune hartzailearen ingurumen-kalitatearen araberako koefizientea.

1. isurketa: itsasoz haraindiko urdina eta urdin gordinaren garbiketako industria-urak.

V: Bolumena:	V = 42.240 m^3 / urte
Pb: Hondakin-ura: Industriala	Pb = 0,03005 €/m^3
C2: 2. mota substantzia arriskutsuekin	C2 = 1,28
C3: Tratamendu egokirik gabe	C3 = 2,5
C4: Kategoria-eremua: I	C4 = 1,25

Cm = 1,28 x 2,5 x 1,25 = 4,00000.

Pu = 0,03005 x 4,00000 = 0,12020 euro/m^3.

Isurien kontrol-kanona = 0,12020 x 42.240 = 5.077,25 euro/urte.

2. isurketa: estaldura, eraikin eta patio zolatuen euri-urak.

V: Bolumena:	V = 10.000 m^3 / urte
Pb: Hondakin-ura: Industriala	Pb = 0,03005 €/m^3
C2: 2. mota	C2 = 1,09
C3: Tratamendu egokia	C3 = 0,5
C4: Kategoria-eremua: I	C4 = 1,25

Cm = 1,09 x 0,5 x 1,25 = 0,68125.

Pu = 0,03005 x 0,68125 = 0,02047 euro/m^3.

Isurien kontrol-kanona = 0,02047 x 10.000 = 204,72 euro/urte.

Guztizko Isurien Kontrol-Kanona = 5.077,25 + 204,72 = 5.281,97 euro/urtea.

Zenbateko hori ez da aldatuko isurtzeko baimena edo isurien kontrol-kanonaren kalkulua osatzen duten faktoreetako bat aldatzen ez den artean.

Urte natural bakoitza bukatu ondoren, administrazio eskudunak urte horri dagokion likidazioaren berri emango dio instalazioaren titularrari.

(C.C.V.): Canon de control de vertidos = V Pu.

Pu = Pb x Cm.

Cm = C2 x C3 x C4.

Siendo:

V = Volumen del vertido autorizado (m^3/año).

Pu = Precio unitario de control de vertido.

Pb = Precio básico por m^3 establecido en función de la naturaleza del vertido.

Cm = Coeficiente de mayoración o minoración del vertido.

C2 = Coeficiente en función de las características del vertido.

C3 = Coeficiente en función del grado de contaminación del vertido.

C4 = Coeficiente en función de la calidad ambiental del medio receptor.

Vertido 1: aguas industriales de lavado de azul ultramar y azul resistente.

V: Volumen:	V = 42.240 m^3/año
Pb: Agua residual: Industrial	Pb = 0,03005 €/m^3
C2: Clase 2 con sustancias peligrosas	C2 = 1,28
C3: Sin tratamiento adecuado	C3 = 2,5
C4: Zona de categoría: I	C4 = 1,25

Cm = 1,28 x 2,5 x 1,25 = 4,00000.

Pu = 0,03005 x 4,00000 = 0,12020 euros/m^3.

Canon de Control de Vertidos = 0,12020 x 42.240 = 5.077,25 euros/año.

Vertido 2: aguas pluviales de cubiertas, edificios y patios pavimentados.

V: Volumen:	V = 10.000 m^3/año
Pb: Agua residual: Industrial	Pb = 0,03005 €/m^3
C2:Clase 2	C2 = 1,09
C3: Con tratamiento adecuado	C3 = 0,5
C4: Zona de categoría: I	C4 = 1,25

Cm = 1,09 x 0,5 x 1,25 = 0,68125.

Pu = 0,03005 x 0,68125= 0,02047 euros/m^3.

Canon de Control de Vertidos = 0,02047 10.000 = 204,72 euros/año.

Canon de Control de Vertidos Total= 5.077,25 + 204,72 = 5.281,97 euros/año.

Este importe permanecerá invariable mientras no se modifiquen las condiciones de la autorización de vertido o alguno de los factores que intervienen en el cálculo del canon de control de vertidos.

Una vez finalizado cada año natural, la administración competente notificará al titular de la instalación la liquidación correspondiente a ese año.

Isurien kontrol-kanona ez da lotuta egongo saneamendu- eta arazte-lanak finantzatzeko autonomia erkidegoek edo udalek ezar ditzaketen kanonekin edo zergekin (ULTBren 113.7 artikulua).Itsasora isurtzen diren industria urei buruzko 3. isurketari dagokionez, kosten uztailaren 28ko 22/1988 Legearen 85. artikuluan xedatutakoari jarraiki, Nubiola Pigmentos SL enpresak burutzen duen isurketa baimendua kanon batez zergapetua egongo da, eta Uren Zuzendaritzak likidatuko du horren zenbatekoa zehaztu ondoren, artikulu horretan eta hori garatzeko onartzen den araudian ezarritako irizpideei jarraituz.

C.1.3.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplikatzekoa den berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketa saihesteko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar da eta horretarako, horiek kudeatu edo balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada. Birsortzea eta berrerabiltzea lehenetsiko dira baliotzeko beste modu material edo energetikoren aurretik.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira lehentasunez, autosufizientzia- eta gertutasun-printzipioei jarraituz.

Baimendutako zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, 2002ko abenduaren 19ko Kontseiluaren 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira. Bestela, erabaki hori garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako jarraibideekin bat etorriz gauzatuko da.

Hondakinak biltzeko eremuek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez

El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuración (artículo 113.7 TRLA.). Para el vertido 3, relativo a las aguas industriales a mar, a tenor de lo establecido en el artículo 85 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, el vertido autorizado que lleve a cabo la empresa Nubiola Pigmentos, S.L. estará gravado con un canon que será liquidado por la Dirección de Aguas, una vez se haya determinado su cuantía de acuerdo con los criterios fijados en dicho artículo y la normativa de desarrollo que se apruebe.

C.1.3.– Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en la planta.

Todos los residuos generados en las instalaciones se gestionarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas que les sean de aplicación, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado.

Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados entre sí o con otros residuos o efluentes, segregándose los mismos desde su origen y disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.

En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, todo residuo deberá ser destinado a valorización mediante su autogestión, o entrega a valorizador autorizado. Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable. Se priorizará la regeneración-reutilización frente a otras formas de valorización ya sea material o energética.

Asimismo, aquellos residuos para los que se disponga de instalaciones de tratamiento autorizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán ser prioritariamente destinados a dichas instalaciones en atención a los principios de autosuficiencia y proximidad.

Para aquellos residuos cuyo destino final previsto sea la eliminación en vertedero autorizado, la caracterización se efectuará de conformidad con lo señalado en la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos y, en su caso, las directrices que como desarrollo de la mencionada decisión se aprueben para el País Vasco.

El área o áreas de almacenamiento de residuos dispondrán de suelos estancos. Para aquellos residuos que, por su estado físico líquido o pastoso, o por su grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar lixiviados se dispondrá de cubetos o sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido

daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

Hondakinek desagertu, galdu eta ihes egingo balute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Laudioko Udalean.

C.1.3.1.–Hondakin arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak honako hauek dira:

• 1.Prozesua: «Zerbitzu orokorrak».

– 1. hondakina: «Olio industriala».

Identifikazioa: B01254689/1581/1/1.

Hondakinaren kodea: Q7//R13//L8//C51//H5/6//A702(1)//B0019.

EHZ: 130205.

Urtean sortutako kantitatea: 1.530 kg.

Makinen eta ekipoen mantentze-lanen azpiprozesuan sortzen dira.

Hondakinarentzat identifikatutako 500 litroko metalezko bidoi irekietan biltzen da; behin bete ondoren, hondakinen biltegira eramaten dira baimendutako kudeatzaileari bidaltzeko.

– 2. hondakina: «Xurgatzaile erabiliak».

Identifikazioa: B01254689/1581/1/2.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S34//C20/51//H5//A702(1)//B0019.

EHZ: 150202.

Urtean sortutako kantitatea: 2.120 kg.

Makina, ekipo eta instalazioen mantentze-lanen azpiprozesuan sortzen da.

Hondakinarentzat identifikatutako 500 edo 1.000 kiloko metalezko bidoi irekietan biltzen da; behin bete ondoren, hondakinen biltegira eramaten dira baimendutako kudeatzaileari bidaltzeko.

– 3. hondakina: «Kutsatutako plastikozko ontziak».

Identifikazioa: B01254689/1581/1/3.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C20/41/51//H5//A702(1)//B0019.

EHZ: 150110.

Urtean sortutako kantitatea: 100 kg.

Lehengaiak erabiltzeko azpiprozesuan sortzen dira.

Hondakinarentzat identifikatutako 500 edo 1.000 kiloko plastikozko big-bag-etan biltzen dira; behin bete ondoren, hondakinen biltegira eramaten dira baimendutako kudeatzaileari bidaltzeko.

al exterior de eventuales derrames. En el caso de residuos pulverulentos, se evitará el contacto de los residuos con el agua de lluvia o su arrastre por el viento, procediendo, en caso necesario, a su cubrición.

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá comunicarse de forma inmediata esta circunstancia a esta Viceconsejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Llodio.

C.1.3.1.– Residuos peligrosos.

Los residuos peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

• Proceso 1: «Servicios generales».

– Residuo 1: «Aceite industrial».

Identificación: B01254689/1581/1/1.

Código del residuo: Q7//R13//L8//C51//H5/6//A702(1)//B0019.

LER: 130205.

Cantidad anual generada: 1.530 kg.

Se generan en el subproceso de mantenimiento de maquinaria y equipos.

Es recogido en bidones metálicos de 500 litros abiertos identificados para dicho residuo, que una vez llenos se llevan al almacén de residuos hasta su expedición a gestor autorizado.

– Residuo 2: «Absorbentes usados».

Identificación: B01254689/1581/1/2.

Código del residuo: Q5//R13//S34//C20/51//H5//A702(1)//B0019.

LER: 150202.

Cantidad anual generada: 2.120 kg.

Se generan en el subproceso de mantenimiento de maquinaria, equipos e instalaciones.

Son recogidos en big-bags de plástico de 500 o 1.000 kg identificados para dicho residuo, que una vez llenos se llevan al almacén de residuos hasta su expedición a gestor autorizado.

– Residuo 3: «Envases plásticos contaminados».

Identificación: B01254689/1581/1/3.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C20/41/51//H5//A702(1)//B0019.

LER: 150110.

Cantidad anual generada: 100 kg.

Se generan en el subproceso de uso de materias primas.

Son recogidos en big-bags de plástico de 500 o 1.000 kg identificados para dicho residuo, que una vez llenos se llevan al almacén de residuos hasta su expedición a gestor autorizado.

– 4. hondakina: «Pinturaz kutsatutako ontziak».

Identifikazioa: B01254689/1581/1/4.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C20/41/51// H5//A702(1)//B0019.

EHZ: 150110.

Urtean sortutako kantitatea: Noizean behin.

Instalazioen mantentze-lanen azpiprozesuan sortzen da.

Hondakinarentzat identifikatutako 500 edo 1.000 kiloko plastikozko big-bag-etan biltzen dira; behin bete ondoren, hondakinen biltegira eramaten dira baimendutako kudeatzaileari bidaltzeko.

– 5. hondakina: «Pila alkalinoak».

Identifikazioa: B01254689/1581/1/5.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S37//C7//H14// A702(1)// B0019.

EHZ: 160603.

Urtean sortutako kantitatea: 13 kg.

Mantentze-lan orokorren azpiprozesuan sortzen da.

Hondakinarentzat identifikatutako plastikozko edukiontzi irekian biltzen da; behin bete ondoren, hondakinen biltegira eramaten da baimendutako kudeatzaileari bidaltzeko.

– 6. hondakina: «Fluoreszenteak».

Identifikazioa: B01254689/1581/1/6

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S40//C16//H14// A702(1)//B0019.

EHZ: 200121.

Urtean sortutako kantitatea: 40 kg.

Mantentze-lan orokorren azpiprozesuan sortzen dira.

Hondakinarentzat identifikatutako plastikozko edukiontzi irekian kartoizko kutxan biltzen da; behin bete ondoren, hondakinen biltegira eramaten da baimendutako kudeatzaileari bidaltzeko.

– 7. hondakina: «Berun azidozko bateriak».

Identifikazioa: B01254689/1581/1/7.

Hondakinaren kodea: Q6//R4//S37//C18/23//H8// A841//B0019.

EHZ: 160601.

Urtean sortutako kantitatea: Noizean behin.

Orgatilen bateriak ordezkatzeko azpiprozesuan sortzen dira eta baimendutako kudeatzaileak zuzenean biltzen ditu sortzen diren puntutik.

– 8. hondakina: «Erraztakinen hautsezko pintura».

Identifikazioa: B01254689/1581/1/8.

– Residuo 4: «Envases contaminados con pintura».

Identificación: B01254689/1581/1/4.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C20/41/51// H5//A702(1)//B0019.

LER: 150110.

Cantidad anual generada: Puntual.

Se generan en el subproceso de mantenimiento de instalaciones.

Son recogidos en big-bags de plástico de 500 o 1.000 kg, identificados para dicho residuo, que una vez llenos se llevan al almacén de residuos hasta su expedición a gestor autorizado.

– Residuo 5: «Pilas alcalinas».

Identificación: B01254689/1581/1/5.

Código del residuo: Q6//R13//S37//C7//H14// A702(1)// B0019.

LER: 160603.

Cantidad anual generada: 13 kg.

Se generan en el subproceso de mantenimiento general.

Es recogido en contenedor de plástico abierto identificado para dicho residuo, que una vez lleno se lleva al almacén de residuos hasta su expedición a gestor autorizado.

– Residuo 6: «Fluorescentes».

Identificación: B01254689/1581/1/6.

Código del residuo: Q6//R13//S40//C16//H14// A702(1)//B0019.

LER: 200121.

Cantidad anual generada: 40 kg.

Se generan en el subproceso de mantenimiento general.

Es recogido en caja de cartón en contenedor plástico abierto identificado para dicho residuo, que una vez lleno se lleva al almacén de residuos hasta su expedición a gestor autorizado.

– Residuo 7: «Baterías de plomo ácido».

Identificación: B01254689/1581/1/7.

Código del residuo: Q6//R4//S37//C18/23//H8// A841//B0019.

LER: 160601.

Cantidad anual generada: Puntual.

Se generan en el subproceso de sustitución de baterías de carretillas y son recogidos directamente del punto de generación por gestor autorizado.

– Residuo 8: «Pintura en polvo de barreduras».

Identificación: B01254689/1581/1/8.

Hondakinaren kodea: Q5//D15//S12//C41//H5//A702(1)//B0019.

EHZ: 080111.

Urtean sortutako kantitatea: 500 kg.

Instalazioen mantentze-lanen eta garbiketaren azpiprozesuan sortzen dira.

Hondakinarentzat identifikatutako 500 edo 1000 kiloko plastikozko big-bag zakuetan biltzen dira; behin bete ondoren, hondakinen biltegira eramaten dira baimendutako kudeatzaileari bidaltzeko.

– 9. hondakina: «Ekipamendu elektrikoak eta elektronikoak».

Identifikazioa: B01254689/1581/1/9.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S40//C6/18//H6/14//A702(1)//B0019.

EHZ: 160213.

Urtean sortutako kantitatea: hondakin puntuala.

Erabiltzen ez diren ekipo ofimatikoak erretiratzean sortzen dira.

Hondakinen biltegira eramaten dira baimendutako kudeatzaileak erretiratu arte.

a) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

b) Berun azidozko bateriak izeneko hondakina zuzenean jaso behar da sortzen den instalazioko andeletatik, aurretik ontziratu eta biltegiratu gabe, eta baimendutako kudeatzaileari eman behar zaio.

c) Hondakin arriskutsuak jasotzen dituzten ontziek, hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

d) Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa 1988ko uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa izango da.

e) Hondakin arriskutsuak gordetzeko denbora ezingo da 6 hilabetetik gorakoa izan.

f) Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta

Código del residuo: Q5//D15//S12//C41//H5//A702(1)//B0019.

LER: 080111.

Cantidad anual generada: 500 kg.

Se generan en el subproceso de mantenimiento y limpieza de instalaciones.

Es recogido en sacos big-bag de plástico de 500 o 1000 kg identificados para dicho residuo, que una vez llenos se llevan al almacén de residuos hasta su expedición a gestor autorizado.

– Residuo 9: «Equipos eléctricos y electrónicos».

Identificación: B01254689/1581/1/9.

Código del residuo: Q6//R13//S40//C6/18//H6/14//A702(1)//B0019.

LER: 160213.

Cantidad anual generada: residuo puntual.

Se generan en la retirada de equipos ofimáticos en desuso.

Se llevan al almacén de residuos hasta su retirada por parte de gestor autorizado.

a) Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberán ser independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.

b) El residuo baterías de plomo ácido deberá ser recogido directamente desde los mismos depósitos de la instalación donde se genera, sin que se produzcan envasado ni almacenamientos previos, para su entrega a gestor autorizado.

c) Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

d) Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble y en base a las instrucciones señaladas a tal efecto en el artículo 14 del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

e) El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de 6 meses.

f) Previamente al traslado de los residuos hasta las instalaciones del gestor autorizado deberá disponerse, como requisito imprescindible, de compromiso documental de aceptación por parte de dicho gestor autorizado, en el que se fijen las condiciones de ésta,

egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakin-kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko.

g) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolariari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan. Nubiola Pigmentos SL enpresak artxibategian erregistratu eta gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

h) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

i) Nubiola Pigmentos SL enpresak Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari jarraituz kudeatu beharko du sortutako industria-olio erabiliak.

j) Ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan aurreikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan begiesten diren aurreikuspenak bete beharko ditu Nubiola Pigmentos SL enpresak.

k) Ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

l) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Arautegian ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Nubiola Pigmentos SL enpresak era horretako substantziarik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparailuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu eta suntsitu baino lehen.

verificando las características del residuo a tratar y la adecuación a su autorización administrativa. Dicho documento se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente antes de la primera evacuación del residuo, y en su caso, previamente al envío del mismo a un nuevo gestor de residuos. En caso necesario, deberá realizarse una caracterización detallada, al objeto de acreditar la idoneidad del tratamiento propuesto.

g) Con anterioridad al traslado de los residuos peligrosos y una vez efectuada, en su caso, la notificación previa de dicho traslado con la antelación reglamentariamente establecida, deberá procederse a cumplimentar el documento de control y seguimiento, una fracción del cual deberá ser entregada al transportista como acompañamiento de la carga desde su origen al destino previsto. Nubiola Pigmentos, S.L. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento o documento oficial equivalente, durante un periodo no inferior a cinco años.

h) Deberá verificarse que el transporte a utilizar para el traslado de los residuos peligrosos hasta las instalaciones del gestor autorizado reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este tipo de mercancías.

i) Nubiola Pigmentos, S.L. deberá gestionar el aceite usado generado de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

j) En tanto en cuanto no se proceda a la implantación de un sistema integrado de gestión autorizado en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, Nubiola Pigmentos, S.L. deberá dar cumplimiento a las previsiones contempladas en el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

k) Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, entre los que se incluyen los tubos fluorescentes, se gestionarán de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

l) En la medida en que Nubiola Pigmentos, S.L., sea poseedor de las sustancias usadas definidas en el Reglamento (CE) n.º 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, estas se recuperarán para su destrucción por medios técnicos aprobados por las partes o mediante cualquier otro medio técnico de destrucción aceptable desde el punto de vista del medio ambiente, o con fines de reciclado o regeneración durante las operaciones de revisión y mantenimiento de los aparatos o antes de su desmontaje o destrucción.

m) Nubiola Pigmentos SL enpresak PKB eduki dezaketen gailuak dituenez, nahitaez bete behar ditu poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituen abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretuaren baldintzak eta errege dekretu hori aldatzen duen otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua.

n) Nubiola Pigmentos SL enpresak urtero adierazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria, kopurua, helburua eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda.

o) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, Ingurumen Sailburuordetzari kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko dio.

p) Aurreko f) eta g) (kudeatzaileak EAEn daudenean), n) eta o) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

q) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Nubiola Pigmentos SL enpresak amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzeari buruzko 108/1991 Errege Dekretuan (3. artikulua) ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egiterakoan segurtasun eta osasun arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

C.1.3.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

m) En tanto en cuanto Nubiola Pigmentos, S.L., sea poseedor de aparatos que contengan o puedan contener PCB, deberá cumplir los requisitos que para su correcta gestión se señalan en el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, y su posterior modificación mediante Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero.

n) Anualmente Nubiola Pigmentos, S.L. deberá declarar a la Viceconsejería de Medio Ambiente el origen y cantidad de los residuos peligrosos producidos, su destino y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente al final del ejercicio objeto de declaración.

o) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y su modificación posterior mediante el Real Decreto 952/1997, de 20 de julio. Semestralmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

p) Los documentos referenciados en los apartados f y g (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), n y o de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

q) En caso de detectarse la presencia de residuos que contengan amianto, Nubiola Pigmentos, S.L. deberá dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991 (artículo 3) para la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Asimismo las operaciones de manipulación para su gestión de los residuos que contengan amianto, se realizarán de acuerdo a las exigencias establecidas en el Real Decreto 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

C.1.3.2.– Residuos no Peligrosos.

Los residuos no peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

Hondakinaren izena	EHZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena (t)
Obra-hondakinak	170100	Zerbitzu Orokorrak	360,99
Geldoak + asimilagarriak (ontziak eta enbalajeak)	150100	Zerbitzu Orokorrak	238,59
Produktuaren garbiketa-lohiak (kg/urtea)	061100	Garbiketa	250
Papera/kartoia	200101	Zerbitzu Orokorrak	10,92

Hondakinaren izena	EHZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena (t)
Zurezko paletak	150103	Zerbitzu Orokorrak	78,3
Burdina txatarra	170405	Zerbitzu Orokorrak	24
Aluminio txatarra	170402	Zerbitzu Orokorrak	0,21
Tonerra (unitateak/urtea)	080318	Zerbitzu Orokorrak	44

Nombre del Residuo	*Código LER*	*Proceso asociado*	*Producción estimada (t)*
Escombros	*170100*	*Servicios generales*	*360,99*
Inertes +asimilables (Envases y embalajes)	*150100*	*Servicios generales*	*238,59*
Lodos de limpieza de producto (kg/año)	*061100*	*Limpieza*	*250*
Papel/cartón	*200101*	*Servicios generales*	*10,92*
Palets de madera	*150103*	*Servicios generales*	*78,3*
Chatarra férrica	*170405*	*Servicios generales*	*24*
Chatarra aluminio	*170402*	*Servicios generales*	*0,21*
Tóner (unidades/año)	*080318*	*Servicios generales*	*44*

a) C.1.3 atalean bereiztearen eta hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoen inguruan xedatutakoari jarraituz, «geldoak+asimilagarriak» izeneko hondakinak ezingo du baliotu daitekeen hondakin-frakziorik izan. Horri dagokionez, egungo egoeran Euskal Autonomia Erkidegoan baliotu daitezkeen hondakin-frakzioak hauek dira: papera eta kartoia, zura, plastikoak, metal ferrikoak eta metal ez-ferrikoak.

b) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztagune baimendu bati.

c) Hondakin horiek 2 urtez gorde ahal izango dira gehienez.

d) Oro har, hondakinak hustu aurretik, kudeatzaile baimendu batek onartzen dituelako agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta ebazpen honetan ezarritako oinarrizko printzipioak betetzen direla egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Nubiola Pigmentos SL enpresak artxibategian erregistratu eta gorde beharko ditu onarpen-agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, horiek aginduzkoak direnean, bost urtean gutxienez.

e) Halaber, hondakin geldo eta geldoarazien kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekre-

a) De conformidad con lo dispuesto en el apartado C.1.3 en relación con la separación y principios jerárquicos sobre gestión de residuos, el residuo denominado «inertes+asimilables» no puede contener fracciones valorizables de residuos. En este sentido, en la situación actual, se consideran fracciones valorizables en la Comunidad Autónoma del País Vasco las siguientes: papel y cartón, madera, plásticos, metales férricos y metales no férricos.

b) Los envases usados y residuos de envases deberán ser entregados en condiciones adecuadas de separación por materiales a un agente económico (proveedor) para su reutilización en el caso de los envases usados, o a un recuperador, reciclador o valorizador autorizado para el caso de residuos de envases.

c) El periodo de almacenamiento de estos residuos no podrá exceder de 2 años.

d) Con carácter general todo residuo con anterioridad a su evacuación deberá contar con un documento de aceptación emitido por gestor autorizado que detalle las condiciones de dicha aceptación. Se remitirá copia de este documento a la Viceconsejería de Medio Ambiente a fin de comprobar la adecuación de la gestión propuesta y el cumplimiento de lo establecido en los principios generales de esta Resolución. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución. Nubiola Pigmentos, S.L. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación, o documento oficial equivalente, cuando éstos resulten preceptivos, durante un periodo no inferior a cinco años.

e) Asimismo, de conformidad con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de re-

tuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

f) Erregistro bat egingo da, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

g) Aurreko d eta e (kudeatzaileak EAEn daudenean) eta f ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

C.1.4.– Lurzorua babesteko baldintzak.

Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan eta otsailaren 4ko 1/2005 Legean ezarritako agindua betez lurzoruaren egoerari buruz aurkeztu duten aurretiazko txostenean jasota dauden gomendioen arabera, Nubiola Pigmentos SL enpresak lurzoruaren babesa ziurtatzeko behar diren neurriak hartu beharko ditu, eta bereziki, instalazioan jada badauden ondorengo neurriak mantenduko dira:

– Instalazio osoa zolatzea.

– Atxikipen-kubetak ezartzea andeletako isuriak biltzeko.

– Isurketak euri-uren dekantatze-hobira biltzeko kanalizazio-sistema.

– Egoera solidoa duten substantzia arriskutsuak estalpean, pabiloien barrualdean, biltegiratzea.

Nubiola Pigmentos SL enpresak jarduera garatzen duen lur-zatian lur-mugimenduak sustatzen baditu, enpresak hondeatu behar dituen materialen karakterizazioa egin beharko du, jardun kutsatzaileen ondorioz erasan diren egiaztatzearren eta, karakterizazio horren emaitzen arabera, horientzako kudeaketa-modu egokiena zehaztearren.

Karakterizazio horretan lortutako emaitzak, material horiek kudeatu aurretik Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, baloratzeko. ingurumen organoak, ebazpen arrazoitu bidez, lurzoruaren kalitatearen adierazpena egiteko prozedura hastea eskatu ahal izango du kutsadura-zantzurik antzemanez gero, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen 17.6 artikuluan xedatutakoari jarraiki.

siduos inertes e inertizados, con anterioridad al traslado de los residuos no peligrosos destinados a su depósito en vertedero autorizado, deberá cumplimentarse el correspondiente documento de seguimiento y control. Dichos documentos deberán conservarse durante un período de cinco años.

f) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte. Anualmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

g) Los documentos referenciados en los apartados d y e (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), y f de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

C.1.4.– Condiciones en relación con la protección del suelo.

De conformidad con el informe preliminar de situación del suelo presentado en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, y la Ley 1/2005, de 4 de febrero y atendiendo a las recomendaciones en él contenidas, Nubiola Pigmentos, S.L., deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección del suelo y en particular, mantendrá las siguientes medidas ya existentes en la instalación:

– Pavimentación de la totalidad de la instalación.

– Instalación de cubetos de retención para la recogida de derrames de los depósitos.

– Sistema de canalizaciones para la recogida de vertidos hacia la fosa de decantación de pluviales.

– Almacenamiento de sustancias peligrosas en estado sólido bajo cubierta, en el interior de pabellones.

En el caso de que Nubiola Pigmentos, S.L. promueva actuaciones que consistan en movimientos de tierras en la parcela sobre la que desarrolla su actividad, la empresa deberá caracterizar aquellos materiales objeto de excavación a fin de verificar si hubieran podido resultar afectados como consecuencia de acciones contaminantes y determinar, en función de los resultados de dicha caracterización, la vía de gestión más adecuada para los mismos.

Los resultados obtenidos en dicha caracterización deberán remitirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente para su valoración y ello con carácter previo a su gestión, pudiendo el órgano ambiental requerir, mediante resolución motivada, el inicio del procedimiento de declaración de calidad del suelo en el caso de detectarse indicios de contaminación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.6 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

C.1.5.– Zaratari buruzko baldintzak.

Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak hartu eta instalatuko dira:

a) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

b) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta 08:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

c) Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

d) Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentsibilitate akustiko handieneko guneetako zarata-maila.

D) Ingurumena zaintzeko programa.

Ingurumena Zaintzeko Programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

D.1.– Atmosferara botatzen diren poluitzaileak kontrolatzea.

a) Nubiola Pigmentos SL enpresak isurtzeen kontrola egin beharko du, informazio honi jarraituz:

C.1.5.– Condiciones en relación con el ruido.

Se instalarán todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes niveles:

a) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 40 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 08:00 y 22:00 horas con las ventanas y puertas cerradas, ni los 45 dB(A) en valores máximos.

b) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 30 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 22:00 y 08:00 horas, con las puertas y ventanas cerradas, ni los 35 dB(A) en valores máximos.

c) Asimismo, no deberá transmitirse un ruido superior a 60 dB(A) en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, medidos en el cierre exterior del recinto industrial.

d) Las actividades de carga y descarga, así como el transporte de materiales en camiones, debe realizarse de manera que el ruido producido no suponga un incremento importante en el nivel ambiental de las zonas de mayor sensibilidad acústica.

D) Programa de Vigilancia Ambiental.

El programa de vigilancia ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor y con lo establecido en los apartados siguientes:

D.1.– Control de las emisiones a la atmósfera.

a) Nubiola Pigmentos, S.L., deberá realizar en control de las emisiones de acuerdo con la siguiente información:

Fokua	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
1	1000234-01	FA-2 Lehengaiak deskargatzea eta xehakatzea	Partikula solidoak	5 urtean behin (BKE)
2	1000234-02	FA-3 Kaolina kiskaltzeko labea	NO_x, CO, partikula solidoak,	5 urtean behin (BKE)
3	1000234-03	FA-7 NUCHA iragazkien itsasoz haraindiko urdinaren garbiketa	Partikula solidoak	5 urtean behin (BKE)
4	1000234-04	FA-8 Lehortegi tunela	NO_x, CO	5 urtean behin (BKE)
5	1000234-05	FA-9 CN-1 Lehortegia	NO_x, CO, partikula solidoak,	5 urtean behin (BKE)
6	1000234-06	FA-10 CN-2 Lehortegia	NO_x, CO, partikula solidoak,	5 urtean behin (BKE)
7	1000234-07	FA-11a JET-1 Lehortegia	NO_x, CO, partikula solidoak,	5 urtean behin (BKE)
8	1000234-08	FA-11b JET-1 Lehortegia	NO_x, CO, partikula solidoak,	5 urtean behin (BKE)
9	1000234-09	FA-12 JET-2 Lehortegia	NO_x, CO, partikula solidoak,	5 urtean behin (BKE)
10	1000234-10	FA-13 JET-3 Lehortegia	NO_x, CO, partikula solidoak,	5 urtean behin (BKE)
11	1000234-11	FA-14 JET-4 Lehortegia	NO_x, CO, partikula solidoak,	5 urtean behin (BKE)
12	1000234-12	FA-15 ACM errota	Partikula solidoak	5 urtean behin (BKE)
13	1000234-13	FA-16b Sailkatzailea	Partikula solidoak	5 urtean behin (BKE)

Fokua	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
14	1000234-14	FA-16b Sailkatzailea-2	Partikula solidoak	5 urtean behin (BKE)
15	1000234-15	FA-17 Fabrikatutako itsasoz haraindiko urdina ontziratzea	Partikula solidoak	5 urtean behin (BKE)
16	1000234-16	FA-18 Itsasoz haraindiko urdina fabrikatzeko Nubix lehorgailua	NO_x, CO, partikula solidoak,	5 urtean behin (BKE)
17	1000234-17	FA-19 Fabrikatutako itsasoz haraindiko urdina ontziratzea	Partikula solidoak	5 urtean behin (BKE)
18	1000234-18	FA-20 Itsasoz haraindiko urdina fabrikatzeko banda-lehorgailua	Partikula solidoak	5 urtean behin (BKE)
19	1000234-19	FA-21 Potoen plataforma kargatzea	Partikula solidoak	5 urtean behin (BKE)
20	1000234-20	FV-1 Nahasgailua	Partikula solidoak	5 urtean behin (BKE)
21	1000234-21	FV-2 labeak	NO_x, CO	5 urtean behin (BKE)
22	1000234-22	FV-3 labeak	Partikula solidoak	5 urtean behin (BKE)
23	1000234-23	FMP 1 nahasgailua+ontziratzea	Partikula solidoak	5 urtean behin (BKE)
24	1000234-24	FMP 2 nahasgailua+ontziratzea	Partikula solidoak	5 urtean behin (BKE)
25	1000234-25	FMP 3 nahasgailua+ontziratzea	Partikula solidoak	5 urtean behin (BKE)
26	1000234-26	FMP 4 nahasgailua+ontziratzea	Partikula solidoak	5 urtean behin (BKE)
27	1000234-27	FMP 5 bilketa	Partikula solidoak	5 urtean behin (BKE)
28	1000234-28	FOCV-3 Lehortegi tunela	NO_x, CO, Cr (VI), partikula solidoak	5 urtean behin (BKE)
29	1000234-29	FS-2 lurrun-galdara	NO_x, CO	5 urtean behin (BKE)
30	1000234-30	FA-4 Itsasoz haraindiko urdina fabrikatzeko labea	NO_x, CO, SO_2 partikula solidoak	Sei hilean behin (BKE)
			SO_2	Jarraikia (autokontrola)

Foco	*Código del foco*	*Denominación foco de emisión*	*Parámetros de medición*	*Frecuencia de controles*
1	*1000234-01*	*Descarga y molturación de primeras materias FA-2*	*Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
2	*1000234-02*	*Horno de calcinación de caolín FA-3*	*NO_x, CO, Partículas sólidas,*	*Cada 5 años (OCA)*
3	*1000234-03*	*Lavado de azul ultramar NUCHAS FA-7*	*Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
4	*1000234-04*	*Secadero túnel FA-8*	*NO_x, CO*	*Cada 5 años (OCA)*
5	*1000234-05*	*Secadero CN-1 FA-9*	*NO_x, CO, Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
6	*1000234-06*	*Secadero CN-2 FA-10*	*NO_x, CO, Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
7	*1000234-07*	*Secadero JET-1 FA-11a*	*NO_x, CO, Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
8	*1000234-08*	*Secadero JET-1 FA-11b*	*NO_x, CO, Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
9	*1000234-09*	*Secadero JET-2 FA-12*	*NO_x, CO, Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
10	*1000234-10*	*Secadero JET-3 FA-13*	*NO_x, CO, Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
11	*1000234-11*	*Secadero JET-4 FA-14*	*NO_x, CO, Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
12	*1000234-12*	*Molino ACM FA-15*	*Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
13	*1000234-13*	*Clasificador FA-16*	*Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
14	*1000234-14*	*Clasificador-2 FA-16 b*	*Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
15	*1000234-15*	*Envasado fabricación de azul ultramar FA-17*	*Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*

Foco	*Código del foco*	*Denominación foco de emisión*	*Parámetros de medición*	*Frecuencia de controles*
16	*1000234-16*	*Secador Nubix fabricación de azul de ultramar FA-18*	*NO_x, CO, Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
17	*1000234-17*	*Envasado fabricación de azul ultramar FA-19*	*Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
18	*1000234-18*	*Secadero banda fabricación de azul ultramar FA-20*	*Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
19	*1000234-19*	*Carga plataforma de potes FA-21*	*Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
20	*1000234-20*	*Mezcladora FV-1*	*Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
21	*1000234-21*	*Hornos FV-2*	*NO_x, CO*	*Cada 5 años (OCA)*
22	*1000234-22*	*Hornos FV-3*	*Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
23	*1000234-23*	*Mezcladora+envasado FMP 1*	*Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
24	*1000234-24*	*Mezcladora+envasado FMP 2*	*Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
25	*1000234-25*	*Mezcladora+envasado FMP 3*	*Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
26	*1000234-26*	*Mezcladora+envasado FMP 4*	*Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
27	*1000234-27*	*Captación FMP 5*	*Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
28	*1000234-28*	*Secadero túnel FOCV-3*	*NO_x, CO, , Cr (VI), Partículas sólidas*	*Cada 5 años (OCA)*
29	*1000234-29*	*Caldera de vapor FS-2*	*NO_x, CO*	*Cada 5 años (OCA)*
30	*1000234-30*	*Horno de fabricación de azul ultramar FA-4*	*NO_x, CO, SO_2 Partículas sólidas*	*Semestral (OCA)*
			SO_2	*Continuo (Autocontrol)*

Partikula solidoen hasierako neurketa egin beharko da urdin iraunkorraren erreaktoreen foku esanguratsu batean eta FS-6 Labe elektrikoaren prototipoa-Instalazioa fokuan.

Goiko atalean adierazitako neurketa guztiak Baimendutako Kontrol Erakunde (BKE) batek egin behar ditu (gutxienez, ordubeteko hiru neurketa, zortzi ordutan barrena neurtutakoak) eta aldizkako neurketa horiei dagozkien txostena, Ingurumen Sailburuordetzaren «BKEren gutxieneko txostenean» ezarritakoari egokitu behar zaio. Nolanahi ere, isurtzeen kontrolek eta neurketa-baldintzek Ingurumen Sailburuordetzaren jarraibide teknikoetan eskatutako baldintza guztiak bete beharko dituzte.

Arestian eskatutako parametro guztien neurketen BKE txostenak bidaliko dira. Neurketa berriak egin beharko dira, baldin eta parametroen neurketarik ez badago edo egindako neurketak ebazpen honetan kontrol-maiztasuna ezarri aurretik egindakoak badira. Atmosferara egiten diren isurtzeen ondorengo kontrolak, egindako azken neurketarekiko adierazitako maiztasunarekin egingo dira.

b) Neurketa jarraikia.

Nubiola Pigmentos SL enpresak SO_2-ren neurketa jarraikia egin beharko du 30. fokuan.

Se deberá realizar una medición inicial de Partículas sólidas en un foco representativo de los reactores de azul resistente y en el foco FS-6 Horno prototipo eléctrico- Planta.

Todas las mediciones señaladas en el apartado anterior deberán ser realizadas por una Organismo de Control Autorizado (OCA) (tres medidas de una hora cada una, como mínimo, medidos a lo largo de ocho horas, y los informes correspondientes a dichas mediciones periódicas deberán ajustarse a lo establecido en el «Informe mínimo de OCA» emitido por esta Viceconsejería de Medio Ambiente. En todo caso, los controles y las condiciones de emisión deberán cumplir con todos los requisitos exigidos en las instrucciones técnicas de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Se deberán enviar los informes OCA de las mediciones de todos los parámetros requeridos anteriormente. En el caso de que no se dispongan mediciones de los parámetros o las mediciones de dichos parámetros estén realizadas con una antigüedad superior a la frecuencia de controles establecida en esta Resolución se deberán realizar nuevas mediciones. Los consiguientes controles de las emisiones a la atmósfera se realizarán con la frecuencia indicada respecto de la última medición realizada.

b) Medición en continuo.

Nubiola Pigmentos, S.L. deberá realizar la medición en continuo de SO_2 en el foco 30.

Neurtzeko sistema jarraikiak «Igorpen atmosferikoak tximinian neurtzeko sistema jarraikiak ziurtatzeko, aztertzeko eta egiaztatzeko Gida Teknikoan» ezartzen diren baldintza guztiak bete beharko ditu.

Neurtzeko sistema jarraikia Euskal Autonomia Erkidegoko airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sarera kateatu beharko da.

Sustatzaileak neurtzeko sistema jarraikia prebentziozko mantentze-lanen plan bati jarraituz zaindu beharko du, datuen fidagarritasuna eta lortzen den gutxieneko datu-kopurua bermatuko duena. Edonola ere, datuen fidagarritasuna eta kopuruaren ardura sustatzailearen gain geratzen dira.

Neurtzeko ekipoen erabilgarritasuna, hots, erregistro baliodunak lortzen diren denbora-tarteen proportzioa, urteko jardun-denboraren 100eko 90ekoa izango da gutxienez, Ingurumen Sailburuordetza honen baimen zehatz espresa izan ezean.

15 egun jarraian edo gehiago irauten badu, edota neurtzeko sistema jarraikia konektatu gabe egon edo gaizki baldin badabil, BKEek jarraiki neurtu beharreko parametroak kontrolatu beharko dituzte aldizka; 15 egunean behin, gertaera hasi denetik neurtzeko sistema jarraikia berriro martxan jarri bitartean.

Urtero neurtzeko sistema jarraikiaren funtzionamenduari buruzko txosten bat egin eta Ingurumen Sailburuordetza honetara igorri beharko da, «Igorpen atmosferikoak tximinian neurtzeko sistema jarraikiak ziurtatzeko, aztertzeko eta egiaztatzeko Gida Teknikoa»-n adierazitako ereduaren arabera.

D.1.1.– Lortutako emaitzen erregistroa.

Erregistro bat egin beharko da euskarri informatikoan edo, horrelakorik ezean, paperean. Dokumentazio gaurkotua erabilita gauzatuko da erregistroa, eta industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzeari buruzko 1976ko urriaren 18ko Aginduak 33. artikuluan ezarritako edukia jaso beharko du.

Erregistro horretan adieraziko dira egindako neurketen emaitzak, mantentze-lanak, garbiketa, aldizkako ikuskatzeak, matxuraren ondorioz gertatutako etenaldiak, egiaztapenak, edozein motako gorabeherak, eta abar. Dokumentazio hori eguneratuta egongo da, eta ingurumen-ikuskatzaileek eskuragarri izango dute.

D.2.– Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

a) Sustatzaileak aurkeztu dituen agirien arabera, ondorengo analisiak egingo dira:

El sistema de medición en continuo deberá cumplir todos los requisitos y condiciones establecidos en la «Guía Técnica para la certificación, calibración y verificación de los sistemas de medición en continuo de emisiones atmosféricas en chimenea».

El sistema de medición en continuo se deberá conectar con la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El promotor deberá mantener el sistema de medición en continuo según un plan de mantenimiento preventivo que garantice tanto la fiabilidad de dichos datos como la cantidad mínima a obtener de los mismos. En cualquier caso, la responsabilidad de la fiabilidad y cantidad de los datos obtenidos será del promotor.

La disponibilidad de los equipos de medida, entendida como proporción de periodos de tiempo en que se obtienen registros válidos, deberá ser al menos del 90% del tiempo de funcionamiento anual, salvo autorización puntual expresa de esta Viceconsejería de Medio Ambiente.

En el caso de que durante más de 15 días consecutivos el sistema de medición en continuo no esté conectado o no funcione correctamente, se deberán realizar autocontroles periódicos por OCA de los parámetros que se deberían medir en continuo, con una periodicidad de 15 días a partir del inicio de la incidencia y hasta el correcto funcionamiento del sistema de medición en continuo.

Anualmente se deberá realizar y remitir a esta Viceconsejería un informe del funcionamiento del sistema de medición en continuo según el modelo indicado en la «Guía Técnica para la certificación, calibración y verificación de los sistemas de medición en continuo de emisiones atmosféricas en chimenea».

D.1.1.– Registro de los resultados obtenidos.

Se llevará a cabo, con documentación actualizada, un registro en soporte informático o, en su defecto, en soporte papel, que recoja el contenido que se establece en el artículo 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976, de prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial.

En dicho registro se plasmarán los resultados de las mediciones realizadas, las operaciones de mantenimiento, limpieza, revisiones periódicas, paradas por avería, comprobaciones, incidencias de cualquier tipo, etc. Esta documentación se mantendrá al día y estará a disposición de los inspectores ambientales.

D.2.– Control de la calidad del agua de vertido.

a) De acuerdo con la documentación presentada por el promotor, se realizarán las siguientes analíticas:

Isurketa-puntua	Kontrolatu beharreko fluxua	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna	Kontrol-mota
1	Itsasoz Haraindiko urdina eta urdin gordinaren garbiketako industria-urak	pH, kolorea, solido esekiak, OEK, DBO5, amoniakoa, sulfatoak, nitratoak, fluoruroak	Hiru hilero	Kanpokoa
		pH, OEK; solido esekiak, eroankortasuna, guztizko gatzak sulfato gisa, dentsitatea eta kolorea.	Hilero	Autokontrola
1	Estaldura, eraikin eta patio zolatuen euri-urak	pH, kolorea, solido esekiak, OEK, olioak eta koipeak eta sulfatoak	Hiru hilero	Kanpokoa
2	Urdin gordinaren garbiketaren, OCVren iragazketaren industria-urak, keak tratatzearen ondoriozko urak eta itsasoz haraindiko morearen garbiketa-urak	pH, solido esekiak, gatzen kontzentrazioa, kolorea, guztizko kromoa, kromo VI eta beruna, OEK eta fluoruroak	Hiru hilero	Kanpokoa
		Emaria	Hilero	Autokontrola
		Parametroen hileko lehen eguneko laginaren analisiaren batez bestekoa: pH, solido esekiak, gatzen kontzentrazioa eta kolorea		

Punto de vertido	*Flujo a controlar*	*Parámetros de Medición*	*Frecuencia de controles*	*Tipo de control*
1	*Aguas industriales de lavado de azul ultramar y azul resistente*	*pH, color, Sólidos en suspensión, DQO, DBO5, Amoniaco, sulfatos, Nitratos, Fluoruros*	*Trimestral*	*Externo*
		pH, DQO; Sólidos en suspensión, Conductividad, Sales totales como sulfatos, densidad y color.	*Mensual*	*Autocontrol*
1	*Aguas pluviales de cubiertas, edificios y patios pavimentados*	*pH, Color, Sólidos en suspensión, DQO, Aceites y Grasas y Sulfatos*	*Trimestral*	*Externo*
2	*Aguas industriales de lavado de azul bruto, de filtración de OCV, aguas procedentes del tratamiento de humos y aguas de lavado de violeta ultramar*	*pH, Sólidos en suspensión, Concetración de sales, color, , cromo total, cromo VI y plomo, DQO y fluoruros*	*Trimestral*	*Externo*
		Caudal	*Mensual*	*Autocontrol*
		Análisis de la muestra media diaria del primer día de cada mes de los parámetros: pH, Sólidos en suspensión, Concentración de sales y color		

b) Kanpoan egiten den kontrol bakoitza, laginak hartzea zein ondorengo analisia, «Erakunde Laguntzaile» batek (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 255. artikulua) egin eta egiaztatuko du, eta goian aipatutako parametro bakoitzaren gainean egingo dira. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara eta Uraren Euskal Agentziara (Arabako Ordezkaritzara) bidaliko dira laginak hartzen diren egunetik hasi eta hilabeteko (1) epean.

c) Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira beti.

d) Isurketak baimenean jarritako baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, C.1.2.3 atalean adierazitako parametro guztientzat ezarritako mugak betetzen badituzte.

b) Cada control externo, tanto la toma de muestras como posterior analisis, será realizado y certificado por una «Entidad Colaboradora» (artículo 255 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico) y se llevará a cabo sobre cada uno de los parámetros mencionados en los puntos anteriores. El promotor deberá de presentar analítica de al menos una muestra reciente de cada uno de los puntos de vertido, muestra que deberá ser compuesta de 24 horas proporcional al caudal, o en su caso muestra puntual representativa.

Los resultados de los controles de los vertidos se remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente y a la Agencia Vasca del Agua, Delegación de Álava en el plazo de un (1) mes desde la toma de muestras.

c) Los muestreos se realizarán siempre durante el periodo pico de produccion de contaminantes.

d) Se considerará que el vertido cumple los requisitos de la autorizacioncuando todos los parametros que figuran en el apartado C.1.2.3 verifiquen los respectivos límites impuestos.

e) Isurketan lehen aipatutako maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen gai arriskutsuak dauden dioen adierazpen bat igorriko du titularrak urtero. Adierazpen horretan produkzio-prozesuan manipulatu diren substantzia guztiak adierazi behar dira, nahiz eta isurketan ez detektatu.

D.3.– Instalazioak bertako uretan izango duen eraginaren kontrola.

Ingurune hartzaileari buruzko azterketa urtero egingo da 2. isurketa-puntuan eta azterketak ondorengo alderdiak jaso eta baloratu beharko ditu laginketa-estazioan (aldaezina izango da hurrengo kanpainetan zehar), ondoren balorazio orokorra eginez.

Hondoaren jalkinen analisia, honako hauek bilduko dituena:

– Komunitate bentonikoen egitura (flora eta fauna), konposizioa, ugaritasuna eta aniztasuna aztertuz.

– Jalkinen analisi fisiko-kimikoa, redox potentziala, granulometria eta materia organikoa zehaztuz.

D.4.– Zarataren kontrola.

Jarduera garatzen den lursaileko kanpoko baldintza akustikoak hiru urtean behin kontrolatuko dira, batez ere zarata etxe barruetara sartzeko arriskurik handiena dagoen aldeetan. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak urtero egin ala ez.

Sustatzaileak neurketen proposamen zehatz bat landu beharko du eta neurketa-metodo zehatzak adierazi bertan. Proposamen hori ebazpen honetako D.7 atalean aipatzen den Ingurumena Zaintzeko Programako testu bateginarekin batera aurkeztuko da.

D.5.– Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parametro adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko:

e) El titular remitirá anualmente una declaración sobre la existencia en el vertido de sustancias peligrosas a las que se refiere la disposición adicional tercera del anteriormente citado Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo. En dicha declaración se ha de indicar yodas las sustancias cuya manipulación haya tenido lugar en el proceso productivo, aunque no se hayan detectado en el vertido.

D.3.– Control del impacto en el medio acuático del entorno de la planta.

El estudio sobre el medio receptor se realizará con carácter anual en el punto de vertido n.º 2, debiendo contemplar y valorar los siguientes aspectos en la estación de muestreo (que permanecerá invariable a lo largo de las sucesivas campañas) realizando a posteriori una valoración general.

Análisis de los sedimentos del fondo que incluya:

– Estructura de las comunidades bentónicas (flora y fauna) analizando composición, abundancia y diversidad.

– Análisis físico-químico de los sedimentos determinando potencial redox, granulometría y materia orgánica.

D.4.– Control del ruido.

Se controlarán las condiciones acústicas en el exterior de la parcela en la que se desarrolla la actividad, en la zona más desfavorable desde el punto de vista de la transmisión de ruido a las viviendas, con una periodicidad trienal. De acuerdo con los resultados obtenidos durante el primer año de control, en lo sucesivo podrá determinarse una periodicidad anual para las mediciones.

El promotor deberá elaborar una propuesta concreta de mediciones que incluya los métodos detallados de medida. La propuesta se incorporará al documento refundido del programa de vigilancia ambiental al que se refiere el apartado D.7 de esta Resolución.

D.5.– Control de los indicadores de la actividad.

El promotor realizará un seguimiento anual de los siguientes parámetros indicadores del funcionamiento de la actividad en relación con su incidencia en el medio ambiente:

Ingurumenaren gaia	Enpresari eskatutako abiapuntuko datuak	Unitatea	Adierazlea	Unitatea	Maiztasuna
Ekoizpena	Itsasoz haraindiko urdinaren produkzioa. Itsasoz haraindiko morearen produkzioa. Kromo berde oxidoaren produkzioa. Pigmentu-nahasketen produkzioa	t			
Materialen kontsumoa. Energia kontsumoa	Kaolina	t	Kaolina/itsasoz haraindiko urdina	t/t	Urtero
	Sufrea	t	Sufrea/itsasoz haraindiko urdina	t/t	Urtero
	Sodio karbonatoa	t	Sodio karbonatoa / itsasoz haraindiko urdina	t/t	Urtero
	Naoh kaustikoa (% 50)	t	Naoh kaustikoa (% 50) / kromo berde oxidoa	t/t	Urtero
	Kromo hidroxidoa	t	Kromo hidroxidoa (%) / kromo berde oxidoa	t/t	Urtero
	Azido sulfurikoa	t	Azido sulfurikoa (%) / kromo berde oxidoa	t/t	Urtero
	Itsasoz haraindiko urdina produzitzeko materialen kontsumoa	t	Itsasoz haraindiko urdina produzitzeko materialen kontsumoa / itsasoz haraindiko urdinaren produkzioa	t/t	Urtero
	Itsasoz haraindiko morea produzitzeko materialen kontsumoa	t	Itsasoz haraindiko morea produzitzeko materialen kontsumoa / itsasoz haraindiko morearen produkzioa	t/t	Urtero
	Kromo berde oxidoa produzitzeko materialen kontsumoa	t	Kromo berde oxidoa produzitzeko materialen kontsumoa / kromo berde oxidoaren produkzioa	t/t	Urtero

Ingurumenaren gaia	Enpresari eskatutako abiapuntuko datuak	Unitatea	Adierazlea	Unitatea	Maiztasuna
Materialen kontsumoa Energia kontsumoa	Pigmentu-nahasketak produzitzeko materialen kontsumoa	t	Pigmentu-nahasketak produzitzeko materialen kontsumoa / pigmentu-nahasketen produkzioa	t/t	Urtero
	Elektrizitatearen kontsumoa	t	Elektrizitatearen kontsumoa / energiaren guztizko kontsumoa	% (kwh/ kwh)	Urtero
	Gasolioaren kontsumoa	t	Gasolioaren kontsumoa / energiaren guztizko kontsumoa	% (kwh/ kwh)	Urtero
	Gas naturalaren kontsumoa	t	Gas naturalaren kontsumoa / energiaren guztizko kontsumoa	% (kwh/ kwh)	Urtero
	Energiaren guztizko kontsumoa	Kwh	Energiaren guztizko kontsumoa	Kwh	Urtero
			Energiaren guztizko kontsumoa / itsasoz haraindiko urdinaren produkzioa	Kwh/t itsasoz haraindiko urdina	Urtero
			Energiaren guztizko kontsumoa / itsasoz haraindiko morearen produkzioa	Kwh/t itsasoz haraindiko morea	Urtero
			Energiaren guztizko kontsumoa / kromo berde oxidoaren produkzioa	Kwh/ t kromo berde oxidoa	Urtero
			Energiaren guztizko kontsumoa / pigmentu-nahasketen produkzioa	Kwh/t pigmentu-nahasketa	Urtero
			Eraginkortasun energetikoa (kwh /ekoizpena)	Kwh/t	Urtero
Uraren kontsumoa	Uraren kontsumoa	m^3	Uraren kontsumoa	m^3	Urtero
			Uraren kontsumoa/produkzioa	m^3/t	Urtero
Uretara egindako isurketak	Industria-isurketak/helmuga	m^3	Industria-isurketak/helmuga	m^3	Urtero
	Euri-uren isurketa/helmuga	m^3	Euri-uren isurketa/helmuga	m^3	Urtero
	Kromo vi (batez bestekoa, gehienezkoa, gutxienekoa, lagin-kopurua)/industria-isurketetan	mg/l	Kromo VI	mg/l	Urtero
	DBO5 (batez bestekoa, gehienezkoa, gutxienekoa lagin-kopurua)/industria-isurketetan	mg/l	DBO5	mg/l	Urtero
	OEK (batez bestekoa, gehienezkoa, gutxienekoa, lagin-kopurua)/industria-isurketetan	mg/l	OEK	mg/l	Urtero
	Sulfatoak (batez bestekoa, gehienezkoa, gutxienekoa, lagin-kopurua)/industria-isurketetan	mg/l	Sulfatoak	mg/l	Urtero
	Kloruroak (batez bestekoa, gehienezkoa, gutxienekoa, lagin-kopurua)	mg/l	Kloruroak	mg/l	Urtero

Ingurumenaren gaia	Enpresari eskatutako abiapuntuko datuak	Unitatea	Adierazlea	Unitatea	Maiztasuna
Isurtze atmosferikoak	Partikulen isurtzeak (batez bestekoa, gehienezkoa, gutxienekoa, lagin-kopurua) / parametro honen prozesu nagusiari lotutako foku kontrolatu bakoitzeko	mg/N m^3	Partikulen isurtzeak (batez bestekoa, gehienezkoa, gutxienekoa,lagin-kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzeko	mg/N m^3	Urtero
	Partikulen guztizko isurtzeak	Kg	Partikulen guztizko isurtzeak	Kg	Urtero
			Partikulen guztizko isurtzeak / solido ez-organikoen guztizko produkzioa	Kg/t	Urtero
	So_2 isurtzeak (batez bestekoa, gehienezkoa, gutxienekoa, lagin-kopurua) / parametro honen prozesu nagusiari lotutako foku kontrolatu bakoitzeko (28. Fokua: focv-3 tunel lehortegia, 30. Fokua: fa-4 itsasoz haraindiko urdina fabrikatzeko labea)	mg/N m^3	SO_2 isurtzeak (batez bestekoa, gehienezkoa, gutxienekoa, lagin-kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzeko	mg/N m^3	Urtero/ hilero
Isurtze atmosferikoak	So_2–aren guztizko isurtzeak	Kg	SO_2–aren guztizko isurtzeak	Kg	Urtero
			SO_2-aren guztizko isurtzeak / itsasoz haraindiko urdinaren eta ocvren guztizko produkzioa	Kg/t	Urtero
	Kromo vi konposatuen isurtzeak, cr iii bezala adieraziak (batez bestekoa, gehienezkoa, gutxienekoa, lagin-kopurua) / parametro honen prozesu nagusiari lotutako foku kontrolatu bakoitzeko (28. Fokua: focv-3 tunel lehortegia)	mg/N m^3	Kromoaren konposatuen isurtzeak	mg/N m^3	Urtero
	Kromoaren konposatuen guztizko isurtzeak	Kg	Kromoaren konposatuen isurtzeak	Kg	Urtero
			Kromoaren konposatuen isurtzeak/ OCVaren produkzioa	Kg/ t OCV	Urtero
Hondakinak	Sortutako hondakin arriskutsuak	t	Sortutako hondakin arriskutsuak	t	Urtero
			Sortutako hondakin ez-arriskutsuak / ekoizpena	t/t	Urtero
	Hondakin arriskutsu baliotuak	t	Hondakin arriskutsu baliotuak / sortutako hondakin arriskutsuak (araztegi-lohiak…)	(t/t) %	Urtero
	Sortutako hondakin ez-arriskutsuak	t	Sortutako hondakin arriskutsuak	t	Urtero
			Sortutako hondakin ez-arriskutsuak / ekoizpena	t/t	Urtero
	Hondakin ez-arriskutsu baliotuak	t	Hondakin ez-arriskutsu baliotuak / sortutako hondakin ez-arriskutsuak	(t/t) %	Urtero
Lurzoruaren kutsadura	Ustekabeko isurketekin lotutako gorabehera kopurua (ingurune hartzailea zehaztu: airea, ura, lurzorua)	Kopurua/ urte	Ustekabeko isurketekin lotutako gorabehera kopurua	Kopurua/ urte	Urtero
IKS	Ezarri eta egiaztatutako kudeaketa-sistemak (zehaztu)	Bai/ez Zein/ urtea	Ekoscan/urte Eta/edo Iso14001/urte Eta/edo Emas/urte	Bai/ez Zein/urtea	Urtero

Tema ambiental	*Datos de partida solicitados a la empresa*	*Unidad*	*Indicador*	*Unidad*	*Periodicidad*
Producción	*Producción de azul de ultramar. Producción de violeta de ultramar. Producción de óxido de cromo verde. Producción de mezclas pigmentarias*	*t*			
Consumo de materiales Consumo de energía	*Caolín*	*t*	*Caolín/azul de ultramar*	*t/t*	*Anual*
	Azufre	*t*	*Azufre/azul de ultramar*	*t/t*	*Anual*
	Carbonato sódico	*t*	*Carbonato sódico / azul de ultramar*	*t/t*	*Anual*
	NaOH cáustica (50%)	*t*	*NaOH cáustica (50%) / oxido de cromo verde*	*t/t*	*Anual*
	Hidroxido de cromo	*t*	*Hidroxido de cromo (%) / óxido de cromo verde*	*t/t*	*Anual*
	Ácido sulfúrico	*t*	*Ácido sulfúrico (%) / óxido de cromo verde*	*t/t*	*Anual*
	Consumo de materiales para la producción de azul ultramar	*t*	*Consumo de materiales para la producción de azul ultramar / producción de azul de ultramar*	*t/t*	*Anual*
	Consumo de Materiales para la producción de violeta de ultramar	*t*	*Consumo de materiales para la producción de violeta de ultramar / producción de violeta de ultramar*	*t/t*	*Anual*
	Consumo de materiales para la producción de oxido de cromo verde	*t*	*Consumo de materiales para la producción de oxido de cromo verde / producción de oxido de cromo verde*	*t/t*	*Anual*
Consumo de materiales Consumo de energía	*Consumo de materiales para la producción de mezclas pigmentarias*	*t*	*Consumo de materiales para la producción de mezclas pigmentarias / producción de mezclas pigmentarias*	*t/t*	*Anual*
	Consumo de electricidad	*t*	*Consumo de electricidad / consumo total de energía*	*% (kwh/ kwh)*	*Anual*
	Consumo de gasóleo	*t*	*Consumo de gasóleo / consumo total de energía*	*% (kwh/ kwh)*	*Anual*
	Consumo de gas natural	*t*	*Consumo de gas natural / consumo total de energía*	*%(kwh/ kwh)*	*Anual*
	Consumo total de energía	*KWh*	*Consumo total de energía*	*Kwh*	*Anual*
			Consumo total de energía / producción de azul de ultramar	*Kwh/t de azul de ultramar*	*Anual*
			Consumo total de energía / producción de violeta de ultramar	*Kwh/t de violeta de ultramar*	*Anual*
			Consumo total de energía / producción de oxido de cromo verde	*Kwh/t de oxido de cromo verde*	*Anual*
			Consumo total de energía / producción de mezclas pigmentarias	*Kwh/t de mezclas pigmentarias*	*Anual*
			Eficiencia energética (kWh/ producción)	*Kwh /t*	*Anual*

Tema ambiental	*Datos de partida solicitados a la empresa*	*Unidad*	*Indicador*	*Unidad*	*Periodicidad*
Consumo de agua	*Consumo de agua*	*m^3*	*Consumo de agua*	*m^3*	*Anual*
			Consumo de agua/producción	*m^3/t*	*Anual*
Vertidos al agua	*Vertidos industriales/destino*	*m^3*	*Vertidos industriales/destino*	*m^3*	*Anual*
	Vertido de pluviales/destino	*m^3*	*Vertido de pluviales/destino*	*m^3*	*Anual*
	Cromo CrVI (promedio, máx. mín. n.º muestras) / en vertidos industriales	*mg/l*	*Cromo VI*	*mg/l*	*Anual*
	DBO5 (promedio, máx. mín. n.º muestras) / en vertidos industriales	*mg/l*	*DBO5*	*mg/l*	*Anual*
	DQO(promedio, máx. mín. n.º muestras) / en vertidos industriales	*mg/l*	*DQO*	*mg/l*	*Anual*
	Sulfatos (promedio, máx. mín. n.º muestras) / en vertidos industriales	*mg/l*	*Sulfatos*	*mg/l*	*Anual*
	Cloruros (promedio, máx. mín. n.º muestras)	*mg/l*	*Cloruros*	*mg/l*	*Anual*
Emisiones atmosféricas	*Emisiones de partículas (promedio, máx., mín. n.º muestras) / por foco controlado asociado al proceso principal relacionado con este parámetro*	*mg/N m^3*	*Emisiones de partículas (promedio, máx. mín. n.º muestras) / por foco controlado*	*mg/N m^3*	*Anual*
	Emisiones totales de partículas	*Kg*	*Emisiones totales de partículas*	*Kg*	*Anual*
			Emisiones totales de partículas / producción total sólidos inorgánicos	*Kg/t*	*Anual*
	Emisiones de SO_2 (promedio, máx. mín. n.º muestras) / por foco controlado asociado al proceso principal relacionado con este parámetro (foco 28: secadero túnel FOCV-3, foco 30: horno de fabricación de azul ultramar FA-4)	*Mg/n m^3*	*Emisiones de SO_2 (promedio, máx. mín. n.º muestras) / por foco controlado*	*mg/n m^3*	*Anual/mensual*
Emisiones atmosféricas	*Emisiones totales de SO_2*	*Kg*	*Emisiones totales de SO_2*	*Kg*	*Anual*
			Emisiones totales de SO_2 / producción total azul ultramar y OCV	*Kg/t*	*Anual*
	Emisiones de Compuestos de cromo CrVI indicados como Cr III (promedio, máx. mín. n.º muestras) / por foco controlado asociado al proceso principal relacionado con este parámetro (foco 28: secadero túnel FOCV-3)	*mg/n m^3*	*Emisiones de compuestos de cromo*	*mg/n m^3*	*Anual*
	Emisiones totales de compuestos de cromo	*Kg*	*Emisiones de compuestos de cromo*	*Kg*	*Anual*
			Emisiones de compuestos de cromo / producción de OCV	*Kg/ t de OCV*	*Anual*

Tema ambiental	*Datos de partida solicitados a la empresa*	*Unidad*	*Indicador*	*Unidad*	*Periodicidad*
Residuos	*Residuos peligrosos generados*	*t*	*Residuos peligrosos generados*	*t*	*Anual*
			Residuos no peligrosos generados/ producción	*t/t*	*Anual*
	Residuos peligrosos valorizados	*t*	*Residuos peligrosos valorizados / residuos peligrosos generados (lodos de depuradora…)*	*(t/t) %*	*Anual*
	Residuos no peligrosos generados	*t*	*Residuos peligrosos generados*	*t*	*Anual*
			Residuos no peligrosos generados/ producción	*t/t*	*Anual*
	Residuos no peligrosos valorizados	*t*	*Residuos no peligrosos valorizados / residuos no peligrosos generados*	*(t/t) %*	*Anual*
Contaminación del suelo	*Nº de incidentes relacionados con vertidos accidentales (especificar medio receptor: aire, agua, suelo)*	*Nº/año*	*Nº de incidentes relacionados con vertidos accidentales*	*Nº/año*	*Anual*
SGMA	*Sistemas de gestión implantados y certificados (especificar)*	*Sí/no Cual/año*	*Ekoscan/año y/o Iso14001/año y/o Emas/año*	*Sí/no Cual/año*	*Anual*

D.6.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak urtean behin bidaliko dira, beti martxoaren 30a baino lehen, ingurumenean aditua den erakunde aske batek egindako txostenarekin batera. Txosten horretan adieraziko dira neurri zuzentzaileen funtzionamendua, eta prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemak. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

D.7.– Ingurumena Zaintzeko Programaren agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, aurkeztu dituen agirietan eta ebazpen honetan proposatutako betekizunak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak edo analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko guneen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Era berean, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazleak zehaztu eta adierazle horiek aztertzeko sistematika barruan izan beharko du, ho-

D.6.– Control y remisión de los resultados.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual, siempre antes del 30 de marzo y los resultados del programa de vigilancia deberán acompañarse de un informe realizado por una entidad independiente y especializada en temas ambientales. Dicho informe englobará el funcionamiento de las medidas correctoras y los distintos sistemas de control de los procesos y de la calidad del medio, análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este período, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

D.7.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

El Promotor deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en la documentación presentada y las establecidas en la presente Resolución. Este programa deberá concretar los parámetros a controlar, los niveles de referencia para cada parámetro, la frecuencia de los análisis o mediciones, las técnicas de muestreo y análisis, y la localización en detalle de los puntos de muestreo. Deberá incorporar asimismo el correspondiente presupuesto.

Además, el programa de vigilancia ambiental deberá incluir la determinación de los indicadores característicos de la actividad y la sistemática de análisis

rien arabera enpresan bertan ingurumen-hobekuntza ziurtatzearren ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatu ahal izateko (ingurumen-adierazleak).

E) Ezohiko egoeretan kutsadurari aurrea hartzeko neurriak eta jardunerako baldintzak.

E.1.– Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

Programatutako urteko mantentze-lanei dagokienez, botako diren kutsagarriak eta sortuko diren hondakinen balioespena egin beharko du enpresak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena ere.

E.2.– Jarduera uztea.

Jarduera lege hauen aplikazio-esparrukoa da: lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea (24.120 epigrafea «Tindu eta pigmentuak fabrikatzea»), eta kutsadura sor dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen adierazpenerako irizpide zein estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretua. Hori dela-eta, Nubiola Pigmentos SL enpresak hasiera eman beharko dio lurzoruaren kalitatearen adierazpenerako prozedurari, gehienez ere bi hilabeteko epean, jarduera behin betiko uzten duenetik kontatzen hasita, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak 17.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

E.3.– Ezohiko jardunean aplikatzeko neurriak eta jarduerak.

Oinarrizko Proiektuan jasotako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

a) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko isuri edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei dagokienez. Ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazgaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko kolektore-sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa mota), eta lurzoruaren gaineko isuriak biltzeko sistemak.

b) Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskaritza eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa,

de dichos indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para asegurar la mejora ambiental (indicadores ambientales).

E) Medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales.

E.1.– Operaciones de parada y puesta en marcha de la planta y operaciones programadas de mantenimiento.

En lo que se refiere a las operaciones de mantenimiento anuales programadas, la empresa deberá realizar una estimación de las emisiones y residuos que se pudieran generar, y una propuesta de gestión y tratamiento en su caso.

E.2.– Cese de la actividad.

Dado que la actividad se encuentra en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo (Epígrafe 24.120 «Fabricación de tintes y pigmentos») y del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, Nubiola Pigmentos, S.L., deberá dar inicio al procedimiento para declarar la calidad del suelo en el plazo máximo de dos meses a contar desde el cese definitivo de la actividad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 1/2005 de 4 de febrero.

E.3.– Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento anómalo.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales de la propuesta contenida en Proyecto Básico se deberán cumplir las condiciones que se señalan en los siguientes apartados:

a) Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad implantadas. Se detallarán las medidas adoptadas que aseguren la protección del suelo en caso de fugas, especificando todo lo referente a los materiales de construcción (impermeabilización), medidas especiales de almacenamiento (sustancias peligrosas), medidas de detección de posibles fugas o bien de sistemas de alarma de sobrellenado, conservación y limpieza de la red de colectores de fábrica (necesidad de limpieza sistemática, frecuencia, tipo de limpieza) y sistemas de recogida de derrames sobre el suelo.

b) El manual indicado en el párrafo anterior deberá incluir un programa de inspección y control que recoja pruebas de estanqueidad, estado de los niveles e indicadores, válvulas, sistema de alivio de presión, estado de las paredes y medición de espesores, ins-

andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskaritzak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako kontrol sistematikoa, lurzorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurrea hartzeko.

c) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburu horretan kutsadura atmosferikoa prebenitzeko eta zuzentzeko sistemen (arazketa, minimizazioa, etab.) egoera ona bermatzeko neurriak jaso beharko dira.

d) Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

e) Besteak beste, sodio hidroxidoa, azido sulfurikoa eta gasolioa maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa dezake. Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur-zatien azalera guztiak iragazgaiztuko dira.

f) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

g) Hautsezko produktuak biltegiratzeko zulo itxiak edo hautsa xurgatzeko sistemak dituzten pabiloi estali eta itxiak izan beharko dira.

h) Segurtasun-tarteei eta babes-neurriei dagokienez, egiaztatu egin beharko da biltegiratzeko instalazio horiek bete egiten dituztela produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betebeharrak. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

i) Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen isuriei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako ingurunea isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

j) Andel edo putzuen hondoan pilatzen diren solidoak ez dira ibilgura hustuko aldizkako garbitze-lanetan zehar; behar bezala kudeatuko dira edo zabortegi baimendura eramango dira.

k) Arazte-prozesuan pilatutako hondakin solidoak eta lohiak aldizka aterako dira instalazioa behar bezala ibil dadin. Behar izanez gero, gordailu iragazgaitzetan eta hondoan hustubiderik ez dutenetan gordeko dira.

pecciones visuales del interior de tanques (paredes y recubrimientos) y un control periódico y sistemático de los sistemas de detección en cubetos a fin de prevenir cualquier situación que pudiera dar lugar a una contaminación del suelo.

c) En el manual de mantenimiento preventivo mencionado anteriormente, se incluirán medidas con objeto de garantizar un buen estado de los sistemas de prevención y corrección (depuración, minimización, etc.) de la contaminación atmosférica.

d) Se dispondrá asimismo de un registro en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

e) Dado que el manejo, entre otros, de hidróxido sódico, ácido sulfúrico y gasóleo, puede ocasionar riesgos de contaminación del suelo y de las aguas, se mantendrá impermeabilizada la totalidad de las superficies de las parcelas que pudieran verse afectadas por vertidos, derrames o fugas.

f) Las materias primas, combustibles y productos que requiere el proceso se almacenarán en condiciones que impidan la dispersión de los mismos al medio.

g) Para el almacenamiento de productos pulverulentos se dispondrá de silos cerrados o bien de pabellones cubiertos y cerrados con sistemas de aspiración de polvo.

h) Deberá acreditarse que las instalaciones de almacenamiento cumplen, en cuanto a las distancias de seguridad y medidas de protección, las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa al almacenamiento de productos químicos. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

i) Se deberá disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para una actuación inmediata y eficaz en caso de emergencia: contenedores de reserva para reenvasado en caso necesario, productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames que puedan producirse, recipientes de seguridad, barreras y elementos de señalización para el aislamiento de las áreas afectadas, así como de los equipos de protección personal correspondientes.

j) Los sólidos acumulados en fondos de depósitos o balsas no deberán ser desaguadas al cauce durante las labores de limpieza periódica, debiendo ser retiradas para su gestión o disposición en vertedero autorizado.

k) Los residuos sólidos y los fangos en exceso originados en el proceso de depuración deberán extraerse con la periodicidad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. Se almacenarán, en su caso, en depósitos impermeables que no podrán disponer de desagües de fondo.

l) Inoiz ez dira pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoko ura kutsatzeko arriskua egon daitekeen guneetan.

m) Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guztiguztiak bete beharko dira.

n) Titularrak behar diren bitartekoak izango ditu arazketa-instalazioak zuzen ustiatzeko eta ustekabeko isuriak prebenitzeko hartu diren segurtasun-neurriak abian izateko. Kasu horretan, honako baldintza hauek azpimarratu behar dira.

o) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean (besteak beste, ustekabeko isurketa, isurtzeko mugak gainditzea eta neurtzeko sistema jarraikiaren datuak galtzea), enpresak gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari.

p) Gorabehera edo arazo larriren bat edo ustekabeko isuriren bat egonez gero, SOS Deiak eta Udalari ere jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, eta bertan, datu hauek agertuko dira gutxienez:

– Gertakari mota.

– Gertakaria non, zergatik eta zein ordutan gertatu den.

– Iraupena.

– Ustekabeko isuria izanez gero, emaria eta isuritako gaiak.

– Mailak gainditu badira, isurtzeei buruzko datuak.

– Eragindako kalteen balioespena.

– Hartutako neurri zuzentzaileak.

– Berriro gerta ez dadin aurreikusitako neurriak.

– Prebentziozko neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

q) Aurreko atalean ezarritakoaz gain, gerta daitezkeen gorabeherak edo arazoak saiheste aldera, jardueraren titularrak berehala jakinarazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ondorengo gertaeraren bat jazo dela:

– Segidako analizatzailean neurtutako orduko datu balioztatu baten kontzentrazioak muga-balioa % 100ean gainditzea. Horrelakoetan, gainditu den unetik gehienez ere ordubetera jakinaraziko da.

– Segidako analizatzailean neurtutako orduko datu balioztatu baten kontzentrazioak muga-balioa % 40an

l) En ningún caso se depositarán en zonas que, como consecuencia de la escorrentía pluvial, puedan contaminar las aguas del cauce público.

m) En las situaciones de emergencia, se estará a lo dispuesto en la legislación de protección civil, debiendo cumplirse todas y cada una de las exigencias establecidas en la misma.

n) El titular dispondrá de los medios necesarios para explotar correctamente las instalaciones de depuración y mantener operativas las medidas de seguridad que se han adoptado en prevención de vertidos accidentales. En este caso se destacan las siguientes.

o) En caso de producirse una incidencia o anomalía con posibles efectos negativos sobre el medio o sobre el control de la actividad (entre otros, vertido accidental, superación de límites de emisión y pérdida de datos del sistema de medición en continuo deberá comunicar inmediatamente dicha incidencia o anomalía a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

p) Cuando se trate de incidentes o anomalías graves y, en cualquier caso si se trata de un vertido accidental, deberá comunicarse además con carácter inmediato a SOS Deiak y al Ayuntamiento, y posteriormente en el plazo máximo de 48 horas se deberá reportar un informe detallado del accidente a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el que deberán figurar, como mínimo los siguientes datos:

– Tipo de incidencia.

– Localización y causas del incidente y hora en que se produjo.

– Duración del mismo.

– En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas.

– En caso de superación de límites, datos de emisiones.

– Estimación de los daños causados.

– Medidas correctoras adoptadas.

– Medidas preventivas para evitar su repetición.

– Plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas.

q) Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, como medida de prevención de posibles incidencias o anomalías, el titular de la actividad deberá comunicar a la Viceconsejería de Medio Ambiente, cualquiera de las siguientes circunstancias:

– La concentración de un dato validado horario medido en el analizador en continuo supera en un 100% el valor límite. La comunicación en este caso se hará en un plazo máximo de 1 hora tras la superación.

– La concentración de un dato validado horario medido en el analizador en continuo supera en un

gainditzea. Horrelakoetan, gainditu den unetik gehienez ere 24 ordura jakinaraziko da.

– Ekipoek 24 ordu baino gehiagotan datu fidagarririk ez ematea ekartzen duen edozein matxura edo akatsen berri eman. Horrelakoetan, isurtzeen datu fidagarririk ez dagoenetik gehienez ere 8 ordura jakinaraziko da.

– Instalazioaren prozesu jarraiki batean aurrez programatuta egingo diren geldialdiak, aurreikusitako prebentziozko mantentze-lanak barne, gutxienez 15 egun lehenago jakinaraziko dira.

r) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

F) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hori egitea gomendatzen badute, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan. Era berean, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa, jardueraren sustatzaileak hala eskatuta, edo ofizioz, aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

G) Urtean behin Nubiola Pigmentos SL enpresak Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara botatako kutsagarriei, uretara egindako isurketei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi, botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko, E-E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duen apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuari jarraituz.

Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko da. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www.eper-euskadi-net web orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurralde Antolamendu

40% el valor límite. La comunicación en este caso se hará en un plazo máximo de 24 horas tras la superación.

– Ocurrencia de una avería o fallo que implique que los equipos de medición en continuo no proporcionen datos fiables durante más de 24 horas. La comunicación en este caso se hará en un plazo máximo de 8 horas desde que no se dispone de datos fiables de las emisiones.

– Parada programada de la instalación, que se refiera a un proceso continuo, incluidas las operaciones de mantenimiento preventivo previsto, con una antelación mínima de 15 días.

r) Deberá acreditarse que las instalaciones cumplen las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa a la protección contra incendios. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

F) Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental, podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

G) Con carácter anual, Nubiola Pigmentos, S.L. comunicará a la Viceconsejería de Medio Ambiente los datos sobre las emisiones a la atmósfera y al agua y la generación de todo tipo de residuos, a efectos de la elaboración y actualización del Inventario de Emisiones y Transferencias de Contaminantes E-PRTR-Euskadi, de acuerdo con el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

La transacción de dicha información se realizará antes del 31 de marzo siguiente al ejercicio al que se refieren los datos transferidos y se hará efectiva a través de la Declaración Medioambiental- DMA, eje de las transacciones electrónicas de información medioambiental entre las entidades externas y el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La operativa que sustenta la mencionada transacción se fundamenta en la incorporación de los datos técnicos y/o procedimentales medioambientales incorporados a la citada Declaración Medioambiental-DMA mediante la denominada versión entidades del Sistema IKS-L03

Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

Halaber, ebazpen honetan aurreikusitako gainerako informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

H) 2007ko apirilaren 21eko 509/2007 Errege Dekretuaren 4. artikuluko 3. atalari jarraituz, instalazioaren titularrek agintaritzari jakinarazi beharko diote instalazio horietan erabiltzen eta ekoizten diren substantziek, 1907/2006 EE Erregelamenduan erregistratu eta ebaluatzeko aurreikusitako prozesuan identifikatu direnak, giza osasunerako eta ingurumenerako izan dezaketen arriskua.

I) Ingurumeneko baimen bateratu honen eraginpeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

Hirugarrena.– Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumen Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio ebazpen honetako bigarren ataleko puntu hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla: C.1.2.4 (industria-uren egokitzapen-plana); C.1.3.1.f eta C.1.3.2.d (hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuen onarpen-agiriak); C.1.3.1.o (hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuen erregistro-eredua); D.1 (BKE txostenak); D.1.1 (isurtze atmosferikoen neurketen erregistro-eredua); D.3 (ingurune urtarrean eragina); D.4 (Zarata kontrolatzeko proposamena); D.7 (Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina); E.1 (isurtze eta hondakinen balioespena programatutako geldialdietan); E.3.a, b eta c (mantentze-lanen eskuliburua, ikuskatzeko eta kontrolatzeko programa); E.3.h (biltegiratzeari buruzko egiaztagirien ziurtagiria); E.3.i (larrialdietarako eskuragarri dauden materialen zerrenda), eta E.3.r (suteen aurkako araudiaren ziurtagiria).

(disponible en la web www.eper-euskadi.net), Sistema de Gestión de la Información Medioambiental del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El conjunto de todos los datos conformará el Registro de Actividades con Incidencia Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, base de las transacciones de información a los Registros de la Agencia Europea de Medio Ambiente (Registro E-PRTR-Europa).

Asimismo, el resto de las transacciones de información previstas en la presente Resolución se efectuará preferentemente a través de la mencionada Declaración Medioambiental.

Dicha información será pública, ajustándose a las previsiones de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/2005/CE) y garantizándose en todo momento el cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal.

H) De acuerdo con el Articulo 4 apartado 3 del Real Decreto 509/2007, de 21 de abril 2007 en el caso de instalaciones existentes, los titulares de la instalación deberán notificar a la autoridad competente los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente de las sustancias que se utilicen o produzcan en la instalación, identificados durante el proceso de registro y evaluación previsto en el Reglamento CE n.º 1907/2006.

I) Las modificaciones de la instalación sometida a la presente autorización ambiental integrada se ajustarán al régimen de comunicación previsto en el artículo 10.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, requiriendo el otorgamiento de una nueva autorización ambiental integrada cuando aquellas modificaciones revistan carácter sustancial.

Tercero.– La efectividad de la presente Resolución queda subordinada a la acreditación documental previa ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del cumplimiento de las condiciones impuestas en los siguientes puntos del apartado Segundo de la presente Resolución: C.1.2.4 (Plan de adecuación de las aguas industriales); C.1.3.1.f y C.1.3.2.d (Documentos de aceptación de residuos peligrosos y no peligrosos), C.1.3.1.o y C.1.3.2.f (Modelo de registro de control de residuos peligrosos y no peligrosos), D.1 (Informes de OCA), D.1.1 (Modelo de registro de mediciones de emisiones atmosféricas), D.3 (Impacto en el medio acuático), D.4 (Propuesta de control del ruido), D.7 (Documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental), E.1 (Estimación de emisiones y residuos en paradas programadas), E.3 a, b y c (Manual de mantenimiento, Programa de inspección y control), E.3.h (Acreditación de las certificaciones de almacenamiento), E.3.i (Relación de materiales disponibles para casos de emergencia), y E.3.r (Acreditación normativa contra incendios).

Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskaritza-bisitan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki eta hornitu direla. Horretarako, aipatutako ikuskaritza-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda.

Goiko baldintza horiek guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako ebazpen hau jakinarazten den egunetik kontatzen hasita.

Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitartez, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

Laugarrena.– Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

Bosgarrena.– Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

Seigarrena.– Nubiola Pigmentos SL enpresak ebazpen honen xede den pigmentu ez-organikoak fabrikatzeko instalazioan titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa hori Ingurumen Sailburuordetzan jakinarazi beharko du, horrek onar dezan.

Zazpigarrena.– Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

– Epearen barruan ez egiaztatzea ebazpen honetako hirugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

– Nubiola Pigmentos SL enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

Asimismo, la efectividad de la presente autorización quedará supeditada a la verificación, en el transcurso de la visita de inspección a realizar, en su caso, por los servicios técnicos adscritos a este órgano ambiental, de que las instalaciones están construidas y equipadas de conformidad con el proyecto presentado y con lo dispuesto en la presente Resolución. A tal efecto, con anterioridad a la citada visita de inspección, el promotor deberá presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente certificado emitido por técnico competente del cumplimiento de tales extremos.

El plazo para la acreditación del cumplimiento de las condiciones a las que se refiere este apartado se establece en 6 meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, dictándose por la Viceconsejería de Medio Ambiente resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos indicados dará lugar a una resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

Cuarto.– El plazo de vigencia de la presente autorización ambiental integrada es de 8 años, contados a partir de que la misma se haga efectiva de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. Transcurrido dicho plazo deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por periodos sucesivos.

Con antelación de diez meses a la fecha límite de vencimiento de la autorización ambiental integrada, el titular de la misma deberá solicitar su renovación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Quinto.– En cualquier caso, la autorización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio en los supuestos previstos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Sexto.– Nubiola Pigmentos, S.L. deberá comunicar cualquier transmisión de titularidad que pudiera realizarse respecto ala planta de fabricación de pigmentos inorgánicos objeto de la presente Resolución, en orden a su aprobación por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Séptimo.– Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

– La no acreditación en plazo del cumplimiento de las condiciones señaladas en el apartado Tercero de la presente Resolución para la efectividad de la autorización ambiental integrada, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

– La extinción de la personalidad jurídica de Nubiola Pigmentos, S.L., en los supuestos previstos en la normativa vigente.

– Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

Zortzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Nubiola Pigmentos SL enpresari, Laudioko Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei eta gainerako interesdunei.

Bederatzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Hamargarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Vitoria-Gasteiz, 2008ko apirilaren 30a.

Ingurumeneko sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.

– Las que se dispongan en la resolución que declare su efectividad.

Octavo.– Comunicar el contenido de la presente Resolución a Nubiola Pigmentos, S.L., al Ayuntamiento de Llodio, a los organismos que han participado en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y al resto de los interesados.

Noveno.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo señalado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de abril de 2008.

El Viceconsejero de Medio Ambiente,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.