Bestelako Xedapenak

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

841

EBAZPENA, 2008ko apirilaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, Fundiciones Wec, SAri ingurumeneko baimen bateratua ematen diona, Itziar-Debako udalerrian (Gipuzkoa) burdinezko osagai eolikoak galdatzeko.

AURREKARIAK

2006ko abenduaren 28an, Fundiciones Wec SA enpresak Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailari ingurumeneko baimen bateratua ematea eskatu zion, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak xedatutakoaren arabera, Itziar-Debako udalerrian (Gipuzkoa) burdinazko osagai eolikoak galdatzeko. Ondoren, Debako Udalak emandako aldeko hirigintza-txostenaren kopia (2006ko maiatzaren 30a) eta ondorengo agiri teknikoak aurkeztu ziren:

– Fundiciones Wec SA enpresaren Itziar-Debako instalazioetarako ingurumeneko baimen bateraturako eskaera (2007ko ekaina).

– Fundiciones Wec SA enpresaren Itziar-Debako instalazioetarako ingurumeneko baimen bateraturako eskaera. Laburpen ez-teknikoa (2007ko ekaina).

Erreferentziako baimena eskatzeko unean, Fundiciones Wec SA enpresak jarduerarako 1997ko abuztuaren 4ko baimena zuen, besteak beste. Baimen hori burdinazko osagai eolikoak galdatzeko jarduerarako eman zen. Era berean, enpresa sustatzaileak baimen hauek zituen: hondakin arriskutsuen ekoizleen baimena, 2007ko maiatzaren 15ekoa, eta hondakin-urak isurtzeko baimena, 2007ko urtarrilaren 23koa, hondakinen eta uren arloan indarrean den araudian xedatutakoarekin bat etorriz.

Ingurumen organoak agiri osagarriak eskatu zizkion sustatzaileari 2007ko irailaren 18an; espedientea 2007ko azaroaren 7an osatu zen.

Aurkeztutako agiriak nahikoa zirela egiaztatu ondoren, Ingurumeneko sailburuordeak 2007ko azaroaren 14an emandako ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri zen 30 egun balioduneko epean, Fundiciones Wec SA enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Gipuzkoako Aldizkari

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

841

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental integrada para la actividad de fundición de componentes eólicos en hierro, promovida por Fundiciones Wec, S.A., en el término municipal de Itziar-Deba (Gipuzkoa).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 28 de diciembre de 2006, Fundiciones Wec, S.A. solicitó ante el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco el otorgamiento de autorización ambiental integrada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para la actividad de fundición de componentes eólicos en hierro, en el municipio de Deba (Gipuzkoa). Posteriormente se aportó copia del Informe Urbanístico favorable del Ayuntamiento de Deba (30 de mayo de 2006), y la siguiente documentación técnica:

– Solicitud de Autorización Ambiental Integrada para las instalaciones de Fundiciones Wec, S.A. Itziar-Deba (junio 2007).

– Solicitud de Autorización Ambiental Integrada para las instalaciones de Fundiciones Wec, S.A. Itziar-Deba. Resumen no técnico (junio 2007).

En el momento de la solicitud de la autorización de referencia, Fundiciones Wec, S.A. tenía, entre otras, licencia de actividad, de fecha 4 de agosto de 1997. La citada licencia se concedió para la actividad de fundición de componentes eólicos en hierro. Asimismo, la empresa promotora disponía de las correspondientes autorizaciones de productor de residuos peligrosos de fecha 15 de mayo de 2007, de vertido de aguas residuales de fecha 23 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de residuos y aguas.

Con fecha 18 de septiembre de 2007 el órgano ambiental requirió al promotor que incorporara documentación adicional, completándose el expediente el 7 de noviembre de 2007.

Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, por Resolución de 14 de noviembre de 2007, del Viceconsejero de Medio Ambiente, se acuerda someter a información pública, por un periodo de 30 días hábiles, el proyecto promovido por Fundiciones Wec, S.A., en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, pro-

Ofizialean argitaratu zen, bietan 2007ko abenduaren 3an. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru egunkaritan argitaratu zen 2007ko abenduaren 2an, eta ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion.

Jendaurrean jartzeko izapidetze-epea bete ondoren, alegazio-idazkirik aurkeztu ez zela egiaztatu zen.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2007ko abenduaren 14an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostena eskatu zien Debako Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari, eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioari, espedientean ageri den emaitza jasoz.

2008ko otsailaren 8an, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa Fundiciones Wec SA enpresaren esku utzi zen, eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak egindako ebazpen proposamena gehitu zen.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes-maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoa betez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta lerro guztiak; 16/2002 Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueren instalazioetan gauzatzen direnak eta jarduera horrekin zerikusia dutenak.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emacediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ambas con fecha 3 de diciembre de 2007. Igualmente se procede al anuncio pertinente en tres periódicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco con fecha de 2 de diciembre de 2007 y a efectuar la oportuna notificación personal a los vecinos colindantes.

Una vez culminado el trámite de información pública, se constata que no se han presentado alegaciones.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la Dirección de Calidad Ambiental solicita el 14 de diciembre de 2007 Informe al Ayuntamiento de Deba, al Departamento de Sanidad de Gobierno Vasco y al Consorcio de Aguas Gipuzkoa, con el resultado que obra en el expediente.

Con fecha 8 de febrero de 2008, y en aplicación del artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el conjunto del expediente es puesto a disposición de Fundiciones Wec, S.A., incorporando la propuesta de resolución elaborada por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, constituye el objeto de la misma evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrado de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se integran en la presente autorización todos los elementos y líneas de producción que aún sin estar enumerados en el anexo 1 de la Ley 16/2002, se desarrollen en el lugar del emplazamiento de las instalaciones cuya actividad motivó su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha Ley, y guarden relación técnica con dicha actividad.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, se somete a autorización ambiental integrada la construcción, montaje, explotación o traslado, así como la modificación sustancial, de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anejo 1. La presente autorización mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen

teko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira. Fundiciones Wec SA enpresak aurkeztu duen proiektuaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: hondakin arriskutsu eta ez arriskutsuak sortzeko baimenak; hondakin-urak saneamendu-sare nagusira isurtzeko baimena, eta ingurumen-izaerako beste zehaztapenen artean, lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeari dagozkionak. Gainera, espedientean beste administrazio eta erakunde eskudun batzuek ere parte hartu dute, aginduzko txostenak igorriz.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuak aurreikusten duen jarduera sailkatuetarako udal-baimenaren prozedura ordezkatzen du; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia-erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Fundiciones Wec SA enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak, eta Itziar-Debako Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak eskatu dira, espedientean agertzen den bezala.

Azkenik, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien muga-balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, Ebazpen hau egiterakoan kontuan izan dira teknika erabilgarri onenak eta zenbait jardueratan disolbatzaileak erabiltzean sortzen diren konposatu organiko hegazkorrak isurtzea saihesteari buruzko urtarrilaren 31ko 117/2003 Errege Dekretuan ezarritako neurriak eta baldintzak. Bereziki Europako Batzordearen 2005eko maiatzeko galdaketaren sektorerako Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries

el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor. En el caso del proyecto presentado por Fundiciones Wec, S.A., tales autorizaciones se circunscriben a la de productor de residuos peligrosos y no peligrosos, vertido de aguas residuales a la red general de saneamiento, y, entre otras determinaciones de carácter ambiental, en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo, constatando la participación en el expediente a través de la emisión de los preceptivos informes, de otras administraciones y organismos competentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, el procedimiento para el otorgamiento de autorización ambiental integrada sustituye al procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas prevista en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, sobre actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos la autorización ambiental integrada, será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22 de la mencionada norma. Afirma el citado artículo 29 que lo anteriormente dispuesto se entiende sin perjuicio de las normas autonómicas sobre actividades clasificadas que en su caso fueran aplicables. En aplicación de las prescripciones transcritas, el procedimiento de autorización ambiental integrada referido a Fundiciones Wec, S.A. ha incluido el conjunto de trámites previstos al efecto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, incorporándose, con el resultado que obra en el expediente, los informes del Ayuntamiento de Itziar-Deba y del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Por último, en orden a determinar los valores límites de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta tanto el uso de las mejores técnicas disponibles como las medidas y condiciones establecidas por el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. En particular

and Foundries Industry BREF agiriaren edukia hartu da kontuan.

Espedienteko txostenak aztertu ondoren, ebazpen proposamena sinatu eta Fundiciones Wec SA enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da, eta organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako araudiaren 13. artikuluan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2008ko otsailaren 8an emandako ebazpen proposamena; otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa; 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoa; Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatu zuena; irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua, Legea burutzeko erregelamendua onartzen duena; urriaren 25eko 340/2005 Dekretua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duena; azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta aplikatzeko den gainerako araudia,

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Helbide soziala Debako udalerriko (Gipuzkoa) Itziarko industrialdeko 38. zenbakiko 1.1. lur zatian eta IFK: A-20789947 duen Fundiciones Wec SA enpresari ingurumeneko baimen bateratua ematea, Itziar-Debako udalerrian burdinazko osagai eolikoak galdatzeko garatzen duen jarduerarako, Ebazpen honen Bigarren atalean ezarritako baldintzekin.

Jarduera Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskinean jasota dago, hain zuzen ere 2.4 kategorian, «Burdina-metalen galdaketa, eguneko 20 tona baino gehiago ekoizteko ahalmena duena».

se ha considerado el contenido del documento BREF para el sector de la Fundición Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry, de mayo de 2005, de la Comisión Europea.

Una vez analizados los informes obrantes en el expediente se suscribió propuesta de resolución, a la que se incorporaron las condiciones aplicables al proyecto promovido por Fundiciones Wec, S.A.

Culminadas, de acuerdo con lo expuesto, las tramitaciones arriba referidas, cumplido el trámite de audiencia contemplado en el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y dada la competencia de este órgano para la concesión de la presente autorización ambiental integrada de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la mencionada norma y el artículo 9 del Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Vistos la propuesta de resolución de 8 de febrero de 2008 del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el anterior, el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para su ejecución, el Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación,

RESUELVO:

Primero.– Conceder a Fundiciones Wec, S.A., con domicilio social en el Polígono Industrial de Itziar n.º 38, Parcela n.º 1-1, del término municipal de Deba (Gipuzkoa) y CIF: A-20789947, Autorización Ambiental Integrada para la actividad de fundición de componentes eólicos en hierro que desarrolla en el término municipal de Itziar-Deba, con las condiciones establecidas en el apartado Segundo de esta Resolución.

La actividad se encuentra incluida en la categoría 2.4 «Fundición de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 toneladas por día» del anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Fundiciones Wec SA enpresa Itziar-Debako udalerriko (Gipuzkoa) Itziarko industrialdeko 1. lur zatian dago. Lursailaren azalera, guztira, 12.185 m²-koa da.

Jarduera tamaina handiko (2 eta 20 t arteko pisukoak) burdinazko osagai eolikoak grafito esferoidalarekin galdatzean datza. Moldekatzea kimikoa da, eta erretxina furanikoak eta katalizatzaile sulfonatuak erabiltzen dira.

Argintza-lerroak siloetatik harea-nahasketa batekin elikatzen diren nahasgailuak ditu, eta erretxina furanikoak eta azido sulfonikoko baseko katalizatzailea elkartzen dira bertan. Nahasgailuetatik ar-kutxetan banatzen da harea, eta gutxika erasotzen zaie. Harea eta erretxina eta katalizatzaileekin egindako nahasketa gogortu ondoren, ereduaren moldea erauzi eta negatiboa lortzen da. Moldeak eta arrak pintura erregogorrez pintatzen dira.

Muntatze-prozesua arrak moldekatzeko kutxetan sartu eta horiek ixtean datza, molde-arrastoarekin soilik piezetan ezin egin diren zuloak edo formak lortzearren, hots, piezaren barne-konfigurazioa.

Galdaketa 12 t-ko edukierako bi indukzio-labetan egiten da, eta zirkuitu itxiko urez hozten dira. Labeen atzean lehengai sailkatuak metatzeko txatarra-zuloak daude, eta galdaketan isurtzearen konposizio egokia doitzeko erabiltzen diren produktu osagarri eta ferroaleazioen biltegia ere bai. Labeetatik aurrez prestatutako zalietan iraultzen da isurketa, eta zubi-garabien bidez muntatutako moldeak dauden zuloetara eramaten dira.

Moldeak haustean sortzen den harea xehatu egiten da, eta harea berreskuratzeko instalaziora eramaten da. Aurreko etapan bildutako harea berreskuratzeko instalazioetara eramaten da, bereizgailu magnetiko batetik igaro ondoren. Harea granulometria ezberdineko parrilla bibratzaileetatik iraganaraziz egiten da berreskuratze mekanikoa. Ekipo horretatik, biltegiratzeko silo batzuetara eramaten da harea modu pneumatikoan, eta horietatik elikatzen dira dauden nahasgailuak.

Harea ezabatzeko granailatu egiten da, hots, piezaren gainazalaren kontra abiada handian talka egiten duen zurrusta urratzaile bat jaurtitzen da.

Bizar-kentzeko prozesuan zizelkatu eta harriz lantzen da, piezen ingurua eskatutako forma eta neurrietara egokitzeko.

Piezak pistola bidez pintatzen dira pintura-kabina baten barruan, eta ondoren gas naturaleko labe batean lehortzen dira.

La empresa Fundiciones Wec, S.A., se ubica en el Polígono Industrial de Itziar, Parcela N1 en el Término Municipal de Deba (Gipuzkoa). La dimensión general del terreno es de 12.185 m².

La actividad se centra en la fundición de componentes eólicos de gran tamaño (entre 2 y 20 Tn de peso) en hierro con grafito esferoidal. El moldeo, es químico utilizando resinas furánicas y catalizadores sulfonados.

La línea de machería dispone de mezcladoras que se alimentan de una mezcla de arena desde los silos, y donde se unen las resinas furánicas y el catalizador en base ácido sulfónico. De las mezcladoras se va distribuyendo la arena en las cajas de machos, procediendo a su progresivo atacado. Una vez fraguada la mezcla de la arena con la resina y los catalizadores, se extrae el molde del modelo, obteniendo el negativo. Los moldes al igual que los machos son pintados con pintura refractaria.

El proceso de montaje consiste en la inserción de machos en las cajas de moldeo y en el cierre de los mismos con el objeto de obtener aquellos huecos o formas en las piezas que no son factibles con la simple huella de los moldes, es decir, al configuración interna de la pieza.

La fusión se lleva a cabo en dos hornos de inducción de 12 Tn de capacidad unitaria, refrigerados por agua en circuito cerrado. Tras los hornos se sitúan los fosos de chatarrería para acopio de materias primas clasificadas y el almacén de productos auxiliares y ferroaleaciones utilizados en la fusión para el ajuste de la composición requerida de la composición requerida de la colada. De los hornos se vuelca la colada en cucharas previamente preparadas, que son trasladadas mediante grúas puente hasta los fosos donde esperan los modelos ya montados.

La arena procedente de la rotura de moldes se desmenuza y pasa a la instalación de recuperación de arena. La arena recogida en la etapa anterior es conducida a las instalaciones de recuperación, tras pasar por un separador magnético. La recuperación mecánica se realiza mediante el paso de la arena por parrillas vibradoras de granulometría diferente. Desde este equipo la arena se conduce de forma neumática a unos silos de almacenamiento, de los cuales se alimentan las distintas mezcladoras existentes.

El granallado se realiza para la eliminación de arena que consiste en la proyección de un chorro abrasivo que hace chocar a gran velocidad sobre la superficie de la pieza.

El proceso de rebaba consiste en el cincelado y amolado para conseguir que el contorno de éstas se acomode a la forma y a las dimensiones exigidas.

Las piezas son pintadas mediante pistola dentro de una cabina de pintura y posteriormente secadas en un horno de gas natural.

Energia hauek erabiltzen dira instalazioan: energia elektrikoa instalazioko zerbitzu orokorrak (argiak, makinak, bulegoak, etab.) eta indukzio-labeak hornitzeko; C gasolioa barne-garraioko orgatila, makina jasotzaile, atzerakako hondeamakina, eta abarretarako, eta gas naturala piezak lehortzeko laberako. 2006ko urteko kontsumoa 10.043.089,4 kW elektrizitate, 470.066 kWh gas natural eta 6,25 m^3 gasoliokoa izan zen.

Instalazioan kontsumitutako ura hozte-sistema eta zerbitzu sanitarioetarako erabiltzen da, eta urteko kontsumoa 5.271 m^3-koa da.

Instalazioan sortutako isuri atmosferikoak ekoizte-prozesuarekin zuzenean lotutako 8 isurtze-fokutakoak dira: indukzio-labea, desmoldekatzea, harea-berreskuragailua, nahasgailuko hautsa kentzea, bizar-kentzeko kabinak, piezak lehortzeko labea, pintura-kabina eta granailatzeko makina. Urtzeko labeetan eta desmoldekatzean, harea-berreskuragailu mekanikoan, moldekatzeko nahasgailuko hautsa kentzean eta bizar-kentzeko kabinetan sortutako isuriek arazketa-sistema bat dute, mahuka-iragazki batez osatua.

Instalazioan sortutako hondakin-uren artean, batetik ur sanitarioak daude, eta bestetik, euri-urak eta hozte-zirkuituetako urak. Instalazioan sortutako hondakin-urak Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren saneamendu-sarera isurtzen dira; ur sanitarioak isurtze-puntu batetik, eta hozte-uren eta euri-uren nahasketa bi puntutatik.

Instalazioan sortutako hondakin arriskutsu nagusiak galdaketako jalkin xeheak dira (gas-arazketa); sortutako gainerako hondakin arriskutsuak, berriz, «zerbitzu orokorrak» prozesuari lotuta daude. Hondakin ez-arriskutsuei dagokienez, zepak, harea+zeramikoak eta granaila-hautsa dira.

Proiektuak, besteak beste, 2005eko maiatzeko Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry BREF agirian deskribatutako ondorengo neurriak hartzen ditu barne, teknika erabilgarri onenak (TEO) izan daitezkeenak: isuriak mahuka-iragazki bidez bildu eta araztea metala tratatzeko prozesuan, urtzeko labeetan, moldekatzeko prozesuan, desmoldekatzean eta harea-lanetan.

Bigarena.– Fundiciones Wec SA enpresak Itziar-Debako udalerrian (Gipuzkoa) sustatutako burdinazko osagai eolikoak galdatzeko jarduera ustiatzeko ondorengo baldintzak eta eskakizunak ezartzea:

A) Administrazioarekiko harremanen arduradunari buruz emandako datuetan aldaketarik badago, Fundiciones Wec SA enpresak aldaketa horien berri emango du Ingurumen Sailburuordetzan.

Las energías utilizadas en planta son las siguientes: energía eléctrica que abastece los servicios generales de la instalación (alumbrado, maquinaria, oficinas, etc.) y los hornos de inducción, el gasóleo C para las carretillas de transporte interno, máquinas elevadoras, retroexcavadoras...y el gas natural para el horno de secado de piezas. El consumo anual para el año 2006 fue de 10.043.089,4 KW de electricidad, 470.066 kWh de gas natural y de 6,25 m^3 de gasoil.

El agua consumida en la planta se emplea para los sistemas de refrigeración y los servicios sanitarios, ascendiendo su consumo anual a 5.271 m^3.

Las emisiones atmosféricas generadas en la planta proceden de 8 focos de emisión directamente asociados con el proceso productivo: horno de inducción, desmoldeo, recuperadora de arena, desempolvado de mezcladora, cabinas de rebabado, horno de secado de piezas, cabina de pintura, y granalladora. Las emisiones producidas en los hornos de fusión y desmoldeo, recuperadora mecánica de arena, desempolvado de la mezcladora de moldeo y las cabinas de rebarbado disponen de un sistema de depuración constituido por un filtro de mangas.

Entre las aguas residuales generadas en la instalación se encuentran, por un lado, las aguas sanitarias y por otro, las aguas pluviales y las procedentes de los circuitos de refrigeración. Todas las aguas residuales generadas en la instalación se vierten a la red de saneamiento del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, las aguas sanitarias por un punto de vertido y la mezcla de aguas de refrigeración y pluviales por dos.

Los principales residuos peligrosos generados en la planta son los finos de fundición (purificación de gases) mientras que el resto de los residuos peligrosos generados se encuentran asociados al proceso «servicios generales». En cuanto a residuos no peligrosos los principales se corresponden escorias, arena+cerámicos, y polvo de granallado.

El proyecto incorpora, entre otras, las siguientes medidas descritas en el BREF de Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry, de mayo de 2005, que pueden considerarse Mejores Técnicas Disponibles (MTDs): captación y depuración de emisiones con filtro de mangas en el proceso de tratamiento del metal, en los hornos de fusión, en el proceso de moldeo, desmoldeo y arenería.

Segundo.– Imponer las siguientes condiciones y requisitos para la explotación de la actividad de fundición de componentes eólicos en hierro, promovida por Fundiciones Wec, S.A., en el término municipal de Itziar-Deba (Gipuzkoa):

A) Fundiciones Wec, S.A. remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente cualquier modificación de los datos facilitados respecto al responsable de las relaciones con la Administración.

B) Neurri babesle eta zuzentzaileak sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusi bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

B.1.– Instalazioaren funtzionamendurako baldintza orokorrak.

B.1.1.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

B.1.1.1.– Baldintza orokorrak.

Fundiciones Wec SA enpresaren instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isuriek ez dituzte Ebazpen honetan ezarritako muga-balioak gainditu-ko.

Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kanpora bideratuko da, behar denean, gai kutsatzaileen ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren. Arau orokor hori bete beharrik ez dute izango gai kutsatzaileak mugarik gabe isuri eta horiek biltzea teknikoki edo ekonomikoki bideragarria ez denean, edota ingurunean kalte urria eragiten dutela egiaztatzen denean.

Neurriak hartuko dira ustekabean gai kutsatzailerik ez botatzeko, eta botatzen direnak giza osasunerako eta gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta mantenduko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldakuntzei modu eraginkorrean aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

B.1.1.2.– Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

Fundiciones Wec SA enpresaren instalazioak foku hauek ditu (8), indarrean den araudiaren arabera katalogatuta:

B) Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo a la normativa vigente y con lo establecido en los apartados siguientes:

B.1.– Condiciones generales para el funcionamiento de la instalación.

B.1.1.– Condiciones para la protección de la calidad del aire.

B.1.1.1.– Condiciones generales.

La planta de Fundiciones Wec, S.A. se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los valores límite de emisión establecidos en esta Resolución.

Toda emisión de contaminantes a la atmósfera generada en el proceso deberá ser captada y evacuada al exterior por medio de conductos apropiados previo paso, en su caso, por un sistema de depuración de gases diseñado conforme a las características de dichas emisiones. Podrán exceptuarse de esta norma general aquellas emisiones no confinadas cuya captación sea técnica y/o económicamente inviable o bien cuando se demuestre la escasa incidencia de las mismas en el medio.

Se tomarán las disposiciones apropiadas para reducir la probabilidad de emisiones accidentales y para que los efluentes correspondientes no presenten peligro para la salud humana y seguridad pública. Las instalaciones de tratamiento de los efluentes gaseosos deberán ser explotadas y mantenidas de forma que hagan frente eficazmente a las variaciones debidas a la temperatura y composición de los efluentes. Asimismo se deberán reducir al mínimo la duración de los periodos de disfuncionamiento e indisponibilidad.

B.1.1.2.– Identificación de los focos. Catalogación.

La instalación de Fundiciones Wec, S.A. cuenta con los siguientes focos (8), catalogados de acuerdo con la normativa vigente:

Foku zk.	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Garaiera (m)	Diametroa (m)	Katalogazioa	UTM koordenatuak	
					Taldea	X	Y
1	20018262-01	Urtzeko labea	13,75	1,10	B	554484	4792644
2	20018262-02	Desmoldekatzea	14	1,5	B	554450	4792548
3	20018262-03	Recuperadora mecánica de arena	14,5	0,6	C	554451	4792558
4	20018262-04	Harea-berreskuratzaile mekanikoa	7	0,4	C	554455	4792564
5	20018262-05	Bizar-kentzeko kabinak	15	1,320	C	554454	4792561
6	20018262-06	Piezak lehortzeko labea	13,35	0,2	B	554462	4792567

Foku zk.	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Garaiera (m)	Diametroa (m)	Katalogazioa	UTM koordenatuak	
					Taldea	X	Y
7	20018262-07	Pintura-kabina	13,35	450*1200mm (errektangeluarra) Øbaliokid.: 0,655 m	B	554463	4792572
8	20018262-08	Granailatzeko makina	8,5	0,4	C	554456	4792566

N.º foco	*Código de foco*	*Denominación foco de emisión*	*Altura (m)*	*Diámetro (m)*	*Catalogación*	*Coordenadas UTM*	
					Grupo	*X*	*Y*
1	*20018262-01*	*Horno de fusión*	*13,75*	*1,10*	*B*	*554484*	*4792644*
2	*20018262-02*	*Desmoldeo*	*14*	*1,5*	*B*	*554450*	*4792548*
3	*20018262-03*	*Recuperadora mecánica de arena*	*14,5*	*0,6*	*C*	*554451*	*4792558*
4	*20018262-04*	*Desempolvado de la mezcladora de moldeo*	*7*	*0,4*	*C*	*554455*	*4792564*
5	*20018262-05*	*Cabinas de rebabado*	*15*	*1,320*	*C*	*554454*	*4792561*
6	*20018262-06*	*Horno de secado de piezas*	*13,35*	*0,2*	*B*	*554462*	*4792567*
7	*20018262-07*	*Cabina de pintura*	*13,35*	*450*1200mm (rectangular) equiv: 0,655 m*	*B*	*554463*	*4792572*
8	*20018262-08*	*Granalladora*	*8,5*	*0,4*	*C*	*554456*	*4792566*

Gainera, Fundiciones Wec SA enpresak pabiloi barrura isurtzen duen foku bat du, argintzako nahasgailukoa, arazketa-sistema gisa mahuka-iragazki bat duena.

Bestetik, isuri barreiatuak sortzen dira:

– Pintatzeko eremuan, pieza metalikoak estaltzen direneko bidalketa-prozesuaren ondorioz.

– Galdatze-prozesuaren ondorengo isurtze-prozesuaren ondorioz, partikula eseki eta jalkigarrien isuri eten bat sortzen da. Isurtze-prozesuetan bildu eta husteko proposamen bat aurkeztu beharko da.

– Moldeak hareaz betetzean, moldekatzeko prozesuaren barruan, isuri barreiatu eta etena sortzen da, partikula eseki eta jalkigarriak isurtzen dituena.

B.1.1.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isuriek ez dituzte isurtzeko muga-balio hauek gaindituko:

Asimismo Fundiciones Wec, S.A. dispone de un foco de emisión al interior de la nave procedente de la mezcladora de machería con un filtro de mangas como sistema de depuración.

Además se generan emisiones difusas:

– En la zona de pintado como consecuencia del proceso de expediciones donde se recubren las piezas metálicas.

– Como consecuencia del proceso de colada tras el proceso de fusión, se produce una emisión discontinua de partículas en suspensión y sedimentables. Se deberá presentar una propuesta de captación y evacuación de los procesos de colada.

– En el llenado de moldes con arena, dentro del proceso de moldeo, se genera una emisión difusa y de régimen discontinuo en la que se emiten partículas en suspensión y sedimentables.

B.1.1.3.– Valores límite de emisión.

La planta se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los siguientes valores límite de emisión:

Fokuak	Substantziak	Isurtzeko muga-balioak
1	Guztizko partikulak	20 mg/Nm^3
2	Guztizko partikulak	20 mg/Nm^3

Fokuak	Substantziak	Isurtzeko muga-balioak
3	Guztizko partikulak	20 mg/Nm^3
4	Guztizko partikulak	20 mg/Nm^3
5	Guztizko partikulak	20 mg/Nm^3
6	NO_x	300 ppm
	CO	500 ppm
	KOG	50 mg/Nm^3
7	Guztizko partikulak	150 mg/Nm^3
	KOG	50 mg/Nm^3
8	Guztizko partikulak	20 mg/Nm^3

Focos	*Sustancias*	*Valores límite de emisión*
1	*Partículas totales*	*20 mg/*Nm^3
2	*Partículas totales*	*20 mg/*Nm^3
3	*Partículas totales*	*20 mg/*Nm^3
4	*Partículas totales*	*20 mg/*Nm^3
5	*Partículas totales*	*20 mg/*Nm^3
6	*NO_x*	*300 ppm*
	CO	*500 ppm*
	COT	*50 mg/*Nm^3
7	*Partículas totales*	*150 mg/*Nm^3
	COT	*50 mg/*Nm^3
8	*Partículas totales*	*20 mg/*Nm^3

Balio horiek baldintza hauek dituzte: 273 K-eko tenperatura, 101,3 kPa-eko presioa eta gas lehorra.

Neurtutako parametroek ez dituzte isurtzeko muga-balioak gainditu behar arauz egingo diren aldizkako ikuskapenetan (ordubeteko hiru neurketa gutxienez), zortzi ordutan zehar neurtuta. Neurketa-tolerantzia gisa, kasu guztien % 25ean gainditu ahal izango da muga-balioa, % 40 gainditzen ez duen zenbatekoa baldin bada. Tolerantzia hori gainditu gero, neurketa-aldia astebetez luzatuko da, eta aldi honetako tolerantzia global gisa, kasuen % 6an gehienez onar daitezkeen mailak gainditzea onartuko da, % 25 gainditzen ez duen zenbatekoa denean. Tolerantzia horiek izanda ere, gai kutsatzaileak isurtzen dituen fokuaren eraginpeko zonaldean ezin izango dira inoiz higienikoki onar daitezkeen balioak gainditu.

F6 (lehortzeko labea) eta F7 (pintura-kabina) fokuetarako neurtzen diren konposatu organiko hegazkorrei (karbono organikoaren guztizko gisa neurtuak) dagokienez, ezarritako mugak betetzen direla joko da, neurketa guztien batez bestekoak isurtzeko muga-balioak gainditzen ez baditu, eta ordubeteko neurketetako batek ere (gutxienez hiru) isurtzeko

Dichos valores están referidos a las siguientes condiciones: 273 K de temperatura y 101,3 kPa de presión y gas seco.

Los parámetros medidos no superarán los valores límite de emisión en inspecciones periódicas reglamentarias (tres medidas de una hora cada una, como mínimo) medidos a lo largo de ocho horas. Se admitirá como tolerancia de medición que puedan superar en el 25% de los casos en una cuantía que no exceda del 40%. De rebasarse esta tolerancia, el periodo de mediciones se prolongará durante una semana, admitiéndose, como tolerancia global de este periodo, que puedan superarse los niveles máximos admisibles en el 6% de los casos en una cuantía que no exceda el 25%. Estas tolerancias se entienden sin perjuicio de que en ningún momento los niveles de inmisión en la zona de influencia del foco emisor superen los valores higiénicamente admisibles.

En lo que se refiere al Compuestos Orgánicos Volátiles (medidos como Carbono Orgánico Total) que se mide para los focos F6 (horno de secado) y F7 (cabina de pintura) se considera que se cumplen los límites establecidos si la media de todas las mediciones no supera los valores límites de emisión y ninguna de las medidas de una hora (tres como mínimo)

muga-balioak 1,5etik gorako faktorean gainditzen ez baditu.

B.1.1.4.– Gasak bildu eta husteko sistema.

Fokuetako hondar-gasak kanporatzeko tximiniek ez dute B.1.1.2 atalean jasota dagoen goreneko kota baino baxuagoa izango. Tximinietan behar beste neurri hartuko dira, Industria Ministerioak industriak atmosferan eragiten duen kutsadurari aurrea hartu eta hori zuzentzeari buruz 1976ko urriaren 18an emandako Agindua bete dezaten; besteak beste, laginak hartzeko puntuetara iristeko sarbide seguru eta errazak izango dituzte.

Zehazki, laginak hartzeko aurreikusitako zuloen kokapenari eta ezaugarriei dagokienez, gas-fluxuak laginketa-puntutik neurketa-puntura bitartean, bere norabidean zehar nahiz aurkakoan, edozein asaldu izan dezakeen gunera bitarteko distantziek (L1 eta L2 parametroak) 1976ko urriaren 18ko Aginduaren III. eranskinean xedatutakoa beteko dute. L1 ≥ 8D eta L2 ≥ 2D distantziak betetzen ez diren fokuetarako inoiz ez dira L1 < 2D eta L2 < 0,5D balioak onartuko. Kasu horietan, gainera, neurketen txostenean laginketa-puntuaren baliozkotasuna justifikatzea eskatuko da.

Isuri barreiatuak murriztearren, isuriak biltzeko sistemen mantentze-lan egokiak egingo dira, eta gainera honelako jarduerak burutuko dira: instalazioa eta sistemak orokorrean garbitzea, kanpoko ateak ixtea, etab., isuri horien minimizazioa ziurtatzeko. Burutzen diren jarduerak Ebazpen honen «Ezohiko egoeretarako prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak» atalean definitu eta erregistratu beharko dira.

B.1.2.– Saneamendu-sarera isurketak egiteko baldintzak.

B.1.2.1.– Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena.

supera los valores límite de emisión en un factor superior a 1,5.

B.1.1.4.– Sistema de captación y evacuación de gases.

Las chimeneas de evacuación de los gases residuales de los focos alcanzarán una cota de coronación, no inferior a la establecida en el apartado B.1.1.2. Las chimeneas dispondrán de los medios necesarios para el cumplimiento de las condiciones exigidas en la Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial permitiendo, entre otros, accesos seguros y fáciles a los puntos de toma de muestras.

En particular, en lo que se refiere a la localización y características de los orificios previstos para la toma de muestras, las distancias del punto de muestreo a cualquier perturbación del flujo gaseoso antes del punto de medida según la dirección del flujo y dirección contraria (parámetros L1 y L2) deberán ajustarse a lo dispuesto en el anejo III de la Orden de 18 de octubre de 1976. Para los focos en los no se cumplan las distancias de L1 ≥ 8D y L2 ≥ 2D, nunca se admitirán valores de L1 < 2D y L2 < 0,5D. Además, en estos casos se exigirá que en el informe de mediciones se justifique validez del punto de muestreo.

Con objeto de minimizar las emisiones difusas se llevará un correcto mantenimiento de los sistemas de captación de emisiones, además se llevarán a cabo actividades de tipo: limpieza de la planta y sistemas en general, cerramiento de las puertas exteriores, etc que aseguren una minimización de dichas emisiones. Las actividades que se lleven a cabo se deberán definir y registrar en el apartado del presente documento relativo a «medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales».

B.1.2.– Condiciones para el vertido a la red de saneamiento.

B.1.2.1.– Clasificación, origen, medio receptor y localización de los vertidos.

Isurketa-puntua	Hondakin-ur mota	Isurketaren jatorria	Ingurune hartzailea	UTM koordenatuak
V1	Erabilera higienikoko uren isurketa	Zerbitzu higienikoak	Ur Kontsortzioa	-
V2 V3	Hozte-uren isurketa	Lurruntze-kondentsadoreen purgak eta hustuketak	Ur Kontsortzioa	X: 554.518 Y: 4.792.595 X: 554.553 Y: 4.792.692

Punto de vertido	*Tipo de aguas residuales*	*Procedencia del vertido*	*Medio receptor*	*Coordenadas UTM*
V1	*Vertido de aguas de uso higiénico*	*Servicios higiénicos*	*Consorcio de Aguas*	-
V2 *V3*	*Vertido de aguas de refrigeración*	*Purgas y vaciados de condensadores evaporativos*	*Consorcio de Aguas*	*X: 554.518* *Y: 4.792.595* *X: 554.553* *Y: 4.792.692*

1. isurtze-puntuaren UTM koordenatuak aurkeztu beharko dira.

B.1.2.2.– Gehienez isuri daitekeen emaria eta bolumena.

a) 1. isurketa: erabilera higienikoko uren isurketa.

Urteko gehienezko bolumena	1.835 m^3/urte

b) 2 eta 3 isuriak: hozte-uren isurketa.

Urteko gehienezko bolumena	495 + 224= 719 m^3/urte
Eguneko batez besteko bolumena	3 m^3/egun

B.1.2.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Saneamendu-sarera egiten diren isurketen kutsaduraren parametroen ezaugarri nagusiak ondorengo zerrendan ageri direnak izango dira soilik, bakoitzarentzat ezarritako gehienezko mugekin:

a) 1. isurketa: erabilera higienikoko urak.

Isurketa honek «Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren Kolektorera egiten diren Isurketen Araudian» adierazitako mugak eta baldintzak beteko ditu, erakunde horrek egin ditzakeen zehaztapenak, aldaketak edo salbuespenak barne hartuta eta baimena eman ondoren.

b) 2. eta 3. isurketak: hozteko urak.

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
pH-a	5,5- 9,5
Solido esekiak	80 mg/l
Olioak eta koipeak	20 mg/l
Zn	3 mg/l
OEK	80mg/l
AOXak	0,3 mg/l
Guztizko P	5 mg/l

Ezingo dira diluzio-teknikak erabili isurtzeko muga-balioak lortzeko.

B.1.2.4.– Araztu eta husteko instalazioak.

Se deberán incluir las coordenadas UTM del punto de vertido n.º 1.

B.1.2.2.– Caudales y Volúmenes máximos de vertido.

a) Vertido 1: vertido de aguas de uso higiénico.

Volumen máximo anual	1.835 m^3/año

b) Vertidos 2 y 3: vertido de aguas de refrigeración.

Volumen máximo anual	495 + 224= 719 m^3/año
Volumen medio diario	3 m^3/d

B.1.2.3.– Valores Límite de emisión.

Los parámetros característicos de contaminación del vertido a red de saneamiento serán, exclusivamente, los que se relacionan a continuación, con los límites máximos que se especifican para cada uno de ellos:

Vertido 1: aguas de uso higiénico.

Este vertido deberá cumplir los límites y condiciones que figuran en el «Reglamento Regulador del Vertido a Colector del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa» con las precisiones modificaciones o salvedades que dicha Organismo pueda considerar y previa autorización del mismo.

b) Vertidos 2 y 3: aguas de refrigeración.

Parámetros	Valores límite de emisión
pH	5,5 - 9,5
Sólidos en suspensión	80 mg/l
Aceites y grasas	20 mg/l
Zn	3 mg/l
DQO	80mg/l
AOX	0,3 mg/l
P-total	5 mg/l

No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores límites de emisión.

B.1.2.4.– Instalaciones de depuración y evacuación.

Zerbitzuko aire-konpresoreek galdaren purgetatik sortutako olioak ezabatzeko ekipamendu berezia izan behar dute nahitaez.

Premiazkotzat jotzen bada, Fundiciones Wec SA enpresak beharrezko neurri zuzentzaileak hartu beharko ditu isurketa baimendutako ezaugarrietara egokitzeko.

Kontrol-kutxetak jarriko dira isurketa bakoitzerako, eta kutxeta horiek lagin esanguratsuak lortzeko beharrezko ezaugarri guztiak izango dituzte. Kutxetak ikuskatzeko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuan kokatuko dira, hala dagokionean.

B.1.3.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplikatzekoa den berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin edo efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketa saihesteko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar da eta horretarako balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada. Birsortzea eta berrerabiltzea lehenetsiko dira baliotzeko beste modu material edo energetikoren aurretik.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira lehentasunez, autosufizientzia- eta gertutasun-printzipioei jarraituz.

Baimendutako zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, 2002ko abenduaren 19ko Kontseiluaren 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira. Bestela, erabaki hori garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako jarraibideekin bat etorriz gauzatuko da.

Hondakinak biltzeko eremuek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira ezbeharrean gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez

Los compresores de aire de servicio deberán disponer obligatoriamente de un equipamiento específico de eliminación de aceites de la purga de los calderines

Si se comprobase su necesidad, Fundiciones Wec, S.A. deberá implantar las medidas correctoras precisas a fin de ajustar el vertido a las características autorizadas.

Se dispondrá de arquetas de control para cada vertido, que deberán reunir las características necesarias para poder obtener muestras representativas. Las arquetas estarán situadas en lugar de acceso directo para su inspección, cuando se estime oportuno.

B.1.3.– Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en la planta.

Todos los residuos generados en las instalaciones se gestionarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas que les sean de aplicación, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado.

Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados entre sí o con otros residuos o efluentes, segregándose los mismos desde su origen y disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.

En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, todo residuo deberá ser destinado a valorización mediante su entrega a valorizador autorizado. Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable. Se priorizará la regeneración-reutilización frente a otras formas de valorización ya sea material o energética.

Asimismo, aquellos residuos para los que se disponga de instalaciones de tratamiento autorizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán ser prioritariamente destinados a tal fin en atención a los principios de autosuficiencia y proximidad.

Para aquellos residuos cuyo destino final previsto sea la eliminación en vertedero autorizado, la caracterización se efectuará de conformidad con lo señalado en la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos y, en su caso, las directrices que como desarrollo de la mencionada Decisión se aprueben para el País Vasco.

El área o áreas de almacenamiento de residuos dispondrán de suelos estancos. Para aquellos residuos que, por su estado físico líquido o pastoso, o por su grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar lixiviados, se dispondrá de cubetos o sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido

daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

Hondakinak desagertu, galdu edo ihes eginez gero, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Itziar-Debako Udalean.

B.1.3.1.– Hondakin arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak hauek dira:

• 1. Prozesua: «argintza».

Prozesu honetan pintura-lohiak eta bestelako hondakin arriskutsuak sortzen dira makina eta instalazioen eta/edo Zerbitzu Orokorrak prozesuan kodetzen diren produktuen kontsumoko ontzien mantentze-lanetan.

• 2. Prozesua: «moldekatzea».

Prozesu honetan pintura-lohiak eta bestelako hondakin arriskutsuak sortzen dira makina eta instalazioen eta/edo Zerbitzu Orokorrak prozesuan kodetzen diren produktuen kontsumoko ontzien mantentze-lanetan.

• 3. prozesua: «muntaketa».

Prozesu honetan hondakin arriskutsuak sortzen dira makina eta instalazioen eta/edo Zerbitzu Orokorrak prozesuan kodetzen diren produktuen kontsumoko ontzien mantentze-lanetan.

• 4. Prozesua: «galdaketa».

Prozesu honetan galdaketako hautsak sortzen dira, eta gas efluenteak garbitzeko prozesuan biltzen dira. Halaber, hondakin arriskutsuak sortzen dira makina eta instalazioen eta/edo Zerbitzu Orokorrak prozesuan kodetzen diren produktuen kontsumoko ontzien mantentze-lanetan.

• 5. Prozesua: «desmoldekatzea eta harea berreskuratzea».

Prozesu honetan xurgapeneko jalkin xeheak sortzen dira, eta gas efluenteak garbitzeko prozesuan biltzen dira. Halaber, hondakin arriskutsuak sortzen dira makina eta instalazioen eta/edo Zerbitzu Orokorrak prozesuan kodetzen diren produktuen kontsumoko ontzien mantentze-lanetan.

• 6. Prozesua: «gas efluenteak araztea».

– 1. hondakina: «Galdaketako jalkin xeheak».

Identifikazioa: A20789947/2000027822/6/1.

Hondakinaren kodea: Q9//D9/S25//C13/24//H5/14//A230//B0011.

HEZ: 100909.

Urtean sortutako kantitatea: 20 t.

al exterior de eventuales derrames. En el caso de residuos pulverulentos, se evitará el contacto de los residuos con el agua de lluvia o su arrastre por el viento, procediendo, en caso necesario, a su cubrición.

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá comunicarse de forma inmediata esta circunstancia a esta Viceconsejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Itziar-Deba.

B.1.3.1.– Residuos peligrosos.

Los residuos peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

• Proceso 1: «machería».

En este proceso se generan lodos de pintura y otros residuos peligrosos de operaciones de mantenimiento de maquinaria e instalaciones y/o envases del consumo de productos que se codifican en el proceso de Servicios Generales.

• Proceso 2: «moldeo».

En este proceso se generan lodos de pintura y otros residuos peligrosos de operaciones de mantenimiento de maquinaria e instalaciones y/o envases del consumo de productos que se codifican en el proceso de Servicios Generales.

• Proceso 3: «montaje».

En este proceso se generan residuos peligrosos de operaciones de mantenimiento de maquinaria e instalaciones y/o envases del consumo de productos que se codifican en el proceso de Servicios Generales.

• Proceso 4: «fusión».

En este proceso se generan polvos de fusión que son recogidos en el Proceso Purificación de gases efluentes. También se generan residuos peligrosos de operaciones de mantenimiento de maquinaria e instalaciones y/o envases del consumo de productos que se codifican en el proceso de Servicios Generales.

• Proceso 5: «desmoldeo y recuperación de arena».

En este proceso se generan finos de aspiración que son recogidos en el proceso Purificación de gases efluentes. También se generan residuos peligrosos de operaciones de mantenimiento de maquinaria e instalaciones y/o envases del consumo de productos que se codifican en el proceso de Servicios Generales.

• Proceso 6: «purificación de gases efluentes».

– Residuo 1: «Finos de fundición».

Identificación: A20789947/2000027822/6/1.

Código del residuo: Q9//D9/S25//C13/24//H5/14//A230//B0011.

CER: 100909.

Cantidad anual generada: 20 Tn.

Urtzeko labeetan sortzen diren gasak iragaztearen ondorioz sortzen da; konposizioan antimonioa duten hautsak (galdaketako jalkin xeheak) dira.

Hondakina mekanikoki erauzi eta siloetara garraiatzen da, eta hortik big-bagean ontziratzen da kudeatzaile baimenduari entregatzeko.

– 2. hondakina: «Mahuka-iragazki erabiliak».

Identifikazioa: A20789947/2000027822/6/2.

Hondakinaren kodea: Q9//D15//S35//C13//H14//A230//B0011.

HEZ: 150202.

Urtean sortutako kantitatea: noizean behin.

Gasak arazteko sistemako iragazkien mahukak aldatzean sortzen da; partikula metalikoak dituzten mahukak dira. Edukiontzian biltzen da eta hondakin-biltegira eramaten da.

• 7. Prozesua: «zerbitzu orokorrak».

– 1. hondakina: «Olio erabiliak».

Identifikazioa: A20789947/2000027822/7/1.

Hondakinaren kodea: Q7//R13//L8//C51//H5/6//A230//BDO19.

HEZ: 130113.

Urtean sortutako kantitatea: 400 kg.

Makinetan olioa birjartzean sortzen da; olio hidraulikoak eta koipeztatzeko olio erabiliak dira. Hondakinarentzat identifikatutako bidoian jasotzen da sortzen den postuan edo postuetan. Bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

– 2. hondakina: «Berunezko bateria».

Identifikazioa: A20789947/2000027822/7/2.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S37//C18/23//H8//A230//B0019.

HEZ: 160601.

Urtean sortutako kantitatea: hondakin puntuala.

Beruna eta disoluzio azidoa duten bateria erabiliak berritzean sortzen da. Hondakin hori identifikatzeko edukiontzian biltzen dira, horretarako berariaz jarritako eremuan.

– 3. hondakina: «Metal astunak dituzten pilak».

Identifikazioa: A20789947/2O00O27822/7/3.

Hondakinaren kodea: Q6//R13/S37//C7/22//H14//A230//B0019.

HEZ: 200133.

Urtean sortutako kantitatea: noizean behin.

Pila agortuak birjartzeko eragiketetan sortzen da, eta eraginkorragoa denez, taldeka biltzen dira; zinka eta beste metal-oxido batzuk dituzten pilak dira.

Se genera como consecuencia del filtrado de los gases generados en los hornos de fusión; consiste en polvos (finos de fusión) que presentan en su composición antimonio.

El residuo es extraído mecánicamente y transportado a silos, desde donde es envasado en big-bag para su entrega a gestor autorizado.

– Residuo 2: «Filtros de mangas usados».

Identificación: A20789947/2000027822/6/2.

Código del residuo: Q9//D15//S35//C13//H14//A230//B0011.

CER: 150202.

Cantidad anual generada: puntual.

Se genera en el cambio de las mangas de los filtros del sistema de depuración de gases; consiste en mangas con partículas metálicas. Es recogido en contenedor que se lleva al almacén de residuos

• Proceso 7: «servicios generales».

– Residuo 1: «Aceites usados».

Identificación: A20789947/2000027822/7/1.

Código del residuo: Q7//R13//L8//C51//H5/6//A230//BDO19.

CER: 130113.

Cantidad anual generada: 400 kg.

Se genera en operaciones de reposición de aceite en maquinaria diversa; consiste en aceites hidraúlicos y de engrase usados. Es recogido en bidón identificado para dicho residuo junto al puesto o puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

– Residuo 2: «Batería de plomo».

Identificación: A20789947/2000027822/7/2.

Código del residuo: Q6//R13//S37//C18/23//H8//A230//B0019.

CER: 160601.

Cantidad anual generada: residuo puntual.

Se genera en operaciones de reposición de baterías usadas que contienen plomo y solución ácida. Es recogido en contenedor identificado para dicho residuo depositado en zona específica para el mismo.

– Residuo 3: «Pilas con metales pesados».

Identificación: A20789947/2O00O27822/7/3.

Código del residuo: Q6//R13/S37//C7/22//H14//A230//B0019.

CER: 200133.

Cantidad anual generada: puntual.

Se genera en operaciones de reposición de pilas agotadas, que por operativa se recogen agrupadas; consiste en pilas que contienen zinc y otros óxidos

Hondakinarentzat identifikatutako edukiontzian biltzen dira berariaz adierazitako eremuan.

– 4. hondakina: «Fluoreszenteak eta bestelako lanparak».

Identifikazioa: A2O79947/2O00O27822/7/4.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S40//C16//H6//A230//B0O19.

HEZ: 200121.

Urtean sortutako kantitatea: hondakin puntuala.

Merkurioa duten lanpara erabiliak aldatzeko eragiketetan sortzen da.

Hondakinarentzat identifikatutako kutxan biltzen da, horretarako berariaz jarritako eremuan.

– 5. hondakina: «Baztertutako ekipo elektriko eta elektronikoak».

Identifikazioa: A2O79947/2O00O27822/7/5.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S40//C6/18//H6/14//A230//B0019.

HEZ: 160213.

Urtean sortutako kantitatea: hondakin puntuala.

Ekipo elektrikoak eta elektronikoak birjartzeko eragiketetan sortzen da; baztertutako ekipo ofimatikoak dira. Hondakinarentzat identifikatu den eremuan biltzen da, hondakin arriskutsuen biltegian.

– 6. hondakina: «Pintura-lohiak».

Identifikazioa: A20789947/2000027822/7/6.

Hondakinaren kodea: Q8//R13//P/S12//C41//H3b/6//A230//BOO19.

HEZ: 080113.

Urtean sortutako kantitatea: 16.937 kg.

Pintatzeko azpiprozesuan hondakin gisa sortzen da; moldeak eta arrak pintatzean sortzen diren pintura-hondar oretsuak dira. Hondakinarentzat identifikatutako bidoian jasotzen da sortzen den postuan edo postuetan. Bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

– 7. hondakina: «Pintura zaharkituak».

Identifikazioa: A20789947/2000027822/7/7.

Hondakinaren kodea: Q8//R13//P12//C41//H6//A230//B0019.

HEZ: 080111.

Urtean sortutako kantitatea: 8.322 kg.

Pintatzeko azpiprozesuan hondakin gisa sortzen da; baldintzak betetzen ez dituzten pintura-ontziak eta piezak pintatzeko azpiprozesuko pintura-hondarrak dira. Hondakin horrentzat identifikatutako lekuan biltzen da hondakin-biltegian.

– 8. hondakina: «Pintura-iragazkiak».

metálicos. Se recogen en contenedor identificado para dicho residuo depositado en zona específica para el mismo.

– Residuo 4: «Fluorescentes y otras lámparas».

Identificación: A2O79947/2O00O27822/7/4.

Código del residuo: Q6//R13//S40//C16//H6//A230//B0O19.

CER: 200121.

Cantidad anual generada: residuo puntual.

Se genera en operaciones de reposición de lámparas usadas que contienen mercurio.

Es recogido en caja identificada para dicho residuo depositado en zona específica para el mismo.

– Residuo 5: «Equipos eléctricos y electrónicos desechados».

Identificación: A2O79947/2O00O27822/7/5.

Código del residuo: Q6//R13//S40//C6/18//H6/14//A230//B0019.

CER: 160213.

Cantidad anual generada: residuo puntual.

Se genera en operaciones de reposición de equipos eléctricos y electrónicos; consiste en equipos ofimáticos desechados. Es recogido en zona identificada para dicho residuo en el almacén de residuos peligrosos.

– Residuo 6: «Lodos de pintura».

Identificación: A20789947/2000027822/7/6.

Código del residuo: Q8//R13//P/S12//C41//H3b/6//A230//BOO19.

CER: 080113.

Cantidad anual generada: 16937 kg.

Se genera como residuo del subproceso Pintado, consiste en restos pastosos de pintura generados en el pintado d moldes y machos. Es recogido en bidón identificado para dicho residuo junto al puesto o puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

– Residuo 7: «Pinturas obsoletas».

Identificación: A20789947/2000027822/7/7.

Código del residuo: Q8//R13//P12//C41//H6//A230//B0019.

CER: 080111.

Cantidad anual generada: 8322 kg.

Se genera como residuo del subproceso Pintado, consiste en envases de pintura que no cumplen los requisitos y restos de pinturas del pintado de piezas. Se recoge en una zona identificada para dicho residuo en el almacén de residuos.

– Residuo 8: «Filtros de pintura».

Identifikazioa: A20789947/2O00027822/7/8.

Hondakinaren kodea: Q9//D15//S12//C41//H5// A230//B0019.

HEZ: 150202.

Urtean sortutako kantitatea: 70 kg.

Pintatzeko azpiprozesuan hondakin gisa sortzen da; lohiz betetako pintura-iragazkiak dira. Hondakin horrentzako identifikatutako big-bagetan jasotzen da sortzen postuan edo postuetan, eta bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten dira.

– 9. hondakina: «NBE (gai arriskutsuekin bustitako trapu eta xurgatzaileak)».

Identifikazioa: A20789947/2000027822/7/9.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S40//C41/51H5// A230//B0019.

HEZ: 150202.

Urtean sortutako kantitatea: 7.040 kg.

Xurgatzaileak eta ehunkiak biltzean sortzen dira; olioz, pinturaz, edo bestelako kutsatzaileez bustitako trapuak, xurgatzaileak eta bestelako materialak dira. Hondakinarentzat identifikatutako bidoian jasotzen da sortzen den postuan edo postuetan. Bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

– 10. hondakina: «Metalezko ontzi hutsak».

Identifikazioa: A20789947/2000027822/7/1.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41/51//H5// A230//B0019.

HEZ: 150110.

Urtean ekoitzitako kantitatea: 4.726 kg.

Ontzi hutsak biltzean sortzen da; olioak, pinturak,disolbatzaileak edo bestelako kutsatzaileak eduki dituzten metalezko ontziak dira.

Hondakin horrentzat identifikatutako lekuan biltzen da hondakin-biltegian.

– 11. hondakina: «Plastikozko ontzi hutsak».

Identifikazioa: A20789947/2000027822/7/11.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41/51//H5// A230//B0019.

HEZ: 150110.

Urtean ekoitzitako kantitatea: 188 kg.

Ontzi hutsak biltzean sortzen da; olioak, pinturak, disolbatzaileak edo bestelako kutsatzaileak eduki dituzten plastikozko ontziak dira. Hondakin horrentzat identifikatutako lekuan biltzen da hondakin-biltegian.

– 12. hondakina: «Aerosolak».

Identifikazioa: A2O789947/2000027822/7/12.

Hondakinaren kodea: Q3//R13//S-G36//C41/51// H3B//A230//B0019.

Identificación: A20789947/2O00027822/7/8.

Código del residuo: Q9//D15//S12//C41//H5// A230//B0019.

CER: 150202.

Cantidad anual generada: 70 kg.

Se genera como residuo del subproceso Pintado, consiste, en filtros colmatados de pintura. Es recogido en big- bags identificado para dicho residuo junto al puesto o puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

– Residuo 9: «EPIS trapos y absorbentes impregnados con sustancias peligrosas».

Identificación: A20789947/2000027822/7/9.

Código del residuo: Q5//R13//S40//C41/51H5// A230//B0019.

CER: 150202.

Cantidad anual generada: 7040 kg.

Se genera en la recogida de absorbentes y textiles; consiste en trapes, absorbentes y otros materiales impregnados de aceite, pintura u otros contaminantes. Es recogido en bidón identificado para dicho residuo junto al puesto o puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

– Residuo 10: «Envases metálicos vacíos».

Identificación: A20789947/2000027822/7/1.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C41/51//H5// A230//B0019.

CER: 150110.

Cantidad anual producida: 4726 kg.

Se genera en la recogida de envases vacíos; consiste en envases metálico que han contenido aceites, pinturas disolventes u otros contaminantes.

Se recoge en una zona identificada para dicho residuo en el almacén de residuos.

– Residuo 11: «Envases de plástico vacíos».

Identificación: A20789947/2000027822/7/11.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C41/51//H5// A230//B0019.

CER: 150110.

Cantidad anual producida: 188 kg.

Se genere en la recogida de envases vacíos; consiste en envases de plástico que han contenida aceites, pinturas disolventes u otros contaminantes. Se recoge en una zona identificada para dicho residuo en el almacén de residuos.

– Residuo 12: «Aerosoles».

Identificación: A2O789947/2000027822/7/12.

Código del residuo: Q3//R13//S-G36//C41/51// H3B//A230//B0019.

HEZ: 160504.

Urtean ekoitzitako kantitatea: noizean behin.

Ontzi hutsak biltzean sortzen da; olioak, pinturak, pintura-gehigarriak, disolbatzaileak, itsasgarriak, taladrina eta tinta eduki dituzten aerosolak dira. Hondakinarentzat identifikatutako bidoian biltzen da, sortzen den postuetan. Bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

a) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

b) Hondakin arriskutsuak jasotzen dituzten ontziek, hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

c) Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa 1988ko uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa izango da.

d) Hondakin arriskutsuak gordetzeko denbora ezingo da 6 hilabetetik gorakoa izan.

e) Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakin-kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

f) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolariari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan. Fundiciones Wec SA enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak,

CER: 160504.

Cantidad anual producida: puntual.

Se genera en la recogida de envases vacíos; consiste en aerosoles que han contenido aceites, pinturas, aditivos de pintado, disolventes, adhesivos, taladrina y tinta. Es recogida en bidón identificado para dicho residuo junto a los puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

a) Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberán ser independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.

b) Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

c) Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble y en base a las instrucciones señaladas a tal efecto en el artículo 14 del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

d) El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de 6 meses.

e) Previamente al traslado de los residuos hasta las instalaciones del gestor autorizado deberá disponerse, como requisito imprescindible, de compromiso documental de aceptación por parte de dicho gestor autorizado, en el que se fijen las condiciones de ésta, verificando las características del residuo a tratar y la adecuación a su autorización administrativa. Dicho documento se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente antes de la primera evacuación del residuo, y en su caso, previamente al envío del mismo a un nuevo gestor de residuos. En caso necesario, deberá realizarse una caracterización detallada, al objeto de acreditar la idoneidad del tratamiento propuesto. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución.

f) Con anterioridad al traslado de los residuos peligrosos y una vez efectuada, en su caso, la notificación previa de dicho traslado con la antelación reglamentariamente establecida, deberá procederse a cumplimentar el documento de control y seguimiento, una fracción del cual deberá ser entregada al transportista como acompañamiento de la carga desde su origen al destino previsto. Fundiciones Wec, S.A. de-

edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

g) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

h) Fundiciones Wec SA enpresak ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari, industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenari, jarraituz kudeatu beharko du sortutako olio erabilia.

i) Ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan aurreikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean, begiesten diren aurreikuspenak bete beharko ditu Fundiciones Wec SA enpresak.

j) Ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

k) Fundiciones Wec SA enpresak PKB daukaten gailuak dituenez, nahitaez bete behar ditu horiek behar bezala kudeatzeko abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretua, poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituena, eta errege-dekretu hori aldatzen duen otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua.

l) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Erregelamenduan ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Fundiciones Wec SA enpresak era horretako substantziarik badu, horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen-ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparailuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu eta suntsitu baino lehen.

m) Fundiciones Wec SA enpresak urtero adierazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria, kopurua, helmuga eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda.

berá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento, o documento oficial equivalente, durante un periodo no inferior a cinco años.

g) Deberá verificarse que el transporte a utilizar para el traslado de los residuos peligrosos hasta las instalaciones del gestor autorizado reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este tipo de mercancías.

h) Fundiciones Wec, S.A. deberá gestionar el aceite usado generado de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

i) En tanto en cuanto no se proceda a la implantación de un sistema integrado de gestión autorizado en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, Fundiciones Wec, S.A. deberá dar cumplimiento a las previsiones contempladas en el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

j) Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, entre los que se incluyen los tubos fluorescentes, se gestionarán de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

k) En tanto en cuanto Fundiciones Wec, S.A. sea poseedor de aparatos que contengan o puedan contener PCB, deberá cumplir los requisitos para su correcta gestión se señalan en el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, y su posterior modificación mediante Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero.

l) En la medida en que Fundiciones Wec, S.A., sea poseedor de las sustancias usadas definidas en el Reglamento (CE) n.º 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, estas se recuperarán para su destrucción por medios técnicos aprobados por las partes o mediante cualquier otro medio técnico de destrucción aceptable desde el punto de vista del medio ambiente, o con fines de reciclado o regeneración durante las operaciones de revisión y mantenimiento de los aparatos o antes de su desmontaje o destrucción.

m) Anualmente Fundiciones Wec, S.A. deberá declarar a la Viceconsejería de Medio Ambiente el origen y cantidad de los residuos peligrosos producidos, su destino y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente al final del ejercicio objeto de declaración.

n) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, Ingurumen Sailburuordetzari kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko dio.

o) Hondakin arriskutsuen kudeaketako funtsezko oinarriak bete daitezen, hau da, hondakin horiek ahal den gutxiena sortzeko, Fundiciones Wec SA enpresak prebentziozko neurriak erabiliz hondakin arriskutsuen sorrera gutxitzeko plana egin eta aurkeztu beharko du Ingurumen Sailburuordetza honetan, gutxienez lau urtean behin.

p) Aurreko e, f (kudeatzaileak EAEn daudenean), m eta n ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

q) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Fundiciones Wec SA enpresak 108/1991 Errege Dekretuan, amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzekoan, ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak martxoaren 31ko 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egitean segurtasun- eta osasun-arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

B.1.3.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

n) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y su modificación posterior mediante el Real Decreto 952/1997, de 20 de julio. Semestralmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

o) A fin de cumplimentar uno de los principios esenciales de la gestión de residuos peligrosos, el cual es la minimización de la producción de dichos residuos, Fundiciones Wec, S.A. deberá elaborar y presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente con una periodicidad mínima de cuatro años, un Plan de Reducción en la producción de residuos peligrosos mediante la aplicación de medidas preventivas.

p) Los documentos referenciados en los apartados e, f (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV) m y n de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

q) En caso de detectarse la presencia de residuos que contengan amianto, Fundiciones Wec, S.A. deberá dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero de 1991, para la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Asimismo las operaciones de manipulación para su gestión de los residuos que contengan amianto, se realizarán de acuerdo a las exigencias establecidas en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

B.1.3.2.– Residuos no Peligrosos.

Los residuos no peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

Hondakinaren izena	HEZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena (t/urtea)
Moldekatzeko jalkin xeheak	100322	Desmoldekatzea	190
Granaila-hautsa	120117	Harea-berreskuratzailea, granailatzeko makina eta bizar-kentzea	103,2
Zepak	100903	Galdaketa	1.064,3
Harea+zeramikoak	120102	Harea-lanak, galdaketa	714,4
Paletak	150103	Lehengaiak maneiatzea+xehekiak biltzea	59,4
Txatarra	170405	Bizar-kentzea+berreskuratzailea	21,1
Kartoia eta papera	150101	Lehengaiak maneiatzea	4,96
Plastikoa	150102	Lehengaiak maneiatzea	24
Toner agortuak	080318	Zerbitzu Orokorrak	noizean behin

Nombre del residuo	*Código LER*	*Proceso asociado*	*Producción estimada (t/año)*
Finos moldeo	*100322*	*Desmoldeo*	*190*
Polvo granallado	*120117*	*recuperadora de arena, granalladora y rebaba*	*103,2*
Escorias	*100903*	*Fusión*	*1.064,3*
Arena+cerámicos	*120102*	*Arenería, fusión*	*714,4*
Palets	*150103*	*Manipulación materia prima+recogida de finos*	*59,4*
Chatarra	*170405*	*Rebaba+ recuperadora*	*21,1*
Cartón y papel	*150101*	*Manipulación materia prima*	*4,96*
Plástico	*150102*	*Manipulación materia prima*	*24*
Toner agotados	*080318*	*Servicios generales*	*puntual*

a) «Moldekatzeko jalkin xeheak» hondakinak ispilu-sarrera du gaur egun indarrean dagoen hondakinen Europako zerrendan. Bada, horiek hondakin ez-arriskutsutzat hartuko dira, baldin eta hondakin horiek lehenengo aldiz hustu baino lehen karakterizatzen badira; karakterizazio horren emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidali beharko dira, proposatutako kudeaketa egokia ote den egiaztatzeko. Baldin eta hondakin hori arriskutsua dela ezartzen bada, Ebazpen honetako B.1.3.1 atalean jasotako xedapenak aplikatuko dira.

b) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztagune baimendu bati.

c) Hondakin horiek ezabatzeko direnean ezin dira urtebetetik gora biltegiratu. Hondakinen azken helburua baliotzea denean, 2 urtez biltegiratu ahal izango dira.

d) Oro har, hondakinak hustu aurretik, kudeatzaile baimendu batek onartzen dituelako agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta Ebazpen honetan ezarritakoa betetzen dela egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Fundiciones Wec SA enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, nahitaezkoak direnean, bost urtean gutxienez.

e) Halaber, hondakin geldo eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako

a) Dado que el residuo «finos moldeo» tiene entrada espejo en la lista europea de residuos actualmente en vigor, su consideración de residuo no peligroso quedará condicionada a dicha caracterización previa a la primera evacuación de los mismos, cuyos resultados deberán remitirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente al objeto de verificar la adecuación de la gestión propuesta. En caso de que se determine que el residuo es peligroso, serán de aplicación las determinaciones contenidas en el apartado B.1.3.1 de esta Resolución.

b) Los envases usados y residuos de envases deberán ser entregados en condiciones adecuadas de separación por materiales a un agente económico (proveedor) para su reutilización en el caso de los envases usados, o a un recuperador, reciclador o valorizador autorizado para el caso de residuos de envases.

c) El periodo de almacenamiento de estos residuos no podrá exceder de 1 año cuando su destino final sea la eliminación o de 2 años cuando su destino sea la valorización.

d) Con carácter general todo residuo con anterioridad a su evacuación deberá contar con un documento de aceptación emitido por gestor autorizado que detalle las condiciones de dicha aceptación. Se remitirá copia de este documento a la Viceconsejería de Medio Ambiente a fin de comprobar la adecuación de la gestión propuesta y el cumplimiento de lo establecido en esta Resolución. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución. Fundiciones Wec, S.A. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación, o documento oficial equivalente, cuando éstos resulten preceptivos, durante un período no inferior a cinco años.

e) Asimismo, de conformidad con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados, con anterioridad al traslado de los residuos no peligrosos destinados a su

eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

f) Erregistro bat egingo da, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

g) Aipatutako d eta e (kudeatzaileak EAEn daudenean), eta f ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

B.1.4.– Lurzoruari buruzko baldintzak.

Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan eta otsailaren 4ko 1/2005 Legean ezarritako betebeharrak betez lurzoruaren egoerari buruz aurkeztutako aurretiazko txostenean jasota dauden gomendioen arabera, Fundiciones Wec SA enpresak lurzoruaren neurri babesle hauek ezarrita izan beharko ditu:

– Isopropil alkoholaren bidoiak estalkipean eta erretilu baten gainean kokatu, balizko ihesak atxikitzeko.

– Kanpoaldean teilape bat instalatu big-bagetan biltegiratzen diren gai arriskutsuetarako.

– Ihesak atxikitzeko erretilu bat edo pinturak eta olio berria biltegiratzeko kubetak instalatu.

B.1.5.– Zaratari buruzko baldintzak.

Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak hartu eta instalatuko dira:

a) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

b) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta 08:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

c) Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

depósito en vertedero autorizado, deberá cumplimentarse el correspondiente documento de seguimiento y control. Dichos documentos deberán conservarse durante un período de cinco años.

f) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte. Anualmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

g) Los documentos referenciados en los apartados d y e, (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), y f anteriores serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

B.1.4.– Condiciones en relación con el suelo.

De conformidad con el informe preliminar de situación del suelo presentado en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, y la Ley 1/2005, de 4 de febrero y atendiendo a las recomendaciones en él contenidas, Fundiciones Wec, S.A., deberá tener implantadas las siguientes medidas protectoras del suelo:

– Ubicación de los bidones de alcohol isopropílico bajo una cubierta y sobre una bandeja para la retención de posibles fugas.

– Instalación de una tejavana en el exterior para los materiales con carácter peligroso que se almacenan en big-bags.

– Instalación de una bandeja de contención de fugas o cubetos para el almacenamiento de pinturas y de aceite nuevo.

B.1.5.– Condiciones en relación con el ruido.

Se instalarán todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes niveles:

a) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 40 dB(A) en su interior, medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 08:00 y 22:00 horas con las ventanas y puertas cerradas, ni los 45 dB(A) en valores máximos.

b) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 30 dB(A) en su interior, medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 22:00 y 08:00 horas, con las puertas y ventanas cerradas, ni los 35 dB(A) en valores máximos.

c) Asimismo, no deberá transmitirse un ruido superior a 60 dB(A) en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, medidos en el cierre exterior del recinto industrial.

d) Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzerakoan egiten den zaratak ez du handituko akustikoki oso sentikorrak diren aldeetako zarata-maila.

C) Ingurumena zaintzeko programa.

Ingurumena zaintzeko programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

C.1.– Isuri atmosferikoen kontrola.

a) Fundiciones Wec SA enpresak isuriak kontrolatu beharko ditu, ondorengo informazioaren arabera:

d) Las actividades de carga y descarga, así como el transporte de materiales en camiones, debe realizarse de manera que el ruido producido no suponga un incremento importante en el nivel de las zonas de mayor sensibilidad acústica.

C) Programa de Vigilancia Ambiental.

El Programa de Vigilancia Ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor y con lo establecido en los apartados siguientes:

C.1.– Control de las emisiones a la atmósfera.

a) Fundiciones Wec, S.A., deberá realizar un control de las emisiones de acuerdo con la siguiente información:

Fokuak	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
1	20018262-01	Indukzio-labe elektrikoak eta desmoldekatzea	Guztizko partikulak	Urtero (kanpokoa)
			PCDD/PCDF	Lehenengo urtean (kanpokoa)
2	20018262-02	Desmoldekatzea	Guztizko partikulak	3 urtean behin
3	20018262-03	Harea-berreskuratzaile mekanikoa	Guztizko partikulak	5 urtean behin (kanpokoa)
			KOG	
4	20018262-04	Moldekatzeko nahasgailuko hautsa kentzea	Guztizko partikulak	5 urtean behin (kanpokoa)
5	20018262-05	Bizar-kentzeko kabinak	Guztizko partikulak	5 urtean behin (kanpokoa)
6	20018262-06	Piezak lehortzeko labea	CO	3 urtean behin (kanpokoa)
			NO_x	
			KOG	
7	20018262-07	Pintura-kabina	Guztizko partikulak	3 urtean behin (kanpokoa)
			KOG	
8	20018262-08	Granailatzeko makina	Guztizko partikulak	5 urtean behin (kanpokoa)

Focos	*Código de foco*	*Denominación foco de emisión*	*Parámetros de medición*	*Frecuencia de controles*
1	*20018262-01*	*Hornos eléctricos de inducción y desmoldeo*	*Partículas totales*	*Anual (externo)*
			PCDD/PCDF	*El primer año (externo)*
2	*20018262-02*	*Desmoldeo*	*Partículas totales*	*Cada 3 años*
3	*20018262-03*	*Recuperadora mecánica de arena*	*Partículas totales*	*Cada 5 años (externo)*
			COT	
4	*20018262-04*	*Desempolvado de la mezcladora de moldeo*	*Partículas totales*	*Cada 5 años (externo)*
5	*20018262-05*	*Cabinas de rebabado*	*Partículas totales*	*Cada 5 años (externo)*
6	*20018262-06*	*Horno de secado de piezas*	*CO*	*Cada 3 años (externo)*
			NO_x	
			COT	
7	*20018262-07*	*Cabina de pintura*	*Partículas totales*	*Cada 3 años (externo)*
			COT	
8	*20018262-08*	*Granalladora*	*Partículas totales*	*Cada 5 años (externo)*

Goiko atalean adierazitako neurketa guztiak kontrol-erakunde baimendu batek (KEB) egin behar ditu (gutxienez ordubeteko hiru neurketa, zortzi ordutan barrena neurtutakoak) eta aldizkako neurketa horiei dagozkien txostenak, Ingurumen Sailburuordetzaren «KEBen gutxieneko txostenean» ezarritakora egokitu behar dira. Nolanahi ere, isurien kontrolek eta baldintzek Ingurumen Sailburuordetzaren jarraibide teknikoetan eskatutako baldintza guztiak bete beharko dituzte. Nolanahi ere, isurien kontrolek eta baldintzek Sailburuordetzaren jarraibide teknikoetan eskatutako baldintza guztiak bete beharko dituzte.

Arestian eskatutako parametro guztien neurketen KEB txostenak bidaliko dira. Neurketa berriak egin beharko dira, baldin eta parametroen neurketarik ez badago edo egindako neurketak Ebazpen honetan ezarritako kontrol-maiztasunaren aurretik egindakoak badira. Isuri atmosferikoen ondorengo kontrolak, egindako azken neurketarekiko adierazitako maiztasunarekin egingo dira.

Fundiciones Wec SA enpresak urtarrilaren 31ko 117/2003 Errege Dekretuak, jarduera jakin batzuetan disolbatzaileen erabilerak eragindako konposatu organiko hegazkorren isuriak mugatzeko baldintzei buruzkoak, ezarritakoa bete behar du. Xede horretarako, Ingurumen Sailburuordetzak eskatzen duen informazioa aurkeztu behar da.

C.1.1.– Lortutako emaitzen erregistroa.

Erregistro bat egin beharko da, agiri eguneratuak erabilita, euskarri informatikoan edo, horrelakorik ezean, paperean, eta industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzeari buruzko 1976ko urriaren 18ko Aginduak 33. artikuluan ezarritako edukia jaso beharko du. Erregistro horretan adieraziko dira egindako neurketen emaitzak, mantentze-lanak (arazketa-sistemetakoak barne, hala nola mahukak aldatzea), garbiketa, aldizkako ikuskapenak, matxuraren ondorioz gertatutako etenaldiak, egiaztapenak, edozein motako gorabeherak, eta abar. Agiri horiek eguneratuta egongo dira, eta ingurumen-ikuskatzaileek eskuragarri izango dituzte.

C.2.– Isuritako uren kalitatea kontrolatzea.

a) Sustatzaileak aurkeztu dituen agirien arabera, ondorengo analisiak egingo dira:

Todas las mediciones señaladas en el apartado anterior deberán ser realizadas por una Organismo de Control Autorizado (OCA) (tres medidas de una hora cada una, como mínimo, medidos a lo largo de ocho horas) y los informes correspondientes a dichas mediciones periódicas deberán ajustarse a lo establecido en el «Informe mínimo de OCA» emitido por esta Viceconsejería de Medio Ambiente. En todo caso, los controles y las condiciones de emisión deberán cumplir con todos los requisitos exigidos en las instrucciones técnicas de la Viceconsejería de Medio Ambiente. En todo caso, los controles y las condiciones de emisión deberán cumplir con todos los requisitos exigidos en las instrucciones técnicas de la Viceconsejería.

Se deberán enviar los informes OCA de las mediciones de todos los parámetros requeridos anteriormente. En el caso de que no se dispongan mediciones de los parámetros o las mediciones de dichos parámetros estén realizadas con una antigüedad superior a la frecuencia de controles establecida en esta Resolución se deberán realizar nuevas mediciones. Los consiguientes controles de las emisiones a la atmósfera se realizarán con la frecuencia indicada respecto de la última medición realizada.

Fundiciones Wec, S.A. deberá cumplir con lo establecido en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. A tal fin deberá adjuntar la información requerida al respecto por la Viceconsejería de medio ambiente.

C.1.1.– Registro de los resultados obtenidos.

Se llevará a cabo, con documentación actualizada, un registro en soporte informático o, en su defecto, en soporte papel, que recoja el contenido que se establece en el artículo 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera. En dicho registro se plasmarán los resultados de las mediciones realizadas, las operaciones de mantenimiento (incluidas las de los sistemas de depuración como por ejemplo los cambios de mangas), limpieza, revisiones periódicas, paradas por avería, comprobaciones, incidencias de cualquier tipo, etc. Esta documentación se mantendrá al día y estará a disposición de los inspectores ambientales.

C.2.– Control de la calidad de las aguas vertidas.

a) De acuerdo con la documentación presentada por el promotor, se realizarán las siguientes analíticas:

Isurketa-puntua	Kontrolatu beharreko fluxua	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna	Kontrol mota
V2 eta V3	Hozte-uren isurketa	pH-a Solido esekiak Olioak eta koipeak Guztizko P OEK AOXak Zn	Urtekoa	kanpokoa

Punto de vertido	*Flujo a controlar*	*Parámetros de medición*	*Frecuencia de controles*	*Tipo de control*
V2 y V3	*Vertido de aguas de refrigeración*	*pH* *Sólidos en suspensión* *Aceites y grasas* *P-total* *DQO* *AOX* *Zn*	*Anual*	*externo*

b) Kanpoko kontrol bakoitza, bai laginak hartzea, bai ondorengo analisia, «erakunde laguntzaile» batek edo Ur Kontsortzioak egin eta egiaztatuko du, eta goian aipatutako parametroak hartuko dira kontuan. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

c) Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira laginak hartzen direnetik hilabeteko epean.

d) Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira.

e) Isurketak baimenean jarritako baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, B.1.2.3 ataleko parametro guztientzat ezarritako mugak betetzen baditu.

C.3.– Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parametro adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko:

b) Cada control externo, tanto la toma de muestras como posterior análisis, será realizado y certificado por una «Entidad Colaboradora» o Consorcio de Aguas y se llevará a cabo sobre cada uno de los parámetros mencionados en los puntos anteriores. El promotor deberá de presentar analítica de al menos una muestra reciente de cada uno de los puntos de vertido, muestra que deberá ser compuesta de 24 horas proporcional al caudal, o en su caso muestra puntual representativa.

c) Los resultados de los controles de los vertidos se remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el plazo de un mes desde la toma de muestras.

d) Los muestreos se realizarán siempre durante el periodo pico de producción de contaminantes.

e) Se considerará que el vertido cumple los requisitos de la autorización cuando todos los parámetros que configuran en el apartado B.1.2.3 verifiquen los respectivos límites impuestos.

C.3.– Control de los indicadores de la actividad.

El promotor realizará un seguimiento anual de los siguientes parámetros indicadores del funcionamiento de la actividad en relación con su incidencia en el medio ambiente:

Ingurumenaren gaia	Abiaburuko datuak	Unitatea	Adierazlea	Unitatea
Ekoizpena	Metal likidoa	T	Metal likidoa	T
Lehengai eta osagarrien kontsumoa	Lehengaien guztizko kontsumoa: Txatarrak, Lingoteak Ferroaleazioak	T	Lehengaien guztizko kontsumoa: Txatarrak, Lingoteak Ferroaleazioak	T

Ingurumenaren gaia	Abiaburuko datuak	Unitatea	Adierazlea	Unitatea
Energia kontsumoa	Gas naturalaren kontsumoa	m^3	Gas naturalaren kontsumoa energiaren guztizko kontsumoaren aurrean	Kwh/kwh (%)
	Elektrizitate-kontsumoa	Kwh	Koke-kontsumoa energiaren guztizko kontsumoaren aurrean	Kwh/kwh (%)
Ur kontsumoa	Ur-kontsumoa	m^3	Ur-kontsumoa	m^3
Uretara egindako isurketak	Industria-isuriak/helmuga	m^3	Industria-isuriak/helmuga	m^3
	Euri-uren isuria/helmuga	m^3	Euri-uren isuria/helmuga	m^3
	Isuritako gai arriskutsuak	(kontzentrazioa) 3 baino gehiago badaude	Isuritako gai arriskutsuak	(kontzentrazioa)
Isuri atmosferikoak	Guztizko partikula-isuriak (gutxienekoa, gehienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) parametro honen prozesu nagusiari lotutako foku kontrolatu bakoitzeko	Mg/nm^3	Guztizko partikula-isuria	Mg/n m^3
	Guztizko partikula-isuria	kg	Guztizko partikula-isuria	kg
			Guztizko partikula-isuria/metal likidoa	kg/t
	Kohen guztizko isuria	kg	Kohen guztizko isuria	kg
			Kohen guztizko isuria/metal likidoa	kg/t
Hondakinak	Arazketa-sistemetan jasotako jalkin xeheen kantitatea	T	Arazketa-sistemetan jasotako jalkin xeheen kantitatea / metal likidoa	T/t
	Sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kopurua	T	Sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kopurua	T
			Sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kantitatea/metal likidoa	T/t
	Hondakin arriskutsu baliotuak	T	Hondakin arriskutsu baliotuak / sortutako hondakin arriskutsuak	T/t (%)
	Sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kopurua	T	Sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kopurua	T
			Sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kopurua/ metal likidoa	T/t
	Hondakin ez-arriskutsu baliotuak	T	Hondakin ez-arriskutsu baliotuak / sortutako hondakin ez-arriskutsuak (konposizio-hondarrak)	T/t (%)
			Sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kopurua / guztizko hondakinak	T/t (%)
Lurzoruaren kutsadura	Ustekabeko isurketekin lotutako gorabehera kopurua (ingurune hartzailea zehaztu: airea, ura, lurzorua)	Kopurua/urte	Ustekabeko isurketekin lotutako gorabehera kopurua	Kopurua/urte

Ingurumenaren gaia	Abiaburuko datuak	Unitatea	Adierazlea	Unitatea
Iks	Ezarri eta egiaztatutako kudeaketa-sistemak (zehaztu)	Bai/ez Zein/ urtea	Ekoscan/ urte Eta/edo Iso14001/ urte Eta/edo Emas/ urte	Bai/ez Zein/ urtea

Tema ambiental	*Datos de partida*	*Unidad*	*Indicador*	*Unidad*
Producción	*Metal líquido*	*T*	*Metal líquido*	*T*
Consumo de materias primas y auxiliares	*Consumo total de materias primas: Chatarras, Lingotes Ferroaleaciones*	*T*	*Consumo total de materias primas: Chatarras, Lingotes Ferroaleaciones*	*T*
Consumo energía	*Consumo de gas natural*	*m^3*	*Consumo de gas natural frente al consumo total de energía*	*Kwh/kwh (%)*
	Consumo de electricidad	*Kwh*	*Consumo de coque frente al consumo total de energía*	*Kwh/kwh (%)*
Consumo de agua	*Consumo de agua*	*m^3*	*Consumo de agua*	*m^3*
Vertidos al agua	*Vertidos industriales/destino*	*m^3*	*Vertidos industriales/destino*	*m^3*
	Vertido de pluviales/destino	*m^3*	*Vertido de pluviales/destino*	*m^3*
	Sustancias peligrosas vertidas	*(concentración) Si hay mas de 3*	*Sustancias peligrosas vertidas*	*(concentración)*
Emisiones atmosféricas	*Emisión de partículas totales (máx., min., promedio, n.º muestra) por foco controlado asociado al proceso principal relacionado con este parámetro*	*Mg/nm^3*	*Emisión de partículas totales*	*Mg/n m^3*
	Emisión de partículas totales	*kg*	*Emisión de partículas totales*	*kg*
			Emisión de partículas totales /metal líquido	*kg/t*
	Emisión total de cov	*kg*	*Emisión total de cov*	*kg*
			Emisión total de cov/metal líquido	*kg/t*
Residuos	*Cantidad de finos recogidas en los sistemas de depuración*	*T*	*Cantidad de finos recogidos en los sistemas de depuración metal líquido*	*T/t*
	Cantidad total de residuos peligrosos generados	*T*	*Cantidad total de residuos peligrosos generados*	*T*
			Cantidad total de residuos peligrosos generados/metal líquido	*T/t*
	Residuos peligrosos valorizados	*T*	*Residuos peligrosos valorizados residuos peligrosos generados*	*T/t (%)*
	Cantidad total de residuos no peligrosos generados	*T*	*Cantidad total de residuos no peligrosos generados*	*T*
			Cantidad total de residuos no peligrosos generados/metal líquido	*T/t*
	Residuos no peligrosos valorizados	*T*	*Residuos no peligrosos valorizados / residuos no peligrosos generados (restos de composición, …)*	*T/t (%)*
			Cantidad total de residuos peligrosos generados /residuos totales	*T/t (%)*

Tema ambiental	*Datos de partida*	*Unidad*	*Indicador*	*Unidad*
Contaminación del suelo	*N.º de incidentes relacionados con vertidos accidentales (especificar medio receptor: aire, agua, suelo)*	*N.º/año*	*N.º de incidentes relacionados con vertidos accidentales*	*N.º/año*
Sgma	*Sistemas de gestión implantados y certificados (especificar)*	*Si/no* *Cual/ año*	*Ekoscan/ año* *Y/o* *Iso14001/ año* *Y/o* *Emas/ año*	*Si/no* *Cual/año*

C.4.– Zarataren kontrola.

Jarduera garatzen den lur zatiko kanpoko baldintza akustikoak hiru urtean behin kontrolatuko dira, batez ere zarata etxe barruetara sartzeko arriskurik handiena dagoen aldeetan. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak urtero egin ala ez.

Sustatzaileak neurketen proposamen zehatz bat landu beharko du eta neurketa-metodo zehatzak adierazi bertan. Proposamena Ebazpen honen D.8 atalak aipatzen duen ingurumena zaintzeko programaren agiri bateginari gehituko zaio.

C.5.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Bidalketa urtero egingo da, martxoaren 30a baino lehen beti, eta ingurumena zaintzeko programako emaitzekin batera, txosten bat aurkeztuko da. Txosten horretan adieraziko dira neurri zuzentzaileen funtzionamendua, baita prozesuak eta inguruneare kalitatea kontrolatzeko sistemak ere. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

C.6.– Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, aurkeztu dituen agirietan eta Ebazpen honetan proposatutako betebeharrak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak edo analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko puntuen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Era berean, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazleak zehaztu eta adierazle horiek

C.4.– Control del ruido.

Se controlarán las condiciones acústicas en el exterior de la parcela en la que se desarrolla la actividad, en la zona más desfavorable desde el punto de vista de la transmisión de ruido a las viviendas, con una periodicidad trienal. De acuerdo con los resultados obtenidos durante el primer año de control, en lo sucesivo podrá determinarse una periodicidad anual para las mediciones.

El promotor deberá elaborar una propuesta concreta de mediciones que incluya los métodos detallados de medida. La propuesta se incorporará al documento refundido del programa de vigilancia ambiental al que se refiere el apartado D.8 de esta Resolución.

C.5.– Control y remisión de los resultados.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual, siempre antes del 30 de marzo, y los resultados del programa de vigilancia deberán acompañarse de un informe que englobará el funcionamiento de las medidas correctoras y los distintos sistemas de control de los procesos y de la calidad del medio, análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este período, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

C.6.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

El promotor deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en la documentación presentada y las establecidas en la presente Resolución. Este programa deberá concretar los parámetros a controlar, los niveles de referencia para cada parámetro, la frecuencia de los análisis o mediciones, las técnicas de muestreo y análisis, y la localización en detalle de los puntos de muestreo. Deberá incorporar asimismo el correspondiente presupuesto.

Además, el programa de vigilancia ambiental deberá incluir la determinación de los indicadores ca-

aztertzeko sistematika barruan izan beharko du, horien arabera enpresan bertan ingurumen-hobekuntza ziurtatzearren ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatu ahal izateko (ingurumen-adierazleak).

D) Ezohiko egoeretarako prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak.

D.1.– Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

Programatutako mantentze-lanei dagokienez, isurien eta sortuko diren hondakinen balioespena egin beharko du sustatzaileak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena ere bai.

D.2.– Jarduera uztea.

Jarduera, hauen aplikazio-esparrukoa da: lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea (27.511 epigrafea «Burdina esferoidala galdatzeko zerbitzuak»), eta kutsadura sor dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen adierazpenerako irizpide zein estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretua. Hori dela-eta, Fundiciones Wec SA enpresak hasiera eman beharko dio lurzoruaren kalitatearen adierazpenerako prozedurari, gehienez ere bi hilabeteko epean, jarduera behin betiko uzten duenetik kontatzen hasita, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak 17.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

D.3.– Ezohiko jardunean aplikatzeko neurriak eta jarduerak.

Aurkeztutako agirietan egindako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

a) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera ona bermatzeko, batez ere ustekabeko jario edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei eta ezarritako segurtasun-neurriei dagokienez. Ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazgaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko kolektoresarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa mota), eta lurzoruaren gaineko isuriak biltzeko sistemak.

b) Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskapen eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak,

racterísticos de la actividad y la sistemática de análisis de dichos indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para asegurar la mejora ambiental (indicadores ambientales).

D) Medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales.

D.1.– Operaciones de parada y puesta en marcha de la planta y operaciones programadas de mantenimiento.

En lo que se refiere a las operaciones de mantenimiento programadas, el promotor deberá realizar una estimación de las emisiones y residuos que se pudieran generar, y una propuesta de gestión y tratamiento en su caso.

D.2.– Cese de la actividad.

Dado que la actividad se encuentra en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo (Epígrafe 27.511 «Servicios de fundición de hierro esferoidal») y del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, Fundiciones Wec, S.A., deberá dar inicio al procedimiento para declarar la calidad del suelo en el plazo máximo de dos meses a contar desde el cese definitivo de la actividad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 1/2005 de 4 de febrero.

D.3.– Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento anómalo.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales de la propuesta contenida en la documentación aportada se deberán cumplir las condiciones que se señalan en los siguientes apartados:

a) Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar un buen estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad implantadas. Se detallarán las medidas adoptadas que aseguren la protección del suelo en caso de fugas, especificando todo lo referente a los materiales de construcción (impermeabilización), medidas especiales de almacenamiento (sustancias peligrosas), medidas de detección de posibles fugas o bien de sistemas de alarma de sobrellenado, conservación y limpieza de la red de colectores de fábrica (necesidad de limpieza sistemática, frecuencia, tipo de limpieza) y sistemas de recogida de derrames sobre el suelo.

b) El manual indicado en el párrafo anterior deberá incluir un programa de inspección y control que recoja pruebas de estanquidad, estado de los niveles

mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskapenak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako kontrol sistematikoa, lurzorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurre hartzeko.

c) Goian aipatutako prebentziozko mantentze-lanen eskuliburuan, atmosferaren kutsadurari aurrea hartzeko eta zuzentzeko (arazketa, minimizazioa, eta abar) sistemen egoera ona bermatuko duten neurriak gehitu behar dira.

d) Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gertaerena ere.

e) Olioak eta hondakinak, besteak beste, maneiatzeak lurzorua eta ura kutsatzeko arriskua sor dezake. Beraz, isurketak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zati guztiak iragazgaiztuko dira.

f) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

g) Hauts-produktuak biltegiratzeko, iragazkiak dituzten silo itxiak egongo dira.

h) Segurtasun-tarteei eta babes-neurriei dagokienez, egiaztatu egin beharko da biltegiratzeko instalazio horiek produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betebeharrak betetzen dituztela. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honetan eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak aurkeztuko dira.

i) Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen jarioei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako ingurunea isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

j) Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da kubetak husteko eragiketak kontrolatzeko protokolo edo agiri bidezko prozedura; eraginkortasunean eragin dezaketen produktuen jarioak ez dira tratamenduko instalaziora eramango.

k) Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guztiguztiak bete beharko dira.

e indicadores, válvulas, sistema de alivio de presión, estado de las paredes y medición de espesores, inspecciones visuales del interior de tanques (paredes y recubrimientos) y un control periódico y sistemático de los sistemas de detección en cubetos a fin de prevenir cualquier situación que pudiera dar lugar a una contaminación del suelo.

c) En el manual de mantenimiento preventivo mencionado anteriormente, se incluirán medidas con objeto de garantizar un buen estado de los sistemas de prevención y corrección (depuración, minimización, etc.) de la contaminación atmosférica.

d) Se dispondrá asimismo de registro en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

e) Dado que el manejo, entre otros, de aceites y residuos, puede ocasionar riesgos de contaminación del suelo y de las aguas, se procederá a impermeabilizar la totalidad de las superficies de las parcelas que pudieran verse afectadas por vertidos, derrames o fugas.

f) Las materias primas, combustibles, productos que requiere el proceso se almacenarán en condiciones que impidan la dispersión de los mismos al medio.

g) Para el almacenamiento de productos pulverulentos se dispondrán de silos cerrados equipados con filtros.

h) Deberá acreditarse que las instalaciones de almacenamiento cumplen, en cuanto a las distancias de seguridad y medidas de protección, las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa a almacenamiento de productos químicos. Dicha acreditación se realizará mediante presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

i) Se deberá disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para una actuación inmediata y eficaz en caso de emergencia: contenedores de reserva para reenvasado en caso necesario, productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames que puedan producirse, recipientes de seguridad, barreras y elementos de señalización para el aislamiento de las áreas afectadas, así como de los equipos de protección personal correspondientes.

j) Se remitirá a esta Viceconsejería de Medio Ambiente un protocolo o procedimiento documentado que sirva de control operacional de la maniobra de vaciado de cubetos, donde se deberá evitar que se dirijan a la planta de tratamiento los derrames de productos que puedan afectar a su eficacia.

k) En las situaciones de emergencia, se estará a lo dispuesto en la legislación de protección civil, debiendo cumplirse todas y cada una de las exigencias establecidas en la misma.

l) Titularrak behar diren bitartekoak izango ditu arazketa-instalazioak zuzen ustiatzeko eta ustekabeko isurketak prebenitzeko hartu diren segurtasun-neurriak abian izateko.

m) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean, Fundiciones Wec SA enpresak gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko dio berehala Ingurumen Sailburuordetzari.

n) Gorabehera edo arazo larriren bat edo ustekabeko isuriren bat egonez gero, SOS Deiak eta Udalari ere jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, eta bertan, datu hauek agertuko dira gutxienez:

– Gertakari mota.

– Gertakaria non, zergatik eta zer ordutan gertatu den.

– Iraupena.

– Ustekabeko isuria izanez gero, emaria eta isuritako gaiak.

– Mugak gainditu badira, isuriei buruzko datuak.

– Eragindako kalteen balioespena.

– Hartutako neurri zuzentzaileak.

– Prebentziozko neurriak berriro gerta ez dadin.

– Prebentziozko neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

o) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu egin beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztuko dira erakunde eskudunek emandako egiaztagiriak.

E) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hala egitera bagaramatza, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan. Era berean, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa, jardueraren sustatzaileak hala eskatuta edo ofizioz aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

l) El titular dispondrá de los medios necesarios para explotar correctamente las instalaciones de depuración y mantener operativas las medidas de seguridad que se han adoptado en prevención de vertidos accidentales.

m) En caso de producirse una incidencia o anomalía con posibles efectos negativos sobre el medio o sobre el control de la actividad, Fundiciones Wec, S.A. deberá comunicar inmediatamente dicha incidencia o anomalía a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

n) Cuando se trate de incidentes o anomalías graves y, en cualquier caso si se trata de un vertido accidental, deberá comunicarse además con carácter inmediato a SOS Deiak y al Ayuntamiento, y posteriormente en el plazo máximo de 48 horas se deberá reportar un informe detallado del accidente a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el que deberán figurar, como mínimo los siguientes datos:

– Tipo de incidencia.

– Localización y causas del incidente y hora en que se produjo.

– Duración del mismo.

– En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas.

– En caso de superación de límites, datos de emisiones.

– Estimación de los daños causados.

– Medidas correctoras adoptadas.

– Medidas previstas para evitar su repetición.

– Plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas.

o) Deberá acreditarse que las instalaciones cumplen las exigencias impuestas en la normativa vigente que en materia de protección contra incendios. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

E) Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental, podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

F) Urtean behin Fundiciones Wec SA enpresak Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara eta uretara egindako isurketei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi, botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko, apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuaren, E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duenari jarraituz.

Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko da. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www.eper-euskadi-net web-orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

Halaber, Ebazpen honetan aurreikusitako gainerako informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

G) Ingurumeneko baimen bateratu honen eraginpeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

Hirugarrena.– Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumen Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio ebazpen honetako bigarren ataleko puntu hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla: B.1.2.1 (1. isurtze-puntuaren UTM koorde-

F) Con carácter anual, Fundiciones Wec, S.A. comunicará a la Viceconsejería de Medio Ambiente los datos sobre las emisiones a la atmósfera y al agua y la generación de todo tipo de residuos, a efectos de la elaboración y actualización del Inventario de Emisiones y Transferencias de Contaminantes E-PRTR-Euskadi, de acuerdo el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

La transacción de dicha información se realizará antes del 31 de marzo siguiente al ejercicio al que se refieren los datos transferidos y se hará efectiva a través de la Declaración Medioambiental-DMA, eje de las transacciones electrónicas de información medioambiental entre las entidades externas y el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La operativa que sustenta la mencionada transacción se fundamenta en la incorporación de los datos técnicos y/o procedimentales medioambientales incorporados a la citada Declaración Medioambiental-DMA mediante la denominada versión entidades del Sistema IKS-L03 (disponible en la web www.eper-euskadi.net), Sistema de Gestión de la Información Medioambiental del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El conjunto de todos los datos conformará el Registro de Actividades con Incidencia Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, base de las transacciones de información a los Registros de la Agencia Europea de Medio Ambiente (Registro E-PRTR-Europa).

Asimismo, el resto de las transacciones de información previstas en la presente Resolución se efectuará preferentemente a través de la mencionada Declaración Medioambiental.

Dicha información será pública, ajustándose a las previsiones de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/2005/CE) y garantizándose en todo momento el cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal.

G) Las modificaciones de la instalación sometida a la presente autorización ambiental integrada se ajustarán al régimen de comunicación previsto en el artículo 10.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, requiriendo el otorgamiento de una nueva autorización ambiental integrada cuando aquellas modificaciones revistan carácter sustancial.

Tercero.– La efectividad de la presente Resolución queda subordinada a la acreditación documental previa ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del cumplimiento de las condiciones impuestas en los siguientes puntos del apartado Segundo de la presente

natuak); B.1.3.1.e (sortutako hondakin arriskutsuak onartzeko agiria); B.1.3.2.d (sortutako hondakin ez-arriskutsuak onartzeko agiria); B.1.3.1.n (sortutako hondakin arriskutsuak kontrolatzeko erregistro-eredua); B.1.3.2.f (hondakin ez-arriskutsuak kontrolatzeko erregistro-eredua); B.1.4 (lurzorua babesteko neurriak); C.1 (isuri atmosferikoen neurketak, KEB txostenak); C.1.1 (isuri atmosferikoak erregistratzeko eredua); C.4 (zarataren kontrola); C.6 (ingurumena zaintzeko programaren testu bategina); D.1 (mantentze-lanetan sortutako isuri eta hondakinen balioespena); D.3.h (biltegiratzeko ziurtagirien egiaztapena); eta D.3.i) (larrialdi-egoeretarako material erabilgarrien zerrenda); D.3.j) (kubetak husteko protokoloa); D.3.o (suteen aurkako babesaren ziurtagiriak).

Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen-organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskapen-bisitan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta Ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki eta hornitu direla. Horretarako, aipatutako ikuskapen-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda.

Atal honetako baldintza guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako Ebazpen hau jakinarazten den egunetik kontatzen hasita.

Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitartez, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

Laugarrena.– Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

Bosgarrena.– Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

Resolución: B.1.2.1 (coordenadas UTM del punto de vertido n.º 1); B.1.3.1.e (documento de aceptación de residuos peligrosos generados); B.1.3.2.d (documento de aceptación de no peligrosos generados); B.1.3.1.n (modelo de registro de control de residuos peligrosos generados); B.1.3.2.f (modelo de registro de control de los residuos no peligrosos); B.1.4 (Medidas para la protección del suelo); C.1 (Mediciones a la atmósfera, Informes de OCA); C.1.1 (Modelo Registro de emisiones atmosféricas); C.4 (Control de ruido); C.6 (Documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental); D.1 (estimación de emisiones y residuos en operaciones de mantenimiento); D.3.h (Acreditación de las certificaciones de almacenamiento); y D.3.i) (Relación de materiales disponibles para casos de emergencia); D.3.j) (protocolo vaciado de cubetos); D.3.o (certificaciones de protección contraincendios).

Asimismo, la efectividad de la presente autorización quedará supeditada a la verificación, en el transcurso de la visita de inspección a realizar, en su caso, por los servicios técnicos adscritos a este órgano ambiental, de que las instalaciones están construidas y equipadas de conformidad con el proyecto presentado y con lo dispuesto en la presente Resolución. A tal efecto, con anterioridad a la citada visita de inspección, el promotor deberá presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente certificado emitido por técnico competente del cumplimiento de tales extremos.

El plazo para la acreditación del cumplimiento de las condiciones a las que se refiere este apartado se establece en 6 meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, dictándose por la Viceconsejería de Medio Ambiente resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos indicados dará lugar a una resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

Cuarto.– El plazo de vigencia de la presente autorización ambiental integrada es de 8 años, contados a partir de que la misma se haga efectiva de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. Transcurrido dicho plazo deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por periodos sucesivos.

Con antelación de diez meses a la fecha límite de vencimiento de la autorización ambiental integrada, el titular de la misma deberá solicitar su renovación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Quinto.– En cualquier caso, la autorización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio en los supuestos previstos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Seigarrena.– Fundiciones Wec SA enpresak Ebazpen honen xede den burdina nodularrezko piezak galdatzeko instalazioan titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa hori jakinarazi beharko du, Ingurumen Sailburuordetzak onar dezan.

Zazpigarrena.– Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

– Epearen barruan ez egiaztatzea Ebazpen honetako laugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

– Fundiciones Wec SA enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

– Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

Zortzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Fundiciones Wec SA enpresari, Itziar-Debako Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei, eta gainerako interesdunei.

Bederatzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Hamargarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuari, hilabeteko epean, Ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Vitoria-Gasteiz, 2008ko apirilaren 25a.

Ingurumeneko sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.

Sexto.– Fundiciones Wec, S.A. deberá comunicar cualquier transmisión de titularidad que pudiera realizarse respecto a la planta de fundición de piezas en hierro nodular objeto de la presente Resolución, en orden a su aprobación por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Séptimo.– Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

– La no acreditación en plazo del cumplimiento de las condiciones señaladas en el apartado Cuarto de la presente Resolución para la efectividad de la autorización ambiental integrada, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

– La extinción de la personalidad jurídica de Fundiciones Wec, S.A., en los supuestos previstos en la normativa vigente.

– Las que se dispongan en la Resolución que declare su efectividad.

Octavo.– Comunicar el contenido de la presente Resolución a Fundiciones Wec, S.A., al Ayuntamiento de Itziar-Deba, a los organismos que han participado en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y al resto de los interesados.

Noveno.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Décimo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo señalado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de abril de 2008.

El Viceconsejero de Medio Ambiente,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.