Bestelako Xedapenak

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

1624

EBAZPENA, 2008ko apirilaren 9koa, Ingurumeneko sailburuordearena, Benigno Aspuru SL enpresari ingurumen-baimen bateratua ematen diona, Larrabetzuko (Bizkaia) udalerrian arrautzak ekoitz eta merkatura ditzan.

AURREKARIAK

2006ko abenduaren 29an, Benigno Aspuru Zarandona jaunak, Benigno Aspuru SL enpresaren izenean eta ordezkaritzan, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailari ingurumeneko baimen bateratua ematea eskatu zion, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak xedatutakoaren arabera, Larrabetzuko (Bizkaia) udalerrian arrautzak ekoitzi eta merkaturatzeko jarduerarako. Eskaerarekin batera, ondorengo agiri teknikoak erantsi ziren:

– Proiektu teknikoa. Ingurumeneko Baimen Bateratua. Avícola Benigno Aspuru, SL oinarrizko proiektua (2006).

– Laburpen ez-teknikoa. Ingurumeneko Baimen Bateratua. Avícola Benigno Aspuru, SL laburpen ez-teknikoa (2006).

– Ingurumeneko Baimen Bateratua eskuratzeko proiektu teknikoaren eranskinak. Avícola Benigno Aspuru, SL (2006).

Erreferentziako baimena eskatzeko orduan, Benigno Aspuru SL enpresak, besteak beste, jarduerarako baimena zuen, 2004ko uztailaren 29koa. Baimen hori arrautzak ekoitzi eta merkaturatzeko jarduerarako eman zitzaion. Era berean, enpresa sustatzaileak nekazaritzako elikagaien erregistroan instalazio-ziurtagiria zuen, 2004ko martxoaren 23koa.

2007ko otsailaren 14an, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran esku-hartzea duten hainbat organori txostenak eskatu zizkion, ingurumen organoaren bidez proiektua jendaurrean jartzeko izapidetzea adosteari dagokionez.

2007ko martxoaren 12an, ingurumen organoak agiri osagarriak eskatu zizkion sustatzaileari; espedientea 2007ko azaroaren 6an osatu zen.

Aurkeztutako agiriak nahikoak zirela egiaztatu ondoren, Ingurumen sailburuordeak 2007ko azaroaren

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

1624

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental integrada para la actividad de producción y comercialización de huevos, promovida por Benigno Aspuru, S.L. en el término municipal de Larrabetzu (Bizkaia).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 29 de diciembre de 2006, D. Benigno Aspuru Zarandona, en nombre y representación de Benigno Aspuru, S.L., solicitó ante el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco el otorgamiento de la autorización ambiental integrada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para la actividad de producción y comercialización de huevos en el municipio de Larrabetzu (Bizkaia). La solicitud se acompañaba de la siguiente documentación técnica:

– Proyecto técnico. Autorización Ambiental Integrada. Avícola Benigno Aspuru, S.L. Proyecto básico (2006).

– Resumen no técnico. Autorización Ambiental Integrada. Avícola Benigno Aspuru, S.L. Resumen no técnico. (2006).

– Anexos del proyecto técnico para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada. Avícola Benigno Aspuru, S.L. (2006).

En el momento de la solicitud de la autorización de referencia, Benigno Aspuru, S.L. tenía, entre otras, licencia de actividad de fecha 29 de julio de 2004. La citada autorización se concedió para la actividad de producción y comercialización de huevos. Asimismo, la empresa promotora disponía del Certificado de instalación en el registro de industrias agroalimentarias de fecha 23 de marzo de 2004.

La Dirección de Calidad Ambiental con fecha 14 de febrero de 2007 solicita informes a diversos órganos con intervención en el procedimiento en orden a que por el órgano ambiental se acuerde el trámite de información pública del proyecto.

Con fecha 12 de marzo de 2007, el órgano ambiental requirió al promotor que incorporara documentación adicional, completándose el expediente el 6 de noviembre de 2007.

Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, por Resolución 14 de noviembre

14an emandako ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri zen 30 egun balioduneko epean, Avícola Benigno Aizpuru enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian nahiz Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan 2007ko abenduaren 3an. Era berean, ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion.

Jendaurrean jartzeko izapidea amaitu ondoren, alegaziorik ez dagoela egiaztatu da.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2008ko otsailaren 12an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostenak eskatu zizkien Larrabetzuko Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren Bizkaiko Osasun Publikoaren Zuzendariordetzari eta Iparraldeko Ur-konfederazioari, espedientean ageri den emaitza jasoz.

2008ko urtarrilaren 29an, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa Benigno Aspuru SL enpresaren esku utzi zen, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak egindako ebazpen-proposamena gehituz.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes-maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta -lerro guztiak; 16/2002 Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueren instalazioetan gauzatzen dira eta jarduera horrekin zerikusia dute.

16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko

de 2007, del Viceconsejero de Medio Ambiente, se acuerda someter a información pública, por un periodo de 30 días hábiles, el proyecto promovido por Avícola Benigno Aizpuru en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del Territorio Histórico de Bizkaia, ambas con fecha de 3 de diciembre de 2007. Igualmente se procede a efectuar la oportuna notificación personal a los vecinos colindantes.

Una vez culminado el trámite de información pública se constata que no se han presentado alegaciones.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 y 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la Dirección de Calidad Ambiental solicita el 12 de febrero de 2008 informe al Ayuntamiento de Larrabetzu, a la Subdirección de Salud Pública de Bizkaia del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y a la Confederación Hidrográfica del Norte, con el resultado que obra en el expediente.

Con fecha 29 de enero de 2008, y en aplicación del artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el conjunto del expediente es puesto a disposición de Benigno Aspuru, S.L. incorporando la propuesta de resolución elaborada por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, constituye el objeto de la misma evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrado de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se integran en la presenta autorización todos los elementos y líneas de producción que aun sin estar enumerados en el anexo 1 de la Ley 16/2002, se desarrollen en el lugar del emplazamiento de las instalaciones cuya actividad motivó su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha ley, y guarden relación técnica con dicha actividad.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 16/2002, se somete a autorización ambiental integrada la construcción, montaje, explotación o traslado, así como la modificación sustancial, de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anejo 1. La presente auto-

helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira.

Benigno Aspuru SL enpresaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: ur-jabari Publikora isurtzeko baimena, inskripzioa Hondakin Arriskutsuen Ekoizle Txikien erregistroan, inskripzioa Industria-hondakin Geldoak Ekoizteko erregistroan, eta ingurumen izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak. Gainera, espedientean beste administrazio eta erakunde eskudun batzuek ere parte hartu dute, aginduzko txostenak igorriz.

16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak jarduera sailkatuetarako udal-lizentziaren prozedura ordezkatzen du, jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei buruzko azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuan aurreikusten zena; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Benigno Aspuru SL enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak; horiez gain, espedientean sartu dira Larrabetzuko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak.

Azkenik, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, Ebazpen hau egiterakoan, teknika onenen erabileraz gain, ondorengoak hartu dira kontuan: abeltzaintzako ustiapenen arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituen uztailaren 6ko 141/2004

rización mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor.

En el caso de Benigno Aspuru, S.L. tales autorizaciones se circunscriben a la de Autorización de vertido a Dominio Público Hidráulico, Inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos, Inscripción en el Registro de Productores de Residuos Industriales Inertes y, entre otras determinaciones de carácter ambiental, las referidas a la materia de contaminación atmosférica constatando la participación en el expediente, a través de la emisión de los preceptivos informes, de otras administraciones y organismos competentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 16/2002, el procedimiento para el otorgamiento de autorización ambiental integrada sustituye al procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas prevista en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos la autorización ambiental integrada, será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22 de la mencionada norma. Afirma el citado artículo 29 que lo anteriormente dispuesto se entiende sin perjuicio de las normas autonómicas sobre actividades clasificadas que en su caso fueran aplicables. En aplicación de las prescripciones transcritas, el procedimiento de autorización ambiental integrada referido a Benigno Aspuru, S.L. ha incluido el conjunto de trámites previstos al efecto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco, incorporándose, con el resultado que obra en el expediente, los informes del Ayuntamiento de Larrabetzu y del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Por último, en orden a determinar los valores límites de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta tanto el uso de las mejores técnicas disponibles como las medidas y

Dekretuan ezarritako neurriak eta baldintzak; gizakien kontsumorako ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuen arloan erkidego-araudia aplikatzeko baldintzak arautzen dituen azaroaren 21eko 1429/2003 Errege Dekretua; eta Ontzien eta Ontzi-hondakinei buruzko apirilaren 24ko 11/1997 Legearen garapena eta betearazpenerako Erregelamendua onartzen duen apirilaren 30eko 782/1998 Errege Dekretua. Zehazki, Europako Batzordearen 2003ko uztaileko «Reference Document on Best Available Techniques for intensive rearing of poultry and pigs» BREF txostenaren edukia kontuan hartu da.

Espedienteko txostenak aztertu ondoren, ebazpen-proposamena sinatu eta Benigno Aspuru SL enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da, eta organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako araudiaren 13. artikuluan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2008ko urtarrilaren 29ean emandako ebazpen-proposamena; Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra; Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea; Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatu zuena; Legea burutzeko araudia onartzen duen irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua; Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretua; Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea, eta aplikatzeko den gainerako araudia,

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Larrabetzuko (Bizkaia) udalerriko Astoreka auzoa z/g helbide soziala duen eta IFK: B-95288841 zenbakia duen Benigno Aspuru SL enpresari Ingurumeneko Baimen Bateratua ematea, Larrabetzuko udalerrian arrautzak ekoitzi eta merka-

condiciones establecidas por el Decreto 141/2004, de 6 de julio, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas, el Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de subproductos animales no destinados al consumo humano y el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. En particular se ha considerado el contenido del documento BREF de «Reference Document on Best Available Techniques for intensive rearing of poultry and pigs», de fecha julio de 2003, de la Comisión Europea.

Una vez analizados los informes obrantes en el expediente se suscribió propuesta de resolución, a la que se incorporaron las condiciones aplicables al proyecto promovido por Benigno Aspuru, S.L.

Culminadas, de acuerdo con lo expuesto, las tramitaciones arriba referidas, cumplido el trámite de audiencia contemplado en el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y dada la competencia de este órgano para la concesión de la presente autorización ambiental integrada de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la mencionada norma y el artículo 9 del Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Vistos la propuesta de resolución de 29 de enero de 2008 del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el anterior, el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para su ejecución, el Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación,

RESUELVO:

Primero.– Conceder a Benigno Aspuru, S.L. con domicilio social en el Barrio Astoreka s/n.º del término municipal de Larrabetzu (Bizkaia) y CIF: B-95288841, Autorización Ambiental Integrada para la actividad de producción y comercialización

turatzeko jarduerarako eta Ebazpen honen Bigarren.– atalean zehaztutako baldintzak jarraituz.

Jarduera, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskineko 9.3.a kategorian sartuta dago, «Txitategiko hegaztien hazkuntza intentsiborako instalazioak, arrautzatarako oiloen kasuan 40.000 kokapen baino gehiago dituztenak edo hegaztien bestelako produkzio-orientazioetarako kopuru bera dutenak» izenekoan.

Benigno aspuru SL enpresa Larrabetzuko (Bizkaia) udalerriko Astoreka auzoa z/g helbidean kokatzen da.

Instalazioaren produkzio-ahalmena, ukuiluratzeko edukiera alegia, 114.000 arrautzatarako oilokoa da 2006 urteko datuen arabera eta 112.000 hegaztik betetzen dute instalazioa. Hori horrela, 3.265 tona pentsu kontsumitu dira eta urtean 5.000 tona simaur sortu dira.

Produkzio-lerro bakoitzaren (produkzio-lerro gisa instalazioan dauden hegaztietako bakoitza kontuan hartuta) ahalmena ondorengoa da:

Nabea	Hegazti kopurua
1. nabea	21.000
2. nabea	25.000
3. nabea	31.000
4. nabea	37.000
Guztizkoa	114.000

Benigno Aspuru SL enpresan arrautzak ekoitzi eta merkaturatzeko bi prozesu nagusi daude: arrautzen produkzioari berari dagokiona eta arrautzen sailkapen eta kontserbazioari dagokiona.

Produkzio-prozesua materia osagarriak (kaiolak, haizagailuak, edontziak, etab.) jasotzearekin hasten da eta ondoren, arrautzatarako oiloak jasotzen dira, homologatutako hornitzaileen kamioietan ekarritakoak.

Instalazioan, hegaztiak argi artifiziala eta aireztapen artifiziala duten bateriako kaioletan bizi dira, pabiloietan, hil arte edo ustiapen-denbora amaitu arte. Hegaztiak elikatzeko pentsua erabiltzen da.

Pentsuak zisterna-kamioietan iristen dira Benigno Aspuru SL enpresaren instalazioetara eta hodi amaigabe baten bidez deskargatzen dira nabe bakoitzaren zuloetan. Pentsuaren zuloetatik pentsua nabe bakoitzaren barruko toberetara hornitzen da sistema automatiko eta programatuaren bidez. Ondoren, toberek pentsua automatikoki banatzen dute janontzietan (prozesua guztiz hermetikoa da).

de huevos, en el término municipal de Larrabetzu, con las condiciones establecidas en el apartado Segundo de esta Resolución.

La actividad se encuentra incluida en la categoría 9.3.a Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral que dispongan de más de 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente para otras orientaciones productivas de aves del anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Benigno Aspuru, S.L., está ubicada en el Barrio Astoreka s/n.º, en el término municipal de Larrabetzu (Bizkaia)

La capacidad de producción de la instalación, entendiendo como tal la capacidad de estabulación, es de 114.000 gallinas ponedoras, que, según los datos del año 2006, con una ocupación de 112.000 aves, ha supuesto el consumo de 3.265 tn de piensos y la generación de 5.000 t/año de estiércol.

La capacidad de producción de cada línea de producción (entendiendo por línea de producción cada una de las naves que integran la instalación) es la que sigue:

Nave	N.º aves
Nave 1	21.000
Nave 2	25.000
Nave 3	31.000
Nave 4	37.000
TOTAL	114.000

Existen en Benigno Aspuru, S.L., dos procesos principales para la producción y comercialización de huevos, el de producción de huevos propiamente dicho y la clasificación y conservación de los mismos.

El proceso de producción comienza con la recepción de las materias auxiliares (jaulas, ventiladores, bebederos, etc.), siguiendo por la recepción de las gallinas ponedoras, que llegan en camión procedentes de proveedores homologados.

En la instalación, las aves se alojan en jaulas en baterías en pabellones con luz artificial y ventilación forzada, hasta su baja por óbito o por tiempo de explotación. Como alimento para las aves se utiliza pienso.

Los piensos llegan a las instalaciones de Benigno Aspuru, S.L., en camiones cisterna, y se descargan mediante un tubo sinfín en los silos de cada nave. De los silos de pienso, mediante un sistema automático y programado, se suministra el pienso a las tolvas interiores de cada nave, que posteriormente distribuyen el pienso por los comederos de una forma automática (el proceso es totalmente hermético).

Oiloei ura emateko, edontzi automatikoen sistema eta bilketa-kanaleta sistema erabiltzen dira, uraren kontsumoa neurri handian aprobetxatzea ahalbidetzen duena. Kontsumitutako ura putzu batetik eta udal-saretik bildutako uretatik dator. Erabili aurretik, ura gatzgabetu eta kloratu egiten da.

Hegaztiak ustiatzeko epean zehar (12 hilabete), simaurra produzitzen da eta bateriako kaiola-sistematik jasotzen da uhal garraiatzaileen bidez ukuiluratze-instalazioetatik zuzenean simaurra erretiratuko duen kamioiraino, kanpoan kudeatu dadin.

Isurtzeei dagokienez, isurtze barreiatuak aipatzekoak dira, bereziki amoniako eta metanoarenak, hain zuzen ere, hegaztien ukuiluratzeari eta simaurra aldi baterako biltegiratzeari lotutakoak.

Sailkapen- eta biltegiratze-prozesua ontziak, enbalajeak, tinta, zigiluak, etiketak, granja beraren arrautzak eta beste granja batzuetako arrautzak, garbiketarako materiala eta abarrak jasotzearekin abiatzen da eta horiek guztiak enpresaren lokaletan kokatutako gune desberdinetan biltegiratzen dira.

Bi motako uhal garraiatzaileak daude:

– Kaiola-uhalak: errun ondoren, arrautza nabeetan jasotzen dute eta beste uhal batzuetan uzten dute.

– Aurresailkapenerako uhalak: arrautza paketatzegunera eramaten duten uhal metalikoak dira.

Aurresailkapenerako uhaletan lehen begiradan zikinak, zuriak eta pitzatuta dauden arrautzak eskuz erretiratzen dira. Puskatutako arrautzak ere erretiratzen dira, baina horiek hondakin gisa hartzen dira.

Begiratzeko kamera bat dago, arrautzaren azalean nola barrualdean egon daitezkeen akatsak eta aurreko etapetan antzeman ez direnak detektatu ahal izateko.

Sailkatzeko makinan arrautzaren inprimaketa gauzatzen duen inprimagailua dago. Inprimaketa pisuaren arabera sailkatu aurretik edo/eta sailkapenaren ondotik egin daiteke, baina beti ontziratu aurretik.

Ontziratzeko etapan aldez aurretik pisuaren arabera sailkatutako arrautzak ontziratzeko prozesua gauzatzen da, eta formatu eta marka desberdinetan ontziratu daitezke.

Behin ontziratu ondoren, eskuz paketatzen da kartoizko kutxetan. Arrautzak ontziratu eta paketatu ondoren, bukatutako produktuaren biltegira pasatzen dira.

Fase honetan plastikoak, ontziak eta abarrak bezalako hondakinak sortzen dira.

Halaber, Benigno Aspuru SL enpresak arrautzak banatzen ditu.

El suministro de agua a las gallinas se realiza a través de un sistema de bebederos automáticos y de canaletas de recogida que permite un alto grado de aprovechamiento del consumo de agua. El agua consumida procede de las captaciones a de un pozo y de la red municipal. Previa a su utilización, el agua se desaliniza y clora.

Durante el periodo de explotación de las aves (12 meses) se produce estiércol que es recogido del sistema de jaulas en batería mediante cintas trasportadoras desde las instalaciones de estabulación directamente hasta el camión de retirada del estiércol para gestión externa.

En cuanto a las emisiones, cabe mencionar las emisiones difusas, principalmente de amoniaco y metano, asociadas a la estabulación de las aves y el almacenamiento temporal de estiércol.

El proceso de clasificación y almacenamiento comienza con la recepción de envases, embalajes, tinta, precintos, etiquetas, huevos de la propia granja y huevos de otras granjas, material de limpieza, etc., que se almacenan en las distintas áreas establecidas en los locales de la empresa.

Existen dos tipos de cintas transportadoras:

– Cintas jaulas: recogen el huevo en las naves tras la puesta y lo depositan en otras cintas.

– Cintas preselección: son cintas metálicas que transportan el huevo hasta el centro de embalaje.

En las cintas de preselección se retiran manualmente aquellos huevos que a simple vista se observa que se encuentran sucios, pálidos y fisurados. Los huevos rotos también se retiran, pero éstos son considerados como residuos.

Existe una cámara de miraje, para detectar los defectos tanto en la cáscara como en el interior del huevo que no pueden ser apreciados en las etapas anteriores.

En la máquina clasificadora está instalada una impresora que realiza la impresión en el huevo, pudiéndola realizar antes de la clasificación por pesos y/o después de la clasificación, pero siempre antes del envasado.

La etapa de envasado engloba el proceso de envasado de los huevos que previamente se han clasificado por pesos, pudiéndose envasar en diferentes formatos y marcas.

El producto una vez envasado se embala manualmente en cajas de cartón. Una vez envasados y embalados los huevos, pasan al almacén de producto terminado.

En esta fase se genera residuos como plásticos, envases, etc.

Benigno Aspuru, S.L. realiza también la distribución de huevos.

Benigno Aspuru SL enpresaren energiaren hornidura-iturriak energia elektrikoa, instalazioak hornitzeko (urtean gutxi gorabehera 167.452 KWH-ko kontsumoa) eta gasolioa, multzo elektrogenoaren kontsumorako (urtean gutxi gorabehera 20.000 litroko kontsumoa). Gasolioa 2 m^3-ko ahalmena duen kanpoaldeko tanga batean gordetzen da.

Benigno Aspuru SL enpresak urtean gutxi gorabehera 10.585 m^3 ur kontsumitzen ditu eta ur hori hegaztien kontsumorako, garbiketa orokorrerako eta zerbitzu sanitarioentzako erabiltzen da. Ur-kontsumo horretatik gutxi gorabehera uren 164 m^3 Aretxabagane errekaren ibilgura isurtzen dira, hain zuzen ere, ur sanitarioei eta instalazioetako garbiketako urei dagokiena.

Euri-uren kopuru bat teilatuetatik teilatuen erreten horizontaletara jasotzen dira eta ondoren, lurreraino iristen den zorroteneraino. Azken helmuga ibilgua da. Gainerako euri-uren kasuan, prozesu estankoan (nabe itxiak eta sailkapenerako gune itxia) eta gune garbian daudenez, garbiak dira ere.

Benigno Aspuru SL enpresaren produkzio-prozesuak Txitategiko Hegaztien eta Zerrien Hazkuntza Intentsiboan Teknika Onenen Erabilera jasotzen duen Europako BREF agiriko («Reference document on Best Available Techniques on Intensive Rearing of Poultry & Pigs» 2003ko uztaila) teknikarik onenetako batzuk erabiltzen ditu. Zehazki, teknika onenen erabilera (TOE) gisa har daitezkeen neurriak ditu instalazioak, besteak beste:

– instalazioan nekazaritza-jardunbide egokiak aplikatzea,

– nutrizio-teknikak aplikatzea,

– ganaduaren diseinu eta bizitokiari dagokionez, oiloen bizitoki-sistema bateriako kaiolak dira eta simaurra uhal garraiatzaileen bidez erretiratzen da.

Halaber, Benigno Aspuru SL enpresak biltegiratzeen ondorioz sortutako isurtzeen Teknika Onenen Erabilera jasotzen duen Europako BREF agiriko («Reference document on Best Available Techniques for emissions from storage» 2006ko uztaila) teknikarik onenetako batzuk erabiltzen ditu. Zehazki, aipatu agiriak teknika onenen erabilera (TOE) gisa har daitezkeen neurriak ditu instalazioak, besteak beste:

– biltegiratze itxia edo estalia zuloetan,

– errodatzeko eta nabearteko guneen zolaketa,

– estalperik gabeko gainazalen mantentze-lanak eta garbiketa.

Bigarrena.– Honako baldintzak eta eskakizunak ezartzea Benigno Aspuru SL enpresak Larrabetzuko (Bizkaia) udalerrian arrautzak ekoitzi eta merkaturatzeko jarduera ustiatzeko.

Las fuentes de suministro de energía en Benigno Aspuru, S.L., son la energía eléctrica para el abastecimiento de las instalaciones (consumo anual aproximado de 167.452 KWh/año) y el gasóleo para el consumo del grupo electrógeno (consumo anual aproximado de 20.000 litros). El gasóleo se almacena en un depósito exterior de 2 m^3 de capacidad.

Benigno Aspuru, S.L. consume al año aproximadamente 10.585 m^3 de agua que se utiliza para el consumo de las aves, la limpieza general y para servicios sanitarios. De este consumo de agua, aproximadamente 164 m^3 de aguas son vertidas al cauce del Arroyo Aretxabagane, correspondiendo a las aguas sanitarias y a aguas de limpieza de las instalaciones.

Parte de las aguas pluviales se recogen de los tejados a los canalones horizontales de los tejados y posteriormente al canalón bajante hasta el suelo, siendo su destino final el cauce. El resto de las aguas pluviales al estar el proceso estanco (naves cerradas y centro de clasificación cerrado) y entornos limpios son igualmente limpias.

El proceso productivo de Benigno Aspuru, S.L incorpora algunas de las mejores técnicas disponibles recogidas en el BREF europeo de Mejores Técnicas Disponibles en la Cría Intensiva de Aves de Corral y Cerdos («Reference document on Best Available Techniques on Intensive Rearing of Poultry & Pigs» julio de 2003). En concreto la planta cuenta, entre otras, con las siguientes actuaciones consideradas como MTD's en el citado documento:

– aplicación de buenas prácticas agrícolas en la instalación,

– aplicación de técnicas nutricionales,

– en cuanto al diseño y alojamiento del ganado, el sistema de alojamiento de las gallinas es en jaulas en batería con retirada de estiércol mediante cintas transportadoras.

Benigno Aspuru, S.L incorpora también algunas de las mejores técnicas disponibles recogidas en el BREF europeo de Mejores Técnicas Disponibles en las emisiones por almacenamientos («Reference document on Best Available Techniques for emissions from storage» julio de 2006). En concreto la planta cuenta, entre otras, con las siguientes actuaciones consideradas como MTD's en el citado documento:

– almacenamiento cerrado o cubierto en silos,

– pavimentación de superficies de rodadura e internaves,

– mantenimiento y limpieza de superficies a la intemperie.

Segundo.– Imponer las siguientes condiciones y requisitos para la explotación de la actividad de producción y comercialización de huevos, promovida por Benigno Aspuru, S.L. en el término municipal de Larrabetzu (Bizkaia).

A) Administrazioarekiko harremanez arduratuko den pertsonaren gainean Ingurumen Sailburuordetzari eman dizkion datuetan aldaketarik balego, Benigno Aspuru SL enpresak aldaketa horien berri emango du.

B) Neurri babesle eta zuzentzaileak, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusita bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

B.1.– Instalazioaren jardunerako baldintza orokorrak.

B.1.1.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

B.1.1.1.– Baldintza orokorrak.

Benigno Aspuru SL enpresaren instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeak minimizatuko dira eta Ebazpen honetan zehaztutako aginduak beteko dira.

B.1.1.2.– Fokuak eta isurtze barreiatuak identifikatzea. Katalogazioa.

Arrautzak ekoitzi eta merkaturatzeko instalazioan hegaztien ukuiluratze-nabeetatik, simaurraren uhal garraiatzaileetan biltegiratutako simaurretik eta zuloetan pentsua biltegiratzetik isurtze barreiatuak sortzen dira.

Benigno Aspuru SL enpresaren instalazioan sortzen diren isurtze barreiatuak ukuiluratzeko edukieraren (114.000 hegazti) arabera eta Espainiako EPERen IPPC Zuzentarauari eta Eusko Jaurlaritzak argitaratutako airera egindako isurtzeen neurketa, balioespena eta kalkulua egiteko Gida Teknikoei lotuta abeltzaintza-sektoreko gasen isurtzeak kalkulatzeko tauletako kalkulu-faktoreak erabiliz kalkulatuko dira. Honako hauek dira: 9.978 kg metano (CH_4) urteko, 3.898 kg amoniako (NH_3) urteko, 871 kg oxido nitroso (N_2O) urteko eta 10.260 kg partikula eseki (PM_{10}) urteko.

Gainera, arrautzak ekoitzi eta merkaturatzeko instalazioak ondorengo foku ez-sistematikoa du:

A) Benigno Aspuru, S.L. remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente cualquier modificación de los datos facilitados respecto al responsable de las relaciones con la Administración.

B) Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo a la normativa vigente y con lo establecido en los apartados siguientes:

B.1.– Condiciones generales para el funcionamiento de la instalación.

B.1.1.– Condiciones para la protección de la calidad del aire.

B.1.1.1.– Condiciones generales.

La planta Benigno Aspuru, S. L. se explotará de modo que, se minimicen las emisiones atmosféricas y se cumplan las prescripciones establecidas en esta Resolución.

B.1.1.2.– Identificación de los focos y emisiones difusas. Catalogación.

En la instalación de producción y comercialización de huevos se generan emisiones difusas procedentes de las naves de estabulación de aves, del almacenamiento de estiércol en las cintas transportadoras de estiércol y del almacenamiento de pienso en silos.

Las emisiones difusas generadas en la planta de Benigno Aspuru, S.L calculadas en función de la capacidad de estabulación (114.000 aves) y utilizando los factores de cálculo de los cuadros de cálculo de emisiones de gases del sector ganadero en relación con la Directiva IPPC de EPER España y de las Guías Técnicas para la medición, estimación, y cálculo de las emisiones al aire editadas por el Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza, son las que siguen: 9.978 kg/año de metano (CH_4), 3.898 kg/año de amoniaco (NH_3), 871 kg/año de óxido nitroso (N_2O) y 10.260 kg/año de partículas en suspensión (PM_{10}).

Además, la instalación de producción y comercialización de huevos cuenta con el siguiente foco no sistemático:

Foku zk.	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Garaiera (m)	Barne-diametroa (m)	Katalogazioa		UTM koordenatuak	
					Taldea	Epigrafea	X	Y
1-D	48025874-01D	Multzo elektrogenoa	2,65	0,1265	Foku ez-sistematikoa		518.066	4.791.577,06

N.º foco	*Código del foco*	*Denominación foco de emisión*	*Altura (m)*	*Diámetro interior (m)*	*Catalogación*		*Coordenadas UTM*	
					Grupo	*Epígrafe*	*X*	*Y*
1-D	*48025874-01D*	*Grupo electrógeno*	*2,65*	*0,1265*	*Foco no sistemático*		*518.066*	*4.791.577,06*

Dauden IPPC instalazioetarako Ingurumeneko Baimen Bateratuaren eskatzeko gidaren 6. eranskina aurkeztu beharko da.

Pentsuak garraiatu eta biltegiratzeko prozesuan hautsa biltzearen ondorioz atmosferarako isurtze-fokuren bat egonez gero, atmosferara kutsatzaileak igortzen dituen isurtze-foku gisa legeztatuko da.

B.1.1.3.– Isurtzeak murrizteko neurriak eta isurtzeko muga-balioak.

Instalazioa isurtzeak murrizteko ondorengo neurriak aplikatzeko moduan ustiatuko da, teknikoki edo ekonomikoki bideragarria denean:

a) Hegazti erruleen bizitza-fase desberdinetan nutrizio-teknikak aplikatu beharko dira.

– Nitrogeno-iraizketari aplikatutako nutrizio-teknikak: pentsuetan ondorengo proteina gordinaren maila adierazleak erdietsi beharko dira:

Se deberá aportar el anexo 6 de la Guía para la solicitud de la Autorización Ambiental Integrada en instalaciones existentes IPPC.

En caso de que haya algún foco de emisión a la atmósfera debido a la captación de polvo en el proceso de transporte y almacenamiento de piensos, se procederá a su legalización como foco de emisión de contaminantes a la atmósfera.

B.1.1.3.– Medidas para la reducción de emisiones y Valores límite de emisión.

La planta se explotará de modo que, siempre que sea técnica o económicamente viable se apliquen las siguientes medidas de reducción de emisiones:

a) Se deberán aplicar las técnicas nutricionales en las diferentes fases de la vida de las aves de puesta.

– Técnicas nutricionales aplicadas a la excreción de nitrógeno: se deberán lograr los siguientes niveles indicativos de proteína bruta en piensos:

Fasea		Proteina gordina (% pentsuan)
Hegazti errulea	18-40 aste	15,5 - 16,5
	> 40 aste	14,5 - 15,5

Fase		*Proteína Bruta (% en pienso)*
Ave de puesta	*18-40 semanas*	*15,5 - 16,5*
	> 40 semanas	*14,5 - 15,5*

– Fosforo-iraizketari aplikatutako nutrizio-teknikak: pentsuetan ondorengo guztizko fosforoaren maila adierazleak erdietsi beharko dira:

– Técnicas nutricionales aplicadas a la excreción de fósforo: se deberán lograr los siguientes niveles indicativos de fósforo total en piensos:

Fasea		Guztizko fosforoaren edukia (% pentsuan)
Hegazti errulea	18-40 aste	0,45 - 0,55
	> 40 aste	0,41 - 0,51

Fase		*Contenido en fósforo total (% en pienso)*
Ave de puesta	*18-40 semanas*	*0,45 - 0,55*
	> 40 semanas	*0,41 - 0,51*

b) Hegaztien ukuiluratze-sistema mantendu beharko da.

– Bateriako kaiola-sistema, simaurra simaur-uhalen bidez erretiratuz.

B.1.2.– Ibilgura isurtzeko baldintzak.

B.1.2.1.– Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena.

Isurketa sortzen duen jarduera mota nagusia: hegazti-hazkuntza.

Jarduera-taldea: zooteknia.

Mota-taldea-EJSN: 3-17-01.24

b) Se deberá mantener el sistema de estabulación de las aves.

– Sistema de jaulas en batería con retirada de estiércol mediante cintas de estiércol.

B.1.2.– Condiciones para el vertido a cauce.

B.1.2.1.– Clasificación, origen, medio receptor y localización de los vertidos.

Tipo de actividad principal generadora del vertido: avicultura.

Grupo de actividad: zootecnia.

Clase-grupo-CNAE: 3-17-01.24.

Isurketa-puntua	Hondakin-ur mota	Isurketaren jatorria	Ingurune hartzailea	Arro hidrografikoa	Ingurune hartzailearen kategoria	Isurketa-puntuaren UTM koordenatuak
1	Industriako hondakin-urak	Langileen erabilera higienikorako eta garbiketa arrunten urak	Aretxabagane erreka	Ibaizabal	I. kategoria	X: 517.972 Y: 4.791.575

Punto de Vertido	*Tipo de aguas residuales*	*Procedencia del vertido*	*Medio receptor*	*Cuenca hidrográfica*	*Categoría del medio receptor*	*Coordenadas UTM del punto de vertido*
1	*Aguas residuales industriales*	*Aguas de uso higiénico del personal y limpiezas rutinarias*	*Arroyo Aretxabagane*	*Ibaizabal*	*Categoría I*	*X: 517.972 Y: 4.791.575*

B.1.2.2.– Gehienez isur daitezkeen emari eta bolumenak.

a) 1. isurketa: ur sanitarioak eta garbiketa-urak.

Eguneko gehienezko bolumena	0,6 m^3
Urteko gehienezko bolumena	700 m^3

B.1.2.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Ibilgurako isurketen ohiko kutsadura-parametroak ondoren zerrendatutakoak izango dira bakarrik, bakoitzerako zehazten diren gehienezko balioekin:

a) 1. isurketa: ur sanitarioak eta garbiketa-urak.

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
pH	5,5-9,5
DBO5	40 (mg/l)
OEK	160(mg/l)
Solido esekiak	80 (mg/l)
N- amonioa	15 (mg/l)
Guztizko fosforoa (mg/l)	10 (mg/l)
Detergenteak	2 (mg/l)
Olioak eta koipeak	20 (mg/l)

Tenperatura: beheko ibilguan 3º C-rainoko igoera.

Ezin dira diluzio-teknikak erabili isurtzeko muga-balioak lortzeko.

Gainera, ingurune hartzaileari dagozkion arauak eta kalitate-helburuak bete behar dira. Aitzitik, titularrak kasuan kasu tratamendu egokia egin beharko du, isurketaren ondorioz aipatutako kalitate-helburuak urratzen ez direla ziurtatzeko.

Baimen honek baldintza honetan berariaz aipatutako substantzien isurketak bakarrik barne hartzen ditu eta, batez ere, Uraren abuztuaren 2ko 29/1985 Legeko Atariko, I., IV., V., VI. eta VIII. Tituluak garatzen dituen Jabari Publikoko Urguneen Erregelamendua onartzen duen apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretua aldatzen duen maiatzaren 23ko 606/2003

B.1.2.2.– Caudales y volúmenes máximos de vertido.

a) Vertido 1: aguas sanitarias y de limpieza.

Volumen máximo diario	0,6 m^3
Volumen máximo anual	700 m^3

B.1.2.3.– Valores límite de emisión.

Los parámetros característicos de contaminación del vertido a cauce serán, exclusivamente, los que se relacionan a continuación, con los límites máximos que se especifican para cada uno de ellos:

a) Vertido 1: aguas sanitarias y de limpieza

Parámetros	Valores límite de emisión
pH	5,5-9,5
DBO5	40 (mg/l)
DQO	160(mg/l)
Sólidos en suspensión	80 (mg/l)
N-Amonio	15 (mg/l)
Fósforo total (mg/l)	10 (mg/l)
Detergentes	2 (mg/l)
Aceites y grasas	20 (mg/l)

Temperatura: incremento en el cauce inferior a 3º C.

No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores límites de emisión.

Además deberán cumplirse las normas y objetivos de calidad del medio receptor. En caso contrario, el titular estará obligado a instalar el tratamiento adecuado, para que el vertido no sea causa del incumplimiento de dichos objetivos de calidad.

Esta autorización no ampara el vertido de otras sustancias distintas de las señaladas explícitamente en esta condición, especialmente las sustancias peligrosas a las que se refiere la disposición adicional tercera del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Do-

Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen substantzia arriskutsuak.

B.1.2.4.– Araztu eta husteko instalazioak.

Sustatzailearen proposamenaren arabera 2007 eta 2008 bitartean ezartzea aurreikusitako arazketa-instalazioek edo hondakin-urak zuzentzeko neurriek honako jarduera hauek barne hartuko dituzte funtsean:

Benigno Aspuru SL enpresak ezarriko duen arazketa-sistemak hobi integrala izango du, errendimendu handiko material iragazlea duen iragazki biologiko perkolatzaile batekin. Hobi integralean ondorengo prozesuak gauzatzen dira:

– Dekantazioa: grabitatearen bidez solidoak ezabatzeko prozesua. Efluentea hobian sartzen da eta partikula pisutsuenak hobiaren hondoan jalkitzen dira.

– Dekantatutako lohien digestioa: dekantatutako lohiek bakteria anaerobioek sortutako dekantazioa jasaten dute; beraz, bolumena nabarmen murrizten da eta mantentze-aldia luzatu egiten da.

Hobiak aurreiragazkia izango du eta horren bidez, noizean behin materia esekiak ateratzea saihestuko da, horrek ondorengo arazketa-sistema buxatu dezakeelako. Iragazki perkolatzaileetan ondorengo prozesuak gauzatzen dira:

– Aurretiaz dekantatutako ura andelean sartzen da eta banatzaile baten bidez, efluenteak bakteria aerobioak itsasten diren materia iragazleen masa zeharkatzen du. Mikroorganismo horiek materia organikoa, DBO5 murriztuz, oxidatzen duten airearekin harremanetan daude.

Uraren akaberako irteera andelaren atzeko aldetik egiten da.

Bakteria-masari egindako oxigeno-ekarpena iragazki biologikoaren eta aireztapen baxuaren bidez gauzatzen da ur araztuaren irteeran.

Aurreikusitako arazketa-sistemaren bidez DBO5aren % 89ko arazketa-errendimendua erdietsi daiteke eta % 76 hilabetean, eta 13 EQH-k sortutako emaria arazteko dimentsioak ditu. (700 m^3/urteko gutxi gorabehera).

Arazketa-sistemara ur sanitarioen sarrerako emariak (puntako emaria, eguneko batez besteko emaria eta urteko gehienezko emaria) adierazi beharko dira batetik, eta garbiketarako urenak (arrautzak sailkatu eta kontserbatzeko gunearena eta nabeen garbiketarena), bestetik.

Gehigarri gisa, kokapen-plano bat gehitu beharko da eta bertan argi eta garbi adierazi behar dira ingurune hartzailearen, saneamendu-sareen eta arazketa-, kontrol- eta hustuketa-instalazioen (laginketa-kutxeta, emari-neurgailua, isurketa-puntua, etab.) kokapenak.

minio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

B.1.2.4.– Instalaciones de depuración y evacuación.

Las instalaciones de depuración o medidas correctoras de las aguas residuales previstas instalar entre 2007 y 2008 en base a la propuesta del promotor, constarán básicamente de las siguientes actuaciones:

El sistema de depuración que instalará Benigno Aspuru, S. L., se compondrá de una fosa integral seguida de un filtro biológico percolador relleno de material filtrante de alto rendimiento. En la fosa integral tienen lugar los siguientes procesos:

– Decantación: proceso de eliminación de sólidos por gravedad. El efluente entra en la fosa, y las partículas más pesadas sedimentan en el fondo de la fosa.

– Digestión de los barros decantados: los lodos decantados sufren una decantación provocada por bacterias anaerobias, con lo que se reduce considerablemente su volumen alargando el periodo de mantenimiento.

La fosa estará equipada con un prefiltro que impide la eventual salida de materias en suspensión que pudiera atascar el sistema de depuración posterior. En el filtro percolador tienen lugar los siguientes procesos:

– El agua previamente decantada entra en el depósito y a través de un repartidor, el efluente atraviesa la masa de material filtrante en la que se fijan las bacterias aerobias. Estos microorganismos en contacto con el aire oxidan la materia orgánica reduciendo la DBO5.

– La salida final de agua tiene lugar por la parte inferior del depósito.

El aporte de oxígeno a la masa bacteriana se realiza mediante filtro biológico y una ventilación baja a la salida del agua depurada.

El sistema de depuración previsto permite obtener un rendimiento de depuración del 89% en DBO5 y 76% en mes y está dimensionado para depurar el caudal generado por 13 EQH (aproximadamente 700 m^3/año).

Deberán declararse los caudales de entrada al sistema de depuración (caudal punta, caudal medio diario y caudal máximo anual) para las aguas sanitarias por un lado, y para las de limpieza (de la zona de clasificación y conservación de huevos y de la limpieza de las naves), por otro.

Adicionalmente, se deberá incluir un plano de emplazamiento en el que se aprecie claramente la ubicación del medio receptor, las redes de saneamiento y las instalaciones de depuración, control y evacuación (arqueta de muestreo, caudalímetro, punto de vertido, etc.).

Hartutako neurri zuzentzaileak nahikoak ez direla ikusiz gero, Benigno Aspuru SL enpresak behar beste aldaketa egingo ditu arazketa-instalazioetan isurketak baimenean ezarritako baldintzak bete ditzan. Aldaketak Administrazioari jakinaraziko dizkio lehenik; behar izanez gero, baimena aldatzeko ere eskatuko du.

Aurkeztutako agirien arabera, isuri aurretik isurketak kontrolatzeko kutxeta bat jarriko da, isurketen lagin esanguratsuak lortzeko behar dituen ezaugarri guztiekin. Kutxeta ikuskatu ahal izateko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuan kokatuko da, hala dagokionean.

B.1.2.5.– Isurien Kontrol-kanona.

Uraren Legearen Testu Bateginaren 113. artikulua eta Jabari Publikoko Urguneen Erregelamenduaren (606/2003 Errege Dekretua) 291. artikulua aplikatuz, honakoa da isurien kontrol-kanona:

(IKK): Isurien Kontrol-kanona= V x Pu.

Pu = Pb x Cm.

Cm = C2 x C3 x C4.

Honela ulertuta:

V = Isurketa baimenduaren bolumena (m^3/urte).

Pu = Isurketaren kontroleko prezio unitarioa.

Pb = Oinarrizko prezioa m^3-ko isurketaren izaeraren arabera.

Cm = Isurketaren maiorazioko edo minorazioko koefizientea.

C2 = Isurketaren ezaugarrien araberako koefizientea.

C3 = Isurketaren kutsadura-mailaren araberako koefizientea.

C4 = Ingurune hartzailearen ingurumen-kalitatearen araberako koefizientea.

V: Bolumena: 700 m^3/ urteko	V = 700 m^3 / urte
Pb: Hondakin-ura: Industriala	Pb = 0,03005 €/m^3
C2: 3. mota	C2 = 1,18
C3: Tratamendu egokia	C3 = 0,5
C4: Kategoria-eremua: I	C4 = 1,25

Cm = 1,18 x 0,5 x 1,25 = 0,73750.

Pu = 0,03005 x 0,73750 = 0,022162 euro/m^3.

Isurien Kontrol-kanona = 700 m^3/urte x 0,022162 euro/m^3 = 15,51 euro/urte.

Zenbateko hori ez da aldatuko isurtzeko baimena edo isurien kontrol-kanonaren kalkulua osatzen duten faktoreetako bat aldatzen ez den artean.

Urte natural bakoitza amaitu ondoren, titularrari urte horri dagokion likidazioa bidaliko zaio.

Si se comprobase la insuficiencia de las medidas correctoras adoptadas, Benigno Aspuru, S.L. deberá ejecutar las modificaciones precisas en las instalaciones de depuración a fin de ajustar el vertido a las características autorizadas, previa comunicación a la Administración y, si procede, solicitará la correspondiente modificación de la autorización.

De acuerdo con la documentación presentada, se dispondrá una arqueta de control previa al vertido, que deberá reunir las características necesarias para poder obtener muestras representativas del vertido. La arqueta estará situada en lugar de acceso directo para su inspección, cuando se estime oportuno.

B.1.2.5.– Canon de Control de Vertidos.

En aplicación del artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y del artículo 291 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 606/2003), el importe del canon de control de vertidos es el siguiente:

(C.C.V.): Canon de Control de Vertidos = V x Pu.

Pu = Pb x Cm.

Cm = C2 x C3 x C4.

Siendo:

V = Volumen del vertido autorizado (m^3/año).

Pu = Precio unitario de control de vertido.

P b = Precio básico por m^3 establecido en función de la naturaleza del vertido.

Cm = Coeficiente de mayoración o minoración del vertido.

C2 = Coeficiente en función de las características del vertido.

C3 = Coeficiente en función del grado de contaminación del vertido.

C4 = Coeficiente en función de la calidad ambiental del medio receptor.

V: Volumen: 700 m^3/ año	V = 700 m^3/ año
Pb: Agua residual: Industrial	Pb = 0,03005 €/m^3
C2: Clase 3	C2 = 1,18
C3: Tratamiento adecuado	C3 = 0,5
C4: Zona de categoría: I	C4 = 1,25

Cm = 1,18 x 0,5 x 1,25 = 0,73750

Pu = 0,03005 x 0,73750 = 0,022162 euros/m^3

Canon de Control de Vertidos = 700 m^3/año 0,022162 euros/m^3 = 15,51 euros/año.

Este importe permanecerá invariable mientras no se modifiquen las condiciones de la autorización de vertido o alguno de los factores que intervienen en el cálculo del canon de control de vertidos.

Una vez finalizado cada año natural, se enviará al titular la liquidación correspondiente a ese año.

Isurien kontrol-kanona ez da lotuta egongo saneamendu- eta arazte-lanak finantzatzeko autonomia erkidegoek edo udalek ezar ditzaketen kanonekin edo zergekin (ULTBren 113.7. artikulua).Ura nekazaritza-jardueretatik eratorritako nitratoekin kutsatzea.

B.1.2.6.– Nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzea.

Benigno Aspuru SL enpresaren instalazioak Larrabetzuko udalerrian kokatzen dira eta udalerria ez dago nekazaritza-jardueratik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuan dauden gune gisa izendatuta, hain zuzen ere, nekazaritza-jardueratik eratorritako nitratoekin kutsatzeko arriskuan dauden guneak izendatzeko arauak finkatzen dituen abenduaren 22ko 390/1998 Dekretuaren arabera.

Benigno Aspuru SL enpresak jarduerak sortutako simaurrak simaurra garraiatzeko uhaletan gordeko ditu, hormigoizko zola gaineko ukuiluratze-instalazio iraunkorren barruan. Hustuketa, aldiz, simaurra erretiratzeko kamioi baten bidez egingo da beharrezkoa de maiztasunarekin, kanpora isurketak gertatzeko arriskurik egon ez dadin.

Halaber, simaurraren bidez ongarrituz gero, nekazaritza-jardueratik eratorritako nitratoekin kutsatzeko arriskuan dauden guneak izendatzeko arauak finkatzen dituen abenduaren 22ko 390/1998 Dekretuaren I. eranskinean ezarritako baldintzen arabera egingo da. Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza Jardunbide Egokien Kodea nola ongarri gisa simaurrak eta mindak erabiltzeko baldintzak onartzen dira dekretu horretan. Azken hauek abeltzaintza-ustiategien arau tekniko, higieniko-sanitario eta ingurumenekoak ezartzen dituen uztailaren 6ko 141/2004 dekretuaren I. eranskineko 3. kapituluko 6. puntuan jasotzen dira.

Benigno Aspuru SL enpresak 5.000 tona simaur sortzen ditu urtero.

B.1.3.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplika dakiekeen berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketa saihesteko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar

El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuración (artículo 113.7 TRLA).

B.1.2.6.– Contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria.

Las instalaciones de Benigno Aspuru, S.L., se encuentran ubicadas en el municipio de Larrabetzu, no estando este municipio designado como zona vulnerable a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria según el Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan las normas para la designación de Zonas Vulnerables a la contaminación por los nitratos procedentes de la actividad agraria.

Benigno Aspuru, S.L. mantendrá el almacenamiento de los estiércoles generados por su actividad en cintas transportadoras de estiércol dentro las instalaciones de estabulación permanentes sobre solera de hormigón, realizándose su evacuación por un camión de retirada de estiércol con la frecuencia necesaria de forma que no exista riesgo de vertido al exterior.

Así mismo en el caso de efectuar abonado con estiércol, se realizará según las condiciones establecidas en el anexo I del Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan las normas para la designación de Zonas Vulnerables a la contaminación por los nitratos procedentes de la actividad agraria y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como las condiciones de utilización de estiércoles y purines como abono establecidas en el punto 6 del capítulo 3 del anexo I del Decreto 141/2004, de 6 de julio, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas.

La generación estimada de estiércol por Benigno Aspuru, S.L. es de 5.000 t/año.

B.1.3.– Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en la planta.

Todos los residuos generados en las instalaciones se gestionarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas que les sean de aplicación, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado.

Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados entre sí o con otros residuos o efluentes, segregándose los mismos desde su origen y disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.

En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, todo residuo deberá ser destinado a

da eta horretarako balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada. Birsortzea eta berrerabiltzea lehenetsiko dira baliotzeko beste modu material edo energetikoren aurretik.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira, autosufizientzia- eta gertutasun-printzipioei jarraituz.

Baimendutako zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, 2002ko abenduaren 19ko Kontseiluaren 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira. Bestela, erabaki hori garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako jarraibideekin bat etorriz gauzatuko da.

Hondakinak biltzeko eremuek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

Hondakinek desagertu, galdu eta ihes egingo balute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Larrabetzuko Udalean.

B.1.3.1.– Hondakin arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak honako hauek dira:

• 1. Prozesua: «Zerbitzu Orokorrak».

– 1. hondakina: «Plastikozko ontziak».

Identifikazioa: B 95288841/48040847/1/1.

Hondakinaren kodea: Q5/R13/S36/C23-24-41/H5/A102(4)/B0019.

EHZ: 150110.

Urtean sortutako kantitatea: 100 kg.

– 2. hondakina: «Fluoreszenteak eta kontsumo baxuko bonbillak».

Identifikazioa: B 95288841/48040847/1/2.

Hondakinaren kodea: Q6/R13/S40/C16/H6/A102(4)/B0019.

EHZ: 200121.

Urtean sortutako kantitatea: 25 kg.

valorización mediante su entrega a valorizador autorizado. Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable. Se priorizará la regeneración-reutilización frente a otras formas de valorización ya sea material o energética.

Asimismo, aquellos residuos para los que se disponga de instalaciones de tratamiento autorizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán ser prioritariamente destinados a dichas instalaciones en atención a los principios de autosuficiencia y proximidad.

Para aquellos residuos cuyo destino final previsto sea la eliminación en vertedero autorizado, la caracterización se efectuará de conformidad con lo señalado en la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos y, en su caso, las directrices que como desarrollo de la mencionada Decisión se aprueben para el País Vasco.

El área o áreas de almacenamiento de residuos dispondrán de suelos estancos. Para aquellos residuos que, por su estado físico líquido o pastoso, o por su grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar lixiviados se dispondrá de cubetos o sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido al exterior de eventuales derrames. En el caso de residuos pulverulentos, se evitará el contacto de los residuos con el agua de lluvia o su arrastre por el viento, procediendo, en caso necesario, a su cubrición.

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá comunicarse de forma inmediata esta circunstancia a esta Viceconsejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Larrabetzu.

B.1.3.1.– Residuos Peligrosos.

Los residuos peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

• Proceso 1: «Servicios generales».

– Residuo 1: «Envases de plástico».

Identificación: B 95288841/48040847/1/1

Código del residuo: Q5/R13/S36/C23-24-41/H5/A102(4)/B0019.

LER: 150110.

Cantidad anual generada: 100 kg.

– Residuo 2: «Fluorescentes y bombillas de bajo consumo».

Identificación: B 95288841/48040847/1/2.

Código del residuo: Q6/R13/S40/C16/H6/A102(4)/B0019.

LER: 200121.

Cantidad anual generada: 25 kg.

– 3. hondakina: «Bateriak».

Identifikazioa: B 95288841/48040847/1/3.

Hondakinaren kodea: Q5/R4/S37/C18-23/H8/A841/B0019.

EHZ: 160601.

Urtean sortutako kantitatea: 100 kg.

– 4. hondakina: «Kamioien mantentze-lanetarako olioa».

Identifikazioa: B 95288841/48040847/1/4.

Hondakinaren kodea: Q7/R9/L8/C51/H5-6/841/B0019.

EHZ: 130205.

Urtean sortutako kantitatea: 80 kg.

– 5. hondakina: «Multzo elektrogenoaren mantentze-lanetarako olioa».

Identifikazioa: B 95288841/48040847/1/5.

Hondakinaren kodea: Q7/R13/l8/C51/H5-6/A102(4)/B0019.

EHZ: 130208.

Urtean sortutako kantitatea: 25 kg.

– 6. hondakina: «Ekipamendu elektrikoak eta elektronikoak».

Identifikazioa: B 95288841/48040847/1/6.

Hondakinaren kodea:Q6/R13/S40/C6-16-18/H6-14/A102(4)/B0019.

EHZ: 160213.

Urtean sortutako kantitatea: 50 kg.

– 7. hondakina: «Pilak».

Identifikazioa: B 95288841/48040847/1/7.

Hondakinaren kodea: Q6/R13/S37/C22/H6/A102(4)/B0019.

EHZ: 200133.

Urtean sortutako kantitatea: 0,5 kg.

a) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

b) Hondakin arriskutsuak jasotzen dituzten ontziek, hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

c) Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtze-

– Residuo 3: «Baterías».

Identificación: B 95288841/48040847/1/3.

Código del residuo: Q5/R4/S37/C18-23/H8/A841/B0019.

LER: 160601.

Cantidad anual generada: 100 kg.

– Residuo 4: «Aceite mantenimiento camiones».

Identificación: B 95288841/48040847/1/4.

Código del residuo: Q7/R9/L8/C51/H5-6/841/B0019.

LER: 130205.

Cantidad anual generada: 80 kg.

– Residuo 5: «Aceite mantenimiento grupo electrógeno».

Identificación: B 95288841/48040847/1/5.

Código del residuo: Q7/R13/l8/C51/H5-6/A102(4)/B0019.

LER: 130208.

Cantidad anual generada: 25 kg.

– Residuo 6: «Equipos eléctricos y electrónicos».

Identificación: B 95288841/48040847/1/6.

Código del residuo:Q6/R13/S40/C6-16-18/H6-14/A102(4)/B0019.

LER: 160213.

Cantidad anual generada: 50 kg.

– Residuo 7: «Pilas».

Identificación: B 95288841/48040847/1/7.

Código del residuo: Q6/R13/S37/C22/H6/A102(4)/B0019.

LER: 200133.

Cantidad anual generada: 0,5 kg.

a) Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberán ser independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.

b) Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

c) Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma

ko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa 1988ko uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa izango da.

d) Hondakin arriskutsuak gordetzeko denbora ezingo da 6 hilabetetik gorakoa izan.

e) Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakin-kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

f) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolariari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan. Benigno Aspuru SL enpresak artxibategian erregistratu eta gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

g) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak baimendutako kudeatzailearen instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

h) Benigno Aspuru SL enpresak industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari jarraituz kudeatu beharko du bere enpresan erabilitako olioa.

i) Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan aurreikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, Benigno Aspuru SL enpresak Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan begiesten diren aurreikuspenak bete beharko ditu.

j) Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

clara, legible e indeleble y en base a las instrucciones señaladas a tal efecto en el artículo 14 del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

d) El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de 6 meses.

e) Previamente al traslado de los residuos hasta las instalaciones del gestor autorizado deberá disponerse, como requisito imprescindible, de compromiso documental de aceptación por parte de dicho gestor autorizado, en el que se fijen las condiciones de ésta, verificando las características del residuo a tratar y la adecuación a su autorización administrativa. Dicho documento se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente antes de la primera evacuación del residuo, y en su caso, previamente al envío del mismo a un nuevo gestor de residuos. En caso necesario, deberá realizarse una caracterización detallada, al objeto de acreditar la idoneidad del tratamiento propuesto. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución.

f) Con anterioridad al traslado de los residuos peligrosos y una vez efectuada, en su caso, la notificación previa de dicho traslado con la antelación reglamentariamente establecida, deberá procederse a cumplimentar el documento de control y seguimiento, una fracción del cual deberá ser entregada al transportista como acompañamiento de la carga desde su origen al destino previsto. Benigno Aspuru, S. L. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento o documento oficial equivalente, durante un periodo no inferior a cinco años.

g) Deberá verificarse que el transporte a utilizar para el traslado de los residuos peligrosos hasta las instalaciones del gestor autorizado reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este tipo de mercancías.

h) Benigno Aspuru, S. L. deberá gestionar el aceite usado generado de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

i) En tanto en cuanto no se proceda a la implantación de un sistema integrado de gestión autorizado en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, Benigno Aspuru, S. L. deberá dar cumplimiento a las previsiones contempladas en el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

j) Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, entre los que se incluyen los tubos fluorescentes, se gestionarán de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

k) Benigno Aspuru SL enpresak PKB eduki dezaketen gailuak dituenez, nahitaez bete behar ditu poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituen abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretuaren baldintzak, eta errege dekretu hori aldatzen duen otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua.

l) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Arautegian ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Benigno Aspuru SL enpresak era horretako substantziarik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparailuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu eta suntsitu baino lehen.

m) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, Ingurumen Sailburuordetzari kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko dio.

n) Aurreko g) eta h) (kudeatzaileak EAEn daudenean) eta n) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

o) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Benigno Aspuru SL enpresak amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzeari buruzko 108/1991 Errege Dekretuan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak martxoaren 31ko 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egitean segurtasun eta osasun arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

B.1.3.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

k) En tanto en cuanto Benigno Aspuru, S.L. sea poseedor de aparatos que contengan o puedan contener PCB, deberá cumplir los requisitos que para su correcta gestión se señalan en el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, y su posterior modificación mediante Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero.

l) En la medida en que Benigno Aspuru, S.L., sea poseedor de las sustancias usadas definidas en el Reglamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, estas se recuperarán para su destrucción por medios técnicos aprobados por las partes o mediante cualquier otro medio técnico de destrucción aceptable desde el punto de vista del medio ambiente, o con fines de reciclado o regeneración durante las operaciones de revisión.

m) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y su modificación posterior mediante el Real Decreto 952/1997, de 20 de julio. Semestralmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

n) Los documentos referenciados en los apartados g), h) (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), y n) de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

o) En caso de detectarse la presencia de residuos que contengan amianto Benigno Aspuru, S.L. deberá dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero de 1991, para la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Asimismo las operaciones de manipulación para su gestión de los residuos que contengan amianto, se realizarán de acuerdo a las exigencias establecidas en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

B.1.3.2.– Residuos no Peligrosos.

Los residuos no peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

Hondakinaren izena	EHZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena
Obra-hondakinak	170107	Zerbitzu Orokorrak	500 kg/urte
Txatarra	170405	Zerbitzu Orokorrak	200 kg/urte
Papera eta kartoia	200101	Zerbitzu Orokorrak	10.000 kg/urte
Erretraktilatutako plastikoak eta zumitzak	200139	Zerbitzu Orokorrak	750 kg/urte
Udal-hondakinen nahasketak	200301	Zerbitzu Orokorrak	10.500 kg/urte
Harea-iragazkiak	190802	Araztegia	350 kg/urte
Urak arazteko sistemaren lohiak	190812	Araztegia	150 kg/urte

Nombre del Residuo	*Código LER*	*Proceso asociado*	*Producción estimada*
Escombros	*170107*	*Servicios generales*	*500 kg/año*
Chatarra	*170405*	*Servicios generales*	*200 kg/año*
Papel y cartón	*200101*	*Servicios generales*	*10.000 kg/año*
Plásticos retractilados y flejes	*200139*	*Servicios generales*	*750 kg/año*
Mezclas de residuos municipales	*200301*	*Servicios generales*	*10.500 Kg/año*
Filtros de arena	*190802*	*Depuradora*	*350 Kg/año*
Lodos del sistema de depuración de aguas	*190812*	*Depuradora*	*150 Kg/año*

Harea-iragazkien eta urak arazteko sistemaren lohiei dagokionez, hondakin horiek ispilu-sarrera dute gaur egun indarrean dagoen Europako hondakinen zerrendan. Bada, horiek hondakin ez-arriskutsutzat hartuko dira, baldin eta hondakin horiek lehenengo aldiz ebaluatu baino lehen karakterizatzen badira; karakterizazio horren emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidali beharko dira, proposatutako kudeaketa egokia ote den egiaztatzeko.

Baldin eta hondakin hori arriskutsua dela ezartzen bada, Ebazpen honetako B.1.3.1 Hondakin arriskutsuak atalean jasotako xedapenak aplikatuko dira.

a) B.1.3 atalean bereiztearen eta hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoen inguruan xedatutakoari jarraituz, nahasketak izeneko hondakinak ezingo du baliotu daitekeen hondakin-frakziorik izan. Horri dagokionez, egungo egoeran Euskal Autonomia Erkideagoan baliotu daitezkeen hondakin-frakzioak hauek dira: papera eta kartoia, zura, plastikoak, metal ferrikoak eta metal ez-ferrikoak.

b) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztagune baimendu batera.

En el caso de los Filtros de Arena y los Lodos del Sistema de Depuración de aguas, dado que estos residuos tienen entrada espejo en la lista europea de residuos actualmente en vigor, su consideración de residuos no peligrosos quedará condicionada a una caracterización previa a la primera evacuación de los mismos, cuyos resultados deberán remitirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente al objeto de verificar la adecuación de la gestión propuesta.

En caso de que se determine que el residuo es peligroso, serán de aplicación las determinaciones contenidas en el apartado B.1.3.1 Residuos Peligrosos de esta Resolución.

a) De conformidad con lo dispuesto en el apartado B.1.3 en relación con la separación y principios jerárquicos sobre gestión de residuos, el residuo denominado mezclas no puede contener fracciones valorizables de residuos. En este sentido en la situacion actual se consideran fracciones valorizables en la Comunidad Autonoma del País Vasco las siguientes; papel y cartón, madera, plásticos, metales férricos y metales no férricos.

b) Los envases usados y residuos de envases deberán ser entregados en condiciones adecuadas de separación por materiales a un agente económico (proveedor) para su reutilización en el caso de los envases usados, o a un recuperador, reciclador o valorizador autorizado para el caso de residuos de envases.

c) Hondakin horiek ezabatzeko direnean ezin dira urtebete baino gehiagoz biltegiratuta eduki. Hondakinen azken helburua baliotzea denean, 2 urtez gorde ahal izango dira.

d) Oro har, hondakinak hustu aurretik, baimendutako kudeatzaile batek onartzen dituelako agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta Ebazpen honetan ezarritako oinarrizko printzipioak betetzen direla egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketamodua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Benigno Aspuru SL enpresak artxibategian erregistratu eta gorde beharko ditu onarpen-agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, aginduzkoak direnean, bost urtean gutxienez.

e) Halaber, hondakin geldo eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

f) Erregistro bat egingo da, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

g) Aurreko d) eta e) (kudeatzaileak EAEn daudenean), eta g) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

B.1.3.3.– Animalien azpiproduktuak ezabatzea.

Benigno Aspuru SL enpresaren instalazioetan urtean 12 tona animalia inguru hiltzen dira, eta hondakin horiek gorpuak erretiratzeko baimendutako zerbitzu batek erretiratzen ditu eta arrisku-material espezifikoko (AME) tratamenduko instalazio batera bidaltzen dira.

Oilo-zirinari dagokionez, Benigno Aspuru SL enpresaren instalazioetan 5.000 tona simaur inguru sortzen dira urtean. Simaurra husteko sistemak, ukuiluratze-instalazioetatik zuzenean simaurra erretiratzeko kamioira, kanpoan kudeatu dadin, doan uhal garraiatzaileen sistema bat du.

Nolanahi ere, ustiategitik animalia hilak erretiratu edo ezabatzea Europako Parlamentuko 1774/2002

c) El periodo de almacenamiento de estos residuos no podrá exceder de 1 año cuando su destino final sea la eliminación o de 2 años cuando su destino final sea la valorización.

d) Con carácter general todo residuo con anterioridad a su evacuación deberá contar con un documento de aceptación emitido por gestor autorizado que detalle las condiciones de dicha aceptación. Se remitirá copia de este documento a la Viceconsejería de Medio Ambiente a fin de comprobar la adecuación de la gestión propuesta y el cumplimiento de lo establecido en los principios generales de esta Resolución. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución. Benigno Aspuru, S.L. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación, o documento oficial equivalente, cuando éstos resulten preceptivos, durante un periodo no inferior a cinco años.

e) Asimismo, de conformidad con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados, con anterioridad al traslado de los residuos no peligrosos destinados a su depósito en vertedero autorizado, deberá cumplimentarse el correspondiente documento de seguimiento y control. Dichos documentos deberán conservarse durante un período de cinco años.

f) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte. Anualmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

g) Los documentos referenciados en los apartados d) y e) (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), y g) de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

B.1.3.3.– Eliminación de subproductos animales.

La generación aproximada de animales muertos en las instalaciones de Benigno Aspuru, S.L., es de 12 t/año, estos residuos son retirados por un servicio autorizado para la retirada de cadáveres y enviados a una planta de tratamiento de materia específica de riesgo (MER).

En cuanto a la gallinaza, la generación de estiércol en las instalaciones Benigno Aspuru, S.L. es de 5.000 t/año. El sistema de evacuación de estiércol consta de un sistema de cintas transportadoras desde las instalaciones de estabulación directamente hasta el camión de retirada del estiércol para gestión externa.

En cualquier caso, la retirada o eliminación de animales muertos de la explotación se seguirá reali-

EE Arautegiak eta 2002ko urriaren 3ko Kontseiluak xedatutakoaren arabera gauzatzen jarraituko da. Horren bidez, gizakien kontsumorako ez diren animalien azpiprodukTuei aplikatzekoak diren arau sanitarioak ezartzen dira.

B.1.3.4.– Ontziak eta ontzi-hondakinak.

Benigno Aspuru SL enpresa ontziratutako produktuak merkaturatzeko arduraduna da, beraz, hondakin bihurtu orduko ontziak kudeatu daitezen gordetzeko, itzultzeko eta berriz etortzeko sistema bat ezarri beharko du; edo ez du bete beharko, honako hauen bidez:

– Merkaturatutako ontziak kudeaketa-sistema bateratu bati atxikitzea. Gutxienez kontsumitzailearen etxebizitza partikularrean kontsumitzea espero den produktuen ontziak atxikiko dira.

– Kudeaketa-sistema bateratu bati atxiki gabeko industria- edo merkataritza-ontziak Ontzien Legearen lehen xedapen gehigarrira biltzea.

Benigno Aspuru SL enpresa Kudeaketa-sistema Bateratu bati atxikita dago.

Benigno Aspuru SL enpresak urtero merkaturatutako ontzien, kudeaketarako bidalitakoen eta bereak diren itzultzeko ontzien kopuruak adierazi beharko ditu, banan-banan edo ontziak atxiki dituen Kudeaketa-sistema Bateratuaren bidez.

Arauz ezarritako (782/1998 ED, 3. artikulua) ontzi-kopuru baino handiagoa merkaturatuz gero, Benigno Aspuru SL enpresak Ontziak Prebenitzeko Enpresa-plana egin beharko du, edo bestela, ontziak atxiki dauden Kudeaketa-sistemak edo Benigno Aspuru SL enpresa kide den Arloko Elkarteak sustatutako ontziak prebenitzeko Arloko Planean jasotako neurriak espresuki bere egin beharko ditu.

B.1.4.– Zaratari buruzko baldintzak.

Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak hartu eta instalatuko dira:

a) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

b) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta 08:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

c) Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

zando según lo dispuesto en Reglamento (CE) n.° 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octubre de 2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano.

B.1.3.4.– Envases y residuos de envases.

Benigno Aspuru, S.L. es responsable de la puesta en el mercado de productos envasados, por lo que debe implantar un Sistema de depósito, devolución y retorno para la gestión de los envases una vez se conviertan en residuos, o, eximirse del mismo mediante:

– Adhesión de los envases puestos en el mercado a un sistema integrado de gestión. Como mínimo se adherirán los envases de los productos susceptibles de ser consumidos en el domicilio particular del consumidor.

– Acoger a la disposición adicional primera de la Ley de Envases, los envases industriales o comerciales no adheridos a un sistema integrado de gestión.

Benigno Aspuru, S.L. se encuentra adherida a un Sistema Integrado de Gestión.

Benigno Aspuru, S.L. deberá declarar anualmente las cantidades de envases puestos en el mercado, entregados para su gestión y de envases retornables de su titularidad, individualmente o a través del Sistema Integrado de Gestión al cual ha adherido sus envases.

En caso de poner en el mercado cantidades de envases superiores a las establecidas reglamentariamente (artículo 3 RD 782/1998) Benigno Aspuru, S.L. deberá elaborar un Plan Empresarial de Prevención de Envases o, adoptar expresamente como propias las medidas recogidas en un Plan Sectorial de prevención de envases promovido por el Sistema de Gestión al cual están adheridos los envases o la Asociación Sectorial a la que pertenezca la empresa Benigno Aspuru, S.L.

B.1.4.– Condiciones en relación con el ruido.

Se instalarán todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes niveles:

a) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 40 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 08:00 y 22:00 horas con las ventanas y puertas cerradas, ni los 45 dB(A) en valores máximos.

b) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 30 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 22:00 y 08:00 horas, con las puertas y ventanas cerradas, ni los 35 dB(A) en valores máximos.

c) Asimismo, no deberá transmitirse un ruido superior a 60 dB(A) en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, medidos en el cierre exterior del recinto industrial.

d) Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentsibilitate akustiko handieneko guneetako zarata-maila.

B.1.5.– Usainei buruzko baldintzak.

Ingurukoei usainek eragindako kalteak saiheste aldera, beharrezko neurriak aplikatuko dira.

Usainen isurtzeen murrizketari dagokionez BREF agiriaren gomendioak jarraituz, elikaduraren nutrizioteknikak eta proteina gutxi duten dieten teknikak epeka aplikatuko dira, B.1.1.3. Isurtzeak eta isurtzeko muga-balioak murrizteko neurriak puntuan adierazitakoaren arabera.

B.1.6.– Animalien osasunari eta ongizateari buruzko baldintzak.

Benigno Aspuru SL enpresak arrautzatarako oiloak babesteko gutxieneko arauak ezartzen dituen urtarrilaren 11ko 3/2002 Errege Dekretuak xedatutakoa bete beharko du.

B.1.7.– Osasun-programari buruzko baldintzak.

Instalazio, tresna eta ekipo guztiak aldizka garbituko dira. Behar den guztietan instalazioak desinfektatu, intsektuak hil eta arratoiak hil egingo dira.

Espeziearen gaixotasun nagusien aurkako osasun-programa abian jarri beharko dute ustiategiek, albaitariaren kontrolpean, eta indarren dauden osasun-araudiak bete beharko dituzte.

C) Ingurumena Zaintzeko Programa.

Ingurumena Zaintzeko Programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

C.1.– Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

a) Analisi hauek egingo dira:

d) Las actividades de carga y descarga, así como el transporte de materiales en camiones, debe realizarse de manera que el ruido producido no suponga un incremento importante en el nivel ambiental de las zonas de mayor sensibilidad acústica.

B.1.5.– Condiciones en relación con los olores.

Se adoptarán las medidas necesarias a fin de evitar las molestias por olores a los colindantes.

Siguiendo las recomendaciones del BREF en cuanto a la reducción de la emisión de olores, se aplicarán técnicas nutricionales de alimentación por fases y de formulación de dietas bajas en proteínas según lo indicado en el punto B.1.1.3. Medidas para la reducción de emisiones y valores límite de emisión.

B.1.6.– Condiciones en relación con la salud y bienestar de los animales.

Benigno Aspuru, S.L. deberá cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras.

B.1.7.– Condiciones en relación con el Programa Sanitario.

Todas las instalaciones, herramientas y equipos, se limpiarán periódicamente. Siempre que sea necesario se realizará una desinfección, desinsectación y desratización de las instalaciones.

Las explotaciones deberán llevar a cabo un programa sanitario contra las principales enfermedades de la especie, bajo control veterinario y darán cumplimiento a las normativas sanitarias vigentes.

C) Programa de Vigilancia Ambiental.

El programa de vigilancia ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor y con lo establecido en los apartados siguientes:

C.1.– Control de la calidad del agua de vertido.

a) Se realizarán las siguientes analíticas:

Isurketa-puntua	Kontrolatu beharreko fluxua	Kontrol-kutxetaren UTM koordenatuak	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna	Kontrol mota
1	Langileen erabilera higienikorako eta garbiketa arrunten urak	X:517.972 Y:4.791.575	pH	Hiru hilero	Kanpo-kontrola
			DBO5		
			OEK		
			Guztizko fosforoa (guztizko P)		
			Solido esekiak (SST)		
			Amonioa		
			Detergenteak		
			Olioak eta koipeak		

Punto de vertido	*Flujo a controlar*	*Coordenadas UTM de la arqueta de control*	*Parámetros de Medición*	*Frecuencia de controles*	*Tipo de control*
1	*Aguas de uso higiénico del personal y limpiezas rutinarias*	*X:517.972 Y:4.791.575*	*pH*	*Trimestral*	*Control externo*
			DBO5		
			DQO		
			Fósforo total (P total)		
			Sólidos en Suspensión (SST)		
			Amonio		
			Detergentes		
			Aceites y grasas		

b) Kanpoan egiten den kontrol bakoitza, laginak hartzea zein ondorengo analisia, «Erakunde Laguntzaile» batek (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 255. artikulua) egin eta egiaztatuko du, eta goian aipatutako parametro bakoitzaren gainean egingo dira. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira laginak hartzen direnetik hilabete bateko (1) epean.

c) Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira beti. «Baimendutako Erakundeak» egindako urteroko laginketa kutsatzaile gehien isurtzen den aldian egingo da.

d) Isurketak baimenean jarritako baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, 0 atalean adierazitako parametro guztientzat ezarritako mugak betetzen badituzte.

e) Isurketan lehen aipatutako maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen gai arriskutsuak dauden dioen adierazpen bat igorriko du titularrak urtero. Adierazpen horretan produkzio-prozesuan manipulatu diren substantzia guztiak adierazi behar dira, nahiz eta isurketan ez detektatu.

C.2.– Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parametro adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko:

b) Cada control externo, tanto la toma de muestras como posterior analisis, será realizado y certificado por una «Entidad Colaboradora» (artículo 255 del Reglamento del Dominio Publico Hidráulico) y se llevará a cabo sobre cada uno de los parámetros mencionados en los puntos anteriores. El promotor deberá de presentar analítica de al menos una muestra reciente de cada uno de los puntos de vertido, muestra que deberá ser compuesta de 24 horas proporcional al caudal, o en su caso muestra puntual representativa.

Los resultados de los controles de los vertidos se remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el plazo de un (1) mes desde la toma de muestras.

c) Los muestreos se realizarán siempre durante el periodo pico de produccion de contaminantes. El muestreo anual realizado por la «Entidad Colaboradora» se realizará en aquel momento de mayor emisión de contaminantes.

d) Se considerará que el vertido cumple los requisitos de la autorización cuando todos los parámetros que figuran en el apartado 0 verifiquen los respectivos límites impuestos.

e) El titular remitirá anualmente una declaración sobre la existencia en el vertido de sustancias peligrosas a las que se refiere la disposición adicional tercera del anteriormente citado Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo. En dicha declaración se ha de indicar todas las sustancias cuya manipulación haya tenido lugar en el proceso productivo, aunque no se hayan detectado en el vertido.

C.2.– Control de los indicadores de la actividad.

El promotor realizará un seguimiento anual de los siguientes parámetros indicadores del funcionamiento de la actividad en relación con su incidencia en el medio ambiente:

Adierazlea	Unitatea
Ekitaldian dagoen hegazti kopurua	Guztizko kopurua
Pentsuaren kontsumoa	Guztizko tn/ urtea
	Tn / urtea, proteinen < % 15en %-arekin
	Tn / urtea, proteinen < % 16,5en %-arekin
	Elikadura-maila (kg/hegazti/ziklo)
	Kopurua kg/leku/urte
Uraren guztizko kontsumoa	m^3/urteko
Uraren kontsumoa nabeetan	Ura/pentsuaren batez bestekoa (l/kg)
	Ziklo bakoitzeko uraren kontsumoa (l/hegazti/ziklo)
	Urteko uraren kontsumoa (l/lekua/urtea)
Garbiketako uraren kontsumoa	Garbiketarako kontsumoa m^3/m^2-tan
Energia-kontsumoa	Ekitaldiko energia elektrikoaren kwh guztizkoa
	Kwh/m^2 guztizko azalera/urtea
Gasolio-kontsumoa	Guztizko tn/ urtea
Simaur-produkzioa	Guztizko tn/ urtea
	Kg/hegazti/urte
Hegazti hilak	Ekitaldiko guztizko kopurua
Hondakin arriskutsuen kopurua	Tn/urte

Indicador	*Unidad*
N.º aves alojadas en el ejercicio	*N.º total*
Consumo de pienso	*Tn total /año*
	Tn/ año con % de proteínas < 15%
	Tn/ año con % de proteínas < 16,5%
	Nivel de alimentación (kg/ave/ciclo)
	Cantidad en kg/plaza/año
Consumo total de agua	*m^3/año*
Consumo de agua de las naves	*Relación media agua/pienso (l/kg)*
	Consumo de agua por ciclo (l/ave/ciclo)
	Consumo anual de agua (l/plaza/año)
Consumo de agua de limpieza	*Consumo en m^3/m^2 para limpieza*
Consumo de energía	*Kwh energía eléctrica total en el ejercicio*
	Kwh/m^2 superficie total/año
Consumo de gasóleo	*Tn total /año*
Producción de estiércol	*Tn total /año*
	Kg/ave/año
Aves muertas	*N.º total en el ejercicio*
Cantidad de rp's	*Tn/año*

Atmosferarako isurtze barreiatuen balioespenak nabeka banakatu beharko dira, dagokion ekitaldian nabe bakoitzak betetzen duenaren arabera kalkulatuta eta abeltzaintza-sektorearen gas-isurtzeak kalkulatzeko taulen kalkulu-faktoreak erabiliz, hain zuzen ere, Espainiako EPERen IPPC Zuzentarauari eta Eusko Jaurlaritzak argitaratutako airerako isurtzeen neurketa, balioespena eta kalkulua egiteko Gida Teknikoei lotuta. Ondorengo eredua jarraitu beharko da:

Las estimaciones de emisiones difusas a la atmósfera deberán desglosarse por naves calculándolas en función de la ocupación de cada una de las naves en el ejercicio en cuestión y utilizando los factores de cálculo de los cuadros de cálculo de emisiones de gases del sector ganadero en relación con la Directiva IPPC de EPER España y de las Guías Técnicas para la medición, estimación, y cálculo de las emisiones al aire editadas por el Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza, de acuerdo con el siguiente formato:

Eraikinaren identifikazioa	Animalia	Hegazti kopurua/ ekitaldia	Azalera (m^2)	Masa-isurtzea (kg/urte)			
				NH_3	CH_4	PM_{10}	N_2O
1. nabea	Hegazti errulea		823				
2. nabea	Hegazti errulea						
3. nabea	Hegazti errulea		680				
4. nabea	Hegazti errulea		798				
Guztizkoa			2.301				

Identificación de la edificación	*Animal*	*N.º aves / ejercicio*	*Superficie (m^2)*	*Emisión másica (kg/año)*			
				NH_3	*CH_4*	*PM_{10}*	*N_2O*
Nave 1	*Ave de puesta*		*823*				
Nave 2	*Ave de puesta*						
Nave 3	*Ave de puesta*		*680*				
Nave 4	*Ave de puesta*		*798*				
Total			*2.301*				

C.3.– Zarataren kontrola.

Jarduera garatzen den lursaileko kanpoko baldintza akustikoak hiru urtean behin kontrolatuko dira, batez ere zarata etxe barruetara sartzeko arriskurik handiena dagoen aldeetan. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak urtero egin ala ez.

Sustatzaileak neurketen proposamen zehatz bat landu beharko du eta neurketa-metodo zehatzak adierazi bertan. Proposamen hori Ebazpen honetako C atalean aipatzen den Ingurumena Zaintzeko Programako testu bateginarekin batera aurkeztuko da.

C.4.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak hiru urtean behin bidaliko dira, beti martxoaren 30a baino lehen, ingurumenean aditua den erakunde aske batek egindako txostenarekin batera. Txosten horretan adieraziko dira neurri zuzentzaileen funtzionamendua, eta prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemak. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan ger-

C.3.– Control del ruido.

Se controlarán las condiciones acústicas en el exterior de la parcela en la que se desarrolla la actividad, en la zona más desfavorable desde el punto de vista de la transmisión de ruido a las viviendas, con una periodicidad trienal. De acuerdo con los resultados obtenidos durante el primer año de control, en lo sucesivo podrá determinarse una periodicidad anual para las mediciones.

El promotor deberá elaborar una propuesta concreta de mediciones que incluya los métodos detallados de medida. La propuesta se incorporará al documento refundido del programa de vigilancia ambiental al que se refiere el apartado C de esta Resolución.

C.4.– Control y remisión de los resultados.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad trienal, siempre antes del 30 de marzo, y los resultados del programa de vigilancia deberán acompañarse de un informe realizado por una entidad independiente y especializada en temas ambientales. Dicho informe englobará el funcionamiento de las medidas correctoras y los distintos sistemas de control de los procesos y de la cali-

tatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

Isuritako uraren kalitatearen kontrolari buruzko emaitzak, gainera, hiru hilean behin bidaliko dira Uraren Euskal Agentziara (Gipuzkoako, Bizkaiko edo Arabako Ordezkaritza).

C.5.– Ingurumena Zaintzeko Programaren agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena Zaintzeko Programaren agiri bategina landu beharko du, aurkeztu dituen agirietan eta Ebazpen honetan proposatutako betekizunak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak edo analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko guneen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Era berean, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazleak zehaztu eta adierazle horiek aztertzeko sistematika barruan izan beharko du, horien arabera enpresan bertan ingurumen-hobekuntza ziurtatzearren ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatu ahal izateko (ingurumen-adierazleak).

D) Ezohiko egoeretan kutsadurari aurrea hartzeko neurriak eta jardunerako baldintzak.

D.1.– Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

Programatutako urteko mantentze-lanei dagokienez (erauzketa sanitarioa, esaterako), botako diren kutsagarriak eta sortuko diren hondakinen balioespena egin beharko du enpresak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena ere.

D.2.– Jarduera uztea.

Arrautzak ekoitzi eta merkaturatzeko ustiaketa bukatzen denean, kutsadura arriskurik egon ez dadin eta kokatzen den lekuari aplikatzekoa zaion araudiaren arabera egoera egokian gera dadin beharrezkoak diren neurriak ezarri beharko dira.

D.3.– Ezohiko jardunean aplikatzeko neurriak eta jarduerak.

Oinarrizko Proiektuan egindako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

a) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko isuri edo ihesak daudenean kutsadura

dad del medio, análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este período, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

Los resultados relativos al control de la calidad del agua de vertido, además, deberán enviarse con carácter trimestral a la Agencia Vasca del Agua (Delegación de Gipuzkoa, Bizkaia o Araba).

C.5.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

El Promotor deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en la documentación presentada y las establecidas en la presente Resolución. Este programa deberá concretar los parámetros a controlar, los niveles de referencia para cada parámetro, la frecuencia de los análisis o mediciones, las técnicas de muestreo y análisis, y la localización en detalle de los puntos de muestreo. Deberá incorporar asimismo el correspondiente presupuesto.

Además, el programa de vigilancia ambiental deberá incluir la determinación de los indicadores característicos de la actividad y la sistemática de análisis de dichos indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para asegurar la mejora ambiental (indicadores ambientales).

D) Medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales.

D.1.– Operaciones de parada y puesta en marcha de la planta y operaciones programadas de mantenimiento.

En lo que se refiere a las operaciones de mantenimiento anuales programadas (por ejemplo el vacío sanitario), la empresa deberá realizar una estimación de las emisiones y residuos que se pudieran generar, y una propuesta de gestión y tratamiento en su caso.

D.2.– Cese de la actividad.

Cuando cese la explotación de la instalación de producción y comercialización de huevos, se deberán establecer las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación y para que el lugar donde se ubique quede en un estado satisfactorio de acuerdo con la normativa aplicable.

D.3.– Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento anómalo.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales de la propuesta contenida en el Proyecto Básico se deberán cumplir las condiciones que se señalan en los siguientes apartados:

a) Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios

ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei dagokienez. Isuri-ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazgaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen isuri-ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko kolektore-sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa mota), eta lurzoruaren gaineko isuriak biltzeko sistemak.

b) Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskaritza eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskaritzak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekziosistemen aldizkako kontrol sistematikoa, lurzorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurrea hartzeko.

c) Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

d) Besteak beste, erregaiak, olioak, desinfektatzaileak, sodio hipokloritoa, efluenteen arazketako hondakinak, eta orokorrean, fabrikan sortutako hondakinak maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa dezake. Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zatien azalera guztiak iragazgaiztuko dira.

e) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

f) Hautsezko produktuak biltegiratzeko zulo itxiak mantenduko dira.

g) Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen isuriei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako ingurunea isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

h) Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da kubetak husteko eragiketak kontrolatzeko protokolo edo agiri bidezko prozedura; eraginkortasunean eragin dezaketen produktuen jarioak ez dira tratamenduko instalaziora eramango.

disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad implantadas. Se detallarán las medidas adoptadas que aseguren la protección del suelo en caso de fugas, especificando todo lo referente a los materiales de construcción (impermeabilización), medidas especiales de almacenamiento (sustancias peligrosas), medidas de detección de posibles fugas o bien de sistemas de alarma de sobrellenado, conservación y limpieza de la red de colectores (necesidad de limpieza sistemática, frecuencia, tipo de limpieza) y sistemas de recogida de derrames sobre el suelo.

b) El manual indicado en el párrafo anterior deberá incluir un programa de inspección y control que recoja pruebas de estanqueidad, estado de los niveles e indicadores, válvulas, sistema de alivio de presión, estado de las paredes y medición de espesores, inspecciones visuales del interior de tanques (paredes y recubrimientos) y un control periódico y sistemático de los sistemas de detección en cubetos a fin de prevenir cualquier situación que pudiera dar lugar a una contaminación del suelo.

c) Se dispondrá asimismo de un registro en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

d) Dado que el manejo, entre otros, de combustibles, aceites, desinfectantes, hipoclorito sódico, futuros residuos de depuración de efluentes y, en general, de los residuos producidos en la planta, pueden ocasionar riesgos de contaminación del suelo y de las aguas, se mantendrá impermeabilizada la totalidad de las superficies de las parcelas que pudieran verse afectadas por vertidos, derrames o fugas.

e) Las materias primas, combustibles y productos que requiere el proceso se almacenarán en condiciones que impidan la dispersión de los mismos al medio.

f) Para el almacenamiento de productos pulverulentos se mantendrán los silos cerrados.

g) Se deberá disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para una actuación inmediata y eficaz en caso de emergencia: contenedores de reserva para reenvasado en caso necesario, productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames que puedan producirse, recipientes de seguridad, barreras y elementos de señalización para el aislamiento de las áreas afectadas, así como de los equipos de protección personal correspondientes.

h) Se remitirá a esta Viceconsejería de Medio Ambiente un protocolo o procedimiento documentado que sirva de control operacional de la maniobra de vaciado de cubetos, donde se deberá evitar que se dirijan a la planta de tratamiento los derrames de productos que puedan afectar a su eficacia.

i) Nabeen barruan zolak garbitzean sortutako ura tratamendu-lerrora bidaliko da.

j) Gordailu edo putzuen hondoan pilatzen diren solidoak ez dira ibai-ibilgura hustuko aldizkako garbitze-lanetan zehar; behar bezala kudeatuko dira edo zabortegi baimendura eramango dira.

k) Arazte-prozesuan pilatutako hondakin solidoak eta lohiak aldizka aterako dira instalazioa behar bezala ibil dadin. Behar izanez gero, gordailu iragazgaitzetan eta hondoan hustubiderik ez dutenetan gordeko dira.

l) Inoiz ez dira pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoko ura kutsatzeko arriskua egon daitekeen guneetan.

m) Hobi septikoaren sistemak eta iragazki biologikoak garbitze- eta mantentze-lan egokia izango dute errendimendu ona ziurtatzeko. Aldizka enpresa espezializatu batek erretiratuko ditu pilatutako solido eta lohiak, eta iragazki biologikoaren ohantzea garbituko du, eta garbiketan arrastatutako solidoak ibilgura hustea saihestuko da.

n) Urtean behin instalazio horien garbiketaren eta mantentze-lanen fakturaren kopia bat bidaliko da.

o) Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guztiguztiak bete beharko dira.

p) Titularrak behar diren bitartekoak izango ditu arazketa-instalazioak zuzen ustiatzeko eta ustekabeko isuriak prebenitzeko hartu diren segurtasun-neurriak abian izateko. Kasu horretan, honako baldintza hauek azpimarratu behar dira:

– Gutxi gorabehera 6 hilabetean behin hobi integralaren hondoan pilatutako lohiak erretiratzea (dimentsio egokiak baldin baditu eta betetzemaiztasunaren arabera).

– Aireztapenak aldizka ikuskatu beharko dira, buxatuta egon ez daitezen ziurtatzeko, eta iragazki perkolatzailearen material iragazlearen egoera aztertu beharko da.

– Material iragazlea presiozko ura duen mahuka baten bidez garbitu beharko da, lohiez beteta dagoela ikusi orduko.

Estazioan erroilu erako edo gai pikortatuzko, edo antzeko berariazko gai xurgatzailea egongo da, ustekabeko jario edo ihesetan berehala aplikatu ahal izateko.

Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

i) Las aguas procedentes de las limpiezas de soleras que se realicen en el interior de las naves se enviarán a la línea de tratamiento.

j) Los sólidos acumulados en fondos de depósitos o balsas no deberán ser desaguadas al cauce durante las labores de limpieza periódica, debiendo ser retiradas para su gestión o disposición en vertedero autorizado.

k) Los residuos sólidos y los fangos en exceso originados en el proceso de depuración deberán extraerse con la periodicidad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. Se almacenarán, en su caso, en depósitos impermeables que no podrán disponer de desagües de fondo.

l) En ningún caso se depositarán en zonas que, como consecuencia de la escorrentía pluvial, puedan contaminar las aguas del cauce público.

m) El sistema de fosa séptica y filtro biológico se someterán a una limpieza y mantenimiento adecuado para asegurar su apropiado rendimiento, debiendo periódicamente proceder a la retirada por empresa especializada, de los sólidos y fangos acumulados, así como a la limpieza del lecho del filtro biológico, evitándose el desagüe al cauce de los sólidos arrastrados en la limpieza.

n) Anualmente se remitirá una copia de la factura de limpieza y mantenimiento de estas instalaciones.

o) En las situaciones de emergencia, se estará a lo dispuesto en la legislación de protección civil, debiendo cumplirse todas y cada una de las exigencias establecidas en la misma.

p) El titular dispondrá de los medios necesarios para explotar correctamente las instalaciones de depuración y mantener operativas las medidas de seguridad que se han adoptado en prevención de vertidos accidentales. En este caso se destacan las siguientes:

– Retirada cada 6 meses aproximadamente de los fangos acumulados en el fondo de la fosa integral (siempre que esté bien dimensionada y según la frecuencia de ocupación).

– Se deberá revisar periódicamente que las ventilaciones no estén obturadas, y comprobar el estado del material filtrante del filtro percolador.

– El material filtrante deberá limpiarse con una manguera de agua a presión y siempre que se observe que está colmatado.

Deberá disponerse en la estación de material absorbente específico de hidrocarburos tipo rollos o material granulado, etc., que permita su aplicación inmediata en el caso de derrames o fugas accidentales.

Se dispondrá asimismo de un registro en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

Hondakin-ura ezingo da «by-pass» bidez isuri arazketa-instalazioetan.

q) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean (besteak beste, ustekabeko isurketak, isurtzeko muga-balioak gainditzea eta ustekabeko isuri bat gertatzea), sustatzaileak gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari.

r) Gorabehera edo arazo larriren bat edo ustekabeko isuriren bat egonez gero, SOS Deiak eta Udalari ere jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, eta bertan, datu hauek agertuko dira gutxienez:

– Gertakari mota.

– Gertakaria non, zergatik eta zein ordutan gertatu den.

– Iraupena.

– Ustekabeko isuria izanez gero, emaria eta isuritako gaiak.

– Mailak gainditu badira, isurtzeei buruzko datuak.

– Eragindako kalteen balioespena.

– Hartutako neurri zuzentzaileak.

– Berriro gerta ez dadin aurreikusitako neurriak.

– Prebentziozko neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

s) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

E) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hori egitea gomendatzen badute, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan. Era berean, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa jardueraren sustatzaileak hala eskatuta, edo ofizioz, aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

No está autorizado el vertido de aguas residuales a través de «by-pass» en las instalaciones de depuración.

q) En caso de producirse una incidencia o anomalía con posibles efectos negativos sobre el medio o sobre el control de la actividad (entre otros, vertidos accidentales o superación de límites de emisión, derrames accidentales, etc.) deberá comunicar inmediatamente dicha incidencia o anomalía a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

r) Cuando se trate de incidentes o anomalías graves y, en cualquier caso si se trata de un vertido accidental, deberá comunicarse además con carácter inmediato a SOS Deiak y al Ayuntamiento, y posteriormente en el plazo máximo de 48 horas se deberá reportar un informe detallado del accidente a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el que deberán figurar, como mínimo los siguientes datos:

– Tipo de incidencia.

– Localización y causas del incidente y hora en que se produjo.

– Duración del mismo.

– En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas.

– En caso de superación de límites, datos de emisiones.

– Estimación de los daños causados.

– Medidas correctoras adoptadas.

– Medidas preventivas para evitar su repetición.

– Plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas.

s) Deberá acreditarse que las instalaciones cumplen las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa a la protección contra incendios. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

E) Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental, podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

F) Urtean behin Benigno Aspuru SL enpresak Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara botatako kutsagarriei, uretara egindako isurketei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko, E-E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duen apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuari jarraituz.

Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko da. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www.eper-euskadi.net web orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

Halaber, ebazpen honetan aurreikusitako gainerako informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

G) Ingurumeneko baimen bateratu honen eraginpeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

Hirugarrena.– Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumen Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio ebazpen honetako puntu hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla: B.1.1.2 (1-D foku ez-sistematikoari buruz eskatutako agirien aurkezpena); B.1.1.3 (Isurtzeak murrizteko neurri-

F) Con carácter anual, Benigno Aspuru, S. L. comunicará a la Viceconsejería de Medio Ambiente los datos sobre las emisiones a la atmósfera y al agua y la generación de todo tipo de residuos, a efectos de la elaboración y actualización del Inventario de Emisiones y Transferencias de Contaminantes E-PRTR-Euskadi, de acuerdo con el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

La transacción de dicha información se realizará antes del 31 de marzo siguiente al ejercicio al que se refieren los datos transferidos y se hará efectiva a través de la Declaración Medioambiental- DMA, eje de las transacciones electrónicas de información medioambiental entre las entidades externas y el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La operativa que sustenta la mencionada transacción se fundamenta en la incorporación de los datos técnicos y/o procedimentales medioambientales incorporados a la citada Declaración Medioambiental-DMA mediante la denominada versión entidades del Sistema IKS-L03 (disponible en la web www.eper-euskadi.net), Sistema de Gestión de la Información Medioambiental del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El conjunto de todos los datos conformará el Registro de Actividades con Incidencia Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, base de las transacciones de información a los Registros de la Agencia Europea de Medio Ambiente (Registro E-PRTR-Europa).

Asimismo, el resto de las transacciones de información previstas en la presente Resolución se efectuará preferentemente a través de la mencionada Declaración Medioambiental.

Dicha información será pública, ajustándose a las previsiones de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/2005/CE) y garantizándose en todo momento el cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal.

G) Las modificaciones de la instalación sometida a la presente autorización ambiental integrada se ajustarán al régimen de comunicación previsto en el artículo 10.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, requiriendo el otorgamiento de una nueva autorización ambiental integrada cuando aquellas modificaciones revistan carácter sustancial.

Tercero.– La efectividad de la presente resolución queda subordinada a la acreditación documental previa ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del cumplimiento de las condiciones impuestas en los siguientes puntos del apartado Segundo: B.1.1.2 (Presentación de documentación requerida sobre

ak betetzen direnaren ziurtagiria); B.1.2.4 (Araztesistemaren neurriak betetzen direnaren ziurtagiria eta eskatutako agiri osagarrien aurkezpena); B.1.3.1.e) (Hondakin arriskutsuen onarpen-agiriak); B.1.3.1.m) (Hondakin arriskutsuen erregistro-eredua); B.1.3.2. (EHZan ispilu-sarrera duten hondakinen karakterizazioa); B.1.3.2.d) (Hondakin ez-arriskutsuen onarpen-agiriak); B.1.3.1.f) (Hondakin ez-arriskutsuen erregistro-ereduak); C.2 (Jardueraren adierazleen kontrola); C.5 (Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina); D.3.g) (Larrialdi egoera gertatuz gero berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar adina beharrezko material dagoela adierazten duen ziurtagiria); D.3.s) (Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean den araudiak ezarritako eskakizunak betetzen dituztela dioen ziurtagiria).

Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskaritza-bisitan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta Ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki eta hornitu direla. Horretarako, aipatutako ikuskaritza-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda.

Goiko baldintza horiek guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako Ebazpen hau jakinarazten den egunetik kontatzen hasita.

Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitartez, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

Laugarrena.– Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

Bosgarrena.– Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

Seigarrena.– Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren el foco no sistemático, 1-D); B.1.1.3 (Acreditación del cumplimiento de las medidas para la reducción de las emisiones); B.1.2.4 (Acreditación del cumplimiento de las medidas del sistema de depuración y presentación de la documentación adicional solicitada); B.1.3.1.e) (Documentos de aceptación de residuos peligrosos); B.1.3.1.m) (Modelo de registro de residuos peligrosos); B.1.3.2 (Caracterización de los residuos con entrada espejo en la LER); B1.3.2.d) (Documentos de aceptación de residuos no peligrosos); B.1.3.1.f) (Modelos de registro de residuos no peligrosos); C.2. (Control de los indicadores de actividad); C.5 (Documento refundido del programa de vigilancia ambiental); D.3.g) (Acreditación de que se dispone en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para una actuación inmediata y eficaz en caso de emergencia); D.3.s) (Acreditación de que las instalaciones cumplen las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa a la protección contra incendios), de la presente Resolución.

Asimismo, la efectividad de la presente autorización quedará supeditada a la verificación, en el transcurso de la visita de inspección a realizar, en su caso, por los servicios técnicos adscritos a este órgano ambiental, de que las instalaciones están construidas y equipadas de conformidad con el proyecto presentado y con lo dispuesto en la presente Resolución. A tal efecto, con anterioridad a la citada visita de inspección, el promotor deberá presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente certificado emitido por técnico competente del cumplimiento de tales extremos.

El plazo para la acreditación del cumplimiento de las condiciones a las que se refiere este apartado se establece en 6 meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, dictándose por la Viceconsejería de Medio Ambiente resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos indicados dará lugar a una resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

Cuarto.– El plazo de vigencia de la presente autorización ambiental integrada es de 8 años, contados a partir de que la misma se haga efectiva de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. Transcurrido dicho plazo deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por periodos sucesivos.

Quinto.– Con antelación de diez meses a la fecha límite de vencimiento de la autorización ambiental integrada, el titular de la misma deberá solicitar su renovación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Sexto.– En cualquier caso, la autorización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio en los su-

1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

Zazpigarrena.– Benigno Aspuru SL enpresak Ebazpen honen xede den arrautzak ekoitzi eta merkaturatzeari dagokionez egindako edozein titulartasun aldaketa jakinarazi beharko du, Ingurumen Sailburuordetzak onar dezan.

Zortzigarrena.– Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

– Epearen barruan ez egiaztatzea Ebazpen honetako Hirugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

– Benigno Aspuru SL enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

– Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

Bederatzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Benigno Aspuru SL enpresari, Larrabetzuko Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei, eta gainerako interesdunei.

Hamargarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Hamaikagarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuari, hilabeteko epean, Ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Vitoria-Gasteiz, 2008ko apirilaren 9a.

Ingurumeneko sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.

puestos previstos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Séptimo.– Benigno Aspuru, S.L. deberá comunicar cualquier transmisión de titularidad que pudiera realizarse respecto a producción y comercialización de huevos objeto de la presente Resolución, en orden a su aprobación por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Octavo.– Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

– La no acreditación en plazo del cumplimiento de las condiciones señaladas en el apartado Tercero de la presente Resolución para la efectividad de la autorización ambiental integrada, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

– La extinción de la personalidad jurídica de Benigno Aspuru, S. L., en los supuestos previstos en la normativa vigente.

– Las que se dispongan en la Resolución que declare su efectividad.

Noveno.– Comunicar el contenido de la presente Resolución a Benigno Aspuru, S.L., al Ayuntamiento de Larrabetzu, a los organismos que han participado en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y al resto de los interesados.

Décimo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Undécimo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo señalado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de abril de 2008.

El Viceconsejero de Medio Ambiente,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.