Bestelako Xedapenak

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

2084

EBAZPENA, 2008ko apirilaren 21ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresari ingurumen-baimen bateratua ematen diona, Sondikako udalerrian (Bizkaia) erretxina sintetikoen polimerizazioa burutzeko.

AURREKARIAK

2006ko abenduaren 22an, Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailari ingurumeneko baimen bateratua ematea eskatu zion, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak xedatutakoaren arabera, Sondikako (Bizkaia) udalerrian erretxina sintetikoen polimerizazio-jarduerarako. Ondorengo dokumentu teknikoak erantsi zitzaizkion eskaerari:

– Oinarrizko proiektua (2006ko abendua).

– Laburpen ez-teknikoa (2006ko abendua).

Erreferentziako baimena eskatzeko unean Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresa jarduerarako baimena bideratzen ari zen. Aipatu baimena erretxina sintetikoen polimerizazio-jarduerarako eskatu da. Modu berean, enpresa sustatzaileak honako baimenak zituen: kolektorera isurketak egiteko 2006ko irailaren 14ko baimena, hondakin arriskutsuak ekoizteko 2006ko azaroaren 27ko baimena; eta hondakin geldo eta geldoarazien ekoizleen erregistroan izena eman zuen 2006ko martxoaren 28an.

2007ko otsailaren 19an, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran esku-hartzea duten hainbat organori txostenak eskatu zizkion, ingurumen organoaren bidez proiektuaren gaineko eraginaren azterlana jendaurrean jartzeko izapidetzea adosteari dagokionez. Zehazki, Sondikako Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari kontsultatu zien.

2007ko martxoaren 15an, ingurumen organoak agiri osagarriak eskatu zizkion sustatzaileari; espedientea 2007ko azaroaren 7an osatu zen.

Aurkeztutako agiriak nahikoa zirela egiaztatu ondoren, Ingurumen sailburuordeak 2007ko azaroaren 14an emandako ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

2084

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental integrada para la actividad de polimerización de resinas sintéticas, promovida por Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. en el término municipal de Sondika (Bizkaia).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 22 de diciembre de 2006 Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L., solicitó ante el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco el otorgamiento de la autorización ambiental integrada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para la actividad de polimerización de resinas sintéticas en el municipio de Sondika (Bizkaia). La solicitud se acompañaba de la siguiente documentación técnica:

– Proyecto básico (diciembre 2006).

– Resumen no técnico (diciembre 2006).

En el momento de la solicitud de la autorización de referencia, Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. se encontraba en tramitación de la licencia de actividad. La citada autorización se solicita para la actividad de polimerización de resinas sintéticas. Asimismo, la empresa promotora disponía de las correspondientes autorizaciones de vertido a colector de 14 de septiembre de 2006, de productor de residuos peligrosos de 27 de noviembre de 2006 y la inscripción de productores de residuos inertes e inertizados de 28 de marzo de 2006.

La Dirección de Calidad Ambiental con fecha 19 de febrero de 2007 solicita informes a diversos órganos con intervención en el procedimiento en orden a que por el órgano ambiental se acuerde el trámite de información pública del proyecto, concretamente se consulta al Ayuntamiento de Sondika, al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y al Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia.

Con fecha 15 de marzo de 2007, el órgano ambiental requirió al promotor que incorporara documentación adicional, completándose el expediente el 7 de noviembre de 2007.

Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, por Resolución de 14 de noviembre de 2007 del Viceconsejero de Medio Ambiente, se

zen 30 egun balioduneko epean, Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan 2007ko abenduaren 3an. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi egunkaritan argitaratu zen 2007ko abenduaren 2an, eta ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion.

Jendaurrean jartzeko izapidetze-epea bete ondoren, alegazio-idazkirik aurkeztu ez zela egiaztatu zen.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2008ko urtarrilaren 14an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostenak eskatu zizkien Sondikako Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari, espedientean ageri den emaitza jasoz.

2008ko martxoaren 5ean, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresaren esku utzi zen, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak egindako ebazpen-proposamena gehituta.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes-maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta -lerro guztiak; 16/2002 Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueren instalazioetan gauzatzen dira eta jarduera horrekin zerikusia dute.

16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz al-

acuerda someter a información pública, por un periodo de 30 días hábiles, el proyecto promovido por Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y Boletín Oficial de Bizkaia, ambas con fecha de 3 de diciembre de 2007. Igualmente se procede al anuncio pertinente en dos periódicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco con fecha de 2 de diciembre de 2007 y a efectuar la oportuna notificación personal a los vecinos colindantes.

Una vez culminado el trámite de información pública se constata que no se ha presentado alegación alguna.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 y 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la Dirección de Calidad Ambiental solicita el 14 de enero de 2008 informe al Ayuntamiento de Sondita, al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y al Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, con el resultado que obra en el expediente.

Con fecha 5 de marzo de 2008, y en aplicación del artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el conjunto del expediente es puesto a disposición de Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. incorporando la propuesta de resolución elaborada por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, constituye el objeto de la misma evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrado de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se integran en la presenta autorización todos los elementos y líneas de producción que aun sin estar enumerados en el anexo 1 de la Ley 16/2002, se desarrollen en el lugar del emplazamiento de las instalaciones cuya actividad motivó su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha ley, y guarden relación técnica con dicha actividad.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 16/2002, se somete a autorización ambiental integrada la construcción, montaje, explotación o traslado, así como la modificación sustancial, de las

datu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira. Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuen sortzaileak behar dituen baimenak; kolektorera isurketak egiteko baimena; ingurumen-izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzoruaren kutsadura prebenitu eta hari aurre hartzeari dagozkionak. Era berean, eskumeneko beste administrazio eta organismo batzuk kasuan kasu txostenak luzatuz egindako parte-hartzea egiaztatuko da espedientean.

16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak jarduera sailkatuetarako udal-lizentziaren prozedura ordezkatzen du, jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei buruzko azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuan aurreikusten zena; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia-erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak; horiez gain, espedientean sartu dira Sondikako Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak, espedientean jasotako emaitzarekin.

Azkenik, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, ebazpen hau egiterakoan kontuan izan da Teknika Erabilgarri Egokienen erabilera. Zehazki, Europako Batzordearen 2006ko uztaileko polimero-fabrikazioaren inguruko

instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anejo 1. La presente autorización mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor. En el caso de Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. tales autorizaciones se circunscriben a la de producción de residuos peligrosos y no peligrosos, vertido a colector y, entre otras determinaciones de carácter ambiental, las referidas a la materia de contaminación atmosférica y en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo, constatando la participación en el expediente, a través de la emisión de los preceptivos informes, de otras administraciones y organismos competentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 16/2002, el procedimiento para el otorgamiento de autorización ambiental integrada sustituye al procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas prevista en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos la autorización ambiental integrada, será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22 de la mencionada norma. Afirma el citado artículo 29 que lo anteriormente dispuesto se entiende sin perjuicio de las normas autonómicas sobre actividades clasificadas que en su caso fueran aplicables. En aplicación de las prescripciones transcritas, el procedimiento de autorización ambiental integrada referido a Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. ha incluido el conjunto de trámites previstos al efecto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco, incorporándose, con el resultado que obra en el expediente, los informes del Ayuntamiento de Sondika y de del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Por último, en orden a determinar los valores límites de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta el uso de las mejores

BREF txostenaren «Draft Referente Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Polymers» edukiak kontuan hartu dira.

Espedienteko txostenak aztertu ondoren, ebazpen-proposamena sinatu eta Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, eta Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da. Ildo horretan, kontuan hartu behar da organo honi atxikitako zerbitzu teknikoek sustatzaileak izapidetze honetan egindako oharrak aztertu dituztela, eta guztiak kontuan hartu direla ebazpen hau lantzeko orduan.

Organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako legearen 13. artikuluan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2008ko martxoaren 5ean emandako ebazpen-proposamena; otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa; 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoa; Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatu zuena; irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua, Legea burutzeko araudia onartzen duena; urriaren 25eko 340/2005 Dekretua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duena; 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta aplikatzeko den gainerako araudia,

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Helbide soziala Sondikako (Bizkaiko Lurralde Historikoa) udalerriko Sangroniz bidea kaleko 8. zenbakian duen eta IFK: B-84486711 zenbakia duen Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresari Ingurumeneko Baimen Bateratua ematea, Asuan duen plantan polimeroen fabrikazioa jarduera garatzeko, eta ebazpen honen bigarren atalean ezarritako baldintzekin.

técnicas disponibles. En particular se ha considerado el contenido del documento BREF de fabricación de polímeros «Draft Referente Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Polymers», de fecha julio de 2006, de la Comisión Europea.

Una vez analizados los informes obrantes en el expediente se suscribió propuesta de resolución, a la que se incorporaron las condiciones aplicables al proyecto promovido por Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L.

Culminadas, de acuerdo con lo expuesto, las tramitaciones arriba referidas, se ha cumplido el trámite de audiencia contemplado en el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. En este sentido, debe tenerse en cuenta que por los servicios técnicos adscritos a este órgano se ha procedido al análisis de las consideraciones realizadas por el promotor en este trámite, habiéndose tenido en cuenta las mismas en la elaboración de la presente Resolución.

Considerando la competencia de este órgano para la concesión de la presente autorización ambiental integrada de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la mencionada norma y el artículo 9 del Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Vistos la propuesta de resolución de 5 de marzo de 2008 del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el anterior, el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para su ejecución, el Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación,

RESUELVO:

Primero.– Conceder a Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. con domicilio social en la calle Camino Sangroniz, n.º 8 del término municipal de Sondika (Bizkaia) y CIF: B-84486711, Autorización Ambiental Integrada para su planta de fabricación de polímeros en Asua, en el término municipal de Sondika, con las condiciones establecidas en el apartado Segundo de esta Resolución.

Jarduera Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskinean jasota dago. Hain zuzen ere, 4.1.h kategorian, «Oinarrizko gai plastikoen fabrikazioa, hala nola polimeroak, zuntz sintetikoak, zelulosa-oinarriko zuntzak».

Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak garatzen duen jarduera emultsio estireno-akrilikoak, akrilikoak, binilozkoak era polibinilozkoak garatzea, fabrikatzea eta merkaturatzea da. Hala, planta honetan guztira 90 produktu ezberdin inguru fabrikatzen dira, eta lau taldetan bana daitezke: binilo-azetatotik eratorritako binilozko homopolimeroak; VeoVa, akrilatoak, olefinak eta maleatoa duten binilo-azetatotik eratorritako binilozko kopolimeroak; kopolimero akrilikoak (azido akriliko eta metakrilikoaren esterrak); eta estireno eta akrilatoetatik eratorritako kopolimero estireno-akrilikoak.

Urteko ekoizpena gutxi gorabehera hau da: 15.000 t binilozko homopolimero, 3.000 t binilozko kopolimero, 10.000 t kopolimero akriliko eta 28.000 t kopolimero estireno-akriliko.

Produktu horien guztien fabrikazioa komuna da guztientzat: lehengaiekin (monomeroak) elikatzen diren erreaktore-multzoan egiten da polimerizazio-prozesua –lehengai horiek ezberdinak izango dira fabrikatuko den produktuaren arabera–, ingurune sakabanatzaile gisa jokatzen duen ura, erradikal askeen produkzio hasarazlea, tentsioaktiboa edo eragile emultsionatzailea, surfaktantea, katalizatzailea eta beste hainbat produktu. Polimerizazio-tresnak ditugu: gasisuriak murrizteko xedea duten kondentsazio-sistemaz hornitutako andel hermetikoak (erreaktoreak).

Hauek dira prozesuan erabilitako monomeroak: binilo-azetatoa, azido akrilikoa eta bere esterrak, azido metakrilikoa eta bere esterrak eta estirenoa.

Erreaktoreen barruko polimerizazio-prozesuan, fase monomerikoa ingurune urtsuko kate polimerikoan eraldatzen da katalizatzailearen eraginez, eta tentsioaktiboen ekintzari esker. Prozesu-mota etena da, gutxi gorabehera 12 orduko iraupena duena, eta atmosferaren presio hutsean burutzen da, 60-90º C arteko tenperaturan. Oso prozesu exotermikoa da, eta beraz, monomeroa barreiatzeko erabilitako uraren bidez kanporatzen da sortutako beroa, tresneriaren hozte-sistemaren bitartez, atmosferara atera aurretiko kondentsazio-sistemaren bitartez eta zenbait erreaktiboren dosifikazio bitartez.

Polimerizazioa amaitutakoan, produktua 50 ºC-tik behera hozten da, nahasgailu batera aldatzen da, eta bertan gehitzen dira azken kargak, produktuaren kalitatea doitzeko (etapa honetan ez da erreakzio kimi-

La actividad se encuentra incluida en la categoría 4.1.h «Fabricación de materias plásticas de base, tales como polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa», del anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

La actividad desarrollada por Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. consiste en el desarrollo, fabricación y comercialización de emulsiones estireno-acrílicas, acrílicas, vinílicas y polivinílicas. Así, en la planta se fabrican, en total, alrededor de 90 productos diferentes que se pueden clasificar en cuatro grupos: homopolímeros vinílicos derivados de acetato de vinilo; copolímeros vinílicos derivados de acetato de vinilo con veova, acrilatos, olefinas y maleatos; copolímeros acrílicos (ésteres del ácido acrílico y metacrílico; y copolímeros estireno-acrílicos derivados del estireno y acrilatos.

La producción referida asciende a aproximadamente 15.000 t/año de homopolímeros vinílicos, 3.000 t/año de copolímeros vinílicos, 10.000 t/año de copolímeros acrílicos y 28.000 t/año de copolímeros estireno-acrílicos.

El proceso de fabricación de estos productos es común para todos ellos, y consiste en un proceso de polimerización en una serie de reactores a los que se alimentan las materias primas (monómeros), que serán diferentes según el producto fabricado, agua que actúa como medio dispersante, iniciador productor de radicales libres, tensoactivo o agente emulsionante, surfactante, catalizador y otros productos. Estos equipos de polimerización consisten en tanques herméticos (reactores) que disponen de un sistema de condensación en serie con el objetivo de minimizar las emisiones gaseosas.

Los monómeros utilizados en el proceso son acetato de vinilo, ácido acrílico y sus ésteres, ácido metacrílico y sus ésteres y estireno.

El proceso de polimerización en el interior de los reactores consiste en que la fase monomérica por efecto del catalizador se transforma en una cadena polimérica dispersada en medio acuoso gracias a la acción de los tensoactivos. Dicho proceso es de tipo discontinuo de una duración aproximada de 12 horas, que transcurre a una temperatura de entre 60-90º C y a presión atmosférica. Este proceso es de una gran exotermicidad, por lo que el calor generado es evacuado por el agua utilizada para la dispersión del monómero, mediante el sistema de refrigeración del equipo, el sistema de condensado previo a la salida atmosférica y mediante la dosificación de algunos reactivos.

Terminada la polimerización, el producto es enfriado por debajo de 50º C y es trasvasado a un mezclador, donde se incorporan las cargas finales para ajustar la calidad del producto (en esta etapa no

korik gertatzen). Estalkirik gabeko biltegi hermetikoa da nahasgailua.

Azkenik, azken produktua kaleratu aurretik polimeroen nahasketa filtraziopean jartzen da (iragazki birakarian nahiz autogarbitzailean) eta ontziratu egiten da.

Deskribatutako prozesuaz gain, instalazioak ondorengo prozesu osagarriak ere baditu: bi lurrun-galdara, laborategia, hozte-dorrea eta 8 m^3/h-ko gaitasuna duen uren desmineralizaziorako planta (ikatz aktiboaren gainean iragazi eta ioi-trukagailuan desmineralizazioa burutzen da).

Hauek dira instalazioetan kontsumitzen diren baliabide energetikoak: energia elektrikoa (3 GWh) planta hornitzeko; gas naturala galdaretako erregai moduan (230.000 m^3) eta gasolioa orgatila jasotzaileetako erregai moduan (8 t).

Hornidura-sareko ura kontsumitzen da instalazioan, eta ur hori polimerizazio-erreakzioan eta komun eta zerbitzuak hornitzeko erabiltzen da. Gainera, Asuatik hartutako ura erabiltzen da hozte-ur moduan eta garbiketetako eragiketetan.

Hauek dira instalazioan sortzen diren efluenteak: prozesuko urak, ur sanitarioak, kubetetan bildutako euri-urak eta Asuako uretara itzultzen den korrontea.

Prozesuko urak, ur sanitarioekin eta euri-urekin batera instalazioko HUAra bideratzen dira udaleko kolektorera isuri aurretik tratatzeko. Modu berean, instalazioetako teilatuetan biltzen diren euri-ur garbiak zorrotenen bidez zuzenean isurtzen dira Asua ibaira.

Instalazioak efluenteetarako tratamenduko instalazioa du homogeneizaziorako (andelean irabiatuz), koagulatzaile-dosifikazioa ingurune azidoan eta lau konpartimentuko kubetan polielektrolitoa; amaieran ontzidiak kentzen dira eta ontzidi-andelean dekantazioa burutzen da.

Instalazioak 4 isurtze-foku ditu, erreaktoreei (3) eta lurrun-galdarari dagozkionak, baina ez du isurketak arazteko sistemarik. Erreaktoreetako gas efluenteak kondentsadore bikoitzetatik pasatzen dira. Erreaktoreetako batek eskuz abiarazten den by-pass sistema du. Bestalde, beste bi erreaktore eta galdara bat erabiltzen dira lurruna sortzeko; isurketak ez dira plantaren funtzionamendu-denboraren % 5 izatera iristen.

Instalazioan sortutako hondakin arriskutsuak polimeroen fabrikazio-prozesutik, hondakin-uren tratamendutik eta zerbitzu orokorretatik datoz.

Prozesu ekoizleak teknika erabilgarri egokienak erabiltzen ditu, Polimeroen Fabrikazioaren inguruko

existe reacción química). El mezclador es un depósito hermético a la atmósfera.

Por último, antes de expedir el producto final, se somete a las mezclas de polímeros a una filtración, bien en filtro vibratorio o autolimpiante, procediendo al envasado.

Además del proceso descrito, la instalación también cuenta con los siguientes procesos auxiliares: dos calderas de vapor, laboratorio, torre de refrigeración y planta de desmineralización de aguas de 8 m^3/h de capacidad, consistente en una filtración sobre carbón activo y posterior desmineralización en un intercambiador de iones.

Los recursos energéticos consumidos por la instalación son energía eléctrica (3 GWh) para el abastecimiento de la planta, gas natural como combustible para las calderas (230.000 m^3) y gasóleo como combustible para las carretillas elevadoras (8 t).

La instalación consume agua de la red de abastecimiento que se utilizará en la reacción de polimerización y para abastecimiento de aseos y servicios, y agua de Asua que se utilizará como agua de refrigeración y en operaciones de limpieza.

Los efluentes generados en la instalación son aguas de proceso, aguas sanitarias, aguas pluviales recogidas en los cubetos y una corriente de retorno de aguas de Asua.

Las aguas de proceso, junto con las sanitarias y las pluviales son canalizadas hacia la EDAR de la instalación para su tratamiento previo al vertido a colector municipal. Asimismo, las aguas pluviales limpias recogidas en los tejados de las instalaciones son canalizadas mediante bajantes y vertidas directamente al río Asua.

La instalación cuenta con una planta de tratamiento de efluentes consistente en una homogeneización, en un tanque con agitación, dosificación de coagulante en medio ácido y polielectrolito en una cuba de cuatro compartimentos y posterior eliminación de flotantes y decantación en tanque de flotación.

La instalación cuenta con 4 focos de emisión correspondientes a los reactores (3) y la caldera de vapor, no disponiendo de sistemas de depuración de emisiones. Los gases efluentes de los reactores se pasan por condensadores dobles. Uno de los reactores dispone de un sistema de by-pass de accionamiento manual. Por otro lado, se utilizan otros dos reactores y una caldera para generar vapor, cuyas emisiones son inferiores al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta.

Los residuos peligrosos generados en la instalación son residuos procedentes de la fabricación de polímeros, tratamiento de aguas residuales y servicios generales.

El proceso productivo incorpora, las mejores técnicas disponibles recogidas en el BREF europeo de

Europako BREF agirietan (2007ko abuztuko «Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers») jasotzen direnak. Zehazki, aipatu dokumentuak teknika erabilgarri egokien (TEE) gisa har daitezkeen neurriak ditu instalazioak: ingurumen-kudeaketarako ISO 14001 sistema dute, ustekabeko isurtzeak murrizteko instalazioek diseinu ezin hobea dute, eta etengabe monitorizatzen dira KOHak.

Bigarrena.– Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak Sondikako udalerrian sustatutako polimeroen fabrikazio-jarduera ustiatzeko ondorengo baldintzak eta eskakizunak ezartzea.

A) Administrazioarekiko harremanez arduratuko den pertsonaren gainean Ingurumen Sailburuordetzari eman dizkion datuetan aldaketarik balego, Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak aldaketa horien berri emango du.

B) Neurri babesle eta zuzentzaileak, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusita bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

B.1.– Instalazioaren jardunerako baldintza orokorrak.

B.1.1.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

B.1.1.1.– Baldintza orokorrak.

Hexion Specialty Chemicals Asua SL instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurketek ez dituzte ebazpen honetan ezarritako balioak gainditukо.

Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kanpora bideratuko da, behar denean, gai kutsatzaileen ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

Arau orokor hori bete beharrik ez dute izango gai kutsatzaileak mugarik gabe isuri eta horiek biltzea teknikoki edota ekonomikoki bideragarria ez denean, edo ingurunean kalte urria eragiten dutela egiaztatzen denean.

Neurriak hartuko dira ustekabean gai kutsatzailerik ez botatzeko, eta botatzen direnak giza osasunerako nahiz gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta mantenduko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldakuntzei modu eraginkorrean aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

Fabricación de Polímeros («Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers» de agosto de 2007). En concreto la planta cuenta con las siguientes actuaciones consideradas como MTD's en el citado documento: disponen de sistema de gestión medioambiental ISO 14001, disponen de un diseño óptimo de las instalaciones para la minimización de emisiones fugitivas y realizan una monitorización en continuo de COV's.

Segundo.– Imponer las siguientes condiciones y requisitos para la explotación de la actividad de fabricación de polímeros, promovido por Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. en el término municipal de Sondika.

A) Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente cualquier modificación de los datos facilitados respecto al responsable de las relaciones con la Administración.

B) Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo a la normativa vigente y con lo establecido en los apartados siguientes:

B.1.– Condiciones generales para el funcionamiento de la instalación.

B.1.1.– Condiciones para la protección de la calidad del aire.

B.1.1.1.– Condiciones generales.

La planta Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los valores límite de emisión, establecidos en esta Resolución.

Toda emisión de contaminantes a la atmósfera generada en el proceso deberá ser captada y evacuada al exterior por medio de conductos apropiados previo paso, en su caso, por un sistema de depuración de gases diseñado conforme a las características de dichas emisiones.

Podrán exceptuarse de esta norma general aquellas emisiones no confinadas cuya captación sea técnica y/o económicamente inviable o bien cuando se demuestre la escasa incidencia de las mismas en el medio.

Se tomarán las disposiciones apropiadas para reducir la probabilidad de emisiones accidentales y para que los efluentes correspondientes no presenten peligro para la salud humana y seguridad pública. Las instalaciones de tratamiento de los efluentes gaseosos deberán ser explotadas y mantenidas de forma que hagan frente eficazmente a las variaciones debidas a la temperatura y composición de los efluentes. Asimismo se deberán reducir al mínimo la duración de los periodos de disfuncionamiento e indisponibilidad.

B.1.1.2.– Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

Polimeroen fabrikaziorako instalazioak ondorengo fokuak ditu, atmosfera babestearen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera katalogatuta:

Foku zk.	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Garaiera (m)	Diametroa (m)	Katalogazioa	UTM koodernatuak	
					Taldea	X	Y
1	48007642-01	FR1 polimerizazio-erreaktorea	18	9,8	B	504878	4793909
2	48007642-02	FR8 polimerizazio-erreaktorea	18	4,8	B	504878	4793909
3	48007642-03	FR9 polimerizazio-erreaktorea	18	4,8	B	504878	4793909
4	48007642-04	1. lurrun-galdara (Steambloc)	6	41	B	504853	4793901
5	48007642-05	Erreaktore pilotua	--	--	B	--	--
6	48007642-06	FR11 erreaktorea	--	--	B	--	--
7-D	48007642-07	GV2 lurrun-galdara			Foku ez-sistematikoa		

5., 6. eta 7-D fokuetako altuera, diametroa eta UTM koordenatuak eman beharko ditu sustatzaileak.

Horiez gain kutsagarriak botatzeko beste iturri hauek ere badira: 1. fokuak by-pass sistema du. Foku horretako isuriak instalazioaren funtzionamendu orokorraren % 5 baino gehiagora iristen badira edo urtean 12 aldiz baino gehiagotan gertatzen badira ordubete baino luzeagoko isuriak, fokua erregulatzeko eskatuko da.

B.1.1.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeek ez dituzte isurtzeko muga-balio hauek gainditukо:

B.1.1.2.– Identificación de los focos. Catalogación.

La instalación de fabricación de polímeros cuenta con los siguientes focos, catalogados de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de la atmósfera:

N.º foco	*Código de Foco*	*Denominación foco de emisión*	*Altura (m)*	*Diámetro (m)*	*Catalogación*	*Coordenadas UTM*	
					Grupo	*X*	*Y*
1	*48007642-01*	*Reactor de polimerización FR1*	*18*	*9,8*	*B*	*504878*	*4793909*
2	*48007642-02*	*Reactor de polimerización FR8*	*18*	*4,8*	*B*	*504878*	*4793909*
3	*48007642-03*	*Reactor de polimerización FR9*	*18*	*4,8*	*B*	*504878*	*4793909*
4	*48007642-04*	*Caldera de vapor 1 (Steambloc)*	*6*	*41*	*B*	*504853*	*4793901*
5	*48007642-05*	*Reactor piloto*	*--*	*--*	*B*	*--*	*--*
6	*48007642-06*	*Reactor FR11*	*--*	*--*	*B*	*--*	*--*
7-D	*48007642-07*	*Caldera de vapor GV2*			*Foco no sistemático*		

El promotor deberá aportar la altura, el diámetro y las coordenadas UTM de los focos 5, 6 y 7-D.

Además de estos focos existen las siguientes fuentes de emisión: El foco n.º 1 dispone de un sistema de by-pass. En el caso de que las emisiones de este foco pasen a funcionar más de un 5% del funcionamiento global de la planta o a emitir mas de 12 veces al año periodos superiores a una hora, se solicitará su regularización como foco.

B.1.1.3.– Valores límite de emisión.

La planta se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los siguientes valores límite de emisión:

Fokua (k)	Substantziak	Isurtzeko muga-balioak
1	Etilo akrilatoa, azido akrilikoa	*20 mg/Nm^3
	KOG	**100 mg/Nm^3
2	Etilo akrilatoa, azido akrilikoa	*20 mg/Nm^3
	KOG	**100 mg/Nm^3
3	Etilo akrilatoa, azido akrilikoa	*20 mg/Nm^3
	KOG	**100 mg/Nm^3
4	CO	500 ppm
	NO_x	300 ppm

* Fluxua > 100 g/h bada.
** Fluxua > 2 kg/h bada.

Foco(s)	*Sustancias*	*Valores límite emisión*
1	*Acrilato de etilo, ácido acrílico*	**20 mg/Nm^3*
	COT	***100 mg/Nm^3*
2	*Acrilato de etilo, ácido acrílico*	**20 mg/Nm^3*
	COT	***100 mg/Nm^3*
3	*Acrilato de etilo, ácido acrílico*	**20 mg/Nm^3*
	COT	***100 mg/Nm^3*
4	*CO*	*500 ppm*
	NO_x	*300 ppm*

**Si el flujo de > 100 g/h.*
*** Si el flujo de > 2 kg/h.*

Erreaktore bakoitzeko ekoizpenarekin lotutako isurketen karakterizazioa egingo da (produktua, monomeroen eta beste hainbat erreaktiboen karga, erreakzio-denbora eta -tenperatura, presioa, erreakzioak irauten duen bitartean emarien eta isurketen zenbatespena, etab.), eta erreaktoreetako hiru fokuetako korronteak berreskuratzeko edo tratatzeko proposamenarekin eta isurketak kontrolatzeko programaren proposamenarekin batera aurkeztuko da.

Isurtzeko muga-balioak baldintza hauei buruzkoak dira: 273 K-eko tenperatura, 101,3 kPa-ko presioa eta gas lehorra.

KOH kutsatzaileei dagokienez, Konposatu Organikoen Guztizko gisa neurtuak, ez dituzte isurtzeko muga-balioak gainditu arauz egingo diren aldizkako ikuskapenetan (ordubeteko hiru neurketa gutxienez), neurketa guztien batez bestekoak isurtzeko muga-balioak gainditzen ez baditu eta ordubeteko neurketetako batek ere isurtzeko muga-balioak 1,5eko gehieneko faktorean gainditzen ez baditu.

1. polimerizazio-erreaktoreari dagokion fokuko emaria eta karbono organikoaren guztizkoa neurtuko

Se llevará a cabo una caracterización de las emisiones asociadas a la producción en los distintos reactores (producto, carga de monómeros y otros reactivos, tiempo y temperaturas de reacción, presión, estimación de caudales y emisiones durante el tiempo de reacción, etc.) y se presentará junto con una propuesta de recuperación o tratamiento de las corrientes de los tres focos de los reactores y de programa de control de emisiones.

Los valores límite de emisión están referidos a las siguientes condiciones: 273 K de temperatura y 101,3 kPa de presión y gas seco.

En lo que se refiere a los contaminantes COV´s (que se miden como Compuestos Orgánicos Totales), no superaran los valores limites de emisión en inspecciones periódicas reglamentarias (tres medidas de una hora cada una, como mínimo) si la media de todas las mediciones no supera los valores límite de emisión y ninguna de las medidas de una hora supera los valores límite de emisión en un factor superior a 1,5.

Se actualizará la información relativa a la situación del medidor en continuo para la medición de caudal

duen etengabeko neurgailuari buruzko informazioa eguneratuko da.

Etengabe neurtutako parametroei dagokienez, isurtzeko muga-balioak betetzen direla ulertuko da, urtebetean neurtutako orduko batez besteko balio egiaztatuen % 94k ezarritako muga gainditzen ez badu.

Konfiantza-tartearen balioak % 95ean, isurtzeko gehienezko balioetan, ez ditu isurtzeko muga-balioaren ehuneko hauek gainditu ko: Karbono organikoa guztira: % 30

Orduko batez besteko balio baliotuak benetako ustiapen-epean zehar zehaztuko dira, orduko batez besteko baliozko balioak oinarri hartuta, eta horiek lehen zehaztutako konfiantza-tartea kendu ondoren neurtuta.

Erregistro-denbora ez-baliozkotzat jotzen dira neurketa-ekipoen mantentze-lanak, matxurak edo funtzionamendu okerra.

B.1.1.4.– Gasak biltzeko eta husteko sistemak.

Fokuetako gas-hondarrak kanporatzeko tximiniek ez dute B.1.1.2 atalean jasota dagoen goreneko kota baino baxuagoa izango. Tximinietan behar beste neurri hartuko dira Industria Ministerioak industriak atmosferan eragiten duen kutsadurari aurrea hartu eta hori zuzentzeari buruz 1976ko urriaren 18an emandako Agindua bete dezaten; besteak beste, laginak hartzeko puntuetara iristeko sarbide seguru eta errazak izango dituzte.

Zehazki, laginak hartzeko aurreikusitako zuloen kokapenari eta ezaugarriei dagokienez, gas-fluxuak laginketa-puntutik neurketa-puntura bitartean, bere norabidean zehar nahiz aurkakoan, edozein perturbazio izan dezakeen gunera bitarteko distantziek (L1 eta L2 parametroak) 1976ko urriaren 18ko Aginduaren III. eranskinean xedatutakoa beteko dute. L1 ≥ 8D eta L2 ≥ 2D distantziak betetzen ez diren fokuetarako inoiz ez dira L1 < 2D eta L2 < 0,5D balioak onartuko. Kasu horietan, neurketen txostenean laginketa-planoaren baliotasuna justifikatzea eskatuko da.

Halaber, neurketa eta irakurketa ofizialak aldez aurretik abisatu gabe egiteko beharrezko gutxienekoak izango dituzte (argindarra eta beste batzuk).

B.1.2.– Saneamendu-sarera isurtzeko baldintzak.

B.1.2.1.– Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena.

y Carbono Orgánico Total del foco correspondiente al Reactor de polimerización 1.

En lo que se refiere a los parámetros medidos en continuo, se considerará que se cumplen los valores límite de emisión si el 94% de los valores medios horarios validados a lo largo de un año no supera el valor límite establecido.

El valor del intervalo de confianza al 95%, determinado en los valores máximos de emisión no superará los porcentajes siguientes de valor límite de emisión: carbono orgánico total, 30%.

Los valores medios horarios validados se determinarán durante el plazo de explotación efectivo partir de los valores medios por hora válidos, medidos tras sustraer el valor del intervalo de confianza especificado anteriormente.

Se consideran como tiempo de registro no válidos los de mantenimiento, avería o funcionamiento incorrecto de los equipos de medición.

B.1.1.4.– Sistemas de captación y evacuación de gases.

Las chimeneas de evacuación de los gases residuales de los focos alcanzarán una cota de coronación, no inferior a la establecida en el apartado B.1.1.2. Las chimeneas dispondrán de los medios necesarios para el cumplimiento de las condiciones exigidas en la Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial permitiendo, entre otros, accesos seguros y fáciles a los puntos de toma de muestras.

En particular, en lo que se refiere a la localización y características de los orificios previstos para la toma de muestras, las distancias del punto de muestreo a cualquier perturbación del flujo gaseoso antes del punto de medida según la dirección del flujo y dirección contraria (parámetros L1 y L2) deberán ajustarse a lo dispuesto en el anejo III de la Orden de 18 de octubre de 1976. Para los focos en los no se cumplan las distancias de L1 ≥ 8D y L2 ≥ 2D, nunca se admitirán valores de L1 < 2D y L2 < 0,5D. En estos casos se exigirá que en el informe de mediciones se justifique validez del plano de muestreo.

Asimismo, deberán contar con los mínimos necesarios (fuerza eléctrica y otros) para que puedan practicarse sin previo aviso las mediciones y lecturas oficiales.

B.1.2.– Condiciones para el vertido a la red de saneamiento.

B.1.2.1.– Clasificación, origen, medio receptor y localización de los vertidos.

Isurketa-puntua	Hondakin-ur mota	Isurketaren jatorria	Ingurune hartzailea	UTM koodernatuak
1	Industriako hondakin-urak	Prozesuko hondakin-urak Ur sanitarioak Euri-ur zikinak	Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoaren kolektorea	X: 504935 Y: 4793942

Punto de Vertido	*Tipo de aguas residuales*	*Procedencia del vertido*	*Medio receptor*	*Coordenadas UTM*
1	*Aguas residuales industriales*	*Aguas residuales de proceso* *Aguas sanitarias* *Aguas pluviales sucias*	*Colector del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia*	*X: 504935* *Y: 4793942*

B.1.2.1.– Gehienez isur daitezkeen emari eta bolumenak.

1. isurketa: industriako hondakin-urak.

Ordu puntako emaria	1,403 l/s
Eguneko gehienezko bolumena	121,2 m^3/egun
Urteko gehienezko bolumena	29.088 m^3/urteko

B.1.2.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko kolektorera doazen isurketei buruzko araudian agertzen diren mugak eta baldintzak bete behar ditu azken isurketak, erakunde horrek aintzat har ditzakeen zehaztapen, aldaketa edo salbuespenekin.

Ezingo dira diluzio-teknikak erabili isurtzeko muga-balioak lortzeko.

B.1.2.4.– Araztu eta husteko instalazioak.

Hondakin-urak arazteko instalazioak edo hondakinuren neurri zuzentzaileak espedientean agertzen den enpresa eskatzaileak aurkeztutako agirietara egokituko dira, eta elementu hauek izango dituzte funtsean:

– Hondakin-uren fluxuak biltzeko 14 m^3-ko kutxeta.

Edukiera 60 m^3-koa duen homogeneizazio-andela eta efluenteen homogeneizaziorako irabiatu beharko da; plantaren tratamendurako gaitasuna gainditzen duten muturreko emariak hartzeko gaitasuna izan behar du.

– Ontzidi-prozesua, 8 m^3/h tratatzeko gaitasunarekin, lau konpartimentuko kubeta eta ontzidi-andela izango ditu. Kubetan efluente azidoari eta koagulatzaileari gehitzen zaizkio lehenengo konpartimentuan, pH-a erregulatzeko soda bigarrenean eta polielektrolitoa hirugarrenean; laugarrenean, berriz, efluenteak gainezka egitean pasatzen da ontzidi-andelera. Ontzidi-andelean ontzidi guztiak kenduko dira gainazaleko ekortze-sistemaren bitartez eta hondotik kenduko dira partikula sedimentagarriak.

B.1.2.2.– Caudales y volúmenes máximos de vertido.

Vertido 1: aguas residuales industriales.

Caudal punta horario	1,403 l/s
Volumen máximo diario	121,2 m^3/día
Volumen máximo anual	29.088 m^3/año

B.1.2.3.– Valores límite de emisión.

El vertido final deberá cumplir los límites y condiciones que figuran en el Reglamento de vertidos a colector del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, con las precisiones, modificaciones o salvedades que dicho Organismo pueda considerar.

No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores límites de emisión.

B.1.2.4.– Instalaciones de depuración y evacuación.

Las instalaciones de depuración o medidas correctoras de las aguas residuales se ajustarán a la documentación presentada por la empresa peticionaria que obra en el expediente y constará básicamente de:

– Arqueta de 14 m^3 para recepción de los diferentes flujos de aguas residuales.

– Tanque de homogeneización de 60 m^3 de capacidad y agitación para la homogeneización de los efluentes y con capacidad para absorber las puntas de caudal superiores a la capacidad de tratamiento de la planta.

– Proceso de flotación con capacidad de tratamiento de 8 m^3/h consistente en una cuba de cuatro compartimentos y un tanque de flotación. En la cuba se adiciona al efluente ácido y coagulante en el primer compartimento, sosa para regular el pH en el segundo y polielectrolito en el tercero, mientras que en el cuarto el efluente pasa por desbordamiento al tanque de flotación. En el tanque de flotación se eliminan los flotantes mediante un sistema superficial de barrido, y las partículas sedimentables por el fondo.

– Lohien deshidratazio-prozesua: lohiak biltzeko andelean polielektrolitoak gehitzen dira eta lehortzeko punpa zentrifugoa erabiltzen da, karea gehituta.

Hartutako neurri zuzentzaileak nahikoak ez direla ikusiz gero, Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak behar beste aldaketa egingo ditu arazketako instalazioetan isurketak baimenean ezarritako baldintzak bete ditzan. Aldaketak Administrazioari jakinaraziko dizkio lehenik; behar izanez gero, baimena aldatzeko ere eskatuko du.

Aurkeztutako agirien arabera, isurketak kontrolatzeko kutxeta bat jarriko da azken isurketarako; kutxeta horrek isurketen lagin esanguratsuak lortzeko beharrezkoak diren ezaugarri guztiak izan beharko ditu. Kutxetak ikuskatu ahal izateko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuan kokatuko dira, hala badagokio.

B.1.3.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplika dakiekeen berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hala badagokio, hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketak saihesteko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar da eta horretarako autokudeaketa behar da edo balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada. Birsortzea eta berrerabiltzea lehenetsiko dira baliotzeko beste modu material edo energetikoren aurretik.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira, autosufizientzia- eta gertutasun-printzipioei jarraituz.

Baimendutako zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, 2002ko abenduaren 19ko Kontseiluaren 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira. Bestela, erabaki hori garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako jarraibideekin bat etorriz gauzatuko da.

– Proceso de deshidratación de lodos consistente en un tanque de almacenamiento de lodos con adición de polielectrolito y una bomba centrífuga de secado con adición de cal.

Si se comprobase la insuficiencia de las medidas correctoras adoptadas, Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. deberá ejecutar las modificaciones precisas en las instalaciones de depuración a fin de ajustar el vertido a las características autorizadas, previa comunicación a la Administración y, si procede, solicitará la correspondiente modificación de la autorización.

De acuerdo con la documentación presentada, se dispondrá una arqueta de control para el vertido final, que deberá reunir las características necesarias para poder obtener muestras representativas de los vertidos. Las arquetas estarán situadas en lugar de acceso directo para su inspección, cuando se estime oportuno.

B.1.3.– Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en la planta.

Todos los residuos generados en las instalaciones se gestionarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas que les sean de aplicación, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado.

Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados entre sí o con otros residuos o efluentes, segregándose los mismos desde su origen y disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.

En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, todo residuo deberá ser destinado a valorización mediante su autogestión o entrega a valorizador autorizado. Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable. Se priorizará la regeneración-reutilización frente a otras formas de valorización ya sea material o energética.

Asimismo, aquellos residuos para los que se disponga de instalaciones de tratamiento autorizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán ser prioritariamente destinados a dichas instalaciones en atención a los principios de autosuficiencia y proximidad.

Para aquellos residuos cuyo destino final previsto sea la eliminación en vertedero autorizado, la caracterización se efectuará de conformidad con lo señalado en la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos y, en su caso, las directrices que como desarrollo de la mencionada Decisión se aprueben para el País Vasco.

Hondakinak biltzeko eremuek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

Hondakinek desagertu, galdu edo ihes egingo balute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Sondikako Udalean.

B.1.3.1.– Hondakin arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak honako hauek dira:

• 1. Prozesua: «Polimerizazioa».

– 1. hondakina: «Monomero eta polimero hondarrak (butil akrilatoa, butil azetatoa, estirenoa, etab.)».

Identifikazioa: B84486711/4800000504/1/1.

Hondakinaren kodea: Q8//R13//P5//C41//H3b//A704(1)//B5520.

EHZ: 070108.

Urtean sortutako kantitatea: 3.360 kg.

Lehengaiak soltean deskargatzeko azpiprozesuan sortzen dira eta hondakinen biltegian kokatuta dauden bidoi identifikatuetan biltzen dira baimendutako kudeatzaileak jaso arte.

– 2. hondakina: «Kopolimero urtsua ur-dispertsioan (likidoa)».

Identifikazioa: B84486711/4800000504/1/2.

Hondakinaren kodea: Q8//D13//L20//C51//H5//A704(1)//B5520.

EHZ: 070201.

Urtean sortutako kantitatea: 6.810 kg.

Zaharkituta, balioa galduta edo ezaugarri ez deseatuekin gelditu diren produktu amaituak dira; hondakinen biltegian kokatzen dira baimendutako kudeatzaileak jaso arte.

• 2. Prozesua: «Hondakin uren tratamendua».

– 1. hondakina: «Araztegiko zuloko dekantaziolohiak».

Identifikazioa: B84486711/4800000504/2/1.

Hondakinaren kodea: Q9//D13//P20//C43/51//H5//A274(1)//B0006.

EHZ: 070111.

Urtean sortutako kantitatea: 19.700 kg.

Planta guztiko instalazio eta tresnen garbiketetatik datozen urak biltzen dituen arazketa-instalazioan

El área o áreas de almacenamiento de residuos dispondrán de suelos estancos. Para aquellos residuos que, por su estado físico líquido o pastoso, o por su grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar lixiviados se dispondrá de cubetos o sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido al exterior de eventuales derrames. En el caso de residuos pulverulentos, se evitará el contacto de los residuos con el agua de lluvia o su arrastre por el viento, procediendo, en caso necesario, a su cubrición.

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá comunicarse de forma inmediata esta circunstancia a esta Viceconsejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Sondika.

B.1.3.1.– Residuos Peligrosos.

Los residuos peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

• Proceso 1: «Polimerización».

– Residuo 1: «Restos de monómeros y polímeros (acrilato de butilo, acetato de butilo, estireno,etc.)».

Identificación: B84486711/4800000504/1/1.

Código del residuo: Q8//R13//P5//C41//H3b//A704(1)//B5520.

LER: 070108.

Cantidad anual generada:3.360 kg.

Se generan en el subproceso de descarga de materias primas a granel y se almacenan en bidones identificados, ubicados en el almacén de residuos hasta su expedición a gestor autorizado.

– Residuo 2: «Copolímero acuoso en dispersión acuosa (líquido)».

Identificación: B84486711/4800000504/1/2.

Código del residuo: Q8//D13//L20//C51//H5//A704(1)//B5520.

LER: 070201.

Cantidad anual generada: 6.810 kg.

Se trata de productos final que ha quedado obsoleto, caducado o no conforme y se almacenan en bidones identificados, ubicados en el almacén de residuos hasta su expedición a gestor autorizado.

• Proceso 2: «Tratamiento de aguas residuales».

– Residuo 1: «Lodos de decantación de foso de depuradora».

Identificación: B84486711/4800000504/2/1.

Código del residuo: Q9//D13//P20//C43/51//H5//A274(1)//B0006.

LER: 070111.

Cantidad anual generada: 19.700 kg.

Se genera en la instalación de depuradora de aguas provenientes de limpieza de equipos e instalaciones

sortzen dira eta araztegiko biltegi-zuloan biltzen dira baimendutako kudeatzaileak jaso arte.

• 3. Prozesua: «Zerbitzu orokorrak».

– 1. hondakina: «Olio hidrauliko ez-kloratuak».

Identifikazioa: B84486711/4800000504/3/1.

Hondakinaren kodea: Q7//R13//L8//C51//H5/6//A704(1)//B0019.

EHZ: 130113.

Urtean sortutako kantitatea: 17 kg.

Makinetako olioa birjartzeko eragiketetan sortzen dira eta hondakinen biltegian kokatuta dauden bidoi identifikatuetan biltzen dira baimendutako kudeatzaileak jaso arte.

– 2. hondakina: «Botoi-pilak ez direnak».

Identifikazioa: B84486711/4800000504/3/2.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S37//C6/7/22//H6/14//A704(1)//B0019.

EHZ: 200133.

Urtean sortutako kantitatea: 32 kg.

Agortutako pilak birjartzeko eragiketetan sortzen dira eta hondakinen biltegian kokatuta dauden bidoi identifikatuetan biltzen dira baimendutako kudeatzaileak jaso arte.

– 3. hondakina: «Fluoreszenteak».

Identifikazioa: B84486711/4800000504/3/3.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S40//C16//H6/14//A704(1)//B0019.

EHZ: 200121.

Urtean sortutako kantitatea: 48 kg.

Lanparak jartzean sortzen da eta hondakin horrentzako identifikatutako kutxan gordetzen da horretarako zehaztutako eremuan, baimendutako kudeatzaileari bidali arte.

– 4. hondakina: «Ekipo ofimatikoak».

Identifikazioa: B84486711/4800000504/3/4.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S40//C6/11/18//H6/14//A704(1)//B0019.

EHZ: 160213.

Urtean sortutako kantitatea: Noizean behin.

Tresna elektriko eta elektronikoak birjartzeko eragiketetan sortzen dira eta hondakinen biltegian kokatuta dauden bidoi identifikatuetan biltzen dira baimendutako kudeatzaileak jaso arte.

– 5. hondakina: «Laborategiko hondakinak».

Identifikazioa: B84486711/4800000504/3/5.

Hondakinaren kodea: Q7//D15//L/S40//C23/24/41//H6/8/3b//A704(1)//B0019

de toda la planta y se almacenan en el foso de almacenamiento de la depuradora hasta su recogida por gestor autorizado.

• Proceso 3: «Servicios generales».

– Residuo 1: «Aceite hidráulico no clorado».

Identificación: B84486711/4800000504/3/1.

Código del residuo: Q7//R13//L8//C51//H5/6//A704(1)//B0019.

LER: 130113.

Cantidad anual generada: 17 kg.

Se generan en operaciones de reposición de aceite en las diferentes máquinas y se almacenan en bidones identificados, ubicados en el almacén de residuos hasta su expedición a gestor autorizado.

– Residuo 2: «Pilas no botón».

Identificación: B84486711/4800000504/3/2.

Código del residuo: Q6//R13//S37//C6/7/22//H6/14//A704(1)//B0019.

LER: 200133.

Cantidad anual generada: 32 kg.

Se genera en operaciones de reposición de pilas agotadas y se almacenan en contenedor identificado, ubicado en el almacén de residuos hasta su expedición a gestor autorizado.

– Residuo 3: «Fluorescentes».

Identificación: B84486711/4800000504/3/3.

Código del residuo: Q6//R13//S40//C16//H6/14//A704(1)//B0019.

LER: 200121.

Cantidad anual generada: 48 kg.

Se generan en operaciones de reposición de lámparas y se almacenan en caja identificada, ubicada en zona específica para el mismo hasta su expedición a gestor autorizado.

– Residuo 4: «Equipos ofimáticos».

Identificación: B84486711/4800000504/3/4.

Código del residuo: Q6//R13//S40//C6/11/18//H6/14//A704(1)//B0019.

LER: 160213.

Cantidad anual generada: Puntual.

Se generan en operaciones de reposición de equipos eléctricos y electrónicos y se almacenan en zona identificada, ubicados en el almacén de residuos hasta su expedición a gestor autorizado.

– Residuo 5: «Residuos de laboratorio».

Identificación: B84486711/4800000504/3/5.

Código del residuo: Q7//D15//L/S40//C23/24/41//H6/8/3b//A704(1)//B0019.

EHZ: 160506.

Urtean sortutako kantitatea: 650 kg.

Zentroko laborategietan hainbat erreaktibo erabiltzeagatik sortzen dira eta hondakinen biltegian kokatuta dauden bidoi identifikatuetan biltzen dira baimendutako kudeatzaileak jaso arte.

– 6. hondakina: «Substantzia arriskutsuak izan dituzten beirazko ontziak».

Identifikazioa: B84486711/4800000504/3/6.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C23/24/41//H5//A704(1)//B0019.

EHZ: 150110.

Urtean sortutako kantitatea: 520 kg.

Ontzi hutsak jaso eta biltzean sortzen dira, eta hondakinen biltegian kokatuta dauden bidoi identifikatuetan biltzen dira baimendutako kudeatzaileak jaso arte.

– 7. hondakina: «Hondakin arrastoekin bustitako zapiak».

Identifikazioa: B84486711/4800000504/3/7.

Hondakinaren kodea: Q5//D15//S40//C41//51//H5//A704(1)//B0019.

EHZ: 150202.

Urtean sortutako kantitatea: 3.780 kg.

Xurgatzaile eta ehunak jaso eta biltzean sortzen dira, eta hondakinen biltegian kokatuta dauden bidoi identifikatuetan biltzen dira baimendutako kudeatzaileak jaso arte.

– 8. hondakina: «Lehengai arriskutsuak izan dituzten ontzi metalikoak».

Identifikazioa: B84486711/4800000504/3/8.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41//H5//A704(1)//B0019.

EHZ: 150110.

Urtean sortutako kantitatea: 6.100 kg.

Ontzi hutsak jaso eta biltzean sortzen dira, eta hondakinen biltegian kokatuta dauden bidoi identifikatuetan biltzen dira baimendutako kudeatzaileak jaso arte.

– 9. hondakina: «Lehengai arriskutsuak izan dituzten plastikozko ontziak».

Identifikazioa: B84486711/4800000504/3/10.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41//H5//A704(1)//B0019.

EHZ: 150110.

Urtean sortutako kantitatea: 10.390 kg.

Ontzi hutsak jaso eta biltzean sortzen dira, eta hondakinen biltegian kokatuta dauden bidoi identi-

LER: 160506.

Cantidad anual generada: 650 kg.

Se generan como consecuencia de la utilización de diversos reactivos en los laboratorios del centro y se almacenan en bidones identificados, ubicados en el almacén de residuos hasta su expedición a gestor autorizado.

– Residuo 6: «Envases de vidrio que han contenido sustancias peligrosas».

Identificación: B84486711/4800000504/3/6.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C23/24/41//H5//A704(1)//B0019.

LER: 150110.

Cantidad anual generada: 520 kg.

Se generan en la recogida y agrupación de envases vacíos y se almacenan en bidones identificados, ubicados en el almacén de residuos hasta su expedición a gestor autorizado.

– Residuo 7: «Trapos impregnados con restos de residuo».

Identificación: B84486711/4800000504/3/7.

Código del residuo: Q5//D15//S40//C41//51//H5//A704(1)//B0019.

LER: 150202.

Cantidad anual generada: 3.780 kg.

Se generan en la recogida y agrupación de absorbentes y textiles y se almacenan en bidones identificados, ubicados en el almacén de residuos hasta su expedición a gestor autorizado.

– Residuo 8: «Envases metálicos que han contenido materia prima peligrosa».

Identificación: B84486711/4800000504/3/8.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C41//H5//A704(1)//B0019.

LER: 150110.

Cantidad anual generada: 6.100 kg.

Se generan en la recogida y agrupación de envases vacíos y se almacenan en bidones identificados, ubicados en el almacén de residuos hasta su expedición a gestor autorizado.

– Residuo 9: «Envases de plástico que han contenido materia prima peligrosa».

Identificación: B84486711/4800000504/3/10.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C41//H5//A704(1)//B0019.

LER: 150110.

Cantidad anual generada: 10.390 kg.

Se generan en la recogida y agrupación de envases vacíos y se almacenan en bidones identificados, ubi-

fikatuetan biltzen dira baimendutako kudeatzaileak jaso arte.

– 10. hondakina: «Hondakin arriskutsuak izan dituzten 1m^3-ko plastikozko edukiontziak».

Identifikazioa: B84486711/4800000504/3/9.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41//H5//A704(1)//B0019.

EHZ: 150110.

Urtean sortutako kantitatea: 31.000 kg.

Ontzi hutsak jaso eta biltzean sortzen dira, eta hondakinen biltegian kokatuta dagoen gune identifikatuan biltzen dira baimendutako kudeatzaileak jaso arte.

– 11. hondakina: «Lehengai arriskutsuak izan dituzten paperezko eta plastikozko zakuak».

Identifikazioa: B84486711/4800000504/3/11.

Hondakinaren kodea: Q5//D15//S36//C23/24/41//H5//A704(1)//B0019.

EHZ: 150110.

Urtean sortutako kantitatea: 2.160 kg.

Ontzi hutsak jaso eta biltzean sortzen dira, eta hondakinen biltegian kokatuta dauden big-bag identifikatuetan biltzen dira baimendutako kudeatzaileak jaso arte.

a) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

b) «Araztegiko zuloko dekantazio-lohiak» hondakina sortzen den instalazioko gordailutik jaso behar da zuzenean, aurretik ontziratu eta biltegiratu gabe, eta baimendutako kudeatzaileari eman behar zaizkio.

c) Hondakin arriskutsuak dituzten ontziek hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 13. artikuluan ezarritako segurtasunarauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

d) Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa izango da.

e) Hondakin arriskutsuak gordetzeko denbora ezingo da 6 hilabetetik gorakoa izan.

f) Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango

cados en el almacén de residuos hasta su expedición a gestor autorizado.

– Residuo 10: «Contenedores de plástico de 1m^3 que han contenido residuos peligrosos».

Identificación: B84486711/4800000504/3/9.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C41//H5//A704(1)//B0019.

LER: 150110.

Cantidad anual generada: 31.000 kg.

Se generan en la recogida y agrupación de envases vacíos y se almacenan en zona identificada en el almacén de residuos hasta su expedición a gestor autorizado.

– Residuo 11: «Sacos de papel y plástico que han contenido materia prima peligrosa».

Identificación: B84486711/4800000504/3/11.

Código del residuo: Q5//D15//S36//C23/24/41//H5//A704(1)//B0019.

LER: 150110.

Cantidad anual generada: 2.160 kg.

Se generan en la recogida y agrupación de envases vacíos y se almacenan en big-bags identificados, ubicados en el almacén de residuos hasta su expedición a gestor autorizado.

a) Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberán ser independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.

b) El residuo «Lodos de decantación de foso de depuradora» deberá ser recogido directamente desde los mismos depósitos de la instalación donde se genera, sin que se produzcan envasado ni almacenamientos previos, para su entrega a gestor autorizado.

c) Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

d) Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble y en base a las instrucciones señaladas a tal efecto en el artículo 14 del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

e) El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de 6 meses.

f) Previamente al traslado de los residuos hasta las instalaciones del gestor autorizado deberá disponerse,

da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakinen kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

g) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolariari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan. Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak artxibategian gorde eta erregistratu beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

h) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

i) Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari, Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenari, jarraituz kudeatu beharko du sortutako olio erabilia.

j) Ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan, Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean, aurreikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean, begiesten diren aurreikuspenak bete beharko ditu Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak.

k) Ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzkoan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

l) Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak poliklorobifeniloak eduki ditzaketen gailuak dituenez, kudeaketa egokia izan dadin, nahitaez bete behar ditu poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituen 1999ko abuztuaren 27ko 1378/1999

como requisito imprescindible, de compromiso documental de aceptación por parte de dicho gestor autorizado, en el que se fijen las condiciones de ésta, verificando las características del residuo a tratar y la adecuación a su autorización administrativa. Dicho documento se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente antes de la primera evacuación del residuo, y en su caso, previamente al envío del mismo a un nuevo gestor de residuos. En caso necesario, deberá realizarse una caracterización detallada, al objeto de acreditar la idoneidad del tratamiento propuesto. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución.

g) Con anterioridad al traslado de los residuos peligrosos y una vez efectuada, en su caso, la notificación previa de dicho traslado con la antelación reglamentariamente establecida, deberá procederse a cumplimentar el documento de control y seguimiento, una fracción del cual deberá ser entregada al transportista como acompañamiento de la carga desde su origen al destino previsto. Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento o documento oficial equivalente, durante un periodo no inferior a cinco años.

h) Deberá verificarse que el transporte a utilizar para el traslado de los residuos peligrosos hasta las instalaciones del gestor autorizado reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este tipo de mercancías.

i) Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. deberá gestionar el aceite usado generado de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

j) En tanto en cuanto no se proceda a la implantación de un sistema integrado de gestión autorizado en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. deberá dar cumplimiento a las previsiones contempladas en el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

k) Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, entre los que se incluyen los tubos fluorescentes, se gestionarán de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

l) En tanto en cuanto Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. sea poseedor de aparatos que contengan o puedan contener PCB, deberá cumplir los requisitos que para su correcta gestión se señalan en el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de

Errege Dekretuaren baldintzak eta errege dekretu hori aldatzen duen 2006ko otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua.

m) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Arautegian ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak era horretako substantziarik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparailuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu eta suntsitu baino lehen.

n) Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak urtero adierazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari, ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria, kopurua, helburua eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda.

o) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, jasotzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, Ingurumen Sailburuordetzari kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko dio.

p) Hondakin arriskutsuen kudeaketako funtsezko oinarriak bete daitezen, hau da, hondakin horiek ahal den gutxiena sortzeko, Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak neurri babesleak erabiliz hondakin arriskutsuen sorrera gutxitzeko plana aurkeztu beharko du Ingurumen Sailburuordetzan, gutxienez lau urtean behin.

q) Aurreko f), g) (kudeatzaileak EAEn daudenean), n) eta o) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

r) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak 108/1991 Errege Dekretuan, amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzekoan, ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egiterakoan segur-

los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, y su posterior modificación mediante Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero.

m) En la medida en que Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L., sea poseedor de las sustancias usadas definidas en el Reglamento (CE) n.º 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, estas se recuperarán para su destrucción por medios técnicos aprobados por las partes o mediante cualquier otro medio técnico de destrucción aceptable desde el punto de vista del medio ambiente, o con fines de reciclado o regeneración durante las operaciones de revisión y mantenimiento de los aparatos o antes de su desmontaje o destrucción.

n) Anualmente Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. deberá declarar a la Viceconsejería de Medio Ambiente el origen y cantidad de los residuos peligrosos producidos, su destino y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente al final del ejercicio objeto de declaración.

o) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y su modificación posterior mediante el Real Decreto 952/1997, de 20 de julio. Semestralmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

p) A fin de cumplimentar uno de los principios esenciales de la gestión de residuos peligrosos, el cual es la minimización de la producción de dichos residuos, Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. deberá elaborar y presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente con una periodicidad mínima de cuatro años, un Plan de Reducción en la producción de residuos peligrosos mediante la aplicación de medidas preventivas.

q) Los documentos referenciados en los apartados f), g) (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), n) y o) de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

r) En caso de detectarse la presencia de residuos que contengan amianto, Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. deberá dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991 (artículo 3) para la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Asimismo las operaciones de manipulación para su gestión de los residuos que contengan amianto, se realizarán de acuerdo a las exigencias establecidas en el

tasun eta osasun arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

B.1.3.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

Real Decreto 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

B.1.3.2.– Residuos no peligrosos.

Los residuos no peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

Hondakinaren izena	EHZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena (kg)
HUAko lohiak	040220	Polimeroak emultsioan fabrikatzea	653,73
Zura	150103	Zerbitzu Orokorrak	1.677 unitate
Paperezko, kartoizko eta plastikozko ontziak	150100	Zerbitzu Orokorrak	3,04
Txatarra	200140	Polimeroak emultsioan fabrikatzea eta zerbitzu orokorrak	5,52
HHS	200000	zerbitzu orokorrak	16.000

Nombre del Residuo	*Código LER*	*Proceso asociado*	*Producción estimada (kg)*
Lodos de EDAR	*040220*	*Fabricación de polímeros en emulsión*	*653,73*
Madera	*150103*	*Servicios generales*	*1.677 ud*
Envases de papel, cartón y plástico	*150100*	*Servicios generales*	*3,04*
Chatarra	*200140*	*Fabricación de polímeros en emulsión y servicios generales*	*5,52*
RSU	*200000*	*Servicios generales*	*16.000*

a) HUAko lohiak hurrengoan hustu aurretik, eta hori ezabatzeko ezarri den kudeaketa-modua burutu aurretik, karakterizazio bat egingo da, hori baliotu edo berreskuratzeko bideraezintasuna justifikatzearren. Hondakin horiek ispilu-sarrera dute gaur egun indarrean dagoen Europako hondakinen zerrendan. Bada, horiek hondakin ez-arriskutsutzat hartuko dira, baldin eta hondakin horiek lehenengo aldiz ebaluatu baino lehen karakterizatzen badira; karakterizazio horren emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidali beharko dira, proposatutako kudeaketa egokia ote den egiaztatzeko. Baldin eta hondakin hori arriskutsua dela ezartzen bada, ebazpen honetako B.1.3.1 atalean jasotako xedapenak aplikatuko dira.

b) B.1.3. atalean bereiztearen eta hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoen inguruan xedatutakoari jarraituz, nahasketak izeneko hondakinak ezingo du baliotu daitekeen hondakin-frakziorik izan. Horri dagokionez, egungo egoeran Euskal Autonomia Erkideagoan baliotu daitezkeen hondakin-frakzioak hauek dira: papera eta kartoia, zura, plastikoak, metal ferrikoak eta metal ez-ferrikoak.

a) Antes de la próxima evacuación del residuo lodos de EDAR, se deberá realizar una caracterización de cara a justificar la inviabilidad de su valorización o recuperación, frente a la vía de gestión de eliminación. Dado que estos residuos tienen entrada espejo en la lista europea de residuos actualmente en vigor, su consideración de residuos no peligrosos quedará condicionada a dicha caracterización previa a la primera evacuación de los mismos, cuyos resultados deberán remitirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente al objeto de verificar la adecuación de la gestión propuesta. En caso de que se determine que el residuo es peligroso, serán de aplicación las determinaciones contenidas en el apartado B.1.3.1 de esta Resolución.

b) De conformidad con lo dispuesto en el apartado B.1.3 en relación con la separación y principios jerárquicos sobre gestión de residuos, el residuo denominado mezclas no puede contener fracciones valorizables de residuos. En este sentido en la situación actual se consideran fracciones valorizables en la Comunidad Autónoma del País Vasco, las siguientes: papel y cartón, madera, plásticos, metales férricos y metales no férricos.

c) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztagune baimendu batera.

d) Hondakin horiek 2 urtez gorde ahal izango dira gehienez.

e) Oro har, hondakinak hustu aurretik, baimendutako kudeatzaile batek onartzen dituelako agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta ebazpen honetan ezarritako oinarrizko printzipioak betetzen direla egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak artxibategian erregistratu eta gorde beharko ditu onarpen-agiriak edo horien agiri ofizial baliokideak, beharrezkoak direnean, bost urtean gutxienez.

f) Halaber, hondakin geldo eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

g) Erregistro bat egingo da, hondakinei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, hondakin guztien sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

h) Aurreko e) eta f) (kudeatzaileak EAEn daudenean), eta g) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

B.1.4.– Lurzorua babesteko baldintzak.

Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan eta otsailaren 4ko 1/2005 Legean ezarritako agindua betez lurzoruaren egoerari buruz aurkeztu duten aurretiazko txostenean jasota dauden gomendioen arabera, Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak lurzoruaren babesa ziurtatzeko behar diren neurriak hartu beharko ditu, eta bereziki honako hauek:

c) Los envases usados y residuos de envases deberán ser entregados en condiciones adecuadas de separación por materiales a un agente económico (proveedor) para su reutilización en el caso de los envases usados, o a un recuperador, reciclador o valorizador autorizado para el caso de residuos de envases.

d) El periodo de almacenamiento de estos residuos no podrá exceder de 2 años.

e) Con carácter general todo residuo con anterioridad a su evacuación deberá contar con un documento de aceptación emitido por gestor autorizado que detalle las condiciones de dicha aceptación. Se remitirá copia de este documento a la Viceconsejería de Medio Ambiente a fin de comprobar la adecuación de la gestión propuesta y el cumplimiento de lo establecido en los principios generales de esta Resolución. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución. Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación, o documento oficial equivalente, cuando éstos resulten preceptivos, durante un periodo no inferior a cinco años.

f) Asimismo, de conformidad con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados, con anterioridad al traslado de los residuos no peligrosos destinados a su depósito en vertedero autorizado, deberá cumplimentarse el correspondiente documento de seguimiento y control. Dichos documentos deberán conservarse durante un período de cinco años.

g) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte. Anualmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

h) Los documentos referenciados en los apartados e) y f) (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), y g) de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

B.1.4.– Condiciones en relación con la protección del suelo.

De conformidad con el informe preliminar de situación del suelo presentado en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, y la Ley 1/2005, de 4 de febrero y atendiendo a las recomendaciones en él contenidas, Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L., deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección del suelo y en concreto:

– Ekoizpen guneko hormigoizko zola konpondu eta egokitzea, bereziki fabrikazio-dorreen azpian eta zola ahulduta edo puskatuta dagoen tokietan bereziki; eraso kimikoen aurrean iragazgaitzak eta erresistenteak diren materialak erabiltzea gomendatzen da.

– Biltegiratze-guneak behar bezala zehaztu, bereziki amaitutako produktuena eta uko egindakoena, produktu toxikoak biltegiratzeko esparruan indarrean dauden legeen arabera eta beharrezkotzat jotzen den tokietan atxikipen-kubetak ezarriz.

– Dosifikatzaile automatikoak ahal den gehien erabiltzea, materialak behar bezala maneiatu eta lekuz aldatzeko.

– HUAri lotutako lur azpiko piszinen estankotasuna aldizka kontrolatu.

– Lur azpiko kanalizazio edo biltegi horien inguruko lur-eremuan ageriko filtrazioak gertatzen badira aipatutako egiturak iragazgaiztu beharko dira, lurzorua kutsatzeko foku izan baitaitezke.

– Lur azpiko urak piezometro periferikoen bitartez kontrolatu.

Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak jarduera garatzen duen lur zatian lur-mugimenduak sustatzen baditu, enpresak hondeatu behar dituen materialen karakterizazioa egin beharko du, jardun kutsatzaileen ondorioz erasan diren egiaztatzearren eta, karakterizazio horren emaitzen arabera, horientzako kudeaketa-modu egokiena zehaztearren.

Karakterizazio horretan lortutako emaitzak, material horiek kudeatu aurretik Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, baloratzeko. ingurumen organoak, ebazpen arrazoitu bidez, lurzoruaren kalitatearen adierazpena egiteko prozedura hastea eskatu ahal izango du kutsadura-zantzurik antzemanez gero, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen 17.6 artikuluan xedatutakoari jarraiki.

B.1.5.– Zaratari buruzko baldintzak.

Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak instalatuko dira:

a) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

b) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta

– Reparar y adecuar la solera de hormigón en la zona de producción, en especial bajo las torres de fabricación y en las zonas donde la solera se encuentre debilitada o rota, recomendándose el uso de materiales impermeabilizantes y resistentes al ataque químico.

– Definir exactamente las zonas de almacenamiento en especial de producto acabado, rechazo, acondicionándolas según la legislación en vigor para el almacenamiento de productos tóxicos con cubetos de retención allí donde se estime necesario.

– Empleo en la mayor medida posible de dosificadores automáticos para la correcta manipulación y trasiego de materiales.

– Controlar periódicamente la estanqueidad de las piscinas subterráneas asociadas a la EDAR.

– En caso de producirse filtraciones manifiestas al terreno circundante a estas canalizaciones o depósitos subterráneos se deberá impermeabilizar las estructuras citadas que puedan actuar como focos de contaminación al suelo.

– Controlar las aguas subterráneas mediante piezómetros periféricos.

En el caso de que Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. promueva actuaciones que consistan en movimientos de tierras en la parcela sobre la que desarrolla su actividad, la empresa deberá caracterizar aquellos materiales objeto de excavación a fin de verificar si hubieran podido resultar afectados como consecuencia de acciones contaminantes y determinar, en función de los resultados de dicha caracterización, la vía de gestión más adecuada para los mismos.

Los resultados obtenidos en dicha caracterización deberán remitirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente para su valoración y ello con carácter previo a su gestión, pudiendo el órgano ambiental requerir, mediante resolución motivada, el inicio del procedimiento de declaración de calidad del suelo en el caso de detectarse indicios de contaminación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.6 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

B.1.5.– Condiciones en relación con el ruido.

Se instalarán todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes niveles:

a) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 40 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 08:00 y 22:00 horas con las ventanas y puertas cerradas, ni los 45 dB(A) en valores máximos.

b) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 30 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre

8:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

c) Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

d) Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentsibilitate akustiko handieneko guneetako zarata-maila.

C) Ingurumena Zaintzeko Programa.

Ingurumena zaintzeko programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

C.1.– Atmosferara botatzen diren poluitzaileak kontrolatzea.

a) Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak botatzen dituen kutsatzaileak kontrolatu beharko ditu, ondorengoaren arabera:

las 22:00 y 08:00 horas, con las puertas y ventanas cerradas, ni los 35 dB(A) en valores máximos.

c) Asimismo, no deberá transmitirse un ruido superior a 60 dB(A) en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, medidos en el cierre exterior del recinto industrial.

d) Las actividades de carga y descarga, así como el transporte de materiales en camiones, debe realizarse de manera que el ruido producido no suponga un incremento importante en el nivel ambiental de las zonas de mayor sensibilidad acústica.

C) Programa de Vigilancia Ambiental.

El programa de vigilancia ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor y con lo establecido en los apartados siguientes:

C.1.– Control de las emisiones a la atmósfera

a) Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L., deberá realizar el control de las emisiones de acuerdo con la siguiente información:

Fokua	Foku-kodea	Fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
1	48007642-01	FR1 polimerizazio-erreaktorea	KOG	Etengabeko neurketa
			Azido akrilikoa	Urtero KEB batek
			CO, estirenoa, butil akrilatoa, binilo-azetatoa, azido metakrilikoa	Hiru urtero, BKEk egina
2	48007642-02	FR8 polimerizazio-erreaktorea	KOG	Isurketen karakterizaziorako proposamena.
			KOG	Urtero KEB batek
			CO, binilo-azetatoa.	Hiru urtero, BKEk egina
3	48007642-03	FR9 polimerizazio-erreaktorea	KOG	Isurketen karakterizaziorako proposamena.
			Azido akrilikoa, etilo akrilatoa, KOG	Urtero KEB batek
			CO, binilo azetatoa, azido metakrilikoa.	Hiru urtero, BKEk egina
4	48007642-04	1. lurrun-galdara (Steambloc)	CO, NO_x	Hiru urtero, BKEk egina
5-D	48007642-05d	Erreaktore pilotua	KOG	Hasierako neurketa
6-D	48007642-06d	FR11 erreaktorea	KOG	Hasierako neurketa

Foco	*Código de foco*	*Denominación Foco*	*Parámetros de medición*	*Frecuencia de controles*
1	*48007642-01*	*Reactor de polimerización FR1*	*COT*	*Medición en continuo*
			Ácido acrílico	*Anual por OCA*
			CO, estireno, acrilato de butilo, acetato de vinilo, acido metacrílico	*Trienal por OCA*
2	*48007642-02*	*Reactor de polimerización FR8*	*COT*	*Propuesta de caracterización de emisiones.*
			COT	*Anual por OCA*
			CO, acetato de vinilo.	*Trienal por OCA*
3	*48007642-03*	*Reactor de polimerización FR9*	*COT*	*Propuesta de caracterización de emisiones.*
			Acido acrílico, acrilato de etilo, COT	*Anual por OCA*
			CO, acetato de vinilo, acido metacrílico.	*Trienal por OCA*
4	*48007642-04*	*Caldera de vapor 1 (Steambloc)*	*CO, NO_x*	*Trienal por OCA*
5-D	*48007642-05d*	*Reactor piloto*	*COT*	*Medición inicial*
6-D	*48007642-06d*	*Reactor FR11*	*COT*	*Medición inicial*

Goiko atalean adierazitako neurketa guztiak Baimendutako Kontrol Erakunde (BKE) batek egin behar ditu (gutxienez, ordubeteko hiru neurketa, zortzi ordutan barrena neurtutakoak) eta aldizkako neurketa horiei dagozkien txostena, Ingurumen Sailburuordetzaren «BKEren gutxieneko txostenean» ezarritakoari egokitu behar zaio. Nolanahi ere, isurtzeko kontrolek eta baldintzek Ingurumen Sailburuordetzaren jarraibide teknikoetan eskatutako baldintza guztiak bete beharko dituzte.

Fabrikatutako produktuaren arabera, erabilitako lehengaien arabera, erreakzio-denboraren arabera eta isuritako emarien arabera 1., 2. eta 3. fokuetan karbono organikoaren guztizkoaren (KOG) isurtzeen karakterizazioa egin beharko da, horrela, ohiko fabrikazioekin bat datozen isuriak zaintzeko programa diseinatu ahal izango baita, baita fabrikazio kutsakorragoak izan daitezkeenenak ere. Zaintzeko programak etengabeko neurketak ordeztu ditzake, hala dagokionean. Aipatu karakterizazioa egiteko proposamena igorriko da.

b) Etengabeko neurketa.

Neurtzeko sistema jarraikiak (1. fokua) «Igorpen atmosferikoak tximinian neurtzeko sistema jarraikiak ziurtatzeko, aztertzeko eta egiaztatzeko Gida Teknikoan» ezartzen diren baldintza guztiak bete beharko ditu.

Todas las mediciones señaladas en el apartado anterior deberán ser realizadas por una Organismo de Control Autorizado (OCA) (tres medidas de una hora cada una, como mínimo, medidos a lo largo de ocho horas, y los informes correspondientes a dichas mediciones periódicas deberán ajustarse a lo establecido en el «Informe mínimo de OCA» emitido por esta Viceconsejería de Medio Ambiente. En todo caso, los controles y las condiciones de emisión deberán cumplir con todos los requisitos exigidos en las instrucciones técnicas de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

En los focos n.º 1, 2 y 3 deberá realizarse una caracterización de la emisión de carbono orgánico total (COT) en función del producto fabricado, de las materias primas empleadas, del tiempo de reacción y de caudales emitidos que permita el diseño de un programa de vigilancia de las emisiones en consonancia con las fabricaciones más habituales y fabricaciones con mayor potencial contaminante. Este programa de vigilancia podrá sustituir, en su caso, a la medición en continuo. Se remitirá una propuesta para abordar la citada caracterización.

b) Medición en continuo.

El sistema de medición en continuo (foco n.º 1) deberá cumplir todos los requisitos y condiciones establecidos en la «Guía Técnica para la certificación, calibración y verificación de los sistemas de medición en continuo de emisiones atmosféricas en chimenea».

Neurtzeko sistema jarraikia Euskal Autonomia Erkidegoko airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sarera kateatu beharko da.

Sustatzaileak neurtzeko sistema jarraikia prebentziozko mantentze-lanen plan bati jarraituz zaindu beharko du, datuen fidagarritasuna eta lortzen den gutxieneko datu-kopurua bermatuko duena. Edonola ere, datuen fidagarritasuna eta kopuruaren ardura sustatzailearen gain geratzen dira.

15 egun jarraian edo gehiago irauten badu, edota neurtzeko sistema jarraikia konektatu gabe egon edo gaizki baldin badabil, BKEek jarraiki neurtu beharreko parametroak kontrolatu beharko dituzte aldizka; 15 egunean behin, gertaera hasi denetik neurtzeko sistema jarraikia berriro martxan jarri bitartean.

Urtero neurtzeko sistema jarraikiaren funtzionamenduari buruzko txosten bat egin eta Ingurumen Sailburuordetza honetara igorri beharko da, «Tximinietatik egiten diren isurketak etengabe neurtzeko sistemak ziurtatzeko, aztertzeko eta egiaztatzeko Gida Teknikoan» adierazitako ereduaren arabera.

c) Lortutako emaitzen erregistroa.

Erregistro bat egin beharko da euskarri informatikoan edo, horrelakorik ezean, paperean. Dokumentazio gaurkotua erabilita gauzatuko da erregistroa, eta industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzeari buruzko 1976ko urriaren 18ko Aginduak 33. artikuluan ezarritako edukia jaso beharko du. Erregistro horretan adieraziko dira egindako neurketen emaitzak, mantentze-lanak, garbiketa, aldizkako ikuskatzeak, matxuraren ondorioz gertatutako etenaldiak, egiaztapenak, edozein motako gorabeherak, eta abar. Dokumentazio horrek eguneratuta egon beharko du, eta ingurumen-ikuskatzaileek eskatuko balute, eskuragarri izango dute.

d) Gai kutsagarri atmosferikoak neurtzeko ekipoen mantentze-lanak eta kalibratzea.

– Instalazioko langileak neurtzeko sistema jarraikia prebentziozko mantentze-lanen plan bati jarraituz zaindu beharko du, datuen fidagarritasuna eta lortzen den gutxieneko datu kopurua bermatuko duena.

Edonola ere, lortutako datuen fidagarritasunaren eta kopuruaren ardura enpresaren gain geratzen dira.

– Neurtzeko ekipoen funtzionamendu zuzena egiaztatzearren, aurreko atalean aipatutako Gida Teknikoaren araberako KEB txosten bat aurkeztuko da, erregresio-lerroa jasoko duena, dagokion neurketa-ekipoan kutsagarri bakoitzerako lortutako formula sartzeko. Formula hori gorde egin beharko da eta

El sistema de medición en continuo se deberá conectar con la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El promotor deberá mantener el sistema de medición en continuo según un plan de mantenimiento preventivo que garantice tanto la fiabilidad de dichos datos como la cantidad mínima a obtener de los mismos. En cualquier caso, la responsabilidad de la fiabilidad y cantidad de los datos obtenidos será del promotor.

En el caso de que durante más de 15 días consecutivos el sistema de medición en continuo no esté conectado o no funcione correctamente, se deberán realizar autocontroles periódicos por OCA de los parámetros que se deberían medir en continuo, con una periodicidad de 15 días a partir del inicio de la incidencia y hasta el correcto funcionamiento del sistema de medición en continuo.

Anualmente se deberá realizar y remitir a esta Viceconsejería un informe del funcionamiento del sistema de medición en continuo según el modelo indicado en la «Guía Técnica para la certificación, calibración y verificación de los sistemas de medición en continuo de emisiones atmosféricas en chimenea»

c) Registro de los resultados obtenidos.

Se llevará a cabo, con documentación actualizada, un registro en soporte informático o, en su defecto, en soporte papel, que recoja el contenido que se establece en el artículo 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976, de prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial. En dicho registro se plasmarán los resultados de las mediciones realizadas, las operaciones de mantenimiento, limpieza, revisiones periódicas, paradas por avería, comprobaciones, incidencias de cualquier tipo, etc. Esta documentación se mantendrá al día y estará a disposición de los inspectores ambientales.

d) Mantenimiento y calibración de los equipos de medición de contaminantes atmosféricos.

– El operador de la planta deberá mantener el sistema de medición en continuo según un plan de mantenimiento preventivo que garantice tanto la fiabilidad de dichos datos como la cantidad mínima a obtener de los mismos.

En cualquier caso la responsabilidad de la fiabilidad y cantidad de los datos obtenidos será de la empresa.

– Con objeto de verificar el correcto funcionamiento de los equipos de medición, se presentará un informe de OCA de acuerdo a la Guía Técnica mencionada en el apartado anterior en el que se incluya la recta de regresión para introducir la fórmula obtenida para cada contaminante en su correspondiente

ezingo da manipulatu KEBak erreferentziako metodoen bidez egindako hurrengo neurketa arte.

C.2.– Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

a) Sustatzaileak aurkeztu dituen agirien arabera, ondorengo analisiak egingo dira:

equipo de medición. Dicha fórmula deberá ser mantenida y no podrá ser manipulada hasta la siguiente medición realizada por OCA mediante métodos de referencia.

C.2.– Control de la calidad del agua de vertido.

a) De acuerdo con la documentación presentada por el promotor, se realizarán las siguientes analíticas:

Isurketa-puntua	Kontrolatu beharreko fluxua	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna	Kontrol-mota
1	Industriako hondakinurak	pH, OEK eta eduki solidoak	Astean 2tan	Autokontrola
		Unean uneko emaria, tenperatura, pHa, eroankortasuna, OEK, nitrogeno amoniakala eta solido esekiak	Hilerokoa	Kanpokoa (KEB)

Punto de vertido	*Flujo a controlar*	*Parámetros de Medición*	*Frecuencia de controles*	*Tipo de control*
1	*Aguas residuales industriales*	*pH, DQO y contenido sólido*	*2 veces a la semana*	*Autocontrol*
		Caudal instantáneo, temperatura, pH, conductividad, DQO, nitrógeno amoniacal y sólidos en suspensión.	*Mensual*	*Externa (OCA)*

b) Kanpoan egiten den kontrol bakoitza, laginak hartzea nola ondorengo analisia, «Erakunde Laguntzaile» batek egin eta egiaztatuko du, eta goiko puntuetan aipatutako parametroak hartuko dira kontuan. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira laginak hartzen direnetik hilabete bateko (1) epean.

Isuritako uraren kalitatearen kontrolari buruzko emaitzak, gainera, hiru hilean behin bidaliko dira Uraren Euskal Agentziara (Bizkaiko Ordezkaritza).

b) Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira beti.

d) Isurketak baimenean jarritako baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, B.1.2.3 atalean adierazitako parametro guztientzat ezarritako mugak betetzen baditu.

C.3.– Zarataren kontrola.

Jarduera garatzen den lursaileko kanpoko baldintza akustikoak hiru urtean behin kontrolatuko dira, batez ere zarata etxe barruetara sartzeko arriskurik handiena dagoen aldeetan. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak urtero egin ala ez.

b) Cada control externo, tanto la toma de muestras como posterior analisis, será realizado y certificado por una «Entidad Colaboradora» y se llevará a cabo sobre cada uno de los parámetros mencionados en los puntos anteriores. El promotor deberá de presentar analítica de al menos una muestra reciente de cada uno de los puntos de vertido, muestra que deberá ser compuesta de 24 horas proporcional al caudal, o en su caso muestra puntual representativa.

Los resultados de los controles de los vertidos se remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el plazo de un (1) mes desde la toma de muestras.

Los resultados relativos al control de la calidad del agua de vertido, además, deberán enviarse con carácter trimestral a la Agencia Vasca del Agua (Delegación de Bizkaia).

c) Los muestreos se realizarán siempre durante el periodo pico de produccion de contaminantes.

Se considerará que el vertido cumple los requisitos de la autorizacioncuando todos los parametros que figuran en el apartado B.1.2.3. verificquen los respectivos límites impuestos.

C.3.– Control del ruido.

Se controlarán las condiciones acústicas en el exterior de la parcela en la que se desarrolla la actividad, en la zona más desfavorable desde el punto de vista de la transmisión de ruido a las viviendas, con una periodicidad trienal. De acuerdo con los resultados obtenidos durante el primer año de control, en lo sucesivo podrá determinarse una periodicidad anual para las mediciones.

Sustatzaileak neurketen proposamen zehatz bat landu beharko du eta neurketa-metodo zehatzak adierazi bertan. Proposamen hori ebazpen honetako C.6 atalean aipatzen den Ingurumena Zaintzeko Programako testu bateginarekin batera aurkeztuko da.

C.4.– Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parametro adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko:

El promotor deberá elaborar una propuesta concreta de mediciones que incluya los métodos detallados de medida. La propuesta se incorporará al documento refundido del programa de vigilancia ambiental al que se refiere el apartado C.6 de esta Resolución.

C.4.– Control de los indicadores de la actividad.

El promotor realizará un seguimiento anual de los siguientes parámetros indicadores del funcionamiento de la actividad en relación con su incidencia en el medio ambiente:

Ingurumenaren gaia	Enpresari eskatutako abiapuntuko datuak	Unita-tea	Adierazlea	Unitatea	Maiztasuna
Ekoizpena	Homopolimero binilikoen ekoizpena	T			Urtero
	Veova, akrilatoak, olefinak eta maleatoak dituzten binilo azetatoetatik eratorritako kopolimero binilikoak	T			Urtero
	Kopolimero akrilikoen (azidoaren eta metakrilatoaren esterrak) ekoizpena	T			Urtero
	Estireno eta akrilatoetatik eratorritako polimero estireno-akrilikoen ekoizpena	T			Urtero
	Polimeroen ekoizpena guztira	T			Urtero
Materialen kontsumoa	Binilo azetatoaren (monomeroa) kontsumoa	T	Homopolimero binilikoen kopurua / guztizko ekoizpena	T/t	Urtero
	Veovadun binilo azetatoaren (monomeroa) kontsumoa	T	Veovadun binilo azetatoaren kontsumoa / kopolimero binilikoen guztizko ekoizpena	T/t	Urtero
	Kopolimero binilikoetarako (monomeroak) akrilatoen kontsumoa	T	Kopolimero binilikoetarako akrilatoen kontsumoa / kopolimero binilikoen guztizko ekoizpena	T/t	Urtero
	Olefina kontsumoa	T	Olefina kontsumoa / kopolimero binilikoen guztizko ekoizpena	T/t	Urtero
	Maleato kontsumoa	T	Maleato kontsumoa / kopolimero binilikoen guztizko ekoizpena	T/t	Urtero
	Azido akrilikoaren (monomeroa) kontsumoa	T	Azido akrilikoaren kontsumoa / kopolimero akrilikoen guztizko ekoizpena	T/t	Urtero
	Azido metakrilikoaren (monomeroa) kontsumoa	T	Azido metakrilikoaren kontsumoa / kopolimero akrilikoen guztizko ekoizpena	T/t	Urtero
	Estireno (monomeroa) kontsumoa	T	Estireno kontsumoa / kopolimero akrilikoen guztizko ekoizpena	T/t	Urtero
	Akrilato (monomeroa) kontsumoa	T	Akrilato kontsumoa / kopolimero akrilikoen guztizko ekoizpena	T/t	Urtero
	Ontzien kontsumoa	T	Ontzien kontsumoa / erretxina fenolikoen guztizko ekoizpena	T/t	Urtero

Ingurumena-ren gaia	Enpresari eskatutako abiapuntuko datuak	Unita-tea	Adierazlea	Unitatea	Maiztasuna
Energia kontsumoa	Elektrizitate-kontsumoa	Kwh	Elektrizitatearen kontsumoa/ prozesurako energiaren guztizko kontsumoa	% (kwh/kwh)	Urtero
			Elektrizitatearen kontsumoa/ polimeroen guztizko ekoizpena	Kwh/t erretxina	Urtero
	Gas naturalaren kontsumoa	Kwh	Gas naturalaren kontsumoa/ prozesurako energiaren guztizko kontsumoa	%(kwh/kwh)	Urtero
			Gas naturalaren kontsumoa / polimeroen guztizko ekoizpena	Kwh/t erretxina	Urtero
	Prozesuko energia guztiaren kontsumoa	Kwh	Prozesuko energia guztiaren kontsumoa / polimeroen guztizko ekoizpena	Kwh/t produktuen guztizkoak	Urtero
Isurtze atmosferikoak	Kog gisa isuritako kohak (max, min, batez bestekoa, lagin kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzerako	Mg/nm^3	Kog gisa isuritako kohak (max, min, batez bestekoa, lagin kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzerako	Mg/nm^3	Urtero
	Kog gisa isuritako koh guztiak	G	Kog gisa isuritako koh guztiak	G	Urtero
			Kog gisa isuritako koh guztiak / polimeroen guztizko ekoizpena	G/t	Urtero
	Binilo azetatoen isurketak (gutxienekoa, gehienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzeko	Mg/nm^3	Binilo azetatoen isurketak (gutxienekoa, gehienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzeko	Mg/nm^3	Urtero
	Binilo azetatoen guztizko isurketak	G	Binilo azetatoen guztizko isurketak	G	Urtero
			Binilo azetatoen guztizko isurketak / homopolimero eta kopolimero binilikoen guztizko ekoizpena	G/t	Urtero
	Estireno-isurketak (gutxienekoa, gehienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzeko	Mg/nm^3	Estireno-isurketak (gutxienekoa, gehienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzeko	Mg/nm^3	Urtero
	Estireno isurketen guztizkoak	G	Estireno isurketen guztizkoak	G	Urtero
			Estireno isurketen guztizkoak / polimero estireno-akrilikoen ekoizpena	G/t	Urtero
	Butilo akrilatoaren isurketak (gutxienekoa, gehienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzeko	Mg/nm^3	Butilo akrilatoaren isurketak (gutxienekoa, gehienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzeko	Mg/nm^3	Urtero
	Butilo akrilatoaren guztizko isurketak	G	Butilo akrilatoaren guztizko isurketak	G	Urtero
			Butilo akrilatoaren guztizko isurketak / polimero bakoitzaren guztizko ekoizpena	G/t	Urtero

Ingurumenaren gaia	Enpresari eskatutako abiapuntuko datuak	Unita-tea	Adierazlea	Unitatea	Maiztasuna
Isurtze atmosferikoak	Azido akrilikoaren isurketak (gutxienekoa, gehienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzeko	Mg/nm^3	Azido akrilikoaren isurketak (gutxienekoa, gehienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzeko	Mg/nm^3	Urtero
	Azido akrilikoaren guztizko isurketak	G	Azido akrilikoaren guztizko isurketak	G	Urtero
			Azido akrilikoaren guztizko isurketak/ polimero bakoitzaren guztizko ekoizpena	G/t	Urtero
	Azido metakrilikoaren isurketak (gutxienekoa, gehienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzeko	Mg/nm^3	Azido metakrilikoaren isurketak (gutxienekoa, gehienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzeko	Mg/nm^3	Urtero
	Azido metakrilikoaren guztizko isurketak	G	Azido metakrilikoaren guztizko isurketak	G	Urtero
			Azido metakrilikoaren guztizko isurketak/ polimero bakoitzaren guztizko ekoizpena	G/t	Urtero
	Etilo akrilatoaren isurketak (gutxienekoa, gehienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzeko	Mg/nm^3	Etilo akrilatoaren isurketak (gutxienekoa, gehienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / kontrolatutako foku bakoitzeko	Mg/nm^3	Urtero
	Etilo akrilatoaren guztizko isurketak	G	Etilo akrilatoaren guztizko isurketak	G	Urtero
			Etilo akrilatoaren guztizko isurketak/ polimero bakoitzaren guztizko ekoizpena	G/t	Urtero
Ur kontsumoa	Ur-kontsumoa	m^3	Ur-kontsumoa	m^3	Urtero
			Ur-kontsumoa/ polimeroen guztizko ekoizpena	m^3	Urtero
Uretara egindako isurketak	Industriako isurketak/bilbao-bizkaia ur partzuergoaren kolektorea	m^3	Industriako isurketak/bilbao-bizkaia ur partzuergoaren kolektorea	m^3	Urtero
	Euri-uren isurketak/bilbao-bizkaia ur partzuergoaren kolektorea	m^3	Euri-uren isurketak/bilbao-bizkaia ur partzuergoaren kolektorea	m^3	Urtero
	Oek kontzentrazioa (max, min, batez bestekoa, lagin-zk.)/ 1. Isurketa-punturako)	Mg/l	Oek kontzentrazioa (max, min, batez bestekoa, lagin-zk.)/ 1. Isurketa-punturako)	Mg/l	Urtero
	Solidoen kontzentrazioa (max, min, batez bestekoa, lagin-zk.)/ 1. Isurketa-punturako)	Mg/l	Solidoen kontzentrazioa (max, min, batez bestekoa, lagin-zk.)/ 1. Isurketa-punturako)	Mg/l	Urtero
Hondakinak	Sortutako hondakin arriskutsuak	T	Hondakin arriskutsu baliotuak / sortutako hondakin arriskutsuak	%	Urtero
	Hondakin arriskutsu baliotuak	T			
	Sortutako hondakin arriskutsuak	T	Sortutako hondakin arriskutsuak / polimeroen guztizko ekoizpena	T	Urtero

Ingurumena-ren gaia	Enpresari eskatutako abiapuntuko datuak	Unita-tea	Adierazlea	Unitatea	Maiztasuna
Hondakinak	Polimeroen hondakinak	T	Polimeroen hondakinak/ polimeroen guztizko ekoizpena	T/t	Urtero
	Sortutako hondakin ez-arriskutsuak	T	Hondakin ez-arriskutsu baliotuak / sortutako hondakin ez-arriskutsuak	%	Urtero
	Hondakin ez-arriskutsu baliotuak	T			
	Sortutako hondakin ez-arriskutsuak	T	Sortutako hondakin ez-arriskutsuak / erretxina fenolikoen guztizko ekoizpena	T	Urtero
Lurzoruaren kutsadura	Ustekabeko isuriekin lotutako gorabehera kopurua (ingurune hartzailea zehaztu: airea, ura, lurzorua)	Kopurua/ urte	Ustekabeko isuriekin lotutako gorabehera kopurua	Kopurua/ urte	Urtero
Iks	Ezarri eta egiaztatutako kudeaketa-sistemak (zehaztu)	Bai/ez Zein/ urtea	Ekoscan/ urte Eta/edo Iso14001/ urte Eta/edo Emas/ urte	Bai/ez Zein/ urtea	Urtero

Tema ambiental	*Datos de partida solicitados a la empresas*	*Unidad*	*Indicador*	*Unidad*	*Periodicidad*
Producción	*Producción de homopolímeros vinílicos*	*T*			*Anual*
	Producción de copolímeros vinílicos derivados de acetato de vinilo con veova, acrilatos, olefinas y maleatos	*T*			*Anual*
	Producción de copolímeros acrílicos (ésteres del ácido acrílico y metacrílico)	*T*			*Anual*
	Producción de polímeros estireno-acrílicos derivados del estireno y acrilatos	*T*			*Anual*
	Producción total de polímeros	*T*			*Anual*
Consumo de materiales	*Consumo de acetato de vinilo (monómero)*	*T*	*Cantidad de / producción total de homopolímeros vinílicos*	*T/t*	*Anual*
	Consumo de acetato de vinilo con veova (monómero)	*T*	*Consumo de acetato de vinilo con veova / producción total de copolímeros vinílicos*	*T/t*	*Anual*
	Consumo de acrilatos para copolímeros vinílicos (monómero)	*T*	*Consumo de acrilatos para copolímeros vinílicos / producción total de copolímeros vinílicos*	*T/t*	*Anual*
	Consumo de olefinas	*T*	*Consumo de olefinas/ producción total de copolímeros vinílicos*	*T/t*	*Anual*
	Consumo de maleatos	*T*	*Consumo de maleatos/ producción total de copolímeros vinílicos*	*T/t*	*Anual*
	Consumo de ácido acrílico (monómero)	*T*	*Consumo de ácido acrílico/ producción de copolímeros acrílicos*	*T/t*	*Anual*
	Consumo de ácido metacrílico (monómero)	*T*	*Consumo de ácido metacrílico/ producción de copolímeros acrílicos*	*T/t*	*Anual*

Tema ambiental	*Datos de partida solicitados a la empresas*	*Unidad*	*Indicador*	*Unidad*	*Periodicidad*
Consumo de materiales	*Consumo de estireno (monómero)*	*T*	*Consumo de ácido estireno/ producción de estireno-acrílicos*	*T/t*	*Anual*
	Consumo de acrilatos (monómero)	*T*	*Consumo de acrilatos/ producción de estireno-acrílicos*	*T/t*	*Anual*
	Consumo de envases	*T*	*Consumo de envases/ producción total de resinas fenólicas*	*T/t*	*Anual*
Consumo de energía	*Consumo de electricidad*	*Kwh*	*Consumo de electricidad / consumo total de energía para proceso*	*% (kwh/kwh)*	*Anual*
			Consumo de electricidad / producción total de polímeros	*Kwh/t resinas*	*Anual*
	Consumo de gas natural	*Kwh*	*Consumo de gas natural /consumo total de energía para proceso*	*% (kwh/kwh)*	*Anual*
			Consumo de gas natural / producción total de total de polímeros	*Kwh/t resinas*	*Anual*
	Consumo total de energía para proceso	*Kwh*	*Consumo total de energía para proceso/ producción total de polímeros*	*Kwh/t productos totales*	*Anual*
Emisiones atmosféricas	*Emisiones de covs como cot (max, min, promedio, n.º de muestras)/ por foco controlado*	*Mg/nm³*	*Emisiones de covs como cot (mx, min, promedio, n.º de muestras)/ por foco controlado*	*Mg/nm³*	*Anual*
	Emisiones totales de covs como cot	*G*	*Emisiones totales de covs como cot*	*G*	*Anual*
			Emisiones totales de covs como cot / producción total de polímeros	*G/t*	*Anual*
	Emisiones de acetato de vinilo (max, min, promedio, n.º de muestras)/ por foco controlado	*Mg/nm³*	*Emisiones de acetato de vinilo (max, min, promedio, n.º de muestras)/ por foco controlado*	*Mg/nm³*	*Anual*
	Emisiones totales de acetato de vinilo	*G*	*Emisiones totales de acetato de vinilo*	*G*	*Anual*
			Emisiones totales de acetato de vinilo / producción total de homopolímeros y copolímeros vinílicos	*G/t*	*Anual*
	Emisiones de estireno (max, min, promedio, n.º de muestras / por foco controlado	*Mg/nm³*	*Emisiones de estireno (max, min, promedio, n.º de muestras)/ por foco controlado*	*Mg/nm³*	*Anual*
	Emisiones totales de estireno	*G*	*Emisiones totales de estireno*	*G*	*Anual*
			Emisiones totales de estireno / producción de polímeros estireno-acrílicos	*G/t*	*Anual*
	Emisiones de acrilato de butilo (max, min, promedio, n.º de muestras / por foco controlado	*Mg/nm³*	*Emisiones de acrilato de butilo (max, min, promedio, n.º de muestras)/ por foco controlado*	*Mg/nm³*	*Anual*

Tema ambiental	*Datos de partida solicitados a la empresas*	*Unidad*	*Indicador*	*Unidad*	*Periodicidad*
Emisiones atmosféricas	*Emisiones totales de acrilato de butilo*	*G*	*Emisiones totales de acrilato de butilo*	*G*	*Anual*
			Emisiones totales de acrilato de butilo / producción total de polímero correspondiente	*G/t*	*Anual*
	Emisiones de ácido acrílico (max, min, promedio, n.º de muestras / por foco controlado	*Mg/nm³*	*Emisiones de ácido acrílico (max, min, promedio, n.º de muestras)/ / por foco controlado*	*Mg/nm³*	*Anual*
	Emisiones totales de ácido acrílico	*G*	*Emisiones totales de ácido acrílico*	*G*	*Anual*
			Emisiones totales de ácido acrílico / producción total de polímero correspondietne	*G/t*	*Anual*
	Emisiones de ácido metacrílico (max, min, promedio, n.º de muestras / por foco controlado	*Mg/nm³*	*Emisiones de ácido metacrílico (max, min, promedio, n.º de muestras)/ por foco controlado*	*Mg/nm³*	*Anual*
	Emisiones totales de ácido metacrílico	*G*	*Emisiones totales de ácido metacrílico*	*G*	*Anual*
			Emisiones totales de ácido metacrílico / producción total de polímero correspondiente	*G/t*	*Anual*
	Emisiones de acrilato de etilo (max, min, promedio, n.º de muestras / por foco controlado	*Mg/nm³*	*Emisiones de acrilato de etilo (max, min, promedio, n.º de muestras)/ por foco controlado*	*Mg/nm³*	*Anual*
	Emisiones totales de acrilato de etilo	*G*	*Emisiones totales de acrilato de etilo*	*G*	*Anual*
			Emisiones totales de acrilato de etilo / producción total de poímeros	*G/t*	*Anual*
Consumo de agua	*Consumo de agua*	*m³*	*Consumo de agua*	*m³*	*Anual*
			Consumo de agua / producción total de polímeros	*m³*	*Anual*
Vertidos al agua	*Vertidos industriales/colector consorcio de aguas bb*	*m³*	*Vertidos industriales/ colector consorcio de aguas bb*	*m³*	*Anual*
	Vertido de pluviales/ colector consorcio de aguas bb	*m³*	*Vertido de pluviales/ colector consorcio de aguas bb*	*m³*	*Anual*
	Concentración de dqo (max, min, promedio, n.º de muestra) /para pto de vertido 1.	*Mg/l*	*Concentración de dqo (max, min, promedio, n.º de muestra) /para pto de vertido 1.*	*Mg/l*	*Anual*
	Concentración de sólidos (max, min, promedio, n.º de muestra) /para pto de vertido 1.	*Mg/l*	*Concentración de sólidos (max, min, promedio, n.º de muestra) / para pto de vertido 1.*	*Mg/l*	*Anual*
Residuos	*Residuos peligrosos generados*	*T*	*Residuos peligrosos valorizados / residuos peligrosos generados*	*%*	*Anual*
	Residuos peligrosos valorizados	*T*			
	Residuos peligrosos generados	*T*	*Residuos peligrosos generados/ producción total de polímeros*	*T*	*Anual*

Tema ambiental	*Datos de partida solicitados a la empresas*	*Unidad*	*Indicador*	*Unidad*	*Periodicidad*
Residuos	*Residuos de polímeros*	*T*	*Residuos de polímeros/producción total de polímeros*	*T/t*	*Anual*
	Residuos no peligrosos generados	*T*	*Residuos no peligrosos valorizados / residuos no peligrosos generados*	*%*	*Anual*
	Residuos no peligrosos valorizados	*T*			
	Residuos no peligrosos generados	*T*	*Residuos no peligrosos generados/ producción total de resinas fenólicas*	*T*	*Anual*
Contaminación del suelo	*N.º de incidentes relacionados con vertidos accidentales (especificar medio receptor: aire, agua, suelo)*	*N.º/año*	*N.º de incidentes relacionados con vertidos accidentales*	*N.º/año*	*Anual*
Sgma	*Sistemas de gestión implantados y certificados (especificar)*	*Si/no Cual/ año*	*Ekoscan/ año Y/o Iso14001/ año Y/o Emas/ año*	*Si/no Cual/año*	*Anual*

C.5.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Urtero bidaliko dira, beti martxoaren 30a baino lehen, eta ingurumena zaintzeko programarekin batera bat ere bidaliko da. Txosten horretan adieraziko dira neurri zuzentzaileen funtzionamendua, eta prozesuak eta inguruneren kalitatea kontrolatzeko sistemak. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

C.6.– Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, aurkeztu dituen agirietan eta ebazpen honetan proposatutako betebeharrak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak eta analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko guneen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Era berean, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazleak zehaztu eta adierazle horiek aztertzeko sistematika barruan izan beharko du, horien arabera enpresan bertan ingurumen-hobekuntza ziurtatzearren ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatu ahal izateko (ingurumen-adierazleak).

C.5.– Control y remisión de los resultados.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual, siempre antes del 30 de marzo y los resultados del programa de vigilancia deberán acompañarse de un. Dicho informe englobará el funcionamiento de las medidas correctoras y los distintos sistemas de control de los procesos y de la calidad del medio, análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este período, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

C.6.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

El Promotor deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en la documentación presentada y las establecidas en la presente Resolución. Este programa deberá concretar los parámetros a controlar, los niveles de referencia para cada parámetro, la frecuencia de los análisis o mediciones, las técnicas de muestreo y análisis, y la localización en detalle de los puntos de muestreo. Deberá incorporar asimismo el correspondiente presupuesto.

Además, el programa de vigilancia ambiental deberá incluir la determinación de los indicadores característicos de la actividad y la sistemática de análisis de dichos indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para asegurar la mejora ambiental (indicadores ambientales).

D) Ezohiko egoeretan kutsadurari aurrea hartzeko neurriak eta jardunerako baldintzak.

D.1.– Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

Programatutako urteko mantentze-lanei dagokienez, isurien eta sortuko diren hondakinen balioespena egin beharko du enpresak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena ere bai.

D.2.– Jarduera uztea.

Jarduera lege hauen aplikazio-esparrukoa da: lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea (24160 epigrafea, Lehengai plastikoen fabrikazioa), eta kutsadura sor dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen adierazpenerako irizpide zein estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretua. Hori dela-eta, Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak hasiera eman beharko dio lurzoruaren kalitatearen adierazpenerako prozedurari, gehienez ere bi hilabeteko epean, jarduera behin betiko uzten duenetik kontatzen hasita, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak 17.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

D.3.– Ezohiko jardunean aplikatzeko neurriak eta jarduerak.

Oinarrizko Proiektuan egindako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

a) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera ona bermatzeko, batez ere ustekabeko jario edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei eta ezarritako segurtasun-neurriei dagokienez. Ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazkaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko kolektoresarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa-mota), eta lurzoruaren gaineko isuriak biltzeko sistemak.

b) Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskaritza eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskaritzak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-

D) Medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales.

D.1.– Operaciones de parada y puesta en marcha de la planta y operaciones programadas de mantenimiento.

En lo que se refiere a las operaciones de mantenimiento anuales programadas, la empresa deberá realizar una estimación de las emisiones y residuos que se pudieran generar, y una propuesta de gestión y tratamiento en su caso.

D.2.– Cese de la actividad.

Dado que la actividad se encuentra en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo (Epígrafe 24160 «Fabricación de primeras materias plásticas») y del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L., deberá dar inicio al procedimiento para declarar la calidad del suelo en el plazo máximo de dos meses a contar desde el cese definitivo de la actividad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 1/2005 de 4 de febrero.

D.3.– Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento anómalo.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales de la propuesta contenida en el Proyecto Básico se deberán cumplir las condiciones que se señalan en los siguientes apartados:

a) Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el buen estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad implantadas. Se detallarán las medidas adoptadas que aseguren la protección del suelo en caso de fugas, especificando todo lo referente a los materiales de construcción (impermeabilización), medidas especiales de almacenamiento (sustancias peligrosas), medidas de detección de posibles fugas o bien de sistemas de alarma de sobrellenado, conservación y limpieza de la red de colectores de fábrica (necesidad de limpieza sistemática, frecuencia, tipo de limpieza) y sistemas de recogida de derrames sobre el suelo.

b) El manual indicado en el párrafo anterior deberá incluir un programa de inspección y control que recoja pruebas de estanqueidad, estado de los niveles e indicadores, válvulas, sistema de alivio de presión, estado de las paredes y medición de espesores, inspecciones visuales del interior de tanques (paredes y recubrimientos) y un control periódico y sistemático

sistemen aldizkako kontrol sistematikoa, lurzorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurrea hartzeko.

c) Goian aipatutako prebentziozko mantentze-lanen eskuliburuan, atmosferaren kutsadurari aurrea hartzeko eta zuzentzeko (arazketa, minimizazioa, eta abar) sistemen egoera ona bermatuko duten neurriak gehitu behar dira.

d) Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

e) Besteak beste butilo akrilatoa, binilo azetatoa, metilo metakrilatoa, estirenoa, azido akrilikoa eta azido metakrilikoa moduko monomeroak maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa dezake. Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zatien azalera guztiak iragazgaiztuko dira.

f) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

g) Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen isuriei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako inguruneak isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

h) Andel edo putzuen hondoan pilatzen diren solidoak ez dira ibilgura hustuko aldizkako garbitze-lanetan zehar; behar bezala kudeatuko dira edo zabortegi baimendura eramango dira.

i) Arazte-prozesuan pilatutako hondakin solidoak eta lohiak aldizka aterako dira instalazioa behar bezala ibil dadin. Behar izanez gero, gordailu iragazgaitzetan eta hondoan hustubiderik ez dutenetan gordeko dira.

j) Inoiz ez dira pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoko ura kutsatzeko arriskua egon daitekeen guneetan.

k) Arazteko instalazioek lohien tratamendua badute, xukatutako ura instalazioaren sarrerara birzirkulatuko da, hori tratatzeko.

l) Hobi septikoaren sistemak eta iragazki biologikoak garbitze- eta mantentze-lan egokia izango dute errendimendu ona ziurtatzeko. Aldizka enpresa espezializatu batek erretiratuko ditu pilatutako solido eta lohiak, eta iragazki biologikoaren ohantzea garbituko

de los sistemas de detección en cubetos a fin de prevenir cualquier situación que pudiera dar lugar a una contaminación del suelo.

c) En el manual de mantenimiento preventivo mencionado anteriormente, se incluirán medidas con objeto de garantizar un buen estado de los sistemas de prevención y corrección (depuración, minimización, etc.) de la contaminación atmosférica.

d) Se dispondrá asimismo de un registro en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

e) Dado que el manejo, entre otros, de monómeros líquidos, como acrilato de butilo, acetato de vinilo, metacrilato de metilo, estireno, ácido acrílico o ácido metacrílico puede ocasionar riesgos de contaminación del suelo y de las aguas, se mantendrá impermeabilizada la totalidad de las superficies de las parcelas que pudieran verse afectadas por vertidos, derrames o fugas.

f) Las materias primas, combustibles y productos que requiere el proceso se almacenarán en condiciones que impidan la dispersión de los mismos al medio.

g) Se deberá disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para una actuación inmediata y eficaz en caso de emergencia: contenedores de reserva para reenvasado en caso necesario, productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames que puedan producirse, recipientes de seguridad, barreras y elementos de señalización para el aislamiento de las áreas afectadas, así como de los equipos de protección personal correspondientes.

h) Los sólidos acumulados en fondos de depósitos o balsas no deberán ser desaguadas al cauce durante las labores de limpieza periódica, debiendo ser retiradas para su gestión o disposición en vertedero adecuado.

i) Los residuos sólidos y los fangos en exceso originados en el proceso de depuración deberán extraerse con la periodicidad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. Se almacenarán, en su caso, en depósitos impermeables que no podrán disponer de desagües de fondo.

j) En ningún caso se depositarán en zonas que, como consecuencia de la escorrentía pluvial, puedan contaminar las aguas del cauce público.

k) Si las instalaciones dispusieran de tratamiento de fangos, el agua escurrida deberá recircularse a la entrada de la instalación de depuración para su tratamiento.

l) El sistema de fosa séptica y filtro biológico se someterán a una limpieza y mantenimiento adecuado para asegurar su apropiado rendimiento, debiendo periódicamente proceder a la retirada por empresa especializada, de los sólidos y fangos acumulados, así

du, eta garbiketan arrastatutako solidoak ibilgura hustea saihestuko da.

m) Urtean behin instalazio horien garbiketaren eta mantentze-lanen fakturaren kopia bat bidaliko da.

n) Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guztiguztiak bete beharko dira.

o) Titularrak behar diren bitartekoak izango ditu arazketa-instalazioak zuzen ustiatzeko eta ustekabeko isurketak prebenitzeko hartu diren segurtasun-neurriak abian izateko. Kasu horretan, honako baldintza hauek azpimarratu behar dira:

p) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean (besteak beste, isurtzeko muga-balioak gainditzea eta ustekabeko isuri bat gertatzea), sustatzaileak gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari.

q) Gertakari edo arazo larriren bat edo ustekabeko isuriren bat egonez gero, SOS Deiak eta Udalari jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara. Txosten horretan, gutxienez, honako datu hauek agertuko dira:

– Gertakari-mota.

– Gertakaria non, zergatik eta zein ordutan gertatu den.

– Iraupena.

– Ustekabeko isuria izanez gero, emaria eta isuritako gaiak.

– Mailak gainditu badira, isurtzeei buruzko datuak.

– Eragindako kalteen balioespena.

– Hartutako neurri zuzentzaileak.

– Prebentziozko neurriak, berriro gerta ez dadin.

– Prebentziozko neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

r) Aurreko atalean ezarritakoaz gain, gerta daitezkeen gorabeherak edo arazoak saiheste aldera, jardueraren titularrak berehala jakinarazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ondorengo gertaeraren bat jazo dela:

– Segidako analizatzailean neurtutako orduko datu balioztatu baten kontzentrazioak muga-balioa % 100ean gainditzea. Horrelakoetan, gainditu den unetik gehienez ere ordubetera jakinaraziko da.

como a la limpieza del lecho del filtro biológico, evitándose el desagüe al cauce de los sólidos arrastrados en la limpieza.

m) Anualmente se remitirá una copia de la factura de limpieza y mantenimiento de estas instalaciones.

n) En las situaciones de emergencia, se estará a lo dispuesto en la legislación de protección civil, debiendo cumplirse todas y cada una de las exigencias establecidas en la misma.

o) El titular dispondrá de los medios necesarios para explotar correctamente las instalaciones de depuración y mantener operativas las medidas de seguridad que se han adoptado en prevención de vertidos accidentales. En este caso se destacan las siguientes:

p) En caso de producirse una incidencia o anomalía con posibles efectos negativos sobre el medio o sobre el control de la actividad (entre otros, vertido accidental y superación de límites de emisión) deberá comunicar inmediatamente dicha incidencia o anomalía a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

q) Cuando se trate de incidentes o anomalías graves y, en cualquier caso si se trata de un vertido o emisión accidental, deberá comunicarse además con carácter inmediato a SOS Deiak y al Ayuntamiento, y posteriormente en el plazo máximo de 48 horas se deberá reportar un informe detallado del accidente a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el que deberán figurar, como mínimo los siguientes datos:

– Tipo de incidencia.

– Localización y causas del incidente y hora en que se produjo.

– Duración del mismo.

– En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas.

– En caso de superación de límites, datos de emisiones.

– Estimación de los daños causados.

– Medidas correctoras adoptadas.

– Medidas preventivas para evitar su repetición.

– Plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas.

r) Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, como medida de prevención de posibles incidencias o anomalías, el titular de la actividad deberá comunicar a la Viceconsejería de Medio Ambiente cualquiera de las siguientes circunstancias:

– La concentración de un dato validado horario medido en el analizador en continuo supera en un 100% el valor límite. La comunicación en este caso se hará en un plazo máximo de 1 hora tras la superación.

– Analizatzaile jarraikian neurtutako orduko datu balioztatu baten kontzentrazioak muga-balioa % 40an gainditzea. Horrelakoetan, gainditu den unetik gehienez ere hogeita lau ordura jakinaraziko da.

– Ekipoek 24 ordu baino gehiagotan datu fidagarririk ez ematea ekartzen duen edozein matxura edo akats gertatzea. Horrelakoetan, isurtzeen datu fidagarririk ez dagoenetik gehienez ere 8 ordura jakinaraziko da.

– Instalazioaren prozesu jarraiki batean aurrez programatuta egingo diren geldialdiak, aurreikusitako prebentziozko mantentze-lanak barne, gutxienez 15 egun lehenago jakinaraziko dira.

Edozein kasutan, enpresak honela jardungo du:

a) Sailburuordetza honi berehala jakinaraziko dio fax bidez, hauek adieraziz:

– Gertakari-mota.

– Jatorria eta arrazoiak.

– Sortutako ondorioak.

– Okerrera ez egiteko hartutako neurriak.

– Epeak.

s) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

E) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hori egitea gomendatzen badute, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan. Era berean, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa, jardueraren sustatzaileak hala eskatuta, edo ofizioz, aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

F) Urtean behin Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara botatako kutsagarriei, uretara egindako isurketei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi, botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko, apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuaren, E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko

– La concentración de un dato validado horario medido en el analizador en continuo supera en un 40% el valor límite. La comunicación en este caso se hará en un plazo máximo de 24 horas tras la superación.

– Ocurrencia de una avería o fallo que implique que los equipos de medición en continuo no proporcionen datos fiables durante más de 24 horas. La comunicación en este caso se hará en un plazo máximo de 8 horas desde que no se dispone de datos fiables de las emisiones.

– Parada programada de la instalación, que se refiera a un proceso continuo, incluidas las operaciones de mantenimiento preventivo previsto, con una antelación mínima de 15 días.

En cualquiera de los casos la empresa procederá de la siguiente manera:

a) Realizará una comunicación inmediata vía fax a esta Viceconsejería indicando:

– Tipo de incidencia.

– Orígenes y sus causas.

– Consecuencias producidas.

– Medidas contenedoras tomadas.

– Plazos.

s) Deberá acreditarse que las instalaciones cumplen las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa a la protección contra incendios. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

E) Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental, podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

F) Con carácter anual, Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. comunicará a la Viceconsejería de Medio Ambiente los datos sobre las emisiones a la atmósfera y al agua y la generación de todo tipo de residuos, a efectos de la elaboración y actualización del Inventario de Emisiones y Transferencias de Contaminantes E-PRTR-Euskadi, de acuerdo con el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que

baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duenari jarraituz.

Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko da. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www.eper-euskadi.net web orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

Halaber, ebazpen honetan aurreikusitako gainerako informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

G) 2007ko apirilaren 21eko 509/2007 Errege Dekretuaren 4. artikuluko 3. atalari jarraituz, instalazioaren titularrek agintaritzari jakinarazi beharko diote instalazio horietan erabiltzen eta ekoizten diren substantziek, 1907/2006 EE Erregelamenduan erregistratu eta ebaluatzeko aurreikusitako prozesuan identifikatu direnak, giza osasunerako eta ingurumenerako izan dezaketen arriskua.

H) Ingurumeneko baimen bateratu honen mendeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

Hirugarrena.– Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumen Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio ebazpen honetako bigarren ataleko puntu hauetan ezarritako baldintzak betetzen

se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

La transacción de dicha información se realizará antes del 31 de marzo siguiente al ejercicio al que se refieren los datos transferidos y se hará efectiva a través de la Declaración Medioambiental- DMA, eje de las transacciones electrónicas de información medioambiental entre las entidades externas y el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La operativa que sustenta la mencionada transacción se fundamenta en la incorporación de los datos técnicos y/o procedimentales medioambientales incorporados a la citada Declaración Medioambiental-DMA mediante la denominada versión entidades del Sistema IKS-L03 (disponible en la web www.eper-euskadi.net), Sistema de Gestión de la Información Medioambiental del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El conjunto de todos los datos conformará el Registro de Actividades con Incidencia Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, base de las transacciones de información a los Registros de la Agencia Europea de Medio Ambiente (Registro E-PRTR-Europa).

Asimismo, el resto de las transacciones de información previstas en la presente Resolución se efectuará preferentemente a través de la mencionada Declaración Medioambiental.

Dicha información será pública, ajustándose a las previsiones de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/2005/CE) y garantizándose en todo momento el cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal.

G) De acuerdo con el articulo 4 apartado 3 del Real Decreto 509/2007, de 21 de abril 2007 en el caso de instalaciones existentes, los titulares de la instalación deberán notificar a la autoridad competente los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente de las sustancias que se utilicen o produzcan en la instalación, identificados durante el proceso de registro y evaluación previsto en el Reglamento CE n.º 1907/2006.

H) Las modificaciones de la instalación sometida a la presente autorización ambiental integrada se ajustarán al régimen de comunicación previsto en el artículo 10.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, requiriendo el otorgamiento de una nueva autorización ambiental integrada cuando aquellas modificaciones revistan carácter sustancial.

Tercero.– La efectividad de la presente resolución queda subordinada a la acreditación documental previa ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del cumplimiento de las condiciones impuestas en los

direla: B.1.1.2 (5., 6. eta 7. fokuen altuera, diametroa eta UTM koordenatuak), B.1.1.3 (Isurketen karakterizazioa eta tratamendurako eta kontrolerako proposamena, neurtzeko sistema jarraikia), B.1.3.1.f) eta B.1.3.2.d) (Hondakin arriskutsuak eta ez-arriskutsuak onartzeko dokumentuak), B.1.3.1.o) eta B.1.3.2.f) (Hondakin arriskutsuen eta ez-arriskutsuen kontrolerako erregistro-eredua), B.1.3.2.a) (HEZen ispilusarrera duten hondakinen karakterizazioa); B.1.4 (Lurzorua babesteko neurriak), C.1 (Atmosferara isurtzen diren kutsatzaileak kontrolatzea, hala behar denean, eta atmosferara egindako isurketen erregistro-eredua), C.1.d) (Neurtzeko sistema jarraikiei buruzko KEBen txostena), C.3 (Zarata neurtzeko proposamena), C.6 (Ingurumena Zaintzeko Programaren agiri bategina), D.1 (Programatutako abiarazteetan sortutako isurketen eta hondakinen balioespena), D.3.a), b) eta c) (Mantentze-lanetarako eskuliburua, ikuskaritza eta kontrolerako programa), D.3.g) (Larrialdiegoeretarako materialen zerrenda), D.3.s) (Suteen aurkako babesaren araudiaren ziurtagiria).

Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskaritza-bisitan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki eta hornitu direla. Horretarako, aipatutako ikuskapen-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda.

Goiko baldintza horiek guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako ebazpen hau jakinarazten den egunetik kontatzen hasita.

Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitartez, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

Laugarrena.– Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

Bosgarrena.– Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren

siguientes puntos del apartado Segundo de la presente Resolución: B.1.1.2 (Altura, diámetro y UTM de los focos 5,6 y 7), B.1.1.3 (Caracterización de emisiones y propuesta de tratamiento y control, Medidor en continuo), B.1.3.1.f) y B.1.3.2.d) (Documentos de aceptación de residuos peligrosos y no peligrosos), B.1.3.1.o) y B.1.3.2.f) (Modelo de registro de control de residuos peligrosos y no peligrosos), B.1.3.2.a) (Caracterización de los residuos con entrada espejo en la LER); B.1.4 (Medidas para la protección del suelo), C.1 (Control de emisiones atmosféricas, en su caso y Modelo de registro de emisiones atmosféricas), C.1.d) (Informe OCA medición en continuo), C.3 (Propuesta de medición de ruido), C.6 (Documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental), D.1 (Estimación de generación de emisiones y residuos en paradas programadas), D.3.a), b) y c) (Manual de mantenimiento, Programa de inspección y control), D.3.g) (Relación de materiales disponibles para casos de emergencia), D.3.s) (Acreditación normativa contra incendios).

Asimismo, la efectividad de la presente autorización quedará supeditada a la verificación, en el transcurso de la visita de inspección a realizar, en su caso, por los servicios técnicos adscritos a este órgano ambiental, de que las instalaciones están construidas y equipadas de conformidad con el proyecto presentado y con lo dispuesto en la presente Resolución. A tal efecto, con anterioridad a la citada visita de inspección, el promotor deberá presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente certificado emitido por técnico competente del cumplimiento de tales extremos.

El plazo para la acreditación del cumplimiento de las condiciones a las que se refiere este apartado se establece en 6 meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, dictándose por la Viceconsejería de Medio Ambiente resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos indicados dará lugar a una resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

Cuarto.– El plazo de vigencia de la presente autorización ambiental integrada es de 8 años, contados a partir de que la misma se haga efectiva de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. Transcurrido dicho plazo deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por periodos sucesivos.

Con antelación de diez meses a la fecha límite de vencimiento de la autorización ambiental integrada, el titular de la misma deberá solicitar su renovación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Quinto.– En cualquier caso, la autorización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio en

1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

Seigarrena.– Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresak ebazpen honen xede den jardueran titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa hori Ingurumen Sailburuordetzan jakinarazi beharko du, hark onar dezan.

Zazpigarrena.– Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

– Epearen barruan ez egiaztatzea ebazpen honetako hirugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

– Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

– Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

Zortzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Hexion Specialty Chemicals Asua SL enpresari, Legutioko Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei, eta gainerako interesdunei.

Bederatzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Hamargarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Vitoria-Gasteiz, 2008ko apirilaren 21a.

Ingurumeneko sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.

los supuestos previstos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Sexto.– Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L. deberá comunicar cualquier transmisión de titularidad que pudiera realizarse respecto a la instalación de fabricación de polímeros objeto de la presente Resolución, en orden a su aprobación por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Séptimo.– Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

– La no acreditación en plazo del cumplimiento de las condiciones señaladas en el apartado Tercero de la presente Resolución para la efectividad de la autorización ambiental integrada, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

– La extinción de la personalidad jurídica de Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L., en los supuestos previstos en la normativa vigente.

– Las que se dispongan en la resolución que declare su efectividad.

Octavo.– Comunicar el contenido de la presente Resolución a Hexion Specialty Chemicals Asua, S.L., al Ayuntamiento de Sondika, a los organismos que han participado en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y al resto de los interesados.

Noveno.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Décimo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo señalado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de abril de 2008.

El Viceconsejero de Medio Ambiente,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.