BESTELAKO XEDAPENAK

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

4744

EBAZPENA, 2008ko martxoaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, grafito esferoidalez eta grafito orritsuz nahasturiko burdinazko piezak galdatzeko ingurumeneko baimen bateratua esleitzen duena, Legutioko udalerrian (Araba) eta Fundiciones Urbina SA enpresak sustatua.

AURREKARIAK

2006ko abenduaren 26an, José Ramón Guridi Irizar jaunak, Fundiciones Urbina SA enpresaren izenean eta enpresa bera ordezkatuz, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailari ingurumeneko baimen bateratua eskatu zion, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak xedatutakoaren arabera, Legutioko udalerrian (Araba) burdina esferoidalezko eta orritsuzko piezak galdatzeko. Eskaerarekin batera, ondorengo agiri teknikoak aurkeztu ziren:

– Oinarrizko proiektua eta dokumentazioa ingurumeneko baimen bateraturako (2006ko abendua).

– Laburpen ez-teknikoa (2006ko abendua).

Erreferentziako baimena eskatzeko unean, Fundiciones Urbina SA enpresak, besteak beste, jarduerarako 2002ko martxoaren 21eko baimena eta zabaltzeko 2002ko apirilaren 26ko baimena zituen. Baimen horiek burdina grisa eta burdina nodularra galdatzeko jarduerarako eman ziren.

Halaber, enpresa sustatzaileak baimen hauek zituen: atmosferan kutsadura sor dezakeen instalazioaren katalogazioa, 2004ko martxoaren 12koa, isurien arloan indarrean den araudian xedatutakoari jarraiki; industria-hondakin geldoen ekoizleen erregistroko inskripzioa, 2000ko azaroaren 2koa, 2004ko maiatzaren 10ean berritua; hondakin arriskutsuen ekoizle txikien erregistroko inskripzioa, 2001eko ekainaren 7ko Ebazpen bidez emana, eta 2004ko abuztuaren 3an zabaldu eta berritua, hondakinen arloan indarrean den araudian xedatutakoari jarraiki; eta Legutioko Udalaren kolektorera isurtzeko baimena, 2004ko martxoaren 30ekoa, isurketen arloan indarrean den araudian xedatutakoarekin bat etorriz.

2007ko otsailaren 16an, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran parte hartzen duten hainbat organori txostenak eskatu zizkion, ingurumen organoak proiektua jendaurrean jartzeko agindu zezan. Zehazki, Legutioko Udalari eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari egin zitzaien kontsulta.

2007ko martxoaren 22an eta 2007ko urriaren 23an, ingurumen organoak agiri osagarriak txertatzeko eskatu zion sustatzaileari, eta espedientea 2007ko uztailaren 13an eta 2007ko azaroaren 16an aurkeztutako informazioarekin osatu zen.

Aurkeztutako agiriak nahikoa zirela egiaztatu ondoren, Ingurumen sailburuordeak 2007ko azaroaren 14an emandako ebazpen bidez, jendaurrean jarri ziren 30 egun baliodunen epean, Fundiciones Urbina SA enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Arabako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan

2007ko abenduaren 3an. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi egunkaritan argitaratu zen 2007ko abenduaren 2an eta ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion.

Jendaurrean jartzeko izapidea amaitu ondoren, alegaziorik ez dagoela egiaztatu da.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2008ko urtarrilaren 14an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostenak eskatu zizkien Legutioko Udalari eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari, espedientean ageri den emaitza jasoz.

2008ko martxoaren 5ean, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa Fundiciones Urbina SA enpresaren esku utzi zen, eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak egindako ebazpen-proposamena gehitu zen.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes-maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta -lerro guztiak; 16/2002 Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueren instalazioetan gauzatzen direnak eta jarduera horrekin zerikusia dutenak.

16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira. Fundiciones Urbina SA enpresaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuak sortzeko baimena; kolektorera isurtzeko baimena; eta ingurumen-izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeari dagozkionak. Era berean, beste administrazio eta organismo eskudun batzuek ere parte hartu dute, aginduzko txostenak igorriz.

16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak ordezten du jarduera sailkatuetarako udal-lizentziaren prozedura, azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuan, Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuen Erregelamenduan aurreikusten zena; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia-erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Fundiciones Urbina SA enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren

prozedurak barne hartu ditu Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak; horiez gain, espedientean sartu dira Legutioko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak.

Azkenik, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, Ebazpen hau egiterakoan kontuan izan dira teknika erabilgarri onenak eta aplikatzekoa den arloko legerian ezarritako neurriak eta baldintzak. Zehazki, Europako Batzordearen 2005eko maiatzeko galdaketaren inguruko «Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry» BREF agiriaren eta 2001eko abenduko hozte-sistemei buruzko «Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems» BREF agiriaren edukiak kontuan hartu dira.

Espedienteko txostenak aztertu ondoren, ebazpen-proposamena sinatu eta Fundiciones Urbina SA enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da, eta organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako araudiaren 13. artikuluan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2008ko martxoaren 5ean emandako ebazpen-proposamena; otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa; 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoa; Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatu zuena; irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua, Legea burutzeko araudia onartzen duena; urriaren 25eko 340/2005 Dekretua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duena; azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta aplikatzeko den gainerako araudia,

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Helbide soziala Legutioko udalerriko (Araba) Padurea kaleko 16. zenbakian eta IFK: A-01030287 duen Fundiciones Urbina SA enpresari Ingurumeneko Baimen Bateratua ematea, helbide horretan kokatutako instalazioetan grafito esferoidalez eta orritsuz nahasturiko burdinazko piezak galdatzeko jarduerarako, Ebazpen honen Bigarren atalean ezarritako baldintzekin.

Jarduera Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskinean jasota dago, hain zuzen ere 2.4 kategorian, «Burdina-metalen galdaketa, eguneko 20 tonatik gora ekoizteko ahalmena duena».

Fundiciones Urbina SA enpresa Goiain industrialdean dago, Legutioko herrigunearen hegoaldean, eta 10.145 m^2-ko azalera okupatzen du ingurune urbanizatu eta industrial batean.

Jarduera nagusia burdinurtuzko piezak fabrikatzea da, hala nola balbulagintza eta motor-errotoreko piezak, 1 kg eta 2 t arteko pisukoak, industria-ibilgailuaren, nekazaritzako makinen, makina-erremintaren, ontzigintzaren, siderurgiaren eta abarren sektoreetarako. Egun adierazitako urteko ekoizpena 25.000 t/urtekoa da.

Ekoizte-prozesuak oinarrizko etapa hauek ditu: moldekatzea (berdez edo kimikoa), galdaketa/isurtzea, desmoldekatzea eta akabera.

Hareazko moldeak prestatu eta ondoren bertan isurtzen da. Pieza txikietarako (5-100 kg) harea berdez moldekatzea erabiltzen da, 60 t/h-ko errota batean harea, bentonita, harrikatza eta ura nahastuz, eta horrekin dagozkien ereduen kaxak betetzen dira. Moldekatzea presio handian eta kontrol automatikoarekin egiten da.

Pieza handiagoetarako moldekatze kimikoa erabiltzen da: harea-, erretxina- eta katalizatzaile-nahasketa. 500 kg arteko piezetarako kaxa-instalazio automatiko batean egiten da, eta eskuzko instalazioan pieza handiagoetarako.

Ez dago argintza-sailik. Beharrezko arrak kanpotik ekartzen dira.

Galdaketarako, lehengaia (txatarra eta lingotea) eta ferroaleazioak kargatzen dira, zubi-garabiaren bidez urtzeko labeak kargatzeko bibrarazteko makinetan. Labe horiek indukziozko 2 labe elektriko dira, 12 t-ko edukiera unitariokoak.

Erreus, itzulera edo mazaroten % 100 berrerabiltzen dira.

Indukziozko beste 2 labe daude, 8 t eta 10 t-koak, burdinaren kalitate berezietarako eta burdina nodular eta orritsuko prozesu arruntean ez eragozteko aldizka erabiltzen direnak.

Karga galdatu ondoren, galda orgatila jasotzaile bidez garraiatutako 3 t-ko aldatzeko zali batean biltzen da, eta hortik zali automatiko batera iraultzen da (berdez moldekatzeko saila), edo eskuzko zalietara (moldekatze kimikoko saila), eta horietatik prestatutako moldeetara isurtzen da.

Isuri ondoren, hozteko lerroetara igarotzen da, eskatutako egitura-homogeneotasuna lortzeko.

Desmoldekatzea danbor birakari edo parrilla bibratzaileetan egiten da, harea moldeetatik eta pieza galdatutik bereiziz. Harea-berreskurapen mekanikoa dago.

Akaberarako, tunel bidez granailatzeko 2 makina daude. Piezak Fundiciones Urbina SA enpresaren beste instalaziora eramaten dira, akaberako bestelako eragiketak egiteko eta bidaltzeko.

Energia hauek erabiltzen dira plantan: energia elektrikoa urtzeko labeetarako eta instalazioaren jardun orokorrerako; gas naturala moldeak lehortzeko laberako eta hainbat erregailu, ur-berogailu eta metxerotarako; gasolioa barne-garraioko orgatila eta paletarako.

Hauek dira isuri atmosferiko zarratuak sortzen dituzten instalazioak: urtzeko labeen xurgapena, harea berdez moldekatzeko xurgapenak, desmoldekatzeko xurgapena (moldekatze kimikoa), piezak hoztea, metala magnesio-hariz nodulizatzeko tratamendua, eta molde-lehorgailua. Horietatik, labeen, harea berdeen, desmoldekatzeko eta nodulizatzeko tratamenduko xurgapenek dute iragazketa-sistema. Granailatzeko makinek iragazketa dute, baina ez dute kanporako fokurik.

Ura erabiltzen da berdez moldekatzeko industria-erabilera gisa, hoztean eta zerbitzu sanitarioetan. Moldekatzeko ur guztia lurrundu egiten da. Beraz, jarduerak hondakin-ur sanitarioak (komun eta aldageletakoak), industria-urak (hozteko zirkuitu itxien purgak eta garbiketak) eta euri-urak baino ez ditu sortzen. Korronte horiek udal-kolektorera isurtzen dira. Euri-urak errekarriak dituen 8 m^3-ko 3 gorputzeko dekantagailu batetik igarotzen dira. Hozteko zirkuitu itxien garbiketetako urak neutralizatu egiten dira isuri aurretik. Urtean bi garbiketa egiten dira, eta bakoitzean 12 m^3 isurtzen dira.

Proiektuak barne hartu ditu galdaketaren sektoreko 2005eko maiatzeko BREF agiriak (Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry) jasotzen dituen teknika erabilgarri onenak (TEO), eta horien artean hauek azpimarra daitezke:

– Indukzio-labeetan galdatzea: txatarra garbiak erabiltzea, maiztasun ertaineko labeak, galdaketa-zikloa xurgatzea eta lehorrean iragaztea.

– Metala hariz nodulizatzeko tratamendua: keak bildu eta iragaztea.

– Moldeetara isuri eta hoztea: hozte-lerroak biltzea.

– Berdez moldekatzea: xurgapena eta iragazketa.

– Moldekatze kimikoa: ur-pintura % 95ean erabiltzea, desmoldekatzea xurgatu eta iragaztea.

– Harea-berreskurapen mekanikoa.

Hozteko zirkuituko ur-fluxuei aplikatzekoa da hozteko zeharkako BREF agiria (Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems), 2001eko abendukoa.

Bigarrena.– Fundiciones Urbina SA enpresak Legutioko udalerrian sustatutako burdina grafito esferoidal eta orritsuz nahasturik galdatzeko jarduera ustiatzeko baldintza eta eskakizun hauek ezartzea:

A) Administrazioarekiko harremanen arduradunari buruz emandako datuetan aldaketarik badago, Fundiciones Urbina SA enpresak aldaketa horien berri emango du Ingurumen Sailburuordetzan.

B) Neurri babesle eta zuzentzaileak, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusi bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

B.1.– Instalazioaren jardunerako baldintza orokorrak.

B.1.1.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

B.1.1.1.– Baldintza orokorrak.

Fundiciones Urbina SA enpresaren instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurketek ez dituzte Ebazpen honetan ezarritako muga-balioak gainditukо.

Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kanpora bideratuko da, behar denean, gai kutsatzaileen ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazketa-sistema batetik igaro ondoren.

Arau orokor hori bete beharrik ez dute izango gai kutsatzaileak mugarik gabe isuri eta horiek biltzea teknikoki edo ekonomikoki bideragarria ez denean, edota ingurunean kalte urria eragiten dutela egiaztatzen denean.

Neurriak hartuko dira ustekabean gai kutsatzailerik ez botatzeko, eta botatzen direnak giza osasunerako eta gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta mantenduko dira, efluenteen tenperatura– eta konposizio-aldakuntzei modu eraginkorrean aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

B.1.1.2.– Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

Fundiciones Urbina SA enpresaren instalazioak ondoko fokuak ditu, indarrean dagoen araudiaren arabera katalogatuta:

Fokuaren kodea	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Garaiera (m)	Diametroa (m)	Katalogazioa		UTM koordenatuak	
					Taldea	Epigrafea	X	Y
1	01000785-01	1. hoztea	12	0,65	C	3.3.2.	528.519	4.755.145
2	01000785-02	2. hoztea	12	0,65	C	3.3.2.	528.537	4.755.145
3	01000785-03	Hareatzea	13	1,82	C	3.3.2.	528.557	4.755.104
4	01000785-04	Labeen xurgapena	13	1,24	B	2.3	528.495	4.755.105
5	01000785-05	Desmoldekatzea (moldekatze kimikoa)	6	0,50	C	3.3.2.	528.474	4.755.190
6	01000785-06	Mg-hariz nodulizatzeko tratamendua	10	0,54	C	3.12.	528.511	4.755.106
7	01000785-07	Hareazko molde-lehorgailua	10	0,29	C	3.3.2.	528.512	4.755.191

Foku horietaz gain, isuri-iturri hauek daude:

Urtzeko labeen xurgapenari dagokion 4. FOKUAK by-pass sistema bat du, segurtasun-balbula baten bidez gaitzen dena gasak iragazkiaren sarreran 90-100º C-etara iristen badira, sisteman kalteak saihesteko. Foku horretako isuriak instalazioaren funtzionamendu orokorraren % 5 baino gehiagora iristen badira edo urtean 12 aldiz baino gehiagotan gertatzen badira ordubetetik goragoko isuriak, fokua erregulatzeko eskatuko da.

Gainera, isuri barreiatu etenak sortzen dira, batik bat isurtze-prozesuan (moldeak betetzean). Berdez moldekatzeko isurketan (zali automatiko bidezko isurketa) xurgapena ez da bideragarria, leku faltagatik. Moldekatze kimikoan eskuz egiten da 5 lerrotan, eta gune horren handian xurgapena ez da bideragarria. Bestetik, granailatzeko makinek ez dute kanporako fokurik iragazketaren ondoren.

B.1.1.3.– Isurtzeko muga-balioak.

a) Isuri atmosferikoek ez dituzte ondorengo muga-balioak gainditu instalazioa ustiatzean:

Fokuak	Substantziak	Isurtzeko muga-balioak
1. fokua 1. hoztea	Guztizko partikulak	20 mg/Nm^3
2. fokua 2. hoztea	Guztizko partikulak	20 mg/Nm^3
3. fokua Hareatzea	Guztizko partikulak	20 mg/Nm^3
4. fokua Labeen xurgapena	Guztizko partikulak	20 mg/Nm^3
5. fokua Desmoldekatzea (moldekatze kimikoa)	Guztizko partikulak	20 mg/Nm^3
6. fokua Mg-hariz nodulizatzeko trat.	Guztizko partikulak	20 mg/Nm^3
7. fokua Hareazko molde-lehorgailua	Guztizko partikulak	20 mg/Nm^3
	Karbono monoxidoa (CO)	500 ppm
	Nitrogeno oxidoak (NOx)	300 ppm

Balio horiek baldintza hauek dituzte: 273 K-eko tenperatura, 101,3 kPa-eko presioa eta gas lehorra.

b) Neurtutako parametroek ez dituzte isurtzeko muga-balioak gainditu ko, arauz egingo diren aldizkako ikuskapenetan (ordubeteko hiru neurketa, gutxienez) zortzi ordutan zehar neurtuta. Neurketa-tolerantzia gisa, kasu guztien % 25ean gainditu ahal izango da muga-balioa, % 40 gainditzen ez duen zenbatekoa baldin bada. Tolerantzia hori gainditu z gero, neurketa-aldia astebetez luzatuko da, eta aldi honetako tolerantzia global gisa, kasuen % 6an gehienez onar daitezkeen mailak gainditzea onartuko da, % 25 gainditzen ez duen zenbatekoa denean. Tolerantzia horiek izanda ere, gai kutsatzaileak isurtzen dituen fokuaren eraginpeko zonaldean ezin izango dira inoiz higienikoki onar daitezkeen balioak gainditu.

Ezarritako IMBak lortzen ez badira, beharrezko neurri zuzentzaileak hartuko dira (arazteko sistemak instalatzea, eta abar) isuri atmosferikoen balio horiek betetzea ziurtatzeko.

B.1.1.4.– Gasak bildu eta husteko sistema.

Fokuetako hondar-gasak kanporatzeko tximiniek ez dute B.1.1.2 atalean jasota dagoen goreneko kota baino baxuagoa izango. Tximinietan behar beste neurri hartuko dira, Industria Ministerioak industriak atmosferan eragiten duen kutsadurari aurrea hartu eta hori zuzentzeari buruz 1976ko urriaren 18an emandako Agindua bete dezaten; besteak beste, laginak hartzeko puntuetara iristeko sarbide seguru eta errazak izango dituzte.

Zehazki, laginak hartzeko aurreikusitako zuloen kokapenari eta ezaugarriei dagokienez, gas-fluxuak laginketa-puntutik neurketa-puntura bitartean, bere norabidean zehar nahiz aurkakoan, edozein asaldu izan dezakeen gunera bitarteko distantziek (L1 eta L2 parametroak) 1976ko urriaren 18ko Aginduaren III. eranskinean xedatutakoa beteko dute.

L1 ≥ 8D eta L2 ≥ 2D distantziak betetzen ez diren fokuetan, inoiz ez dira L1 < 2D eta L2 < 0,5D balioak onartuko. Kasu horietan, neurketen txostenean laginketa-planoaren baliotasuna justifikatzea eskatuko da.

Isuri barreiatuak murriztearren, isuri guztiak, granailatzeko makinetako iragazketak barne, bildu, hustu eta arazteko sistema guztien mantentze-lan zuzenak egingo dira. Gainera, jarduera hauek burutuko dira: instalazioak egunero eta astero garbitzea, kanpoko ateak ixtea, pabiloia orokorrean ixtea, etab., isurtze horiek minimizatzea bermatzeko. Aipatutako informazio guztia agiri honen D.3 ataleko prebentziozko mantentze-lanen eskuliburuan jaso eta erregistratuko da. Halaber, ibilgailu

astunen eta/edo barne-ibilgailuen joan-etorrietarako eremu guztietan egoera oneko zoladura izango da.

B.1.2.– Saneamendu-sarera isurtzeko baldintzak.

B.1.2.1.– Isurketen jatorria eta kokapena.

Isurketa sortzen duen jarduera mota nagusia:

Jarduera-taldea: Metalak.

Mota-taldea-EJSN: 1-2-2751.

Isurketa-puntua	Hondakin-ur mota	Isurketaren jatorria	Ingurune hartzailea
V1	Industria-urak Ur sanitarioak Euri-urak	2 hozte-dorreetako zirkuituak hustu eta purgatzea Komunetako eta aldageletako ur sanitarioak Patioetako eta estalkietako euri-urak	Udal-kolektorea

Sustatzaileak ur sanitarioen, hozteko uren (zirkuituen aldizkako hustuketak) eta euri-uren saneamendu-sarearen xehetasuna jasotzen duen plano eguneratua aurkeztu beharko du; kontrol-elementuak, ingurune hartzailea, eta kolektorera isurtzeko puntua ere (UTM koordenatuak) jasoko ditu.

Gainera, egokia denean, hondakin-uren fluxuak eta horien karakterizazioari buruzko isurketa-adierazpenaren formularioak bete beharko dira.

B.1.2.2.– Gehienez isur daitezkeen emari eta bolumenak.

a) labearen eta harea-berreskuratzailearen hozte-dorreen zirkuitu itxien purga eta hustuketetako industria-urak.

Orduko puntako emaria	---
Eguneko gehienezko bolumena	12 m^3/egun
Urteko gehienezko bolumena	24 m^3/urte

b) kutsatuta egon daitezkeen euri-urak.

Urteko gehienezko bolumena	4.463 m^3/urte
Puntako emaria	2,5 l/s

c) erabilera sanitarioko urak.

Eguneko gehienezko bolumena	4,72 m^3/egun
Urteko gehienezko bolumena	1.000 m^3/urte

B.1.2.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Saneamendu-sarera egindako isurien ohiko kutsadura-parametroak Legutioko Udalak isurtzeko emandako baimenean ezartzen direnak izango dira, B motako erabiltzailearentzat parametro bakoitzerako zehazten diren gehienezko balioekin (35.000 m^3/urtetik behera), eta karga kutsatzailea 200 b. b.tik behera.

Enpresak isurtze-puntuaren karakterizazio osoa aurkeztu beharko du. Horretarako, kontuan hartuko dira gutxienez jardueraren parametro orokorrak, eta Europako Batzordeko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak EPER gauzatzeko 2000ko uztailaren 17an argitaratutako Bideratze Agirian, eta aplikatzekoak diren BREF agirietan zehaztutako arloko azpizerrenden araberako ohiko parametroak. Hozteko zirkuituko eta desugerketako industria-fluxua banaka karakterizatu beharko da (hondakin-uren fluxuekin bat egin aurretik).

Horrela, enpresa eskatzaileak hidraulika-administrazioaren erakunde laguntzaile batek egindako analisi bat aurkeztuko du, gutxienez isurtze-puntu bakoitzaren lagin bateko kutsatzaile horiek kontuan izanda; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

Ezingo dira diluzio-teknikak erabili isurtzeko muga-balioak lortzeko.

Hozte-zirkuituak husteko arau egokien bidez errespetatu eta bermatu behar den protokoloa ondorengoa izango da:

1.– Husteko gutxieneko denbora: 6 ordu.

2.– Hondar-kloro askea erreaktiboak gehituz edo beharrezko denboran pausagune bidez, etab. ezabatzea, eta zuzeneko «in situ» analisi-kontrola, isuri aurretik klororik ez dagoela bermatzeko.

3.– Putzuaren hondoan metatutako lohiak kendu eta hustea, hori isurtzea derrigorrez saihestu behar baita.

a) Kutsatuta egon daitezkeen euri-uren eta ur sanitarioen isurketa.

B.1.2.4.– Araztu eta husteko instalazioak.

Arazketa-instalazioek edo hondakin-urak zuzentzeko neurriek jarduera hauek hartuko dituzte barne: hozteko zirkuituko urak hustu aurretik neutralizatzea, eta euri-uretarako, errekarriak dituen 8 m^3-ko 3 gorputzeko dekantazio-kutxeta bat kolektorera konektatu aurretik.

Zerbitzuko aire-konpresoreek galdaratxoen purgetatik sortutako olioak ezabatzeko ekipamendu berezia izan behar dute nahitaez.

Hartutako neurri zuzentzaileak nahikoak ez direla ikusiz gero, Fundiciones Urbina SA enpresak behar beste aldaketa egingo ditu arazketa-instalazioetan isurketak baimenean ezarritako baldintzak bete ditzan. Aldaketak Administrazioari jakinaraziko dizkio lehenik; behar izanez gero, baimena aldatzeko ere eskatuko du.

Kontrol-kutxetak egongo dira, industria-uren (hozte-zirkuituen hustuketak) eta euri-uren fluxuen laginak hartu eta banakako karakterizazioa egin ahal izateko. Kutxeta horiek beharrezko ezaugarriak izan beharko dituzte isurketen lagin esanguratsuak eskuratu ahal izateko. Kutxetak ikuskatu ahal izateko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuan kokatuko dira, hala badagokio.

B.1.3.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplikatzekoa den berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin edo efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketa saihesteko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar da eta horretarako balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada. Birsortzea eta berrerabiltzea lehenetsiko dira baliotzeko beste modu material edo energetikoren aurretik.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira lehentasunez, autosufizientzia- eta gertutasun-printzipioei jarraituz.

Baimendutako zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, 2002ko abenduaren 19ko Kontseiluaren 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira. Bestela, erabaki hori garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako jarraibideekin bat etorriz gauzatuko da.

Hondakinak biltzeko eremuek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

Hondakinak desagertu, galdu edo ihes eginez gero, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Legutioko Udalean.

B.1.3.1.– Hondakin arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak hauek dira:

• 1. Prozesua: Zerbitzu Orokorrak.

– 1. hondakina: Olio erabilia.

Identifikazioa: A01030287/0100006235/1/1.

Hondakinaren kodea: Q07//R13//L08//C51//H05/06//A230//B0019.

HEZ kodea: 130205.

Urtean sortutako kantitatea: 400 kg/urte.

– 2. hondakina: Bateriak.

Identifikazioa: A01030287/0100006235/1/2.

Hondakinaren kodea: Q06//R13 //S37//C18/23//H08//A230//B0019.

HEZ: 160601.

Urtean sortutako kantitatea: 50 kg/urte.

– 3. hondakina: Hodi fluoreszenteak eta merkurio-lanparak.

Identifikazioa: A01030287/0100006235/1/3.

Hondakinaren kodea: Q06//R13 //S40//C16//H14//A230//B0019.

HEZ: 200121.

Urtean sortutako kantitatea: 6 kg/urte.

– 4. hondakina: Trapu eta xurgatzaile kutsatuak.

Identifikazioa: A01030287/0100006235/1/4.

Hondakinaren kodea: Q05//D13//S34//C41/51//H05//A230//B0019.

HEZ: 150202.

Urtean sortutako kantitatea: 400 kg/urte.

– 5. hondakina: Olio-iragazkiak.

Identifikazioa: A01030287/0100006235/1/5.

Hondakinaren kodea: Q05//D15//S35//C51//H05//A230//B0019.

HEZ: 150202.

Urtean sortutako kantitatea: 200 kg/urte.

– 6. hondakina: Aerosolak.

Identifikazioa: A01030287/0100006235/1/6.

Hondakinaren kodea: Q06//R13//S36//C41//H03b//A230//B0019.

HEZ: 160504.

Urtean sortutako kantitatea: 20 kg/urte.

– 7. hondakina: Plastikozko ontzi kutsatuak.

Identifikazioa: A01030287/0100006235/1/7.

Hondakinaren kodea: Q05//R13//S36//C41//H05//A230//B0019.

HEZ: 150110.

Urtean sortutako kantitatea: 150 kg/urte.

– 8. hondakina: Metalezko ontzi kutsatuak.

Identifikazioa: A01030287/0100006235/1/8.

Hondakinaren kodea: Q05//R13//S36//C41/51//H05//A230//B0019.

HEZ: 150110.

Urtean sortutako kantitatea: 50 kg/urte.

– 9. hondakina: Pila prismatikoak eta Ni-Cd-zkoak.

Identifikazioa: A01030287/0100006235/1/9.

Hondakinaren kodea: Q06//R13//S37//C05/11//H14//A230//B0019.

HEZ: 160602.

Urtean sortutako kantitatea: 49 kg/urte.

– 10. hondakina: Botoi-pilak.

Identifikazioa: A01030287/0100006235/1/10.

Hondakinaren kodea: Q06//R13//S37//C10/16/22//H14//A230//B0019.

HEZ: 160603.

Urtean sortutako kantitatea: 1 kg/urte.

– 11. hondakina: Laborategiko hondakinak.

Identifikazioa: A01030287/0100006235/1/11.

Hondakinaren kodea: Q03//D15//L-S40//C23/41/51//H06/08/03b//A230//B0019.

HEZ: 160506.

Urtean sortutako kantitatea: 50 l/urte.

– 12. hondakina: Disolbatzaile organiko ez-halogenatua.

Identifikazioa: A01030287/0100006235/1/12.

Hondakinaren kodea: Q07//R13//L05//C41/H3b/5//A230//B0019.

HEZ: 140603.

Urtean sortutako kantitatea: 600 kg/urte.

• 2. Prozesua: Moldekatzea.

– 1. hondakina: Erretxina solido/oretsuak.

Identifikazioa: A01030287/0100006235/2/1.

Hondakinaren kodea: Q07//R13//S13//C41//H03b//A230//B3251.

HEZ: 080409.

Urtean sortutako kantitatea: 400 kg/urte.

a) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

b) Hondakin arriskutsuak jasotzen dituzten ontziek, hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

c) Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa 1988ko uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa izango da.

d) Gainerako hondakin arriskutsuak ezin izango dira 6 hilabete baino gehiago gorde.

e) Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakin-kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

f) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolariari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan. Fundiciones Urbina SA enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

g) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

h) Fundiciones Urbina SA enpresak ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari, industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenari, jarraituz kudeatu beharko du sortutako olio erabilia.

i) Ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan aurreikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean, begiesten diren aurreikuspenak bete beharko ditu Fundiciones Urbina SA enpresak.

j) Ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

k) Fundiciones Urbina SA enpresak PKB daukaten gailuak dituenez, nahitaez bete behar ditu horiek behar bezala kudeatzeko abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretua, poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituena, eta errege-dekretu hori aldatzen duen otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua.

l) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Arautegian ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Fundiciones Urbina SA enpresak era horretako substantziarik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen-ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparailuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu eta suntsitu baino lehen.

m) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, Ingurumen Sailburuordetzari kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko dio.

n) Aurreko e), f) (kudeatzaileak EAEn daudenean) eta m) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

o) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Fundiciones Urbina SA enpresak 108/1991 Errege Dekretuan, amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzekoan, ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak martxoaren 31ko 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egitean segurtasun- eta osasun-arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

B.1.3.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

Hondakinaren izena	HEZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena
Zepak	100903	Galdaketa	2.540 t/urte
Ar hautsiak	100906	Moldekatzea	10 t/urte
Moldekatzeko harea	100908	Moldekatzea	1.651 t/urte
			870 t/urte
Xurgapenetako xehekiak	100910	Gasak araztea	1.510 t/urte
Erregogorrak	161100	Galdaketa	55 t/urte

a) Ebazpen honen B.1.3 atalak hondakinen kudeaketarako printzipio hierarkikoei buruz dioenaren arabera, harea berdez moldekatzeko prozesuko hareak eta hareategiko jalkin xeheak kudeatzeko, baliotu egingo dira eta ez dira hondakindegian utziko. Baliotzea ez beste modu batera kudeatzen bada, Sailburuordetza honen aurrean aurkeztu beharko da proposamena.

b) «Moldekatzeko harea» eta «xurgapenetako xehekiak» hondakinek ispilu-sarrera dute gaur egun indarrean dagoen hondakinen Europako zerrendan. Bada, horiek hondakin ez-arriskutsutzat hartuko dira, baldin eta hondakin horiek aurrez karakterizatzen badira; karakterizazio horren emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidali beharko dira, proposatutako kudeaketa egokia ote den egiaztatzeko. Baldin eta hondakin hori arriskutsua dela ezartzen bada, Ebazpen honetako B.1.3.1 atalean jasotako xedapenak aplikatuko dira.

c) B.1.3 atalean bereiztearen eta hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoen inguruan xedatutakoari jarraituz, nahasketak izeneko hondakinek ezingo dute baliotu daitekeen hondakin-frakziorik izan. Horri dagokionez, egungo egoeran Euskal Autonomia Erkideagoan baliotu daitezkeen hondakin-frakzioak hauek dira: papera eta kartoia, zura, plastikoak, urratzaileak, metal ferrikoak eta metal ez-ferrikoak.

d) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztagune baimendu bati.

e) Hondakin horiek ezabatzeko direnean ezingo dira urtebetetik gora biltegiratu. Hondakinen azken helburua baliotzea denean, 2 urtez biltegiratu ahal izango dira.

f) Oro har, hondakinak hustu aurretik, kudeatzaile baimendu batek onartzen dituelako agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta Ebazpen honetan ezarritako oinarrizko printzipioak betetzen direla egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Fundiciones Urbina SA enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, nahitaezkoak direnean, bost urtean gutxienez.

g) Halaber, hondakin geldo eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

h) Erregistro bat egingo da, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

i) Aurreko f), g) (kudeatzaileak EAEn daudenean) eta h) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

B.1.4.– Lurzorua babesteko baldintzak.

Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan eta otsailaren 4ko 1/2005 Legean ezarritako aginduak betez lurzoruaren egoerari buruz aurkeztutako aurretiazko txostenean jasota dauden gomendioen arabera, Fundiciones Urbina SA enpresak lurzorua babesteko beharrezko neurriak hartu beharko ditu, erabilitako materialen eta identifikatutako arrisku-eremuen arabera.

Horrela, erretxinen biltegiratzea produktu kimikoak biltegiratzeko Erregelamenduko ITC MIE APQ-7 jarraibide teknikoetan ezarritakora egokitu beharko da. Katalizatzaileak, pinturak eta hondakin arriskutsuak bezalako produktuen biltegiratze ebaluatuak beharrezko segurtasun-baldintzekin egingo dira, lurzoruan sor dezaketen eragina saihesteko.

Gasolio-biltegiak petrolio-instalazioei aplikatzeko araudian jasotako babes-neurriak beteko ditu, eta ezarritako azterketak eta ikuskapenak egingo zaizkio.

Hautsezko gaiak arrastatzea murriztuko da, behean adierazitako moduko sistema orokorrak erabilita:

– Hautsezko gaiak siloetan, pabiloi barruan, edo horrelakorik ezean, haizetik hobekien babestutako tokietan gorde.

– Haize gogorra dabilenean hautsezko solidoak manipulatzea saihestu.

– Materialak paletatik deskargatzean, garaiera mugatu.

Isurketek, jarioek edo ihesek kaltetu ditzaketen lur zatiko gainazal guztiak zolatuak eta irazgaiztuak egongo dira.

Isurketak, jarioak edo ihesak eragozteko moduan biltegiratuko dira lehengaiak, erregaiak eta produktuak. Era horretan, ontzi mugikorretan zein finkotan biltegiratutako produktu kimiko likido guztiek (batez ere substantzia eta prestakin arriskutsuak) eta biltegiratutako erregai likidoek jarioak biltzeko sistema izango dute.

Produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean dagoen araudiak eragindako biltegiratzeek araudi horretan ezarritako babes-neurriak beteko dituzte.

Egiaztapen horiek egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

Hondakinak Ebazpen honetako dagozkien ataletan adierazitako jarraibideen arabera biltegiratuko dira.

B.1.5.– Zaratari buruzko baldintzak.

Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak hartu eta instalatuko dira:

a) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

b) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta 08:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

c) Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

d) Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentsibilitate akustiko handieneko guneetako zarata-maila.

C) Ingurumena zaintzeko programa.

Ingurumena zaintzeko programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

C.1.– Isuri atmosferikoak kontrolatzea.

a) Fundiciones Urbina SA enpresak isuriak kontrolatu beharko ditu, ondorengo informazioaren arabera:

Fokuaren zk.	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
1	01000785-01	1. hoztea	Guztizko partikulak, Konposatu Organiko Hegazkorrak (KOG gisa neurtuak)	3 urtean behin
2	01000785-02	2. hoztea	Guztizko partikulak, Konposatu Organiko Hegazkorrak (KOG gisa neurtuak)	3 urtean behin
3	01000785-03	Hareatzea	Guztizko partikulak	3 urtean behin
4	01000785-04	Labeen xurgapena	Guztizko partikulak	Urtekoa
			PCDD/PCDF	Lehen urtean
5	01000785-05	Desmoldekatzea (moldekatze kimikoa)	Guztizko partikulak, Konposatu Organiko Hegazkorrak (KOG gisa neurtuak)	3 urtean behin
6	01000785-06	Mg-hariz nodulizatzeko tratamendua	Guztizko partikulak	3 urtean behin
7	01000785-07	Hareazko molde-lehorgailua	Guztizko partikulak	3 urtean behin
			CO	
			NOx	

b) Aurreko atalean aipatutako neurketa guztiak kontrol erakunde baimendu batek (KEB) egin beharko ditu (ordubeteko hiru neurketa, gutxienez, zortzi orduan zehar neurtuta; eta dioxinak eta furanoak ere neurtzen direnean, 6-8 orduko neurketa bat), eta aldizkako kontrol horiei buruzko txostenak Ingurumen Sailburuordetza honek prestatutako «KEBen gutxieneko txostenean» ezarritakoaren arabera egin beharko dira. Edonola ere, isurien kontrolek eta baldintzek Sailburuordetzak ezarritako jarraibide tekniko guztiak bete beharko dituzte.

c) Arestian eskatutako parametro guztien neurketen KEB txostenak bidaliko dira. Neurketa berriak egin beharko dira, baldin eta parametroen neurketarik ez badago edo egindako neurketak Ebazpen honetan ezarritako kontrol-maiztasunaren aurretik egindakoak badira. Isuri atmosferikoen ondorengo kontrolak egindako azken neurketarekiko adierazitako maiztasunarekin egingo dira.

d) By-pass sistemaren funtzionamenduaren kontrola edo antzekoa adierazten duen txostena aurkeztu beharko da.

C.1.1.– Lortutako emaitzen erregistroa.

Erregistro bat egin beharko da euskarri informatikoan edo, horrelakorik ezean, paperean. Dokumentazio gaurkotua erabilita gauzatuko da erregistroa, eta industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzeari buruzko 1976ko urriaren 18ko Aginduak 33. artikuluan ezarritako edukia jaso beharko du. Erregistro horretan adieraziko dira egindako neurketen emaitzak, mantentze-lanak, garbiketa, aldizkako ikuskapenak, matxuraren ondorioz gertatutako etenaldiak, egiaztapenak, edozein motako gorabeherak, eta abar. Dokumentazio hori eguneratuta egongo da, eta ingurumen-ikuskatzaileek eskuragarri izango dute.

C.2.– Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

a) Sustatzaileak aurkeztu dituen agirien arabera, ondorengo analisiak egingo dira:

Isurketa-puntua	Kontrolatu beharreko fluxua	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna	Kontrol mota
1	Industria-urak, sanitarioak eta euri-ur zikinak	pH-a, eroankortasuna, S.E., OEK, OEB_5, olioak eta koipeak, amonioa, guztizko metalak (Fe, Cr, Mn, Ni, Zn).	Hiru hilero	Kanpokoa (KEB)

Hozte-dorreen zirkuituen hustuketako fluxuak isuri aurretik, parametro hauek analizatuko dira: pH-a, oxigeno-eskari kimikoa (OEK), solido esekiak (S.E.), guztizko fosforoa (Pguzt), zinka (Zn), burdina (Fe), konposatu organiko halogenatuak (AOX), hondar-kloro aske baliokidea (bromoa edo kloro dioxidoa, behar bada) bezalako oxidatzaileak.

b) Kanpoan egiten den kontrol bakoitza, laginak hartzea zein ondorengo analisia, «Erakunde Laguntzaile» batek egin eta egiaztatuko du, eta organo eskudunak zehaztutako parametroak hartuko dira kontuan. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira laginak hartzen direnetik hilabete bateko (1) epean.

c) Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira.

d) Isurketak baimenean jarritako baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, organo eskudunak zehazten dituen parametro guztiek ezarritako mugak betetzen badituzte.

e) Isurketan lehen aipatutako maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen gai arriskutsuak dauden ala ez dioen adierazpen bat igorriko du titularrak urtero. Adierazpen horretan ekoizte-prozesuan manipulatu diren gai guztiak adierazi behar dira, nahiz eta isurketan ez detektatu.

C.3.– Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parametro adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko:

Ingurumenaren gaia	Enpresari eskatutako abiaburuko datuak	Unitatea	Adierazlea	Unitatea
Ekoizpena	Metal likidoa	T	Metal likidoa	T
Lehengai eta osagarrien kontsumoa	Lehengaien guztizko kontsumoa: - Txatarrak - Lingoteak - Ferroaleazioak	T	Lehengaien guztizko kontsumoa: - Txatarrak, - Lingoteak - Ferroaleazioak	T
Energia kontsumoa	Gas naturalaren kontsumoa	M^3	Gas naturalaren kontsumoa energiaren guztizko kontsumoaren aurrean	Kwh/kwh (%)
	Elektrizitate-kontsumoa	Kwh	Elektrizitate-kontsumoa energiaren guztizko kontsumoaren aurrean	Kwh/kwh (%)
Ur kontsumoa	Ur-kontsumoa	M^3	Ur-kontsumoa	M^3
Uretara egindako isurketak	Industria-isuriak/helmuga	M^3	Industria-isuriak/helmuga	M^3
	Euri-uren isuria/helmuga	M^3	Euri-uren isuria/helmuga	M^3
	Solido esekiak guztira (seg) (max, min, batez b., lagin zk.)	Mg/l	Solido esekien guztizkoa (seg)	Mg/l
	Hidrokarburoak (max, min, batez b., lagin zk.)	Mg/l	Hidrokarburoak	Mg/l
Isuri atmosferikoak	Partikula solidoen isuria (max, min, batez bestekoa, lagin kopurua) / parametro honen prozesu nagusiari lotutako foku kontrolatu bakoitzeko	Mg/nm^3	Partikula solidoen isuria	Mg/nm^3
	Guztizko partikula-isuria	Kg	Partikula solidoen guztizko isuria/metal likidoa	Kg/t
Hondakinak	Arazketa-sistemetan jasotako jalkin xeheen kantitatea	T	Arazketa-sistemetan jasotako jalkin xeheen kantitatea / metal likidoa	T/t
	Sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kopurua	T	Sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kopurua	T
	1.		Sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kopurua/metal likidoa	T/t
	Hondakin arriskutsu baliotuak	T	Hondakin arriskutsu baliotuak / sortutako hondakin arriskutsuak	T/t (%)
	Sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kopurua	T	Sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kopurua	T
	1.		Sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kopurua/metal likidoa	T/t
	Hondakin ez-arriskutsu baliotuak	T	Hondakin ez-arriskutsu baliotuak / sortutako hondakin ez-arriskutsuak (konposizio-hondarrak, …)	T/t (%)
			Sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kopurua / guztizko hondakinak	T/t (%)
Lurzoruaren kutsadura	Ustekabeko isurketekin lotutako gorabehera kopurua (ingurune hartzailea zehaztu: airea, ura, lurzorua)	Kopurua/urte	Ustekabeko isurketekin lotutako gorabehera kopurua	Kopurua/urte
Iks	Ezarri eta egiaztatutako kudeaketa-sistemak (zehaztu)	Bai/ez Zein/urtea	Ekoscan/urte Eta/edo Iso14001/ urte Eta/edo Emas/urte	Bai/ez Zein/ urtea

C.4.– Zarataren kontrola.

Jarduera garatzen den lur zatiko kanpoko baldintza akustikoak hiru urtean behin kontrolatuko dira, batez ere zarata etxe barruetara sartzeko arriskurik handiena dagoen aldeetan. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak urtero egin ala ez.

Sustatzaileak neurketen proposamen zehatz bat landu beharko du eta neurketa-metodo zehatzak adierazi bertan. Proposamena Ebazpen honen F.8 atalak aipatzen duen ingurumena zaintzeko programaren agiri bateginari gehituko zaio.

C.5.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Bidalketa urtero egingo da, martxoaren 30a baino lehen beti, eta ingurumena zaintzeko programako emaitzekin batera, txosten bat aurkeztuko da. Txosten horretan adieraziko dira neurri zuzentzaileen funtzionamendua, baita prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemak ere. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

C.6.– Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, aurkeztu dituen agirietan eta ebazpen honetan proposatutako betekizunak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak edo analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko puntuen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Era berean, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazleak zehaztu eta adierazle horiek aztertzeko sistematika barruan izan beharko du, horien arabera enpresan bertan ingurumen-hobekuntza ziurtatzearren ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatu ahal izateko (ingurumen-adierazleak).

D) Ezohiko egoeretarako prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak.

D.1.– Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

Programatutako urteko mantentze-lanei dagokienez, isurien eta sortuko diren hondakinen balioespena egin beharko du enpresak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena ere.

D.2.– Jarduera uztea.

Jarduera lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeari buruzko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen aplikazio-eremuan (271. epigrafea «Burdinazko, altzairuzko eta ferroaleaziozko oinarrizko produktuak fabrikatzea [IAEE]») eta lurzorua kutsatu dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpide eta estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuan dagoenez, Fundiciones Urbina SA enpresak lurzoruaren kalitatearen adierazpenerako prozedurari ekin beharko dio jarduera amaitu eta gehienez ere bi hilabeteko epean, otsailaren 4ko 1/2005 Legearen 17.4 artikuluan xedatutakoari jarraituz.

D.3.– Ezohiko jardunean aplikatzeko neurriak eta jarduerak.

Aurkeztutako agirietan egindako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

a) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko jario edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei eta ezarritako segurtasun-neurriei dagokienez. Ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazgaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko

kolektore-sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa mota), eta lurzoruaren gaineko isuriak biltzeko sistemak.

b) Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskapen eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskapenak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako kontrol sistematikoa, zorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurrea hartzeko.

c) Goian aipatutako prebentziozko mantentze-lanen eskuliburuan, atmosferaren kutsadurari aurrea hartzeko eta zuzentzeko (arazketa, minimizazioa, eta abar) sistemen egoera ona bermatuko duten neurriak gehitu behar dira.

d) Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

e) Besteak beste, olioak, taladrinak, erregaiak, aglomeratzaile kimikoak, pinturak, disolbatzaileak, eta abar, eta orokorrean, instalazioan sortutako hondakinak maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa ditzake. Beraz, isurketak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zatien azalera guztiak iragazgaiztuko dira.

f) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

g) Hauts-produktuak biltegiratzeko, iragazkiak dituzten silo itxiak egongo dira.

h) Segurtasun-tarteei eta babes-neurriei dagokienez, egiaztatu egin beharko da biltegiratzeko instalazio horiek bete egiten dituztela produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betebeharrak. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

i) Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen isuriei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako ingurunea isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

j) Dekantazio-kutxetan pilatutako hondakin solidoak eta lohiak aldizka aterako dira instalazioa behar bezala ibil dadin. Behar izanez gero, andel iragazgaitzetan eta hondoan hustubiderik ez dutenetan gordeko dira.

k) Inoiz ez dira pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoko ura kutsatzeko arriskua egon daitekeen eremuetan.

l) Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guzti-guztiak bete beharko dira.

m) Titularrak behar diren bitartekoak izango ditu arazketa-instalazioak zuzen ustiatzeko eta ustekabeko isuriak prebenitzeko hartu diren segurtasun-neurriak abian izateko.

n) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean (beste hainbaten artean, ihesak, jarioak, lurzorua edo urak kutsa ditzaketen hondakin, erregai edo substantzien isurketa garrantzitsuak; suteak), gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari.

o) Gertakari edo arazo larriren bat edo ustekabeko isuriren bat egonez gero, SOS Deiak eta Udalari jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara. Txosten horretan, gutxienez, datu hauek agertuko dira:

– Gertakari mota.

– Gertakaria non, zergatik eta zer ordutan gertatu den.

– Iraupena.

– Ustekabeko isuria bada, emaria eta isuritako gaiak.

– Mugak gaindituz gero, isurtzeei buruzko datuak.

– Eragindako kalteen balioespena.

– Hartutako neurri zuzentzaileak.

– Prebentziozko neurriak berriro gerta ez dadin.

– Prebentzio-neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

p) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

E) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hori egitea gomendatzen badute, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan. Era berean, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa jardueraren sustatzaileak hala eskatuta edo ofizioz aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

F) Urtean behin Fundiciones Urbina SA enpresak Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara eta uretara egindako isurketei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko, E-E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duen apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuari jarraituz.

Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko da. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www.eper-euskadi.net web-orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

Halaber, Ebazpen honetan aurreikusitako gainerako informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

G) 2007ko apirilaren 21eko 509/2007 Errege Dekretuaren 4. artikuluko 3. atalari jarraituz, instalazioaren titularrek agintaritzari jakinarazi beharko diote instalazio horietan erabiltzen eta ekoizten diren substantziek, 1907/2006 EE Erregelamenduan erregistratu eta ebaluatzeko aurreikusitako prozesuan identifikatu direnak, giza osasunerako eta ingurumenerako izan dezaketen arriskua.

H) Ingurumeneko baimen bateratu honen eraginpeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

Hirugarrena.– Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumen Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio Ebazpen honetako bigarren ataleko puntu hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla:

B.1.2.1 (Saneamendu-sareei buruzko agiri grafikoak eta isurtze-puntuaren kokapena), B.1.2.3 (Isurtzeko baimena, muga-balioak adierazita. Analisi osoa eta isurketa-adierazpena betetzea), B.1.3.1.e.f.m.n (Hondakin arriskutsuen kudeaketari buruzko agiriak eta erregistroak), B.1.3.2.a (Berdez moldekatzeko harea eta hareategiko xehekiak baliotzeko proposamena), B.1.3.2.b (HEZean ispilu-sarrera duten hondakinen karakterizazioa), B.1.3.2.f.g.h.i (Hondakin ez-arriskutsuen kudeaketari buruzko agiriak eta erregistroak), B.1.4 (Lurzorua babesteko neurriak), C.1.c (Isuri atmosferikoen neurketak, KEB txostenak), C.1.d (By-pass sistemaren funtzionamenduaren txostena), C.1.1 (Isuri atmosferikoen erregistroa), C.3 (Jarraipen-adierazleen definizioa eta kontrola), C.6 (Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina); D.1 (Geldialdi programatuetan sortutako hondakin eta isurtzeen balioespena), D.3.a (Mantentze-lanen eskuliburua), D.3.h (Biltegiratzeko ziurtagirien egiaztapena), D.3.i (Larrialdi-egoeretarako material erabilgarrien zerrenda), D.3.p (Suteen aurkako araudia betetzearen egiaztapena).

Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen-organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskapen-bisitan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta Ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki eta hornitu direla. Horretarako, aipatutako ikuskapen-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda.

Atal honetako baldintza guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako Ebazpen hau jakinarazten den biharamunetik kontatzen hasita.

Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitartez, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

Laugarrena.– Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

Bostagarrena.– Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

Seigarrena.– Fundiciones Urbina SA enpresak Ebazpen honen xede den burdina grafito nodularrez eta orritsuz nahasturik galdatzeko jardueran titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa hori jakinarazi beharko du, Ingurumen Sailburuordetzak onar dezan.

Zazpigarrena.– Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

– Epearen barruan ez egiaztatzea Ebazpen honetako hirugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

– Fundiciones Urbina SA enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

– Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

Zortzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Fundiciones Urbina SA enpresari, Legutioko Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei, eta gainerako interesdunei.

Bederatzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Hamargarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuari, hilabeteko epean, Ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Vitoria-Gasteiz, 2008ko martxoaren 25a.

Ingurumeneko sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.