BESTELAKO XEDAPENAK

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

599

EBAZPENA, 2008ko abenduaren 3koa, Ingurumen sailburuordearena,, Leioako (Bizkaia) udalerrian, Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak sustituta, burdinarik gabeko metalak birgaldatzeko jarduerarako ingurumeneko baimen bateratua ematen duena.

AURREKARIAK

2006ko abenduaren 29an, Juan Ignacio Aranzadi Martínez-Inchausti jaunak, Metales Ibérica Aranzadi SL enpresaren izenean eta enpresa bera ordezkatuz, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailari ingurumeneko baimen bateratua eskatu zion, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak xedatutakoaren arabera.

Ingurumeneko baimen bateratua eskatzeko orduan, Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak, besteak beste, burdinarik gabeko metalak birgaldatzeko jarduera abian jartzeko baimena zuen, 1997ko uztailaren 8koa. Halaber, enpresa sustatzaileak ondorengo baimenak zituen: Hondakinurak ibilgura isurtzeko baimena, 2006ko ekainaren 26koa eta industria-hondakin geldoen ekoizleen erregistroan inskripzioa, isurketa eta hondakinei buruz indarrean den araudian xedatutakoari jarraituz.

2007ko apirilaren 17an, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran esku-hartzea duten hainbat organori txostenak eskatu zizkion, Ingurumen Organoaren bidez proiektua jendaurrean jartzeko izapidetzea adosteari dagokionez. Zehazki Leioako Udalari eta Bizkaiko Osasun Publikoko Zuzendariordetzari kontsultatu zien.

2007ko martxoaren 30ean eta 2007ko irailaren 20an, Ingurumen Organoak agiri osagarriak aurkeztea eskatu zion sustatzaileari eta agiri horiek 2007ko ekainaren 14an, urriaren 9an eta abenduaren 20an bidali zituen sustatzaileak. 2007ko ekainaren 14an aurkeztutako agiriekin batera, sustatzaileak proiektuak Leioako hirigintza-planarekin duen bateragarritasunari buruzko udal-txostena bidali zuen.

Ingurumeneko sailburuordeak 2007ko azaroaren 14an emandako ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri zen 30 egun balioduneko epean, Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian nahiz Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan 2007ko abenduaren 3an. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi egunkaritan argitaratu zen 2007ko abenduaren 2an, eta ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion.

Jendaurrean jartzeko izapidea amaitu ondoren, alegaziorik ez dagoela egiaztatu da.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2008ko urtarrilaren 14an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostenak eskatu zizkien Leioako Udalari eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari, espedientean ageri den emaitza jasoz.

Ingurumeneko baimen bateratuaren espedientearen ebazpenerako agiriak osatze aldera, 2008ko uztailaren 24an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak berriz ere agiri osagarriak txertatzeko eskatu zuen, eta espedientea 2008ko abuztuaren 8an osatu zen.

2008ko azaroaren 13an, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa Metales Ibérica Aranzadi SL enpresaren esku utzi zen, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak egindako Ebazpen-proposamena gehituz.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes-maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoa betez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta lerro guztiak; 16/2002 Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueren instalazioetan gauzatzen direnak eta jarduera horrekin zerikusia dutenak.

16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira. Metales Ibérica Aranzadi SL enpresaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: saneamendu-sare nagusira isurtzeko baimena, hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuak sortzeko baimena, eta ingurumen-izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeari dagozkionak. Gainera, espedientean beste administrazio eta erakunde eskudun batzuek ere parte hartu dute, aginduzko txostenak igorriz.

16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak jarduera sailkatuetarako udal-lizentziaren prozedura ordezkatzen du, jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei buruzko azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuan aurreikusten zena; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Metales Ibérica Aranzadi SL enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak; horiez gain, espedientean sartu dira Leioako Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak, espedientean jasotako emaitzarekin.

Azkenik, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, Ebazpen hau egiterakoan kontuan izan dira teknika erabilgarri onenak. Zehazki, Europako Batzordearen 2001eko abenduko BREF «Referente Document on Best Available Techniques in The Noun Ferrous Metals Industries» eta 2006ko uztaileko «Reference Document on Best Available Techniques for Emissions from Storage» txostenen edukiak kontuan hartu dira.

Espedienteko txostenak aztertu ondoren, ebazpen-proposamena sinatu eta Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, eta Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da.

Organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako legearen 13. artikuluan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2008ko azaroaren 13an emandako ebazpen-proposamena; Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra; Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea; Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatu zuena; Legea burutzeko araudia onartzen duen irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua; Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretua; Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea, eta aplika daitekeen gainerako araudia,

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Leioako (Bizkaiko Lurralde Historikoa) udalerriko Dársena de Lamiako z/g kalean helbide soziala eta IFK: B48008320 zenbakia duen Metales Ibérica Aranzadi SL enpresari Ingurumeneko Baimen Bateratua ematea, Leioako udalerrian burdinarik gabeko metalak birgaldatzeko jarduerarako, eta Ebazpen honetako Bigarren atalean zehaztutako baldintzak jarraituz.

Jarduera Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskineko 2.5.b) kategorian sartuta dago, «Metal ez ferrosoak, aleazioa barne, eta berreskuratzeko produktuak (fintzea, moldea galdaketan) galdatzeko instalazioak, berun eta kadmiorako 4 tona edo gainerako metal guztietarako egunean 20 tona baino gehiagoko urtze-gaitasuna dutenak» izenburupean.

Metales Ibérica Aranzadi SL enpresaren instalazioak Gobela ibaiaren eta Bi-6311 errepidearen artean kokatzen dira.

Txatarra, askotariko piezak eta txirbilak oinarri hartuta, metal ez ferrosoak berreskuratzen ditu enpresak, metal horiek indukzio-labeetan edo labe birakarietan galdatuz, brontzezko eta letoiezko lingoteak egiteko xedearekin (kalitate eta aleazioen inguruan ezarritako arau desberdinen arabera).

Brontzezko lingoteak 7,5 tonako ahalmena duen eta fuel-olioa kontsumitzen duen labe birakarian eta arragoa motako eta frekuentzia aldakorra duen indukzio-labe elektrikoan, Inductoterm, upel bat, IP 350 KW eta 0.75 tonako ahalmena duena, ekoizten dira.

Letoizko lingoteak arragoa motako indukzio-labe elektrikoan ekoizten dira, sareko frekuentzia, Junker, bi urtze-upel, 2,4 tonako c/u ahalmena eta 575 KVA eskatutako potentzia dituena.

Brontzezko lingoteak nola letoizko lingoteak ekoizteko, galdaketa-prozesua izanda ere, prozesua antzekoa da: txatarra, piezak eta txirbilekin abiatzen da eta elikagailu dardarkarien bidez, indukzio-labeen urtze-upeletan edo labe birakari horizontalaren barruan sartzen dira. Aleazio berezi bakoitzari dagozkion osagaiak kargatu eta gehitu ondoren, galdatu egiten dira eta isurketa lingote-ontzi garraiatzaile batera deskargatzen da. Bertan, hozte naturalaren bidez brontzezko edo letoizko lingoteak (azken produktua) osatzen dira.

Labeetatik sortutako 4 isurtze-foku zarratu daude.

Jardueran hozte-zirkuituetako purgatze eta hustuketen ondorioz hondakin-urak, eta bulego eta aldageletatik ur sanitarioak sortzen dira. Guztiak udal-kolektorera isurtzen dira. Euri-ur garbiak Gobela ibaira isurtzen dira.

Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak sustatutako jardueran gas-arazketaren ondorioz hondakin arriskutsuak sortzen dira; halaber, makinak eta instalazioak mantendu eta garbitzeko lanetan bestelako hondakinak edo/eta produktuen kontsumoaren ontziak sortzen dira. Gainera, papera eta kartoia, plastikoa, zura, zepak, eta abar bezalako hondakin ez-arriskutsuak sortzen dira.

Proiektuak teknika erabilgarri onenak izan daitezkeen ondorengo neurriak barneratzen ditu 2001eko abenduko «Referente Document on Best Available Techniques in The Noun Ferrous Metals Industries» izeneko esparruan (prozesuko BREF): Kobre eta txatarra produktuak hormigoizko zola duen nabe barruan biltegiratzea; arragoako 3 labe elektriko erabiltzea; gasen bilketa, hoztea eta arazketa mahuka-iragazkien bidez labe birakarian eta Inductoterm eta Junker labeetan galdatze-prozesuan; gasolio-andela gainazalean eta fuel-andela lurperatuta biltegiratzea, andelaren diseinua, ikuskaritza, mantentze-lanak, kokapena eta banaketa kontuan hartuta; isurtze barreiatuak murrizteko bideak zolatu dira eta deskargen garaiera murriztu da.

Bigarrena.– Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak Leioako udalerrian sustatutako burdinarik gabeko metalak birgaldatzeko jarduera ustiatzeko ondorengo baldintzak eta eskakizunak ezartzea.

A) Administrazioarekiko harremanez arduratuko den pertsonaren gainean Ingurumen Sailburuordetzari eman dizkion datuetan aldaketarik balego, Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak aldaketa horien berri emango du.

B) Neurri babesle eta zuzentzaileak, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusita bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

B.1.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

B.1.1.– Baldintza orokorrak.

Burdinarik gabeko metalak birgaldatzen dituen Metales Ibérica Aranzadi SL instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeek ez dituzte Ebazpen honetan ezarritako isurtzeko muga-balioak gaindituko.

Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kanpora bideratuko da, behar denean, gai kutsatzaileen ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

Arau orokor hori bete beharrik ez dute izango gai kutsatzaileak mugarik gabe isuri eta horiek biltzea teknikoki edota ekonomikoki bideragarria ez denean, edo ingurunean kalte urria eragiten dutela egiaztatzen denean.

Neurriak hartuko dira ustekabean gai kutsatzailerik ez botatzeko, eta botatzen direnak giza osasunerako nahiz gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta mantenduko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldakuntzei modu eraginkorrean aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

B.1.2. Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

Burdinarik gabeko metalak birgaldatzeaz arduratzen den Metales Ibérica Aranzadi SL enpresaren instalazioak ondorengo fokuak ditu, indarrean den araudiaren arabera katalogatuta:

Foku zk.	Erregistro-liburuan duen izena	Isurtze-fokuaren izena	Garaiera	Barruko diametroa	Taldea	UTM koordenatuak	
						X	Y
1	48001525-01	Indukzio-labea	15 m	320 mm	B	516.935	4.801.831
2	48002525-02	Junker labea	15 m	400 mm	B	516.920	4.801.824
3	48001525-03	Pipa labe birakaria	15 m	450 mm	B	516.918	4.801.824
4	48001525-04	Karga labe birakaria	15 m	500 mm	B	516.915	4.801.824

Gainera, isurketa-prozesuan labetik eratorritako isurtzeetan, Inductoterm eta Junker labeen eremuan isurtze barreiatu etenak sortzen dira eta partikula solidoak (errautsak) eta zink oxidoak isurtzen dira. Halaber, pabiloiaren barruan produkzio-eremuan lehengaiak maneiatzean ere isurtze barreiatuak sortzen dira, partikula solidoak isuriz.

B.1.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeek ez dituzte isurtzeko muga-balio hauek gaindituko:

Fokuak	Substantziak	Isurtzeko muga-balioak
1 – Indukzio-labea	Guztizko partikulak (PT)	20 mg/Nm^3
	Cl (HCl eta Cl_2 arteko batura gisa)	30 mg/Nm^3
2 – Junker labea	Guztizko partikulak (PT)	20 mg/Nm^3
	Cl (HCl eta Cl_2 arteko batura gisa)	30 mg/Nm^3
3 – Pipa labe birakaria	Guztizko partikulak (PT)	20 mg/Nm^3
	Nitrogeno oxidoak (NO_x)	300 mg/Nm^3
	Sufre dioxidoa (SO_2)	200 mg/Nm^3
	Karbono monoxidoa (CO)	500 ppm
	Cl (HCl eta Cl_2 arteko batura gisa)	30 mg/Nm^3
4 – Karga labe birakaria	Guztizko partikulak (PT)	20 mg/Nm^3
	Nitrogeno oxidoak (NO_x)	300 mg/Nm^3
	Sufre dioxidoa (SO_2)	200 mg/Nm^3
	Karbono monoxidoa (CO)	500ppm
	Cl (HCl eta Cl_2 arteko batura gisa)	30 mg/Nm^3

Balio horiek baldintza hauek dituzte: 273 K-eko tenperatura, 101,3 kPa-ko presioa eta gas lehorra.

Neurtutako parametroek ez dituzte isurtzeko muga-balioak gainditu behar arauz egingo diren aldizkako ikuskaritzetan (ordubeteko hiru neurketa gutxienez), zortzi ordutan zehar neurtuta. Neurketa-tolerantzia gisa, kasu guztien % 25ean gainditu ahal izango da muga-balioa, % 40a gainditzen ez duen zenbatekoa baldin bada. Tolerantzia hori gainditu gero, neurketa-aldia astebetez luzatuko da, eta aldi honetako tolerantzia global gisa, kasuen % 6an gehienez onar daitezkeen mailak gainditzea onartuko da, % 25a gainditzen ez duen zenbatekoa denean. Tolerantzia horiek izanda ere, gai kutsatzaileak isurtzen dituen fokuaren eraginpeko zonaldean ezin izango dira inoiz higienikoki onar daitezkeen balioak gainditu.

B.1.4.– Gasak biltzeko eta husteko sistemak.

Fokuetako hondakin-gasak kanporatzeko tximiniak ez dira egongo B.1.2 atalean ezarritako goreneko kotatik behera. Tximiniek, industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzeari buruzko Industria Ministerioaren 1976ko urriaren 18ko Aginduan ezarritako baldintzak beteko dituzte; horrela, besteak beste, laginak hartzeko puntura sarbide seguruak eta errazak jarriko dituzte.

Zehazki, laginak hartzeko aurreikusitako zuloen kokapenari eta ezaugarriei dagokienez, gas-fluxuak laginketa-puntutik neurketa-puntura bitartean, bere norabidean zehar nahiz aurkakoan, edozein asaldu izan dezakeen gunera bitarteko distantziek (L1 eta L2 parametroak) 1976ko urriaren 18ko Aginduaren III. eranskinean xedatutakoa beteko dute.

L1 ≥ 8D eta L2 ≥ 2D distantziak betetzen ez diren fokuetan, inoiz ez dira L1 < 2D eta L2 < 0,5D balioak onartuko. Kasu horietan, neurketen txostenean laginketa-planoaren baliotasuna justifikatzea eskatuko da.

Isurtze barreiatuak murrizteko helburuarekin, pabiloi barruko produkzio-eremua astean behin erratzez garbitu beharko da eta jasotako kantitatea labeetan sartu beharko da, beren barruan duten metalezko zatia berreskuratze aldera. Eta Junker labeko alboetako isurtze barreiatuak biltzeko helburuarekin, enpresak egungo xurkapen-kanpaia sortutako isurtze guztiak bilduko dituen beste kanpai egokiago batengatik ordezkatu beharko du. Gainera, isurtzeak biltzeko, husteko eta arazteko sistema guztien mantentze-lan zuzenak egingo dira, eta gainera, beste jarduera hauek ere: instalazioak egunero eta astero garbitzea, kanpoko ateak ixtea, pabiloia orokorrean ixtea, etab., isurtze horiek minimizatzea bermatzeko. Aipatutako informazio guztia agiri honen D.3 ataleko prebentziozko mantentze-lanen eskuliburuan jaso eta erregistratuko da.

B.2.– Isurtzeko baldintzak.

B.2.1.– Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena.

Isurketa sortzen duen jarduera mota nagusia: Bestelako burdinarik gabeko metalen galdaketa.

Jarduera-taldea: 2.

Mota-taldea-EJSN: 1– 2– 27.54.

Isurketa-puntua	Hondakin-ur mota	Isurketaren jatorria	Ingurune hartzailea	Arro hidrografikoa	Ingurune hartzailearen kategoria	Isurketa-puntuaren UTM koordenatuak
1	Euri-ur garbiak	Pabiloi zaharra	Gobela ibaia	Ibaizabal arroa Isurialde kantauriarra	I	X:546.687 Y:4.801.898
2	Euri-ur garbiak	Pabiloi berria	Gobela ibaia	Ibaizabal arroa Isurialde kantauriarra	I	X: 516.585 Y:4.801.944
3	Sanitarioak	Bulegoak eta aldagelak	Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren kolektorea	--	--	--
	Industrialak	Hozte-zirkuituen purgatzeak eta hustuketak				

B.2.2.– Gehienez isuri daitezkeen emari eta bolumenak.

a) 1. isurketa: hozte-zirkuituaren purgatzeak eta hustuketak.

Urteko gehienezko bolumena	55,55 m^3/urteko

b) 2. isurketa: erabilera sanitarioko urak.

Eguneko gehienezko bolumena	2,428 m^3/egun
Urteko gehienezko bolumena	859,5 m^3/urteko

B.2.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko kolektorera doazen isurketei buruzko araudian agertzen diren mugak eta baldintzak bete behar ditu saneamendu-sarera egindako azken isurketak, erakunde horrek aintzat har ditzakeen zehaztapen, aldaketa edo salbuespenekin.

Ezingo dira diluzio-teknikak erabili isurtzeko muga-balioak lortzeko.

B.2.4.– Araztu eta husteko instalazioak.

Arazketa-instalazioek edo hondakin-urak zuzentzeko neurriek honako jarduera hauek barne hartzen dituzte funtsean:

● Hondakin-uren sare bereizlea izan beharko da, alde batetik, instalazioko puntu desberdinetan sortutako ur sanitarioak bilduko dituena, eta bestetik, hozte-urak, isurketa horiek Bilbao Bizkaia Ur

Partzuergoko saneamendu-sare orokorrarekin azken loturarako, euri-ur garbien isurketa Gobela ibaira isurtzen jarraituz.

● Ur sanitarioak eta hozte-urak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren saneamendu-sarera lotzen diren unean idatziz jakinaraziko zaio Uraren Euskal Agentziari, arestian aipatutako ur guztiak sarera konektatu direla ziurtatzen duen agiriarekin batera.

● Halaber, dauden hobi septikoak suntsitu egingo dira.

● Zerbitzuko aire-konpresoreek galdaratxoak purgatu ondoren sortutako olioak ezabatzeko ekipamendu berezia izan behar dute nahitaez.

● Aldaketak egin eta gero, instalazio berria abian jartzen dela ziurtatzen dituzten agiriak aurkeztuko dira, saneamendu-sare orokorra, sare berrien planoak, eta abarren inguruan organo kudeatzailearen erabakia gehituz.

Hartutako neurri zuzentzaileak nahikoak ez direla ikusiz gero, Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak behar beste aldaketa egingo ditu arazketako instalazioetan isurketak baimenean ezarritako baldintzak bete ditzan. Aldaketak Administrazioari jakinaraziko dizkio lehenik; behar izanez gero, baimena aldatzeko ere eskatuko du.

Kontrolerako kutxeta bat jarriko da baimendutako hondakin-ur mota bakoitzarentzako; kutxeta horiek isurketen lagin esanguratsuak lortzeko beharrezko ezaugarriak izango dituzte. Kutxetak ikuskatu ahal izateko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuan kokatuko dira, hala badagokio.

B.3.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplikatzekoa den berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hala badagokio, hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketak saihesteko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar da eta horretarako balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada. Birsortzea eta berrerabiltzea lehenetsiko dira baliotzeko beste modu material edo energetikoren aurretik.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira, autosufizientzia– eta gertutasun-printzipioei jarraituz.

Baimendutako zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, 2002ko abenduaren 19ko Kontseiluaren 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira. Bestela, erabaki hori garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako jarraibideekin bat etorriz gauzatuko da.

Hondakinak biltzeko eremuek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen

isurketak kanpora irten ez daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

Hondakinak desagertu, galdu edo ihes eginez gero, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Leioako Udalean.

B.3.1.– Hondakin arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak honako hauek dira:

● 1. prozesua: «Gas efluenteak garbitzea».

○ 1. hondakina: «Letoi oxidoak».

– Identifikazioa: B48008320/4800001122/2/1.

– Hondakinaren kodea: Q9//R4//S25//C18//H14//A232//B0011.

– EHZ: 101009.

– Urtean sortutako kantitatea: 39,1 tona.

Indukzio-labe elektrikoaren gasak iragaztearen ondorioz sortzen da; konposizioan beruna edo/eta berun-konposatuak dituzten hautsak dira. Hondakina mekanikoki atera eta zuloetara eramaten da. Bertatik erretiratzen da baimendutako kudeatzaile bati bidaltzeko.

○ 2. hondakina: «Brontze oxidoak».

– Identifikazioa: B48008320/4800001122/2/2.

– Hondakinaren kodea: Q9//R4//S25//C18//H14//A232//B0011.

– EHZ: 101009.

– Urtean sortutako kantitatea: 68,6 tona.

Labe birakariaren gasak iragaztearen ondorioz sortzen da; konposizioan beruna edo/eta berun-konposatuak dituzten hautsak dira. Hondakina mekanikoki atera eta zuloetara eramaten da. Bertatik erretiratzen da baimendutako kudeatzaile bati bidaltzeko.

○ 3. hondakina: «Mahuka-iragazki erabiliak».

– Identifikazioa: B48008320/4800001122/2/3.

– Hondakinaren kodea: Q9//D15//S35//C7//H14//A232//B0011.

– EHZ: 150202.

– Urtean sortutako kantitatea: 1 tona.

Gasak arazteko sistemako iragazkien mahukak aldatzerakoan sortzen da; mahukak aldatzerakoan zuzenean erretiratzen da, baimendutako kudeatzaileari bidaltzeko.

● 2. prozesua: «Zerbitzu orokorrak».

○ 1. hondakina: «Fluoreszenteak».

– Identifikazioa: B48008320/4800001122/3/1.

– Hondakinaren kodea: Q6//R13//S40//C16//H614//A231//B0019.

– EHZ: 200121.

– Urtean sortutako kantitatea: 25 kilogramo.

Merkurioa duten lanpara erabiliak birjartzeko eragiketetan sortzen da. Hondakin horrentzat identifikatutako bidoian biltzen da, horretarako berariazko eremuan.

○ 2. hondakina: «Hidrokarburoz bustitako trapuak eta papera».

– Identifikazioa: B48008320/4800001122/3/2.

– Hondakinaren kodea: Q5//D13//S40//C41/51//H5//A232//B0019.

– EHZ: 150202.

– Urtean sortutako kantitatea: 10 kilogramo.

Xurgatzaileak eta ehunak bildu eta elkartzean sortzen dira; olioz eta bestelako substantziez bustitako trapuak eta material xurgatzailea dira. Hondakinarentzat identifikatutako bidoian jasotzen da sortzen den postuan edo postuetan. Behin bete ondoren, hondakinen biltegira eramaten da.

○ 3. hondakina: «Metalezko ontzi hutsak».

– Identifikazioa: B48008320/4800001122/3/3.

– Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C51//H5/14//A232//B0019.

– EHZ: 150110.

– Urtean sortutako kantitatea: 18 kilogramo.

Ontzi hutsak bildu eta elkartzerakoan sortzen da; olioak eduki dituzten metalezko ontziak dira. Hondakinarentzat identifikatutako bidoian jasotzen da, sortzen den postuetan. Bete ondoren, hondakinen biltegira eramaten da.

○ 4. hondakina: «Laborategiko erreaktiboak eduki dituzten beirazko ontziak».

– Identifikazioa: B48008320/4800001122/3/4.

– Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C23/41//H6/14//A232//B0019.

– EHZ: 150110.

– Urtean sortutako kantitatea: 15 kilogramo.

Ontzi hutsak bildu eta elkartzerakoan sortzen da; laborategiko erreaktiboak eduki dituzten beirazko ontziak dira. Hondakinarentzat identifikatutako bidoian jasotzen da, sortzen den postuetan. Bete ondoren, hondakinen biltegira eramaten da.

a) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten hondakin-tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

b) Hondakin arriskutsuak dituzten ontziek hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko

833/1988 Errege Dekretuak 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

c) Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa izango da.

d) Hondakin arriskutsuak gordetzeko denbora ezingo da 6 hilabetetik gorakoa izan.

e) Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakinen kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

f) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolariari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan. Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak artxibategian erregistratu eta gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

g) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

h) Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari jarraituz kudeatu beharko du sortutako olio erabilia.

i) Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan aurreikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan begiesten diren aurreikuspenak bete beharko ditu Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak.

j) Ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

k) Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak poliklorobifeniloak eduki ditzaketen gailuak dituenez, nahitaez bete behar ditu poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituen abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretuaren baldintzak eta errege dekretu hori aldatzen duen otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua; gero, azken ekitaldiari dagokion poliklorobifenilo-edukia jakinarazi beharko du. Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak poliklorobifeniloak dituen artean, nahitaez aurkeztu behar du urtero Errege Dekretu horrek araututako jakinarazpena.

l) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Arautegian ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Metales Ibérica

Aranzadi SL enpresak era horretako substantziarik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparailuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu eta suntsitu baino lehen.

m) Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak urtero adierazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari, ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria, kopurua, helburua eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda.

n) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera– eta lagapen-datak, jasotzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, Ingurumen Sailburuordetzari kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko dio.

o) Hondakin arriskutsuen kudeaketako funtsezko oinarriak bete daitezen, hau da, hondakin horiek ahal den gutxiena sortzeko, Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak neurri babesleak erabiliz hondakin arriskutsuen sorrera gutxitzeko plana aurkeztu beharko du Ingurumen Sailburuordetzan, gutxienez lau urtean behin.

p) Aurreko e), f) (kudeatzaileak EAEn daudenean), m) eta n) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

q) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzeko 1991ko otsailaren 1eko 108/1991 Errege Dekretuan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak martxoaren 31ko 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egiterakoan segurtasun eta osasun arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

B.3.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

Hondakinaren izena	EHZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena
Papera eta kartoia	150101	Fabrikazioa	500 kg/urte
Plastikoa	150102	Fabrikazioa	200 kg/urte
Zura	150103	Fabrikazioa	850 kg/urte
Txatarra (zumitz metalikoa)	150104	Fabrikazioa	100 kg/urte
Brontzearen zepa	170401	Labe birakaria	30.000 kg/urte
Hiriko hondakinekin bateratu daitezkeen hondakin solidoak	200301	Fabrikazioa	7.400 kg/urte

a) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztagune baimendu batera.

b) Hondakin horiek ezabatzeko direnean ezin dira urtebete baino gehiagoz biltegiratuta eduki. Hondakinen azken helburua baliotzea denean, 2 urtez gorde ahal izango dira.

c) Oro har, hondakinak hustu aurretik, baimendutako kudeatzaile batek onartzen dituela dioen agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta ebazpen honetan ezarritako oinarrizko printzipioak betetzen direla egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak artxibategian erregistratu eta gorde beharko ditu onarpen-agiriak edo horien agiri ofizial baliokideak, aginduzkoak direnean, bost urtean gutxienez.

d) Halaber, hondakin geldo eta geldoarazien kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

e) Erregistro bat egingo da, hondakinei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera– eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

f) Aurreko c) eta d) (kudeatzaileak EAEn daudenean), eta e) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

B.4.– Lurzorua babesteko baldintzak.

Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan eta otsailaren 4ko 1/2005 Legean ezarritako agindua betez lurzoruaren egoerari buruz aurkeztu duten aurretiazko txostenean jasota dauden gomendioen arabera, Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak honakoak egin beharko ditu:

● Lurpeko fuel-olioaren andelari arreta berezia jartzea, instalazio barruan lurzoruari eragiteko arrisku handien duen azpiegituretako bat baita.

● Gainazaleko gasolioaren andelari arreta berezia jartzea, instalazio barruan lurzoruari eragiteko arrisku handien duen azpiegituretako bat baita.

● Instalazioen mantentze-lanen egoera egokia bermatu (zolen osotasuna, euri-uren sarearen garbiketa, garbiketa-sistemen mantentze-lana, etab.).

B.5.– Zaratari buruzko baldintzak.

Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak instalatuko dira:

a) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

b) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta 08:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

c) Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

d) Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentsibilitate akustiko handieneko guneetako zarata-maila.

C) Ingurumena Zaintzeko Programa.

Ingurumena zaintzeko programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

C.1.– Atmosferara botatzen diren poluitzaileak kontrolatzea.

a) Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak botatzen dituen kutsatzaileak kontrolatu beharko ditu, ondorengoaren arabera:

Fokua	Erregistro-liburuan duen izena	Fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
1	48001525-01	Indukzio-labea	Partikula solidoak	Urtero
			PKDD eta PKDF	Neurketa lehen urtean
			Cl (HCl eta Cl_2 arteko batura gisa)	Urtero
			Karbono Organikoaren Guztizkoa (KOG)	
2	48002525-02	Junker labea	Partikula solidoak	Urtero
			PKDD eta PKDF	Neurketa lehen urtean
			Cl (HCl eta Cl_2 arteko batura gisa)	Urtero
			Karbono Organikoaren Guztizkoa (KOG)	
3	48001525-03	Pipa labe birakaria	Partikula solidoak	Urtero
			PKDD eta PKDF	Neurketa lehen urtean
			NO_x	Urtero
			SO_2	Urtero
			CO	Urtero
			Cl (HCl eta Cl_2 arteko batura gisa)	Urtero
			Karbono Organikoaren Guztizkoa (KOG)	
4	48001525-04	Karga labe birakaria	Karbono Organikoaren Guztizkoa (KOG)	Urtero
			Partikula solidoak	
			PKDD eta PKDF	Neurketa lehen urtean
			NO_x	Urtero
			SO_2	Urtero
			CO	Urtero
			Cl (HCl eta Cl_2 arteko batura gisa)	Urtero

b) Aurreko atalean aipatutako aldizkako neurketa guztiak baimendutako kontrol erakunde batek (BKE) egin beharko ditu (ordubeteko hiru neurketa, gutxienez, zortzi orduan zehar neurtuta; eta dioxinak eta furanoak ere neurtzen direnean, 6-8 orduko neurketa bat), eta aldizkako kontrol horiei buruzko txostenak Ingurumen Sailburuordetza honek prestatutako «Baimendutako kontrol erakundeen gutxieneko txostenaren» arabera egin beharko dira. Nolanahi ere, isurtzeko kontrolek eta baldintzek Ingurumen Sailburuordetzaren jarraibide teknikoetan eskatutako baldintza guztiak bete beharko dituzte.

c) Arestian eskatutako parametro guztien neurketen BKE txostenak bidaliko dira. Neurketa berriak egin beharko dira, baldin eta parametroen neurketarik ez badago edo egindako neurketak ebazpen honetan kontrol-maiztasuna ezarri aurretik egindakoak badira. Atmosferara egiten diren isurtzeen ondorengo kontrolak, egindako azken neurketan adierazitako maiztasunarekin egingo dira.

d) Erregistro bat egin beharko da euskarri informatikoan edo, horrelakorik ezean, paperean. Dokumentazio gaurkotua erabilita gauzatuko da erregistroa, eta industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzeari buruzko 1976ko urriaren 18ko Aginduak 33. artikuluan ezarritako edukia jaso beharko du. Erregistro horretan adieraziko dira egindako neurketen emaitzak, mantentze-lanak, garbiketa, aldizkako ikuskatzeak, matxuraren ondorioz gertatutako etenaldiak, egiaztapenak, edozein motako gorabeherak, eta abar. Dokumentazio horrek eguneratuta egon beharko du, eta ingurumen-ikuskatzaileek eskatuko balute, eskuragarri izango dute.

C.2.– Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

a) Analisi hauek egingo dira:

Kontrolatu beharreko fluxua	Parametroak	Kontrolen maiztasuna	Kontrol-mota
Hozte-urak eta sanitarioak	BBUPak zehaztuko du	Aldizka	Kanpokoa

Kanpoan egiten den kontrol bakoitza, laginak hartzea zein ondorengo analisia, «Erakunde Laguntzaile» batek egin eta egiaztatuko du, edo hala dagokionean kolektorera lotzeko baimena ematen duen erakundeak, eta goiko puntuetan aipatutako parametroak hartuko dira kontuan. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira laginak hartzen direnetik hilabeteko epean.

b) Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira beti.

c) Isurketak baimeneko baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, B.2.3 ataleko parametro guztientzat ezarritako mugak betetzen baditu.

C.3.– Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parametro adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko:

Ingurumenaren gaia	Enpresari eskatutako abiaburuko datuak	Unitateak	Interpretazioa egiteko adierazleak	Unitateak
Ekoizpena	Metal likidoa	t	Metal likidoa	t
Lehengai eta osagarrien kontsumoa	Lehengaien guztizko kontsumoa: ● Txatarra ● Lingoteak ● Aleazioak	T	Lehengaien guztizko kontsumoa: ● Txatarra ● Lingoteak ● Aleazioak	t
Energiaren kontsumoa	Fuel-olioaren kontsumoa	Kwh.	Fuel-olioaren kontsumoa energiaren guztizko kontsumoaren aurrean	Kwh./Kwh. (%)
	Elektrizitatearen kontsumoa	Kwh.	Energia berezia (kontsumitutako energia, energiaren guztizko kontsumoaren aurrean)	Kwh./Kwh. (%)
	Prozesurako energiaren guztizko kontsumoa	kWh	Prozesurako energiaren guztizko kontsumoa / t metal likidoa	kWh/t metal likidoa
Isurtze atmosferikoak	Guztizko partikulen isurtzea (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin-kopurua) / 1, 2, 3, 4. fokuetarako	mg/Nm^3	Guztizko partikulen isurtzea	mg/Nm^3
	Partikulen guztizko isurtzea	kg	Guztizko partikulen guztizko isurtzea	kg
			Guztizko partikulen guztizko isurtzea / t metal likidoa	kg/t
	NO_x-aren isurtzea (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin-kopurua) / 3 eta 3. fokuetarako	mg/Nm^3	NO_x-aren isurtzea	mg/Nm^3
	NO_x-aren guztizko isurtzea	kg	NO_x-aren guztizko isurtzea	kg
			NO_x-aren guztizko isurtzea / t metal likidoa	Kg/t
	Cl-ren eta bere konposatuen isurtzea (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin-kopurua) / 1, 2, 3 eta 4. fokuetarako	mg/Nm^3	Cl-ren eta bere konposatuen isurtzea	mg/Nm^3
	Cl-ren eta bere konposatuen guztizko isurtzea	kg	Cl-ren eta bere konposatuen guztizko isurtzea	kg
			Cl-ren eta bere konposatuen guztizko isurtzea / t metal likidoa	Kg/t
	SO_2-ren isurtzea (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin-kopurua) / 3. eta 4. fokuetarako	mg/Nm^3	SO_2-ren isurtzea	mg/Nm^3
	SO_2-ren guztizko isurtzea	kg	SO_2-ren guztizko isurtzea	kg
			SO_2-ren guztizko isurtzea / t metal likidoa	Kg/t

	CO-ren isurtzea (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, lagin-kopurua) / 3. eta 4. fokuetarako	mg/Nm^3	SO_2-ren isurtzea	ppm
Uraren kontsumoa	Uraren kontsumoa	m^3	Uraren kontsumoa	m^3
			Uraren kontsumoa / t metal likidoa	m^3/t metal likidoa
Uretara egindako isurketak	Industriako isurketak / Bilbao Bizkaia ur partzuergoa	m^3	Industriako isurketak / Bilbao Bizkaia ur partzuergoa	m^3
	Euri-uren isurketa / Bilbao Bizkaia ur partzuergoa	m^3	Euri-uren isurketa / Bilbao Bizkaia ur partzuergoa	m^3
Hondakinak	Sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kantitatea	t	Sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kantitatea	t
	1		Sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kopurua / t metal likidoa	t/t metal likidoa
	Hondakin arriskutsu baliotuak	t	Hondakin arriskutsu baliotuak / sortutako hondakin arriskutsuak	t/t (%)
	Sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kantitatea	t	Sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kantitatea	t
	1		Sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kopurua / t metal likidoa	t/t metal likidoa
	Hondakin ez-arriskutsu baliotuak	t	Hondakin ez-arriskutsu baliotuak / sortutako hondakin ez-arriskutsuak (gainerako osagaiak, …)	t/t (%)
			Sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kopurua / guztizko hondakinak	t/t (%)
Lurzoruaren kutsadura	Ustekabeko isurketekin lotutako gorabehera kopurua (ingurune hartzailea zehaztu: airea, ura, lurzorua)	Kopurua/urte	Ustekabeko isurketekin lotutako gorabehera kopurua	Kopurua/urte
IKS	Ezarri eta egiaztatutako kudeaketa-sistemak (zehaztu)	Bai/Ez Zein/urtea	Ekoscan/urtea eta/edo ISO14001/urtea eta/edo EMAS/urtea	Bai/ez Zein/urtea

C.4.– Zarataren kontrola.

Jarduera garatzen den lur zatiko kanpoko baldintza akustikoak hiru urtean behin kontrolatuko dira, batez ere zarata etxe barruetara sartzeko arriskurik handiena dagoen aldeetan. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak urtero egin ala ez.

Sustatzaileak neurketen proposamen zehatz bat landu beharko du eta neurketa-metodo zehatzak adierazi bertan. Proposamen hori ebazpen honetako C.6 atalean aipatzen den ingurumena zaintzeko programaren testu bateginarekin batera aurkeztuko da.

C.5.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak urtean behin bidaliko dira, beti martxoaren 30 baino lehen, ingurumenean aditua den erakunde aske batek egindako txostenarekin batera. Txosten horretan adieraziko dira

neurri zuzentzaileen funtzionamendua, eta prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemak. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

Isuritako uraren kalitatearen kontrolari buruzko emaitzak, gainera, hiru hilean behin bidaliko dira Uraren Euskal Agentziara (Bizkaiko Ordezkaritza).

C.6.– Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, aurkeztu dituen agirietan eta ebazpen honetan proposatutako betebeharrak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak eta analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko guneen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Era berean, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazleak zehaztu eta adierazle horiek aztertzeko sistematika barruan izan beharko du, horien arabera enpresan bertan ingurumen-hobekuntza ziurtatzearren ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatu ahal izateko (ingurumen-adierazleak).

D) Ezohiko egoeretan kutsadurari aurrea hartzeko neurriak eta jardunerako baldintzak.

D.1.– Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

Programatutako urteko mantentze-lanei dagokienez, isurtzeen eta sortuko diren hondakinen balioespena egin beharko du enpresak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena ere bai.

D.2.– Jarduera uztea.

Jarduera, honako hauen aplikazio esparrukoa da: lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea (27.5 «Metalen galdaketa» epigrafea), eta kutsadura sor dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen adierazpenerako irizpide zein estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretua. Hori dela-eta, Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak hasiera eman beharko dio lurzoruaren kalitatearen adierazpenerako prozedurari, gehienez ere bi hilabeteko epean, jarduera behin betiko uzten duenetik kontatzen hasita, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak 17.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

D.3.– Ezohiko jardunean aplikatzeko prebentziozko neurriak eta jarduketak.

Aurkeztutako dokumentazioan egindako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

a) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera ona bermatzeko, batez ere ustekabeko jario edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei eta ezarritako segurtasun-neurriei dagokienez. Ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazgaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko kolektore-sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa-mota), eta lurzoruaren gaineko isuriak biltzeko sistemak.

b) Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskapen eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskapenak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako kontrol sistematikoa, lurzorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurrea hartzeko.

c) Goian aipatutako prebentziozko mantentze-lanen eskuliburuan, atmosferaren kutsadurari aurrea hartzeko eta zuzentzeko (arazketa, minimizazioa, eta abar) sistemen egoera ona bermatuko duten neurriak gehitu behar dira.

d) Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

e) Besteak beste, erregaiak, zepak, efluenteen arazketako hondakinak, eta orokorrean, instalazioan sortutako hondakinak maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa dezake. Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zatien azalera guztiak iragazgaiztuko dira.

f) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

g) Hauts-produktuak gordetzeko, iragazkiak dituzten silo itxiak egongo dira. Halaber, isurtze barreiatuak xurgatzeko sistema zentralizatu bat izango da moldekatze, argintza eta bizarrak kentzeko eremuan.

h) Segurtasun-tarteei eta babes-neurriei dagokienez, egiaztatu egin beharko da biltegiratzeko instalazio horiek bete egiten dituztela produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betebeharrak. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

i) Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen jarioei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako inguruneak isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

j) Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guzti-guztiak bete beharko dira.

k) Titularrak behar diren bitartekoak izango ditu arazketa-instalazioak zuzen ustiatzeko eta ustekabeko isurketak prebenitzeko hartu diren segurtasun-neurriak abian izateko.

l) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean (beste hainbaten artean, ihesak, jarioak, lurzorua edo urak kutsa ditzaketen substantzien, hondakinen edo erregaien isurketa garrantzitsuak; suteak), gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari.

m) Gertakari edo arazo larriren bat edo ustekabeko isuriren bat egonez gero, SOS Deiak eta Udalari jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara. Txosten horretan, gutxienez, honako datu hauek agertuko dira:

- Gertakari mota.

- Gertakaria non, zergatik eta zein ordutan gertatu den.
- Iraupena.
- Ustekabeko isuria izanez gero, emaria eta isuritako gaiak.
- Mailak gainditu badira, isurtzeei buruzko datuak.
- Eragindako kalteen balioespena.
- Hartutako neurri zuzentzaileak.
- Prebentziozko neurriak berriro gerta ez dadin.
- Prebentziozko neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

n) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

E) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hori egitea gomendatzen badute, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan. Era berean, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa, jardueraren sustatzaileak hala eskatuta, edo ofizioz, aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

F) Urtean behin Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara botatako kutsagarriei, uretara egindako isurketei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi, botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko, E-E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duen apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuari jarraituz.

Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko da. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www.eper-euskadi.net web-orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

Halaber, ebazpen honetan aurreikusitako gainerako informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

G) 2007ko apirilaren 21eko 509/2007 Errege Dekretuaren 4. artikuluko 3. atalari jarraituz, instalazioaren titularrek agintaritzari jakinarazi beharko diote instalazio horietan erabiltzen eta ekoizten diren substantziek, 1907/2006 EE Erregelamenduan erregistratu eta ebaluatzeko aurreikusitako prozesuan identifikatu direnak, giza osasunerako eta ingurumenerako izan dezaketen arriskua.

H) Ingurumeneko baimen bateratu honen mendeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

Hirugarrena.– Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumen Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio ebazpen honetako bigarren ataleko puntu hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla:

● B.1.4 (Isurtzeak bildu, hustu eta arazteko sistemen mantentze-lanen plangintza: haizagailuak, bilketa-kanpaiak eta hoditeriak orokorrean; Junker labeko xurkapen-kanpaia sortutako isurtze barreiatu guztiak bilduko dituen beste kanpai egokiago batengatik ordezkatzeko plangintza).

● B.2.4 (Hozte-uren eta ur sanitarioen isurketaren konexioa Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko kolektorearekin eta hobi septikoak suntsitzea).

● B.3.1.e) (Hondakin arriskutsu guztien onarpen-agiriak «R» azpikodea kontuan hartuz, edo bestela, hondakinak baliotzeko ezintasunari buruzko azalpena (arrazoi teknikoak, ekonomikoak edo ingurumenekoak), ondorengo hondakinentzako: mahuka-iragazki erabiliak eta hidrokarburoz bustitako trapuak eta paperak).

● B.3.2.c) (Sortutako hondakin ez-arriskutsu guztien onarpen-agiriak).

● B.3.1.n) eta B.3.2.e) (Hondakin arriskutsuak eta ez-arriskutsuak erregistratzeko eredua, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauekin: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua).

● B.3.1.k) (Poliklorobifeniloak edukitzearen adierazpena).

● B.4 (Lurzorua babesteko baldintzak).

● C.1 (BKEn atmosferaren neurketen txostena eta isurtze atmosferikoen erregistro-eredua).

● C.3 (Jardueraren adierazleak kontrolatzea).

● C.4 (Zarata neurtzeko proposamen zehatza, aipatutako neurketa-metodo guztiak barne hartuko dituena).

● C.6 (Ingurumena Zaintzeko Programaren agiri bategina).

● D.1 (Mantentze-lanetako isurtze eta hondakinen balioespena).

● D.3.a), b) eta c) (Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eta ikuskatzeko eta kontrolatzeko programa).

● D.3.d) (Mantentze-lanen erregistroa).

● D.3.h) (APQ martxan dagoela ziurtatzen duten agiriak).

● D.3.i) (Larrialdietarako eskuragarri dauden materialen zerrenda).

● D.3.n) (Suteen kontrako babesaren egiaztagiriak).

Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskaritza-bisitan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta Ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki eta hornitu direla. Horretarako, aipatutako ikuskapen-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda.

Goiko baldintza horiek guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako ebazpen hau jakinarazten den biharamunetik kontatzen hasita.

Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitartez, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

Laugarrena.– Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

Bosgarrena.– Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

Seigarrena.– Metales Ibérica Aranzadi SL enpresak Ebazpen honen xede den burdinarik gabeko metalak birgaldatzeko jardueran titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa hori Ingurumen Sailburuordetzan jakinarazi beharko du, hark onar dezan.

Zazpigarrena.– Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

● Epearen barruan ez egiaztatzea ebazpen honetako Hirugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

● Metales Ibérica Aranzadi SL enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

● Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

Zortzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Metales Ibérica Aranzadi SL enpresari, Leioako Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei, eta gainerako interesdunei.

Bederatzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Hamargarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko sailburuaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Vitoria-Gasteiz, 2008ko abenduaren 3a.

Ingurumeneko sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.