BESTELAKO XEDAPENAK

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

2798

EBAZPENA, 2008ko apirilaren 30ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, hondakin arriskutsuak egonkortze/solidotzearen bidez trataturik kudeatzeko jarduerarako ingurumeneko baimen bateratua ematen duena, Azkoitiko (Gipuzkoa) udalerrian eta Oñeder SA enpresak sustatua.

AURREKARIAK

2006ko abenduaren 28an, Oñeder SA enpresak Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailari ingurumeneko baimen bateratua ematea eskatu zion, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak xedatutakoaren arabera, Azkoitiko (Gipuzkoa) udalerrian hondakinak kudeatzeko jarduerarako. Eskaerarekin batera ondorengo agiri teknikoak erantsi ziren:

- Ingurumeneko baimen bateratuaren eskaera. Oñeder SA enpresaren hondakin arriskutsuen inertizazio-instalazioa (2006ko abendua).

- Ingurumeneko baimen bateratuaren eskaera. Oñeder SA enpresaren hondakin arriskutsuen inertizazio-instalazioa I. liburukia, oinarrizko informazioa (2006ko abendua).

- Ingurumeneko baimen bateratuaren eskaera. Oñeder SA enpresaren hondakin arriskutsuen inertizazio-instalazioa II. liburukia, proiektu teknikoa (2006ko abendua).

- Ingurumeneko baimen bateratuaren eskaera. Oñeder SA enpresaren hondakin arriskutsuen inertizazio-instalazioa III. liburukia, laburpen ez-teknikoa (2006ko abendua).

Erreferentziako baimena eskatzeko unean, Oñeder SA enpresak, besteak beste, jarduerarako baimena zuen, 1994ko irailaren 29koa. Baimen hori altzairugintza-hautsen inertizazio jarduerarako eman zitzaion. Halaber, enpresa sustatzaileak hondakin arriskutsuen kudeatzaile izateko baimena zuen, 1994ko uztailaren 7koa, eta ondorengo zabaltze eta berritzeak ere, hondakinei buruz indarrean den araudiak xedatutakoari jarraituz.

2007ko urtarrilaren 30ean, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran parte hartzen duten hainbat organori txostenak eskatu zizkion, Ingurumen Organoak proiektua jendaurrean jartzeko izapidetzea adostu zezan. Zehazki, Azkoitiko Udalari eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari egin zitzaien kontsulta.

Ingurumen Organoak agiri osagarriak eskatu zizkion sustatzaileari 2007ko apirilaren 4an eta 2007ko urriaren 9an; espedientea 2007ko azaroaren 16an osatu zen.

Aurkeztutako agiriak nahikoa zirela egiaztatu ondoren, Ingurumeneko sailburuordeak 2007ko azaroaren 14an emandako Ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri ziren 30 egun baliodunen epean, Oñeder SA enpresak sustatutako proiektua egoki iritzitako alegazioak aurkezteko, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian nahiz Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan 2007ko abenduaren 3an. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi egunkaritan argitaratu zen 2007ko abenduaren 2an eta proiektuak hartuko duen eremuaren ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaien.

Jendaurrean jartzeko izapidea amaitu ondoren, ez zen alegaziorik jaso.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2008ko urtarrilaren 14an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostenak eskatu zizkien Azkoitiko Udalari eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari, espedientean ageri den emaitza jasoz.

2008ko apirilaren 15ean, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa Oñeder SA enpresaren esku utzi zen, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak egindako Ebazpen-proposamena gehituz.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes-maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta -lerro guztiak; 16/2002 Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueren instalazioetan gauzatzen dira eta jarduera horrekin zerikusia dute.

16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira. Oñeder SA enpresaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuak sortu eta kudeatzeko baimena, eta ingurumen-izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeari dagozkionak. Gainera, espedientean beste administrazio eta erakunde eskudun batzuek ere parte hartu dute, aginduzko txostenak igorriz.

16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak jarduera sailkatuetarako udal-lizentziaren prozedura ordezkatzen du, jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei buruzko azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuan aurreikusten zena; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat lotesleа izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Oñeder SA enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak, eta Azkoitiko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak eskatu dira, espedientean agertzen den bezala.

Azkenik, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, Ebazpen hau egiterakoan kontuan izan dira teknika erabilgarri onenak eta aplika dakiokeen alorreko legerian ezarritako baldintzak. Zehazki, Europako Batzordearen 2006ko abuztuko hondakinen kudeatzaileei buruzko BREF txostenaren «Reference document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries» edukia kontuan hartu da. Gainera, sektoreko araudiei dagokienez, kasu honetan bereziki aplikatzekoa da hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legea.

Espedienteko txostenak aztertu ondoren, ebazpen-proposamena sinatu eta Oñeder SA enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da, eta organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako araudiaren 13. artikuluan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2008ko apirilaren 14an emandako ebazpen-proposamena; Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra; Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea; Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatu zuena; Legea burutzeko araudia onartzen duen irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua; Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretua; Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea, eta aplika daitekeen gainerako araudia, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Azkoitiko (Gipuzkoa) udalerriko Egino Berri z/g-an helbide soziala eta IFK: A-20461398 zenbakia duen Oñeder SA enpresari Ingurumeneko Baimen Bateratua ematea, Azkoitiko udalerrian hondakin arriskutsuak egonkortze/solidotzearen bidez trataturik kudeatzeko jarduerarako eta Ebazpen honetako Bigarren atalean ezarritako baldintzak jarraituz.

Jarduera, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskineko 5.1 kategorian sartuta dago, «Hondakin arriskutsuak baliotzeko, olio erabilien kudeaketa barne, edo aipatu hondakinak zabortegiak ez diren lekuetan, eguneko 10 tona baino gehiagoko ahalmena dutenak, ezabatzeko instalazioak» izenekoan.

Oñeder SA enpresak 18.700 m^2-ko azalera betetzen du. Horietatik 2.700 m^2 instalazioaren eraikinenak dira eta 4.400 m^2 bideei eta aparkalekuei dagozkie. Gainerako azalera berdeguneei dagokie.

Egonkortze/solidotzearen produkzio-prozesuak ondorengo jarduerak ditu:

1.– Hondakinak jaso eta aurretiaz tratatzea.

Oñeder SA enpresaren instalazioetara hiru modu desberdinetan iritsi daitezke hondakinak:

● Oñeder SA enpresarenak diren kamioien gainean muntatutako silo kulunkarien ontzidiaren bidez. Instalazioko siloetan pneumatikoki deskargatzen dute.

● Estalpean dagoen zamalanetarako egokitutako gunean deskargatzen duten kamioi irekietan; xurgapen-kanpai bat dago, hautsa sakabanatzea saihesteko.

● Big-bag poltsetan deskargagailu baten bidez.

Hondakinak jasotzeko guneak hautsezko hondakinak biltegiratzeko 6 siloz (100 m^3-ko 5 eta 30 m^3-ko bat) eta gehigarriak (errautsak) biltegiratzeko 100 m^3-ko silo batez osatzen da. Siloek automatikoki kargatzeko sistema dute, dagozkien airea arazteko sistemekin batera. Aurretiazko tratamendu-sistema materiala ehotu eta bahetzean oinarritzen da, eta ondoren, egonkortze-solidotze prozesuari gehitzen zaio.

2.– Egonkortze/solidotze tratamendua (D9 kudeatzeko eragiketa-kodea).

Egonkortze/solidotzearen tratamendu-prozesuak urtean 55.000 tonako tratamendu-ahalmena du.

Jasotako hondakinak sailkatu eta siloetan biltegiratzen dira, hondakinen pH-aren arabera. Silo bakoitzak produktuaren erauzketa- eta dosifikazio-sistemak ditu ardatz horizontala eta erreaktiboen dosifikazioa duen nahasgailurako. Egonkortze-prozesuan ura eta silize aktiboa, aglomeratzaile organikoa eta azido sulfurikoa erabiltzen dira. Egonkortze/solidotze prozesuan, materialak karga-zelulen gainean jarritako amaigabeen bidez dosifikatzen dira. Dosifikatzeko ahalmena agintekoadrotik doitu daiteke eta 7 eta 36 t/h artean egon daiteke.

Jarduerak 25 m^3-ko ahalmen izendatuko bi azido-andel, silize aktiboa biltegiratzeko 30 m^3-ko silo bat eta aglomeratzaile organikoa (polialkohola) biltegiratzeko 1.000 litroko andela ditu.

Egonkortze/solidotzea nahasgailu-paletizatzeko makina batean gauzatzen da eta etengabe funtzionatzen du. Prozesuko ahalmena 42 t/h da eta 200 kW-ko potentzia duen motorra du. Nahasgailuak sortzen diren materialaren lurrunak eta arrasteak biltzen dituen kanpaia du ahoan eta 5.600 m^3/h-ko xurgapen-ahalmena duen scrubber batera bideratzen ditu.

3.– Egonkortutako materialaren zahartzapen-prozesua.

Eskuratutako hondakina zahartzapen-gelara bidaltzen da eta gela horretan hormigoizko bi hobi daude, bakoitzak 80 m^3-ko ahalmena dituela. Bertan, beharrezko denboran zehar gogortzen uzten da, gogortze egokia izan dela bermatzeko eta horren ondorioz, tratamenduaren eraginkortasuna bermatzeko. Denbora hori igarota, laborategian analizatu eta kontrolatu ondoren, egonkortutako hondakina hobietatik ateratzen da eta kamioietan kargatzen da atzerakako hondeamakina baten bidez. Ondoren, hondakin arriskutsu egonkor ez-erreaktiboak onartzen dituen zabortegi baimenduan ezabatzen da, hondakinak zabortegietan onartzeko irizpideak eta prozedurak zehazten dituen Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Erabakiak jasotzen duenaren arabera. Hondakina garraiatu aurretik, egonkortutako hondakina garraiatzen duten kamioiak gurpilak garbitzeko makinatik pasatzen dira (andel osagarri bat du ura hornitzeko).

Egonkortze/solidotze prozesuan, energia-iturri gisa Oñeder SA enpresak soilik hornidura elektrikoa erabiltzen du eta horren helburua instalazioa abian jartzea da. Oñeder SA enpresak tratatutako tona bakoitzeko 0,004 kW/t-ko energia-kontsumoa du.

4.– Transferentzia-zentroa.

Halaber, Oñeder SA enpresak Recumet Oxidoa 2 produktuaren lerroa izeneko bigarren prozesu bat du. Bertan, hondakin onargarriak aldi baterako biltegiratzen eta egokitzen dira, ondoren zink-lingoteak fabrikatzen dituzten enpresek produktu (Recumet Oxidoa 2) kontsumigarri gisa merkaturatu ahal izateko.

Oñeder SA enpresak sustatzen duen hondakin arriskutsuak kudeatzeko jarduerak ez du industria-isurketarik eragiten. Beraz, instalazioko hondakin-uren isurketak soilik Gipuzkoako Uren saneamenduko kolektore nagusira isurtzen diren erabilera sanitarioko urez eta Oñedertxo errekara kutsatzaileen arraste-ekarpenik ez duten euri-urez osatzen dira.

Zehazki, Oñeder SA enpresaren kasuan, Europako Batzordearen 2006ko abuztuko hondakinen kudeatzaileei buruzko BREF txostenaren «Reference document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries» edukia hartu da kontuan. Besteak beste, ondorengo teknika erabilgarri onenak aplikatu dira: Ingurumena Kudeatzeko Sistema baten ezarpena, hondakinak hartu eta kudeatzeari buruzkoak, lehengaiak kontsumitu eta kudeatzeari buruzkoak, manipulatzeko eta biltegiratzeko eragiketei buruzkoak, efluenteen tratamenduari buruzkoak eta lurzoruaren kutsadura tratatzeari buruzkoak.

Bigarrena.– Oñeder SA enpresak Azkoitiko udalerrian sustatutako hondakinak kudeatzeko jarduera ustiatzeko ondorengo baldintzak eta eskakizunak ezartzea.

A) Oñeder SA enpresak Ingurumeneko sailburuordeak 1994ko apirilaren 27an emandako ebazpenean zehaztutako baldintza guztiak bete beharko ditu. Ebazpen horren bidez Oñeder SA

enpresak Azkoitiko Oñartxo industrialdean sustatutako «altzairugintzako bilketa-hautsak inertizatzeko instalazioa»-ren proiektuaren Ingurumeneko Baimen Bateratua adierazten da.

B) Erantzukizun zibileko aseguru bat egin beharko da, 1.600.000 euroko zenbatekoaz, ondorengoak estaliko dituena: hirugarren pertsonei edo horien ondasunei sortutako balizko kalteengatiko kalte-ordainak, eta baimen honek onartutako jardueraren ondorioz ingurumen aldatua konpondu eta berreskuratzeko kostuak.

Aseguru horren zenbatekoa urtero eguneratu ahal izango da, aurreko 12 hilabeteetako kontsumoko prezio indizearen arabera (KPI) handituz.

C) Fidantza-prestazioa ehun eta berrogeita hamar mila (150.000) euroko zenbatekoaz, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 28. artikuluaren 2. atalean ezarritako baldintzetan, eta artikulu horren 3. atalean aurreikusitako edozein modutan eratu ahal izango da. Fidantza horren zenbatekoa hondakinak tratatu eta biltegiratzeko gehienezko ahalmenen arabera zehazten da.

Fidantza horren zenbatekoa urtero eguneratu ahal izango da Ingurumen Organoak horrela eskatuta, aurreko 12 hilabeteetako kontsumoko prezio indizearen arabera (KPI) handituz.

D) Administrazioarekiko harremanez arduratuko den goi-mailako titulua duen pertsonaren gainean Ingurumen Sailburuordetzari eman dizkion datuetan aldaketarik balego, Oñeder SA enpresak aldaketa horien berri emango du.

E) Neurri babesle eta zuzentzaileak, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusita bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

E.1.– Oñeder SA enpresak kudeatutako hondakinak jaso, ikuskatu eta biltegiratzeko baldintzak eta kontrolak.

Oñeder SA enpresak atal honetan zerrendatutako hondakinak tratatu daitezen onartu ahal izango ditu, horiek onartu aurretik behar bezala justifikatzen bada horien baliotze materiala edo horien energia-aprobetxamendua ez den beste baliotze bat teknika, ekonomia edo ingurumenaren aldetik ez dela bideragarria.

Instalazioan tratatuko den hondakin berri bakoitzarekin, langileak hasierako karakterizazio bat egingo du, hori tratatzeko aukera edo transferentzia-zentroaren instalazioetan onartzeko aukera egiaztatzearren.

Karakterizazioa egin ondoren, enpresak Ingurumen Sailburuordetza honen onespen espresa eskatu beharko du fabrikan hondakin berri bat tratatzeko, eta eskaera horretan egindako karakterizazioaren emaitzak sartu beharko ditu, eta baita hondakina onartzeko parametro mugatzaile edo baldintzatzaileen proposamen bat ere, eta hala badagokio, partida bakoitza hartu aurretik analizatu behar direnena.

Hondakin zehatz bat onartzeko aukera egiaztatu eta gero, Oñeder SA enpresak onespenaren egiaztagiria igorriko dio titularrari, onespenaren baldintzak ezartzen dituena.

Hondakinak onartu eta jasotzeko aukera egiaztatzeko xedearekin, Oñeder SA enpresak hondakin horiek onartzeko parametroen egiaztapena ahalbidetuko duten baliabide tekniko eta giza baliabideak eskuragarri izan beharko ditu uneoro. Onarpena baldintzatzen duten parametro horiek zehaztea, kasu guztietan eta hondakin-partida bakoitzerako, metodo homologatuaren bidez egingo da; zentroaren langile-taldeko kide den laborategiko buru batek gainbegiratu beharko du eta espezializatutako goi-mailako tituluduna izan beharko da.

Oñeder SA enpresak dituen ekipoen zerrenda aurkeztu beharko du, horien kalibrazio-metodoen inguruko informazioa gehituz. Era berean, hondakinak onartzeko parametro bakoitzerako, erabilitako analisi-metodoak eta neurketaren zehaztasuna aurkeztu beharko dira.

Baimen honetan adierazitakoen bestelakoak diren hondakinak ez dira onartuko. Dena dela, kudeatu beharreko hondakinak zabaldu nahi izanez gero, aldez aurretik Ingurumen Sailburuordetzaren onespena beharrezkoa izango da, Ebazpen honen K atalean adierazitakoa betez.

E.1.1.– Hondakin onargarriak.

Aurretik aipatutako tratamendu-lerro desberdinetan, Oñeder SA enpresak lerro bakoitzerako jarraian identifikatutako EHZ kodeei dagozkien hondakinak kudeatu ahal izango ditu, betiere hondakin horiek atal honetan zehazten diren berariazko onarpen-eskakizunak eta organo honek baliotutako onarpen-agirian zehaztutako onarpen eta jasotze irizpideak betetzen badituzte.

1.– Egonkortze/solidotzearen bidezko tratamendu-lerroa.

EHZ kodea	Hondakinaren izena
06 03	Gatzen eta euren soluzioen eta oxido metalikoen FFDU hondakinak
06 03 13	Gatz solidoak eta metal pisutsuak dituzten soluzioak
06 04	Metalak dituzten hondakinak, 06 03 kodean zehaztutakoen bestelakoak direnak
06 04 05	Bestelako metal pisutsuak dituzten hondakinak
10 02	Burdina eta altzairuaren industriaren hondakinak
10 02 07	Gai arriskutsuak dituzten gas-tratamenduko hondakin solidoak
10 02 13	Gas-tratamenduko iragazketaren lohiak eta opilak, gai arriskutsuak dituztenak
10 04	Berunaren termometalurgia hondakinak
10 04 01	Bigarren mailako produkzioaren zepak
10 05	Zinkaren termometalurgia hondakinak
10 05 03	Gas-efluenteetatik eratorritako partikulak
10 05 05	Gasen tratamenduaren hondakin solidoak
10 06	Kobrearen termometalurgia hondakinak
10 06 06	Gasen tratamenduaren hondakin solidoak
10 09	Burdinazko piezen galdaketaren hondakinak
10 09 09	Partikulak, gas-efluenteetatik eratorriak eta gai arriskutsuak dituztenak
10 09 11	Gai arriskutsuak dituzten bestelako partikulak
10 10	Burdinarik gabeko piezen galdaketaren hondakinak
10 10 09	Partikulak, gas-efluenteetatik eratorriak eta gai arriskutsuak dituztenak
11 01	Gainazalaren tratamendu kimikoaren eta metalen eta bestelako materialen (esaterako, galbanizazio-prozesuak, zinkaren bidezko estaldura-prozesuak, desugerketa-prozesuak, grabaketa, fosfatazioa, koipegabetze alkalinoa eta anodizazioa) estalduraren hondakinak
11 01 09	Gai arriskutsuak dituzten iragazketako lohiak eta opilak
11 02	Burdinarik gabeko prozesu hidrometalurgikoen hondakinak
11 02 07	Gai arriskutsuak dituzten bestelako hondakinak
19 01	Hondakinen errausketa edo pirolisiaren hondakinak
19 01 05	Gasen tratamenduko iragazketa-opila
19 01 07	Gasen tratamenduaren hondakin solidoak
19 01 11	Gai arriskutsuak dituzten labearen hondoaren eta zepen errautsak
19 01 13	Gai arriskutsuak dituzten errauts hegakorrak
19 01 15	Gai arriskutsuak dituen galdara-hautsa
19 02	Hondakinen tratamendu fisiko-kimikoen hondakinak (kromo-kentzea, zianuro-kentzea eta neutralizazioa barne)
19 02 05	Gai arriskutsuak dituzten tratamendu fisiko-kimikoen lohiak
19 13	Lurzoruen eta lurrazpiko uren berreskurapenaren hondakinak
19 13 01	Gai arriskutsuak dituzten lurzoruak berreskuratzearen hondakin solidoak
19 13 03	Gai arriskutsuak dituzten lurzoruak berreskuratzearen lohiak

a) Zerrendatutako hondakinen tratamendu-lerro honetan, onarpenerako parametro mugatzailea izango da hondakin horietan karbono organikoaren guztizkoa (KOG) beti % 5 baino txikiagoa izan behar dela, betiere tratamenduaren ondorioz sortzen den hondakinarentzat aurreikusitako helmuga hondakin arriskutsu ez-erreaktiboak onartzeko baimendutako zabortegian ezabatzea denean, zabortegietan hondakinak onartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dituen Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Erabakian jasotzen denaren arabera.

b) Halaber, Cd edukia onartzeko parametro mugatzailea izango da eta ezingo da % 10 baino handiagoa izan.

c) 10 06 06 EHZ kodea duten hondakinen kasuan (Kobrearen termometalurgiako gasen tratamenduaren hondakin solidoak), honako hauek izango dira onartzeko parametroak:

- Hondakin horren Zn edukia % 40 baino txikiagoa izan beharko da.
- Hondakin horren Cd edukia % 1 baino handiagoa izan beharko da.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin Arriskutsuak Prebenitu eta Kudeatzeko Ingurumen Organoaren Jarraibideen arabera eta hondakinen kudeaketaren hierarkia komunitarioa betetzea indartze aldera, altzairugintzako hautsen (EHZ 10 02 07) korrontea baliotzea indartuko da EAEko prozesu metalurgikoetan.

Oñeder SA enpresak Azkoitiko instalazioan kudeatuko du hondakin hori, baliotzeko instalazioa(k) larrialdien edo mantentze-lanen ondorioz gelditzen direnean. Oñeder SA enpresak aldez aurretik Ingurumen Organoari jakinarazi beharko dio gorabehera hori, hark onar dezan.

Soilik altzairu herdoilgaitzaren produkzio-prozesuetan sortutako altzairugintzako hautsa hondakina onartuko da tratatzeko.

e) Hondakinak aurreko parametroetakoren bat betetzen ez badu, dagokionaren arabera egokiena den kudeaketa-moduaren arabera baliotuko da.

f) Halaber, lerro honetan hondakinak onartzeko beharrezkoa izango da hondakin bakoitzarekin tratagarritasun-entsegua egitea eta emaitza positiboak ematea. Horrela, laborategian tratatutako laginaren gainean zabortegietan hondakinak onartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dituen 2002ko abenduaren 29ko 2003/33/EE Erabakiaren eranskineko 2.3 atalean (16. artikulua eta 1999/31/EE Zuzentarauaren II. eranskina konponduz) zehaztutako parametro guztiak aztertu beharko dira. Tratagarritasun-entsegu horretan, besteak beste, gogortze egokia bermatzeko beharrezko denbora eta ondorioz, tratamenduaren eraginkortasuna zehaztuko dira.

g) Lortutako emaitzekin, instalazioan tratatzeko gaitasuna ezagutzeko aukera izateaz gain, hondakina manipulatzeko orduan hartu beharreko segurtasun-neurriak ezartzeko aukera izango da, eta onargarria ez izanez gero, helmuga alternatibo egokiena proposatu ahal izango da.

2.– Recumet Oxidoa 2 produktuaren lerroa.

EHZ kodea	Hondakinaren izena
10 02	Burdina eta altzairuaren industriaren hondakinak
10 02 07	Gai arriskutsuak dituzten gas-tratamenduko hondakin solidoak
10 09	Burdinazko piezen galdaketaren hondakinak
10 09 09	Partikulak, gas-efluenteetatik eratorriak eta gai arriskutsuak dituztenak
10 09 11	Gai arriskutsuak dituzten bestelako partikulak

a) Ebazpen honen xede diren hondakin arriskutsu ontziratuak big-bag-etan gordeko dira eta hondakin arriskutsuak biltegiratzeko gehienezko ahalmena 40 tona izango da, horretarako bideratutako 150 m^2-etan.

b) Hondakin arriskutsu onargarriak egokitzeko ondorengo parametro mugatzaileak ezartzen dira:

- Fluoruroen edukia: <% 0,005 pisuan.
- Kloruroen edukia: <% 0,1 pisuan.

c) Aurreko atalean adierazitako onarpen-parametroak betetzen ez dituzten hondakinen kasuan, helburu horretarako baimendutako kudeatzaileari eman beharko zaizkio. Edozein modutan, hondakinak baliotzera bideratzen dituzten kudeatzeko bideak egokienak izateagatik lehenetsiko dira, uztearen edo ezabatzearen alternatiben aurrean. Azken kudeaketa-bidea uztea edo ezabatzea izanez gero, hondakinen partida bakoitzerako baliotzeko ezintasuna justifikatu beharko da eta partida horiek hustu aurretik egin beharko da.

E.1.2.– Hondakinen sarrera kontrolatzea.

a) Fabrikara tratamendua jasotzera iristen diren hondakinen kontrola egin beharko da, hondakin horiek ebazpen honetako baldintzen arabera fabrikan onartuko direla bermatzeko. Kontrol hori Ingurumen Sailburuordetza honek onetsitako onarpen-agirian ezarritako egiaztapena izango da.

b) Hondakina jaso aurretik, onarpen-agiri horretan adierazitako baldintzak betetzen direla egiaztatu beharko da. Jaso behar diren hondakin arriskutsuak formalizatzeko, kudeatzaileari dagokion atala bete beharko da kontrol eta jarraipenerako agirian, edo honen baliokidea den agiri ofizialean.

c) Onarpenerako parametro mugatzaileak betetzen ez dituelako instalazioan jaso ezin den hondakin-partida bat izanez gero, berehala jakinarazi beharko zaio Ingurumen Sailburuordetzari. Horrekin batera, jatorria, kopurua, enpresa garraiatzailea, bazterketaren arrazoia, baztertutako hondakinaren helmuga eta bestelako gorabeherei buruzko datuak eman beharko dira.

d) E.1.1.a) atalean adierazitako kontrolen osagarri gisa, instalazioan kudeatutako hondakin arriskutsu mota bakoitzaren karakterizazioa egingo da urtero (jatorri desberdin bakoitzeko karakterizazio bat). Karakterizazio hori kanpoko laborategi batek egin beharko du. Informazioa Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da urtero.

e) Oñeder SA enpresak onarpen-eskaerak, onarpen-agiriak, eta hondakin arriskutsuen kasuan, kontrol eta jarraipenerako agiriak gutxienez 5 urtetan erregistratu eta gorde beharko ditu.

f) Aurreko atalean aipatutako agiriak ingurumen organoari bidaliko zaizkio, ahal bada, erakundeentzako IKS-L03 Sistemaren bertsioa erabilita.

g) Oñeder SA enpresak egiaztatu egin beharko du hondakin arriskutsuak Azkoitiko udalerriko instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela. Horri lotutako edozein gorabehera detektatzen bada, berehala jakinaraziko zaio Ingurumen Sailburuordetzari, horrek egoki irizten diren neurriak har ditzan.

E.1.3.– Zamalanak.

a) Zamalanetan ibilgailuen aparkalekuek beharrezko isurialdeak eta balizko isuriak jasotzeko sareak izango dituzte, horiek kutxeta itsurantz edo biltzeko putzurantz bideratzeko, bidean ibilgailuaren azpitik igaro gabe edo beste ibilgailu edo instalazio batzuetara hurbildu gabe.

b) Zamalanak hasi aurretik, ibilgailua lurrera konektatuko da, balizko elektrizitate estatikoa ezabatzeko. Horretarako ekipo egokiak izan beharko dira.

c) Hondakin horien zamalanak gai arriskutsuak manipulatzeko eskatutako segurtasun-baldintzak betez egingo dira.

d) Estalpean egiten diren zamalanek eta fabrikako hondakinen manipulazioak, nola ekipoen estankotasunak, isurtze barreiatuak edo kontrolatu gabeak egotea saihestu, edo bestela, ahalik eta gehien murriztu beharko dituzte.

E.1.4.– Hondakinak biltegiratzea.

a) Tratatu beharreko hondakinak biltegiratzeko instalazioek lurzoru estankoak izan behar dituzte, aurreikusitako karga guztiak jasateko eta horien isuri edo ihesak atxikitzeko gaitasunarekin. Hondakin onargarrien mota generiko bakoitzerako biltegiratze-gune bereiziak izango dira.

b) Plantan onartutako hondakinak biltegiratzeko orduan, prezipitazio atmosferikoak sartzea eta haizeak hondakinak arrastatzea saihestu beharko da.

c) Hautsezko hondakinak eta soltean hartutakoak siloetan edo pabiloiaren barruan biltegiratuko dira, tratatu arte.

d) Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Biltzeko sistema horiek bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

e) Biltegiratutako hondakin arriskutsuen ontzi guztiek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketan, gutxienez, dituen hondakinen identifikazio-kodea, ontziraketa-data eta hondakin horiek izan ditzaketen arriskuen izaera agertu beharko dira.

f) Hondakinek desagertu, galdu edo ihes egingo balute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Azkoitiko Udalean.

E.1.5.– Kudeatutako hondakinen datuen erregistroa.

Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legearen 13.3 artikuluan ezarritakoari jarraiki, Oñeder SA enpresak esku hartzen duen eragiketen agiri-erregistro ulergarri bat egin beharko du. Erregistro horretan honako datuak agertu behar dira: kopuruak, izaera, tratamendurako diren hondakinen osaketa eta identifikazio-kodea; hondakinaren jatorria eta zein prozesutik datorren; enpresa sortzailea eta enpresa garraiatzailea; hondakin-partida bakoitzaren onarpen- eta jasotze-datak; jasotako hondakin arriskutsuen partida bakoitzerako kontrol eta jarraipenerako agiriaren erreferentzia-zenbakia; jasotako hondakinen fabrikan duten kokapena; biltegiratze-aldia eta datak; tratamendu-eragiketak, datak, kontrolerako parametroak eta prozesuari buruzko datuak. Halaber, baztertutako hondakin-partidei buruzko datuak gehituko dira erregistroan (jatorria, kopurua, enpresa garraiatzailea, bazterketaren arrazoiak eta helmuga alternatiboa).

Ebazpen honetako E.1.2 atalean aipatutako kontrolen emaitzak atal honetan araututako erregistroan jasoko dira, eta baita Oñeder SA enpresak egin ditzakeen kontrasteko horiek ere.

Oñeder SA enpresak egindako kudeaketa-jardueren txosten ulergarri bat, atal honetan adierazitako erregistroaren laburpen bat, aurkeztu beharko du hilero Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Antolaketaren Sailaren Ingurumen Sailburuordetzaren aurrean.

Halaber, urte bakoitzeko martxoaren 1a baino lehen, jardueren urteko memoria aurkeztu beharko da, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 38. eta 39. artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

E.2.– Funtzionamendurako baldintza orokorrak.

E.2.1.– Instalazioan tratatutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

E.2.1.1.– Ustiapenerako baldintza teknikoak.

E.1 atalean adierazitako hondakinak onartu, jaso, ikuskatu eta biltegiratzeko baldintza eta kontrolei kalterik gabe, Oñeder SA enpresak ondorengo baldintzak betetzen direla bermatu beharko du solidotze/egonkortze lerroari dagokionez:

a) Solidotze/egonkortze lerroa:

a.- Solidotze/egonkortzearen tratamenduaren egokitasuna bermatzeko xedearekin, prozesua optimizatuko duten eragiketa-baldintzak tratatu beharreko hondakinen lote homogeneo bakoitzarentzat zehaztuko dira. Horrela, aldez aurretik tratagarritasun-entsegua jasan beharko du, hondakin/aglomeratzaileek eskatutako harremana, erreaktiboen izaera eta dosifikazio-maila, nahasketaren erreakzioaren parametro nagusiak eta fraguatze zuzena bermatzeko beharrezkoa den denbora eta horren ondorioz tratamenduaren eraginkortasuna zehazte aldera.

b.- Horrela, hondakinak talde homogeneoka tratatuko dira, horien arteko bateraezintasunak saihestuz.

c.- Nahasgailutik atera ondoren, hondakina behar den denboran biltegiratuta egon beharko da, baimendutako zabortegira eraman eta bertan modu kontrolatuan gera dadin izaera egokia ziurtatzeko eta tratamenduaren eraginkortasuna bermatuko duten kontrolak egiteko aukera izateko.

Bi zahartzapen-hobiz osatutako multzoan biltegiratuko dira. Behin hondakina tratatuta eta tratagarritasun-entseguetan zehaztutako denbora pasatuta, biltegiratutako lote bakoitzaren hiru lagin esanguratsu hartuko dira. Horietako bat jarraian zerrendatzen diren analisiak izango dira instalazioko laborategietan; beste bat hozkailuan gordeko da Ingurumen Sailburuordetzaren eskura eta hirugarrena ebazpiderako geratuko da.

d.- Tratatutako hondakinari dagokionez, gutxienez zabortegietan hondakinak onartzeko irizpideak eta prozedurak zehazten dituen Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Erabakiaren eranskineko 2.3 atalean adierazitako parametro guztiak sakon aztertuko dira.

e.- Parametro analitikoetako batek hiru aldiz baino gutxiagotan zabortegian onartzeko balioak gainditzen baditu, Oñeder SA enpresak gainditzea baldintzatu duten balizko arrazoiak aztertu eta justifikatu beharko ditu eta horiek konpontzeko neurriak hartu beharko ditu. Analisi horien emaitzak Ingurumen Sailburuordetzari jakinarazi beharko dizkio bere erabaki arrazoitua har dezan.

f.- Ebazpen honetako E.1.1.d) atalean zehaztutakoaren arabera tratatutako altzairugintzako hautsen (EHZ 10 02 07) solidotze/egonkortze prozesuaren ondoren lortutako hondakinak eta parametroetako batzuk hiru aldiz baino gehiagotan zabortegian onartzeko balioak gainditzen dituztenak, instalazioan biltegiratuta egon beharko dira prozesura birzirkulatu arte, ondoren tratatu daitezen. Edo hori gertatu ezean, izaera hori duten hondakin arriskutsuen baimendutako kudeatzaileari eman beharko zaizkio.

Prozesuaren egokitasunaren jarraipena egin eta horren osagarri gisa kontrol jarraitua egiteko helburuarekin, Oñeder SA enpresak analisien ondorengo entseguak eta zehaztapenak egin beharko ditu gutxienez:

● Orduei dagozkienetatik (eragiketaren ordu bakoitzean barrena lortutako laginak) abiatuta lortutako eguneroko laginei dagozkienak, EN-12457 lixibiazio-entsegua 2. atala: lixibiatzearen pH-a.

● Eguneroko laginetatik lortutako asteroko laginei dagozkienak, EN-12457 lixibiazio-entsegua 2.atala: pH-a, kloruroak, sulfato fluoruroak, KOG eta ondorengo metalen edukia:

○ Cd, guztizko Cr, Cu, Ni, Pb, Zn.

● Hilabeteko laginetatik lortutako hiru hileroko laginei dagozkienak (era berean asteroko laginetatik eskuratzen direnak), EN-12457 lixibiazio-entsegua 2. atala: pH-a, kloruroak, sulfato fluoruroak, KOG eta ondorengo metalen edukia:

○ AS, Ba, Cd, guztizko Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn.

Aurreko atalean adierazitako kontrolak gutxienez urte batean zehar egingo dira. Urtea pasatuta, lortutako emaitzen txosten xehatua bidaliko da Ingurumen Sailburuordetzara. Emaitza horien arabera prozesuaren egokitasunaren jarraipenerako eta kontrolerako programa hasieran ezarritako maiztasunarekin luzatu ahal izango da, edo bestela, maiztasun hori nola kontrolatu beharreko parametro analitikoak aldatu ahal izango dira.

g.- Helburu horretarako prestatutako instalazioetan soltean jasotzen diren hondakinen kasuan, ustiatzeko ondorengo baldintza teknikoak betetzen direla ziurtatu beharko da:

a. Manipulatzeko eta aurrez tratatzeko eragiketak beti estalitako nabean eta zola iragazgaitzaren gainean egingo dira.

b. Hondakin horien aurretratamendua helburu horretarako egokitutako instalazioetan egingo da, ondorengo etapak kontuan hartuz:

1.- Big-bag-etan jasotako hondakinak:

i.- Big-bag-aren deskarga-sistema.

ii.- Amaigabean eta uhalean oinarritzen den garraio-sistema.

iii.- 10 mm baino gutxiagoko hondakinak bereizten dituen bahea.

iv.- 10 mm baino gutxiagoko hondakinen uhal elikatzailea erregulazio-toberara eta jada badagoen egonkortze/solidotze prozesuaren nahasgailura.

v.- 10 mm baino gehiagoko hondakinen uhal elikatzailea inpaktu-errotara.

vi.- Hondakinaren tamaina 10 mm baino gutxiagora murrizteko inpaktu-errota.

vii.- Bahe bereizlearen elikatzaile berria.

2.- Egonkortzera bideratutako soltean jasotako hondakinak:

i.- Elikadura-toberan pala teleskopikoaren bidezko karga.

ii.- Elikadura-toberan aurrez bahetzea, 80 mm-ko granulometriarako.

iii.- 80 mm baino gutxiagoko hondakina aurrez deskribatutako c.1.ii) ataletik aurrera deskribatutako prozesura pasatzen da.

iv.- 80 mm baino gehiagoko hondakina c.1.iv) atalean deskribatutako inpaktu-errotan prozesura pasatzen da.

b) Recumet Oxidoa 2 produktuaren lerroa:

a.- Burdinazko piezak galdatzeko urtze-labeen gasak tratatzeko sistemetatik eratorritako zink kopuru altua duten oxidoen egokitzapena, zehaztutako parametro mugatzaileak betetzen direla egiaztatzean egingo da eta Recumet Oxidoa 2 produktu gisa katalogatuko da.

b.- Recumet Oxidoa 2 izeneko produktua merkaturatzearen ondorioetarako, aplikatzekoa den xedapen multzoa bete beharko du Oñeder SA enpresak beti, eta zehazki, gai edo/eta prestakin arriskutsuen sailkapenari, ontziratzeari eta etiketatzeari buruz indarrean den araudian ezarritakoak, eta izaera horretako salgaiak garraiatzeari buruzkoak.

c.- Oñeder SA enpresak Ebazpen honek babestutako jarduera berriaren jakinarazpena ziurtatzen duen agiria aurkeztu beharko die Ingurumen Sailburuordetza honi, Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailari nola Azkoitiko Udalari. Horrela, Recumet Oxidoa 2 izeneko produktuaren merkaturatzeari dagokionez, datuak Industria Establezimenduen Erregistroan eta Jarduera Ekonomikoen Erregistroan eguneratu daitezen.

E.2.2.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

E.2.2.1.– Baldintza orokorrak.

Oñeder SA enpresaren fabrika ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeek ez dituzte ebazpen honetan ezarritako muga-balioak gainditukо.

Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kanpora bideratuko da, behar denean, gai kutsatzaileen ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

Arau orokor hori bete beharrik ez dute izango gai kutsatzaileak mugarik gabe isuri eta horiek biltzea teknikoki edota ekonomikoki bideragarria ez denean, edo ingurunean kalte urria eragiten dutela egiaztatzen denean.

Neurriak hartuko dira ustekabean gai kutsatzailerik ez botatzeko, eta botatzen direnak giza osasunerako nahiz gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta mantenduko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldakuntzei modu eraginkorrean aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

E.2.2.2.– Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

Oñeder SA enpresaren instalazioak ondorengo fokuak ditu, atmosfera babestearen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera katalogatuta:

Foku zk.	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Garaiera (m)	Barne-diametroa (m)	Katalogazioa		UTM koordenatuak	
					Taldea	Epigrafea	X	Y
1	20004631-01	Mahuka-iragazkia, lehengaiak deskargatzeko instalazioak, bahetzea eta errota	11,588	0,700	B	2.12.4	554468	4780763
2	20004631-02	Scrubber iragazkia nahasgailua	4,193	0,500	B	2.12.4	554457	4780766
3	20004631-03	Mahuka-iragazkia, karga-siloak, biltegiratzea	12,000	0,225	B	2.12.4	554452	4780779

Halaber, ibilgailu motordunak (motor termikoak) dabiltzan gunean isurtze barreiatuak sortzen dira eta izaera etena duen isurtzea da.

E.2.2.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeek ez dituzte isurtzeko muga-balio hauek gainditukо:

Fokua(k)	Substantziak	Isurtzeko muga-balioak
1	Guztizko partikulak (GP)	20 mg/Nm^3
2	Guztizko partikulak (GP)	20 mg/Nm^3
	SO_X	10 mg/Nm^3
3	Guztizko partikulak (GP)	20 mg/Nm^3

Balio horiek baldintza hauek dituzte: 273 K-ko tenperatura, 101,3 kPa-ko presioa eta gas lehorra.

Neurtutako parametroek ez dituzte isurtzeko muga-balioak gainditukо, arauz egingo diren aldizkako ikuskapenetan (ordubeteko hiru neurketa gutxienez) zortzi ordutan zehar neurtuta. Neurketa-tolerantzia gisa, kasuen % 25ean muga horiek gehienez % 40an gainditzea onartuko da. Tolerantzia hori gaindituz gero, neurketa-aldia astebetez luzatuko da, eta aldi honetako tolerantzia global gisa, IMBak kasuen % 6an gainditzea onartuko da, gehienez % 25eko zenbatekoan. Tolerantzia horiek izanda ere, gai kutsatzaileak isurtzen dituen fokuaren eraginpeko zonaldean ezin izango dira inoiz higienikoki onar daitezkeen balioak gainditu.

E.2.1 atalean adierazitako instalazioei nola instalazioko bestelako balizko fokuei dagozkien isurtzeko mailek, parametro kutsatzaileen kasuan Espainian eragile kimikoentzako esposizio profesionalaren Mugak gainditzen ez dituztela bermatu beharko dute. Orokorrean, lanean eragile kimikoekin lotutako arriskuen aurka langileen osasuna eta segurtasuna babesteari buruzko apirilaren 6ko 374/2001 Errege Dekretuak ezartzen ditu muga horiek. Halaber, eskatutako baimenetan jarduera horrentzat berariaz eskatutakoak ere ezingo dituzte gainditu.

E.2.2.4.– Gasak biltzeko eta husteko sistemak.

Fokuetako gas-hondarrak kanporatzeko tximinien goreneko kota ez da E.2.2.2 atalean jasota dagoen baino baxuagoa izango. Tximinietan behar beste neurri hartuko dira Industria Ministerioak industriak atmosferan eragiten duen kutsadurari aurrea hartu eta hori zuzentzeari buruz 1976ko urriaren 18an emandako Agindua bete dezaten; besteak beste, laginak hartzeko puntuetara iristeko sarbide seguru eta errazak izango dituzte.

Zehazki, laginak hartzeko aurreikusitako zuloen kokapenari eta ezaugarriei dagokienez, gas-fluxuak laginketa-puntutik neurketa-puntura bitartean, bere norabidean zehar nahiz aurkakoan, edozein asaldu izan dezakeen gunera bitarteko distantziek (L1 eta L2 parametroak) 1976ko urriaren 18ko Aginduaren III. eranskinean xedatutakoa beteko dute.

L1 ≥ 8D eta L2 ≥ 2D distantziak betetzen ez diren fokuetarako inoiz ez dira L1 < 2D eta L2 < 0,5D balioak onartuko. Kasu horietan, neurketen txostenean laginketa-planoaren baliotasuna justifikatzea eskatuko da.

E.2.3.– Isurtzeko baldintzak.

Ezin dira kutsatzaileak arrastatzen dituzten industria-urak edo euri-urak ibilgura edo kolektorera isuri.

Zerbitzu higienikoetako urak saneamenduko kolektore orokorrera bideratuko dira eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren baimena izan beharko dute.

Ibilgura soilik inolako kutsatzailerik ez duten euri-ur garbiak isuri ahal izango dira.

E.2.3.1.– Araztu eta husteko instalazioak.

Arazketa-instalazioek edo hondakin-urak zuzentzeko neurriek honako jarduera hauek barne hartuko dituzte funtsean:

● Ibilgailuen gurpilak garbitzeko ekipoa, urak guztiz berrerabiltzen dituenak.

● Kutsatzaileak izan ditzaketen urak bildu eta dekantatzeko putzua, euri-ur «zikinak» barne.

● Araztegi fisiko-kimikoa, oxido-erredukzio, neutralizazio, «orrizko» dekantazio, lodigarri eta lohiak prentsa-iragazkian deshidratatzeko prozesuak dituena.

● Birzirkulatutako ura biltzeko andela.

● 310 m^3-ko segurtasun-andela, jarduerarik gabeko uneetan, euri-jasa handietan eta abarretan sortutako ur soberakinak biltzeko.

Biltzeko eta dekantatzeko putzutik segurtasun-andelera ponpaketa, gehienezko maila eta alarmak detektatzeko sistemarekin. Ponpaketa automatikoki abian jartzeko beharra eta aukera aztertu beharko dira. Eskuz abian jartzen denean ezarri beharko da eta jaiegunetan eta lanalditik kanpo ez da bermatuta egongo.

Hartutako neurri zuzentzaileak nahikoak ez direla ikusiz gero, Oñeder SA enpresak behar beste aldaketa egingo ditu arazketako instalazioetan isurketak baimenean ezarritako baldintzak bete ditzan. Aldaketak Administrazioari jakinaraziko dizkio lehenik; behar izanez gero, baimena aldatzeko ere eskatuko du.

Ibilgura doazen euri-urak eta kolektorera gehitzen diren erabilera higienikoko urak kontrolatzeko kutxetak izango dira, eta isurketen lagin esanguratsuak lortzeko beharrezko ezaugarriak izan beharko dituzte. Kutxetak ikuskatu ahal izateko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuan kokatuko dira, hala badagokio.

E.2.4.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplikatzekoa den berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hala badagokio, hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketak saihesteko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar da eta horretarako balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria

ez dela behar bezala egiaztatzen bada. Birsortzea eta berrerabiltzea lehenetsiko dira baliotzeko beste modu material edo energetikoren aurretik.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira lehentasunez, autosufizientzia- eta gertutasun-printzipioei jarraituz.

Zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira.

Hondakinak biltzeko eremuek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

Hondakinek desagertu, galdu edo ihes egingo balute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Azkoitiko Udalean.

E.2.4.1.– Hondakin arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak honako hauek dira:

● 1. prozesua: «Zerbitzu orokorrak».

Identifikazioa: A20461398/200002457/1.

Prozesuaren kodea: B0019.

○ 1. hondakina: «Laborategiko erreaktiboak».

– Identifikazioa: A20461398/200002457/1/1.

– Hondakinaren kodea: Q1//R13//L40//C23/24/43//H6/8//A930//B0019.

– EHZ: 160506.

– Urtean sortutako kantitatea: 3 kg.

Geldoaraziak kontrolatzeko prozesuaren ondorioz sortzen dira. Laborategian bertan biltegiratzen dira, baimendutako kudeatzaileak erretiratu arte.

○ 2. hondakina: «Pinturen, erabileratik kanpoko koipeen hondakinak».

– Identifikazioa: A20461398/200002457/1/2.

– Hondakinaren kodea: Q8//R13//P12//C41//H6//A930//B0019.

– EHZ: 080111.

– Urtean sortutako kantitatea: 20 kg.

Instalazioko mantentze-lan eta garbiketa eragiketetan sortzen dira. Tailerrean biltegiratu eta ontziratzen da, baimendutako kudeatzaileak eraman arte.

○ 3. hondakina: «Kutsatutako metalezko ontzi hutsak».

– Identifikazioa: A20461398/200002457/1/3.

– Código del residuo Q5//R13//S36//C41/51//H5//A930//B0019.

– EHZ: 150110.

– Urtean sortutako kantitatea: 20 kg.

Instalazioko mantentze-lan eta garbiketa eragiketetan sortzen dira. Tailerrean biltegiratu eta ontziratzen da, baimendutako kudeatzaileak eraman arte.

○ 4. hondakina: «Kutsatutako plastikozko ontzi hutsak».

– Identifikazioa: A20461398/200002457/1/4.

– Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41/51//H5//A930//B0019.

– EHZ: 150110.

– Urtean sortutako kantitatea: 20kg.

Instalazioko mantentze-lan eta garbiketa eragiketetan sortzen dira. Tailerrean biltegiratu eta ontziratzen da, baimendutako kudeatzaileak eraman arte.

○ 5. hondakina: «Fluoreszenteak».

– Identifikazioa: A20461398/200002457/1/5.

– Hondakinaren kodea: Q6//R13//S40//C16//H6//14//A932//B0019.

– EHZ: 200121.

– Urtean sortutako kantitatea: noizean behin sortzen dira.

Instalazioko mantentze-lan eta garbiketa eragiketetan sortzen dira. Tailerrean biltegiratu eta ontziratzen da, baimendutako kudeatzaileak eraman arte.

a) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

b) Hondakin arriskutsuak dituzten ontziek hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

c) Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa izango da.

d) Hondakin arriskutsuak gordetzeko denbora ezingo da 6 hilabetetik gorakoa izan.

e) Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela.

Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakinen kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

f) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolariari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan. Oñeder SA enpresak artxibategian erregistratu eta gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

g) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

h) Oñeder SA enpresak Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari jarraituz kudeatu beharko du sortutako olio erabilia.

i) Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan aurreikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan begiesten diren aurreikuspenak bete beharko ditu Oñeder SA enpresak.

j) Aipatutako irailaren 29ko 259/1998 Dekretuaren arabera, olioaren hondakinen kasuan, Oñeder SA enpresak bere ezaugarriak direla-eta olioari dagozkionak eta euren kudeaketa aipatutako Dekretuak arautzen dituenak, hondakin horien ezaugarri fisiko-kimikoak egiaztatu beharko ditu tratamendua jaso dezaten kudeatzaile baimenduari bidali aurretik. Aipatu Dekretuaren 20. artikuluan ezarritakoaren arabera, egiaztapena ez da nahitaezkoa izango Oñeder SA enpresak olio-hondakin horiek Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan baimendutako transferentzia-estazio batera eramanez gero. Kasu horretan, transferentzia-estazio horren titularrak bere gain hartuko du betebeharra, akaberako kudeatzaileari erabilitako olioa bidali aurretik.

k) Ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

l) Oñeder SA enpresak, ekipo elektriko eta elektronikoen ekoizlea den neurrian eta tresna elektriko eta elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren 2. artikuluko c atalean ezarritakoa oinarrian hartuta, aipatutako dekretuko 7. artikuluan ezarritakoa bete behar du.

m) Oñeder SA enpresak PKB daukaten gailuak dituenez, nahitaez bete behar ditu horiek behar bezala kudeatzeko abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretua, poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituena, eta errege dekretu hori aldatzen duen otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua.

n) Oñeder SA enpresak urtero adierazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria, kopurua, helmuga eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda.

o) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, jasotzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, Ingurumen Sailburuordetzari kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko dio.

p) Aurreko e) eta f) (kudeatzaileak EAEn daudenean), eta o) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

q) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Erregelamenduan ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Oñeder SA enpresak era horretako substantzia erabilirik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen-ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparatuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu edo suntsitu baino lehen.

r) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Oñeder SA enpresak amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzeari buruzko 108/1991 Errege Dekretuan (3. artikulua) ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egiterakoan segurtasun eta osasun arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

E.2.4.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Hondakinaren izena	EHZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena (kg)
Papera eta kartoia	20 01 01	Mantentze-lanak / zerbitzu orokorrak	200
Udaleko hondakinen nahasketa	20 03 01	Mantentze-lanak / zerbitzu orokorrak	200
Tonerrak eta kartutxoak	08 03 18	Mantentze-lanak / zerbitzu orokorrak	1

a) Hondakin ez-arriskutsuak sortzen dituzten prozesuei dagokienez, Oñeder SA enpresak produkzio-prozesuan sortutako hondakin ez-arriskutsu guztien deskribapen, kodifikazio (hondakinen baliotze- eta ezabatze-eragiketei eta Europako hondakinen zerrendari buruzko otsailaren 8ko 304/2002/MAM Aginduan argitaratutako Europako Hondakinen Zerrendako kodeen bidez) eta kuantifikazio eguneratua aurkeztu beharko du. Hondakin bakoitzeko ondorengo informazioa zehaztu beharko da:

- Hondakinaren izena eta EHZ kodea.
- Hondakinak sortzen dituzten prozesu eta eragiketak (baita instalazio osagarrietan eta mantentze-lan eta garbiketa eragiketetan sortzen direnak ere).
- Izanez gero, hondakinaren konposizioa, karakterizazioa eta analisiak.
- Urtean sortutako hondakin-kopurua (kg/urtea).

b) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztagune baimendu batera.

c) Hondakin horiek ezabatzeko direnean ezin dira urtebete baino gehiagoz biltegiratuta eduki. Hondakinen azken helburua baliotzea denean, 2 urtez gorde ahal izango dira.

d) Oro har, hondakinak hustu aurretik, baimendutako kudeatzaile batek onartzen dituela dioen agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta ebazpen honetan ezarritako oinarrizko printzipioak betetzen direla egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Oñeder SA enpresak artxibategian erregistratu eta gorde beharko ditu onarpen-agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, aginduzkoak direnean, bost urtean gutxienez.

e) Halaber, hondakin geldo eta geldoarazien kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

f) Erregistro bat egingo da, hondakinei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

g) Aipatutako d) eta e) (kudeatzaileak EAEn daudenean) eta f) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

E.2.5.– Lurzorua babesteko baldintzak.

Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan eta otsailaren 4ko 1/2005 Legean ezarritako betebeharrak betez aurkeztutako lurzoruaren aurretiazko egoera txostenaren arabera eta txosten horretan jasotako gomendioei jarraituz, uneoro materialak biltegiratzeko gunea nola urak husteko sistema modu egokian mantentzen direla ziurtatzera bideratutako jardunbide egokiak aplikatzea proposatu beharko du Oñeder SA enpresak. Neurri horiek prebentziozko mantentze-lanen eskuliburuan jasoko dira, eta baita ikuskatze eta kontrol programa eguneratua ere.

Ebazpen honen xede den jarduera lurzoruaren kutsadurari aurrea hartu eta zuzentzeari buruzko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen II. eranskinean, 37.2 «Hondakin ez-metalikoak birziklatzea» epigrafearen pean, jasota dagoenez eta urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan eta otsailaren 4ko 1/2005 Legean xedatutako betebeharrak betez aurkeztutako lurzoruaren aurretiazko egoera txostenari eta bertan jasotako gomendioei jarraituz, Oñeder SA enpresak ondorengo jarduketak egin beharko ditu:

a) Instalazioa modu zuzenean mantentzea.

b) Deskargatzeko gunean perimetro-ubidearen luzeran barrena hormatxo bat eraikitzea, halaber, tratatutako lixibiatuaren andelari dagokiona.

E.2.6.– Zaratari buruzko baldintzak.

Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak instalatuko dira:

a) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

b) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta 08:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

c) Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

d) Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentsibilitate akustiko handieneko guneetako zarata-maila.

F) Ingurumena Zaintzeko Programa.

Ingurumena zaintzeko programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

F.1.– Atmosferara botatzen diren poluitzaileak kontrolatzea.

a) Oñeder SA enpresak isurtzeen kontrola egin beharko du, informazio honi jarraituz:

Fokua	Foku-kodea	Fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	BKEen kontrolen maiztasuna
1	20004631-01	Mahuka-iragazkia, lehengaiak deskargatzeko instalazioak, bahetzea eta errota	Guztizko partikulak (Zn, Pb, Cr, Cu, Mn, Sn, Ni, As, Cd, Hg)*, KOG*	3 urtetik behin
2	20004631-02	Scrubber iragazkia nahasgailua	Guztizko partikulak, SO_x (Zn, Pb, Cr, Cu, Mn, Sn, Ni, As, Cd, Hg)*, KOG*	3 urtetik behin
3	20004631-03	Mahuka-iragazkia, karga-siloak, biltegiratzea	Guztizko partikulak (Zn, Pb, Cr, Cu, Mn, Sn, Ni, As, Cd, Hg)*, KOG*	3 urtetik behin

* Ondorengo paragrafoan adierazten dena kontuan hartuta, BKEak atmosferan egindako neurketen txostenak erakusten dituen emaitzen arabera aztertuko da kutsatzaileak behin betiko barne hartzen diren.

b) Goiko atalean adierazitako neurketa guztiak Baimendutako Kontrol Erakunde (BKE) batek egin behar ditu (gutxienez, ordubeteko hiru neurketa, zortzi ordutan barrena neurtutakoak) eta aldizkako neurketa horiei dagozkien txostena, Ingurumen Sailburuordetzaren «BKEen gutxieneko txostenean» ezarritakoari egokitu behar zaio.

c) Baimendutako kontrol erakundeak adierazitako parametro guztiak neurtu eta horien gainean egiten dituzten txostenak bidali beharko dira. Parametroen neurketak ez izatekotan, edo ebazpen honetan neurketak egiteko ezarritako maiztasuna baina zaharragoak badira, neurketak berriz egin beharko dira. Atmosferara egiten diren isurtzeen ondorengo kontrolak, egindako azken neurketan adierazitako maiztasunarekin egingo dira.

F.1.1.– Lortutako emaitzen erregistroa.

Euskarri informatikoan, edo bestela, paperean, dokumentazio gaurkotua duen erregistroa egin beharko da eta industria jatorria duen kutsadura atmosferikoari aurrea hartu eta zuzentzeari buruzko 1976ko urriaren 18ko Aginduaren 33. artikuluak ezartzen duen edukia jaso beharko du. Erregistro horretan mantentze-lanak, garbiketa, aldizkako berrikuspenak, matxuren ondoriozko geldialdiak, egiaztapenak, edozein motako gorabeherak eta abarrei buruz egindako neurketen emaitzak jaso beharko dira. Dokumentazio horrek eguneratuta egon beharko du, eta ingurumen-ikuskatzaileek eskatuko balute, eskuragarri izango dute.

F.1.2.– Immisio atmosferikoak kontrolatzea.

Jarduerak ingurunean duen eraginari buruzko jarraipen-proposamena aurkeztu beharko du sustatzaileak, Ingurumen Sailburuordetzak onar dezan, instalazioetan sei hilabetetik behin egiten diren airerako immisioen neurketa-kanpainetarako. Proposamenak neurketa-gelen kokalekuen azterketa jasoko du, bai eta horien mantentze-lanen plana ere.

F.2.– Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

a) Sustatzaileak aurkeztu dituen agirien arabera, ondorengo analisiak egingo dira:

Isurketa-puntua	Kontrolatu beharreko fluxua	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna	Kontrol-mota
1	Isurketa-urak	pH	Sei hilero	Kanpo-kontrola
		Tenperatura		
		Eroankortasuna		
		Solido esekiak		
		OEK		
		Metalak (Cd, Fe, Pb, Ni, Zn eta guztizko Cr)		

b) Kanpoan egiten den kontrol bakoitza, laginak hartzea zein ondorengo analisia, «Erakunde Laguntzaile» batek (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 255. artikulua) egin eta egiaztatuko du, eta goian aipatutako parametroak hartuko dira kontuan. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira laginak hartzen direnetik hilabeteko epean.

F.3.– Jardueraren adierazleak.

Ingurumenaren gaia	Enpresari eskatutako abiaburuko datuak	Unitatea	Interpretazioa egiteko adierazleak	Maiztasuna
Energiaren kontsumoa (instalazioan; garraio-ontzidiaren erregaia salbu)	1.- Gas naturalaren kontsumoa. 2.- Biomasaren kontsumoa. 3.- Bestelako erregai fosilen kontsumoa. 4.- Elektrizitatearen kontsumoa. 5.- Energiaren guztizko kontsumoa.	tep kWh	1.- Energiaren guztizko kontsumoa.	Urtero
			2.- Energiaren guztizko kontsumoa guztizko ekoizpen-unitate bakoitzeko.	Urtero
Energiaren kontsumoa (garraio-ontzidirako erregaia)	6.- Ohiko erregaiaren kontsumoa (mota zehaztu). 7.- Biodieselaren kontsumoa. 8.- Elektrizitatearen kontsumoa. 9.- Garraio-ontzidiak egindako distantzia.	tep km	3.- Garraiorako energiaren guztizko kontsumoa.	Urtero
			4.- Energiaren guztizko kontsumoa guztizko ekoizpen-unitate bakoitzaren garraiorako.	Urtero
			5.- Biodieselaren guztizko kontsumoa/ garraiorako guztizko energiaren kontsumoa.	Urtero
			6.- Garraio-ontzidiak ekoizpen-unitate bakoitzerako egindako distantzia.	Urtero
Uraren kontsumoa (prozesukoa, hoztekoa, erabilera orokorretakoa, ureztatzea barne)	10.- Kontsumitutako guztizko ura. 11.- Kontsumitutako sareko ura. 12.- Autohornikuntzako iturrietatik abiatuta kontsumitutako ura (iturburu zehatza adierazita: lurpekoa, gainazaleko ur geza, itsasokoa). 13.- Hondakin-ur araztuaren kontsumoa (berezko edo kanpoko arazketa-prozesuetatik abiatuta).	m^3	7.- Kontsumitutako guztizko ura.	Urtero
			8.- Ekoizpen-unitate bakoitzeko kontsumitutako guztizko ura.	Urtero
Lurzorua	14.- Kalitatea ikertu zaion lurzoru okupatuaren azalera (ikerketa motaren arabera xehatua: aurretiazkoa, esploratzailea, xehatua).	ha	9.- Kalitatea ikertu zaion lurzoru okupatuaren azalera (ikerketa motaren arabera xehatua: aurretiazkoa, esploratzailea, xehatua).	Urtero
Zaratak	15.- Lursailaren mugan batez besteko maila akustikoak (egunez eta gauez). 16.- Lursailaren mugan batez besteko gehieneko maila akustikoak (egunez eta gauez).	dB(A)	10.- Lursailaren mugan batez besteko maila akustikoak (egunez eta gauez). 11.- Lursailaren mugan batez besteko gehieneko maila akustikoak (egunez eta gauez).	Urtero
Ingurumenean eragina duten gorabeherak	17.- Ustekabeko isurketekin lotutako gorabehera-kopurua (instalazioa eta ingurune hartzaileko garraioa (airea, ura, lurzorua) bereizita).	zk.	12.- Ustekabeko isurketekin lotutako gorabehera-kopurua (instalazioa eta ingurune hartzaileko garraioa (airea, ura, lurzorua) bereizita).	Urtero
Ingurumen kudeaketa enpresan	18.- Ezarritako Ingurumen Kudeaketako Sistema ziurtatuak (Ekoscan, ISO 14000, EMAS).	Bai/ez eta mota	13.- Ezarritako Ingurumen Kudeaketako Sistemak (Ekoscan, ISO 14000, EMAS).	Urtero

F.4.– Zarataren kontrola.

Sei hilero zarataren kontrolak egingo ditu egiaztatutako laborategi batek, aurkeztutako agirien arabera hartuko diren neurri teknikoen baliotasuna bermatzeko, bai eta dokumentazio horretan adierazten diren fokurik garrantzitsuenen eragin negatiboenak murrizteko ere.

Sustatzaileak neurketen proposamen zehatz bat landu beharko du eta neurketa-metodo zehatzak adierazi bertan. Proposamena ebazpen honen G.8 atalak aipatzen duen ingurumena zaintzeko programaren agiri bateginari gehituko zaio.

F.5.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Datuak urtean behin bidaliko dira eta zaintzeko programaren emaitzen barruan, neurri zuzentzaileen funtzionamendua, prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemak, eta emaitzen analisia ere jasoko dira; bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

F.6.– Ingurumena Zaintzeko Programaren agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, aurkeztu dituen agirietan eta ebazpen honetan proposatutako betebeharrak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentziamailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak eta analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko guneen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Era berean, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazleak zehaztu eta adierazle horiek aztertzeko sistematika barruan izan beharko du, horien arabera enpresan bertan ingurumen-hobekuntza ziurtatzearren ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatu ahal izateko (ingurumen-adierazleak).

G) Ezohiko egoeretan kutsadurari aurrea hartzeko neurriak eta jardunerako baldintzak.

G.1.– Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

Programatutako urteko mantentze-lanei dagokienez, isurtzeen eta sortuko diren hondakinen balioespena egin beharko du enpresak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena ere bai.

G.2.– Jarduera uztea.

Jarduera, honako hauen aplikazio esparrukoa da: lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea («Hondakin ez-metalikoak birziklatzea» 37.2 epigrafea), eta kutsadura sor dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen adierazpenerako irizpide zein estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretua. Hori dela-eta, Oñeder SA enpresak hasiera eman beharko dio lurzoruaren kalitatearen adierazpenerako prozedurari, gehienez ere bi hilabeteko epean, jarduera behin betiko uzten duenetik kontatzen hasita, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak 17.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

G.3.– Ezohiko jardunean aplikatzeko prebentziozko neurriak eta jarduketak.

Sustatzaileak aurkeztutako agirietan egindako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

a) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko jario edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei dagokienez. Ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaz-

tuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazgaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko kolektore-sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa-mota), eta lurzoruaren gaineko isuriak biltzeko sistemak.

b) Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskapen eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskapenak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako kontrol sistematikoa, lurzorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurrea hartzeko.

c) Aurreko ataletan zehaztutakoari jarraituz garatuko diren prebentziozko mantentze-lanak, gauzatzen diren mantentze-lan zuzentzaileak nola antzemandako gorabeherak dagokien erregistroan jaso behar dira.

d) Besteak beste, gehigarriak, eta orokorrean, fabrikan sortutako hondakinak maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa dezake. Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zatien azalera guztiak iragazgaiztuko dira.

e) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

f) Hauts-produktuak gordetzeko, iragazkiak dituzten silo itxiak egongo dira. Halaber, biltegiratzeko gunean xurgapen-zentralizatu sistema bat egotea bermatuko da, produktu horiek airera isur ez daitezen.

g) Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen jarioei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako inguruneak isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

h) Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da kubetak husteko eragiketak kontrolatzeko protokolo edo agiri bidezko prozedura; eraginkortasunean eragin dezaketen produktuen jarioak ez dira tratamenduko instalaziora eramango.

i) Pabiloien barruan zolak garbitzean sortutako ura tratamendu-lerrora bidaliko da.

j) Inoiz ez dira pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoko ura kutsatzeko arriskua egon daitekeen guneetan.

k) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean, berehala gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko zaio Ingurumen Sailburuordetzari.

l) Gorabehera edo arazo larriren bat edo ustekabeko isuriren bat egonez gero, SOS Deiak eta Udalari ere jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, eta bertan, datu hauek agertuko dira gutxienez:

- Gertakari-mota.
- Gertakaria non, zergatik eta zein ordutan gertatu den.

- Iraupena.
- Ustekabeko isuria izanez gero, emaria eta isuritako gaiak.
- Mailak gainditu badira, isurtzeei buruzko datuak.
- Eragindako kalteen balioespena.
- Hartutako neurri zuzentzaileak.
- Prebentziozko neurriak berriro gerta ez dadin.
- Prebentziozko neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

m) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

H) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hori egitea gomendatzen badute, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan. Era berean, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa, jardueraren sustatzaileak hala eskatuta, edo ofizioz, aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

I) Urtean behin Oñeder SA enpresak Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara botatako kutsagarriei, uretara egindako isurketei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko, E-E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duen apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuari jarraituz.

Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko da. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www.eper-euskadi.net web-orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

Halaber, ebazpen honetan aurreikusitako gainerako informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

J) 2007ko apirilaren 21eko 509/2007 Errege Dekretuaren 4. artikuluko 3. atalari jarraituz, instalazioaren titularrek agintaritzari jakinarazi beharko diote instalazio horietan erabiltzen eta ekoizten diren substantziek, 1907/2006 EE Erregelamenduan erregistratu eta ebaluatzeko aurreikusitako prozesuan identifikatu direnak, giza osasunerako eta ingurumenerako izan dezaketen arriskua.

K) Ingurumeneko baimen bateratu honen eraginpeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko 2002ko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

Proiektua aldatu edo handitu nahi izanez gero, Ingurumenaren Gaineko Eraginaren Ebaluazioaren Testu Bateginari buruzko urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 3.2 artikuluan xedatutakoa aplikatu behar da, bere II. eranskineko 9.k) epigrafearekin bat.

Hirugarrena.– Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumen Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio ebazpen honetako Bigarren ataleko puntu hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla: B (erantzukizun zibileko asegurua); C (fidantza), E.1 (hondakinen onarpen-agiriak eta egiaztapenerako baliabide teknikoak eta giza baliabideak); E.1.2 (prozesuaren kontrolaren txosten xehatua); E.1.5 (kudeatutako hondakinen erregistro-eredua); E.2.3 (ur sanitarioen kolektorera egindako akreditazioa); E.2.3.1 (ponpaketaren azterketa); E.2.4.1.a) (hondakin ez-arriskutsuen sorkuntzaren eta kudeaketaren balioespena); E.2.4.1.e) (hondakin arriskutsuen onarpen-agiria); E.2.4.1.o) (hondakin arriskutsuen erregistro-eredua); E.2.4.2.d) (hondakin ez-arriskutsuen onarpen-agiria); E.2.4.2.f) (hondakin ez-arriskutsuen erregistro-eredua); E.2.5 (lurzorua babesteko neurrien akreditazioa); bestela, F.1.a) (isurtze atmosferikoen kontrola); F.1.1 (isurtze atmosferikoen erregistro-eredua); F.6 (agiri bategina); G.1 (isurtze eta hondakinen sorkuntzaren balioespena programatutako geldialdietan); G.3.a) eta b) (mantentze-lanen eskuliburua, ikuskapen eta kontrolerako programa); G.3.c) (ustiaketarako eskuliburua); G.3.g) (larrialdietarako materialen zerrenda); G.3.h) (kubetak husteko protokoloa); G.3.m) (suteen aurkako araudia).

Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskaritza-bisitan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta Ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki eta hornitu direla. Horretarako, aipatutako ikuskapen-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda.

Goiko baldintza horiek guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako ebazpen hau jakinarazten den biharamunetik kontatzen hasita.

Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitartez, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

Laugarrena.– Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

Bosgarrena.– Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

Seigarrena.– Oñeder SA enpresak Ebazpen honen xede den hondakinak kudeatzeko jardueran titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa hori Ingurumen Sailburuordetzan jakinarazi beharko du, hark onar dezan.

Zazpigarrena.– Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

● Epearen barruan ez egiaztatzea ebazpen honetako hirugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

● Oñeder SA enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

● Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

Zortzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Oñeder SA enpresari, Azkoitiko Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei, eta gainerako interesdunei.

Bederatzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Hamargarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Vitoria-Gasteiz, 2008ko apirilaren 30a.

Ingurumeneko sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.