BESTELAKO XEDAPENAK

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

4300

EBAZPENA, 2008ko apirilaren 30ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, aluminioa galdatzeko ingurumeneko baimen bateratua emateko dena, Usurbilgo udalerrian (Gipuzkoa) José María Ucín, S.A. enpresak sustatua.

AURREKARIAK

2007ko uztailaren 19an, Javier Ucín Aizpuru jaunak, José María Ucín, S.A. enpresaren izenean eta ordezkaritzan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailari ingurumeneko baimen bateratua ematea eskatu zion, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak xedatutakoaren arabera, Usurbilgo udalerrian (Gipuzkoa) aluminioa galdatzeko. Eskaerarekin batera, Usurbilgo Udalak 2007ko maiatzaren 25ean eman zuen aldeko hirigintza-txostena eta agiri tekniko hauek aurkeztu ziren:

- Proiektu teknikoa: memoria eta planoak (2007ko uztaila).
- Eranskinak: 3 liburuki (2007ko uztaila).
- Laburpen ez-teknikoa (2007ko uztaila).

Erreferentziako baimena eskatzeko unean, José María Ucín, S.A. enpresak, besteak beste, jarduerarako 1982ko urriaren 6ko baimena zuen, eta handitzeko 1986ko ekainaren 14ko ondorengo baimena, aluminioaren ekoizpenerako eta lehen eraldaketarako. Halaber, enpresa sustatzaileak baimen hauek zituen: ura baliatzeko emakida, 1977ko abuztuaren 18koa, eta industria-hondakin geldoen ekoizleen erregistroko inskripzioa, 2001eko urtarrilaren 12koa, hondakinei eta azaleko urak baliatzeari buruz indarrean dagoen araudiak xedatutakoari jarraituz.

2007ko irailaren 4an, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran esku-hartzea duten hainbat organori txostenak eskatu zizkion, Ingurumen Organoaren bidez proiektua jendaurrean jartzeko izapidetzea adosteari dagokionez. Zehazki Usurbilgo Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Iparraldeko Ur Konfederazioari eskatu zien txostena.

Aurkeztutako agiriak nahikoa zirela egiaztatu ondoren, Ingurumeneko sailburuordeak 2007ko azaroaren 14an emandako ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri zen 30 egun balioduneko epean, José María Ucín, S.A. enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan 2007ko abenduaren 3an. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru egunkaritan argitaratu zen 2007ko abenduaren 2an, eta ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion.

Jendaurrean jartzeko izapidetze-epea bete ondoren, alegazio-idazkirik aurkeztu ez zela egiaztatu zen.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2008ko martxoaren 6an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostenak eskatu zizkien Usurbilgo Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Iparraldeko Ur Konfederazioari, espedientean ageri den emaitza jasoz.

2008ko apirilaren 11n, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa José María Ucín, S.A. enpresaren esku utzi zen, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak egindako ebazpen-proposamena gehituta.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes-maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar da 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua aplikatzeko den instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena ematen parte hartuko duten Herri Administrazio guztien artean koordinatuko den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean den legerian aurreikusitako ingurumen-baimen guztiak administrazio-egintza bakar batean bildu nahi dira. José María Ucín, S.A. enpresaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: jabari hidrauliko publikora isurtzeko baimena (Oria ibaia); hondakin arriskutsuak sortzeko baimena; industria-hondakin geldoen ekoizleen erregistroko inskripzioa; atmosfera kutsa dezakeen instalazioaren baimena, eta ingurumen-izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeari dagozkionak. Gainera, espedientean beste administrazio eta erakunde eskudun batzuek ere parte hartu dute, aginduzko txostenak igorriz.

16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak ordezten du jarduera sailkatuetarako udal-lizentziaren prozedura, azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuan, Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuen Erregelamenduan aurreikusten zena; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat lotesle izango da baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko; baita goiko arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko guztian ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia-erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, José María Ucín, S.A. enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak, eta Usurbilgo Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak txertatu dira, espedientean agertzen den bezala.

Azkenik, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien muga-balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, ebazpen hau egiterakoan kontuan izan dira teknika erabilgarri onenak eta aplikatzeko den arloko legerian ezarritako baldintzak. Zehazki, Europako Batzordearen BREF agiri hauen edukiak hartu dituzte kontuan: 2005eko maiatzeko Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry; 2001eko abenduko Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, eta 2006ko uztaileko Reference Document on Best Available Techniques for Emissions from Storage.

Gainera, araudi sektorialei dagokienez, kasu honetan aplikatzeko da apirilaren 30eko 782/1998 Errege Dekretua, apirilaren 24ko 11/1997 Legea, ontziei eta ontzi-hondakinei buruzkoa, garatzen eta betetzen duen Erregelamendua onartzen duena.

Espedienteko txostenak aztertu ondoren, ebazpen-proposamena sinatu eta José María Ucín, S.A. enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da, eta organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako araudiaren 13. artikuluan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2008ko apirilaren 10ean emandako ebazpen-proposamena; otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa; 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoa; ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzkoa, maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatu zuena; irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua, Legea burutzeko araudia onartzen duena; urriaren 25eko 340/2005 Dekretua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duena; azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta aplikatzekoa den gainerako araudia, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Egoitza soziala Usurbilgo udalerriko (Gipuzkoako lurralde historikoa) Zumartegi industrialdean eta IFK: A-20030128 zenbakia duen José María Ucín, S.A. enpresari Ingurumeneko Baimen Bateratua ematea, Usurbilgo udalerrian aluminiozko produktu ijeztuak fabrikatzeko, ebazpen honen bigarren atalean ezarritako baldintzekin.

Era berean, Ingurumeneko Baimen Bateratu hau eman da, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 19. artikuluaren arabera, Arroko Erakundeak landu beharreko txostenaren emaitzei kalterik egin gabe.

Jarduera Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskineko 2.5.b) kategorian dago, «Metal ez-ferrosoak, aleazioa barne, eta berreskuratzeko produktuak (fintzea, galdategian moldekatzea) galdatzeko instalazioak, berunerako eta kadmiorako eguneko 4 tonatik gora, edo gainerako metal guztietarako 20 tona urtzeko gaitasuna dutenak».

José María Ucín, S.A. enpresaren instalazioak Usurbilgo udalerrian daude, industria-eremu gisa katalogatutako eremu batean.

Enpresaren jarduera aluminiozko hodi soldatuak eta bestelako produktu ijeztuak fabrikatzea da: aluminiozko zinta/bandak, txapa komertziala, isolamendurako eta bero-isolamendurako bobinak, soldadurazko hodiak, ... Gehienezko ekoizte-ahalmena 74 tona/egunekoa da.

Ekoizte-prozesuak etapa hauek ditu:

● Labeetako galdaketa. Lehengaia, batik bat aluminio-txatarra eta lingoteak (enpresaren beraren aluminio-hondarrak birziklatuz lortzen direnak), 30 t-ko ahalmen izendatuko gasezko isurketa-labe batean sartzen da, eta galdatu egiten da. Ondoren, galda 30 t-ko gasezko labe batera aldatzen da. Bertan galda findu, aleazioa prestatu eta isurtzeko tenperatura doitzen da. 30 t-ko ahalmena du, baina eskuarki 17 t-rekin jarduten da. Labe horretatik isurketa-mahaira isurtzen da, eta ijezketarako plaka batzuk lortzen dira. Egunero hiru isurketa egiten dira gutxienez.

● Arrabotatzea. Lortutako plakak arrabotatu egiten dira, azaleko oxido-geruza eta balizko ezpurutasunak ezabatzeko. Prozesu hori galdaketa-sailean dagoen arrabotatzeko makina baten bidez egiten da.

● Plaka-labea. Plakak 5.500.000 Kcal/h-ko potentziako gas naturalezko plaka-labe batean sartzen dira eta forjaketa-tenperaturan berotzen dira, beroan ijezteko prozesurako prestatzeko.

● Beroan ijeztea. Prozesu hau tren bero batean egiten da, eta zilindroen bidez, xaflaren lodiera 5 mm-raino mehartzen da. Fase honetan, plaka bobina bihurtzen da. Tren hori bobinatzeko makina batera lotuta dago, xafla bobina batean biribilkatzeko. Prozesu honetan ur- eta olio-emultsio bat (taladrina) erabiltzen da lodiera mehartzeko.

● Hotzean ijeztea. Beroan ijezteaz gain, plakak hotzean ijezten dira zilindro bidez.

● Suberatzeko labea. Lortutako bobinak eta piezak suberatu egiten dira gainazalaren akaberarako. Horretarako gas naturalezko hiru labe daude.

● Tren hotza. Bobinen lodiera 0,25 mm-raino mehartzen da, ijezketa-likidoa duten zilindroen bidez. Hotzean ijezteko bi tren daude.

● Ijezketa. Lortutako xaflei eta bobinei ebakiak egiten zaizkie disko eta zerren bidez, nahi den produktuaren neurrira.

● Hodiak. Bobina horiekin zenbait hodi fabrikatzen dira, eta horretarako TLM hodien makina bat, OME hodien makina bat eta TRESAM hodien makina bat daude. Halaber, areto bat dago hodien barnealdea puztu eta ezpurutasunak ezabatzeko.

● Bidalketa. Piezak paletetan paketatzen dira.

● Fabrikako orokorra. Prozesu honetan enpresaren mantentze-lanak eta jardun orokorra sartzen dira, eta bulegoak eta ekoizpenaren jarduera osagarriak.

Guztira isuri atmosferikoen hamaika foku daude prozesu/etapa hauei lotuta:

● Urtzeko labea eta isurketa-labea (foku 1).

● Plaka-labea (foku 1).

● Tren beroa (2 foku).

● Tren hotza (2 foku).

● Suberaketa-labeak (4 foku).

● Diatomeo-lurren iragazkia (foku 1).

Hondakin-uren isurketari dagokionez, bi isurtze-puntu daude:

● 1. isurtze-puntua: hobi septikoko hondakin-ur sanitarioak eta pabiloiaren ekialdeko euri-urak biltzen ditu, aurrez dekantagailu batetik igarota.

● 2. isurtze-puntua: pabiloiaren mendebaldeko estalkietako euri-urak baino ez ditu biltzen, aurrez dekantagailu batetik igarota.

Gaur egun, isurketa Oria ibaiaren adarra den Kaparoz errekastora egiten da, Lasarte-Oriako kolektore nagusira konektatzeko zain dagoen artean.

Proiektuak 2005eko maiatzeko Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry prozesuari buruzko BREF agirian jasotako teknika erabilgarri onenak (TEO) izan daitezkeen ondorengo neurriak hartzen ditu barne: prozesuko hondakinak berreskuratzeko biltegiratze estali edo itxiak, edo garraiorako bidoi hermetikoak, materialaren arabera; galdatze-prozesurako aluminio-lingotea, txatar garbiak, aleatzaileak eta lermak erabiltzea; ez da gatz urgarririk erabiltzen; kargatzeko orga itxia erabiltzea; oxierregairako erregailuak erabiltzea; lurrunak erauzteko kabinak, kanpaiak eta sistema programatuak erabiltzea, praktikoa denean isuri iheskorrak biltzeko; estaldurarik gabeko lingotea eta lermak; fintze-prozesuan desgasifikatzaile gisa nitrogenoa duen Snif iragazkia erabiltzea; zepak presio bidez hoztea; zepak eremu estalian biltegiratzea; sortutako zepak kudeatzaile baimenduari bidaltzea, horiek berreskuratzeko.

Bigarrena.– José María Ucín, S.A. enpresak Usurbilgo udalerrian aluminiozko produktu ijeztuen jarduera ustiatzeko ondorengo baldintzak eta eskakizunak ezartzea.

A) Administrazioarekiko harremanen arduradunari buruz emandako datuetan aldaketarik badago, José María Ucín, S.A. enpresak aldaketa horien berri emango du Ingurumen Sailburuordetzan.

B) Neurri babesle eta zuzentzaileak, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusi bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

B.1.– Instalazioaren jardunerako baldintza orokorrak.

B.1.1.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

B.1.1.1.– Baldintza orokorrak.

Aluminiozko produktu ijeztuak fabrikatzeko lantegia ustiatzean atmosferara egingo diren isuriek ez dituzte ebazpen honetan ezarritako isurtzeko muga-balioak gainditukо.

Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kanpora bideratuko da, behar denean, gai kutsatzaileen ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

Arau orokor hori bete beharrik ez dute izango isuri ez-zarratuak biltzea teknikoki edota ekonomikoki bideragarria ez denean, edo ingurunean kalte urria eragiten dutela egiaztatzen denean.

Neurriak hartuko dira ustekabeko isuririk ez egiteko, eta egiten direnak giza osasunerako eta gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta zainduko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldakuntzei modu eraginkorrean aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

B.1.1.2.– Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

Aluminiozko produktu ijeztuak fabrikatzeko instalazioak ondorengo fokuak ditu, atmosfera babestearen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera katalogatuta:

Foku zk.	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Garaiera	Barne-diametroa	Katalogazioa		UTM koordenatuak	
					Taldea	Epigrafea	X	Y
1	20004454-01	Urtzeko labea + isurketa-labea	12	0,90	B	2.4.2.	576.647	4.792.126

Foku zk.	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Garaiera	Barne-diametroa	Katalogazioa		UTM koordenatuak	
					Taldea	Epigrafea	X	Y
2	20004454-02	Plaka-labe berria	6	0,57	B	2.4.2.		
3	20004454-03	I. tren beroa	13	0,70	C	3.12.	576.630	4.792.005
4	20004454-04	II. tren beroa	13	0,70	C	3.12.	576.628	4.792.010
5	20004454-05	Tren hotz zaharra	13	0,60	C	3.12.	576.657	4.792.103
6	20004454-06	Tren hotz berria	13	0,60	C	3.12.	576.562	4.792.100
7	20004454-07	Amundarain I. suberaketa-labea	5	0,25	C	3.3.1.	576.653	4.791.972
8	20004454-08	Amundarain II. suberaketa-labea	5	0,25	C	3.3.1.	576.648	4.791.971
9	20004454-09	Cyren suberaketa-labea	10	0,25	C	3.3.1.	576.611	4.792.091
10	20004454-10	Born suberaketa-labea	8	0,25	C	3.3.1.	576.646	4.792.101
11	20004454-11	Diatomeo-iragazkia	4	0,35	C	3.12.	576.601	4.792.116

Plaka-labe berria 2. fokuaren UTM koordenatuak aurkeztu beharko dira.

Gainera, isuri barreiatu etenak sortzen dira, batik bat gasoliozko orgatila eta paletan eta urtzeko labean.

B.1.1.3.– Isurtzeko muga-balioak.

a) Isuri atmosferikoek isurtzeko muga-balio hauek ez gainditzeko moduan ustiatuko da instalazioa:

Fokua	Substantziak	Isurtzeko muga-balioak
Urtzeko labea + isurketa-labea	Partikula solidoak	20 mg/Nm^3
	CO	150 ppm
	NO_X	120 ppm
	HCl	30 mg/Nm^3
	HF	5 mg/Nm^3
	KOHak (KOG gisa neurtuta)	50 mgC/Nm^3
Plaka-labe berria	Partikula solidoak	20 mg/Nm^3
	CO	500 ppm
	NO_X	300 ppm
I. tren beroa	Partikula solidoak	150 mg/Nm^3
	KOHak (KOG gisa neurtuta)	150 mgC/Nm^3
II. tren beroa	Partikula solidoak	150 mg/Nm^3
	KOHak (KOG gisa neurtuta)	150 mgC/Nm^3
Tren hotz zaharra	Partikula solidoak	150 mg/Nm^3
	KOHak (KOG gisa neurtuta)	150 mgC/Nm^3
Tren hotz berria	Partikula solidoak	150 mg/Nm^3
	KOHak (KOG gisa neurtuta)	150 mgC/Nm^3
Amundarain I. suberaketa-labea	CO	500 ppm
	NO_X	300 ppm

Fokua	Substantziak	Isurtzeko muga-balioak
Amundarain II. suberaketa-labea	CO	500 ppm
	NO_X	300 ppm
Cyren suberaketa-labea	CO	500 ppm
	NO_X	300 ppm
Born suberaketa-labea	CO	500 ppm
	NO_X	300 ppm

Balio horiek baldintza hauek dituzte: 273 ºK-eko tenperatura, 101,3 kPa-eko presioa eta gas lehorra.

b) Neurtutako parametroek ez dituzte isurtzeko muga-balioak gainditu, arauz egingo diren aldizkako ikuskapenetan (ordubeteko hiru neurketa, gutxienez) zortzi ordutan zehar neurtuta. Neurketa-tolerantzia gisa, kasu guztien % 25ean gainditu ahal izango da muga-balioa, % 40 gainditzen ez duen zenbatekoa baldin bada. Tolerantzia hori gainditu gero, neurketa-aldia astebetez luzatuko da, eta aldi horretako tolerantzia global gisa, kasuen % 6an gehienez onar daitezkeen mailak gainditzea onartuko da, % 25a gainditzen ez duen zenbatekoa denean. Tolerantzia horiek izanda ere, gai kutsatzaileak isurtzen dituen fokuaren eragin-eremuan ezin izango dira inoiz higienikoki onar daitezkeen balioak gainditu.

B.1.1.4.– Gasak biltzeko eta husteko sistemak.

Fokuetako hondakin-gasak kanporatzeko tximiniak ez dira egongo B.1.1.2 atalean ezarritako goreneko kotatik behera. Tximiniek Industria Ministerioaren 1976ko urriaren 18ko Agindua, industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzekoan ezarritako baldintzak beteko dituzte; horrela, besteak beste, laginak hartzeko puntuetara sarbide seguruak eta errazak izango dituzte.

Zehazki, laginak hartzeko aurreikusitako zuloen kokapenari eta ezaugarriei dagokienez, gas-fluxuak laginketa-puntutik neurketa-puntura bitartean, bere norabidean zehar nahiz aurkakoan, edozein asaldu izan dezakeen puntura bitarteko distantziek (L1 eta L2 parametroak) 1976ko urriaren 18ko Aginduaren III. eranskinean xedatutakoa beteko dute.

L1 ≥ 8D eta L2 ≥ 2D distantziak betetzen ez diren fokuetan, inoiz ez dira L1 < 2D eta L2 < 0,5D D balioak onartuko. Kasu horietan, neurketen txostenean laginketa-planoaren baliotasuna justifikatzea eskatuko da.

Isuri barreiatuak murrizteko, isuriak biltzeko, husteko eta arazteko sistema guztien mantentze-lan zuzenak egingo dira, eta gainera, beste jarduera hauek: instalazioak egunero eta astero garbitzea, kanpoko ateak ixtea, etab., isuri horiek murrizten direla ziurtatzeko. Aipatutako informazio guztia agiri honen D.3 ataleko prebentziozko mantentze-lanen eskuliburuan jaso eta erregistratuko da.

B.1.2.– Ibilgura isurtzeko baldintzak.

B.1.2.1.– Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena.

Isurketa sortzen duen jarduera mota nagusia: Aluminiozko produktuen fabrikazioa.

Jarduera-taldea: 2.

Mota-taldea-EJSN: 1-2-2742.

Isurketa-puntua	Hondakin-ur mota	Isurketaren jatorria	Ingurune hartzailea	Arro hidrografikoa	Ingurune hartzailearen kategoria	Isurketa-puntuaren UTM koordenatuak
1	Hondakin-ur sanitarioak	Hobi septikoa	Kaparoz errekastoa, Oriaren ibaiadarra	Oria ibaiaren arroa	I	X: 576.646 Y: 4.792.144
	Euri-urak	Pabiloiaren ekialdeko euri-urak				
2	Euri-urak	Pabiloiaren mendebaldeko euri-urak	Kaparoz errekastoa, Oriaren ibaiadarra	Oria ibaiaren arroa	I	X: 576.599 Y: 4.792.128

Hozte-zirkuituen purga edo hustuketen isurketarik badago, behar bezala adierazi eta dagozkien analisiak erantsi beharko dira.

Bestela, erabat debekatuta dago horiek ibilgu publikora isurtzea.

B.1.2.2.– Gehienez isur daitezkeen emari eta bolumenak.

a) 1. isurketa: kutsadura arrasta dezaketen euri-urak (pabiloiaren ekialdekoak).

Puntako emaria	10 l/s
Eguneko gehienezko bolumena	117 m^3/egun
Urteko gehienezko bolumena	1.420 m^3/egun

b) 2. isurketa: erabilera sanitarioko urak.

Eguneko gehienezko bolumena	3,5 m^3
Urteko gehienezko bolumena	777 m^3

c) 3. isurketa: kutsadura arrasta dezaketen euri-urak (pabiloiaren mendebaldekoak).

Puntako emaria	20 l/s
Eguneko gehienezko bolumena	234 m^3/egun
Urteko gehienezko bolumena	4.356 m^3/egun

B.1.2.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Ibilgura egiten den isurketaren ohiko kutsadura-parametroak ondoren zerrendatutakoak izango dira soil-soilik, bakoitzerako zehazten diren gehienezko balioekin:

a) 1. eta 3. isurketak: kutsadura arrasta dezaketen euri-urak (pabiloiaren ekialdekoak eta mendebaldekoak):

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
pH-a	5,5-9,5
OEK	50 mg/l
Solido esekiak	35 mg/l
Olioak eta koipeak	20 mg/l
Aluminioa	1 mg/l
Burdina	2 mg/l

b) 2. isurketa: erabilera sanitarioko urak:

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
pH-a	5,5-9,5
OEK	160 mg/l
OEB_5	40 mg/l
Solido esekiak	80 mg/l
Olioak eta koipeak	20 mg/l
Detergenteak	2 mg/l
Amoniakoa	15 mg/l

Ezingo dira diluzio-teknikak erabili isurtzeko muga-balioak lortzeko.

Gainera, ingurune hartzaileari dagozkion arauak eta kalitate-helburuak bete behar dira. Aitzitik, titularrak tratamendu egokia instalatu beharko du, isurketaren ondorioz aipatutako kalitate-helburuak urratzen ez direla ziurtatzeko.

Baimen honek baldintza honetan berariaz adierazitako substantzien isurketak ez direnak ez ditu barne hartzen, batez ere maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen substantzia arriskutsuak badira (dekretu horrek apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretua, atariko, I, IV, V, VI eta VIII. tituluak garatzen dituen Jabari Publikoko Urguneen Erregelamendua onartzen duena, aldatzen du).

B.1.2.4.– Arazteko eta husteko instalazioak.

Arazketa-instalazioek edo hondakin-urak zuzentzeko neurriek jarduera hauek hartuko dituzte barne funtsean, sustatzaileak aurkeztutako agirien arabera:

● Hobi septikoa, hondakin-ur sanitarioak tratatzeko.

● Bi dekantagailu, euri-urek arrasta ditzaketen ezpurutasunak Kaparoz errekastora isur daitezen saihesteko.

● Konpresore-kondentsatuen purgak biltegiratu egingo dira, kanpoko kudeatzaileak eraman ditzan.

● Erabilera sanitarioko urak eremuan gerora aurreikusitako kolektorera lotu beharko dira nahitaez.

● Zerbitzuko aire-konpresoreek galdarak purgatu ondoren sortutako olioak ezabatzeko ekipamendu berezia izan behar dute nahitaez.

Hartutako neurri zuzentzaileak nahikoak ez direla ikusiz gero, José María Ucín, S.A. enpresak behar beste aldaketa egingo ditu arazketa-instalazioetan isurketak baimenean ezarritako baldintzak bete ditzan. Aldaketak Administrazioari jakinaraziko dizkio lehenik; behar izanez gero, baimena aldatzeko ere eskatuko du.

Kontrolerako kutxeta bat jarriko da baimendutako hondakin-ur mota bakoitzarentzako; kutxeta horiek isurketen lagin esanguratsuak lortzeko beharrezko ezaugarriak izango dituzte. Kutxetak ikuskatu ahal izateko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuan kokatuko dira, hala badagokio.

B.1.2.5.– Isurien kontrol-kanona.

Uraren Legearen Testu Bateginaren 113. artikulua eta Jabari Publikoko Urguneen Erregelamenduaren (606/2003 Errege Dekretua) 291. artikulua aplikatuz, hauxe da isurien kontrol-kanona:

(IKK): Isurien kontrol-kanona = V × Pu.

Pu = Po × Km.

Km = K2 × K3 × K4.

Honela ulertuta:

V = Isurketa baimenduaren bolumena (m3/urte).

Pu = Isurketaren kontroleko prezio unitarioa.

Po = Oinarrizko prezioa m3-ko isurketaren izaeraren arabera.

Km = Isurketaren maiorazioko edo minorazioko koefizientea.

K2 = Isurketaren ezaugarrien araberako koefizientea.

K3 = Isurketaren kutsadura-mailaren araberako koefizientea.

K4 = Ingurune hartzailearen ingurumen-kalitatearen araberako koefizientea.

1. eta 3. isurketak: industria-erabilerako urak:

V: Bolumena: P_o: Hondakin-ura: Industriala K_2: 1. mota K_3: Tratamendu egokia K_4: Kategoria-eremua: I	V = 1.420 + 4.356 = 5.776 m^3/ urte P_o = 0,03005 €/m^3 K_2 = 1,0 K_3 = 0,5 K_4 = 1,25

Km = 1,00 × 0,5 × 1,25 = 0,625000.

P_u = 0,03005 × 0,625000 = 0,018781 euro/ m^3.

2. isurketa: Osasun-erabilerako urak:

V: Bolumena: P_o: Hondakin-ura: Hirikoa K_2: 1.999 bizt. bal. arte K_3: Tratamendu egokia K_4: Kategoria-eremua: I	V = 777 m^3 / urte Po = 0,01202 €/m^3 K2 = 1,0 K3 = 0,5 K4 = 1,25

Km = 1,0 × 0,5 × 1,25 = 0,62500.

P_u = 0,01202 × 0,62500 = 0,007513 euro/ m^3.

Isurien kontrol-kanona = 5.776 × 0,018781 + 777 x 0,007513 = 114,32 euro/urte.

Zenbateko hori ez da aldatuko isurtzeko baimena edo isurien kontrol-kanonaren kalkulua osatzen duten faktoreetako bat aldatzen ez den artean.

Urte natural bakoitza amaitu ondoren, urte horri dagokion likidazioa bidaliko zaio titularrari.

B.1.3.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplikatzekoa den berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hala badagokio, hondakinak karakterizatu egin beharko dira horien izaera zehaztu eta helmuga egokiena erabakitzeko.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketak saihesteko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar da, eta horretarako balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada. Birsortzea eta berrerabiltzea lehenetsiko dira baliotzeko beste modu material edo energetikoren aurretik.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira lehentasunez, autosufizientzia- eta gertutasun-printzipioei jarraituz.

Baimendutako zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, 2002ko abenduaren 19ko Kontseiluaren 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira. Bestela, erabaki hori garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako artezpideekin bat etorriz gauzatuko da.

Hondakinak biltegiratzeko guneak edo guneek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ustekabeko jarioak kanpora irten ez daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

Hondakinak desagertu, galdu eta ihes eginez gero, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Usurbilgo Udalean.

B.1.3.1.– Hondakin arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak hauek dira:

- 1. prozesua: «Galdaketa».
  - 1. hondakina: «Aluminio-zepak».
    - Identifikazioa: A20030128/20-14230/1/1.
    - Hondakinaren kodea: Q8//R4//S22//C24//H12//A221//B3250.
    - EHZ: 100308.
    - Urtean sortutako kantitatea: 1.000 tona.

Aluminioa urtzeko labean sortzen da; aluminioaren 2. galdaketako zepa beltzak dira, batik bat aluminioa eta metal astunak dituena. Hondakin hori identifikatzeko edukiontzian biltzen da, eta hondakin arriskutsuen biltegira eramaten da.

● 2. prozesua: «Ijeztea».

○ 1. hondakina: «Taladrina».

– Identifikazioa: A20030128/20-14230/2/1.

– Hondakinaren kodea: Q7//D15//L9//C51//H5//A221//B0019.

– EHZ: 120109.

– Urtean sortutako kantitatea: 75 tona.

Uretatik taladrina bereiztean sortzen da. Hondakinarentzat identifikatutako bidoian biltzen da, eta bete ondoren, hondakin arriskutsuen biltegira eramaten da.

○ 2. hondakina: «Diatomeo-lurrak».

– Identifikazioa: A20030128/20-14230/2/2.

– Hondakinaren kodea: Q12//D15//S23//C51//H5//A221//B0019.

– EHZ: 191301.

– Urtean sortutako kantitatea: 25 tona.

Hotzean ijezteko trenen ijezketa-olioa iragaztearen ondorioz sortzen da; olioz bustitako lurrak dira.

Hondakina mekanikoki atera eta estalkia duen metalezko edukiontzi batera eramaten da. Bertatik erretiratzen da kudeatzaile baimendu bati bidaltzeko.

● 3. prozesua: «Gas efluenteak araztea».

○ 1. hondakina: «Mahuka-iragazkiko xehekiak».

○ Identifikazioa: A20030128/20-14230/3/1.

○ Hondakinaren kodea: Q9//D15//S28//C7//H5//A231(2)//B0011.

○ EHZ: 100319.

○ Urtean sortutako kantitatea: 1 tona.

Instalazioetako keak iragaztearen ondorioz sortzen da; batik bat zenbait metal astun ditu, eta mahuka-iragazki erabiliak. Hondakin hori identifikatzeko bidoian biltzen da, eta hondakin arriskutsuen biltegira eramaten da.

● 4. prozesua: «Zerbitzu orokorrak».

○ 1. hondakina: «Olio lohitsua».

– Identifikazioa: A20030128/20-14230/4/1.

– Hondakinaren kodea: Q8//R13//P8//C51//H5//A221//B0019.

– EHZ: 120109.

– Urtean sortutako kantitatea: 25 tona.

Konpresoreak purgatzearen ondorioz sortzen da; ura duen olioa da.

Hondakinarentzat identifikatutako bidoian biltzen da, eta bete ondoren, hondakin arriskutsuen biltegira eramaten da.

○ 2. hondakina: «Olio minerala».

– Identifikazioa: A20030128/20-14230/4/2.

– Hondakinaren kodea: Q7//R13//L8//C51//H5//A221//B0019.

– EHZ: 130205.

– Urtean sortutako kantitatea: 4 tona.

Makina eta instalazioetan olioa birjartzeko eragiketetan sortzen dira; olio hidrauliko eta mekaniko erabiliak dira. Hondakinarentzat identifikatutako bidoian biltzen da sortu den postuan edo postuetan. Bete ondoren, hondakin arriskutsuen biltegira eramaten da.

○ 3. hondakina: «Material kutsatua».

– Identifikazioa: A20030128/20-14230/4/3.

– Hondakinaren kodea: Q7//D15//S36//C41/C51//H5//A221//B0019.

– EHZ: 150202.

– Urtean sortutako kantitatea: noizean behin.

Xurgatzaileak eta ehunkiak bildu eta elkartzean sortzen da; olioz, pinturaz, lohiez, ... bustitako trapuak, material xurgatzailea, iragazkiak eta abar dira.

Hondakinarentzat identifikatutako bidoian biltzen da sortzen den postuan edo postuetan. Bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

○ 4. hondakina: «Ontzi kutsatuak».

– Identifikazioa: A20030128/20-14230/4/4.

– Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41/C51//H5//A221//B0019.

– HEZ: 150110.

– Urtean sortutako kantitatea: noizean behin.

Ontzi hutsak biltzean sortzen da; gai arriskutsuak eduki dituzten metalezko/plastikozko ontziak dira.

Hondakin horrentzat identifikatutako edukiontzian biltzen da sortzen den postuetan, eta bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

○ 5. hondakina: «Ekipo informatiko zaharkituak».

– Identifikazioa: A20030128/20-14230/4/5.

– Hondakinaren kodea: Q6//R13//S40//C6/11/18//H6/14//A221//B0019.

– Urtean sortutako kantitatea: noizean behin.

Ekipo elektrikoak eta/edo elektronikoak birjartzeko eragiketetan sortzen dira; baztertutako ekipo ofimatikoak dira.

Hondakinarentzat identifikatu den eremuan biltzen da, hondakin arriskutsuen biltegian.

a) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, jarioren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

b) Hondakinak biltegiratzeko guneak edo guneek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ustekabeko jarioak kanpora isur ez daitezen. Biltzeko sistema horiek bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, jarioren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

c) Hondakin arriskutsuak dituzten ontziek uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak, hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko erregelamendua onartzen duenak, 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

d) Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa izango da.

e) Gainerako hondakin arriskutsuak ezin izango dira 6 hilabetetik gora biltegiratu.

f) Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakin-kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

g) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolariari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan. José María Ucín, S.A. enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

h) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

i) José María Ucín, S.A. enpresak ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari, industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenari, jarraituz kudeatu beharko du sortutako olio erabilia.

j) Ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan aurreikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean, begiesten diren aurreikuspenak bete beharko ditu José María Ucín, S.A. enpresak.

k) Ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan, tresna elektriko eta elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzkoan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

l) José María Ucín, S.A. enpresak poliklorobifeniloak eduki ditzaketen gailuak dituenez, nahitaez bete behar ditu poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituen abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretuaren baldintzak eta errege dekretu hori aldatzen duen otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua; gero, azken ekitaldiari dagokion poliklorobifenilo-edukia jakinarazi beharko du. José María Ucín, S.A. enpresak poliklorobifeniloak dituen artean, nahitaez aurkeztu behar du urtero Errege Dekretu horrek araututako jakinarazpena.

m) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Arautegian ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. José María Ucín, S.A. enpresak era horretako substantziarik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen-ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparailuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu eta suntsitu baino lehen.

n) José María Ucín, S.A. enpresak urtero adierazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria, kopurua, helburua eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda.

o) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, jasotzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko ondorengo aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko da Ingurumen Sailburuordetzara.

p) Hondakin arriskutsuen kudeaketako funtsezko oinarrietako bete dadin, hau da, hondakin horiek ahal den gutxiena sortzeko, José María Ucín, S.A. enpresak prebentziozko neurriak erabiliz hondakin arriskutsuen sorrera gutxitzeko plana aurkeztu beharko du Ingurumen Sailburuordetzan, gutxienez lau urtean behin.

q) Aurreko f), g) (kudeatzaileak EAEn daudenean), n) eta o) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

r) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, José María Ucín, S.A. enpresak 108/1991 Errege Dekretuan, amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzekoan, ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak martxoaren 31ko 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egiterakoan segurtasun- eta osasun-arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

B.1.3.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

Hondakinaren izena	EHZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena
Txatarra	170405	Orokorra	60 tona

Hondakinaren izena	EHZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena
Papera eta kartoia	200101	Orokorra	14 tona
Zura	200138	Orokorra	30 tona
Hirikoekin batera daitezkeen hondakinak	200301	Orokorra	20 tona
Hobi septikoko eta hozte-zirkuituetako lohiak	200304	Orokorra	15 tona

a) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztagune baimendu batera.

b) Hondakin horiek ezabatzeko direnean ezingo dira urtebetetik gora biltegiratu. Hondakinen azken helburua baliotzea denean, 2 urtez biltegiratu ahal izango dira.

c) Oro har, hondakinak hustu aurretik, kudeatzaile baimendu batek onartzen dituela dioen agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta ebazpen honetan ezarritako oinarrizko printzipioak betetzen direla egiaztatzeko. Hala badagokio, proposatutako kudeaketa-moduak ebazpen honek jasotako hondakinak kudeatzeko printzipio hierarkikoekin bat egiten duela justifikatu beharko da. José María Ucín, S.A. enpresak onarpen-agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak artxiboan erregistratu eta gorde beharko ditu, horiek aginduzkoak direnean, bost urtetan gutxienez.

d) Halaber, hondakin geldo eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

e) Erregistro bat egingo da, hondakinei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

f) Aurreko c) eta d) (kudeatzaileak EAEn daudenean), eta e) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

B.1.4.– Lurzorua babesteko baldintzak.

Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan eta otsailaren 4ko 1/2005 Legean ezarritako agindua betez aurkeztutako lurzoruaren aurretiazko egoera-txostenean jasota dauden gomendioen arabera, José María Ucín, S.A. enpresak hau guztia bete beharko du:

Instalazioak kudeatzeko neurriak eta antolatzeko neurriak:

● Ustekabeko jarioak edo ihesak badira, horiek sakabanatzea saihestu eta zabaltzea gelditu (bereziki hurbileko estolda-zuloak dauden ingurunean), material xurgatzaile egokia erabiliz. Material inpregnatua hondakin arriskutsuen biltegian utziko da ontzi egokian, eta ondoren indarrean den legerian ezarritakoaren arabera kudeatuko da.

● Jarioak harrapa ditzakeen produktu, objektu edo substantziak kutsatzea saihestu.

● Aldizkako mantentze-lanak egin, dauden atxikipen-kubeten aldizkako ikuskapenak eginez.

● Aldizka hormigoizko zolaren eta horren egoeraren mantentze-lanak egin, aldizkako ikuskapenak eginez.

● Langileak prestatu, zisterna-kamioietako aglomeratzaile eta gogortzaileen zamalanetan zehar (lehengaiak eta produktu bukatua) erabiltzen diren eskuzko balbulak, eta oro har produktu eta hondakin arriskutsuak manipulatzean bereziki arretatsuak izan daitezen.

● Ingurumenerako ondorio larriak dituzten jarioak badira, ingurumen-agintaritza eskudunari jakinarazi (Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordetza).

Babes-neurriak:

● Beroan ijezteko trena: instalazio honen berezko ezaugarriak direla-eta, taladrina-zipriztinak eta horiek arraboletarako bidean plaketatik arrastatzea saihestezinak dira; izan ere, instalazio hau ezin da zarratu, eta beraz, hartu beharreko neurriak lurzoruaren gaineko zipriztinak ahalik eta gehien murrizteko izango dira. Horretarako, eremua ahalik eta garbien egongo da, duela gutxi erositako xurgagailua erabiliz, ijezketa-eremuan bertan eta inguruan pilatu daitekeen likidoa biltzeko.

● HAak kanpoan biltegiratzea: HA likidoen kanpoko biltegiek balizko jarioak atxikitzeko neurri aproposak dituzte; kubeten egoera zuzenaren eta betetze-mailaren aldizkako ikuskapenak egingo dira, horien diseinuaren funtzioa betetzen dutela zaintzeko.

● Fuel-olioaren lurpeko andela: arestian garbitu egin da eta inertizazioa egin eta behin betiko baja eman zaio, edozein hondar-kutsadura baztertzeko.

● Lubrifikatzaileak barruan biltegiratzea: biltegi hau egokitzea gomendatzen da, balizko jarioetarako atxikipen-kubetak edota erretiluak jarrita, biltegiratutako produktuak ezaugarri arriskutsuak ez izan arren, ihesak edota jarioak gertatuz gero, barruan atxikita gera daitezen eta lurzoruaren kalitateari eragin ez diezaioten.

● Taladrina-andela: babes-neurriak nahikoak dira eremu honetan, baina kubetan taladrina egotea saihestezina da; izan ere, tenperatura handia dela-eta, andeletik lurruntzen da, eta ondoren, kondentsatzen denean, kanpoaldean pausatzen da, kubetan. Bereziki zainduko dira gainezkatze-andelari lotutako ponpen jardun zuzena, ponpak gelditzea erregulatzen duten flotagailuak, eta kubetan taladrina egotea.

● Olioa iragazteko instalazioa: leku hau, aurrekoa ez bezala, ez da maiz egoten kutsatzailearen eraginpean; ihes txiki puntualak sortzen dira ponpaketa-sistemetan eta balbuletan. Baten bat detektatuz gero, 7. taulan adierazi den bezala ponpatuko da. Hala ere, material xurgatzailea egongo da, behar balitz ere, eta instalazioaren egoera egunero zainduko da.

B.1.5.– Zaratari buruzko baldintzak.

Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak instalatuko dira:

a) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

b) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta 08:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

c) Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

d) Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentsibilitate akustiko handieneko eremuetako zarata-maila.

C) Ingurumena zaintzeko programa.

Ingurumena zaintzeko programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

C.1.– Isuri atmosferikoak kontrolatzea.

a) José María Ucín, S.A. enpresak isurien kontrola egin beharko du, informazio honi jarraituz:

Fokua	Foku-kodea	Fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
1	20004454-01	Urtzeko labea + isurketa-labea	Partikula solidoak	Urteroko neurketa (KEB)
			CO	
			NO_X	
			HCl	
			HF	
			PCDD eta PCDF	
			KOHak (KOG)	
2	20004454-02	Plaka-labe berria	Partikula solidoak	Neurketa 3 urtean behin (KEB)
			CO	
			NO_X	
3	20004454-03	I. tren beroa	KOHak (KOG)	Neurketa 5 urtean behin (KEB)
4	20004454-04	II. tren beroa	KOHak (KOG)	
5	20004454-05	Tren hotz zaharra	KOHak (KOG)	
6	20004454-06	Tren hotz berria	KOHak (KOG)	
7	20004454-07	Amundarain I. suberaketa-labea	CO	
			NO_X	
			KOHak (KOG)	
8	20004454-08	Amundarain II. suberaketa-labea	CO	
			NO_X	
			KOHak (KOG)	
9	20004454-09	Cyren suberaketa-labea	CO	
			NO_X	
			KOHak (KOG)	
10	20004454-10	Born suberaketa-labea	CO	
			NO_X	
			KOHak (KOG)	
11	20004454-11	Diatomeo-iragazkia	KOHak (KOG)	

b) Aurreko atalean aipatutako neurketa guztiak kontrol-erakunde baimendu batek (KEB) egin beharko ditu (ordubeteko hiru neurketa, gutxienez, zortzi orduan zehar neurtuta; eta dioxinak eta furanoak ere neurtzen direnean, 6-8 orduko neurketa bat), eta aldizkako kontrol horiei buruzko txostenak Ingurumen Sailburuordetza honek prestatutako «KEBen gutxieneko txostenean» ezarritakora egokitu beharko du. Edonola ere, isurien kontrolek eta baldintzek Sailburuordetzak ezarritako eskakizun tekniko guztiak bete beharko dituzte.

c) Arestian eskatutako parametro guztien neurketen KEB txostenak bidaliko dira. Neurketa berriak egin beharko dira, baldin eta parametroen neurketarik ez badago edo egindako neurketak ebazpen honetan ezarritako kontrol-maiztasunaren aurretik egindakoak badira. Isuri atmosferikoen ondorengo kontrolak egindako azken neurketarekiko adierazitako maiztasunarekin egingo dira.

C.1.1.– Lortutako emaitzen erregistroa.

Erregistro bat egin beharko da euskarri informatikoan edo, horrelakorik ezean, paperean, agiri gaurkotuak erabilita, eta industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzeari buruzko 1976ko urriaren 18ko Aginduak 33. artikuluan ezarritako edukia jaso beharko du. Erregistro horretan adieraziko dira egindako neurketen emaitzak, mantentze-lanak, garbiketa, aldizkako ikuskatzeak, matxuraren ondorioz gertatutako etenaldiak, egiaztapenak, edozein motako gorabeherak, eta abar. Agiri horiek eguneratuta egongo dira, eta ingurumen-ikuskatzaileek eskuragarri izango dituzte.

C.2.– Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

a) Sustatzaileak aurkeztu dituen agirien arabera, ondorengo analisiak egingo dira:

Isurketa-puntua	Kontrolatu beharreko fluxua	Kontrol-kutxetaren UTM koordenatuak	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna	Kontrol mota
1	Euri-urak (ekialdea) eta hondakin-ur sanitarioak	X = 576.646 Y = 4.792.144	pH-a	Sei hilekoa	Kanpo-kontrola (KEB)
			Eroankortasuna		
			OEK		
			OEB_5		
			Solido esekiak		
			Olioak eta koipeak		
			Detergenteak		
			Burdina		
			Zinka		
			HAPen (hidrokarburo aromatiko poliziklikoak) batukaria		
			Nikela		
2	Euri-urak (mendebaldea)	X = 576.599 Y = 4.792.128	pH-a	Sei hilekoa	Kanpo-kontrola (KEB)
			Eroankortasuna		
			OEK		
			Solido esekiak		
			Olioak eta koipeak		
			Burdina		
			Zinka		
			HAPen batukaria		
			Nikela		

b) Kanpoan egiten den kontrol bakoitza, laginak hartzea zein ondorengo analisia, «erakunde laguntzaile» batek (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 255. artikulua) egin eta egiaztatuko du, eta goian aipatutako parametroak hartuko dira kontuan. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira laginak hartzen direnetik hilabete bateko epean.

c) Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira beti.

d) Isurketak baimeneko baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, B.1.2.3 ataleko parametro guztiek ezarritako mugak betetzen badituzte.

e) Isurketan lehen aipatutako maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen gai arriskutsuak dauden ala ez dioen adierazpen bat igorriko du titularrak urtero. Adierazpen horretan ekoizte-prozesuan manipulatu diren substantzia guztiak adierazi behar dira, nahiz eta isurketan ez detektatu.

C.3.– Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

Jardueraren ohiko adierazleak eta adierazle horiek analizatzeko sistematika zehaztuko dira, enpresak berak ingurumena hobetzeko ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatzeko.

C.4.– Zarataren kontrola.

Jarduera garatzen den lur zatiko kanpoko baldintza akustikoak hiru urtean behin kontrolatuko dira, batez ere zarata etxe barruetara sartzeko arriskurik handiena dagoen aldeetan. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak urtero egin ala ez.

Sustatzaileak neurketa-proposamen zehatz bat landu beharko du eta neurketa-metodo zehatzak adierazi bertan. Proposamena ebazpen honen C.6 atalak aipatzen duen ingurumena zaintzeko programaren agiri bateginari gehituko zaio.

C.5.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Bidalketa urtero egingo da, martxoaren 30a baino lehen beti, eta ingurumena zaintzeko programako emaitzekin batera, txosten bat aurkeztuko da. Txosten horretan adieraziko dira neurri zuzentzaileen funtzionamendua, baita prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemak ere. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

Isuritako uraren kalitatearen kontrolari buruzko emaitzak, gainera, hiru hilean behin bidaliko dira Uraren Euskal Agentziara (Gipuzkoako Ordezkaritza).

C.6.– Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, aurkeztu dituen agirietan eta ebazpen honetan proposatutako betebeharrak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak eta analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko puntuen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Ingurumena zaintzeko programan jardueraren ohiko adierazleak eta horiek analizatzeko sistematika zehaztuko dira, ingurumen-hobekuntza ziurtatzeko enpresak berak ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatzeko (ingurumen-adierazleak).

D) Ezohiko egoeretarako prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak.

D.1.– Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

Programatutako urteko mantentze-lanei dagokienez, isurien eta sortuko diren hondakinen balioespena egin beharko du enpresak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena ere bai.

D.2.– Jarduera uztea.

Jarduera lege hauen aplikazio-esparrukoa da: lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea (27.42 epigrafea «Aluminioaren ekoizpena eta lehen eraldaketa»), eta kutsadura sor dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen adierazpenerako irizpide zein estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretua. Hori dela-eta, José María Ucín, S.A. enpresak hasiera eman beharko dio lurzoruaren kalitatearen adierazpenerako prozedurari, gehienez ere bi hilabeteko epean, jarduera behin betiko uzten duenetik kontatzen hasita, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak 17.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

D.3.– Ezohiko jardunean aplikatzeko prebentziozko neurriak eta jarduketak.

Aurkeztutako agirietan egindako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

a) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera ona bermatzeko, batez ere ustekabeko jario edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei eta ezarritako segurtasun-neurriei dagokienez. Ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazgaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko kolektore-sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa mota), eta lurzoruaren gaineko isuriak biltzeko sistemak; atmosferaren kutsadurari aurre hartzeko eta zuzentzeko sistemen egoera ona (arazketa, minimizazioa, eta abar) bermatuko duten neurriak ere gehitu behar dira.

b) Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskapenerako eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskapenak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako kontrol sistematikoa, lurzorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurrea hartzeko.

c) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburu horretan kutsadura atmosferikoa prebenitzeko eta zuzentzeko sistemen (arazketa, minimizazioa, etab.) egoera ona bermatzeko neurriak jaso beharko dira.

d) Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

e) Olioak, taladrinak, erregaiak, pinturak, disolbatzaileak, bernizak eta zepak eta, oro har, fabrikan sortutako hondakinak maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa ditzake. Beraz, isurketak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zatien azalera guztiak iragazgaiztuko dira.

f) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

g) Hauts-produktuak biltegiratzeko, iragazkiak dituzten silo itxiak egongo dira.

h) Segurtasun-tarteei eta babes-neurriei dagokienez, egiaztatu egin beharko da biltegiratzeko instalazio horiek bete egiten dituztela produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betebeharrak. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

i) Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen jarioei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako inguruneak isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

j) Kubetak husteko lanetarako kontrol gisa jardungo duen protokolo edo agiri bidezko prozedura igorri beharko da Ingurumen Sailburuordetza honetara.

k) Andel edo putzuen hondoan pilatzen diren solidoak ez dira ibilgura hustuko aldizkako garbiketa-lanetan zehar; behar bezala kudeatuko dira edo zabortegi baimendura eramango dira.

l) Arazte-prozesuan pilatutako hondakin solidoak eta lohiak aldizka aterako dira instalazioa behar bezala ibil dadin. Behar izanez gero, andel iragazgaitzetan eta hondoan hustubiderik ez dutenetan biltegiratuko dira.

m) Inoiz ez dira pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoko ura kutsatzeko arriskua egon daitekeen eremuetan.

n) Hobi septikoaren sistemak eta iragazki biologikoak garbitze- eta mantentze-lan egokia izango dute errendimendu ona ziurtatzeko. Aldizka enpresa espezializatu batek erretiratuko ditu pilatutako solido eta lohiak, eta iragazki biologikoaren ohantzea garbituko du, garbiketan arrastatutako solidoak ibilgura hustea saihestuz.

o) Urtean behin instalazio horien garbiketaren eta mantentze-lanen fakturaren kopia bat bidaliko da.

p) Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guzti-guztiak bete beharko dira.

q) Titularrak behar diren bitartekoak izango ditu arazketa-instalazioak zuzen ustiatzeko eta ustekabeko isurketak prebenitzeko hartu diren segurtasun-neurriak abian izateko. Kasu honetan, baldintza hauek azpimarratu behar dira:

Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen jarioei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako inguruneak isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

Ebazpen honetan deskribatutako jarduerez gain, gasolioa biltegiratzeko eta manipulatzeko instalazioak behar den bezala isolatuko dira, haustura, ustekabeko gainezkatze eta abarrengatik gerta daitezkeen jarioak atxikitzearren.

r) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean (besteak beste, ihesak, jarioak, lurzorua edo urak kutsa ditzaketen hondakin, erregai edo substantzien isurketa garrantzitsuak; suteak), gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko du Ingurumen Sailburuordetzan.

s) Gertakari edo arazo larriren bat eta isurketa edo ustekabeko isuri atmosferikoren bat eginez gero, Ingurumen Sailburuordetzari jakinarazteaz gain, SOS Deiak eta Udalari ere jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara. Txosten horretan, gutxienez, datu hauek agertuko dira:

- Gertakari mota.
- Gertakaria non, zergatik eta zer ordutan gertatu den.
- Iraupena.
- Ustekabeko isurketa bada, emaria eta isuritako gaiak.
- Mugak gaindituz gero, isuriei buruzko datuak.
- Eragindako kalteen balioespena.
- Hartutako neurri zuzentzaileak.
- Prebentziozko neurriak berriro gerta ez dadin.
- Prebentziozko neurriak eraginkortasunez aplikatzeko aurreikusitako epeak.

t) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

E) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hori egitea gomendatzen badute, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan. Era berean, neurri babesle eta zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa jardueraren sustatzaileak hala eskatuta edo ofizioz aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

F) Urtean behin José María Ucín, S.A. enpresak Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara eta uretara egindako isuriei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi, botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuari, E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duenari jarraituz.

Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko da. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www-eper-euskadi.net web-orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko

Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

Halaber, ebazpen honetan aurreikusitako gainerako informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

G) Ingurumeneko baimen bateratu honen mendeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

Hirugarrena.– Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumen Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio ebazpen honetako bigarren ataleko puntu hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla: B.1.1.4 (Tximiniek bitartekoak dituztela egiaztatzeko txostena, 1976ko urriaren 18ko Aginduari jarraiki); B.1.2.2 (Isurtzeko gehienezko emariak eta bolumenak); B.1.3.1 («Taladrina», «mahuka-iragazkiko xehekiak», «diatomeo-lurrak», «material kutsatua» hondakinak baliotu beharrean, ezabatzeko kudeaketa-modua arrazoitu); B.1.3.1 (Ekipo informatiko zaharkituak hondakin arriskutsurako, horren banakako deskribapena aurkeztu beharko da); B.1.3.1.o) eta B.1.3.2.f) (Hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuen erregistro-eredua); B.1.3.1 r) (Balizko hondakin arriskutsuei buruzko informazioa); B.1.3.1.l) (PCB izatearen azken ekitaldiko adierazpena); B.1.4 (Lurzorua babesteko baldintzak); C.1.c) (Neurketa atmosferikoen KEB txostena); C.1.1 (Isuri atmosferikoak erregistratzeko eredua); C.3 (Jardueraren adierazleen kontrola); C.6 (Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina); D.1 (Mantentze-lanetako isuri eta hondakinen balioespena); D.3.a) (Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua); D.3.h) (PKBak abian jartzeko egiaztagiriak); D.3.o) (Suteen aurkako babesaren egiaztagiriak).

Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen-organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskapen-bisitan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki eta hornitu direla. Horretarako, aipatutako ikuskapen-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda.

Atal honetako baldintza guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako ebazpen hau jakinarazten den biharamunetik kontatzen hasita.

Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitartez, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

Laugarrena.– Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

Bosgarrena.– Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

Seigarrena.– José María Ucín, S.A. enpresak ebazpen honen xede den altzairuzko produktu ijeztuak fabrikatzeko jardueran titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa hori jakinarazi beharko du, Ingurumen Sailburuordetzak onar dezan.

Zazpigarrena.– Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

● Epearen barruan ez egiaztatzea ebazpen honetako hirugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

● José María Ucín, S.A. enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

● Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

Zortzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea José María Ucín, S.A. enpresari, Usurbilgo Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei, eta gainerako interesdunei.

Bederatzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Hamargarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita, hori guztia azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Vitoria-Gasteiz, 2008ko apirilaren 30a.

Ingurumeneko sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.