BESTELAKO XEDAPENAK

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

279

EBAZPENA, 2009ko apirilaren 20koa, Ingurumeneko sailburuordearena, metalezko oinarrien gainean elektrolisi bidez bainu galbanikoak ezartzeko instalaziorako ingurumeneko baimen bateratua emateko dena, Barakaldoko udalerrian (Bizkaia) Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak sustatua.

AURREKARIAK

2007ko urriaren 16an, Mercedes Herrero andreak, Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresaren izenean eta ordez, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailari ingurumeneko baimen bateratua ematea eskatu zion, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2006 Legeak xedatutakoaren arabera, Barakaldoko udalerrian (Bizkaia) metalezko oinarrien gainean elektrolisi bidez bainu galbanikoak ezartzeko. Eskaerarekin batera ondorengo agiri teknikoak aurkeztu ziren:

– «Oinarrizko proiektua: memoria, planoak eta eranskinak».

– «Laburpen ez-teknikoa».

– «Barakaldoko Udalak emanadako aldeko txostena, hirigintzari buruzkoa».

Erreferentzia-baimena eskatzeko orduan, Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak, besteak beste, honako baimen hauek zituen:

– Jarduera-baimena, 1992ko martxoaren 31n Barakaldoko Udalak emandakoa.

– Instalazioa irekitzeko baimena, 1999ko urtarrilaren 18an Barakaldoko Udalak emandakoa.

– Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak 1991ko otsailaren 11n isurtzeak egiteko emandako baimena, 1997ko urriaren 28an eta 2004ko maiatzaren 6an aldatutakoa.

– Ingurumen Sailburuordetzak Hondakin Geldoen Ekoizleen Erregistroan emandako inskripzioa 2006ko abenduaren 12an.

2008ko irailaren 25ean Ingurumen Organoak agiri osagarriak txertatzeko eskatu zion sustatzaileari, eta espedientea 2008ko urriaren 7an osatu zen.

Aurkeztutako agiriak nahikoa zirela egiaztatu ondoren, Ingurumeneko sailburuordeak 2008ko urriaren 10ean emandako Ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri zen 30 egun balioduneko epean, Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian nahiz Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan 2008ko urriaren 29an. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi egunkaritan argitaratu zen 2008ko urriaren 26an, eta proiektuak hartuko duen eremuaren ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion.

Jendaurrean jartzeko izapidetze-epea bete ondoren, alegazio-idazkirik aurkeztu ez zela egiaztatu zen.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2008ko abenduaren 12an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostenak eskatu zizkien Barakaldoko Udalari eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari. Ondoren, 2009ko urtarrilaren 20an, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari txostena eskatu zitzaion, espedientean ageri den emaitza jasoz.

2009ko martxoaren 18an, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresaren esku utzi zen, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak egindako Ebazpen Proposamena gehituz.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes-maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta -lerro guztiak; 16/2002 Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueren instalazioetan gauzatzen direnak eta jarduera horrekin zerikusia dutenak.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 9. artikuluari jarraituz, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era beran, indarrean dagoen araudiaren araberako administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi izan dira. Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuen sortzaileak behar dituen baimenak; saneamendu-sare orokorrera isurketak egiteko baimena; eta ingurumen izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzoruaren kutsadura prebenitu eta hari aurre hartzeari dagozkionak.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuak aurreikusten duen jarduera sailkatuetarako udal-baimenaren prozedura ordezkatzen du; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat loteslea izango da baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko; baita goiko arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko guztian ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia-erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako baldintzak aplikatuz, Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L.A enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak; horiez gain, espedientean sartu dira Barakaldoko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak.

Instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, ebazpen hau egiterakoan kontuan izan dira teknika erabilgarri onenak eta aplikatzekoa den arloko legerian ezarritako baldintzak. Zehazki, azal-tratamenduen sektorearentzat Europako Batzordearen 2006ko abuztuko erreferentziako agiriaren (BREF) edukia kontuan hartu da (Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics). Gainera, sektoreko araudiei dagokienez, kasu honetan aplikatzekoa da Ontzi eta Ontzi-hondakinei buruzko apirilaren 24ko 11/1997 Legea garatu eta betearazten duen Araudia onartzen duen apirilaren 30eko 782/1998 Errege Dekretua.

Espedienteko txostenak aztertu eta proiektuaren osotasunaren ingurumen-ebaluazioa egin ondoren, ebazpen-proposamena sinatu eta Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, eta Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da.

Organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako legearen 13. artikuluan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2009ko martxoaren 18an emandako ebazpen-proposamena; otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa; 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoa; urriaren 25eko 340/2005 Dekretua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duena; 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta aplikatzeko den gainerako araudia,

ERABAKI DUT:

Lehenengoa.– Helbide soziala Barakaldoko udalerriko (Bizkaia) Kareaga auzuneko 65ean duen eta IFK: B-48303705 zenbakia duen Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresari Ingurumeneko Baimen Bateratua ematea, aipatutako helbidean kokatutako instalazioetan metalezko oinarrien gainean elektrolisi bidez bainu galbanikoak ezartzeko, eta Ebazpen honen bigarren atalean zehaztutako baldintzak jarraituko ditu.

Jarduera, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskineko 2.6 kategorian sartuta dago, «Tratamendurako erabilitako kubeten edo linea osoen bolumena 30 m^3-tik gorakoa denean, prozedura elektrolitiko edo kimiko bidez metalen eta plastikozko materialen gainazala tratatzeko instalazioak» izenekoan.

Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresaren instalazioak Barakaldoko (Bizkaia) Kareaga auzoko 65. zenbakian daude.

Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresaren jarduera nagusia elektrolisi bidez bainu galbanikoak ezartzean datza.

Lau sekzio automatizatutan dago antolatuta enpresa:

– 4R1 sekzioa: eztainuzko eta kobrezko akaberak.

– 4R2 sekzioa: eztainuzko eta nikelezko akaberak.

– 4R3 sekzioa: zilarrezko akaberak.

– 4R4 sekzioa: urre, nikel eta kromozko akaberak.

Urteko ekoizpena urteko guztira 242 tonakoaa. Ondoren adierazitako moduan banatzen da ekoizpena:

– 4R1 sekzioa: 79 tona.

– 4R2 sekzioa: 74 tona.

– 4R3 sekzioa: 20 tona.

– 4R4 sekzioa: 69 tona.

Jarduerarekin lotutako prozesu nagusiak hauek dira:

– Koipegabetzea: piezetan dauden koipeak eta olioak desagerraraztea.

– Desugerketa: oxidoak eta metalezko kalaminak desagerraraztea. Horrela pieza garbia eta ezarri behar zaion estaldura onartzeko baldintza egokiak dituena lortzen da.

– Erabat garbia dagoen substratuaren gainean metala jartzea.

– Pasibatzea, egindako estaldura egonkortzeko helburuarekin.

Fabrikazio-sekzio bakoitzean hainbat upel daude, kontzentratu, disoluzio eta urberritzetik lortutako ur desberdinekin; gainera, zenbait upelek ura dute eta beste zenbaitek konposatu kimikoak dituzte. Piezak prozesu batean sartzen dira eta ziklikoki eta kasuan kasu lortu nahi den akaberaren arabera, upel desberdinetan sartzen dira. Upel horietan kasuan kasu behar den tratamendua ematen zaie piezei.

Instalazioetan erabiltzen den energia-iturri nagusia energia elektrikoa da: 2.017 Mw/h inguru kontsumitzen dira.

Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak atmosferara isurtzeak egiten dituzten 5 foku ditu, sekzio desberdinen arabera sailkatuta:

– 4R1 sekzioa (eztainuzko eta kobrezko akaberak): lerro honetako upeletako xurgatzeei dagokien foku bat dago.

– 4R2 sekzioa (eztainuzko eta nikelezko akaberak): lerro honetako upeletako xurgatzeei dagokien foku bat dago.

– 4R3 sekzioa (zilarrezko akaberak): lerro honetako upeletako xurgatzeei dagokien foku bat dago.

– 4R4 sekzioa (urre, nikel eta kromozko akaberak): lerroko xurgatzeari dagozkion bi foku daude. Foku bat lerroa osatzen duten upel guztien xurgatzeari dagokio, kromatze-upelari izan ezik. Upel honetan sortzen diren isurtzeak xurgatu eta beste fokutik isurtzen dira.

Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresan honako isurtze hauek egiten dira uretara:

– Industriako hondakin-urak: garbiketa-uretatik datozenak (piezen urberritzea) eta bainu agortuetatik datozen kontzentratuak.

– Ur beltzak edo ur sanitarioak Langileen komun eta aldageletatik datozen urak dira.

– Euri-urak: ur garbiak dira, ez baitituzte ukitzen kutsatuta egon daitezkeen instalazioen inguruak.

Instalazioan sortzen diren hondakin arriskutsu nagusiak dira: araztegiko lohiak eta zerbitzu orokorretan sortutakoak, hala nola olioak, Pb azidoko bateriak, eta abar. Sortutako hondakin ez-arriskutsuak dira: kartoia, zura, plastikoak eta hiri-hondakinak.

Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak Barakaldoko udalerrian dituen instalazioei metal eta plastikoen azal-tratamenduei buruzko BREF agirietan barne hartutako TEOak dagozkie. Era berean, gaur egun mekanismo desberdinak daude disoluzioak mantentzeko (ikatz aktibo bidez hondar organikoak desagerraraztea, arazte elektrolitikoa, kristalizazio-sistema berokuntza bidez karbonatoak desagerrarazteko), gas-garbigailua eta tanta-bereizgailua kromatze-upelean isurtzeak arazteko sistema gisa, eta abar.

Bigarrena.– Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak Barakaldoko udalerrian sustatutako jarduera ustiatzeko, ondorengo baldintzak eta eskakizunak ezartzea.

A) Administrazioarekiko harremanez arduratuko den pertsonaren gainean Ingurumen Sailburuordetzari eman dizkion datuetan aldaketarik balego, Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak aldaketa horien berri emango du.

B) Neurri babesle eta zuzentzaileak sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusi bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

B.1.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

B.1.1.– Baldintza orokorrak.

Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresaren instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurketek ez dituzte Ebazpen honetan ezarritako balioak gainditukо.

Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kanpora bideratuko da, behar denean, gai kutsatzaileen ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

Neurriak hartuko dira ustekabeko isuririk ez egiteko, eta egiten direnak giza osasunerako eta gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta zainduko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldakuntzei modu eraginkorrean aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

B.1.2.– Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresaren instalazioak ondorengo fokuak ditu, atmosfera babestearen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera katalogatuta:

Foku zk.	Foku-kodea	Fokuaren izena	Garaiera (m)	Barne-diametroa (m)	Katalogazioa	UTM koordenatuak	
					Taldea	X	Y
1	48002768-01	R1 sekzioko upelen xurgatzea	12	0,5	C	499766	4792667
2	48002768-02	4R2 sekzioko upelen xurgatzea	11,5	0,5	C	499762	4792667

Foku zk.	Foku-kodea	Fokuaren izena	Garaiera (m)	Barne-diametroa (m)	Katalogazioa	UTM koordenatuak	
					Taldea	X	Y
3	48002768-03	4R3 sekzioko upelen xurgatzea	10,2	0,22	C	499757	4792667
4	48002768-04	4R4 sekzioko upelen xurgatzea	10,8	0,22	C	499752	4792667
5	48002768-05	4R4 sekzioko kromatze-upeleko xurgatzea	8,65	0,25	C	499724	4792728

B.1.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isuriek ez dituzte isurtzeko muga-balio hauek gainditu:

Foku zk.	Foku-kodea	Fokuaren izena	Substantziak	Isurtzeko muga-balioak
1	48002768-01	4R1 sekzioko upelen xurgatzea	Guztizko partikulak	30 mg/Nm^3
			Azido klorhidrikoa (HCl)	30 mg/Nm^3
			Hidrogeno zianuroa (HCN)	3 mg/Nm^3, 15 g/h bada
			Sufre oxidoak (SO_X)	10 mg/Nm^3
2	48002768-02	4R2 sekzioko upelen xurgatzea	Azido klorhidrikoa (HCl)	30 mg/Nm^3
			Hidrogeno zianuroa (HCN)	3 mg/Nm^3, 15 g/h bada
			Amoniakoa (NH_3)	30 mg/Nm^3, 150 g/h bada
			Sufre oxidoak (SO_X)	10 mg/Nm^3
			Guztizko partikulak	30 mg/Nm^3
3	48002768-03	4R3 sekzioko upelen xurgatzea	Guztizko partikulak	30 mg/Nm^3
			Nitrogeno oxidoak (NO_X)	500 mg/Nm^3
			Azido klorhidrikoa (HCl)	30 mg/Nm^3
			Hidrogeno zianuroa (HCN)	3 mg/Nm^3, 15 g/h bada
4	48002768-04	4R4 sekzioko upelen xurgatzea	Guztizko partikulak	30 mg/Nm^3
			Azido klorhidrikoa (HCl)	30 mg/Nm^3
			Nitrogeno oxidoak (NO_X)	500 mg/Nm^3
			Hidrogeno zianuroa (HCN)	3 mg/Nm^3, 15 g/h bada
5	48002768-05	4R4 sekzioko kromatze-upeleko xurgatzea	Guztizko partikulak	30 mg/Nm^3
			Kromoa guztira ($Cr_{GUZTIRA}$)	0,2 mg/Nm^3

Muga-balio horiek baldintza hauek dituzte: 273 K-eko tenperatura, 101,3 kPa-eko presioa eta gas lehorra.

Gehienez onar daitezkeen balioek ez dituzte isurketarako muga-balioak gainditu, arauz egingo diren aldizkako ikuskaritzetan (ordubeteko hiru neurketa gutxienez) zortzi ordutan zehar neurtuta. Neurketa-tolerantzia gisa, kasu guztien % 25ean gainditu ahal izango da muga-balioa, % 40 gainditzen ez duen zenbatekoa baldin bada. Tolerantzia hori gainditu gero, neurketa-aldia astebetez luzatuko da, eta aldi horretako tolerantzia global gisa, kasuen % 6an gehienez onar daitezkeen mailak gainditzea onartuko da, % 25 gainditzen ez duen zenbatekoa denean. Tolerantzia horiek izanda ere, gai kutsatzaileak isurtzen dituen fokuaren eragin-eremuan ezin izango dira inoiz higienikoki onar daitezkeen balioak gainditu.

B.1.4.– Gasak bildu eta husteko sistemak.

Fokuetako hondar-gasak kanporatzeko tximiniek ez dute B.1.2 atalean jasota dagoen goreneko kota baino baxuagoa izango. Tximinietan behar beste neurri hartuko dira Industria Ministerioak 1976ko urriaren 18an emandako Agindua (Industriak atmosferan eragiten duen kutsadurari aurre hartu eta hori zuzentzeari buruzkoa) bete dezaten; besteak beste, laginak hartzeko puntuetara iristeko sarbide seguru eta errazak izango dituzte.

Zehazki, laginak hartzeko aurreikusitako zuloen kokapenari eta ezaugarriei dagokienez, gas-fluxuak laginketa-puntutik neurketa-puntura bitartean, bere norabidean zehar nahiz aurkakoan, edozein perturbazio izan dezakeen gunera bitarteko distantziak (L1 eta L2 parametroak) 1976ko urriaren 18ko Aginduaren III. eranskinean xedatutakoa beteko dute. L1 ≥ 8D eta L2 ≥ 2D distantziak betetzen ezi diren fokuetarako inoiz ez dira L1 < 2D eta L2 < 0,5D balioak onartuko. Kasu horietan, neurketen txostenean laginketa-planoaren baliotasuna justifikatzea eskatuko da.

B.2.– Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren saneamendu-sarera isurketak egiteko baldintzak.

B.2.1.– Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena.

Isurketa sortzen duen jarduera mota nagusia: metalezko oinarrien gainean elektrolisi bidez bainuak ezartzea.

Jarduera-taldea: 2.

Mota-taldea-EJSN: 1-2-3130.

Isurketa-puntua	Hondakin-ur mota	Isurketaren jatorria	Ingurune hartzailea	Arro hidrografikoa	Ingurune hartzailearen kategoria	Isurketa-puntuaren UTM koordenatuak	
						X	Y
1	Industria-uren eta ur sanitarioen nahasketa	○ Piezak garbitzeko upeletako urak ○ Bainu agortuen kontzentratuak ○ Ur sanitarioak	Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren kolektorea	-	-	499721	4792715

B.2.2.– Gehienez isur daitezkeen emari eta bolumenak.

Orduko puntako emaria	58,41 l/s.
Eguneko gehienezko bolumena	46,72 m^3/egun
Urteko gehienezko bolumena	12445 m^3/urte

B.2.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Azken isurketak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko kolektorera isurtzeko Araudian adierazitako mugak eta baldintzak bete beharko ditu. Horrez gain, zilarra, guztizko kromoa, kromoa (VI), kobrea, nikela, eztainua eta zianuroen parametroetarako honako muga hauek beteko dira:

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
Zilarra	0,5 mg/l
Guztizko kromoa	0,75 mg/l
Kromoa (VI)	0,2 mg/l

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
Kobrea	2 mg/l
Nikela	2 mg/l
Eztainua	2 mg/l
Zianuroak	0,2 mg/l

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 22.2 artikulua ezarriz, isurtzeko muga-balioen betetzetik salbuetsita egongo dira, aldi baterako, kobrea, nikela, zianuroak eta zilarra. Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak aipatutako muga-balioak betetzeko martxan jarriko dituen jardueren kronograma bat aurkeztuko du, Ebazpen honen hirugarren atalean aurreikusitako sei hilabeteko epean. Epe horrek irauten duen bitartean, ondoren adierazitako muga-balioak hartuko dira kontuan, kobre, nikel, zianuro eta zilarraren kasuan:

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
Zilarra	1 mg/l
Kobrea	7,5 mg/l
Nikela	5 mg/l
Zianuroak	2 mg/l

Ezingo dira diluzio-teknikak erabili isurtzeko muga-balioak lortzeko.

B.2.4.– Araztu eta husteko instalazioak.

Industriako hondakin-uren araztegian garbiketa-upeletatik datozen urak tratatzen dira, bai eta Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresako lerro bakoitzean osatzen diren kontzentratu agortuak ere.

Kontzentratuak, tratatu beharreko substantzia-eduki handia dutela kontuan hartuta, tangetan biltegiratzen dira beti eta bertatik poliki dosifikatzen dira araztegian, dagokien tratamendu-fasera.

Bestalde, garbiketa-urak tratamendu-prozesura gehitzen dira zuzenean, dagokien lekuan.

Honako prozesu hauek bereizten dira tratamendu-prozesuan:

– Kromoa VI-ren murrizketa.

– Zianuroen oxidazioa.

– Kontzentratu zianurodunen tratamendua.

– Hauspeatzea.

– Fluxu orritsuaren jalkitze-putzua.

– Ur tratatua birziklatzeko instalazioa: efluenteen kolektoretik hustutako urak hartzeko upel bat dago eta xurgatzeko prozesura modu automatizatuan bideratu eta biltegiratu egiten dira, instalazioan birziklatzeko; edo kolektorera isurtzen dira sistema beteta dagoenean; hondar-iragazki bat, biltegiratze-andel bat eta berriro erabili bitartean biltegiratuta dauden urak bulkatzeko sistema bat daude, halaber.

– Lohi-kontzentragailua.

– Lohietarako prentsa-iragazkia.

– Prentsa-iragazkiko lixibiatuak jasotzeko upela.

Hartutako neurri zuzentzaileak nahikoak ez direla ikusiz gero, Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak behar beste aldaketa batzuk egingo ditu arazketako instalazioetan isurketak baimenean ezarritako baldintzak bete ditzan. Aldaketak Administrazioari jakinaraziko dizkio lehenik; behar izanez gero, baimena aldatzeko ere eskatuko du.

Aurkeztutako agirien arabera, azken isurketa kontrolatzeko kutxeta bat jarriko da; kutxeta horrek isurketen lagin esanguratsuak lortzeko beharrezkoak diren ezaugarri guztiak izan beharko ditu. Kutxetak ikuskatu ahal izateko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuan kokatuko dira, hala badagokio.

B.3.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplikatzekoa den berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hala badagokio, hondakinak karakterizatu egin beharko dira horien izaera zehaztu eta helmuga egokiena erabakitzeko.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketak saihesteko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar da, eta horretarako balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada. Birsortzea eta berrerabiltzea lehenetsiko dira baliotzeko beste modu material edo energetikoren aurretik.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira lehentasunez, autosufizientzia- eta gertutasun-printzipioei jarraituz.

Zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira, eta hala badagokio, erabaki hori garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako artezpideak.

Hondakinak biltegiratzeko guneak edo guneek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen jarioak kanpora irten ez daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

Hondakinek desagertu, galdu edo ihes egingo balute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Barakaldoko Udalean.

B.3.1.– Hondakin arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak hauek dira:

● 1 prozesua: «Hondakin uren tratamendua».

○ 1. hondakina: «Araztegiko lohiak».

– Identifikazioa: B48303705/4818058/1/1.

– Hondakinaren kodea: Q8//R4//L27//C5/6//H14//A243//B0006.

– EHZ: 110109.

– Urtean sortutako kantitatea: 57.120 kilogramo.

Hondakin-uren tratamendu-prozesuan sortzen da, prentsa-iragazkian iragazi ondoren; ekoizpen-lerroetako garbiketa-uren efluenteen tratamendu-prozesuan sortutako lohiak eta azal-tratamenduko lerroetan sortutako kontzentratu agortuak dira.

1 m^3-ko edukierako edukiontzian jasotzen dira, behar den bezala etiketatuta, eta biltegiratu egiten dira kudeatzaile baimenduari eman arte.

● 2. prozesua: «Zerbitzu orokorrak».

○ 1. hondakina: «HAk eduki dituzten hondakinak».

– Identifikazioa: B48303705/4818058/2/1.

– Hondakinaren kodea: Q5//R5/S36//C23/41//H5//A243//B0019.

– EHZ: 150110.

– Urtean sortutako kantitatea: 2.125 kilogramo.

Lehengaien kontsumoaren ondorioz sortzen da; biltegiratutako produktuaren hondarrak dituzte.

1 m^3-ko edukierako edukiontzian jasotzen dira, behar den bezala etiketatuta, kudeatzaile baimenduari eman arte.

○ 2. hondakina: «Pb azidozko bateriak».

– Identifikazioa: B48303705/4818058/2/2.

– Hondakinaren kodea: Q6//R13//S37//C18/23//H8/14//A243//B0019.

– EHZ: 160601.

– Urtean sortutako kantitatea: noizean behin.

Orgatiletan bateriak birjartzean sortzen da. Edukiontzietan jasotzen dira, behar den bezala etiketatuta, kudeatzaile baimenduari eman arte.

○ 3. hondakina: «Olioak».

– Identifikazioa: B48303705/4818058/2/3.

– Hondakinaren kodea: Q7//R13//L8//C51//H5/6//A243//B0019.

– EHZ: 130205.

– Urtean sortutako kantitatea: noizean behin.

Olioa birjartzean sortzen da. Bidoi etiketatuan gordetzen dira, industria-olio erabilien kudeaketa arautzen duen 679/2006 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatu arte.

○ 4 hondakina: «Pilak».

– Identifikazioa: B48303705/4818058/2/4.

– Hondakinaren kodea: Q6//R4//S37//C7/11/16/22//H6/14//A243//B0019.

– EHZ: 200133.

– Urtean sortutako kantitatea: noizean behin.

Pilak birjartzean sortzen da. Edukiontzi etiketatuan jasotzen dira, kudeatzaile baimenduari eman arte.

○ 5. hondakina: «Fluoreszenteak».

– Identifikazioa: B48303705/4818058/2/5.

– Hondakinaren kodea: Q14//R13//S40//C16//H6/14//A243//B0019.

– EHZ: 200121.

– Urtean sortutako kantitatea: noizean behin.

Fluoreszenteak birjartzean sortzen da. Mantentze-eragiketen arduradunak jasotzen ditu.

○ 6. hondakina: «Xurgatzaile kutsatuak».

– Identifikazioa: B48303705/4818058/2/6.

– Hondakinaren kodea: Q5//D15//S40//C41/43/51//H5//A243//B0019.

– EHZ: 150202.

– Urtean sortutako kantitatea: noizean behin.

Olio eta hainbat substantzia organikoz bustitako zatarrak, xurgatzaileak eta ehunak jasotzean sortzen da. Edukiontzi etiketatuan jasotzen dira, kudeatzaile baimenduari eman arte.

○ 7. hondakina: «Tresna elektriko eta elektronikoak».

– Identifikazioa: B48303705/4818058/2/7.

– Hondakinaren kodea: Q6//R13//S40//C6/11/18//H6/14//A243//B0019.

– EHZ: 160213.

– Urtean sortutako kantitatea: noizean behin.

Ekipo ofimatikoak birjartzean sortzen da. 208/2005 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatzen dira.

a) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, jarioren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

b) Hondakin arriskutsuak dituzten ontziek hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

c) Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa izango da.

d) Hondakin arriskutsuak ezingo dira 6 hilabetetik gora biltegiratu.

e) Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakinen kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

f) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolariari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan. Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

g) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

h) Ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzkoan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

i) Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak PKB eduki dezaketen gailuak dituenez, nahitaez bete behar ditu poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituen abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretuaren baldintzak, eta errege dekretu hori aldatzen duen otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua.

j) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Arautegian ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak era horretako substantziarik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparailuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu eta suntsitu baino lehen.

k) Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak urtero adierazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari, ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria, kopurua, helburua eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda.

l) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, jasotzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko da Ingurumen Sailburuordetzara.

m) Hondakin arriskutsuen kudeaketako funtsezko oinarriak bete daitezen, hau da, hondakin horiek ahal den gutxiena sortzeko, Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak neurri babesleak erabiliz hondakin arriskutsuen sorrera gutxitzeko plana egin eta aurkeztu beharko du Ingurumen Sailburuordetza honetan, gutxienez lau urtean behin.

n) Aurreko e), f) (kudeatzaileak EAEn daudenean), l) eta m) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

o) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzeko 1991ko otsailaren 1eko 108/1991 Errege Dekretuan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak martxoaren 31ko 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egiterakoan segurtasun- eta osasun-arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

B.3.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

Hondakinaren izena	EHZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena (kg)
Kartoia	20101	Zerbitzu Orokorrak	10.000
Zura	150103	Zerbitzu Orokorrak	6.000
Plastikoak	150102	Zerbitzu Orokorrak	4.000
Hiri-hondakinak	200301	Zerbitzu Orokorrak	800

a) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztagune baimendu batera.

b) Hondakin horiek ezabatzeko direnean ezingo dira urtebetetik gora biltegiratu. Hondakinen azken helburua baliotzea denean, 2 urtez biltegiratu ahal izango dira.

c) Oro har, hondakinak hustu aurretik, kudeatzaile baimendu batek onartzen dituela dioen agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta ebazpen honetan ezarritako oinarrizko printzipioak betetzen direla egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

d) Halaber, hondakinak zabortegian biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

e) Erregistro bat egingo da, hondakinei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

f) Aipatutako b) eta c) (kudeatzaileak EAEn daudenean) eta d) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

B.4.– Lurzorua babesteko baldintzak.

Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan eta otsailaren 4ko 1/2005 Legean ezarritako agindua betez lurzoruaren egoerari buruz aurkeztu duten aurretiazko txostenean jasota dauden gomendioen arabera, Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak honakoak egin beharko ditu:

– Lurzorua kutsa dezaketen eremuak mantentzeko eta ikuskatzeko programak lantzea.

– Langileei lurzoruaren kutsadurari buruzko prestakuntza egokia ematea.

– Erabiltzen diren lehengaiak gutxiago kutsatzen duten beste batzuengatik ordezkatzea, ahal den neurrian.

– Lurzorura isuriak edo zipriztinak bota ditzaketen prozesuko zatiak mugatzea.

– Enpresak Ingurumena Kudeatzeko Sistema bat ezartzea erabakitzen badu, lurzorua kontrolatuko beharreko ingurumen-alderdi gisa barne hartuko da bertan.

B.5.– Zaratari buruzko baldintzak.

Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak instalatuko dira:

a) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

b) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta 08:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

c) Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

d) Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentsibilitate akustiko handieneko eremuetako zarata-maila.

C) Ingurumena zaintzeko programa.

Ingurumena zaintzeko programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

C.1.– Isuri atmosferikoak kontrolatzea.

a) Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak isurien kontrola egin beharko du, informazio honi jarraituz:

Fokua	Foku-kodea	Fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
1	48002768-01	4R1 sekzioko upelen xurgatzea	Guztizko partikulak HCl Cu HCN SO_X KOG	5 urtean behin

Fokua	Foku-kodea	Fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
2	48002768-02	4R2 sekzioko upelen xurgatzea	HCl Ni Guztizko partikulak NH_3 Cu KOG HCN SO_X	5 urtean behin
3	48002768-03	4R3 sekzioko upelen xurgatzea	Guztizko partikulak NO_x HCl HCN	5 urtean behin
4	48002768-04	4R4 sekzioko upelen xurgatzea	Guztizko partikulak HCl NO_X Ni Cu KOG HCN	5 urtean behin
5	48002768-05	4R4 sekzioko kromatze-upeleko xurgatzea	Guztizko partikulak	5 urtean behin
			$Cr_{GUZTIRA}$	3 urtean behin

b) Aurreko atalean aipatutako neurketa guztiak kontrol-erakunde baimendu (KEB) batek egin beharko ditu (zortzi ordutan hartutako hiru neurketa, gutxienez ordubetekoa bakoitza), eta aldizkako kontrol horiei buruzko txostenak Ingurumen Sailburuordetza honek prestatutako «Baimendutako kontrol erakundeen gutxieneko txostenean» ezarritakora egokitu beharko du. Nolanahi ere, isurien kontrolek eta baldintzek Ingurumen Sailburuordetzaren jarraibide teknikoetan eskatutako baldintza guztiak bete beharko dituzte.

c) Arestian eskatutako parametro guztien neurketen KEB txostenak bidaliko dira. Neurketa berriak egin beharko dira, baldin eta parametroen neurketarik ez badago edo egindako neurketak ebazpen honetan ezarritako kontrol-maiztasunaren aurretik egindakoak badira. Isuri atmosferikoen ondorengo kontrolak egindako azken neurketarekiko adierazitako maiztasunarekin egingo dira.

d) Erregistro bat egin beharko da euskarri informatikoan edo, horrelakorik ezean, paperean, agiri gaurkotuak erabilita, eta industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzeari buruzko 1976ko urriaren 18ko Aginduak 33. artikuluan ezarritako edukia jaso beharko du. Erregistro horretan adieraziko dira egindako neurketen emaitzak, mantentze-lanak, garbiketa, aldizkako ikuskatzeak, matxuraren ondorioz gertatutako etenaldiak, egiaztapenak, edozein motako gorabeherak, eta abar. Agiri horiek eguneratuta egongo dira, eta ingurumen-ikuskatzaileek eskuragarri izango dituzte.

C.2.– Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

a) Sustatzaileak aurkeztu dituen agirien arabera, ondorengo analisiak egingo dira:

Isurketa-puntua	Ingurune hartzailea	Kontrolatu beharreko fluxua	Kontrol-kutxetaren UTM koordenatuak		Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna	Kontrol mota
			X	Y			
1	Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren kolektorea	Industriako hondakin-urak	499721	4792715	pH-a, tenperatura (Tª), solido esekiak, oxigenoaren eskari kimikoa (OEK), nitrogeno amoniakala (N-NH_3), olioak eta koipeak, eroankortasuna 20 ºC-ra, Guztizko aluminioa ($Al_{GUZTIRA}$), Eztainua guztira ($Sn_{GUZTIRA}$), Manganesoa guztira ($Mn_{GUZTIRA}$), Burdina guztira ($Fe_{GUZTIRA}$), Nitrogenoa ($N_{GUZTIRA}$), Fosforoa ($P_{GUZTIRA}$), Artsenikoa ($As_{GUZTIRA}$), Kadmioa ($Cd_{GUZTIRA}$), Kromoa ($Cr_{GUZTIRA}$), Kobrea ($Cu_{GUZTIRA}$), Nikela ($Ni_{GUZTIRA}$), Beruna($Pb_{GUZTIRA}$), Zinka ($Zn_{GUZTIRA}$), Konposatu Organiko Halogenatuak (AOX), Konposatu organoesnnikoak, Hidrokarburo Aromatiko Poliziklikoak (PAH), Naftalenoa, Azenaftilenoa, Axenaftenoa, Fluorenoa, Fenantrenoa, Antrazenoa, Fluorantenoa, Pirenoa, Benzo(a)antzazenoa, Krisenoa, Benzo(b)fluorantenoa, Benzo(k) fluorantenoa, Benzo (a) pirenoa, Indenoa (1,2,3,c,d) pirenoa, Dibenzoa (a,h)antrazenoa, Benzo (g,h) perilenoa, Karbono Organikoaren Guztizkoa (KOG), Kloruroak (Cl^-), Zianuroak (CN^-) Fluoruroak (F^-)	Hilerokoa	Kanpokoa
					pH-a, emaria	Jarraikia	Autokontrola

b) Derrigorrezkoa da ur tratatua neurtzeko pH-neurgailu jarraiki bat eta isuritako uren emari-neurgailu bat izatea, neurketaren tokiko adierazlea, beharrezko bi puntutan alarmak, eta datu historikoak gordetzeko eta kudeatzeko sistema informatizatua dutenak. Horiek Administrazioaren esku egon beharko dute gainera.

c) Kanpoko kontrol bakoitza, bai laginak hartzea, bai ondorengo analisia, «erakunde laguntzaile» batek edo saneamendu-sarearen kudeaketa-arduradun den erakundeak egin eta egiaztatuko du, eta goian aipatutako parametroak hartuko dira kontuan. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira laginak hartzen direnetik hilabete bateko (1) epean.

d) Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira.

e) Isurketak baimeneko baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, B.2.3 ataleko parametro guztientzat ezarritako mugak betetzen badituzte.

C.3.– Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parametro adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko.

Adierazlea	Unitatea
Energia elektrikoaren kontsumoa/Lehengai-kontsumoa	Kwh/t
Sareko uraren kontsumoa	Kontsumitutako guztizko uraren %
Putzuko uraren kontsumoa	Kontsumitutako guztizko uraren %
Hondakinak sortzea/horri lotutako lehengai-kontsumoa	T hondakin/T lehengai
Airera isuritako EPRTR parametroak	Kg/urte
Uretara isuritako EPRTR parametroak	Kg/urte

C.4.– Zarataren kontrola.

Jarduera garatzen den lur zatiko kanpoko baldintza akustikoak hiru urtean behin kontrolatuko dira, batez ere zarata etxe barruetara sartzeko arriskurik handiena dagoen aldeetan. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak urtero egin ala ez.

Sustatzaileak neurketa-proposamen zehatz bat landu beharko du eta neurketa-metodo zehatzak adierazi bertan. Proposamena ebazpen honen C.6 atalak aipatzen duen ingurumena zaintzeko programaren agiri bateginari gehituko zaio.

C.5.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Bidalketa urtero egingo da, martxoaren 30a baino lehen beti, eta ingurumena zaintzeko programako emaitzekin batera, txosten bat aurkeztuko da. Txosten horretan adieraziko dira neurri zuzentzaileen funtzionamendua, baita prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemak ere. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

C.6.– Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, aurkeztu dituen agirietan eta ebazpen honetan proposatutako betebeharrak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak eta analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko puntuen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Ingurumena zaintzeko programan jardueraren ohiko adierazleak eta horiek analizatzeko sistematika sartuko dira, ingurumen-hobekuntza ziurtatzeko enpresak berak ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatzeko (ingurumen-adierazleak).

D) Ezohiko egoeretarako prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak.

D.1.– Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

Programatutako urteko mantentze-eragiketei dagokienez, enpresak isurketarik ez dela eta ohikoak ez diren baldintzetan hondakinak sortzea justifikatuko du.

D.2.– Jarduera uztea.

Jarduera lege hauen aplikazio-esparrukoa da: lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea (28510 epigrafea «Metalen tratamendua eta estaldura»), eta kutsadura sor dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen adierazpenerako irizpide zein estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretua. Hori dela-eta, Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak hasiera eman beharko dio lurzoruaren kalitatearen adierazpenerako prozedurari, gehienez ere bi hilabeteko epean, jarduera behin betiko uzten duenetik kontatzen hasita, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak 17.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

D.3.– Ezohiko jardunean aplikatzeko prebentziozko neurriak eta jarduketak.

Sustatzaileak aurkeztutako oinarrizko proiektuan egindako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

a) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko jario edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei dagokienez. Ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazgaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko kolektore-sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa mota), eta lurzoruaren gaineko jarioak biltzeko sistemak.

b) Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskapen eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskapenak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako kontrol sistematikoa, lurzorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurrea hartzeko.

c) Goian aipatutako prebentziozko mantentze-lanen eskuliburuan, atmosferaren kutsadurari aurre hartzeko eta zuzentzeko (arazketa, minimizazioa, eta abar) sistemen egoera ona gehitu behar dira.

d) Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

e) Besteak beste, produktu arriskutsuak maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa dezake. Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zatien azalera guztiak iragazgaiztuko dira.

f) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

g) Segurtasun-tarteei eta babes-neurriei dagokienez, egiaztatu egin beharko da biltegiratzeko instalazio horiek bete egiten dituztela produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betebeharrak. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

h) Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen jarioei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako inguruneak isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

i) Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da kubetak husteko eragiketak kontrolatzeko protokolo edo agiri bidezko prozedura; eraginkortasunean eragin dezaketen produktuen jarioak ez dira tratamendu-instalaziora eramango.

j) Pabiloien barruan zolak garbitzean sortutako urak tratamendu-lerrora bidaliko dira.

k) Andel edo putzuen hondoan pilatzen diren solidoak ez dira ibilgura hustuko aldizkako garbitze-lanetan zehar; behar bezala kudeatuko dira edo zabortegi baimendura eramango dira.

l) Arazte-prozesuan pilatutako hondakin solidoak eta lohiak aldizka aterako dira instalazioa behar bezala ibil dadin. Behar izanez gero, andel iragazgaitzetan eta hondoan hustubiderik ez dutenetan biltegiratuko dira.

m) Inoiz ez dira pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoko ura kutsatzeko arriskua egon daitekeen eremuetan.

n) Arazketa-instalazioek lohien tratamendua badute, xukatutako ura instalazioaren sarrerara birzirkulatuko da, hori tratatzeko.

o) Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guzti-guztiak bete beharko dira.

p) Titularrak behar diren bitartekoak izango ditu arazketa-instalazioak zuzen ustiatzeko eta ustekabeko isurketak prebenitzeko hartu diren segurtasun-neurriak abian izateko. Kasu honetan, baldintza hauek azpimarratu behar dira:

Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen jarioei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako inguruneak isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

Berme-neurri gisa, pH eta erredox-aren zunda bikoitza eduki behar da, eta arazte-prozesuko puntu kritikoetan izaten diren kontsigna-puntuen desbideratzeei dagozkien alarmak jarri.

Hausturen, ustekabeko gainezkaldien eta abarren ondorioz gerta daitezkeen isuriei eusteko, gasolioa biltegiratzeko eta manipulatzeko instalazioak modu egokian isolatuko dira.

Araztegia ustiatzeko enpresa espezializatu batek egindako protokolo edo eskuliburu bat izango da nahitaez, eta ekipo elektromekaniko, zunda, mintz, dosifikatu eta kontrolatzeko tresna, eta abarren azterketa eta mantentze-lanak finkatuko dira bertan.

Hondakin-ura ezingo da «by pass» bidez isuri arazketa-instalazioetan.

q) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean (besteak beste, azal-tratamenduan hausturak edo jarioak gertatzea), enpresak gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari.

r) Gertakari edo arazo larriren bat edo ustekabeko isurketa edo isuri atmosferikoren bat eginez gero, Ingurumen Sailburuordetzari jakinarazteaz gain, SOS Deiak eta Udalari ere jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara. Txosten horretan, gutxienez, datu hauek agertuko dira:

– Gertakari mota.

– Gertakaria non, zergatik eta zer ordutan gertatu den.

– Iraupena.

– Ustekabeko isurketa bada, emaria eta isuritako gaiak.

– Mugak gaindituz gero, isuriei buruzko datuak.

– Eragindako kalteen balioespena.

– Hartutako neurri zuzentzaileak.

– Prebentziozko neurriak berriro gerta ez dadin.

– Prebentziozko neurriak eraginkortasunez aplikatzeko aurreikusitako epeak.

s) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

E) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hori egitea gomendatzen badute, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan. Era berean, neurri babesle eta zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa jardueraren sustatzaileak hala eskatuta edo ofizioz aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

F) Urtean behin Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara botatako kutsagarriei, uretara egindako isurketei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi, botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko, apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuaren, E-E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duenari jarraituz.

Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko da. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www-eper-euskadi.net web-orrian eskuragarri). Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

Halaber, ebazpen honetan aurreikusitako gainerako informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

G) 2007ko apirilaren 21eko 509/2007 Errege Dekretuaren 4. artikuluko 3. atalari jarraituz, instalazioaren titularrek agintaritzari jakinarazi beharko diote instalazio horietan erabiltzen eta ekoizten diren substantziek, 1907/2006 EE Erregelamenduan erregistratu eta ebaluatzeko aurreikusitako prozesuan identifikatu direnek, giza osasunerako eta ingurumenerako izan dezaketen arriskua.

H) Ingurumeneko baimen bateratu honen mendeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

Hirugarrena.– Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumen Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio ebazpen honetako bigarren ataleko puntu hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla: B.2.3 (Isurtzeen parametroen muga-balioak betetzeko jardueren kronograma); B.3.1.e) eta B.3.2.c) (Hondakin arriskutsuen eta ez-arriskutsuen onarpen-agiriak); B.3.1.k) eta B.3.2.e) (Hondakin arriskutsuen eta ez-arriskutsuen erregistro-eredua); B.4 (Lurzorua babesteko neurriak); C.1 (Atmosferara egiten diren isurtzeen kontrola); C.2 (Isurtze-uraren kalitatearen kontrola); C.2 b) (pH-neurgailua eta emari-neurgailua instalatzea); C.4 (Zarata kontrolatzeko proposamena); C.6 (Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina); D.1 (Mantentze-eragiketetako isurtze eta hondakinen zenbatespena); D.3.a) (Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua); D.3.g) (Produktu kimikoen biltegiratzeen ziurtapenak) D.3.h) (Larrialdietarako materialen zerrenda); D.3.i) (Kubetak husteko protokoloa); D.3.s) (Suteen kontrako babesaren ziurtapenak).

Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen-organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskapen-bisitan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki eta hornitu direla. Horretarako, aipatutako ikuskapen-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda.

Atal honetako baldintza horiek guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako ebazpen hau jakinarazten den biharamunetik kontatzen hasita.

Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitartez, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

Laugarrena.– Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

Bosgarrena.– Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

Seigarrena.– Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresak ebazpen honen xede den metalezko oinarrien gainean elektrolisi bidez bainu galbanikoak ezartzeko instalazioan titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa hori Ingurumen Sailburuordetzan jakinarazi beharko du, horrek onar dezan.

Zazpigarrena.– Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

– Epearen barruan ez egiaztatzea ebazpen honetako hirugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

– Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

– Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

Zortzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Recubrimientos Electrolíticos Conductores, S.L. enpresari, Barakaldoko Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei, eta gainerako interesdunei.

Bederatzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Hamargarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez dezake Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko sailburuaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Vitoria-Gasteiz, 2009ko apirilaren 20a.

Ingurumeneko sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.