

2. Eskuhartzen duteneko Hauteskunde-Batzordea, Autonomia-Elkartekoa edo Eskualdekoka izatea gertatuz gero, hautagai-zerrendan sartzea onartzen dutenaren agirian adieraziko dute beren tokiaztea.

7. *Atala.*—1. Azaroaren 25eko 28/1983 Legearen 5.f) Atalean aipatzen direnetako kargu edo egitekoren baten ihardun dezaten gainontzekoek, horientzako araupidean jarritakoa izango dute jaurpide.

2. Nolanahi ere, kargu edo egiteko horietan dihardutenek hautaezin-zioren batek hartuta ez daudela egiaztatu beharko dute modu sinestagarri hautagai-zerrendan sartzea onartzen dutenaren agirian.

3. Kargutik kentzea edo tokiaztea indarrean sartu ahal izateko, Aldizkari Ofizialean argitaratzea beharrezkoa izan dadinetan, Hauteskunde-Batzordeak ezingo du hori egin gabe hautagai gisako aldarrikapenik egin, eta Azaroaren 25eko 28/1983 Legearen 63.2 atalean oharmandakoari atxikiko zaio bere jokabidean.

8. *Atala.*—Esku ematen zaio Herrizaingo-Sailburuari Dekreto hau egiteratzeko beharrezko izan daitezen arauak emateko.

AZKEN ERABAKIA

Dekreto hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin egunean bertan jarriko da indarrean.

Gasteiz, mila bederatzirehun eta larogita laugarreneko Urtarrilak hamasei.

Lehendakaria,
CARLOS GARAICOETXEA URRIZA.

Herrizaingo-Sailburua,
LUIS MARI RETOLAZA

LURRALDE-ANTOLAKETA ETA GARRAIO-SAILA

83

Abenduaren 19ko 16/1983, DEKRETOA, "ETXEGINTZATIKAKO OZTOPOAK KENTZEKO ARAUPIDEA"-ri buruz.

ZIOEN ADIERAZPENA

Gorputz-ezintasunaren menpekoek gizarte eta lan-alarretan modu asegarri eta behar bezala eskuhartzea eragotzen dieten oztopoak gainditu ahal ditzaten, Eusko Jaurlaritza, Eusko Gizarteak beharrezko diren neurriak hartzeko duen beharraz sentiberatuz bere Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Sailaren bidez hirigintza-oztopoak kentzeko Araupideari buruzko Martxoaren 23ko 59/1981 Dekretoak eman zuen, oztopo horiek eraikitzen gabe eta zabalik eta hiritiar guztiak baliatzeko unetan gertatu daitezkeenak direlarik.

Bere hogeita hamabigarren Atalak hirigintza eta etxegintzatikako oztopoak kentzeko araupideak jartzeko beharra zehaztzen dueneko Bezeroaren Araudiari buruzko Azaroaren 18ko 10/1981 Legearen onarpenaz arraukura hori berriz eta nabarmentzen da.

Martxoaren 23ko 59/81 Dekretoak indarrean jartzeak eta hori egiteratzeak aipaturiko Bezeroaren Araudiarekiko Legean esan bezala Etxegintzatikako Oztopoak kentzeko

2. Cuando la Junta Electoral en que participan fuere la de la Comunidad Autónoma o de Zona, deberán manifestar dicha renuncia en el documento de aceptación de la candidatura.

Artículo 7.—1. Los demás cargos o funciones a que se refiere el artículo 5.f) de la Ley 28/1983, de 25 de Noviembre, se regirán por lo que al respecto disponga su normativa específica.

2. En cualquier caso, los titulares de dichos cargos o funciones deberán acreditar suficientemente en el documento de aceptación de candidatura que no concurre en ellos la situación de inelegibilidad.

3. Si la efectividad del cese o dimisión requiere de publicación en Boletín Oficial, la Junta Electoral no podrá proclamarles candidatos si no se hubiere producido dicha circunstancia, procediendo de conformidad con lo previsto en el artículo 63.2 de la Ley 28/1983, de 25 de Noviembre.

Artículo 8.—Se faculta al Consejero de Interior para que dicte las normas necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

DISPOSICION FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, a dieciséis de Enero de mil novecientos ochenta y cuatro.

El Presidente,
CARLOS GARAICOETXEA URRIZA.

El Consejero de Interior,
LUIS MARIA RETOLAZA.

DEPARTAMENTO DE POLITICA TERRITORIAL Y TRANSPORTES

83

DECRETO 16/1983, de 19 de Diciembre, sobre "NORMATIVA PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS".

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Gobierno Vasco sensibilizado con el problema de la necesidad de que la sociedad vasca dispusiera de los medios precisos, a fin de que los disminuidos físicos pudieran superar las limitaciones que les impiden conseguir una satisfactoria y natural integración social y profesional, elaboró a través de su Departamento de Política Territorial y Obras Públicas el Decreto 59/1981, de 23 de Marzo, sobre Normativa para la Supresión de barreras urbanísticas, entendidas como barreras físicas que se pueden producir en los espacios libres de edificación abiertos o puestos a disposición de todos los ciudadanos.

Dicha inquietud vuelve a ponerse de manifiesto con la aprobación de la Ley 10/1981, de 18 de Noviembre, sobre Estatuto del Consumidor, cuyo artículo trigesimosegundo determina la necesidad del establecimiento de la normativa conducente a la supresión de barreras urbanísticas y arquitectónicas.

La entrada en vigor del Decreto 59/81, de 23 de Marzo, y su aplicación práctica, dejaron al descubierto la urgente tarea de completar el mismo en el sentido ya anunciado por la

Araupide baten bidez hori egiteratzeko luza ezineko eginkizuna jartzen dute agirian, Araupide horren helburua ezinduei eraikintza-barruko leku guztietan aisetasunez ibiltzea eta horietaz baliatzea eragozten dizkien oztopoak kentzea delarik.

Aipatu diren arazo horiek eta gauzako oztopoak kentzea bereziki ulertzeko eta aterapide bat emateko lehen-hurrats gisa, gure eraikintzetan etxegintzatikako oztopo berriak sor ez daitezen beharrezko diren Araupideak jartzeko egitekoari ekiten zaio Dekreto honetan, halaber, eta lehen esandako xede horien arauera, dagoeneko eraikintza arian-arian egokitzeak eta hobetzeko beharrezko diren norabideak ematen direlarik.

Horren ondorioz, Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailburuaren saloz, Eusko Jaurlaritzak-Batzarrak 1983.eko Abenduaren 19an egindako bilkuran aztertu ondoren, hona-ko hau

ERABAKITZEN DUT:

I IDAZPURUA

XEDEA ETA ERABILTZE-EREMUA

1. Atala.—Xedea

1. Dekreto honek zera du xede: Eraikintza osatzen duten etxegintza-alderdiek, gorputzeko ezein ezintasun iraunkor nahiz behin-behingo izan dezaten guztiek —haur, haurdun emakume, zama-eramaile, etb.— jarraipenean aipatzen diren baliapide edo ekintzapideen batetarako diren eraikintza-barrurako helpideetarako utzitako zabalguneeetan, eraikintza hori herri nahiz norbanako-jabetzapekoa izan, behar bezalako aisetasunez ibili ahal dezaten moduan taiutzeko Araupideak finkatzea.

1. Ikasle-Egoitzak.
2. Umezurtz-Etxeak.
3. Zahartzaro-Etxeak.
4. Trenetxeak.
5. Autobus-Etxeak.
6. Aideportuak.
7. Itsasbidaiburu-Etxeak.
8. Dendak, luze-zabal haundia dutenak.
9. Banku-Idazguak.
10. Nolanahiko Osasunketa-Etxeak.
11. Sorozpidetza-Etxeak.
12. Herri-Arduralaritzaren Zerbitzuak.
13. Maila guztietako Hezkuntza-Zerbitzuak.
14. Erljio-Zerbitzuak.
15. Kultura-Zerbitzuak.
16. Antzeztegiak.
17. Zineak.
18. Kiroldegiak.

2. Eraikintzaren barne-zabalguneetan ezinduak agizko aisetasunez ibiltzeko eragozpen izan daitezkeen gauzako oztopoak, eraikitze-gaiak nahiz eraikintza osatzen dutenak izan, etxegintzatikako oztopo deituko zaie.

mentcionada Ley sobre Estatuto del Consumidor, con una Normativa para la Supresión de Barreras Arquitectónicas, que tengan por objeto la eliminación de obstáculos o barreras físicas que impiden el libre acceso y uso por los minusválidos de las distintas dependencias en el interior de los edificios.

Como primer paso en la comprensión y resolución de los problemas enunciados y en particular en la supresión de las barreras físicas, se acomete en este Decreto la tarea de establecer la Normativa precisa para evitar que se generen en nuestros edificios nuevas barreras arquitectónicas, dando, igualmente, las directrices necesarias para lograr una paulatina adaptación y mejora de la edificación existente de acuerdo con los objetivos anteriormente señalados.

En su virtud, a propuesta del Consejero titular del Departamento de Política Territorial y Transportes, previa deliberación del Consejo del Gobierno Vasco en su reunión del día 19 de Diciembre de 1983,

DISPONGO:

TITULO I

OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Artículo 1.—Objeto

1. El presente Decreto tiene por objeto definir la Normativa precisa para que el diseño de los elementos arquitectónicos componentes de la edificación no dificulten el necesario desenvolvimiento de aquellas personas que sufran cualquier tipo de minusvalía, orgánica o circunstancial —niños, mujeres gestantes, personas cargadas, etc.—, en los espacios de libre acceso público interiores a la edificación destinados a algunos de los usos o actividades relacionados a continuación y con independencia de que la titularidad de uso sea público o privado.

1. Residencias Colegiales.
2. Orfanatos.
3. Residencias de ancianos.
4. Estaciones ferroviarias.
5. Estaciones de autobuses.
6. Aeropuertos.
7. Terminales marinas.
8. Comercio, en grandes superficies.
9. Servicios bancarios.
10. Centros Sanitarios de todo tipo.
11. Centros asistenciales.
12. Servicios de la Administración Pública.
13. Servicios de Educación a todos los niveles.
14. Servicios religiosos.
15. Servicios culturales.
16. Teatros.
17. Cinematógrafos.
18. Estadios deportivos.

2. Las barreras físicas susceptibles de oponerse al normal desenvolvimiento de las personas minusválidas en los espacios interiores a la edificación, ya sean originadas por elementos constructivos u objetos componentes de la edificación, se denominarán barreras arquitectónicas.

2. *Atala.-Erabiltze-eremua*

1. Euskal Herriko Autonomia-Elkartean Dekreto honetako Araupidetako aginduak lehenengo Atalean zehaztutako baliapideren bat berebaitan izan dezaten herri nahiz norbanako-jabetzapeko eraikitzen laun-irudiak marrazterakoan eta horien Eraikintza-Egitasmoak osatzen dituzten lane-kiko gainontzeko zermugatze-zehaztapenen idazkeran eta bai egiterapenean ere nahitaez bete beharrekoak izango dira.

2. Barne-Eraberritzerako lan-egitismo eta egiterapenetan eta egon dagoen eraikintzaren alderdiak egokitu, eraberritu eta hobetzerakoan ahal den neurrian Dekreto honetan esandakoa egingo da, arian-arian Araupide honi egokituz.

3. Aurreko zatian aipatzen diren lanetan Araupide honetan esandakoak zehatz betetzeak okerreko aterapideak ekarri edo neurritz gainerako diru-eskuarteak eskatu ditzanean, berrazko aterapideak emango dira; horiekiko Egitasmoei buruzko Txostenean emandako aterapideen egokitasuna eta Dekreto honetako teknikazko aginduak betetzearen ezina edo komenigarritasunik eta zuritu beharko dira, betetzeke utzitakoen eta onartutako aterapideen zerrenda erantsiz.

3. *Atala.-Bete izanaren egiaztapena*

1. Dekreto honen arauketan dauden aginduetakoren bat dagokienez Aintzin-Egitasmo eta nolanahiko Egitasmoei buruzko Txostenak, hura benetan bete dela argi eta zehazki adieraz dezan Eraskin bat eraman beharko du, horretarako hartutako neurrien zehaztapena eginez. Araupide honetan oharreman ez diren aterapideak balietsiko dira, horren lehenengo Atalean azaltzen den helburua lor dadinaren baldintzapean.

2. Eraikintzak egiteratzeko egitasmoak idazten dituzten lanbidedunek, egitasmo horien teknika-gainbegirapena eta onarpenean eta bai lanetarako baimen-ematean ere, eta hala gertatuz gero irikitze eta ihardunean arauz eskuhartzen duten Erakunde eta Bazkunek, eraikitzen erabili diren gaien fabrikariaiek eta suzkitzaileek, eraikintza-lanen suztaizaleek, horiek egiteratzen dituzten eraikitzaileek eta artezten dituzten teknikariek, araupidean aipaturiko saiokak egiten dituzten saioketategiek eta hori betetzen den ala ez ikertzen dituzten teknika-zaingorako Erakundeek eta bai araupidean oharremandako ezin ekintzetan eskuhartzen duten norbanako edo lege-nortasundunek ere, bere agintepide-eremuaren barruan Araupide hau betetzearekiko erantzun beharra izango dute.

3. Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailak Araupide hau bete dadinaren zaingoa egiterakoan, eraikintza-lanen egiterapen-egitasmoak, horien egiterapena eta eraikitzen baliapide eta ekintzapidea ikertu ahal izango ditu.

II IDAZPURUA

**ERAIKINTZAN ANTOLATUTAKO ERAIKINTZA-
-ALDERDIEN ETA HORRI ATXIKITAKO GAIEN
TAIUKETARI BURUZKO ERABAKIAK**

4. *Atala.-Auto-kokalekuak*

1. Eraikintzetango auto-kokaleku edo gelditze-lekuetan, berrogei toki edo zati bakoitzeko toki berezi bat jarri eta eten-gabe gordeko da zangoetikako herbailak daramatzaten ibilgailuentzat.

Artículo 2.-Ámbito de aplicación

1. Las disposiciones de la Normativa del presente Decreto serán de obligado cumplimiento dentro del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el diseño de los planos, y la redacción de las demás determinaciones definidoras de las obras constitutivas de los Proyectos de Edificación, así como en su ejecución, de los edificios tanto públicos como privados que alberguen alguno de los usos definidos en el artículo 1.

2. En los proyectos y ejecución de las obras de Reforma Interior y en adaptaciones, reformas y mejoras de elementos de la edificación existentes, se deberá cumplir en la medida de lo posible lo indicado en el presente Decreto, mediante su adaptación paulatina a esta Normativa.

3. Cuando el cumplimiento de las indicaciones de la presente Normativa, en las obras citadas en el apartado anterior, origine soluciones no correctas, o exija la aplicación de medios económicos desproporcionados, se adoptarán soluciones especiales, debiendo justificarse en la Memoria de los correspondientes Proyectos la idoneidad de las soluciones adoptadas y la imposibilidad o inconveniencia del cumplimiento de las prescripciones técnicas contenidas en el presente Decreto, adjuntando la relación de los incumplimientos y de las soluciones alternativas adoptadas.

Artículo 3.-Justificación del cumplimiento

1. La Memoria de los Anteproyectos y Proyectos de todo tipo que contengan determinaciones comprendidas en la regulación del presente Decreto, deberá llevar un Anexo en el que se indique de manera clara y pormenorizada su efectivo cumplimiento, con una descripción de las medidas adoptadas al efecto. Se permitirán soluciones alternativas no consideradas en la presente Normativa, siempre y cuando se consiga el fin pretendido en la misma reflejado en su artículo 1.

2. Quedan responsabilizados del cumplimiento de la presente Normativa, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los profesionales que redacten proyectos de ejecución de edificios, los Organismos y Corporaciones que intervengan preceptivamente en supervisión y aprobación técnica de dichos proyectos, así como en la concesión de licencias de obras y, en su caso, de apertura y funcionamiento; los fabricantes y suministradores de materiales empleados en la edificación, los constructores que las ejecuten, y los técnicos que las dirijan, los laboratorios que realicen los ensayos a que se refiere la norma y las Entidades de control técnico encargadas de inspeccionar el cumplimiento de ésta, así como cuantas personas físicas o jurídicas intervengan en cualquiera de las actuaciones contempladas en la norma.

3. En el ejercicio de la vigilancia del cumplimiento de la presente Normativa, el Departamento de Política Territorial y Transportes podrá inspeccionar los proyectos de ejecución de obras de edificación, la ejecución de las mismas y el uso y funcionamiento de los edificios.

TITULO II

**DISPOSICIONES SOBRE EL DISEÑO
DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTONICOS
CONFORMADOS DE LA EDIFICACION Y
DE LOS OBJETOS ANEXOS A LA MISMA**

Artículo 4.-Aparcamientos

1. En los aparcamientos o estacionamientos en edificios, se preverá y reservará permanentemente para vehículos que transporten minusválidos de los miembros inferiores una plaza especial por cada 40 o fracción.

2. Gordetzeko toki horiek 3,6 metroko zabalera izango dute gutxienez; alde batetik edo bietatik zabalik eta ixiturarik edo agizko kokalekurik gabe egin daitezenetan, gutxienezko hori 3,2 metrokoa izatea onartuko da.

3. Herbailtasunik gabeko auto-eramaleek kokatze-toki berezietz berekasa baliatu ez daitezen, kokatze-tokiko zolan Eusko Jaurlaritzak onartutako nazioarteko ikurra pintatu beharko da, "auto-eramale herbailak" hitzak esandako ikur horren azpian euskeraz eta erderaz idatzita.

4. Aurreko Atalean aipatutako toki berezi horiek eraikintzarako iriste-bidetik hurbil jarriko dira; iriste-bide horiek, kurpil-alkidun ezinduak horietzaz baliatzeko modukoak izan beharko dute, etxebizitzaren gainontzeko alderako bidea oztoporik gabe eginez.

5. Atala.—Iriste-bidea

1. Lehenengo Atalean emandako zerrendako lanen egite-rapenak, ezein ezintasun-moeta jasaten dutenek lehenengo Atalean adierazitako baliapide edo ekinzapideren bat bere-baitan izan dezaten eraikintzen barne-guneetan gainontzeko herritarrek bezalakoxe ibiltzeko aisetasuna izan dezateneko bermea emango du.

2. Egitasmoa eraikintza-moltzoa osatzen duten eraikintza eta antolapidetza-saila bati buruzkoa denean, hori, ezinduei osatze-mailako eraikintza eta antolapidetza ezberdinetera iriste-a utz diezaien moduan asmatuko da, onbideak eta horiek goratasun ezberdina izatea gerta dadinean irriskaitzeko irri-lak ezarritik.

3. Lehenengo Atalean adierazitako baliapide edo ekinza-pideren bat berebaitan izan dezan eraikintzak, honako bal-dintza hauek betetzen dituen helpide bat gutxienez izan beharko du:

a) Helpidea bere aldapa % 8,33 baino gehiagokoa ez den jasogailuaren tranpainarainoko irrilaren bidez, maila eta eskailerarik gabe egingo da (aldapa: 1/22). Horrek, gutxienez, 1,10 metroko zabalera izango du, alde batetan edo bietan eskubandak eukiko ditu eta bere azala gai irristakaitzez eta ahal dela gai latzez egingo da (Ikus ezazu 8. Atala: Irrilak); ahal denean irrilak estalita egongo dira. 3 metro baino gu-txiagoko goitik beherako errainua egiteko % 10eko (1/10) aldapa baietsiko da.

b) Aldagelek, kurpil-alkia aisetasunez ibil dadin, altzari eta guzti bere barruan 1,50 metroko zertzeneko oboa hartzeko adinako gutxienezko neurriak izan beharko dituzte.

c) Ate birakorrak kenduz, ohi bezala edo zeharrera iriki daitezen atek jarri beharko dira; igarotzeko bitartean gu-txienezko zabala 0,80 metrokoa izango da. Ateek tenkailu ero-soak izango dituzte, irikiak izan daitezen esku biak beharrezko izango ez direlarik. Lurrean indarra eginez edo argieraginezko zelularen bidez irikitzen diren elekra eta mekanikabidezko atek onartuko dira. Iristebideetako atek 0,30 metroko gora-tasunezko hormape-babesgarri bat euki beharko dute.

6. Atala.—Iragaitzea eta barne-elkartzepideak

1. Etxebizitza-oin guztietan baliapide-sailek, ahal dela, ordekan egon beharko dute.

2. Aldaroak egotea edo etxebizitzek oin bat baino gehiago izatea gerta dadinean, % 8,33-tik gorako gehienezko aldapa izan ez dezaten elkartze-irritetaz baliatzea edo kurpil-alkietaz baliatzen direnei eraikintza-oin ezberdinetatik aisetasunez ibiltzeko bide eman diezaien Araupide honen 11. Atalean

2. Las plazas reservadas tendrán un ancho mínimo de 3,6 metros; en el caso de que estén libres en uno de sus lados sin cerramientos ni otras plazas adyacentes de aparcamiento nor-mal, se admitirá un ancho mínimo de 3,20 metros.

3. Para impedir que los conductores que no sufran minusvalía usen indiscriminadamente las plazas especiales de aparcamientos, el símbolo internacional adoptado por el Gobierno Vasco deberá estar pintado en el suelo de la plaza, con la leyenda "conductores minusválidos" colocada bajo el símbolo citado, rotulado en euskara y castellano.

4. Las plazas especiales del apartado anterior se situarán próximas a los accesos al edificio, los cuales deberán estar diseñados de forma que sean accesibles a un minusválido en silla de ruedas, solucionándose el acceso hasta el resto del edi-ficio sin barreras físicas.

Artículo 5.—Acceso

1. La ejecución de las obras comprendidas en la relación del artículo 1 asegurará que las personas que padezcan cual-quier tipo de minusvalía dispongan del mismo grado de acce-sibilidad que el resto de los ciudadanos, a los espacios interio-res de la edificación de los edificios que albergan alguno de los usos o actividades relacionados con el artículo 1.

2. Cuando el proyecto se refiera a un conjunto de edifi-cios e instalaciones que formen un complejo arquitectónico, éste se proyectará en forma tal que permita a los minusválidos el acceso a los diferentes inmuebles e instalaciones comple-mentarias, incluyendo rampas antideslizantes, si aquéllos estuviesen a distinta cota.

3. Todo edificio que albergue alguno de los usos o activi-dades relacionadas en el artículo 1, deberá contar al menos con un acceso que reúna las siguientes condiciones:

a) El acceso se ejecutará sin gradas ni escaleras hasta el nivel de la plataforma del ascensor por medio de rampa, cuya pendiente no supere el 8,33 % (1/12 de pendiente). La anchura de la misma será como mínimo de 1,10 metros, deberá tener pasamanos a uno o ambos lados y su superficie estará consti-tuida por material antideslizante y preferentemente rugosa (véase art. 8, Rampas); siempre que sea posible, las rampas serán cubiertas. Para desarrollos inferiores a 3 metros de proyección horizontal se admitirá una pendiente del 10 % (1/10).

b) Los vestíbulos deberán tener unas dimensiones míni-mas para que, incluso amueblados, dentro de ellos se pueda inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro, que permita el movimiento cómodo de una silla de ruedas.

c) Deberán colocarse puertas practicables normales o correderas suprimiendo las puertas giratorias; el ancho míni-mo del hueco libre para el paso será de 0,80 metros. Las puer-tas irán dotadas de tiradores cómodos que no exijan ambas manos para ser abiertas. Se permitirán puertas electrónicas y mecánicas con mecanismo de acción por presión en el suelo o por célula fotoeléctrica. Las puertas de acceso deberán llevar una protección en forma de zócalo de 0,30 metros de altura.

Artículo 6.—Pasillo y comunicaciones interiores

1. En todas las plantas de los edificios las dependencias de uso estarán preferentemente al mismo nivel.

2. Siempre que existan desniveles o los edificios sean de más de una planta será obligatorio el disponer de rampas de comunicación cuya pendiente máxima no supere el 8,33 % (1/12 de pendiente) o prever la colocación de un ascensor de las características indicadas en el artículo 11 de esta Normati-

esandako zernolakotasunezko jasogailuaren ezarketa ohartematea beharrezkoa izango da.

3. Barne-elkartzepidetarako iragaitze nagusi guztiek izango dute 1,50 metroko gutxienezko zabala eta kurpil-alkietaz dabilatzaten baliatzaileen joan-etorrietarako gai egokiz egindako zoladura izango dute. Gainontzeko iragaitzeek 1,10 metroko gutxienezko zabala izango dute.

4. Eraikintzaren elkartzepideen arteko bidegurutzetan, zuzenkako eta etzandakoetan, eta bai horien artekoetan ere, bere barriuan kurpil-alkia aietasunez gidatzea utz dezan 1,50 metroko zertzeneko oboa hartzeko adinako gutxienezko neurrizko tranpainez baliatu beharko da.

7. Atala. - Eskailerak

1. Eskailerak tranpainarte zuzenezkoak izango dira; marraskilo eta abaniku-itxurakoak debekatuta daude, mailen atzetik aurrerako laun-unea, bata bestearen ondorengo mailarte biren goitik beherako errainuen bitartean neurturik, 30 zentimetrotik gorakoa ez denean.

2. Lehenengo zatian debekatutako marraskilo eta abaniku-itxurako eskailerak zilegi izango dira irrila edo eskailera zuzenezko ordezeko aukerako bideak ohartematen badira.

3. Eskailera guztiek eskubandak izan beharko dituzte 90 (+, -) 5 zentimetroko goratasunez gogor tinkatuta, goratasun hori eskudelaren eta maila-hertzak biltzen dituen marraren artean zutika neurtuz; eskubandek, baiuz. 10. Atalak dioenaren arauerakoak izan beharko dute.

4. Esandako eskubanda horren azpian eta maila-hertzen lerrotik 45 (+, -) 2 zentimetro gorago beste eskubanda bat egon dadineko gomendioa egiten da.

5. Ezein aldaro gainditu ahal izateko, eskalerei, osagarri, Araupidetza honetan esandako zernolakoak izan ditzaten irriz-lazko ibilpideak jarriko zaizkie edo Araupide honetako 11. Atalean adierazitako zernolakotasunezko jasogailua ezartzea oharteman.

6. Maila bakar batekingo edo maila birekingo aldaroak debekatuta gelditzen dira; horren orde, beti, irrila bat jarri beharko da.

8. Atala. - Irrilak

1. Goitik beherako errainua hiru metro baino luzeagoa duten irrilek honela zehaztutako aldapa izango dute gehienera: goitik beherako errainuaren hamabina metroko metro bat baino gehiago igotzen ez dueneko, 1:12 (8,33)-ko aldapazkoa beraz; goitik beherako errainuz hiru metro luzetik behera koentzat 1:10 (% 10) baino gehiagoko aldapa euki ez dezatenak onartuko dira.

2. Agitz erabiltzeko 1:16,66-ko aldaroaren gomendioa egiten da, % 6koarena beraz.

3. Irrilek, alde baterakoak baino izan ez daitezenean, zabalka 1,10 metro izan beharko dituzte gutxienez inolako eragozpenik gabe, zeharka-aldera erabat launak izan beharko dutelarik.

4. Irrilek hertzetan babes-karek bat izan beharko dute kurpilbide osoari datxikola eta 5 zentimetroko gutxienezko goratasunez, kupil-alkiak irriletik atera ez daitezen.

5. Irrilen goitik beherako errainuaren gehienezko 10 metro bakoitzean edo 80 zentimetroko igoaldi bakoitzean,

va, que permita a los usuarios de silla de ruedas fácil desplazamiento a los diferentes niveles del edificio.

3. Todos los pasillos generales de comunicación interior tendrán una anchura mínima de 1,50 metros, e irán pavimentados con material adecuado al paso de usuarios en silla de ruedas. El resto de los pasillos tendrán una anchura mínima de 1,10 metros.

4. En todos los cruces de canales de comunicación del edificio, tanto verticales como horizontales, como de éstos entre sí, deberán disponerse de mesetas con dimensiones mínimas para que dentro de ellas se pueda inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro, que permita una fácil maniobra de una silla de ruedas.

Artículo 7. - Escaleras

1. Las escaleras serán de directriz recta, prohibiéndose las de caracol y las de abanico, si en cualquier punto de la planta de sus huellas éstas no alcanzan un fondo superior a 30 centímetros, medido entre proyecciones verticales de dos tabicas consecutivas.

2. Las escaleras de caracol o de abanico prohibidas en el apartado 1 se permitirán si se prevén recorridos alternativos a base de rampas o escaleras de tramo recto.

3. Todas las escaleras se dotarán de pasamanos fuertemente recibidos a 90 (+, -) 5 centímetros de altura, medida en vertical entre ellos y la línea inclinada formada uniendo los puntos exteriores del encuentro de huella o tabicas, y debiendo su diseño adecuarse a lo indicado en el artículo 10.

4. Se recomienda que exista un segundo pasamanos inferior al citado anteriormente, a una altura vertical respecto de la línea definida por huellas y tabicas de 45 (+, -) 2 centímetros.

5. Para salvar cualquier desnivel, las escaleras se completarán con itinerarios dotados de rampas que posean las características indicadas en la presente Normativa, o prever la colocación de un ascensor de las características indicadas en el artículo 11 de la presente Normativa.

6. Quedan prohibidos los desniveles que se constituyan con un único o doble peldaño, el cual deberá siempre ser sustituido por una rampa.

Artículo 8. - Rampas

1. Las rampas con recorridos cuya proyección horizontal sea superior a 3 metros, tendrán una pendiente máxima definida de forma que por cada 12 metros de la proyección al plano horizontal de su desarrollo no se suba más de 1 metro, es decir, pendiente 1 : 12 (8,33), admitiéndose para los desarrollos inferiores a 3 metros de longitud en proyección horizontal una pendiente no superior a la definida por la relación 1 : 10 (10 %).

2. La pendiente recomendada como de uso normal es la relación 1 : 16,66, es decir, el 6 %.

3. Las rampas, cuando sean de una única dirección, deberán tener una anchura libre entre cualquier obstáculo de su sección transversal no inferior a 1,10 metros, debiendo ser horizontal su sección transversal.

4. Las rampas estarán dotadas de un bordillo o banda lateral de protección inmediatamente superior al nivel del plano de rodadura a todo lo largo de su desarrollo, con una altura de 5 centímetros, como mínimo, a fin de evitar el deslizamiento lateral de las sillas de ruedas.

5. Cada 10 metros como máximo del desarrollo longitudinal de las rampas, medido en proyección horizontal, u 80

luzez gutxienez 1,10 metro izan ditzan tranpal bat jarri behar da; irrila marrazterakoan, tranpal horiek norabide-aldakuntza dagoenetan baino ez jartzeko ahaleginak egingo dira, itsuei nahaspide gertatu ez dakizkien.

6. Irrilaren goi-aldean eta behe-aldean aldaroko alde bat oharteman behar da, kurpil-alkia aietasunez tokiz aldatua eta gidatua izan dadin bere barruan 1,50 metroko zertzeneko oboa hartzeko adinako gutxienezko neurriak izan behar dituztelarik.

7. Irrilak gai irristakaitzez eta ahal dela gai latzez egingo dira.

8. Irrila guztiek, bi aldetan, lurretik 75 (+, -) 5 eta 95 (+, -) 5 zentimetrotara egon eta gogor tinkatutako bi esku-banda izango dituzte, 10. Atalak dioenez taiututa, eta irrilaren hasieran eta bukaeran 40 (+, -) 5 zentimetro luzatuta.

9. Atala.—Barruko ateak

1. Araupide honen lehenengo Atalean adierazitako baliapide edo ekintzapideren bat berebaitan izan dezaten eraikitutako barne-elkartzepideetako ate-alderdiek, bertatik igarotzeko 0,80 metroko gutxienezko zabalerako bitartea eta 0,90 eta 1,20 metroren artean dauden tenkailuak izango dituzte, ateak eraiki daitezen esku bietaz baliatzea beharrezkoa ez delarik.

2. Ateak, beirezkoa denean, lurretik 0,30 metroraingo horma-azpi babesgarria izango du, eta beirak lehiar-xaflaz edo zartadak jasatzen dituen beste gai batez jarriko dira.

3. Arazguetako ateak kanpo-alderutz iriki behar dira.

10. Atala.—Eskutoiak

1. Irrila, eskailera eta beste ezein goibehe-gunetako esku-banden eskutoiek, esku-ahuleria eso artrosia dutenek erraz hartzeko moduan taiututa egon behar dute, egoki-egoki 4,5 eta 5 zentimetroko biribilak direlarik.

2. Taiuketak behartuta eskutoiak erraz hartzeko egokiak ez diren neurriak dituenen, aurreko zatian zehaztutako zer-nolakoak bete ditzan eskutoi gehigarri bat erantsi behar zaio.

3. Eskubanda baten barrukaldeko hertzaren eta horma baten nahiz beste oztoporen baten arteko gutxienezko bitartetik gomendagarriena 4,5 zentimetrokoa da, berariz onar daitkeen gutxi-gutxienezkoa 3 zentimetrokoa delarik.

4. Eskubanda horman egindako hildo baten barruan nahiz besterik gabe hormari atxikita egon edo eskudelaren beraren egitura-zatietan tinkatu, eskubandarentzako irozkaia haren azpikaldean jarri behar dira.

5. Eskubanden tinkotasunari buruzkoetan, bai zulkatze-guneai bai euskarriei dagozkienetan eta bai horien arteko bitartean malguarazte-indarrez lan egiten duten zatiei dagozkienetan ere, "N.T.E.-F.D.B., Eskudelak" Teknika-Araupideetan horrelakoetarako esaten dena kontutan izango da.

centímetros de subida en vertical, deberá preverse un descansillo o superficie de longitud no inferior a 1,10 metros, procurando en su diseño que los descansillos se coloquen solamente cuando las rampas cambien de sentido para evitar la confusión a los invidentes.

6. Tanto en la cabecera como en el pie de las rampas se ha de prever un área a nivel, con dimensiones mínimas para que dentro de ellas se pueda inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro, que permita el movimiento y maniobra cómoda de una silla de ruedas, debiéndose evitar que una rampa empiece o termine junto a una esquina sin visibilidad.

7. Las rampas estarán constituidas con material antideslizante y preferentemente rugoso.

8. Todas las rampas estarán dotadas con pasamanos a ambos lados, fuertemente recibidos, colocados a dos alturas, 75 (+, -) 5 centímetros y 95 (+, -) 5 centímetros, diseñados adecuadamente conforme indica el artículo 10, debiéndose prolongar los mismos 40 (+, -) 5 centímetros, al comienzo y final de la rampa.

Artículo 9.—Puertas interiores

1. Todas las hojas de puertas de comunicación interior de los edificios que alberguen usos o actividades de las relacionadas en el artículo 1 de la presente Normativa, deberán disponer un ancho mínimo de hueco libre para el paso de 0,80 metros, y estarán dotadas de tiradores que no exijan ambas manos para abrirlas, situados a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 metros.

2. Si la puerta es acristalada deberá llevar un zócalo protector de 0,30 metros de altura y el acristalamiento se efectuará con luna de vidrio armado u otro material resistente al impacto.

3. Las puertas de los aseos deberán abrirse hacia afuera.

Artículo 10.—Pasamanos

1. Los pasamanos de las barandillas protectoras de rampas escaleras y de cualquier otro desnivel, deberán estar diseñados de forma que sean fáciles de agarrar, incluso por personas con manos débiles o con artrosis, siendo las secciones circulares entre 4 y 5 centímetros de diámetro, especialmente adecuadas.

2. Cuando por motivos de diseño el elemento componente del pasamanos deba tener unas dimensiones poco apropiadas para que sea fácil de agarrar, será preciso proveerle de una sección o pasamanos adicional que cumpla las condiciones del apartado anterior.

3. La mínima distancia libre aconsejada entre el canto interior de un pasamanos y la superficie de una pared o cualquier otro obstáculo es de 4,5 centímetros, con un mínimo admisible de 3 centímetros.

4. Los soportes de los pasamanos, tanto si éstos están dentro de una cavidad en la pared, como si están simplemente adosados a éstas o se constituyen sobre elementos estructurales propios de la barandilla, deberán fijarse en la parte inferior de los pasamanos.

5. Con referencia a las condiciones estáticas de las barandillas, tanto en lo referente a los anclajes y soportes, como a los elementos que trabajan a flexión entre ellos, se tendrán en cuenta lo indicado a estos efectos en la Norma Tecnológica N.T.E. - F.D.B., Barandillas.

11. Atala.—Jasogailuak

1. Araudi honen lehenengo Atalean adierazitako baliapide edo ekintzapideren bat berebaitan izan dezaten eraikintza-oin ezberdinetara jasogailuaren bidez edo hori ezean Araudi honen 8. Atalean zehazturiko baldintzak betetzen dituen irrilaren bidez iritsi beharko da.

2. Jasogailuak honako baldintza hauek bete beharko ditu:

a) Tranpaleko eta jasogailu-txabolako zolen artean zentimetro bat baino gehiagoko koskarik egon ez eta elkarregandik 2 zentimetro baino hurbilago egotea.

b) Ateen zabalera baliagarria 80 zentimetrokoa izango da gutxienez.

c) Tranpaletikako ateeak eta jasogailu-txabolakoek berebaitan biltzen direnetakoak edo berez dabilizanak izan beharko dute, ezinduek abespeluan ibili gabe sartzeko eta ateratzeko moduko ireki-aldia dutela.

d) Txabolek, gutxienez, atzetik aurrera 1,40 metro izango dute, eta zeharka 1,10; lurretik 0,90 (+, -) 5 metrora 10. Atalean zehaztutako zernolakoak eskubanda bat izango dute; agintze-botoiak lurretik 0,9 eta 1,20 metroen artean jarriko dira, eta txabolako alboko hormetako baten erdialdean; zola irristaka izan beharko dute, tinkatu gabeko ezein oin-zamu edo lur-azal galeraziz.

e) Jasogailuen aurrean, luzezabalez gutxienez 1,50 x 1,50 metro izan dituzan trabarik gabeko leku bat egongo da; 1,80 x 1,80 metrokoa izan dadineko gomendioa egiten da.

f) Txabolako eta kanpotikako ateeak lurretik 0,30 metroa baino babesgarri bat izango dute, horma-zazpi gisa.

12. Atala.—Telefonoak

1. Herri-baliapiderako telefonoak egotea gertatuz gero, horietako bat gutxienez, kurpil-alkiaz baliatzen direnek errez erabil dezateneko moduan jarrita egongo da. Telefonoetat z baliatzeko bideak 0,90 eta 1,20 metroren artean egongo dira.

13. Atala.—Arazguak

1. Araupide honen lehenengo Atalean adierazitako baliapide edo ekintzapideak berebaitan izan dituzten eraikintza guztiek arazgu bi izango dituzte gutxienez, bata emakumezkoentzako eta bestea gizonezkoentzako; horiek, kurpil-alkietaz baliatzen direnek laguntza gabe erraz erabil dituzten, beharrezko baldintzak bete beharko dituzte.

2. Arazguetarako bideak, eta horietan ezein ezintasun dutenek baliatzeko berarizko uneetarakoak, maila eta eskaile-
rarik gabe egin beharko dira, Araupide honetan arauzkotuta-
ko irriz baliatuz.

3. Arazgutegitarako eta ezindutakoentzako arazguetarako ateeak, bertatik igarotzeko oztoporik gabeko zabalera baliagarri-
z, gutxienez, 80 zentimetrokoak izango dira eta kanporuntz iri-
kiko dira, erdiango ardatzeko ate birakorrak debekatuta eta 80 zentimetroko zabalera-
zko zeharrera irikitzen diren atee-
k onartuta gelditzen direla.

4. Ezinduentzako komunetarako une berezietako ateeak, horiek irikitzeko esku bietaz baliatzea beharrezkoa ez deneko ate-
kiderrak izango dituzte alde bietan; lurretik 0,90 eta 1,20 metroren artean jarrita egongo dira eta arazguetako atee-
k kanporuntz iriki beharko dira.

Artículo 11.—Ascensores

1. El acceso a las distintas plantas de los edificios que alberguen alguno de los usos o actividades relacionados con el artículo 1 de la presente Normativa, se realizará mediante un ascensor o en su defecto mediante una rampa que reúna las condiciones especificadas en el artículo 8 de la presente Normativa.

2. El ascensor deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) La nivelación entre el rellano y el pavimento de la cabina será tal que no origine desajustes superiores a (+, -) 1 centímetros, y que la separación máxima entre ambos, no sea superior a 2 centímetros.

b) El paso libre de las puertas será como mínimo de 80 centímetros.

c) Las puertas de cancela y cabina deberán ser telescópicas o automáticas, con el tiempo calculado para que el minusvál-
ido tenga tiempo de entrar o salir sin precipitación.

d) La cabina tendrá unas dimensiones mínimas en planta de 1,40 metros de fondo y 1,10 metros de ancho; dispondrá de un pasamanos a una altura de 0,90 (+, -) 5 centímetros, de las características definidas en el artículo 10; las botoneras se situarán a una altura comprendida entre 0,9 y 1,20 metros, y en la parte central de cualquiera de las paredes laterales de la cabina; debiendo estar dotadas de pavimento adecuado y evi-
tándose el uso de alfombras o moquetas sueltas.

e) Frente a las puertas de los ascensores, deberá existir un espacio libre de obstáculos, con dimensiones mínimas de 1,50 x 1,50 metros, recomendándose que alcance el valor de 1,80 x 1,80 metros.

f) La cabina y las puertas de cancela tendrán una protec-
ción en forma de zócalo de 0,30 metros de altura.

Artículo 12.—Teléfonos

1. Si existieran teléfonos de uso público, al menos uno de ellos estará situado de tal manera que permita una fácil utili-
zación por personas que se valgan de silla de ruedas. Todos sus mecanismos de utilización estarán situados a una altura comprendida entre los 0,90 y 1,20 metros.

Artículo 13.—Aseos

1. Todos los edificios que alberguen usos o actividades comprendidos en el artículo 1 de la presente Normativa, dis-
pondrán como mínimo de dos aseos, uno para mujeres y otro para hombres, que cumplan estrictamente las necesarias con-
diciones que permitan su fácil utilización para usuarios en silla de ruedas sin ayuda.

2. El acceso a los aseos y a sus espacios especialmente des-
tinados a ser usados por personas con cualquier tipo de minusvalía, deberá efectuarse evitando gradas o escalones, con la utilización de las rampas reglamentarias especificadas en la presente Normativa.

3. Las puertas de acceso a los núcleos de aseos y a los espacios destinados a aseos para minusválidos deberán dispo-
ner un ancho mínimo de hueco libre para el paso de 80 centí-
metros y abrirán hacia afuera quedando prohibidas las puer-
tas de tipo tambor giratorio, aceptándose puertas correderas que dejen una luz mínima de 80 centímetros.

4. Las puertas de los espacios destinados a inodoros de minusválidos, dispondrán en ambas caras de tiradores que no exijan ambas manos para abrirlas, situados a una altura com-
prendida entre 0,90 y 1,20 metros, las puertas de los aseos deberán abrir hacia afuera.

5. Leku horietako zolak erabat irristakaitzak izan beharko du, baldintza batekin: ur-zuloetako txintxek ezingo dutela zentimetro batetik gorako bitarterik izan.

6. Herri-arazguak daudeneko lekuan, kurpil-alki batek buelta hartzeko adinako tokia egongo da, 1,50 metroko zertzeneko obo bat hartzeko adinakoa beraz.

7. Herri-arazguetan ezinduentzako komunetarako toki bat egongo da gutxienez, oztoporik gabeko uneak gutxienez atzetik aurrera 1,80 metro eta zeharka 1,20 dituela; sarpidetik ahalik eta hurbilen jarriko dira arazguak zaindaridunak badi-ra horren tokiak agirian, neurri horiek gehitzea ahal denean une horretan konketa jartzen ahaleginduz.

8. Ezinduentzako komun-alkia lurretik 45-50 zentimetro-tara egongo da, eta lurretik 80 (+, -) 5 zentimetrotara, horman, komunaren alde bietan, kurpil-alkidunak tinkatzeko baliapide izan ditzan gogor tinkatutako 4-5 zentimetroko lodierako satai biribilak jarritz. Kurpil-alkia hormara zeharka inguratu ahal izateko, horietako bat, gutxienez, hormaratu ahal izango da.

9. Konketak, kurpil-alkitik haietaz baliata ahal izateko, zutoinik gabekoak izango dira eta horien goreneko hertza ez da lurretik 80 zentimetro baino gorago egongo; ur beroaren hodiak ez dira agirian egongo, eta hala badaude babeste-oskolak jarriko zaizkie.

10. Ispiluen behearen hertza 95 zentimetro baino gorago egongo da, eta ispiluak apur bat makurtuta jarriko dira beheargotik begiratu ahal izateko. Konketetako txorrotak eragingailu bakar bat izango du.

11. Leku horietan dauden esekitoki, eskuoihal-toki, erlaiz eta beste alderdiek, lurretik 0,90-1,20 metrotara jarrita egongo dira.

14. Atala.—Aldagela eta dutxak

1. Gorputz-ezinduek erabil ditzaketen kirol-ekintzetarako herri-baliapidezko antolapidezko guztietan, horretarako den gela bakoitzean gutxienez aldagela bat eta dutxa bat ohartemango dira, horiek honako zernolakotasun hauek izango dituztela:

a) Aldagelak, baliatzaile bat kurpil-alki eta guzti har dezaken gutxienezko luzerazabala izan beharko du; gutxienezko neurriak 1,80 x 1,70 metro izango dira eta lurretik 45 eta 50 metroren bitartean egongo den 0,45 x 0,70 metroko horman egindako eserlekua izango du. Gela horren barruan egon daitezken eserleku, erlaiz edo beste alderdiek, lurretik 0,90 eta 1,20 metroren arteko goratasuna izango dute.

b) Dutxetarako gelen gutxienezko neurriak luzeraz 1,80 metro eta zabaleraz 1,20 metro izango dira, isurbide-txintxa dutxa-gelaren erdian jartzea aholkatu eta gehienera 2 zentimetro dituen koskazko ur-bilketarako gela eginez.

2. Dutxa eta aldagelen barruko tresnerien antolaketak ezinduei horietaz aisetasunez baliatzea utzi beharko die. Kurpil-alkidunek tinkatzeko baliapide izan ditzaten, lurretik 80 (+, -) 5 zentimetrotara horman gogor tinkatutako 4-5 zentimetro lodiko metalezko satai biribilak jarriko dira.

3. Dutxa eta aldageletarako bideak eta horietan ezein ezintasun dutenek baliatzeko berarizko uneetarakoak, maila

5. El pavimento de estos locales deberá ser absolutamente antideslizante, con el condicionante de que los desagües con rejilla no podrán tener unas ranuras de luz superior a 1 centímetro.

6. En los espacios originados para la distribución de los aseos públicos, se permitirá el giro de una silla de ruedas, es decir, la inscripción de un círculo de 1,50 metros de diámetro.

7. En los aseos públicos se dispondrá como mínimo de un espacio para inodoro a utilizar por personas minusválidas con unas dimensiones interiores, libres y mínimas de 1,40 metros de ancho y 1,80 metros de fondo, debiendo situarse lo más próximo posible a la entrada, de forma que sea visible desde el puesto del asistente, en caso de que el aseo esté dotado de este servicio, procurando, siempre que sea posible, aumentar estas dimensiones, la colocación de un lavabo dentro del recinto.

8. La tasa del inodoro para minusválidos estará situada a un nivel entre 45 y 50 centímetros, disponiéndose de barras metálicas horizontales de sección circular entre 4 y 5 centímetros de diámetro, sólidamente recibidas a una altura de 80 (+, -) 5 centímetros, a fin de servir de apoyo al usuario de silla será abatible sobre la pared para permitir el acercamiento lateral de la silla de rueda al inodoro.

9. Los lavabos no tendrán pie a fin de poder ser utilizados desde la silla de ruedas, su borde superior no rebasará los 80 cm. de altura, evitándose que las conducciones de agua caliente estén al descubierto, dotándose en este caso de coquillas protectoras.

10. Los espejos tendrán el borde inferior a una altura no superior a los 95 centímetros, colocándose con un ligero desplome a fin de facilitar la visión de planos inferiores. La grifería de los lavabos será preferiblemente de tipo monomando.

11. Las perchas, toalleros, repisas u otros elementos que existan dentro del recinto, estarán colocados a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 metros.

Artículo 14.—Vestuarios y duchas

1. En todas las instalaciones de uso público destinadas a actividades deportivas, susceptibles de ser utilizadas por personas con minusvalías físicas, se preverá como mínimo un vestuario y una ducha en cada recinto dedicado a este uso, de las siguientes características:

a) El vestuario deberá tener una superficie mínima capaz de alojar a un usuario en silla de ruedas, de dimensiones mínimas de 1,80 x 1,70 metros, y provisto de un asiento a pared de 0,45 x 0,70 metros, situado a nivel entre 45 y 50 centímetros. Las perchas, repisas u otros elementos que existan dentro del recinto estarán colocados a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 metros.

b) Los recintos dedicados a duchas serán de unas dimensiones mínimas de 1,80 metros de largo por 1,20 metros de ancho, aconsejando colocar la rejilla de desagüe en el centro del espacio destinado a duchas, creando un recinto para recogida de aguas con un resalte no mayor de 2 centímetros.

2. La disposición de los aparatos dentro de los recintos de duchas y vestuarios deberán permitir el perfecto desenvolvimiento en su utilización por los minusválidos. Se dispondrán barras metálicas horizontales de sección circular entre 4 y 5 centímetros de diámetro, sólidamente recibidas a una altura de 80 (+, -) 5 centímetros a fin de servir de apoyo al usuario de sillas de ruedas.

3. El acceso a duchas y vestuarios y a sus espacios especialmente destinados a ser usados por personas con cualquier

eta eskailerarik gabe egin beharko dira. Araupide honetan arauzkotutako iririlez baliatuz.

4. Aldagela eta dutxetarako eta ezinduentzako aldagela eta dutxetarako atearak, bertatik igarotzeko oztoporik gabeko zabalerara baliagarriak, gutxienez, 0,80 metrokoak izango dira eta kanporuntz irikiko dira, erdiango ardatzeko ate birakorrak debekatuta eta 80 zentimetroko zabalerako zehartera iri-kiizen diren atearak onartuta gelditzen direla.

5. Ezinduentzako aldagela eta dutxetarako uneetako atearak, horiek irikitzeko esku bietaz baliatzea beharrezkoa ez deneko eta lurretik 0,90 eta 1,20 metroen artean jarritako atearak, kiderrak izango dituzte alde bietan. Ate horiek kanporuntz iriki beharko dira.

6. Tegi horietako zolak erabat irristakaitzak izan beharko du, baldintza batekin: ur-zuloetako txintzek ezingo dutela zentimetro batetik gorako bitarterik izan.

7. Aldagela eta dutxa-banaketarako lekuan, kurpil-alki batek buelta hartzeko adinako tokia egongo da, 1,50 metroko zertzeneko obo bat hartzeko adinakoa beraz.

15. Atala.—Ikasgelak, bilkura eta agerraldi-aretoak

1. Solas-aldirako antolapidetza guztiak ezindua kurpil-alkiaz eta laguntzarik gabe horietaz baliatu dadineko moduan egingo dira.

2. Bere alderdi guztietatik aisetasunez ibili ahal izateko irtenbide garestiegiak eskatu eta eserlekuak mailadian ezarrita dituzten agerraldi-geletan, horietara ordekan edo Araupide honen 8. Atalean aipaturiko zernolokotasuneko irrillaren bidez heldu ahal izango den ateen batetik hurbil egon beharko duten kurpil-alkidun ezinduentzako guneak jarriko dira.

3. Ikasgeletan, bilkura eta agerraldi-aretoetan 1,20 metroko gutxienezko zabalerako aldamenetikako iragaitzeak jarri eta kurpil-alkietaz baliatzen direnak bertan egon daitezken, zabalguneak utziko dira, horiek, ahal dela, iragaitzekin elkar-ikutzen dauden erroken aldamenetan egongo direlarik.

4. Lan-areto, liburutegi, jan-gela edo herri-baliapiderako beste gela batzuetako mahaiek, kurpil-alkietaz dabilatzat baliatzaileei horietaz errez baliatzeko bide eman diezaieten taiuketa izan beharko dute.

5. Zolek, launak, ordekan daudenak eta luzezabal irristakaitza dutenak izan beharko dute. Oin-zamu lodi eta lokak kendu egingo dira. Aisetasun haundiagoa lortzeko jarri behar izango balira, ehun sendo eta hile gutxiokoak izango dira.

ALDIBATERAKO ERABAKIAK

Lehenengoa.—Honako hauentzako Araupide hau betebideratzea ez da aginduzkoa izango:

a) Araupide hau indarrean jar dadineko egunean eraiki-zen dauden etxebizitzentzako.

b) Araupide hau indarrean jar dadineko egunean laneta-rako baimena duten eraikintza-egitasmoentzako.

c) Araupide hau indarrean jar dadineko egunean ontzat emandako edo gainbegiraturako egitasmoentzako edo indarrean jar dadinetik hasi eta hiru hilabeteko epearen barruan

tipo de minusvalía, deberá efectuarse evitando gradas o escalones con la utilización de las rampas reglamentarias especificadas en la presente Normativa.

4. Las puertas de acceso a los vestuarios y duchas y a los espacios destinados a vestuarios y duchas para minusválidos deberán disponer un ancho mínimo de hueco libre para el paso de 0,80 metros y abrirán hacia afuera, quedando prohibidas las puertas de tipo tambor giratorio, aceptándose puertas correderas que dejen una luz libre mínima de 80 centímetros.

5. Las puertas de los espacios destinados a vestuarios y duchas de minusválidos dispondrán en ambas caras de tiradores que no exijan ambas manos para abrirlas, situados a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 metros. Dichas puertas abrirán hacia afuera.

6. El pavimento de estos locales deberá ser absolutamente antideslizante, con el condicionante de que los desagües con rejilla no podrán tener unas ranuras de luz libre superior a 1 centímetro.

7. En los espacios originados para la distribución de los vestuarios y duchas, se permitirá el giro de una silla de ruedas, es decir, la inscripción de un círculo de 1,50 metros de diámetro.

Artículo 15.—Aulas, salas de reunión y espectáculo

1. Todas las instalaciones de recreo se dispondrán de forma que puedan ser utilizadas por el minusválido en silla de ruedas sin ayuda.

2. En los locales de espectáculos con disposición de asientos en graderío en los que la accesibilidad a todos los puntos del mismo exige soluciones excesivamente costosas se dispondrán, próximos a alguno de los vomitorios al que podrá accederse a nivel o por medio de rampa de las características señaladas en el artículo 8 de la presente Normativa, espacios destinados a ser ocupados por usuarios en sillas de ruedas.

3. En el interior de los recintos de aulas, salas de reunión y espectáculo se dispondrán pasillos laterales e intermedios de anchura mínima de 1,20 metros, y se dejarán espacios libres para la estancia de los usuarios en silla de ruedas, preferentemente en los laterales de las filas en contacto directo con los pasillos.

4. Las mesas de salas de trabajo, bibliotecas, comedores o de otros locales de uso público, deberán adoptar diseños que permiten una fácil utilización por usuarios en silla de ruedas.

5. Los suelos deberán ser lisos y nivelados y de superficie antideslizante. Se suprimirán las alfombras gruesas y sueltas. Si por razones de confort hubiese que colocarlas, serán de tejido fuerte y con poco pelo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—No será preceptiva la aplicación de la presente norma:

a) En los edificios en construcción en la fecha de entrada en vigor de esta Norma.

b) En los proyectos de edificación que tengan concedida la licencia de obra en la fecha de entrada en vigor de la Norma.

c) En los proyectos visados o supervisados en la fecha de entrada en vigor de esta Norma o que se presenten a visados en los Colegios Profesionales, o a supervisión en el caso de

Lanbide-Elkarteak edo Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen diruegitamuen pentzutango lanak direnean gainbegiratu ditzan aurkeztutakoentzako, lanetarako baimena egun horretatik hasi eta sei hilabeteko epearen barruan eska dezatenaren baldintzapean.

Bigarrena.—Araupide hau erabilgarri deneko gaiak arau-petzeko ezein Udal-Araupide edo Arau izan dezaten Udalek. Dekretoan agintzen direnei egokitu beharko dizkiete.

Hirugarrena.—Bigarren aldibaterako erabakiak eskatzen duen egokitze hori egin ez dadin artean, Dekreto honetan agindutakoan eta Udal-Araupide edo Agintarauen artean egon daitezen aurkakotasunak lehenengoak dioenez erabakiko dira.

AZKEN ERABAKIAK

Lehenengoa.—Dekreto honetako erabakiak, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta larogeita hamar egunera indarrean jarri eta erabilgarri izango dira Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian.

Bigarrena.—Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailak Araupide hau egiteratzeko egoki deritzen erabaki guztiak hartu ahal izango ditu.

Hirugarrena.—Indarrean jarri eta urtebeteko epea igaro ondoren Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailak, egiteratzekoan ikasitakoak kontutan izanik, Araupidetza osatzeko egoki eritzi dakien aldaketan saloa egingo dio Eusko Jaurlaritzari.

Laugarrena.—Araupide honen lehenengo Atalean dagoen baliapide-zerrenda orain egitebidean dagoen Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko Lur-Baliapideen Sailaketa Ofizialaren arauera birraztertzeko eta Araupide hau hobeto egiteratzeko beharrezko izan daitezen baliapide berriak sartzeko eskua ematen zaio Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailari.

ERABAKI GEHIGARRIAK

Lehenengoa.—Araupide hau onartu baino lehen egindako eraikintzak egokitzeko, berarizko aterapideak emango dira, dagokion eskualdeko Ezinduen Erakundeei aurrez bere eritzia eskatu ondoren.

Bigarrena.—Araupide honetan agintzen denarekiko menpetasunez, Udalek, bere berarizko beharrei erantzuteko Araupide berri bat egiteratu ahal izango dute. Horrela egindako Udal-Araupidea udalak izan dezan osoko hiri-antolapideko Egitamuketarako Ereduan sartu beharko da; hori egon ezean, Lekuko Ihardutzepide-Legeen arauera, Udal-Agintarau gisa eginarazi beharko zaizkio bideak.

Hirugarrena.—Eusko Jaurlaritzak urte beteko gehinezko epearen barruan Ostatu, Motel eta Turismo-Ekurategiatarako berarizko araupidea ezarriko du, horiek osatzen dituzten eraikintza-alderdiak eta eraikintza horietako barne-guneetarako irispideak gorputzeko ezein ezintasun iraunkor nahiz behin-behingo izan dezaten guztiek behar bezalako aise-tasunez ibili ahal dezaten moduan taiutu daitezen.

EZEZTATZEKO ERABAKIA

Hirigintza-Oztopoak kentzeko Araupideari buruzko Martxoaren 23ko 59/81 Dekretoan, Dekreto honetan esanda-

obras con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro de los tres meses contados a partir de su entrada en vigor, siempre que soliciten la licencia de obra dentro de los seis meses contados a partir de dicha fecha.

Segunda.—Aquellos municipios que posean algún tipo de Normativa u Ordenanza Municipal reguladora del objeto de aplicación de la presente Normativa, deberán acomodar sus determinaciones a las de ésta.

Tercera.—Hasta tanto no se lleve a cabo la acomodación exigida en la Disposición Transitoria Segunda, las contradicciones existentes entre las determinaciones del presente Decreto y las de las Normativas u Ordenanzas Municipales, se resolverán a favor del primero.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Las disposiciones del presente Decreto entrarán en vigor y serán de aplicación en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya a partir de los noventa días de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Segunda.—Para el desarrollo de la presente Normativa, el Departamento de Política Territorial y Transportes podrá elaborar cuantas disposiciones estime oportunas.

Tercera.—Pasado un año desde su entrada en vigor, el Departamento de Política Territorial y Transportes, a la vista de la experiencia adquirida en su aplicación, propondrá al Gobierno Vasco las modificaciones que estime preciso introducir con el fin de asegurar el perfeccionamiento de la Normativa.

Cuarta.—Se autoriza al Departamento de Política Territorial y Transportes a revisar la relación de usos contenidos en el artículo 1 de la presente Normativa, de conformidad con la Clasificación Oficial de Usos del Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco actualmente en proceso de elaboración, e incorporar aquellos nuevos usos que sean necesarios para el mejor desarrollo de la presente Normativa.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Para la adaptación de las edificaciones realizadas con anterioridad a la aprobación de esta Normativa, se adoptarán soluciones especiales, previa consulta con las Organizaciones de Minusválidos operantes en el ámbito especial en que se sitúen.

Segunda.—Con respecto de lo indicado en la presente Normativa, los Municipios podrán desarrollar una Normativa propia que atienda a sus necesidades específicas. La Normativa municipal así concebida deberá integrarse en la Figura de Planeamiento del instrumento de ordenación urbanística integral de que esté dotado el municipio; caso de que no exista se tramitará como Ordenanza Municipal con la legislación de Régimen Local.

Tercera.—El Gobierno Vasco establecerá, en el plazo máximo de un año, la normativa específica a aplicar en Hoteles, Moteles y Campamentos de Turismo a fin de que los elementos arquitectónicos componentes de los mismos, y los accesos a los espacios interiores de estas edificaciones no dificulten el necesario desenvolvimiento de aquellas personas que sufren cualquier tipo de minusvalía, orgánica o circunstancial.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados todos aquellos preceptos del Decreto 59/81, de 23 de Marzo, sobre Normativa para la supresión de

koaren aurka dauden manu guztiak, jarraipenean ematen den indarraldi-taulan zehazten den moduan, ezeztatu egiten dira.

Indarraldi-taula

11.6. Atalean.—“... 90 (+, -) 2 zentimetroko goratasunez gogor tinkatuta, ...” zioenean, honako hau esan behar du: “... 90 (+, -) 5 zentimetroko goratasunez gogor tinkatuta, ...”.

11.7. Atalean.—“... maila-hertzen lerrotik 46 (+, -) 2 zentimetro...” zioenean, honako hau esan behar du: “... maila-hertzen lerrotik 45 (+, -) 2 zentimetro ...”.

12.4. Atalean.—“... zabaika 1,20 metro izan beharko dituzte gutxienez...” dioenean, honako hau esan behar du: “... zabalka 1,10 metro izan beharko dituzte gutxienez ...”.

12.9. Atala.—“... lurretik 75 (+, -) 2 eta 95 (+, -) 2 zentimetrotara egon eta gogor tinkatutako bi eskubanda izango dituzte, 16. Atalak dioenez taiututa, eta irrilaren hasieran eta bukaeran 45 (+, -) 5 zentimetro luzatuta.” zioenean, honako hau esan behar du: “... lurretik 75 (+, -) 5 eta 95 (+, -) 5 zentimetrotara egon eta gogor tinkatutako bi eskubanda izango dituzte, 16. Atalak dioenez taiututa, eta irrilaren hasieran eta bukaeran 40 (+, -) 5 zentimetro luzatuta.”.

13.7.D. Atala.—“... lurretik 0,85 (+, -) 5 zentimetrotara ... eskubanda bat izango dute; ...” zioenean, honako hau esan behar du: “... lurretik 0,90 (+, -) 5 zentimetrotara ... eskubanda bat izango dute; ...”.

15.3. Atala.—“... lurretik 90 (+, -) 5 zentimetrotara jarrita ...” zioenean, honako hau esan behar du: “... lurretik 0,90 eta 1,20 metroen artean jarrita ...”.

15.6. Atala.—“... trabarik gabeko uneak gutxienez ... zeharka 1,20 metro dituela ...” zioenean, honako hau esan behar du: “... trabarik gabeko uneak gutxienez ... zeharka 1,40 metro dituela ...”.

15.7. Atala.—“... lurretik 46-50 zentimetrotara egongo da eta lurretik 80 (+, -) 2 zentimetrotara horman gogor tinkatutako 4-5 zentimetro lodiko satai biribilak, kurpil-alkidunak tinkatzeko baliapide izan dizan.” zioenean, honako hau esan behar du: “... lurretik 45-50 zentimetrotara egongo da, eta lurretik 80 (+, -) 5 zentimetrotara, horman, komunaren alde bietan, kurpil-alkidunak tinkatzeko baliapide izan dizan gogor tinkatutako 4-5 zentimetroko lodierako satai biribilak jarrit. Kurpil-alkia hormara zeharka inguratu ahal izateko, horietako bat, gutxienez, hormaratu ahal izango da.”.

15.9. Atala.—“... beheragotik begiratu ahal izateko.” zioenean, honako hau esan behar du: “... beheragotik begiratu ahal izateko. Konkretetarako txorrotak eragingailu bakar bat izango du.”.

15.10. Atala.—Honako zati berri hau oso-osorik idazten da: “Leku horietan dauden esekitoki, eskuoihal-toki, erlaiz eta beste alderdiek, lurretik, 0,90-1,20 metrotara jarrita egongo dira.”.

20.2. Atala.—“... metro bat baino gorago gabe ...” zioenean, honako hau esan behar du: “... lurretik 0,90 eta 1,20 metroen bitartean ...”.

20.4. Atala.—“ateak ... bezalakoak izango dituzte ...” zioenean, honako hau esan behar du: “Itxikiak direnean, ateak ... bezalakoak izango dituzte ...”.

II ERASKINA.—5 eta 6. irudiak: Ibilgailuentzako bidezrendaren eta oinezkoentzako ibiaren arteko koskari dagokion neurria: 0,02 zioenean, honako hau esan behar du: (—do =) 0,02.

barreras urbanísticas, que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto, tal y como se determina en la tabla de vigencias que se expresa a continuación.

Tabla de vigencias

Artículo 11.6.—Donde decía: “... fuertemente recibidos a 90 (+, -) 2 cm. de altura, ...”. Debe decir: “... fuertemente recibidos a 90 (+, -) 5 cm. de altura, ...”.

Artículo 11.7.—Donde decía: “... definida por huellas y tabicas de 46 (+, -) 2 cm.”. Debe decir: “... definida por huellas y tabicas de 45 (+, -) 2 cm.”.

Artículo 12.4.—Donde decía: “... de su sección transversal no inferior a 1,20 m., ...”. Debe decir: “... de su sección transversal no inferior a 1,10 m., ...”.

Artículo 12.9.—Donde decía: “... colocados a 2 alturas, 75 (+, -) 2 cm. y 95 (+, -) 2 cm., diseñados adecuadamente conforme indica el artículo 16, debiéndose prolongar los mismos 45 (+, -) 5 cm. al comienzo y final de la rampa.”. Debe decir: “... colocados a 2 alturas, de 75 (+, -) 5 cm. y 95 (+, -) 5 cm., diseñados adecuadamente conforme indica el artículo 16, debiéndose prolongar los mismos 40 (+, -) 5 cm. al comienzo y final de la rampa.”.

Artículo 13.7.D.—Donde decía: “... un pasamanos a una altura de 0,85 (+, -) 5 cm. ...”. Debe decir: “... un pasamanos a una altura de 0,90 (+, -) 5 cm. ...”.

Artículo 15.3.—Donde decía: “... situada a 90 (+, -) 5 cm. de altura ...”. Debe decir: “... comprendida entre 0,90 y 1,20 m. de altura ...”.

Artículo 15.6.—Donde decía: “... libres y mínimas de 1,20 m. de ancho ...”. Debe decir: “... libres y mínimas de 1,40 m. de ancho ...”.

Artículo 15.7.—Donde decía: “... a un nivel entre 46 y 50 cm., disponiéndose de barras metálicas horizontales de sección circular entre 4 y 5 cm. de diámetro, sólidamente recibidas a una altura de 80 (+, -) 2 cm., a fin de servir de apoyo al usuario de silla de ruedas.”. Debe decir: “... a un nivel entre 45 y 50 cm., disponiéndose de barras metálicas horizontales de sección circular entre 4 y 5 cm. de diámetro, sólidamente recibidas a una altura de 80 (+, -) 5 cm., a fin de servir de apoyo al usuario de silla de ruedas a ambos lados del inodoro. Al menos una de ellas será abatible sobre la pared para permitir el acercamiento lateral de la silla de ruedas al inodoro.”.

Artículo 15.9.—Donde decía: “... a fin de posibilitar la visión de planos inferiores”. Debe decir: “... a fin de posibilitar la visión de planos inferiores. La grifería de los lavabos será preferiblemente de tipo monomando.”.

Artículo 15.10.—Se incluye íntegramente nuevo. “Las perchas, toalleros, repisas u otros elementos que existan dentro del recinto, estarán colocados a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 m.”.

Artículo 20.2.—Donde decía: “... a una altura no superior a 1 m.”. Debe decir: “... a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 m.”.

Artículo 20.4.—Donde decía: “Tendrán puertas de acceso del tipo ...”. Debe decir: “Cuando sean cerradas, tendrán puertas de acceso del tipo ...”.

ANEXO II.—Figuras 5 y 6: La medida correspondiente al resultado vertical entre la calzada rodada y el comienzo del vado. Donde decía: 0,02; debe decir: (— ó =) 0,02.

Gasteizen, 1983.eko Abenduak 19.

Lehendakaria,
CARLOS GARAIKOETXEA URRIZA.

Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailburua,
XABIER LASAGABASTER ETXARRI.

ETXEGINTZATIKAKO OZTOPOEKIKO ARAUPIDEAREN OINARRIZKO BETEBEHARREN LABURPENA

Auto-kokalekuak

Berrogei toki edo zati bakoitzeko toki berezi bat.
Egoera kontutan izanik, 3,6 edo 3,2 metroko zabala.

Irste-bideak

Irrilek (— edo +) 3 metro, % 10eko aldapa (1/10).
(— edo =) % 33ko aldapa duten irrilak (1/12).
Adagelak: 1,50 metroko zertzeneko oboa hartzea.

Ateak: ate-alderdiaren zabala 0,825 metrokoa.

Iragaitze eta barne-elkartzepideak

Iragaitzen negusien gutxienezko zabala: 1,50 metro.
Gainontzekoek (— edo =) 1,10 metro.

Eskailerak

Zati bakoitzeko mailen gehienezko zenbatekoa: 12 maila.
Gutxienezko luzea duten tranpainak: 1,20 metro.
Eskubandak 90 (=, —) 5 zentimetrotara.

Irrilak

Aldapak (— edo =) % 8,33.
Zabala (— edo =) 1,10 metro.
Eskubandak 95 (+, —) 5 zentimetrotara.

Barruko uteak

Ate-alderdiaren zabala (— edo =) 0,825 metro.
Tenkailuak 0,90 eta 1,20 metroren artean.

Eskutoiak

4 eta 5 zentimetrotaren arteko zabala.

Jasogailuak

Ateen gutxienezko zabalera baliagarria: 80 zentimetro.
Txabolaren gutxienezko neurriak: 1,10 x 1,40 metro.

Arazguak

Gutxienezko neurriak: 1,20 x 1,80.

Aldagelak eta dutxak

Aldagelaren gutxienezko neurriak: 1,70 x 1,80.
Dutxen gutxienezko neurriak: 1,20 x 1,80.

Ikasgelak, bilkura eta agerraldi-aretoak

Ezinduak eseri daitezzen, guneak jartzea.
Aldamenetikako eta erditikako iragaitzen gutxienezko zabala: 1,20 metro.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 19 de Diciembre de 1983.

El Presidente,
CARLOS GARAIKOETXEA URRIZA.

El Consejero de Política Territorial y Transportes,
JAVIER LASAGABASTER ETXARRI.

RESUMEN DE LAS EXIGENCIAS BASICAS DE LA NOR- MATIVA DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

Aparcamientos

Una plaza especial por cada 40 ó fracción.
Ancho 3,6 ó 3,2 metros dependiendo de su situación.

Accesos

Rampas (— ó =) 3 metros pendiente 10 % (1/10).
Rampas de pendiente (— ó =) 8,33 % (1/12).
Vestibulos: Inscripción de un círculo de 1,50 metros de diámetro.
Puertas: Ancho de la hoja 0,825 metros.

Pasillos y comunicaciones interiores

Anchura mínima pasillos generales: 1,50 metros. El resto (— ó =) 1,10 metros.

Escaleras

Número máximo de peldaños por tramo: 12 unidades.
Descansillos de longitud mínimas: 1,20 metros.
Pasamanos a 90 (+, —) 5 centímetros.

Rampas

Pendientes (— ó =) 8,33 %.
Anchura (— ó =) 1,10 metros.
Pasamanos a 95 (+, —) 5 centímetros.

Puertas interiores

Ancho de la hoja (— ó =) 0,825 metros.
Tiradores entre 0,90 y 1,20 metros.

Pasamanos

Ancho entre 4 y 5 centímetros.

Ascensores

Ancho libre mínimo de las puertas: 80 centímetros.
Dimensiones mínimas de la cabina: 1,10 x 1,40 metros.

Aseos

Dimensiones mínimas: 1,20 x 1,80.

Vestuarios y duchas

Vestuario: Dimensiones mínimas, 1,70 x 1,80.
Duchas: Dimensiones mínimas, 1,20 x 1,80.

Aulas, Salas de reunión y espectáculo

Previsión de espacio para asiento de minusválidos.
Anchura mínima de pasillos laterales e intermedios: 1,20 metros.