Bestelako Xedapenak

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

6456

EBAZPENA, 2008ko maiatzaren 5ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, ingurumen-eraginaren adierazpena egiteko dena, kloruro ferrikoa ekoizteko instalazioak handitzeko proiekturako, eta ingurumen-baimen bateratua emateko hondakin arriskutsuak kudeatu eta baliotzeko, eta produktu kimiko organiko eta ez-organikoak fabrikatu eta/edo merkaturatzeko jarduerarako, Lantarongo (Araba) udalerrian, eta Dekitra SA enpresak gauzaturik.

AURREKARIAK

2005eko urriaren 28an, Acideka SA enpresak Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailari ingurumeneko baimen bateratua ematea eskatu zion, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak xedatutakoaren arabera, hondakin arriskutsuak kudeatu eta baliotzeko, eta produktu kimiko organiko eta ez-organikoak fabrikatu eta/edo merkaturatzeko jarduerarako, Lantarongo (Araba) udalerrian. Eskaerarekin batera proiektuak Lantarongo hirigintza-plangintzarekin duen bateragarritasunari buruzko 2005eko maiatzaren 26ko udal-txostena bidali da, eta ondorengo agiri teknikoak:

a) Oinarrizko proiektua (2005eko urria).

b) Laburpen ez-teknikoa (2005eko urria).

Erreferentziako baimena eskatzeko unean, Acideka SA enpresak, besteak beste, jarduerarako 1982ko maiatzaren 31ko baimena eta ondorengo handitzeak zituen. Baimen hori produktu kimikoak ekoiztu, biltegiratu, ontziratu eta banatzeko eman zen. Halaber, enpresa sustatzaileak baimen hauek zituen: hondakin arriskutsuen kudeatzailearen baimena kloruro ferrosoa eta/edo kloruro ferrikoa fabrikatzeko azido klorhidrikozko desugerketa-bainuak bildu, garraiatu eta berreskuratzeko jarduerarako, Ingurumeneko sailburuordearen 1993ko urtarrilaren 27ko eta urriaren 8ko ebazpenen bidez, eta 1994ko irailaren 23ko, 1998ko irailaren 25eko eta 2003ko urriaren 8ko ondorengo handitzeen bidez emana. Enpresak bazuen ingurumenaren gaineko adierazpena ere «Kloruro ferrosoa berregokitu eta kloruro ferrikoa fabrikatzeko instala-

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

6456

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación de las instalaciones de producción de cloruro férrico y se concede autorización ambiental integrada para la actividad de gestión y valorización de residuos peligrosos y fabricación y/o comercialización de productos químicos inorgánicos y orgánicos, promovida por Dekitra, S.A. en el término municipal de Lantarón (Álava).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 28 de octubre de 2005 Acideka, S.A. solicitó ante el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco el otorgamiento de la autorización ambiental integrada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para la actividad de gestión y valorización de residuos peligrosos y fabricación y/o comercialización de productos químicos inorgánicos y orgánicos, en el municipio de Lantarón (Álava). La solicitud se acompañaba de informe municipal relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico de Lantarón, con fecha 26 de mayo de 2005, así como de la siguiente documentación técnica:

a) Proyecto básico (octubre de 2005).

b) Resumen no técnico (octubre de 2005).

En el momento de la solicitud de la autorización de referencia, Acideka, S.A. tenía, entre otras, licencia de actividad de fecha 31 de mayo de 1982, y sucesivas ampliaciones. La citada licencia se concedió para la producción, almacenamiento, envasado y distribución de productos químicos. La empresa disponía asimismo de autorización de gestor de residuos peligrosos para la actividad de recogida, transporte y recuperación de baños de decapado de ácido clorhídrico para la fabricación de cloruro ferroso y/o cloruro férrico, concedida mediante Resoluciones del Viceconsejero de Medio Ambiente de fechas 27 de enero y 8 de octubre de 1993, y posteriores ampliaciones de 23 de septiembre de 1994, de 25 de septiembre de 1998 y de 8 de octubre de 2003. La empresa disponía también de declaración de impacto ambiental

zioa« proiekturako, Ingurumeneko sailburuordearen 1992ko apirilaren 30eko ebazpenaren bidez emana, eta ondoren 2003ko urriaren 8ko ebazpenaren bidez aldatua. Halaber, enpresa sustatzaileak baimen hauek zituen, indarrean den sektoreko araudiaren arabera: ibilgura isurtzeko baimena, 1992ko abenduaren 22koa, eta ondorengo berraztertzeak, 1997ko urriaren 15ekoa eta 1999ko uztailaren 20koa; atmosfera kutsa dezakeen instalazioari dagozkion ziurtagiriak; hondakin arriskutsuen ekoizle txikien erregistroko 2001eko urtarrilaren 29ko inskripzioa, 2003ko urtarrilaren 16an berritua; eta Industria-hondakin Geldoen Erregistroko inskripzioa.

2005eko abenduaren 19an eta 21ean, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran eskuhartzea duten hainbat organori txostenak eskatu zizkion, ingurumen organoaren bidez proiektua jendaurrean jartzeko izapidea adosteari dagokionez. Hain zuzen, Lantarongo Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoari eskatu zien txostena.

Sustatzaileak erreferentziako espedienteari gehitutako agirien artean kloruro ferrikoa ekoizteko instalazioak handitzeko proiektu bat dago. Agiri horiek aztertu ondoren, Ingurumen Sailburuordetzak erabaki zuen handitzeko proiektu horrek ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioari buruzko 1302/1986 LEDan ezarritako ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa behar duela, eta horrela jakinarazi zitzaion sustatzaileari 2006ko martxoaren 20an. Egun horretan bertan, irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretuko 13. artikuluak (Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 LED betearazteko Araudia onartu zuen dekretu horrek) aipatzen duen aurretiazko kontsultei ekin zitzaien, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzari, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Kultura Ondarearen Zuzendaritzari, eta Arabako Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritzari kontsultatuz.

2006ko martxoaren 20an eta 2006ko azaroaren 21ean, ingurumen organoak agiri osagarriak txertatzeko eskatu zion sustatzaileari, eta espedientea 2007ko martxoaren 6an osatu zen.

Aurkeztutako agiriak nahikoa zirela egiaztatu ondoren, Ingurumeneko sailburuordeak 2007ko abuztuaren 20an emandako ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri zen 30 egun balioduneko epean Acideka SA enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Arabako Aldizkari Ofizialean argitapara el proyecto de «Instalación de reacondicionamiento de cloruro ferroso y fabricación de cloruro férrico», formulada mediante resolución de 30 de abril de 1992 del Viceconsejero de Medio Ambiente, posteriormente modificada por resolución de 8 de octubre de 2003. Asimismo, la empresa promotora disponía de las siguientes autorizaciones de conformidad con la normativa sectorial vigente: autorización de vertido a cauce de fechas 22 de diciembre de 1992 y posteriores revisiones de 15 de octubre de 1997, y 20 de julio de 1999, certificados correspondientes a su condición de instalación potencialmente contaminadora de la atmósfera; inscripción en el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos, de fecha 29 de enero de 2001, renovada en fecha 16 de enero de 2003; e inscripción en el Registro de Productores de Residuos Industriales Inertes.

La Dirección de Calidad Ambiental, con fechas 19 y 21 de diciembre de 2005 solicitó informes a diversos órganos con intervención en el procedimiento en orden a que por el órgano ambiental se acuerde el trámite de información pública del proyecto, concretamente se solicitó informe al Ayuntamiento de Lantarón, al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

La documentación aportada por el promotor al expediente de referencia incorpora un proyecto de ampliación de las instalaciones de producción de cloruro férrico. Tras el análisis de esta documentación, la Viceconsejería de Medio Ambiente determinó que el citado proyecto de ampliación se encontraba sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental establecido en el RDL 1302/1986 de evaluación de impacto ambiental, comunicando tal circunstancia al promotor en fecha 20 de marzo de 2006. Con esa misma fecha se iniciaron las consultas previas a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del RDL 1302/1986, de 28 de junio sobre Evaluación de Impacto Ambiental, consultándose a la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a la Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, así como a la Dirección de Cultura y a la Dirección de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava.

Con fechas 20 de marzo de 2006 y 21 de noviembre de 2006, el órgano ambiental requirió al promotor que incorporara documentación adicional, completándose el expediente el 6 de marzo de 2007.

Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, por resolución de 20 de agosto de 2007 del Viceconsejero de Medio Ambiente, se acordó someter a información pública, por un periodo de 30 días hábiles, el proyecto promovido por Acideka, S.A. en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su pu-

ratu zen, bietan 2007ko irailaren 12an. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi egunkaritan argitaratu zen 2007ko irailaren 16an, eta ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion.

Jendaurrean jartzeko izapidea amaitu ondoren, alegaziorik ez dagoela egiaztatu da.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2007ko urriaren 31n Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostenak eskatu zizkien Lantarongo Udalari, Ebroko Konfederazio Hidrografikoari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzari, Kultura Saileko Kultura Ondarearen Zuzendaritzari, eta Arabako Foru Aldundiko Kultura Sailari eta Ingurumen Zuzendaritzari, espedientean ageri den emaitza jasoz.

Ondoren, 2008ko urtarrilaren 11n, Acideka SA enpresak izen soziala aldatzeko eskrituren kopia aurkeztu zuen Ingurumen Organo honen aurrean, eta ondorioz, orain Dekitra SA du izena.

2008ko apirilaren 22an, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa Dekitra SA enpresaren esku utzi zen, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak egindako ebazpen-proposamena gehituta.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes-maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

Apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duenaren, 3. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta -lerro guztiak; 16/2002 Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueren instalazioetan gauzatzen dira eta jarduera horrekin zerikusia dute.

blicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del Territorio Histórico de Álava, en ambos casos con fecha de 12 de septiembre de 2007. Igualmente se procedió al anuncio pertinente en dos periódicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco con fecha de 16 de septiembre de 2007 y a efectuar la oportuna notificación personal a los vecinos colindantes.

Una vez culminado el trámite de información pública se constata que no se ha presentado alegación alguna.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la Dirección de Calidad Ambiental solicitó el 31 de octubre de 2007 informe al Ayuntamiento de Lantarón, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, al Departamento de Sanidad, a la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a la Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, así como a la Dirección de Cultura y a la Dirección de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava, con el resultado que obra en el expediente.

Posteriormente, con fecha 11 de enero de 2008 la empresa Acideka, S.A. presenta ante este órgano ambiental copia de las escrituras de modificación de razón social de la empresa que ha pasado a denominarse Dekitra, S.A.

Con fecha 22 abril de 2008, y en aplicación del artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el conjunto del expediente es puesto a disposición de Dekitra, S.A. incorporando la propuesta de resolución elaborada por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, constituye el objeto de la misma evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrado de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se integran en la presente autorización todos los elementos y líneas de producción que, aun sin estar enumerados en el anexo 1 de la citada Ley 16/2002, de 1 de julio, se desarrollen en el lugar del emplazamiento de las instalaciones cuya actividad motivó su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha ley, y guarden relación técnica con dicha actividad.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira. Dekitra SA enpresaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuak sortu eta kudeatzekoa, ibilgura isurtzeko baimena, eta ingurumen-izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeari dagozkionak. Gainera, espedientean beste administrazio eta erakunde eskudun batzuek ere parte hartu dute, aginduzko txostenak igorriz.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak ordezten du jarduera sailkatuetarako udal-lizentziaren prozedura, azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuan, jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei buruzkoan aurreikusten zena; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia-erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Dekitra SA enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak, eta Lantarongo Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak eskatu dira, espedientean agertzen den bezala.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 41. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa behar

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, se somete a autorización ambiental integrada la construcción, montaje, explotación o traslado, así como la modificación sustancial, de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anejo 1. La presente autorización mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor. En el caso de Dekitra, S.A. tales autorizaciones se circunscriben a la de productor y gestor de residuos peligrosos, y productor de no peligrosos, vertido a cauce y, entre otras determinaciones de carácter ambiental, las referidas a la materia de contaminación atmosférica y en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo, constatando la participación en el expediente, a través de la emisión de los preceptivos informes, de otras administraciones y organismos competentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, el procedimiento para el otorgamiento de autorización ambiental integrada sustituye al procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas prevista en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, sobre actividades molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos la autorización ambiental integrada, será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22 de la mencionada norma. Afirma el citado artículo 29 que lo anteriormente dispuesto se entiende sin perjuicio de las normas autonómicas sobre actividades clasificadas que en su caso fueran aplicables. En aplicación de las prescripciones transcritas, el procedimiento de autorización ambiental integrada referido a Dekitra, S.A. ha incluido el conjunto de trámites previstos al efecto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco, incorporándose, con el resultado que obra en el expediente, los informes del Ayuntamiento de Lantarón y del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Por otro lado y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, deben someterse preceptivamente al correspon-

dute derrigorrez, Legearen 1. eranskinean jasota egon eta Euskal Autonomia Erkidegoan burutu nahi diren plan eta proiektu publiko zein pribatuek. Prozedura hori ingurumenaren gaineko eraginaren adierazpenarekin amaitzen da, direlako proiektuak gauzatzeko edo, behar denean, baimentzeko, emango den ebazpenaren aurretik egingo dena.

Acideka SA enpresak sustatutako instalazioak bere garaian ingurumenaren gaineko ebaluazioaren prozedura, gaur egun instalaziorako aurreikusitako aldaketak eta araudiaren eta aurrerapen teknikoen aldetik egindakoak egin zituenetik igarotako denbora kontuan hartuz, egokia da Ingurumenekosailburuordearen 1992ko apirilaren 30eko ebazpenaren bidez eman eta 2003ko urriaren 8ko ebazpenaren bidez aldatutako ingurumenaren gaineko eraginaren adierazpena aldatzea; horretarako, Dekitra SA enpresak sustatutako HCl-zko bainu agortuak kudeatzeko jarduerari dagokion ingurumenaren gaineko eraginaren arloko baldintzak agiri bakar batean bilduko dira.

Era berean, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 11.4 artikulua aplikatuz, autonomia-erkidegoek ahaleginak egingo dituzte ingurumeneko baimen bateratuaren barruan dauden ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko erkidegoko araudian ageri diren jarduerak edota beste figura batzuk sartzeko, betiere horrelakorik eska badaiteke, eta horretarako eskumena autonomia-erkidegoari badagokio.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen aurreikuspenak betez, ingurumen organoak neurriak hartu ditu ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio-arloko jarduerak ingurumeneko baimen bateratuko prozeduraren barruan txertatzeko. Alde horretatik, prozedura horren izapideetan proiektuak izan ditzakeen ondorio guztiak modu integratu batean aztertu dira, ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioaren eta uztailaren 1eko 16/2002 Legean jasotako ingurumeneko arauen ikuspegitik, proiektuaren bideragarritasuna zehazteko. Integrazio hori garbi islatzen da ingurumeneko baimen bateratua emateko ebazpen-proposamenaren aurretik proiektuaren gainean egiten den balioespen orokorrean. Ebazpen honetan sartuta dago aipatutako ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioaren prozesua. Horretarako, proiektuaren ingurumenaren gaineko eraginaren aldeko adierazpena egiten du bere lehenengo atalean, eta, ingurumen-ondorioetarako soilik, aukeratutako kokapenean proiektua bideragarria dela aipatzen du; proiektua zer baldintzatan gauzatu behar

diente procedimiento de evaluación de impacto ambiental los planes y proyectos, bien fueran públicos o privados, que encontrándose recogidos en el anexo 1 de la Ley, se pretendan llevar a cabo en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, procedimiento que culmina con una declaración de impacto ambiental a formular con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de los citados proyectos.

Atendiendo al tiempo transcurrido desde que la instalación promovida por Acideka, S.A. en su día se sometió al correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental, así como a las modificaciones actualmente previstas para la instalación, junto con las realizadas en materia normativa y a los avances técnicos, procede modificar la declaración de impacto ambiental emitida mediante resolución de 30 de abril de 1992 del Viceconsejero de Medio Ambiente y posteriormente modificada por resolución de 8 de octubre de 2003, aunando en un único documento el conjunto de condiciones que en materia de evaluación de impacto ambiental corresponde aplicar a la actividad de gestión de baños agotados de HCl, promovida por Dekitra, S.A., en el término municipal de Lantarón.

En aplicación, asimismo, de lo dispuesto en el artículo 11.4 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, las Comunidades Autónomas dispondrán lo necesario para posibilitar la inclusión en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada de las actuaciones en materia de evaluación de impacto ambiental u otras figuras de evaluación de impacto ambiental previstas en la normativa autonómica, cuando así sea exigible y la competencia para ello sea de la Comunidad Autónoma.

En cumplimiento de las previsiones contempladas en la Ley 16/2002, de 1 de julio, el órgano ambiental ha adoptado las medidas encaminadas a una efectiva inclusión de las actuaciones en materia de evaluación de impacto ambiental en el procedimiento de autorización ambiental integrada. En este sentido, en los trámites del citado procedimiento se ha considerado de forma integrada el conjunto de los posibles impactos derivados del proyecto en orden a determinar la viabilidad del mismo desde la perspectiva de la normativa de evaluación de impacto ambiental y la referida al resto de las prescripciones medioambientales contenidas en la Ley 16/2002, de 1 de julio. Dicha integración encuentra nuevamente su reflejo en la valoración global del proyecto que antecede a la propuesta de resolución de otorgamiento de autorización ambiental integrada. La presente Propuesta, viene a incorporar el resultado del mentado proceso de evaluación de impacto ambiental a su contenido a través de la formulación, en su apartado primero, de una declaración de impacto

den ere ezartzen du, uztailaren 1eko 16/2002 Legea aplikatuz ezarriko zaizkion neurri zuzentzaileekin bat.

Azkenik, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien muga-balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, Ebazpen hau egiterakoan kontuan izan dira teknika erabilgarri onenen erabilera eta aplikatzekoa den arloko legerian ezarritako neurriak eta baldintzak. Bereziki Europako Batzordearen BREF agiri hauen edukia hartu da kontuan: industria kimikoko urak eta hondar-gasak tratatzeari buruzko BREF agiria («Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in Chemical Sector»), 2003ko otsailekoa; solido ez-organikoak fabrikatzeari buruzko BREF agiria («Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volumen Inorganic Chemicals - Solid and Others Industry»), 2007ko abuztukoa; hondakinak kudeatzeari buruzko BREF agiria («Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries»), 2006ko abuztukoa; polimeroak fabrikatzeari buruzko BREF agiria («Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers»), 2007ko abuztukoa; monitorizatzeari buruzko BREF agiria («Reference Document on Best Available Techniques on the General Principles of Monitoring»), 2003ko uztailekoa; hozteari buruzko BREF agiria («Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems»), 2001eko abendukoa, eta biltegiratzeari buruzko BREF agiria («Reference Document on Best Available Techiniques on Emissions from Storage»), 2006ko uztailekoa.

Gainera, sektoreko araudiei dagokienez, kasu honetan bereziki aplikatzekoa da hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legea.

Espedienteko txostenak aztertu ondoren, ebazpen-proposamena egin zen, eta Dekitra SA enpresak sustatutako proiektuari aplikatzekoak diren baldintzak txertatu ziren bertan.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoaren 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da, eta organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako legearen 13. artikuluan eta urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa

ambiental de carácter favorable que viene a pronunciarse, a los solos efectos ambientales, sobre la viabilidad del proyecto en la ubicación elegida, fijando las condiciones en las que el mismo debe realizarse, condiciones que vienen a formar un todo coherente con las medidas correctoras que deben imponerse al citado proyecto como consecuencia de la concreta aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Por último, en orden a determinar los valores límites de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta tanto el uso de las mejores técnicas disponibles como las medidas y condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable. En particular se han considerado los contenidos de los siguientes documentos BREF de la Comisión Europea: BREF de sistemas de tratamiento de aguas y gases residuales en la Industria Química («Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in Chemical Sector»), de fecha febrero de 2003, BREF de Fabricación de sólidos inorgánicos («Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volumen Inorganic Chemicals – Solid and Others Industry»), de agosto de 2007, BREF de gestión de residuos («Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries»), de agosto de 2006, BREF de fabricación de polímeros («Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers»), de agosto de 2007, BREF de monitorización («Reference Document on Best Available Techniques on the General Principles of Monitoring»), de julio de 2003, BREF de refrigeración («Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems»), de diciembre de 2001, y BREF de almacenamiento («Reference Document on Best Available Techiniques on Emissions from Storage»), de julio de 2006.

Además en lo que se refiere a las normativas sectoriales, en este caso resulta de aplicación, en especial, la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Una vez analizados los informes obrantes en el expediente se suscribió propuesta de resolución, a la que se incorporaron las condiciones aplicables al proyecto promovido por Dekitra, S.A.

Culminadas, de acuerdo con lo expuesto, las tramitaciones arriba referidas, cumplido el trámite de audiencia contemplado en el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y dada la competencia de este órgano para la concesión de la presente autorización ambiental integrada de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la mencionada norma y

ezartzen duenaren 9. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2008ko apirilaren 22an emandako ebazpen-proposamena; otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa; 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoa; Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatu zuena; irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua, Legea burutzeko araudia onartzen duena; urriaren 25eko 340/2005 Dekretua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duena; azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta aplikatzeko den gainerako araudia,

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Dekitra SA enpresak sustatutako HCl-zko bainu agortuak kudeatzeko instalazioak handitzeko proiektuaren ingurumenaren gaineko eraginaren aldeko adierazpena egitea, Ebazpen honen Hirugarren atalean zehaztutako baldintzak jarraituz.

Gainera, Acideka SA enpresaren «Kloruro ferrosoa berregokitu eta kloruro ferrikoa fabrikatzeko instalazioa» proiektuaren ingurumenaren gaineko adierazpena ere, Ingurumenekosailburuordearen 1992ko apirilaren 30eko ebazpenaren bidez emana, eta ondoren 2003ko urriaren 8ko ebazpenaren bidez aldatua, aldatu egin da, eta ingurumenaren gaineko adierazpen honetan ezarritako baldintzak Dekitra SA enpresak Lantarongo instalazioan garatzen duen HCl-zko bainu agortuak kudeatzeko jarduerara hedatu dira.

Bigarrena.– Helbide soziala Lantarongo (Araba) udalerriko Miranda de Ebrotik Zubilarrarako errepideko 5. km-an –01213– duen eta IFK: A-01169523 zenbakia duen Dekitra SA enpresari Ingurumeneko Baimen Bateratua ematea, HCl-zko bainu agortuak kudeatzeko, eta orokorrean industriarako produktu kimikoak ekoiztu eta merkaturatzeko jarduerarako Lantarongo udalerrian, eta Ebazpen honen hirugarren atalean zehaztutako baldintzak jarraituz.

Jarduera Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskineko 4.1 «Produktu organikoak fabrikatzen

el artículo 9 del Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Vistos la propuesta de resolución de 22 de abril de 2008 del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el anterior, el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para su ejecución, el Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación,

RESUELVO:

Primero.– Formular Declaración de Impacto Ambiental, con carácter favorable, del Proyecto de ampliación de las instalaciones de gestión de baños agotados de HCl, promovida por Dekitra, S.A., en el término municipal de Lantarón, con las condiciones establecidas en el apartado Tercero de esta Resolución.

Asimismo, se modifica la Declaración de Impacto Ambiental del «proyecto de instalación de reacondicionamiento de cloruro ferroso y fabricación de cloruro férrico», de la empresa Acideka, S.A., en Lantarón, formulada por resolución de 30 de abril de 1992 del Viceconsejero de Medio Ambiente y posteriormente modificada por resolución de 8 de octubre de 2003, extendiendo las condiciones establecidas en la presente Declaración de Impacto Ambiental al conjunto de la actividad de gestión de baños agotados de HCl desarrollada por Dekitra, S.A. en su instalación de Lantarón.

Segundo.– Conceder a Dekitra, S.A., con domicilio social en la Ctra. Miranda de Ebro a Puentelarra, km 5 - 01213, del término municipal de Lantaron (Álava) y CIF: A-01169523, Autorización Ambiental Integrada para la actividad de gestión de baños agotados de HCl y para la elaboración y comercialización de productos químicos destinados a la industria en general, tal como se detallan a continuación, en el término municipal de Lantarón y con las condiciones establecidas en el apartado Tercero de esta Resolución.

La actividad se encuentra incluida en las categorías 4.1 «Industrias químicas dedicadas a la fabricación de productos orgánicos», 4.2 «Industrias químicas de-

dituzten industria kimikoak», 4.2 «Produktu ezorganikoak fabrikatzen dituzten industria kimikoak» eta 5.1 «Hondakin arriskutsuak baliotzeko instalazioak» kategorietan sartuta dago.

Dekitra SA enpresaren jarduera orokorra orokorrean industriarako produktu kimikoak ekoiztu eta merkaturatzea da, bereziki arazketa-estazioetan urak tratatzeko produktuak, eta beste produktu kimiko batzuk, hala nola desinkrustatzaileak, neutralizatzaileak, inhibitzaileak, baterietarako azido diluituak, paper-industriarako produktuak (disoluzio eta emultsio polimerikoak), etab.

Jarduera orokor horren barruan, Dekitra SA enpresak azido klorhidrikozko bainu agortuak (desugerketakoak) berreskuratzeko jarduerak ere burutzen ditu, kloruro ferrosoa eta/edo kloruro ferrikoa disoluzioan fabrikatzeko. Fabrikarako tratamendu-ahalmen baimendua 80.000 t/urte da.

Dekitra SA enpresak Lantarongo fabrikan burutzen duen prozesu nagusia kloruro ferrikoa disoluzioan fabrikatzea da, hondar-kloruro ferrosoa erabiliz. Kloruro ferrikoa ekoizteko instalazio berriak abian jarri ondoren, Lantarongo fabrikak kloruro ferrikoa ekoizteko bi lerro izango ditu, eta azpiprozesu hauek garatuko dira bertan:

1.– Lehengaiak hartu eta biltegiratzea: kloruro ferrosoaren hondarrak disoluzioan (gainazalak tratatzeko industrietan desugertzeko erabilitako HCl-zko bainu agortuetakoa), txatarra ferrikoa, gas-kloroa, ura.

2.– Hondar-kloruro ferrosoa agortzea eta azido klorhidriko askearen edukia murriztea burdina-txatarrarekiko erreakzioz bidez.

3.– Kloruro ferrosoa iragaztea, solidoen balizko arrastatzeak saihesteko.

4.– Kloruro ferrosoa ferriko bihurtzea, gas-kloro bidez kloratuz, eta kloruro ferrosoa oxidatzea kloruro ferrikoa lortzeko.

Lortutako kloruro ferrikoa biltegiratu eta igortzea.

5.– Kloruro ferrosoa kloruro ferriko gisa oxidatzeko, gas-kloroa erabiltzen da xurgapen-dorre batean, eta enpresak kloroa ontziratzeko dituen instalazioetako hodi batetik iristen da bertara. Erreakzioa exotermikoa da, eta prozesua inhibituko lukeen gehiegizko berokuntza saihesteko, disoluzioa bi bero-trukagailutatik pasarazten da. Hozteko ura hozteko dorretik trukagailuraino ponpatzen da, eta hortik hozteko dorrera itzultzen da, lehengaiekin edo produktuekin ukipenik izan gabe. Gehiegizko gas-kloroa guztiz ezabatzeko, instalazioak serieko bi garbiketa-dorre ditu: bat kloruro ferrosoaren birzirkulazio bidezkoa, lan-txanda bakoitzean berritzen dena, xurgatzeko ahalmenari

dicadas a la fabricación de productos inorgánicos» y 5.1 «Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos» del anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

La actividad general de Dekitra, S.A. es la elaboración y comercialización de productos químicos destinados a la industria en general, en especial productos para el tratamiento de aguas en estaciones depuradoras y otros productos químicos como desincrustantes, neutralizantes, inhibidores, ácidos diluidos para baterías, productos para la industria papelera (soluciones y emulsiones poliméricas), etc.

En el marco de esta actividad general, Dekitra, S.A. lleva a cabo, igualmente, actividades de recuperación de baños agotados de ácido clorhídrico (procedentes de actividades de decapado) para la fabricación de cloruro ferroso y/o cloruro férrico en disolución. La capacidad de tratamiento autorizada para la planta se establece en 80.000 t/año.

El proceso principal llevado a cabo por Dekitra, S.A. en su planta de Lantarón consiste en la producción de cloruro férrico en disolución a partir de cloruro ferroso residual. Tras la puesta en marcha de las nuevas instalaciones de producción de cloruro férrico, la planta de Lantarón contará con dos líneas de producción de cloruro férrico, en las que se desarrollarán los siguientes subprocesos:

1.– Recepción y almacenamiento de materias primas: residuos de cloruro ferroso en disolución (procedente de baños agotados de HCl utilizados para el decapado en industrias de tratamiento superficial), chatarra férrica, cloro gas, agua.

2.– Agotamiento de cloruro ferroso residual y disminución de su contenido en ácido clorhídrico libre por reacción con chatarra de hierro.

3.– Filtración de cloruro ferroso para eliminar eventuales arrastres de sólidos.

4.– Transformación del cloruro ferroso en férrico mediante cloración con cloro gas, y oxidación del cloruro ferroso para obtener cloruro férrico.

Almacenamiento y expedición del cloruro férrico obtenido.

5.– Para la oxidación del cloruro ferroso a cloruro férrico se utiliza cloro gas en una torre de absorción a donde llega a través de una tubería desde las instalaciones de envasado de cloro de la empresa. La reacción es exotérmica y, para evitar un calentamiento excesivo que inhibiría el proceso, la disolución se hace pasar por dos cambiadores de calor. Las aguas de refrigeración se bombean desde el depósito de la torre de refrigeración hasta el intercambiador, desde donde vuelven a la torre de refrigeración sin haber tenido contacto con las materias primas ni con los productos. Para la eliminación total del cloro gas aportado en exceso, la instalación dispone de dos torres de la-

eusteko, eta bestea sodio hidroxidoaren (NaOH) disoluzio bidezkoa. Prozesuko gas-irteera bakarrean, segurtasun-neurri gisa, kloroa analizatzeko ekipo bat instalatu da, halako moduz erregulatuta, non isuria gertatuz gero alarma-seinale bat bidaltzen duen xurgapen-dorrerako gas-kloroaren hornidura mozteko. Kloro-detektagailuan 3 ppm-ko (< 5 mg/Nm^3) kontzentrazioan zehaztuta dago tara.

Kloruro ferrikoa ekoizteko instalazio berriek betegarritarako bi zutabe-dorre dituzte, gas-kloro apur batek lehen dorrean kloruro ferrosoarekin erreakzionatzen ez badu, bigarren dorrera igaro dadin, eta aberasten ari den kloruro ferrosoa etengabe birzirkulatuko da hortik. Kloro apur bat dorre horretatik irteten bada, sodio hidroxidoa disoluzioan duen xurgapen-dorre batera igaroko da, eta gehiegizko kloroa bertan geldituko da. Xurgapen-dorre horretako gas-irteeran, segurtasun-neurri gisa, kloro-neurgailu jarraiki bat jarriko da, > 3 ppm (5 mg/Nm^3) maila bat detektatuz gero, kloroaren sarrera-balbula itxiko duena. Kloruro ferrosoa agortzeko bi erreaktoreak, gainera, xurgatuta egongo dira, eta gasak beste xurgapen-dorre batera eramango dira, horrek ere NaOH duena.

Instalazio berriak abian jarri ondoren, kloruro ferrikoa fabrikatzeko prozesuari lotutako isurtze atmosferikoen hiru foku egongo dira: oraingo instalazioko xurgapen-dorrekoa, eta instalazio berrietako bi xurgapen-dorreetakoak.

Kloruro ferrikoa fabrikatzeko eremua segurtasun-kubeta baten bidez isolatuta dago. Bertan biltzen dira eremua garbitzeko ur guztiak, tanta-jarioak eta euriurak, eta ponpatzeko kutxeta zentral batera eramaten dira, eta efluenteak biltzeko putzura igarotzen dira (600 m^3-ko edukiera du), ondoren araztegian tratatzeko.

Halaber, biltegietako segurtasun-kubetan bildutako euri-urak eta txatarra-parkearen gainean erortzen direnak saneamendu-sarera gehitzen dira, eta horiek ere efluenteak biltzeko putzura igarotzen dira, ondoren tratatzeko.

Gainera, Dekitra SA enpresaren Lantarongo fabrikan ondoren deskribatuko diren ekoizte-prozesuak gauzatzen dira:

1.– Produktu kimikoak biltegiratu eta ontziratzea.

Dekitra SA enpresaren jarduera bat produktu kimikoak biltegiratzea da, nola likidoak, hala solidoak, ondoren ontziratu eta banatzeko.

vado en serie, una mediante recirculación de cloruro ferroso que se renueva en cada tanda de trabajo para mantener su capacidad de absorción y otra con disolución de hidróxido de sodio (NaOH). En la única salida de gases del proceso se ha instalado, como medida de seguridad, un equipo analizador de cloro, regulado de tal forma que, ante una posible emisión, envía una señal de alarma para el corte de suministro de cloro gas a la torre de absorción. El detector de cloro está tarado a una concentración de 3ppm (< 5 mg/Nm^3).

Las nuevas instalaciones de producción de cloruro férrico incorporan dos columnas-torres de relleno, de forma que si algo del cloro gas no llega a reaccionar con el cloruro ferroso en la primera de las torres, pasará a la segunda torre por la que se recirculará de forma continua el cloruro ferroso que se está enriqueciendo. Si algo de cloro sale de esta torre pasará a una torre de absorción que contiene hidróxido sódico en disolución, en la que se retendrá el cloro excedente. En la salida de gases de esta torre de absorción se dispondrá, como medida de seguridad, un medidor de cloro en continuo que en caso de detectar un nivel > 3 ppm (5 mg/Nm^3), que actuará sobre la válvula de entrada de cloro, cerrándola. Además, los dos reactores de agotamiento del cloruro ferroso estarán aspirados y sus gases conducidos a otra torre de absorción, también con NaOH.

Tras la entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones habrá tres focos de emisiones atmosféricas asociados al proceso de fabricación de cloruro férrico: el asociado a la torre de absorción de la instalación existente y los asociados a las dos torres de absorción de las nuevas instalaciones.

La zona de fabricación del cloruro férrico está aislada mediante un cubeto de seguridad en el que se recogen todas las aguas de lavado de la zona, goteos y aguas pluviales, conduciéndolas hacia una arqueta central de bombeo, desde donde pasan a la balsa de recogida de efluentes (600 m^3 de capacidad) para su posterior tratamiento en la depuradora.

Asimismo, las pluviales recogidas en el cubeto de seguridad de los depósitos de almacenamiento y las caídas sobre el parque de chatarra se incorporan a la red de saneamiento y se conducen igualmente a la balsa de de recogida de efluentes para su tratamiento.

Además, en la planta de Dekitra, S.A. de Lantarón se realizan los procesos productivos que se describen a continuación:

1.– Almacenamiento y envasado de productos químicos.

Una de las actividades de Dekitra, S.A. consiste en el almacenamiento de productos químicos, tanto líquidos como sólidos, para su posterior envasado y distribución.

Fabrikara zisterna-kamioietan iristen diren produktu kimikoak andel finkoetan kargatzen dira, motoponpak erabiliz. Beste batzuetan, produktua fabrikako bertako ekoizte-eremuetatik ponpatuz kargatzen da. Produktuak andel finkoetatik bana daitezke, zisterna-kamioiak erabiliz, edo ontzi higikorretan ontziratuta.

Produktu likidoak ontzi finkoetan zein ontzi higikorretan biltegiratzen dira. Lehen kasuan, likidoak biltegiratzeko 80 andel finkotik gora daude, edukiera ezberdinetakoak, 30-40 m^3-etatik NaOH andelaren 400 m^3-etara bitartekoak. Andel horiek segurtasun-kubetetan jartzen dira, eta kubeten zolak kutxeta hartzaileetarako malda du. Kutxetek, aldi berean, uhate-balbula dute, normalean itxita, fabrikako tratamendu-instalazioekin konektatuta dagoen saneamendu-sarearekin lotuta dagoena.

Ontzi higikorrei dagokienez, hainbat mota daude: 1.000 litroko edukiontziak eta 50 edo 25 litroko bonbonak. Produktu arriskutsuak gordetzeko eremuek gutxienez % 1eko maldak dituzte kontrol-kutxetetara, eta kutxetak segurtasun-balbulen bidez konektatzen dira hondakin-uren araztegira lotutako barneko saneamendu-sarera.

Biltegiratutako likidoak ezaugarri korrosiboak dituzte batik bat, hala nola kloro likidoa, azido ezorganikoak (sulfurikoa, nitrikoa, klorhidrikoa), gatz azidoak (aluminio polikloruroak, aluminio sulfatoa); edo oinarrizkoak (sodio hidroxidoa, sodio hipokloritoa). Likido kaltegarriak (amoniako-disoluzioa, HSO3Na), toxikoak (akrilamida) eta sukoiak ere biltegiratzen dira.

Produktu solidoak biltegiratu eta merkaturatzeko (batik bat big-bag edo zaku paletizatuetan) 816 m^2-ko pabiloi bat dago, kamioientzako sarbidea duena.

Azkenik, fabrikan burutzen den beste prozesu bat sodio karbonatoa biltegiratu eta ontziratzea da. Prozesu hori gauzatzen den instalazioak silo bertikala, zakuratzeko makina, uhal garraiatzailea eta igortzeko paletizatzeko makina ditu. Produktua modu pneumatikoan deskargatzen duten zisterna-kamioietan iristen da biltegiratze-silora. Bi mahuka-iragazki daude prozesuan isuritako partikulak biltzeko.

Kloroa biltegiratzeari lotutako isurtze atmosferikoen fokuaz gain (aurrerago zehatuko da), fabrikako biltegiratze- eta ontziratze-prozesuetan badira isurtze atmosferikoen beste hiru foku, prozesu hauei lotuta: azido klorhidrikoa biltegiratu eta ontziratzeko xurgapen-dorrea (biltegiak haizatzea), amoniakoa ontziratzeko xurgapen-dorrea (ez-sistematikoa), eta

Los productos químicos que llegan a la planta en camiones cisternas se cargan en tanques fijos mediante la utilización de motobombas. En otros casos se carga el producto bombeado desde las zonas de producción de la misma fábrica. Los productos pueden ser distribuidos bien desde los tanques fijos utilizando camiones cisternas, o bien envasados en recipientes móviles.

El almacenamiento de productos líquidos se lleva a cabo tanto en recipientes fijos como en recipientes móviles. En el primer caso la planta dispone de más de 80 depósitos fijos de almacenamiento de líquidos de capacidades muy variables, que oscilan desde los 30-40 m^3 hasta los 400 m^3 del tanque de NaOH. Estos depósitos se disponen en cubetos de seguridad cuya solera dispone de pendiente hacia arquetas receptoras equipadas con válvula de compuerta, en situación normalmente cerrada, y que comunica con la red de saneamiento conectada a las instalaciones de tratamiento de la planta.

En cuanto a los recipientes móviles, existen diversos tipos, desde contenedores de 1.000 litros a bombonas de 50 o 25 litros. Las zonas de almacenamiento de productos peligrosos presentan soleras con pendientes mínimas del 1% hacia arquetas de control conectadas mediante válvulas de seguridad a la red de saneamiento interna conectada a la depuradora de aguas residuales.

Los líquidos almacenados son fundamentalmente de características corrosivas, como cloro líquido, ácidos inorgánicos (sulfúrico, nítrico, clorhídrico) sales ácidas (policloruros de aluminio, sulfato de aluminio) o básicas (hidróxido sódico, hipoclorito sódico). También se almacenan líquidos nocivos (disolución amoniacal, HSO3Na), tóxicos (acrilamida) e inflamables (disolventes).

Para el almacenamiento y comercialización de productos sólidos (principalmente en big-bags o sacos paletizados) se dispone de una nave de 816 m^2, con acceso para camiones.

Por último, otro proceso que se lleva a cabo en la planta es el almacenamiento y envasado de carbonato sódico. Este proceso se realiza en una instalación que consta de un silo vertical, ensacadora, cinta transportadora y paletizadora para la expedición. El producto llega al silo de almacenamiento en camiones cisternas que descargan de forma neumática. Se dispone de dos filtros de mangas para la captación de las partículas emitidas en el proceso.

Además del foco de emisiones atmosféricas asociado al almacenamiento de cloro que se detalla más adelante, en los procesos de almacenamiento y envasado que se llevan a cabo en la planta existen otros tres focos de emisiones atmosféricas, asociados a los siguientes procesos: torre de absorción del almacenamiento y envasado de ácido clorhídrico (venteos de

sodio karbonatoa biltegiratu eta ontziratzea (mahuka-iragazkia).

2.– Baterietarako azido sulfurikoa biltegiratu eta diluitzea.

Prozesua, funtsean, azido sulfurikoa (% 98an) ur desmineralizatuarekin diluitzea da, azido % 38an diluitua lortzeko. Horretarako, ioi-trukaketa bidez ur desmineralizatua ekoizteko unitate bat dago, erreaktibo gisa HCl eta NaOH erabiltzen dituena. Diluitze-prozesuan askatzen den beroa fabrikan dagoen ur-putzutik diluitzailearen bidez birzirkulatzen den urarekin xurgatzen da.

Prozesu honi lotuta, azido sulfuriko diluiturako polietilenozko ontzien fabrikazioa dago, ontziratzearekin batera fabrikan bertan egiten dena, 1.800 m²-ko pabiloi itxi batean, eta ondoriozko produktua ere, H2SO4 % 38an, bertan biltegiratzen da.

Ontziak fabrikatzea prozesu jarraituan egiten da. Polietileno-legarrak estrusio-makina elikatzeko toberan jartzen dira, eta estrusio-/puzte-prozeduraren bidez botila lortzen da, 1 l edo 5 l-ko edukierakoa. Makinak bizar-kentzeko ekipo lineal bat du, ontzi bukatua kokatu eta bizarrak kentzen dituena. Bizarrak errota batean birrintzen dira, berrerabiltzeko. Ekipo hori ur desmineralizatuko zirkuitu itxi batez bidez hozten da.

3.– Aluminio-gatzak ekoiztea.

Aluminio polikloruroak eta aluminio sulfatoa ekoiztea da, batez ere uren tratamendurako direnak. Prozesu honetan erabiltzen diren lehengaiak aluminio hidroxidoa (AlOH)3, azido sulfurikoa (H2 SO4) % 98an, azido klorhidrikoa (HCl) % 33an (polikloruroak fabrikatzean) eta ur desmineralizatua dira.

Aluminio sulfatoa ekoizteko, fabrikak bi instalazio ditu, bat 1994koa, eta 2004ko instalazio berriak.

Aluminio sulfatoa eratzeko erreakzioa espontaneoa eta exotermikoa da, eta hortaz, prozesuaren tenperatura kontrolatu behar da. 1994ko instalazioetan hori lortzeko, erreaktore-atorrean zirkuitu itxian zirkulatzen duen urarekin hozten da erreaktorea, eta ondoren hozteko dorre batera igaro eta berriz ere zirkuitura joaten da.

Instalazio berriek kondentsadore bat dute, erreaktorean askatzen diren balizko lurrunak berreskuratzeko. Kondentsadore hori urez hozten da (hozteko dorrea). Likido kondentsatua 30 m³-ko berariazko andel batera eramaten da, eta hortik erreaktorera ponpatzen da berriz.

los depósitos), torre de absorción del envasado de amoníaco (no sistemático) y almacenamiento y envasado de carbonato sódico (filtro de mangas).

2.– Almacenamiento y dilución de ácido sulfúrico para baterías.

El proceso consiste básicamente en la dilución de ácido sulfúrico (al 98%) con agua desmineralizada, obteniendo un ácido diluido al 38%. Para ello se dispone de una unidad de producción de agua desmineralizada mediante intercambio iónico, utilizando HCl y NaOH como reactivos. El calor que se desprende en el proceso de dilución se absorbe con agua que se recircula a través del diluidor desde la balsa de aporte de agua existente en la planta.

Este proceso lleva asociada la fabricación de los envases de polietileno para el ácido sulfúrico diluido que, junto con el envasado, también se realiza en la misma planta, en un pabellón cerrado de 1.800 m², donde también se almacena el producto resultante, H2SO4 al 38%.

La fabricación de envases se realiza en proceso continuo. El polietileno en granza se vierte en la tolva de alimentación de la extrusora, y por el procedimiento de extrusión-soplado se obtiene la botella, de 1 l o de 5 l de capacidad. La máquina dispone de un equipo de rebabado lineal que posiciona el envase terminado y extrae las rebabas. Éstas se trituran en un molino para su reutilización. La refrigeración de este equipo es mediante un circuito cerrado de agua desmineralizada.

3.– Producción de sales de aluminio.

Consiste en la producción de policloruros de aluminio y sulfato de aluminio, destinados básicamente al tratamiento de aguas. Las materias primas de las que se parte en este proceso son hidróxido de aluminio Al(OH)3, ácido sulfúrico H2 SO4 al 98%, ácido clorhídrico HCl al 33% (en la fabricación de policloruros) y agua desmineralizada.

Para la producción de sulfato de aluminio la planta cuenta con dos instalaciones, una del año 1994 y las nuevas instalaciones del año 2004.

La reacción de formación de sulfato de aluminio es espontánea y exotérmica por lo que es necesario controlar la temperatura del proceso. En las instalaciones del año 1994 esto se consigue mediante refrigeración del reactor con agua que circula en circuito cerrado por la camisa del reactor, pasando posteriormente a una torre de refrigeración donde se enfría y pasa nuevamente al circuito.

Las nuevas instalaciones están equipadas con un condensador donde se recuperan los posibles vapores que se desprendan en el reactor. Este condensador está refrigerado por agua (torre de refrigeración). El líquido condensado se conduce a un depósito específico, de 30 m³, desde el que se bombean nuevamente al reactor.

Erreakzioa amaitutakoan, disoluzioa ponpa bidez erauzten da eta, prentsa-iragazki batean zehar pasaraziz, erreakzionatu gabeko gehiegizko hidratoa berreskuratzen da. Iragazitako disoluzioa bero-trukagailu batean zehar pasarazten da gero, hozteko, eta dauden andeletara ponpatzen da, biltegiratzeko.

Aluminio polikloruroak fabrikatzeko, sulfatoak fabrikatzeko lehengai berak erabiltzen dira, gehi azido klorhidrikoa % 33an. Prozesua sei erreaktoretan burutzen da. Al(OH)3 zinta amaigabe baten bidez kargatzen da erreaktoreetan; azido sulfurikoa eta klorhidrikoa, berriz, horien andeletatik ponpatzen dira. Ur desmineralizatua fabrikako bertako ekoizteko instalaziokoa da. Erreakzioan azido klorhidrikozko lurrunak isurtzen dira, eta xurgapen-dorre batera bidali eta korrontearen kontra garbitzen da urarekin.

Disoluzioak erreaktoreetan berotzeko, fabrikako galdaretako lurruna sartzen da erreaktoreak inguratzen dituzten hodibihurrietan. Ur kondentsatua galdarara birzirkulatzen da berriz. Erreakzioa amaitutakoan, nahasketa ur desmineralizatuarekin hozten da zirkuitu itxian: 27º C-tan sartzen da erreaktore-atorran eta 60º C-tan irteten da; gero hozteko dorrera joaten da eta berriz hozten da. Nahasketa andel nahasle batera igarotzen da, produktuaren ezaugarriak doitzeko. Azkenik, prentsa erako iragazki batean iragazten da, gehiegizko hidroxidoa bertan geratzen da, eta prozesuko erreaktore batera birziklatzen da.

Adierazi den bezala, prozesu horri lotuta xurgapen-dorre bat dago azido klorhidrikoaren balizko isuriak tratatzeko.

4.– Melamina/formol erretxina ekoiztea.

Melamina/formol erretxina (polimero baten urdisoluzioa) ekoizteko prozesuan % 37ko aberastasuneko formaldehidoa (% 7 metanol), ur desmineralizatua, azido klorhidrikoa eta melamina bezalako lehengaiak erabiltzen dira. Beste erreaktibo batzuen kopuru txikiak ere erabiltzen dira pH-a doitzeko.

Oinarrizko erretxina sortzen deneko erreaktoreak gas-irteera bat du scrubber batera (garbiketa-dorrea), eta hor ur desmineralizatua korrontearen kontra zirkularazten da, formaldehido-lurrunak xurgatzeko. Disoluzioa scrubber-aren behealdean biltzen da, eta hortik prozesura elikatzen da berriz.

Lehengaiak eta produktu bukatua biltegiratzeko andelak segurtasun-kubeta batean jartzen dira, fabrikazio-eremuaren ondoan.

5.– Gatz ez-organikoen disoluzioak eta nahasketak.

Una vez finalizada la reacción, la solución se extrae del reactor mediante bomba y se hace pasar por un filtro prensa donde se recupera el exceso de hidrato no reaccionado. La solución filtrada pasa posteriormente a través de un intercambiador de calor para su enfriamiento y se bombea a su almacenamiento en los tanques existentes.

Para la fabricación de policloruros de aluminio se utilizan las mismas materias primas que para la fabricación de sulfatos más ácido clorhídrico al 33%. El proceso se lleva a cabo en seis reactores. El Al(OH)3 se carga en los reactores mediante un sinfín, mientras que el ácido sulfúrico y el clorhídrico se bombean desde sus respectivos depósitos. El agua desmineralizada procede de la instalación de producción de la propia planta. En la reacción se emiten vapores de ácido clorhídrico que se envían a una torre de absorción y se lavan en contra corriente con agua.

Para el calentamiento de las disoluciones en los reactores se introduce vapor procedente de las calderas existentes en la planta, en los serpentines que rodean a los reactores. El agua condensada se recircula de nuevo a la caldera. Finalizada la reacción, la mezcla se enfría con agua desmineralizada en circuito cerrado que penetra en la camisa del reactor a 27º C, y que sale a 60º C pasando posteriormente a la torre de refrigeración donde se enfría de nuevo. La mezcla pasa a un depósito mezclador, donde se ajustan las características del producto. Por último, se filtra en un filtro tipo prensa donde se retiene el exceso de hidróxido que se recicla a uno de los reactores del proceso.

Tal como se ha señalado, este proceso lleva asociada una torre de absorción para el tratamiento de las posibles emisiones de ácido clorhídrico.

4.– Producción de resinas melamina – formol.

En el proceso de producción de resina melamina –formol (disolución acuosa de un polímero) intervienen como materias primas formaldehido de 37% de riqueza (7% de metanol), agua desmineralizada, ácido clorhídrico y melamina. Finalmente se utilizan pequeñas cantidades de otros reactivos para el ajuste del pH.

El reactor en el que se forma la resina base dispone de una salida de gases a un scrubber (torre de lavado), en la que se hace circular agua desmineralizada en contracorriente para la absorción de los vapores de formaldehído. La disolución se recoge en la parte inferior del scrubber desde donde vuelve a ser alimentada al proceso.

Los depósitos de almacenamiento de las materias primas y del producto terminado se ubican en un cubeto de seguridad, anexo a la zona de fabricación.

5.– Fabricación de disoluciones y mezclas de sales inorgánicas.

Diluitzeko eta nahasteko prozedura sinpleen bidez, honelako produktuak lortzen dira:

– Kaltzio klorurozko disoluzioak uretan.

– Potasio hidroxidozko diluzioak.

– Sodio bikarbonatozko disoluzioak.

Koagulatzaile likidoak, gehigarriak dituzten burdina- eta aluminio-gatzen nahasketa-oinarrikoak.

– Korrosio-kontrako produktuak.

Aipatutako produktu-familia guztiak nahasketa-eragiketa sinpleen bidez fabrikatzen dira, eta hala badagokio, ur-diluzioz, irabiagailua duten 4 nahasgailutan, erreakzio kimikorik sortu gabe. Eragiketa etenak edo karga bidezkoak dira, ekoizpen aldakorrekoak, eskariaren arabera.

6.– Akrilamidazko polimeroak eta emultsio polimerikoak fabrikatzea.

Akrilamidazko polimeroak ekoizteko prozesua ur desmineralizatua eta lehengaiak 25 m^3-ko edukiera erabilgarriko erreaktore batean dosifikatzean oinarritzen da, non polimerizazio-erreakzioa sortzen den. Erreakzio bakoitzaren ostean, erreaktorea 3.000 litro inguruko ur-bolumen batekin garbitzen da, etengabe irabiatuz. Ur hori efluenteak biltzeko putzura isurtzen da gero.

Poliakrilamida kationiko aldatuzko disoluzioak gainazalak inprimatzeko erabiltzen dira paper-industrian.

Emultsio polimerikoak fabrikatzeko prozesua urrats hauetan datza funtsean: elikatze-andeletan lehengaiak (monomeroak) eta beharrezko erreaktiboak (polimerizazio-abiarazleak, katalizatzaileak, etab.) hornitu eta prestatzea; dagokion erreaktorea dosifikatzea (bi erreaktore daude, 3,65 m^3 eta 18 m^3-koak); bi faseko erreakzioa, N2-zko atmosfera kontrolatuan, bitarteko kontrolarekin; iragaztea; biltegiratze-andelera aldatzea, eta erreaktorea garbitzea.

Erreaktorean sortutako lurrunak zirkuitu itxiko urarekin hoztutako kondentsadoreetan biltzen dira, eta erreaktorera likido gisa itzultzen dira.

Erreakzio bakoitzaren ostean, erreaktoreak garbitu egiten dira. Ur hori drainatze-sarearen bidez efluenteak biltzeko putzura isurtzen da gero, araztegian tratatzeko.

7.– Jarduerak eta prozesuak kloro likidoarekin.

Kloroa biltegiratu eta manipulatzeari dagokionez, ondorengo jarduerak eta prozesuak burutzen dira:

– Kloroa biltegiratu eta ontziratzea:

Mediante procedimientos sencillos de dilución y mezcla se obtienen diversos productos tales como:

– Disoluciones de cloruro cálcico en agua.

– Diluciones de hidróxido potásico.

– Disolución de bicarbonato sódico.

Coagulantes líquidos a base de mezclas de sales de hierro y de alumino aditivadas.

– Productos anticorrosión.

Todas las familias de productos citadas se fabrican mediante operaciones sencillas de mezcla y, si es el caso, dilución con agua, en 4 mezcladores agitados, sin que se produzcan reacciones químicas. Se trata siempre de operaciones discontinuas o por cargas, con una producción variable, en función de la demanda.

6.– Fabricación de polímeros de acrilamida y emulsiones poliméricas.

El proceso de producción de los polímeros de acrilamida se basa en la dosificación de agua desmineralizada y las distintas materias primas en un reactor 25 m^3 de capacidad útil, en el que se produce la reacción de polimerización. Tras cada reacción, se procede al lavado del reactor con un volumen de agua del orden de 3.000 litros y en agitación constante. Estas aguas se vierten posteriormente a la balsa de recogida de efluentes.

Las soluciones de poliacrilamida catiónica modificada son utilizadas como imprimación superficial en la industria papelera.

El proceso de fabricación de las emulsiones poliméricas consiste básicamente en los siguientes pasos: abastecimiento y preparación en los depósitos de alimentación de las materias primas (monómeros) y reactivos necesarios (iniciadores de la polimerización, catalizadores, etc.), dosificación al reactor correspondiente (existen dos reactores, de 3,65 m^3 y 18 m^3), reacción en dos fases, bajo atmósfera controlada de N2, con control intermedio, filtración, trasvase al tanque de almacenamiento y limpieza de reactor.

Los vapores generados en el reactor se recogen en condensadores refrigerados con agua en circuito cerrado que hace que vuelvan al reactor como líquido.

Después de cada reacción se procede al lavado de los reactores. Estas aguas se vierten posteriormente a través de la red de drenaje existente a la balsa de recogida de efluentes para su tratamiento en depuradora.

7.– Actividades y procesos con cloro líquido.

En relación con el almacenamiento y manipulación de cloro se llevan a cabo las siguientes actividades y procesos:

– Almacenamiento y envasado de cloro:

Fabrikak kloroa biltegiratzeko 40 m^3-ko hiru andel ditu. Horietako bat hutsik egoten da segurtasun-ontzi gisa, beste bietan gainpresio-egoera sortzen bada. Andelek beren segurtasun-ekipoak dituzte eta pisua kontrolatzeko sistema bat dute, une oro horien karga zein den jakiteko. 120 m^3-ko edukierako segurtasun-kubeta baten barruan kokatuta daude, beti itxita dagoen husteko balbula duena. Gainera, andel bakoitzak segurtasun-balbula bat du, gas bihurtutako kloroa hartzeko instalazio batera deskargatzen duena (kloroa xurgatzeko dorrea).

Biltegiratutako kloroa botila eta edukiontzietan ontziratzeko eta kloruro ferrikoa fabrikatzeko erabiltzen da.

Balizko kloro-ihesak detektatzeko, alarmei eta deigune batera konektatutako 4 sentsore daude. Sentsoreak kloroa biltegiratu eta ontziratzeko gunearen perimetroan kokatuta daude.

Kloroa xurgatzeko dorreak andeletako gas bihurtutakoak eta zisternak husteko eta ontziak bete eta gasgabetzeko eragiketetako gas-kloroa biltzen ditu. Kloroa xurgatzeko dorre bat du, eta sosarekin nahasten da hor, sodio hipokloritoa sortzeko. Xurgapen-dorre hori isuri atmosferikoen 6. fokua da.

Presio-probak kloro-ontzietan.

Lehenago aipatutako jarduerez gain, Dekitra SA enpresak Kontrol Erakunde Baimendu gisa dihardu, botila (40 eta 150 kg-ko edukierakoak) eta botiloien (500 eta 1.000 kg-ko edukierakoak) aldizkako ikuskapenak egiteko. Presio-probetarako 4,80 m x 4,60 m-ko eta 3 m garaiko hormetako hormigoizko bunker bat dago.

8.– Sodio hipokloritoa ekoiztea.

Sodio hipokloritoa aurreko paragrafoetan deskribatutako kloroa xurgatzeko dorrean lortzen da. Lehenago deskribatutako jardueretako azpiproduktua da beraz. Gas-kloroa hodiak zein kloroa biltegiratzeko andelak gasgabetzetikoa izan daiteke.

Lortutako produktua (sodio hipokloritoa disoluzioan) kubeta berean kokatutako 4 andeletan biltegiratzen da, eta horietako handiena, 125 m^3-koa, erabiltzen da normalean.

9.– Fabrika pilotua.

Instalazioan fabrika pilotu bat dago produktu berriak ikertu eta garatzeko, batik bat malutatzaile gisa erabilitako polimeroak, mikroemultsio jakin batzuk polimerizatuz lortuak. Fabrika eraikin independente bat da, edukiera ezberdinetako 7 erreaktore dituena, eta horietan adierazitako produktuak fabrikatzeko behar diren nahasketak eta erreakzioak sortzen dira.

La planta dispone de tres depósitos de almacenamiento de cloro de 40 m^3 cada uno, de los cuales uno permanece vacío como recipiente de seguridad en situaciones de sobrepresión en los otros dos. Los depósitos van dotados de sus correspondientes equipos de seguridad y disponen de un sistema de control de peso para saber en todo momento cuál es su carga. Están situados en el interior de un cubeto de seguridad de 120 m^3 de capacidad que dispone de válvula de evacuación permanentemente cerrada. Además, cada depósito tiene una válvula de seguridad que descarga a una instalación de recepción de desgasados de cloro (torre de absorción de cloro).

El cloro almacenado es utilizado para su envasado en botellas y contenedores y en la fabricación de cloruro férrico.

Para la detección de posibles escapes de cloro se dispone de 4 sensores conectados a alarmas y a una central de llamadas. Los sensores están situados en el perímetro de la zona de almacenamiento y envasado del cloro.

La torre de absorción de cloro recoge los desgasados de los tanques y el gas cloro proveniente de las operaciones de descarga de las cisternas, y del llenado y desgasado de envases. Consta de una torre de absorción de cloro donde éste se mezcla con sosa formándose hipoclorito sódico. Esta torre de absorción constituye el foco n.º 6 de emisiones a la atmósfera.

– Pruebas de presión en recipientes de cloro.

Además de las actividades señaladas anteriormente, Dekitra, S.A. actúa como Organismo de Control Autorizado para la realización de inspecciones periódicas de botellas (de 40 150 Kg de capacidad) y botellones (de 500 a 1.000 kg) de cloro. Para las pruebas de presión dispone de un bunker de hormigón de 4,80 m x 4,60 m y muros de 3 m de altura.

8.– Producción de hipoclorito sódico.

El hipoclorito sódico se obtiene en la torre de absorción de cloro descrita en los párrafos anteriores. Se trata por tanto de un subproducto de las actividades descritas anteriormente. El cloro gaseoso puede provenir bien del desgasado de conducciones o de los propios tanques de almacenamiento de cloro.

El producto obtenido (hipoclorito sódico en disolución) se almacena en 4 depósitos ubicados en un mismo cubeto, siendo el mayor de ellos, de 125 m^3, el que se utiliza en situaciones normales.

9.– Planta piloto.

Se dispone en la instalación de una planta piloto de investigación y desarrollo de nuevos productos, especialmente polímeros usados como floculantes, obtenidos por polimerización de determinadas microemulsiones. La planta consiste en un edificio independiente donde se alojan 7 reactores de distintas capacidades donde se producen las mezclan y reacciones necesarias para la fabricación de los productos señalados.

Deskribatutako jarduerak burutzeko Lantarongo fabrikan erabilitako energia-baliabideak lurrungaldaretarako energia elektrikoa eta gasolioa dira, batik bat melamina/formol erretxinak eta aluminiogatzak fabrikatzeko erabiltzen direnak (hurrenez hurren 0,77 MW eta 0,84 MW-eko edukierako bi lurrun-galdara).

Fabrikan industria- eta etxe-erabilerarako eta berdegunea ureztatzeko kontsumitutako ura (guztira 350 m^3/egun gutxi gorabehera) putzu batetik eta zuzenean Ebro ibaitik lortzen da, eta horretarako ur publikoa baliatzeko emakida bat dute.

Ontziak eta zisternak garbitzeko urak, ponpak eta konpresoreak hoztekoak, lan-eremuak garbitzekoak, nahasgailuak, erreaktoreak eta beste gailu batzuk (mahukak, hodiak, iragazkiak, etab.) garbitzekoak, ur desmineralizatua fabrikatzeko ioi-trukaketako erretxinak birsortzeko urak, produktu kimikoekin kutsa daitezkeen euri-urak, eta hobi septikotik igaro ondorengo ur sanitarioak 600 m^3-ko edukierako biltzeko putzu batera eramaten dira. Ondoren, ur horiek hondakinurak arazteko 25 m^3/h-ko ahalmeneko instalazio batera igarotzen dira, etapa hauek dituena: ur tratatugabea ponpatzea, pH-a egokitzea, malutatzailea dosifikatzea, dekantazioa, lohiak loditzea eta iragaztea. Ur araztua Ebro ibaira isurtzen da. Bestetik, estalduretako euri-ur garbiak eta azken handitzeko zabalguneko azaleko urak (produktu arriskutsuekin ezin kutsatu direnak) industrialdeko udal-kolektorera eramaten dira.

Instalazioak isuri atmosferikoen 11 foku ditu: gasolioa erretzeko 1. eta 2. galdarei lotutako bi foku; melamina/formol erretxina fabrikatzeko prozesuari lotutako foku bat; azido klorhidrikoa biltegiratzeari lotutako foku bat; kloruro ferrikoa fabrikatzeko prozesuari lotutako hiru foku; kloroa biltegiratzeari lotutako foku bat; aluminio polikloruroak fabrikatzeko prozesuari lotutako foku bat, eta karbonatoak ontziratzeko prozesuari lotutako foku bat. Gainera, amoniakoa ontziratzeko prozesuari lotutako isuri ezsistematikoak sortzen dira.

Hondakin arriskutsuak sortzen dituzten prozesuak deskribatutako ekoizte-prozesuak dira, eta mantentzelanak.

Ekoizte-prozesuetan teknika erabilgarri onenak erabiltzen dira, industria kimikoko hondar-ur eta -gasak tratatzeko sistemei buruzko («Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas treatment/Management Systems in the Chemical Sector») Europako BREF agiriak jasotzen dituenak, hondakin-urak isurtzeko eta gasen isuri atmosferikoak tratatzeko sistemei dagokienez; hortaz, kutsaduraren prebentzio eta kon-

Los recursos energéticos utilizados en la planta de Lantarón para llevar a cabo las actividades descritas son la energía eléctrica y el gasóleo para las calderas de vapor, utilizadas fundamentalmente en la fabricación de resinas melamina-formol y sales de aluminio (dos calderas de vapor de 0,77 MW y 0,84 MW de potencia, respectivamente).

El agua consumida en la planta para uso industrial y doméstico y riego de la zona verde (en total 350 m^3/día aproximadamente) se obtiene de un pozo y directamente del río Ebro, para lo cual se dispone de una concesión de aprovechamiento de aguas públicas.

Las aguas de lavado de envases y cisternas, las de refrigeración de bombas y compresores, las de limpieza de zonas de trabajo, limpieza de mezcladores y reactores y otros dispositivos (mangueras, tuberías, filtros, etc.), las aguas de regeneración de las resinas de intercambio iónico en la fabricación de agua desmineralizada, así como las aguas pluviales susceptibles de contaminación con productos químicos, y las aguas sanitarias tras su paso por fosa séptica, se conducen a una balsa de recogida de 600 m^3 de capacidad. A continuación, estas aguas pasan a una planta depuradora de aguas residuales con una capacidad de 25 m^3/h, que consta de las siguientes etapas: bombeo de agua bruta, acondicionamiento de pH, dosificación de floculante, decantación, espesado de fangos y filtración. El agua depurada es vertida al río Ebro. Por otro lado, las aguas pluviales limpias de cubiertas y las superficiales de la explanada de la última ampliación, donde no cabe contaminación con productos peligrosos, se conducen al colector municipal del polígono industrial.

La instalación cuenta con once focos de emisión a la atmósfera: dos focos asociados a las calderas de combustión de gasóleo 1 y 2, un foco asociado al proceso de fabricación de resina melamina-formol, un foco asociado al almacenamiento de ácido clorhídrico, tres focos asociados al proceso de fabricación de cloruro férrico, un foco asociado al almacenamiento de cloro, un foco asociado al proceso de fabricación de policloruros de aluminio, y un foco asociado al proceso de envasado de carbonatos. Además, se generan emisiones no sistemáticas asociadas al proceso de envasado de amoniaco.

Los procesos generadores de residuos peligrosos son los diversos procesos productivos descritos, así como las labores de mantenimiento.

Los procesos productivos incorporan las mejores técnicas disponibles, recogidas en el BREF europeo de sistemas de tratamiento de aguas y gases residuales en la Industria Química («Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in Chemical Sector») en cuanto a los sistemas de tratamiento final de los vertidos de aguas residuales y las emisiones de gases a la atmósfera, de forma que se

trol integratuari buruzko araudian ingurumena oro har babesteko adierazitako helburuak betetzen dira. Halaber, Dekitra SA enpresak Europako Batzordeko BREF agiri hauetako teknika erabilgarri onen generikoak ezarrita ditu: solido ez-organikoak fabrikatzeko BREF agiria («Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volumen Inorganic Chemicals - Solid and Others Industry»); hondakinak kudeatzeko BREF agiria («Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries»); polimeroak fabrikatzeko BREF agiria («Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers»); monitorizazioko BREF agiria («Reference Document on Best Available Techniques on the General Principles of Monitoring»), eta hozteari buruzko BREF agiria («Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems»). Halaber, biltegiratzeari buruzko BREF agirian («Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage») adierazitako TEOetako bat du: hondakin-uren 600 m^3-ko edukierako ur-andel bat, kutsatuta egon daitezkeen instalazioko ur guztiak biltzen dituena.

Hirugarrena.– Dekitra SA enpresak Lantarongo udalerrian HCl-zko bainu agortuak kudeatzeko eta orokorrean industriarako produktu kimikoak ekoiztu eta merkaturatzeko jardueraren ustiapenerako ondorengo baldintzak eta eskakizunak jartzea:

A) Erantzukizun zibileko aseguru bat eratu beharko da milioi bat eta ehun mila euroko (1.100.000 euro) zenbatekoaz, ondorengoak estaliko dituena: hirugarren pertsonei edo horien ondasunei sortutako balizko kalteengatiko kalte-ordainak, eta baimen honek onartutako jardueraren ondorioz ingurumen aldatua konpondu eta berreskuratzeko kostuak.

Aseguru horren zenbatekoa urtero eguneratuko da, aurreko 12 hilabeteetako kontsumo-prezioen indizearen arabera (KPI) handituz.

B) Fidantza-prestazioa ehun eta berrogei mila euroko (140.000 euros) zenbatekoaz, hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko oinarrizko araudia onartzen duen uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 28. artikuluaren 2. atalean ezarritako baldintzetan, eta artikulu horren 3. atalean aurreikusitako edozein modutan eratu ahal izango da. Fidantza horren zenbatekoa hondakinak tratatu eta biltegiratzeko gehienezko ahalmenen arabera zehazten da.

Fidantza horren zenbatekoa urtero eguneratu ahal izango da, aurreko 12 hilabeteetako kontsumo-prezioen indizearen arabera (KPI) handituz.

cumplen los objetivos para la protección del medio ambiente en su conjunto señalados en la normativa vigente en materia de prevención y control integrados de la contaminación. Asimismo Dekitra, S.A. tiene implantadas las mejores técnicas disponibles genéricas de los siguientes documentos BREF de la Comisión Europea: BREF de Fabricación de sólidos inorgánicos («Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volumen Inorganic Chemicals - Solid and Others Industry»), BREF de gestión de residuos («Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries»), BREF de fabricación de polímeros («Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers»), BREF de monitorización («Reference Document on Best Available Techniques on the General Principles of Monitoring») y BREF de refrigeración («Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems»). Asimismo se dispone de una de las MTDs señaladas en el BREF de almacenamiento («Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage»), consistente en una piscina de aguas residuales de 600 m^3 de capacidad que recoge todas las aguas potencialmente contaminadas de la instalación.

Tercero.– Imponer las siguientes condiciones y requisitos para la explotación de la actividad de gestión de baños agotados de HCl y para la elaboración y comercialización de productos químicos destinados a la industria en general, promovida por Dekitra, S.A. en el término municipal de Lantarón.

A) Deberá constituirse un seguro de responsabilidad civil por una cuantía de un millon cien mil euros (1.100.000 euros) que cubrirá el riesgo de indemnización por los posibles daños causados a terceras personas o a sus bienes y los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado, derivados del ejercicio de la actividad objeto de autorización.

El importe de dicho seguro será actualizado anualmente, incrementándose en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los 12 meses anteriores.

B) Prestación de fianza por un importe de ciento cuarenta mil euros (140.000 euros) en los términos establecidos en el artículo 28, apartado 2, del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos, que podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el apartado 3 de dicho artículo. El importe de dicha fianza se determina en función de las capacidades máximas de tratamiento y de almacenamiento de residuos.

El importe de dicha fianza podrá ser actualizada anualmente, incrementándose en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los 12 meses anteriores.

C) Dekitra SA enpresak Administrazioarekiko harremanez arduratuko den goi-mailako tituludunari buruz emandako edozein daturen aldaketen berri emango dio Ingurumeneko sailburuordetzari.

D) Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 47.8 artikuluan zehazten den epea bi urtekoa da, Ebazpen honen jakinarazpena jaso denetik kontatzen hasita. Horretarako, sustatzaileak proiektua burutzen hasteko aurreikusitako data jakinaraziko dio Ingurumeneko sailburuordetzari, gutxienez hilabete lehenago.

E) Proiektua burutzeko aurreikusitako aurrekontua eta baldintza-agiria Ebazpen honetan ezarritako neurri babesle eta zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa burutzeko obra-unitateekin eta prezioekin osatu beharko dira.

F) Neurri babesle eta zuzentzaileak sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusi bezala burutuko dira, indarrean den araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

F.1.– Instalazioa eraikitzeko baldintza orokorrak.

F.1.1.– Jarduketa-esparrua mugatzea.

a) Lurzorua okupatu behar duten obrak eta eragiketa osagarriak proiektuaren mugen barruan garatuko dira. Makinek eta lanerako ibilgailuek muga horietatik kanpo zirkulatzea ahalik eta gehien murriztuko da.

b) Esparru horretatik kanpo ustekabeko eraginak sortuz gero, zuzentzeko eta lehengoratzeko neurri egokiak aplikatuko dira, aurrez Ebazpen honen F.1.10 atalean adierazitako ingurumen-aholkularitzaren txostena eginda.

c) Obra-sarbideak, makina-parkea, obrako materialak aldi baterako biltegiratzeko eta hondeaketa-lurrak eta hondakinak aldi baterako metatzeko area ingurumenari ahalik eta gutxien eragiteko irizpideen arabera proiektatuko dira. Obrak hasi aurretik, aurreko alderdiak kartografia xehatuan zehaztasunez mugatuko dira. Mugapen hori obra-zuzendaritzak onartu beharko du, Ebazpen honen F.1.10 atalean aipatutako ingurumen-aholkularitzak aurrez txostena eginda.

F.1.2.– Ura eta ibai-ekosistema babesteko neurriak.

a) Obrako makina-parkea izateko azalera eta horren mantentze-lanetarako gunea drainadura naturaleko saretik isolatuko da. Zola iragazgaitza eta efluenteak biltzeko sistema izango ditu, lurzorua eta urak olio eta erregaien eraginez kutsatzea saihesteko. Erregaien

C) Dekitra, S.A. remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente cualquier modificación de los datos facilitados respecto al titulado superior responsable de las relaciones con la Administración.

D) El plazo al que se refiere el artículo 47.8 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, será de dos años, a contar desde la notificación de la presente Resolución. A estos efectos el promotor deberá comunicar a la Viceconsejería de Medio Ambiente, al menos con un mes de antelación, la fecha prevista para el inicio de la ejecución del proyecto.

E) El presupuesto y el pliego de condiciones presentados para la ejecución del proyecto deberán completarse con las unidades de obra y precios relativos a la ejecución de las medidas protectoras y correctoras y del programa de vigilancia ambiental establecidos mediante la presente Resolución.

F) Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo a la normativa vigente y con lo establecido en los apartados siguientes:

F.1.– Condiciones generales de construcción de la instalación.

F.1.1.– Delimitación del ámbito de actuación.

a) Las obras, así como el conjunto de operaciones auxiliares que impliquen ocupación del suelo, se desarrollarán dentro de los límites del proyecto. Se restringirá al máximo la circulación de maquinaria y vehículos de obra fuera de los límites citados.

b) En caso de afecciones accidentales fuera del ámbito señalado, serán aplicadas las medidas correctoras y de restitución adecuadas, previo informe de la asesoría ambiental señalada en el apartado F.1.10 de esta Resolución.

c) Los accesos de obra, el parque de maquinaria, el área de almacenamiento temporal de materiales de obra, de acopios temporales de tierras de excavación y de residuos se proyectarán en base a criterios de mínima afección ambiental. Con carácter previo al inicio de las obras, se realizará una delimitación precisa en cartografía de detalle de los aspectos anteriores. Dicha delimitación deberá ser aprobada por la Dirección de Obra, previo informe de la asesoría ambiental mencionada en el apartado F.1.10 de esta Resolución.

F.1.2.– Medidas destinadas a la protección de las aguas y el ecosistema fluvial.

a) La superficie destinada a parque de maquinaria de obra y la zona de mantenimiento de la misma se aislará de la red de drenaje natural. Dispondrá de solera impermeable y de un sistema de recogida de efluentes parar evitar la contaminación del suelo y de

zamalanak, olioa aldatzea eta tailerreko jarduerak ez dira baimenduko adierazitako guneetatik kanpo.

b) Eraikuntza-fasea jalkin xeheak drainadura naturaleko sarera isurtzea minimizatuz egingo da. Horretarako, ura bideratzeko tresnak eta solido esekiei eusteko sistemak proiektatu eta egingo dira, horietan obren ondoriozko ur kutsatua biltzeko.

c) Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzak 2008ko urtarrilaren 10ean espediente honi buruz igorritako txostenean agertzen diren prebentziozko neurriak eta babesleak burutuko dira, zebra muskuilua, Dreissena polymorfa, Ebro arroan zehar zabaltzeari dagokionez.

F.1.3.– Hauts-isuriak gutxitzeko neurriak.

a) Obrak dirauen artean, bideak eta ibilgailuak igarotzeko beste lekuak garbitzeko kontrol zorrotza burutuko da, bai obrek erasandako ingurunean, bai horietarako sarbideetan. Pistak eta aldi baterako soil egongo diren eremuak ureztatzeko sistema bat egongo da.

b) Obra-guneetako irteeran ibilgailuak garbitzeko gailuak izango dira. Gailu horien ezaugarriak eta kokaleku zehatza Ebazpen honen F.1.11 puntuak aipatzen duen agirian jaso beharko dira.

F.1.4.– Zaratak, dardarak eta horien eraginak gutxitzeko neurriak.

Eraikitzerakoan, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanean deskribatutako obrako jarraibide egokiak aplikatuko dira, obra-makinen mantentze-lan orokorrari eta zarata jatorrian murrizteari dagokienez.

Zarataren azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren 22. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki, zonabanatze akustikoari, kalitate-helburuei eta isuri akustikoei dagokienez, obretan erabilitako makinak aire zabaleko erabilerako makinei buruz indarrean den legerian ezarritako aginduetara egokitu behar dira; eta zehazki, aplikatzekoa denean, otsailaren 22ko 1367/2007 Errege Dekretuan, aire zabaleko erabilerako makina jakin batzuen zarata-isuriak arautzen dituenean, eta arau osagarrietan ezarritakoari.

F.1.5.– Hondakinak kudeatzeko neurriak.

a) Obretan sortutako hondakinak, hondeaketakoak, ebakiak, enbalajeak, erreuseko lehengaiak eta garbiketa-kanpainakoak barne, apirilaren 21eko hon-

las aguas por acción de aceites y combustibles. No se permitirá la carga y descarga de combustible, cambios de aceite y las actividades propias de taller en zonas distintas a la señalada.

b) La fase de construcción deberá realizarse minimizando la emisión de finos a la red de drenaje natural. Para ello se proyectarán y ejecutarán dispositivos de conducción de aguas y sistemas de retención de sólidos en suspensión, de forma que se recojan en ellos las aguas contaminadas por efecto de las obras.

c) Se llevarán a cabo las medidas preventivas y protectoras que figuran en el informe que con respecto a este expediente ha emitido la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental en fecha 10 de enero de 2008, en relación con la difusión del mejillón cebra, Dreissena polymorfa, a través de la cuenca del Ebro.

F.1.3.– Medidas destinadas a aminorar las emisiones de polvo.

a) Durante el tiempo que dure la obra se llevará a cabo un control estricto de las labores de limpieza de viales y otras zonas de paso de vehículos, tanto en el entorno afectado por las obras como en las áreas de acceso a éstas. Se contará con un sistema para riego de pistas y superficies transitoriamente desnudas.

b) A la salida de las zonas de obra se dispondrá de dispositivos de limpieza de vehículos. Las características de dichos dispositivos, así como su localización precisa deberá recogerse en la documentación a la que se refiere el apartado F.1.11 de esta Resolución.

F.1.4.– Medidas destinadas a aminorar los ruidos, vibraciones y sus efectos.

Durante la fase de construcción deberá aplicarse el conjunto de buenas prácticas de obra descritas en el estudio de impacto ambiental, en cuanto al mantenimiento general de maquinaria de obra y reducción en origen del ruido.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la maquinaria utilizada en la fase de obras debe ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y en las normas complementarias.

F.1.5.– Medidas destinadas a la gestión de residuos.

a) Los diferentes residuos generados durante las obras, incluidos los procedentes de excavaciones, los resultantes de las operaciones de preparación de los

dakinen 10/1998 Legean, eta aplikatzekoak diren berariazko araudietan aurreikusitakoaren arabera kudeatuko dira.

b) Obran sortutako hondakin guztiak, horien baliotzea teknikoki eta ekonomikoki bideragarria bada, hondakin-baliotzaile baimendu bati igorri beharko zaizkio. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada.

c) Zabortegira eramateko hondakinak hondakinak zabortegian uztea arautzen duen abenduaren 27ko 1481/2001 Errege Dekretuaren arabera, eta 2002ko abenduaren 19ko Kontseiluaren 2003/33/EE Erabakiaren arabera kudeatuko dira. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira, 16. artikuluarekin eta 1999/31/EEE Zuzentarauaren II. eranskinarekin bat.

d) Lurrak betetzeko edo egokitzeko hondakinak hondakin geldo eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuaren arabera kudeatuko dira.

e) Lur-mugimenduak hasi aurretik, proiektua ezarriko den lur zatiko materialen karakterizazio bat egingo da, material horien izaera eta helmuga egokiena zehaztearren, lur zatian bertan betelanetarako erabiltzeko izan, zein beste erabilera baterako edo lur zatitik kanpo ezabatzeko izan.

Karakterizazio horren emaitzak eta material horiek kudeatzeko proposamena lur-mugimenduak hasi aurretik igorriko dira Ingurumen Sailburuordetzara.

Materialak betelanetan edo lursailak egokitzeko lanetan uztea, material horien eduki kutsagarriak lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen I. eranskinean jasotako EBA-A ebaluazio-balio adierazleen azpitik badaude bakarrik baimenduko da.

Hondeaketa amaitu ondoren, ingurumen organoari egindako lanak eta material horien ingurumen-jarraipenaren emaitzak jasotzen dituen txosten bat igorriko zaio.

f) Sortutako olio erabilia ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari, industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenari, jarraituz kudeatu beharko da.

Ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan aurreikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan

diferentes tajos, embalajes, materias primas de rechazo y de la campaña de limpieza se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y normativas específicas que les sean de aplicación.

b) Todos los residuos generados durante las obras cuya valorización resulte técnica y económicamente viable deberán ser remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado. Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o ambientalmente viable.

c) Los residuos con destino a vertedero deberán ser gestionados conforme al Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y a la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.

d) Los residuos con destino a relleno o acondicionamiento de terreno se gestionarán de acuerdo con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados.

e) Previamente al inicio de los movimientos de tierras, se procederá a una caracterización de los materiales presentes en la parcela de implantación del proyecto con objeto de determinar su naturaleza y el destino más adecuado de dichos materiales, tanto si se prevé su uso como relleno en la propia parcela como si se destinan a cualquier otro uso o eliminación fuera de la parcela.

Los resultados de esta caracterización y la propuesta de gestión de dichos materiales serán remitidos con carácter previo al inicio de los movimientos de tierras, a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Únicamente se permitirá la deposición en rellenos o acondicionamientos de terreno de materiales con contenidos en contaminantes por debajo de los valores indicativos de evaluación VIE-A, recogidos en el anexo I de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

Finalizada la excavación, se remitirá al órgano ambiental un informe comprensivo de los trabajos realizados y resultados del seguimiento ambiental de estos materiales.

f) La gestión del aceite usado generado se hará de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

En tanto en cuanto no se proceda a la implantación de un sistema integrado de gestión autorizado en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, Dekitra, S.A. debe-

erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean, begiesten diren aurreikuspenak bete beharko ditu Dekitra SA enpresak.

Olio erabiliak kubeta edo segurtasun-sistema barruko andeletan gordeko dira aldi baterako, kudeatzaile baimenduak jaso arte, andel nagusia hausteagatik edo estankotasuna galtzeagatik olioak sakabanatzea saihesteko.

g) Hondakinak kudeatzeko araudia betetzea errazteko, lan guztietan sortutako hondakinak kudeatzeko sistemak jarri beharko dira. Sistema horiek lan horien arduradunek kudeatuko dituzte, horiek izango baitira langileek sistemak zuzen erabiltzearen arduradunak. Bereziki, erregai eta produktuak gordetzearen, makinen mantentze-lanak egitearen edo hondakinak erretzearen ondorioz, ez dira inola ere sortuko efluente kontrolatugabeak.

h) Aurrekoaren haritik, berariazko gune bat egokituko da olio-latak, iragazkiak, olioak, pinturak, etab. bezalako hondakin arriskutsuak aldi baterako gordetzeko instalazio estaliak jartzeko, eta horietatik bereiz, hondakin ez-arriskutsu eta geldoetarako berariazko edukiontziak. Edukiontzi horiek itxita egongo dira kudeatzaileari entregatu arte, edukia lurrunketagatik edo isurtzeagatik galtzea saihesteko. Gainera, obran zehar sortutako hondakinak biltzeko bidoi, etab. estankoak instalatuko dira, eta horien izaeraren arabera banatuko dira, beti ere garbigune horretan aldi baterako gorde aurretik.

F.1.6.– Proiektua ezartzeko lur zatia betetzeko erabiliko diren materialen kontrola.

Obrak burutzeko behar diren materialei dagokienez, ondorengo materialak baino ezingo dira erabili:

– Obra honetako hondeaketako materialak, G.1.5.e) paragrafoak aipagai duen karakterizazioaren emaitzaren arabera.

– Arku elektrikoko labeetan altzairua fabrikatzearen ondoriozko hondakin beltzak, aurrez baliotzeprozesu bat igaro dutenak, otsailaren 18ko 34/2003 Dekretuan ezarritako baldintzetan. Dekretu hori Euskal Autonomia Erkidegoan arku elektrikoko labeetan altzairua fabrikatzearen ondoriozko hondakin beltzak baliotu eta ondoren erabiltzekoa da. Kasu honetan, une oro urpean egoten diren tokietan uztea saihestuko da, eta beste material geldo natural edo obren estrados-zonetako betetze-lanetan erabiliko dira.

rá dar cumplimiento a las previsiones contempladas en el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El almacenamiento temporal de los aceites usados hasta el momento de su recogida por gestor autorizado se realizará en depósitos contenidos en cubeto o sistema de seguridad, con objeto de evitar la posible dispersión de aceites por rotura o pérdida de estanqueidad del depósito principal.

g) Con objeto de facilitar el cumplimiento de la normativa en materia de gestión de residuos, deberán disponerse sistemas de gestión de los residuos generados en las diferentes labores. Estos sistemas serán gestionados por los encargados de dichas labores, que serán responsables de su correcta utilización por parte de los operarios. En particular, en ningún caso se producirán efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento de combustibles y productos, y del mantenimiento de la maquinaria, ni la quema de residuos.

h) De acuerdo con lo anterior, se procederá al acondicionamiento de una zona específica que comprenda instalaciones cubiertas para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos tales como latas de aceites, filtros, aceites, pinturas, etc., habilitando además, y separados de aquéllos, contenedores específicos para residuos no peligrosos e inertes. Dichos contenedores permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación. Asimismo, a lo largo de la obra se instalarán dispositivos estancos de recogida (bidones, etc.) de los residuos generados, procediéndose a su segregación de acuerdo con su naturaleza, todo ello previo a su almacenamiento temporal en el mencionado punto limpio.

F.1.6.– Control de materiales que se utilizarán para el relleno de la parcela de implantación del proyecto.

En relación con los materiales necesarios para la ejecución de las obras, únicamente podrán utilizarse los siguientes materiales:

– Materiales procedentes de la excavación de esta obra, de acuerdo con el resultado de la caracterización a la que se refiere el párrafo G.1.5.e).

– Escorias negras procedentes de la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico, sometidas previamente a un proceso de valorización, en los términos establecidos en el Decreto 34/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorización y posterior utilización de escorias procedentes de la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En este caso, se evitará su depósito en zonas permanentemente sumergidas, debiendo priorizarse su uso en rellenos en zonas a trasdós de otros materiales, naturales o de obra, típicamente inertes.

– Eraikuntza eta eraisketako hondakinen baliotzetik datozen agregakin sekundarioak.

– Agregakin naturalak.

F.1.7.– Kultura-ondarea babesteko neurriak.

Euskal kultura-ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legean xedatutakoa betetzeaz gain, obretan zehar aztarna arkeologikorik aurkituko balitz, Arabako Aldundiko Kultura Zuzendaritza Orokorrari jakinaraziko litzaioke berehala, horrek adieraziko baitu zer neurri hartuko diren.

F.1.8.– Paisaia-integrazioa.

a) Lur-mugimenduetan zehar, landare-lurra modu bereizian kendu, metatu eta zabalduko da, erasandako espazioak lehengoratzeko eta landare-estalkia jartzeko lanak erraztearren.

b) Dekitra SA enpresaren kloruro ferrikoa ekoizteko instalazioak handitzeko proiektuak erasandako gainazalak lehengoratzea, oro har, agiri honetan proposatutakoari jarraiki burutuko da: «Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlana. Acideka SA enpresaren kloruro ferrikoa ekoizteko instalazioak handitzeko proiektua», 2006ko uztailekoa.

c) Obrak erasandako inguru guztiak lehengoratuko dira (Dekitra SA enpresaren kloruro ferrikoa ekoizteko instalazioak handitzeko proiektua ezartzeko lur zatikoak, horren instalazio osagarriak eta sarbideak, eta zerbitzu-sareak eta lixibiatuak hustekoak burutzeko behar direnak), aurkeztutako lehengoratze-planean agertzen ez direnak baina obren amaieran aldatu direnak barne.

d) Ereite eta landaketen mantentze-lanak egin beharko dira, azaletik aitzurtu, ongarritu eta hutsarteak beteta.

F.1.9.–. Obraren garbiketa eta akabera.

Obra amaitu ondoren, garbiketa-kanpaina zorrotz bat burutuko da, eta proiektuaren eragin-eremuak obra-soberakinez guztiz garbi geratu beharko du.

F.1.10.– Ingurumenari buruzko aholkularitza.

Obra amaitu arte eta horren berme-aldian zehar, obra-zuzendaritzak ingurumenaren eta oro har neurri babesle eta zuzentzaileen inguruan kualifikatutako aholkularitza izan beharko du. Gai horiei buruz baldintza-agiriak obra-zuzendaritzari esleitzen dizkion funtzioekin lotutako ebazpenak aholkularitza hori egiten duten espezialistek txostena egin aurretik eman beharko dira.

F.1.11.– Lan-programa diseinatzea.

– Áridos secundarios procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición.

– Áridos naturales.

F.1.7.– Medidas destinadas a la protección del patrimonio cultural.

Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, si en el transcurso de las obras se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de carácter arqueológico, se informará inmediatamente a la Dirección General de Cultura de la Diputación Foral de Álava que será quién indique las medidas a adoptar.

F.1.8.– Integración paisajística.

a) Durante los movimientos de tierra, la tierra vegetal se retirará, acopiará y extenderá de forma diferenciada, con objeto de facilitar las labores de restauración y revegetación de los espacios afectados.

b) La restauración de las superficies afectadas por el proyecto de ampliación de la instalaciones de producción de cloruro férrico de Dekitra, S.A. se llevará a cabo, en términos generales, de acuerdo con lo propuesto en el documento: «Estudio de Impacto Ambiental. Proyecto de ampliación de las instalaciones de producción de cloruro férrico de Acideka, S.A.» fechado en julio de 2006.

c) Se restaurarán todas las áreas afectadas por la obra (tanto las comprendidas en la parcela de implantación de ampliación de la instalaciones de producción de cloruro férrico de Dekitra, S.A., sus instalaciones auxiliares y viales de acceso, como las necesarias para la ejecución de las redes de servicio y evacuación de lixiviados), incluidas aquellas que no figurando en el plan de restauración presentado resulten alteradas al término de la misma.

d) Se deberán realizar labores de mantenimiento de las siembras y plantaciones, consistentes en entrecavas, abonados, riegos y reposición de marras.

F.1.9.– Limpieza y acabado de obra.

Una vez finalizada la obra se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, debiendo quedar el área de influencia del proyecto totalmente limpia de restos de obras.

F.1.10.– Asesoría ambiental.

Hasta la finalización de la obra y durante el período de garantía de la misma, la Dirección de Obra deberá contar con una asesoría cualificada en aspectos ambientales y medidas protectoras y correctoras en general. Las resoluciones de la Dirección de Obra relacionadas con las funciones que le asigne el pliego de condiciones sobre los temas mencionados deberán formularse previo informe de los especialistas que realicen dicha asesoría.

F.1.11.– Diseño del Programa de Trabajos.

Kontratistak ekintza-proposamen xehatu batzuk egin beharko ditu ondorengo azpiataletan adierazitako alderdiei buruz. Proposamen horiek, Ebazpen honetan kasu bakoitzerako ezartzen diren irizpideen arabera diseinatuko direnak, obra-zuzendaritzak espresuki onetsi beharko ditu, aurreko atalean aipatutako ingurumen-aholkularitzak aurrez txostena eginda, eta lanak burutzeko programan txertatuko dira. Jarraian zehaztuko dira agiriak:

a) Kontratistaren instalazio-areen kokapenari eta ezaugarriei eta hondakinak aldi baterako gordetzeari buruzko xehetasunak, Ebazpen honen F.1.1 eta F.1.5 ataletan aurreikusitakoaren arabera.

b) Ebazpen honen F.1.2 atalean aurreikusitako solido esekiei eusteko gailuen xehetasunak eta kokapena.

c) Ebazpen honen F.1.3 atalean aurreikusitako ibilgailuak garbitzeko gailuen xehetasunak eta kokapena.

F.1.12.– Jarraibide egokien kontrola obren garapenean zehar.

Obrak garatu bitartean jarraibide egokien kontrol bat egingo da, arreta berezia jarriz eragindako azalerari eta ingurune urtarraren babesari, hondakinen kudeaketari (hondeaketako soberakinak barne), solido esekiei eusteko gailuen funtzionamenduari, hautsa eta zarata egiteari, eta Ebazpen honetan adierazitako beste alderdi batzuei.

F.1.13.– Obra-amaierako txostena.

Sustatzaileak obra-amaierako txosten bat igorri beharko du Ingurumen Sailburuordetzara. Obretan zehar sortutako gorabeheren berri eman beharko da bertan, eta Ebazpen honen ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanean jasotako neurri babesle eta zuzentzaileen betetze-mailaren, eta ingurumen-organoak hondeaketako materialak zuzen kudeatzeko eskatutako neurrien berri.

Txosten horretan proiektua burutzean sartutako aldaketa zehatzak, izan badira, zehazki dokumentatu beharko dira, horien ingurumen-ondorioen aldetik justifikatuz. Eraikitzeko fasean zehar garatutako ingurumena ikuskatzeko programaren emaitzak eta hondeaketako materialen helmuga zehatza ere jasoko dira, horien kuantifikazioari eta karakterizazioari buruzko datuak barne.

F.2.– Azido klorhidrikozko desugerketa-bainuak onartu, hartu, manipulatu eta gordetzeko baldintzak eta kontrolak.

El contratista deberá elaborar una serie de propuestas de actuación detalladas en relación con los aspectos que se señalan en los subapartados siguientes. Dichas propuestas, que se diseñarán de acuerdo con los criterios que para cada caso se establecen en esta Resolución, deberán ser objeto de aprobación expresa por parte del Director de Obra previo informe de la Asesoría Ambiental citada en el apartado anterior, y quedarán integradas en el Programa de ejecución de los trabajos. Los documentos son los que se detallan a continuación:

a) Detalles acerca de la localización y características de las áreas de instalaciones del Contratista y almacenamiento temporal de residuos, de acuerdo con lo previsto en los apartados F.1.1 y F.1.5 de esta Resolución.

b) Detalles y localización de los dispositivos de retención de sólidos en suspensión previstos en el apartado F.1.2 de esta Resolución.

c) Detalles y localización de los dispositivos de limpieza de vehículos previstos en el apartado F.1.3 de esta Resolución.

F.1.12.– Control de buenas prácticas durante el desarrollo de las obras.

Se llevará a cabo un control de buenas prácticas durante el desarrollo de las obras con especial atención a aspectos como superficie afectada y protección del medio acuático, gestión de residuos, incluyendo sobrantes de excavación, funcionamiento de los dispositivos de retención de sólidos en suspensión, producción de polvo y ruido, y otros aspectos señalados en esta Resolución.

F.1.13.– Informe de fin de obra.

El promotor deberá remitir a la Viceconsejería de Medio Ambiente un informe fin de obra en el que se dé cuenta de las eventualidades surgidas durante el desarrollo de las obras y del nivel de cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras recogidas en el estudio de impacto ambiental y en esta Resolución, así como de las medidas requeridas por el órgano ambiental para la correcta gestión de los materiales de excavación.

En el citado informe deberán documentarse detalladamente las modificaciones puntuales que, en su caso, hayan sido introducidas durante la ejecución del proyecto, con justificación desde el punto de vista de su incidencia ambiental. Se documentarán asimismo los resultados del programa de vigilancia ambiental desarrollado durante la fase de construcción y el destino concreto de los materiales de excavación, incluyéndose datos relativos a la cuantificación y caracterización de los mismos.

F.2.– Condiciones y controles para la aceptación, recepción, manipulación y almacenamiento de baños de decapado de ácido clorhídrico.

Dekitra SA enpresak hondakinak baliotuko ditu, gai ferrikoak desugertzeko jardueretako azido klorhidrikozko bainu agortuekin kloruro ferrikoa fabrikatuz.

Instalazioan baliotzeko onartzen diren hondakinak ondorengo ataletan zehaztuko dira. Gainera, horiek zuzen kudeatzeko zehaztapenak jasotzen dira.

Fabrikan tratatuko den hondakinaren jatorri berri bakoitzarekin, langileak hasierako karakterizazio bat egingo du, hori tratatzeko aukera egiaztatzearren. Dekitra SA enpresak Ingurumen Sailburuordetza honen onespen espresa eskatu beharko du fabrikan hondakin berri bat tratatzeko, eta eskaera horretan egindako karakterizazioaren emaitzak sartu beharko ditu, eta baita hondakina onartzeko parametro mugatzaile edo baldintzatzaileen proposamen bat ere, eta hala badagokio, partida bakoitza hartu aurretik analizatu behar direnena.

Gutxienez parametro hauek zehaztuko dira: dentsitatea 20º C-ra, azido klorhidrikoaren edukia pisuan, kloruro ferrosoaren edukia pisuan, beste metalen edukia (antimonioa, artsenikoa, kadmioa, kromoa, beruna, merkurioa, nikela, selenioa, zinka), eta zianuroen edukia.

Materialki balioztatzeko modu lehenetsia duten hondakinak instalazioetan onartzeko baimena uka dezake ingurumen organoak.

Hondakin berriak tratatzea aurreikusten bada, Ingurumen Sailburuordetza honen onespen espresa eskatu beharko da, aurrez hondakina azaldu den moduan karakterizatuta.

Hondakin jakin bat onartzeko aukera egiaztatu ondoren, Dekitra SA enpresak hondakin horren titularrari onarpena ziurtatzen duen agiria igorriko dio, onarpen horren baldintzak ezarriz.

F.2.1.– Hondakin onargarriak.

Dekitra SA enpresaren instalazioetan gai ferrikoak desugertzeko prozesuetako hondakin hauek onartuko dira:

Dekitra, S.A. procederá a la valorización de residuos mediante la fabricación de cloruro férrico a partir de baños agotados de ácido clorhídrico procedente de actividades de decapado de materiales férricos.

Los residuos admisibles en la planta para su valorización se detallan en los siguientes apartados que contienen asimismo especificaciones para su correcta gestión.

Para cada nuevo origen del residuo que se prevea tratar en la planta, el operador realizará una caracterización inicial del mismo, a fin de verificar su posibilidad de tratamiento. Dekitra, S.A. deberá solicitar aprobación expresa de esta Viceconsejería de Medio Ambiente para tratar en la planta un nuevo residuo debiendo incluir en dicha solicitud los resultados de la caracterización efectuada, así como una propuesta de parámetros limitativos o condicionantes para la aceptación del residuo y los que, en su caso, deban analizarse antes de la recepción de cada partida.

Se determinarán como mínimo los siguientes parámetros: densidad a 20º C, contenido en peso de ácido clorhídrico, contenido en peso de cloruro ferroso, contenido de otros metales (antimonio, arsénico, cadmio, cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio, zinc), y contenido en cianuros.

El órgano ambiental podrá denegar la autorización para aceptar en planta determinados residuos para los que exista una vía preferente de valorización material.

En el caso de que se prevea tratar nuevos tipos de residuos, se deberá solicitar igualmente aprobación expresa de esta Viceconsejería de Medio Ambiente, previa caracterización del residuo, de la forma expuesta anteriormente.

Comprobada la posibilidad de admisión de un determinado residuo, Dekitra, S.A. remitirá al titular del mismo documento acreditativo de la aceptación, en el que se fijen las condiciones de ésta.

F.2.1.– Residuos admisibles.

Serán admisibles en las instalaciones de Dekitra, S.A. los siguientes residuos provenientes de procesos de decapado de materiales férricos:

Hondakina	HEZ kodea
Azido klorhidrikozko bainuak	11 01 05*
* hondakin arriskutsutzat hartuko dira Batzordearen maiatzaren 3ko 2000/532/EE Erabakian onartutako hondakinen Europako zerrendaren arabera. Erabaki hori urtarrilaren 16ko 2001/118/EE Erabakiak, urtarrilaren 22ko 2001/119/EE Erabakiak eta Kontseiluaren uztailaren 23ko 2001/573 Erabakiak aldatu zuten, eta otsailaren 8ko MAM/304/2002 Aginduaren bidez argitaratu zen.	

Residuo	*Código LER*
Baños de ácido clorhídrico	*11 01 05**
** se consideran residuos peligrosos de conformidad con la Lista Europea de Residuos aprobada por la Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo, modificada por la Decisión 2001/118/CE de 16 de enero, la Decisión 2001/119/CE de 22 de enero y la Decisión del Consejo 2001/573 de 23 de julio, y publicada mediante Orden MAM/304/2002 de 8 d e febrero.*	

Inola ere ezingo dira fabrikan onartu Ebazpen honetan adierazi ez diren hondakin arriskutsuak, edo hondakin onargarrien izendapenaren barruan sar litezkeenak eta hondakin arriskutsuen beste mota generiko batzuekin nahasteagatik kutsatuta daudenak, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren I. eranskineko III. taulan agertzen denari jarraiki.

F.2.2.– Hondakinen sarrera-kontrola.

a) Fabrikara baliotzera iristen diren hondakinen kontrol bat eraman beharko da, hondakin horiek Ebazpen honetako baldintzekin fabrikan onartuko direla bermatzeko.

Kontrol hori Ingurumen Sailburuordetza honek onetsitako onarpen-agirian ezarritako egiaztapena izango da. Agiri horretan onartzeko parametro mugatzaile eta baldintzatzaileak ezarriko dira, eta egokia denean, partida bakoitzean analizatu behar diren parametroak. Egiaztapen hori sarrera-kontroleko agiri batean erregistratuta geratuko da.

b) Baldintza horiek betetzen direla hondakina hartu aurretik egiaztatu beharko da, eta hala badagokio, harrera hori kontrol eta jarraipeneko agirian edo horren agiri ofizial baliokidean kudeatzaileari dagokion atala betez formalizatuko da.

c) Hondakin-partida bat fabrikan ezin hartu bada hori onartzeko parametro murriztaileak ez betetzeagatik, berehala jakinaraziko zaio Ingurumeneko sailburuordetzari, jatorria, kopurua, garraio-enpresa, erreusaren arrazoia, erreuseko hondakinaren helmuga eta beste gorabehera batzuk adieraziz.

d)) atalean adierazitako kontrolen osagarri gisa, fabrikan baliotutako hondakin mota bakoitzaren karakterizazio bat egingo da urtero (jatorri ezberdin bakoitzeko karakterizazio bat). Karakterizazio hori kanpoko laborategi egiaztatu edo onartu batek egingo du.

e) Dekitra SA enpresak artxibategian erregistratu eta gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, bost urtean gutxienez.

f) Dekitra SA enpresak egiaztatu egin beharko du hondakin arriskutsuak Lantarongo udalerriko instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela. Horri lotutako edozein gorabehera detektatzen bada, berehala jakinaraziko zaio Ingurumeneko sailburuordetzari, horrek egoki irizten diren neurriak har ditzan.

Bajo ninguna circunstancia podrán aceptarse en la planta residuos peligrosos que difieran de los señalados en esta Resolución o que pudiendo encuadrarse dentro de la denominación de los residuos admisibles presenten contaminación atribuible a la mezcla con otros tipos genéricos de residuos peligrosos conforme a lo reflejado en la tabla III del anexo I del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

F.2.2.– Control de entrada de residuos.

a) Se deberá llevar un control de los residuos que lleguen a la planta para su valorización, de forma que se garantice que dichos residuos son admisibles en la planta de acuerdo con el condicionado de esta Resolución.

Dicho control consistirá en la verificación establecida en el documento de aceptación aprobado por esta Viceconsejería de Medio Ambiente. En dicho documento se establecerán parámetros limitativos y condicionantes de aceptación y, cuando proceda, aquellos parámetros que deban analizarse en cada partida. Dicha verificación quedará registrada en un documento de control de entrada.

b) El cumplimiento de dichas condiciones deberá comprobarse antes de la recepción del residuo, procediendo en su caso a formalizar dicha recepción mediante la cumplimentación del apartado correspondiente al gestor en el documento de control y seguimiento, o documento oficial equivalente a éste.

c) En caso de que una partida de residuos no pueda ser recepcionada en planta por incumplimiento de los parámetros limitativos para su aceptación, se deberá comunicar, de forma inmediata, dicha circunstancia a la Viceconsejería de Medio Ambiente junto con los datos de procedencia, cantidad, empresa transportista, motivo del rechazo, destino del residuo rechazado y otras incidencias.

d) Complementariamente a los controles señalados en el apartado a) se procederá a realizar una caracterización anual de cada tipo de residuo peligroso (una caracterización por cada tipo de distinta procedencia) gestionado en la planta. Dicha caracterización deberá realizarse por laboratorio externo acreditado o reconocido.

e) Dekitra, S.A. deberá registrar y conservar en archivo las solicitudes de admisión, documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento durante un periodo no inferior a 5 años.

f) Dekitra, S.A deberá comprobar que el transporte a utilizar para el traslado de los residuos peligrosos hasta sus instalaciones ubicadas en el término municipal de Lantarón se realiza de conformidad con los requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este tipo de mercancías, debiendo comunicar, con carácter inmediato, a la Viceconsejería de Medio Ambiente cualquier incidencia que se detecte al respecto a fin de que por ésta se proceda a la adopción de cuantas medidas se consideren oportunas.

F.2.3.– Zamalanak.

a) Hondakin horien zamalanak egiteko ibilgailuen aparkalekuek zola iragazgaitza izango dute, eta beharrezko maldak eta balizko isuriak biltzeko sareak, horiek kutxeta itsurantz edo biltzeko putzurantz zuzentzeko, bidean ibilgailuaren azpitik igaro gabe edo beste ibilgailu edo instalazio batzuetara hurbildu gabe.

b) Hondakin horien zamalanak gai arriskutsuak manipulatzeko eskatutako segurtasun-baldintzak betez egingo dira.

c) Fabrikan hondakinak kargatu, deskargatu eta manipulatzeko eragiketek eta ekipoen estankotasunak isuri barreiatu edo kontrolatugabeak saihestu edo, ezin bada, ahalik eta gehien gutxitu beharko dituzte.

F.2.4.– Hartutako hondakinak biltegiratzea.

a) Bainu azido agortuen, kloruro ferrosoaren eta kloruro ferrikoaren andelak estankoak eta gainezka-biderik gabeak izango dira, eta eusteko kubeta independenteak izango dituzte, estankotasuna matxuratu edo galduz gero ustekabeko isuriak kanpora irtetea saihesteko adinako edukiera dutenak. Halaber, horiek dauden tokiko zolak lurzoru iragazgaitza eta balizko isuriak biltzeko sistema izango ditu.

b) Gainera, azido klorhidrikozko bainu azidoen andelek aire-lehorgailu bat izango dute lurrun azidoak atmosferara jariatzea saihesteko.

c) Hondakinak gordetzeko gehienezko denbora sei hilekoa izango da.

F.2.5.– Produktuaren ezaugarrien kontrola.

a) Tratatze-prozesuan lortutako eta saltzeko den kloruro ferrosoari eta kloruro ferrikoari dagokienez, aurrez karakterizazio-analisi bat egingo da eta Ingurumen Sailburuordetzara igorriko da, gutxienez elementu hauen edukia zehaztuz: kadmioa, nikela, kromoa, antimonioa, artsenikoa, beruna, zianuroak, merkurioa, selenioa, amina aromatiko eta alifatikoak.

b) Merkaturatzeko kloruro ferrosoko eta kloruro ferrikoko elementu horien kontzentrazioak ezingo ditu muga hauek gainditu:

Kutsatzailea	mg/kg disoluzio
Antimonioa	3
Artsenikoa	13
Kadmioa	1,5
Kromoa	100
Zianuroak	13

F.2.3.– Operaciones de carga y descarga.

a) Las zonas de estacionamiento de vehículos en las operaciones de carga y descarga se realizarán sobre solera impermeabilizada y dispondrán de las pendientes necesarias y redes de recogida de eventuales derrames, que permitan dirigir éstos hacia arqueta ciega o balsa de recogida, sin pasar en su recorrido por debajo del vehículo ni aproximarse a otros vehículos o instalaciones.

b) Las operaciones de carga y descarga se realizarán cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas para la manipulación de mercancías peligrosas.

c) Las operaciones de carga, descarga y manipulación de los residuos en planta, así como la estanqueidad de los equipos, deberán evitar o, en su defecto, reducir al máximo posible la existencia de emisiones difusas o incontroladas.

F.2.4.– Almacenamiento de los residuos decepcionados.

a) Los depósitos de baños ácidos agotados, de cloruro ferroso y de cloruro férrico, deberán ser estancos y sin rebosaderos, debiendo disponer de cubetos de retención independientes con capacidad suficiente para evitar en caso de averías o pérdida de estanqueidad, derrames accidentales al exterior. Así mismo, la solera del área donde se ubiquen los mismos deberá disponer de suelos impermeabilizados y recogida de posibles derrames.

b) Además, los depósitos de baños ácidos de clorhídrico llevarán incorporado un desecador de aire para evitar emanaciones de vapores ácidos a la atmósfera.

c) El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos a valorizar será de seis meses.

F.2.5.– Control de las características del producto.

a) En relación tanto al cloruro ferroso como al cloruro férrico obtenidos en el proceso de tratamiento y destinados a su venta, deberá procederse con carácter previo a la misma a un análisis de caracterización que deberá remitirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente y que determine el contenido, al menos, de los siguientes elementos: cadmio, níquel, cromo, antimonio, arsénico, plomo, cianuros, mercurio, selenio, aminas aromáticas y alifáticas.

b) La concentración de estos elementos tanto en el cloruro ferroso como en el cloruro férrico comercializable no podrá superar los siguientes límites:

Contaminante	mg/kg de solución
Antimonio	3
Arsénico	13
Cadmio	1,5
Cromo	100
Cianuros	13

Kutsatzailea	mg/kg disoluzio
Beruna	13
Merkurioa	0,3
Nikela	100
Selenioa	3
Amina aromatikoak	3
Amina alifatikoak	3

c) Gainera, sei hilero prozesuan lortutako produktuen enpresa erosleen zerrenda igorriko da Ingurumen Sailburuordetzara.

F.2.6.– Hondakin kudeatuen datuen erregistroa.

Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legearen 13.3 artikuluan ezarritakoari jarraiki, Dekitra SA enpresak agiri-erregistro bat egin beharko du. Erregistro horretan hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agertuko dira: kopurua, izaera, konposizioa eta identifikazio-kodea; hondakinaren jatorria eta zer prozesutatik datorren; sortu duen eta garraiatu duen enpresa; hondakin-partida bakoitzaren onarpen- eta hartze-data; hartutako hondakin arriskutsuaren partida bakoitzaren kontrol eta jarraipenerako agiriaren erreferentzia-zenbakia; biltegiratze-denbora eta –datak; tratatze-eragiketak, datak, kontrol-parametroak eta prozesuari buruzko datuak. Erregistroan, halaber, erreuseko hondakin-partidei buruzko datuak sartuko dira (jatorria, kopurua, garraio-enpresa, erreusaren arrazoia eta ordezko helmuga).

Ebazpen honetako F.2.2 atalean aipatutako karakterizazio-analisien emaitzak atal honetan araututako erregistroan jasoko dira, eta baita Dekitra SA enpresak egin ditzakeen kontrasteko horiek ere.

Dekitra SA enpresak Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailean hilero aurkeztu beharko du txosten bat (egiten dituen kudeaketa-eragiketen erregistroaren laburpen bat izango da), burututako jarduera guztiak biltzen dituena, hartutako hondakin arriskutsuen biltzeko data, jatorria, kopuruak eta ezaugarriak, biltegiratzea eta horien helmuga berariaz adieraziz.

Gainera, urteroko martxoaren 1aren aurretik, jardueren urteko memoria aurkeztu beharko da, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 38. eta 39. artikuluetan ezarritakoari jarraiki.

G.2.2 ataleko c) eta d) ataletan adierazitako agiriak ahal dela IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita bidaliko dira.

Contaminante	mg/kg de solución
Plomo	13
Mercúrio	0,3
Níquel	100
Selênio	3
Aminas aromáticas	3
Aminas alifáticas	3

c) Asimismo deberá remitirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente con periodicidad semestral la relación de las empresas compradoras de los productos obtenidos en el proceso.

F.2.6.– Registro de datos de los residuos gestionados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, Dekitra, S.A. deberá llevar un registro documental. En dicho registro deberán figurar las cantidades, naturaleza, composición y código de identificación de los residuos gestionados; origen y proceso del que procede el residuo; empresa generadora y empresa transportista; fechas de aceptación y recepción de cada partida de residuos; número de referencia del documento de control y seguimiento para cada partida de residuo peligroso recepcionada; ubicación en planta de los residuos recepcionados; tiempo de almacenamiento y fechas; operaciones de tratamiento, fechas, parámetros de control y datos relativos al proceso. Se incluirán, asimismo, en el Registro los datos relativos a las partidas de residuos rechazadas (origen, cantidad, empresa de transporte, causas del rechazo y destino alternativo).

Los resultados de los análisis de caracterización mencionados en el apartado F.2.2 de esta Resolución se recogerán en el registro regulado en el presente apartado, así como aquéllos de contraste que pueda realizar Dekitra, S.A.

Dekitra, S.A. deberá presentar ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, con periodicidad mensual, un informe (consistente en un extracto del registro de las operaciones de gestión que realiza) comprensivo de las actividades llevadas a cabo, con indicación expresa de las fechas de recogida, origen, cantidades y características de los residuos peligrosos recogidos, almacenamiento y el destino dado a los mismos.

Así mismo, antes del 1 de marzo de cada año, deberá presentarse la memoria anual de actividades, conforme a lo establecido en los artículos 38 y 39 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

La remisión al órgano ambiental de los documentos señalados en los apartados c) y d) del apartado G.2.2 se realizará prioritariamente a través de la denominada versión entidades del Sistema IKS-L03.

F.3.– Instalazioaren funtzionamendurako baldintza orokorrak.

F.3.1.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

F.3.1.1.– Baldintza orokorrak.

Dekitra SA enpresaren fabrika ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeek ez dituzte Ebazpen honetan ezarritako muga-balioak gainditukо.

Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kanpora bideratuko da, behar denean, gai kutsatzaileen ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

Arau orokor hori bete beharrik ez dute izango gai kutsatzaileak mugarik gabe isuri eta horiek biltzea teknikoki edo ekonomikoki bideragarria ez denean, edota ingurunean kalte urria eragiten dutela egiaztatzen denean.

Neurriak hartuko dira ezbeharrez gai poluitzailerik ez botatzeko, eta botatzen direnak giza osasunerako nahiz gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta mantenduko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldakuntzei modu eraginkorrean aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

F.3.1.2.– Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

Dekitra SA enpresaren instalazioak ondorengo fokuak ditu, atmosfera babestearen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera katalogatuta:

F.3.– Condiciones generales para el funcionamiento de la instalación.

F.3.1.– Condiciones para la protección de la calidad del aire.

F.3.1.1.– Condiciones generales.

La planta de Dekitra, S.A. se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los valores límite de emisión establecidos en esta Resolución.

Toda emisión de contaminantes a la atmósfera generada en el proceso deberá ser captada y evacuada al exterior por medio de conductos apropiados previo paso, en su caso, por un sistema de depuración de gases diseñado conforme a las características de dichas emisiones.

Podrán exceptuarse de esta norma general aquellas emisiones no confinadas cuya captación sea técnica y/o económicamente inviable o bien cuando se demuestre la escasa incidencia de las mismas en el medio.

Se tomarán las disposiciones apropiadas para reducir la probabilidad de emisiones accidentales y para que los efluentes correspondientes no presenten peligro para la salud humana y seguridad pública. Las instalaciones de tratamiento de los efluentes gaseosos deberán ser explotadas y mantenidas de forma que hagan frente eficazmente a las variaciones debidas a la temperatura y composición de los efluentes. Asimismo se deberán reducir al mínimo la duración de los periodos de disfuncionamiento e indisponibilidad.

F.3.1.2.– Identificación de los focos. Catalogación.

La instalación de Dekitra, S.A. cuenta con los siguientes focos, catalogados de acuerdo con la normativa en materia de protección de la atmósfera:

Foku Zk	Fokuaren kodea	Fokuaren izena	Garriera(m)	Diametroa (m)	Taldea	UTM koordenatuak	
						X	Y
1	1002521-01	1. galdara	10	0,3	C	499512	4730897
2	1002521-02	2. galdara	10	0,3	C	499510	4730894
3	1002521-03	«Paramel» melamina/formol erretxina fabrikatzeko prozesuari lotutako xurgapen-dorrea	(**)	(**)	B	499508	4730872
4	1002521-04	Azido klorhidrikoa biltegiratu eta ontziratzeko xurgapen-dorrea	4	0,32	B	499551	4730806
5	1002521-05	Kloruro ferrikoa fabrikatzeko prozesuari lotutako 1. xurgapen-dorrea	3,2	0,15	A	499480	4730880
6	1002521-06	Kloroa biltegiratzeko xurgapen-dorrea	3,2	0,15	B	499533	4730188
7	1002521-07	Aluminio polikloruroak fabrikatzeko prozesuari lotutako xurgapen-dorrea	(**)	0,21	A	499522	4730862
8	1002521-08	Karbonatoak ontziratzeko prozesuari lotutako mahuka-iragazkia	(**)	(**)	C	499612	4730763

Foku Zk	Fokuaren kodea	Fokuaren izena	Garriera(m)	Diametroa (m)	Taldea	UTM koordenatuak	
						X	Y
9-D (*)	1002521-09D	Amoniakoa biltegiratu eta ontziratzeko xurgapen-dorrea	(**)	(**)	Foku ez sistematikoa	499413	4730744
10	1002521-10	Kloruro ferrikoa fabrikatzeko prozesuari lotutako 2. xurgapen-dorrea	15	0,20	A	499440	4730835
11	1002521-11	Kloruro ferrikoa fabrikatzeko prozesuari lotutako xurgapen-dorrea (kloruro ferrosoa agortzea)	16	0,50	A	499441	4730836

(*) Amoniakoa biltegiratu eta ontziratzeko xurgapen-dorreari lotutako 9. fokuari dagokionez, ez da egokia kutsadura sistematikoko foku gisa katalogatzea, ez baitago aldizkako isuririk urtean batez beste hamabi alditik gorako maiztasunez, bakoitza ordubetetik gorako iraupenekoa, eta isurien iraupen orokorra fabrikaren jardun-denboraren ehuneko bostetik beherakoa baita, otsailaren 6ko 833/1975 Dekretuaren, ingurune atmosferikoa babesten duen abenduaren 22ko 38/1972 Legea garatzen duenaren 42. artikuluan adierazitakoaren ondorioz.
(**) Sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetzara igorri beharko ditu tximiniaren garaierari eta diametroari buruzko datuak, adierazitako fokuei dagokienez.

N.º foco	*Código de foco*	*Denominación del foco*	*Altura (m)*	*Diámetro (m)*	*Grupo*	*Coordenadas UTM*	
						X	*Y*
1	*1002521-01*	*Caldera n.º 1*	*10*	*0,3*	*C*	*499512*	*4730897*
2	*1002521-02*	*Caldera n.º 2*	*10*	*0,3*	*C*	*499510*	*4730894*
3	*1002521-03*	*Torre de absorción asociada al proceso de fabricación de resina melamina-formol «paramel»*	*(**)*	*(**)*	*B*	*499508*	*4730872*
4	*1002521-04*	*Torre de absorción del almacenamiento y envasado de ácido clorhídrico*	*4*	*0,32*	*B*	*499551*	*4730806*
5	*1002521-05*	*Torre de absorción asociada al proceso de fabricación de cloruro férrico n.º 1*	*3,2*	*0,15*	*A*	*499480*	*4730880*
6	*1002521-06*	*Torre de absorción del almacenamiento de cloro*	*3,2*	*0,15*	*B*	*499533*	*4730188*
7	*1002521-07*	*Torre de absorción asociada al proceso de fabricación de policloruros de aluminio*	*(**)*	*0,21*	*A*	*499522*	*4730862*
8	*1002521-08*	*Filtro de mangas asociado al proceso de envasado de carbonatos*	*(**)*	*(**)*	*C*	*499612*	*4730763*
9-D (*)	*1002521-09D*	*Torre de absorción del almacenamiento y envasado de amoniaco*	*(**)*	*(**)*	*Foco no sistemático*	*499413*	*4730744*
10	*1002521-10*	*Torre de absorción asociada al proceso de fabricación de cloruro férrico n.º 2*	*15*	*0,20*	*A*	*499440*	*4730835*
11	*1002521-11*	*Torre de absorción asociada al proceso de fabricación de cloruro férrico (agotamiento de cloruro ferroso)*	*16*	*0,50*	*A*	*499441*	*4730836*

(*) En lo que se refiere al foco n.º 9, asociado a la torre de absorción del almacenamiento y envasado de amoniaco, no procede su catalogación como foco de contaminación sistemática, al no existir emisiones esporádicas con una frecuencia media superior a doce veces por año, con una duración individual superior a una hora, y por ser la duración global de las emisiones inferior al 5 por 100 del tiempo de funcionamiento de la planta, en virtud de lo señalado en el artículo 42 del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico.
(**) El promotor deberá remitir a la Viceconsejería de Medio Ambiente los datos respecto a altura y diámetro interior de chimenea, respecto a los focos señalados.

F.3.1.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurketek ez dituzte isurtzeko muga-balio hauek gainditukо:

Fokuak	Substantziak	Isurketarako muga-balioak
1. eta 2. fokuak. Errekuntza-galdarak	Karbono monoxidoa (CO) (ppm)	1.445
	Nitrogeno oxidoak NO2 (ppm) gisa adierazita	300
	Sufre dioxidoa (SO2) (mg/Nm^3)	850
	Opakutasuna (Bacharach eskala)	≤ 2
3. fokua. Erretxina-fabrikazioa	Formaldehidoa (mg/Nm^3)	20 mg/Nm^3 (*)
4. fokua. HCl biltegiratzea	Azido klorhidrikoa (HCl) (mg/Nm^3)	30
5, 10 eta 11. fokuak. Kloruro ferrikoa fabrikatzea	Gas-kloroa (Cl2) (mg/Nm^3)	5
	Azido klorhidrikoa (HCl) (mg/Nm^3)	10
6. fokua. Kloroa biltegiratzea	Gas-kloroa (Cl2) (mg/Nm^3)	5
7. fokua. Aluminio polikloruroak fabrikatzea	Partikula solidoak (mg/Nm^3)	20
	SO2 (mg/Nm^3)	40
	Azido klorhidrikoa (HCl) (mg/Nm^3)	30
8. fokua. Karbonatoak ontziratzea	Partikula solidoak (mg/Nm^3)	20

(*) 0,1 kg/h-tik gorako fluxua bada.

F.3.1.3.– Valores límite de emisión.

La planta se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los siguientes valores límite de emisión:

Focos	*Sustancias*	*Valores límite de emisión*
Focos 1 y 2. Calderas de combustión	*Monóxido de Carbono (CO) (ppm)*	*1.445*
	Óxidos de nitrógeno expresados como NO2 (ppm)	*300*
	Dióxido de azufre (SO2) (mg/Nm^3)	*850*
	Opacidad (escala Bacharach)	*≤ 2*
Foco 3. Fabricación de resina	*Formaldehido (mg/Nm^3)*	*20 mg/Nm^3 (*)*
Foco 4. Almacenamiento HCl	*Ácido clorhídrico (HCl) (mg/Nm^3)*	*30*
Focos 5, 10 y 11. Fabricación de cloruro férrico	*Cloro gas (Cl2) (mg/Nm^3)*	*5*
	Ácido clorhídrico (HCl) (mg/Nm^3)	*10*
Foco 6. Almacenamiento de cloro	*Cloro gas (Cl2) (mg/Nm^3)*	*5*
Foco 7. Fabricación de policloruros de aluminio	*Partículas sólidas (mg/Nm^3)*	*20*
	SO2 (mg/Nm^3)	*40*
	Ácido clorhídrico (HCl) (mg/Nm^3)	*30*
Foco 8. Envasado de carbonatos	*Partículas sólidas (mg/Nm^3)*	*20*

(*) En caso de flujo superior a 0,1 kg/h.

Balio horiek baldintza hauek dituzte: 273º K-eko tenperatura, 101,3 kPa-ko presioa, eta gas lehorra.

Neurtutako parametroek ez dituzte isurtzeko muga-balioak gainditukо, arauz egingo diren aldizkako ikuskapenetan (ordubeteko hiru neurketa gutxienez) zortzi ordutan zehar neurtuta. Neurketa-tolerantzia gisa, kasuen % 25ean muga horiek gehienez % 40an gainditzea onartuko da. Tolerantzia hori gainditu gero, neurketa-

Dichos valores están referidos a las siguientes condiciones: 273º K de temperatura, 101,3 kPa de presión, y gas seco.

Los parámetros medidos no superarán los valores límite de emisión en inspecciones periódicas reglamentarias (tres medidas de una hora cada una, como mínimo) medidos a lo largo de ocho horas. Se admitirá como tolerancia de medición que estos límites se puedan superar en el 25% de los casos en una cuan-

aldia astebetez luzatuko da, eta aldi horretako tolerantzia global gisa, kasuen % 6an gehienez onar daitezkeen mailak gainditzea onartuko da, % 25a gainditzen ez duen zenbatekoa denean. Tolerantzia horiek izanda ere, isurtze-fokuaren eragin-eremuko immisio-mailek ezin izango dituzte inoiz higienikoki onar daitezkeen balioak gainditu.

5., 10. eta 11. fokuek, kloruro ferrikoa fabrikatzeko prozesuari lotuek, Cl2 neurgailu jarraikiak izango dituzte, tara 3 ppm-ko kontzentrazioan zehaztuta, eta modu automatikoan konektatuta, isuri-muga gainditzen bada sisteman gas-kloroaren elikadura etetearren.

F.3.1.4-. Gasak bildu eta husteko sistemak.

Fokuetako gas-hondarrak kanporatzeko tximiniek ez dute F.3.1.2 atalean jasota dagoen goreneko kota baino baxuagoa izango. Tximinietan behar beste neurri hartuko dira Industria Ministerioak 1976ko urriaren 18an emandako Agindua (Industriak atmosferan eragiten duen kutsadurari aurre hartu eta hori zuzentzeari buruzkoa) bete dezaten; besteak beste, laginak hartzeko puntuetara iristeko sarbide seguru eta errazak izango dituzte.

Gainera, laginak hartzeko aurreikusitako zuloen kokapenari eta ezaugarriei dagokienez, gas-fluxuak laginketa-puntutik neurketa-puntura bitartean, bere norabidean zehar nahiz aurkakoan, edozein asaldu izan dezakeen gunera bitarteko distantziak (L1 eta L2 parametroak) 1976ko urriaren 18ko Aginduaren III. eranskinean xedatutakoa beteko dute. Hala ere, arauan L1 eta L2 parametroen artean aurreikusitako erlazioa (L1 ≥ 8D y L2 ≥ 2D) zorrozki ez bete arren, laginketa-puntuaren kokapena baliozkotzat joko da, baldin eta Kontrol Erakunde Baimendu (KEB) batek egindako neurketen txostenean justifikatuta badago. Inola ere ez dira onartuko L1 < 2D eta L2 < 0,5D balioak.

Zehazki, sarbide, plataforma eta baranda-kontuetan, eta tximiniak eta isurtzeko hodiak egokitzeko gaietan, kontuan izan beharko da isurtzeak neurtzeko sistema jarraikiak kalibratzeko instrukzio teknikoan ezarrita dagoena; ikuskarientzako segurtasun-bermea izan beharko dute.

Halaber, neurketa eta irakurketa ofizialak aldez aurretik abisatu gabe egiteko beharrezko gutxienekoak izango dituzte (argindarra eta beste batzuk).

F.3.2.– Ibilgura isurtzeko baldintzak.

F.3.2.1.– Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena.

tía que no exceda del 40%. De rebasarse esta tolerancia, el periodo de mediciones se prolongará durante una semana, admitiéndose, como tolerancia global de este periodo, que puedan superarse los niveles máximos admisibles en el 6% de los casos en una cuantía que no exceda el 25%. Estas tolerancias se entienden sin perjuicio de que en ningún momento los niveles de inmisión en la zona de influencia del foco emisor superen los valores higiénicamente admisibles.

Los focos 5, 10 y 11, asociados al proceso de fabricación de cloruro férrico, se dotarán de medidores de Cl2 en continuo, tarados a 3ppm y conectados de forma automática, de forma que se impida la alimentación de cloro gas al sistema en caso de superación del límite de emisión.

F.3.1.4.– Sistemas de captación y evacuación de gases.

Las chimeneas de evacuación de los gases residuales de los focos alcanzarán una cota de coronación no inferior a la establecida en el apartado F.3.1.2. Las chimeneas dispondrán de los medios necesarios para el cumplimiento de las condiciones exigidas en la Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial permitiendo, entre otros, accesos seguros y fáciles a los puntos de toma de muestras.

Asimismo, en lo que se refiere a la localización y características de los orificios previstos para la toma de muestras, las distancias del punto de muestreo a cualquier perturbación del flujo gaseoso antes del punto de medida según la dirección del flujo y dirección contraria (parámetros L1 y L2) deberán ajustarse a lo dispuesto en el anejo III de la Orden de 18 de octubre de 1976. No obstante lo anterior, aún no cumpliéndose estrictamente la relación prevista en la norma entre los parámetros L1 y L2 (L1 ≥ 8D y L2 ≥ 2D), podrá entenderse que la disposición del punto de muestreo es válida siempre que venga justificada en el informe de mediciones efectuado por un Organismo de Control Autorizado (OCA). En ningún caso se admitirán valores de L1 < 2D Y L2 < 0,5D.

En particular para el tema de los accesos, plataformas, barandillas, etc. y otros acondicionamientos de las chimeneas y conductos de emisión, deberán tener en cuenta lo concretado en la instrucción técnica para el calibrado de sistemas de medida en continuo de emisiones, debiendo contar con la garantía de seguridad para el personal inspector.

Asimismo, deberán contar con los mínimos necesarios (fuerza eléctrica y otros) para que puedan practicarse sin previo aviso las mediciones y lecturas oficiales.

F.3.2.–Condiciones para el vertido a cauce.

F.3.2.1.– Clasificación, origen, medio receptor y localización de los vertidos.

Isurketa sortzen duen jarduera mota nagusia: kimika ez-organikoko oinarrizko produktuak fabrikatzea.

Jarduera-taldea: kimika.

Mota-taldea-EJSN: 2-9-24.13.

Tipo de actividad principal generadora del vertido: fabricación de productos básicos de química inorgánica.

Grupo de actividad: química.

Clase-Grupo-CNAE: 2-9-24.13.

Isurketa Pun-tua	Hondakin mota	Isurketaren jatorria	Ingurune hartzailea	Arro hidrografikoa	Ingurune hartzailearen kategoria	UTM koordenatuak
1	Industria edo prozesu-urak	Garbiketa-urak, ontziak garbitzeko urak, ur desmineralizatua fabrikatzeko ioi-trukaketako erretxinak birsortzeko urak, produktu kimikoekin kutsa daitezkeen euri-urak, eta ur sanitarioak	Ebro ibaia	Ebro	II	X: 499.488 Y: 4.730.912

Punto de Verti-do	*Tipo de aguas resi-duales*	*Procedencia del vertido*	*Medio receptor*	*Cuenca hidrografica*	*Categoría del medio receptor*	*Coordenadas UTM*
1	*Aguas industriales o de proceso*	*Aguas de limpieza, lavado de envases, aguas de regeneración de las resinas de intercambio iónico en la fabricación de agua desmineralizada, aguas pluviales susceptibles de contaminación con productos químicos y aguas sanitarias*	*Río Ebro*	*Ebro*	*II*	*X: 499.488* *Y: 4.730.912*

F.3.2.2.– Gehienez isur daitezkeen emari eta bolumenak.

Isurketa: garbiketa-urak, ontziak garbitzeko urak, ur desmineralizatua fabrikatzeko ioi-trukaketako erretxinak birsortzeko urak, produktu kimikoekin kutsa daitezkeen euri-urak, eta ur sanitarioak.

Eguneko batez besteko bolumena	400 m^3
Eguneko gehienezko bolumena	450 m^3
Urteko gehienezko bolumena	160.000 m^3

F.3.2.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Ibilgurako isurien ohiko kutsadura-parametroak ondoren zerrendatutakoak izango dira bakarrik, bakoitzerako zehazten diren gehienezko balioekin:

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
pH-a	6 – 9
Kloruroak (mg/l) (*)	<1.400
Sulfatoak (mg/l) (*)	<1.200
Gai esekiak (mg/l)	50
OEK (dikromatoarekiko) (mg/l)	<100
Kloro askea (mg/l)	< 0,5
Olioak eta koipeak (mg/l)	< 5
Burdina (mg/l)	< 2

F.3.2.2.– Caudales y volúmenes máximos de vertido.

Vertido: aguas de limpieza, lavado de envases, aguas de regeneración de las resinas de intercambio iónico en la fabricación de agua desmineralizada, aguas pluviales susceptibles de contaminación con productos químicos y aguas sanitarias.

Volumen medio diario	*400 m^3*
Volumen máximo diario	*450 m^3*
Volumen máximo anual	*160.000 m^3*

F.3.2.3.– Valores limite de emisión.

Los parámetros característicos de contaminación del vertido a cauce serán, exclusivamente, los que se relacionan a continuación, con los límites máximos que se especifican para cada uno de ellos:

Parámetros	Valores límite de emisión
pH	6 – 9
Cloruros (mg/l) (*)	<1.400
Sulfatos (mg/l) (*)	<1.200
Materias en suspensión (mg/l)	50
DQO (al dicromato) (mg/l)	<100
Cloro libre (mg/l)	< 0,5
Aceites y grasas (mg/l)	< 5
Hierro (mg/l)	< 2

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
Aluminioa (mg/l)	< 1
As (mg/l)	0,1
Cd (mg/l)	<0,1-0,2
Cr (mg/l)	0,1-1
Cu (mg/l)	0,1-1
Hg (mg/l)	0,01-0,05
Ni (mg/l)	0,1-1
Pb (mg/l)	0,1-1
Zn (mg/l)	0,1-1

(*) Lagin puntualetan, isuri-mugak % 50 arte gainditzen duten balioak onartuko dira.

Ezin dira diluzio-teknikak erabili isurien muga-balioak lortzeko.

Gainera, ingurune hartzailearen kalitate-arauak eta -helburuak beteko dira. Horrela ez bada, titularrak behar den tratamendua instalatu beharko du, isurketa ez dadin izan horiek ez betetzearen kausa.

Baimen honek ez du babesten baldintza honetan esplizituki adierazitako beste substantzia batzuk isurtzea, bereziki gai arriskutsuak izenekoak badira (abuztuaren Uren 2ko 29/1985 Legearen atariko, I., IV., V., VI. eta VIII. tituluak garatzen dituen Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua onartzen duen apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretua aldatzen duen maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen ditu gai horiek).

F.3.2.4.– Hondakin-urak araztu eta husteko instalazioak.

Arazketa-instalazioek edo hondakin-urak zuzentzeko neurriek jarduketa hauek izango dituzte funtsean:

Instalazioak garbitzeko urak, ontziak garbitzekoak, ur desmineralizatua fabrikatzeko ioi-trukaketako erretxinak birsortzeko urak, produktu kimikoekin kutsa daitezkeen euri-urak, eta hobi septikotik igaro ondorengo ur sanitarioak 600 m^3-ko edukierako biltzeko putzu batera (homogeneizatze-putzua) eramaten dira. Ondoren, ur horiek hondakin-urak arazteko 25 m^3/h-ko ahalmeneko instalazio batera igarotzen dira, etapa hauek dituen tratamendu fisiko-kimiko bat jasotzeko: ur tratatugabea ponpatzea, pH-a egokitzea, malutatzailea dosifikatzea, dekantazioa, lohiak prentsa-iragazki bidez loditzea eta iragaztea.

Fabrikako esparruko euri-uren sarearen zatirik handiena homogeneizatze-putzura konektatuta dagoenez, fabrikako azaleraren gaineko ustekabeko isuri bat putzu horretara eramango litzateke.

Parámetros	Valores límite de emisión
Aluminio (mg/l)	< 1
As (mg/l)	0,1
Cd (mg/l)	<0,1-0,2
Cr (mg/l)	0,1-1
Cu (mg/l)	0,1-1
Hg (mg/l)	0,01-0,05
Ni (mg/l)	0,1-1
Pb (mg/l)	0,1-1
Zn (mg/l)	0,1-1

(*) En muestras puntuales se admitirán valores que superen hasta en un 50% los límites de vertido.

No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores límites de emisión.

Además deberán cumplirse las normas y objetivos de calidad del medio receptor. En caso contrario, el titular estará obligado a instalar el tratamiento adecuado, para que el vertido no sea causa del incumplimiento de dichos objetivos de calidad.

Esta autorización no ampara el vertido de otras sustancias distintas de las señaladas explícitamente en esta condición, especialmente las sustancias peligrosas a las que se refiere la disposición adicional tercera del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

F.3.2.4.– Instalaciones de depuración y evacuación.

Las instalaciones de depuración o medidas correctoras de las aguas residuales constarán básicamente de las siguientes actuaciones:

Las aguas de limpieza de instalaciones, lavado de envases, las aguas de regeneración de las resinas de intercambio iónico en la fabricación de agua desmineralizada, así como las aguas pluviales susceptibles de contaminación con productos químicos, y las aguas sanitarias tras su paso por fosa séptica, se conducen a una balsa de recogida existente (balsa de homogeneización) de 600 m^3 de capacidad. A continuación, estas aguas pasan a una planta depuradora de aguas residuales con una capacidad de tratamiento de 25 m^3/h, donde se someten a un tratamiento físico-químico que consta de las siguientes etapas: bombeo de agua bruta, acondicionamiento de pH, dosificación de floculante, decantación, espesado de fangos mediante filtro prensa y filtración.

La mayor parte de la red de pluviales del recinto de la fábrica está conectada a la balsa de homogeneización, por lo que un vertido accidental en la superficie de la fábrica se conduciría a la citada balsa.

Bonbona paletizatuak gordetzeko eremuan bildutako euri-urak industrialdeko euri-uren sarera bidaltzen dira, leku horretan ez baita gai arriskutsuen isuriak sor ditzakeen eragiketarik burutzen. Hala ere, kolektorera isuri aurretik, euri-ur horiek pH neurgailu bat duen erregistro-putzu batetik igarotzen dira, eta horrela, parametro horren balio anormal bat erregistratzen bada, ur horiek euri-uren kolektorera bidaltzea eteten da, eta homogeneizatze-putzura bidaltzen dira.

Nolanahi ere, aurreko paragrafoan aipatutako eremuan zamalanak baino ez dira egingo, gai kimikoen balizko isuriek sortutako arriskuak saihestearren.

Ebazpen honen laugarren atalean adierazitako epean, Dekitra SA enpresak Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren presidentearen 2005eko irailaren 22ko Ebazpenak aipatzen duen azterlan teknikoa aurkeztu beharko du. Ebazpen horrek Acideka SA enpresari hondakin-urak Ebro ibaira isurtzeko baimena ematen dio. Azterlan horretan instalazioetan ezarri beharreko neurriak deskribatuko dira jardueran uraren erabilera optimizatzeko, zehazki ontziak eta instalazioak garbitzean, sortutako hondakin-uren bolumena murrizteko.

Hartutako neurri zuzentzaileak nahikoak ez direla ikusiz gero, Dekitra SA enpresak behar beste aldaketa egingo ditu arazteko instalazioetan, isurketak baimenean ezarritako baldintzak bete ditzan. Aldaketak Administrazioari jakinaraziko dizkio lehenik, eta behar izanez gero, baimena aldatzeko ere eskatuko du.

Aurkeztutako agirien arabera, kontrol-kutxeta bat egongo da industria-ur baimendua isurtzeko, isurketen lagin adierazgarriak lortzeko beharrezko ezaugarriak izan beharko dituena. Kutxeta hori ikuskatzeko sarbide zuzena duen tokian kokatuko da.

Halaber, isuritako emaria neurtzeko sistema bat izan beharko da, uneko balioa eta metatua noiznahi ezagutzeko.

F.3.2.5.– Isurien kontrol-kanona.

Uren Legearen Testu Bateginaren 113. artikulua eta Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 291. artikulua (606/2003 Errege Dekretua) betez, isurien kontrol-kanonaren zenbatekoa ondorengoa da:

(IKK) : Isurien kontrol-kanona = V x Pu.

Pu = Po x Km.

Km = K2 x K3 x K4.

Non.

V = Isurketa baimenduaren bolumena (m^3/urte).

Pu = Isurketen kontrolaren prezio unitarioa.

Las aguas pluviales recogidas en la zona de almacenamiento de bombonas paletizadas son enviadas a la red de pluviales del polígono industrial, dado que en esa zona no se llevan a cabo operaciones que puedan ocasionar derrames de sustancias peligrosas. No obstante, antes de su vertido a colector, esas aguas pluviales pasan por un pozo de registro con medidor de pH, de forma que si se registra un valor anormal de dicho parámetro, se corta el envío de esas aguas al colector de pluviales y son enviadas a la balsa de homogenización.

En todo caso, en la zona citada en el párrafo anterior, únicamente se realizarán operaciones de carga y descarga, con el fin de evitar riesgos derivados del posible derrame de sustancias químicas.

En el plazo señalado en el apartado cuarto de esta Resolución, Dekitra SA deberá presentar el estudio técnico al que se refiere la resolución de 22 de septiembre de 2005, del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por la que se autoriza a Acideka, S.A. el vertido de aguas residuales al río Ebro. En dicho estudio deberán describirse las medidas a implantar en sus instalaciones con el fin de optimizar el uso del agua en la actividad, en particular en el lavado de envases e instalaciones, reduciendo con ello el volumen de aguas residuales generadas.

Si se comprobase la insuficiencia de las medidas correctoras adoptadas, Dekitra, S.A. deberá ejecutar las modificaciones precisas en las instalaciones de depuración a fin de ajustar el vertido a las características autorizadas, previa comunicación a la Administración y, si procede, solicitará la correspondiente modificación de la autorización.

De acuerdo con la documentación presentada se dispondrá una arqueta de control para el vertido de agua industrial autorizada, que deberá reunir las características necesarias para poder obtener muestras representativas de los vertidos. Dicha arqueta estará situada en lugar de acceso directo para su inspección.

Asimismo deberá disponerse de un sistema de aforo del caudal vertido que permita conocer su valor instantáneo y acumulado en cualquier momento.

F.3.2.5.– Canon de Control de Vertidos.

En aplicación del artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y del artículo 291 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 606/2003), el importe del canon de control de vertidos es el siguiente:

(C.C.V.): Canon de Control de Vertidos = V x Pu.

Pu = Pb x Cm.

Cm = C2 x C3 x C4.

Siendo.

V = Volumen del vertido autorizado (m^3/año)

Pu = Precio unitario de control de vertido.

Po = Oinarrizko prezioa m^3-ko isurketaren izaeraren arabera.

Km = Isurketaren maiorazioko edo minorazioko koefizientea.

K2 = Isurketaren ezaugarrien araberako koefizientea.

K3 = Isurketaren kutsadura-mailaren araberako koefizientea.

K4 = Ingurune hartzailearen ingurumen-kalitatearen araberako koefizientea.

Industria- edo prozesu-urak isurtzea.

B: Bolumena:	V =160.000 m^3/ urte
Po: Hondakin-ura: Hirikoa/Industriakoa	Po = 0,03005 €/m^3
K2: 2	K2 = 1,09
K3 :Tratamendu egokia	K3 = 0,5
K4: Kategoria-eremua: II	K4 = 1,12

Km = 1,09x 0,5 x 1,12 = 0,6104.

Pu = 0,03005 x 0,6104= 0,01834252 euro/ m^3.

Isurien kontrol-kanona = 160.000 m^3/urte x 0,01834252 euros/m^3 =2.934,80 euro/urte.

Urte natural bakoitza amaitu ondoren, administrazio eskudunak baimenaren titularrari urte horri dagokion isurien kontrol-kanonaren likidazioa jakinaraziko dio.

Kanonaren zenbatekoa ez da aldatuko isurtzeko baimenaren baldintzak edo isurien kontrol-kanonaren kalkulua osatzen duten faktoreetako bat aldatzen ez diren artean.

Isurien kontrol-kanona autonomia-erkidegoek edo tokiko korporazioek saneamendu- eta arazketa-obrak finantzatzeko ezar ditzaketen kanon edo tasekiko independentea izango da (TRLA 113.7 artikulua).

F.3.3.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplika dakiekeen berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketa saihesteko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar da eta horretarako baliotzaile baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango

Pb = Precio básico por m^3 establecido en función de la naturaleza del vertido.

Cm = Coeficiente de mayoración o minoración del vertido.

C2 = Coeficiente en función de las características del vertido.

C3 = Coeficiente en función del grado de contaminación del vertido.

C4 = Coeficiente en función de la calidad ambiental del medio receptor.

Vertido de aguas industriales o de proceso.

V: Volumen:	V =160.000 m^3/ año
Pb: Agua residual: Urbana/Industrial	Pb = 0,03005 €/m^3
C2: 2	C2 = 1,09
C3: Tratamiento adecuado	C3 = 0,5
C4: Zona de categoría: II	C4 = 1,12

Cm = 1,09 x 0,5 x 1,12 = 0,6104.

Pu = 0,03005 x 0,6104 = 0,01834252 euros/ m^3.

Canon control vertido = 160.000 m^3/año x 0,01834252 euros/m^3 =2.934,80 euros/año.

Una vez finalizado cada año natural, la Administración competente notificará al titular de la autorización la liquidación del canon de control de vertidos correspondiente a ese año.

El importe del canon permanecerá invariable mientras no se modifiquen las condiciones de la autorización de vertido o algunos de los factores que intervienen en el cálculo del canon de control de vertido.

El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuración (artículo 113.7 TRLA.).

F.3.3.– Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en la planta.

Todos los residuos generados en las instalaciones se gestionarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas que les sean de aplicación, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado.

Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados entre sí o con otros residuos o efluentes, segregándose los mismos desde su origen y disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.

En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, todo residuo deberá ser destinado a valorización mediante su entrega a valorizador autorizado. Los residuos únicamente podrán destinarse a

dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada. Birsortzea eta berrerabiltzea lehenetsiko dira baliotzeko beste edozein modu material edo energetikoren aurretik.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira, autosufizientzia- eta gertutasun-printzipioei jarraituz.

Baimendutako zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira. Bestela, erabaki hori garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako jarraibideekin bat etorriz gauzatuko da.

Hondakinak biltzeko eremuek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

Hondakinak desagertu, galdu edo ihes eginez gero, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Lantarongo Udalean.

F.3.3.1.– Hondakin arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak hauek dira:

• 1. Prozesua: «Zerbitzu orokorrak».

– 1. hondakina: «Olio erabilia».

Identifikazioa: A48093926/00100005778/1/1.

Hondakinaren kodea: Q7//R9//L8//C51//H5/6//A961//B0019.

HEZ: 13 02 08.

Urtean sortutako kantitatea: 450 kg/urte.

Mantentze-lan orokorretan eta konpresoreak, prentsa-iragazkiak (aluminio-gatzak fabrikatzea, kloruro ferrikoa fabrikatzea), azido sulfuriko diluiturako polietilenozko botilak fabrikatzeko estrusio/puztemakina, eskorgak, etab. mantentzeko lanetan sortzen da. 200 l-ko metalezko bidoietan gordetzen da kudeatzaile baimenduak eraman arte.

– 2. hondakina: «Olioa duten xurgatzaileak».

Identifikazioa: A48093926/00100005778/1/2.

eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable. Se priorizará la regeneración-reutilización frente a otras formas de valorización ya sea material o energética.

Asimismo, aquellos residuos para los que se disponga de instalaciones de tratamiento autorizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán ser prioritariamente destinados a dichas instalaciones en atención a los principios de autosuficiencia y proximidad.

Para aquellos residuos cuyo destino final previsto sea la eliminación en vertedero, la caracterización se efectuará de conformidad con lo señalado en la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos y, en su caso, las directrices que como desarrollo de la mencionada Decisión se aprueben para el País Vasco.

El área o áreas de almacenamiento de residuos dispondrán de suelos estancos. Para aquellos residuos que, por su estado físico líquido o pastoso, o por su grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar lixiviados se dispondrá de cubetos o sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido al exterior de eventuales derrames. En el caso de residuos pulverulentos, se evitará el contacto de los residuos con el agua de lluvia o su arrastre por el viento, procediendo, en caso necesario, a su cubrición.

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá comunicarse de forma inmediata esta circunstancia a esta Viceconsejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Lantarón.

F.3.3.1.– Residuos Peligrosos.

Los residuos peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

• Proceso 1: «Servicios generales».

– Residuo 1: «Aceite usado».

Identificación: A48093926/00100005778/1/1.

Código del residuo: Q7//R9//L8//C51//H5/6//A961//B0019.

LER: 13 02 08.

Cantidad anual generada: 450 kg/año.

Se genera en el mantenimiento general y de equipos como compresores, filtros prensa (fabricación sales de aluminio, fabricación de cloruro férrico), máquina de extrusión y soplado de PE para fabricación de botellas para ácido sulfúrico diluido, mantenimiento de carretillas, etc. Se almacena en bidones metálicos de 200 l hasta su retirada por gestor autorizado.

– Residuo 2: « Absorbentes con aceite».

Identificación: A48093926/00100005778/1/2.

Hondakinaren kodea: Q8//D9//S21//C51/H5//A961//B0019.

HEZ: 07 01 10.

Urtean sortutako kantitatea: 350 kg/urte.

Mantentze-lan orokorretan eta konpresoreak, prentsa-iragazkiak (aluminio-gatzak fabrikatzea, kloruro ferrikoa fabrikatzea), azido sulfuriko diluiturako polietilenozko botilak fabrikatzeko estrusio/puzte-makina, eskorgak, etab. mantentzeko lanetan sortzen da. 200 l-ko metalezko bidoietan gordetzen da kudeatzaile baimenduak eraman arte.

– 3. hondakina: «Xurgatzaile eta garbiketa-trapu kutsatuak».

Identifikazioa: A48093926/00100005778/1/3.

Hondakinaren kodea: Q5//D15//S34//C51//H5//A961//B0019.

HEZ: 15 02 02.

Urtean sortutako kantitatea: 10 kg/urte.

Mantentze-lan orokorretan eta konpresoreak, prentsa-iragazkiak (aluminio-gatzak fabrikatzea, kloruro ferrikoa fabrikatzea...), azido sulfuriko diluiturako polietilenozko botilak fabrikatzeko estrusio/puzte-makina, eskorgak, etab. mantentzeko lanetan sortzen da. 200 l-ko metalezko bidoietan gordetzen da kudeatzaile baimenduak eraman arte.

– 4. hondakina: «Aerosol erabiliak».

Identifikazioa: A48093926/00100005778/1/4.

Hondakinaren kodea: Q7//R13//S12/36//C41//H14//A961//B0019.

HEZ: 16 05 04.

Urtean sortutako kantitatea: 10 kg/urte.

Mantentze-lan orokorretan eta konpresoreak, prentsa-iragazkiak (aluminio-gatzak fabrikatzea, kloruro ferrikoa fabrikatzea...), azido sulfuriko diluiturako polietilenozko botilak fabrikatzeko estrusio/puzte-makina, eskorgak, etab. mantentzeko lanetan sortzen da. 200 l-ko metalezko bidoietan gordetzen da kudeatzaile baimenduak eraman arte.

– 5. hondakina: «Pintura-ontzi hutsak».

Identifikazioa: A48093926/00100005778/1/5.

Hondakinaren kodea: Q5//R15//S36//C41//H14//A961//B0019.

HEZ: 15 01 10.

Urtean sortutako kantitatea: 10 kg/urte.

Mantentze-lan orokorretan eta konpresoreak, prentsa-iragazkiak (aluminio-gatzak fabrikatzea, kloruro ferrikoa fabrikatzea...), azido sulfuriko diluiturako polietilenozko

Código del residuo: Q8//D9//S21//C 51/H5//A961//B0019.

LER: 07 01 10.

Cantidad anual generada: 350 kg/año.

Se genera en el mantenimiento general y de equipos como compresores, filtros prensa (fabricación sales de aluminio, fabricación de cloruro férrico), máquina de extrusión y soplado de PE para fabricación de botellas para ácido sulfúrico diluido, mantenimiento de carretillas, etc. Se almacena en bidones metálicos de 200 l hasta su retirada por gestor autorizado.

– Residuo 3: « Absorbentes y trapos de limpieza contaminados».

Identificación: A48093926/00100005778/1/3.

Código del residuo: Q5//D15//S34//C51//H5//A961//B0019.

LER: 15 02 02.

Cantidad anual generada: 10 kg/año.

Se genera en el mantenimiento general y de equipos como compresores, filtros prensa (fabricación sales de aluminio, fabricación de cloruro férrico), máquina de extrusión y soplado de PE para fabricación de botellas para ácido sulfúrico diluido, mantenimiento de carretillas, etc. Se almacena en bidones metálicos de 200 l hasta su retirada por gestor autorizado.

– Residuo 4: « Aerosoles usados».

Identificación: A48093926/00100005778/1/4.

Código del residuo: Q7//R13//S12/36//C41//H14//A961//B0019.

LER: 16 05 04.

Cantidad anual generada: 10 kg/año.

Se genera en el mantenimiento general y de equipos como compresores, filtros prensa (fabricación sales de aluminio, fabricación de cloruro férrico), máquina de extrusión y soplado de PE para fabricación de botellas para ácido sulfúrico diluido, mantenimiento de carretillas, etc. Se almacena en bidones metálicos de 200 l hasta su retirada por gestor autorizado.

– Residuo 5: « Envases de pintura vacíos».

Identificación: A48093926/00100005778/1/5.

Código del residuo: Q5//R15//S36//C41//H14//A961//B0019.

LER: 15 01 10.

Cantidad anual generada: 10 kg/año.

Se genera en el mantenimiento general y de equipos como compresores, filtros prensa (fabricación sales de aluminio, fabricación de cloruro férrico), má-

botilak fabrikatzeko estrusio/puzte-makina, eskorgak, etab. mantentzeko lanetan sortzen da.

Hondakin-biltegian gordetzen dira kudeatzaile baimenduak eraman arte.

– 6. hondakina: «Pila prismatikoak eta Ni-Cd-koak».

Identifikazioa: A48093926/00100005778/1/6.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S37//C5/7/11//H14//A961//B0019.

HEZ: 16 06 02.

Urtean sortutako kantitatea: 5 kg/urte.

Mantentze-lan orokorretan eta konpresoreak, prentsa-iragazkiak (aluminio-gatzak fabrikatzea, kloruro ferrikoa fabrikatzea...), azido sulfuriko diluiturako polietilenozko botilak fabrikatzeko estrusio/puzte-makina, eskorgak, etab. mantentzeko lanetan sortzen da. Ontzi identifikatuan gordetzen dira kudeatzaile baimenduak eraman arte.

– 7. hondakina: «Produktu kimikoak eduki dituzten zaku hutsak».

Identifikazioa: A48093926/00100005778/1/7.

Hondakinaren kodea: Q5//D15//S36//C3/23//H5//A961//B0019.

HEZ: 15 01 10.

Urtean sortutako kantitatea: 500 kg/urte.

Mantentze-lan orokorretan eta konpresoreak, prentsa-iragazkiak (aluminio-gatzak fabrikatzea, kloruro ferrikoa fabrikatzea...), azido sulfuriko diluiturako polietilenozko botilak fabrikatzeko estrusio/puzte-makina, eskorgak, etab. mantentzeko lanetan sortzen da.

Hondakin-biltegian gordetzen dira kudeatzaile baimenduak eraman arte.

– 8. hondakina: «Metalezko ontzi hutsak».

Identifikazioa: A48093926/00100005778/1/8.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41/51//H5/A961//B0019.

HEZ: 15 01 10.

Urtean sortutako kantitatea: 50 kg/urte.

Mantentze-lan orokorretan eta konpresoreak, prentsa-iragazkiak (aluminio-gatzak fabrikatzea, kloruro ferrikoa fabrikatzea...), azido sulfuriko diluiturako polietilenozko botilak fabrikatzeko estrusio/puzte-makina, eskorgak, etab. mantentzeko lanetan sortzen da.

Hondakin-biltegian gordetzen dira kudeatzaile baimenduak eraman arte.

– 12. hondakina: «Plastikozko ontzi hutsak».

Identifikazioa: A48093926/00100005778/5/12.

quina de extrusión y soplado de PE para fabricación de botellas para ácido sulfúrico diluido, mantenimiento de carretillas, etc.

Se almacenan en almacén de residuos hasta su retirada por gestor autorizado.

– Residuo 6: « Pilas prismáticas y de Ni-Cd».

Identificación: A48093926/00100005778/1/6.

Código del residuo: Q6//R13//S37//C5/7/11//H14//A961//B0019.

LER: 16 06 02.

Cantidad anual generada: 5 kg/año.

Se genera en el mantenimiento general y de equipos como compresores, filtros prensa (fabricación sales de aluminio, fabricación de cloruro férrico), máquina de extrusión y soplado de PE para fabricación de botellas para ácido sulfúrico diluido, mantenimiento de carretillas, etc. Se almacenan en recipiente identificada hasta su retirada por gestor autorizado.

– Residuo 7: «Sacos vacíos que han contenido productos químicos».

Identificación: A48093926/00100005778/1/7.

Código del residuo: Q5//D15//S36//C3/23//H5//A961//B0019.

LER: 15 01 10.

Cantidad anual generada: 500 kg/año.

Se genera en el mantenimiento general y de equipos como compresores, filtros prensa (fabricación sales de aluminio, fabricación de cloruro férrico), máquina de extrusión y soplado de PE para fabricación de botellas para ácido sulfúrico diluido, mantenimiento de carretillas, etc.

Se almacenan en almacén de residuos hasta su retirada por gestor autorizado.

– Residuo 8: «Envases metálicos vacíos».

Identificación: A48093926/00100005778/1/8.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C41/51//H5/A961//B0019.

LER: 15 01 10.

Cantidad anual generada: 50 kg/año.

Se genera en el mantenimiento general y de equipos como compresores, filtros prensa (fabricación sales de aluminio, fabricación de cloruro férrico), máquina de extrusión y soplado de PE para fabricación de botellas para ácido sulfúrico diluido, mantenimiento de carretillas, etc.

Se almacenan en almacén de residuos hasta su retirada por gestor autorizado.

– Residuo 12: «Envases plásticos vacíos».

Identificación: A48093926/00100005778/5/12.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41/51//H5//A961//B0019.

HEZ: 15 01 10.

Urtean sortutako kantitatea: 50 kg/urte.

Mantentze-lan orokorretan eta konpresoreak, prentsa-iragazkiak (aluminio-gatzak fabrikatzea, kloruro ferrikoa fabrikatzea...), azido sulfuriko diluiturako polietilenozko botilak fabrikatzeko estrusio/puzte-makina, eskorgak, etab. mantentzeko lanetan sortzen da. Hondakinbiltegian gordetzen dira kudeatzaile baimenduak eraman arte.

– 13. hondakina: «Laborategiko erreaktibo erabiliak (Kits Hach Lange)».

Identifikazioa: A48093926/00100005778/1/14

Hondakinaren kodea: Q1/3/6//R13//L40//C23/24/43//H6/8/14//A961//B9711.

HEZ: 16 05 06.

Urtean sortutako kantitatea: 3 kilogramo.

Mantentze-lan orokorretan eta konpresoreak, prentsa-iragazkiak (aluminio-gatzak fabrikatzea, kloruro ferrikoa fabrikatzea...), azido sulfuriko diluiturako polietilenozko botilak fabrikatzeko estrusio/puzte-makina, eskorgak, etab. mantentzeko lanetan sortzen da.

200 l-ko metalezko bidoietan gordetzen da kudeatzaile baimenduak eraman arte.

• 2. Prozesua: «produktu kimiko likidoak ontziratu eta biltegiratzea».

– 3. hondakina: «Disolbatzaile halogenatuak».

Identifikazioa: A48093926/00100005778/2/1.

Hondakinaren kodea: Q8//R2//L5//C40/H6//A961//B9711.

HEZ: 14 06 02.

Urtean sortutako kantitatea: 800 kg/urte.

Produktu kimiko likidoak ontziratu eta biltegiratzean sortzen dira (disolbatzaileen eremua).

200 l-ko metalezko bidoietan gordetzen da kudeatzaile baimenduak eraman arte.

– 4. hondakina: «Disolbatzaile ez-halogenatuak».

Identifikazioa: A48093926/00100005778/2/2.

Hondakinaren kodea: Q8//R2//L5//C41/H6//A961//B9711.

HEZ: 14 06 03.

Urtean sortutako kantitatea: 1.200 kg/urte.

Produktu kimiko likidoak ontziratu eta biltegiratzean sortzen dira (disolbatzaileen eremua.)

200 l-ko metalezko bidoietan gordetzen da kudeatzaile baimenduak eraman arte.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C41/51//H5//A961//B0019.

LER: 15 01 10.

Cantidad anual generada: 50 kg/año.

Se genera en el mantenimiento general y de equipos como compresores, filtros prensa (fabricación sales de aluminio, fabricación de cloruro férrico,…), máquina de extrusión y soplado de PE para fabricación de botellas para ácido sulfúrico diluido, mantenimiento de carretillas, etc. Se almacenan en almacén de residuos hasta su retirada por gestor autorizado.

– Residuo 13: «Reactivos de laboratorio utilizados (Kits Hach Lange)».

Identificación: A48093926/00100005778/1/14.

Código del residuo: Q1/3/6//R13//L40//C23/24/43//H6/8/14//A961//B9711.

LER: 16 05 06.

Cantidad anual generada: 3 kilogramos.

Se genera en el mantenimiento general y de equipos como compresores, filtros prensa (fabricación sales de aluminio, fabricación de cloruro férrico), máquina de extrusión y soplado de PE para fabricación de botellas para ácido sulfúrico diluido, mantenimiento de carretillas, etc.

Se almacena en bidones metálicos de 200 l hasta su retirada por gestor autorizado.

• Proceso 2: «Envasado y almacenamiento de productos químicos líquidos».

– Residuo 3: « Disolventes halogenados.

Identificación: A48093926/00100005778/2/1.

Código del residuo: Q8//R2//L5//C40/H6//A961//B9711.

LER: 14 06 02.

Cantidad anual generada: 800 kg/año.

Se genera generados en la actividad de almacenamiento y envasado de productos químicos líquidos (zona disolventes).

Se almacena en bidones metálicos de 200 l hasta su retirada por gestor autorizado.

– Residuo 4: «Disolventes no halogenados».

Identificación: A48093926/00100005778/2/2.

Código del residuo: Q8//R2//L5//C41/H6//A961//B9711.

LER: 14 06 03.

Cantidad anual generada: 1.200 kg/año.

Se genera generados en la actividad de almacenamiento y envasado de productos químicos líquidos (zona disolventes).

Se almacena en bidones metálicos de 200 l hasta su retirada por gestor autorizado.

• 3. Prozesua: «Disoluzio eta emultsio polimerikoak fabrikatzea».

– 1. hondakina: «Metalezko ontzi hutsak (200 litroko bidoiak)».

Identifikazioa: A48093926/00100005778/3/1.

Hondakinaren kodea: Q5//R4//S36//C41/H14//A961//B9711.

HEZ: 15 01 10.

Urtean sortutako kantitatea: 6.000 kg/urte.

Disoluzio eta emultsio polimerikoak fabrikatzean eta disolbatzailea ontziratzeko eremuan sortzen da.

Hondakin-biltegian gordetzen dira kudeatzaile baimenduak eraman arte.

– 2 hondakina: «Poliakrilamida solidoak».

Identifikazioa: A48093926/00100005778/3/2.

Hondakinaren kodea: Q7//D15//S20//C51//H5//A961//B9711.

HEZ: 07 01 08.

Urtean sortutako kantitatea: 500 kilogramo.

Disoluzio eta emultsio polimerikoak fabrikatzean sortzen da.

Hondakin-biltegian gordetzen dira kudeatzaile baimenduak eraman arte.

– 3. hondakina: «Poliakrilamida-malutatzailea».

Identifikazioa: A48093926/00100005778/3/3.

Hondakinaren kodea: Q3//D13//P20//C51//H4//A961//B9711.

HEZ: 07 01 08.

Urtean sortutako kantitatea: hondakin puntuala.

Disoluzio eta emultsio polimerikoak fabrikatzean sortzen da.

Hondakin-biltegian gordetzen dira kudeatzaile baimenduak eraman arte.

• 4. Prozesua: «Polietilenozko ontziak estrusio/puzte bidez fabrikatzea»

– 1. hondakina: «Olioz kutsatutako polietilenoa»

Identifikazioa: A48093926/00100005778/4/1.

Hondakinaren kodea: Q12//D15//S40//C51//H5//A961//B9711.

HEZ: 07 02 99.

Urtean sortutako kantitatea: 160 kg/urte.

Ontziak fabrikatzeko polietilenoaren estrusio/puzteprozesuan sortzen da.

Edukiontzi identifikatuan gordetzen da kudeatzaile baimenduak eraman arte.

a) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren

• Proceso 3: «Fabricación de soluciones y emulsiones poliméricas»

– Residuo 1 «Envases metálicos vacíos (bidones de 200 litros)».

Identificación: A48093926/00100005778/3/1.

Código del residuo: Q5//R4//S36//C41/H14//A961//B9711.

LER: 15 01 10.

Cantidad anual generada: 6.000 kg/año.

Se genera en la fabricación de soluciones y emulsiones poliméricas y en la zona de envasado de disolvente.

Se almacenan en almacén de residuos hasta su retirada por gestor autorizado.

– Residuo 2: «Poliacrilamidas sólidas».

Identificación: A48093926/00100005778/3/2.

Código del residuo: Q7//D15//S20//C51//H5//A961//B9711.

LER: 07 01 08.

Cantidad anual generada: 500 kilogramos.

Se genera en la fabricación de soluciones y emulsiones poliméricas.

Se almacenan en almacén de residuos hasta su retirada por gestor autorizado.

Residuo 3: «Floculante de poliacrilamidas»

Identificación: A48093926/00100005778/3/3.

Código del residuo: Q3//D13//P20//C51//H4//A961//B9711.

LER: 07 01 08.

Cantidad anual generada: residuo puntual.

Se genera en la fabricación de soluciones y emulsiones poliméricas.

Se almacenan en almacén de residuos hasta su retirada por gestor autorizado.

• Proceso 4: «Fabricación de envases de poletileno por extrusionado-soplado»

Residuo 1: «Polietileno contaminado con aceite».

Identificación: A48093926/00100005778/4/1.

Código del residuo: Q12//D15//S40//C51//H5//A961//B9711.

LER: 07 02 99.

Cantidad anual generada: 160 kg/año.

Se genera en el proceso de extrusión-soplado de polietileno para fabricación de envases.

Se almacena en contenedor identificado hasta su retirada por gestor autorizado.

a) Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberán ser independientes para aquellas tipologías

bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

b) Hondakin arriskutsuak jasotzen dituzten ontziek uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak (hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko erregelamendua onartzen du dekretu horrek) 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

c) Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa 1988ko uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa ere izango da.

d) Hondakin arriskutsuak gordetzeko denbora ezingo da 6 hilabetetik gorakoa izan.

e) Hondakinak baimendutako kudeatzailearen instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakin-kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

f) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolariari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan. Dekitra SA enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokidea, bost urtean gutxienez.

g) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak baimendutako kudeatzailearen instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

h) Dekitra SA enpresak sortutako olio erabilia ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari, industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenari, jarraituz kudeatu beharko da.

de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.

b) Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

c) Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble y en base a las instrucciones señaladas a tal efecto en el artículo 14 del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

d) El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de 6 meses.

e) Previamente al traslado de los residuos hasta las instalaciones del gestor autorizado deberá disponerse, como requisito imprescindible, de compromiso documental de aceptación por parte de dicho gestor autorizado, en el que se fijen las condiciones de ésta, verificando las características del residuo a tratar y la adecuación a su autorización administrativa. Dicho documento se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente antes de la primera evacuación del residuo, y en su caso, previamente al envío del mismo a un nuevo gestor de residuos. En caso necesario, deberá realizarse una caracterización detallada, al objeto de acreditar la idoneidad del tratamiento propuesto. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución.

f) Con anterioridad al traslado de los residuos peligrosos y una vez efectuada, en su caso, la notificación previa de dicho traslado con la antelación reglamentariamente establecida, deberá procederse a cumplimentar el documento de control y seguimiento, una fracción del cual deberá ser entregada al transportista como acompañamiento de la carga desde su origen al destino previsto. Dekitra, S.A. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento o documento oficial equivalente, durante un periodo no inferior a cinco años.

g) Deberá verificarse que el transporte a utilizar para el traslado de los residuos peligrosos hasta las instalaciones del gestor autorizado reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este tipo de mercancías.

h) Dekitra, S.A. deberá gestionar el aceite usado generado de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

i) Ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan aurreikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean, begiesten diren aurreikuspenak bete beharko ditu Dekitra SA enpresak.

j) Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

k) Dekitra SA enpresak PKB daukaten gailuak dituenez, nahitaez bete behar ditu horiek behar bezala kudeatzeko abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretua, poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituena, eta errege-dekretu hori aldatzen duen otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua.

l) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Erregelamenduan ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Dekitra SA enpresak era horretako substantzia erabilirik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen-ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparatuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu edo suntsitu baino lehen.

m) Dekitra SA enpresak urtero adierazi beharko dio Ingurumeneko sailburuordetzari ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria, kopurua, helmuga eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda.

n) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, Ingurumeneko sailburuordetzari kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko dio.

o) Hondakin arriskutsuen kudeaketako funtsezko oinarriak bete daitezen, hau da, hondakin horiek ahal den gutxiena sortzeko, Dekitra SA enpresak neurri babesleak erabiliz hondakin arriskutsuen sorrera gutxitzeko plana egin eta aurkeztu beharko du Ingu-

i) En tanto en cuanto no se proceda a la implantación de un sistema integrado de gestión autorizado en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, Dekitra, S.A. deberá dar cumplimiento a las previsiones contempladas en el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

j) Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, entre los que se incluyen los tubos fluorescentes, se gestionarán de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

k) En tanto en cuanto Dekitra, S.A. sea poseedor de aparatos que contengan o puedan contener PCB, deberá cumplir los requisitos que para su correcta gestión se señalan en el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, y su posterior modificación mediante Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero.

l) En la medida en que Dekitra, S.A. sea poseedor de las sustancias usadas definidas en el Reglamento (CE) n.º 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, estas se recuperarán para su destrucción por medios técnicos aprobados por las partes o mediante cualquier otro medio técnico de destrucción aceptable desde el punto de vista del medio ambiente, o con fines de reciclado o regeneración durante las operaciones de revisión y mantenimiento de los aparatos o antes de su desmontaje o destrucción.

m) Anualmente Dekitra, S.A. deberá declarar a la Viceconsejería de Medio Ambiente el origen y cantidad de los residuos peligrosos producidos, su destino y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente al final del ejercicio objeto de declaración.

n) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y su modificación posterior mediante el Real Decreto 952/1997, de 20 de julio. Semestralmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

o) A fin de cumplimentar uno de los principios esenciales de la gestión de residuos peligrosos, el cual es la minimización de la producción de dichos residuos, Dekitra, S.A. deberá elaborar y presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente con una pe-

men Sailburuordetza honetan, gutxienez lau urtean behin.

p) Aurreko e) eta f) (kudeatzaileak EAEn daudenean), m) eta n) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

q) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Dekitra SA enpresak 108/1991 Errege Dekretuan, amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzekoan, ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak martxoaren 31ko 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egiterakoan segurtasun- eta osasun-arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

F.3.3.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

riodicidad mínima de cuatro años, un Plan de Reducción en la producción de residuos peligrosos mediante la aplicación de medidas preventivas.

p) Los documentos referenciados en los apartados e), f) (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), m) y n) de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

q) En caso de detectarse la presencia de residuos que contengan amianto, Dekitra, S.A. deberá dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero de 1991, para la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Asimismo las operaciones de manipulación para su gestión de los residuos que contengan amianto, se realizarán de acuerdo a las exigencias establecidas en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

F.3.3.2.– Residuos no Peligrosos.

Los residuos no peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

Hondakinaren izena	HEZ kodea	Zer prozesuri lotuta	Kalkulatutako ekoizpena (t/urte)
Papera eta kartoia	191201	Baterien sulfurikoa eta produktu kimikoak ontziratzea	10
Hiri-hondakin solidoak	200000	Orokorra	60
Txatarra ferrikoa	020110	Instalazioen mantentze-lanak	50
Gai plastikoak	020104	Instalazioen mantentze-lanak	50
Zurezko paletak	170201	Zenbait	5
Araztegiko prentsa-iragazkiko lohiak	060503	Kloruro ferrikoa, aluminio-gatzak fabrikatzea eta ura araztea	450
Ur sanitarioen hobi septikoko lohiak	060503	Kloruro ferrikoa, aluminio-gatzak fabrikatzea eta ura araztea	10

Nombre del residuo	*Código LER*	*Proceso asociado*	*Producción estimada (t/año)*
Papel y cartón	*191201*	*Sulfúrico de baterías y envasado de productos químicos*	*10*
Residuos sólidos urbanos	*200000*	*General*	*60*
Chatarra férrica	*020110*	*Mantenimiento de las instalaciones*	*50*
Materiales plásticos	*020104*	*Mantenimiento de las instalaciones*	*50*
Palets de madera	*170201*	*Varios*	*5*
Lodos filtro – prensa depuradora	*060503*	*Fabricación de cloruro férrico, sales de aluminio y depuración de agua*	*450*
Lodos fosa séptica aguas sanitarias	*060503*	*Fabricación de cloruro férrico, sales de aluminio y depuración de agua*	*10*

a) Araztegiko prentsa-iragazkiko lohien kasuan, hondakin horrek ispilu-sarrera du gaur egun indarrean dagoen hondakinen Europako zerrendan. Bada, horiek hondakin ez-arriskutsutzat hartuko dira, baldin eta hondakin horiek lehenengo aldiz erretiratu baino lehen karakterizatzen badira; karakterizazio horren emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidali beharko dira, proposatutako kudeaketa egokia ote den egiaztatzeko. Baldin eta hondakin hori arriskutsua dela ezartzen bada, Ebazpen honetako F.3.3.1 atalean jasotako xedapenak aplikatuko dira.

b) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo baliotzaile baimendu bati.

c) Hondakin horiek ezabatzeko direnean ezin dira urtebete baino gehiagoz biltegiratuta eduki. Hondakinen azken helburua baliotzea denean, 2 urtez gorde ahal izango dira.

d) Oro har, hondakinak hustu aurretik, baimendutako kudeatzaile batek onartzen dituelako agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta Ebazpen honetan ezarritako oinarrizko printzipioak betetzen direla egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Dekitra SA enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak, edo horien agiri ofizial baliokidea, horiek derrigorrezkoak direnean, bost urtean gutxienez.

e) Halaber, hondakin geldo eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

Erregistro bat egingo da, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumeneko sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

Aurreko d) eta e) (kudeatzaileak EAEn daudenean), eta f) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

a) En el caso de los lodos filtro–prensa de depuradora, dado que este residuo tiene entrada espejo en la lista europea de residuos actualmente en vigor, su consideración de residuo no peligroso quedará condicionada a una caracterización previa a la primera evacuación de los mismos, cuyos resultados deberán remitirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente al objeto de verificar la adecuación de la gestión propuesta. En caso de que se determine que el residuo es peligroso, serán de aplicación las determinaciones contenidas en el apartado F.3.3.1 de esta Resolución.

b) Los envases usados y residuos de envases deberán ser entregados en condiciones adecuadas de separación por materiales a un agente económico (proveedor) para su reutilización en el caso de los envases usados, o a un recuperador, reciclador o valorizador autorizado para el caso de residuos de envases.

c) El periodo de almacenamiento de estos residuos no podrá exceder de 1 año cuando su destino final sea la eliminación o de 2 años cuando su destino final sea la valorización.

d) Con carácter general todo residuo con anterioridad a su evacuación deberá contar con un documento de aceptación emitido por gestor autorizado que detalle las condiciones de dicha aceptación. Se remitirá copia de este documento a la Viceconsejería de Medio Ambiente a fin de comprobar la adecuación de la gestión propuesta y el cumplimiento de lo establecido en los principios generales de esta Resolución. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución. Dekitra, S.A. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación, o documento oficial equivalente, cuando éstos resulten preceptivos, durante un periodo no inferior a cinco años.

e) Asimismo, de conformidad con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados, con anterioridad al traslado de los residuos no peligrosos destinados a su depósito en vertedero autorizado, deberá cumplimentarse el correspondiente documento de seguimiento y control. Dichos documentos deberán conservarse durante un período de cinco años.

f) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte. Anualmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

g) Los documentos referenciados en los apartados d) y e) (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), y f) de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

F.3.4.– Lurzorua babesteko baldintzak.

Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan ezarritako aginduak betez lurzoruaren egoerari buruz aurkeztutako aurretiazko txostenean jasota dauden gomendioen arabera, Dekitra SA enpresak azido sulfurikoa, sodio hipokloritoa eta azido nitriko eta sulfurikoa biltegiratzeko eremuko zolen egoera konpondu beharko ditu; eraldaketa-zentroan isuriak biltzeko kubeta edo azpila izan behar du, eta aldizkako ikuskatze-prozedura bat ezarri behar du, instalazioko hondakin-urak biltzeko ur-gordailuaren zolaren estaldura begiz egiaztatuz.

F.3.5.– Zaratari buruzko baldintzak.

Behar diren neurri guztiak instalatuko dira maila hauek ez gainditzeko:

a) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

b) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta 08:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

c) Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentsibilitate akustiko handieneko guneetako zarata-maila.

G) Ingurumena zaintzeko programa.

Ingurumena zaintzeko programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

G.1.– Isuri atmosferikoen kontrola

a) Dekitra SA enpresak isurien kontrola egin beharko du, informazio honi jarraituz:

F.3.4.– Condiciones en relación con la protección del suelo.

De conformidad con el informe preliminar de situación del suelo presentado por el promotor en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, y la Ley 1/2005, de 4 de febrero y atendiendo a las recomendaciones en él contenidas, Dekitra, S.A., deberá reparar el estado de las soleras en las zonas de almacenamiento de ácido sulfúrico, hipoclorito sódico y ácidos nítrico y sulfúrico, disponer de cubeto o bandeja de recogida de derrames en el centro de transformación, y establecer un procedimiento periódico de inspección consistente en la realización de comprobaciones visuales del estado del recubrimiento de la solera de la piscina que recoge las aguas residuales de la instalación.

F.3.5.– Condiciones en relación con el ruido.

Se instalarán todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes niveles:

a) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 40 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 08:00 y 22:00 horas con las ventanas y puertas cerradas, ni los 45 dB(A) en valores máximos.

b) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 30 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 22:00 y 08:00 horas, con las puertas y ventanas cerradas, ni los 35 dB(A) en valores máximos.

c) Asimismo, no deberá transmitirse un ruido superior a 60 dB(A) en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, medidos en el cierre exterior del recinto industrial.

Las actividades de carga y descarga, así como el transporte de materiales en camiones, debe realizarse de manera que el ruido producido no suponga un incremento importante en el nivel ambiental de las zonas de mayor sensibilidad acústica.

G) Programa de Vigilancia Ambiental.

El programa de vigilancia ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor y con lo establecido en los apartados siguientes:

G.1.–Control de las emisiones a la atmósfera.

a) Dekitra, S.A., deberá realizar en control de las emisiones de acuerdo con la siguiente información:

Fokua	Foku-kodea	Fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
1 eta 2	1002521-01 y 1002521-02	1. galdara eta 2. galdara	Errekuntza-gasak (CO, NOx, SO2) eta opakutasuna	5 urtero KEB batek
3	1002521-03	«Paramel» melamina/formol erretxina fabrikatzeko prozesuari lotutako xurgapen-dorrea	1Formaldehidoa	Urtero KEB batek
			Karbono organikoaren guztizkoa (KOG)	3 urtero KEB batek
4	1002521-04	Azido klorhidrikoaren xurgapen-dorrea	HCl	3 urtero KEB batek
5, 10 eta 11	1002521-05 1002521-10 1002521-11	Kloruro ferrikoa fabrikatzeko prozesuari lotutako xurgapen-dorreak	Kloro molekularra	Neurketa jarraikia KEB batek
			HCl	Urtero KEB batek
6	1002521-06	Kloroaren xurgapen-dorrea	Kloro molekularra	3 urtero KEB batek
7	1002521-07	Aluminio polikloruroak fabrikatzeko prozesuari lotutako xurgapen-dorrea	Partikulak, SO2 eta HCl	Urtero KEB batek
8	1002521-08	Karbonatoak ontziratzeko prozesuari lotutako mahuka-iragazkia	Partikula solidoak	5 urtero KEB batek
9-D	1002521-09D	Amoniakoaren xurgapen-dorrea	NH3	Neurketa bat jarduneko lehen urtean ebazpen hau jaulkitzen denetik kontatuta, KEB batek

Foco	*Código de foco*	*Denominación foco*	*Parámetros de medición*	*Frecuencia de controles*
1 y 2	*1002521-01 y 1002521-02*	*Caldera n.º 1 y Caldera n.º 2*	*Gases de combustión (CO, NOx, SO2) y opacidad*	*Cada 5 años por OCA*
3	*1002521-03*	*Torre de absorción asociada al proceso de fabricación de resina melamina-formol «paramel»*	*Formaldehido*	*Anual por OCA*
			Carbono Orgánico Total (COT)	*Cada 3 años por OCA*
4	*1002521-04*	*Torre de absorción de ácido clorhídrico*	*HCl*	*Cada 3 años por OCA*
5, 10 y 11	*1002521-05 1002521-10 1002521-11*	*Torres de absorción asociadas al proceso de fabricación de cloruro férrico*	*Cloro molecular*	*Medición en contínuo y Anual por OCA*
			HCl	*Anual por OCA*
6	*1002521-06*	*Torre de absorción de cloro*	*Cloro molecular*	*Cada 3 años por OCA*
7	*1002521-07*	*Torre de absorción asociada al proceso de fabricación de policloruros de aluminio*	*Partículas, SO2 y HCl*	*Anual por OCA*
8	*1002521-08*	*Filtro de mangas asociado al proceso de envasado de carbonatos*	*Partículas sólidas*	*Cada 5 años poe OCA*
9-D	*1002521-09D*	*Torre de absorción de amoniaco*	*NH3*	*Una medición durante el primer año de funcionamiento a contar desde la emisión de la presente Resolución, por OCA*

b) Aurreko atalean aipatutako neurketa guztiak kontrol-erakunde baimendu batek (KEB) egin beharko ditu (ordubeteko hiru neurketa, gutxienez, zortzi orduan zehar neurtuta), eta aldizkako kontrol horiei buruzko txostenak Ingurumen Sailburuordetza honek prestatutako «KEBen gutxieneko txostenean» ezarri-

b) Todas las mediciones señaladas en el apartado anterior deberán ser realizadas por un Organismo de Control Autorizado (OCA) (tres medidas de una hora cada una, como mínimo, medidos a lo largo de ocho horas) y los informes correspondientes a dichas mediciones periódicas deberán ajustarse a lo estable-

takora egokitu beharko dira. Nolanahi ere, kontrolek eta neurketa-baldintzek Ingurumen Sailburuordetzaren jarraibide teknikoetan eskatutako baldintza guztiak bete beharko dituzte.

c) Arestian eskatutako parametro guztien neurketen KEB txostenak bidaliko dira. Parametroen neurketak ez izatekotan edo parametro horien neurketak Ebazpen honetan ezarritako kontrolen maiztasuna baino antzinatasun handiagoaz egin badira, neurketak berriz egin beharko dira. Atmosferako isurien hurrengo kontrolak egindako azken neurketarekiko adierazitako maiztasunaz egingo dira.

d) Ebazpen honetan A eta B taldekoen gisa katalogatutako fokuetako isurien neurketak egin ondoren, lortutako datuekin, tximiniaren garaieraren kalkulua igorriko da, 1976ko urriaren 18an emandako Aginduaren (industriak atmosferan eragiten duen kutsadurari aurre hartu eta hori zuzentzeari buruzkoa) II. eranskinean ezarritakoari jarraiki.

e) Lortutako emaitzen erregistroa.

Erregistro bat egin beharko da euskarri informatikoan edo, horrelakorik ezean, paperean. Dokumentazio gaurkotua erabilita gauzatuko da erregistroa, eta 1976ko urriaren 18ko Aginduak, industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzekoak, 33. artikuluan ezarritako edukia jaso beharko du. Erregistro horretan egindako neurketen emaitzak agertuko dira, eta analizatzaile jarraikien kontraste-neurketei dagozkien emaitzak ere gehituko dira, analizatzaile jarraikian gehitutako erregresio-lerroaren formula, mantentze-lanak, garbiketa, aldizkako ikuskapenak, matxuraren ondoriozko etenaldiak, egiaztapenak, edozein motako gorabeherak, eta abar. Dokumentazio horrek eguneratuta egon beharko du, eta ingurumen-ikuskatzaileek eskatuko balute, eskuragarri izango dute gutxienez 5 urtez.

G.2.– Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

a)Analisi hauek egingo dira:

cido en el «Informe mínimo de OCA» emitido por esta Viceconsejería de Medio Ambiente. En todo caso, los controles y las condiciones de emisión deberán cumplir con todos los requisitos exigidos en las instrucciones técnicas de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

c) Se deberán enviar los informes OCA de las mediciones de todos los parámetros requeridos anteriormente. En el caso de que no se dispongan mediciones de los parámetros o las mediciones de dichos parámetros estén realizadas con una antigüedad superior a la frecuencia de controles establecida en esta Resolución se deberán realizar nuevas mediciones. Los consiguientes controles de las emisiones a la atmósfera se realizarán con la frecuencia indicada respecto de la última medición realizada.

d) Una vez realizadas las mediciones de emisiones en los focos catalogados en esta Resolución como del grupo A y B, se remitirá, con los datos obtenidos, cálculo de altura de chimenea conforme a lo establecido en el anexo II de la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.

e) Registro de los resultados obtenidos.

Se llevará a cabo, con documentación actualizada, un registro en soporte informático o, en su defecto, en soporte papel, que recoja el contenido que se establece en el artículo 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976, de prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial. En dicho registro se plasmarán los resultados de las mediciones realizadas, incluyéndose las correspondientes a las mediciones de contraste de los analizadores en contínuo, así como la fórmula de la recta de regresión introducida en el analizador en contínuo, las operaciones de mantenimiento, limpieza, revisiones periódicas, paradas por avería, comprobaciones, incidencias de cualquier tipo, etc. Esta documentación se mantendrá al día y estará a disposición de los inspectores ambientales si así lo solicitaran al menos durante 5 años.

G.2-. Control de la calidad del agua de vertido.

a) Se realizarán las siguientes analíticas:

Isurketa-puntua	Kontrolatu beharreko fluxua	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna	Kontrol mota
1	Industria- edo prozesu-urak	Urteko bolumena	Urtero	Autokontrola
		Eguneko bolumena	Egunero	
		pH-a	Egunero	
		Solido esekiak	Astero	
		Burdina		
		Aluminioa		
		Kloro askea		
		Olioak eta koipeak	Hilero	
		OEK		
		Sulfatoak		
		Kloruroak		
		pH-a	Hiru hilero	Kanpokoa
		Solido esekiak		
		Burdina		
		Aluminioa		
		Kloro askea		
		Olioak eta koipeak		
		OEK		
		Sulfatoak		
		Kloruroak		

Punto de vertido	*Flujo a controlar*	*Parámetros de Medición*	*Frecuencia de controles*	*Tipo de control*
1	*Aguas industriales o de proceso*	*Volumen anual*	*Anual*	*Autocontrol*
		Volumen diario	*Diario*	
		pH	*Diario*	
		Sólidos en suspensión	*semanal*	
		Hierro		
		Aluminio		
		Cloro libre		
		Aceites y grasas	*Mensual*	
		DQO		
		Sulfatos		
		Cloruros		
		pH	*Trimestral*	*Externo*
		Sólidos en suspensión		
		Hierro		
		Aluminio		
		Cloro libre		
		Aceites y grasas		
		DQO		
		Sulfatos		
		Cloruros		

b) Kanpoan egiten den kontrol bakoitza, laginak hartzea zein ondorengo analisia, «Erakunde Laguntzaile» batek (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 255. artikuloa.) egin eta egiaztatuko du, eta goian aipatutako parametroak hartuko dira kontuan. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua. Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira beti.

c) Dekitra SA enpresak aldizkako txosten bat igorriko du Ingurumen Sailburuordetzara, datu hauek agertuz:

– Hiru hilero: isurketaren adierazpen analitikoa, emariari eta efluentearen konposizioari dagokionez (hiruhilekoan egindako efluenteen kontrol-analisi guztiak barne egongo dira).

– Urtero: tratamendu-sistemaren ustiapeneko gorabeheren eta isurketaren hobekuntzan lortutako emaitzen adierazpena.

d) Isurketak baimeneko baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, a) ataleko parametro guztientzat ezarritako mugak betetzen badituzte. Lagin puntualetako sulfato eta kloruroen parametroetarako, horietako bakoitzerako proposatutako isuri-mugak % 50 arte gainditzen dituzten balioak onartuko dira.

e) Isurketan lehen aipatutako maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen gai arriskutsuak dauden dioen adierazpen bat igorriko du titularrak urtero. Adierazpen horretan ekoizte-prozesuan manipulatu diren substantzia guztiak adierazi behar dira, nahiz eta isurketan ez detektatu. Bildutako uretan substantzia berak analizatuko dira, substantzia horien kontzentrazioetan aldaketak sortzen ez direla egiaztatzearren.

G.3.– Fabrikaren inguruko ingurune urtarraren gaineko eragina kontrolatzea.

Kutsatzaileen analitika hauek egingo dira Ebroko uretan (isurketa-puntuaren aurretik eta ondoren):

– Hilero: pH-a, eroankortasuna, solido esekiak, kloruroak, sulfatoak, DBO5 eta tenperatura.

– Sei hilero: indize biotikoa.

G.4.– Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parametro adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko:

b) Cada control externo, tanto la toma de muestras como posterior analisis, será realizado y certificado por una «Entidad Colaboradora» (artìculo 255 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico) y se llevará a cabo sobre cada uno de los parámetros mencionados en los puntos anteriores. El promotor deberá de presentar analítica de al menos una muestra reciente del punto de vertido, muestra que deberá ser compuesta de 24 horas proporcional al caudal, o en su caso muestra puntual representativa. Los muestreos se realizarán siempre durante el periodo pico de producción de contaminantes.

c) Dekitra SA., remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente un informe periódico donde se reflejen los siguientes datos:

– Trimestralmente: declaración analítica del vertido, en lo que concierne a caudal y composición del efluente (se incluirán todos los análisis de control de efluentes realizados en el trimestre).

– Anualmente: declaración de las incidencias de la explotación del sistema de tratamiento y resultados obtenidos en la mejora del vertido.

d) Se considerará que el vertido cumple los requisitos de la autorización cuando todos los parámetros que figuran en el apartado a) verifiquen los respectivos límites impuestos. Para los parámetros sulfatos y cloruros en muestras puntuales se admitirán valores que superen hasta en un 50% los límites de vertido propuestos para cada uno de ellos.

e) El titular remitirá anualmente una declaración sobre la existencia en el vertido de sustancias peligrosas a las que se refiere la disposición adicional tercera del anteriormente citado Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo. En dicha declaración se ha de indicar todas las sustancias cuya manipulación haya tenido lugar en el proceso productivo, aunque no se hayan detectado en el vertido. Se analizarán asimismo las mismas sustancias en las aguas de captación, con el fin de constatar que no se producen diferencias en las concentraciones de estas sustancias.

G.3.– Control del impacto en el medio acuático del entorno de la planta.

Se realizarán las siguientes analíticas de contaminantes en las aguas del río Ebro (antes y después del punto de vertido):

– Con carácter mensual: pH, conductividad, sólidos en suspensión, cloruros, sulfatos, DBO5 y temperatura.

– Con carácter semestral: índice biótico.

G.4.– Control de los indicadores de la actividad.

El promotor realizará un seguimiento anual de los siguientes parámetros indicadores del funcionamiento de la actividad en relación con su incidencia en el medio ambiente:

Adierazlea	Unitatea
Ur-kontsumoa	m^3 kontsumitu/Produktu fabrikatuaren t
Energia elektrikoaren kontsumoa	kW kontsumitu/Produktu fabrikatuaren t
Energia termikoaren kontsumoa	Gasolio l/Produktu fabrikatuaren t
Isurketa	Kloruro kg/Produktu fabrikatuaren t
	sulfato kg/Produktu fabrikatuaren t
	Aluminio kg/Produktu fabrikatuaren t
Hondakin arriskutsuak sortzea	Hondakin arriskutsuen g/Produktu fabrikatuaren t
Hondakin geldoak sortzea	Hondakin geldoen t/Produktu fabrikatuaren t
Hiri-hondakinekin pareka daitezkeen hondakinak sortzea	HHSen t/Produktu fabrikatuaren t

Indicador	*Unidad*
Consumo agua	*m^3 consumido/t de producto fabricado*
Consumo energía eléctrica	*Kw consumido/ t producto fabricado*
Consumo energía térmica	*L gasóleo/t producto fabricado*
Vertido	*Kg cloruros/ t producto fabricado*
	Kg sulfatos / t producto fabricado
	Kg aluminio/ t producto fabricado
Generación Residuos peligrosos	*Gr residuo peligroso/ t producto fabricado*
Generación Residuos inertes	*T residuo inerte/ t producto fabricado*
Generación Residuos asimilables a urbanos	*T RSU/ t producto fabricado*

G.5-. Zararen controla.

Jarduera garatzen den lursaileko baldintza akustikoak hiru urtean behin kontrolatuko dira, batez ere zarata etxe barruetara sartzeko arriskurik handiena dagoen aldeetan. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak maiztasun txikiagoarekin egin ala ez.

G.6.– Tresnen control.

Urtero industria-fabriketako tresnen kontrolean espezializatutako enpresa batek txostena egingo du fabrikan instalatutako neurri zuzentzaileei buruz eta prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemei buruz. Bereziki ekipo hauen funtzionamendua kontrastatu beharko da, nahikoa ordezko material egotea barne: kontzentrazio-neurgailuak, pH neurgailuak, redox potentzial-neurgailuak, kontroltrukagailuak, balbulak eta laborategiko materiala.

G.7.– Emaitzak bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Ingurumena ikuskatzeko programaren emaitzak urtean behin bidaliko dira, ingurumenean aditua den erakunde aske batek egindako txostenarekin batera.

G.5.– Control del ruido.

Se controlarán las condiciones acústicas en el exterior de la parcela en la que se desarrolla la actividad, en la zona más desfavorable desde el punto de vista de la transmisión de ruido al exterior de la parcela, con una periodicidad trienal. De acuerdo con los resultados obtenidos durante el primer año de control, en lo sucesivo podrá determinarse una periodicidad menos frecuente para las mediciones.

G.6.– Control de la instrumentación.

Anualmente una empresa especializada en el control de la instrumentación de plantas industriales realizará un informe sobre el funcionamiento de las medidas correctoras y los distintos sistemas de control de los procesos y de la calidad del medio instalados en la planta. Específicamente deberá contrastarse el correcto funcionamiento de los siguientes equipos incluyendo la existencia de suficiente material de repuesto: medidores de concentración, pH-metros, medidores de potencial redox, cambiadores de control, válvulas y material de laboratorio.

G.7. Remisión de los resultados.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual y los resultados del programa de vigilancia deberán acompañarse

Txosten horretan adieraziko dira emaitzen analisia, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

Txostena erakunde independente batek egitea ez da beharrezkoa izango, sustatzaileak ISO14001 edo EMAS ziurtagiri bat duela egiaztatzen badu.

G.8.– Ingurumena zaintzeko programari buruzko agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena ikuskatzeko programaren agiri bategina landu beharko du, aurkeztutako agirietan proposatutako betekizun guztiak eta Ebazpen honetan ezarritakoak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentziamailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak edo analisiak egiteko teknikak, eta laginketa-puntuen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Gainera, ingurumena zaintzeko programan jardueraren ohiko adierazleak eta horiek analizatzeko sistematika sartuko dira, ingurumen-hobekuntza ziurtatzeko enpresak berak ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatzeko (H.4. Jardueraren adierazleak).

H) Ezohiko egoeretan, kutsadurari aurre hartzeko neurriak eta jardunerako baldintzak.

H.1.– Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

Programatutako urteko mantentze-lanei dagokienez, sor litezkeen isurtze eta hondakinen balioespena egin beharko du enpresak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena ere bai.

H.2.– Jarduera uztea.

Jarduera lege hauen aplikazio-esparrukoa da: lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea (24.13 epigrafea), eta kutsadura sor dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen adierazpenerako irizpide zein estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretua. Hori dela-eta, Dekitra SA enpresak hasiera eman beharko dio lurzoruaren kalitatearen adierazpenerako prozedurari, gehienez ere bi hilabeteko epean, jarduera behin betiko uzten duenetik kontatzen hasita, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak 17.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

de un informe realizado por una entidad independiente y especializada en temas ambientales. Dicho informe consistirá en un análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este período, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

No será necesario que el informe sea realizado por una entidad independiente si el promotor acredita que dispone de una certificación ISO14001 o EMAS.

G.8.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

El Promotor deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en la documentación presentada y las establecidas en la presente Resolución. Este programa deberá concretar los parámetros a controlar, los niveles de referencia para cada parámetro, la frecuencia de los análisis o mediciones, las técnicas de muestreo y análisis, y la localización en detalle de los puntos de muestreo. Deberá incorporar asimismo el correspondiente presupuesto.

Además, el programa de vigilancia ambiental deberá incluir la determinación de los indicadores característicos de la actividad y la sistemática de análisis de dichos indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para asegurar la mejora ambiental (H.4. Indicadores de la Actividad).

H) Medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales.

H.1.– Operaciones de parada y puesta en marcha de la planta y operaciones programadas de mantenimiento.

En lo que se refiere a las operaciones de mantenimiento anuales programadas, la empresa deberá realizar una estimación de las emisiones y residuos que se pudieran generar, y una propuesta de gestión y tratamiento en su caso.

H.2.– Cese de la actividad.

Dado que la actividad se encuentra en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo (Epígrafe 24.13) y del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, Dekitra, S.A., deberá dar inicio al procedimiento para declarar la calidad del suelo en el plazo máximo de dos meses a contar desde el cese definitivo de la actividad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 1/2005 de 4 de febrero.

H.3.– Ezohiko jardunean aplikatzeko neurriak eta jarduketak.

Sustatzaileak ingurumen-baimen bateratua eskatzeko aurkeztutako proiektuko «Prebentziozko neurriak» ataleko proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

a) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko isuri edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei eta ezarritako segurtasun-neurriei dagokienez. Isuri-ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazgaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen isuri-ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko kolektoresarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa mota), eta lurzoruaren gaineko isuriak biltzeko sistemak.

b) Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskaritza eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskaritzak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekziosistemen aldizkako kontrol sistematikoa, zorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurre hartzeko.

c) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburu horretan atmosferako eta uretako isuriak prebenitzeko eta zuzentzeko sistemen (arazketa, minimizazioa, etab.) egoera ona bermatzeko neurriak jaso beharko dira.

d) Era berean, ustiapenari buruzko eskuliburu bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gertaerena ere.

e) Kloroa, azido klorhidrikoa eta gainerako produktu kimikoak, erregaiak, efluenteak arazteko hondakinak, besteak beste, eta orokorrean, fabrikan sortutako hondakinak maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa dezake. Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zatien azalera guztiak iragazgaiztuko dira.

f) Fabrikan garatzen diren industria-prozesuekin lotutako lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

H.3.– Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento anómalo.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales de la propuesta contenida en el apartado «Medidas preventivas» del proyecto para la Solicitud de Autorización Ambiental Integrada, presentado por el promotor, se deberán cumplir las condiciones que se señalan en los siguientes apartados:

a) Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el buen estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad implantadas. Se detallarán las medidas adoptadas que aseguren la protección del suelo en caso de fugas, especificando todo lo referente a los materiales de construcción (impermeabilización), medidas especiales de almacenamiento (sustancias peligrosas), medidas de detección de posibles fugas o bien de sistemas de alarma de sobrellenado, conservación y limpieza de la red de colectores de fábrica (necesidad de limpieza sistemática, frecuencia, tipo de limpieza) y sistemas de recogida de derrames sobre el suelo.

b) El manual indicado en el párrafo anterior deberá incluir un programa de inspección y control que recoja pruebas de estanqueidad, estado de los niveles e indicadores, válvulas, sistema de alivio de presión, estado de las paredes y medición de espesores, inspecciones visuales del interior de tanques (paredes y recubrimientos) y un control periódico y sistemático de los sistemas de detección en cubetos a fin de prevenir cualquier situación que pudiera dar lugar a una contaminación del suelo.

c) En el manual de mantenimiento preventivo mencionado anteriormente, se incluirán medidas con objeto de garantizar un buen estado de los sistemas de prevención y corrección (depuración, minimización, etc.) de las emisiones a la atmósfera y a las aguas.

d) Se dispondrá asimismo de un manual de explotación en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

e) Dado que el manejo, entre otros, de cloro, ácido clorhídrico, y resto de productos químicos, combustibles, así como los residuos de depuración de efluentes y, en general, de los residuos producidos en la planta, pueden ocasionar riesgos de contaminación del suelo y de las aguas, se mantendrá impermeabilizada la totalidad de las superficies de las parcelas que pudieran verse afectadas por vertidos, derrames o fugas.

f) Las materias primas, combustibles y productos relacionados con los procesos industriales que se desarrollan en la planta se almacenarán en condiciones que impidan la dispersión de los mismos al medio.

g) Hauts-produktuak gordetzeko, iragazkiak dituzten silo itxiak egongo dira.

h) Biltegiratzeko instalazio berriek (kloruro ferrikoa ekoizteko fabrika berrikoek zein produktu kimikoak ontzi higikorretan gordetzeko handitze-eremukoek), segurtasun-distantziei eta babesteko neurriei dagokienez, produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean den araudian ezarritako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

i) Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen isuriei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako ingurunean isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

j) Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da kubetak husteko eragiketak kontrolatzeko protokolo edo agiri bidezko prozedura; eraginkortasunean eragin dezaketen produktuen isuriak ez dira tratamenduko instalaziora eramango.

k) Pabiloien barruan zolak garbitzean sortutako ura tratamendu-lerrora bidaliko da.

l) Arazte-prozesuan pilatutako hondakin solidoak eta lohiak aldizka aterako dira instalazioa behar bezala ibil dadin. Behar izanez gero, andel iragazgaitzetan eta hondoan hustubiderik ez dutenetan gordeko dira.

m) Arazteko instalazioek lohien tratamendua badute, xukatutako ura instalazioaren sarrerara birzirkulatuko da, hori tratatzeko.

n) Uren Legearen 97. artikuluak jabari publiko hidraulikoko ura kutsatu edo horren ingurumena degrada dezaketen hondakin solidoak, obra-hondakinak eta substantziak metatzeko debekua ezartzen du, orokorrean, horien izaera eta uzteko lekua edozein dela ere.

o) Horregatik, titularrak beharrezko arreta-neurriak hartuko ditu produktuak, erregaiak, erreaktiboak, etab. gordetzeko andeletan ustekabean sortutako isuriak, eta horiek ontziz aldatzerakoan sortuak ibilgu publikoetara irits ez daitezen.

g) Para el almacenamiento de productos pulverulentos se dispondrán de silos cerrados equipados con filtros.

h) Deberá acreditarse que las nuevas instalaciones de almacenamiento (tanto las derivadas de la nueva planta de producción de cloruro férrico como las de la zona de ampliación de almacenamiento de productos químicos en recipientes móviles) cumplen, en cuanto a las distancias de seguridad y medidas de protección, las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa al almacenamiento de productos químicos. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

i) Se deberá disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para una actuación inmediata y eficaz en caso de emergencia: contenedores de reserva para reenvasado en caso necesario, productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames que puedan producirse, recipientes de seguridad, barreras y elementos de señalización para el aislamiento de las áreas afectadas, así como de los equipos de protección personal correspondientes.

j) Se remitirá a esta Viceconsejería de Medio Ambiente un protocolo o procedimiento documentado que sirva de control operacional de la maniobra de vaciado de cubetos, donde se deberá evitar que se dirijan a la planta de tratamiento los derrames de productos que puedan afectar a su eficacia.

k) Las aguas procedentes de las limpiezas de soleras que se realicen en el interior de las naves se enviarán a la línea de tratamiento.

l) Los residuos sólidos y los fangos en exceso originados en el proceso de depuración, deberán extraerse con la periodicidad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. Se almacenarán, en su caso, en depósitos impermeables que no podrán disponer de desagües de fondo.

m) Si las instalaciones de depuración dispusieran de tratamiento de fangos, el agua escurrida deberá recircularse a la entrada de la instalación, para su tratamiento.

n) El artículo 97 de la Ley de Aguas establece, con carácter general, la prohibición de acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas del dominio público hidráulico o de degradación de su entorno.

o) Por ello, el titular tomará las precauciones necesarias para que los derrames accidentales de los tanques de almacenamiento de productos, combustibles, reactivos, etc., así como los ocasionados en el trasiego de los mismos, no alcancen los cauces públicos.

p) Kasu bakoitzean lortutako azken hondakinak instalazio-esparrutik kanpo erretiratu eta garraiatuko dira, eta dagozkien araudiak bete beharko dituzte, horien helmugaren edo ondoren produktu edo azpiproduktu gisa erabiltzearen arabera.

q) Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guztiguztiak bete beharko dira.

r) Titularrak behar diren bitartekoak izango ditu arazketa-instalazioak zuzen ustiatzeko eta ustekabeko isuriak prebenitzeko hartu diren segurtasun-neurriak abian izateko.

s) Hondakin-ura ezingo da «by pass» bidez isuri arazketa-instalazioetan.

t) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean, Dekitra SA enpresak gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko dio berehala Ingurumeneko sailburuordetzari.

u) Gertakari edo arazo larriren bat edo ustekabeko isuriren bat egonez gero, Ingurumeneko sailburuordetzari jakinarazteaz gain, SOS Deiak, Ebroko Konfederazio Hidrografikoari eta Udalari ere jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, eta bertan, datu hauek agertuko dira gutxienez:

– Gertakari-mota.

– Gertakaria non, zergatik eta zer ordutan gertatu den.

– Iraupena.

– Ustekabeko isuria bada, emaria eta isuritako gaiak.

– Mugak gaindituz gero, isurtzeei buruzko datuak.

– Eragindako kalteen balioespena.

– Hartutako neurri zuzentzaileak.

– Berriro gerta ez dadin aurreikusitako neurriak.

– Prebentzio-neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

v) Aurreko atalean ezarritakoaz gain, gerta daitezkeen gorabeherak edo arazoak saiheste aldera, jardueraren titularrak berehala jakinarazi beharko dio Ingurumeneko sailburuordetzari ondorengo gertaeraren bat jazo dela:

1.– Gas-kloroaren elikadura etetea, Cl2 neurgailu jarraikietarako ezarritako 3 ppm-ko tara gainditzeaga-

p) Los residuos finales obtenidos en cada caso, se retirarán y transportarán fuera del recinto de la instalación, debiendo cumplir las normativas correspondientes de acuerdo con su destino o posible uso posterior como producto o subproducto.

q) En las situaciones de emergencia, se estará a lo dispuesto en la legislación de protección civil, debiendo cumplirse todas y cada una de las exigencias establecidas en la misma.

r) El titular dispondrá de los medios necesarios para explotar correctamente las instalaciones de depuración y mantener operativas las medidas de seguridad que se han adoptado en prevención de vertidos accidentales.

s) No está autorizado el vertido de aguas residuales a través de «by pass» en las instalaciones de depuración.

t) En caso de producirse una incidencia o anomalía con posibles efectos negativos sobre el medio o sobre el control de la actividad, Dekitra, S.A. deberá comunicar inmediatamente dicha incidencia o anomalía a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

u) Cuando se trate de incidentes o anomalías graves y, en cualquier caso si se trata de un vertido, la comunicación mencionada en el párrafo anterior se realizará también y con carácter inmediato a SOS Deiak, a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al Ayuntamiento, y posteriormente en el plazo máximo de 48 horas se deberá reportar un informe detallado del accidente a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el que deberán figurar, como mínimo los siguientes datos:

– Tipo de incidencia.

– Localización y causas del incidente y hora en que se produjo.

– Duración del mismo.

– En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas.

– En caso de superación de límites, datos de emisiones.

– Estimación de los daños causados.

– Medidas correctoras adoptadas.

– Medidas preventivas para evitar su repetición.

– Plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas.

v) Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, como medida de prevención de posibles incidencias o anomalías, el titular de la actividad deberá comunicar a la Viceconsejería de Medio Ambiente, con carácter inmediato, cualquiera de las siguientes circunstancias:

1.– Interrupción de la alimentación de cloro gas, por superación de la tara de 3ppm establecida para

tik. Horrelakoetan, gainditu den unetik gehienez ere ordubetera jakinaraziko da.

2.– Etengabe neurtzeko ekipoek 24 ordutik gora datu fidagarririk ez ematea eragiten duen matxura edo akatsa gertatzea. Kasu horretan, isurtzeen datu fidagarririk ez dagoenetik gehienez 8 orduko epean jakinaraziko da.

3.– Etengabeko prozesu batean aurrez programatuta egingo diren instalazioaren geldialdiak, aurreikusitako mantentze-lanak barne, gutxienez 15 egun lehenago jakinaraziko dira.

w) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

I) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzean, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hala egitera bagaramatza, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, baita neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan ere. Era berean, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena ikuskatzeko programa jardueraren sustatzaileak hala eskatuta, edo ofizioz, aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

J) Urtean behin Dekitra SA enpresak Ingurumeneko sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara eta uretara egindako isurtzeei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi, botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko, apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuaren, E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duenari jarraituz.

Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko dira. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www.eper-euskadi.net web-orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurralde Antolamendu

los medidores en contínuo de Cl2. La comunicación en este caso se hará en un plazo máximo de 1 hora tras la superación.

2.– Ocurrencia de una avería o fallo que implique que los equipos de medición en continuo no proporcionen datos fiables durante más de 24 horas. La comunicación en este caso se hará en un plazo máximo de 8 horas desde que no se dispone de datos fiables de las emisiones.

3.– Parada programada de la instalación, que se refiera a un proceso continuo, incluidas las operaciones de mantenimiento preventivo previsto, con una antelación mínima de 15 días.

w) Deberá acreditarse que las instalaciones cumplen las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa a la protección contra incendios. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

I) Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental, podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

J) Con carácter anual, Dekitra, S.A. comunicará a la Viceconsejería de Medio Ambiente los datos sobre las emisiones a la atmósfera y al agua y la generación de todo tipo de residuos, a efectos de la elaboración y actualización del Inventario de Emisiones y Transferencias de Contaminantes E-PRTR-Euskadi, de acuerdo con el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

La transacción de dicha información se realizará antes del 31 de marzo siguiente al ejercicio al que se refieren los datos transferidos y se hará efectiva a través de la Declaración Medioambiental- DMA, eje de las transacciones electrónicas de información medioambiental entre las entidades externas y el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La operativa que sustenta la mencionada transacción se fundamenta en la incorporación de los datos técnicos y/o procedimentales medioambientales incorporados a la citada Declaración Medioambiental-DMA mediante la denominada versión entidades del

Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

Halaber, Ebazpen honetan aurreikusitako gainontzeko informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

K) Ingurumeneko baimen bateratu honen eraginpeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

Halaber, proiektua aldatu edo handitu nahi izanez gero, proiektuen Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 3.2 artikuluan xedatutakoa aplikatu behar da, horren II. eranskineko 9.k) epigrafearekin bat.

Laugarrena.– Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumeneko sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio Ebazpen honetako hirugarren ataleko puntu hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla: A. (erantzukizun zibileko asegurua) B. (fidantza) F.1.13 (Obra-amaierako txostena) F.2.2 (fabrikan kudeatzeko hondakinak onartzeko agiri-proposamena) F.2.6. (hondakin kudeatuak erregistratzeko eredua) F.3.1.2 (isurtze-fokuei buruzko agiriak); F.3.2.4 (uraren erabilera optimizatzeko azterlan teknikoa); F.3.3.1.e eta F.3.3.2.d (hondakin arriskutsuak eta ez-arriskutsuak onartzeko agiriak); F.3.3.1.n eta F.3.3.2.f (sortutako hondakin arriskutsuak eta ez-arriskutsuak kontrolatzeko erregistro-eredua); F.3.3.2 a (prentsa-iragazkiko lohien karakterizazioa eta kudeaketa-proposamena); F.3.4 (lurzorua babesteko neurriak); G.1.a (Cl2 neurtzeko sistema jarraikiak kalibratu eta egiaztatzeko protokoloa); G.1.d (tximiniak 1976ko urriaren 18ko Agindura egokitzea); G.8 (ingurumena zaintzeko programaren testu bategina); H.1 (geldialdi programatuetan sortu-

Sistema IKS-L03 (disponible en la web www.ej-gv.es/ingurumena), Sistema de Gestión de la Información Medioambiental del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El conjunto de todos los datos conformará el Registro de Actividades con Incidencia Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, base de las transacciones de información a los Registros de la Agencia Europea de Medio Ambiente (Registro E-PRTR-Europa).

Asimismo, el resto de las transacciones de información previstas en la presente Resolución se efectuará preferentemente a través de la mencionada Declaración Medioambiental.

Dicha información será pública, ajustándose a las previsiones de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/2005/CE) y garantizándose en todo momento el cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal.

K) Las modificaciones de la instalación sometida a la presente autorización ambiental integrada se ajustarán al régimen de comunicación previsto en el artículo 10.3 de a Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, requiriendo el otorgamiento de una nueva autorización ambiental integrada cuando aquellas modificaciones revistan carácter sustancial.

Asimismo, en los supuestos de cambios o ampliaciones del proyecto resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, puesto en relación con el epígrafe 9.k) del anexo II de la citada norma.

Cuarto.– La efectividad de la presente resolución queda subordinada a la acreditación documental previa ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del cumplimiento de las condiciones impuestas en los siguientes puntos del apartado Tercero de la presente Resolución: A (seguro de responsabilidad civil); B (fianza); F.1.13 (informe de fin de obra); F.2.2 (propuesta de documento de aceptación de los residuos a gestionar en la planta); F.2.6 (modelo de registro de residuos gestionados); F.3.1.2 (documentación sobre focos de emisión) F.3.2.4 (estudio técnico sobre optimización uso del agua); F.3.3.1.e y F.3.3.2 d (Documentos de aceptación de Residuos peligrosos y no peligrosos); F.3.3.1.n y F.3.3.2.f (modelo de registro de control de residuos peligrosos y no peligrosos generados); F.3.3.2 a (caracterización de los lodos del filtro – prensa y propuesta de gestión); F.3.4 (medidas en relación con la protección del suelo); G.1.a (protocolo de calibración y verificación de los sistemas de medición en continuo de Cl2); G.1.d (adecua-

tako hondakin eta isurtzeen balioespena); H.3.a eta b (prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua); H.3.d (ustiapen-eskuliburuaren eredua); H.3.h (handitze-eremuko biltegiratzearen ziurtagiriak); H.3.j (kubetak husteko jardueraren protokoloa); H.3.u (ezohiko egoeretan jarduteko protokoloa); H.3.w (suteen aurka babesteko araudia betetzearen ziurtagiria).

Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen-organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskaritza-bisitan edo bisitetan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta Ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki eta ekipatu direla. Horretarako, aipatutako ikuskaritza-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda. Kloruro ferrikoa fabrikatzeko hondakinak kudeatzeko instalazioak handitzeari dagokionez, «as built» proiektua aurkeztu beharko da gainera.

Goiko baldintza horiek guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako Ebazpen hau jakinarazten den biharamunetik kontatzen hasita.

Aurrekoaz gain, kloruro ferrikoa fabrikatzeko instalazioak handitzeko proiektuari jarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko epea 6 hilekoa da, obrak amaitzen direnetik kontatzen hasita. Horretarako, sustatzaileak Ingurumeneko sailburuordetzari jakinaraziko dio obren amaierako benetako data.

Bosgarrena.– Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Behin epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

Seigarrena.– Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

ción de las chimeneas a la Orden de 18 de octubre de 1976); G.8 (documento refundido del programa de vigilancia ambiental); H.1 (estimación de emisiones y residuos en operaciones de parada y puesta en marcha); H.3.a y b (manual de mantenimiento preventivo); H.3.d (modelo de manual de explotación); H.3.h (certificaciones de almacenamiento de la zona de ampliación); H.3.j (protocolo de actuación vaciado de cubetos); H.3.u (protocolo de actuación en caso de funcionamiento anómalo); H.3.w (acreditación de cumplimiento de normativa de protección contra incendios).

Asimismo, la efectividad de la presente autorización quedará supeditada a la verificación, en el transcurso de la visita o visitas de inspección a realizar por los servicios técnicos adscritos a este órgano ambiental, de que las instalaciones están construidas y equipadas de conformidad con el proyecto presentado y con lo dispuesto en la presente Resolución. A tal efecto, con anterioridad a la citada visita de inspección, el promotor deberá presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente certificado emitido por técnico competente del cumplimiento de tales extremos. En lo que se refiere a la ampliación de las instalaciones de gestión de residuos para la fabricación de cloruro férrico, se deberá presentar además el proyecto «as built».

El plazo para la acreditación del cumplimiento de las condiciones a las que se refiere este apartado se establece en 6 meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, dictándose por la Viceconsejería de Medio Ambiente resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la acreditación del cumplimiento de las condiciones referidas al proyecto de ampliación de las instalaciones de producción de cloruro férrico se establece en 6 meses, contados a partir de la finalización de las obras. A estos efectos, el promotor deberá notificar la fecha efectiva de la finalización de dichas obras a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Quinto.– El plazo de vigencia de la presente autorización ambiental integrada es de 8 años, contados a partir de que la misma se haga efectiva de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. Transcurrido dicho plazo deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por periodos sucesivos.

Con antelación de diez meses a la fecha límite de vencimiento de la autorización ambiental integrada, el titular de la misma deberá solicitar su renovación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Sexto.– En cualquier caso, la autorización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio en los supuestos previstos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Zazpigarrena.– Dekitra SA enpresak titulartasunaldaketarik eginez gero Ebazpen honen xede den orokorrean industriarako produktu kimikoak ekoiztu eta merkaturatzeko jardueran, bereziki arazketa-estazioetan urak tratatzeko produktuak, eta beste produktu kimiko batzuk, hala nola desinkrustatzaileak, neutralizatzaileak, inhibitzaileak, baterietarako azido diluituak, paper-industriarako produktuak (disoluzio eta emultsio polimerikoak); eta azido klorhidrikozko desugerketa-bainuak berreskuratzea, kloruro ferrosoa eta/edo kloruro ferrikoa disoluzioan fabrikatzeko jardueran, aldaketa hori Ingurumen Sailburuordetzan jakinarazi beharko du, horrek onar dezan.

Zortzigarrena.– Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

– Epearen barruan ez egiaztatzea Ebazpen honetako laugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

– Dekitra SA enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

– Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

Bederatzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Dekitra SA enpresari, Lantarongo udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei, eta gainerako interesdunei.

Hamargarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Hamaikagarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko sailburuaren aurrean, hilabeteko epean, Ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Vitoria-Gasteiz, 2008ko maiatzaren 5a.

Ingurumeneko sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.

Séptimo.– Dekitra, S.A. deberá comunicar cualquier transmisión de titularidad que pudiera realizarse respecto a actividad de elaboración y comercialización de productos químicos destinados a la industria en general, en especial productos para el tratamiento de aguas en estaciones depuradoras y otros productos químicos como desincrustantes, neutralizantes, inhibidores, ácidos diluidos para baterías, productos para la industria papelera (soluciones y emulsiones poliméricas), y recuperación de baños de decapado de ácido clorhídrico para la fabricación de cloruro ferroso y/o cloruro férrico en disolución, objeto de la presente Resolución, en orden a su aprobación por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Octavo.– Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

– La no acreditación en plazo del cumplimiento de las condiciones señaladas en el apartado Cuarto de la presente Resolución para la efectividad de la autorización ambiental integrada, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

– La extinción de la personalidad jurídica de Dekitra, S.A., en los supuestos previstos en la normativa vigente.

– Las que se dispongan en la resolución que declare su efectividad.

Noveno.– Comunicar el contenido de la presente Resolución a Dekitra, S.A., al Ayuntamiento de Lantarón, a los organismos que han participado en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y al resto de los interesados.

Décimo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Undécimo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo señalado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de mayo de 2008.

El Viceconsejero de Medio Ambiente,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.