Bestelako Xedapenak

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

2485

EBAZPENA, 2008ko martxoaren 25ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, Irizar Kooperatiba Elkarteari ingurumen-baimen bateratua ematen diona, Ormaiztegiko udalerrian (Gipuzkoa) autobus-karrozeriak eraikitzeko.

AURREKARIAK

2006ko abenduaren 29an, Joseba Koldobika Mendizábal Ayerza jaunak, Irizar Koop. Elk enpresaren izenean eta ordezkaritzan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailari ingurumeneko baimen bateratua ematea eskatu zion, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2006 Legeak xedatutakoaren arabera, Ormaiztegiko udalerrian (Gipuzkoa) luxuzko autobus-karrozeriak eraikitzeko. Eskaerarekin batera, Ormaiztegiko Udalak 2006ko uztailaren 16an eman zuen aldeko hirigintza-txostena eta agiri tekniko hauek aurkeztu ziren:

– Irizar Koop. Elk enpresaren ingurumeneko baimen bateratua izapidetzeko proiektu teknikoa (2006ko abendua).

– Irizar Koop. Elk enpresaren ingurumeneko baimen bateratua izapidetzeko proiektu ez-teknikoa (2006ko abendua).

Erreferentziako baimena eskatzeko unean, Irizar Koop. Elk enpresak, besteak beste, jarduerarako 1999ko martxoaren 23ko baimena zuen, eta zabaltzeko 2000ko maiatzaren 29ko baimena. Baimen horiek autobus-karrozeriak eraikitzeko eta saltzeko jarduerarako eman ziren.

Halaber, enpresa sustatzaileak baimen hauek zituen: industria-hondakin geldoen ekoizleen erregistroko inskripzioa, 1998ko urriaren 2koa; hondakin arriskutsuen ekoizle txikien erregistroko inskripzioa, 2005eko maiatzaren 5ean aldatua, hondakinen arloan indarrean dagoen araudiak xedatutakoari jarraituz; eta Santa Luzia errekastora isurtzeko baimena, 2002ko martxoaren 10ekoa, eta kolektorera isurtzeko baimena, 2007ko martxoaren 7koa, isurketen arloan indarrean dagoen araudiak xedatutakoari jarraituz.

2007ko urtarrilaren 30ean, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran esku-hartzea duten hainbat organori txostenak eskatu zizkien, Ingurumen

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

2485

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental integrada para la actividad de carrozado de autobuses, promovida por Irizar, S. Coop., en el término municipal de Ormaiztegi (Gipuzkoa).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 29 de diciembre de 2006, D. Joseba Koldobika Mendizábal Ayerza, en nombre y representación de Irizar, S. Coop., solicitó ante el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco el otorgamiento de una autorización ambiental integrada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para la actividad de carrozado de autobuses de lujo en el municipio de Ormaiztegi (Gipuzkoa). La solicitud se acompañaba del Informe Urbanístico favorable del Ayuntamiento de Ormaiztegi (16 de julio 2006), y de la siguiente documentación técnica:

– Proyecto técnico para la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada de la empresa Irizar, S. Coop. (diciembre 2006).

– Proyecto no técnico para la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada de la empresa Irizar, S. Coop. (diciembre 2006).

En el momento de la solicitud de la autorización de referencia, Irizar, S. Coop. tenía entre otras, Licencia de Actividad de fecha 23 de marzo de 1999 y Licencia de Apertura de fecha 29 de mayo de 2000. Las citadas autorizaciones se concedieron para la actividad de carrozado y venta de autobuses.

Asimismo la empresa promotora disponía de la correspondiente inscripción en el registro de productores de residuos industriales inertes de fecha 2 de octubre de 1998 e inscripción en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos modificada con fecha 5 de mayo de 2005, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de residuos; y autorización de vertido a la regata Santa Lucía de 10 de marzo de 2002 y autorización de vertido a colector de fecha 7 de marzo de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de vertidos.

La Dirección de Calidad Ambiental con fecha 30 de enero de 2007 solicita informes a diversos órganos con intervención en el procedimiento en orden a

Organoaren bidez proiektua jendaurrean jartzeko izapidetzea adosteari dagokionez (Ormaiztegiko Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Iparraldeko Ur-konfederazioari).

2007ko martxoaren 29an eta 2007ko uztailaren 16an, Ingurumen Organoak agiri osagarriak eskatu zizkion sustatzaileari; espedientea 2007ko uztailaren 30ean osatu zen.

Aurkeztutako agiriak nahikoa zirela egiaztatu ondoren, Ingurumen sailburuordeak 2007ko azaroaren 14an emandako Ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri zen 30 egun balioduneko epean, Irizar Koop. Elk enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan 2007ko abenduaren 3an. Era berean, ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion.

Jendaurrean jartzeko izapidea amaitu ondoren, alegaziorik ez dagoela egiaztatu da.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2008ko otsailaren 8an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostenak eskatu zizkien Ormaiztegiko Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Iparraldeko Konfederazio Hidrografikoari, espedientean ageri den emaitza jasoz.

2008ko urtarrilaren 29an, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa Irizar Koop. Elk enpresaren esku utzi zen, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak egindako ebazpen proposamena gehituta.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes-maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta -lerro guztiak; 16/2002 Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueren instalaque por el órgano ambiental se acuerde el trámite de información pública del proyecto (Ayuntamiento de Ormaiztegi, departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y Confederación Hidrográfica del Norte).

Con fecha 29 de marzo de 2007 y 16 de julio de 2007 el órgano ambiental requirió al promotor que incorporara documentación adicional, completándose el expediente el 30 de julio de 2007.

Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, por Resolución de 14 de noviembre de 2007, del Viceconsejero de Medio Ambiente, se acuerda someter a información pública, por un periodo de 30 días hábiles, el proyecto promovido por Irizar, S. Coop. en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ambas con fecha de 3 de diciembre de 2007. Igualmente se procede a efectuar la oportuna notificación personal a los vecinos colindantes.

Una vez culminado el trámite de información pública se constata que no se han presentado alegaciones.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 y 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la Dirección de Calidad Ambiental solicita el 8 de febrero de 2008 informe al Ayuntamiento de Ormaiztegi, al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y a la Confederación Hidrográfica del Norte, con el resultado que obra en el expediente.

Con fecha 29 de enero de 2008, y en aplicación del artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el conjunto del expediente es puesto a disposición de Irizar, S. Coop. incorporando la propuesta de resolución elaborada por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, constituye el objeto de la misma evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrado de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se integran en la presenta autorización todos los elementos y líneas de producción que aun sin estar enumerados en el anexo 1 de la Ley 16/2002, se desarrollen

zioetan gauzatzen dira eta jarduera horrekin zerikusia dute.

16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira. Irizar Koop. Elk enpresaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuak sortzeko baimena; ibilgu publikora eta saneamendu-sare nagusira isurketak egiteko baimena; eta ingurumen-izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeari dagozkionak. Gainera, espedientean beste administrazio eta erakunde eskudun batzuek ere parte hartu dute, aginduzko txostenak igorriz.

16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak jarduera sailkatuetarako udal-lizentziaren prozedura ordezkatzen du, jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei buruzko azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuan aurreikusten zena; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia-erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Irizar Koop. Elk enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak; horiez gain, espedientean sartu dira Ormaiztegiko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak.

en el lugar del emplazamiento de las instalaciones cuya actividad motivó su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha ley, y guarden relación técnica con dicha actividad.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 16/2002, se somete a autorización ambiental integrada la construcción, montaje, explotación o traslado, así como la modificación sustancial, de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anejo 1. La presente autorización mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor. En el caso de Irizar, S. Coop. tales autorizaciones se circunscriben a la de productor de residuos peligrosos y no peligrosos, vertidos a cauce público y a la red general de saneamiento y, entre otras determinaciones de carácter ambiental, las referidas a la materia de contaminación atmosférica y en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo, constatando la participación en el expediente, a través de la emisión de los preceptivos informes, de otras administraciones y organismos competentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 16/2002, el procedimiento para el otorgamiento de autorización ambiental integrada sustituye al procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas prevista en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, sobre actividades molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos la autorización ambiental integrada, será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22 de la mencionada norma. Afirma el citado artículo 29 que lo anteriormente dispuesto se entiende sin perjuicio de las normas autonómicas sobre actividades clasificadas que en su caso fueran aplicables. En aplicación de las prescripciones transcritas, el procedimiento de autorización ambiental integrada referido a Irizar, S. Coop. ha incluido el conjunto de trámites previstos al efecto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco, incorporándose, con el resultado que obra en el expediente, los informes del Ayuntamiento de Ormaiztegi y del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Azkenik, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, Ebazpen hau egiterakoan kontuan izan dira teknika erabilgarri onenak. Hain zuzen ere, kontuan hartu da Europako Batzordearen «Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents» BREF agiriaren edukia, 2007ko urtarrilekoa. Gainera, arloko araudiei dagokienez, kasu honetan aplikatzekoa da urtarrilaren 31ko 117/2003 Errege Dekretua, zenbait jarduera eta instalaziotan disolbatzaile organikoak erabiltzean sortzen diren konposatu organiko hegazkorren isuriak saihestekoa.

Espedienteko txostenak aztertu ondoren, ebazpen proposamena sinatu eta Irizar Koop. Elk enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da, eta organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako araudiaren 13. artikuluan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2008ko urtarrilaren 29an emandako ebazpen-proposamena; otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa; 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoa; Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatu zuena; irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua, Legea burutzeko araudia onartzen duena; urriaren 25eko 340/2005 Dekretua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duena; 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta aplikatzekoa den gainerako araudia,

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Helbide soziala Ormaiztegiko udalerriko (Gipuzkoa) Zumarraga Bidea kaleko 8. zenbakian eta IFK: F-20026944 duen Irizar Koop. Elk enpresari Ingurumeneko Baimen Bateratua ematea,

Por último, en orden a determinar los valores límites de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta tanto el uso de las mejores técnicas disponibles. En particular se ha considerado el contenido del Documento (BREF) «Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment Usisg Organic Solvents» de fecha enero de 2007, de la Comisión Europea. Además en lo que se refiere a las normativas sectoriales, en este caso resulta de aplicación, en especial el RD 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.

Una vez analizados los informes obrantes en el expediente se suscribió propuesta de resolución, a la que se incorporaron las condiciones aplicables al proyecto promovido por Irizar, S. Coop.

Culminadas, de acuerdo con lo expuesto, las tramitaciones arriba referidas, cumplido el trámite de audiencia contemplado en el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y dada la competencia de este órgano para la concesión de la presente autorización ambiental integrada de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la mencionada norma y el artículo 9 del Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Vistos la propuesta de resolución de 29 de enero de 2008 del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el anterior, el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para su ejecución, el Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación

RESUELVO:

Primero.– Conceder a Irizar, S. Coop. con domicilio social en la calle Zumarraga Bidea, 8, del término municipal de Ormaiztegi (Gipuzkoa) y CIF: F-20026944, Autorización Ambiental Integrada para

luxuzko autobus-karrozeriak eraikitzeko jarduerarako, Ebazpen honen Bigarren atalean ezarritako baldintzekin.

Halaber, Ingurumeneko Baimen Bateratu hau eman da, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 19. artikuluaren arabera Arroko Erakundeak landu beharreko txostenaren emaitzei kalterik egin gabe.

Jarduera Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskinean jasota dago. Hain zuzen ere, 10.1 kategorian, «Disolbatzaile organikoak erabiltzen dituzten material, objektu edo produktuen azalak tratatzeko instalazioak, bereziki distira emateko, estanpatzeko, estaltzeko eta deskoipeztatzeko, iragazgaizteko, itsasteko, lakatzeko, garbitzeko edo bustitzeko, orduko 150 kg disolbatzaile edo 200 tona/urteko kontsumitzeko gaitasunarekin».

Irizar Koop. Elk enpresaren jarduera, lehenago esan bezala luxuzko autobus-karrozeriak eraikitzea dena, honela laburbil daiteke:

Kokapena: Zumarraga Bidea, 8, 20216 Ormaiztegi (Gipuzkoa).

Ekoizte-ahalmena:

Gehienez: 2.604 unitate/urte.

2005. urtea: 1.607 unitate.

Prozesuaren deskribapen laburra:

Autobus-karrozeriak eraikitzea prozesu hauen bidez garatzen da:

Armatze-prozesua (egiturazkoa):

– Zatikatzea: fabrikatzailearengandik hartzen den txasisa zatikatuz hasten da, eta horretarako, dituen automobilgintzako likidoak husten dira, eta aurrealdea atzealdearekin lotzen duten kableak eta hodiak ebakitzen dira. Jarraian txasisa mozten da, autobusaren luzerara egokitzeko.

– Armatzea: zatikatu ondoren, bi zatiak bankada baten gainean finkatzen dira, horien lerrokadura ziurtatzeko. Gero aurremuntatutako egitura kokatu eta txasisaren zati ezberdinak soldatzen dira, puntu garrantzitsuak indartzeko. Prozesu hori aurrealdearen eta atzealdearen artean beharrezko neurriko altzairuzko profilak gehituz egiten da. Erabiltzen den soldadura elektrikoa da, eta ekipo eramangarrien bidez egiten da. Jarraian, autobusaren armazoia osatzen duten beste egitura-piezak soldatzen dira.

Txapa- eta mekanika-prozesua:

Prozesu honetan txapazko eta beira-zuntzez indartutako poliesterrezko elementuak jartzen dira, soldadura, errematxeak eta poliuretano-oinarriko kolak

la actividad de carrozado de autobuses de lujo, en el término municipal de Ormaiztegi, con las condiciones establecidas en el apartado Segundo de esta Resolución.

Asimismo, la presente Autorización Ambiental Integrada se concede sin perjuicio del resultado del trámite de informe del Organismo de Cuenca establecido en el artículo 19 de la citada Ley 16/2002, de 1 de julio.

La actividad se encuentra incluida en las categorías «10.1 Instalaciones para el tratamiento de superficies de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo de más de 150 kg de disolvente por hora o más de 200 toneladas/año» del anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

La actividad de de Irizar, S. Coop. que como se ha señalado anteriormente es carrozado de autobuses de lujo, se puede resumir en:

Ubicación: Zumarraga Bidea, 8, 20216 Ormaiztegi (Gipuzkoa).

Capacidad de Producción:

Máxima: 2.604 unidades/año.

Año 2005: 1.607 unidades.

Breve descripción del proceso:

El carrozado de autobuses se desarrolla mediante los siguientes procesos:

Proceso de armadura (estructural):

– Desguace: se comienza realizando el desguace del chasis que se recibe del fabricante, para lo cual se realiza un vaciado de los líquidos de automoción que contiene y se cortan todos los cables y tuberías que unen la parte delantera con la trasera. A continuación se corta el chasis, para adecuarlo a la longitud del autocar.

– Armadura: una vez desguazado, las dos partes se fijan sobre una bancada para asegurar su alineación. Después se posiciona la estructura premontada y se van soldando las diferentes partes del chasis, reforzándose los puntos críticos. Este proceso se realiza añadiendo perfiles de acero de las medidas necesarias entre las partes delantera y trasera. La soldadura que se emplea es de tipo eléctrico, y se realiza mediante equipos portátiles. A continuación se van soldando otras piezas estructurales que conforman el armazón del autocar.

Proceso de chapa y mecánica:

En este proceso se procede a la colocación de elementos de chapa y poliéster reforzado con fibra de vidrio, utilizando soldadura, remaches y colas a base

erabiliz. Txertatutako produktu gehienak hornitzaileei erositakoak dira, eta kasu batzuetan txapak moztu eta konformatzeko eragiketa bat behar izaten da, txapa moztu eta tolesteko makinak eta erremintak erabiliz.

Pintatze-prozesua:

Prozesuak bi etapa ditu:

Pinturak lantzea eta garbitzea: etapa honetan bezeroaren zehaztapenaren arabera burutzen dira koloreak, oinarrizko koloreak eta gehigarriak (disolbatzaileak, ñabartzaileak, etab.) nahastuz, eta etapetarako beharrezko inprimazioak prestatzen dira, ondoren aplikatzeko.

Autobusa pintatzea: prozesu hau etapa hauetan zatitzen da:

– Egitura pintatzea.

– Autobusaren azpiak pintatzea.

– Karrozeria pintatzea (prestatu, inprimatu eta esmaltatzea).

– Maletategiak pintatzea.

– Ukituak. Azken etapa honetan ukituak ematen dira muntatze-prozesuan sortutako autobusen pintaketako akats txikietan.

Muntatze-prozesua:

Muntaketa-etapa honetan autobusaren barnealdeak produktu itsasgarrien bidez estaltzen dira, eta autobusaren barnealdeko azpimultzoak txertatzen dira, hala nola aginte-panelak, besaulkiak, beirak, argi-elementuak, etab. Aldi berean instalazio elektrikoa eta automatismoak konektatzen dira, eta horien funtzionamendu egokia egiaztatzen da.

Eragiketa horiez gain, prozesu osagarri hauek daude:

– Disolbatzaile-destilazioa.

– Hondakin-uren tratamendua.

– Zerbitzu orokorrak.

Erizaintzako botikin-prozesua.

A) Erabilitako energia energia elektrikoa eta gas naturala dira.

B) BREF agiriko TEOei dagokienez, enpresak ondorengo TEOak ezarri ditu:

Pintaketako TEOak:

Autobusak pintatzeko sistema konbentzionalak erabiltzen dira, eta azpiak pintatzeko, ur-oinarrizko pintaketa.

Prozesu eta ekipoetako TEOak pintura aplikatzeko:

Autobusak goi- eta behe-presiozko esprai bidezko pintaketa konbentzionalaz pintatzen dira; autobu-

de poliuretano. Los productos incorporados son adquiridos en su mayoría de proveedores, requiriéndose en algunos casos la realización de una operación de corte y conformado de chapas mediante máquinas y herramientas de corte y plegado de chapa.

Proceso de pintado:

El proceso se divide en dos etapas:

Elaboración de pinturas y limpieza: esta etapa consiste en la ejecución de los colores de acuerdo a las especificaciones del cliente, mediante la mezcla de colores básicos y aditivos (disolventes, matizantes, etc.) y en la preparación de las imprimaciones necesarias para las etapas correspondientes, para su posterior aplicación.

Pintado del autobús: este proceso se subdivide en las siguientes etapas:

– Pintado de estructura.

– Pintado de bajos del autobús.

– Pintado de carrocería (preparación, imprimación y esmaltado).

– Pintado de maleteros.

– Retoques En esta última etapa se retocan pequeños defectos en el pintado de los autocares, producidos durante el proceso de montaje.

Proceso de montaje:

En esta etapa de montaje se forran los interiores del autocar mediante los productos adhesivos, y se incorporan los subconjuntos interiores del autobús, tales como salpicaderos, butacas, lunas, elementos de iluminación, etc. Al mismo tiempo se procede a conectar la instalación eléctrica y los automatismos, y comprobar su correcto funcionamiento.

Además de estas operaciones existen los siguientes procesos auxiliares:

– Destilación de disolventes.

– Tratamiento de aguas residuales.

– Servicio generales.

Proceso botiquín de enfermería.

A) La energía utilizada es energía eléctrica y gas natural

B) Respecto a las MTDs del BREF, la empresa tiene implantadas las siguientes MTDs

MTDs de pintado:

Se utiliza sistemas convencionales para el pintado de autobuses y pintado en base acuosa para el pintado de los bajos.

MTDs de procesos y equipos para la aplicación de la pintura.

El pintado de los autobuses se realiza mediante pintado convencional por spray de alta y baja pre-

saren esmaltaketa, berriz, bolumen altuko eta behepresiozko esprai bidezko pintaketaz egiten da.

Esprai bidezko gainpintaketa kudeatzeko tekniken TEOak.

Xurgapen-kabinak daude gainpintatua ezabatzeko.

Lehorketako TEOak.

Kabina guztiek konbentziozko lehorketa dute.

Garbitzeko tekniken TEOak.

Plastikozko mintz bat jartzen da kabinan, garbiketa errazagoa izan dadin gero. Kabinen kanpoaldea modu konbentzionalean garbitzen da disolbatzaileen bidez. Pintatzeko ekipoak ere (pintatzeko pistolak) disolbatzaileekin garbitzen dira, baina kasu honetan erabilitako disolbatzailea barnetik berreskuratzen da.

Ordezpeneko TEOak.

Ez da disolbatzaile halogenaturik erabiltzen eta CMT disolbatzaileak ordeztu dira.

Hondar-gasa tratatzeko TEOak.

Pintaketa-eremu guztiak kabina itxietan daude. Sistemaren mantentze-lan prebentibo eta zuzentzailea egiten da, eta haizagailuen mantentze-lan prediktiboa. Kabina bakoitzak zelulosazko iragazkiak ditu.

Ingurumena kudeatzeko TEOak.

Ingurumena kudeatzeko sistema integratu bat du, eta UNE 14.001 araberako ziurtagiria. Barneko benchmarking-a egiten du prozesuko adierazleak aztertuz eta MA programaren bidez.

Ura kudeatzeko TEOak.

Egituren garbiketa-ura berreskuratzen da, baina ez da prozesuan berrerabiltzen.

Energia kudeatzeko TEOak.

Ekipoak erosterakoan, kontsumo elektrikoaren irizpidea kontuan hartzen da.

Hondakinak murrizteko TEOak.

Disolbatzaileak barnetik berreskuratzen dira destilazio bidez.

C) Irizar Koop. Elk enpresak industria-isuri atmosferikoen zenbait foku ditu, batik bat pintaketa-instalazioetakoak. Ur-isurketei dagokienez, hiru isurketa aski bereizi daude: ur higieniko-sanitarioak kolektorera; industria-urak (galdaren purgak, hoztea, estankotasun-probak eta konpresoreen purgak) kolektorera eta ibilgu publikora; eta euri-urak ibilgu publikora.

D) Irizar Koop. Elk enpresan erabilitako ura hornidura-sare publikokoa da. Ura honetarako erabilsión, mientras que el esmaltado del autobús se realiza por pintado por spray de alto volumen y baja presión.

MTDs de técnicas para gestionar el sobrepintado con spray.

Se dispone de cabinas de aspiración para retirar el sobrepintado.

MTDs de secado.

Todas las cabinas cuentan con secado por convención.

MTDs de técnicas de limpieza.

Se coloca una película de plástico en la cabina, de forma que la limpieza sea más fácil posteriormente. El exterior de las cabinas se limpia de forma convencional mediante disolventes. Los equipos de pintado (pistolas de pintado) también se limpian con disolventes, sin embargo en este caso el disolvente utilizado se recupera internamente.

MTDs de sustitución.

No se utilizan disolventes halogenados y se han sustituido los disolventes CMT.

MTDs de tratamiento de gas residual.

Todas las zonas de pintado se realizan en cabinas cerradas. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo del sistema, y un mantenimiento predictivo de los ventiladores. Cada cabina cuenta con filtros de celulosa.

MTDs de gestión medio ambiental.

Dispone de un Sistema de Gestión Medioambiental Implantado y Certificado según UNE 14.001. Realiza benchmarking interno por revisión de indicadores de proceso y el Programa de MA.

MTDs de gestión del agua.

Se recupera el agua de lavado de las estructuras, aunque no se reutilice en el proceso.

MTDs de gestión de energía.

A la hora de adquirir los equipos se tienen en cuenta el criterio del consumo eléctrico.

MTDs de minimización de residuos.

Se recuperan disolventes internamente mediante destilación.

C) Irizar, S. Coop. cuenta con varios focos de emisión atmosférica industrial procedentes fundamentalmente de las instalaciones de pintado. En cuanto a los vertidos de aguas se disponen de tres vertidos claramente diferenciados: aguas higiénico-sanitarias a colector; aguas industriales (purgas de calderas, refrigeración, pruebas de estanqueidad y purgas de compresores) a colector y cauce público; y aguas pluviales a cauce público

D) El agua utilizada en Irizar, S. Coop. procede de la red pública de abastecimiento. El agua se utiliza

tzen da: galdaretako ura, estankotasun-probak, egiturak pintatzea, hozte-dorreak eta norberaren garbiketa.

Bigarrena.– Irizar Koop. Elk enpresak Ormaiztegiko udalerriko instalazioetan autobus-karrozeriak eraikitzeko jarduerarako ondorengo baldintzak eta eskakizunak jartzea:

A) Administrazioarekiko harremanen arduradunari buruz emandako datuetan aldaketarik badago, Irizar Koop. Elk enpresak aldaketa horien berri emango du Ingurumen Sailburuordetzan.

B) Neurri babesle eta zuzentzaileak sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusi bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

B.1.1.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

B.1.1.1.– Baldintza orokorrak.

Irizar Koop. Elk enpresaren fabrika (Lezetako fabrika) ustiatzean atmosferara egingo diren isuriek ez dituzte Ebazpen honetan ezarritako muga-balioak gainditukо.

Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kanpora bideratuko da, behar denean, isuri horien ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

Neurriak hartuko dira ustekabean gai kutsatzailerik ez botatzeko, eta botatzen direnak giza osasunerako eta gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta mantenduko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldakuntzei modu eraginkorrean aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

B.1.1.2.– Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

Irizar Koop. Elk enpresaren instalazioak (Lezetako fabrika) ondorengo fokuak ditu, atmosfera babestearen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera katalogatuta:

para: agua de las calderas, pruebas de estanqueidad, pintado de estructuras, torres de refrigeración y la higiene personal,

Segundo.– Imponer las siguientes condiciones y requisitos a Irizar, S. Coop. para la actividad de carrozado de autobuses que desarrolla en sus instalaciones sitas en el término municipal de Ormaiztegi.

A) Irizar, S. Coop. remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente, cualquier modificación de los datos facilitados respecto al responsable de las relaciones con la Administración.

B) Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo a la normativa vigente y con lo establecido en los apartados siguientes:

B.1.1.– Condiciones para la protección de la calidad del aire.

B.1.1.1.– Condiciones generales.

La planta de Irizar, S. Coop. (Planta de Lezeta) se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los valores límite de emisión establecidos en esta Resolución.

Toda emisión de contaminantes a la atmósfera generada en el proceso deberá ser captada y evacuada al exterior por medio de conductos apropiados previo paso, en su caso, por un sistema de depuración de gases diseñado conforme a las características de dichas emisiones.

Se tomarán las disposiciones apropiadas para reducir la probabilidad de emisiones accidentales y para que los efluentes correspondientes no presenten peligro para la salud humana y seguridad pública. Las instalaciones de tratamiento de los efluentes gaseosos deberán ser explotadas y mantenidas de forma que hagan frente eficazmente a las variaciones debidas a la temperatura y composición de los efluentes. Asimismo se deberán reducir al mínimo la duración de los periodos de disfuncionamiento e indisponibilidad.

B.1.1.2.– Identificación de los focos. Catalogación.

La instalación de Irizar, S. Coop. (Planta de Lezeta) cuenta con los siguientes focos, catalogados de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de la atmósfera:

Foku zk.	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Garaiera (m)	Barne-diametroa (m)	Katalogazioa		UTM koordenatuak	
					Taldea	Epigrafea	X	Y
FE01	20004907-01	Egitura-pintaketako erregailua	9,5	0,25	C	3.1.1.	560241	4766664
FE02	20004907-02	Egitura-pintaketako erregailua	9,5	0,25	C	3.1.1.	560241	4766673

Foku zk.	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Garaiera (m)	Barne-diametroa (m)	Katalogazioa		UTM koordenatuak	
					Taldea	Epigrafea	X	Y
FE03	20004907-03	Egitura-pintaketako xurgapena	9,5	1 (1,425 x 0,8)	B	2.12.1.	560239	4766669
FE04	20004907-04	Egitura-pintaketako erregailua	9,5	0,25	C	3.1.1.	560235	4766660
FE05	20004907-05	Egitura-pintaketako erregailua	9,5	0,25	C	3.1.1.	560230	4766671
FE06	20004907-06	Egitura-pintaketako xurgapena	9,5	1 (1,425 x 0,8)	B	2.12.1.	560232	4766666
FE07	20004907-07	Egitura-pintaketako erregailua	9,5	0,25	C	3.1.1.	560226	4766663
FE08	20004907-08	Egitura-pintaketako erregailua	9,5	0,25	C	3.1.1.	560223	4766668
FE09	20004907-09	Egitura-pintaketako xurgapena	9,5	1 (1,425 x 0,8)	B	2.12.1.	560226	4766663
FE10	20004907-10	Egitura-pintaketako erregailua	9,5	0,25	C	3.1.1.	560263	4766669
FE11	20004907-11	Egitura-pintaketako erregailua	9,5	0,25	C	3.1.1.	560260	4766677
FE12	20004907-12	Egitura-pintaketako xurgapena	9,5	1 (1,425 x 0,8)	B	2.12.1.	560263	4766672
FE13	20004907-13	Egitura-pintaketako erregailua	9,5	0,25	C	3.1.1.	560263	4766671
FE14	20004907-14	Egitura-pintaketako erregailua	9,5	0,25	C	3.1.1.	560267	4766681
FE15	20004907-15	Egitura-pintaketako xurgapena	9,5	1 (1,425 x 0,8)	B	2.12.1.	560268	4766674
FE16	20004907-16	Egitura-pintaketako erregailua	9,5	0,25	C	3.1.1.	560277	4766675
FE17	20004907-17	Egitura-pintaketako erregailua	9,5	0,25	C	3.1.1.	560273	4766683
FE18	20004907-18	Egitura-pintaketako xurgapena	9,5	1 (1,425 x 0,8)	B	2.12.1.	560276	4766677
FE19	20004907-19	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560205	4766760
FE20	20004907-20	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560204	4766761
FE21	20004907-21	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560202	4766768

Foku zk.	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Garaiera (m)	Barne-diametroa (m)	Katalogazioa		UTM koordenatuak	
					Taldea	Epigrafea	X	Y
FE22	20004907-22	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560201	4766770
FE23	20004907-23	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560196	4766757
FE24	20004907-24	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560195	4766759
FE25	20004907-25	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560194	4766763
FE26	20004907-26	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560193	4766765
FE27	20004907-27	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560191	4766754
FE28	20004907-28	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560190	4766755
FE29	20004907-29	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560189	4766760
FE30	20004907-30	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560187	4766762
FE31	20004907-31	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560223	4766755
FE32	20004907-32	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560223	4766756
FE33	20004907-33	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	mailan	2.12.1.	560222	4766757
FE34	20004907-34	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560222	4766658
FE35	20004907-35	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560237	4766761
FE36	20004907-36	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	mailan	2.12.1.	560235	4766762
FE37	20004907-37	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	56023	4766763
FE38	20004907-38	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560235	4766764
FE39	20004907-39	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560241	4766762
FE40	20004907-40	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560241	4766763
FE41	20004907-41	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560241	4766764
FE42	20004907-42	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560241	4766765
FE43	20004907-43	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560194	4766774

Foku zk.	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Garaiera (m)	Barne-diametroa (m)	Katalogazioa		UTM koordenatuak	
					Taldea	Epigrafea	X	Y
FE44	20004907-44	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560193	4766776
FE45	20004907-45	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560192	4766781
FE46	20004907-46	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560192	4766784
FE47	20004907-47	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560190	4766772
FE48	20004907-48	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560188	4766774
FE49	20004907-49	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560188	4766778
FE50	20004907-50	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560188	4766780
FE51	20004907-51	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560185	4766769
FE52	20004907-52	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560185	4766771
FE53	20004907-53	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560183	4766777
FE54	20004907-54	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560183	4766779
FE55	20004907-55	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560219	4766763
FE56	20004907-56	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560218	4766764
FE57	20004907-57	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560217	4766769
FE58	20004907-58	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560217	4766770
FE59	20004907-59	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560234	4766769
FE60	20004907-60	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560233	4766771
FE61	20004907-61	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560232	4766776
FE62	20004907-62	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560231	4766778
FE63	20004907-63	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560238	4766771
FE64	20004907-64	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560237	4766772
FE65	20004907-65	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560235	4766776

Foku zk.	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Garaiera (m)	Barne-diametroa (m)	Katalogazioa		UTM koordenatuak	
					Taldea	Epigrafea	X	Y
FE66	20004907-66	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560235	4766779
FE67	20004907-67	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560199	4766777
FE68	20004907-68	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560197	4766781
FE69	20004907-69	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	56196	4766783
FE70	20004907-70	Karrozeria-pintaketako xurgapena	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560196	4766786
FE71	20004907-71	Piezak pintatzeko kabinako erregailua (fabrikazioa)	9,5	0,25	C	3.1.1.	560245	4766764
FE72	20004907-72	Piezak pintatzeko kabinako xurgapena (fabrikazioa)	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560244	4766766
FE73	20004907-73	Piezak pintatzeko kabinako xurgapena (fabrikazioa)	9,5	0,8 (0,8 x 0,8)	B	2.12.1.	560243	4766768
FE74	20004907-74	Ukituak pintatzeko kabinako erregailua	9,5	0,25	C	3.1.1.	560134	4766900
FE75	20004907-75	Ukituak pintatzeko kabinako erregailua	9,5	0,25	C	3.1.1.	560139	4766902
FE76	20004907-76	Ukituak pintatzeko kabinako erregailua	9,5	0,25	C	3.1.1.	560144	4766902
FE77	20004907-77	Ukituak pintatzeko kabinako xurgapena	9,5	0,9 (1,55 x 0,65)	B	2.12.1.	560130	4766899
FE78	20004907-78	Ukituak pintatzeko kabinako xurgapena	9,5	0,9 (1,55 x 0,65)	B	2.12.1.	560137	4766901
FE79	20004907-79	Ukituak pintatzeko kabinako xurgapena	9,5	0,9 (1,55 x 0,65)	B	2.12.1.	560141	4766799
FE80	20004907-80D	Ihes-hodi bukatuen ke-xurgapena	10,0	0,24 (0,3 x 0,2)	Foku ez-sistematikoa		---	---
FE81	20004907-81D	Ihes-hodi bukatuen ke-xurgapena	10,0	0,24 (0,3 x 0,2)	Foku ez-sistematikoa		---	---
FE82	20004907-81D	Ihes-hodi bukatuen ke-xurgapena	1,8	0,2	Foku ez-sistematikoa		---	---
FE83	20004907-83D	Ihes-hodien ke-xurgapena entregak	10,0	0,4	Foku ez-sistematikoa		---	---
FE84	20004907-84	Tapizeriako kola-xurgapena	9,5	0,5	B	2.12.1.	560238	4766799

N.º foco	*Código del foco*	*Denominación foco de emisión*	*Altura (m)*	*Diámetro interior (m)*	*Catalogación*		*Coordenadas UTM*	
					Grupo	*Epígrafe*	*X*	*Y*
FE01	*20004907-01*	*Quemador pintado de estructura*	*9,5*	*0,25*	*C*	*3.1.1.*	*560241*	*4766664*
FE02	*20004907-02*	*Quemador pintado de estructura*	*9,5*	*0,25*	*C*	*3.1.1.*	*560241*	*4766673*
FE03	*20004907-03*	*Aspiración pintado de estructura*	*9,5*	*1 (1,425 x 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560239*	*4766669*
FE04	*20004907-04*	*Quemador pintado de estructura*	*9,5*	*0,25*	*C*	*3.1.1.*	*560235*	*4766660*
FE05	*20004907-05*	*Quemador pintado de estructura*	*9,5*	*0,25*	*C*	*3.1.1.*	*560230*	*4766671*
FE06	*20004907-06*	*Aspiración pintado de estructura*	*9,5*	*1 (1,425 x 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560232*	*4766666*
FE07	*20004907-07*	*Quemador pintado de estructura*	*9,5*	*0,25*	*C*	*3.1.1.*	*560226*	*4766663*
FE08	*20004907-08*	*Quemador pintado de estructura*	*9,5*	*0,25*	*C*	*3.1.1.*	*560223*	*4766668*
FE09	*20004907-09*	*Aspiración pintado de estructura*	*9,5*	*1 (1,425 x 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560226*	*4766663*
FE10	*20004907-10*	*Quemador pintado de estructura*	*9,5*	*0,25*	*C*	*3.1.1.*	*560263*	*4766669*
FE11	*20004907-11*	*Quemador pintado de estructura*	*9,5*	*0,25*	*C*	*3.1.1.*	*560260*	*4766677*
FE12	*20004907-12*	*Aspiración pintado de estructura*	*9,5*	*1 (1,425 x 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560263*	*4766672*
FE13	*20004907-13*	*Quemador pintado de estructura*	*9,5*	*0,25*	*C*	*3.1.1.*	*560263*	*4766671*
FE14	*20004907-14*	*Quemador pintado de estructura*	*9,5*	*0,25*	*C*	*3.1.1.*	*560267*	*4766681*
FE15	*20004907-15*	*Aspiración pintado de estructura*	*9,5*	*1 (1,425 x 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560268*	*4766674*
FE16	*20004907-16*	*Quemador pintado de estructura*	*9,5*	*0,25*	*C*	*3.1.1.*	*560277*	*4766675*
FE17	*20004907-17*	*Quemador pintado de estructura*	*9,5*	*0,25*	*C*	*3.1.1.*	*560273*	*4766683*
FE18	*20004907-18*	*Aspiración pintado de estructura*	*9,5*	*1 (1,425 x 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560276*	*4766677*
FE19	*20004907-19*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560205*	*4766760*
FE20	*20004907-20*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560204*	*4766761*
FE21	*20004907-21*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560202*	*4766768*
FE22	*20004907-22*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560201*	*4766770*

N.º foco	*Código del foco*	*Denominación foco de emisión*	*Altura (m)*	*Diámetro interior (m)*	*Catalogación*		*Coordenadas UTM*	
					Grupo	*Epígrafe*	*X*	*Y*
FE23	*20004907-23*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560196*	*4766757*
FE24	*20004907-24*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560195*	*4766759*
FE25	*20004907-25*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560194*	*4766763*
FE26	*20004907-26*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560193*	*4766765*
FE27	*20004907-27*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560191*	*4766754*
FE28	*20004907-28*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560190*	*4766755*
FE29	*20004907-29*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560189*	*4766760*
FE30	*20004907-30*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560187*	*4766762*
FE31	*20004907-31*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560223*	*4766755*
FE32	*20004907-32*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560223*	*4766756*
FE33	*20004907-33*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560222*	*4766757*
FE34	*20004907-34*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560222*	*4766658*
FE35	*20004907-35*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560237*	*4766761*
FE36	*20004907-36*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560235*	*4766762*
FE37	*20004907-37*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*56023*	*4766763*
FE38	*20004907-38*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560235*	*4766764*
FE39	*20004907-39*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560241*	*4766762*
FE40	*20004907-40*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560241*	*4766763*
FE41	*20004907-41*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560241*	*4766764*
FE42	*20004907-42*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560241*	*4766765*
FE43	*20004907-43*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560194*	*4766774*
FE44	*20004907-44*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560193*	*4766776*

N.º foco	*Código del foco*	*Denominación foco de emisión*	*Altura (m)*	*Diámetro interior (m)*	*Catalogación*		*Coordenadas UTM*	
					Grupo	*Epígrafe*	*X*	*Y*
FE45	*20004907-45*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560192*	*4766781*
FE46	*20004907-46*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560192*	*4766784*
FE47	*20004907-47*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560190*	*4766772*
FE48	*20004907-48*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560188*	*4766774*
FE49	*20004907-49*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560188*	*4766778*
FE50	*20004907-50*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560188*	*4766780*
FE51	*20004907-51*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560185*	*4766769*
FE52	*20004907-52*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560185*	*4766771*
FE53	*20004907-53*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560183*	*4766777*
FE54	*20004907-54*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560183*	*4766779*
FE55	*20004907-55*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560219*	*4766763*
FE56	*20004907-56*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560218*	*4766764*
FE57	*20004907-57*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560217*	*4766769*
FE58	*20004907-58*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560217*	*4766770*
FE59	*20004907-59*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560234*	*4766769*
FE60	*20004907-60*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560233*	*4766771*
FE61	*20004907-61*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560232*	*4766776*
FE62	*20004907-62*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560231*	*4766778*
FE63	*20004907-63*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560238*	*4766771*
FE64	*20004907-64*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560237*	*4766772*
FE65	*20004907-65*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560235*	*4766776*
FE66	*20004907-66*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560235*	*4766779*

N.º foco	*Código del foco*	*Denominación foco de emisión*	*Altura (m)*	*Diámetro interior (m)*	*Catalogación*		*Coordenadas UTM*	
					Grupo	*Epígrafe*	*X*	*Y*
FE67	*20004907-67*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560199*	*4766777*
FE68	*20004907-68*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560197*	*4766781*
FE69	*20004907-69*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*56196*	*4766783*
FE70	*20004907-70*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560196*	*4766786*
FE71	*20004907-71*	*Quemador cabina pintado piezas (fabricación)*	*9,5*	*0,25*	*C*	*3.1.1.*	*560245*	*4766764*
FE72	*20004907-72*	*Aspiración cabina pintado de piezas (fabricación)*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560244*	*4766766*
FE73	*20004907-73*	*Aspiración cabina pintado de piezas (fabricación)*	*9,5*	*0,8 (0,8 X 0,8)*	*B*	*2.12.1.*	*560243*	*4766768*
FE74	*20004907-74*	*Quemador cabina pintado retoques*	*9,5*	*0,25*	*C*	*3.1.1.*	*560134*	*4766900*
FE75	*20004907-75*	*Quemador cabina pintado retoques*	*9,5*	*0,25*	*C*	*3.1.1.*	*560139*	*4766902*
FE76	*20004907-76*	*Quemador cabina pintado retoques*	*9,5*	*0,25*	*C*	*3.1.1.*	*560144*	*4766902*
FE77	*20004907-77*	*Aspiración cabina pintado retoques*	*9,5*	*0,9 (1,55 X 0,65)*	*B*	*2.12.1.*	*560130*	*4766899*
FE78	*20004907-78*	*Aspiración cabina pintado retoques*	*9,5*	*0,9 (1,55 X 0,65)*	*B*	*2.12.1.*	*560137*	*4766901*
FE79	*20004907-79*	*Aspiración cabina pintado retoques*	*9,5*	*0,9 (1,55 X 0,65)*	*B*	*2.12.1.*	*560141*	*4766799*
FE80	*20004907-80D*	*Aspiración humos tubos de escape terminado*	*10,0*	*0,24 (0,3 x 0,2)*	*Foco no sistemático*		*---*	*---*
FE81	*20004907-81D*	*Aspiración humos tubos de escape terminado*	*10,0*	*0,24 (0,3 x 0,2)*	*Foco no sistemático*		*---*	*---*
FE82	*20004907-81D*	*Aspiración humos tubos de escape terminado*	*1,8*	*0,2*	*Foco no sistemático*		*---*	*---*
FE83	*20004907-83D*	*Aspiración humos tubos de escape entregas*	*10,0*	*0,4*	*Foco no sistemático*		*---*	*---*
FE84	*20004907-84*	*Aspiración colas en tapicería*	*9,5*	*0,5*	*B*	*2.12.1.*	*560238*	*4766799*

Gainera, isuri barreiatu hauek sortzen dira, baldintza hauetan:

Además se generan las siguientes emisiones difusas en las siguientes condiciones.

Eremua	Azalera (m²)	Erregimena	Isuritako kutsagarriak	Zenbatetsitako isuria (t/urte)
Disolbatzaile-harraskako eremua (pintura-pistolak harraskan disolbatzaileekin garbitzea)	104,54	Etena	KOHak	0,098
Armatze- eta zatikatze-eremua	1.753,31	Etena	Ozonoa	0,014

Zona	*Superficie (m²)*	*Régimen*	*Contaminantes emitidos*	*Emisión estimada (Tn/año)*
Zona de fregadero de disolventes (Limpieza de pistolas de pintura en fregadero con disolventes)	*104,54*	*Discontinuo*	*COVs*	*0,098*
Zona de armadura y desguace	*1.753,31*	*Discontinuo*	*Ozono*	*0,014*

B.1.1.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isuriek ez dituzte isurtzeko muga-balio hauek gainditu ko:

B.1.1.3.– Valores límite de emisión.

La planta se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los siguientes valores límite de emisión:

Fokuak	Substantziak	Isurtzeko muga-balioak
FE01, FE02, FE04, FE05, FE07, FE08, FE10, FE11, FE13, FE14, FE16, FE17, FE71, FE74. FE75 eta FE76	Karbono monoxidoa (CO)	500 ppm
	Nitrogeno oxidoak (NO_2 gisa)	300 ppm
FE03, FE06, FE09, FE12, FE15, FE18, FE72, FE73, FE77, FE78 eta FE79	Partikula solidoak	20 mg/Nm^3
FE19, FE20, FE21, FE22, FE23, FE24, FE25, FE26, FE27, FE28, FE29, FE30, FE31, FE32, FE33, FE34, FE35, FE36, FE37, FE38, FE39, FE40, FE41, FE42, FE43, FE44, FE45, FE46, FE47, FE48, FE49, FE50, FE51, FE52, FE53, FE54, FE55, FE56, FE57, FE58, FE59, FE60, FE61, FE62, FE63, FE64, FE65, FE66, FE67, FE68, FE69 eta FE70	Karbono monoxidoa (CO)	500 ppm
	Nitrogeno oxidoak (NO_x)	300 ppm
	Partikula solidoak	20 mg/Nm^3
FE84	KOH	50 mg C/Nm^3

Focos	*Sustancias*	*Valores límite de emisión*
FE01, FE02, FE04, FE05, FE07, FE08, FE10, FE11, FE13, FE14, FE16, FE17, FE71, FE74. FE75 y FE76	*Monóxido de carbono (CO)*	*500 ppm*
	Óxidos de Nitrógeno (como NO_2)	*300 ppm*
FE03, FE06, FE09, FE12, FE15, FE18, FE72, FE73, FE77, FE78 y FE79	*Partículas sólidas*	*20 mg/Nm^3*
FE19, FE20, FE21, FE22, FE23, FE24, FE25, FE26, FE27, FE28, FE29, FE30, FE31, FE32, FE33, FE34, FE35, FE36, FE37, FE38, FE39, FE40, FE41, FE42, FE43, FE44, FE45, FE46, FE47, FE48, FE49, FE50, FE51, FE52, FE53, FE54, FE55, FE56, FE57, FE58, FE59, FE60, FE61, FE62, FE63, FE64, FE65, FE66, FE67, FE68, FE69 y FE70	*Monóxido de carbono (CO)*	*500 ppm*
	Óxidos de nitrógeno (NO_x)	*300 ppm*
	Partículas sólidas	*20 mg/Nm^3*
FE84	*COV*	*50 mgC/Nm^3*

Isurtzeko muga-balioak baldintza hauei buruzkoak dira: 273 K-eko tenperatura, 101,3 kPa-eko presioa eta gas lehorra.

Autobus berriak estaltzeko jarduerarako guztizko isurtzeko muga-balioa 290 gr/m²-koa izango da. Autobus berriak estaltzeko jarduerarekin lotutako fokuen neurketen emaitzen arabera, KOHen muga-balioak ezarriko dira hondar-gasetan.

Itsasgarrien bidez estaldurak egiteko jardueraren isuri barreiatuaren muga-balioa (disolbatzaile-sarreren portzentajea) % 20koa da.

Neurtutako parametroek ez dituzte isurtzeko muga-balioak gainditu arauz egingo diren aldizkako ikuskapenetan (ordubeteko hiru neurketa gutxienez), zortzi ordutan zehar neurtuta. Neurketa-tolerantzia gisa, kasu guztien % 25ean gainditu ahal izango da muga-balioa, % 40a gainditzen ez duen zenbatekoa baldin bada. Tolerantzia hori gainditu gero, neurketa-aldia astebetez luzatuko da, eta aldi horretako tolerantzia global gisa, kasuen % 6an gehienez onar daitezkeen mailak gainditzea onartuko da, % 25a gainditzen ez duen zenbatekoa denean. Tolerantzia horiek izanda ere, gai kutsatzaileak isurtzen dituen fokuaren eraginpeko zonaldean ezin izango dira inoiz higienikoki onar daitezkeen balioak gainditu.

KOHei dagokienez (KOG gisa neurtuak), ez dituzte isurtzeko muga-balioak gainditu arauz egingo diren aldizkako ikuskapenetan (ordubeteko hiru neurketa gutxienez), baldin eta neurketa guztien batez bestekoak isurtzeko muga-balioak gainditzen ez baditu eta ordubeteko neurketetako batek ere isurtzeko muga-balioak 1,5eko faktoretik gora gainditzen ez badu.

B.1.1.4.– Gasak biltzeko eta husteko sistema.

Fokuetako hondar-gasak kanporatzeko tximiniek ez dute B.1.1.2 atalean jasota dagoen goreneko kota baino baxuagoa izango. Tximinietan behar beste neurri hartuko dira Industria Ministerioak industriak atmosferan eragiten duen kutsadurari aurrea hartu eta hori zuzentzeari buruz 1976ko urriaren 18an emandako Agindua bete dezaten; besteak beste, laginak hartzeko puntuetara iristeko sarbide seguru eta errazak izango dituzte.

Zehazki, laginak hartzeko aurreikusitako zuloen kokapenari eta ezaugarriei dagokienez, gas-fluxuak laginketa-puntutik neurketa-puntura bitartean, bere norabidean zehar nahiz aurkakoan, edozein asaldu izan dezakeen gunera bitarteko distantziek (L1 eta L2 parametroak) 1976ko urriaren 18ko Aginduaren III. eranskinean xedatutakoa beteko dute.

Los valores límite de emisión están referidos a las siguientes condiciones: 273 K de temperatura y 101,3 kPa de presión y gas seco.

El valor límite de emisión total para la actividad de recubrimiento de autobuses nuevos será de 290 gr/m². En función de los resultados de las mediciones en los focos relacionados con la actividad de recubrimiento de autobuses nuevos se establecerán valores límite de COVs en los gases residuales.

El valor límite de emisión difusa (porcentaje de entrada de disolventes) para la actividad de recubrimiento con adhesivos será del 20%.

Los parámetros medidos no superarán los valores límite de emisión en inspecciones periódicas reglamentarias (tres medidas de una hora cada una, como mínimo) medidos a lo largo de ocho horas. Se admitirá como tolerancia de medición que puedan superar en el 25% de los casos en una cuantía que no exceda del 40%. De rebasarse esta tolerancia, el periodo de mediciones se prolongará durante una semana, admitiéndose, como tolerancia global de este periodo, que puedan superarse los niveles máximos admisibles en el 6% de los casos en una cuantía que no exceda el 25%. Estas tolerancias se entienden sin perjuicio de que en ningún momento los niveles de inmisión en la zona de influencia del foco emisor superen los valores higiénicamente admisibles.

En lo que se refiere a los COVs (medidos como COT), no superaran los valores límites de emisión en inspecciones periódicas reglamentarias (tres medidas de una hora cada una, como mínimo) si la media de todas las mediciones no supera los valores límite de emisión y ninguna de las medidas de una hora supera los valores límite de emisión en un factor superior a 1,5.

B.1.1.4.– Sistema de captación y evacuación de gases.

Las chimeneas de evacuación de los gases residuales de los focos alcanzarán una cota de coronación, no inferior a la establecida en el apartado B.1.1.2. Las chimeneas dispondrán de los medios necesarios para el cumplimiento de las condiciones exigidas en la Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial permitiendo, entre otros, accesos seguros y fáciles a los puntos de toma de muestras.

En particular, en lo que se refiere a la localización y características de los orificios previstos para la toma de muestras, las distancias del punto de muestreo a cualquier perturbación del flujo gaseoso antes del punto de medida según la dirección del flujo y dirección contraria (parámetros L1 y L2) deberán ajustarse a lo dispuesto en el anejo III de la Orden de 18 de octubre de 1976.

L1 ≥ 8D eta L2 ≥ 2D distantziak betetzen ez diren fokuetan, inoiz ez dira L1 < 2D eta L2 < 0,5D balioak onartuko. Kasu horietan, neurketen txostenean laginketa-planoaren baliotasuna justifikatzea eskatuko da.

B.1.2.– Saneamendu-sarera eta ibilgura isurketak egiteko baldintzak.

B.1.2.1.– Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena.

Isurketa sortzen duen jarduera mota nagusia: autobus-karrozeriak eraikitzea.

Jarduera-taldea: 2 metala.

Mota-taldea-EJSN: 1-2-34.20 (Ibilgailu motordun, atoi eta erdi-atoietarako karrozeria-fabrikazioa).

Para los focos en los no se cumplan las distancias de L1 ≥ 8D y L2 ≥ 2D, nunca se admitirán valores de L1 < 2D y L2 < 0,5D. En estos casos se exigirá que en el informe de mediciones se justifique validez del plano de muestreo

B.1.2.– Condiciones para el vertido a la red de saneamiento y a cauce

B.1.2.1.– Clasificación, origen, medio receptor y localización de los vertidos

Tipo de actividad principal generadora del vertido: carrozado de autobuses.

Grupo de actividad: 2 metal.

Clase-grupo-CNAE: 1-2-34.20 (Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semiremolques).

Isurketa-puntua	Hondakin-ur mota	Isurketaren jatorria	Ingurune hartzailea	Arro hidrografikoa	Ingurune hartzailearen kategoria	Isurketa-puntuaren UTM koordenatuak
1	Euri-urak eta industria-urak	Iparraldeko euri-urak eta estankotasun-proba	Ibilgua Santa Luzia errekastoa	Oria ibaia	I	X: 560291 Y: 4766910
2	Euri-urak eta industria-urak	Hegoaldeko euri-urak Berogailu-galdarako eta kaltzio-kentzaileko purgak	Santa Luzia errekastoaren ibilgua	Oria ibaia	I	X: 560360 Y: 4766645
3	Erabilera higienikoa	Iparraldeko zerbitzuak	Kolektorea	---	---	X: 560265 Y: 4766942
4	Industria-urak eta erabilera higienikoko urak	Hozte-dorreak Konpresoreen purgak Hegoaldeko zerbitzuak	Kolektorea	---	---	X: 560321 Y: 4766746

Punto de vertido	*Tipo de aguas residuales*	*Procedencia del vertido*	*Medio receptor*	*Cuenca hidrográfica*	*Categoría del medio receptor*	*Coordenadas UTM del punto de vertido*
1	*Pluviales e Industriales*	*Aguas pluviales zona Norte y prueba de estanqueidad*	*Cauce Regata Santa Lucia*	*Río Oria*	*I*	*X: 560291 Y: 4766910*
2	*Pluviales e Industriales*	*Aguas pluviales zona Sur Purgas de caldera de calefacción y descalcificador*	*Cauce Regata Santa Lucía*	*Río Oria*	*I*	*X: 560360 Y: 4766645*
3	*Uso higiénico*	*Servicios zona norte*	*Colector*	---	---	*X: 560265 Y: 4766942*
4	*Industriales y aguas de uso higiénico*	*Torres de refrigeración Purgas de compresores Servicios zona sur*	*Colector*	---	---	*X: 560321 Y: 4766746*

B.1.2.2.– Gehienez isur daitezkeen emari eta bolumenak.

a) Galdaren eta kaltzio-kentzailearen purgak: industria-urak ibilgura.

Urteko gehienezko bolumena	2,8 m^3/urte

b) Estankotasun-probak: industria-urak ibilgura.

Eguneko gehienezko bolumena	8 m^3/egun
Urteko gehienezko bolumena	112 m^3/urte

c) Hozte-dorreak: industria-urak kolektorera.

Orduko puntako emaria	4 m^3/h
Eguneko gehienezko bolumena	1 m^3/egun
Urteko gehienezko bolumena	2 m^3/urte

d) Konpresoreen purgak: industria-urak kolektorera.

Horren emaria baztergarria da, urria eta ezkuantifikagarria izateagatik.

B.1.2.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Ondorengo zerrendan ageri dira ibilgu publikora eta saneamendu-sarera egindako isurketen kutsaduraren parametroen ezaugarri nagusiak, bakoitzarentzat ezarritako gehienezko muga-balioekin:

a) Galdaren eta kaltzio-kentzailearen purgak: industria-urak ibilgura.

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
pH-a	5,5 - 9,5
Oxigeno-eskaera kimikoa (OEK)	160 mg O2/l
Solido esekiak	80 mg/l
Guztizko P	10 mg/l
Guztizko Zn	3 mg/l

b) Estankotasun-probak: industria-urak ibilgura.

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
pH-a	5,5 -9,5
Oxigeno-eskaera kimikoa (OEK)	160 mg/l
OEB5	40 mg/l
Solido esekiak	80 mg/l

B.1.2.2.– Caudales y volúmenes máximos de vertido.

a) Purgas de calderas y descalcificador: aguas industriales a cauce.

Volumen máximo anual	2,8 m^3/año

b) Pruebas de estanqueidad: aguas industriales a cauce.

Volumen máximo diario	8 m^3/día
Volumen máximo anual	112 m^3/año

c) Torres de refrigeración: aguas industriales a colector.

Caudal punta horario	4 m^3/h
Volumen máximo diario	1m^3/día
Volumen máximo anual	2 m^3/año

d) Purgas de compresores: aguas industriales a colector.

Su caudal se considera irrelevante por exiguo y no cuantificable.

B.1.2.3.– Valores límite de emisión.

Los parámetros característicos de contaminación del vertido a cauce público y a la red de saneamiento serán, exclusivamente, los que se relacionan a continuación, con los límites máximos que se especifican para cada uno de ellos:

a) Purgas de calderas y descalcificador: aguas industriales a cauce.

Parámetros	Valores limite de emisión
pH	5,5 - 9,5
Demanda Química de Oxigeno (DQO)	160 mg O2/l
Sólidos en suspensión	80 mg/l
P total	10 mg/l
Zn total	3 mg/l

b) Pruebas de estanqueidad: aguas industriales a cauce

Parámetros	Valores límite de emisión
pH	5,5 -9,5
Demanda Química de Oxigeno (DQO)	160 mg/l
DBO5	40 mg/l
Sólidos en suspensión	80 mg/l

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
Olioak eta koipeak	20 mg/l

c) Hozte-dorreak, konpresoreen purgak eta erabilera higienikoko urak kolektorera.

«Gipuzkoako Ur Kontsortzioko kolektorera doazen isurketei buruzko araudian» agertzen diren mugak eta baldintzak bete behar izango ditu azken isurketak, erakunde horrek aintzat har ditzakeen zehaztapen, aldaketa eta salbuespenekin.

Ezingo dira diluzio-teknikak erabili isurtzeko muga-balioak lortzeko.

Gainera, ingurune hartzaileari dagozkion arauak eta kalitate-helburuak bete behar dira. Aitzitik, titularrak tratamendu egokia egin beharko du, isurketaren ondorioz aipatutako kalitate-helburuak urratzen ez direla ziurtatzeko.

Baimen honek baldintza honetan berariaz aipatutako substantzien isurketak bakarrik hartzen ditu barne eta, batez ere, Uraren abuztuaren 2ko 29/1985 Legeko Atariko, I., IV., V., VI. eta VIII. Tituluak garatzen dituen Jabari Publikoko Urguneen Erregelamendua onartzen duen apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretua aldatzen duen maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen substantzia arriskutsuak.

B.1.2.4.– Isurketak zuzentzeko eta murrizteko neurriak.

Arazketa-instalazioek edo hondakin-urak zuzentzeko neurriek jarduera hauek hartuko dituzte barne funtsean:

– Estankotasun-proben zirkuitua itxia izango da, eta aldizkako hustuketak baino ez dira isuriko.

– Konpresoreen purgak oliogabetu egingo dira kolektorera gehitu aurretik.

B.1.2.5.– Isurien kontrol-kanona.

Uraren Legearen Testu Bateginaren 113. artikulua eta Jabari Publikoko Urguneen Erregelamenduaren (606/2003 Errege Dekretua) 291. artikulua aplikatuz, hauxe da isurien kontrol-kanona:

(IKK): Isurien kontrol-kanona = V x Pu.

Pu = Po x Km.

Km = K2 x K3 x K4.

Honela ulertuta:

V = Isurketa baimenduaren bolumena (m^3/urte).

Pu = Isurketaren kontroleko prezio unitarioa.

Po = Oinarrizko prezioa m^3-ko, isurketaren izaeraren arabera ezarrita.

Parámetros	Valores límite de emisión
Aceites y grasas	20 mg/l

c) Torres de refrigeración, purgas de compresores y aguas de uso higiénico a colector.

El vertido final deberá cumplir los límites y condiciones que figuran en el «Reglamento Regulador del Vertido a Colector del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa» con las precisiones, modificaciones o salvedades que dicho Organismo pueda considerar.

No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores límites de emisión

Además deberán cumplirse las normas y objetivos de calidad del medio receptor. En caso contrario, el titular estará obligado a instalar el tratamiento adecuado, para que el vertido no sea causa del incumplimiento de dichos objetivos de calidad.

Esta autorización no ampara el vertido de otras sustancias distintas de las señaladas explícitamente en esta condición, especialmente las sustancias peligrosas a las que se refiere la disposición adicional tercera del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas

B.1.2.4.– Medidas de corrección y minimización de vertidos.

Las instalaciones de depuración o medidas correctoras de las aguas residuales constarán básicamente de las siguientes actuaciones:

– El circuito de pruebas de estanqueidad será cerrado, vertiéndose únicamente los vaciados periódicos

– Las purgas de compresores se someterán a un desaceitado previamente a su incorporación al colector

B.1.2.5.– Canon de control de vertido.

En aplicación del artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y del artículo 291 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 606/2003), el importe del canon de control de vertidos es el siguiente:

(C.C.V.): Canon de Control de Vertidos = V x Pu.

Pu = Pb x Cm.

Cm = C2 x C3 x C4.

Siendo:

V =Volumen del vertido autorizado (m^3/año).

Pu = Precio unitario de control de vertido.

Pb = Precio básico por m^3 establecido en función de la naturaleza del vertido.

Km = Isurketaren maiorazioko edo minorazioko koefizientea.

K2 = Isurketaren ezaugarrien araberako koefizientea.

K3= Isurketaren kutsadura-mailaren araberako koefizientea.

K4 = Ingurumen hartzailearen ingurumen-kalitatearen araberako koefizientea.

1. isurketa: industria-erabilerako urak:

V: Bolumena:	V = 114,8 m^3 / urte
Po: Hondakin-ura: Industriala	Po = 0,03005 euero/m^3
K2: 2. mota	K2 = 1,09
K3: Tratamendu egokia	K3 = 0,5
K4: Kategoria-eremua: I	K4 = 1,25

Km = -1,09 x 0,5 x 1,25 = 0,681250.

Pu= 0,681250 x 0,03005 = 0,020472 euro/m^3.

Isurien kontrol-kanona = 114,8 x 0,020472 = 2,35 euro/urte.

Zenbateko hori ez da aldatuko isurtzeko baimena edo isurien kontrol-kanonaren kalkulua osatzen duten faktoreetako bat aldatzen ez den artean.

Urte natural bakoitza amaitu ondoren, titularrari urte horri dagokion likidazioa bidaliko zaio.

B.1.3.– Fabrikan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplikatzekoa den berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hala badagokio, hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketak saihesteko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar da eta horretarako balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada. Birsortzea eta berrerabiltzea lehenetsiko dira baliotzeko beste modu material edo energetikoren aurretik.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira lehentasunez, autosufizientzia- eta gertutasun-printzipioei jarraituz.

Cm =Coeficiente de mayoración o minoración del vertido.

C2 = Coeficiente en función de las características del vertido.

C3 = Coeficiente en función del grado de contaminación del vertido.

C4 = Coeficiente en función de la calidad ambiental del medio receptor.

Vertido 1: aguas de uso industrial:

V: Volumen:	V = 114,8 m^3/ año
Pb: Agua residual: Industrial	Pb = 0,03005 euros/m^3
C2: Clase 2	C2 = 1,09
C3: Tratamiento adecuado	C3 = 0,5
C4: Zona de categoría: I	C4 = 1,25

Cm = -1,09 x 0,5 x 1,25 = 0,681250.

Pu = 0,681250 x 0,03005 = 0,020472 euros/m^3.

Canon de Control de Vertidos = 114,8 x 0,020472 = 2,35 euros/año

Este importe permanecerá invariable mientras no se modifiquen las condiciones de la autorización de vertido o alguno de los factores que intervienen en el cálculo del canon de control de vertidos.

Una vez finalizado cada año natural, se enviará al titular la liquidación correspondiente a ese año.

B.1.3.– Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en la planta.

Todos los residuos generados en las instalaciones se gestionarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas que les sean de aplicación, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado

Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados entre sí o con otros residuos o efluentes, segregándose los mismos desde su origen y disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.

En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, todo residuo deberá ser destinado a valorización mediante su entrega a valorizador autorizado. Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable. Se priorizará la regeneración-reutilización frente a otras formas de valorización ya sea material o energética.

Asimismo, para aquellos residuos para los que se disponga de instalaciones de tratamiento autorizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán ser prioritariamente destinadas a tal fin en atención a los principios de autosuficiencia y proximidad.

Baimendutako zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, 2002ko abenduaren 19ko Kontseiluaren 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira. Bestela, erabaki hori garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako jarraibideekin bat etorriz gauzatuko da.

Hondakinak biltzeko guneak edo guneek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

Hondakinak desagertu, galdu eta ihes eginez gero, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Ormaiztegiko Udalean.

B.1.3.1.– Hondakin arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak hauek dira:

• 1 prozesua: «Armatze-prozesua».

Identifikazioa: F20026944/2000005396/1.

Prozesuaren kodea: B3258.

Hondakin arriskutsu gisa sortzen dira «Uretan disolbaturiko potasio hidroxidoa», egituraren garbiketan erabilia, eta hondakin-uren tratamendua prozesuaren barruan tratatzeko bideratzen dira; «Automobilgintzako likidoz kutsatutako materiala», «Pinturaz kutsatutako materiala», «Disolbatzailez kutsatutako materiala», elkarrekin «Gai arriskutsuz kutsatutako solidoak» izenarekin kudeatzen direnak; eta pintura eta disolbatzaileen «ontzi hutsak», horiek ere Zerbitzu Orokorrak prozesuaren barruan kudeatzen direnak.

• 2. prozesua: «Txapa eta mekanika».

Identifikazioa: F20026944/2000005396/2.

Prozesuaren kodea: B3258.

Hondakin arriskutsu gisa sortzen dira «Automobilgintzako likidoz kutsatutako materiala» eta «Disolbatzailez kutsatutako materiala», elkarrekin «Gai arriskutsuz kutsatutako solidoak» izenarekin kudeatzen direnak Zerbitzu Orokorrak prozesuaren barruan.

• 3. prozesua: «Pintatze-prozesua».

– 1. hondakina: Lixaketako hautsak.

Identifikazioa: F20026944/2000005396/3/1.

Para aquellos residuos cuyo destino final previsto sea la eliminación en vertedero autorizado, la caracterización se efectuará de conformidad con lo señalado en la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos y, en su caso, las directrices que como desarrollo de la mencionada Decisión se aprueben para el País Vasco.

El área o áreas de almacenamiento de residuos dispondrán de suelos estancos. Para aquellos residuos que, por su estado físico líquido o pastoso, o por su grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar lixiviados se dispondrá de cubetos o sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido al exterior de eventuales derrames. En el caso de residuos pulverulentos, se evitará el contacto de los residuos con el agua de lluvia o su arrastre por el viento, procediendo, en caso necesario, a su cubrición.

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá comunicarse de forma inmediata esta circunstancia a esta Viceconsejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Ormaiztegi.

B.1.3.1.– Residuos peligrosos.

Los residuos peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

• Proceso 1: «Proceso de Armadura».

Identificación: F20026944/2000005396/1

Código del proceso: B3258.

Se generan como residuos peligrosos «Solución de hidróxido potásico en agua» utilizada en la limpieza de la estructura, que se vehicula para su tratamiento dentro del proceso Tratamiento de aguas Residuales; también se generan «Material contaminado con liquido de automoción», Material contaminado con pintura», «Material contaminado con disolvente» que se gestionan agrupados con la denominación «Sólidos contaminados con sustancias peligrosas», así como «envases vacíos» de pinturas y disolventes que se gestionan igualmente dentro del proceso Servicios Generales.

• Proceso 2: «Chapa y mecánica».

Identificación: F20026944/2000005396/2.

Código del proceso: B3258.

Se generan como residuos peligrosos «Material contaminado con liquido de automoción» y «Material contaminado con disolvente» que se gestionan agrupados con la denominación «Sólidos contaminados con sustancias peligrosas» dentro del proceso Servicios Generales.

• Proceso 3: «Proceso de pintado».

– Residuo 1: Polvos de lijado.

Identificación: F20026944/2000005396/3/1.

Hondakinaren kodea: Q08//D14//S12/C41//H5//A240/B3258.

HEZ kodea: 080117.

Urtean sortutako kantitatea: 4,6 t.

Pintatze-prozesuan sortzen da; gai arriskutsuak dituzten lixaketako hautsak dira.

Hondakinarentzat identifikatutako big-bagean biltzen da eta, bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

• 4. prozesua: «Disolbatzaile-destilazioa».

– 1. hondakina: Destilazioko lohiak eta pintura-orea.

Identifikazioa: F20026944/2000005396/4/1.

Hondakinaren kodea:

Q08//R12//P5/12/13//C41/43//H3B//A240/B10008.

HEZ kodea: 140605.

Urtean sortutako kantitatea: 73,2 t.

«Pintura-orea», «Disolbatzailea duen pintura» eta «Pintura eta erretxinen orea» hondakinak elkartzean sortzen da. Pinturak eta erretxinak dituzten disolbatzaile-lohiak dira.

Hondakinarentzat identifikatutako bidoian biltzen da, eta bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

• 5 prozesua: «Hondakin-uren tratamendua».

– 1. hondakina: Koipegabetzeko uren arazketako lohiak.

Identifikazioa: F20026944/2000005396/5/1.

Hondakinaren kodea: Q09//D15//P/S27//C51//H5//A240/B0006.

HEZ kodea: 190205.

Urtean sortutako kantitatea: 0,2 t.

Autobusaren egitura koipegabetzeko urak arazteko instalazioan sortzen da. Batik bat koipeak dituzten lohiak dira.

Hondakinarentzat identifikatutako bidoian biltzen da, eta bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

• 6 prozesua: «Zerbitzu orokorrak».

– 1. hondakina: Pintura-disolbatzailea.

Identifikazioa: F20026944/2000005396/6/1.

Hondakinaren kodea: Q08//R13//L5/2//C41//H3B//A240/B0019.

HEZ kodea: 080111.

Urtean sortutako kantitatea: 0,16 t.

Ekipoen garbiketan sortzen da.

Código del residuo: Q08//D14//S12/C41//H5//A240/B3258.

Código LER: 080117.

Cantidad anual generada: 4,6 Tn

Se genera el proceso de pintado, consiste en polvos de lijado que contienen sustancias peligrosas.

Es recogido en big-bag identificado para dicho residuo, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

• Proceso 4: «Destilación de disolventes».

– Residuo 1: Lodos de destilación y pasta de pintura.

Identificación: F20026944/2000005396/4/1.

Código del residuo:

Q08//R12//P5/12/13//C41/43//H3B//A240/B10008.

Código LER: 140605

Cantidad anual generada: 73,2 Tn.

Se genera como agrupación de los residuos «Pasta de pintura», «Pintura con disolvente» y «Pasta de pintura y resinas». Consiste en lodos de disolventes con pinturas y resinas.

Es recogido en bidón identificado para dicho residuo, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

• Proceso 5: «Tratamiento de aguas residuales».

– Residuo 1: Lodos de depuración aguas desengrase.

Identificación: F20026944/2000005396/5/1.

Código del residuo: Q09//D15//P/S27//C51//H5//A240/B0006.

Código LER: 190205.

Cantidad anual generada: 0,2 Tn.

Se genera en la instalación de depuración de aguas provenientes del desengrase de la estructura del autocar. Consiste en lodos que contienen principalmente grasas.

Es recogido en bidón identificado para dicho residuo, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

• Proceso 6: «Servicios Generales».

– Residuo 1: Disolvente de pintura.

Identificación: F20026944/2000005396/6/1.

Código del residuo: Q08//R13//L5/2//C41//H3B//A240/B0019.

Código LER: 080111.

Cantidad anual generada: 0,16 Tn.

Se genera en la limpieza de equipos.

Hondakinarentzat identifikatutako bidoian biltzen da, eta bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

– 2. hondakina: Balazta-likidoak.

Identifikazioa: F20026944/2000005396/6/2.

Hondakinaren kodea: Q07//R13//L20//C51//H6//A240/B0019.

HEZ kodea: 160113.

Urtean sortutako kantitatea: 750 kg.

Muntaketa-putzuetan sortzen da. Automobilgintzako likidoen (balazta-likidoak) jarioak dira.

Hondakinarentzat identifikatutako bidoian biltzen da, eta bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

– 3. hondakina: Izotz-kontrakoa.

Identifikazioa: F20026944/2000005396/6/3.

Hondakinaren kodea: Q07//R13//L20//C51//H6//A240/B0019.

HEZ kodea: 160114.

Urtean sortutako kantitatea: 750 kg.

Muntaketa-putzuetan sortzen da. Automobilgintzako likidoen (izotz-kontrakoa) jarioak dira.

Hondakinarentzat identifikatutako bidoian biltzen da, eta bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

– 4. hondakina: Fluoreszenteak.

Identifikazioa: F20026944/2000005396/6/4.

Hondakinaren kodea: Q14//R13//S40//C16//H14//A240/B0019.

HEZ kodea: 200121.

Urtean sortutako kantitatea: 0,3 t.

Pabiloien mantentze-lanetan sortzen da. Merkuriolurrunezko lanpara erreak dira.

Hondakinarentzat identifikatutako metalezko bidoian biltzen da, eta bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

– 5. hondakina: Berunezko bateriak.

Identifikazioa: F20026944/2000005396/6/5.

Hondakinaren kodea: Q06//R4//S37//C18/23//H8//A240/B0019.

HEZ kodea: 160601.

Urtean sortutako kantitatea: 1,2 t.

Barne-garraiobideen mantentze-lanetan sortzen da. Automobilgintzako bateria hondatuak dira.

Es recogido en bidón identificado para dicho residuo, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

– Residuo 2: Líquidos de frenos.

Identificación: F20026944/2000005396/6/2.

Código del residuo: Q07//R13//L20//C51//H6//A240/B0019.

Código LER: 160113.

Cantidad anual generada: 750 kg.

Se genera en los fosos de montaje. Consiste en derrames de líquidos de automoción (líquido de frenos).

Es recogido en bidón identificado para dicho residuo, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

– Residuo 3: Anticongelante.

Identificación: F20026944/2000005396/6/3.

Código del residuo: Q07//R13//L20//C51//H6//A240/B0019.

Código LER: 160114.

Cantidad anual generada: 750 kg.

Se genera en los fosos de montaje. Consiste en derrames de líquidos de automoción (anticongelante).

Es recogido en bidón identificado para dicho residuo, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

– Residuo 4: Fluorescentes.

Identificación: F20026944/2000005396/6/4.

Código del residuo: Q14//R13//S40//C16//H14//A240/B0019.

Código LER: 200121.

Cantidad anual generada: 0,3 Tn.

Se genera en las operaciones de mantenimiento de las naves. Consiste en lámparas de vapor de mercurio fundidas.

Es recogido en bidón metálico identificado para dicho residuo, las cuales una vez llenas se llevan al almacén de residuos.

– Residuo 5: Baterías de plomo.

Identificación: F20026944/2000005396/6/5.

Código del residuo: Q06//R4//S37//C18/23//H8//A240/B0019.

Código LER: 160601.

Cantidad anual generada: 1,2 Tn.

Se genera en las operaciones de mantenimiento de los medios de transporte interno. Consiste en baterías de automoción estropeadas.

Hondakinarentzat identifikatutako zurezko kutxetan biltzen da, eta bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

– 6. hondakina: Ekipo informatikoak.

Identifikazioa: F20026944/2000005396/6/6.

Hondakinaren kodea: Q14//R13//S40//C6/11//H6/14//A240/B0019.

HEZ kodea: 160213.

Urtean sortutako kantitatea: 1,1 t.

Ekipo informatikoak (ordenagailuak, inprimagailuak, monitoreak, etab.) birjartzean sortzen da.

Hondakinarentzat identifikatutako zurezko kutxetan biltzen da, eta bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

– 7. hondakina: Olio erabilia.

Identifikazioa: F20026944/2000005396/6/7.

Hondakinaren kodea: Q7//R13//L08//C51//H5//A240/B0019.

HEZ kodea: 130205.

Urtean sortutako kantitatea: 2 t.

Makinen mantentze-lanetan eta hondakin-urak tratatzeko prozesuko olio- eta koipe-bereizgailuetan sortzen da.

Hondakinarentzat identifikatutako bidoian biltzen da, eta bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

– 8. Hondakina: Gai arriskutsuekin kutsatutako solidoak.

Identifikazioa: F20026944/2000005396/6/8.

Hondakinaren kodea: Q5//D15//S40//C41//H5//A240/B0019.

HEZ kodea: 150202.

Urtean sortutako kantitatea: 1 t.

«Olioz bustitako trapuak», «Olioz kutsatutako materiala», «Automobilgintzako likidoz kutsatutako materiala», «Pinturaz kutsatutako materiala» eta «Disolbatzailez kutsatutako materiala» hondakinak elkartzean sortzen da. Gai arriskutsuekin kutsatutako trapuak, papera eta bestelako xurgatzaileak dira.

Hondakinarentzat identifikatutako bidoian biltzen da, eta bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

– 9. hondakina: Ontzi hutsak.

Identifikazioa: F20026944/2000005396/6/9.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41//H5//A240/B0019.

HEZ kodea: 150110.

Urtean sortutako kantitatea: 100 kg.

Es recogido en cajas de madera identificada para dicho residuo, las cuales una vez llenas se llevan al almacén de residuos.

– Residuo 6: Equipos informáticos.

Identificación: F20026944/2000005396/6/6.

Código del residuo: Q14//R13//S40//C6/11//H6/14//A240/B0019.

Código LER: 160213.

Cantidad anual generada: 1,1 Tn.

Se genera en la reposición de equipos informáticos (ordenadores, impresoras, monitores, etc.).

Es recogido en cajas de madera identificada para dicho residuo, las cuales una vez llenas se llevan al almacén de residuos.

– Residuo 7: Aceite usado.

Identificación: F20026944/2000005396/6/7.

Código del residuo: Q7//R13//L08//C51//H5//A240/B0019.

Código LER: 130205.

Cantidad anual generada: 2 Tn.

Se genera en operaciones de mantenimiento de maquinas y en los separadores de aceites y gasas del procesos de tratamiento de aguas residuales.

Es recogido en bidón identificado para dicho residuo, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

– Residuo 8: Sólidos contaminados con sustancias peligrosas.

Identificación: F20026944/2000005396/6/8.

Código del residuo: Q5//D15//S40//C41//H5//A240/B0019.

Código LER: 150202.

Cantidad anual generada: 1 Tn.

Se genera como agrupación de los residuos «Trapos impregnados de aceite», «Material contaminado con aceite», «Material contaminado con líquido de automoción», «Material contaminado con pintura» y «Material contaminado con disolvente». Consiste en trapos, papel y otros absorbentes contaminados con sustancias peligrosas.

Es recogido en bidón identificado para dicho residuo, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

– Residuo 9: Envases vacíos.

Identificación: F20026944/2000005396/6/9.

Código del residuo: Q5//R13//S36//C41//H5//A240/B0019.

Código LER: 150110.

Cantidad anual generada: 100 kg.

Hainbat lehengai despaketatzean sortzen da.

Bildu eta erretraktilatu ondoren hondakin-biltegira eramaten da.

– 10. hondakina: Pilak.

Identifikazioa: F20026944/2000005396/6/10.

Hondakinaren kodea: Q16//R13//S37//C11//H5//A240/B0019.

HEZ kodea: 200133.

Urtean sortutako kantitatea: 40 kg.

Ekipoen mantentze-lanetan sortzen da.

Hondakinarentzat identifikatutako kartoizko kutxan biltzen da.

– 11. hondakina: Pintura-kabinako solidoak.

Identifikazioa: F20026944/2000005396/6/11.

Hondakinaren kodea: Q8//R12//S12//C41//H5//A240/B0019.

HEZ kodea: 080111.

Urtean sortutako kantitatea: 25 t.

Pintura-kabinetan sortzen da. Egoera solidoko pintura da.

Hondakinarentzat identifikatutako big-bagean biltzen da eta, bete ondoren, hondakin-biltegira eramaten da.

– 12. hondakina: Pintura-kabinako iragazkiak.

Identifikazioa: F20026944/2000005396/6/12.

Hondakinaren kodea: Q9//D15//S12//C43//H5//A240/B0019.

HEZ kodea: 150202.

Urtean sortutako kantitatea: noizean behin.

Pintura-kabinetako iragazkiak aldatzean sortzen da. Artile sintetikozko iragazkiak, tapaki iragazle sintetikoa eta pinturaz bustitako landare-iragazkiak dira.

Sortzen diren puntuetan bildu eta hondakin-biltegira eramaten dira.

• 7. prozesua: «Erizaintzako botikin-prozesua».

– 1. hondakina: Hondakin sanitarioak (II. taldea).

Identifikazioa: F20026944/2000005396/7/1.

Hondakinaren kodea: Q16//D15//S1//C35//H9//A240/B0019.

HEZ kodea: 180103.

Urtean sortutako kantitatea: 0,005 t.

Erizaintzako botikinean sortzen da.

Hondakinarentzat identifikatutako ontzian biltzen da.

a) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, jarioren

Se genera en el desembalado de diferentes materias primas.

Es recogido y retractilado y posteriormente se lleva al almacén de residuos peligrosos

– Residuo 10: Pilas.

Identificación: F20026944/2000005396/6/10.

Código del residuo: Q16//R13//S37//C11//H5//A240/B0019.

Código LER: 200133.

Cantidad anual generada: 40 kg.

Se genera en mantenimiento de equipos.

Es recogido en caja de cartón identificado para dicho residuo.

– Residuo 11: Sólidos cabina pintura.

Identificación: F20026944/2000005396/6/11.

Código del residuo: Q8//R12//S12//C41//H5//A240/B0019.

Código LER: 080111.

Cantidad anual generada: 25 Tn.

Se genera en las cabinas de pintura. Consiste en pintura en estado sólido.

Es recogido en big-bag para dicho residuo, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

– Residuo 12: Filtros cabina de pintura.

Identificación: F20026944/2000005396/6/12.

Código del residuo: Q9//D15//S12//C43//H5//A240/B0019.

Código LER: 150202.

Cantidad anual generada: puntual.

Se genera en la sustitución de los filtros d las cabinas de pintura. Consiste en filtros de lana sintética, manta filtrante sintética y filtros vegetales impregnados con pintura.

Son recogidos del punto de generación y son trasladados al almacén de residuos.

• Proceso 7: «Proceso botiquín de enfermería».

– Residuo 1: Residuos sanitarios (Grupo II).

Identificación: F20026944/2000005396/7/1.

Código del residuo: Q16//D15//S1//C35//H9//A240/B0019.

Código LER: 180103.

Cantidad anual generada: 0,005 Tn.

Se genera en el botiquín de la enfermería.

Es recogido en recipiente identificado para dicho residuo.

a) Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberán ser independientes para aquellas tipologías

bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

b) Hondakin arriskutsuak dituzten ontziek hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 13. artikuluan ezarritako segurtasunarauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

c) Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa 1988ko uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa ere izango da.

d) Berariazko hondakin sanitarioak (II. taldea) manipulatu, ontziratu, etiketatu eta biltegiratzeko baldintzak Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak kudeatzeko baldintzak arautzen dituen martxoaren 26ko 76/2002 Dekretuan eta hori garatzeko araudietan ezarritakoak izango dira.

e) Gainerako hondakin arriskutsuak ezin izango dira 6 hilabetetik gora biltegiratu.

f) Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakinen kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

g) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolariari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan. Irizar Koop. Elk enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

h) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.

b) Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

c) Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble y en base a las instrucciones señaladas a tal efecto en el artículo 14 del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio

d) Las condiciones de manipulación, envasado, etiquetado y almacenamiento de los residuos sanitarios específicos (Grupo II) serán las establecidas en el Decreto 76/2002, de 26 de marzo, por el que se regulan las condiciones para la gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco y posteriores normativas de desarrollo.

e) El tiempo de almacenamiento de los restantes residuos peligrosos no podrá exceder de 6 meses.

f) Previamente al traslado de los residuos hasta las instalaciones del gestor autorizado deberá disponerse, como requisito imprescindible, de compromiso documental de aceptación por parte de dicho gestor autorizado, en el que se fijen las condiciones de ésta, verificando las características del residuo a tratar y la adecuación a su autorización administrativa. Dicho documento se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente antes de la primera evacuación del residuo, y en su caso, previamente al envío del mismo a un nuevo gestor de residuos. En caso necesario, deberá realizarse una caracterización detallada, al objeto de acreditar la idoneidad del tratamiento propuesto. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución.

g) Con anterioridad al traslado de los residuos peligrosos y una vez efectuada, en su caso, la notificación previa de dicho traslado con la antelación reglamentariamente establecida, deberá procederse a cumplimentar el documento de control y seguimiento, una fracción del cual deberá ser entregada al transportista como acompañamiento de la carga desde su origen al destino previsto. Irizar, S. Coop. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento o documento oficial equivalente, durante un periodo no inferior a cinco años.

h) Deberá verificarse que el transporte a utilizar para el traslado de los residuos peligrosos hasta las

mateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

i) Instalazioan, bertan sortutako hondakin hauek kudeatu ahal izango dira:

– Pinturaz zikindutako erremintak garbitzeko erabilitako disolbatzaileak (disolbatzaile-destilazioa).

– Uretan disolbaturiko potasio hidroxidoa.

j) Irizar Koop. Elk enpresak ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari, industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenari, jarraituz kudeatu beharko du sortutako olio erabilia.

k) Ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan aurreikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean, begiesten diren aurreikuspenak bete beharko ditu Irizar Koop. Elk enpresak.

l) Ekipo elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzkoan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

m) Irizar Koop. Elk enpresak PCB eduki dezaketen gailuak dituenez, nahitaez bete behar ditu poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituen abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretuaren baldintzak, eta errege-dekretu hori aldatzen duen otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua.

n) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Arautegian ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Irizar Koop. Elk enpresak era horretako substantziarik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen-ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparailuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu eta suntsitu baino lehen.

o) Irizar Koop. Elk enpresak urtero adierazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria, kopurua, helburua eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda.

p) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera,

instalaciones del gestor autorizado reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este tipo de mercancías.

i) Podrán gestionarse en la instalación los siguientes residuos generados en la misma:

– Disolventes usados para la limpieza de herramienta manchadas con pintura (Destilación de disolventes).

– Solución de hidroxido potásico en agua

j) Irizar, S. Coop. deberá gestionar el aceite usado generado de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

k) En tanto en cuanto no se proceda a la implantación de un sistema integrado de gestión autorizado en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, Irizar, S. Coop. deberá dar cumplimiento a las previsiones contempladas en el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

l) Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, entre los que se incluyen los tubos fluorescentes, se gestionarán de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

m) En tanto en cuanto Irizar, S. Coop., sea poseedor de aparatos que contengan o puedan contener PCB, deberá cumplir los requisitos que para su correcta gestión se señalan en el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, y su posterior modificación mediante Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero.

n) En la medida en que Irizar, S. Coop., sea poseedor de las sustancias usadas definidas en el Reglamento (CE) n.º 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, estas se recuperarán para su destrucción por medios técnicos aprobados por las partes o mediante cualquier otro medio técnico de destrucción aceptable desde el punto de vista del medio ambiente, o con fines de reciclado o regeneración durante las operaciones de revisión y mantenimiento de los aparatos o antes de su desmontaje o destrucción.

o) Anualmente Irizar, S. Coop. deberá declarar a la Viceconsejería de Medio Ambiente el origen y cantidad de los residuos peligrosos producidos, su destino y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente al final del ejercicio objeto de declaración.

p) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, ori-

identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, jasotzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, Ingurumen Sailburuordetzari kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko dio.

q) Disolbatzaile-destilazioko instalazioan dosifikatze eta tratamenduko eragiketak bilduko dituen erregistro-liburu bat izan beharko du hondakin arriskutsu hau ezartzeko: pinturaz zikindutako erremintak garbitzeko erabilitako disolbatzaileak; eta hondakinuren tratamendu-instalazioan, hondakin arriskutsu hau: uretan disolbaturiko potasio hidroxidoa, eta gutxienez datu hauek agertuko dira bertan:

a) Kudeatutako hondakinen kopuruak, izaera, konposizioa eta identifikazio-kodea.

b) Hondakinen aldizkakotasuna eta dosifikazio-maila.

c) Tratamendu-eragiketak eta kontrolerako parametroak.

d) Tratamenduaren ondorioz sortutako hondakinen kopurua, izaera, konposizioa eta identifikazio-kodea.

e) Horiek nola kudeatu diren, datak eta helmugaren identifikazio-datuak.

f) Hilero, Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

r) Hondakin arriskutsuen kudeaketako funtsezko oinarriak bete daitezen, hau da, hondakin horiek ahal den gutxiena sortzeko, Irizar Koop. Elk enpresak prebentziozko neurriak erabiliz hondakin arriskutsuen sorrera gutxitzeko plana aurkeztu beharko du Ingurumen Sailburuordetzan, gutxienez lau urtean behin.

s) Aurreko f), g) (kudeatzaileak EAEn daudenean), n) eta o) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

t) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Irizar Koop. Elk enpresak amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzeko 1991ko otsailaren 1eko 108/1991 Errege Dekretuan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak martxoaren 31ko 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin

gen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y su modificación posterior mediante el Real Decreto 952/1997, de 20 de julio. Semestralmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

q) Deberá llevar un libro de registro comprensivo de las operaciones de dosificación y tratamiento, en la instalación de destilación de disoventes del siguiente residuo peligroso: disolvente usado en la limpieza de herramientas manchadas con pintura, y en la instalación de tratamiento de aguas residuales del residuo peligroso: solución de hidroxido potásico en agua, debiendo figurar en él al menos los siguientes datos:

a) Cantidades, naturaleza, composición y código de identificación de los residuos gestionados.

b) Periodicidad y grado de dosificación de los mismos.

c) Operaciones de tratamiento y parámetros de control.

d) Cantidades, naturaleza, composición y código de identificación de los residuos resultantes del tratamiento.

e) Gestión dada a los mismo, fechas y datos identificativos del destino.

f) Mensualmente se remitirá copia a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

r) A fin de cumplimentar uno de los principios esenciales de la gestión de residuos peligrosos, el cual es la minimización de la producción de dichos residuos, Irizar, S. Coop. deberá elaborar y presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente con una periodicidad mínima de cuatro años, un Plan de Reducción en la producción de residuos peligrosos mediante la aplicación de medidas preventivas.

s) Los documentos referenciados en los apartados f), g) (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), n) y o) de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

t) En caso de detectarse la presencia de residuos que contengan amianto, Irizar, S. Coop. deberá dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero de 1991, para la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Asimismo las operaciones de manipulación para su gestión de los residuos que contengan amianto, se realizarán de acuerdo a las exigencias establecidas en el Real De-

lan egiterakoan segurtasun- eta osasun-arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

B.1.3.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

creto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

B.1.3.2.– Residuos no peligrosos.

Los residuos no peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

Hondakinaren izena	HEZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena
Papera eta kartoia	200101	Paketatzearen eta autobus-pintaketaren hondarrak (papereztatzea)	128.750 kg/urte
Zura	200138	Paketatze-hondarrak	307.710 kg/urte
Burdina-txatarra	160117	Material-hondarrak	700.220 kg/urte
Txatarra herdoilgaitza	160117	Material-hondarrak	8.360 kg/urte
Kobrea	160118	Soldadurako material-hondarrak eta kable elektrikoen hondarrak	6.100 kg/urte
Aluminioa	160118	Material-hondarrak	107.730 kg/urte
II. motako hondakin geldoak	170904	Obra-hondarrak	670.940 kg/urte

Nombre del residuo	*Código LER*	*Proceso Asociado*	*Producción estimada*
Papel y cartón	*200101*	*Restos de embalaje y pintado de autobús (empapelado)*	*128.750 kg/año*
Madera	*200138*	*Restos de embalaje*	*307.710 kg/año*
Chatarra de hierro	*160117*	*Restos de material*	*700.220 kg/año*
Chatarra de inoxidable	*160117*	*Restos de material*	*8.360 kg/año*
Cobre	*160118*	*Restos de material de soldadura y restos de cables eléctricos*	*6.100 kg/año*
Aluminio	*160118*	*Restos de material*	*107.730 kg/año*
Residuos inertes Tipo II	*170904*	*Residuos de obras*	*670.940 kg/año*

a) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztagune baimendu batera.

b) Hondakin horiek ezabatzeko direnean ezin dira urtebetetik gora biltegiratu. Hondakinen azken helburua baliotzea denean, 2 urtez biltegiratu ahal izango dira.

c) Oro har, hondakinak hustu aurretik, kudeatzaile baimendu batek onartzen dituelako agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta Ebazpen honetan ezarritako oinarrizko printzipioak betetzen direla egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-

a) Los envases usados y residuos de envases deberán ser entregados en condiciones adecuadas de separación por materiales a un agente económico (proveedor) para su reutilización en el caso de los envases usados, o a un recuperador, reciclador o valorizador autorizado para el caso de residuos de envases.

b) El periodo de almacenamiento de estos residuos no podrá exceder de 1 año cuando su destino final sea la eliminación o de 2 años cuando su destino final sea la valorización.

c) Con carácter general todo residuo con anterioridad a su evacuación deberá contar con un documento de aceptación emitido por gestor autorizado que detalle las condiciones de dicha aceptación. Se remitirá copia de este documento a la Viceconsejería de Medio Ambiente a fin de comprobar la adecuación de la gestión propuesta y el cumplimiento de lo establecido en los principios generales de esta Resolución.

modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Irizar Koop. Elk enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, nahitaezkoak direnean, bost urtean gutxienez.

d) Halaber, hondakin geldo eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

e) Erregistro bat egingo da, hondakinei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

f) Aurreko c) eta d) (kudeatzaileak EAEn daudenean), eta e) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

B.1.4.– Lurzorua babesteko baldintzak.

Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan eta otsailaren 4ko 1/2005 Legean ezarritako aginduak betez lurzoruaren egoerari buruz aurkeztutako aurretiazko txostenean jasota dauden gomendioen arabera, Irizar Koop. Elk enpresak lurzorua babesteko beharrezko neurriak hartu beharko ditu eremu hauetan:

– Hondakin arriskutsuen biltegia.

– Disolbatzaile-destilagailua.

– Lurpeko gasolio-andela.

B.1.5.– Zaratari buruzko baldintzak.

Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak instalatuko dira:

a) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

b) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta

En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución. Irizar, S. Coop. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación, o documento oficial equivalente, cuando éstos resulten preceptivos, durante un periodo no inferior a cinco años.

d) Asimismo, de conformidad con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados, con anterioridad al traslado de los residuos no peligrosos destinados a su depósito en vertedero autorizado, deberá cumplimentarse el correspondiente documento de seguimiento y control. Dichos documentos deberán conservarse durante un período de cinco años.

e) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte. Anualmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

f) Los documentos referenciados en los apartados c) y d) (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), y e) de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

B.1.4.– Condiciones en relación con la protección del suelo.

De conformidad con el informe preliminar de situación del suelo presentado en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, y la Ley 1/2005, de 4 de febrero y atendiendo a las recomendaciones en él contenidas, Irizar, S. Coop. deberá adoptar medidas destinadas a asegurar la protección del suelo en las siguientes zonas:

– Almacén de residuos peligrosos.

– Destiladora de disolventes.

– Depósito subterráneo de gasóleo.

B.1.5.– Condiciones en relación con el ruido.

Se instalarán todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes niveles:

a) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 40 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 08:00 y 22:00 horas con las ventanas y puertas cerradas, ni los 45 dB(A) en valores máximos.

b) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 30 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre

8:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

c) Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

d) Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentsibilitate akustiko handieneko guneetako zarata-maila.

C) Ingurumena zaintzeko programa.

Ingurumena zaintzeko programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

C.1.– Isuri atmosferikoak kontrolatzea.

a) Irizar Koop. Elk enpresak isurien kontrola egin beharko du, informazio honi jarraituz:

las 22:00 y 08:00 horas, con las puertas y ventanas cerradas, ni los 35 dB(A) en valores máximos.

c) Asimismo, no deberá transmitirse un ruido superior a 60 dB(A) en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, medidos en el cierre exterior del recinto industrial.

d) Las actividades de carga y descarga, así como el transporte de materiales en camiones, debe realizarse de manera que el ruido producido no suponga un incremento importante en el nivel ambiental de las zonas de mayor sensibilidad acústica

C) Programa de vigilancia Ambiental.

El programa de vigilancia ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor y con lo establecido en los apartados siguientes:

C.1.– Control de las emisiones a la atmósfera.

a) Irizar, S. Coop., deberá realizar en control de las emisiones de acuerdo con la siguiente información:

Foku zk.	Foku-kodea	Fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
FE01	20004907-01	Egitura-pintaketako erregailua	CO NO_x	5 urtean behin
FE02	20004907-02	Egitura-pintaketako erregailua	CO NO_x	5 urtetik behin
FE03	20004907-03	Egitura-pintaketako xurgapena	Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE04	20004907-04	Egitura-pintaketako erregailua	CO NO_x	5 urtetik behin
FE05	20004907-05	Egitura-pintaketako erregailua	CO NO_x	5 urtetik behin
FE06	20004907-06	Egitura-pintaketako xurgapena	Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE07	20004907-07	Egitura-pintaketako erregailua	CO NO_x	5 urtetik behin
FE08	20004907-08	Egitura-pintaketako erregailua	CO NO_x	5 urtetik behin
FE09	20004907-09	Egitura-pintaketako xurgapena	Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE10	20004907-10	Egitura-pintaketako erregailua	CO NO_x	5 urtetik behin
FE11	20004907-11	Egitura-pintaketako erregailua	CO NO_x	5 urtetik behin
FE12	20004907-12	Egitura-pintaketako xurgapena	Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE13	20004907-13	Egitura-pintaketako erregailua	CO NO_x	5 urtetik behin
FE14	20004907-14	Egitura-pintaketako erregailua	CO NO_x	5 urtetik behin

Foku zk.	Foku-kodea	Fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
FE15	20004907-15	Egitura-pintaketako xurgapena	Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE16	20004907-16	Egitura-pintaketako erregailua	CO NO_x	5 urtetik behin
FE17	20004907-17	Egitura-pintaketako erregailua	CO NO_x	5 urtetik behin
FE18	20004907-18	Egitura-pintaketako xurgapena	Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE19	20004907-19	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE20	20004907-20	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE21	20004907-21	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE22	20004907-22	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE23	20004907-23	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NOx Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE24	20004907-24	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NOx Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE25	20004907-25	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE26	20004907-26	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE27	20004907-27	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE28	20004907-28	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin

Foku zk.	Foku-kodea	Fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
FE29	20004907-29	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE30	20004907-30	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE31	20004907-31	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE32	20004907-32	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE33	20004907-33	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE34	20004907-34	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE35	20004907-35	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE36	20004907-36	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE37	20004907-37	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE38	20004907-38	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE39	20004907-39	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE40	20004907-40	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin

Foku zk.	Foku-kodea	Fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
FE41	20004907-41	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE42	20004907-42	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE43	20004907-43	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE44	20004907-44	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE45	20004907-45	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE46	20004907-46	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE47	20004907-47	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE48	20004907-48	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE49	20004907-49	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE50	20004907-50	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE51	20004907-51	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE52	20004907-52	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin

Foku zk.	Foku-kodea	Fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
FE53	20004907-53	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE54	20004907-54	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE55	20004907-55	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE56	20004907-56	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE57	20004907-57	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE58	20004907-58	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE59	20004907-59	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE60	20004907-60	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE61	20004907-61	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE62	20004907-62	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE63	20004907-63	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE64	20004907-64	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin

Foku zk.	Foku-kodea	Fokuaren izena	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
FE65	20004907-65	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE66	20004907-66	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE67	20004907-67	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE68	20004907-68	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE69	20004907-69	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE70	20004907-70	Karrozeria-pintaketako xurgapena	CO NO_x Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE71	20004907-71	Piezak pintatzeko kabinako erregailua (fabrikazioa)	CO NO_x	5 urtetik behin
FE72	20004907-72	Piezak pintatzeko kabinako xurgapena (fabrikazioa)	Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE73	20004907-73	Piezak pintatzeko kabinako xurgapena (fabrikazioa)	Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE74	20004907-74	Ukituak pintatzeko kabinako erregailua	CO NO_x	5 urtetik behin
FE75	20004907-75	Ukituak pintatzeko kabinako erregailua	CO NO_x	5 urtetik behin
FE76	20004907-76	Ukituak pintatzeko kabinako erregailua	CO NO_x	5 urtetik behin
FE77	20004907-77	Ukituak pintatzeko kabinako xurgapena	Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE78	20004907-78	Ukituak pintatzeko kabinako xurgapena	Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE79	20004907-79	Ukituak pintatzeko kabinako xurgapena	Partikulak KOG	3 urtetik behin
FE84	20004907-84	Tapizeriako kola-xurgapena	KOG	3 urtetik behin

N.º Foco	*Código del foco*	*Denominación foco*	*Parámetros de medición*	*Frecuencia de controles*
FE01	*20004907-01*	*Quemador pintado de estructura*	*CO* *NO_x*	*Cada 5 años*
FE02	*20004907-02*	*Quemador pintado de estructura*	*CO* *NO_x*	*Cada 5 años*
FE03	*20004907-03*	*Aspiración pintado de estructura*	*Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE04	*20004907-04*	*Quemador pintado de estructura*	*CO* *NO_x*	*Cada 5 años*
FE05	*20004907-05*	*Quemador pintado de estructura*	*CO* *NO_x*	*Cada 5 años*
FE06	*20004907-06*	*Aspiración pintado de estructura*	*Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE07	*20004907-07*	*Quemador pintado de estructura*	*CO* *NO_x*	*Cada 5 años*
FE08	*20004907-08*	*Quemador pintado de estructura*	*CO* *NO_x*	*Cada 5 años*
FE09	*20004907-09*	*Aspiración pintado de estructura*	*Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE10	*20004907-10*	*Quemador pintado de estructura*	*CO* *NO_x*	*Cada 5 años*
FE11	*20004907-11*	*Quemador pintado de estructura*	*CO* *NO_x*	*Cada 5 años*
FE12	*20004907-12*	*Aspiración pintado de estructura*	*Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE13	*20004907-13*	*Quemador pintado de estructura*	*CO* *NO_x*	*Cada 5 años*
FE14	*20004907-14*	*Quemador pintado de estructura*	*CO* *NO_x*	*Cada 5 años*
FE15	*20004907-15*	*Aspiración pintado de estructura*	*Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE16	*20004907-16*	*Quemador pintado de estructura*	*CO* *NO_x*	*Cada 5 años*
FE17	*20004907-17*	*Quemador pintado de estructura*	*CO* *NO_x*	*Cada 5 años*
FE18	*20004907-18*	*Aspiración pintado de estructura*	*Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE19	*20004907-19*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*$CONO_x$* *PartículasCOT*	*Cada 3 años*
FE20	*20004907-20*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO, NO_x* *Partículas COT*	*Cada 3 años*
FE21	*20004907-21*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*

N.º Foco	*Código del foco*	*Denominación foco*	*Parámetros de medición*	*Frecuencia de controles*
FE22	*20004907-22*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE23	*20004907-23*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE24	*20004907-24*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE25	*20004907-25*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE26	*20004907-26*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE27	*20004907-27*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE28	*20004907-28*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE29	*20004907-29*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE30	*20004907-30*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE31	*20004907-31*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE32	*20004907-32*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE33	*20004907-33*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*

N.º Foco	*Código del foco*	*Denominación foco*	*Parámetros de medición*	*Frecuencia de controles*
FE34	*20004907-34*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE35	*20004907-35*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE36	*20004907-36*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE37	*20004907-37*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE38	*20004907-38*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE39	*20004907-39*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE40	*20004907-40*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE41	*20004907-41*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE42	*20004907-42*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE43	*20004907-43*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE44	*20004907-44*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE45	*20004907-45*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*

N.º Foco	*Código del foco*	*Denominación foco*	*Parámetros de medición*	*Frecuencia de controles*
FE46	*20004907-46*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE47	*20004907-47*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE48	*20004907-48*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE49	*20004907-49*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE50	*20004907-50*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE51	*20004907-51*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE52	*20004907-52*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE53	*20004907-53*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE54	*20004907-54*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE55	*20004907-55*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE56	*20004907-56*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE57	*20004907-57*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*

N.º Foco	*Código del foco*	*Denominación foco*	*Parámetros de medición*	*Frecuencia de controles*
FE58	*20004907-58*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE59	*20004907-59*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE60	*20004907-60*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE61	*20004907-61*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE62	*20004907-62*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE63	*20004907-63*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE64	*20004907-64*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE65	*20004907-65*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE66	*20004907-66*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE67	*20004907-67*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE68	*20004907-68*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE69	*20004907-69*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*

N.º Foco	*Código del foco*	*Denominación foco*	*Parámetros de medición*	*Frecuencia de controles*
FE70	*20004907-70*	*Aspiración pintado de carrocerías*	*CO* *NO_x* *Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE71	*20004907-71*	*Quemador cabina pintado piezas (fabricación)*	*CO* *NO_x*	*Cada 5 años*
FE72	*20004907-72*	*Aspiración cabina pintado de piezas (fabricación)*	*Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE73	*20004907-73*	*Aspiración cabina pintado de piezas (fabricación)*	*Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE74	*20004907-74*	*Quemador cabina pintado retoques*	*CO* *NO_x*	*Cada 5 años*
FE75	*20004907-75*	*Quemador cabina pintado retoques*	*CO* *NO_x*	*Cada 5 años*
FE76	*20004907-76*	*Quemador cabina pintado retoques*	*CO* *NO_x*	*Cada 5 años*
FE77	*20004907-77*	*Aspiración cabina pintado retoques*	*Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE78	*20004907-78*	*Aspiración cabina pintado retoques*	*Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE79	*20004907-79*	*Aspiración cabina pintado retoques*	*Partículas* *COT*	*Cada 3 años*
FE84	*20004907-84*	*Aspiración colas en tapicería*	*COT*	*Cada 3 años*

Aurreko atalean aipatutako neurketa guztiak kontrol-erakunde baimendu (KEB) batek egin beharko ditu (zortzi ordutan hartutako hiru neurketa, gutxienez ordubetekoa bakoitza), eta aldizkako neurketa horiei buruzko txostenak Ingurumen Sailburuordetza honek prestatutako «KEBen gutxieneko txostenean» ezarritakora egokitu beharko du. Nolanahi ere, isurtzeko kontrolek eta baldintzek Ingurumen Sailburuordetzaren jarraibide teknikoetan eskatutako baldintza guztiak bete beharko dituzte.

Arestian eskatutako parametro guztien neurketen KEB txostenak bidaliko dira. Neurketa berriak egin beharko dira, baldin eta parametroen neurketarik ez badago edo egindako neurketak Ebazpen honetan ezarritako kontrol-maiztasunaren aurretik egindakoak badira. Isuri atmosferikoen ondorengo kontrolak egindako azken neurketarekiko adierazitako maiztasunarekin egingo dira.

Irizar Koop. Elk enpresak urtarrilaren 31ko 117/2003 Errege Dekretuak, jarduera jakin batzuetan disolbatzaileen erabilerak eragindako konposatu organiko hegazkorren isuriak mugatzeko baldintzei buruzkoak, ezarritakoa bete behar du. Xede horre-

Todas las mediciones señaladas en el apartado anterior deberán ser realizadas por un Organismo de Control Autorizado (OCA) (tres medidas de una hora cada una, como mínimo, medidos a lo largo de ocho horas) y los informes correspondientes a dichas mediciones periódicas deberán ajustarse a lo establecido en el «Informe mínimo de OCA» emitido por esta Viceconsejería de Medio Ambiente. En todo caso, los controles y las condiciones de emisión deberán cumplir con todos los requisitos exigidos en las instrucciones técnicas de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Se deberán enviar los informes OCA de las mediciones de todos los parámetros requeridos anteriormente. En el caso de que no se dispongan mediciones de los parámetros o las mediciones de dichos parámetros estén realizadas con una antigüedad superior a la frecuencia de controles establecida en esta Resolución se deberán realizar nuevas mediciones. Los consiguientes controles de las emisiones a la atmósfera se realizarán con la frecuencia indicada respecto de la última medición realizada.

Irizar, S. Coop. deberá cumplir con lo establecido en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. A tal fin deberá adjuntar la información

tarako, Ingurumen Sailburuordetzak eskatzen duen informazioa aurkeztu beharko du.

C.1.1.– Lortutako emaitzak erregistratzea.

Erregistro bat egingo da euskarri informatikoan edo, horrelakorik ezean, paperean. Dokumentazio gaurkotua erabilita gauzatuko da erregistroa, eta industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzeari buruzko 1976ko urriaren 18ko Aginduak 33. artikuluan ezarritako edukia jaso beharko du. Erregistro horretan adieraziko dira egindako neurketen emaitzak, mantentze-lanak, garbiketa, aldizkako ikuskatzeak, matxuraren ondorioz gertatutako etenaldiak, egiaztapenak, edozein motako gorabeherak, eta abar. Dokumentazio hori eguneratuta egongo da, eta ingurumen-ikuskatzaileek eskuragarri izango dute.

C.2.– Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

a) Sustatzaileak aurkeztu dituen agirien arabera, ondorengo analisiak egingo dira:

requerida al respecto por la Viceconsejeria de Medio Ambiente.

C.1.1.– Registro de los resultados obtenidos.

Se llevará a cabo, con documentación actualizada, un registro en soporte informático o, en su defecto, en soporte papel, que recoja el contenido que se establece en el artículo 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976, de prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial. En dicho registro se plasmarán los resultados de las mediciones realizadas, las operaciones de mantenimiento, limpieza, revisiones periódicas, paradas por avería, comprobaciones, incidencias de cualquier tipo, etc. Esta documentación se mantendrá al día y estará a disposición de los inspectores ambientales.

C.2.– Control de la calidad del agua de vertido.

a) De acuerdo con la documentación presentada por el promotor, se realizaran las siguientes analíticas:

Isurketa-puntua	Kontrolatu beharreko fluxua	Kontrol-kutxetaren UTM koordenatuak	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna	Kontrol mota
2	Galdaren eta kaltzio-kentzailearen purgak	X: 560182 Y: 4766707	pH-a OEK Guztizko P Guztizko Zn Solido esekiak	Urtero	Kanpokoa
1	Estankotasun-probak	X: 560121 Y: 4766939	pH-a OEK OEB5 Solido esekiak Olioak eta koipeak	Urtero	Kanpokoa

Punto de vertido	*Flujo a controlar*	*Coordenadas UTM de la arqueta de control*	*Parámetros de medición*	*Frecuencia de controles*	*Tipo de control*
2	*Purgas de calderas y descalcificador*	*X: 560182* *Y: 4766707*	*pH* *DQO* *P total* *Zn total* *Sólidos en suspensión*	*Anual*	*Externo*
1	*Pruebas de estanqueidad*	*X: 560121* *Y: 4766939*	*pH* *DQO* *DBO5* *Sólidos en suspensión* *Aceites y grasas*	*Anual*	*Externo*

b) Kanpoan egiten den kontrol bakoitza, laginak hartzea zein ondorengo analisia, «Erakunde Laguntzaile» batek egin eta egiaztatuko du, eta goiko puntuetan aipatutako parametroak hartuko dira kontuan. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

b) Cada control externo, tanto la toma de muestras como posterior analisis, será realizado y certificado por una «Entidad Colaboradora» y se llevará a cabo sobre cada uno de los parámetros mencionados en los puntos anteriores. El promotor deberá de presentar analítica de al menos una muestra reciente de cada uno de los puntos de vertido, muestra que deberá ser compuesta de 24 horas proporcional al caudal, o en su caso muestra puntual representativa.

Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira laginak hartzen direnetik hilabete bateko (1) epean.

c) Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira beti.

d) Isurketak baimenean jarritako baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, B.1.2.3 atalean ageri diren parametro guztiek ezarritako mugak betetzen baditu.

C.3.– Jardueraren adierazleak.

Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parametro adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko:

Los resultados de los controles de los vertidos se remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el plazo de un (1) mes desde la toma de muestras.

c) Los muestreos se realizarán siempre durante el periodo pico de produccion de contaminantes.

d) Se considerará que el vertido cumple los requisitos de la autorización cuando todos los parámetros que figuran en el apartado B.1.2.3 verifiquen los respectivos límites impuestos.

C.3.– Indicadores de la actividad.

El promotor realizará un seguimiento anual de los siguientes parametros indicadores del funcionamiento de la actividad en relación con su incidencia en el medio ambiente:

Adierazlea	Unitatea
Birzirkulatutako disolbatzailearen ehunekoa	%
Gas naturalaren kontsumoa / autobus ekoitzi	Kwh/autobus
Disolbatzaile-kontsumoa / m² disolbatzaileekin tratatutako azalera	T/m² azalera tratatu
Pintura-kontsumoa / m² azalera pintatu	T/m² azalera pintatu
Pintura-hondakin arriskutsuak sortzea/autobus ekoitzi	Kg/autobus

Indicador	*Unidad*
Porcentaje de disolvente recirculado	*%*
Consumo de gas natural / autobús producido	*Kwh/autobús*
Consumo disolvente / m² sup. Tratada con disolventes	*T/m² sup. Tratada*
Consumo pintura / m² de superficie pintada	*T/m² sup. Pintada*
Generación rps pintura/autobús producido	*Kg/autobús*

C.4.– Zarataren kontrola.

Jarduera garatzen den lur zatiko kanpoko baldintza akustikoak hiru urtean behin kontrolatuko dira, batez ere zarata etxe barruetara sartzeko arriskurik handiena dagoen aldeetan. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak egiteko maiztasuna.

Sustatzaileak neurketen proposamen zehatz bat landu beharko du eta neurketa-metodo zehatzak adierazi bertan. Proposamen hori Ebazpen honetako C.6 atalean aipatzen den ingurumena zaintzeko programaren Testu Bateginarekin batera aurkeztuko da.

C.5.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Datuak urtean behin bidaliko dira eta emaitzekin batera txosten bat ere bidaliko da neurri

C.4.– Control de ruido.

Se controlarán las condiciones acústicas en el exterior de la parcela en la que se desarrolla la actividad, en la zona más desfavorable desde el punto de vista de la transmisión de ruido a las viviendas, con una periodicidad trienal. De acuerdo con los resultados obtenidos durante el primer año de control, en lo sucesivo podrá determinarse otra periodicidad para las mediciones.

El promotor deberá elaborar una propuesta concreta de mediciones que incluya los métodos detallados de medida. La propuesta se incorporará al documento refundido del programa de vigilancia ambiental al que se refiere el aparatado C.6 de esta Resolución.

C.5.– Control y remisión de los resultados.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual y los resulta-

zuzentzaileen funtzionamendua, prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemak, eta emaitzen azterketa adierazita; bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

Isuritako uraren kalitatearen kontrolari buruzko emaitzak, gainera, hiru hilean behin bidaliko dira Uraren Euskal Agentziara (Gipuzkoako Ordezkaritza).

C.6.– Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, aurkeztu dituen agirietan eta Ebazpen honetan proposatutako betebeharrak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak eta analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko puntuen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

D) Ezohiko egoeretarako prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak.

D.1.– Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

Programatutako urteko mantentze-lanei dagokienez, isurien eta sortuko diren hondakinen balioespena egin beharko du enpresak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena ere.

D.2.– Jarduera uztea.

Jarduera lege hauen aplikazio-esparrukoa da: lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea (34.20 epigrafea «Ibilgailu motordun, atoi eta erdi-atoietarako karrozeria-fabrikazioa»), eta kutsadura sor dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen adierazpenerako irizpide zein estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretua. Hori dela-eta, Irizar Koop. Elk enpresak hasiera eman beharko dio lurzoruaren kalitatearen adierazpenerako prozedurari, gehienez ere bi hilabeteko epean, jarduera behin betiko uzten duenetik kontatzen hasita, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak 17.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

D.3.– Jardunean aplikatzeko prebentziozko neurriak eta jarduketak.

Sustatzaileak aurkeztutako agirietan jasotako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zedos del programa de vigilancia deberán acompañarse de un informe que englobará el funcionamiento de las medidas correctoras y los distintos sistemas de control de los procesos y de la calidad del medio, análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este período, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

Los resultados relativos al control de la calidad del agua de vertido, además, deberán enviarse con carácter trimestral a la Agencia Vasca del Agua (Delegación de Gipuzkoa).

C.6.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

El Promotor deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en la documentación presentada y las establecidas en la presente Resolución. Este programa deberá concretar los parámetros a controlar, los niveles de referencia para cada parámetro, la frecuencia de los análisis o mediciones, las técnicas de muestreo y análisis, y la localización en detalle de los puntos de muestreo. Deberá incorporar asimismo el correspondiente presupuesto.

D) Medidas preventivas y condiciones de funcionamiento distintas a las normales.

D.1.– Operaciones de parada y puesta en marcha de la planta y operaciones programadas de mantenimiento.

En lo que se refiere a las operaciones de mantenimiento anuales programadas, la empresa deberá realizar una estimación de las emisiones y residuos que se pudieran generar, y una propuesta de gestión y tratamiento en su caso.

D.2.– Cese de la actividad.

Dado que la actividad se encuentra en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo (Epígrafe 34.20 «Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques») y del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, Irizar, S. Coop., deberá dar inicio al procedimiento para declarar la calidad del suelo en el plazo máximo de dos meses a contar desde el cese definitivo de la actividad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 1/2005 de 4 de febrero.

D.3.– Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales de la propuesta contenida en la docu-

hazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

a) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko jario edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei dagokienez. Ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazgaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko kolektore-sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa mota), eta lurzoruaren gaineko jarioak biltzeko sistemak.

b) Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskapen eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskapenak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako kontrol sistematikoa, zorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurrea hartzeko.

c) Goian aipatutako prebentziozko mantentze-lanen eskuliburuan, atmosferaren kutsadurari aurrea hartzeko eta zuzentzeko (arazketa, minimizazioa, eta abar) sistemen egoera ona bermatuko duten neurriak gehitu behar dira.

d) Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

e) Besteak beste, pinturak, disolbatzaileak, erregaiak, gehigarriak, eta orokorrean, sortutako hondakinak maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa ditzake. Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zatien azalera guztiak iragazgaiztuko dira.

f) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

g) Segurtasun-tarteei eta babes-neurriei dagokienez, egiaztatu egin beharko da biltegiratzeko instalazio horiek bete egiten dituztela produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betebeharrak. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

mentación presentada por el promotor, se deberán cumplir las que se señalan en los siguientes apartados:

a) Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad implantadas. Se detallarán las medidas adoptadas que aseguren la protección del suelo en caso de fugas, especificando todo lo referente a los materiales de construcción (impermeabilización), medidas especiales de almacenamiento (sustancias peligrosas), medidas de detección de posibles fugas o bien de sistemas de alarma de sobrellenado, conservación y limpieza de la red de colectores de fábrica (necesidad de limpieza sistemática, frecuencia, tipo de limpieza) y sistemas de recogida de derrames sobre el suelo.

b) El manual indicado en el párrafo anterior deberá incluir un programa de inspección y control que recoja pruebas de estanqueidad, estado de los niveles e indicadores, válvulas, sistema de alivio de presión, estado de las paredes y medición de espesores, inspecciones visuales del interior de tanques (paredes y recubrimientos) y un control periódico y sistemático de los sistemas de detección en cubetos a fin de prevenir cualquier situación que pudiera dar lugar a una contaminación del suelo.

c) En el manual de mantenimiento preventivo mencionado anteriormente, se incluirán medidas con objeto de garantizar un buen estado de los sistemas de prevención y corrección (depuración, minimización, etc.) de la contaminación atmosférica.

d) Se dispondrá asimismo de un registro en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

e) Dado que el manejo, entre otros, de pinturas, disolventes, combustibles, aditivos, y en general los residuos producidos pueden ocasionar riesgos de contaminación del suelo y de las aguas, se mantendrá impermeabilizada la totalidad de las superficies de las parcelas que pudieran verse afectadas por vertidos, derrames o fugas.

f) Las materias primas, combustibles y productos que requiere el proceso se almacenarán en condiciones que impidan la dispersión de los mismos al medio.

g) Deberá acreditarse que estas instalaciones de almacenamiento cumplen, en cuanto a las distancias de seguridad y medidas de protección, las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa al almacenamiento de productos químicos. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

h) Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen jarioei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako inguruneak isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

i) Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da kubetak husteko eragiketak kontrolatzeko protokolo edo agiri bidezko prozedura; eraginkortasunean eragin dezaketen produktuen jarioak ez dira tratamendu-instalaziora eramango.

j) Pabiloien barruan zolak garbitzean sortutako ura tratamendu-lerrora bidaliko da.

k) Hidrokarburo-bereizgailuak aldian-aldian ikuskatuko dira, hondakinak pilatu ez daitezen; dekantagailuetan eta bereizgailuetan metatutako flotatzaileak eta lohiak aldian-aldian kendu behar dira. Hondakin horiek kudeatzaile baimendu bati emango zaizkio.

l) Bereizgailuan metatutako lohiak, olioak eta koipeak aldian-aldian kendu behar ditu kudeatzaile baimendu batek. Isurketaren kantitateari eragiteko moduko mailetan metatzea saihestuko du.

m) Hidrokarburo-bereizgailuen mantentze-lanei dagokienez, ondo garbituko dira eta bertan metatutako lohiak eta flotatzaileak aldiro kenduko dira. Kudeatzaile baimenduak erretiratuko ditu.

n) Andel edo putzuen hondoan pilatzen diren solidoak ez dira ibilgura hustuko aldizkako garbitzelanetan zehar; behar bezala kudeatuko dira edo zabortegi baimendura eramango dira.

o) Arazte-prozesuan pilatutako hondakin solidoak eta lohiak aldizka aterako dira instalazioa behar bezala ibil dadin. Behar izanez gero, andel iragazgaitzetan eta hondoan hustubiderik ez dutenetan biltegiratuko dira.

p) Inoiz ez dira pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoko ura kutsatzeko arriskua egon daitekeen eremuetan.

q) Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guztiguztiak bete beharko dira.

r) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean, gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko dio berehala Ingurumen Sailburuordetzari.

h) Se deberá disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para una actuación inmediata y eficaz en caso de emergencia: contenedores de reserva para reenvasado en caso necesario, productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames que puedan producirse, recipientes de seguridad, barreras y elementos de señalización para el aislamiento de las áreas afectadas, así como de los equipos de protección personal correspondientes.

i) Se remitirá a esta Viceconsejería de Medio Ambiente un protocolo o procedimiento documentado que sirva de control operacional de la maniobra de vaciado de cubetos, donde se deberá evitar que se dirijan a la planta de tratamiento los derrames de productos que puedan afectar a su eficacia.

j) Las aguas procedentes de las limpiezas de soleras que se realicen en el interior de las naves se enviarán a la línea de tratamiento.

k) Los separadores de hidrocarburos se someterán a una vigilancia periódica evitando la acumulación de residuos, debiendo procederse a la retirada periódica de flotantes y fangos acumulados en los decantadores y separadores. Estos residuos deberán ser entregados a un Gestor Autorizado.

l) Los lodos, aceites y grasas acumulados en el separador deberán ser retirados periódicamente por Gestor Autorizado con la periodicidad necesaria para evitar su acumulación a niveles que comprometan la calidad del vertido

m) Los separadores de hidrocarburos se someterá a un mantenimiento adecuado con limpieza y extracción periodica de los fangos y flotantes acumulados que deberán ser retirados por Gestor Autorizado

n) Los sólidos acumulados en fondos de depósitos o balsas no deberán ser desaguadas al cauce durante las labores de limpieza periódica, debiendo ser retiradas para su gestión o disposición en vertedero adecuado.

o) Los residuos sólidos y los fangos en exceso originados en el proceso de depuración deberán extraerse con la periodicidad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. Se almacenarán, en su caso, en depósitos impermeables que no podrán disponer de desagües de fondo.

p) En ningún caso se depositarán en zonas que, como consecuencia de la escorrentía pluvial, puedan contaminar las aguas del cauce público.

q) En las situaciones de emergencia, se estará a lo dispuesto en la legislación de protección civil, debiendo cumplirse todas y cada una de las exigencias establecidas en la misma.

r) En caso de producirse una incidencia o anomalía con posibles efectos negativos sobre el medio o sobre el control de la actividad, se deberá comunicar inmediatamente dicha incidencia o anomalía a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

s) Gertakari edo arazo larriren bat edo atmosferara ustekabeko isurketaren bat eginez gero, Ingurumen Sailburuordetzari jakinarazteaz gain, SOS Deiak eta Udalari ere jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara. Txosten horretan, gutxienez, datu hauek agertuko dira:

– Gertakari mota.

– Gertakaria non, zergatik eta zer ordutan gertatu den.

– Iraupena.

– Ustekabeko isurketa izanez gero, emaria eta isuritako gaiak.

– Mugak gainditu badira, isuriei buruzko datuak.

– Eragindako kalteen balioespena.

– Hartutako neurri zuzentzaileak.

– Prebentziozko neurriak berriro gerta ez dadin.

– Prebentziozko neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

t) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

E) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzean, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hala egitera bagaramatza, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, baita neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan ere. Era berean, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa jardueraren sustatzaileak hala eskatuta edo ofizioz aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

F) Urtean behin Irizar Koop. Elk enpresak Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara eta uretara egindako isuriei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi, botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko, apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuaren, E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duenari jarraituz.

s) Cuando se trate de incidentes o anomalías graves y, en cualquier caso si se trata de un vertido o emisión atmosférica accidental, deberá comunicarse además con carácter inmediato a SOS Deiak y al Ayuntamiento, y posteriormente en el plazo máximo de 48 horas se deberá reportar un informe detallado del accidente a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el que deberán figurar, como mínimo los siguientes datos:

– Tipo de incidencia.

– Localización y causas del incidente y hora en que se produjo.

– Duración del mismo.

– En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas.

– En caso de superación de límites, datos de emisiones.

– Estimación de los daños causados.

– Medidas correctoras adoptadas.

– Medidas preventivas para evitar su repetición.

– Plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas.

t) Deberá acreditarse que las instalaciones cumplen las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa a la protección contra incendios. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

E) Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental, podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

F) Con carácter anual, Irizar, S. Coop. comunicará a la Viceconsejería de Medio Ambiente los datos sobre las emisiones a la atmósfera y al agua y la generación de todo tipo de residuos, a efectos de la elaboración y actualización del Inventario de Emisiones y Transferencias de Contaminantes E-PRTR-Euskadi, de acuerdo con el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko da. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www.eper-euskadi.net web-orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

Halaber, Ebazpen honetan aurreikusitako gainerako informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

G) 2007ko apirilaren 21eko 509/2007 Errege Dekretuaren 4. artikuluko 3. atalari jarraituz, lehendik dauden instalazioen titularrek agintaritzari jakinarazi beharko diote instalazio horietan erabiltzen eta ekoizten diren substantziek, 1907/2006 EE Erregelamenduan erregistratu eta ebaluatzeko aurreikusitako prozesuan identifikatu direnak, giza osasunerako eta ingurumenerako izan dezaketen arriskua.

H) Ingurumeneko baimen bateratu honen eraginpeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko 2002ko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

Hirugarrena.– Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumen Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio Ebazpen honetako Bigarren ataleko puntu hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla: B.1.1.4 (Tximiniek bitartekoak dituztela egiaztatzeko txostena, 1976ko urriaren 18ko Aginduari

La transacción de dicha información se realizará antes del 31 de marzo siguiente al ejercicio al que se refieren los datos transferidos y se hará efectiva a través de la Declaración Medioambiental- DMA, eje de las transacciones electrónicas de información medioambiental entre las entidades externas y el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La operativa que sustenta la mencionada transacción se fundamenta en la incorporación de los datos técnicos y/o procedimentales medioambientales incorporados a la citada Declaración Medioambiental-DMA mediante la denominada versión entidades del Sistema IKS-L03 (disponible en la web www.eper-euskadi.net), Sistema de Gestión de la Información Medioambiental del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El conjunto de todos los datos conformará el Registro de Actividades con Incidencia Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, base de las transacciones de información a los Registros de la Agencia Europea de Medio Ambiente (Registro E-PRTR-Europa).

Asimismo, el resto de las transacciones de información previstas en la presente Resolución se efectuará preferentemente a través de la mencionada Declaración Medioambiental.

Dicha información será pública, ajustándose a las previsiones de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/2005/CE) y garantizándose en todo momento el cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal.

G) De acuerdo con el artículo 4 apartado 3 del Real Decreto 509/2007, de 21 de abril 2007 en el caso de instalaciones existentes, los titulares de la instalación deberán notificar a la autoridad competente los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente de las sustancias que se utilicen o produzcan en la instalación, identificados durante el proceso de registro y evaluación previsto en el Reglamento CE n.º 1907/2006.

H) Las modificaciones de la instalación sometida a la presente autorización ambiental integrada se ajustarán al régimen de comunicación previsto en el artículo 10.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, requiriendo el otorgamiento de una nueva autorización ambiental integrada cuando aquellas modificaciones revistan carácter sustancial.

Tercero.– La efectividad de la presente resolución queda subordinada a la acreditación documental previa ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del cumplimiento de las condiciones impuestas en los siguientes puntos del apartado Segundo de la presente Resolución: B.1.1.4 (Informe que confirme que

jarraiki); B.1.3.1.f) eta B.1.3.2.c) (Hondakin arriskutsuak eta ez-arriskutsuak onartzeko agiriak); B.1. 3.1.p), B.1.3.1.q) eta B.1.3.2.e) (Hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuen erregistro-eredua); B.1.4 (Lurzorua babesteko baldintzak); B.1.5. (Zaratari buruzko baldintzak); C.1 (Isuri atmosferikoen kontrola); C.1.1 (Isuri atmosferikoak erregistratzeko eredua); C.6 (Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina); D.1 (Mantentze-lanetako isuri eta hondakinen balioespena); D.3.a) (Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua); D.3.g) (Produktu kimikoen biltegiratzeen egiaztagiriak); D.3.h) (Larrialdietarako materialen zerrenda); D.3.i) (Kubetak husteko protokoloa); D.3.t) (Suteen aurkako babesari buruzko egiaztagiriak).

Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen-organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskapen-bisitan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta Ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki eta hornitu direla. Horretarako, aipatutako ikuskapen-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda.

Atal honetako baldintza horiek guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako Ebazpen hau jakinarazten den biharamunetik kontatzen hasita.

Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitartez, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

Laugarrena.– Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

Bosgarrena.– Edozein modutan ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

Seigarrena.– Irizar Koop. Elk enpresak Ebazpen honen xede den autobus-karrozeriak eraikitzeko jarlas chimeneas disponen de medios de conformidad con la Orden de 18 de octubre de 1976); B.1.3.1.f y B.1.3.2.c) (Documentos de Aceptación de residuos peligrosos y no peligrosos); B.1.3.1.p), B.1.3.1.q) y B.1.3.2.e) (Modelos registro de residuos peligrosos y no peligrosos); B.1.4 (Condiciones en relación con la protección del suelo); B.1.5 (Condiciones en relación con el ruido); C.1 (Control de las emisiones a la atmósfera); C.1.1 (Modelo registro de emisiones atmosféricas); C.6 (Documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental); D.1 (Estimación de emisiones y residuos en operaciones de mantenimiento); D.3.a) (Manual de mantenimiento preventivo); D.3.g) (Certificaciones de almacenamientos de productos químicos); D.3.h) (Relación de materiales para casos de emergencia); D.3.i) (Protocolo de vaciado de cubetos) y D.3.t) (Certificaciones de protección contraincendios).

Asimismo, la efectividad de la presente autorización quedará supeditada a la verificación, en el transcurso de la visita de inspección a realizar, en su caso, por los servicios técnicos adscritos a este órgano ambiental, de que las instalaciones están construidas y equipadas de conformidad con el proyecto presentado y con lo dispuesto en la presente Resolución. A tal efecto, con anterioridad a la visita de inspección, el promotor deberá presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente certificado emitido por técnico competente del cumplimiento de tales extremos.

El plazo para la acreditación del cumplimiento de las condiciones a las que se refiere este apartado se establece en 6 meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, dictándose por la Viceconsejería de Medio Ambiente resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos indicados dará lugar a una resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

Cuarto.– El plazo de vigencia de la presente autorización ambiental integrada es de 8 años, contados a partir de que la misma se haga efectiva de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. Transcurrido dicho plazo deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por periodos sucesivos.

Con antelación de diez meses a la fecha límite de vencimiento de la autorización ambiental integrada, el titular de la misma deberá solicitar su renovación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Quinto.– En cualquier caso, la autorización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio en los supuestos previstos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Sexto.– Irizar, S. Coop. deberá comunicar cualquier transmisión de titularidad que pudiera realizar-

dueran titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa hori jakinarazi beharko du, Ingurumen Sailburuordetzak onar dezan.

Zazpigarrena.– Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

– Epearen barruan ez egiaztatzea Ebazpen honetako hirugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

– Irizar Koop. Elk enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

– Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

Zortzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Irizar Koop. Elk enpresari, Ormaiztegiko Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei, eta gainerako interesdunei.

Bederatzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Hamargarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko sailburuaren aurrean, hilabeteko epean, Ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Vitoria-Gasteiz, 2008ko martxoaren 25a.

Ingurumeneko sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.

se respecto a la actividad de carrozado de autobuses objeto de la presente Resolución, en orden a su aprobación por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Séptimo.– Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

– La no acreditación en plazo del cumplimiento de las condiciones señaladas en el apartado Tercero de la presente Resolución para la efectividad de la autorización ambiental integrada, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

– La extinción de la personalidad jurídica de Irizar, S. Coop., en los supuestos previstos en la normativa vigente.

– Las que se dispongan en la Resolución que declare su efectividad.

Octavo.– Comunicar el contenido de la presente Resolución a Irizar, S. Coop., al Ayuntamiento de Ormaiztegi, a los organismos que han participado en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y al resto de los interesados.

Noveno.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Décimo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo señalado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de marzo de 2008.

El Viceconsejero de Medio Ambiente,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI