

IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

- Aspirador versátil de dos motores para una gran variedad de aplicaciones
- Cabezal muy ligero y sencillo de vaciar y manipular
- Cubierta integrada del aire de salida para evitar suciedad en el área del motor
- Bomba sumergible de vaciado incluida
- Entrada superior, ángulo de trabajo de 360°
- Con volcado, vaciado rápido y cómodo del depósito
- Práctica empuñadura del depósito que permite una tracción o empuje fácil, ganchos para colgar manguera y accesorios



Nuevo cabezal ergonómico



Radio de trabajo de 360°



Práctico bastidor basculante



IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

Información de Producto

Artículo	9.987-887.0
P.V.R. (Sin IVA)	5.640,00 €
Código EAN	4054278275864
Volumen	1080
Unidad/Palet	1
Clasificación	A

Características Técnicas

Acometida eléctrica (~V/Hz)	1/230/50-60
Potencia absorbida (kW)	2,4
Caudal de aire (l/s - m³/h)	148/532
Vacío (mbar/kPa)	235/23,5
Capacidad del depósito (l)	100
Tipo de filtro	Filtro de superficie
Tipo limpieza de filtro	-
Superficie de filtrado (m²)	0,45
Categoría del filtro (L/M/H)	L
Diámetro nominal conexión (mm)	50
Diámetro nominal accesorios (mm)	50/40
Long. cable de Conexión (m)	6
Nivel sonoro (dB(A))	68
Peso (kg)	55
Medidas (l x a x al) (mm)	740 x 620 x 1.180

Accesorios Opcionales

9.989-658.0	Kit estándar para líquidos y virutas DN50	853,00 €
-------------	---	----------

Incluye filtro de serie. El resto de accesorios deben escogerse aparte
Selección de accesorios en las páginas 210-223
Es necesario el uso de un reductor si se utiliza una manguera con un DN inferior al DN de conexión del aspirador