

DATOS GENERALES:



El visor ORION PLUS, es un visor de peso bi-báscula con pantalla gráfica, teclado alfanumérico e impresora térmica incorporada.

Incorpora canales serie, Ethernet y USB para conexiones con ordenador, impresora, etiquetadora o repetidor. Se sirve exclusivamente con carcasa de acero inoxidable en formato sobremesa.

El visor ORION PLUS permite trabajar en diferentes modos como son: Peso-tara, Cuentapiezas, Over-Under, Pesacamiones, Ensacado, Pesaje de animales vivos o Detección de valor máximo de peso.

En combinación con nuestras plataformas, se puede realizar una amplísima variedad de homologados.

Este visor está homologado para hasta 7.500d y 2 rangos o intervalos.

Para el uso interno se pueden visualizar hasta 100.000d.

Permite la conexión de una segunda plataforma homologada.

Este visor dispone de un gran Display gráfico retroiluminado que permite la visualización a grandes distancias y posee un teclado alfanumérico de 98 teclas y una impresora térmica de 27 caracteres por línea.

La versión estándar se sirve con doble plataforma, canales serie 1x RS-232 y 1x RS-232 ó 1x RS-422, un canal Ethernet y un canal USB para la conexión externa de impresora, etiquetadora, repetidor, PC y/o pen-drive, reloj en tiempo real y memoria homologada (hasta 47.430 operaciones).

Los parámetros metrológicos están protegidos por un precinto exclusivamente para la placa analógica.



ORION PLUS

El indicador ORION PLUS ofrece siempre, y en cualquier lugar, soluciones confortables con aplicaciones individuales y con una relación precio / calidad / prestaciones extraordinaria.

Bajo pedido, los visores conectados a nuestras plataformas se pueden pedir con Declaración de Conformidad CE.

Características:

Versión:	Estándar en acero inoxidable (pulido mate) AISI-304 con protección IP-42.
Dimensiones:	Alto 220mm x Ancho 300mm x Fondo 300mm.
Teclado:	14 teclas de función, 30 teclas de función directa, 10 teclas de edición numérica y 44 teclas de edición alfanumérica.
Display:	Indicador gráfico LCD retroiluminado de 240x64 puntos. 5 ventanas con: MODO de trabajo, DESCRIPCIÓN del modo, PESO Y UNIDADES, SIMBOLOS de peso: bruto, neto, tara, tara prefijada, total, cero y estabilidad, RESTO de símbolos: zona multirango, número báscula, ind. peso alto/bajo, ind. peso alta resolución e ind. de edición.
Conexión:	2 x Plataforma. 1 x RS-232 y 1 x RS-232/C ó 1 x RS-422 para PC, Impresora, Etiquetadora ó Repetidor. 1 x canal ETHERNET para PC. 1 x canal USB.

Ventajas importantes:

- Visor homologado a 7.500 divisiones y a dos intervalos/rangos.
- Para las aplicaciones de uso interno se puede visualizar hasta 100.000 divisiones.
- Excelente relación precio-calidad-prestaciones.
- Display gráfico de gran tamaño y alta luminosidad.
- Teclado alfanumérico de 98 teclas mediante pulsador.
- Impresora térmica de muy altas prestaciones.
- Multifunción con impresora: Peso-Tara. Cuentapiezas. Control +/- . Pesa camiones. Ensacado. Pesa Animales. Detección de valor máximo.
- Posibilidad de ajuste por sensibilidad de las células de carga (sin necesidad de masas patrón).
- Gran capacidad de memoria para Productos, Clientes, Proveedores, Matrículas, Taras, Pesos unitarios y Niveles: hasta 2.500 códigos alfanuméricos de 8 caracteres y 20 caracteres de descriptivo para todos y cada uno de ellos.
- Total Configuración de los diferentes tickets.
- Visualización del peso en Alta Resolución.
- Conexiones Ethernet y USB incorporadas.
- Memoria homologada/fiscal (DSD) para memorizar las operaciones.
- Conexión de una o dos plataformas. La impedancia mínima de 35Ω permite la conexión de hasta 10 células de 350Ω en cada plataforma.
- Conexión a impresora, etiquetadora, PC y/o repetidor.
- Comunicaciones: Protocolo de comunicaciones muy extendido, como MODBUS o EPL03, que contempla toda la funcionalidad del equipo. (Para más información, por favor, consulte el manual de usuario)
- Posibilidad de comunicación en red de hasta 31 equipos.
- Posibilidad de activar o desactivar el Cero inicial de arranque.
- Variedad de opciones, como salida analógica de 4 a 20mA o de 0 a 10V (o 0 a 5V), o placa Relés en combinación con el modo control +/- (Cero, Peso bajo, Nominal y Peso alto) o Dosificación (Gran Caudal, Pequeño Caudal, Vaciado y Alarma).
- Posibilidad de realizar back-up y restore desde aplicación de PC... y mucho más...