

## ANEXO I <sup>92</sup>

### TARIFA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

|           |               | MATERIALES                                                                                             | MUESTRA                 | NORMAS                                       | euros  |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------|
| <b>1</b>  | <b>( _A)</b>  | <b>AGLOMERANTES, ADITIVOS Y ADHESIVOS</b>                                                              |                         |                                              |        |
| <b>2</b>  | <b>( _AC)</b> | <b>CEMENTOS</b>                                                                                        |                         |                                              |        |
| 3         | ( _AC01)      | Toma de muestra de cemento                                                                             | 16 kg                   | UNE-EN 1967:2008                             | 16,44  |
| 4         | ( _AC02)      | Determinación de resistencias mecánicas. Una edad                                                      | 3 probetas de 4x4x16 cm | UNE-EN 196-1:2005                            | 86,07  |
| 5         | ( _AC03)      | Finura de molido                                                                                       | 8 kg                    | UNE-EN 196-6:2010                            | 57,76  |
| 6         | ( _AC04)      | Humedad                                                                                                | 8 kg                    | UNE 80220:2000                               | 16,44  |
| 7         | ( _AC05)      | Tiempo de fraguado                                                                                     | 8 kg                    | UNE-EN 196-3:2005; UNE-EN 196-3:2005/A1:2009 | 82,62  |
| 8         | ( _AC06)      | Estabilidad de volumen (Le Chatelier)                                                                  | 8 kg                    | UNE-EN 196-3:2005; UNE-EN 196-3:2005/A1:2009 | 69,69  |
| 9         | ( _AC07)      | Pérdida por calcinación                                                                                | 8 kg                    | UNE-EN 196-2:1996                            | 65,26  |
| 10        | ( _AC08)      | Determinación de sulfatos<br>Método gravimétrico                                                       | 8 kg                    | UNE-EN 196-2:2006                            | 140,65 |
| 11        | ( _AC09)      | Determinación de residuo insoluble en ácido clorhídrico, en carbonato sódico o en hidróxido de potasio | 8 kg                    | UNE-EN 196-2:2006                            | 52,83  |
| 12        | ( _AC10)      | Determinación de cloruros<br>Método volumétrico de Volhard                                             | 8 kg                    | UNE-EN 196-2:2006                            | 50,69  |
| 13        | ( _AC11)      | Determinación de sulfuros                                                                              | 8 kg                    | UNE-EN 196-2:2006                            | 82,72  |
| <b>14</b> | <b>( _AL)</b> | <b>CALES</b>                                                                                           |                         |                                              |        |
| 15        | ( _AL01)      | Estabilidad de volumen                                                                                 | 5 kg                    | UNE 7204:1962                                | 84,88  |
| 16        | ( _AL02)      | Tiempos de fraguado                                                                                    | 5 kg                    | UNE-EN 459-2:2002                            | 82,62  |
| 17        | ( _AL03)      | Análisis químico (Sulfatos, sulfuros, cloruros, calcinación, residuos insolubles)                      | 5 kg                    | UNE-EN 459-2:2002                            | 210,55 |
| 18        | ( _AL04)      | Finura de molido                                                                                       | 5 kg                    | UNE-EN 459-2:2002                            | 70,71  |
| 19        | ( _AL05)      | Determinación de la humedad                                                                            | 5 kg                    | UNE-EN 459-2:2002                            | 20,67  |
| <b>20</b> | <b>( _AW)</b> | <b>AGUAS PARA HORMIGONES Y MORTEROS</b>                                                                |                         |                                              |        |
| 21        | ( _AW01)      | Toma de muestra de agua                                                                                | 5 litros                | UNE 83951:2008                               | 47,64  |
| 22        | ( _AW02)      | Exponente de hidrógeno (pH)                                                                            | 5 litros                | UNE 83952:2008                               | 29,44  |
| 23        | ( _AW03)      | Sustancias solubles (cuantitativo)                                                                     | 5 litros                | UNE 83957:2008                               | 32,87  |
| 24        | ( _AW04)      | Sulfatos en SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> (cuantitativo)                                                | 5 litros                | UNE 83956:2008                               | 119,53 |
| 25        | ( _AW05)      | Ion cloro, en Cl <sup>-</sup> (cuantitativo)                                                           | 5 litros                | UNE 7178:1960                                | 34,38  |
| 26        | ( _AW06)      | Hidratos de carbono (cualitativo)                                                                      | 5 litros                | UNE 7132:1958                                | 25,83  |
| 27        | ( _AW07)      | Aceites y grasas (cualitativo)                                                                         | 5 litros                | UNE 7235:1971                                | 24,44  |
| 28        | ( _AW08)      | Aceites y grasas (cuantitativo)                                                                        | 5 litros                | UNE 7235:1971                                | 54,74  |
| <b>29</b> | <b>( _AY)</b> | <b>YESOS Y ESCAYOLAS</b>                                                                               |                         |                                              |        |
| 30        | ( _AY01)      | Toma de muestras y fabricación de 3 probetas de 4x4x16cm                                               | 8 kg                    | UNE-EN 13279-2:2006                          | 35,68  |

<sup>92</sup> Modificado por la disposición final cuarta de la Ley 6/2011, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la CAE para el ejercicio 2012 (BOPV nº 247, de 30 de diciembre), con efectos desde el 1 de enero del 2012.

|    |         |                                                                                               |                         |                                                               |        |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 31 | (_AY02) | Agua combinada                                                                                | 8 kg                    | UNE 102032:1999                                               | 46,02  |
| 32 | (_AY03) | Índice de pureza                                                                              | 8 kg                    | UNE 102032:1999                                               | 189,45 |
| 33 | (_AY04) | Determinación de pH                                                                           | 8 kg                    | UNE 102032:1999                                               | 40,17  |
| 34 | (_AY05) | Finura de molido                                                                              | 8 kg                    | UNE-EN 13279-2:2006                                           | 45,90  |
| 35 | (_AY06) | Resistencia a la flexión                                                                      | 3 probetas de 4x4x16 cm | UNE-EN 13279-2:2006                                           | 59,05  |
| 36 | (_AY07) | Tiempos de fraguado                                                                           | 8 kg                    | UNE-EN 13279-2:2006                                           | 82,62  |
| 37 | (_AY08) | Relación agua / yeso correspondiente al amasado a saturación. Método de la mesa de sacudidas  | 8 kg                    | UNE-EN 13279-2:2006                                           | 80,18  |
| 38 | (_AY09) | Trióxido de azufre (SO <sub>3</sub> )                                                         | 8 kg                    | UNE 102032:1999                                               | 143,46 |
| 39 | (_AY10) | Determinación de la adherencia al soporte en laboratorio                                      | 10 determinaciones      | UNE-EN 13279-1:2009, UNE-EN 13279-2:2006                      | 113,57 |
| 40 | (_AY11) | Determinación de la adherencia al soporte 'in situ' (probetas taladradas por el peticionario) | 10 determinaciones      | UNE-EN 13279-1:2009, UNE-EN 13279-2:2006                      | 263,08 |
| 41 | (_AY12) | Dureza                                                                                        | 3 probetas de 4x4x16cm  | UNE-EN 13279-2:2006                                           | 96,22  |
| 42 | (_AY13) | Dureza Shore C                                                                                | 10 determinaciones      | UNE 102031:1999 (ANULADA)                                     | 47,16  |
| 43 | (_AY14) | Resistencia a la compresión                                                                   | 3 probetas de 4x4x16cm  | UNE-EN 13279-2:2006                                           | 75,43  |
| 44 | (_AY15) | Densidad aparente                                                                             | 8 kg                    | UNE-EN 13279-2:2006                                           | 57,49  |
| 45 | (_AY16) | Preparación de probetas para determinar la adherencia "in situ"                               | 12 testigos             | Instrucciones del Laboratorio                                 | 227,95 |
| 46 | (_C)    | <b>MATERIALES CERÁMICOS</b>                                                                   |                         |                                                               |        |
| 47 | (_CA)   | <b>BALDOSAS</b>                                                                               |                         |                                                               |        |
| 48 | (_CA01) | Características dimensionales: longitud, anchura y grosor                                     | 10 baldosas             | UNE-EN ISO 10545-2:1998; UNE-EN ISO 10545-2:1998 ERRATUM      | 80,20  |
| 49 | (_CA02) | Características dimensionales: rectitud de los lados, ortogonalidad, curvatura y alabeo       | 10 baldosas             | UNE-EN ISO 10545-2:1998; UNE-EN ISO 10545-2:1998 ERRATUM      | 102,19 |
| 50 | (_CA03) | Aspecto superficial                                                                           | 30 baldosas             | UNE-EN ISO 10545-2 1998; UNE-EN ISO 10545-2:1998 ERRATUM      | 26,64  |
| 51 | (_CA04) | Absorción de agua                                                                             | 10 baldosas             | UNE-EN ISO 10545-3:1997                                       | 67,77  |
| 52 | (_CA05) | Resistencia a la flexión                                                                      | 10 baldosas             | UNE-EN ISO 10545-4:1998                                       | 136,51 |
| 53 | (_CA06) | Resistencia a la abrasión profunda Baldosas no esmaltadas                                     | 5 probetas              | UNE-EN ISO10545-6:1998                                        | 129,99 |
| 54 | (_CA07) | Resistencia a la abrasión superficial Baldosas esmaltadas                                     | 19 probetas             | UNE-EN ISO10545-7:1999                                        | 191,25 |
| 55 | (_CA08) | Dilatación térmica lineal. Probeta mecanizada por el peticionario                             | 2 probetas              | UNE-EN ISO 10545-8:1997, UNE-EN ISO 10545-8:1997 ERRATUM:2008 | 72,11  |
| 56 | (_CA09) | Dilatación térmica lineal. Probeta mecanizada por el laboratorio                              | 2 probetas              | UNE-EN ISO 10545-8:1997, UNE-EN ISO 10545-8:1997 ERRATUM:2008 | 132,05 |
| 57 | (_CA10) | Resistencia al choque térmico                                                                 | 5 baldosas              | UNE-EN ISO 10545-9:1997                                       | 129,99 |
| 58 | (_CA11) | Resistencia al cuarteo. Baldosas esmaltadas                                                   | 5 baldosas              | UNE-EN ISO 10545-11:1997                                      | 103,94 |
| 59 | (_CA12) | Resistencia a la helada                                                                       | 10 baldosas             | UNE-EN ISO10545-12:1997                                       | 251,04 |
| 60 | (_CA13) | Determinación de la dilatación por humedad                                                    | 5 baldosas              | UNE-EN ISO 10545-10:1997                                      | 196,26 |

|           |               |                                                                                                            |                       |                                                                                                         |        |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 61        | ( _CA14)      | Resistencia química baldosas esmaltadas (precio por cada agente químico)                                   | 5 baldosas            | UNE-EN ISO 10545-13:1998                                                                                | 36,34  |
| 62        | ( _CA15)      | Resistencia química baldosas no esmaltadas (precio por cada agente químico)                                | 5 baldosas            | UNE-EN ISO 10545-13:1998                                                                                | 46,93  |
| 63        | ( _CA16)      | Determinación de la resistencia a las manchas (precio por cada agente de mancha)                           | 5 baldosas            | UNE-EN ISO 10545-14:1998                                                                                | 36,34  |
| 64        | ( _CA17)      | Dureza al rayado de la superficie según Mohs                                                               | 3 baldosas            | UNE 67101:1985 UNE 67101-1:1992                                                                         | 33,95  |
| 65        | ( _CA18)      | Determinación de la adherencia inicial al soporte en laboratorio (probetas preparadas por el peticionario) | 10 determinaciones    | UNE-EN 1015-12:2000; UNE-EN 12004:2008; PNT-M-01                                                        | 111,35 |
| 66        | ( _CA19)      | Preparación de probetas para adherencia en laboratorio. Corte de discos                                    | 15 a 20 discos Ø 50mm | Instrucciones del Laboratorio                                                                           | 111,72 |
| 67        | ( _CA20)      | Determinación de la adherencia inicial al soporte "In situ". (probetas preparadas por el peticionario)     | 10 determinaciones    | Instrucciones del Laboratorio                                                                           | 263,08 |
| 68        | ( _CA21)      | Preparación de probetas para adherencia "in situ". Corte en paramentos horizontales y verticales           | 12 testigos de Ø 50mm | UNE-EN 1015-12:2000; UNE-EN 12004:2008; PNT-M-01                                                        | 223,47 |
| 69        | ( _CA22)      | Resistencia al deslizamiento / resbalamiento en laboratorio                                                | 8 baldosas            | UNE-ENV 12633:2003                                                                                      | 144,31 |
| 70        | ( _CA23)      | Resistencia al deslizamiento / resbalamiento "in situ"                                                     | 8 determinaciones     | UNE-ENV 12633:2003                                                                                      | 384,83 |
| <b>71</b> | <b>( _CB)</b> | <b>BLOQUES CERÁMICOS DE ARCILLA COCIDA</b>                                                                 |                       |                                                                                                         |        |
| 72        | ( _CB01)      | Aspecto, defectos, características geométricas y de forma, planeidad                                       | 10 piezas             | UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 y UNE 136010:2000                                          | 98,12  |
| 73        | ( _CB02)      | Resistencia a compresión                                                                                   | 10 piezas             | UNE-EN 772-1:2002                                                                                       | 207,02 |
| 74        | ( _CB03)      | Densidad aparente                                                                                          | 10 piezas             | UNE 136010:2000; UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006; UNE-EN 772:13:2001                       | 52,24  |
| 75        | ( _CB04)      | Heladicidad (25 ciclos)                                                                                    | 6 piezas              | UNE 67048:1988                                                                                          | 212,91 |
| 76        | ( _CB05)      | Eflorescencia                                                                                              | 6 piezas              | UNE 67047:1988                                                                                          | 66,35  |
| 77        | ( _CB06)      | Determinación de inclusiones calcáreas                                                                     | 6 piezas              | UNE 67039:1993 EX                                                                                       | 116,33 |
| 78        | ( _CB07)      | Expansión por humedad                                                                                      | 6 piezas              | UNE 67036:1999                                                                                          | 279,72 |
| 79        | ( _CB08)      | Mecanizado de probetas para expansión por humedad                                                          | 6 piezas              | Instrucciones del Laboratorio                                                                           | 54,14  |
| 80        | ( _CB09)      | Densidad absoluta de la arcilla aligerada y superficie de perforaciones                                    | 10 piezas             | UNE 136010:2000 Y UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 y UNE-EN 772-3:1999 Y UNE-EN 772-13:2001 | 69,49  |
| <b>81</b> | <b>( _CL)</b> | <b>PIEZAS DE ARCILLA COCIDA (ALTA DENSIDAD, BAJA DENSIDAD, GRAN FORMATO, TABLEROS CERÁMICOS)</b>           |                       |                                                                                                         |        |
| 82        | ( _CL01)      | Características dimensionales y de forma. Porcentaje de huecos. Planeidad de las caras                     | 10 ladrillos          | UNE-EN 772-16:2001; UNE-EN 772-16:2001/A1:2006; UNE-EN 772-16:2001/A2:206; UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN    | 162,44 |

|            |             |                                                                    |                          |                                                                                       |        |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |             |                                                                    |                          | 771-1:2003/A1:2006; UNE-EN 772-20:2001; UNE-EN 772-20:2001/A1:2006; UNE-EN 772-3:1999 |        |
| 83         | (CL02)      | Volumen de mayor hueco                                             | 10 ladrillos             | UNE-EN 772-9:1999 y UNE-EN 772-9:1999/A1:2008                                         | 75,91  |
| 84         | (CL03)      | Absorción de agua                                                  | 10 ladrillos             | UNE 67027:1984 y UNE-EN 771-1:2003 Anexo C; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006                 | 53,43  |
| 85         | (CL04)      | Succión de agua                                                    | 10 ladrillos             | UNE-EN 772-11:2001; UNE-EN 772-11:2001/A1:2006                                        | 84,17  |
| 86         | (CL05)      | Eflorescencias                                                     | 6 ladrillos              | UNE 67029:1995 EX                                                                     | 57,49  |
| 87         | (CL06)      | Eflorescencias en fábrica de ladrillo a 7 y 30 días                | 18 ladrillos             | Procedimiento PCL 12                                                                  | 161,38 |
| 88         | (CL07)      | Heladicidad (25 ciclos)                                            | 10 ladrillos             | UNE 67028:1997 EX; UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006                       | 212,91 |
| 89         | (CL08)      | Masa                                                               | 10 ladrillos             | UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006; ANEXO D RP 34.01                        | 22,96  |
| 90         | (CL09)      | Densidad aparente                                                  | 10 ladrillos             | UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 y UNE-EN 772-13:2001                     | 51,22  |
| 91         | (CL10)      | Densidad absoluta                                                  | 10 ladrillos             | UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 y UNE-EN 772-13:2001                     | 70,88  |
| 92         | (CL11)      | Resistencia a compresión                                           | 10 ladrillos             | UNE-EN 772-1:2002                                                                     | 167,47 |
| 93         | (CL12)      | Comprobación de color superficial                                  | 10 ladrillos             | UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006<br>Procedimiento Laboratorio             | 46,99  |
| 94         | (CL13)      | Determinación de inclusiones calcáreas                             | 6 ladrillos              | UNE 67039:1993 EX                                                                     | 116,33 |
| 95         | (CL14)      | Expansión por humedad                                              | 6 ladrillos/10 ladrillos | UNE 67036:1999 y UNE-EN 772-19:2001                                                   | 279,72 |
| 96         | (CL15)      | Mecanizado de probetas para expansión por humedad                  | 6/10 ladrillos           | Instrucciones del Laboratorio                                                         | 54,14  |
| 97         | (CL16)      | Dilatación térmica lineal. Probetas mecanizadas por el laboratorio | 2 probetas               | UNE-EN ISO 10545-8:1997                                                               | 132,05 |
| 98         | (CL17)      | Resistencia a flexión                                              | 2 probetas               | UNE 67042:1988                                                                        | 101,84 |
| <b>99</b>  | <b>(CO)</b> | <b>BOVEDILLAS CERÁMICAS DE ARCILLA COCIDA</b>                      |                          |                                                                                       |        |
| 100        | (CO01)      | Aspecto y características geométricas                              | 6 bovedillas.            | UNE 67020:1999 y UNE-EN 15037-3:2010                                                  | 98,12  |
| 101        | (CO02)      | Resistencia a flexión                                              | 6 bovedillas.            | UNE 67037:1999                                                                        | 103,88 |
| 102        | (CO03)      | Resistencia a compresión de bovedillas resistentes                 | 6 bovedillas.            | UNE 67038:1986                                                                        | 207,02 |
| 103        | (CO04)      | Determinación de inclusiones calcáreas                             | 6 bovedillas.            | UNE 67039:1993 EX                                                                     | 116,33 |
| 104        | (CO05)      | Expansión por humedad                                              | 6 bovedillas.            | UNE 67036:1999                                                                        | 279,72 |
| 105        | (CO06)      | Mecanizado de probetas para expansión por humedad                  | 6 bovedillas.            | Instrucciones del Laboratorio                                                         | 54,14  |
| <b>106</b> | <b>(CT)</b> | <b>TEJAS</b>                                                       |                          |                                                                                       |        |
| 107        | (CT01)      | Características geométricas y defectos estructurales               | 10 tejas                 | UNE-EN 1304:2006 y UNE-EN 1024:1997                                                   | 135,78 |
| 108        | (CT02)      | Permeabilidad al agua                                              | 10 tejas                 | UNE-EN 539-1:2007 Método 1 ó Método 2                                                 | 164,85 |
| 109        | (CT03)      | Heladicidad (hasta 50 ciclos)                                      | 13 tejas                 | UNE-EN 539-2:2007 Método E o método C                                                 | 212,91 |

|            |                |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                   |        |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 110        | ( _CT04)       | Heladicidad (más de 50 ciclos)                                                                   | 13 tejas                                                                             | UNE-EN 539-2:2007 Método E                                                                                                                                        | 260,90 |
| 111        | ( _CT05)       | Resistencia a flexión                                                                            | 10 tejas                                                                             | UNE-EN 538:1995                                                                                                                                                   | 136,51 |
| 112        | ( _CT06)       | Inclusiones calcáreas                                                                            | 6 tejas                                                                              | UNE 67039:1993 EX                                                                                                                                                 | 116,33 |
| <b>113</b> | <b>( _D)</b>   | <b>MADERAS</b>                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                   |        |
| <b>114</b> | <b>( _D1)</b>  | <b>TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA</b>                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                   |        |
| 115        | ( _D101)       | Densidad                                                                                         | 6 unidades                                                                           | UNE-EN 323:1994                                                                                                                                                   | 43,41  |
| 116        | ( _D102)       | Determinación del contenido de humedad                                                           | 4 unidades                                                                           | UNE-EN 322:1994                                                                                                                                                   | 47,69  |
| 117        | ( _D103)       | Resistencia a flexión y módulo de elasticidad en flexión                                         | 6 unidades                                                                           | UNE-EN 310:1994                                                                                                                                                   | 86,80  |
| 118        | ( _D104)       | Determinación de la hinchazón en espesor después de la inmersión en agua                         | 8 unidades                                                                           | UNE-EN 317:1994                                                                                                                                                   | 78,11  |
| 119        | ( _D105)       | Determinación de las variaciones dimensionales originadas por los cambios de la humedad relativa | 4 unidades                                                                           | UNE-EN 318:2002                                                                                                                                                   | 156,24 |
| <b>120</b> | <b>( _D2)</b>  | <b>PARQUES Y LAMPARQUES</b>                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                   |        |
| 121        | ( _D201)       | Dimensiones                                                                                      | 3 tablillas                                                                          | UNE-EN 13647:2003 (Ensayo); UNE-EN 13227:2003 (Lamparqué macizo); UNE-EN 13488:2003 (Parqué mosaico); UNE-EN 13226:2003 (Parqué macizo con ranuras y/o lengüetas) | 43,03  |
| 122        | ( _D202)       | Clasificación por aspecto                                                                        | 20 tablillas de lamparqué / 6 daderos de parqué                                      | UNE-EN 13227:2003 (Lamparqué macizo); UNE-EN 13488:2003 (Parqué mosaico); UNE-EN 13226:2003 (Parqué macizo con ranuras y/o lengüetas)                             | 107,69 |
| 123        | ( _D203)       | Determinación del contenido de humedad Método secado en estufa                                   | 6 tablillas                                                                          | UNE-EN 13183-1:2002                                                                                                                                               | 47,69  |
| 124        | ( _D204)       | Determinación "in situ" del contenido de humedad                                                 | 6 determinaciones                                                                    | UNE-EN 13183-2:2002; UNE-EN 13183-2:2003 ERRATUM; UNE-EN 13183-2/RC:2004                                                                                          | 143,46 |
| 125        | ( _D205)       | Estabilidad dimensional                                                                          | 10 piezas                                                                            | UNE-EN 1910:2000                                                                                                                                                  | 156,24 |
| 126        | ( _D206)       | Dureza                                                                                           | 50 piezas para tablillas de hasta 200 mm y 25 piezas para tablillas de más de 200 mm | UNE-EN 1534:2011                                                                                                                                                  | 179,30 |
| <b>127</b> | <b>( _I)</b>   | <b>MATERIALES AISLANTES</b>                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                   |        |
| <b>128</b> | <b>( _IA)</b>  | <b>AISLANTES</b>                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                   |        |
| <b>129</b> | <b>( _IAA)</b> | <b>ARCILLA EXPANDIDA</b>                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                   |        |
| 130        | ( _IAA1)       | Densidad y determinación de la altura de succión de agua                                         | 1 muestra                                                                            | UNE-EN 14063-1:2006; UNE-EN 14063-1:2006/AC:2008; UNE-EN 1097-3:1999; UNE-EN 1097-3:2001/A1:2006; UNE-EN 1097-10:2004                                             | 61,45  |
| 131        | ( _IAA2)       | Conductividad térmica                                                                            | 2 probetas de 60x60 cm.                                                              | UNE-EN 12667:2002                                                                                                                                                 | 259,41 |
| <b>132</b> | <b>( _IAC)</b> | <b>CORCHO EXPANDIDO (ICB)</b>                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                   |        |
| 133        | ( _IAC1)       | Conductividad térmica                                                                            | 2 probetas                                                                           | UNE-EN 12667:2002; UNE-EN 13170                                                                                                                                   | 259,41 |

|            |                |                                                                     |                                   |                                                                                                                                           |        |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>134</b> | <b>( _IAE)</b> | <b>ESPUMA ELASTOMÉRICA (FEF)</b>                                    |                                   |                                                                                                                                           |        |
| 135        | ( _IAE1)       | Densidad aparente                                                   | 3 probetas                        | UNE 92106:1984; UNE 92106/151:1991UNE-EN ISO 845:2010; UNE-EN 14304:2010                                                                  | 54,41  |
| 136        | ( _IAE2)       | Conductividad térmica                                               | 2 probetas                        | UNE-EN 12667:2002                                                                                                                         | 259,41 |
| <b>137</b> | <b>( _IAF)</b> | <b>VIDRIO CELULAR (CG)</b>                                          |                                   |                                                                                                                                           |        |
| 138        | ( _IAF1)       | Conductividad térmica                                               | 2 probetas                        | UNE-EN 12667:2002; UNE-EN 14305:2010                                                                                                      | 259,41 |
| <b>139</b> | <b>( _IAL)</b> | <b>ESPUMAS DE POLIURETANO</b>                                       |                                   |                                                                                                                                           |        |
| 140        | ( _IAL1)       | Densidad aparente por pesada hidrostática                           | 1 probeta > 20x30 cm              | UNE 92120-2:1998                                                                                                                          | 27,99  |
| 141        | ( _IAL2)       | Conductividad térmica                                               | 2 probetas                        | UNE-EN 12667:2002                                                                                                                         | 259,41 |
| 142        | ( _IAL3)       | Preparación de probetas para conductividad térmica                  | 3 probetas                        | Instrucciones del Laboratorio                                                                                                             | 49,08  |
| 143        | ( _IAL4)       | Comportamiento a compresión                                         | 5 probetas                        | UNE-EN 826:1996                                                                                                                           | 117,91 |
| 144        | ( _IAL5)       | Densidad aparente                                                   | 5 probetas                        | UNE-EN 1602:1997, UNE-EN ISO 845:2010                                                                                                     | 54,41  |
| 145        | ( _IAL6)       | Espesor medido “in situ” (Precio 10 determinaciones)                | 10 determinaciones por cada 50 m² | UNE 92120-2:1998                                                                                                                          | 15,06  |
| <b>146</b> | <b>( _IAP)</b> | <b>POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)</b>                                 |                                   |                                                                                                                                           |        |
| 147        | ( _IAP1)       | Características dimensionales                                       | 2 paneles                         | UNE-EN 822:1995, UNE-EN 823:1995, UNE-EN 824:1995, UNE-EN 825:1995, UNE-EN 13163:2009                                                     | 78,48  |
| 148        | ( _IAP2)       | Densidad aparente                                                   | 2 paneles                         | UNE-EN 1602:1997                                                                                                                          | 54,41  |
| 149        | ( _IAP3)       | Conductividad térmica                                               | 2 probetas                        | UNE-EN 12667:2002                                                                                                                         | 259,41 |
| 150        | ( _IAP4)       | Comportamiento a compresión                                         | 2 paneles                         | UNE-EN 826:1996                                                                                                                           | 117,91 |
| <b>151</b> | <b>( _IAR)</b> | <b>LANA MINERAL (MW)</b>                                            |                                   |                                                                                                                                           |        |
| 152        | ( _IAR1)       | Características dimensionales                                       | 2 paneles                         | UNE-EN 13162:2009; UNE-EN 822:1995, UNE-EN 823:1995, UNE-EN 824:1995, UNE-EN 825:1995                                                     | 78,48  |
| 153        | ( _IAR2)       | Densidad aparente                                                   | 2 paneles                         | UNE-EN 1602:1997, UNE-EN ISO 845:2010                                                                                                     | 54,41  |
| 154        | ( _IAR3)       | Conductividad térmica                                               | 2 probetas                        | UNE-EN 12667:2002                                                                                                                         | 259,41 |
| <b>155</b> | <b>( _IAT)</b> | <b>POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)</b>                                  |                                   |                                                                                                                                           |        |
| 156        | ( _IAT1)       | Características dimensionales                                       | 2 paneles                         | UNE-EN 13164:2009; UNE-EN 822:1995, UNE-EN 823:1995, UNE-EN 824:1995, UNE-EN 825:1995                                                     | 78,48  |
| 157        | ( _IAT2)       | Densidad aparente                                                   | 3 probetas                        | UNE-EN 13164/2009 UNE-EN 1602:1997                                                                                                        | 54,41  |
| 158        | ( _IAT3)       | Conductividad térmica                                               | 2 probetas                        | UNE-EN 12667:2002                                                                                                                         | 259,41 |
| 159        | ( _IAT4)       | Comportamiento a compresión                                         | 2 paneles                         | UNE-EN 826:1996                                                                                                                           | 117,91 |
| <b>160</b> | <b>( _K)</b>   | <b>CARPINTERIAS</b>                                                 |                                   |                                                                                                                                           |        |
| <b>161</b> | <b>( _KL)</b>  | <b>CARPINTERÍA DE ALUMINIO</b>                                      |                                   |                                                                                                                                           |        |
| 162        | ( _KL01)       | Permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento | 1 ventana                         | UNE-EN 1026:2000; UNE-EN 12207:2000; UNE-EN 1027:2000; UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12211:2000; UNE-EN 12210:2000; UNE-EN 12210:2000/AC:2010 | 538,31 |
| 163        | ( _KL02)       | Permeabilidad al aire                                               | 1 ventana                         | UNE-EN 1026:2000; UNE-EN 12207:2000                                                                                                       | 151,61 |

|            |               |                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                        |        |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 164        | ( _KL03)      | Estanqueidad al agua bajo presión estática                          | 1 ventana                                 | UNE-EN 1027:2000; UNE-EN 12208:2000                                                                                                                                                                                    | 151,61 |
| 165        | ( _KL04)      | Resistencia al viento                                               | 1 ventana                                 | UNE-EN 12211:2000; UNE-EN 12210:2000; UNE-EN 12210/AC:2002                                                                                                                                                             | 235,10 |
| 166        | ( _KL05)      | Espesor del lacado                                                  | 1 ventana                                 | UNE-EN ISO 2808:2007                                                                                                                                                                                                   | 93,23  |
| 167        | ( _KL06)      | Espesor del anodizado                                               | 1 ventana                                 | UNE-EN ISO 2360:2004                                                                                                                                                                                                   | 93,23  |
| <b>168</b> | <b>( _KM)</b> | <b>CARPINTERÍA DE MADERA</b>                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 169        | ( _KM01)      | Permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento | 1 ventana                                 | UNE-EN 1026:2000; UNE-EN 12207:2000; UNE-EN 1027:2000; UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12211:2000; UNE-EN 12210:2000; UNE-EN 12210/AC:2002                                                                                   | 538,31 |
| 170        | ( _KM02)      | Permeabilidad al aire                                               | 1 ventana                                 | UNE-EN 1026:2000/UNE-EN 12207:2000                                                                                                                                                                                     | 151,61 |
| 171        | ( _KM03)      | Estanqueidad al agua bajo presión estática                          | 1 ventana                                 | UNE-EN 1027:2000/UNE-EN 12208:2000                                                                                                                                                                                     | 151,61 |
| 172        | ( _KM04)      | Resistencia al viento                                               | 1 ventana                                 | UNE-EN 12211:2000 UNE-EN 12210:2000 UNE-EN 12210/AC:2002                                                                                                                                                               | 235,10 |
| 173        | ( _KM05)      | Humedad. Método no destructivo                                      | 1 ventana                                 | UNE-EN 13183-2:2002; UNE-EN 13183-2:2003 ERRATUM; UNE-EN 13183-2/AC:2004                                                                                                                                               | 73,40  |
| <b>174</b> | <b>( _KP)</b> | <b>CARPINTERÍA DE PLÁSTICO</b>                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 175        | ( _KP01)      | Permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento | 1 ventana                                 | UNE-EN 1026:2000; UNE-EN 12207:2000; UNE-EN 1027:2000; UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12211:2000; UNE-EN 12210:2000; UNE-EN 12210/AC:2002                                                                                   | 538,31 |
| 176        | ( _KP02)      | Permeabilidad al aire                                               | 1 ventana                                 | UNE-EN 1026:2000/UNE-EN 12207:2000                                                                                                                                                                                     | 151,61 |
| 177        | ( _KP03)      | Estanqueidad al agua bajo presión estática                          | 1 ventana                                 | UNE-EN 1027:2000/UNE-EN 12208:2000                                                                                                                                                                                     | 151,61 |
| 178        | ( _KP04)      | Resistencia al viento                                               | 1 ventana                                 | UNE-EN 12211:2000 UNE-EN 12210:2000 UNE-EN 12210/AC:2002                                                                                                                                                               | 235,10 |
| <b>179</b> | <b>( _O)</b>  | <b>ÁRIDOS Y PIEDRAS NATURALES</b>                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                        |        |
| <b>180</b> | <b>( _OA)</b> | <b>ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS</b>                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 181        | ( _OA01)      | Análisis granulométrico                                             | 16 kg.                                    | UNE-EN 933-1:1998                                                                                                                                                                                                      | 60,84  |
| 182        | ( _OA02)      | Equivalente de arena. Árido fino                                    | 2 kg.                                     | UNE-EN 933-8:2000                                                                                                                                                                                                      | 49,08  |
| 183        | ( _OA03)      | Ensayo de azul de metileno. Árido fino                              | 2 kg.                                     | UNE-EN 933-9:2010                                                                                                                                                                                                      | 114,38 |
| 184        | ( _OA04)      | Absorción de agua y peso específico                                 | 1 kg de árido fino / 2 kg de árido grueso | UNE-EN 1097-6:2001                                                                                                                                                                                                     | 84,81  |
| <b>185</b> | <b>( _ON)</b> | <b>PIEDRAS NATURALES</b>                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 186        | ( _ON01)      | Características dimensionales                                       | 6 probetas                                | UNE-EN 1341:2002 Anexo A; UNE-EN 1341:2002 ERRATUM:2004, UNE-EN 1341:2004 ERRATUM, UNE-EN 1342:2003 Anexo A; UNE-EN 1342:2003 ERRATUM:2003; UNE-EN 1343:2003 Anexo A; UNE-EN 1343:2003 ERRATUM:2003 y UNE-EN 1373:2003 | 98,12  |

|            |               |                                                                              |                   |                                                                                                                                             |        |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 187        | ( _ON02)      | Apariencia visual                                                            | 6 probetas        | UNE-EN 12058:2005, UNE-EN 12057:2005, UNE-EN 1469:2005                                                                                      | 34,04  |
| 188        | ( _ON03)      | Absorción de agua por capilaridad                                            | 6 probetas        | UNE-EN 1925:1999                                                                                                                            | 70,79  |
| 189        | ( _ON04)      | Absorción de agua a presión atmosférica                                      | 6 probetas        | UNE-EN 13755:2008                                                                                                                           | 52,39  |
| 190        | ( _ON05)      | Resistencia a la flexión                                                     | 10 probetas       | UNE-EN 12372:2007, UNE-EN 13161:2008                                                                                                        | 107,22 |
| 191        | ( _ON06)      | Resistencia a la compresión uniaxial                                         | 10 probetas       | UNE-EN 1926:2007                                                                                                                            | 202,89 |
| 192        | ( _ON07)      | Resistencia al hielo/deshielo (incluye un ensayo resistente antes y después) | 21 probetas       | UNE-EN 12371:2011                                                                                                                           | 386,01 |
| 193        | ( _ON08)      | Resistencia a la abrasión                                                    | 6 probetas        | UNE-EN 14157:2005, UNE-EN 1341:2002 Anexo C; UNE-EN 1341:2002 ERRATUM:2004; UNE-EN 1342:2003 Anexo B; UNE-EN 1342:2003 ERRATUM:2003         | 106,64 |
| 194        | ( _ON09)      | Porosidad abierta y densidad aparente                                        | 6 probetas        | UNE-EN 1936:2007                                                                                                                            | 82,28  |
| 195        | ( _ON10)      | Resistencia al choque térmico                                                | 7 probetas        | UNE-EN 14066:2003                                                                                                                           | 174,40 |
| 196        | ( _ON11)      | Determinación de energía de rotura                                           | 6 probetas        | UNE-EN 14158:2004                                                                                                                           | 34,78  |
| 197        | ( _ON12)      | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio                    | 5/10/8 probetas   | UNE-EN 1341:2002; UNE-EN 1341:2002 ERRATUM:2004; UNE-EN 1342:2002; UNE-EN 14231:2004; UNE-ENV 12633:2003                                    | 144,31 |
| 198        | ( _ON13)      | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento "in situ"                         | 8 determinaciones | UNE-EN 1341:2002; UNE-EN 1341:2002 ERRATUM:2004; UNE-EN 1342:2002; UNE-EN 14231:2004; UNE-ENV 12633:2003                                    | 384,83 |
| <b>199</b> | <b>( _P)</b>  | <b>PINTURAS</b>                                                              |                   |                                                                                                                                             |        |
| 200        | ( _P001)      | Espesor de película. Método no destructivo                                   | 1 muestra         | UNE-EN ISO 2808:2007                                                                                                                        | 93,23  |
| 201        | ( _P002)      | Espesor de película. Método destructivo (corte en cuña)                      | 1 muestra         | UNE-EN ISO 2808:2007                                                                                                                        | 144,31 |
| 202        | ( _P003)      | Espesor de galvanizado                                                       | 1 muestra         | UNE-EN ISO 2178-1996                                                                                                                        | 93,23  |
| 203        | ( _P004)      | Adherencia de galvanizado                                                    | 1 muestra         | UNE-EN ISO 8492:2006                                                                                                                        | 49,08  |
| <b>204</b> | <b>( _R)</b>  | <b>PREFABRICADOS DE CEMENTO Y YESO</b>                                       |                   |                                                                                                                                             |        |
| <b>205</b> | <b>( _RB)</b> | <b>BLOQUES DE HORMIGÓN</b>                                                   |                   |                                                                                                                                             |        |
| 206        | ( _RB01)      | Dimensiones y tolerancias                                                    | 6 bloques         | UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN 771-3:2004/A1:2005, UNE 127771-3:2008 Y UNE-EN 772-16:2001; UNE-EN 772-16:2001/A1:2006; UNE-EN 772-16:2001/A2:206 | 98,12  |
| 207        | ( _RB02)      | Planeidad de caras y desviación                                              | 6 bloques         | UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN 771-3:2004/A1:2005, UNE 127771-3:2008, UNE-EN 772-20:2001; UNE-EN 772-20:2001/A1:2006                             | 48,10  |
| 208        | ( _RB03)      | Porcentaje de superficie de huecos (por impresión sobre papel)               | 6 bloques         | UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN 771-3:2004/A1:2005, UNE 127771-                                                                                   | 94,05  |



|            |               |                                                                                 |             |                                                                                                                                 |        |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |               |                                                                                 |             | 3:2008, UNE-EN 772-2:1999, UNE-EN 772-2:1999/A1:2005                                                                            |        |
| 209        | (_RB04)       | Absorción de agua                                                               | 3 bloques   | UNE 41170:1989 EX                                                                                                               | 71,36  |
| 210        | (_RB05)       | Absorción de agua por capilaridad/ succión                                      | 6 bloques   | UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN771-3:2004/A1:2005, UNE127771-3:2008, UNE-EN772-11:2001, UNEN-EN 772-11:2001/A1:2006                   | 84,17  |
| 211        | (_RB06)       | Densidad aparente seca                                                          | 6 bloques   | UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN771-3:2004/A1:2005, UNE127771-3:2008, UNE-EN 772-13:2001                                               | 49,08  |
| 212        | (_RB07)       | Densidad absoluta seca ( se añadirá tasa de porcentaje de superficie de huecos) | 6 bloques   | UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN771-3:2004/A1:2005, UNE127771-3:2008, UNE-EN 772-13:2001, UNE-EN 772-2:1999, UNE-EN 772-2:1999/A1:2005 | 49,08  |
| 213        | (_RB08)       | Resistencia a la compresión                                                     | 6 bloques   | UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN771-3:2004/A1:2005, UNE127771-3:2008, UNE-EN 772-1:2002                                                | 207,02 |
| <b>214</b> | <b>(_RC)</b>  | <b>PLACAS DE ESCAYOLA PARA TECHOS</b>                                           |             |                                                                                                                                 |        |
| 215        | (_RC01)       | Dimensiones, planeidad y aspecto                                                | 6 placas    | UNE 102021:1983; UNE 102021:1984 ERRATUM; UNE 102022:1983; UNE 102033:2001; UNE 102024:1983                                     | 65,08  |
| 216        | (_RC02)       | Masa unitaria                                                                   | 6 placas    | UNE 102021:1983; UNE 102021:1984 ERRATUM; UNE 102022:1983; UNE 102033:2001; UNE 102024:1983                                     | 45,14  |
| 217        | (_RC03)       | Humedad                                                                         | 6 placas    | UNE 102021:1983; UNE 102021:1984 ERRATUM; UNE 102022:1983; UNE 102033:2001; UNE 102024:1983                                     | 26,12  |
| 218        | (_RC04)       | pH                                                                              | 3 placas    | UNE-EN 12859:2001                                                                                                               | 34,01  |
| 219        | (_RC05)       | Resistencia a flexión                                                           | 3 placas    | UNE-EN 14246:2007                                                                                                               | 98,12  |
| 220        | (_RC06)       | Conductividad térmica                                                           | 3 placas    | UNE-EN 12664:2002                                                                                                               | 371,72 |
| <b>221</b> | <b>(_RD)</b>  | <b>BALDOSAS</b>                                                                 |             |                                                                                                                                 |        |
| <b>222</b> | <b>(_RDA)</b> | <b>BALDOSAS TERRAZO USO INTERIOR</b>                                            |             |                                                                                                                                 |        |
| 223        | (_RDA1)       | Características dimensionales                                                   | 8 baldosas  | UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748-1:2006:ERRATUM:2008                        | 98,12  |
| 224        | (_RDA2)       | Aspecto visual                                                                  | 12 baldosas | UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748-1:2006:ERRATUM:2008                        | 34,72  |
| 225        | (_RDA3)       | Absorción de agua por capilaridad a través de la cara vista                     | 3 baldosas  | UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748-1:2006:ERRATUM:2008                        | 70,79  |
| 226        | (_RDA4)       | Absorción total de agua                                                         | 3 baldosas  | UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-                                                                                              | 118,89 |

|            |               |                                                                       |                   |                                                                                                          |        |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |               |                                                                       |                   | 1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748-1:2006:ERRATUM:2008                                   |        |
| 227        | (_RDA5)       | Resistencia al impacto                                                | 3 baldosas        | UNE 127748-1:2006 Anexo C; UNE 127748-1:2006:ERRATUM:2008                                                | 34,72  |
| 228        | (_RDA6)       | Resistencia a la flexión y carga de rotura                            | 4 baldosas        | UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748-1:2006:ERRATUM:2008 | 107,22 |
| 229        | (_RDA7)       | Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo de disco ancho | 3 baldosas        | UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748-1:2006:ERRATUM:2008 | 108,78 |
| 230        | (_RDA8)       | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio             | 5 baldosas        | UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748-1:2006:ERRATUM:2008 | 144,31 |
| 231        | (_RDA9)       | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento "in situ"                  | 8 determinaciones | UNE-ENV 12633:2003                                                                                       | 384,83 |
| 232        | (_RDA10)      | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio             | 8 baldosas        | UNE-ENV 12633:2003                                                                                       | 144,31 |
| 233        | (_RDA11)      | Mecanizado de las probetas. Corte                                     | 3 baldosas        | Instrucciones del Laboratorio                                                                            | 49,08  |
| 234        | (_RDA12)      | Mecanizado de las probetas. Pulido                                    | 3 baldosas        | Instrucciones del Laboratorio                                                                            | 95,63  |
| <b>235</b> | <b>(_RDB)</b> | <b>BALDOSAS TERRAZO USO EXTERIOR</b>                                  |                   |                                                                                                          |        |
| 236        | (_RDB1)       | Características dimensionales                                         | 8 baldosas        | UNE-EN 13748-2:2005; UNE 127748-2:2006                                                                   | 98,12  |
| 237        | (_RDB2)       | Aspecto visual                                                        | 12 baldosas       | UNE-EN 13748-2:2005; UNE 127748-2:2006                                                                   | 34,72  |
| 238        | (_RDB3)       | Absorción de agua por capilaridad a través de la cara vista           | 3 baldosas        | UNE-EN 13748-2:2005; UNE 127748-2:2006                                                                   | 70,79  |
| 239        | (_RDB4)       | Absorción total de agua y resistencia climática para clase 2          | 3 baldosas        | UNE-EN 13748-2:2005, apto. 5-8; UNE 127748-2:2006                                                        | 118,89 |
| 240        | (_RDB5)       | Resistencia al impacto                                                | 3 baldosas        | UNE 127748-2:2006. Anexo C                                                                               | 34,72  |
| 241        | (_RDB6)       | Resistencia a la flexión y carga de rotura                            | 4 baldosas        | UNE-EN 13748-2:2005, UNE 127748-2:2006                                                                   | 107,22 |
| 242        | (_RDB7)       | Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo de disco ancho | 3 baldosas        | UNE-EN 13748-2:2005, UNE 127748-2:2006                                                                   | 108,78 |
| 243        | (_RDB8)       | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en Laboratorio             | 5 baldosas        | UNE-EN 13748-2:2005; UNE-EN 13748-2:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-2:2006                                 | 144,31 |
| 244        | (_RDB9)       | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento "in situ"                  | 8 determinaciones | UNE-ENV 12633:2003                                                                                       | 384,83 |
| 245        | (_RDB10)      | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio             | 8 baldosas        | UNE-ENV 12633:2003                                                                                       | 144,31 |
| 246        | (_RDB11)      | Mecanizado de las probetas. Corte                                     | 3 baldosas        | Instrucciones del Laboratorio                                                                            | 49,08  |

|            |                |                                                                             |                      |                                                                                                      |        |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 247        | ( _RDB12)      | Mecanizado de las probetas.<br>Pulido                                       | 3 baldosas           | Instrucciones del Laboratorio                                                                        | 95,63  |
| <b>248</b> | <b>( _RDC)</b> | <b>BALDOSAS DE HORMIGON</b>                                                 |                      |                                                                                                      |        |
| 249        | ( _RDC1)       | Características dimensionales                                               | 8 baldosas           | UNE-EN 1339:2004 Anexo C;<br>UNE-EN 1339:2004/AC:2006                                                | 98,12  |
| 250        | ( _RDC2)       | Aspecto visual                                                              | 10 baldosas          | UNE-EN 1339:2004 Anexo J;<br>UNE-EN 1339:2004/AC:2006                                                | 34,72  |
| 251        | ( _RDC3)       | Absorción total de agua y<br>resistencia climática para clase 2             | 3 baldosas.          | UNE-EN 1339:2004 Anexo E;<br>UNE-EN 1339:2004/AC:2006                                                | 118,88 |
| 252        | ( _RDC4)       | Resistencia a la flexión y carga<br>de rotura                               | 8 baldosas           | UNE-EN 1339:2004 Anexo F;<br>UNE-EN 1339:2004/AC:2006                                                | 107,22 |
| 253        | ( _RDC5)       | Resistencia al desgaste por<br>abrasión. Método de ensayo de<br>disco ancho | 3 baldosas           | UNE-EN 1339:2004 Anexo G;<br>UNE-EN 1339:2004/AC:2006                                                | 108,78 |
| 254        | ( _RDC6)       | Resistencia al<br>deslizamiento/resbalamiento en<br>laboratorio             | 5 baldosas           | UNE-EN 1339:2004 Anexo I;<br>UNE-EN 1339:2004/AC:2006                                                | 144,31 |
| 255        | ( _RDC7)       | Resistencia al<br>deslizamiento/resbalamiento "in<br>situ"                  | 8<br>determinaciones | UNE-ENV 12633:2003                                                                                   | 384,83 |
| 256        | ( _RDC8)       | Resistencia al<br>deslizamiento/resbalamiento en<br>laboratorio             | 8 baldosas           | UNE-ENV 12633:2003                                                                                   | 144,31 |
| 257        | ( _RDC9)       | Mecanizado de las probetas.<br>Corte                                        | 3 baldosas           | Instrucciones del Laboratorio                                                                        | 49,08  |
| 258        | ( _RDC10)      | Mecanizado de las probetas.<br>Pulido                                       | 3 baldosas           | Instrucciones del Laboratorio                                                                        | 95,63  |
| <b>259</b> | <b>( _RDQ)</b> | <b>ADOQUINES DE HORMIGON</b>                                                |                      |                                                                                                      |        |
| 260        | ( _RDQ1)       | Características dimensionales                                               | 8 adoquines          | UNE-EN 1338:2004 Anexo C;<br>UNE-EN 1338:2004/AC:2006                                                | 98,12  |
| 261        | ( _RDQ2)       | Aspecto visual                                                              | 10 adoquines         | UNE-EN 1338:2004 Anexo J;<br>UNE-EN 1338:2004/AC:2006                                                | 34,72  |
| 262        | ( _RDQ3)       | Resistencia al desgaste por<br>abrasión (método del disco<br>ancho)         | 3 adoquines          | UNE-EN 1338:2004 Anexo G;<br>UNE-EN 1338:2004/AC:2006                                                | 108,78 |
| 263        | ( _RDQ4)       | Resistencia a la flexión y carga<br>de rotura                               | 8 adoquines          | UNE-EN 1338:2004 Anexo F;<br>UNE-EN 1338:2004/AC:2006                                                | 107,22 |
| 264        | ( _RDQ5)       | Absorción total de agua y<br>resistencia climática para clase 2             | 3 adoquines          | UNE-EN 1338:2004 Anexo E;<br>UNE-EN 1338:2004/AC:2006                                                | 118,89 |
| 265        | ( _RDQ6)       | Resistencia al<br>deslizamiento/resbalamiento en<br>laboratorio             | 5 adoquines          | UNE-EN 1338:2004 Anexo I;<br>UNE-EN 1338:2004/AC:2006                                                | 144,31 |
| 266        | ( _RDQ7)       | Resistencia al<br>deslizamiento/resbalamiento "in<br>situ"                  | 8<br>determinaciones | UNE-ENV 12633:2003                                                                                   | 384,83 |
| 267        | ( _RDQ8)       | Resistencia al<br>deslizamiento/resbalamiento en<br>laboratorio             | 8 adoquines          | UNE-ENV 12633:2003                                                                                   | 144,31 |
| 268        | ( _RDQ9)       | Mecanizado de las probetas.<br>Corte                                        | 3 adoquines          | Instrucciones del Laboratorio                                                                        | 49,08  |
| 269        | ( _RDQ10)      | Mecanizado de las probetas.<br>Pulido                                       | 3 adoquines          | Instrucciones del Laboratorio                                                                        | 95,63  |
| <b>270</b> | <b>( _RO)</b>  | <b>BOVEDILLAS DE HORMIGON</b>                                               |                      |                                                                                                      |        |
| 271        | ( _RO01)       | Características geométricas                                                 | 6 bovedillas         | UNE-EN 15037-2:2009; UNE-<br>EN 15037-2:2009+A1:2011;<br>UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011<br>ERRATUM:2011 | 98,12  |

|            |              |                                                                       |              |                                                                                                                             |        |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 272        | (_RO02)      | Resistencia a flexión en vano                                         | 6 bovedillas | UNE 67037:1999; Art. 36 EHE-08; UNE-EN 15037-2:2009; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011; | 103,88 |
| 273        | (_RO03)      | Resistencia a la compresión de bovedillas resistentes                 | 6 bovedillas | UNE-EN 15037-2:2009; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011                                  | 207,02 |
| <b>274</b> | <b>(_RP)</b> | <b>PLACAS DE YESO LAMINADO</b>                                        |              |                                                                                                                             |        |
| 275        | (_RP01)      | Dimensiones                                                           | 3 placas     | UNE-EN 520:2005 +A1:2010                                                                                                    | 98,12  |
| 276        | (_RP02)      | Identificación de la designación                                      | 3 placas     | UNE-EN 520:2005 +A1:2010                                                                                                    | 36,22  |
| 277        | (_RP03)      | Densidad, para placas tipo D                                          | 3 placas     | UNE-EN 520:2005 +A1:2010                                                                                                    | 73,60  |
| 278        | (_RP04)      | Resistencia a flexión                                                 | 3 placas     | UNE-EN 520:2005 +A1:2010                                                                                                    | 98,12  |
| 279        | (_RP05)      | Capacidad de absorción de agua superficial                            | 3 placas     | UNE-EN 520:2005 +A1:2010                                                                                                    | 98,12  |
| 280        | (_RP06)      | Capacidad de absorción de agua total                                  | 3 placas     | UNE-EN 520:2005 +A1:2010                                                                                                    | 47,64  |
| 281        | (_RP07)      | Determinación de la dureza superficial                                | 3 placas     | UNE-EN 520:2005 +A1:2010                                                                                                    | 98,12  |
| 282        | (_RP08)      | Corte de probetas para los ensayos                                    | 6 placas     | Instrucciones del Laboratorio                                                                                               | 57,46  |
| <b>283</b> | <b>(_RQ)</b> | <b>PANELES DE YESO</b>                                                |              |                                                                                                                             |        |
| 284        | (_RQ01)      | Aspecto, dimensiones y planitud                                       | 3 paneles    | UNE-EN 12859:2009                                                                                                           | 69,45  |
| 285        | (_RQ02)      | Masa por unidad de superficie                                         | 3 paneles    | UNE-EN 12859:2009                                                                                                           | 45,19  |
| 286        | (_RQ03)      | Humedad                                                               | 3 paneles    | UNE-EN 12859:2009                                                                                                           | 44,10  |
| 287        | (_RQ04)      | Resistencia a la flexión                                              | 3 paneles    | UNE-EN 12859:2009                                                                                                           | 72,16  |
| 288        | (_RQ05)      | pH                                                                    | 3 paneles    | UNE-EN 12859:2009                                                                                                           | 38,60  |
| 289        | (_RQ06)      | Capacidad de absorción de agua (paneles hidrofugados)                 | 3 paneles    | UNE-EN 12859:2009                                                                                                           | 49,08  |
| 290        | (_RQ07)      | Densidad                                                              | 3 paneles    | UNE-EN 12859:2009                                                                                                           | 72,16  |
| 291        | (_RQ08)      | Dureza superficial                                                    | 3 paneles    | UNE-EN 12859:2009                                                                                                           | 98,12  |
| <b>292</b> | <b>(_RT)</b> | <b>TEJAS Y ACCESORIOS DE HORMIGÓN</b>                                 |              |                                                                                                                             |        |
| 293        | (_RT01)      | Longitud de cuelgue y perpendicularidad, anchura efectiva y planeidad | 3 tejas      | UNE-EN 490:2005; UNE-EN 490:2005/A1:2007; UNE-EN 491:2005; UNE-EN 491:2005+AC:2005                                          | 135,78 |
| 294        | (_RT02)      | Masa                                                                  | 3 tejas      | UNE-EN 490:2005; UNE-EN 490:2005/A1:2007; UNE-EN 491:2005; UNE-EN 491:2005+AC:2005                                          | 22,96  |
| 295        | (_RT03)      | Impermeabilidad                                                       | 3 tejas      | UNE-EN 490:2005; UNE-EN 490:2005/A1:2007; UNE-EN 491:2005; UNE-EN 491:2005+AC:2005                                          | 80,80  |
| 296        | (_RT04)      | Heladicidad (25 ciclos)                                               | 3 tejas      | UNE-EN 490:2005; UNE-EN 490:2005/A1:2007; UNE-EN 491:2005; UNE-EN 491:2005+AC:2005                                          | 303,14 |
| 297        | (_RT05)      | Resistencia a flexión transversal                                     | 3 tejas      | UNE-EN 490:2005; UNE-EN 490:2005/A1:2007; UNE-EN 491:2005; UNE-EN 491:2005+AC:2005                                          | 133,83 |
| 298        | (_RT06)      | Autosoporte por el tacón                                              | 3 tejas      | UNE-EN 490:2005; UNE-EN 490:2005/A1:2007; UNE-EN 491:2005; UNE-EN 491:2005+AC:2005                                          | 21,50  |

|            |               |                                                                         |                   |                                                                           |        |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>299</b> | <b>( _RW)</b> | <b>BORDILLOS Y RIGOLAS PREFABRICADOS DE HORMIGON</b>                    |                   |                                                                           |        |
| 300        | ( _RW01)      | Características dimensionales                                           | 8 bordillos       | UNE-EN 1340:2004 Anexo C;<br>UNE 127340:2006                              | 98,12  |
| 301        | ( _RW02)      | Aspecto visual                                                          | 8 bordillos       | UNE-EN 1340:2004 Anexo J;<br>UNE 127340:2006                              | 34,72  |
| 302        | ( _RW03)      | Absorción total de agua y resistencia climática para clase 2            | 3 bordillos       | UNE-EN 1340:2004 Anexo E;<br>UNE 127340:2006                              | 118,89 |
| 303        | ( _RW04)      | Resistencia a la flexión y carga de rotura                              | 8 bordillos       | UNE-EN 1340:2004 Anexo F;<br>UNE 127340:2006                              | 105,12 |
| 304        | ( _RW05)      | Resistencia al desgaste por abrasión (método del disco ancho)           | 3 bordillos       | UNE-EN 1340:2004 Anexo G;<br>UNE 127340:2006                              | 108,78 |
| 305        | ( _RW06)      | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio               | 5 bordillos       | UNE-EN 1340:2004 Anexo I;<br>UNE 127340:2006                              | 144,31 |
| 306        | ( _RW07)      | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento "in situ"                    | 8 determinaciones | UNE-ENV 12633:2003                                                        | 384,83 |
| 307        | ( _RW08)      | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio               | 8 bordillos       | UNE-ENV 12633:2003                                                        | 144,31 |
| 308        | ( _RW09)      | Mecanizado de las probetas. Corte                                       | 3 bordillos       | Instrucciones del Laboratorio                                             | 49,08  |
| 309        | ( _RW10)      | Mecanizado de las probetas. Pulido                                      | 3 bordillos       | Instrucciones del Laboratorio                                             | 95,63  |
| <b>310</b> | <b>( _T)</b>  | <b>TUBERIAS PARA INSTALACIONES</b>                                      |                   |                                                                           |        |
| <b>311</b> | <b>( _TA)</b> | <b>ACERO GALVANIZADO</b>                                                |                   |                                                                           |        |
| 312        | ( _TA01)      | Identificación                                                          | 1 muestra         | UNE-EN 10255:2005+A1:2008;<br>UNE19048:1985; UNE 19052:1985               | 38,85  |
| 313        | ( _TA02)      | Dimensiones y tolerancias                                               | 1 muestra         | UNE-EN 10255:2005+A1:2008;<br>UNE19048:1985; UNE 19052:1985               | 62,87  |
| 314        | ( _TA03)      | Adherencia de galvanizado                                               | 1 tubo            | UNE-EN ISO 8492:2006                                                      | 49,08  |
| <b>315</b> | <b>( _TC)</b> | <b>COBRE</b>                                                            |                   |                                                                           |        |
| 316        | ( _TC01)      | Identificación                                                          | 1 muestra         | UNE-EN 1057:2007+A1:2010;<br>UNE-EN 12449:2000; UNE-EN 12449:2002 ERRATUM | 38,85  |
| 317        | ( _TC02)      | Dimensiones                                                             | 1 muestra         | UNE-EN 1057:2007+A1:2010;<br>UNE-EN 12449:2000; UNE-EN 12449:2002 ERRATUM | 62,87  |
| <b>318</b> | <b>( _TH)</b> | <b>TUBOS HORMIGON</b>                                                   |                   |                                                                           |        |
| 319        | ( _TH01)      | Identificación                                                          | 1 muestra         | UNE-EN 1916:2008                                                          | 38,85  |
| 320        | ( _TH02)      | Características dimensionales                                           | 1 muestra         | UNE-EN 1916:2008                                                          | 62,87  |
| <b>321</b> | <b>( _TO)</b> | <b>PVC</b>                                                              |                   |                                                                           |        |
| 322        | ( _TO01)      | Tubos o accesorios. Identificación                                      | 2 piezas          | UNE-EN 1329-1:1999; UNE-EN 1329-1:2001 ERRATUM                            | 38,85  |
| 323        | ( _TO02)      | Tubos o accesorios. Características dimensionales                       | 2 piezas          | UNE-EN 1329-1:1999; UNE-EN 1329-1:2001 ERRATUM                            | 62,87  |
| <b>324</b> | <b>( _TP)</b> | <b>TUBOS POLIPROPILENO</b>                                              |                   |                                                                           |        |
| 325        | ( _TP01)      | Tubos. Identificación de marcado                                        | 2 tubos           | UNE -EN 1451-1:1999; UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM                           | 38,85  |
| 326        | ( _TP02)      | Tubos. Características geométricas, diámetro exterior, espesor de pared | 2 tubos           | UNE -EN 1451-1:1999; UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM                           | 62,87  |

|            |             |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                    |        |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 327        | (_TP03)     | Tubos. Aspecto y color                                                                                                                                                                | 2 tubos                 | UNE -EN 1451-1:1999; UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM                                    | 49,08  |
| 328        | (_TP04)     | Accesorios. Identificación de marcado                                                                                                                                                 | 2 unidades              | UNE -EN 1451-1:1999; UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM                                    | 38,85  |
| 329        | (_TP05)     | Accesorios. Características geométricas                                                                                                                                               | 2 unidades              | UNE -EN 1451-1:1999; UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM                                    | 62,87  |
| 330        | (_TP06)     | Accesorios. Aspecto y color                                                                                                                                                           | 2 unidades              | UNE -EN 1451-1:1999; UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM                                    | 49,08  |
| <b>331</b> | <b>(A)</b>  | <b>AUXILIARES</b>                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                    |        |
| <b>332</b> | <b>(AH)</b> | <b>HORMIGONES</b>                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                    |        |
| 333        | (AH001)     | Muestreo de hormigón fresco incluyendo medida del asiento de cono, fabricación de 3 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión a la edad de 28 días | 3 probetas              | UNE-EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-2:2001, UNE-EN 12390-3:2009, UNE-EN 12350-2:2009 | 90,57  |
| 334        | (AH002)     | Probeta adicional                                                                                                                                                                     | 1 probeta               | UNE-EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-2:2001, UNE-EN 12390-3:2009, UNE-EN 12350-2:2009 | 30,21  |
| 335        | (AH003)     | Medida de la consistencia del hormigón fresco (Cono de Abrams)                                                                                                                        | 20 litros               | UNE-EN 12350-2:2009                                                                | 32,64  |
| 336        | (AH004)     | Resistencia al deslizamiento / resbalamiento en laboratorio                                                                                                                           | 8 probetas              | UNE-ENV 12633:2003                                                                 | 144,31 |
| 337        | (AH005)     | Resistencia al deslizamiento / resbalamiento "in situ"                                                                                                                                | 8 determinaciones       | UNE-ENV 12633:2003                                                                 | 384,83 |
| <b>338</b> | <b>(AM)</b> | <b>MORTEROS</b>                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                    |        |
| 339        | (AM001)     | Toma de muestras de mortero fresco en obra                                                                                                                                            | 15 kg                   | UNE-EN 1015-2:1999; UNE-EN 1015-2:1999/A1:2007                                     | 69,45  |
| 340        | (AM002)     | Determinación de la consistencia. Mesa de sacudidas                                                                                                                                   | 15 kg                   | UNE-EN 1015-3:1999; UNE-EN 1015-3:1999/A1:2005; UNE-EN 1015-3:1999/A2:2007         | 69,45  |
| 341        | (AM003)     | Morteros aditivados. Determinación de la consistencia. Mesa de sacudidas                                                                                                              | 15 kg                   | UNE 83258:2005                                                                     | 138,91 |
| 342        | (AM004)     | Determinación de la densidad aparente                                                                                                                                                 | 3 probetas de 4x4x16 cm | UNE-EN 1015-10:2000                                                                | 59,28  |
| 343        | (AM005)     | Resistencia a compresión y flexión (1 edad)                                                                                                                                           | 3 probetas de 4x4x16 cm | UNE-EN 1015-11:2000                                                                | 86,07  |
| 344        | (AM006)     | Tallado de probetas de mortero endurecido para compresión y flexión (por probeta tallada)                                                                                             | 1 probeta               | UNE-EN 1015-11:2000                                                                | 27,08  |
| 345        | (AM007)     | Determinación de la adherencia en laboratorio (probetas preparadas por el peticionario)                                                                                               | 10 determinaciones      | UNE-EN 1015-12:2000                                                                | 113,57 |
| 346        | (AM008)     | Determinación de la adherencia "in situ" (probetas taladradas por el peticionario)                                                                                                    | 12 probetas             | UNE-EN 1015-12:2000; PNT-M-04                                                      | 263,08 |
| 347        | (AM009)     | Preparación de probetas para adherencia "in situ"                                                                                                                                     | 12 probetas             | Instrucciones del Laboratorio                                                      | 223,47 |
| 348        | (AM010)     | Absorción de agua por capilaridad                                                                                                                                                     | 3 probetas de 4x4x16 cm | UNE-EN 1015-18:2003                                                                | 75,56  |
| 349        | (AM011)     | Determinación del contenido de humedad en solera de mortero. Método de secado en estufa                                                                                               | 2 muestras              | UNE-EN 56810:2010; UNE-EN 56810:2010 ERRATUM                                       | 45,84  |

|            |             |                                                                                                                  |                                    |                                              |        |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| 350        | (AM012)     | Determinación del contenido de humedad en solera de mortero de cemento. Método del carburo en laboratorio        | 4 determinaciones de 2 muestras    | UNE-EN 56810:2010; UNE-EN 56810:2010 ERRATUM | 78,16  |
| 351        | (AM013)     | Determinación del contenido de humedad en solera de mortero de cemento. Método del carburo en obra               | 4 determinaciones                  | UNE-EN 56810:2010; UNE-EN 56810:2010 ERRATUM | 172,76 |
| 352        | (AM014)     | Determinación de la capacidad de eflorececer de los morteros para albañilería endurecidos                        | 3 probetas de 4x4x16 cm            | UNE 83830 EX:2010                            | 80,43  |
| <b>353</b> | <b>(\$)</b> | <b>VARIOS</b>                                                                                                    |                                    |                                              |        |
| 354        | (\$0001)    | Inspección de Laboratorio con declaración responsable. Primera Área                                              | Área                               | Real Decreto 410/2010                        | 483,62 |
| 355        | (\$0002)    | Inspección Área adicional                                                                                        | Área                               | Real Decreto 410/2010                        | 241,82 |
| 356        | (\$0003)    | Inspección de seguimiento por Laboratorio                                                                        | Laboratorio                        | Real Decreto 410/2010                        | 282,10 |
| 357        | (\$0004)    | Determinación de la conductividad térmica (materiales con $\lambda > 0,050 \text{ Wmk}$ )                        | 2 probetas                         | UNE-EN 12667:2002; UNE-EN 12664:2002         | 378,93 |
| 358        | (\$0005)    | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir en laboratorio                  | 8 probetas                         | UNE-ENV 12633:2003                           | 144,31 |
| 359        | (\$0006)    | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir "in situ"                       | 8 determinaciones                  | UNE-ENV 12633:2003                           | 384,83 |
| 360        | (\$0007)    | Toma, recogida y transporte de muestras de materiales                                                            | Por cada km de distancia a la obra | Instrucciones del laboratorio                | 1,68   |
| 361        | (\$0008)    | Cualquier otro trabajo o ensayo realizado a solicitud de un particular, no contenido en los epígrafes anteriores | Por cada hora o fracción           | Normas a determinar por el solicitante       | 49,08  |