

ANEXO I ⁶⁶

TARIFA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

		MATERIALES	MUESTRA	NORMAS	euros
1	(_A)	AGLOMERANTES, ADITIVOS Y ADHESIVOS			
2	(_AC)	CEMENTOS			
3	(_AC01)	Toma de muestra de cemento	16 kg	UNE-EN 1967:2008	16,28
4	(_AC02)	Determinación de resistencias mecánicas. Una edad	3 probetas de 4x4x16 cm	UNE-EN 196-1:2005	85,22
5	(_AC03)	Finura de molido	8 kg	UNE-EN 196-6:2010	57,19
6	(_AC04)	Humedad	8 kg	UNE 80220:2000	16,28
7	(_AC05)	Tiempo de fraguado	8 kg	UNE-EN 196-3:2005; UNE-EN 196-3:2005/A1:2009	81,80
8	(_AC06)	Estabilidad de volumen (Le Chatelier)	8 kg	UNE-EN 196-3:2005; UNE-EN 196-3:2005/A1:2009	69,00
9	(_AC07)	Pérdida por calcinación	8 kg	UNE-EN 196-2:1996	64,61
10	(_AC08)	Determinación de sulfatos Método gravimétrico	8 kg	UNE-EN 196-2:2006	139,26
11	(_AC09)	Determinación de residuo insoluble en ácido clorhídrico, en carbonato sódico o en hidróxido de potasio	8 kg	UNE-EN 196-2:2006	52,31
12	(_AC10)	Determinación de cloruros Método volumétrico de Volhard	8 kg	UNE-EN 196-2:2006	50,19
13	(_AC11)	Determinación de sulfuros	8 kg	UNE-EN 196-2:2006	81,90
14	(_AL)	CALES			
15	(_AL01)	Estabilidad de volumen	5 kg	UNE 7204:1962	84,04
16	(_AL02)	Tiempos de fraguado	5 kg	UNE-EN 459-2:2002	81,80
17	(_AL03)	Análisis químico (Sulfatos, sulfuros, cloruros, calcinación, residuos insolubles)	5 kg	UNE-EN 459-2:2002	208,47
18	(_AL04)	Finura de molido	5 kg	UNE-EN 459-2:2002	70,01
19	(_AL05)	Determinación de la humedad	5 kg	UNE-EN 459-2:2002	20,47
20	(_AW)	AGUAS PARA HORMIGONES Y MORTEROS			
21	(_AW01)	Toma de muestra de agua	5 litros	UNE 83951:2008	47,17
22	(_AW02)	Exponente de hidrógeno (pH)	5 litros	UNE 83952:2008	29,15
23	(_AW03)	Sustancias solubles (cuantitativo)	5 litros	UNE 83957:2008	32,54
24	(_AW04)	Sulfatos en SO ₄ ⁼ (cuantitativo)	5 litros	UNE 83956:2008	118,35
25	(_AW05)	Ion cloro, en Cl ⁻ (cuantitativo)	5 litros	UNE 7178:1960	34,04
26	(_AW06)	Hidratos de carbono (cualitativo)	5 litros	UNE 7132:1958	25,57
27	(_AW07)	Aceites y grasas (cualitativo)	5 litros	UNE 7235:1971	24,20
28	(_AW08)	Aceites y grasas (cuantitativo)	5 litros	UNE 7235:1971	54,20
29	(_AY)	YESOS Y ESCAYOLAS			
30	(_AY01)	Toma de muestras y fabricación de 3 probetas de 4x4x16cm	8 kg	UNE-EN 13279-2:2006	35,33

⁶⁶ Modificado por la disposición final cuarta de la Ley 6/2011, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la CAE para el ejercicio 2012 (BOPV nº 247, de 30 de diciembre), con efectos desde el 1 de enero del 2012.

31	(_AY02)	Agua combinada	8 kg	UNE 102032:1999	45,56
32	(_AY03)	Índice de pureza	8 kg	UNE 102032:1999	187,57
33	(_AY04)	Determinación de pH	8 kg	UNE 102032:1999	39,77
34	(_AY05)	Finura de molido	8 kg	UNE-EN 13279-2:2006	45,45
35	(_AY06)	Resistencia a la flexión	3 probetas de 4x4x16 cm	UNE-EN 13279-2:2006	58,47
36	(_AY07)	Tiempos de fraguado	8 kg	UNE-EN 13279-2:2006	81,80
37	(_AY08)	Relación agua / yeso correspondiente al amasado a saturación. Método de la mesa de sacudidas	8 kg	UNE-EN 13279-2:2006	79,39
38	(_AY09)	Trióxido de azufre (SO ₃)	8 kg	UNE 102032:1999	142,04
39	(_AY10)	Determinación de la adherencia al soporte en laboratorio	10 determinaciones	UNE-EN 13279-1:2009, UNE-EN 13279-2:2006	112,45
40	(_AY11)	Determinación de la adherencia al soporte 'in situ' (probetas taladradas por el peticionario)	10 determinaciones	UNE-EN 13279-1:2009, UNE-EN 13279-2:2006	260,48
41	(_AY12)	Dureza	3 probetas de 4x4x16cm	UNE-EN 13279-2:2006	95,27
42	(_AY13)	Dureza Shore C	10 determinaciones	UNE 102031:1999 (ANULADA)	46,69
43	(_AY14)	Resistencia a la compresión	3 probetas de 4x4x16cm	UNE-EN 13279-2:2006	74,68
44	(_AY15)	Densidad aparente	8 kg	UNE-EN 13279-2:2006	56,92
45	(_AY16)	Preparación de probetas para determinar la adherencia "in situ"	12 testigos	Instrucciones del Laboratorio	225,69
46	(_C)	MATERIALES CERÁMICOS			
47	(_CA)	BALDOSAS			
48	(_CA01)	Características dimensionales: longitud, anchura y grosor	10 baldosas	UNE-EN ISO 10545-2:1998; UNE-EN ISO 10545-2:1998 ERRATUM	79,41
49	(_CA02)	Características dimensionales: rectitud de los lados, ortogonalidad, curvatura y alabeo	10 baldosas	UNE-EN ISO 10545-2:1998; UNE-EN ISO 10545-2:1998 ERRATUM	101,18
50	(_CA03)	Aspecto superficial	30 baldosas	UNE-EN ISO 10545-2:1998; UNE-EN ISO 10545-2:1998 ERRATUM	26,38
51	(_CA04)	Absorción de agua	10 baldosas	UNE-EN ISO 10545-3:1997	67,10
52	(_CA05)	Resistencia a la flexión	10 baldosas	UNE-EN ISO 10545-4:1998	135,16
53	(_CA06)	Resistencia a la abrasión profunda Baldosas no esmaltadas	5 probetas	UNE-EN ISO 10545-6:1998	128,70
54	(_CA07)	Resistencia a la abrasión superficial Baldosas esmaltadas	19 probetas	UNE-EN ISO 10545-7:1999	189,36
55	(_CA08)	Dilatación térmica lineal. Probeta mecanizada por el peticionario	2 probetas	UNE-EN ISO 10545-8:1997, UNE-EN ISO 10545-8:1997 ERRATUM:2008	71,40
56	(_CA09)	Dilatación térmica lineal. Probeta mecanizada por el laboratorio	2 probetas	UNE-EN ISO 10545-8:1997, UNE-EN ISO 10545-8:1997 ERRATUM:2008	130,74
57	(_CA10)	Resistencia al choque térmico	5 baldosas	UNE-EN ISO 10545-9:1997	128,70
58	(_CA11)	Resistencia al cuarteo. Baldosas esmaltadas	5 baldosas	UNE-EN ISO 10545-11:1997	102,91
59	(_CA12)	Resistencia a la helada	10 baldosas	UNE-EN ISO 10545-12:1997	248,55
60	(_CA13)	Determinación de la dilatación por humedad	5 baldosas	UNE-EN ISO 10545-10:1997	194,32

61	(CA14)	Resistencia química baldosas esmaltadas (precio por cada agente químico)	5 baldosas	UNE-EN ISO 10545-13:1998	35,98
62	(CA15)	Resistencia química baldosas no esmaltadas (precio por cada agente químico)	5 baldosas	UNE-EN ISO 10545-13:1998	46,47
63	(CA16)	Determinación de la resistencia a las manchas (precio por cada agente de mancha)	5 baldosas	UNE-EN ISO 10545-14:1998	35,98
64	(CA17)	Dureza al rayado de la superficie según Mohs	3 baldosas	UNE 67101:1985 UNE 67101-1:1992	33,61
65	(CA18)	Determinación de la adherencia inicial al soporte en laboratorio (probetas preparadas por el peticionario)	10 determinaciones	UNE-EN 1015-12:2000; UNE-EN 12004:2008; PNT-M-01	110,25
66	(CA19)	Preparación de probetas para adherencia en laboratorio. Corte de discos	15 a 20 discos Ø 50mm	Instrucciones del Laboratorio	110,61
67	(CA20)	Determinación de la adherencia inicial al soporte "In situ". (probetas preparadas por el peticionario)	10 determinaciones	Instrucciones del Laboratorio	260,48
68	(CA21)	Preparación de probetas para adherencia "in situ". Corte en paramentos horizontales y verticales	12 testigos de Ø 50mm	UNE-EN 1015-12:2000; UNE-EN 12004:2008; PNT-M-01	221,26
69	(CA22)	Resistencia al deslizamiento / resbalamiento en laboratorio	8 baldosas	UNE-ENV 12633:2003	142,88
70	(CA23)	Resistencia al deslizamiento / resbalamiento "in situ"	8 determinaciones	UNE-ENV 12633:2003	381,02
71	(CB)	BLOQUES CERÁMICOS DE ARCILLA COCIDA			
72	(CB01)	Aspecto, defectos, características geométricas y de forma, planeidad	10 piezas	UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 y UNE 136010:2000	97,15
73	(CB02)	Resistencia a compresión	10 piezas	UNE-EN 772-1:2002	204,97
74	(CB03)	Densidad aparente	10 piezas	UNE 136010:2000; UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006; UNE-EN 772:13:2001	51,72
75	(CB04)	Heladicidad (25 ciclos)	6 piezas	UNE 67048:1988	210,80
76	(CB05)	Eflorescencia	6 piezas	UNE 67047:1988	65,69
77	(CB06)	Determinación de inclusiones calcáreas	6 piezas	UNE 67039:1993 EX	115,18
78	(CB07)	Expansión por humedad	6 piezas	UNE 67036:1999	276,95
79	(CB08)	Mecanizado de probetas para expansión por humedad	6 piezas	Instrucciones del Laboratorio	53,60
80	(CB09)	Densidad absoluta de la arcilla aligerada y superficie de perforaciones	10 piezas	UNE 136010:2000 Y UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 y UNE-EN 772-3:1999 Y UNE-EN 772-13:2001	68,80
81	(CL)	PIEZAS DE ARCILLA COCIDA (ALTA DENSIDAD, BAJA DENSIDAD, GRAN FORMATO, TABLEROS CERÁMICOS)			
82	(CL01)	Características dimensionales y de forma. Porcentaje de huecos. Planeidad de las caras	10 ladrillos	UNE-EN 772-16:2001; UNE-EN 772-16:2001/A1:2006; UNE-EN 772-16:2001/A2:206; UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN	160,83

				771-1:2003/A1:2006; UNE-EN 772-20:2001; UNE-EN 772-20:2001/A1:2006; UNE-EN 772-3:1999	
83	(CL02)	Volumen de mayor hueco	10 ladrillos	UNE-EN 772-9:1999 y UNE-EN 772-9:1999/A1:2008	75,16
84	(CL03)	Absorción de agua	10 ladrillos	UNE 67027:1984 y UNE-EN 771-1:2003 Anexo C; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006	52,90
85	(CL04)	Succión de agua	10 ladrillos	UNE-EN 772-11:2001; UNE-EN 772-11:2001/A1:2006	83,34
86	(CL05)	Eflorescencias	6 ladrillos	UNE 67029:1995 EX	56,92
87	(CL06)	Eflorescencias en fábrica de ladrillo a 7 y 30 días	18 ladrillos	Procedimiento PCL 12	159,78
88	(CL07)	Heladicidad (25 ciclos)	10 ladrillos	UNE 67028:1997 EX; UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006	210,80
89	(CL08)	Masa	10 ladrillos	UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006; ANEXO D RP 34.01	22,73
90	(CL09)	Densidad aparente	10 ladrillos	UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 y UNE-EN 772-13:2001	50,71
91	(CL10)	Densidad absoluta	10 ladrillos	UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 y UNE-EN 772-13:2001	70,18
92	(CL11)	Resistencia a compresión	10 ladrillos	UNE-EN 772-1:2002	165,81
93	(CL12)	Comprobación de color superficial	10 ladrillos	UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Procedimiento Laboratorio	46,52
94	(CL13)	Determinación de inclusiones calcáreas	6 ladrillos	UNE 67039:1993 EX	115,18
95	(CL14)	Expansión por humedad	6 ladrillos/10 ladrillos	UNE 67036:1999 y UNE-EN 772-19:2001	276,95
96	(CL15)	Mecanizado de probetas para expansión por humedad	6/10 ladrillos	Instrucciones del Laboratorio	53,60
97	(CL16)	Dilatación térmica lineal. Probetas mecanizadas por el laboratorio	2 probetas	UNE-EN ISO 10545-8:1997	130,74
98	(CL17)	Resistencia a flexión	2 probetas	UNE 67042:1988	100,83
99	(CO)	BOVEDILLAS CERÁMICAS DE ARCILLA COCIDA			
100	(CO01)	Aspecto y características geométricas	6 bovedillas.	UNE 67020:1999 y UNE-EN 15037-3:2010	97,15
101	(CO02)	Resistencia a flexión	6 bovedillas.	UNE 67037:1999	102,85
102	(CO03)	Resistencia a compresión de bovedillas resistentes	6 bovedillas.	UNE 67038:1986	204,97
103	(CO04)	Determinación de inclusiones calcáreas	6 bovedillas.	UNE 67039:1993 EX	115,18
104	(CO05)	Expansión por humedad	6 bovedillas.	UNE 67036:1999	276,95
105	(CO06)	Mecanizado de probetas para expansión por humedad	6 bovedillas.	Instrucciones del Laboratorio	53,60
106	(CT)	TEJAS			
107	(CT01)	Características geométricas y defectos estructurales	10 tejas	UNE-EN 1304:2006 y UNE-EN 1024:1997	134,44
108	(CT02)	Permeabilidad al agua	10 tejas	UNE-EN 539-1:2007 Método 1 ó Método 2	163,22
109	(CT03)	Heladicidad (hasta 50 ciclos)	13 tejas	UNE-EN 539-2:2007 Método E o método C	210,80

110	(CT04)	Heladicidad (más de 50 ciclos)	13 tejas	UNE-EN 539-2:2007 Método E	258,32
111	(CT05)	Resistencia a flexión	10 tejas	UNE-EN 538:1995	135,16
112	(CT06)	Inclusiones calcáreas	6 tejas	UNE 67039:1993 EX	115,18
113	(D)	MADERAS			
114	(D1)	TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA			
115	(D101)	Densidad	6 unidades	UNE-EN 323:1994	42,98
116	(D102)	Determinación del contenido de humedad	4 unidades	UNE-EN 322:1994	47,22
117	(D103)	Resistencia a flexión y módulo de elasticidad en flexión	6 unidades	UNE-EN 310:1994	85,94
118	(D104)	Determinación de la hinchazón en espesor después de la inmersión en agua	8 unidades	UNE-EN 317:1994	77,34
119	(D105)	Determinación de las variaciones dimensionales originadas por los cambios de la humedad relativa	4 unidades	UNE-EN 318:2002	154,69
120	(D2)	PARQUES Y LAMPARQUES			
121	(D201)	Dimensiones	3 tablillas	UNE-EN 13647:2003 (Ensayo); UNE-EN 13227:2003 (Lamparqué macizo); UNE-EN 13488:2003 (Parqué mosaico); UNE-EN 13226:2003 (Parqué macizo con ranuras y/o lengüetas)	42,60
122	(D202)	Clasificación por aspecto	20 tablillas de lamparqué / 6 daderos de parqué	UNE-EN 13227:2003 (Lamparqué macizo); UNE-EN 13488:2003 (Parqué mosaico); UNE-EN 13226:2003 (Parqué macizo con ranuras y/o lengüetas)	106,62
123	(D203)	Determinación del contenido de humedad Método secado en estufa	6 tablillas	UNE-EN 13183-1:2002	47,22
124	(D204)	Determinación "in situ" del contenido de humedad	6 determinaciones	UNE-EN 13183-2:2002; UNE-EN 13183-2:2003 ERRATUM; UNE-EN 13183-2/RC:2004	142,04
125	(D205)	Estabilidad dimensional	10 piezas	UNE-EN 1910:2000	154,69
126	(D206)	Dureza	50 piezas para tablillas de hasta 200 mm y 25 piezas para tablillas de más de 200 mm	UNE-EN 1534:2011	177,52
127	(I)	MATERIALES AISLANTES			
128	(IA)	AISLANTES			
129	(IAA)	ARCILLA EXPANDIDA			
130	(IAA1)	Densidad y determinación de la altura de succión de agua	1 muestra	UNE-EN 14063-1:2006; UNE-EN 14063-1:2006/AC:2008; UNE-EN 1097-3:1999; UNE-EN 1097-3:2001/A1:2006; UNE-EN 1097-10:2004	60,84
131	(IAA2)	Conductividad térmica	2 probetas de 60x60 cm.	UNE-EN 12667:2002	256,84
132	(IAC)	CORCHO EXPANDIDO (ICB)			
133	(IAC1)	Conductividad térmica	2 probetas	UNE-EN 12667:2002; UNE-EN 13170	256,84

134	(_IAE)	ESPUMA ELASTOMÉRICA (FEF)			
135	(_IAE1)	Densidad aparente	3 probetas	UNE 92106:1984; UNE 92106/151:1991UNE-EN ISO 845:2010; UNE-EN 14304:2010	53,87
136	(_IAE2)	Conductividad térmica	2 probetas	UNE-EN 12667:2002	256,84
137	(_IAF)	VIDRIO CELULAR (CG)			
138	(_IAF1)	Conductividad térmica	2 probetas	UNE-EN 12667:2002; UNE-EN 14305:2010	256,84
139	(_IAL)	ESPUMAS DE POLIURETANO			
140	(_IAL1)	Densidad aparente por pesada hidrostática	1 probeta > 20x30 cm	UNE 92120-2:1998	27,71
141	(_IAL2)	Conductividad térmica	2 probetas	UNE-EN 12667:2002	256,84
142	(_IAL3)	Preparación de probetas para conductividad térmica	3 probetas	Instrucciones del Laboratorio	48,59
143	(_IAL4)	Comportamiento a compresión	5 probetas	UNE-EN 826:1996	116,74
144	(_IAL5)	Densidad aparente	5 probetas	UNE-EN 1602:1997, UNE-EN ISO 845:2010	53,87
145	(_IAL6)	Espesor medido "in situ" (Precio 10 determinaciones)	10 determinaciones por cada 50 m ²	UNE 92120-2:1998	14,91
146	(_IAP)	POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)			
147	(_IAP1)	Características dimensionales	2 paneles	UNE-EN 822:1995, UNE-EN 823:1995, UNE-EN 824:1995, UNE-EN 825:1995, UNE-EN 13163:2009	77,70
148	(_IAP2)	Densidad aparente	2 paneles	UNE-EN 1602:1997	53,87
149	(_IAP3)	Conductividad térmica	2 probetas	UNE-EN 12667:2002	256,84
150	(_IAP4)	Comportamiento a compresión	2 paneles	UNE-EN 826:1996	116,74
151	(_IAR)	LANA MINERAL (MW)			
152	(_IAR1)	Características dimensionales	2 paneles	UNE-EN 13162:2009; UNE-EN 822:1995, UNE-EN 823:1995, UNE-EN 824:1995, UNE-EN 825:1995	77,70
153	(_IAR2)	Densidad aparente	2 paneles	UNE-EN 1602:1997, UNE-EN ISO 845:2010	53,87
154	(_IAR3)	Conductividad térmica	2 probetas	UNE-EN 12667:2002	256,84
155	(_IAT)	POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)			
156	(_IAT1)	Características dimensionales	2 paneles	UNE-EN 13164:2009; UNE-EN 822:1995, UNE-EN 823:1995, UNE-EN 824:1995, UNE-EN 825:1995	77,70
157	(_IAT2)	Densidad aparente	3 probetas	UNE-EN 13164/2009 UNE-EN 1602:1997	53,87
158	(_IAT3)	Conductividad térmica	2 probetas	UNE-EN 12667:2002	256,84
159	(_IAT4)	Comportamiento a compresión	2 paneles	UNE-EN 826:1996	116,74
160	(_K)	CARPINTERÍAS			
161	(_KL)	CARPINTERÍA DE ALUMINIO			
162	(_KL01)	Permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento	1 ventana	UNE-EN 1026:2000; UNE-EN 12207:2000; UNE-EN 1027:2000; UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12211:2000; UNE-EN 12210:2000; UNE-EN 12210:2000/AC:2010	532,98
163	(_KL02)	Permeabilidad al aire	1 ventana	UNE-EN 1026:2000; UNE-EN 12207:2000	150,11

164	(KL03)	Estanqueidad al agua bajo presión estática	1 ventana	UNE-EN 1027:2000; UNE-EN 12208:2000	150,11
165	(KL04)	Resistencia al viento	1 ventana	UNE-EN 12211:2000; UNE-EN 12210:2000; UNE-EN 12210/AC:2002	232,77
166	(KL05)	Espesor del lacado	1 ventana	UNE-EN ISO 2808:2007	92,31
167	(KL06)	Espesor del anodizado	1 ventana	UNE-EN ISO 2360:2004	92,31
168	(KM)	CARPINTERÍA DE MADERA			
169	(KM01)	Permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento	1 ventana	UNE-EN 1026:2000; UNE-EN 12207:2000; UNE-EN 1027:2000; UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12211:2000; UNE-EN 12210:2000; UNE-EN 12210:2000/AC:2010	532,98
170	(KM02)	Permeabilidad al aire	1 ventana	UNE-EN 1026:2000/UNE-EN 12207:2000	150,11
171	(KM03)	Estanqueidad al agua bajo presión estática	1 ventana	UNE-EN 1027:2000/UNE-EN 12208:2000	150,11
172	(KM04)	Resistencia al viento	1 ventana	UNE-EN 12211:2000 UNE-EN 12210:2000 UNE-EN 12210/AC:2002	232,77
173	(KM05)	Humedad. Método no destructivo	1 ventana	UNE-EN 13183-2:2002; UNE-EN 13183-2:2003 ERRATUM; UNE-EN 13183-2/AC:2004	72,67
174	(KP)	CARPINTERÍA DE PLÁSTICO			
175	(KP01)	Permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento	1 ventana	UNE-EN 1026:2000; UNE-EN 12207:2000; UNE-EN 1027:2000; UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12211:2000; UNE-EN 12210:2000; UNE-EN 12210:2000/AC:2010	532,98
176	(KP02)	Permeabilidad al aire	1 ventana	UNE-EN 1026:2000/UNE-EN 12207:2000	150,11
177	(KP03)	Estanqueidad al agua bajo presión estática	1 ventana	UNE-EN 1027:2000/UNE-EN 12208:2000	150,11
178	(KP04)	Resistencia al viento	1 ventana	UNE-EN 12211:2000 UNE-EN 12210:2000 UNE-EN 12210/AC:2002	232,77
179	(O)	ÁRIDOS Y PIEDRAS NATURALES			
180	(OA)	ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS			
181	(OA01)	Análisis granulométrico	16 kg.	UNE-EN 933-1:1998	60,24
182	(OA02)	Equivalente de arena. Árido fino	2 kg.	UNE-EN 933-8:2000	48,59
183	(OA03)	Ensayo de azul de metileno. Árido fino	2 kg.	UNE-EN 933-9:2010	113,25
184	(OA04)	Absorción de agua y peso específico	1 kg de árido fino / 2 kg de árido grueso	UNE-EN 1097-6:2001	83,97
185	(ON)	PIEDRAS NATURALES			
186	(ON01)	Características dimensionales	6 probetas	UNE-EN 1341:2002 Anexo A; UNE-EN 1341:2002 ERRATUM:2004, UNE-EN 1341:2004 ERRATUM, UNE-EN 1342:2003 Anexo A; UNE-EN 1342:2003 ERRATUM:2003; UNE-EN 1343:2003 Anexo A; UNE-EN 1343:2003 ERRATUM:2003 y UNE-EN 1373:2003	97,15

187	(_ON02)	Apariencia visual	6 probetas	UNE-EN 12058:2005, UNE-EN 12057:2005, UNE-EN 1469:2005	33,70
188	(_ON03)	Absorción de agua por capilaridad	6 probetas	UNE-EN 1925:1999	70,09
189	(_ON04)	Absorción de agua a presión atmosférica	6 probetas	UNE-EN 13755:2008	51,87
190	(_ON05)	Resistencia a la flexión	10 probetas	UNE-EN 12372:2007, UNE-EN 13161:2008	106,16
191	(_ON06)	Resistencia a la compresión uniaxial	10 probetas	UNE-EN 1926:2007	200,88
192	(_ON07)	Resistencia al hielo/deshielo (incluye un ensayo resistente antes y después)	21 probetas	UNE-EN 12371:2011	382,19
193	(_ON08)	Resistencia a la abrasión	6 probetas	UNE-EN 14157:2005, UNE-EN 1341:2002 Anexo C; UNE-EN 1341:2002 ERRATUM:2004; UNE-EN 1342:2003 Anexo B; UNE-EN 1342:2003 ERRATUM:2003	105,58
194	(_ON09)	Porosidad abierta y densidad aparente	6 probetas	UNE-EN 1936:2007	81,47
195	(_ON10)	Resistencia al choque térmico	7 probetas	UNE-EN 14066:2003	172,67
196	(_ON11)	Determinación de energía de rotura	6 probetas	UNE-EN 14158:2004	34,44
197	(_ON12)	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio	5/10/8 probetas	UNE-EN 1341:2002; UNE-EN 1341:2002 ERRATUM:2004; UNE-EN 1342:2002; UNE-EN 14231:2004; UNE-ENV 12633:2003	142,88
198	(_ON13)	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento "in situ"	8 determinaciones	UNE-EN 1341:2002; UNE-EN 1341:2002 ERRATUM:2004; UNE-EN 1342:2002; UNE-EN 14231:2004; UNE-ENV 12633:2003	381,02
199	(_P)	PINTURAS			
200	(_P001)	Espesor de película. Método no destructivo	1 muestra	UNE-EN ISO 2808:2007	92,31
201	(_P002)	Espesor de película. Método destructivo (corte en cuña)	1 muestra	UNE-EN ISO 2808:2007	142,88
202	(_P003)	Espesor de galvanizado	1 muestra	UNE-EN ISO 2178-1996	92,31
203	(_P004)	Adherencia de galvanizado	1 muestra	UNE-EN ISO 8492:2006	48,59
204	(_R)	PREFABRICADOS DE CEMENTO Y YESO			
205	(_RB)	BLOQUES DE HORMIGÓN			
206	(_RB01)	Dimensiones y tolerancias	6 bloques	UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN 771-3:2004/A1:2005, UNE 127771-3:2008 Y UNE-EN 772-16:2001; UNE-EN 772-16:2001/A1:2006; UNE-EN 772-16:2001/A2:206	97,15
207	(_RB02)	Planeidad de caras y desviación	6 bloques	UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN 771-3:2004/A1:2005, UNE 127771-3:2008, UNE-EN 772-20:2001; UNE-EN 772-20:2001/A1:2006	47,62
208	(_RB03)	Porcentaje de superficie de huecos (por impresión sobre papel)	6 bloques	UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN 771-3:2004/A1:2005, UNE 127771-	93,12

				3:2008, UNE-EN 772-2:1999, UNE-EN 772-2:1999/A1:2005	
209	(_RB04)	Absorción de agua	3 bloques	UNE 41170:1989 EX	70,65
210	(_RB05)	Absorción de agua por capilaridad/ succión	6 bloques	UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN771-3:2004/A1:2005, UNE127771-3:2008, UNE-EN772-11:2001, UNEN-EN 772-11:2001/A1:2006	83,34
211	(_RB06)	Densidad aparente seca	6 bloques	UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN771-3:2004/A1:2005, UNE127771-3:2008, UNE-EN 772-13:2001	48,59
212	(_RB07)	Densidad absoluta seca (se añadirá tasa de porcentaje de superficie de huecos)	6 bloques	UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN771-3:2004/A1:2005, UNE127771-3:2008, UNE-EN 772-13:2001, UNE-EN 772-2:1999, UNE-EN 772-2:1999/A1:2005	48,59
213	(_RB08)	Resistencia a la compresión	6 bloques	UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN771-3:2004/A1:2005, UNE127771-3:2008, UNE-EN 772-1:2002	204,97
214	(_RC)	PLACAS DE ESCAYOLA PARA TECHOS			
215	(_RC01)	Dimensiones, planeidad y aspecto	6 placas	UNE 102021:1983; UNE 102021:1984 ERRATUM; UNE 102022:1983; UNE 102033:2001; UNE 102024:1983	64,44
216	(_RC02)	Masa unitaria	6 placas	UNE 102021:1983; UNE 102021:1984 ERRATUM; UNE 102022:1983; UNE 102033:2001; UNE 102024:1983	44,69
217	(_RC03)	Humedad	6 placas	UNE 102021:1983; UNE 102021:1984 ERRATUM; UNE 102022:1983; UNE 102033:2001; UNE 102024:1983	25,86
218	(_RC04)	pH	3 placas	UNE-EN 12859:2001	33,67
219	(_RC05)	Resistencia a flexión	3 placas	UNE-EN 14246:2007	97,15
220	(_RC06)	Conductividad térmica	3 placas	UNE-EN 12664:2002	368,04
221	(_RD)	BALDOSAS			
222	(_RDA)	BALDOSAS TERRAZO USO INTERIOR			
223	(_RDA1)	Características dimensionales	8 baldosas	UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748-1:2006:ERRATUM:2008	97,15
224	(_RDA2)	Aspecto visual	12 baldosas	UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748-1:2006:ERRATUM:2008	34,38
225	(_RDA3)	Absorción de agua por capilaridad a través de la cara vista	3 baldosas	UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748-1:2006:ERRATUM:2008	70,09
226	(_RDA4)	Absorción total de agua	3 baldosas	UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-	117,71

				1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748-1:2006:ERRATUM:2008	
227	(_RDA5)	Resistencia al impacto	3 baldosas	UNE 127748-1:2006 Anexo C; UNE 127748-1:2006:ERRATUM:2008	34,38
228	(_RDA6)	Resistencia a la flexión y carga de rotura	4 baldosas	UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748-1:2006:ERRATUM:2008	106,16
229	(_RDA7)	Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo de disco ancho	3 baldosas	UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748-1:2006:ERRATUM:2008	107,70
230	(_RDA8)	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio	5 baldosas	UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748-1:2006:ERRATUM:2008	142,88
231	(_RDA9)	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento "in situ"	8 determinaciones	UNE-ENV 12633:2003	381,02
232	(_RDA10)	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio	8 baldosas	UNE-ENV 12633:2003	142,88
233	(_RDA11)	Mecanizado de las probetas. Corte	3 baldosas	Instrucciones del Laboratorio	48,59
234	(_RDA12)	Mecanizado de las probetas. Pulido	3 baldosas	Instrucciones del Laboratorio	94,68
235	(_RDB)	BALDOSAS TERRAZO USO EXTERIOR			
236	(_RDB1)	Características dimensionales	8 baldosas	UNE-EN 13748-2:2005; UNE 127748-2:2006	97,15
237	(_RDB2)	Aspecto visual	12 baldosas	UNE-EN 13748-2:2005; UNE 127748-2:2006	34,38
238	(_RDB3)	Absorción de agua por capilaridad a través de la cara vista	3 baldosas	UNE-EN 13748-2:2005; UNE 127748-2:2006	70,09
239	(_RDB4)	Absorción total de agua y resistencia climática para clase 2	3 baldosas	UNE-EN 13748-2:2005, apto. 5-8; UNE 127748-2:2006	117,71
240	(_RDB5)	Resistencia al impacto	3 baldosas	UNE 127748-2:2006. Anexo C	34,38
241	(_RDB6)	Resistencia a la flexión y carga de rotura	4 baldosas	UNE-EN 13748-2:2005; UNE 127748-2:2006	106,16
242	(_RDB7)	Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo de disco ancho	3 baldosas	UNE-EN 13748-2:2005; UNE 127748-2:2006	107,70
243	(_RDB8)	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en Laboratorio	5 baldosas	UNE-EN 13748-2:2005; UNE-EN 13748-2:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-2:2006	142,88
244	(_RDB9)	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento "in situ"	8 determinaciones	UNE-ENV 12633:2003	381,02
245	(_RDB10)	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio	8 baldosas	UNE-ENV 12633:2003	142,88
246	(_RDB11)	Mecanizado de las probetas. Corte	3 baldosas	Instrucciones del Laboratorio	48,59

247	(_RDB12)	Mecanizado de las probetas. Pulido	3 baldosas	Instrucciones del Laboratorio	94,68
248	(_RDC)	BALDOSAS DE HORMIGON			
249	(_RDC1)	Características dimensionales	8 baldosas	UNE-EN 1339:2004 Anexo C; UNE-EN 1339:2004/AC:2006	97,15
250	(_RDC2)	Aspecto visual	10 baldosas	UNE-EN 1339:2004 Anexo J; UNE-EN 1339:2004/AC:2006	34,38
251	(_RDC3)	Absorción total de agua y resistencia climática para clase 2	3 baldosas.	UNE-EN 1339:2004 Anexo E; UNE-EN 1339:2004/AC:2006	117,70
252	(_RDC4)	Resistencia a la flexión y carga de rotura	8 baldosas	UNE-EN 1339:2004 Anexo F; UNE-EN 1339:2004/AC:2006	106,16
253	(_RDC5)	Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo de disco ancho	3 baldosas	UNE-EN 1339:2004 Anexo G; UNE-EN 1339:2004/AC:2006	107,70
254	(_RDC6)	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio	5 baldosas	UNE-EN 1339:2004 Anexo I; UNE-EN 1339:2004/AC:2006	142,88
255	(_RDC7)	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento "in situ"	8 determinaciones	UNE-ENV 12633:2003	381,02
256	(_RDC8)	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio	8 baldosas	UNE-ENV 12633:2003	142,88
257	(_RDC9)	Mecanizado de las probetas. Corte	3 baldosas	Instrucciones del Laboratorio	48,59
258	(_RDC10)	Mecanizado de las probetas. Pulido	3 baldosas	Instrucciones del Laboratorio	94,68
259	(_RDQ)	ADOQUINES DE HORMIGON			
260	(_RDQ1)	Características dimensionales	8 adoquines	UNE-EN 1338:2004 Anexo C; UNE-EN 1338:2004/AC:2006	97,15
261	(_RDQ2)	Aspecto visual	10 adoquines	UNE-EN 1338:2004 Anexo J; UNE-EN 1338:2004/AC:2006	34,38
262	(_RDQ3)	Resistencia al desgaste por abrasión (método del disco ancho)	3 adoquines	UNE-EN 1338:2004 Anexo G; UNE-EN 1338:2004/AC:2006	107,70
263	(_RDQ4)	Resistencia a la flexión y carga de rotura	8 adoquines	UNE-EN 1338:2004 Anexo F; UNE-EN 1338:2004/AC:2006	106,16
264	(_RDQ5)	Absorción total de agua y resistencia climática para clase 2	3 adoquines	UNE-EN 1338:2004 Anexo E; UNE-EN 1338:2004/AC:2006	117,71
265	(_RDQ6)	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio	5 adoquines	UNE-EN 1338:2004 Anexo I; UNE-EN 1338:2004/AC:2006	142,88
266	(_RDQ7)	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento "in situ"	8 determinaciones	UNE-ENV 12633:2003	381,02
267	(_RDQ8)	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio	8 adoquines	UNE-ENV 12633:2003	142,88
268	(_RDQ9)	Mecanizado de las probetas. Corte	3 adoquines	Instrucciones del Laboratorio	48,59
269	(_RDQ10)	Mecanizado de las probetas. Pulido	3 adoquines	Instrucciones del Laboratorio	94,68
270	(_RO)	BOVEDILLAS DE HORMIGON			
271	(_RO01)	Características geométricas	6 bovedillas	UNE-EN 15037-2:2009; UNE- EN 15037-2:2009+A1:2011; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011	97,15

272	(_RO02)	Resistencia a flexión en vano	6 bovedillas	UNE 67037:1999; Art. 36 EHE-08; UNE-EN 15037-2:2009; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011;	102,85
273	(_RO03)	Resistencia a la compresión de bovedillas resistentes	6 bovedillas	UNE-EN 15037-2:2009; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011	204,97
274	(_RP)	PLACAS DE YESO LAMINADO			
275	(_RP01)	Dimensiones	3 placas	UNE-EN 520:2005 +A1:2010	97,15
276	(_RP02)	Identificación de la designación	3 placas	UNE-EN 520:2005 +A1:2010	35,86
277	(_RP03)	Densidad, para placas tipo D	3 placas	UNE-EN 520:2005 +A1:2010	72,87
278	(_RP04)	Resistencia a flexión	3 placas	UNE-EN 520:2005 +A1:2010	97,15
279	(_RP05)	Capacidad de absorción de agua superficial	3 placas	UNE-EN 520:2005 +A1:2010	97,15
280	(_RP06)	Capacidad de absorción de agua total	3 placas	UNE-EN 520:2005 +A1:2010	47,17
281	(_RP07)	Determinación de la dureza superficial	3 placas	UNE-EN 520:2005 +A1:2010	97,15
282	(_RP08)	Corte de probetas para los ensayos	6 placas	Instrucciones del Laboratorio	56,89
283	(_RQ)	PANELES DE YESO			
284	(_RQ01)	Aspecto, dimensiones y planitud	3 paneles	UNE-EN 12859:2009	68,76
285	(_RQ02)	Masa por unidad de superficie	3 paneles	UNE-EN 12859:2009	44,74
286	(_RQ03)	Humedad	3 paneles	UNE-EN 12859:2009	43,66
287	(_RQ04)	Resistencia a la flexión	3 paneles	UNE-EN 12859:2009	71,45
288	(_RQ05)	pH	3 paneles	UNE-EN 12859:2009	38,22
289	(_RQ06)	Capacidad de absorción de agua (paneles hidrofugados)	3 paneles	UNE-EN 12859:2009	48,59
290	(_RQ07)	Densidad	3 paneles	UNE-EN 12859:2009	71,45
291	(_RQ08)	Dureza superficial	3 paneles	UNE-EN 12859:2009	97,15
292	(_RT)	TEJAS Y ACCESORIOS DE HORMIGÓN			
293	(_RT01)	Longitud de cuelgue y perpendicularidad, anchura efectiva y planeidad	3 tejas	UNE-EN 490:2005; UNE-EN 490:2005/A1:2007; UNE-EN 491:2005; UNE-EN 491:2005+AC:2005	134,44
294	(_RT02)	Masa	3 tejas	UNE-EN 490:2005; UNE-EN 490:2005/A1:2007; UNE-EN 491:2005; UNE-EN 491:2005+AC:2005	22,73
295	(_RT03)	Impermeabilidad	3 tejas	UNE-EN 490:2005; UNE-EN 490:2005/A1:2007; UNE-EN 491:2005; UNE-EN 491:2005+AC:2005	80,00
296	(_RT04)	Heladicidad (25 ciclos)	3 tejas	UNE-EN 490:2005; UNE-EN 490:2005/A1:2007; UNE-EN 491:2005; UNE-EN 491:2005+AC:2005	300,14
297	(_RT05)	Resistencia a flexión transversal	3 tejas	UNE-EN 490:2005; UNE-EN 490:2005/A1:2007; UNE-EN 491:2005; UNE-EN 491:2005+AC:2005	132,50
298	(_RT06)	Autosoporte por el tacón	3 tejas	UNE-EN 490:2005; UNE-EN 490:2005/A1:2007; UNE-EN 491:2005; UNE-EN 491:2005+AC:2005	21,29

299	(_RW)	BORDILLOS Y RIGOLAS PREFABRICADOS DE HORMIGON			
300	(_RW01)	Características dimensionales	8 bordillos	UNE-EN 1340:2004 Anexo C; UNE 127340:2006	97,15
301	(_RW02)	Aspecto visual	8 bordillos	UNE-EN 1340:2004 Anexo J; UNE 127340:2006	34,38
302	(_RW03)	Absorción total de agua y resistencia climática para clase 2	3 bordillos	UNE-EN 1340:2004 Anexo E; UNE 127340:2006	117,71
303	(_RW04)	Resistencia a la flexión y carga de rotura	8 bordillos	UNE-EN 1340:2004 Anexo F; UNE 127340:2006	104,08
304	(_RW05)	Resistencia al desgaste por abrasión (método del disco ancho)	3 bordillos	UNE-EN 1340:2004 Anexo G; UNE 127340:2006	107,70
305	(_RW06)	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio	5 bordillos	UNE-EN 1340:2004 Anexo I; UNE 127340:2006	142,88
306	(_RW07)	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento "in situ"	8 determinaciones	UNE-ENV 12633:2003	381,02
307	(_RW08)	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio	8 bordillos	UNE-ENV 12633:2003	142,88
308	(_RW09)	Mecanizado de las probetas. Corte	3 bordillos	Instrucciones del Laboratorio	48,59
309	(_RW10)	Mecanizado de las probetas. Pulido	3 bordillos	Instrucciones del Laboratorio	94,68
310	(_T)	TUBERIAS PARA INSTALACIONES			
311	(_TA)	ACERO GALVANIZADO			
312	(_TA01)	Identificación	1 muestra	UNE-EN 10255:2005+A1:2008; UNE19048:1985; UNE 19052:1985	38,47
313	(_TA02)	Dimensiones y tolerancias	1 muestra	UNE-EN 10255:2005+A1:2008; UNE19048:1985; UNE 19052:1985	62,25
314	(_TA03)	Adherencia de galvanizado	1 tubo	UNE-EN ISO 8492:2006	48,59
315	(_TC)	COBRE			
316	(_TC01)	Identificación	1 muestra	UNE-EN 1057:2007+A1:2010; UNE-EN 12449:2000; UNE-EN 12449:2002 ERRATUM	38,47
317	(_TC02)	Dimensiones	1 muestra	UNE-EN 1057:2007+A1:2010; UNE-EN 12449:2000; UNE-EN 12449:2002 ERRATUM	62,25
318	(_TH)	TUBOS HORMIGON			
319	(_TH01)	Identificación	1 muestra	UNE-EN 1916:2008	38,47
320	(_TH02)	Características dimensionales	1 muestra	UNE-EN 1916:2008	62,25
321	(_TO)	PVC			
322	(_TO01)	Tubos o accesorios. Identificación	2 piezas	UNE-EN 1329-1:1999; UNE-EN 1329-1:2001 ERRATUM	38,47
323	(_TO02)	Tubos o accesorios. Características dimensionales	2 piezas	UNE-EN 1329-1:1999; UNE-EN 1329-1:2001 ERRATUM	62,25
324	(_TP)	TUBOS POLIPROPILENO			
325	(_TP01)	Tubos. Identificación de marcado	2 tubos	UNE -EN 1451-1:1999; UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM	38,47
326	(_TP02)	Tubos. Características geométricas, diámetro exterior, espesor de pared	2 tubos	UNE -EN 1451-1:1999; UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM	62,25

327	(_TP03)	Tubos. Aspecto y color	2 tubos	UNE -EN 1451-1:1999; UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM	48,59
328	(_TP04)	Accesorios. Identificación de marcado	2 unidades	UNE -EN 1451-1:1999; UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM	38,47
329	(_TP05)	Accesorios. Características geométricas	2 unidades	UNE -EN 1451-1:1999; UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM	62,25
330	(_TP06)	Accesorios. Aspecto y color	2 unidades	UNE -EN 1451-1:1999; UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM	48,59
331	(A)	AUXILIARES			
332	(AH)	HORMIGONES			
333	(AH001)	Muestreo de hormigón fresco incluyendo medida del asiento de cono, fabricación de 3 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión a la edad de 28 días	3 probetas	UNE-EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-2:2001, UNE-EN 12390-3:2009, UNE-EN 12350-2:2009	89,67
334	(AH002)	Probeta adicional	1 probeta	UNE-EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-2:2001, UNE-EN 12390-3:2009, UNE-EN 12350-2:2009	29,91
335	(AH003)	Medida de la consistencia del hormigón fresco (Cono de Abrams)	20 litros	UNE-EN 12350-2:2009	32,32
336	(AH004)	Resistencia al deslizamiento / resbalamiento en laboratorio	8 probetas	UNE-ENV 12633:2003	142,88
337	(AH005)	Resistencia al deslizamiento / resbalamiento "in situ"	8 determinaciones	UNE-ENV 12633:2003	381,02
338	(AM)	MORTEROS			
339	(AM001)	Toma de muestras de mortero fresco en obra	15 kg	UNE-EN 1015-2:1999; UNE-EN 1015-2:1999/A1:2007	68,76
340	(AM002)	Determinación de la consistencia. Mesa de sacudidas	15 kg	UNE-EN 1015-3:1999; UNE-EN 1015-3:1999/A1:2005; UNE-EN 1015-3:1999/A2:2007	68,76
341	(AM003)	Morteros aditivados. Determinación de la consistencia. Mesa de sacudidas	15 kg	UNE 83258:2005	137,53
342	(AM004)	Determinación de la densidad aparente	3 probetas de 4x4x16 cm	UNE-EN 1015-10:2000	58,69
343	(AM005)	Resistencia a compresión y flexión (1 edad)	3 probetas de 4x4x16 cm	UNE-EN 1015-11:2000	85,22
344	(AM006)	Tallado de probetas de mortero endurecido para compresión y flexión (por probeta tallada)	1 probeta	UNE-EN 1015-11:2000	26,81
345	(AM007)	Determinación de la adherencia en laboratorio (probetas preparadas por el peticionario)	10 determinaciones	UNE-EN 1015-12:2000	112,45
346	(AM008)	Determinación de la adherencia "in situ" (probetas taladradas por el peticionario)	12 probetas	UNE-EN 1015-12:2000; PNT-M-04	260,48
347	(AM009)	Preparación de probetas para adherencia "in situ"	12 probetas	Instrucciones del Laboratorio	221,26
348	(AM010)	Absorción de agua por capilaridad	3 probetas de 4x4x16 cm	UNE-EN 1015-18:2003	74,81
349	(AM011)	Determinación del contenido de humedad en solera de mortero. Método de secado en estufa	2 muestras	UNE-EN 56810:2010; UNE-EN 56810:2010 ERRATUM	45,39

350	(AM012)	Determinación del contenido de humedad en solera de mortero de cemento. Método del carburo en laboratorio	4 determinaciones de 2 muestras	UNE-EN 56810:2010; UNE-EN 56810:2010 ERRATUM	77,39
351	(AM013)	Determinación del contenido de humedad en solera de mortero de cemento. Método del carburo en obra	4 determinaciones	UNE-EN 56810:2010; UNE-EN 56810:2010 ERRATUM	171,05
352	(AM014)	Determinación de la capacidad de eflorececer de los morteros para albañilería endurecidos	3 probetas de 4x4x16 cm	UNE 83830 EX:2010	79,63
353	(\$)	VARIOS			
354	(\$0001)	Inspección de Laboratorio con declaración responsable. Primera Área	Área	Real Decreto 410/2010	478,83
355	(\$0002)	Inspección Área adicional	Área	Real Decreto 410/2010	239,43
356	(\$0003)	Inspección de seguimiento por Laboratorio	Laboratorio	Real Decreto 410/2010	279,31
357	(\$0004)	Determinación de la conductividad térmica (materiales con $\lambda > 0,050 \text{ W/mK}$)	2 probetas	UNE-EN 12667:2002; UNE-EN 12664:2002	375,18
358	(\$0005)	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir en laboratorio	8 probetas	UNE-ENV 12633:2003	142,88
359	(\$0006)	Resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir "in situ"	8 determinaciones	UNE-ENV 12633:2003	381,02
360	(\$0007)	Toma, recogida y transporte de muestras de materiales	Por cada km de distancia a la obra	Instrucciones del laboratorio	1,66
361	(\$0008)	Cualquier otro trabajo o ensayo realizado a solicitud de un particular, no contenido en los epígrafes anteriores	Por cada hora o fracción	Normas a determinar por el solicitante	48,59

