

Documentación del API que tienen que soportar todos los participantes en el proyecto Kontuematea / OGP Euskadi.

Ejemplos: [cURL](#)

Contenidos

Todo el contenido de un **Plan de Mandato** está estructurado en dos niveles que definen el plan:

- *Objetivos* - los *Objetivos* forman el primer nivel del Plan del Mandato. A cada *Objetivo* le corresponde una o varias acciones.
- *Acciones* - una *Acción* es el segundo nivel del Plan del Mandato. Cada *Acción* pertenece a un *Objetivo*. A cada acción se asignan uno o varios *Indicadores*.

LOS VALORES DE LOS MÁRQUEZ CORRESPONDIENTES.

Ejemplos: cURL

Autenticación

Cada participante dispondrá de un nombre de cliente y un *API key* que se le asignará por los gestores de la aplicación.

A la hora de realizar peticiones se usará autenticación por token basada en JWT (JSON Web Token).

El cliente tiene que solicitar el token para la sesión usando su nombre y el *API key* y posteriormente incluir el token que ha recibido en la cabecera de todas las peticiones.

Datos a enviar

Campo	Descripción
-------	-------------

GET /api/v1/auth/access_token

Ejemplo de petición

```
$ curl https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/auth/access_token -d 'client=obaba&api_key=Zw0jc7Ks7baZl4JY'
```

Ejemplo de respuesta

Documentación API

OGP Euskadi API ▾

api_key	<i>API key del cliente</i>
---------	----------------------------

```
{  
  "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVC
```

Ejemplos: cURL

Respuesta

Campo	Descripción
token	JSON Web Token

Peticiones

Todas las peticiones, salvo la que se usa para obtener el JWT, deben incluir la cabecera "Authorization" con contenido "Bearer token "

Respuestas

Ejemplos: [cURL](#)

Todas las respuestas a las peticiones realizadas contendrán un código de estado HTTP.

- Si la petición se ha realizado correctamente, el código del estado será 2XX.
- Si ha habido un error a la hora de realizar la petición el código será 4XX o 5XX según el error.

Objetivos

Los *Objetivos* son el primer nivel en la definición del **Plan de Mandato**. Cada objetivo se caracteriza con su:

- Descripción (en castellano y en euskera) -
`description_es` , `description_eu`
- Posición en la lista de objetivos del plan de mandato -
`position`

Ejemplos: [cURL](#)

Además cada *Objetivo* puede estar en borrador o publicado.

Lista de objetivos

La petición permite obtener el listado de todos los *Objetivos* del plan que corresponde al cliente autenticado por el token.

En la lista se incluirán todos los *Objetivos* (publicados y en borrador).

GET [/api/v1/goals](#)

Ejemplo de petición

Nombre	Valor
Authorization	"Bearer MI_TOKEN"

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Respuesta

Campo	Descripción
<code>id</code>	ID del <i>Objetivo</i>
<code>title_es</code>	Título del <i>Objetivo</i> en castellano
<code>title_eu</code>	Título del <i>Objetivo</i> en euskera
<code>description_es</code>	Descripción del <i>Objetivo</i> en castellano
<code>description_eu</code>	Descripción del <i>Objetivo</i> en euskera
<code>position</code>	Posición del <i>Objetivo</i> en la lista de objetivos del plan de mandato

```
$ curl https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/goals -H "Authorization: Bearer eyJhbGciO
```

Ejemplos: cURL

Ejemplo de respuesta

```
{
  "goals": [
    {
      "id": 1,
      "title_es": "Mejora del Casco Antiguo",
      "title_eu": "Mejora del Casco Antiguo E",
      "description_es": "Sed viverra eros in facilisis feugiat. Donec et luctus tellus aliquet.",
      "description_eu": "Nam eros purus, tincidunt sit amet molestie nec",
      "position": 1,
      "draft": false
    },
    {
      "id": 2,
```

borrador el valor es *true*, si está publicado el valor es *false*

"title_es": "Mejora de la seguridad vial urbana",

"title_en": "Mejores de la seguridad vial",

Ejemplos: cURL

cilisis feugiat. Donec et luctus tellus aliquet.",

"description_eu": "Nam eros purus, tincidunt sit amet molestie nec",

"position": 2,

"draft": false

}

]

Obtener Objetivo

Obtener los datos de un *Objetivo* concreto.

GET /api/v1/goals/{id}

Cabecera de la petición

Ejemplo de petitición

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Parámetros de la petición

Parámetro	Descripción
<code>id</code>	ID del <i>Objetivo</i>

Respuesta

Campo	Descripción
<code>id</code>	ID del nuevo <i>Objetivo</i>
<code>title_es</code>	Título del nuevo <i>Objetivo</i>
<code>title_eu</code>	Título del nuevo <i>Objetivo</i>
<code>description_es</code>	Descripción del nuevo <i>Objetivo</i>
<code>description_eu</code>	Descripción del nuevo <i>Objetivo</i>

```
curl -X GET https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/goals/3 -H "Authorization: Bearer ey
```

Ejemplos: cURL

Ejemplo de respuesta

```
{
  "goal": {
    "id": 3,
    "title_es": "foo",
    "title_eu": "foo",
    "description_es": "bar",
    "description_eu": "bar",
    "position": 4,
    "draft": false,
    "inserted_at": "2007-03-05T14:30Z",
    "updated_at": "2007-04-05T14:30Z"
  }
}
```

	objetivos del plan de mandato
<code>draft</code>	<code>true</code> si está en borrador, <code>false</code> si está publicado
<code>inserted_at</code>	Fecha y hora de creación inicial en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)
<code>updated_at</code>	Fecha y hora de la actualización en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Ejemplos: [cURL](#)

Crear Objetivo

Crear nuevo *Objetivo*.

POST [/api/v1/goals](#)

Cabecera de la petición

Content-Type	application/json
--------------	------------------

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Datos a enviar

Campo	Descripción
title_es	Título del nuevo Objetivo
title_eu	Título del nuevo Objetivo
description_es	Descripción del nuevo Objetivo (HTML)
description_eu	Descripción del nuevo Objetivo (HTML)
position	Posición del objetivo en la lista de objetivos del plan de mandato

Ejemplo de petición

Ejemplos: cURL

```
curl -X POST https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/objetivos/nuevos -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzU..."
```

Ejemplo de data.json

```
{"goal": {
  "title_es": "foo",
  "title_eu": "foo",
  "description_es": "bar",
  "description_eu": "bar",
  "position": 10,
  "draft": true
}}
```

Ejemplo de respuesta

está publicado

Respuesta

Campo	Descripción
<code>id</code>	ID del nuevo Objetivo
<code>title_es</code>	Título del nuevo Objetivo
<code>title_eu</code>	Título del nuevo Objetivo
<code>description_es</code>	Descripción del nuevo Objetivo
<code>description_eu</code>	Descripción del nuevo Objetivo
<code>position</code>	Posición del objetivo en la lista de objetivos del plan de mandato
<code>draft</code>	<code>true</code> si está en borrador, <code>false</code> si está publicado
<code>inserted_at</code>	Fecha y hora en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Ejemplos: [cURL](#)

```

{
  "title_es": "foo",
  "title_eu": "foo",
  "description_es": "bar",
  "description_eu": "bar",
  "position": 10,
  "draft": true,
  "inserted_at": "2020-04-05T14:30Z",
  "updated_at": "2020-04-05T14:30Z"
}

```

(YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Ejemplos: cURL

Actualizar Objetivo

Actualizar los datos de un *Objetivo*.

PATCH /api/v1/goals/{id}

Cabecera de la petición

Nombre	Valor
Authorization	"Bearer MI_TOKEN"

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Parámetros de la petición

Ejemplo de petición

```
curl -X PATCH https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/goals/3 -d @data.json -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzU..."
```

Ejemplo de data.json

Datos a enviar

Campo	Descripción
title_es	Título del nuevo <i>Objetivo</i>
title_eu	Título del nuevo <i>Objetivo</i>
description_es	Descripción del nuevo <i>Objetivo</i>
description_eu	Descripción del nuevo <i>Objetivo</i>
draft	true si está en borrador, false si está publicado

Respuesta

Campo	Descripción
id	ID del nuevo <i>Objetivo</i>
title_es	Título del nuevo <i>Objetivo</i>

```
{
  "title_es": "foo",
```

Ejemplos: cURL

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d
{
  "title_es": "foo",
  "title_eu": "foo",
  "description_es": "bar",
  "description_eu": "bar",
  "draft": false
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "id": "3",
  "title_es": "foo",
  "title_eu": "foo",
  "description_es": "bar",
  "description_eu": "bar",
  "draft": false,
  "inserted_at": "2007-03-05T14:30Z",
  "updated_at": "2007-04-05T14:30Z",
}
```

description_es	Descripción del nuevo <i>Objetivo</i>
description_eu	Descripción del nuevo <i>Objetivo</i>
draft	true si está en borrador, false si está publicado
inserted_at	Fecha y hora de creación inicial en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)
updated_at	Fecha y hora de la actualización en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Ejemplos: [cURL](#)

Eliminar objetivo

Si el *Objetivo* tiene asignada alguna *Acción*, se devolverá un código de respuesta HTTP 403 Forbidden.

Cabecera de la petición

Nombre	Valor
Authorization	"Bearer MI_TOKEN"

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Parámetros de la petición

Parámetro	Descripción
id	ID del <i>Objetivo</i> a eliminar

Respuesta

Código de estado HTTP 204 No Content.

DELETE /api/v1/goals/{id}

Ejemplos: cURL

```
curl -X DELETE https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/goals/3 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzU..."
```

Ejemplos: [cURL](#)

Acciones

Cada *Objetivo* contiene varias *Acciones*.

Cada *Acción* se caracteriza con los siguientes datos:

- ID *Objetivo* - `goal_id`
- Título de la *Acción* (en castellano y en euskera) -
`title_es` , `title_eu`
- Descripción de la acción (en castellano y en euskera)
- `description_es` , `description_eu`
- Fecha inicio prevista - `starts_on_expected`
- Fecha inicio real (opcional) - `starts_on`

• Acción (borrador) - `action_borrador`

- Presupuesto (opcional) - `budget`

Ejemplos: [cURL](#)

- Lista de temáticas - `topics`

- Lista de ámbitos geográficos (opcional) -
`subdivisions`

- Lista de ODS (opcional) - `ods`

- Lista de indicadores - `indicators`

- Posición en el listado de acciones para el objetivo al
que pertenece - `position`

Además cada *Acción* puede estar en borrador o publicada.

Las *Acciones* en borrador no salen en la parte pública de la
web. Se pueden consultar sólo desde el Área de gestión.

pueden añadir más actividades a la acción.

Ejemplos: cURL

Listado de acciones

La petición permite obtener la lista de todas las *Acciones* del plan del mandato junto con sus *Indicadores*, *Temáticas*, *Ámbitos geográficos*, *ODS* y el *Objetivo* al que corresponden.

En la lista se incluirán todas las *Acciones* (publicadas y en borrador).

Cabecera de la petición

Parámetro	Descripción
Authorization	"Bearer MI_TOKEN"

GET /api/v1/acts

Ejemplo de petición

```
$ curl https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/acts -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzU..."
```

Ejemplo de respuesta

Respuesta

Campo	Descripción
<code>id</code>	ID de la <i>Acción</i>
<code>goal</code>	Datos del <i>Objetivo</i> al que corresponde la acción (ID y título en castellano y euskera)
<code>title_es</code>	Título de la <i>Acción</i> en castellano
<code>title_eu</code>	Título de la <i>Acción</i> en euskera
<code>description_es</code>	Descripción de la <i>Acción</i> en castellano
<code>description_eu</code>	Descripción de la <i>Acción</i> en euskera
<code>starts_on_expected</code>	Fecha inicio prevista en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

{ "acts":

[

Ejemplos: cURL

```

  [
    {
      "id": 10,
      "title_es": "Mejorar el empleo",
      "title_eu": "Lana obetu"
    },
    {
      "title_es": "Planes de Empleo y programas de formación y capacitación",
      "title_eu": "Planes de Empleo y programas de formación y capacitación",
      "description_es": "Se van a desarrollar planes de empleo y otros programas experienciales en colaboración con diferentes agentes dirigidos a facilitar oportunidades de empleo directo a personas desempleadas",
      "description_eu": "Se van a desarrollar planes de empleo y otros programas experienciales en colaboración con diferentes agentes dirigidos a facilitar oportunidades de empleo directo a personas desempleadas",
    }
  ]

```

	8601 (YYYY-MM-DD) o <i>null</i> si no existe fecha inicio real
ends_on_expected	Fecha fin prevista en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD) o <i>null</i> si no existe fecha fin
ends_on	Fecha fin real en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD) o <i>null</i> si no existe fecha fin
budget	Presupuesto en euros o <i>null</i> si no hay presupuesto asignado
draft	Borrador sí/no. Si la <i>Acción</i> está en borrador el valor es <i>true</i> , si está publicada el valor es <i>false</i>
discarded	Desestimada sí/no. Si la <i>Acción</i> está desestimada el valor es <i>true</i> , si no está desestimada, el valor es <i>false</i>

```
"starts_on_expected": "2018-01-01",
"starts_on": "2018-01-10",
"ends_on_expected": null
```

Ejemplos: cURL

```
"draft": false,
"discarded": false,
"position": 1,
"topics": [
  {
    "id": 6,
    "title_es": "Empleo y talento",
    "title_eu": "Enplegu eta talentua"
  },
  {
    "id": 15,
    "title_es": "Igualdad",
    "title_eu": "Berdintasuna"
  }
],
"subdivisions": [
  {
    "id": 2,
```

	posición de la <i>Acción</i> en la lista de acciones del objetivo al que pertenece.
topics	Lista de las temáticas asignadas a la <i>Acción</i> . Contiene los datos completos de cada temática (ID y título en castellano y euskera)
subdivisions	Lista de los ámbitos geográficos asignados a la <i>Acción</i> . Contiene el ID y el nombre de cada ámbito en castellano y euskera)
ods	Lista de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) asignados a la <i>Acción</i> . Contiene el ID y el título de cada ODS en castellano y euskera)

```

  "name_es": "Casco Viejo",
  "name_eu": "Casco Viejo (eu)"
}
```

Ejemplos: cURL

```

  "name_es": "Barrio Alto",
  "name_eu": "Barrio Alto (eu)"
}
],
"ods": [
{
  "id": 1,
  "title_es": "Poner fin a la pobreza en
todas sus formas y en todo el mundo",
  "title_eu": "Pobrezia mota guztiak des
agertzea mundu osoan."
},
{
  "id": 2,
  "title_es": "Poner fin al hambre, logr
ar la seguridad alimentaria y la mejora de la n
utrición y promover la agricultura sostenible",
  "title_eu": "Gosea amaitzea, elikagai-
```

	<p>asociados con la <i>Acción</i>. Contiene los datos compeltos de cada indicador (ID, modalidad, título en castellano y euskera, denominación en castellano y euskera, valor actual, valor objetivo)</p>
inserted_at	Fecha y hora de creación inicial en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)
updated_at	Fecha y hora de la actualización en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

segurtasun eta elikadura hobea lortzea, eta nek azaritza jasangarria bultzatzea."

Ejemplos: cURL

```
{
  "id": 1,
  "title_es": "Primer indicador",
  "title_eu": "Primer indicador E",
  "type": "numeric",
  "goal_value": 20000.0,
  "current_value_es": 5000.0,
  "current_value_eu": 5000.0,
  "units_es": "personas",
  "units_eu": "personas E",
},
{
  "id": 2,
  "title_es": "Indicador en porcentaje"
,
  "title_eu": "Indicador en porcentaje E",
  "type": "percentage",
```

```
"goal_value": null,  
"current_value_es": 30.0,  
"current_value_en": 30.0
```

Ejemplos: cURL

```
},
{
  "id": 3,
  "title_es": "Indicador por fases",
  "title_eu": "Indicador por fases E",
  "type": "phases",
  "goal_value": null,
  "current_value_es": "En proceso",
  "current_value_eu": "En proceso E",
  "units_es": "",
  "units_eu": ""
}
}

id": "2",
goal": {
  "id": 15,
```

"title_es": "Transformación urbana",
"title_eu": "Hiri transformazioa"

Ejemplos: cURL

"title_eu": "Implementación del Plan de Terrazas de Hostelería E",

"description_es": "El Plan estará orientado a inspeccionar que el uso actual del espacio público se ajuste a lo autorizado en base a la ordenanza municipal actual, es decir, a reforzar el cumplimiento de los permisos actuales y para que cada establecimiento no ocupe más de lo que debe.",

"description_eu": "El Plan estará orientado a inspeccionar que el uso actual del espacio público se ajuste a lo autorizado en base a la ordenanza municipal actual, es decir, a reforzar el cumplimiento de los permisos actuales y para que cada establecimiento no ocupe más de lo que debe. E",

"starts_on": "2020-03-01",
"end_on": "2023-03-31",

```

  "budget": 125000,
  "draft": false,
  "descended": false

```

Ejemplos: cURL

```

{
  "id": 2,
  "title_es": "Comercio local",
  "title Eu": "Tokiko merkataritza"
},
{
  "id": 12,
  "title_es": "Empleo y talento",
  "title Eu": "Enplegua eta talentua"
},
{
  "id": 15,
  "title_es": "Consumo",
  "title Eu": "Kontsumoa"
}
],
"indicators": [
{

```

```
        "id": 4,  
        "title_es": "Indicador con cuatro fas  
os"  
    }  
}  
]  
}  
]  
}
```

Ejemplos: cURL

```
        "type": "phases",  
        "goal_value": null,  
        "current_value_es": "Elaboración de p  
royecto y pliegos de contratación",  
        "current_value_eu": "Elaboración de p  
royecto y pliegos de contratación E",  
        "units_es": "",  
        "units_eu": ""  
    }  
]  
}  
]  
}
```

Crear acción

Cabecera de la petición

Nombre	Valor
Authorization	"Bearer MI_TOKEN"
Content-Type	application/json

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Datos a enviar

Campo	Descripción
goal_id	ID del <i>Objetivo</i> al que corresponde la acción
title_es	Título de la <i>Acción</i> en castellano
title_eu	Título de la <i>Acción</i> en euskera
description_es	Descripción de la <i>Acción</i> en castellano

POST /api/v1/acts

Ejemplos: cURL

```
curl -X POST https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/acts -d @data.json -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzU..."
```

Ejemplo de data.json

```
{"act": {
  "goal_id": 15,
  "title_es": "Incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad",
  "title_eu": "Bizikletaren erabilera sustatuz hirian",
  "description_es": "Creación de nuevos aparcamientos para bicicletas en origen y destino, la ampliación de la red de infraestructuras, campañas de sensibilización sobre los beneficios d
```

	euskera
starts_on_expected	Fecha inicio prevista en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
starts_on	Fecha inicio real en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD) (opcional)
ends_on_expected	Fecha fin prevista en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD) (opcional)
ends_on	Fecha fin real en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD) (opcional)
budget	Presupuesto en euros (opcional)
topics_ids	Lista de los IDs de las temáticas asignadas a la <i>Acción</i>
ods_ids	Lista de los IDs de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asignados a la <i>Acción</i>
subdivisions_ids	Lista de los IDs de los ámbitos geográficos asignados a la <i>Acción</i>

el uso de la bicicleta, la puesta en marcha de un proyecto de ciclogística y la creación de una red de aparcamientos seguros de bicicleta

Ejemplos: cURL

amientos para bicicletas en origen y destino, la ampliación de la red de infraestructuras, campañas de sensibilización sobre los beneficios del uso de la bicicleta, la puesta en marcha de un proyecto de ciclogística y la creación de una red de aparcamientos seguros de bicicletas.

```

"starts_on_expected": "2020-03-01",
"starts_on": "2020-04-15",
"end_on_expected": "2023-03-31",
"end_on": null,
"budget": 125000,
"draft": true,
"topics_ids": [2, 6, 15]
}
}
```

Ejemplo de respuesta

false si está publicada

Respuesta

Campo	Descripción
<code>id</code>	ID de la nueva Acción
<code>goal</code>	Datos del <i>Objetivo</i> al que corresponde la acción (ID y título en castellano y euskera)
<code>title_es</code>	Título de la <i>Acción</i> en castellano
<code>title_eu</code>	Título de la <i>Acción</i> en euskera
<code>description_es</code>	Descripción de la <i>Acción</i> en castellano
<code>description_eu</code>	Descripción de la <i>Acción</i> en euskera
<code>starts_on_expected</code>	Fecha inicio prevista en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

Ejemplos: cURL

```

"goal": {
  "id": 15,
  "title_es": "Transformación urbana",
  "title_eu": "Hiri transformazioa"
},
"title_es": "Incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad",
"title_eu": "Bizikletaren erabilera sustatu hirian",
"description_es": "Creación de nuevos aparcamientos para bicicletas en origen y destino, la ampliación de la red de infraestructuras, campañas de sensibilización sobre los beneficios del uso de la bicicleta, la puesta en marcha de un proyecto de ciclográfica y la creación de una red de aparcamientos seguros de bicicletas."
,
"description_eu": "Creación de nuevos aparcam

```

	8601 (YYYY-MM-DD)
ends_on_expected	Fecha fin prevista en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD) o <i>null</i> si no existe fecha fin
ends_on	Fecha fin real en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD) o <i>null</i> si no existe fecha fin
budget	Presupuesto en euros o <i>null</i> si no hay presupuesto asignado
draft	<i>true</i> si está en borrador, <i>false</i> si está publicada
topics	Lista de las temáticas asignadas a la <i>Acción</i> . Contiene los datos completos de cada temática (ID y título en castellano y euskera)

rientos para bicicletas en origen y destino, la ampliación de la red de infraestructuras, campañas de conciabilización sobre los beneficios de

Ejemplos: cURL

na red de aparcamientos seguros de bicicletas.

E",

```
"starts_on_expected": "2020-03-01",
"starts_on": "2020-04-15",
"end_on_expected": "2023-03-31",
"end_on": null,
"budget": 125000,
"draft": true,
"topics": [
{
  "id": 2,
  "title_es": "Comercio local",
  "title Eu": "Tokiko merkataritza"
},
{
  "id": 6,
  "title_es": "Empleo y talento",
  "title Eu": "Enplegua eta talentua"
```

	Desarrollo Sostenible (ODS) asignados a la <i>Acción</i> . Contiene los datos completos de cada ODS (ID y nombre en castellano y euskera)
subdivisions	Lista de los ámbitos geográficos asignados a la <i>Acción</i> . Contiene los datos completos de cada ámbito (ID, nombre y descripción en castellano y euskera)
indicators	Lista vacía ya que todavía no se han creado los indicadores.
inserted_at	Fecha y hora en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)
updated_at	Fecha y hora en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Ejemplos: cURL

```

        },
        {
        "44" : 15
    },
    "ods": [],
    "subdivisions": [],
    "indicators": [],
    "inserted_at": "2020-04-05T14:30Z",
    "updated_at": "2020-04-05T14:30Z"
}

```

Obtener acción

Obtener los datos completos de una *Acción* incluido el *Objetivo* al que pertenece y *Temáticas, Ámbitos geográficos, ODS e Indicadores* asociados.

Cabecera de la petición

Nombre	Valor
Authorization	"Bearer MI_TOKEN"

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Parámetros de la petición

Parámetro	Descripción
id	ID de la <i>Acción</i>

Ejemplos: cURL

GET /api/v1/acts/{id}

Ejemplo de petición

```
curl -X GET https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/acts/23 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzU..."
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "act": {
    "id": "23",
    "goal": {
      "id": 15,
      "title_es": "Transformación urbana",
```

Campo	Descripción
<code>id</code>	ID de la <i>Acción</i>
<code>goal</code>	Datos del <i>Objetivo</i> al que corresponde la <i>Acción</i> (ID y título en castellano y euskera)
<code>title_es</code>	Título de la <i>Acción</i> en castellano
<code>title_eu</code>	Título de la <i>Acción</i> en euskera
<code>description_es</code>	Descripción de la <i>Acción</i> en castellano
<code>description_eu</code>	Descripción de la <i>Acción</i> en euskera
<code>starts_on_expected</code>	fecha inicio prevista en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
<code>starts_on</code>	Fecha inicio real en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD) o <i>null</i> si no existe fecha inicio real

```

    "title_eu": "Hiri transformazioa"
  },
  "plus_10_pc": "Trasmitirán el uso de la bicicleta

```

Ejemplos: cURL

eta en la ciudad E",
 "description_es": "Creación de nuevos aparcamientos para bicicletas en origen y destino, la ampliación de la red de infraestructuras, campañas de sensibilización sobre los beneficios del uso de la bicicleta, la puesta en marcha de un proyecto de ciclogística y la creación de una red de aparcamientos seguros de bicicleta s.",

"description_eu": "Creación de nuevos aparcamientos para bicicletas en origen y destino, la ampliación de la red de infraestructuras, campañas de sensibilización sobre los beneficios del uso de la bicicleta, la puesta en marcha de un proyecto de ciclogística y la creación de una red de aparcamientos seguros de bicicleta s. E",

"starts_on_expected": "2021-03-01",

	8601 (YYYY-MM-DD) o <i>null</i> si no existe fecha fin
ends_on	Fecha fin real en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD) o <i>null</i> si no existe fecha fin
budget	Presupuesto en euros o <i>null</i> si no hay presupuesto asignado
draft	<i>true</i> si está en borrador, <i>false</i> si está publicada
topics	Lista de las temáticas asignadas a la <i>Acción</i> . Contiene los datos completos de cada temática (ID y título en castellano y euskera)
ods	Lista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asignados a la <i>Acción</i> . Contiene los datos completos de cada ODS (ID y nombre en castellano y euskera)

```
"starts_on": null,  
"end_on_expected": "2023-03-31",  
"end_on": null
```

Ejemplos: cURL

```
"topics": [  
  {  
    "id": 2,  
    "title_es": "Comercio local",  
    "title Eu": "Tokiko merkataritza"  
  },  
  {  
    "id": 15,  
    "title_es": "Consumo",  
    "title Eu": "Kontsumoa"  
  }  
"indicators": [  
  {  
    "id": 25,  
    "title_es": "Número de bicicletas de alquiler",  
    "title Eu": "Alokatzeko bizikleta kopur
```

	asignados a la <i>Acción</i> . Contiene los datos completos de cada ámbito (ID, nombre y descripción en castellano y euskera)
indicators	<p>Lista de los indicadores asociados con la <i>Acción</i>. Contiene los datos completos de cada indicador (ID, modalidad, título en castellano y euskera, denominación en castellano y euskera, valor actual, valor objetivo)</p>
inserted_at	Fecha y hora de creación en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)
updated_at	Fecha y hora de actualización en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

```

ua",
  "type": "numeric",
  "support_value": 30

Ejemplos: cURL

  "units_eu": "bizikletak"
}

],
"subdivisions": [
{
  "id":3,
  "name_es": "Ensanche",
  "name_eu": "Hirigintza-zabalgunea"
}
],
"ods": [
{
  "id":9,
  "title_es": "Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación",
  "title_eu": "Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta ja

```

sangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea."

1

Ejemplos: cURL

```
        "title_es": "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles",  
        "title_eu": "Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea."  
    }  
],  
"inserted_at": "2020-04-03T14:30Z",  
"updated_at": "2020-04-05T14:30Z"  
}  
}
```

Actualizar acción

Cabecera de la petición

Content-Type	application/json
--------------	------------------

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Parámetros de la petición

Parámetro	Descripción
id	ID de la <i>Acción</i> a actualizar

Datos a enviar

Campo	Descripción
goal_id	ID del <i>Objetivo</i> al que corresponde la acción
title_es	Título de la <i>Acción</i> en castellano
title_eu	Título de la <i>Acción</i> en euskera

PATCH /api/v1/acts/{id}

Ejemplos: cURL

```
curl -X PATCH https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/acts/23 -d @data.json -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzU..."
```

Ejemplo de data.json

```
{
  "goal_id": 15,
  "title_es": "Incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad",
  "title_eu": "Incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad E",
  "description_es": "Creación de nuevos aparcamientos para bicicletas en origen y destino, la ampliación de la red de infraestructuras, campañas de sensibilización sobre los beneficios del uso de la bicicleta, la puesta en marcha de u
```

	castellano
description_eu	Descripción de la <i>Acción</i> en euskera
starts_on_expected	fecha inicio prevista en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
starts_on	Fecha inicio real en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD) (opcional)
ends_on_expected	fecha fin prevista en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD) (opcional)
ends_on	Fecha fin real en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD) (opcional)
budget	Presupuesto en euros (opcional)
draft	true si está en borrador, false si está publicada
topics_ids	Lista de los IDs de las temáticas a asignar a la <i>Acción</i>

n proyecto de ciclogística y la creación de una red de aparcamientos seguros de bicicletas."

Ejemplos: cURL

ampliación de la red de infraestructuras, campañas de sensibilización sobre los beneficios de l uso de la bicicleta, la puesta en marcha de u n proyecto de ciclogística y la creación de u na red de aparcamientos seguros de bicicletas.

E",

```

"starts_on_expected": "2021-03-01",
"starts_on": null,
"end_on_expected": "2023-03-31",
"end_on": null,
"budget": 125000,
"draft": "false",
"topics_ids": [2,15],
"ods_ids": [9,11],
"subdivisions_ids": [3]
}
```

	asignar a la <i>Acción</i>
subdivisions_ids	Lista de los IDs de los ámbitos geográficos a asignar a la <i>Acción</i>

Respuesta

Campo	Descripción
id	ID de la <i>Acción</i> actualizada
goal	Datos del <i>Objetivo</i> al que corresponde la acción (ID y título en castellano y euskera)
title_es	Título de la <i>Acción</i> en castellano
title_eu	Título de la <i>Acción</i> en euskera
description_es	Descripción de la <i>Acción</i> en castellano
description_eu	Descripción de la <i>Acción</i> en euskera

Ejemplo de respuesta

Ejemplos: cURL

```

"goal": {
  "id": 15,
  "title_es": "Transformación urbana",
  "title_eu": "Hiri transformazioa"
},
"title_es": "Incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad",
"title_eu": "Incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad E",
"description_es": "Creación de nuevos aparcamientos para bicicletas en origen y destino, la ampliación de la red de infraestructuras, campañas de sensibilización sobre los beneficios del uso de la bicicleta, la puesta en marcha de un proyecto de ciclográfica y la creación de una red de aparcamientos seguros de bicicletas.",
"description_eu": "Creación de nuevos aparcam

```

	ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
starts_on	Fecha inicio real en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD) o <i>null</i> si no existe fecha inicio real
ends_on_expected	fecha fin prevista en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD) o <i>null</i> si no existe fecha fin
ends_on	Fecha fin real en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD) o <i>null</i> si no existe fecha fin
budget	Presupuesto en euros o <i>null</i> si no hay presupuesto asignado
draft	<i>true</i> si está en borrador, <i>false</i> si está publicada
topics	Lista de las temáticas asignadas a la <i>Acción</i> . Contiene los datos completos de cada temática (ID y título en castellano y euskera)

rientos para bicicletas en origen y destino, la ampliación de la red de infraestructuras, campañas de conciabilización sobre los beneficios de

Ejemplos: cURL

na red de aparcamientos seguros de bicicletas.

E",

```
"starts_on_expected": "2021-03-01",
"starts_on": null,
"end_on_expected": "2023-03-31",
"end_on": null,
"budget": 125000,
"draft": false,
"topics": [
  {
    "id": 2,
    "title_es": "Comercio local",
    "title Eu": "Tokiko merkataritza"
  },
  {
    "id": 15,
    "title_es": "Consumo",
    "title Eu": "Kontsumoa"
```

	Desarrollo Sostenible (ODS) asignados a la <i>Acción</i> . Contiene los datos completos de cada ODS (ID y nombre en castellano y euskera)
subdivisions	Lista de los ámbitos geográficos asignados a la <i>Acción</i> . Contiene el ID y el nombre de cada ámbito en castellano y euskera)
indicators	Lista de los indicadores asociados con la <i>Acción</i> . Contiene los datos completos de cada indicador (ID, modalidad, título en castellano y euskera, denominación en castellano y euskera, valor actual, valor objetivo)
inserted_at	Fecha y hora de creación en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

```

        }
    ],
    "ods": [
        {
            "id": 11,
            "title_es": "Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación",
            "title Eu": "Azpiegitura erresilienteak erakitzea, industrializazio inklusiboa eta jasan garria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea."
        },
        {
            "id": 12,
            "title_es": "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles",
            "title Eu": "Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea."
        }
    ],
    "subdivisions": [

```

formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

```
{  
  "id":3,  
  "name_es":"Encancho", "name_en":"Ungainzta",  
  "description_es": "Número de bicicletas de alquiler en el punto de encancho.",  
  "description_en": "Number of bicycles for rent at the point of encancho.",  
  "location": "Encancho",  
  "location_type": "Point",  
  "value": 30,  
  "value_type": "Bicycle",  
  "units": "bicycles",  
  "units_es": "bicicletas",  
  "units_en": "bicycles",  
  "current_value": 30,  
  "current_value_es": 30,  
  "current_value_en": 30,  
  "last_update": "2020-04-05T14:30Z",  
  "last_update_es": "2020-04-05T14:30Z",  
  "last_update_en": "2020-04-05T14:30Z",  
  "inserted_at": "2020-04-03T14:30Z",  
  "updated_at": "2020-04-05T14:30Z"  
}  
]  
"indicators": [  
  {  
    "id": 25,  
    "title_es": "Número de bicicletas de alquiler",  
    "title_en": "Number of bicycles for rent",  
    "type": "numeric",  
    "current_value_es": 30,  
    "current_value_en": 30,  
    "units_es": "bicicletas",  
    "units_en": "bicycles"  
  }  
],  
"inserted_at": "2020-04-03T14:30Z",  
"updated_at": "2020-04-05T14:30Z"  
}  
]  
Ejemplos: cURL
```

Eliminar acción

Eliminar una Acción.

Sólo se podrán eliminar *Acciones* que no tienen asignada ninguna *Actividad* ni *Indicador*.

Cabecera de la petición

Nombre	Valor
Authorization	"Bearer MI_TOKEN"

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Parámetros de la petición

Parámetro	Descripción
id	ID de la Acción a eliminar

Ejemplos: cURL

DELETE /api/v1/acts/{id}

Ejemplo de petición

```
curl -X DELETE https://kontuematea.irekia.euska
di.eus/api/v1/acts/3 -H "Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzU..."
```

COOKIES DE ESTA PÁGINA SON COMPLETAMENTE SEGURO.

Ejemplos: [cURL](#)

Indicadores

Una *Acción* debe tener asignados uno o varios *Indicadores*.

Cada *Indicador* pertenece a alguno de los *Tipos de indicadores* disponibles en la aplicación.

El *Tipo de indicador* define la modalidad del valor del indicador (*numérico*, *porcentaje* o *por fases*) y, en el caso de indicadores por fases, las opciones para las fases. Para más información sobre los tipos de indicadores, ver el apartado [Tipos de indicadores](#) [#tipos-de-indicadores] .

Cada *Indicador* se caracteriza con los siguientes datos:

- ID actividad - `act_id`

Nombre del indicador (en castellano y en euskera),

`title_es` , `title_eu`

Ejemplos: [cURL](#)

- Denominación (en castellano y en euskera, opcional)
 - `units_es` , `units_eu`
- Valor objetivo (sólo para los indicadores de tipo *numérico*, opcional) - `goal_value`
- Valor actual (en castellano y en euskera) -
`current_value_es` , `current_value_eu`

El valor actual del *Indicador* se actualiza a través de las actividades relacionadas con la *Acción* que le corresponde.

Lista de indicadores

GET /api/v1/acts/{act_id}/indicators

Cabecera de la petición

Nombre	Valor
Authorization	"Bearer MI_TOKEN"

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Ejemplos: cURL

```
# curl https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/acts/1/indicators -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzU..."
```

Parámetros de la petición

Parámetro	Descripción
act_id	ID de la Acción

Respuesta

Campo	Descripción
id	ID del <i>Indicador</i>

Ejemplo de respuesta

```
{"indicators": [
  {
    "id":4,
    "act": {
      "id":5,
      "title_es":"Reurbanización de la calle Mayor",
      "title_eu":"Kale Nagusiaren berrurbanizazioa"
    }
  }
]}
```

	de la acción que corresponde al <i>Indicador</i>
indicator_kind	ID y modalidad del <i>Tipo del indicador</i> que corresponde al <i>Indicador</i>
title_es	Título del <i>Indicador</i> en castellano
title_eu	Título del <i>Indicador</i> en euskera
goal_value	valor objetivo para el <i>Indicador</i>
current_value_es	Valor actual del <i>Indicador</i> en castellano
current_value_eu	Valor actual del <i>Indicador</i> en euskera
units_es	Denominación del valor del <i>Indicador</i> en castellano
units_eu	Denominación del valor del <i>Indicador</i> en euskera

```
"indicator_kind": {  
  "id":5,  
  "type": "phases"
```

Ejemplos: cURL

```
blica",  
  "current_value_eu":"Lizitazioa",  
  "goal_value":null,  
  "title_es":"Calle Mayor ",  
  "title_eu":"Kale Nagusia",  
  "units_es":null,  
  "units_eu":null,  
  "inserted_at":"2020-03-05T11:34:52",  
  "updated_at":"2020-04-20T08:03:26"  
},  
{  
  "id":25,  
  "act":{  
    "id":5,  
    "title_es":"Reurbanización de la calle  
Mayor ",  
    "title_eu":"Kale Nagusiaren berrurbaniz  
azioa"
```

	formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)
updated_at	Fecha y hora de la última actualización en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

```

        },
        "indicator_kind":{
          "4A":1
        }
      ]
    }
  }
}

```

Ejemplos: cURL

```

"current_value_es":0.0,
"current_value_eu":0.0,
"goal_value":null,
"title_es": "% cumplimiento",
"title_eu": "Betetze %",
"units_es": "%",
"units_eu": "%",
"inserted_at": "2020-09-22T12:05:27",
"updated_at": "2020-09-22T12:05:27"
}
]
}

```

Crear indicador

Crear nuevo *Indicador* asociado a una *Acción*.

Nombre	Valor
Authorization	"Bearer MI_TOKEN"
Content-Type	application/json

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Datos a enviar

Campo	Descripción
act_id	ID de la <i>Acción</i> a la que corresponde el indicador
kind_id	ID del <i>Tipo de indicador</i> . Para obtener el ID ver el apartado "Tipos de indicadores"
title_es	Título del <i>Indicador</i> en castellano
title Eu	Título del <i>Indicador</i> en euskera

POST /api/v1/indicators

Ejemplos: cURL

```
curl -X POST https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/indicators -d @data.json -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzU..."
```

Ejemplo de data.json

```
{
  "act_id": 30,
  "kind_id": 1,
  "title_es": "Longitud total de la red de bidegorri",
  "title_eu": "Bidegorri sarearen luzera",
}
```

Ejemplo de respuesta

Documentación API

OGP Euskadi API ▾

	necesario si el indicador es de la modalidad <i>numeric</i> , es opcional)
units_es	Denominación del <i>Indicador</i> en castellano (opcional)
units_eu	Denominación del <i>Indicador</i> en euskera (opcional)

Respuesta

Campo	Descripción
id	ID del nuevo <i>Indicador</i>
act	Datos de la <i>Acción</i> a la que corresponde el indicador (ID y título en castellano y euskera)
indicator_kind	Datos del <i>Tipo de indicador</i> (ID y modalidad)
title_es	Título del <i>Indicador</i> en castellano
title_eu	Título del <i>Indicador</i> en euskera

```
{
  "indicator":{

    "title_es":"Incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad",
    "title_eu":"Bizikletaren erabilera sustatu hirian"

  },
  "indicator_kind":{

    "id":1,
    "type":"percentage"
  },
  "current_value_es":0.0,
  "current_value_eu":0.0,
  "goal_value":null,
  "title_es":"Longitud total de la red de bidegorri",
  "title_eu":"Bidegorri sarearen luzera",
  "units_es": "%",
  "units_eu": "%",
  "inserted_at": "2020-09-22T15:11:26",
}
```

```
"updated_at": "2020-09-22T15:11:26"
```

```
}
```

```
,
```

Ejemplos: [cURL](#)

	no hay valor asignado
current_value_es	Valor inicial del <i>Indicador</i> en castellano. En caso de indicadores de la modalidad <i>phases</i> , el valor inicial será el nombre de la primera fase. Para indicadores de la modalidad <i>percentage</i> y <i>numeric</i> el valor inicial será 0
current_value_eu	Valor inicial del <i>Indicador</i> en euskera. En caso de indicadores de la modalidad <i>phases</i> , el valor inicial será el nombre de la primera fase. Para indicadores de la modalidad <i>percentage</i> y <i>numeric</i> el valor inicial será 0
units_es	Denominación del <i>Indicador</i> en castellano (puede ser un string vacío)
units_eu	Denominación del <i>Indicador</i> en euskera (puede ser un string vacío)

	(YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)
updated_at	Fecha y hora en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Ejemplos: [cURL](#)

Obtener indicador

Obtener todos los datos de un *Indicador* incluidos los datos de la *Acción* asociada y el *Tipo de indicador*.

GET [/api/v1/indicators/{id}](#)

Cabecera de la petición

Nombre	Valor
Authorization	"Bearer MI_TOKEN"

Ejemplo de petición

```
curl https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/indicators/28
```

Ejemplo de respuestaParámetros de la petición

Parámetro	Descripción
id	ID del <i>Indicador</i>

Respuesta

Campo	Descripción
id	ID del nuevo <i>Indicador</i>
act	Datos de la <i>Acción</i> a la que corresponde el indicador (ID y título en castellano y euskera)
indicator_kind	Datos del <i>Tipo de indicador</i> (ID y modalidad)
title_es	Título del <i>Indicador</i> en castellano
title Eu	Título del <i>Indicador</i> en euskera

Ejemplos: cURL

```

"act": {
  "id": 28,
  "id": 30,
  "title_es": "Incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad",
  "title_eu": "Bizikletaren erabilera sustatu hirian"
},
"indicator_kind": {
  "id": 1,
  "type": "percentage"
},
"current_value_es": 0.0,
"current_value_eu": 0.0,
"goal_value": null,
"title_es": "Longitud total de la red de bidegorri",
"title_eu": "Bidegorri sarearen luzera",

```

	no hay valor asignado
current_value_es	Valor inicial del <i>Indicador</i> en castellano. En caso de indicadores de la modalidad <i>phases</i> , el valor inicial será el nombre de la primera fase. Para indicadores de la modalidad <i>percentage</i> y <i>numeric</i> el valor inicial será 0
current_value_eu	Valor inicial del <i>Indicador</i> en euskera. En caso de indicadores de la modalidad <i>phases</i> , el valor inicial será el nombre de la primera fase. Para indicadores de la modalidad <i>percentage</i> y <i>numeric</i> el valor inicial será 0
units_es	Denominación del <i>Indicador</i> en castellano (puede ser un string vacío)
units_eu	Denominación del <i>Indicador</i> en euskera (puede ser un string vacío)

```

"units_es": "%",
"units_eu": "%",
"initial_value": "2020-00-00T1E+11.0E"

```

Ejemplos: cURL

}

	(YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)
updated_at	Fecha y hora en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Ejemplos: cURL

Actualizar indicador

Esta petición actualiza los datos descriptivos del *Indicador*. Su valor actual (`current_value`) se actualiza a través de las *Actividades*.

PATCH /api/v1/indicators/{id}

Ejemplo de petición

```
curl -X PATCH https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/indicators/28 -d @data.json -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzU..."
```

Cabecera de la petición

Nombre	Valor
Authorization	"Bearer MI_TOKEN"

Actualización de un Indicador

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Parámetros de la petición

Parámetro	Descripción
id	ID del <i>Indicador</i> a actualizar

Datos a enviar

Campo	Descripción
act_id	ID de la <i>Acción</i> a la que corresponde el indicador
kind_id	ID del <i>Tipo de indicador</i>
title_es	Título del <i>Indicador</i> en castellano
title Eu	Título del <i>Indicador</i> en euskera

Ejemplo de data.json

Ejemplos: cURL

```
curl -X PUT -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer MI_TOKEN" -d
{
  "kind_id": 2,
  "title_es": "Longitud total de la red de bide gorri y caminos de paseo",
  "title_eu": "Longitud total de la red de bide gorri y cambinos de paseo E",
  "goal_value": 50,
  "units_es": "km",
  "units_eu": "km",
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "indicator": {
    "id": 28,
    "act": {
      "id": 30,
```

	necesario si el indicador es de la modalidad <i>numeric</i> , es opcional)
units_es	Denominación del <i>Indicador</i> en castellano (opcional)
units_eu	Denominación del <i>Indicador</i> en euskera (opcional)

Respuesta

Campo	Descripción
id	ID del <i>Indicador</i> actualizado
act	Datos de la <i>Acción</i> a la que corresponde el indicador (ID y título en castellano y euskera)
indicator_kind	Datos del <i>Tipo de indicador</i> (ID y modalidad)
title_es	Título del <i>Indicador</i> en castellano
title_eu	Título del <i>Indicador</i> en euskera

"title_es": "Incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad",

Ejemplos: cURL

```
"indicator_kind":{  
  "id":2,  
  "type":"numeric"  
},  
"current_value_es":0.0,  
"current_value_eu":0.0,  
"goal_value":50.0,  
"title_es": "Longitud total de la red de bi  
orri y caminos de paseo",  
"title_eu": "Longitud total de la red de bi  
orri y caminos de paseo E",  
"units_es":"km",  
"units_eu":"km",  
"inserted_at":"2020-09-22T15:11:26",  
"updated_at":"2020-09-23T12:11:26"
```

Documentación API

OGP Euskadi API ▾

	necesario si el indicador es de la modalidad <i>numeric</i> , es opcional)
current_value_es	Valor actual del <i>Indicador</i> en castellano. En caso de indicadores de la modalidad <i>phases</i> , el valor actual será el nombre de la fase actual. Para indicadores de la modalidad <i>percentage</i> y <i>numeric</i> será el valor numérico correspondiente.
current_value_eu	Valor actual del <i>Indicador</i> en euskera. En caso de indicadores de la modalidad <i>phases</i> , el valor actual será el nombre de la fase actual. Para indicadores de la modalidad <i>percentage</i> y <i>numeric</i> será el valor numérico correspondiente.
units_es	Denominación del <i>Indicador</i> en castellano (opcional)

Ejemplos: cURL

—	euskeria (opcional)
inserted_at	Fecha y hora de creación en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)
updated_at	Fecha y hora de actualización en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Ejemplos: [cURL](#)

Eliminar indicador

Se eliminará el *Indicador* de la lista de indicadores de la *Acción* a la que corresponde y de todas las *Actividades* asociadas a esta *Acción*.

`DELETE /api/v1/indicators/{id}`

Ejemplo de petición

Cabecera de la petición

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

```
curl -X DELETE https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/indicators/3 -H "Authorization: B
```

Ejemplos: cURL

Parámetros de la petición

Parámetro	Descripción
id	ID del <i>Indicador</i> a eliminar

Respuesta

Código de estado HTTP 204 No Content.

Actividades

Indicadores asociados con la misma *Acción*. Asociadas con

cada actividad de pueden adjuntar fotos y documentos.

Ejemplos: [cURL](#)

Cada *Actividad* se caracteriza con los siguientes datos:

- ID *Acción* - `act_id`
- Título de la *Actividad* (en castellano y en euskera) -
`title_es` , `title_eu`
- Descripción (en castellano y en euskera) - `desc_es` ,
`desc_eu`
- Fecha - `date`
- Valores para los indicadores asociados con la misma
Acción - `activity_indicators`
- Fotos - `photos`
- Documentos - `documents`

Ejemplos: cURL

Lista de actividades

La petición permite obtener la lista de todas las *Actividades* realizadas relacionadas con una *Acción*.

Cabecera de la petición

Nombre	Valor
Authorization	"Bearer MI_TOKEN"

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Parámetros de la petición

GET /api/v1/acts/{act_id}/activities

Ejemplo de petición

```
$ curl https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/acts/6/activities
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "activities": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Actividad 1",
      "description": "Descripción de la actividad 1",
      "start_time": "2020-10-26T10:00:00Z",
      "end_time": "2020-10-26T11:00:00Z",
      "location": "Sala de reuniones A",
      "status": "En curso"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Actividad 2",
      "description": "Descripción de la actividad 2",
      "start_time": "2020-10-26T11:00:00Z",
      "end_time": "2020-10-26T12:00:00Z",
      "location": "Sala de reuniones B",
      "status": "Terminada"
    }
  ]
}
```

Respuesta

Campo	Descripción
<code>id</code>	ID de la <i>Actividad</i>
<code>act</code>	ID y título en castellano y euskera de la <i>Acción</i> relacionada
<code>title_es</code>	Título de la <i>Actividad</i> en castellano
<code>title_eu</code>	Título de la <i>Actividad</i> en euskera
<code>description_es</code>	Descripción de la <i>Actividad</i> en castellano (texto en HTML)
<code>description_eu</code>	Descripción de la <i>Actividad</i> en euskera (texto en HTML)
<code>date</code>	Fecha en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

```
"id":11,
"act":{
```

Ejemplos: [cURL](#)

```
"title_eu":"Oinezkoentzako pasabideetan
argiztapena jartzea"
},
"title_es":"Instalación luminaria",
"title_eu":"Argi-instalazioa",
"description_es":<p>La instalación de fa
rolas requiere ... por fases</p>",
"description_eu":<p>Instalazioak...</p>
,
"date":"2020-04-30",
"draft":false,
"activity_indicators": [
{
"indicator":{
```

	está en borrador el valor es <i>true</i> , si está publicada el valor es <i>false</i>
activity_indicators	Lista con los <i>Indicadores</i> relacionados con la <i>Actividad</i> con su valor al realizar la actividad. Este valor será diferente del valor actual del indicador si la actividad no es la última realizada para la <i>Acción</i> correspondiente
inserted_at	Fecha y hora de creación en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)
updated_at	Fecha y hora de la última actualización en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Ejemplos: cURL

```
{
  "indicator": {
    "id": 29,
    "title_es": "Distancia iluminada",
    "title Eu": "Distancia iluminada E",
    "units_es": "km",
    "units Eu": "km"
  },
  "indicator_value_es": 10.0,
  "indicator_value Eu": 10.0
},
{
  "indicator": {
    "id": 30,
    "title_es": "Ejecución proyecto",
    "title Eu": "Ejecución proyecto E",
    "units_es": null,
    "units Eu": null
  }
}
```

"units Eu": "%"
},
"indicator_value Eu": 10.0

```
        },
        "indicator_value_es": "En proceso",
        "indicator_value_en": "In progress"
    }
```

Ejemplos: cURL

```
"inserted_at": "2020-03-05T14:50:33",
"updated_at": "2020-03-05T14:50:33"
},
{
    "id": 12,
    "act": {
        "id": 6,
        "title_es": "Instalar iluminación en pasos de peatones",
        "title Eu": "Oinezkoentzako pasabideetan argiztapena jartzea"
    },
    "title_es": "Contratado estudio",
    "title Eu": "Azterlana kontratatuta",
    "description_es": "<p>El estudio requirió ...</p>",
    "description Eu": "<p>Estudioak ...</p>",
    "date": "2020-04-06",
    "value": 100
}
```

```
"draft":false,  
"activity_indicators": [
```

```
,
```

Ejemplos: cURL

```
    "title_es":"Instalación",  
    "title_eu":"Instalazioa",  
    "units_es": "%",  
    "units_eu": "%"  
},  
    "indicator_value_es":1.0,  
    "indicator_value_eu":1.0  
},  
{  
    "indicator":{  
        "id":29,  
        "title_es":"Distancia iluminada",  
        "title_eu":"Distancia iluminada E",  
        "units_es": "km",  
        "units_eu": "km"  
},  
    "indicator_value_es":0.0,  
    "indicator_value_eu":0.0
```

```
        },
        {
            "indications": [
                {
                    "title_es": "Ejecución proyecto E",
                    "units_es": null,
                    "units Eu": null
                },
                {
                    "indicator_value_es": "Sin iniciar",
                    "indicator_value Eu": "Hasi gabe"
                }
            ],
            "inserted_at": "2020-03-05T14:52:44",
            "updated_at": "2020-03-05T14:52:44"
        }
    ]
}
```

Ejemplos: [cURL](#)

Crear actividad

los *attivitàes* que corresponden a la *Acción* asociada.

Cabecera de la petición

Nombre	Valor
Authorization	"Bearer MI_TOKEN"
Content-Type	application/json

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Datos a enviar

Campo	Descripción
act_id	ID de la <i>Acción</i> asociada
title_es	Título de la <i>Actividad</i> en castellano

POST /api/v1/activities

Ejemplos: cURL

```
curl -X POST https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/activities -d @data.json -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzU..."
```

Ejemplo de data.json

```
{
  activity: {
    act_id: 6,
    title_es: "Instalación finalizada",
    title_eu: "Instalazioa amaituta",
    description_es: "<p><b>Finalizada</b> la instalación de las farolas</p>",
    description_eu: "<p>Argien instalazioa <b>amaituta</b></p>",
    date: "2020-09-20",
    draft: false,
```

	euskeria
description_es	Descripción de la <i>Actividad</i> en castellano (texto HTML)
description_eu	Descripción de la <i>Actividad</i> en euskera (texto HTML)
date	Fecha en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

```
activity_indicators: [
```

```
{
```

```
  "indicator_id":20
```

Ejemplos: cURL

```
{
```

```
  "indicator_id":30,
```

```
  "indicator_value":2
```

```
},
```

```
{
```

```
  "indicator_id":6,
```

```
  "indicator_value":100
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{
```

```
  "activity":{
```

```
    "id":22,
```

indicadores que corresponden a la *Acción* asociada. Para cada indicador se indica su ID y el valor que corresponde a la *Actividad* nueva. En el caso de indicadores de la modalidad *phases* se proporciona el valor que corresponde a la fase tal y como se obtiene de la lista de tipos de indicadores [#lista-de-tipos-de-indicadores]. Para indicadores de las modalidades *numeric* y *percentage* se proporciona el valor numérico

Respuesta

Campo	Descripción
<code>id</code>	ID de la nueva <i>Actividad</i>

```
"act": {
  "id":6,
  "title_es":"Trabajos de iluminación en pasos",
  "title_eu":"Ibilbideko iluminazio lanak
  "description_es": "<p><b>Finalizada</b> la instalación de las farolas</p>",
  "description_eu": "<p>Argien instalazioa <b>amaituta</b></p>",
  "date": "2020-09-20",
  "draft":false,
  "activity_indicators": [
    {
      "indicator": {
        "id":6,
        "title_es": "Instalación",
        "title_eu": "Instalazioa",
        "units_es": "%",
        "units_eu": "%"
      }
    }
  ]
}
```

Ejemplos: cURL

rgiztapena jartzea"

```
},
"title_es": "Instalación finalizada",
"title_eu": "Instalazioa amaituta",
"description_es": "<p><b>Finalizada</b> la instalación de las farolas</p>",
"description_eu": "<p>Argien instalazioa <b>amaituta</b></p>",
"date": "2020-09-20",
"draft":false,
"activity_indicators": [
  {
    "indicator": {
      "id":6,
      "title_es": "Instalación",
      "title_eu": "Instalazioa",
      "units_es": "%",
      "units_eu": "%"
    }
  }
]
```

	euskeras de la <i>Actividad</i> relacionada
title_es	Título de la <i>Actividad</i> en castellano
title_eu	Título de la <i>Actividad</i> en euskera
desc_es	Descripción de la <i>Actividad</i> en castellano (texto HTML)
desc_eu	Descripción de la <i>Actividad</i> en euskera (texto HTML)
date	Fecha en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

```
        },
        "indicator_value_es":100.0,
        "indicator_value_eu":100.0
    ],
    "Ejemplos:    curl
```



```
    "indicator": {
        "id": 29,
        "title_es": "Distancia iluminada",
        "title_eu": "Distancia iluminada E",
        "units_es": "km",
        "units_eu": "km"
    },
    "indicator_value_es":20.0,
    "indicator_value_eu":20.0
},
{
    "indicator": {
        "id": 30,
        "title_es": "Ejecución proyecto",
        "title_eu": "Ejecución proyecto E",
        "units_es": null,
        "units_eu": null
    },
    "indicator_value_es":100.0,
    "indicator_value_eu":100.0
}
```

	<p>relacionados con la <i>Actividad</i> nueva con su valor al realizar la actividad. Este valor será diferente del valor actual del <i>Indicador</i> si la <i>Actividad</i> no es la última realizada para la <i>Acción</i> correspondiente</p>
<code>inserted_at</code>	Fecha y hora en la que se ha creado la <i>Actividad</i> en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)
<code>updated_at</code>	Fecha y hora de actualización de la <i>Actividad</i> en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

```

  "indicator_value_es": "Finalizada",
  "indicator_value Eu": "Amaituta"
}
```

Ejemplos: cURL

```
"updated_at": "2020-09-24T08:32:06"
```

```
}
```

Obtener los datos de una *Actividad* incluidos los datos de la *Acción* que tiene asociada y los *Indicadores* que corresponden a esta *Acción*.

Los valores de los *Indicadores* corresponden al momento de realización de la *Actividad*.

Parámetros de la petición

Parámetro	Descripción
<code>id</code>	ID de la <i>Actividad</i>

Respuesta

Campo	Descripción
<code>id</code>	ID de la <i>Actividad</i> actualizada

Ejemplos: [cURL](#)

Ejemplo de petición

```
curl https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/activities/23
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "activity": {
    "id": 23,
    "act": {
      "id": 6,
      "title_es": "Instalar iluminación en pasos de peatones",
      "title Eu": "Oinezkoentzako pasabideetan argiztapena jartzea"
```

	(ID y título en castellano y euskera)
title_es	Título de la <i>Actividad</i> en castellano
title_eu	Título de la <i>Actividad</i> en euskera
description_es	Descripción de la <i>Actividad</i> en castellano
description_eu	Descripción de la <i>Actividad</i> en euskera
date	Fecha en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
draft	Borrador sí/no. Si la <i>Actividad</i> está en borrador el valor es <i>true</i> , si está publicada el valor es <i>false</i>
activity_indicators	Lista con los valores de los indicadores que corresponden a la <i>Acción</i> al realizar la <i>Actividad</i>

```
    },
    "title_es": "Instalación finalizada",
    "title_eu": "Instalazioa amaituta"
}
```

Ejemplos: [cURL](#)

```
"description_eu": "<p>Argien instalazioa <b>amaituta</b></p>",
"date": "2020-09-20",
"draft": false,
"activity_indicators": [
  {
    "indicator": {
      "id": 6,
      "title_es": "Instalación",
      "title_eu": "Instalazioa",
      "units_es": "%",
      "units_eu": "%"
    },
    "indicator_value_es": 100.0,
    "indicator_value_eu": 100.0
  },
  {
    "indicator": {
      "id": 7,
      "title_es": "Instalación finalizada",
      "title_eu": "Instalazioa amaituta"
    }
  }
]
```

	formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)
updated_at	Fecha y hora de actualización en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Ejemplos: cURL

```

    "id":29,
    "title_es":"Distancia iluminada",
    "title_eu":"Distancia iluminada E"
  },
  "indicator_value_es":20.0,
  "indicator_value_eu":20.0
},
{
  "indicator":{
    "id":30,
    "title_es":"Ejecución proyecto",
    "title_eu":"Ejecución proyecto E",
    "units_es":null,
    "units_eu":null
  },
  "indicator_value_es":"Finalizada",
  "indicator_value_eu":"Amaituta"
}
],
"inserted_at":"2020-09-24T09:16:47",
"updated_at":"2020-09-24T09:16:47"

```

Ejemplos: cURL

Actualizar actividad

Actualizar los datos de una *Actividad* y los valores de los *Indicadores* relacionados.

Cabecera de la petición

Nombre	Valor
Authorization	"Bearer MI_TOKEN"
Content-Type	application/json

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Parámetros de la petición

PATCH /api/v1/activities/{id}

Ejemplo de petición

```
curl -X PATCH https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/activities/23 -d @data.json -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzU..."
```

Ejemplo de data.json

```
{
  {
    activity: {
```

Datos a enviar

Campo	Descripción
act_id	ID de la <i>Acción</i> asociada
title_es	Título de la <i>Actividad</i> en castellano
title_eu	Título de la <i>Actividad</i> en euskera
description_es	Descripción de la <i>Actividad</i> en castellano (texto HTML)
description_eu	Descripción de la <i>Actividad</i> en euskera (texto HTML)
date	Fecha en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

```
act_id: 6,
title_es: "Instalación entra en el último
tramo"
```

Ejemplos: cURL

```
description_es: "<p>Empieza el <b>último
tramo</b> de la instalación de las farolas</p
>",
description_eu: "<p>Empieza el <b>último
tramo</b> de la instalación de las farolas E</p
>",
date: "2020-09-20",
draft: false,
activity_indicators: [
  {
    "indicator_id":29,
    "indicator_value":15
  },
  {
    "indicator_id":30,
    "indicator_value":1
  },
  {
    "
```

	está en borrador el valor es <i>true</i> , si está publicada el valor es <i>false</i>
activity_indicators	<p>Lista con los valores de los indicadores que corresponden a la <i>Acción</i> asociada. Para cada indicador se indica su ID y el valor que corresponde a la <i>Actividad</i> nueva. En el caso de indicadores de la modalidad <i>phases</i> se proporciona el valor que corresponde a la fase tal y como se obtiene de la lista de tipos de indicadores [#lista-de-tipos-de-indicadores]. Para indicadores de las modalidades <i>numeric</i> y <i>percentage</i> se proporciona el valor numérico</p>

Respuesta

```
"indicator_id":6,  
"indicator_value":75
```

Ejemplos: cURL

```
}  
}
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "activity":{
    "id":23,
    "act":{
      "id":6,
      "title_es":"Instalar iluminación en pasos de peatones",
      "title Eu":"Oinezkoentzako pasabideetan argiztapena jartzea"
    },
    "title_es":"Instalación entra en el último tramo",
```

act	Datos de la <i>Acción</i> relacionada (ID y título en castellano y euskera)
title_es	Título de la <i>Actividad</i> en castellano
title Eu	Título de la <i>Actividad</i> en euskera
description_es	Descripción de la <i>Actividad</i> en castellano
description_eu	Descripción de la <i>Actividad</i> en euskera
date	Fecha en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
draft	Borrador sí/no. Si la <i>Actividad</i> está en borrador el valor es <i>true</i> , si está publicada el valor es <i>false</i>

```

    "title_eu": "Instalación entra en el último t
    ramo",
    "description_es": "Se empieza el año último + Ejemplos: cURL

    ramo</b> de la instalación de las farolas E</p>
    >",
    "date": "2020-09-20",
    "draft": false,
    "activity_indicators": [
        {
            "indicator": {
                "id": 6,
                "title_es": "Instalación",
                "title_eu": "Instalazioa",
                "units_es": "%",
                "units_eu": "%"
            },
            "indicator_value_es": 75.0,
            "indicator_value_eu": 75.0
        },
        {
            "indicator": {

```

	indicadores que corresponden a la <i>Acción</i> al realizar la <i>Actividad</i>
inserted_at	Fecha y hora de creación en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)
updated_at	Fecha y hora de actualización en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Ejemplos: cURL

```

        "id":29,
        "title_es":"Distancia iluminada",
        "title_eu":"Distancia iluminada E"
    },
    "indicator_value_es":15.0,
    "indicator_value_eu":15.0
},
{
    "indicator":{
        "id":30,
        "title_es":"Ejecución proyecto",
        "title_eu":"Ejecución proyecto E",
        "units_es":null,
        "units_eu":null
    },
    "indicator_value_es":"En proceso",
    "indicator_value_eu":"Prozesatzen"
}
],
"inserted_at":"2020-09-24T09:16:47",
"updated_at":"2020-09-24T10:01:40"

```

Ejemplos: cURL

Eliminar actividad

Se puede eliminar una *Actividad* siempre y cuando esta no tenga fotos ni documentos. Al eliminar una *Actividad* se actualizarán los valores de los *Indicadores* que corresponden a la *Acción* asociada con la *Actividad*.

Cabecera de la petición

Nombre	Valor
Authorization	"Bearer MI_TOKEN"

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Parámetros de la petición

DELETE /api/v1/activities/{id}

Ejemplo de petición

```
curl -X DELETE https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/activities/23 -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzU..."
```

Ejemplos: [cURL](#)

Respuesta

Código de estado HTTP 204 No Content.

Temáticas

Las *Temáticas* se usan para clasificar las diferentes *Acciones*.

La lista de temáticas no se puede modificar a través del API.

La única información disponible a través del API es la lista de temáticas.

La petición permite obtener la lista de *Temáticas*.

Cabecera de la petición

Nombre	Valor
Authorization	"Bearer MI_TOKEN"

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Respuesta

Campo	Descripción
id	ID de la <i>Temática</i>
title_es	Título de la <i>Temática</i> en castellano
title_eu	Título de la <i>Temática</i> en euskera

Ejemplos: [cURL](#)

Ejemplo de petición

```
$ curl https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/topics
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "topics": [
    {
      "id": "1",
      "title_es": "Acción social",
      "title_eu": "Gizarte-ekintza"
    },
    {
      "id": "2",
      "title_es": "Desarrollo sostenible",
      "title_eu": "Sostenibilitatearen desberdintasunaren sustapena"
    }
  ]
}
```

```
        "id": "2",  
        "title_es": "Cooperación al desarrollo",  
        "title_en": "Cooperation to development"  
    }  
}
```

Ejemplos: cURL

Ámbitos geográficos

Los *Ámbitos geográficos* se usan para clasificar las diferentes *Acciones*.

La lista de ámbitos geográficos se define desde la aplicación web. A través del API sólo se puede consultar la lista de ámbitos sin modificarla.

La petición permite obtener la lista actual de *Ámbitos geográficos*.

Cabecera de la petición

Nombre	Valor
Authorization	"Bearer MI_TOKEN"

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Respuesta

Campo	Descripción
id	ID del <i>Ámbito geográfico</i>
name_es	Nombre del <i>Ámbito geográfico</i> en castellano

Ejemplos: [cURL](#)

Ejemplo de petición

```
$ curl https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/subdivisions
```

Ejemplo de respuesta

```
{"subdivisions": [
  {
    "id": 2,
    "name_es": "Casco Viejo",
    "name Eu": "Alde Zaharra",
    "description_es": "Casco antiguo de la localidad.",
    "description Eu": "Herriaren alde zaharren
```

Documentación API		OGP Euskadi API ▾
—	euskera	—
description_es	Descripción del <i>Ámbito geográfico</i> en castellano	<pre> a." }, r Ejemplos: cURL "name_eu": "Hirigintza-zabalgunea", "description_es": "Ensanche urbanístico de l s. XIX", "description_eu": "XIX. mendeko hirigintza -zabalgunea" }] } </pre>
description_eu	Descripción del <i>Ámbito geográfico</i> en euskera	

a."

},

r

Ejemplos: cURL

```

  "name_eu": "Hirigintza-zabalgunea",
  "description_es": "Ensanche urbanístico de
  l s. XIX",
  "description_eu": "XIX. mendeko hirigintza
  -zabalgunea"
}
]
}

```

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Cada una de las *Acciones* se puede clasificar en uno o varios *ODS*. La lista de *ODS* es fija y no se puede modificar.

Ejemplos: [cURL](#)

Lista de ODS

La petición permite obtener las lista de *ODS*.

GET /api/v1/ods

Cabecera de la petición

Nombre	Valor
Authorization	"Bearer MI_TOKEN"

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Respuesta

Campo	Descripción
id	ID del ODS

Ejemplo de petición

```
$ curl https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/ods
```

Ejemplo de respuesta

```
{"ods":  
  [  
    {  
      "id":1,  
      "name": "Ostrogothia",  
      "lat": 42.5,  
      "lon": -2.5,  
      "type": "Ostrogothia",  
      "status": "Operativo",  
      "last_update": "2020-10-26T12:00:00Z",  
      "last_error": null  
    }  
  ]  
}
```

title_eu	Título del <i>ODS</i> en euskera
----------	----------------------------------

"title_es":"Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo",
"title_eu":"Dabrozia mota sustikak desagor

Ejemplos: cURL

```
{
  "id":2,
  "title_es":"Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible",
  "title_eu":"Gosea amaitzea, elikagai-seguritasun eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea."
}
]
```

Tipos de indicadores

El *Tipo de indicador* define la modalidad del valor del *Indicador* (numérico, porcentaje o por fases) y, en el caso de indicadores por fases, las opciones para las fases.

Ejemplos: [cURL](#)

Listado de tipos de indicadores

La petición permite obtener la lista de *Tipos de indicadores*.

GET [api/v1/indicator_kinds](#)

Cabecera de la petición

Nombre	Valor
Authorization	"Bearer MI_TOKEN"

Donde MI_TOKEN es el token de la sesión obtenido como resultado de la autenticación del cliente.

Ejemplo de petición

```
$ curl https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/v1/indicator_kinds
```

Ejemplo de respuesta

Campo	Descripción
id	ID del tipo de indicador
type	Modalidad - puede ser "numeric", "percentage" o "phases"
title_es	Título del tipo de indicador en castellano
title_eu	Título del tipo de indicador en euskera
options	Lista con las opciones que corresponden al indicador. La lista incluye el título en castellano y euskera de la opción y el valor que le corresponde. Este valor debe usarse a la hora de crear una actividad que modifica el valor actual del indicador. La lista de opciones está disponible sólo para el caso de modalidad "phases"

```
{
  "indicator_kinds": [
    {
      "name": "Ehunekoa",
      "type": "percentage",
      "title_es": "Porcentaje",
      "title_eu": "Ehunekoa",
      "options": [
        {
          "id": 1,
          "name_es": "0-100",
          "name_eu": "0-100",
          "value": 100
        },
        {
          "id": 2,
          "name_es": "Numérico",
          "name_eu": "Zenbakizkoa",
          "value": 2
        },
        {
          "id": 3,
          "name_es": "Sin iniciar / En proceso / Finalizada",
          "name_eu": "Hasi gabe / Prozesatzen / Amaituta",
          "value": 3
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Zenbakizkoak",
      "type": "phases",
      "title_es": "Fases",
      "title_eu": "Zenbakizkoak",
      "options": [
        {
          "id": 1,
          "name_es": "Sin iniciar",
          "name_eu": "Hasi gabe"
        },
        {
          "id": 2,
          "name_es": "En proceso",
          "name_eu": "Prozesatzen"
        },
        {
          "id": 3,
          "name_es": "Finalizada",
          "name_eu": "Amaituta"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Ejemplos: cURL

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
  "id": 1,
  "type": "percentage",
  "title_es": "Porcentaje",
  "title_eu": "Ehunekoa",
  "options": [
    {
      "id": 1,
      "name_es": "0-100",
      "name_eu": "0-100",
      "value": 100
    },
    {
      "id": 2,
      "name_es": "Numérico",
      "name_eu": "Zenbakizkoa",
      "value": 2
    },
    {
      "id": 3,
      "name_es": "Sin iniciar / En proceso / Finalizada",
      "name_eu": "Hasi gabe / Prozesatzen / Amaituta",
      "value": 3
    }
  ]
}' http://kontuematea.irekia.euskadi.eus/api/indicadores/indicador_kinds
```

```
        "name_eu": "Hasi gabe",
        "value": 0
    },
    {
        "name_eu": "Prozesatzen",
        "value": 1
    },
    {
        "name_es": "Finalizada",
        "name_eu": "Amaituta",
        "value": 2
    }
],
},
{
    "id": 4,
    "name_es": "Borrador / Consulta e informac
    ión / Aprobación",
    "name_eu": "Zirriborroa / Konsulta eta in
    formazioa / Onartzear",
    "options": [
    {

```

```

        "name_es": "Borrador",
        "name_eu": "Zirriborroa",
        "value": 0
    },
    {
        "name_es": "Consulta e información",
        "name_eu": "Kontsulta eta informazioa"
    },
    {
        "value": 1
    },
    {
        "name_es": "Aprobación",
        "name_eu": "Onartzea",
        "value": 2
    }
]
},
{
    "id": 5,
    "name_es": "Proyecto y pliegos / Licitación / Ejecución / Finalizada",
    "name_eu": "Proiektua eta pleguak / Lizitzioa / Exekuzioa / Amaitua",

```

```
        "options": [
            {
                "name_es": "Elaboración del proyecto y
                "value": 0
            },
            {
                "name_es": "Fase de licitación públic
a",
                "name Eu": "Lizitazioa",
                "value": 1
            },
            {
                "name_es": "Proyecto adjudicado y en e
jecución",
                "name Eu": "Exekuzioa",
                "value": 2
            },
            {
                "name_es": "Actuación finalizada",
                "name Eu": "Amaitua",
                "value": 3
            }
        ]
    }
}
```

Ejemplos: cURL

Documentación API

OGP Euskadi API ▾

}]
1

Ejemplos: cURL