



Errematatzaileen zereginetako Lan-prozesu Seguruen Gida



Euskadi-preben
*Estrategia de País
Herri-estrategia*

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO



OSALAN

Laneko Seguratasun eta
Osasunerako Euskal Erakundea
Instituto Vasco de Seguridad y
Salud Laborales

Euskadi-preben
*Estrategia de País
Herri-estrategia*

2025

Errematatzaileen zereginetako Lan-prozesu Seguruen Gida

Euskadipreben-2025 Estrategia



Barakaldo, 2025

Lan honen bibliografia-erregistroa OSALANeko Liburutegiaren katalogoan aurki daiteke:
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?SUBC=VEJ/J0024

Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo de la Biblioteca de OSALAN:
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?SUBC=VEJ/J0024


A catalogue record of this book is available in the catalogue of the Library of OSALAN:
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?SUBC=VEJ/J0024

Izenburua:	Guía de Procesos de Trabajo Seguro en las tareas de rematantes: Estrategia Euskadipreben-2025 / Errematatzaileen zereginetako Lan-prozesu Seguruen Gida: Euskadipreben-2025 Estrategia
Argitaraldia:	1.a 2025eko uztaila.
Ale-kopurua:	30 ale.
©	Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioa. OSALAN-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea.
Argitaratzailea:	OSALAN-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea. Dinamita Bidea z.g. - 48903 Barakaldo (Bizkaia).
Internet:	www.osalan.euskadi.eus
Egileak:	Kontxi García Alonso (Laneko arriskuen goi-mailako teknikaria. BASKEGUR - Euskadiko Egurraren Elkarteko Arlo Teknikoa). Shaila Olmos Gil (AREFOR-eko presidentea eta BASKEGUR-eko zuzendaritza-batzordeko kidea). Lander Arregi Intxausti (Ekintzailetza eta Berrikuntza Arloa. HAZI). Begoña Landajo Villalain (Laneko arriskuen goi-mailako teknikaria. AZTI). Miriam Perdígón Luengo (Laneko arriskuen goi-mailako teknikaria. AZTI). Pedro Monzón Duran (Laneko arriskuen goi-mailako teknikaria. AZTI). Marta Renteria Bilbao (Laneko arriskuen goi-mailako teknikaria. AZTI).
Fotokonposizioa eta inprimaketa:	Fotocomposición IPAR, S. Coop. Zurbaran kalea 2-4 - behe. 48007 Bilbao (Bizkaia).
ISBN:	978-84-19165-31-2
e-ISBN:	978-84-19165-32-9
Lege-gordailua:	LG BI 00820-2025

Aurkezpena

2019-2025 aldirako Euskadiko Elikaduraren eta Egurraren Balio Katearen Laneko Segurtasun eta Osasunerako Estrategia Sektoriala (Eusko Jaurlaritzak, Plan Sektoriala, 2019) elkarrekin jarduteko tresna instituzional bat da. OSALANek (Laneko Segurtasun eta Osasunerako Institutua) garatu du, Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren laguntzarekin. Estrategia horretan, laneko arriskuen prebentzioari buruzko ezagutza eta sektore-eremuko eskumenak batu dituzte, eta horrek aukera ematen dio prebentzio-jarduerari sektoreko adar eta orientazio tekniko-ekonomiko guztietara eta balio-kate osora iristeko (nekazaritza, abeltzaintza, baso-zura, nekazaritzako elikagaiak eta itsasoa eta arrantza).

1. ilustrazioa.- Euskadi-Preben Estrategiaren helburuak



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.

2019-2025 aldirako Euskadiko Elikaduraren eta Egurraren Balio Katearen Laneko Segurtasun eta Osasunerako Estrategia Sektoriala tresna pragmatikoa

da segurtasuna eta osasuna sendotzeko, sektore horien jasangarritasunaren funtsezko ardatzetako bat den aldetik. Hauek dira horren helburu kuantitatibo nagusiak: laneko istripuak eta gaixotasunak % 15 murriztea adierazle nagusietan, eta, bereziki, istripu hilgarriak saihestea gure sektorean.

Estrategia horren esparruan, eta haren helburu nagusiak lortu nahian, laneko istripuak eta horien arazo desberdinak –batzuetan hilgarriak– prebenitzeko lan egiten da. Horrenbestez, beharrezkoa da segurtasunaren eta osasunaren aldagaiak sektoreko eta elikadura-kateko jarduera guztietan funtsezko elementu gisa integratzearen aldeko apustua egitea.

Euskadi-Preben estrategiaren misioa hauxe da: ingurune seguruak, osasuntsuak eta jasangarriak bultzatzea, sustatzea eta garatzea pertsona guztientzat, bakoitzaren espezifikotasunak kontuan hartuta, lehen sektorean eta haren balio-katean bereizgarri eta erreferente bihurtuta, esparru soziorabazal horretako talde eta kolektibo profesional eta administrazio guztiak inplikatur, eta eskura dauden baliabide guztiak erabilia.

Eta sektorearen etorkizunerako ikuspegi estraterikoa du, honelakoa izan dadin:

«Nekazaritzako elikagaien eta egurraren lehen sektore seguru, osangarria eta jasangarria (arrantza, nekazaritza eta abeltzaintza, basogintza),

- gizaritari egindako ekarpenagatik sozialki aitortua,
- **parte-hartzailea eta lehiakorra** balio-katean,
- **teknologia eta ekipo egoki eta berritzaileak** dituen,
- **laneko arriskuen gobernantzarako ezagutzaren kudeaketa integrala** egiten duena, **sektoreko eragileekin eta erakundeekin lankidetzan**,
- **laneko segurtasunaren eta jasangarritasunaren arloan erreferente soziala** dena,
- **genero-ikuspegia** duena,

«zero» ikuspuntuaz sinesten duena, lan jasangarria osasun-iturri baita, eta ez kalte-iturri. Beraz, prebentzioak erronka estraterikoa izan behar du beti.

Helburu horiek lortzeko, misioaz aktiboki ardurtzeko eta ikuspegi partekatu hori garatzeko, ezinbestekoa da laneko prozesu eta zeregin seguruak, osangarriak eta jasangarriak ezartzen lagunduko dituzten tresnak izatea, garatzea eta eguneratzea, prebentzio-jokabidea eta erantzukizuna sustatuz. Hori dela eta, honako hau aurkezten da: **«ERREMATATZAILEEN ZEREGINETAKO lan-prozesu seguruaren gida»**.

Aurkibidea

Ilustrazioen aurkibidea	9
Taulen aurkibidea	11
Irudien aurkibidea	13
Esker onak	15
Sektoreari buruzko azalpena	17
Segurtasun-zeregin eta -jarraibideen deskribapena	21
1. Aldez aurreko plangintza	27
2. Ingurua prestatzea	37
3. Moztea	41
4. Ateratzea	49
5. Metatzea	53
6. Kargatzea	57
7. Ezohiko baldintzetan egin beharreko lanak	61
Makinak eta ekipoak erabili eta mantentzeko jardunbide egokiak	75
1. Motozerra erabiltzeko jardunbide egokiak	75
2. Makina astunak maneiatzeko jardunbide egokiak	78
Eranskinak	83
I. eranskina. Balizko arrisku-faktoreak identifikatzea	85
II. eranskina. Zereginen arriskuen mapak	87



III. eranskina. Baso-aprobetxamenduak planifikatzeko fitxa	103
IV. eranskina. Aplikatu beharreko araudia eta erreferentziak	109
V. eranskina. Prestakuntza espezifiko	111
Bibliografia	113

Ilustrazioen aurkibidea

1. ilustrazioa.	Euskadi-Preben Estrategiaren helburuak	5
2. ilustrazioa.	Baso-ustiapenetako zereginen liburuxka	21
3. ilustrazioa.	Errematatzaileen sektoreko zereginen eta horiei lotutako arrisku-elementuen arteko harremana	25
4. ilustrazioa.	Basolanen planifikazioari buruzko liburuxka	35
5. ilustrazioa.	Jardunbide egokien liburuxka - Zuhaitz katigatuak	62
6. ilustrazioa.	Jardunbide egokien liburuxka - Motozerraren erabilera	77
7. ilustrazioa.	Ishikawa-ren diagrama arrisku-faktore potentzialak identifikatzeko	85

Taulen aurkibidea

1. taula.	Enplegu-kopuruen bilakaera egurraren balio-kateko enpresetan eta horien partaidetza manufaktura-industrian (2008, 2012, 2016, 2018, 2019)	18
2. taula.	Linea elektrikoetatik hurbil egiten diren lanetarako gutxieneko distantziak	70

Irudien aurkibidea

1. irudia.	Basoa - Egurra	18
2. irudia.	Egurra mozten ari den langilea	19
3. irudia.	Prozesagailua	23
4. irudia.	Baso-kuadrilla baten zati bat	24
5. irudia.	Lanaren planifikazioa - Orografia aztertzen	29
6. irudia.	Lanaren planifikazioa - Sarbideak eta sare elektrikoak aztertzen	30
7. irudia.	Lanaren planifikazioa - Sarbideak atontzen	30
8. irudia.	Lanaren planifikazioa - Jarduerak koordinatzen	32
9. irudia.	Lanerako espazioa mugatu eta seinaleztatzen	34
10. irudia.	Baso-kuadrillako arduraduna lana ikuskatzen	37
11. irudia.	Mozketa-eremua garbitzen	39
12. irudia.	Zuhaitz bat ipurditik mozten motozerrarekin	41
13. irudia.	Zuhaitz bati motozerrarekin adarrak mozten	42
14. irudia.	Zuhaitz bat motozerrarekin zuritzen	43
15. irudia.	Zuhaitz bat motozerrarekin trontzatzten	43
16. irudia.	Prozesagailua erabilia zuhaitza mozten	46
17. irudia.	Enborrak krokatzen	49
18. irudia.	Skidder edo arrastagailuaren bidez enborrak arrastatzen	50
19. irudia.	Enbor-multzoak mendian	53
20. irudia.	Enbor-multzoak egur-parkeetan	54
21. irudia.	Autokargagailuarekin enborrak kargatzen	57
22. irudia.	Garabi-kamioiarekin enborrak kargatzen	58
23. irudia.	Traktel bidez gidatutako mozketa	64
24. eta 25. irudiak.	Dibidieta bidez gidatutako mozketa	66
26. irudia.	Goi-tentsioko dorrea mendian	70



27. irudia.	Basolanen antolaketa	72
28. irudia.	Basolanak motozerrarekin	76
29. irudia.	Basolanak makina astunekin	80
30. irudia.	Basolanak prozesagailuarekin	81

Esker onak

Gida hau ez litzatekeen posible izango sektoreko enpresa eta profesionalen laguntzarik gabe; eskerrik beroenak hemendik.

Lehen sektoreko profesionalek ekarpen handia egin dezakete, baina gutxitan egiten zaie kontsulta. Gida hau prestatzeko, baso-aprobetxamendu askotan egon behar izan dugu, eta batzuetan saiakera askok huts egin dute, eguraldiaren edo pandemiaren egoeraren ondorioz. Iturrietara jo behar izan dugu, eta aprobetxamenduan bertan ezagutu basogintzaren munduaren errealitatea. Gida honetan, jakina, profesionalen ekarpena erabakigarria izan da. Zorionak ahaleginak batu eta basogintza hobetzen saiatzeagatik prebentzioaren, segurtasunaren, osasunaren eta jasangarritasunaren ikuspegitik.

BASKEGUR barruko AREFOR taldeko enpresak bereziki aitortu nahi ditugu, beraiekin batera mendira joaten utzi baitigute, gida hau ilustratzeko irudiak hartzera.

Eskerrik asko zuen ekarpenagatik.

Egileak

Sektoreari buruzko azalpena

EAEko zuhaitz-azalerak lurraldearen % 55 inguru hartzen du, 395.890 hektarearekin, 2023ko Baso Maparen arabera. Europar Batasuneko ratio altuenetakoa da.

EAEko enpresek tokiko egurraren aldeko apustua egiten dute, basogintzaren eta zurgintzaren sektorearen garapena sustatuz. Izan ere, euskal enpresek erabiltzen duten egurraren % 70 EAEko basoetatik dator. Hala, benetako 0 Km-a sustatzen da.

Euskadiko Zuraren Behatokiaren 2021eko txostenak adierazten duen bezala, basoaren, egurraren, paperaren eta altzariaren balio-kateak ia 19.000 lanpostu erabiltzen ditu, hau da, EAEko manufaktura-industriaren % 9,6 2019an.

Behatoki horren arabera, zurgintzako eta kortxogintzako enpresen eta altzarigintzako enpresen jarduerak 745 milioi euroko BPG-a sortu zuen 2019an, hau da, EAEko manufakturen BPG osoaren % 5,6.

Gainera, txostenari jarraikiz, zurgintzan enpresa txikiak dira nagusi. EAEn, enpresen % 92,5 enpresa txikiak dira, % 7,3 ertainak eta % 0,3 baino ez enpresa handiak. Enpresen % 95ek 20 langile baino gutxiago dituzte, % 5ek enpresa ertain gisa sailkatzeko irizpideak betetzen dituzte, eta 200 langiletik gorako enpresa handien taldea paper-enpresa handiek soilik osatzen dute.

Zurgintza eta kortxogintzaren eta altzarigintzaren sektoreak oso atomizatuta daude, eta mikroenpresek osatzen dituzte. Mikroenpresa horiek, batez beste, 7,8 eta 10,4 langile dituzte, hurrenez hurren. Zifra horiek pixka bat igo dira azken urteotan, batez ere krisiari okerrago eusten dioten enpresa txikienak desagertu egin direlako.

1. irudia. Basoa - Egurra



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.

Paperaren sektorean batez besteko tamainak hazten jarraitu du, eta 36,7 langile izatera iritsi da, bai enpresa batzuk desagertu direlako, bai paper-orea, papera eta kartoia fabrikatzeko azpisektorearen tamainagatik. Azpisektore hori enpresa handi goek osatzen dute, eta batezbestekoak goranzko joera du.

Egur-industriaren balio-katean zuraren industriaren osagarri diren baso-jardueretan dauden enpresak eta enpleguak ere sartzen dira, ekarpen esanguratsua egiten baitute. Era berean, baso-erakunde publikoetan basogintzako lan eta zerbitzuei lotuta dauden enpleguak sartu behar dira.

1. taula. Enplegu-kopuruen bilakaera egurraren balio-kateko enpresetan eta horien partaidetza manufaktura-industrian (2008, 2012, 2016, 2018, 2019)

	2008		2012		2016		2018		2019	
	Enplegua	%	Enplegua	%	Enplegua	%	Enplegua	%	Enplegua	%
Manufaktura-ind. ¹	240.240	100,0	194.114	100,0	189.309	100,0	196.967	100,0	197.852	100,0
Zurgintza eta kortxogintza	6.260	2,6	3.999	2,1	4.018	2,1	4.125	2,1	4.072	2,1
Papera	4.853	2,0	3.912	2,0	3.714	2,0	3.636	1,8	3.798	1,9
Altzarien fabrikazioa	7.434	3,1	4.392	2,3	4.292	2,3	4.432	2,3	4.226	2,1
EGURRA GUZTIRA	18.547	7,7	12.303	6,3	12.204	6,4	12.193	6,4	12.096	6,1

Iturria: Euskadiko Zuraren Behatokiaren txostena, 2021.

Euskadiko Zuraren Behatokiak (2021) egindako zenbatespenen arabera, egurrarekin, **errematatzaileekin eta basolanekin** lotutako enpleguak **6.778** dira, eta, hiru sektoreetako 12.096 enpleguekin batera, basogintzaren, egurraren, paperaren eta altzarigintzaren balio-kateak EAEko manufaktura-industriaren % 9,6 hartzen du, 2019an.

Basogintzaren eta zurgintzaren sektorearen balio-katearen barruan, errematatzaileen enpresak baso-jabearen eta lehen eraldaketako enpresen arteko azpisektore bitartekaria dira –eraldaketak zerraketakoak nahiz birrinketakoak izan daitezke–.

Normalean, errematatzaileak baso-jabeari erosten dio egurra, eta, ondoren, baso-ustiapeneko lanak egiten ditu: egurra moztu, prestatu eta sailkatzen du, eta, gero, eraldaketaren ardura duten industrien artean banatzen du.

Errematatzaileak bere bitartekoen bidez edo basogintzako lanak azpikontratatzuz egiten ditu lan horiek. Era berean, errematatzailea beste enpresa batzuek azpikontratatu dezakete basolanak egiteko.

2. irudia. Egurra mozten ari den langilea



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.

Segurtasun-zeregin eta -jarraibideen deskribapena

Baso-errematatzaileen enpresek egiten dituzten ohiko zereginen artean honako hauek nabarmentzen dira:

2. ilustrazioa. Baso-ustiapenetako zereginen liburuxka



2. ilustrazioa. Baso-ustiapienetako zereginen liburuxka (jarraipena)



AURRETIKO LANAK

“IN SITU” PLANGINTZA

- Lan-eremua mugatzea eta seinaleztatzea.
- Ebakuazio-bideak identifikatzea eta definitzea.
- Komunikazioen estaldura egiaztatzea.
- Lan-eremura iristeko bideen egiaztapena eta honako hauen presentzia kontuan hartzea: linea elektrikoak / eraikinak / ibaiak / sakanak / putzuak, eta abar.

EREMUA PRESTATZEA

- Moztu beharreko zuhaitzen seinaleztapena.
- Eremua garbitzea.



MOZKETA

- Moztea
- Azala kentzea
- Adarrak kentzea
- Trontzaketa



EGURRA ATERATZEA

- Kakotzea
- Arrastatzea
- Biltzea
- Baso-soilketa



PILATZEA

- Egurra pilatzea eta pilak antolatzea



KARGA

- Egurra kargatzea bere helmugara eramateko

Iturria: Euskadi-Preben estrategia. https://www.preben.eus/wp-content/uploads/2020/10/FOR_folleto_Principales-Tareas-en-las-Explotaciones-Forestales.pdf

Zeregin horiek sekuentzialak izan arren, askotan pertsona berak egiten ditu. Adibidez, zuhaitza moztea eta skidder izeneko makinari kroatzea. Makina astun horrek aukera ematen du moztutako zuhaitzak edo enborrak arrastatzeko mozketa egiten den lekutik pilatzen den lekuraino.

Bestalde, mendian egiten diren lan batzuk eskuz edo makina espezifikoen bidez egin daitezke. «Prozesagailua» izeneko makina da horren adibide. Makina horrek zuhaitzak moztu, adarrak moztu, zatitu eta metatzen ditu, diametro, luzera eta kalitate jakin batzuen arabera, aurrez zehaztutako irizpideei jarraikiz. Prozesagailuak abantaila batzuk eskaintzen ditu adarrak eskuz moztearen eta trontzatzearen aldean: azkartasuna, prozesatzea lortzen den egur-kantitate handia, eta egurraren optimizazioa, betiere aprobetxamendu ekonomiko handiagoa xede. Motozerrarekin lotutako istripuak izateko arriskua ere nabarmen murrizten du.

3. irudia. Prozesagailua



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.

Baso-enpresa batean lan egiten duten langileei «kuadrilla» esaten zaie, eta, oro har, hauek osatzen dute: motozerraria edo baso-moztailea (kopurua enpresaren tamainaren arabera da), baso-makinen gidariak (prozesagailua, skidderedo arrastagailua, autokargagailua... gidatzen dutenak) eta zurgaila edo apea parkeraino edo kargalekuraino eramaten duten kamioi-garabien gidariak. Oro har, esperientzia handiena duen pertsonak egiten ditu arduradun-lanak, eta funtzio hori beste zeregin batzuekin uztartzen du

(esperientzia handiagoa behar duen baso-makina bat edo motozerra-makina bat gidatzearekin, adibidez).

4. irudia. Baso-kuadrilla baten zati bat



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.

Basolanei lotutako arriskuen artean, motozerrarekin ebakiak egitea edo iraulitako makina batek nahiz eroritako zuhaitz batek azpian harrapatzea dira bereizgarrienak (edo ohikoenak).

Halaber, maila bereko erorikoak ere aipa ditzakegu, motzondoekin estropezu egitearen ondoriozkoak, edota beste maila baterako erorikoak, pilatutako enborren gainera igotzearen ondoriozkoak, bai eta enborren ezusteko mugimenduen ondoriozko kolpeak ere.

Edozein zereginetan, ezinbestekoa da arreta jartzea jardueraren garapenean, eta kontu handiz ibiltzea lan-prozesu guztietan, baita mendian egiten diren joan-etorrietan ere.

Basogintzan, jardunbide egokien bideoa.

EUSKADI-PREBEN Estrategia

<https://www.preben.eus/eu/baliabideak-basogintza/>

<https://youtu.be/lfMhVKiRT4k>

Ilustrazio honetan jarduera bakoitzeko arrisku-elementu nagusiak laburbiltzen dira:

3. ilustrazioa. Errematatzaileen sektoreko elementuen eta horiei lotutako arrisku-elementuen arteko harremana



Iturria: NEKAPREBEN 2008-2012 Estrategia.



<https://www.preben.eus/materiales-forestal/>

Basogintzari lotutako materialak (prebentziorako aholkuak, jardunbide egokiak, lehen sorospeneko prestakuntza eta abar)

EUSKADI-PREBEN
Estrategia

<https://www.preben.eus/eu/baliabideak-basogintza/>

1. Aldez aurreko plangintza

Zereginaren deskribapena

Lanak hasi aurretik egin beharreko jarduera guztiak biltzen ditu, ustiapen eraginkorra eta segurua lortzeko ekintzak barne, bai mozketan lan egiten duten pertsonentzat, bai mozketaren inguruan daudenentzat.

Aldez aurreko jarduera batzuk bulegoan egiten dira: kudeaketa administratiboak burutu, dokumentu eta agiriak bildu eta abar

Lursailaren orografiari eta baldintza fisikoei buruzko informazioa biltzea

Kokaleku berri batean basolan bati ekin behar zaion bakoitzean, inguruko informazioa bildu eta aztertu beharko da, horretarako mapak eta planoak erabiliz. Halaber, zenbat pertsonak lan egingo duten, beharrezko ekipoak zein diren eta abar zehaztu beharko da. Ondoren, datu horiek baieztatuko dira, eta, horretarako, lan egingo den lekua bisitatu beharko da.

- Orografia eta sarbideak: luraren maldak, amildegia, ibilguak, eraikinak, etab., baita ipurditik moztu beharreko zuhaitzen ezaugarriak, zuhaitz katigatuak, tokiko flora eta fauna, eta sarbideak (errepideak, bideak, basopistak, eta abar) ere.
- Inguruaren ezaugarri klimatikoak: haize- eta/edo arrisku-eremuak, ekaitzak, ur-goraldiak, etab.
- Ebakuazio-eremu posibleak: Beharrezko ebakuazio-bideak eta -bitartekoak identifikatu behar dira.



- Gertuko osasun-laguntzak: ospitaleak, anbulatorioak, klinikak, etab.
- Hurbileko linea elektrikoak eta gas-hodiak: airekoak zein lurrekoak.
- Komunikazio-ekipoen estaldurak.

Gainera, beharrezkoa balitz:

- Linea elektrikoetatik, etxeetatik edo errepideetatik gertu dauden eremuetan mozketak egiten direnean, teknikariek harremanetan jarri beharko da eta, edozein kasutan, konpainia elektrikoari jakinarazi.
Etxe, errepide, trenbide eta abarren kasuan, arduradunekin harremanetan jarri beharko da.

Aldez aurreko beste jarduera batzuk mendian bertan egin behar dira, hartara bulegoan bildutako informazioa berresteko eta eguneratzeko.

Lursaila *in situ* aztertzea

Lan-eremua (baso-ustiapena) zehaztuta daukagunean, beharrezkoa da jarduera hasi aurretik lursaila bisitatzea.

Lan-ingurunea ondo ezagutu behar da, alde batetik, ikuspuntu operatibotik, baso-ustiapenarekin lotutako zereginak edo lanak behar bezala egiteko, eta, bestetik, horien ondoriozko arriskuak baloratu eta, hala badagokio, ezabatu ahal izateko, edo, ezabatu ezin badira, ahalik eta gehien murrizteko, dagozkion zereginak egiten dituzten pertsonen segurtasuna bermatze aldera.

Lursaila ikuskatzen den bitartean, aldez aurretik bildutako informazioa berretsi eta eguneratuko da:

- Orografia eta sarbideak: lan-eremurako sarbideen egoera, bai kamioientzat, bai basoko makinentzat, bai eta langileentzat ere. Kasuan kasuko egoeraren arabera, aldez aurretik egokitze-lanak egin beharko dira.
- Inguruko baldintza klimatikoak lanaldian zehar: beharrezko janzkera-mota, mozteko modua, erabili beharreko makinak eta abar aurreikusteko.
- Ebakuazio-eremu posibleak: lurretik ebakuatze bideen egoera eta airez ebakuatze aukera.
- Gertuko osasun-laguntzak: Hurbileko laguntza-zentroen existentzia eta ordutegiak baieztatu.
- Hurbileko linea elektrikoak eta gas-hodiak: mapei eta planoei buruzko informazioa berretsi eta eguneratu.

- Komunikazio-ekipoen estaldurak: lan-eremuko hainbat puntutako komunikazio-sistemak probatu, itzalgunerik badagoen egiaztatzeko.

Informazio hori guztia langileei jakinarazi behar zaie. Gomendagarria da inguruaren mapa edo krokis bat egitea eremu esanguratsuak jasoz (oztopoak, hautemandako arrisku-espazioak eta gabeziak, lan-eremuak, egur-pilaketak eta -parkeak, ihesbideak, komunikazioen estaldura, etab.).

5. irudia. Lanaren planifikazioa - Orografia aztertzen



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.

6. irudia. Lanaren planifikazioa - Sarbideak eta sare elektrikoak aztertzen



Iturria: Euskadi-Preben Estrategia.

7. irudia. Lanaren planifikazioa - Sarbideak atontzen



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.

Azpiktratatutako enprekin koordinatzea.

Programatutako lanak egiteko zenbat langile, zenbat makina eta zer nolako makinak behar diren zehaztu ondoren, enprekin harremanetan jarri eta enpresa-jardueren koordinazioari ekiten zaio, enpresa kontratatzaileak zehaztutako prozeduraren arabera.

Enpresa Jardueren Koordinaziorako prozedura horrek kanpoko enpresei kontratatutako lanen egikaritza ahalik eta ondoen kontrolatzeko jarduerametodologia definitzen du, une oro lan-prozedurak eta -jarraibideak errespetatu daitezkeen, hartara enpresa desberdinetako langileak eta jarduerak batzean arriskuak larriagotu ez daitezkeen.

Kontratatutako obrak edo zerbitzuak egiten dituzten kanpoko langileek, enpresaren jarduera berekoak izan edo ez, bertako langileen segurtasunberme berberak izan behar dituzte.

Enpresa-jardueren koordinazioak honako hauek bermatu behar ditu:

- Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 15. artikuluan ezarritako prebentzio-ekintzaren printzipioak modu koherente eta arduratsuan aplikatzea.
- Leku edo lantoki berean parte hartzen duten enpresek lan-metodoak behar bezala aplikatzea.
- Lantokian edo lan egiten den lekuan egiten diren jardueren elkarrekintzak kontrolatzea, bereziki arrisku larri edo oso larriak sor ditzaketenean edo langileen segurtasunean eta osasunean duten eraginagatik elkarren artean bateraezinak diren jarduerak egiten direnean.
- Lantokian edo lan egiten den lekuan dauden arriskuak eta arrisku horien prebentziorako aplikatutako neurriak bateratzea, bertan parte hartzen duten langileei eragin badiezaiekete.

Funtsean, prozedurak zehaztu behar du legerian ezarritako «lankidetzabetebeharra» praktikan nola gauzatzen den:

- Enpresa bat baino gehiago dauden kasu guztietarako:
 - a) Parte hartzen duten enpresek elkarri zer informazio helaraziko dioten definituz.
 - b) Zer koordinazio-baliabide erabiliko diren ezarrituz.
 - c) Langileei informazioa emanaz.

- «Enpresaburu titular» bat badago: Aurrekoaz gain, eskura dagoen informazioarekin enpresaburuak jarraibideak eman beharko ditu (eta gainerakoek bete).
- «Enpresaburu nagusi» bat badago: Aurrekoaz gain, lan-arriskuen prebentzioko araudia betetzen dela zaindu beharko du, eta, horretarako, beste enpresaburuei dokumentazio justifikatzaileak eskatu beharko dizkie.

8. irudia. Lanaren planifikazioa - Jarduerak koordinatzen



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.

Larrialdi-egoeretarako jarduerak definitzea

Enpresak egindako larrialdi-planean eta bulegoan eta mendira egindako bisitan bildutako informazioan oinarrituta, ebakuaziorako biderik eta modurik onenak zehaztuko dira, larrialdiaren larritasuna eta gertuen dauden osasun-baliabideak kontuan hartuta. Aintzat hartu behar dira, halaber, lanak egitean erabiltzen diren makina desberdinak eta baldintza klimatikoak.

Beraz, enpresak «larrialdi-plan» bat izan behar du, larrialdi-egoera baten aurrean bertaratutako pertsonen (langileak, bezeroak, bisitariak, etab.) osasuna bermatzeko, jarduketa azkar eta eraginkor baten bidez.

Enpresaburuak larrialdi-egoera posibleak aztertuko ditu (arrisku larri eta hur-hurrekoa barne), enpresaren instalazioak, tamaina eta jarduera kontuan hartuta, eta beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu egokiak diren eremuetan: lehen sorospenetan, suteen aurkako borrokan eta pertsonen ebakuazioan.

Larrialdi-planak honako hauek ahalbidetu behar ditu:

- Larrialdi-plana bera mantentzeko irizpideak eta programak ezartzea (aldian-aldian egiaztapenak egingo dira larrialdi-ekipoak erabiltzeko moduan daudela egiaztatzeko).
- Larrialdiez arduratzen diren langileek izan behar duten prestakuntzari eustea.
- Larrialdi-kasuetan erabili beharreko ekipoak kontrolatzeko prozedurak ezartzea.
- Langileak trebatuta edukitzea, larrialdi batean segurtasunez jardun dezaten (aldian-aldian simulakroak egingo dira langileak trebatzeko eta larrialdi-egoera horiek eskatzen duten azkartasunez jarduteko moduan mantentzeko).
- Plana eguneratzeko irizpideak ezartzea, enpresak une oro enpresaren errealitatea jaso dezan (batez ere benetako gertakariak edo larrialdi-egoerak eta aldaketa-proiektuak gertatu ondoren).
- Plana hobetzeko programak ezartzea, planean identifikatutako eta sartutako larrialdi-egoeren aurrean erantzuna gero eta azkarragoa eta eraginkorragoa izan dadin.



<https://youtu.be/p2oWv7wsePo>

Bideoa: Baso-jardunbide egokiak - LANEN PLANIFIKAZIOA.

EUSKADI-PREBEN
Estrategia

<https://www.preben.eus/eu/baliabideak-basogintza/>

Lan-ingurua seinalatzatzea

Basolanen eragin-eremua seinalatzatu egin behar da, langileak eta gertuen dagoen errepidetik edo pistatik zirkulatzen ari diren pertsonak arriskuan ez jartzeko. Lanetatik kanpoko inor ez da operazio-eremura sartu beharko.

9. irudia. Lanerako espazioa mugatu eta seinalatzatzen



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.



Bideoa: Baso-jardunbide egokiak - SEINALIZAZIOA.

EUSKADI-PREBEN Estrategia

<https://www.preben.eus/eu/baliabideak-basogintza/>

Segurtasun-jarraibideak

4. ilustrazioa. Basolanen planifikazioari buruzko liburuxka



BEHARREZKOA DA APROBETXAMENDUAREN ZEREGINAK PLANIFIKATZEA HONAKO HAU KONTUAN HARTUZ:



1.

Lanean hasi aurretik, lan-eremua aztertu behar da.



2.

Gomendagarria da lan-eremuaren mapa edo krokis bat egitea; hor agertu behar dira esparru esanguratsuak, oztopoak, leku arriskutsuak eta detektatutako gabeziak.



3.

Lan-eremua definitu ondoren, bisita egiten denean ingurunean dauden arrisku-faktore espezifikoak buruzko informazioa jasotzen da, hala nola:

- Orografia eta iristeko bideak
- Egon daitezkeen ebakuaizo-eremuak
- Hurbil dauden laguntza sanitarioak

- Linea elektrikoak identifikazioa
- Eraikuntzak
- Errepideak
- Ibaiak
- Sakanak



4. ilustrazioa. Basolanen planifikazioari buruzko liburuxka (*jarraipena*)



4. _____

Zuhaitzak mozteko operazioak linea elektrikoetatik gertu dauden lekuetan egiten direnean, lanak hasi aurretik konpainia elektrikoarekin kontaktatu behar da, prozedura seguru bat gauzatzeko.



5. _____

Lan-eremua seinalaztatu behar da, arriskuan ez jartzeko ez langileak ez errepide edo pista hurbiletik zirkulatu dezaketen pertsonak.



6. _____

Oso garrantzitsua da komunikazioen estaldura egiaztatzea.



7. _____

Ebakuazio-bidea finkatu behar da, eta larrialdirik gertatuz gero handik arin irtetea eragotzi dezaketen sastraka eta oztopoak garbitu.



8. _____

Lanak koordinatuta egon behar dira, eta lan-taldearen barneko komunikazio- eta koordinazio-kanalak definituta egon behar dira.



9. _____

Langileek ezagutuko dituzten lan-prozedurak ezarriko dira.

Iturria: Euskadi-Preben estrategia. https://www.preben.eus/wp-content/uploads/2020/10/FOR_folleto_Planificaci%C3%B3n-de-los-trabajos-forestales.pdf

2. Ingurua prestatzea

Zereginaren deskribapena

Behin baso-langileak (kuadrilla) lan-eremura joan direnean eta, betiere mozketa-lanekin hasi aurretik, hasierako lan batzuk egin behar dira.

Kuadrillako barne-koordinazioa definitzea

Arduradunak koordinatzen ditu baso-kuadrillaren lanak, eta esleitutako lana segurtasun-baldintza egokietan egiten dela bermatzen du. Normala da pertsona horrek, bere karguagatik esleitutako lanez gain, kuadrillako beste edozein lanpostutako zereginak egitea. Kontuan hartu beharreko segurtasun-jarraibideak une bakoitzean betetzen ari den zeregin-motaren arabera izango dira.

10. irudia. Baso-kuadrillako arduraduna lana ikuskatzen



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.



Adibidez, lan-prozedura baten bidez, inplikaturako pertsona guztiei jakinarazi beharreko alderdiei buruzko informazioa emango da:

- Larrialdi-kasuetan, komunikazio-bideak eta ebakuazio-bidea ezin hobeto definitu.
- Lanak arduradunaren figurak koordinatu beharko ditu, edo, kuadrilaren barruan, kuadrila zuzentzen duenak, arduradunaren lanak eraginkortasunez eginez.
- Baso-ustiapeneko lanak ez egin isolatuta.
- Inguruan ibilgailu bat eduki zaurituren bat ebakatu behar izanez gero.
- Komunikabide egokiak eduki beti (telefono mugikorra, adibidez), eta estaldura duten eremuak ezagutu.
- Hurbilen dauden osasun-zentroak identifikatuta eta lokalizatuta eduki.
- Markazio azkarreko telefono-zenbaki batzuk ezarri larrialdietan erabiltzeko; hala nola, suhiltzaileena, poliziarena, osasun-zentroarena, etab.
- Koordinazio egokia egin, baimenik gabeko langileak lan-eremura sar ez daitezen.

Komunikazioen estaldura egiaztatzea

- Kuadrillako kide guztien komunikazio-ekipoen estalduraren egoera egiaztatu lan-eremuko kokaleku guztietan.

Ingurua garbitzea

- Sastrakaz eta oztopoz garbitu aurrez definitutako ebakuazio-bideak, larrialdiren bat gertatuz gero eremutik azkar atera ahal dela ziurtatzeko.

Moztu beharreko zuhaitzak seinaleztatzea

- Moztu beharreko zuhaitzak aizkora, motozerra edo enborren gaineko pintura erabiliz markatu.

11. irudia. Mozketa-eremua garbitzea



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.

Segurtasun-jarraibideak

1. Kuadrillen lana planifikatu, basolanen banaketa espaziala, lan-fluxuak, beharrezko segurtasun-distantziak eta hirugarrenetik balizko eraginak kontuan hartuta.
2. Segurtasun-tresnen eta -elementuen egoera ona eta funtzionamendua egiaztatu.
3. Norbera babesteko ekipo egokiak erabili:
 - Babes-pantaila edo segurtasun-betaurrekoak dituen kasko homologatua erabili.
 - Segurtasuneko bota homologatuak jantzi.
 - Ebakien aurkako prakak jantzi.
 - Ebakien aurkako eskularruak erabili.
 - Belarri-babesak jarri.
 - Txaleko edo arropa islatzailea erabili.

3. Moztea

Zereginaren deskribapena

Eremua prestatu ondoren, zuhaitzak mozteari ekiten zaio, eskuz (baso-moztailea) edo mekanikoki (prozesagailua). Mozketak ondoz ondoko ekintza hauek hartzen ditu barne, egurra bildu eta garraiatzeko prestatu arte:

Eskuzko makineriaz moztea (motozerra)

- Zuhaitzak ipurditik moztu. Zuhaitza botatzeko lana.

12. irudia. Zuhaitz bat ipurditik mozten motozerrarekin



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.



<https://youtu.be/Ev8m1Fv7Hic>

Baso-jardunbide egokien
bideoa - ZUHAITZAK
MOTOZERRAREKIN
MOZTEKO URRATSAK

EUSKADI-PREBEN

Estrategia

[https://www.preben.eus/
eu/baliabideak-basogintza/](https://www.preben.eus/eu/baliabideak-basogintza/)



<https://youtu.be/ELqVUVSCSgk>

Basogintzan, jardunbide
egokien bideoa.-
MOTOZERRAREKIN
ZUHAITZA MOZTEA

EUSKADI-PREBEN

Estrategia

[https://www.preben.eus/
eu/baliabideak-basogintza/](https://www.preben.eus/eu/baliabideak-basogintza/)

- **Adarrak moztu.** Adarrak motozerrarekin kendu, zuhaitza ipurditik moztu ondoren. Batez beste, mozketa-eragiketetan erabilitako denboraren erdia hartzen du. Gutxitan egiten da aizkorarekin.

13. irudia. Zuhaitz baten adarrak motozerrarekin mozten



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.

- **Zuhaitzak zuritu.** Azala kendu, zuhaitza ipurditik moztu ondoren (hala badagokio).

14. irudia. Zuhaitz baten azalak kentzen motozerrarekin



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.

- **Trontzatu.** Enborra zatitan banatu, ardatzarekiko zeharkako mozketen bidez.

15. irudia. Zuhaitz bat trontzatzeko motozerrarekin



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.



<https://youtu.be/lmT0lvGGlgE>

Baso-jardunbide egokien bideoa -

ADARGABETZEA ETA ZATIKATZEA

EUSKADI-PREBEN Estrategia

<https://www.preben.eus/baliabideak-basogintza/>

Segurtasun-jarraibideak

1. Elektrizitate-konpainiak arrisku elektrikoak minimizatzeko ezarritako jarraibideak bete. Linea elektrikoekiko segurtasun-distantziak mantendu, eta langileei kontaktu oro (zuzenekoa edo zeharkakoa) saihesteko jarraibideak eman.
2. Motozerra kontserbazio-egoera onean mantendu, fabrika-gomendioak (jarraibideen liburua) kontuan hartuta, behar bezala erabiltzeko eta mantentzeko.
3. Segurtasun-tresnen eta -elementuen funtzionamendua egiaztatu.
4. Motozerraren ezpata eta katea zorro zurrun batekin babestu, garraiatzen denean, biltegitratzen denean eta arrazoizko denbora batez erabiliko ez denean.
5. Motorra gelditu motozerra lekualdatzen denean.
6. Erregaia sartzean motozerra gelditu.
7. Ez jarri martxan motozerra erregai-biltegietatik gertu (sute-arriskua).
8. Aizkora erabiltzen bada:
 - Zorrotz mantendu.
 - Zorro egokiarekin estali.
 - Heldulekuaren, orriaren eta biak lotzeko sistemaren prebentziozko mantentze-lana egin.
9. Zuhaitz bakoitzaren mozketak planifikatu, zuhaitzaren eta bere ingurunearen ezaugarriak kontuan hartuta: basolanen banaketa espaziala, lan-fluxuak, beharrezko segurtasun-distantziak eta hirugarrenei sor dakizkiekeen eraginak.

10. Zuhaitza non eroriko den identifikatu. Batzuetan, erorketa-eremu naturala izango da, eta, beste batzuetan, hainbat faktorek baldintzatuta egon daiteke.
11. Eraitsi aurretik, gutxienez ihesbide bat prestatu.
12. Zuhaitza moztan hasi aurretik, egiaztatu erorikoaren eragin-eremuan ez dagoela inor.
13. Motozerra abiarazi aurretik, ataza egiteko beharrezkoak diren NBEak jarri.
14. Falka eta txanga behar bezala moztu (norabidea eta erorketa), honako hauek kontuan hartuta:
 - Orografia.
 - Beste zuhaitz batzuen presentzia.
 - Haizearen norabidea eta abiadura.
 - Zuhaitzaren geometria.
 - Hirugarrenen gaineko kalteak.
 - Erorketaren norabidea kontrolatzeko bitarteko mekanikoak bermatu behar diren ala ez.
15. Aldapa handiko inguruetan ez egon ipurditik moztuko den zuhaitzaren behealdean, ezta adarrak moztuko dituzten langileak ere ez, zuhaitzak biratu eta maldan behera dagoen pertsona oro harrapa dezakeelako.
16. Adarrak ez moztu ez trontzatu enborraren gainean igota.
17. Norbera babesteko ekipo egokiak erabili:
 - Babes-pantaila edo segurtasun-betaurrekoak dituen kasko homologatua erabili.
 - Segurtasuneko bota homologatuak jantzi.
 - Ebakien aurkako prakak jantzi.
 - Ebakien aurkako eskularruak erabili.
 - Belarri-babesak jarri.
 - Txaleko edo arropa islatzailea erabili.

Mozketa mekanizatua (prozesagailua)

Prozesatzeko makina bat erabiltzen bada, zuhaitzak mozteko, adarrak kentzeko eta trontzatzeko zereginak ekintza bakar batean egingo ditu buru mekanikoak.

16. irudia. Zuhaitzak prozesagailuarekin mozten



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.



<https://www.youtube.com/watch?v=nz5crnO-a48>

Baso-jardunbide
egokien bideoa -
PROZESAGAILUAK

EUSKADI-PREBEN
Estrategia

[https://www.preben.eus/
baliabideak-basogintza/](https://www.preben.eus/baliabideak-basogintza/)

Segurtasun-jarraibideak

1. Fabrikaren jarraibideak bete (argibide-liburua) prozesagailua erabili eta mantentzean, eta, bereziki, mozketa-burua erabiltzean. Ez sartu inola ere buru zorrotzen artean mantentze-lanak eta konponketak egiteko.
2. Makina kontserbazio-egoera onean mantendu.
3. Komeni da kabinan eserleku erregulagarri bat izatea, moteltze erosoan izango duena eta gorputz osoarentzat kaltegarriak diren bibrazioak saihestuko dituena.
4. Debekatuta dago makinetan edo kabinan pertsonak garraiatzea. Makina ustiapen-lanetan langile batekin lan egiteko pentsatuta dago.
5. Aginteen eta seinaleztapen-gailuen posizioa, funtzioa eta funtzionamendu-zentzua zaindu. Lanak hasi aurretik, egiaztatu makinaren gailu guztiek behar bezala erantzuten dutela eta egoera onean daudela.
6. Lursaila aztertu makina sartu aurretik, oztopoak, istildutako eremuak, zangak eta abar dauden egiaztatzeko.
7. Makinen gidariaren eta gainerako langileen artean jarduteko protokoloa sortu (komunikazio-metodo argia eta zalantzarik gabea). Adibidez, txilibitua, ikusizko zeinuak, hari gabeko entzungailuak edo beste edozein metodo eraginkor.
8. Segurtasun-uhala erabili eta ateak itxita eduki.
9. Makinatik eskailera bidez edo argibide-liburuan aurreikusitako sarbidetik igo eta jaitsi, makinari begira eta bi eskuekin helduta.
10. Makinak lanak egiten ari diren arrisku-eremuan inor ez dagoela ziurtatu. Maniobra hasi aurretik, makinistak ziurtatu beharko du ekintza-eremuan ez dagoela inor.
11. Makina eremu egokietan aparkatu, erortzeko arriskurik gabe, balaztak jarri, kontaktu-giltzak atera, bateriaren etengailua itxi eta lan-motorraren konpartimentua itxi.
12. Zuhaitzak malda handiko eremuetan botatzen badira, ez jarri behealdean, zuhaitzak biratu eta behean dauden langileak harrapatu ditzakeelako.
13. Ez joan lanpostutik kargak eskegita utzita.
14. Ikuspen gutxiko eremuetan, maniobrak seinaleztatzaile baten laguntzarekin egin.
15. Makinak dituen euskarriak erabili (fabrikan finkatutakoak), lanak egitean egonkortasuna bermatzeko.



16. Lurraren baldintzak kontuan hartuta, abiadura egokitu. Makinen aukerak eta mugak ezagutu. Maldetan lan egiten denean, jarraibide-liburuko argibideei jarraitu makinaren egonkortasuna lortzeko.
17. Maniobrak egiteko beharrezkoa den espazioa ezagutu.
18. Baso-ustiatetikiko zirkulazioa antolatu, talkak saihesteko.
19. Lurreko zuloak eta gainerako irregulartasunak kontuan hartu aireko linea elektriko baten ondoan zirkulatzen denean distantziak kalkulatzeko.
20. Aireko linea elektrikoen eragin-eremuan lanak egin behar direnean, horren berri eman behar zaio inplikaturako konpainia elektrikoari, eta hark arrisku elektrikoak minimizatzeko ezarritako argibideei jarraituko zaie. Linea elektrikoekiko segurtasun-distantziak mantenduko dira beti, bereziki prozesagailuaren besoak segurtasun-eremu hori inbaditzen ez duela bermatuta. Langileei jarraibideak emango zaizkie kontaktu oro (zuzenekoa edo zeharkakoa) saihesteko.
21. Norbera babesteko ekipamendu egokiak erabili (makinen erabilera-eskuliburuak kontsultatu), une bakoitzean egiten den zereginaren arabera:
 - Kasko homologatua erabili.
 - Segurtasuneko bota homologatuak jantzi.
 - Ebakien aurkako eskularruak erabili.
 - Belarri-babesak jarri.
 - Txaleko edo arropa islatzailea erabili.

4. Ateratzea

Zereginaren deskribapena

Ateratze-lanaren barruan sartzen dira enborrak kroatzeko, arrastatzeko, biltzeko eta basotik ateratzeko ekintzak, zuhaitza motzondotik edo bilgunetik ibilgailuek erabil dezaketen kargalekuraino eramateko. Zuhaitzak «kroatzeaz» motozerrariak nahiz skidder edo arrastagailuaren makinistak arduratu daitezke. Gainerako zereginak makinekin egiten dira.

17. irudia. Enborrak kroatzea




Iturria: Euskadi-Preben estrategia.

18. irudia. Skidder edo arrastagailuaren bidez enborrak arrastatzea



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.



<https://youtu.be/ASz-tEmzKJc>

Baso-jardunbide egokien
bideoa -
ARRASTAGAILUA-
SKIDDERRA

EUSKADI-PREBEN
Estrategia

[https://www.preben.eus/
eu/baliabideak-basogintza/](https://www.preben.eus/eu/baliabideak-basogintza/)

Segurtasun-jarraibideak

1. Kuadrillen lana planifikatu, basolanen banaketa espaziala, lan-fluxuak, beharrezko segurtasun-distantziak eta hirugarrenetikiko balizko eraginak kontuan hartuta.
2. Segurtasun-tresnen eta -elementuen funtzionamendua egiaztatu.
3. Jarraibideen liburuko argibideak bete, bai makinak erabiltzean bai mantentzean. Era berean, orientazioei jarraitu dibidieta erabili, kableak

- egoera onean mantendua eta amarratze-sistema egiaztatzeko orduan (grapa, matxarda, etab.).
4. Komeni da kabinan eserleku erregulagarri bat izatea, moteltze erosoia izango duena eta gorputz osoarentzat kaltegarriak diren bibrazioak saihestuko dituen.
 5. Makinen gidariaren eta gainerako langileen artean jarduteko protokoloa sortu (komunikazio-metodo argia eta zalantzarik gabea). Adibidez, txilibitua, ikusizko zeinuak, hari gabeko entzungailuak edo batez besteko edozein metodo eraginkor.
 6. Aginteen eta seinaleztapen-gailuen posizioa, funtzioa eta funtzionamendu-zentzua zaindu. Lanak hasi aurretik, egiaztatu makinaren gailu guztiek behar bezala erantzuten dutela eta egoera onean daudela.
 7. Lursaila aztertu makina sartu aurretik, oztopoak, istildutako eremuak, zangak eta abar dauden egiaztatzeko.
 8. Makina eremu egokietan aparkatu, erortzeko arriskurik gabe, balaztak jarri, kontaktu-giltzak atera, bateriaren etengailua itxi eta lan-motorraren konpartimentua itxi.
 9. Debekatuta dago makinetan edo kabinan pertsonak garraiatzea. Makina ustiapen-lanetan langile batekin lan egiteko pentsatuta dago.
 10. Makinatik eskailera bidez edo argibide-liburuan aurreikusitako sarbideetik igo eta jaitsi, makinari begira eta bi eskuekin helduta.
 11. Makinak lanak egiten ari diren arrisku-eremuan inor ez dagoela ziurtatu. Maniobra hasi aurretik, makinistak ziurtatu beharko du ekintza-eremuan ez dagoela inor.
 12. Zuhaitzak malda handiko eremuetan botatzen badira, ez jarri behealdean, zuhaitzak biratu eta behean dauden langileak harrapatu ditzakeelako.
 13. Ez joan lanpostutik kargak eskegita utzita.
 14. Ikuspen gutxiko eremuetan, maniobrak seinaleztatzaile baten laguntzarekin egin.
 15. Makinak dituen euskarriak erabili (fabrikan finkatutakoak), lanak egitean egonkortasuna bermatzeko.
 16. Lurraren baldintzak kontuan hartuta, abiadura egokitu. Makinen aukerak eta mugak ezagutu. Maldetan lan egiten denean, jarraibide-liburuko argibideei jarraitu makinaren egonkortasuna lortzeko.
 17. Maniobrak egiteko beharrezkoa den espazioa ezagutu.
 18. Baso-ustiatetikiko zirkulazioa antolatu, talkak saihesteko.



19. Lurreko zuloak eta gainerako irregulartasunak kontuan hartu aireko linea elektriko baten ondoan zirkulatzen denean distantziak kalkulatzeko.
20. Makinetako atea itxita lan egin.
21. Enborraren edo enborren goiko aldean jarri, arrastagailuarekin kroatzen denean, enborra biraka badoa ez harrapatzeko.
22. Norbera babesteko ekipo egokiak erabili:

Kroatzailea:

- Babes-pantaila edo segurtasun-betaurrekoak dituen kasko homologatua erabili.
- Segurtasuneko bota homologatuak jantzi.
- Ebakien aurkako prakak jantzi.
- Ebakien aurkako eskularruak erabili.
- Belarri-babesak jarri.
- Txaleko edo arropa islatzailea erabili.

Makina-gidaria

- Kasko homologatua erabili.
- Segurtasuneko bota homologatuak jantzi.
- Belarri-babesak jarri.
- Txaleko edo arropa islatzailea erabili.

5. Pilatzea

Zereginaren deskribapena

Pilatzea esaten zaio enborrak edo zatiak metatu eta pilotan antolatzeari, basotik ateratzeko eta kamioietan kargatzeko. Lan hori eskuz edo pilatzeko edo autokargatzeko makina baten bidez egin daiteke.

Egurra mendian bertan bil daiteke, skidder edo prozesagailuaren bidez, edo egur-parkeetan, autokargagailuaren edo garabi-kamioiaren bidez.

19. irudia. Enbor-multzoak mendian



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.

20. irudia. Enbor-multzoak egur-parkeetan



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.



<https://youtu.be/FTZC5gSORIk>

Baso-jardunbide egokien
bideoa -
AUTOKARGAGAILUA

EUSKADI-PREBEN
Estrategia

[https://www.preben.eus/
eu/baliabideak-basogintza/](https://www.preben.eus/eu/baliabideak-basogintza/)

Segurtasun-jarraibideak

1. Kuadrillen lana planifikatu, basolanen banaketa espaziala, lan-fluxuak, beharrezko segurtasun-distantziak eta hirugarrenetikiko balizko eraginak kontuan hartuta.
2. Segurtasun-tresnen eta -elementuen funtzionamendua egiaztatu.
3. Makinen jarraibideen liburuan dauden oharrak kontuan hartu, horiek behar bezala erabiltzeko eta mantentzeko.

4. Makina kontserbazio-egoera onean mantendu.
5. Aginteen eta seinaleztapen-gailuen posizioa, funtzioa eta funtzionamendu-zentzua zaindu. Lanak hasi aurretik, egiaztatu makinaren gailu guztiek behar bezala erantzuten dutela eta egoera onean daudela.
6. Arriskuen ebaluazioa kontuan hartu, kamioia erabiliz gero garabiaren eserlekuan segurtasun-uhala jartzeko beharra baloratzeko.
7. Lursaila aztertu makina sartu aurretik, oztopoak, istildutako eremuak, zangak eta abar dauden egiaztatzeko.
8. Makinen gidariaren eta gainerako langileen artean jarduteko protokoloa sortu (komunikazio-metodo argia eta zalantzarik gabea). Adibidez, txilibitua, ikusizko zeinuak, hari gabeko entzungailuak edo beste edozein metodo eraginkor.
9. Makina eremu egokietan aparkatu, erortzeko arriskurik gabe, balaztak jarri, kontaktu-giltzak atera, bateriaren etengailua itxi eta lan-motorraren konpartimentua itxi.
10. Makinak lanak egiten ari diren arrisku-eremuan inor ez dagoela ziurtatu. Maniobra hasi aurretik, makinistak ziurtatu beharko du ekintza-eremuan ez dagoela inor.
11. Ikuspen gutxiko eremuetan, maniobrak seinaleztatzaile baten laguntzarekin egin.
12. Makinak dituen euskarriak erabili (fabrikan finkatutakoak), lanak egitean egonkortasuna bermatzeko.
13. Lurraren baldintzak kontuan hartuta, abiadura egokitu. Makinen aukerak eta mugak ezagutu. Maldetan lan egiten denean, jarraibide-liburuko argibideei jarraitu makinaren egonkortasuna lortzeko.
14. Maniobrak egiteko beharrezkoa den espazioa ezagutu.
15. Baso-ustiatetikiko zirkulazioa antolatu, talkak saihesteko.
16. Debekatuta dago makinetan edo kabinan pertsonak garraiatzea. Makina ustiapen-lanetan langile batekin lan egiteko pentsatuta dago.
17. Makinatik eskailera bidez edo argibide-liburuan aurreikusitako sarbidetik igo eta jaitsi, makinari begira eta bi eskuekin helduta.
18. Lurreko zuloak eta gainerako irregulartasunak kontuan hartu aireko linea elektriko baten ondoan zirkulatzen denean distantziak kalkulatzeko.
19. Makinistek segurtasun-uhala erabili eta ateak itxita eduki behar dituzte.
20. Metaketa egonkorra ziurtatu: eremu lauan, ziriekkin hala badagokio, arrazoizko altueraraino, etab.
21. Ez igo inoiz multzo gainera.



22. Norbera babesteko ekipo egokiak erabili:

- Kasko homologatua erabili.
- Segurtasuneko bota homologatuak jantzi.
- Ebakien aurkako eskularruak erabili.
- Belarri-babesak jarri.
- Txaleko edo arropa islatzailea erabili.

6. Kargatzea

Zereginaren deskribapena

Enborrak edo zatiak garraiatzeko prest daudenean, karga egiten da, nola kargalekura eramateko hala azken helmugara (industria) garraiatuko duen kamioia kargatzeko. Lana garabi-kamioiarekin edo autokargagailuarekin egiten da.

21. irudia. Enborrak autokargagailuarekin kargatzen



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.



<https://youtu.be/fTZC5gSORIk>

Baso-jardunbide egokien bideoa -

AUTOKARGAGAILUA

EUSKADI-PREBEN


Estrategia

<https://www.preben.eus/eu/baliabideak-basogintza/>

22. irudia. Enborrak Garabi-kamioiarekin kargatzen



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.



<https://youtu.be/DbKnqN5L3RY>

Basogintzan, jardunbide egokien bideoa.-

GARABI-KAMIOIA

EUSKADI-PREBEN

Estrategia

<https://www.preben.eus/eu/baliabideak-basogintza/>

Segurtasun-jarraibideak

1. Kuadrillen lana planifikatu, basolanen banaketa espaziala, lan-fluxuak, beharrezko segurtasun-distantziak eta hirugarrenetik balizko eraginak kontuan hartuta.
2. Ibilgailuen eta segurtasun-elementuen funtzionamendua egiaztatu.
3. Fabrikaren jarraibideak bete (argibide-liburua) makinak erabiltzeko eta mantentzeko.
4. Ibilgailuen gurpilak egoera onean mantendu.
5. Ibilgailuak lanak egiten ari diren arrisku-eremuan inor ez dagoela ziurtatu. Maniobra hasi aurretik, gidariak ziurtatu beharko du ekintza-eremuan ez dagoela inor.
6. Ikuspen gutxiko eremuetan, maniobrak seinaleztatzailer baten laguntzarekin egin.
7. Ibilgailuak eremu egokietan aparkatu, erortzeko arriskurik gabe, balaztak jarri, kontaktu-giltzak atera, bateriaren etengailua itxi eta lan-motorraren konpartimentua itxi.
8. Makinen gidariaren eta gainerako langileen artean jarduteko protokoloa sortu (komunikazio-metodo argia eta zalantzarik gabekoa). Adibidez, txilibitua, ikusizko zeinuak, hari gabeko entzungailuak edo beste edozein metodo eraginkor.
9. Ibilgailuak dituen euskarriak erabili (fabrikan finkatutakoak), lan egitean egonkortasuna bermatzeko.
10. Lurraren baldintzak kontuan hartuta, abiadura egokitu. Makinen aukerak eta mugak ezagutu. Maldetan lan egiten denean, jarraibide-liburuko argibideei jarraitu makinaren egonkortasuna lortzeko.
11. Maniobrak egiteko beharrezkoa den espazioa ezagutu.
12. Zaindu aginteen eta seinaleztapen-gailuen posizioa, funtzioa eta funtzionamendu-zentzua. Lanak hasi aurretik, egiaztatu makinaren gailu guztiek behar bezala erantzuten dutela eta egoera onean daudela.
13. Lursaila aztertu makina sartu aurretik, oztopoak, istildutako eremuak, zangak eta abar dauden egiaztatzeko.
14. Baso-ustiatetik zirkulazioa antolatu, talkak saihesteko.
15. Debekatuta dago makinetan edo kabinan pertsonak garraiatzea. Makina ustiapen-lanetan langile batekin lan egiteko pentsatuta dago.
16. Makinatik eskailera bidez edo argibide-liburuan aurreikusitako sarbideetik igo eta jaitsi, makinari begira eta bi eskuekin helduta.



17. Lurreko zuloak eta gainerako irregulartasunak kontuan hartu aireko linea elektriko baten ondoan zirkulatzen denean distantziak kalkulatzeko.
18. Makinistek segurtasun-uhala erabili eta ateak itxita eduki behar dituzte.
19. Ez jarri inola ere esekitako kargen azpian.
20. Ez joan lanpostutik kargak eskegita utzita.
21. Norbera babesteko ekipo egokiak erabili:
 - Kasko homologatua erabili.
 - Segurtasuneko bota homologatuak jantzi.
 - Ebakien aurkako eskularruak erabili.
 - Belarri-babesak jarri.
 - Txaleko edo arropa islatzailea erabili.

7. Ezohiko baldintzetan egin beharreko lanak

Jardunbide onak zuhaitz katigatuak maneiatzean


1. Zuhaitz bat katigatuta geratzen bada, lanak eten eta arduradunari abisatu.
2. Arriskugune osoa zintaz seinaleztatu, erraz ikusteko moduan, inor sar ez dadin. Basozainari ohartarazi, ustiategitik kanpoko pertsona orori pasatzea debekatzeko.
3. Katigatuta geratu diren zuhaitzak laguntza mekanikoaren bidez askatu, horiek trakzionatuz. Ahal dela, skidder batekin egingo da, eta, ezin bada, traktel bat erabiliko da.
4. Debekatuta dago katigatuta dagoen zuhaitzari bultza egiteko beste zuhaitz bat erabiltzea.
5. Debekatuta dago katigatutakoa eusten duen zuhaitza moztea.
6. Malda handiko eremuetan, inor ez da jarri behar behealdean, zuhaitzak biratu eta behean dauden langileak harrapatu ditzakeelako.
7. Eragiketak traktelarekin egiten direnean, ziurtatu gailu guztiak seguruak direla eta behar bezala funtzionatzen dutela.
8. Kableak sortutako triangeluaren barruan egotea edo lan egitea saihestu.
9. Ez egon ez lanik egin zuhaitzaren erorketa-eremuan, ezta haren inguruko arrisku-eremuetan ere.
10. Ez saiatu inoiz katigatuta dagoen zuhaitz bat eskalatzen.
11. Inoiz ez bota euskarri-zuhaitza, ezta gurutzatzen den beste edozein zuhaitz ere, katigatuta dagoen zuhaitza askatzen saiatzeko.
12. Ez moztu katigatuta zuhaitza hura askatu asmoz.
13. Eguna amaitzean ez da zuhaitz katigaturik utziko.

5. ilustrazioa. Jardunbide egokiak liburuxka – Zuhaitz katigatuak



BEHARREZKOA DA JARDUNBIDE EGOKIAK IZATEA ZUHAITZ KATIGATUETARAKO, ZUHAITZEK EZ DEZATEN INOR HARRAPATU ERORTZEN DIRENEAN

Zuhaitz bat katigatuta geratzen bada, honako hau egin behar da:



5. ilustrazioa. Jardunbide egokien liburuxka – Zuhaitz katigatuak (*jarraipena*)

OSO GARRANTZITSUA



1. ✓

Lanean hasi baino lehen, zuhaitza zehatz-mehatz aztertu behar da, lan egiteko metodorik onena aukeratzeko eta beraren inguruan dauden arrisku-eremuak identifikatzeko.

2. ✓

Zuhaitza askatzeko xedez traktela erabiltzen denean, aurretik segurtatu behar da tresna guztiak seguruak direla eta ondo funtzionatzen dutela.

3. ✗

EZ geratu, ezta lan egin ere, kableak sortzen duen triangeluaren barruan.

4. ✗

EZ erabili beste zuhaitz bat katigatuta dagoena bultzatzeko.

5. ✗

Inoiz ere ez eskalatu zuhaitz katigatu bat.

6. ✗

EZ moztu sostengu-zuhaitza katigatutako zuhaitza askatzen saiatzeko.

7. ✗

EZ zatikatu bermatutako zuhaitza, askatzen saiatzeko.

8. ✗

EZ geratu, ezta lan egin ere, zuhaitza jausi daitekeen eremuan, ezta beraren inguruko arrisku-eremuetan ere.

Iturria: Euskadi-Preben estrategia. https://www.preben.eus/wp-content/uploads/2020/10/FOR_folleto_Buenas-Prácticas-Árboles-engarbados.pdf

Zuhaitzak ipurditik mozteko eragiketa gidatueterako jardunbide egokiak

Arrisku-egoera batzuetan, jarduera zehatzak identifikatu eta definitu behar dira, hala nola, jabari hidrologikoari (errekak, ibaiak...) eta/edo itsasoari (itsasertzeko finkak eta/edo hurbileko itsaslabarrak) eragiten dieten lanak, errepide, bidexka eta bideei eragiten dietenak, finken mugei (hesiak, hormak, hormatxoak, itxiturak...) edo hurbileko finkei eragiten dietenak, ondasun higiezinak (eraikinak, etxeak, etxolak, bordak...) edo higigarriak (ibilgailuak, makinak...) eragiten dietenak, edo baita bota beharreko zuhaitza oso mugatuta dagoen eremu batean erori behar deneko lanak ere. Jarduera horiek bi bitartekorekin egin daitezke nagusiki: traktela eta dibidieta.

Jardunbide egokiak (prebentzio-neurriak) zuhaitzak traktel (kable) bidez modu gidatuan mozteko

Zuhaitzaren erorketa zuzentzeko erabiltzen da «traktela», adibidez linea elektrikoetan, telekomunikazio-lineetan, trenbideetan, zuhaitz lotuetan, inklinatuetan, erorketa naturalaren kontrako noranzkoan okertutakoetan, erorketaren noranzkoan oso inklinatuta daudenetan eta gertuko azpiegiturak dituztenetan (hala nola etxeak, alpendreak, ibarbideak, putzuak, errekaetoak, amildegiak eta meategiak, horiek hondatzeko arriskua sortuz).

23. irudia. Traktel bidez gidatutako mozketak



Iturria: <https://chainsawacademy.husqvarna.com/es/como-utilizar-herramientas-de-tala/>

1. Ez moztu zuhaitza berezko erorikoaren guztiz kontrako norabidean (enborraren edo adaburuaren arabera makurtuta eduki).
2. Lanean hasi aurretik, baldintza klimatikoak hartu behar dira kontuan, bereziki haizearen norabidea eta abiadura; haizearen abiadura handiegia denean, ez da moztuko.
3. Adar hilak, hautsiak edo ez-seguruak dauden ikuskatu, bai botako den zuhaitzean, bai hurbilekoetan. Adaburuaren adar hautsiak edo lehorrak kendu ezin badira, ez moztu zuhaitza.
4. Lanean hasi aurretik, egiaztatu begiz ikusten direla operadore guztiak.
5. Motozerrariaren eta kablearen langilearen arteko komunikazio-sistema argia ezarri, bien arteko koordinazio ona ziurtatzeko (irritiak, walkie-talkieak, etab.).
6. Ekipoko elementu guztiak egoera onean daudela eta lana egiteko egokiak direla ziurtatu.
7. Enborraren inguruan, ainguraketa-puntu erresistente batzuk aukeratu, langilearen eta bota nahi den zuhaitzaren artean lan-eremu seguru bat izateko adinako altueran.
8. Kableak oztoporik gabe egon behar du, eta inolako arazorik gabe irristatu behar du tornutik edo tarteko poleetatik.
9. Debekatuta dago kable-sistemak sortutako triangeluaren barruan ibiltzea edo lan egitea.
10. Langileak modu seguruan jarri behar dira moztu beharreko zuhaitzarekiko: tiro zuzenean, bi zuhaitzen arteko garaiera halako biko segurtasun-tartea mantendu behar da, eta birbidalketak erabiliz, zuhaitzak pertsonen gainera erortzeko aukerarik ez duen posizio batean jarri.
11. Edozein mozketa hasi aurretik, zehaztu ihesbide egokia eta segurua zuhaitzaren oinarritik bereizteko.
12. Norabide-mozketa eta erorketa-mozketa egin, beste edozein zuhaitzetan bezala, eraisteko ziriak erabiliz eta dibidieta tenkatuz zuhaitza bota arte.
13. Ebaluatutako lanpostu bakoitzari dagozkion norbera babesteko ekipamenduak (NBE) erabili (motozerraria, baso-langilea).
14. Hala badagokio, hirugarrenekin koordinatu (basozainak, finka mugakideen jabeak, Errepide Zuzendaritza eta/edo Udaltzaingoa/ Ertzaintza errepideen kasuan...).

Jardunbide egokiak (prebentzio-neurriak) zuhaitzak modu gidatuan mozteko, basogintzako makineriako dibidietaren bidez

Zuhaitzaren erorketa zuzentzeko erabiltzen da «dibidieta», adibidez linea elektrikoetan, telekomunikazio-lineetan, trenbideetan, zuhaitz lotuetan, inklinatuetan, erorketa naturalaren kontrako noranzkoan okertutakoetan, erorketaren noranzkoan oso inklinatuta daudenetan eta gertuko azpiegiturak daudenean (hala nola eraikuntzak, alpendreak, ibarbideak, putzuak, errekaetoak, amildegiak eta meategiak, hondatu egin daitezkeenak).

24. eta 25. irudiak. Dibidieta bidez gidatutako mozketak



Iturria: <https://www.youtube.com/watch?v=zrKFch64Cag>

1. Lanean hasi aurretik, baldintza klimatikoak hartu behar dira kontuan, bereziki haizearen norabidea eta abiadura; haizearen abiadura handiegia denean, ez da moztuko.
2. Lanean hasi aurretik, egiaztatu begiz ikusten direla operadore guztiak.
3. Aztertu ekipo osoa eta ez erabili hondatuta badago.
4. Ez moztu zuhaitza berezko erorikoaren guztiz kontrako norabidean (enberraren eta adaburuaren inklinazioa kontuan hartu).
5. Adar hilak, hautsiak edo ez-segurua dauden ikuskatu, bai botako den zuhaitzean, bai hurbilekoetan.
6. Motozerrariaren eta dibidietaren langilearen arteko komunikazio-sistema argia ezarri, bien arteko koordinazio ona ziurtatzeko (irritiak, walki-talkiak, etab.).
7. Makinaren aingura gisa erabiltzen diren motzondoek erresistentzia egokia izan behar dute.
8. Dibidietaren kableak buxadurarik gabe egon behar du.
9. Edozein mozketa hasi aurretik, zehaztu ihesbide egokia eta segurua zuhaitzaren oinarritik bereizteko, ziurtatu dibidietaren kablea behar bezala jarrita dagoela enberraren inguruan, erresistentzia egokia emateko adinako puntu altu eta indartsu batean, eta eutsi zuhaitzaren erorketa-norabidearen kontrolari (zuhaitzaren altueraren 2/3 inguru). **DEBEKATUTA DAGO ARBOLATIK IGOTZEA EDO MAKINA ERABILTZEA LANGILEA ALTXATU ETA KABLEA JARTZEKO.**
10. Makinak kableatu beharreko zuhaitzaren altuera baino ≥ 2 aldiz handiagoa izango du, eta, horretarako, makinak distantzia hori bermatzeko adinako luzera izango duen kablea izango du. Distantzia hori mantendu ezin bada, zuhaitzaren erorketa-norabidean ez jartzeko birbidalketa bat erabiliko da.
11. Erorketa-mozketa egin ondoren, dibidietarekin tiratu, pixkanaka eta tirorik egin gabe, motozerrariaren jarraibideak betez.
12. Berehala gelditu behar da lana, norbait zuhaitza erortzeko arrisku-eremuan edo kablea ekortzeko eremuan sartzen bada, hura puskatzen bada ere.
13. Makinaren kabinan edo izendatutako eragiketa-posizio seguruan egon, dibidietaren kablearen tentsioa askatu arte.
14. Ez utzi inoiz arretarik gabe soka-sistema tenkatuak.
15. Ez askatu kablea zuhaitza lurrean posizio egonkorrean egon arte.
16. Lanpostu bakoitzari dagozkion NBEak erabili (motozerra-gidaria, baso-makinista).
17. Hala badagokio, hirugarrenekin koordinatu (basozainak, finka mugakideen jabeak, Errepide Zuzendaritza eta/edo Udaltzaingoa/ Ertzaintza errepideen kasuan...).



Jardunbide egokiak (prebentzio-neurriak) inklinatutako zuhaitzak ipurditik mozteko

Jarraian, prebentzio-neurri batzuk aurkezten dira eraitsi beharreko zuhaitza maldan gora erori behar denerako, hots, zuhaitzaren berezko joeraren aurka eta grabitatearen alde.

Eraisteko norabidean makurtzen diren zuhaitzak

1. Arretaz aztertu zuhaitza eta haren ingurunea, eta, bereziki, konpresio- eta tentsio-eremuak.
2. **Kontuz!!! ARRISKUA:** erorketa-mozketa hastean, enborra pitzatu egin daiteke, motozerrariaren posiziorantz bortizki atzera eginez. Gerta daiteke, halaber, **ZUHAITZA AURREIKUSI BAINO LEHENAGO ERORTZEA.**
3. Ihesbideak zehaztu eta garbi daudela ziurtatu.
4. Motozerrariak ziurtatu behar du adarrek edo enbor-zatiek ezin dutela harrapatu.
5. Zuhaitza erortzeko arriskua dagoen eremuan langilerik ez dagoela egiaztatu arte, ez hasi mozten.
6. Arrisku-eremuan langileak badaude, geldiarazi lana eta behartu eremu seguruan jartzera eta ez hasi lanean motozerrariak baimena eman arte.

Jarraian, **eraisteko norabidean inklinatutako zuhaitzetarako** gomendatzen diren **bi teknika** deskribatzen dira:

- **Norabide-mozketa bikoitza egin, hau da, erorketa-norabiderantz begira dauden bi mozketa, alboz:**
 - a) Albo batean norabide-mozketa bat egin erorikoaren noranzkora.
 - b) Egin beste norabide-mozketa bat beste aldera. Bien elkarguneak erorketa-norabidea seinalatzen duela eta puntu hori zuhaitzaren ertzaren barruan dagoela ziurtatu.
 - c) Norabide-mozketak egin ondoren, mozketa etapaka egin, zuhaitza poliki eror dadin.
- **Barrutik kanporako erorketa-mozketa egin, jarraian deskribatzen den moduan:**
 - a) Norabide-mozketa normala egin.
 - b) Bisagratik, baina hura gainditu gabe, hau da, zuhaitzaren albo batetik, sartze-mozketa egin, motozerraren ezpatarekin zuhaitzaren

hondoraino sartu eta barrutik kanporantz moztu. Horrela ziurtatzen da egur-zati bat duela euskarri gisa, ipurditik egin beharreko mozketa amaitzen den unera arte.

Erortzeko aukeratutako norabidearen kontrako aldera okertzen diren zuhaitzak

1. Arretaz aztertu zuhaitza eta haren ingurunea, eta, bereziki, konpresio- eta tentsio-eremuak.
2. **Kontuz!!!! ARRISKUA:** erorketa-mozketa hastean, enborra pitzatu egin daiteke, motozerrariaren posiziorantz bortizki atzera eginez. Gerta daiteke, halaber, **ZUHAITZA AURREIKUSI BAINO LEHENAGO ERORTZEA.**
3. Ihesbideak zehaztu eta garbi daudela ziurtatu.
4. Motozerrariak ziurtatu behar du adarrek edo enbor-zatiek ezin dutela harrapatu.
5. Zuhaitza erortzeko arriskua dagoen eremuan langilerik ez dagoela egiaztatu arte, ez da hasiko moztzen.
6. Arrisku-eremuan langileak badaude, geldiarazi lana eta behartu eremu seguruan jartzera. Lanak ez dira hasiko motozerrariak baimena eman arte.
7. Ipurditik mozteko ebaketak normal egin (norabidea eta mozketa), bisagrarako ezarritako dimentsioa errespetatuz.
8. Egindako mozketan ziria atzealdetik erabili, zuhaitzaren erorketa planifikatutako eremura bideratzeko.
9. Ahal dela, kablearekin edo zuzenean makinekin gidatuta moztu zuhaitza.

Aireko linea elektrikoaren ondoriozko arriskua dagoenerako jardunbide egokiak

1. Aireko linea elektrikoetatik gertu egonez gero, prestatu eremua 614/2001 Errege Dekretuaren arabera:
 - a) Aireko linea elektrikoen eragin-eremuan lanak egin behar direnean, horren berri eman behar zaio inplikaturako konpainia elektrikoari, eta hark arrisku elektrikoak minimizatzeko ezarritako jarraibideei jarraituko zaie. Linea elektrikoekiko segurtasun-distantziak mantenduko dira beti, eta langileei jarraibideak emango zaizkie kontaktu oro (zuzenekoa edo zeharkakoa) saihesteko.

b) Debeku-distantzien taula.

2. taula. Gutxieneko distantziak linea elektrikoetatik hurbil egiten diren lanetarako

Linearen tentsioa	Pertsona eta makinaren arteko distantzia (Debekuaren gutxieneko distantzia)
66.000 V-ra arte	3 metro
66.000-220.000 V	5 metro
200.000 V-tik gora	7 metro

Iturria: 614/2001 ED.

c) Ez jarri zuhaitzak piltzeko eremurik linea elektrikoen azpian edo horien berme-dorreen ondoan.

26. irudia. Goi-tentsioko dorrea mendian



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.

Balizko arrisku biologikoekin lotutako jardunbide egokiak: azienda, kaparrak, basa-animaliak, landareak

Zangoetan edo eskuetan zauriak eragin ditzaketen LANDARE ARANTZATSUEN kasuan (batzuetan organismoan mikroorganismo patogenoak sartzeko bidea izan daitezke), babes-jantzi egokiak eman beharko zaizkie baso-langileei (galtza luzeak, botak, eskularruak, etab.).

ANIMALIEKIN KONTAKTUA IZANEZ GERO: intsektuek eta kaparrek eragindako gaixotasunak kutsa daitezke, zoonosia jasateko arriskua sortuz. Horren adibide dugu Lyme-ren gaixotasuna, kaparren ziztadak transmititzen duena. Prebentzio-neurri gisa:

1. Mahuka luzeko galtzak eta alkandorak erabili landaretza trinkoa duten eremuetan, larre garaietan edo oso eremu basotsuetan ibiltzean.
2. Praka luzeen barrenak galtzerdien barrutik sartu, kaparrak barrualdetik ez igotzeko.
3. Alkandora beti praka barruan eduki.
4. Kolore argiko jantziak erabili, kaparrak erraz ikusi ahal izateko.
5. Busti arropa intsektuak uxatzeko produktuz.
6. Jantziak eta azala maiz aztertu basoan egon bitartean eta etxera iristean.

INTSEKTUEN ZIZTADEN KASUAN:

1. Ez mugitu azkar eta bat-batean erlauntzetatik edo intsektuen habietatik gertu.
2. Lurrinak erabiltzea edo lore-irudiak dituzten edo kolore ilunekoak diren arropak janztea saihestu.
3. Intsektuen uxagarriak eta babes-arropak erabili, ziztadak saihesteko.
4. Kontuz ibili leku irekietan jatean, bereziki edari azukredunekin edo sarritan erleak erakartzen dituzten zabor-kolektoreen inguruko eremuetan.
5. Intsektuen ziztadek edo hozkadek eragindako alergia larriak dituzten pertsonentzat, prebentzio-erakundeko osasun-langileek baloratu behar dute egoera, eta beharrezko neurriak hartzea aholkatuko dute.
6. Mahuka luzeko galtzak eta alkandorak erabili landaretza trinkoa duten eremuetan, larre garaietan edo oso eremu basotsuetan ibiltzean.
7. Praka luzeen barrenak galtzerdien barrutik sartu, kaparrak barrualdetik ez igotzeko.

8. Alkandora beti praka barruan eduki.
9. Kolore argiko jantziak erabili, kaparrak erraz ikusi ahal izateko.
10. Busti arropa intsektuak uxatzeko produktuz.
11. Jantziak eta azala maiz aztertu basoan egon bitartean eta etxera iristean.

Jardunbide egokiak baldintza meteorologiko txarretan

Kasu horietan, lehenik eta behin, lanak etetea edo geldiaraztea komeni den baloratu behar da, eguraldi txarra dagoenean. Egoera horiek argi eta garbi identifikatu behar dira prozedura batean, eta kasu bakoitzean jarduteko modua ezarri behar da.

Ekaitz-egunetan

1. Ez babestu zuhaitz handi eta isolatuen azpian.
2. Ez hurbildu alanbre-hesietara, aireko kableetara, trenbideetara, linea elektrikoetara, ur-pilaketetara, kobazuloetara, tuneletara.
3. Mendi-tontorretik urrundu.
4. Autoan babestu.

27. irudia. Basolanen antolaket



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.

Muturreko tenperaturen kasuan, kontuan hartu behar da:

1. Hipotermia-arriskua egonez gero: egoera aldatu arte babestu, edo, egoera aldatzen ez bada, lan horiek geldiarazi.
2. Hipertermia edo bero-kolpearen arriskua egonez gero:
 - Sarritan hidratatu.
 - Bero handieneko orduetan, itzalean babestu.
 - Eguzkitarako krema erabili.
3. Muturreko tenperaturen kasuan, jarduera geldiarazi.

Muturreko haizeen kasuan

- Zuhaitzak eraisteko arriskua dagoenean (lanaren eta haren baldintza partikularren arabera izango da), lanak gelditu egingo dira.
- Ez litzateke mozketa-eragiketak egin behar haizeak hain gogor jotzen duenean, non ezin den moztu behar den norabidean.

OHARRA. Egoera horiei dagokienez, kontsultatu alerta meteorologikoen kasuan jarduteko protokoloa: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/proto_meteo/es_proto/adjuntos/PE-005-Avisos-de-Meteorologia-Adversa-V11-es.pdf

Makinak eta ekipiak erabili eta mantentzeko jardunbide egokiak

1. Motozerra erabiltzeko jardunbide egokiak

- Erositako motozerrek «CE» marka eta adostasun-adierazpena izan behar dituzte.
- Enpresa fabrikatzaileek jarraibideen liburuan egindako gomendioak kontuan hartu.
- Motozerra mantentze- eta kontserbazio-egoera onean mantendu behar da.
- Mantentze-plan bat definitu enpresa fabrikatzailearen jarraibideen arabera, kontuan hartuta tresnari ematen zaion erabilera eta erabiltzailearen esperientzia.
- Gainera, lana hasi aurretik, baso-moztaileak motozerra egoera onean dagoela egiaztatu beharko du (hautsi gabeko katea, lubrifikatua eta hortzak zorrotuta, etab.).
- Motozerra lekualdatzen denean, motozerra geldirik egon beharko da.
- Garraiatzean, biltegiatzean eta arrazoizko denbora batez erabiliko ez bada, ezpata eta katea zorro zurrun batez babestuta egon beharko dira.
- Era berean, motozerra motorra geldirik dagoela hornituko da beti. Debekatuta dago operazio honetan erretzea. Era berean, motozerra ez da martxan jarriko erregai-biltegietatik gertu, sute-arriskua dagoela argi eta garbi ikusten delako.


- Norbera babesteko ekipo egokiak erabili:
 - Babes-pantaila edo segurtasun-betaurrekoak dituen kasko homologatua.
 - Segurtasun-bota homologatuak.
 - Ebakien aurkako prakak.
 - Ebakien aurkako eskularruak.
 - Entzute-babeskiak.
 - Txaleko edo arropa islatzailea.

28. irudia. Basolanak motozerrarekin



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.

6. ilustrazioa. Jardunbide egokien liburuxka – Motozerraren erabilera



HAR EZAZU KONTUAN



1.

Motozerrek CE Marka izan behar dute, eta baita adostasun-agiria eta jarraibideen eskuliburua ere.

2.

Motozerra mantenu- eta kontserbazio-egoera onean erabili eta mantendu behar da, ekoizlearen jarraibideen arabera.

3.

Motozerra lekuz aldatzen denean, motorra itzalita egon beharko da.

4.

Motozerrari erregaia botatzen zaionean, motorra itzalita egon behar da.

- Motozerra Mantentzeko Plan bat definitu behar da, ekoizlearen jarraibideen arabera.
- Zeregina hasi aurretik, motozerra egoera onean dagoela egiaztatu behar da.

5.

Ez erre motozerrari erregaia botatzean.

6.

Baso-langileek prestakuntza eta esperientzia profesional egokia izan behar dute euren lanak gauzatzeko.

7.

Baso-langileek laneko arriskuen prebentzioari buruzko prestakuntza eta informazioa izan beharko dituzte, egiten dituzten lanen arriskuei dagokienez.

6. ilustrazioa. Jardunbide egokien liburuxka – Motozerraren erabilera (jarraipena)



Iturria: Euskadi-Preben estrategia. <https://www.preben.eus/eu/baliabideak-basogintza/>

2. Makina astunak maneiatzeko jardunbide egokiak

Zeregina betetzeko prebentzio-neurriak

- Lehenatasunez, CE marka duten edo 1215/1997 Errege Dekretua betetzen duten makinak erabili. Klaxona eta argiztapen egokia jarri. Segurtasun-atariari erantsitako kabina erabili. Ez da erabiliko iraulketen aurkako kabina ziurtaturik, heldulekurik eta segurtasun-uhalik ez duen makinarik, bereziki skidder edo arrastagailurik.
- Enpresa fabrikatzailearen jarraibideak bete, bai makinak erabiltzeari dagokionez, bai horien mantentze-lanei dagokienez. Era berean, dibidieta erabiltzeko enpresa fabrikatzailearen jarraibideak bete behar dira, eta kableak egoera onean mantendu horretarako jarraibideak betetz.

- Makinen aukerak eta mugak ezagutu. Maldetan lan egiten denean, enpresa fabrikatzailearen jarraibideak bete behar dira, makinaren egonkortasuna lortzeko.
- Komeni da kabinan erregulagarria den eta moteltze erosoan duen eserleku bat edukitzea, gorputz osoarentzat kaltegarriak diren bibrazioak saihesteko.
- Lan-prozedura batzuk ezarriko dira, eta langileak horien berri izango du. Enpresak berak edota arduradunak informazio hori transmititzeko ardura izango du.
- Makinak gidatzean, une oro egon behar da jarduera-protokolo bat makinaren gidariaren eta gainerako langileen artean. Adibidez, txilibitua, ikus-zeinuak, hari gabeko entzungailuak eta abar erabiliz, edo edozein metodo edo bitarteko eraginkor erabiliz, komunikazio argia egon behar da makina gidatzen duen pertsonaren eta gainerako langileen artean.
- Basolanen eremua seinaleztatu beharko da, langileak eta gertuen dagoen errepidetik edo pistatik zirkulatzen ari diren pertsonak arriskuan ez jartzeko. Lanetatik kanpo dagoen inor ez da operazio-eremuan sartuko.
- Aginteen eta seinaleztapen-gailuen posizioa, funtzioa eta funtzionamendu-zentzua zaindu. Lanak hasi aurretik, egiaztatu makinaren gailu guztiek behar bezala erantzuten dutela eta egoera onean daudela.
- Eserlekua gidariaren erosotasunaren, garaieraren eta pisuaren arabera erregulatu.
- Baso-ustategiko zirkulazioak antolatuta egon beharko du, talkarik gerta ez dadin.
- Debekatuta dago makinetan, kabinan eta are gutxiago garabi edo palan pertsonak garraiatzea. Makina ustiapen-lanetan langile batekin lan egiteko pentsatuta dago.
- Makinatik eskailera bidez edo enpresa fabrikatzaileak aurreikusitako sarbideetik igo eta jaitsi, makinari begira eta bi eskuekin helduta.
 - Ikuspen gutxiko eremuetan egiten diren lanetan, maniobrak seinaleztatzen duen pertsona baten laguntzarekin egin behar dira.
- Makina sartu aurretik, lurra aztertu, oztopoak aurkitzeko: istildutako eremuak, zangak, etab.
- Makinak dituen eta enpresa fabrikatzaileak finkatu dituen euskarri guztiak erabili, lan egitean egonkortasuna bermatzeko.
- Makina lanak egiten ari den arrisku-eremuan inor ez dagoela ziurtatu. . Maniobra hasi aurretik, gidariak ziurtatu behar du ekintza-eremuan ez dagoela inor.

- Arrastagailuaren kasuan, enborrak kroatzen direnean, enborrak dauden eremuaren goiko aldean jarri behar da, enborrak biraka badabiltza ez harrapatzeko.
- Malda handiko eremuetan, non zuhaitzak alderantziz botatzen diren, inor ez da behealdean jarri behar, zuhaitzak bira egin eta behean dauden langileak harrapatu ditzakeelako.
- Ez joan lanpostutik kargak eskegita utzita.
- Ikuspen gutxiko lekuetan, maniobrak seinaleztatzaile baten laguntzaz egin.
- Makila leku egokietan aparkatu, makina erortzeko arriskurik gabe, balaztak jarri, kontaktu-giltzak atera, bateriaren etengailua itxi eta lan-motorraren konpartimentua itxi.
- Lurraren baldintzak kontuan hartuta, abiadura egokitu.
- Maniobrak egiteko beharrezkoa den espazioa ezagutu.
- Aireko linea elektrikoen eragin-eremuan lan egin behar denean, horren berri eman beharko zaio inplikaturako konpainia elektrikoari, eta hark ezarritako jarraibideak bete beharko dira arrisku elektrikoak gutxitzeko. Linea elektrikoekiko segurtasun-distantziak mantenduko dira beti, eta langileei jarraibideak emango zaizkie kontaktu oro (zuzeneko edo zeharkakoa) saihesteko.

29. irudia. Basolanak makina astunekin



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.

Makinen mantentze prebentiboa

- Makinen mantentze prebentiboko lanetan eta berrikuspenean enpresa fabrikatzailearen jarraibideak bete. Gomendagarria da egindako mantentze-lanen erregistro bat eramatea.
- Ahalik eta ikuspen handiena bermatu, atzerako ispiluak, haizetakoak, ispiluak eta abar garbituz.
- Egiaztatu kabina garbi dagoela, olio-, koipe- edo lokatz-hondarrik gabe, eta aginteen eremuan kontrolik gabeko objekturik gabe.
- Makinan su-itzalgailua egoera onean dagoela egiaztatu.
- Egoera mekaniko ezin hobean egon behar du, eta enpresa fabrikatzaileak ezartzen dituen mantentze-errutina guztiak bete behar ditu.
- Era berean, egiaztatu beharko da atzeraka ibiltzeko gailuak eta gainkarga-sentsoreak dituela, eta ondo funtzionatzen dutela.
- Makinistek segurtasun-uhalearekin lan egin behar dute beti, eta atea itxita eduki behar dituzte.
- Prozesagailuari dagokionez, jarraitu enpresa fabrikatzailearen jarraibideei mantentze-lanetan, bereziki mozketa-buruaren kasuan. Inola ere ez sartu mozketa-buruen barruan mantentze-lanak eta konponketak egiteko.

30. irudia. Basolanak prozesagailuarekin



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.

Eranskinak

- I. eranskina. Balizko arrisku-faktoreak identifikatzea.
- II. eranskina. Zereginen arriskuen mapak.
- III. eranskina. Baso-aprobetxamenduak planifikatzeko fitxa.
- IV. eranskina. Aplikatu beharreko araudia eta erreferentziak.
- V. eranskina. Prestakuntza espezifikoa.

I. eranskina. Balizko arrisku-faktoreak identifikatzea

ISHIKAWA diagramaren bidez, baso-aprobetxamendu baten barruan kontuan hartu beharreko arrisku-faktore potentzial nagusiak identifikatzen dira, hau da, sektoreko istripuak gauzatzeko orduan eragina izan dezaketenak, neurri handiagoan edo txikiagoan.

7. ilustrazioa. Ishikawa diagrama balizko arrisku-faktoreak identifikatzeko



Iturria: Euskadi-Preben estrategia.

II. eranskina. Zereginen arriskuen mapak

- 1. mapa. Aurretiazko lanetako arriskuen identifikazioa.
- 2. mapa. Zuhaitzak moztu eta ateratzeko lanetako arriskuen identifikazioa.
- 3. mapa. Egurrak pilatu, kargatu eta garraiatzeko lanetako arriskuen identifikazioa.
- 4. mapa. Arriskuen identifikazio globala.



1. mapa. Aurretiazko lanetako arriskuen identifikazioa

	Egite-koak	AURRETIAZKO LANAK						
		Lekua egiaztatzea			Ingurua prestatzea			
		Ingurua mugatu eta seinaleztatzea	Ebakuazio-bideak identifikatu eta defintzea	Komunikazioaren estaldura egiaztatzea	Sarbideen egoera eta linea elektrikoaren presentzia egiaztatzea	Mozteko zuhaitzak seinaleztatzea	Ingurua garbitzea	
Lan-postua	Arduraduna			X		X		
	Baso-moztailea			X		X		X
	Krokatzailea			X				
	Pilatzailea			X				
	Basogintzako makineriaren gidaria			X				
	Basogintzako kamioiaren gidaria							
Kodea	Arriskua	Ikurra	Arriskuak					
1	Erurikoak, malla batetik bestera			X				
2	Erurikoak, malla berean			X		X		X
3	Objektuak erortzea, oinarria huts egiteagatik edo beheherortzeagatik							
4	Maneiatzen ari diren objektuak erortzea					X		X
5	Askatutako objektuak erortzea							
6	Objektuak zapaltzea							
7	Geldirik dauden objektuen aurka talka egitea			X		X		X
8	Objektu mugikorren aurka talka egitea							

Kodea		Arriskua	Egite-koak	AURRETIAZKO LANAK					
				Lekua egiaztatzea				Ingurua prestatzea	
				Ingurua mugatu eta seinaleztatzea	Ebakuzio-bideak identifikatu eta definitzea	Komunikazioaren estaldura egiaztatzea	Sarbideen egoera eta linea elektrikoaren presentzia egiaztatzea	Mozteko zuhaitzak seinaleztatzea	Ingurua garbitzea
				Arriskuak					
9	Objektu edo tresnekin kolpeak, ebakiak edo sastadak egitea						X	X	
10	Partikulen puskak jaurtitzea						X	X	
11	Objektuek harrapatzea edo objektuen artean harrapatuta geratzea				X				
12	Lan-ekipoak eta ibilgailuak iraultzeagatik harrapatuta geratzea				X				
13	Gasek edo lurrunek eragindako asfisia								
14.1	Bero handiarekiko esposizioa				X		X	X	
14.2	Hotz handiarekiko esposizioa				X		X	X	
14.3	Hezetasun-baldintza desagokiakiko esposizioa								
15	Kontaktu termikoak								
16	Kontaktu elektrikoekiko esposizioa								
17	Substantzia kaltegarriekiko esposizioa						X		
18	Substantzia kaustikoekin kontaktuak								
19.1	Eguzki-erradiazioarekiko esposizioa								
19.2	Ekipoen erradiazioarekiko esposizioa								



	Egite-koak	Arriskua	AURRETIAZKO LANAK					
			Lekua egiaztatzea				Ingurua prestatzea	
			Ingurua mugatu eta seinaleztatzea	Ebakuazio-bideak identifikatu eta definitzea	Komunikazioaren estaldura egiaztatzea	Sarbideen egoera eta linea elektrikoaren presentzia egiaztatzea	Mozteko zuhaitzak seinaleztatzea	Ingurua garbitzea
			Arriskuak					
Kodea								
20	Leherketak							
21	Suteak			X		X	X	
22	Izaki bizidunek sortutako istripuak (hozkadak, ziztadak...)			X		X	X	
23	Ibilgailuek harrapatu edo kolpatzea			X				
24	<i>In itinere</i>							
25	Kausa naturalak (bihotzekoak, enboliak...)							
26.1	Bultzadak eta arrasteak						X	
26.2	Postura behartuak							
26.3	Mugimendu errepikakorak						X	
26.4	Zamak eskuz manipulatzea							
27	Arrisku psikosozialak							
28	Itsasora, ibaietara, putzuetara... erortzea							
29*	Bereziki sentikorak							
30	Amatasuna							

		AURRETIAZKO LANAK							
Egite-koak	Arriskua	Ikurra	Lekua egiaztatzea				Ingurua prestatzea		
			Ingurua mugatu eta seinaleztatzea	Ebakuazio-bideak identifikatu eta definitzea	Komunikazioaren estaldura egiaztatzea	Sarbideen egoera eta linea elektrikoaren presentzia egiaztatzea	Mozteko zuhaitzak seinaleztatzea	Ingurua garbitzea	
Kodea	Arriskua	Ikurra	Arriskuak						
31*	Adingabeak								
32	Agente kimikoak							X	
33.1	Zaratarekiko esposizioa								X
33.2	Bibrazioekiko esposizioa								X
34	Agente biologikoak				X			X	X
35	DBPek edo argiztapen-baldintzek eragindako arriskuak								



2. mapa. Zuhaitzak moztu eta ateratzeko lanetako arriskuen identifikazioa

		Egite-koak	MOZTEA				ATERATZEA			
			Zuhaitzak ipurditik moztea	Adarrak moztea	Azala kentzea	Trontza-tzea	Krokatzea	Arrasta-tzea	Biltzea	Leku-aldatzea
Lan-postua	Arduraduna									
	Baso-moztailea		X							
	Krokatzailea					X				
	Pilatzailea									
	Basogintzako makineriaren gidaria		X					X		
	Basogintzako kamioiaren gidaria									
Kodea	Arriskua	Ikurra	Arriskuak							
1	Erurikoak, malla batetik bestera			X			X		X	
2	Erurikoak, malla berean			X			X		X	
3	Objektuak erortzea, oinarria huts egiteagatik edo behera etortzeagatik									
4	Maneiatzen ari diren objektuak erortzea									
5	Askatutako objektuak erortzea									
6	Objektuak zapaltzea									
7	Geldirik dauden objektuen aurka talka egitea			X			X		X	
8	Objektu mugikorren aurka talka egitea									
9	Objektu edo tresnekin kolpeak, ebakiak edo sastadak egitea			X			X		X	
10	Partikulen puskak jaurtitzea			X			X		X	

Kodea		Arriskua	Egite-koak	MOZTEA				ATERATZEA			
				Zuhaitzak ipurditik moztea	Adarrak moztea	Azala kentzea	Trontza-tzea	Kroatzea	Arrasta-tzea	Biltzea	Leku-aldatzea
				Arriskuak							
11	Objektuek harrapatzea edo objektuen artean harrapatuta geratzea			X			X		X		
12	Lan-ekipoak eta ibilgailuak iraultzeagatik harrapatuta geratzea			X			X		X		
13	Gasek edo lurruneak eragindako asfixia										
14.1	Bero handiarekiko esposizioa			X			X		X		
14.2	Hotz handiarekiko esposizioa			X			X		X		
14.3	Hezetasun-baldintza desagokiakiko esposizioa										
15	Kontaktu termikoak										
16	Kontaktu elektrikoekiko esposizioa			X			X		X		
17	Substantzia kaltegarriekiko esposizioa										
18	Substantzia kaustikoekin kontaktuak										
19.1	Eguzki-erradiazioarekiko esposizioa										
19.2	Ekipoen erradiazioarekiko esposizioa										
20	Leherketak										
21	Suteak			X			X		X		
22	Izaki bizidunek sortutako istripuak (hokadak, ziztadak...)			X			X		X		
23	Ibilgailuek harrapatu edo kolpatzea			X							
24	In itinere										



Kodea	Arriskua	Egite-koak	MOZTEA				ATERATZEA			
			Zuhaltzak ipurditik moztea	Adarrak moztea	Azala kentzea	Trontza-tzea	Krokatzea	Arrasta-tzea	Biltzea	Leku-aldatzea
		Ikurra	Arriskuak							
25	Kausa naturalak (bihotzeakoak, enboliak...)									
26.1	Bultzadak eta arrasteak			X						
26.2	Postura behartuak			X						
26.3	Mugimendu erreplikakorrak			X			X			
26.4	Zamak eskuz manipulatzeari									
27	Arrisku psikosozialak									
28	Itsasora, ibaletara, putzuetara... erortzea									
29*	Bereziki sentikorrek									
30	Amatasuna									
31*	Adingabeak									
32	Agente kimikoak									
33.1	Zaratarekiko esposizioa			X					X	
33.2	Bibrazioekiko esposizioa			X					X	
34	Agente biologikoak			X			X		X	
35	DBPek edo argiztapen-baldintzek eragindako arriskuak									

3. mapa. Egurak pilatu, kargatu eta garraiatzeko lanetako arriskuen identifikazioa

	Egite-koak	PILATZEA		KARGA ETA GARRAIOA
		Pilatzeari buruzko arriskuen identifikazioa		Kargatzea, kargalekura edo azken helmugara eramateko
Lan-postua	Arduraduna			X
	Baso-moztailea			
	Krokatzailea			
	Pilatzailea	X		
	Basogintzako makineriaren gidaria	X		
	Basogintzako kamioiaren gidaria			X
Kodea	Arriskua	Arriskuak		
1	Erorikoak, malla batetik bestera	X		X
2	Erorikoak, malla berean	X		X
3	Objektuak erortzea, oinarria huts egiteagatik edo beheko etortzeagatik			
4	Maneiatzen ari diren objektuak erortzea			
5	Askatutako objektuak erortzea			
6	Objektuak zapaltzea			
7	Geldirik dauden objektuen aurka talka egitea	X		X
8	Objektu mugikorren aurka talka egitea			
9	Objektu edo tresnekin kolpeak, ebakiak edo sastadak egitea	X		
10	Partikulen puskak jaurtitzea	X		



		Egite-koak	PILATZEA		KARGA ETA GARRAIOA
			Pilatzeta eta pilatan antolatzea		Kargatzea, kargalekura edo azken helmugara eramateko
Kodea	Arriskua	Ikurra	Arriskuak		
11	Objektuek harrapatzea edo objektuen artean harrapatuta geratzea		X		X
12	Lan-ekipoak eta ibilgailuak iraultzeagatik harrapatuta geratzea		X		X
13	Gasek edo lurrunek eragindako asfixia				
14.1	Bero handiarekiko esposizioa		X		X
14.2	Hotz handiarekiko esposizioa		X		X
14.3	Hezetasun-baldintza desagokiakiko esposizioa				
15	Kontaktu termikoak				
16	Kontaktu elektrikoekiko esposizioa		X		X
17	Substantzia kaltegarriekiko esposizioa				
18	Substantzia kaustikoei kontaktuak				
19.1	Eguzki-erradiazioarekiko esposizioa				
19.2	Ekipoen erradiazioarekiko esposizioa				
20	Leherketak				
21	Suteak		X		X
22	Izakiz bizidunak sortutako istripuak (hozkadak, ziztadak...)		X		X
23	Ibilgailuek harrapatu edo kolpatzea				
24	<i>In itinere</i>				
25	Kausa naturalak (bihotzekoak, enboliak...)				

		Egite-koak	PILATZEA		KARGA ETA GARRAIOA
			Pilatzea eta pilatan antolatzea	Kargatzea, kargalekura edo azken helmugara eramateko	
Kodea	Arriskua	Ikurra	Arriskuak		
26.1	Bultzadak eta arrasteak				
26.2	Postura behartuak		X		
26.3	Mugimendu errepikakorak				
26.4	Zamak eskuz manipulatzea				
27	Arrisku psikosozialak				
28	Itsasora, ibaietara, putzuetara... erortzea				
29*	Bereziki sentikorrak				
30	Amatasuna				
31*	Adingabeak				
32	Agente kimikoak				
33.1	Zaratarekiko esposizioa		X		
33.2	Bibrazioekiko esposizioa		X		X
34	Agente biologikoak		X		X
35	DBPek edo argiztapen-baldintzek eragindako arriskuak				



4. mapa. Arriskuen identifikazio globala

		Egite-koak	AURRETIAZKO LANAK					
			Lekua egiaztatzea				Ingurua prestatzea	
			Ingurua mugatu eta seinaleztatzea	Ekualazio-bideak identifikatu eta definitzea	Komunikazioaren estaldura egiaztatzea	Sarbidetuen egera eta linea elektrikoaren presentzia egiaztatzea	Mortelo zuhaitzak seinaleztatzea	Ingurua garbitzea
Lan-postua	Arduraduna			X			X	
	Baso-moztailea			X			X	X
	Krokatzailea			X				
	Pilatzailea			X				
	Basogintzako makineriaren gidaria			X				
	Basogintzako kamioiaren gidaria							
Kodea	Arriskua	Ikurra	Arriskuak					
1	Erurikoak, maila batetik bestera			X				
2	Erurikoak, maila berean			X			X	X
3	Objektuak erortzea, oinarria huts egiteagatik edo behera etortzeagatik							
4	Maneiatzen ari diren objektuak erortzea						X	X
5	Askatutako objektuak erortzea							
6	Objektuak zapaltzea							
7	Geldirik dauden objektuen aurka talka egitea			X			X	X
8	Objektu mugikorren aurka talka egitea							
9	Objektu edo tresnekin kolpeak, ebakiak edo sastadak egitea						X	X
10	Partikulen puskak jaurtitzea						X	X
11	Objektuek harrapatzea edo objektuen artean harrapatuta geratzea			X				
12	Lan-ekipoak eta ibilgailuak iraultzeagatik harrapatuta geratzea			X				
13	Gasek edo lurrunez eragindako asfizia							
14.1	Bero handiarekiko esposizioa			X			X	X
14.2	Hotz handiarekiko esposizioa			X			X	X
14.3	Hezetasun-baldintza desegokiarekiko esposizioa							
15	Kontaktu termikoak							
16	Kontaktu elektrikoarekiko esposizioa							
17	Substantzia kaltegarriarekiko esposizioa						X	
18	Substantzia kaustikoekin kontaktuak							

MOZTEA				ATERATZEA				PILATZEA	KARGA ETA GARRAIOA	Egite-koak		
Zuhatzak ipurditik moztea	Adarrak moztea	Azala kentzea	Trontzatztea	Kroatzea	Arrastatztea	Biltzea	Lekualdatzea	Pilatzea eta pilatan antolatzea	Kargatzea, kargaketa edo azken helmugara eramateko			
									X		Arduraduna	Lan-postua
X											Baso-moztailea	
				X							Kroatzailea	
								X			Pilatzailea	
X					X			X			Basogintzako makineriaren gidaria	
									X		Basogintzako kamioiaren gidaria	
Arriskuak										Ikurra	Arriskua	Kodea
X			X	X	X			X	X		Erorikoak, maila batetik bestera	1
X			X	X	X			X	X		Erorikoak, maila berean	2
											Objektuak erortzea, oinarria huts egiteagatik edo behera etortzeagatik	3
											Maneiatzen ari diren objektuak erortzea	4
											Askatutako objektuak erortzea	5
											Objektuak zapaltzea	6
X			X	X	X			X	X		Geldirik dauden objektuen aurka talka egitea	7
											Objektu mugikorren aurka talka egitea	8
X			X	X	X			X			Objektu edo tresnekin kolpeak, ebakiak edo sastadak egitea	9
X			X					X			Partikulen puskak jaurtitzea	10
X			X	X	X			X	X		Objektuek harrapatzea edo objektuen artean harrapatuta geratzea	11
X			X	X	X			X	X		Lan-ekipoak eta ibilgailuak iraultzeagatik harrapatuta geratzea	12
											Gasek edo lurrunek eragindako asfixia	13
X			X	X	X			X	X		Bero handiarekiko esposizioa	14.1
X			X	X	X			X	X		Hotz handiarekiko esposizioa	14.2
											Hezetasun-baldintza desegokiakiko esposizioa	14.3
											Kontaktu termikoak	15
X			X	X	X			X	X		Kontaktu elektrikoekiko esposizioa	16
											Substantzia kaltegarriekiko esposizioa	17
											Substantzia kaustikoekin kontaktua	18



		Egite-koak	AURRETIAZKO LANAK					
			Lekua egiaztatzea				Ingurua prestatzea	
			Ingurua mugatu eta seinaleztatzea	Ekualazio-bideak identifikatu eta definitzea	Komunikazioaren estaldura egiaztatzea	Sarbideen egoera eta linea elektrikoaren presentzia egiaztatzea	Moztelo zuhaitzak seinaleztatzea	Ingurua garbitzea
Kodea	Arriskua	Ikurra	Arriskuak					
19.1	Eguzki-erradiazioarekiko esposizioa							
19.2	Ekipoen erradiazioarekiko esposizioa							
20	Leherketak							
21	Suteak		X				X	X
22	Izaki bizidunek sortutako istripuak (hozkadak, ziztadak...)		X				X	X
23	Ibilgailuek harrapatu edo kolpatzea		X					
24	<i>In itinere</i>							
25	Kausa naturalak (bihotzekoak, enboliak...)							
26.1	Bultzadak eta arrasteak							X
26.2	Postura behartuak							
26.3	Mugimendu errepikakorrak							X
26.4	Zamak eskuz manipulatzeko							
27	Arrisku psikosozialak							
28	Itsasora, ibaietara, putzuetara... erortzea							
29*	Bereziki sentikorrak							
30	Amatasuna							
31*	Adingabeak							
32	Agente kimikoak						X	
33.1	Zaratarekiko esposizioa							X
33.2	Bibrazioekiko esposizioa							X
34	Agente biologikoak		X				X	X
35	DBPek edo argiztapen-baldintzek eragindako arriskuak							

MOZTEA				ATERATZEA				PILATZEA		KARGA ETA GARRAIOA		Egite-koak	
Zuhaiztak ipurditik moztea	Adarak moztea	Azala kentzea	Trontzatztea	Krokatzea	Arastatztea	Biltzea	Lekualdatzea	Pilatzea eta pilatan antolatzea	kargatzea, kargalekura edo azken helmugara eramateko				
Arriskuak											Ikurra	Arriskua	Kodea
												Eguzki-erradiazioarekiko esposizioa	19.1
												Ekipoen erradiazioarekiko esposizioa	19.2
												Leherketak	20
X			X	X	X			X	X			Suteak	21
X			X	X	X			X	X			Izaki bizidunek sortutako istripuak (hozkadak, ziztadak...)	22
X												Ibilgailuek harrapatu edo kolpatzea	23
												<i>In itinere</i>	24
												Kausa naturalak (bihotzekoak, enboliak...)	25
X												Bultzadak eta arrasteak	26.1
X			X					X				Postura behartuak	26.2
X												Mugimendu errepikakorrak	26.3
												Zamak eskuz manipulatztea	26.4
												Arrisku psikosozialak	27
												Itsasora, ibaietara, putzuetara... erortzea	28
												Bereziki sentikorrek	29*
												Amatasuna	30
												Adingabeak	31*
												Agente kimikoak	32
X					X							Zaratarekiko esposizioa	33.1
X					X			X	X			Bibrazioekiko esposizioa	33.2
X			X	X	X			X	X			Agente biologikoak	34
								X				DBPek edo argiztapen-baldintzek eragindako arriskuak	35

III. eranskina. Baso-aprobetxamenduak planifikatzeko fitxa

Lan batzuetan hirugarrenekin koordinatu beharra dago (basozainak, finka mugakideen jabeak, Errepide Zuzendaritza eta/edo udaltzainak errepideen kasuan...). Jarraian, baso-aprobetxamenduak planifikatzeko eredu gisa balio dezakeen fitxa bat aurkezten da

**BASO-APROBETXAMENDUEN PLANIFIKAZIOA**

ENPRESA:		Data:	
MOZKETA-EREMUAREN IDENTIFIKAZIOA			
Mendia:		Udalerria:	
		Probintzia:	
APROBETXAMENDUAREN KODEA:			
GERTUKO OSASUN-ZENTROA:			

Esku hartzen duten makinak eta ekiptoak

Makinak eta ekiptoak	«X» batez markatu	Makinak eta ekiptoak	«X» batez markatu
Motozerra	☐	Pala mistoa/atzerako hondeamakina	☐
Eskokatzeko makina	☐	Dibidieta/Traktela	☐
Autokargagailua/Basoko traktorea	☐	Skidder-a	☐
Prozesagailua/uzta-makina	☐	Bulldozer traktorea	☐

Aprobetxamenduaren berezko arrisku-faktoreak (markatu X batez)

1 ☐ Malda handiak 2 ☐ Malda esanguratsurik gabe 3 ☐ Lursail irregularra edo harritsua 4 ☐ Eraikuntzak 5 ☐ Errekak/Ibaiak 6 ☐ Putzuz betetako edo lohitutako lursaila 7 ☐ Ezpondak/Sakanak 8 ☐ Harkaitz-azaleratzeak 9 ☐ Behe- edo goi-tentsioko linea elektrikoak	10 ☐ Telekomunikazio-lineak 11 ☐ Putzuak eta meategiak (hobiak) 12 ☐ Sastraka, landaretza altua 13 ☐ Irisgarritasun zaila 14 ☐ Lurzati txikiak 15 ☐ Bide publikotik hurbil dagoen karga-lekua/ Trafiko erregularra 16 ☐ Landa-bideak 17 ☐ Errepide asfaltatua 18 ☐ Trenbideak	A Zuhaitzen egoera orokorra lanak baino lehen: ☐ Kateatuak ☐ Ahulduak, ustelak, hutsak ☐ Haizeak eraitsiak edo zatituak ☐ Erreak ☐ Mozketa-baldintza arruntetan dauden zuhaitzak ☐ Inklinatutako zuhaitzak
☐ Beste batzuk (adierazi):		

BASO-APROBETXAMENDUEN PLANIFIKAZIOA

Aprobetxamenduan esku hartzen duten enpresak/langile autonomoak

Egikaritzailleak jakinaren gainean jarri dira, eta bertatik bertara egiaztatu dituzte aprobetxamenduaren arriskuak finketako bakoitzean

Ekipo-zenbakia	Enpresaren edo autonomoaren izena	Makinaren identifikazioa	Arduradunaren sinadura	Harremanetarako telefono-zenbakia	Harremanetarako helbide elektronikoa

Aprobetxamenduan esku hartzen duten langileak

Izen-abizenak	NANa	Lan-postua	Enpresa edo autonomia	Sinadura	Harremanetarako telefono-zenbakia	NOR ABISATU ISTRIPUA GERTATUZ GERO (Izena eta telefono-zenbakia)

Oharra: Hitzarmena sinatu duten langileek adierazi dute informazioa jaso dutela aprobetxamenduaren arriskuei, larrialdi-neurriei (istripuak, suteak) eta prebentzio-neurriei buruz, eta konpromisoa hartu dute lanak modu seguruan egiteko emandako jarraibideak betetzeko.

Larrialdietan zer egin

LARRIALDIAK 112,
ANBULANTZIA
POLIZIA/ ERTZAINA

- Lanean hasi aurretik, zure kokapena, lan-eremurako sarbideak eta komunikazioen estaldura argi izan.
- Lanean hasi aurretik, egiaztatu aprobetxamendura sartzeko bideetan ez dagoela istripua izan duena ebakutzea eragozten duen ibilgailurik/makinarik.
- Izan beti garraio-ibilgailu bat aprobetxamenduan, eta aparkatu berehala alde egin ahal izateko moduan.
- Eraman beti ginean telefono mugikorra. Gogoratu larrialdi-deiek estaldura dutela beti.



BASO-APROBETXAMENDUEN PLANIFIKAZIOA

Nola jokatu istripuren bat izanez gero

BABESTU	ABISATU	LAGUNDU
– Zure burua babestu. Ez jarri arriskuan zure bizitza. – Ez mugitu istripua izan duen pertsona, bere bizitza arriskuan ez badago. – Saihestu jendetzak istripua izan duen pertsonaren inguruan. – Ez jardun zure kabuz 1. sorospeneko prestakuntzarik ez baduzu eta nola jokatu ez badakizu.	– 112 telefonoak eskatzen duen informazioak ahalik eta zehatzena eta argiena izan beharko du. – Istripua izan duen pertsonaren egoeraren berri eman. – Aprobetxamenduaren edo elkargunearen koordinatuak erraztu, iristeko zailak diren eremuak badira. – Deitu aprobetxamenduaren arduradunari.	– Lasai baina azkar eman behar zaizkio behar dituen lehen sorospenek istripua izan duenari. – Garrantzitsua da ez mugitzea leku seguru batean egonez gero. – Istripua izan duen pertsonaren egoera ebaluatu: • Lehen mailako ebaluazioa: arnasa hartzen duen eta kontziente dagoen. • Bigarren mailako ebaluazioa: odoljarioa edo zauriak, hausturak. • Babestu eguzkitik eta berotu hotza egiten badu. – Biktimaren egoera okertu edo lesio berriak eragin ditzakeen ekintzarik ez egin; medikuek emandako jarraibideak bete. – Istripua izan duen pertsonari ura eta sendagairik ez eman, medikuak agindu ezean.

Nola jokatu sutea egonez gero

OHARRA: Kontuz ibili sugarrak, txinpartak eta abar sortzen dituzten prozesuekin (normalean, mantentze-lan mekanikoen bidez). Aztertu, aldeztu, noiz eta non egingo diren.

- Sute bat aurkitzen baduzu, egon lasai eta eman berehala alarma.
- Edozein langilek bere nagusiari edo kanpoko zerbitzuei (suhiltzaileak, anbulantziak...) ematen dien ABISU orotan beti zehaztuko da non gertatzen ari den larrialdia eta zein den deia egiteko arrazoiak: sutea, istripu pertsonala...
- EZ JARRI ARRISKUAN ZURE OSOTASUN FISIKOA. Zehaztu irteera bat kalteetutako eremutik ihes egiteko.
- Egoera kontrolatzeko segurtasunik ez baduzu, urrundu bilgunera.
- Beti taldean lan egin eta inoiz ez taldetik aldentu.
- Arropetan sua pizten bada, ez korrika egin; lurrera bota eta biratu.
- Suari ihes egiteko, joan-etorriek mendi-mazelan behera eta haizearen kontra izan behar dute. Haize-aldaketak zaindu beharko dira; izan ere, haizea bat-batean aldatzen bada, suak inguratu egin dezake.
- Larrialdi-zerbitzuak abisatu. Komunikazio bat izateko aukera emango duen telefono mugikor bat eduki beharko da gutxienez.
- Su-itzalgailua erabiltzen baduzu, jarraitu gomendio hauei:
 - Hartu su-itzalgailua helduleku finkotik helduta, eta utzi lurrean, bertikalean.
 - Su-itzalgailuaren mahukaren ahoari heldu eta segurtasun-ziria atera, eraztunari tiraka.
 - Su-itzalgailuaren buruaren palanka presionatu, eta, halakorik badago, ahoko palanka estutu, egiaztapen-deskarga txiki bat eginda.
 - Bideratu zurrusta sugarren oinarriara ekortze-mugimendu batekin. Sutara poliki-poliki hurbildu, su-itzalgailua erabiltzeko moduko distantziara.

BASO-APROBETXAMENDUEN PLANIFIKAZIOA

NBE motozerra/ langile espezialista (gutxieneoak)	Baso-gidaria/-peoia
       Eskularruak, botak eta prakak ebakien aurkakoak izan beharko dira	      
Beste ohar batzuk (iruzkinak, azalpenak, krokisak);	

Oharra: Enpresetako ordezkariak edo langile autonomoak adierazi dute hemen zerrendatutako makina eta lan-ekipamendu guztiek bete egiten dutela araudi aplikagarria, erabiltzeko baldintza ezin hobeetan daudela eta legez eska daitekeen dokumentazioa dutela.

Oharra: Baso-aprobetxamendua sustatzen duen enpresak honako hauek entregatu ditu: aprobetxamenduaren berezko arriskuak, arrisku horiei aurrea hartzeko neurriak, parte hartzen duten enpresetako langileei eragin diezaieketen arriskuak prebenitzeko jarraibideak eta aplikatu beharreko larrialdi-neurriak (istripuetarako jardunbideak, suteetarako protokoloak...).

Enpresek konpromisoa hartzen dute langileei informazioa emateko eta laneko jarraibideak eta prebentzio-neurriak betetzeko. Beharrezko NBEak erabiliko dituzte.

Parte hartzen duten enpresek konpromisoa hartzen dute gainerako enpresei edozein larrialdi eta/edo istripuren berri emateko eta langileei enpresa-jardueren konkurrentziazatik eratorritako arriskuen eta prebentzio-neurrien berri emateko.

Baso-aprobetxamenduan garatzen dituzten jarduerak aprobetxamenduan parte hartzen duten beste enpresetako langileei eragin diezaieketen arrisku espezifikoiei buruzko informazioa eman beharko diote enpresek elkarri.

IV. eranskina. Aplikatu beharreko araudia eta erreferentziak

Jarraian, direktorio batzuk jasotzen dira, sektoreari aplikatzen zaion segurtasun- eta osasun-arloko legeria eguneratua, orokorra zein espezifikoa, kontsultatzeko.

OSALAN:

<https://www.osalan.euskadi.eus/bl-araudia/webosa00-contsec/eu/>

Laneko Segurtasun eta Osasuneko Institutu Nazionala:

<https://www.insst.es/materias/sectores-de-actividad/agrario/actividades/trabajos-forestales#normativa>

<https://www.insst.es/materias/sectores-de-actividad/agrario/maquinaria-agricola-y-forestal#normativa>

V. eranskina. Prestakuntza espezifikoa

Jarraian, basogintza-sektoreko profesionalentzako etengabeko prestakuntzara edo prestakuntza arautura bideratutako prestakuntza-ekintzak antolatzen edota eskaintzen dituzten erakunde eta entitate batzuk adierazten dira.

- HAZI Fundazioa. Basogintzako enplegurako prestakuntza Ikastaroak eta webinarrak.
 - European Forestry and Environmental Skills Council. *Motozerra-erabiltzailearen txartel europarra (ECC) (European Chainsaw Certification)*. <https://efesc.org/european-chainsaw-certificate/>
- Nekazaritzako eskolak:
 - Arkaute Nekazaritza Eskola LHII <https://arkaute.hezkuntza.net/eu/inicio1>
 - Derio Nekazaritza Eskola LHII <https://www.nekaderio.eus/es/>
 - FRAISORO ESKOLA <https://fraisoroeskola.eus/es/>
 - Murgia BHI <https://murgiainstitutoa.hezkuntza.net/es/inicio1>
- Euskadi-Preben estrategia. Basogintza-sektorean laneko jardunbide egokiak eta seguruak prestatzeko eta hedatzeko materialak. <https://www.preben.eus/eu/baliabideak-basogintza/>

Bibliografia

- 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzkoa (1995). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292>
- 39/1997 Errege Dekretua, urtarrilaren 17koa, Prebentzio Zerbitzuen Erregela-mendua onartzen duena (1997). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853>
- Azaroaren 19ko TAS/2926/2002 Agindua, Lan Istripuen Adierazpen Elektronikoaren Sistemaren bidez (Delt@). <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-22650>
- OSALAN - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Erakundea. (2005). Laneko istripuak ikertzeko eskuliburua. https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/gestion_200510/eu_200510/adjuntos/gestion_200505.pdf
- Eusko Jaurlaritza (2008). Lehen mailako Sektorerako Lan Arriskuen Prebentzioko Plan Sektoriala NEKAPREBEN 2008-2012.
- 33/2011 Lege Orokorra, urriaren 4koa, Osasun Publikoari buruzkoa. (2011). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15623>
- Eusko Jaurlaritza, OSALAN, BASKEGUR & AZTI. (2012). Basoko Laneko Arriskuen Prebentzioa Kudeatzeko Gida. NEKAPREBEN. <https://www.preben.eus/eu/baliabideak-basogintza/>
- LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNEKO INSTITUTU NAZIONALA (2012). NTP 959: Osasunaren zaintza laneko arriskuen prebentzio-araudian. <https://www.insst.es/documents/94886/326879/959w.pdf/ccd7c931-50d3-4f6f-9600-0d1e9a9ee811>
- Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Saila & OSALAN - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Erakundea. (2015). Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategia

2015 - 2020. https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/noticia/estrategia_vasca_sst_20152020/eu_folleto/adjuntos/20152020_euskal_estrategia.pdf

Eusko Jaurlaritza, UPV-EHU & BASKEGUR. (2016). Euskadiko basogintza-egurra sektorearen Liburu Zuria

Eusko Jaurlaritza & BASKEGUR. (2018). Euskadiko Zuraren Behatokiaren txostena, Euskadi 2018.

OSASUN, KONSUMO ETA GIZARTE ONGIZATE MINISTERIOA. ESPAINIAKO GOBERNUA. (2019). Osasuna zaintzea, laneko arriskuak prebenitzeko. Oinarrizko orientazio-gida orokorra. <https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/guiavigisalud.pdf>

Eusko Jaurlaritza & OSALAN - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Erakundea. (2019). 2019- 2025 Euskadiko Elikaduraren eta Egurraren Balio Katearen Laneko Segurtasun eta Osasunerako Estrategia Sektoriala. www.preben.eus.

Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Saila & OSALAN - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Erakundea. (2015). Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategia 2021-2026. https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/osalan_servi_estrategias/es_def/adjuntos/estrategia_2021_2026_cas.pdf

EHU, BASKEGUR, HAZI Fundazioa, & Eusko Jaurlaritza. (2021). Euskadiko Zuraren Behatokiaren txostena, 2021.

BASKEGUR, Eusko Jaurlaritza, OSALAN - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Erakundea & AZTI (2021). Basogintzako baliabideak. <https://www.preben.eus/eu/baliabideak-basogintza/>

LUGO MADERA - Asociación Provincial de Empresarios de la 1.ª Transformación de la Madera de Lugo. <https://www.lugomadera.es/>