



REF^a: EJ/22-042

BASES TÉCNICAS

SISTEMA DE ASIENTO Y TAPA AUTOMÁTICA PARA INODOROS

INDICE

- 1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN**
- 2.- CARACTERÍSTICAS**
- 3.- ESPECIFICACIONES**
- 4.- PRESENTACIÓN**

Nº Rev.	Fecha	Motivo Modificación
1	11.07.03	Revisión General
2	30.09.05	Revisión General
3	30.04.08	Revisión General
Realizado por:		Revisado y Aprobado:
AREA DE ESTANDARIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN		



1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El objeto de esta Base Técnica es definir las especificaciones técnicas del sistema de asiento y tapa automática que se colocan sobre los inodoros para preservar la higiene de sus usuarios.

Se utilizará en las diferentes dependencias de la Viceconsejería de Seguridad del Gobierno Vasco.

2.- CARACTERÍSTICAS

Consistirá en un mecanismo de tapa y asiento que se incorpora sobre el inodoro, de modo que en cada uso, el usuario podrá pulsar un botón u otro mecanismo para que el conjunto le dispense una nueva funda transparente de polietileno.

Estará compuesto de un asiento que bordee completamente el contorno del inodoro, y sobre el que se desplazará la funda transparente de polietileno, una tapa que permita el cierre del inodoro, así como de mecanismo de funcionamiento del sistema y de anclaje al inodoro correspondiente.

3.- ESPECIFICACIONES

- 3.1 Estará fabricado en plástico ABS resistente a los golpes, con partes de metal de acero inoxidable.
- 3.2 Dispondrá de un anclaje de instalación al inodoro fabricado en acero.
- 3.3 El sistema permitirá que al mismo tiempo que se desliza la funda de polietileno a través del aro del asiento, se corte y se recoja en un compartimento separado.
- 3.4 Dispondrá de una llave especial u otro mecanismo para su manipulación y repuesto de las fundas, que proteja el sistema de usos incorrectos.
- 3.5 El sistema funcionará mediante conexión a la red eléctrica, sin necesidad de pilas.
- 3.6 En caso de sobrecarga, el motor se deberá parar automáticamente, y volverá a ser utilizable en la siguiente pulsación del botón.

4.- PRESENTACIÓN

El sistema de asiento y tapa automática para inodoros será entregado debidamente identificado y embalado.