

REF^a.: EJ/04-013

BASES TÉCNICAS

TRÍPODE DE USO ESPECIAL PARA CAMARAS

I N D I C E

- 1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN**
- 2.- CARACTERÍSTICAS**
- 3.- ESPECIFICACIONES**
- 4.- INSTRUCCIONES**
- 5.- GARANTÍA**
- 6.- PRESENTACIÓN**

| Nº Rev. | Fecha | Motivo Modificación |
|--|----------------------|---------------------|
| 0 | 05.12.96 | Edición Inicial |
| 1 | 01.06.07 | Revisión general |
| | | |
| | | |
| Realizado por: | Revisado y Aprobado: | |
| AREA DE ESTANDARIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN | | |

1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

La presente Base Técnica tiene por objeto el definir un trípode que garantice una posición firme y segura a las cámaras de foto y video de medio y gran formato.

Será utilizado por las diferentes Unidades policiales pertenecientes a la Viceconsejería de Seguridad.

2.- CARACTERÍSTICAS

2.1.- Consistirá en un armazón metálico, compuesto de tres pies extensibles y de cabezal regulable en altura, con robustez suficiente para soportar una cámara de foto o video de formato medio-grande.

2.2 - Será fácilmente plegable y de un peso tal que no impida su transporte a mano por una sola persona.

2.3 – Dispondrá de nivel por burbuja

3.- ESPECIFICACIONES

Se distinguirán las características en función del uso para cámaras de medio o de gran formato:

3.1.- TRÍPODE PARA CAMARAS DE MEDIO FORMATO

3.1.1.- Características

| | |
|--|------------|
| Altura aprox. del trípode plegado | 80 cm. |
| Altura aprox. del trípode extendido | 180 cm. |
| Altura aprox. mínima-máxima de trabajo | 70-230 cm. |
| Capacidad portante mínima | 10 Kg. |
| Peso aprox. del trípode | 4 kg. |
| Color preferente | Negro |

3.1.2.- Columna central

Tipo cremallera dentada para ser accionada por manivela de elevación.
Con rosca estándar de 3/8" para fijación de la cámara, tanto en su extremo superior como inferior.

3.1.3- Cabezal

Consta de manivela de elevación con autobloqueo de seguridad. Cabezal de tres movimientos con zapata de fijación rápida. Sistema de seguridad

para evitar desenroscado accidental en uso de rotación panorámica de la cámara. Plegado de la manivela para evitar daños en transporte.

3.1.4- Pies

Extensibles, de tres elementos de sección cerrada con tirantes de sujeción a la columna central. El diámetro mínimo de la sección más pequeña será de 19 mm. Tendrá puntas de goma que cierren los extremos inferiores para mejorar el apoyo y evitar la introducción de elementos extraños

3.1.5- Accesorios

Se suministrará con estuche

3.2.- TRIPODE PARA CAMARAS DE GRAN FORMATO

3.2.1.- Características

| | |
|--|------------|
| Altura aprox. del trípode plegado | 100 cm. |
| Altura aprox. del trípode extendido | 240 cm. |
| Altura aprox. mínima-máxima de trabajo | 40-270 cm. |
| Capacidad portante mínima | 18 Kg. |
| Peso aprox. del trípode | 7 kg. |
| Color preferente | Negro |

3.2.2.- Columna central

Tipo cremallera dentada para ser accionada por manivela de elevación. Con rosca estándar de 3/8" para fijación de la cámara, tanto en su extremo superior como inferior.

3.2.3- Cabezal

Consta de manivela de elevación con autobloqueo de seguridad. Cabezal de tres movimientos con zapata de fijación rápida. Sistema de seguridad para evitar desenroscado accidental en uso de rotación panorámica de la cámara. Plegado de la manivela para evitar daños en transporte.

3.2.4- Pies

Extensibles, de tres elementos de sección cerrada con tirantes de sujeción a la columna central. El diámetro mínimo de la sección más pequeña será de 30 mm. Tendrá puntas de goma que cierren los extremos inferiores para mejorar el apoyo y evitar la introducción de elementos extraños

3.2.5- Accesorios

Se suministrará con estuche

4.- INSTRUCCIONES

El trípode se suministrará con sus correspondientes instrucciones de uso, mantenimiento y limpieza, en euskera y/o castellano.

5.- GARANTÍA

El trípode al que se refiere esta Base Técnica tendrá una garantía mínima de 12 meses a partir de la fecha de entrega, en condiciones normales de uso y conservación.

Dentro de este período, cualquier reparación o recambio por uno nuevo a consecuencia de defectos de fabricación, será por cuenta del suministrador/adjudicatario.

El trípode deberá de ser de una marca de reconocido prestigio.

6.- PRESENTACIÓN

El trípode será entregado debidamente embalado con protección antigolpes.