

REF^a.: EJ/21-241

BASES TÉCNICAS

TELESCOPIO

ÍNDICE

1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2.- CARACTERÍSTICAS

3.- ESPECIFICACIONES

4.- INSTRUCCIONES

5.- GARANTÍA

6.- PRESENTACIÓN

Nº Rev.	Fecha	Motivo Modificación
0	18.05.07	Edición Inicial
Realizado por:		Revisado y Aprobado:
AREA DE ESTANDARIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN		

1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El objeto de la presente Base Técnica es definir un telescopio de vigilancia.

Será utilizado por diversas Unidades policiales dependientes de la Viceconsejería de Interior.

2.- CARACTERÍSTICAS

Se tratará de un telescopio que garantice la mayor calidad de imagen, excelente contraste y alta definición. Sin irisaciones y con reproducción natural del color.

Será de peso reducido, ideal para el transporte a lugares muy distantes o poco accesibles.

Podrá ser suministrable con cuerpo recto u oblicuo.

3.- ESPECIFICACIONES

El telescopio de vigilancia cumplirá las siguientes especificaciones técnicas:

- Distancia de enfoque mínima 5 m
- Diámetro del objetivo 85 ± 5 mm.
- Posibilidad de acoplar distintos oculares:
 - aumento 30x, con pupila de salida 2,8 mm. y campo visual 40m.
 - aumento 40x, con pupila de salida 2,1 mm. y campo visual 30m.
 - ocular de zoom con aumento 20-60 x, con pupila de salida 1,4 mm. y campo visual 43-20 m.
- Lentes de vidrio de fluorita con propiedades supercromáticas
- Dimensiones aprox. 345 x 97 x 85 mm.
- Peso aprox. 1450 gr.

4.- INSTRUCCIONES

El telescopio se suministrará con sus correspondientes instrucciones de uso, mantenimiento y limpieza, en euskera y/o castellano.

5.- GARANTÍA

El telescopio al que se refiere esta Base Técnica tendrá una garantía mínima de 12 meses a partir de la fecha de entrega, en condiciones normales de uso y conservación.

Dentro de este período, cualquier reparación o recambio por uno nuevo a consecuencia de defectos de fabricación, será por cuenta del suministrador/adjudicatario.

El telescopio deberá de ser de una marca de reconocido prestigio.

6.- PRESENTACIÓN

El telescopio será entregado debidamente embalado con protección antigolpes.