

REF<sup>a</sup>: EJ/04-014

## BASES TÉCNICAS

TRÍPODE PARA FOTO Y VIDEO

## INDICE

- 1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
- 2.- CARACTERÍSTICAS
- 3.- ESPECIFICACIONES
- 4.- INSTRUCCIONES
- 5.- GARANTÍA
- 6.- PRESENTACIÓN

Nº Rev.	Fecha	Motivo Modificación
0	18.09.05	Edición Inicial
1	18.05.07	Revisión General
Realizado por:  AREA DE ESTANDARIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN		Revisado y Aprobado:



## 1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

La presente Base Técnica tiene por objeto el definir un trípode que garantice una posición firme y segura a las cámaras de foto y video.

Será utilizado por las diferentes Unidades policiales pertenecientes a la Viceconsejería de Seguridad.

## 2.- CARACTERÍSTICAS

2.1.- Consistirá en un armazón metálico, generalmente de aluminio anodizado, de poco peso, compuesto de tres patas y un cabezal para soporte de una máquina fotográfica o de video de cualquier tipo

2.2 Será fácilmente plegable y de poco peso y volumen, pudiendo ser transportada junto con la bolsa del equipo fotográfico o de video

## 3.- ESPECIFICACIONES

### 3.1.- DIMENSIONES

Altura del trípode montado 162 cm. aprox.

Altura del trípode plegado 58 cm. aprox.

Peso aproximado 1,84 Kg

### 3.2.- COLUMNA CENTRAL

Con manivela de elevación

### 3.3.- RÓTULA

Cabeza de tres movimientos con zapata de fijación rápida

### 3.4.- PÍES

De tres elementos de sección cerrada con tirantes de sujeción

### 3.5.- ACCESORIOS

Se suministrará con estuche



#### **4.- INSTRUCCIONES**

El trípode se suministrará con sus correspondientes instrucciones de uso, mantenimiento y limpieza, en euskera y/o castellano.

#### **5.- GARANTÍA**

El trípode al que se refiere esta Base Técnica tendrá una garantía mínima de 12 meses a partir de la fecha de entrega, en condiciones normales de uso y conservación.

Dentro de este período, cualquier reparación o recambio por uno nuevo a consecuencia de defectos de fabricación, será por cuenta del suministrador/adjudicatario.

El trípode deberá de ser de una marca de reconocido prestigio.

#### **6.- PRESENTACIÓN**

El trípode será entregado debidamente embalado con protección antigolpes.