

## Bestelako Xedapenak

### INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

127

EBAZPENA, 2008ko apirilaren 30eko, Ingurumeneko sailburuordearena, Indumental Recycling SA enpresari ingurumen-baimen bateratua ematen diona, Erandioko (Bizkaia) udalerrian txatar konplexuak, tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak (RAEE) eta bestelako hondakin ezarriskutsuak tratamendu fisikoaren bidez balioztatu ditzan.

#### AURREKARIAK

2006ko abuztuaren 14an, Juan de la Rica jaunak, Indumental Recycling SA enpresaren izenean eta empresa bera ordezkatz, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailari ingurumeneko baimen bateratua eskatu zion, kutsaduraren prebenitzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak xedatutakoaren arabera, Erandioko (Bizkaia) udalerrian hondakin arriskutsuak baliozko jarduerarako. Eskaerarekin batera, proiektuak Erandioko hirigintza-plangintzarekin duen bateragarritasunari buruzko 2005eko uztailaren 26ko udal-txostena bidali zen, eta baita ondorengo agiri teknikoak ere:

- Oinarrizko proiekta (2006ko abuztua).
- Laburpen ez-teknikoa (2006ko abuztua).

Erreferentziako baimena eskatzeko orduan, Indumental Recycling SA enpresak, besteak beste, txatar konplexuak berreskuratzeko jarduerarako baimena zuen, 1985eko urtarrilaren 8ko. Halaber, enpresa sustazaileak hondakin arriskutsuak kudeatzeko baimena, 1991ko urriko, hondakin geldo edo geldotuak kudeatzeko baimena, 2005eko maiatzeko eta hondakin arriskutsuak eta hondakin geldoak ekoizteko baimenak zituen, 2002ko abuztuko eta 2001eko maiatzeko, hurrenez hurren. Gainera, ondorengo baimenak zituen: kolektorera isurtzeko baimena, 1990eko (baimen hau eskatzeko orduan lehorretik itsasora isurtze-ko baimena izapidez-prozesuan zegoen), hondakin arriskutsuak kudeatzeko baimena, 1991ko urriaren 31koa, hondakin geldo eta geldotuak kudeatzeko baimena, 2005eko maiatzaren 12koa, hondakin arriskutsuen ekoizle izateko baimena, 2002ko uztailaren 31koa eta hondakin geldoen ekoizle-erregistroan ins-

## Otras Disposiciones

### DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

127

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2008 del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental integrada para la actividad consistente en la valorización de chatarras complejas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y de otros residuos no peligrosos mediante tratamiento físico de los mismos, promovida por Indumetal Recycling, S.A. en el término municipal de Erandio (Bizkaia).

#### ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 14 de agosto de 2006, D. Juan de la Rica, en nombre y representación de Indumetal Recycling, S.A., solicitó ante el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco el otorgamiento de la autorización ambiental integrada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para la actividad de valorización de residuos peligrosos en el municipio de Erandio (Bizkaia). La solicitud se acompañaba de informe municipal relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico de Erandio de 26 de julio de 2005 y de la siguiente documentación técnica:

- Proyecto básico (agosto de 2006).
- Resumen no técnico (agosto 2006).

En el momento de la solicitud de la autorización de referencia, Indumetal Recycling, S.A. tenía, entre otras, licencia de actividad de fecha 8 de enero de 1985 para la recuperación de chatarras complejas. Asimismo, la empresa promotora disponía de las correspondientes autorizaciones de gestor de residuos peligrosos de octubre de 1991 y de residuos inertes o inertizados de mayo de 2005, y de las autorizaciones de productor de residuos peligrosos y de residuos inertes de agosto de 2002 y mayo de 2001, respectivamente. Además cuenta con las autorización de vertido a colector del año 1990, la solicitud de vertido tierra-mar estaba en trámite en el momento de solicitud de la presente autorización, autorización de gestor de residuos peligrosos de 31 de octubre de 1991, autorización de gestor de residuos inertes e inertizados de 12 de mayo de 2005, autorización de productor de residuos peligrosos de 31 de julio de 2002 e

kripzioa, 1999ko irailaren 14koa, eta ondorengo zabaltsa eta berritzeak, hondakinen inguruan indarrean den araudiak ezarritakoari jarraituz.

2006ko irailaren 6an, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran esku-hartzea duten hainbat organori txostenak eskatu zizkion, ingurumen organoaren bidez proiektuaren gaineko eraginaren azterlana jendaurrean jartzeko izapideztea adosteari dagokionez. Zehazki, Erandioko Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari kontsultatu zien.

2007ko otsailaren 6an, ingurumen organoak agiri osagarriak eskatu zizkion sustatzaileari; expedientea 2007ko irailaren 17an osatu zen.

Aurkeztutako agiriak nahikoa zirela egiaztatu ondoren, Ingurumenek sailburuordeak 2007ko urriaren 18an emandako ebazenaren bidez, jendaurrean jarri zen 30 egun balioduneko epean, Indumental Recycling SA enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian nahiz Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan 2007ko azaroaren 14an. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi egunkaritan argitaratu zen 2007ko azaroaren 18an, eta proiektuak hartuko duen eremuaren ondoko auzokide bakoitzi jakinarazpena bidali zitzaien.

Jendaurrean jartzeko izapidea amaitu ondoren, alegaziorik ez dagoela egiaztatu da.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2008ko urtarrilaren 9an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostenak eskatu zizkien Erandioko Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari, expedientean ageri den emaitza jasoz.

2008ko apirilaren 14an, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, expediente osoa Indumental Recycling SA enpresaren esku utzi zen, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak egindako ebazen-proposamena gehituz.

2008ko apirilaren 29an sustatzailearen jakinarazpena jaso zen. Jakinarazpen harten hainbat ohar egiten ziren Ingurumeneko Baimen Bateratuaren ebazen-proposamenari lotuta.

inscripción en el registro de productor de residuos inertes de 14 de septiembre de 1999, y posteriores ampliaciones y renovaciones, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de residuos.

La Dirección de Calidad Ambiental con fecha 6 de septiembre de 2006 solicita informes a diversos órganos con intervención en el procedimiento en orden a que por el órgano ambiental se acuerde el trámite de información pública del proyecto, concretamente los órganos consultados son el Ayuntamiento de Erandio, el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y el Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia.

Con fecha 6 de febrero de 2007, el órgano ambiental requirió al promotor que incorporara documentación adicional, completándose el expediente el 17 de septiembre de 2007.

Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, por resolución de 18 de octubre de 2007, del Viceconsejero de Medio Ambiente, se acuerda someter a información pública, por un periodo de 30 días hábiles, el proyecto promovido por Indumental Recycling, S.A. en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del Territorio Histórico de Bizkaia, ambas con fecha de 14 de noviembre de 2007. Igualmente se procede al anuncio pertinente en dos periódicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco con fecha de 18 de noviembre de 2007 y a efectuar la oportuna notificación personal a los vecinos colindantes.

Una vez culminado el trámite de información pública se constata que no se han presentado alegaciones.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 y 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la Dirección de Calidad Ambiental solicita el 9 de enero de 2008 informe al Ayuntamiento de Erandio y al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y al Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, con el resultado que obra en el expediente.

Con fecha 14 de abril de 2008, y en aplicación del artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el conjunto del expediente es puesto a disposición de Indumental Recycling, S.A. incorporando la propuesta de resolución elaborada por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

El día 29 de abril de 2008 se recibe comunicación del promotor en el que se formulan diversas consideraciones en relación con la propuesta de resolución de Autorización Ambiental Integrada.

## ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluuan xedatutakoaren arabera, lege horren xeda da atmosferaren, uraren eta lurzorua kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzear.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren 3. artikuluuan xedatutakoarekin bat eginez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta -lerro guztiak; 16/2002 Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueren instalazioetan gauzatzen dira eta jarduera horrekin zerikusia dute.

16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztieta betetzen dela bermatzea; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinaren artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearen. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira. Indumental Recycling SA enpresaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuak sortu eta kudeatzeko baimena; lehorretik itsasora eta kolektorera isurtzeko baimena; ingurumen izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzorua kutsadura prebenitu eta zuzentzeari dagozkionak. Aginduzko txostenen bidez, bestelako administrazio eta erakunde eskudunen parte-hartzea azaldu beharko du expedienteak.

16/2002 Legearen 29. artikuluuan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak ordezkatzen du jarduera sailkatuetarako udal-lizentziaren prozedura, jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei buruzko azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuan aurreikusten zena; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako,

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, constituye el objeto de la misma evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrado de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se integran en la presente autorización todos los elementos y líneas de producción que aun sin estar enumerados en el anexo 1 de la Ley 16/2002, se desarrollen en el lugar del emplazamiento de las instalaciones cuya actividad motivó su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha ley, y guarden relación técnica con dicha actividad.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 16/2002, se somete a autorización ambiental integrada la construcción, montaje, explotación o traslado, así como la modificación sustancial, de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo 1. La presente autorización mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Pùblicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor. En el caso de Indumetal Recycling, S.A. tales autorizaciones se circunscriben a la de producción y gestor de residuos peligrosos y no peligrosos, vertido tierra-mar y a colector, entre otras determinaciones de carácter ambiental, las referidas a la materia de contaminación atmosférica y en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo, constatando la participación en el expediente, a través de la emisión de los preceptivos informes, de otras administraciones y organismos competentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 16/2002, el procedimiento para el otorgamiento de autorización ambiental integrada sustituye al procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas prevista en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, sobre actividades molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la au-

ingurumeneko baimen bateratua udal agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bida; baita aipatu arauaren 22. artikulan jasotako ingurumen alderdiei buruzko aipamena egiten bida ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kalte-tuko autonomia erkidego bakoitzean jarduera sailkatauei aplika dakizkieen gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Indumental Recycling SA enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Herriko Injurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorean aurrekusitako izapideak; horiez gain, espedienteetan sartu dira Erandioko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak.

Azkenik, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, Ebazpen hau egiterakoan kontuan izan dira teknika onenen erabilerak eta aplika dakiokien alorreko legerian ezzarritako neurriak eta baldintzak. Zehazki, Europako Batzordearen 2006ko abuztuko «Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries» hondakinen kudeatzaileen BREF txostenaren edukia kontuan hartu da. Halaber, araudi sektorialei dagokienez, kasu honetan, bereziki aplikatzekoak dira hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998ko Legea eta tresna elektriko eta elektronikoen eta euren hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretua.

Espediente txostenak aztertu ondoren, ebazpen-proposamena sinatu eta Indumental Recycling SA enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikulan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da, eta organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako araudiaren 13. artikulan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikulan ezarritakoari jarraituz.

Organismo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako legearen 13. artikulan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren

toridad municipal. A estos efectos la autorización ambiental integrada, será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22 de la mencionada norma. Afirma el citado artículo 29 que lo anteriormente dispuesto se entiende sin perjuicio de las normas autonómicas sobre actividades clasificadas que en su caso fueran aplicables. En aplicación de las prescripciones transcritas, el procedimiento de autorización ambiental integrada referido a Indumental Recycling, S.A. ha incluido el conjunto de trámites previstos al efecto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco, incorporándose, con el resultado que obra en el expediente, los informes del Ayuntamiento de Erandio y del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Por último, en orden a determinar los valores límites de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta tanto el uso de las mejores técnicas disponibles como las medidas y condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable. En particular se ha considerado el contenido del documento BREF de gestores de residuos «Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries», de fecha agosto de 2006, de la Comisión Europea. Además en lo que se refiere a las normativas sectoriales, en este caso resulta de aplicación, en especial, la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

Una vez analizados los informes obrantes en el expediente se suscribió propuesta de resolución, a la que se incorporaron las condiciones aplicables al proyecto promovido por Indumental Recycling, S.A.

Culminadas, de acuerdo con lo expuesto, las tramitaciones arriba referidas, cumplido el trámite de audiencia contemplado en el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y dada la competencia de este órgano para la concesión de la presente autorización ambiental integrada de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la mencionada norma y el artículo 9 del Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Considerando la competencia de este órgano para la concesión de la presente autorización ambiental integrada de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la mencionada norma y el artículo 9 del

25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluan ezarrita-koari jarraituz.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2008ko apirilaren 11n emandako ebazpen-proposamena; Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra; Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea; Ingurumenaren gainekeo Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatu zuena; Legea burutzeko araudia onartzen duen irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua; Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretua; Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea, eta aplika daitekeen gainerako araudia,

#### EBATZI DUT:

**Lehenengoa.**— Erandioko (Bizkaia) udalerriko Cantera errepideko 11. zenbakian helbide soziala duen eta IFK: A-48159149 zenbakia duen Indumental Recycling SA enpresari Ingurumeneko Baimen Bateratua ematea, Erandioko udalerrian txatar konplexuak, tresna elektriko eta elektroniko hondakinak (RAEE) eta bestelako hondakin ez-arriskutsuak tratamendu fisikoaren bidez balioztatzeko jarduerarako, eta Ebazpen honen Bigarren atalean zehaztutako baldintzak jarraituz.

Jarduera, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskineko 5.1 kategorian jasota dago, Hondakin arriskutsuen balioztatzea edo ezabatzea (eguneko >10 t-ko gaitasuna dutenak) izenburuean.

Indumental Recycling SA enpresaren instalazioak Asua-Erandion kokatzen dira eta guztira, 39.448 m<sup>2</sup>-ko azalera betetzen dute. Eraikitako guztizko azalera 9.052 m<sup>2</sup> ingurukoa da eta produkzio-jarduerak (birziklatzea), txatar biltegia (lehengaiak) eta bulegoetan banatzen da. Asua Berri industrialdean kokatzen dira, Bilbotik 6 kilometrora. Lursaila ipar-ekialdera begira dago, eta hegoaldetik Kaukarreta bidearekin muga egiten du; mendebaldetik, BI-3704 errepidearekin, ekialdetik Kaukarreta errekanarekin eta iparraldetik Asua ibaiarekin.

Txatar konplexuen hotzeko tratamenduaz ardurtzen den enpresa da; esaterako, tresna elektriko eta elektronikoak, eta abar. Halaber, instalazio konplexuak desmuntatzen ditu, hala nola, eraginkorrak ez diren telefono-zentralak edo bestelako instalazioak, metal baliotsuak dituzten ekipoak erabiltzen dituztenak. Zehazki, instalazioak dituen tratamendu-lerroak honako hauek dira:

Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Vistos la propuesta de resolución de 11 de abril de 2008 del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el anterior, el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para su ejecución, el Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación.

#### RESUELVO:

**Primero.**— Conceder a Indumetal Recycling, S.A. con domicilio social en la carretera Cantera, 11 del término municipal de Erandio (Bizkaia) y CIF: A-48159149, Autorización Ambiental Integrada para la actividad consistente en la valorización de chatarras complejas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y de otros residuos no peligrosos mediante tratamiento físico de los mismos, en el término municipal de Erandio, con las condiciones establecidas en el apartado Segundo de esta Resolución.

La actividad se encuentra incluida en la categoría 5.1 Valorización o eliminación de residuos peligrosos (capacidad >10 t/día), del anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Las instalaciones de Indumetal Recycling, S. A. se encuentran en Asúa-Erandio y ocupan una superficie total de 39.448 m<sup>2</sup>, con una superficie total edificada de 9.052 m<sup>2</sup> aproximadamente, distribuida para las actividades de producción (reciclado), almacén de chatarra (materias primas) y oficinas. Se encuentran situadas dentro del polígono Asúa Berri a 6 kilómetros de Bilbao. La parcela está orientada hacia el noreste, limita en el sur con el camino Kaukarreta, por el oeste con la carretera BI-3704, por el este con el arroyo Kaukarreta y por el norte el río Asúa.

Es una empresa dedicada al tratamiento en frío de chatarras complejas, como equipos eléctricos y electrónicos, etc., así como al desmontaje de instalaciones complejas, tales como centrales telefónicas inoperantes u otro tipo de instalaciones, que utilicen equipos conteniendo metales valiosos, en concreto las líneas de tratamiento de que dispone la planta son las siguientes:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Txatar konplexuen tratamendua (R4 kudeatzeko eragiketa-kodea). Urtean 30.000 tonako tratamendu-gaitasuna.</li><li>– Tresna elektriko eta elektronikoen hondakin balioztatzea (RAEE) (R4 kudeatzeko eragiketa-kodea). Urtean 10.000 tonako tratamendu-gaitasuna.</li><li>– Kableak birziklatzea (R4 kudeatzeko eragiketa-kodea). Urtean 17.000 tonako tratamendu-gaitasuna.</li><li>– Erabiltzen ez diren tresna elektrikoen balioztatzea, aire girotuko aparatuak eta bestelako aireztapen, xurgapenezko aireberritze eta aire girotuko aparatuak, urteko 100 tonako tratamendu fisikoaren bidez.</li><li>– Katodo-izpien hodien (TRC) tratamendua (R4 kudeatzeko eragiketa-kodea). Urtean 1.100 tonako tratamendu-gaitasuna.</li><li>– Tresna elektriko eta elektronikoen eta euren hondakin kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuaren barne dauden Tresna Elektriko eta Elektronikoak Pilatu eta Sailkarzko Zentroa, EAeko erregistroan inskrتاباتua dagoena.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>– Tratamiento de chatarras complejas (código de operación de gestión R4). Capacidad de tratamiento 30.000t/año.</li><li>– Valorización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (código de operación de gestión R4). Capacidad de tratamiento 10.000t/año.</li><li>– Reciclado de cables (código de operación de gestión R4). Capacidad de tratamiento 17.000t/año.</li><li>– Valorización de aparatos eléctricos fuera de uso consistentes en aparatos de aire acondicionado y otros aparatos de aireación, ventilación aspirante y aire acondicionado, mediante el tratamiento físico de los mismos 100 t/año.</li><li>– Tratamiento de tubos de rayos catódicos TRCs (código de operación de gestión R4). Capacidad de tratamiento 1.100t/año.</li><li>– Centro de Agrupamiento y Clasificación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos inscrito en el Registro de la CAPV.</li></ul> |
|--|--|
- Lehengaiak industria elektrikotik, elektronikotik, telekomunikaziotik, automobilgintzatik, kable industriatik, eta abarretik nola etxez etxeko bilketatik sortutako txatar konplexuak eta tresna elektriko eta elektronikoak (RAEE) dira. Materialak jaso eta sailkatu ondoren, hondakin mota bakoitzaren berariazko tratamenduari ekiten zaio. Jarraian tratamendu-lerroak zehazten dira:
- 1.– Txatar konplexuen tratamendua. Tresna elektriko eta elektronikoei eta euren hondakin kudeaketari (RAEE) buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuaren barne ez dauden txatar eta osagai elektriko edo/eta elektroniko mota desberdinek ondorengo eragiketak jasaten dituzte:
- Deskontaminazioa: sakabanatze eta begi-bidezko ikuskatzearen bidez, arriskutsuak izan daitezkeen osagaiak bereiztean oinarritzen da eragiketa hau.
  - Ehotza eta sailkapena: ehotze eta bereizketa fisikoaren (magnetismoa, bahetza, flotazio lehorra eta hezea eta bibrazioa) ondoz ondoko zikloetan oinarritzen da eragiketa hau; honela, txatarra osatzen duten substantzia edo/eta metal desberdinaren bereizketa eta kontzentrazioa lortzen dira. Lau frakzio nagusi bereizten dira: burdina, aluminioa, kobre-kontzentratuak eta plastikozko frakzioa; merkaturatu egiten dira.
- 2.– Tresna elektriko eta elektronikoen hondakin balioztatzea (RAEE). Erabiltzen ez diren tresna elektriko eta elektronikoek (tresna elektriko eta elektronikoei eta euren hondakin kudeaketari (RAEE) buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren
- Las materias primas son chatarras complejas y aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) procedentes de la industria eléctrica, electrónica, telecomunicación, automoción, cable, etc. así como de la recogida domiciliaria. Tras la recepción y clasificación de los materiales, se procede al tratamiento específico de cada tipología de residuos. A continuación se detallan las líneas de tratamiento:
- 1.– Tratamiento de chatarras complejas. Las distintas tipologías de chatarra y componentes eléctricos y/o electrónicos no incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (RAEE) son sometidas a las siguientes operaciones:
- Descontaminación: esta operación consiste, mediante un espaciado e inspección visual, en la segregación de los componentes potencialmente peligrosos.
  - Molienda y clasificación: operación que consiste en sucesivos ciclos de molienda y separación física (magnetismo, cribado, flotación seca y húmeda y vibración) con la que se consigue la separación y concentración de las diferentes sustancias y/o metales de que está compuesta la chatarra. Se distinguen cuatro fracciones mayoritarias: hierro, aluminio, concentrados de cobre y fracción plástica que son destinados a su comercialización.
  - Valorización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Los equipos eléctricos y electrónicos fuera de uso (incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de

aplikazio-eremuaren barne daudenak) ondorengo eragiketak jasaten dituzte:

– Tratamendua jasan behar duten tresna elektrikoan dauden fluido, osagai, material, substanzia eta prestakinak gaika erretiratzea, tresna elektriko eta elektronikoei eta euren hondakinen kudeaketari (RAEE) buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren III. eranskinean ezarritakoari jarraituz.

– Ekipoak osatzen dituzten frakzioak eskuz bereiztea (kristala, zura, plastikoa, paketatzea eta Cu/Fe/plastiko frakzioak).

– Papera-kartoia eta zuraren frakzioak bidali egiten dira, ondoren baliotu daitezten.

– Cu/Fe eta metal+plastiko frakzioak Txatar Konplexuen Deskontaminazio eta Tratamendu prozesuan ehotze eta bereizketa azpiprozesuan tratatzen dira.

– Paketatzeen sailkapenetik sortutako plastiko-frakzioa isuri egiten da.

– Monitore eta telebistak desmuntatzeko mahaietatik bereizitako plastiko-frakzioak plastikoen prozesuan tratatzen dira.

3.– Kableak birziklatzea: eroale elektrikoek ondorengo eragiketak jasaten dituzte:

– Sailkapena: estaldura motaren arabera (polietileno-PE, binil polikloruroa - PVC eta mistoa - PE/PVC).

– Ehotzea eta bereizketa: eragiketa honetan kableak zizailatu eta ehotu egiten dira, metalaren eta bere estalduraren bereizketa fisikoa ahalbidetuko duen tamainara iritsi arte (baheketa, bibrazio eta puzte prozesuen eta abarren bidez). Lau frakzio nagusi bereizten dira: burdina, kobre pikorduna, cobre + plastiko meheia eta plastiko-frakzioa (PVC garbia, PE garbia eta kable nahasketra).

Burdinaren frakzioak bidali egiten dira, ondoren burdinurtzearen sektorean berrerabili daitezten; kobrearen frakzioak, aldiz, kobre-galdategien sektorera bidaltzen dira.

Bereizketatik sortutako PVC garbiaren eta PE garbiaren frakzioak bidali egiten dira, ondoren balioztatu daitezten.

Kable nahasketaren frakzioa isurketara bideratzen da.

4.– Erabiltzen ez diren gailu elektrikoak, hala nola, aire girotuko aparatuak eta bestelako aireztapen, xurgapenezko aireberritzeak eta aire girotuko aparatuak tratamendu fisikoaren bidez balioztatzea.

Hondakin onargarriak, tresna elektriko eta elektronikoen eta euren hondakinen kudeaketari (RAEE) buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren

sus residuos (RAEE), que pueden ser residuos peligrosos o no peligrosos) son sometidos a las siguientes operaciones:

– Retirada selectiva de los fluidos, componentes, materiales, sustancias y preparados presentes en los aparatos eléctricos objeto de tratamiento, de conformidad con lo establecido en el anexo III del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (RAEE).

– Segregación manual de las fracciones de que constan los equipos (cristal, madera, plástico, embalaje y fracción de Cu/Fe/Plástico).

– Las fracciones de papel-cartón, y madera son enviados para su valorización posterior.

– Las fracciones de Cu/Fe/ y metal +plástico es tratada en el subproceso molienda y segregación del proceso Descontaminación y Tratamiento de Chatarras Complejas.

– La fracción de plástico procedente de la clasificación de embalajes es destinada a vertido.

– La fracción de plástico segregada en las mesas de desmontaje de monitores y televisores son tratados en el proceso de plásticos.

3.– Reciclado de cables: los conductores eléctricos son sometidos a las siguientes operaciones:

– Clasificación: según el tipo de recubrimiento (polietileno - PE, policloruro de vinilo - PVC, y mixto - PE/PVC).

– Molienda y segregación: en esta operación los cables quedan cizallados y molidos hasta un tamaño que permita la separación física (mediante procesos de: cribado, vibración y soplado, etc.) del metal y su recubrimiento. Se distinguen cuatro fracciones mayoritarias: hierro, granulado de cobre, cobre + plástico fino y fracción plástica (PVC limpio, PE limpio, y cable mezcla).

Las fracciones de hierro son enviadas para su reutilización en el sector de fundición de hierro, mientras que la fracción de cobre es enviada al sector de fundición de cobre.

Las fracciones de PVC limpio, y PE limpio provenientes de la separación es enviado para su posterior valorización.

La fracción de cable mezcla es destinada a vertido.

4.– Valorización de aparatos eléctricos fuera de uso consistentes en aparatos de aire acondicionado y otros aparatos de aireación, ventilación aspirante y aire acondicionado, mediante el tratamiento físico de los mismos:

Los residuos admisibles consistirán exclusivamente en aparatos eléctricos desecharios incluidos en la categoría 1 (grandes electrodomésticos) del anexo 1 del

1. eranskineko 1. kategorian (etxetresna elektriko handiak) jasota dauden tresna elektriko baztertuak izango dira soilik; hala nola, aire girotuko aparatuak eta bestelako aireztapen, xurgapenezko aireberritzeta eta aire girotuko aparatuak (160211 EHZ kodea, klorofluorokarburoak, HCFC, HFC dituzten tresneria baztertuak).

Tratamenduak ondorengo faseak ditu:

– Hozteko zirkuituan dagoen gas hoztaile eta olio guztia batera kentzea, eta ondoren bereiztea, bi frakzio bereizi eskuratzeari:

- Gas hoztailea.
- Olioia.

– Tratamendua jasan behar duten tresnen gainerako osagai, material, substanzia eta prestakinak gaika erretiratzea, tresna elektriko eta elektronikoei eta euren hondakinen kudeaketari (RAEE) buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren III. eranskinean ezarritakoari jarraituz.

- Zatiketa eta sailkapena.

– Azkenik, gas hoztailea eta olioia baimendutako kudeatzaileari bidaltzen zaizkio.

5.- Katodo-izpien hodien (TRC) tratamendua: katodo-izpien hodiek aipatutako tratamendua jasaten dute, tresna elektriko eta elektronikoei eta euren hondakinen kudeaketari (RAEE) buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren III. eranskineko 2. atalean ezarritakoari jarraituz.

Katodo-izpien hodien tratamenduak ondorengo faseak ditu:

– TRCen zumitza kentzea; eranskailuak eta zumitza kentzen dira.

– Pantaila eta kono bereizgailua; diamantezko diskoa duten bi zerren bidez egiten da. Urraduraren bidez fritakinaren azpitik ebakitzeten dute.

– Pantailen garbiketa; xurgapenaren bidez estaldura fluoreszentea iragazkiraino kentzen da eta dekantazioaren bidez biltegiratzen da eta konoaren pantaila bereizten da.

Beira-kono, beira-pantaila eta metalen frakzioak merkaturatzeko erabiltzen dira.

Mozketa-hauts, beira mixto baztertu (TRCen tratamenduan sortutakoa) eta estaldura fluoreszentearen (xurgapen-prozesuan sortutakoa) frakzioak baimendutako kudeatzaileari bidaltzen zaizkio.

6.- Tresna elektriko eta elektronikoen eta euren hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuaren barne dauden Tresna Elektriko eta Elektronikoak Pilatu eta Sailkatze Zentroa. Bideratutako eskariaren arabera, Indumental Recycling SA enpresak Ecolec, Ecotic, Asimelec, Ecofimatica, Eculum, ECO-RAE

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (RAEE) consistentes en aparatos de aire acondicionado y otros aparatos de aireación, ventilación aspirante y aire acondicionado (código LER 160211 equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos, HCFC, HFC).

En el tratamiento se contemplarán las siguientes etapas:

– Retirada conjunta de todo el gas refrigerante y aceite contenido en el circuito de refrigeración, y su posterior segregación obteniéndose dos fracciones diferenciadas:

- Gas refrigerante.
- Aceite.

– Retirada selectiva del resto de componentes, materiales, sustancias y preparados presentes en los aparatos objeto de tratamiento, de conformidad con lo establecido en el anexo III del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (RAEE).

- Fragmentación y Clasificación.

Finalmente, el gas refrigerante y el aceite son enviados a Gestor Autorizado.

5.- Tratamiento de tubos de rayos catódicos (TRCs): Los tubos de rayos catódicos se someten al tratamiento indicado de conformidad con lo establecido en el apartado 2º del anexo III del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (RAEE).

En el tratamiento de los tubos de rayos catódicos se contemplarán las siguientes etapas:

– Desflejado de los TRCs donde se retiran las pegatinas y el fleje.

– Separadora de pantalla y cono que se realiza por medio de dos sierras con disco de diamante que mediante abrasión cortan por debajo de la frita.

– Limpieza de pantallas donde por aspiración se retira el revestimiento fluorescente hasta el filtro en el que se almacena por decantación y se separa la pantalla del cono.

Las fracciones de vidrio cono, vidrio pantalla y metales son destinados a su comercialización.

Las fracciones de polvo corte, vidrio mixto rechazado (generado en el tratamiento de TRC) y recubrimiento fluorescente (generado en el proceso de aspiración) son enviados a gestor autorizado.

6.- Centro de Agrupamiento y Clasificación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos: Según la solicitud cursada, los acuerdos contractuales disponibles por Indumetal Recycling, SA con Ecolec, ECotic, Asimelec, Ecofi-

eta Europako Birziklatze Plataforma (ERP) enpresekin dituen kontratu-akordioen eta 208/2005 Errege Dekretuaren I. eranskinaren arabera, Erandion kokatutako instalazioetan pilatu beharreko erabiltzen ez diren tresnak ondorengo kategorietan jasotakoak dira:

- 1.- Etxetresna elektriko handiak.
- 2.- Etxetresna elektriko txikiak.
- 3.- Informatika eta telekomunikazio ekipoak.
- 4.- Kontsumorako tresna elektronikoak.
- 5.- Argiztapenerako tresnak.
- 6.- Tresna elektriko edo elektronikoak (industriako tresna finko iraunkorrak, tamaina handikoak eta profesionalek instalatutakoak izan ezik).
- 7.- Jostailuak eta kirolerako edo aisialdirako ekipoak.
- 8.- Mediku-aparatuak (ezarritako eta kutsatutako produktuak izan ezik).
- 9.- Zaintzko edo kontrolatzeko tresnak.
- 10.- Makina automatikoak.

Indumental Recycling SA enpresak ez du inolaz ere erabiltzen ez diren pilatu beharreko tresnen titulartasuna bere gain hartuko, eta beti kontratu-akordioak dituen Kudeaketa-Sistema Bateratuaren arabera ariko da.

Atmosferara isurtzen duten 8 foku sistematiko ditu instalazioak. Horietako bat arragoaren labeei (B taldea) dagokie eta gainerako zazpiak garraio, ehotze, baheketa eta berezketa prozesuen bilketa eta xurgaketari dagozkie (7, C taldeari). Atmosferara egiten diren isurtzeak murrizteko, zikloia eta mahukairagazkiak ditu, eta kasu batean, gas-garbigailua ere. Bestetik, labe elektrikoaren isurtzeei dagokien foku ez-sistematiko bat du instalazioak.

Instalazioan erabiltzen den ura udal-saretik dator. Sortutako efluentek honakoak dira:

Kutsatzaileak arrastaka eraman ditzaketen euriurak 1. eremua, 2. eremua eta 3. eremutik datozen, eta eremu bakotzeko koipeen dekantagailu eta bereizgailu bereizietatik pasatu ondoren, Asua ibaira isurtzen dira, isurketa-puntu bereizietatik. Euri-ur garbiak Asua ibaira isurtzen dira.

Makinen garbiketa-urak, koipagabetze batetik pasatu ondoren, udal-kolektorera isurtzen dira. Instalazioan sortzen diren ur sanitarioak zuzenean isurtzen dira udal-kolektorera, aurrekoetatik bereizia den isurketa-puntu baten bidez.

Enpresaren energia-iturri nagusia elektrizitatea da, eta gutxi gorabehera 4.000.000 kwh kontsumitzen ditu; izan ere, makina gehienek, industria-instalazioekin eta bulegoko tresneriarekin batera, elektrizitatea behar dute funtzionatu ahal izateko.

matica, Eculum, ECO-RAE y Plataforma de reciclado europea (ERP) y el anexo I del RD 208/2005, los aparatos fuera de uso a agrupar en las instalaciones sitas en Erandio serán los comprendidos en las siguientes categorías:

- 1.- Grandes electrodomésticos.
- 2.- Pequeños electrodomésticos.
- 3.- Equipos de informática y telecomunicaciones.
- 4.- Aparatos electrónicos de consumo.
- 5.- Aparatos de alumbrado.
- 6.- Herramientas eléctricas o electrónicas (excepto las herramientas industriales fijas permanentes, de gran envergadura e instaladas por profesionales).
- 7.- Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre.
- 8.- Aparatos médicos (Excepto todos los productos implantados e infectados).
- 9.- Instrumentos de vigilancia o control.
- 10.- Máquinas expendedoras.

En ningún caso se asume la titularidad de los aparatos fuera de uso objeto de agrupamiento por parte de Indumetal Recycling, SA, actuando siempre por cuenta de los Sistemas Integrados de Gestión con los cuales dispone de acuerdo contractual.

La planta cuenta con 8 focos sistemáticos de emisión a la atmósfera, de los cuales uno pertenece: hornos de crisol (grupo B) y siete: los correspondientes a la captación y aspiración de distintos procesos de transporte, molienda, cribado y separación (7 al grupo C). Para la reducción de emisiones a la atmósfera se dispone de ciclones y filtros de mangas y, en un caso, lavador de gases. Por otro lado, en la instalación hay un foco no sistemático correspondiente a las emisiones de una estufa eléctrica.

El agua empleada en la instalación proviene de la red municipal. Los efluentes generados se encuentran:

Las aguas pluviales susceptibles de arrastrar contaminantes proceden de las áreas 1, área 2 y área 3 que, tras pasar por decantadores y separadores de grasas independientes en cada área, son vertidas a la ría Asua por puntos de vertido individuales. Las aguas pluviales limpias son vertidas a la ría Asua.

Aguas de limpieza de maquinaria, que son vertidas a colector municipal, tras pasar por un desengrasador. Aguas sanitarias generadas en la instalación, son vertidas a colector municipal directamente, mediante un punto de vertido independiente a los anteriores.

La electricidad es la fuente energética mayoritaria en la empresa con un consumo aproximado de 4.000.000 kwh, puesto que la mayor parte de la maquinaria, junto con las instalaciones industriales y todos los equipos de oficina, necesitan electricidad para funcionar.

Orgatilak, palak eta abar bezalako makina mugikorren kasuan, erregai gisa gasolioa erabiltzen da, gutxi gorabehera 95.000 litro kontsumituz. Galdatze-arragoen prozesuari (laginak hartzea) lotutako instalazio osagariak elikatzeko, berriz, propanoa erabiltzen da, gutxi gorabehera 22.000 litro kontsumituz.

Sortutako hondakin arriskutsu eta hondakin ezarriskutsuak bereziki prozesu hauetatik sortutakoak dira: txatar komplexuen deskontaminazioa, tresna elektriko eta elektronikoen deskontaminazioa, aire girotuko tresnen tratamendua, katodo-izpien hodien tratamendua eta zerbitzu orokorrak.

Indumental Recycling SA enpresaren jardueran, Hondakinen Kudeatzileen Industriarako BREF agirian («Reference Document on Best Available Techniques in the Waste Treatments Industries», 2006ko abuztua) jasotako teknikarik onenen erabilera aplikatzen da. Horien artean, hauek aipatzekoak dira: kudeaketa-sistema bateratuaren ezarpena; langile kualifikatuak izatea, prestakuntza-planak, lanpostuen profilak eta prestakuntza-beharren detekzioa barne; hondakinak aldez aurretik onartzeko prozedura eta hondakinak onartzeko beste prozedura bat; hainbat laginketa-prozedura ditu; trazabilitatea hondakinak tratatzeko orduan; bezeroak eskatutako kalitateak erdiesteko nahasketa-arauak; zarata eta bibrazioak kudeatzeko plana; aireberritze-sistemak zanpaketa, birrinkinga eta baheketa eragiketean zehar; erauzketa-sistemak hainbat biltegiratz eta tratamendurentzako; konposatu ez-organikoen isurtzeentzako scrubber-ak; ihesak detektatu eta konpontzeko prozedura; isuri aurretik, efluente guztien tratamendua; teilituetako euri-urak eta materialekin kontaktua duten euri-urak bereizten dira; eguneroko ikuskatzea uraren kudeaketa-sisteman eta bere erregistroaren mantentzelanak; hondakin-ur mota bakoitzeko egokiak diren tratamendu-teknikak; hondakina berrerabiltea; lurzoruari dagokionez, oinarri iragazgaitzak eta drainatze-sistemak ditu; gainazalak minimizatu eta lurrazpiko ekipamenduak erabili; elementu magnetikoak eta elementu ez-magnetikoak bereizgailuak erabiltzen dira; hurbileko infragorri-teknikak erabiltzen dira.

**Bigarrena.-** Indumental Recycling SA enpresak Erandioko udalerrian sustatutako txatar elektriko eta elektronikoak dituzten hondakin arriskutsuak aldi baterako bereizi, ontziratu, etiketatu eta biltegiratzeko jarduera ustiatzeko ondorengo baldintzak eta eskakizunak ezartzea:

A) Erantzukizun zibileko aseguru bat eratu beharko da zazpiehun mila (700.000 €) euroko zenbatekoaz, ondorengoak estaliko dituena: hirugarren pertsonai edo horien ondasunei sortutako balizko kalteengatikoa kalte-ordainak, eta baimen honek onartutako jardueraren ondorioz ingurumen aldatua konpondu eta berreskuratzeko kostuak.

Se emplea gasóleo como combustible para la maquinaria móvil como las carretillas, palas, etc. con un consumo aproximado de 95.000l y propano para la alimentación de las instalaciones auxiliares asociadas al proceso de crisoles de fusión (desmuestres) con un consumo aproximado de 22.000 l.

Los residuos peligrosos y residuos no peligrosos generados provienen principalmente de los procesos: descontaminación de chatarras complejas, descontaminación de equipos eléctricos y electrónicas, tratamiento de aparatos de aire acondicionado, tratamiento de tubos de rayos catódicos y servicios generales.

En la actividad de Indumental Recycling S.A., se aplican mejores técnicas disponibles recogidas en el BREF para la Industria de Gestores de Residuos («Reference Document on Best Available Techniques in the Waste Treatments Industries», agosto de 2006) entre las que cabe destacar: implantación de sistema integrado de gestión; disponer una plantilla cualificada con planes de formación, perfiles por puestos y detección de necesidades formativas; Procedimiento de preaceptación y otro de aceptación de residuos; cuenta con diferentes procedimientos de muestreo; trazabilidad en el tratamiento de residuos; reglas de mezclado para conseguir calidades requeridas por el cliente; plan de gestión del ruido y vibraciones; sistemas de ventilación durante operaciones de aplastado, triturado y cribado; sistemas de extracción para algunos almacenamientos y tratamientos; scrubbers para emisiones de compuestos inorgánicos; procedimiento de detección y reparación de fugas; tratamiento de todos los efluentes antes de su vertido; se separan las pluviales de los tejados y pluviales en contacto con materiales; Inspección diaria en el sistema de gestión de las aguas y mantenimiento de su registro; técnicas de tratamiento adecuadas para cada tipo de agua residual; reutilización del residuo; en cuanto al suelo cuenta con bases impermeables y sistemas de drenaje; minimizar las superficies y el uso de equipamiento enterrado; se emplean separadores de elementos magnéticos y separadores de elementos no magnéticos; se emplean técnicas de infrarrojo cercano.

**Segundo.-** Imponer las siguientes condiciones y requisitos para la explotación para la actividad consistente en la separación, envasado, etiquetado y almacenamiento temporal de los residuos peligrosos contenidos en chatarras eléctricas y electrónicas, promovido por Indumental Recycling, S.A. en el término municipal de Erandio:

A) Deberá constituirse un seguro de responsabilidad civil por una cuantía de setecientos mil (700.000) euros que cubrirá el riesgo de indemnización por los posibles daños causados a terceras personas o a sus bienes y los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado, derivados del ejercicio de la actividad objeto de autorización.

Aseguru horren zenbatekoa urtero eguneratu ahal izango da, aurreko 12 hilabeteetako kontsumoko prezio indizearen arabera (KPI) handitzu.

B) Fidantza-prestazioa laurogei mila (80.000 €) euroko zenbatekoaz, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 28. artikularen 2. atalean ezarritako baldintzetan, eta artikulu horren 3. atalean aurreikusitako edozein modutan eratu ahal izango da. Fidantza horren zenbatekoa tratatzeko gehienezko ahalmenaren arabera zehazten da.

Fidantza horren zenbatekoa urtero eguneratu ahal izango da ingurumen organoak horrela eskatuta, aurreko 12 hilabeteetako kontsumoko prezio indizearen arabera (KPI) handitzu.

C) Administrazioarekiko harremanez arduratuko den pertsonaren gainean Ingurumen Sailburuordetzari eman dizkion datuetan aldaketarik balego, Indumental Recycling SA enpresak aldaketa horien berri emango du.

D) Neurri babesle eta zuzentzaileak, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusita bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

D.1.– Hondakinak onartu, jaso, ikuskatu eta biltegiratzeko baldintzak eta kontrolak.

a) Baimen honen D.1.1 atalean jasotako hondakinak onartu aurretik, Indumental Recycling SA enpresak baimena helburu duten instalazioetan hondakin horiek jaso eta balioztatzeko aukerak egiaztatu beharko ditu.

b) Edozein motako jarduera abiatu aurretik, deskontaminazioaren ostean tresna elektriko eta eletrónicoetik erretiratutako hondakin arriskutsu bakotzaren onarpen-agiria izan beharko du Indumental Recycling SA enpresak, baimendutako kudeatzaileak emandakoa.

c) Hondakin horiek tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak baldin badaude, instalazio horietan kudeatu beharko dira, autosufizientzia eta gertutasun printzipioei jarraituz.

d) Halaber, birziklatu edo balioztatu daitezkeen tresna elektriko eta eletrónicoetik bereizitako edo erretiratutako hondakinak helburu horietara bideratuko dira, hondakinen 10/1998 Legearen 11.2 artikuluan ezarritakoa betez. Indumetal Reclycing SA enpresak bete beharreko onarpen-gutunetan argi eta garbi azaldu behar da.

e) Arriskutsu gisa karakterizatutako hondakin zehatz bat onartzeko aukera egiaztatu eta gero, onespesi-

El importe de dicho seguro podrá ser actualizado anualmente, incrementándose en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los 12 meses anteriores.

B) Prestación de fianza por un importe de ochenta mil (80.000) EUROS en los términos establecidos en el artículo 28, apartado 2, del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, que podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el apartado 3 de dicho artículo. El importe de dicha fianza se determina en función de la capacidad máxima de tratamiento.

El importe de dicha fianza podrá, ser actualizada anualmente a requerimiento de este órgano ambiental, incrementándose en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los 12 meses anteriores.

C) Indumetal Recycling, S.A. remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente cualquier modificación de los datos facilitados respecto al titulado superior responsable de las relaciones con la Administración.

D) Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo a la normativa vigente y con lo establecido en los apartados siguientes:

D.1.– Condiciones y controles para la aceptación, recepción, inspección y almacenamiento de residuos.

a) Con carácter previo a la aceptación de los residuos contemplados en el apartado D.1.1 de la presente autorización, Indumetal Recycling, S.A. deberá proceder a comprobar la posibilidad de recepción y valorización de los mismos en las instalaciones objeto de autorización.

b) Como requisito previo al inicio de toda actividad Indumetal Recycling, S.A. deberá contar con el correspondiente documento de aceptación expedido por gestor autorizado para cada uno de los residuos peligrosos retirados de los aparatos eléctricos y electrónicos tras su descontaminación.

c) Si dichos residuos se encuentran entre los admisibles en instalaciones de tratamiento autorizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, deberán ser prioritariamente gestionados en dichas instalaciones, en atención a los

d) Asimismo, aquellos residuos segregados o retirados de los aparatos eléctricos y electrónicos potencialmente reciclables o valorizables deberán ser destinados a tal fin, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 10/1998, de Residuos, debiendo quedar constancia de dicho extremo en las cartas de aceptación a cumplimentar por Indumetal Recycling, S.A.

e) Comprobada la posibilidad de admisión de un determinado residuo caracterizado como peligroso, se

naren egiaztagiria igorriko zaio titularrari, onesprenaen baldintzak ezartzen dituena.

f) Hondakina jaso aurretik, baldintza horiek betetzen direla egiaztatu beharko da, hala badagokio, jasotze hori formalizatuz. Kontrol eta jarraipenerako agirian, edo horren baliokidea den agiri ofizialean, kudeatzaileari dagokion atala bete beharko da.

g) Baimen honetan adierazitako bestelakoak diren hondakinak ez dira onartuko. Nolanahi ere, kudeatu beharreko hondakinak zabaldu nahi izanez gero, aldez aurretik Ingurumen Sailburuordetzaren onesprena beharrezkoa izango da, Ebazpen honen I. atalean adierazitakoa betez.

h) Berrerabili daitezkeen piezak eta osagaiaiak helburu horretara bideratu beharko dira, industriako segurtasunaren araudiaren arabera merkaturatzu.

i) Berrerabili ezin diren piezak eta osagaiaiak birziklatu egingo dira, metal- eta plastiko-frakzioak eskuratzu. Ondoren, helburu horretarako baimendutako hondakin ez-arriskutsuen kudeatzaileari bidali behar zaizkio.

D.1.1.– Hondakin onargarriak.

D.1.1.1.– Hondakin arriskutsu onargarriak.

Indumental Recycling SA instalazioan, jarraian identifikatzen diren EHZ kodeei dagozkien hondakinak kudeatu ahal izango dira, hondakin horiek atal honetan adierazten diren berariazko onarpen-baldintzak eta organo honek balioztatutako onarpen-agirian ezarritako onarpen- eta jasotze-irizpideak betetzen baldin baditzute:

remitirá al titular del mismo documento acreditativo de la aceptación en el que se fijen las condiciones de ésta.

f) El cumplimiento de dichas condiciones deberá comprobarse antes de la recepción del residuo, procediendo en su caso a formalizar dicha recepción mediante la cumplimentación del apartado correspondiente al gestor en el documento de control y seguimiento, o documento oficial equivalente a éste.

g) No podrán aceptarse residuos que difieran de los señalados en la presente Autorización. En todo caso, la ampliación de los residuos a gestionar requerirá la aprobación previa de la Viceconsejería de Medio Ambiente, ajustándose a lo dispuesto en el apartado I de esta Resolución.

h) Las piezas y componentes reutilizables deberán destinarse prioritariamente a tal fin, comercializándose de acuerdo con la normativa de seguridad industrial.

i) Las piezas y componentes no reutilizables se destinarán a su reciclado, mediante la obtención de fracciones metálicas y plásticas y su posterior entrega a gestor de residuos no peligrosos autorizado a tal fin.

D.1.1.– Residuos admisibles.

D.1.1.1.– Residuos Peligrosos admisibles.

En la planta de Indumetal Recycling, S.A. podrán gestionarse los residuos correspondientes a los códigos LER identificados a continuación siempre y cuando dichos residuos cumplan los requisitos de admisión específicos que se señalan en este apartado y los criterios de aceptación y recepción establecidos en el documento de aceptación validado por este órgano:

Izena	EHZ kodea
Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak	16 02
Aire girotuko aparatuak eta bestelako airezatze, xurgapenezko aireberritze eta aire girotuko aparatuak	16 02 11
Osagai arriskutsuak dituzten ekipo baztertuak	16 02 13
Ekipo baztertuetatik kendutako osagai arriskutsuak	16 02 15
Gaika bildutako frakzioak:	20 01
Osagai arriskutsuak dituzten tresna elektriko eta elektroniko baztertuak, 20 01 21 eta 20 01 23 kodeetan zehaztutakoen bestelakoak direnak	20 01 35

Denominación	Código LER
Residuos de equipos eléctricos y electrónicos	16 02
Aparatos de aire acondicionado y otros aparatos de aireación, ventilación aspirante y aire acondicionado	16 02 11
Equipos desechados que contienen componentes peligrosos	16 02 13
Componentes peligrosos retirados de equipos desechados	16 02 15
Fracciones recogidas selectivamente:	20 01
Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en el código 20 01 21 y 20 01 23, que contienen componentes peligrosos	20 01 35

Nolanahi ere, baimen honetatik kanpo egongo dira kutsatuta dauden edo ondorengo arriskugarritasun ezaugarriak egotz dakizkieken substantzien osagaiak edo hondakinak dituzten hondakinak:

- Hondakin arriskutsu leherkorra.
- Hondakin arriskutsu infekziosoak.
- Substantzia erradioaktiboak dituzten hondakinak.
- Amiantoaren hondakinak eta amiantoa duten osagaiak.

D.1.1.2.– Hondakin ez-arriskutsu onargarriak.

D.1.2.1.– Hondakin onargarriak ondorengoa izango dira:

En todo caso, se excluyen del ámbito de la presente autorización todos aquellos residuos que estén contaminados o contengan componentes o restos de sustancias a los que pueden serles atribuidas las siguientes características de peligrosidad:

- Residuos peligrosos explosivos.
- Residuos peligrosos infecciosos.
- Residuos que contengan sustancias radiactivas.
- Residuos de amianto y componentes que contengan amianto.

D.1.1.2.– Residuos no Peligrosos admisibles.

D.1.2.1.– Los residuos admisibles por su parte serán los siguientes:

Izena	EHZ kodea
Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak	16 02
16 02 09 eta 16 02 13 kodeetan zehaztuta ez dauden ekipo baztertuak	16 02 14
Baztertutako ekipoetatik kendutako osagaiak, 16 02 15 kodean zehaztutako bestelakoak direnak	160216
Eraikuntzaren eta eraispenaren hondakinak (kutsatutako guneetan hondeatutako lurra barne)	17
Metalak (euren aleazioak barne)	17 04
Kobre, brontzea, letoia	17 04 01
Aluminioa	17 04 02
Beruna	17 04 03
Zinka	17 04 04
Burdina eta altzairua	17 04 05
Eztainua	17 04 06
Metal nahasiak	17 04 07
17 04 10 kodean zehaztutako bestelakoak diren kableak	17 04 11
Hondakinen tratamendu mekanikoaren hondakinak (esaterako, sailkapena, birrinketa, trinkotzea, peletizazioa), beste kategoria baten zehaztu gabeak	19 12
Burdinazko metalak	19 12 02
Burdinarik gabeko metalak	19 12 03
Hondakinen tratamendu mekanikoaren ondorioz sortutako bestelako hondakinak (materialen nahasketak barne), 19 12 11 kodean zehaztutako bestelakoak direnak	19 12 12
Udal-hondakinak (etxeko hondakinak eta denda, industria eta erakundeetatik sortutako hondakin asimilagariak), gaika jasotako frakzioak barne	20
Gaika jasotako frakzioak (15 01 azpikapituluan zehaztutakoak salbu)	20 01
Tresna elektriko eta elektroniko baztertuak, 20 01 21, 20 01 23 eta 20 01 35 kodeetan zehaztu gabeak	20 01 36

Denominación	Código LER
Residuos de equipos eléctricos y electrónicos	16 02
Equipos desecharados distintos de los de los códigos 16 02 09 y 16 02 13	16 02 14
Componentes retirados de equipos desecharados distintos de los especificados en el código 16 02 15	160216
Residuos de la construcción y demolición(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)	17
Metales (incluidas sus aleaciones)	17 04
Cobre, bronce, latón	17 04 01

<i>Denominación</i>	<i>Código LER</i>
<i>Aluminio</i>	<i>17 04 02</i>
<i>Plomo</i>	<i>17 04 03</i>
<i>Zinc</i>	<i>17 04 04</i>
<i>Hierro y Acero</i>	<i>17 04 05</i>
<i>Estaño</i>	<i>17 04 06</i>
<i>Metales mezclados</i>	<i>17 04 07</i>
<i>Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10</i>	<i>17 04 11</i>
<i>Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por ejemplo, clasificación, trituración, compactación, peletización) no especificados en otra categoría</i>	<i>19 12</i>
<i>Metales Férreos</i>	<i>19 12 02</i>
<i>Metales No Férreos</i>	<i>19 12 03</i>
<i>Otros residuos (incluidas mezclas de materiales), procedentes del tratamiento mecánico de residuos distintos de los especificados en el código 19 12 11</i>	<i>19 12 12</i>
<i>Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercio, industriales e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente.</i>	<i>20</i>
<i>Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01)</i>	<i>20 01</i>
<i>Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 20 01 21, 20 01 23 y 20 01 35.</i>	<i>20 01 36</i>

#### D.1.1.2.– Hondakinen sarrera kontrolatzea.

a) Fabrikara tratamendua jasotzena iristen diren hondakinen kontrola egin beharko da, hondakin horiek Ebazpen honetako baldintzen arabera fabrikan onartuko direla bermatzeko. Kontrol hori Ingrumen Sailburuordetza honek onetsitako onarpen-agirian ezarritako egiaztapena izango da.

b) Hondakina jaso aurretik, baldintza horiek betetzen direla egiaztu beharko da, hala badagokio, jasotze hori formalizatuz. Kontrol eta jarraipenerako agirian, edo horren baliokidea den agiri ofizialean, kudeatzaileari dagokion atala bete beharko da.

c) Onarpenerako parametro mugatzaileak betetzen ez dituelako instalazioan jaso ezin den hondakin-partida bat izanez gero, berehala jakinarazi beharko zaio Ingrumen Sailburuordetzari. Horrekin batera, jatorria, kopurua, empresa garraiatzailea, bazterketaren arrazoia, baztertutako hondakinaren helmuga eta bestelako gorabeherei buruzko datuak eman beharko dira.

d) Tratatu beharreko tresna elektriko eta elektroniko-en hondakinak biltegiratzeko gehienezko gaitasuna 2719 m<sup>2</sup> izango da; horietatik 1102 estalita daude. Gainazal iragazgaitzak dituzten lekuetan biltegiratuko dira, eta isuriak jasotzeko instalazioak izango dituzte aire libretik babestu daitezzen, nabe estalian kokatu beharreko aurreikusitako karga guztia jasateko gai direnak.

e) Indumental Recycling SA empresas onarpen-eskaerak, onarpen-agiriak, eta hondakin arriskutsuen

#### D.1.1.2.– Control de entrada de residuos.

a) Se deberá llevar un control de los residuos que lleguen a la planta para su tratamiento, de forma que se garantice que dichos residuos son admisibles de acuerdo con el condicionado de esta Resolución. Dicho control consistirá en la verificación establecida en el documento de aceptación aprobado por esta Viceconsejería de Medio Ambiente.

b) El cumplimiento de dichas condiciones deberá comprobarse antes de la recepción del residuo, procediendo en su caso a formalizar dicha recepción mediante la cumplimentación del apartado correspondiente al gestor en el documento de control y seguimiento, o documento oficial equivalente a éste.

c) En caso de que una partida de residuos no pueda ser recepcionada en planta por incumplimiento de los parámetros limitativos para su aceptación, se deberá comunicar, de forma inmediata, dicha circunstancia a la Viceconsejería de Medio Ambiente junto con los datos de procedencia, cantidad, empresa transportista, motivo del rechazo, destino del residuo rechazado y otras incidencias.

d) La capacidad máxima de almacenamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a tratar queda limitada a 2719 m<sup>2</sup> de los cuales 1102 se hallan a cubierto. El almacenamiento se efectuará en zonas adecuadas dotadas de superficies impermeables, con instalaciones para la recogida de derrames capaz de soportar todas las cargas previsibles a ubicar en nave cubierta para protección de la intemperie.

e) Indumetal Recycling, S.A. deberá registrar y conservar en archivo las solicitudes de admisión, do-

kasuan, kontrol eta jarraipenerako agiriak gutxienez 5 urtetan erregistratu eta gorde beharko ditu.

f) Aurreko atalean aipatutako agiriak ingurumen organoari bidaliko zaizkio, ahal bada, erakundeentzako IKS-L03 Sistemaren bertsioa erabilita.

g) Indumental Recycling SA enpresak egiaztatu beharko du hondakin arriskutsuak Erandioko udalerrian kokatutako instalazioetaraino eramateko erabilitako garraioak mota honetako merkantziak garraiatzeko indarrean den legeriak ezarritako baldintzak betetzen dituela. Garraioan antzemandako edozein gorabehera berehala jakinarazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari, beronek egoki iritzitako behar beste neurri har ditzan.

#### D.1.1.3.– Zamalanak.

Zamalanak lurzoru estankodun eremuetan egingo dira. Eremu horrek beharrezko isuriak eta balizko isuriak biltzeko sareak izan beharko ditu, horiek kutxeta itsurantz edo biltzeko putzurantz zuzentzeko, bidean ibilgailuaren azpitik pasatu ez daitezen edo gai arriskutsuen beste ibilgailu batzuetara hurbildu ez daitezen.

#### D.1.1.4.– Jasotako hondakinak biltegiratzea.

a) Tratatu beharreko hondakinak aurreikus daitezkeen karga guztiak jasateko gai diren gainazal iragazgaitzak dituzten eremu egokietan biltegiratuko dira, isuriak biltzeko instalazioak eta aire librean dauden gainazalentzako dekantagailu-koipegabetze tresneria dutenak. Halaber, hondakin arriskutsu onargarrienzako biltegiratze-eremu bereiziak izango dira eta prezipitazio atmosferikoak eta haizeak arrastaka ekarritakoa sartza saihesteko moduan biltegiratuko dira.

b) Egoera fisiko likidoan edo oretsuau dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixiviatiak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipología dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan. Hondakin arriskutsuak aldi baterako biltegiratzeko instalazioak, hala badago-kio, aplikatu beharreko aginduak bete beharko ditu, produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean den araudian ezarritakoari jarraituz.

c) Biltegiratutako ontzi guztiekin etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketan, gutxienez, dituen hondakinen identifikazio-kodea,

cumentos de aceptación y, en el caso de residuos peligrosos, documentos de control y seguimiento durante un periodo no inferior a 5 años.

f) La remisión al órgano ambiental de los documentos señalados en el apartado anterior se realizará prioritariamente a través de la denominada versión entidades del Sistema IKS-L03.

g) Indumetal Recycling, S.A. deberá comprobar que el transporte a utilizar para el traslado de los residuos peligrosos hasta sus instalaciones ubicadas en el término municipal de Erandio se realiza de conformidad con los requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este tipo de mercancías, debiendo comunicar, con carácter inmediato, a la Viceconsejería de Medio Ambiente cualquier incidencia que se detecte al respecto a fin de por ésta se proceda a la adopción de cuantas medidas se consideren oportunas.

#### D.1.1.3.– Operaciones de carga y descarga.

Las operaciones de carga y descarga se realizarán en zona con suelo estanco. Dicha zona estará dotada de las pendientes necesarias y redes de recogida de eventuales derrames que permitan dirigir éstos hacia arqueta ciega o balsa de recogida, sin pasar en su recorrido por debajo del vehículo o aproximarse a otros vehículos de mercancías peligrosas.

#### D.1.1.4.– Almacenamiento de los residuos receptionados.

a) El almacenamiento de los residuos a tratar se efectuará en zonas adecuadas dotadas de superficies impermeables capaces de soportar todas las cargas previsibles, con instalaciones para la recogida de derrames y equipo decantador-desengrasador para aquellas superficies que se encuentren a la intemperie, disponiéndose de áreas de almacenamiento diferenciadas para los residuos peligrosos admisibles y que deberá efectuarse de forma que se evite la penetración de las precipitaciones atmosféricas y el arrastre por viento.

b) Para aquellos residuos peligrosos que, por su estado físico líquido o pastoso, o por su grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar lixiviados se dispondrá de cubetas o sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido al exterior de eventuales derrames. Dichos sistemas de recogida deberán ser independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión. La instalación de almacenamiento temporal de residuos peligrosos deberá cumplir las prescripciones que, en su caso, le sean de aplicación de conformidad con lo establecido en la normativa vigente relativa al almacenamiento de productos químicos.

c) Todos los envases o recipientes almacenados deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble, debiendo figurar al menos en la etiqueta el código de identificación de los residuos contenidos, la

ontziraketa-data eta hondakin horiek izan ditzaketen arriskuen izaera beharko dira.

d) Hondakinek desagertu, galdu edo ihes egingo balute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetza eta Erandioko Udalean.

e) Tresna elektriko edo elektronikoen hondakinen aldi baterako biltegiratzeari buruzko 208/2005 Errege Dekretuaren IV. eranskineko 1. atalean jasotako baldintza teknikoak bete beharko dira gutxienez.

D.1.1.5.- Kudeatutako hondakinen datuen erre-gistroa.

a) Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legearen 13.3 artikuluan ezarritakoari jarraiki, Indumental Recycling SA enpresak esku hartzen duen eragiketen agiri-erregistro bat egin beharko du. Tratamendu-lerro bakoitzeko erregistro bereizia egin beharko da, honako datuak bilduz: tratatu behar diren hondakinen kopuruak, izaera, osaketa eta identifikazio-kodea; hondakinaren jatorria eta zein prozesutik datorren; enpresa sortzailea eta enpresa garraiatzailea; hondakin-partida bakoitzaren onarpen-eta jasotze-datak; jasotako hondakin-partida bakoitzaren kontrol eta jarraipenerako agiriaren erreferentziazenbakia; jasotako hondakinek instalazioan duten kokapena; biltegiratze-denbora eta -datak; tratamendu-eragiketak, datak, kontrolerako parametroak eta prozesuari lotutako datuak. Halaber, baztertutako hondakin-partidei buruzko datuak gehituko dira erregistroan (jatorria, kopurua, enpresa garraiatzailea, bazterketaren arrazoiak eta helmuga alternatiboa). Halaber, ondorengo datuak zehazki agertu beharko dira:

– Aldi baterako biltegiratutako hondakin arriskutsuak, deskontaminatutako tresna elektriko eta elektronikoetatik eratorriak: tipología, identifikazio-kodeak, ontziraketa-kopuruak eta -datak, instalazioan duten kokapena.

– Berrerabil daitezen, merkaturatutako tresna elektriko eta elektronikoetatik desmuntatutako piezak eta osagaiak: pisuari dagokionez kantitateak, motak.

– Birziklatu daitezen hondakin ez-arriskutsuen baimendutako kudeatzaileari emandako tresna elektriko eta elektronikoetatik desmuntatutako piezak eta osagaiak: tipología, identifikazio-kodea, kopuruak, entregatze-datak eta kasu bakoitzean kudeatzaile hartzalearen identifikazio-datuak.

b) Indumental Recycling SA enpresak gauzatutako kudeaketa-jardueren txostenetan aurkeztu beharko du hilero Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen Sailburuordetza. Atal honetan adierazitako erregistroaren laburpena izango da.

fecha de envasado y la naturaleza de los riesgos que presentan dichos residuos.

d) En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá comunicarse de forma inmediata esta circunstancia a esta Viceconsejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Erandio.

e) Deberán cumplirse, como mínimo, los requisitos técnicos recogidos en el anexo IV apartado 1 del RD 208/2005 en referencia al almacenamiento temporal de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos.

D.1.1.5.- Registro de datos de los residuos gestio-nados.

a) De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, Indumetal Recycling, S.A. deberá llevar un registro documental comprensivo de las operaciones en las que intervenga. Deberá llevarse un registro diferenciado por cada línea de tratamiento en el cual deberán figurar las cantidades, naturaleza, composición y código de identificación de los residuos objeto de tratamiento; origen y proceso del que procede el residuo; empresa generadora y empresa transportista; fechas de aceptación y recepción de cada partida de residuos; número de referencia del documento de control y seguimiento para cada partida de residuo peligroso receptionada; ubicación en planta de los residuos receptionados; tiempo de almacenamiento y fechas; operaciones de tratamiento, fechas, parámetros de control y datos relativos al proceso. Se incluirán, asimismo, en el Registro los datos relativos a las partidas de residuos rechazadas (origen, cantidad, empresa de transporte, causas del rechazo y destino alternativo). Asimismo deberán figurar específicamente los siguientes datos:

– Residuos peligrosos almacenados temporalmente procedentes de los aparatos eléctricos y electrónicos descontaminados: tipología, códigos de identificación, cantidades y fechas de envasado, ubicación en planta.

– Piezas y componentes desmontados de los aparatos eléctricos y electrónicos comercializados para su reutilización: cantidades en peso, tipos.

– Piezas y componentes desmontados de los aparatos eléctricos y electrónicos entregados a gestor autorizado de residuos no peligrosos para su reciclado: tipología, código de identificación, cantidades, fechas de entrega y datos identificativos del gestor destinatario en cada caso.

b) Indumetal Recycling, S.A. deberá presentar ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, con periodicidad mensual, un informe comprensivo de las actividades de gestión llevadas a cabo consistente en un extracto del registro señalado en este apartado.

c) Halaber, urte bakoitzeko martxoaren 31 baino lehen, jardueren urteko memoria aurkezta beharko da, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 38. eta 39. artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

D.2.- Instalazioaren jardunerako baldintza orokorrak.

#### D.2.1.- Ustiapenerako baldintza teknikoak.

D.1. atalean adierazitako hondakinak jaso, ikusku eta biltegiratzeko baldintzez eta kontrolez gain, Indumental Recycling SA enpresak tratamendu-lerroei dagokienez ondorengo baldintza orokorrik eta berezikak betetzen direla bermatu beharko du:

1.- Material edo elementu arriskutsuak dituzten RAEE-ak manipulatu eta tratatzeko eragiketak nabe estalian eta zola iragazgaitzean egingo dira, isuriak biltzeko sistemak dituena, ondoren helburu horretarako baimendutako kudeatzaileari entregatzeko.

2.- Material edo elementu arriskutsuak dituzten tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak deskontaminatu beharko dira. Deskontaminazioaren baitan, gutxienez, fluido, osagai, material, substanzia eta prestakinak gaika erretiratuko dira, jarraian aipatzen diren tresna elektriko eta elektronikoei eta euren hondakinen kudeaketari (RAEE) buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren III. eranskinean ezarritakoari jarraituz:

Ondoren helburu horretarako baimendutako kudeatzaileak kudeatu ditzan, gutxienez baimenaren xede diren tresna elektriko guztiak ondorengo hondakin arriskutsuak erauzi beharko dira:

Poliklorobifeniloak (PCB) dituzten kondensadoreak, poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta hozk dituzten tresnak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituen abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretuari jarraituz.

– Merkurioa duten osagaiak, esaterako, etengailuak edo hondo-argiztapena duten bonbillak.

– Arriskutsu gisa sailkatutako pilak eta metagailuak.

– Zirkuitu inprimatu txartelak, zirkuitu inprimatu txartelak 10 centímetro karratu baino gehiago baldin baditu.

– Material piroatzeratzaile bromatuak dituzten plástikoak.

– 100 centímetro karratu baino gehiagoko gainazala duten kristal likidozko pantailak (karkasarekin, hala badagokio) eta hondo-argiztapen gisa gasaren deskarga-lanparak dituzten guztiak.

– Klorofluorokarburoak (CFC), hidroklorofluorokarburoak (HCFC), hidrofluorokarburoak (HFC) edo hidrokarburoak (HC).

c) Así mismo, antes del 31 de marzo de cada año, deberá presentarse la memoria anual de actividades, conforme a lo establecido en los artículos 38 y 39 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

D.2.- Condiciones generales para el funcionamiento de la instalación.

#### D.2.1.- Condiciones técnicas de explotación.

Sin perjuicio de las condiciones y controles para la recepción, inspección y almacenamiento de residuos indicados en el apartado D.1, Indumetal Recycling, S.A. deberá garantizar el cumplimiento de las siguientes condiciones genéricas y específicas para las correspondientes líneas de tratamiento:

1.- Las operaciones de manipulación y tratamiento de RAEEs que contengan materiales o elementos peligrosos se efectuarán en nave cubierta y con pavimento impermeable, dotada de sistemas de recogida de derrames para su posterior entrega a gestor autorizado a tal fin.

2.- Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que contengan materiales o elementos peligrosos serán descontaminados. La descontaminación incluirá, como mínimo, la retirada selectiva de los fluidos, componentes, materiales, sustancias y preparados de conformidad con lo establecido en el Anexo III del RD 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de los residuos que se indican a continuación:

Como mínimo deberán extraerse para su posterior gestión por gestor autorizado a tal fin los siguientes residuos peligrosos de todos los aparatos eléctricos objeto de autorización:

– Condensadores que contengan policlorobifenilos (PCB), de conformidad con el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

– Componentes que contengan mercurio, por ejemplo, interruptores o bombillas con iluminación de fondo.

– Pilas y acumuladores clasificados como peligrosos.

– Tarjetas de circuitos impresos si la superficie de la tarjeta de circuitos impresos tiene más de 10 centímetros cuadrados.

– Plásticos que contengan materiales piroretardantes bromados.

– Pantallas de cristal líquido (junto con su carcasa si procede) de más de 100 centímetros cuadrados de superficie y todas las provistas de lámparas de descarga de gas como iluminación de fondo.

– Clorofluorocarbonos (CFC), hidroclorofluorocarbonos (HCFC), hidrofluorocarbonos (HFC) o hidrocarbonos (HC).

– Zuntz zeramiko erregogorrak dituzten osagaiak, 1998ko irailaren 11ko Aginduaren deskribapenaren arabera. Agindu horrek substantzia berrien jakinarazpenari eta substantzia arriskutsuen sailkapen, ontziratze eta etiketatzeari buruzko Erregelamenduaren I. eta VI. eranskinak aldatu zituen, martxoaren 10eko 363/1995 Errege Dekretuak onartuta.

– Otsailaren 8ko MAM/304/2002 Aginduan ezarritakoari jarraituz, substantzia arriskutsuak dituzten kondentsadore elektrolitikoak (garaiera > 25 mm, diametroa > 25 mm edo antzeko neurriak dituen volumena).

3.– Trataturako hozte-ekipoen konpresoreak olorik gabe geratzen direla eta gas hoztailea eta olia modu egokian bereizi direla egiaztatu beharko da.

4.– 160211 EHZ kodea duten hondakin onargarien deskontaminazio-eragiketetako langileek horren inguruko prestakuntza jaso beharko dute eta langileen kualifikaziorako gutxieneko baldintzak bete beharko dituzte, ozono-geruza agortzen duten substantzien inguruan Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 Erregelamenduaren 16. artikuluko 5. atalak ezartzen duenari jarraituz.

5.– Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2006ko maiatzaren 17ko 842/2006 (EK) Erregelamenduan araututako negutegi-efektua duten gas fluoratuak dituzten ekipoak tratatzeko orduan, langileek kualifikatuta egon beharko dute eta deskontaminazioa operadore arduraduna gainbegiratuta gauzatuko da. Halaber, erauzitako gasak edukiontzia homologatueta (negutegi-efektua duten gas fluoratuak garraiatu edo biltzagiratzeko bereziki egin-dako produktuak) ontziratua eta etiketatu beharko dira.

6.– Gaika jasotako katodo-izpien hodiek adierazitako tratamendua jaso beharko dute, tresna elektriko eta elektronikoei eta euren hondakinei (RAEE) buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren III. eranskineko 2. atalean ezarritakoari jarraituz. Halaber, TRC-eten dagoen estaldura fluoreszentea erauzi eta modu egokian tratatu beharko da.

7.– Pantaila eta kinoa bereizteko nola TRC-en tratamendu-lerroan definitutako pantailak garbitzeko ezarritako instalazioek isurtzeak biltzeko eta arazteko sistema izango dute, eta bertan, hurrenez hurren, mozketa-hauts eta hauts fosforeszente izeneko hondakin arriskutsuak sortuko dira. Eranskailuak eta zumitza kendu eta itsasgarria leuntzen den TRC-en zumitza kentzeko postuak, isurtzeak biltzeko eta arazteko sistema izango du.

8.– Zatikatzeko eta sailkatzenko instalazioek isurtzeak biltzeko eta arazteko sistema izango dute.

– Componentes que contengan fibras cerámicas refractarias según la descripción de la Orden de 11 de septiembre de 1998, por el que se modifican partes de los anexos I y VI del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

– Condensadores electrolíticos que contengan substancias peligrosas de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (altura > 25 mm, diámetro > 25 mm o volumen de proporciones similares).

3.– Se deberá acreditar de que los compresores de los equipos de refrigeración tratados quedan libres de aceite y de la correcta segregación del gas refrigerante y el aceite.

4.– El personal implicado en las operaciones de descontaminación de los residuos admisibles con código LER 160211 deberá ser formado al respecto y deberá cumplir los requisitos mínimos de cualificación del personal según se establece en el apartado 5 del artículo 16 del Reglamento N.º 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

5.– Para tratar equipos que contengan gases fluorados de efecto invernadero regulados en el Reglamento (CE) No 842/2006 Del parlamento europeo y del consejo de 17 de mayo de 2006 el personal deberá ser cualificado y la descontaminación se realizará bajo la supervisión del operador responsable. Así mismo los gases extraídos deberán ser envasados y etiquetados en contenedores homologados (productos concebidos principalmente para transportar o almacenar gases fluorados de efecto invernadero).

6.– Los tubos de rayos de catódicos recogidos por medios selectivos deberán someterse al tratamiento indicado de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del anexo III del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (RAEE) y mas concretamente deberá extraerse y tratarse adecuadamente el revestimiento fluorescente contenido en los TRCs.

7.– Las instalaciones dispuestas para separar la pantalla y cono así como para la limpieza de pantallas definidas en la línea de tratamiento de TRCs contarán con sistema de captación y depuración de emisiones donde se generarán los residuos peligrosos denominados como polvo de corte y polvo fosforescente respectivamente. El puesto de desflejado de los TRCs donde se retiran las pegatinas, el fleje y se pule el adhesivo contará con sistema de captación y depuración de emisiones.

8.– Las instalaciones de fragmentación y clasificación contarán con sistema de captación y depuración de emisiones.

9.- Tratamenduaren ondoren aparatuetatik bereizitako hondakin arriskutsuak biltegiratzeko eremuak edo eremuek lurzoru estankoak izango dituzte. Egoera fisiko likidoan edo oretsuau dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Biltzeko sistema horiek bereiziak izango dira, duten tipología dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan. Hondakin arriskutsuak aldi baterako biltegiratzeko instalazioak, hala badagokio, aplikatu beharreko aginduak bete beharko ditu, produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean den araudian ezarritakoari jarraituz.

10.- Poliklorobifeniloak edo poliklorotereniloak dituzten bateriak, pilak eta kondensadoreak plastikozko edukiontzia indartu homologatuetan utziz biltegiratuko dira.

11.- Indarraldiaren arabera, Indumental Recycling SA enpresak eta enpresak igorritako hondakin arriskutsuen kudeatzaile hartzaleen artean hitzartutako onarpen-kontratu edo -gutunen indarraldia aldizka egiaztu beharko da Ingurumen Sailburuordetzaren aurrean.

12.- Berrerabili daitezkeen piezak leku egokian biltegiratzeko gune bereiziak izan beharko dira.

13.- Erabiltzen ez diren tresna elektriko eta elektronikoak tratamendu fisikoaren bidez baliotzeko jarduerako duen baimenarekin Indumental Recycling SA enpresak Erandioko instalazioetan tratatu behar dituen hondakinen kasuan (Tresna Elektriko eta Elektronikoen Pilaketa eta Sailkapen Zentroan biltegiratuta daudenak), hondakin horien titulartasunaren transmisioa dagokion Kontrol eta Jarraipenerako Agirian jaso beharko da. Dagokion Kudeaketa-Sistema Bateratua agertuko da hondakin horien sortzaile gisa.

14.- EAeko Tresna Elektriko eta Elektronikoen Pilaketa eta Sailkapen Zentroen Erregistroan inskribatzeko orduan jasotako baldintza eta eskakizunen alda-ketarik egin nahi izanez gero, agirien bidez justifikatu beharko da Ingurumen Sailburuordetzaren aurrean, eta organo honek egoki iritziz gero, inskripzio hau berritu beharko da.

15.- CFC, hidroklorofluorokarburoak (HCFC), hidrofluorokarburoak (HFC) edo hidrokarburoak (HC) dituzten hozteko ekipoak jaso, garraiatu eta biltegiratzeko orduan, ondorengo baldintzak bete beharko dira:

– Hozkailuen garraioa:

9.- El área o áreas de almacenamiento de residuos peligrosos segregados de los aparatos tras su tratamiento dispondrán de suelos estancos. Para aquellos residuos peligrosos que, por su estado físico líquido o pastoso, o por su grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar lixiviados se dispondrá de cubetas o sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido al exterior de eventuales derrames. Dichos sistemas de recogida deberán ser independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión. La instalación de almacenamiento temporal de residuos peligrosos deberá cumplir las prescripciones que, en su caso, le sean de aplicación de conformidad con lo establecido en la normativa vigente relativa al almacenamiento de productos químicos.

10.- El almacenamiento de baterías, pilas y condensadores que contengan PCB o PCT se realizará colocando las mismas en contenedores de plástico reforzado homologados.

11.- Periódicamente, en función de su plazo de vigencia, deberá certificarse ante la Viceconsejería de Medio Ambiente la vigencia de los contratos o cartas de aceptación establecidos entre Indumental Recycling, S.A. y los diversos gestores destinatarios de residuos peligrosos remitidos por dicha firma.

12.- Deberá disponerse de áreas diferenciadas adaptadas para el almacenamiento apropiado para las piezas reutilizables.

13.- Para aquellos residuos almacenados en el Centro de Agrupamiento y Clasificación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que vayan a ser tratados por Indumental Recycling, S.A. en sus instalaciones sitas en Erandio bajo el amparo de la autorización para la actividad consistente en la valorización de aparatos eléctricos y electrónicos fuera de uso, mediante el tratamiento físico de los mismos, deberá hacerse constar la transmisión de titularidad de dichos residuos en el correspondiente Documento de Control y Seguimiento, donde constará como productor de los mismos el correspondiente Sistema Integrado de Gestión.

14.- Cualquier modificación de las condiciones y requisitos contemplados para la inscripción en el Registro de la CAPV de Centros de Agrupamiento y Clasificación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos deberá ser justificada documentalmente ante la Viceconsejería de Medio Ambiente y someterse, en caso de que este órgano lo considere oportuno, a la renovación de la presente inscripción.

15.- La recogida, transporte y almacenamiento de equipos de refrigeración que contienen (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidrofluorocarburos (HFC) o hidrocarburos (HC)) deberán cumplir los siguientes requisitos:

– Transporte de refrigeradores:

Hozkailuak garraiatzeko ibilgailuetan kokatzeko orduan, aparatu balizko kalteak eta horrekin batera, CFC edo ingurumena kaltetzen duten bestelako substantziak saihesteko moduan egin beharko da. Kargatu eta deskargatzean aparatuak erortzea saihestuko da; halaber, garraioan zehar alde batetik bestera mugitzea edo iraultzea saihestuko da. Zutik daudela garraiatu behar dira, inolaz ere ez alderantzizko posizioan dau dela edo zirkuitua osatzen duten piezen gainean.

– Hozkailuen biltegiratzea:

Hozkailuak biltegiratzeko orduan, horiek inolako kalterik jaso ez dezaten saiatuko da, ondorengo tratamendua oztopatu edo eragotzi ez dezaten edo ingurumena kutsatuko duten substantzien isurketa ahalbidetu dezaten. Ondorengo baldintzak jarraituz biltegiratzea beharko dira:

– Estalpean gune egokietan, aurreikusi daitezkeen karga guztiak jasateko gaitasuna duten gainazal iragazgaitzak dituztenak.

– Aparatu osoarekin eta zutik, eta hozkailuen kasuan 2 unitateren baliokidea den murrizketarekin (3.5 metro) eta aire girotuko ekipoetarako edo bestelakoetarako 4 unitateri dagokiona ( 3 metro).

D.2.2.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

D.2.2.1.– Baldintza orokorrak.

Indumetal Reclycing, SA instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeek ez dituzte Ebazpen honetan ezarritako isurtzeko muga-balioak gainditu-ko.

Prozesuan zehar atmosferara isurtzen den gai kutsatzaile oro bildu eta ihesbide egokienean zehar kantza bideratuko da, behar denean, gai kutsatzaileen ezaugarrien arabera diseinatutako gasak arazteko sistema batetik igaro ondoren.

Arau orokor hori bete beharrik ez dute izango gai kutsatzaileak mugrik gabe isuri eta horiek biltzea teknikoki edo ekonomikoki bideragarria ez denean, edota ingurunean kalte urria eragiten dutela egiaztazen denean.

Neurriak hartuko dira ustekabeen gai kutsatzailerik ez botatzeko, eta botatzen direnak giza osasunerako nahiz gizartearen segurtasunerako arriskutsuak izan ez daitezen. Gas-efluenteak tratatzeko instalazioak behar bezala ustiatu eta mantenduko dira, efluenteen tenperatura- eta konposizio-aldakuntzei modu eraginkorrean aurre egiteko. Era berean, ahalik eta gehien murriztuko dira instalazio horiek gaizki dabiltzan edo geldirik dauden aldiak.

D.2.2.2.– Fokuak identifikatzea. Katalogazioa.

La colocación de los refrigeradores en los vehículos de transporte se ha de realizar de forma que se descarte un posible deterioro de los aparatos y con ello una emisión de CFC u otras sustancias nocivas en el medioambiente. Los aparatos deben ser cargados y descargados evitando su caída, al igual que se ha de evitar que se muevan de un lado a otro o que puedan volcarse durante el transporte. Han de ser transportados de pie, nunca en posición inversa o sobre las piezas que forman el circuito.

– Almacenamiento de los refrigeradores:

El almacenamiento de los refrigeradores ha de ser efectuado de tal forma que se descarte cualquier deterioro de los mismos que pueda dificultar o impedir el tratamiento posterior o que pueda propiciar la emisión de sustancias que contaminen el medioambiente, debiendo almacenarse en las siguientes condiciones:

– Bajo cubierta en zonas adecuadas dotadas de superficies impermeables capaces de soportar todas las cargas previsibles.

– Con el aparato entero y de pie y con una restricción del equivalente de 2 unidades para los frigoríficos (3.5 metros) y 4 unidades para los equipos de aire acondicionado u otros (3 m).

D.2.2.– Condiciones para la protección de la calidad del aire.

D.2.2.1.– Condiciones generales.

La planta Indumetal Recycling, S.A. se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los valores límite de emisión establecidos en esta Resolución.

Toda emisión de contaminantes a la atmósfera generada en el proceso deberá ser captada y evacuada al exterior por medio de conductos apropiados previo paso, en su caso, por un sistema de depuración de gases diseñado conforme a las características de dichas emisiones.

Podrán exceptuarse de esta norma general aquellas emisiones no confinadas cuya captación sea técnica y/o económicamente inviable o bien cuando se demuestre la escasa incidencia de las mismas en el medio.

Se tomarán las disposiciones apropiadas para reducir la probabilidad de emisiones accidentales y para que los efluentes correspondientes no presenten peligro para la salud humana y seguridad pública. Las instalaciones de tratamiento de los efluentes gaseosos deberán ser explotadas y mantenidas de forma que hagan frente eficazmente a las variaciones debidas a la temperatura y composición de los efluentes. Asimismo se deberán reducir al mínimo la duración de los periodos de disfuncionamiento e indisponibilidad.

D.2.2.2.– Identificación de los focos. Catalogación.

Indumental Recycling SA enpresaren instalazioak ondorengo fokuak ditu, atmosfera babestearen arloan indarrean dagoen araudiaaren arabera katalogatuta:

La instalación de Indumetal Recycling, S.A. cuenta con los siguientes focos catalogados de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de la atmósfera:

Foku zk.	Foku-kodea	Isurtze-fokuren izena	Garaiera (m)	Diametroa (m)	Katalogazioa		UTM koordenatuak	
					Taldea	Epigrafea	X	Y
1	48002383-01	Galdatze-aragoen laginak hartzea	1,65	0,4	B	2.4.3	504160	4794038
2D	48002383-02d	Labe elektrikoa			Ez-sistematikoa			
3	48002383-03	Mahuka-iragazkia, 1. lerroa	3,55	0,635	C	3.12	504185	4794072
4	48002383-04	Mahuka-iragazkia, 2. lerroa	2,70	0,61	C	3.12	504185	4794072
5	48002383-05	Errota, mailuak, 1. lerroa (xehamakina)	1,78	0,58	C	3.12.	504194	4794030
6	48002383-06	Gas-garbigailua, 2. lerroa	4,40	0,60	C	3.12.	504161	4794048
7	48002383-07	Xurgapena. Roher mahaia	7,70	0,80	C	3.12.	504185	4794072
8	48002383-08	Kable-chopping-a	7,90	0,94	C	3.12.	504258	4794010
9	48002383-09	Kable-aurrechopping-a	1,62	0,46	C	3.12.	504290	4794155

N.º foco	Código de foco	Denominación foco de emisión	Altura (m)	Diámetro (m)	Catalogación		Coordinadas UTM	
					Grupo	Epígrafe	X	Y
1	48002383-01	<i>Crisoles de fusión desmuestres</i>	1,65	0,4	B	2.4.3	504160	4794038
2D	48002383-02d	<i>Estufa eléctrica</i>			<i>No sistemático</i>			
3	48002383-03	<i>Filtro de mangas Línea 1</i>	3,55	0,635	C	3.12	504185	4794072
4	48002383-04	<i>Filtro de mangas Línea 2</i>	2,70	0,61	C	3.12	504185	4794072
5	48002383-05	<i>Molino martillos, Línea 1 (machacadora)</i>	1,78	0,58	C	3.12.	504194	4794030
6	48002383-06	<i>Lavador de gases Línea 2</i>	4,40	0,60	C	3.12.	504161	4794048
7	48002383-07	<i>Aspiración Mesa Roher</i>	7,70	0,80	C	3.12.	504185	4794072
8	48002383-08	<i>Chopping de cables</i>	7,90	0,94	C	3.12.	504258	4794010
9	48002383-09	<i>Prechopping de cables</i>	1,62	0,46	C	3.12.	504290	4794155

Gainera, hautsezko edo/eta soltean dauden materialak manipulatu (zamalanak) eta garaiatzekoan, akaberako produktua eta hondakin geldoak esaterako, hautsezko isurtze barreiatuak (partikula sólida) sortzen dira.

#### D.2.2.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Instalazioa ustiatzean atmosferara egingo diren isurtzeek ez dituzte isurtzeko muga-balio hauek gaindituko:

Además se generan emisiones difusas de polvo (partículas sólidas) por manipulación (operaciones de carga y descarga) y transporte de materiales pulverulentos y/o granel, tales como producto acabado y residuos inertes.

#### D.2.2.3.– Valores límite de emisión.

La planta se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los siguientes valores límite de emisión:

Fokuak	Fokuaren izena	Substantziak	Isurtzeko muga-balioak
1	Arragoaren labeak (kobre, aluminioa eta kobre/burdina galdatzen dituzte)	Guztizko partikulak (mg/Nm <sup>3</sup> )	20
		Karbono monoxidoa (CO) (ppm)	500
		Nitrogeno oxidoak (NOX) (ppm)	300
		Sufre dioxidoa (SO2)	130
		Azido klorhidriko (HCl) (mg/Nm <sup>3</sup> )	30
		Azido fluorhidriko (HF) (mg/Nm <sup>3</sup> )	5
		Metalak (Zn + Pb + Cr + Cu + Mn) (mg/Nm <sup>3</sup> )	5
		Metalak (Ni + As) (mg/Nm <sup>3</sup> )	1
		Metalak (Cd + Hg) (mg/Nm <sup>3</sup> )	0,2
		Konposatu Organiko Hegazkorra (Karbono Organikoaren Guztizko gisa neurtuak eta mg C/Nm <sup>3</sup> gisa adieraziak)	50
3	Zintak eta errotak	Guztizko partikulak (mg/Nm <sup>3</sup> )	20
4	Zintak eta errotak	Guztizko partikulak (mg/Nm <sup>3</sup> )	20
5	Errota, mailuak, 1. lerroa	Guztizko partikulak (mg/Nm <sup>3</sup> )	20
6	Errotak eta baheak, 2. lerroa	Guztizko partikulak (mg/Nm <sup>3</sup> )	20
7	Roher mahai grabimetrikoa	Guztizko partikulak (mg/Nm <sup>3</sup> )	20
8	Kableen mozketa	Guztizko partikulak (mg/Nm <sup>3</sup> )	20
9	Kableen aurremozketa	Guztizko partikulak (mg/Nm <sup>3</sup> )	20

Focos	Denominación del foco	Sustancias	Valores límite emisión
1	Hornos crisol (funden cobre, aluminio y cobre/hierro)	Partículas totales (mg/Nm <sup>3</sup> )	20
		Monóxido de carbono (CO) (ppm)	500
		Óxidos de nitrógeno (NOX) (ppm)	300
		Dióxido de azufre (SO2)	130
		Ácido clorhídrico (HCl) (mg/Nm <sup>3</sup> )	30
		Ácido fluorhídrico (HF) (mg/Nm <sup>3</sup> )	5
		Metales (Zn + Pb + Cr + Cu + Mn) (mg/Nm <sup>3</sup> )	5
		Metales (Ni + As) (mg/Nm <sup>3</sup> )	1
		Metales (Cd + Hg) (mg/Nm <sup>3</sup> )	0,2
		Compuestos Orgánicos Volátiles (medidos como Carbono Orgánico Total y expresados en mg C/Nm <sup>3</sup> )	50
3	Cintas y molinos	Partículas totales (mg/Nm <sup>3</sup> )	20
4	Cintas y molinos	Partículas totales (mg/Nm <sup>3</sup> )	20
5	Molino martillos Línea 1	Partículas totales (mg/Nm <sup>3</sup> )	20
6	Molinos y cribas línea 2	Partículas totales (mg/Nm <sup>3</sup> )	20
7	Mesa gravimétrica Roher	Partículas totales (mg/Nm <sup>3</sup> )	20
8	Corte de cables	Partículas totales (mg/Nm <sup>3</sup> )	20
9	Precorte de cables	Partículas totales (mg/Nm <sup>3</sup> )	20

Neurtutako parametroek ez dituzte isurtzeko muga-balioak gaindituko, arauz egingo diren aldizkako ikus-kapenetan (ordubeteko hiru neurketa gutxienez) zortzi ordutan zehar neurtuta. Neurketa-tolerantzia gisa, kasuen % 25ean muga horiek gehienez % 40an gain-

Los parámetros medidos no superarán los valores límite de emisión en inspecciones periódicas reglamentarias (tres medidas de una hora cada una, como mínimo) medidos a lo largo de ocho horas. Se admitirá como tolerancia de medición que puedan superar

ditza onartuko da. Tolerantzia hori gaindituz gero, neurketa-aldea astebetez luzatuko da, eta aldi honetako tolerantzia global gisa, IMBak kasuen % 6an gainditzea onartuko da, gehienez % 25eko zenbatekoan. Tolerantzia horiek izanda ere, gai kutsatzaileak isurtzen dituen fokuren eraginpeko zonaldean ezin izango dira inoiz higienikoki onar daitezkeen balioak gainditu.

KOHei dagokienez, Konposatu Organikoen Guztizko gisa neurtuak, ez dituzte isurtzeko muga-balioak gaindituko arauz egingo diren aldizkako ikuskapenetan (ordubeteko hiru neurketa gutxienez), neurketa guztien batez bestekoak isurtzeko muga-balioak gainditzen ez baditu eta ordubeteko neurketetako batek ere isurtzeko muga-balioak 1,5eko gehieneko faktorean gainditzen ez baditu.

#### D.2.3.4.– Gasak biltzeko eta husteko sistemak.

Fokuetako gas-hondarrak kanporatzeko tximiniek ez dute D.2.2.2 atalean jasota dagoen goreneko kota baino baxuagoa izango. Tximinetan behar beste neurri hartuko dira Industria Ministerioak 1976ko urriaren 18an emandako Agindua (Industriak atmosferan eragiten duen kutsadurari aurrea hartu eta hori zuzentzeari buruzkoa) bete dezaten; besteak beste, laginak hartzeko puntuetara iristeko sarbide seguro eta errazak izango dituzte.

Zehazki, laginak hartzeko aurreikusitako zuloen kokapenari eta ezaugarriei dagokienez, gas-fluxuak laginketa-puntutik neurketa-puntura bitartean, bere norabidean zehar nahiz aurkakoan, edozein perturbazio izan dezakeen gunera bitarteko distantziak (L1 eta L2 parametroak) 1976ko urriaren 18ko Aginduaren III. eranskinean xedatutakoa beteko dute.

Hala eta guztiz ere,  $L1 \geq 8D$  y  $L2 \geq 2D$  distantziak betetzen ez direnean, eta kontuan hartuta ez direla onartzen  $L1 < 2D$  Y  $L2 < 0,5D$  balioak, neurketen txostenean laginketa-planoaren egokitasuna justifikatu beharko da.

Isurtze barreiatuak murrizteko xedearekin, hautsezko materialak biltzeko tresna izango da, bereziki aka-berako materialak garraiatzerakoan eta zamalanetako eragiketetan.

#### D.2.3.– Isurketak egiteko baldintzak.

Isurketa sortzen duen jarduera mota nagusia: Txatarra eta metalaren hondakinak birziklatzea.

Jarduera-taldea: 2.

Mota-taldea-EJSN: 1-2-37.10.

#### D.2.3.1.– Isurketen jatorria eta kokapena.

estos límites en el 25% de los casos en una cuantía que no excede del 40%. De rebasarse esta tolerancia, el periodo de mediciones se prolongara durante una semana, admitiéndose, como tolerancia global de este periodo, que puedan superarse los VLE en el 6% de los casos en una cuantía que no excede del 25%. Estas tolerancias se entienden sin perjuicio de que en ningún momento los niveles de inmisión en la zona de influencia del foco emisor superen los valores higiénicamente admisibles.

En lo que se refiere a los COVs, medidos como Compuestos Orgánicos Totales, no superarán los valores límite de emisión en inspecciones periódicas reglamentarias (tres medidas de una hora cada una, como mínimo) si la media de todas las mediciones no supera los valores límite de emisión y ninguna de las medidas de una hora supera los valores límite de emisión en un factor superior a 1,5.

#### D.2.3.4.– Sistemas de captación y evacuación de gases.

Las chimeneas de evacuación de los gases residuales de los focos alcanzarán una cota de coronación, no inferior a la establecida en el apartado D.2.2.2. Las chimeneas dispondrán de los medios necesarios para el cumplimiento de las condiciones exigidas en la Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial permitiendo, entre otros, accesos seguros y fáciles a los puntos de toma de muestras.

En particular, en lo que se refiere a la localización y características de los orificios previstos para la toma de muestras, las distancias del punto de muestreo a cualquier perturbación del flujo gaseoso antes del punto de medida según la dirección del flujo y dirección contraria (parámetros L1 y L2) deberán ajustarse a lo dispuesto en el anexo III de la Orden de 18 de octubre de 1976.

Para los focos en los no se cumplan las distancias de  $L1 \geq 8D$  y  $L2 \geq 2D$ , y teniendo en cuenta que nunca se admitirán valores de  $L1 < 2D$  Y  $L2 < 0,5D$ , se exigirá que en el informe de mediciones se justifique validez del plano de muestreo.

Con objeto de minimizar las emisiones difusas se dispondrá de captador de materiales pulverulentos principalmente en el transporte de materiales acabados y en las operaciones de carga y descarga.

#### D.2.3.– Condiciones para el vertido.

Tipo de actividad principal generadora del vertido: reciclaje de chatarra y deshechos de metal.

Grupo de actividad: 2.

Clase-grupo-CNAE: 1-2-37.10.

#### D.2.3.1.– Origen y localización de los vertidos.

Isurketa-puntuak	Hondakin-ur mota	Isurketaren jatorria	Ingurune hartzalea	UTM koordenatuak
1	Euri-urak	1. gunea	Asua ibaia	X: 504.264 Y: 4.794.285
2	Euri-urak	2. gunea		X: 504.340 Y: 4.794.275
3	Euri-urak	3. gunea		X: 504.384 Y: 4.794.274
4	Garbiketa-urak	Produkzio-gunea	Udal-kolektorea	X: 504.430 Y: 4.794.268

Punto de vertido	Tipo de aguas residuales	Procedencia del vertido	Medio receptor	Coordenadas UTM
1	Aguas pluviales	Área 1	Ría Asua	X: 504.264 Y: 4.794.285
2	Aguas pluviales	Área 2		X: 504.340 Y: 4.794.275
3	Aguas pluviales	Área 3		X: 504.384 Y: 4.794.274
4	Aguas de limpieza	Área de producción	Colector municipal	X: 504.430 Y: 4.794.268

D.2.3.2.- Gehienez isuri daitezkeen emari eta bolumenak.

#### 1. guneko euri-urak.

Orduko puntako emaria	0,4 m <sup>3</sup>
Eguneko gehienezko bolumena	9 m <sup>3</sup>
Urteko gehienezko bolumena	3.209 m <sup>3</sup>

#### 2. guneko euri-urak.

Orduko puntako emaria	0,9 m <sup>3</sup>
Eguneko gehienezko bolumena	22,6 m <sup>3</sup>
Urteko gehienezko bolumena	8.246 m <sup>3</sup>

#### 3. guneko euri-urak.

Orduko puntako emaria	0,6 m <sup>3</sup>
Eguneko gehienezko bolumena	14,2 m <sup>3</sup>
Urteko gehienezko bolumena	5.188 m <sup>3</sup>

#### Garbiketako industria-urak.

Orduko puntako emaria	3,1 m <sup>3</sup>
Eguneko gehienezko bolumena	75 m <sup>3</sup>
Urteko gehienezko bolumena	15.835 m <sup>3</sup>

#### D.2.3.3.- Isurtzeko muga-balioak.

Ibaira egiten diren isurketen ohiko kutsadura-parametroak ondoren zerrendatutakoak izango dira

D.2.3.2.- Caudales y volúmenes máximos de vertido.

#### Aguas pluviales área 1.

Caudal punta horario	0,4 m <sup>3</sup>
Volumen máximo diario	9 m <sup>3</sup>
Volumen máximo anual	3.209 m <sup>3</sup>

#### Aguas pluviales área 2.

Caudal punta horario	0,9 m <sup>3</sup>
Volumen máximo diario	22,6 m <sup>3</sup>
Volumen máximo anual	8.246 m <sup>3</sup>

#### Aguas pluviales área 3.

Caudal punta horario	0,6 m <sup>3</sup>
Volumen máximo diario	14,2 m <sup>3</sup>
Volumen máximo anual	5.188 m <sup>3</sup>

#### Aguas industriales de limpieza.

Caudal punta horario	3,1 m <sup>3</sup>
Volumen máximo diario	75 m <sup>3</sup>
Volumen máximo anual	15.835 m <sup>3</sup>

#### D.2.3.3. Valores límite de emisión.

Los parámetros característicos de contaminación del vertido a ría serán, exclusivamente, los que se re-

bakarrik, bakoitzeko zehazten diren gehienezko balioekin:

a) 1. isurketa: kutsatzaileak izan ditzaketen euriurak.

Parametroak	Isurtzeko muga-balioak
pH-a	5,5-9,5
OEK	125mg/l
SS	80 mg/l
Guztizko hidrokarburoak	5 mg/l
Olioak eta koipeak	20 mg/l
Fe	2 mg/l
Zn	0,5 mg/l

b) 2. isurketa: makinien garbiketako urak.

Bilbao Bizkaia Ur Partzergoko kolektorera doazen isurketei buruzko araudian agertzen diren mugak eta baldintzak bete behar ditu azken isurketak, erakunde horrek aintzat har ditzakeen zehaztapen, aldaketa edo salbuespenekin.

Ezin dira diluzio-teknikak erabili isurtzeko mugaballoak lortzeko.

D.2.3.4.- Hondakin-urak aratzu eta husteko instalazioak.

Hondakin-urak arazteko instalazioak edo hondakinuren neurri zuzentzaileak espedientelean agertzen den enpresa eskatzaileak aurkeztutako agirietara egokituko dira, eta elementu hauek izango dituzte funtsean:

a) Kutsatzaileak izan ditzaketen euri-urak: 1. gunetik, 2. gunetik eta 3. gunetik, hurrenez hurren, datzen euri-uren hiru emariekin tratamendu fisiko sistema jarraitua izango dute, 36 m<sup>3</sup>/h-ko ahalmenarekin eta dekantagailu eta koipagabetzaile batez osatua.

b) Halaber, makinak garbitzetik sortutako urak tratamendu fisiko sistema jarraitu batera bideratzen dira, 36 m<sup>3</sup>/h-ko ahalmena duena, eta olioak eta koipeak bereizten ditu.

Aurkeztutako agirien arabera, hondakin-urak kontrolatzeko 4 kutxeta izango dira; kutxeta bat baimendutako euri-ur mota bakoitzeko (1. gunea, 2. gunea eta 3. gunea) eta kutxeta osagarri bat makinien garbiketako urak bideratzen diren saneamendu-sarera isurtzeko puntuaren. Kutxeta horiek beharrezko ezaugarriak izan beharko dituzte isurketen lagin esanguratsuak eskuratu ahal izateko. Kutxetak ikuskatu ahal izateko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuak kokatuko dira, hala badagokio. Kasu honetan, efluentek kontrolatzeko nahitaezkoa da ondorengo elementuak izatea: 1, 2 eta 3. isurketak: 1. guneko, 2. guneko eta 3. guneko euri-urak: emari-neurgailua.

lacionan a continuación, con los límites máximos que se especifican para cada uno de ellos:

a) Vertido 1: aguas pluviales susceptibles de aportar contaminación.

Parámetros	Valores Límite de Emisión
pH	5,5-9,5
DQO	125mg/l
SS	80 mg/l
Hidrocarburos totales	5 mg/l
Aceites y grasas	20 mg/l
Fe	2 mg/l
Zn	0,5 mg/l

b) Vertido 2: aguas limpieza de maquinaria.

El vertido final deberá cumplir los límites y condiciones que figuran en el Reglamento de vertidos a colector del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, con las precisiones, modificaciones o salvedades que dicho Organismo pueda considerar.

No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores límites de emisión.

D.2.3.4.- Instalaciones de depuración y evacuación.

Las instalaciones de depuración o medidas correctoras de las aguas residuales se ajustarán a la documentación presentada por la empresa peticionaria que obra en el expediente y constará básicamente de las siguientes actuaciones:

a) Aguas pluviales susceptibles de arrastrar contaminación: los tres flujos de aguas pluviales provenientes del área 1, área 2 y área 3, respectivamente, dispondrán de un sistema de tratamiento físico, en continuo de 36 m<sup>3</sup>/h de capacidad formados por un decantador y un desengrasador.

b) Asimismo, las aguas procedentes de la limpieza de maquinaria, se dirigen a un sistema de tratamiento físico en continuo de 36 m<sup>3</sup>/h de capacidad, que consiste en un separador de aceites y grasas.

De acuerdo con la documentación presentada se dispondrá de 4 arquetas de control de aguas residuales; una para cada tipo de agua pluvial autorizada (área 1, área 2 y área 3) y otra arqueta adicional en el punto de vertido a la red de saneamiento donde se dirigen las aguas de limpieza de maquinaria. Dichas arquetas deberán reunir las características necesarias para poder obtener muestras representativas de los vertidos. Las arquetas estarán situadas en lugar de acceso directo para su inspección, cuando se estime oportuno. En este caso será obligatorio disponer de los siguientes elementos para el control del efluente: vertidos 1, 2 y 3: aguas pluviales del área 1, área 2 y área 3: caudalímetro

#### D.2.3.5.– Isurien Kontrol-Kanona.

Kostaldeen uztailaren 28ko 22/1988 Legearen 85. artikulan xedatutakoari jarraiki, Indumental Recycling SA enpresak hondakin elektriko eta elektronikoenak birziklatzeko burutzen duen isurketa baimendua kanon batez zergapetua egongo da, eta Uren Zuzendaritzak likidatuko du horren zenbatekoa zehaztu ondoren, artikulu horretan eta hori garatzeko onartzten den araudian ezarritako irizpideei jarraituz.

#### D.2.4.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplika dakiween berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro balioztatu egin behar da eta horretarako balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek balioztatzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira, autosuficientzia eta gertutasun printzipioei jarraituz.

Esprésuki debekatuta dago sortzen diren tipología desberdinako hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketak saihesteko.

Zabortegian ezabatza aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira.

Hondakinak biltzeko eremuek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsu-an dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ez-beharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

Hondakinek desagertu, galdu edo ihes egingo balute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetza eta Erandioko Udalean.

#### D.2.3.5.– Canon de Control de Vertidos.

A tenor de lo establecido en el artículo 85 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, el vertido autorizado que lleve a cabo la empresa Indumetal Recycling, S.A., para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos estará gravado con un canon que será liquidado por la Dirección de Aguas, una vez se haya determinado su cuantía de acuerdo con los criterios fijados en dicho artículo y la normativa de desarrollo que se apruebe.

#### D.2.4.– Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en la planta.

Todos los residuos generados en las instalaciones se gestionarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas que les sean de aplicación, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado.

En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, todo residuo deberá ser destinado a valorización mediante su entrega a valorizador autorizado. Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable.

Asimismo, para aquellos residuos para los que se disponga de instalaciones de tratamiento autorizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán ser prioritariamente destinadas a tal fin en atención a los principios de autosuficiencia y proximidad.

Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados entre sí o con otros residuos o efluentes, segregándose los mismos desde su origen y disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.

Para aquellos residuos cuyo destino final previsto sea la eliminación en vertedero, la caracterización se efectuará de conformidad con lo señalado en la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos.

El área o áreas de almacenamiento de residuos dispondrán de suelos estancos. Para aquellos residuos que, por su estado físico líquido o pastoso, o por su grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar lixiviados se dispondrá de cubetos o sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido al exterior de eventuales derrames. En el caso de residuos pulverulentos, se evitará el contacto de los residuos con el agua de lluvia o su arrastre por el viento, procediendo, en caso necesario, a su cubrición.

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá comunicarse de forma inmediata esta circunstancia a esta Viceconsejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Erandio.

#### D.2.4.1.- Hondakin arriskutsuak.

Baimen honen pean jasotako hondakin arriskutsuen eta elektriko eta elektronikoen deskontaminazio-prozesuaren ondoren sortutako akaberako hondakin-en arteko harremana kontuan hartuz, hondakin-en txatar elektriko eta elektronikoetan dauden hondakin arriskutsuak bereizi, ontziratu, etiketatu eta aldi bate-rako biltegiratzeko jarduerak ondorengo hondakin-en zerrendan ez kontuan hartzea justifikatuta geratzen da:

- 1. eta 2. Prozesuak: «Txatar Konplexuen Deskontaminazioa / Ekipo Elektriko eta Elektronikoen Deskontaminazioa».

Lehengaiak industria elektrikotik, elektronikotik, telekomunikaziotik, automobilgintzatik, kable industriatik, eta abarretik nola etxez etxeko bilketatik sortutako txatar konplexuak eta tresna elektriko eta elektronikoak (RAEE) dira. Materialak jaso eta sailkatu ondoren, hondakin mota bakoitzaren berariazko tratamenduari ekiten zaio.

Halaber, makinak eta instalazioak edo/eta Zerbitzu Orokorrak prozesuan kodetzen diren produktuen kontsumoko ontziak mantendu eta garbitzeko eragi-ketetan hondakin arriskutsuak sortzen dira.

- 1. hondakina: «Pb-azidoaren metaketa».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/1/1.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S37//C18/23/H8//A954/B10202.

EHZ: 16 06 01.

Urtean sortutako kantitatea: 80.000 kg.

Txatar Konplexu eta Ekipo Elektronikoak deskon-taminatu/tratatzeko prozesuetan, berau duen ekipoaren hondakina bereizterakoan sortzen da; beruna eta soluzio azidoa duten bateria erabiliak dira. Hondakin horrentzat identifikatutako erdibideko bidoian biltzen da sortzen den lekuan edo lekuetan; behin betiko bi-doira pasatzen da, hondakin biltegian.

- 2. hondakina: «Merkuriozko pilak».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/1/2.

Hondakinaren kodea: Q6//R4//S37//C16/H6//A954/B10202.

EHZ: 16 06 03.

Urtean sortutako kantitatea: 110 kg.

Txatar Konplexu eta Ekipo Elektronikoak deskon-taminatu/tratatzeko prozesuetan, berau duen ekipoaren hondakina bereizterakoan sortzen da; bereziki, merkurioa duten pila erabiliak dira.

Hondakin horrentzat identifikatutako erdibideko bidoian biltzen da sortzen den lekuan edo lekuetan;

#### D.2.4.1.- Residuos Peligrosos.

Considerando la relación entre los residuos peligrosos recepcionados bajo el amparo de la presente autorización y de los residuos finales generados tras el proceso de descontaminación de eléctricos y electrónicos justifica la no contabilización para la actividad consistente en la separación, envasado, etiquetado y almacenamiento temporal de los residuos peligrosos contenidos en chatarras eléctricas y electrónica de los mismos en la siguiente relación de residuos declarados:

- Procesos 1 y 2: «Descontaminación de chatarras complejas/descontaminación de equipos eléctricos y electrónicos».

Las materias primas son chatarras complejas y aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) procedentes de la industria eléctrica, electrónica, telecomunicación, automoción, cable, etc. así como de la recogida domiciliaria. Tras la recepción y clasificación de los materiales, se procede al tratamiento específico descrito para cada tipología de residuos.

También se generan residuos peligrosos de operaciones de mantenimiento y limpieza de maquinaria e instalaciones y/o envases del consumo de productos que se codifican en el proceso Servicios Generales.

- Residuo 1: «Acumulación de Pb-acido».

Identificación: A48159149/4800015628/1/1.

Código del Residuo: Q6//R13//S37//C18/23/H8//A954/B10202.

LER: 16 06 01.

Cantidad anual generada: 80.000 kg.

Se genera en la segregación de dicho residuo del equipo que lo contiene en los procesos Descontaminación/tratamiento de Chatarras Complejas y Equipos Electrónicos; consiste en baterías usadas que contienen plomo y solución ácida. Es recogido en bidón intermedio identificado para dicho residuo junto al puesto o puestos en que se genera, del cual se traspasa a bidón definitivo situado en el almacén de residuos.

- Residuo 2: «Pilas de mercurio».

Identificación: A48159149/4800015628/1/2.

Código del Residuo: Q6//R4//S37//C16/H6//A954/B10202.

LER: 16 06 03.

Cantidad anual generada: 110 kg.

Se genera en la segregación de dicho residuo del equipo que lo contiene en los procesos Descontaminación/tratamiento de Chatarras Complejas y Equipos Electrónicos; consiste, principalmente, en pilas usadas que contienen mercurio.

Es recogido en bidón intermedio identificado para dicho residuo junto al puesto o puestos en que se

behin betiko bidoira pasatzen da, hondakinen biltegian.

- 3. hondakina: «Ni-Cd metagailuak».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/1/3.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S37//C24/11//H8//A954/B10202.

EHZ: 16 06 03.

Urtean sortutako kantitatea: 12.000 kg.

Txatar Konplexu eta Ekipo Elektronikoen deskontaminatu/tratatzeko prozesuetan, berau duen ekipoaren hondakina bereizterakoan sortzen da; nikela eta kadmioa dute.

Hondakin horrentzat identifikatutako erdibideko bidoian biltzen da sortzen den lekuaren edo lekuetan; behin betiko bidoira pasatzen da, hondakinen biltegian.

- 4. Prozesua: «Aire Girotuko Aparatuen Tratamendua».

- 1. hondakina: «Halogenatu kopuru handia duen oliao».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/2/1.

Hondakinaren kodea: Q7//D13//L8//C51//H5-6//A954(2)/B10202.

EHZ: 13 01 09.

Urtean sortutako kantitatea: 50l.

Estalkia duten 200 litroko bidoietan gordetzen dira kudeatzaile baimenduak eraman arte.

- 2. hondakina: «Hozketa-zirkuituko oliao».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/2/2.

Hondakinaren kodea: Q7//R9//L8//C1//H5-6//A954(2)//B10202.

EHZ: 13 02 05.

Urtean sortutako kantitatea: 150l.

Kubeta duten 1000 litroko andeletan gordetzen dira kudeatzaile baimenduak eraman arte.

- 3. hondakina: «PCB kondentsadoreak».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/2/3.

Hondakinaren kodea: Q12//D15//S10//C32//H6-7//a-954(2)//b10202.

EHZ: 16 02 09.

Urtean sortutako kantitatea: 4.000 kg.

Balezta-estalkia duten 200 litroko bidoietan gordetzen dira kudeatzaile baimenduak eraman arte.

- 4. hondakina: «Olio dielektrikozko kondentsadoreak».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/2/4.

Hondakinaren kodea: Q12//R13//S40//C51//H5-6//a-954(2)//b10202.

genera, del cual se trasvaza a bidón definitivo situado en el almacén de residuos.

Residuo 3: «Acumuladores de Ni-Cd».

Identificación: A48159149/4800015628/1/3.

Código del Residuo: Q6//R13//S37//C24/11//H8//A954/B10202.

LER: 16 06 03.

Cantidad anual generada: 12.000 kg.

Se genera en la segregación de dicho residuo del equipo que lo contiene en los procesos Descontaminación/tratamiento de Chatarras Complejas y Equipos Electrónicos; contienen níquel y cadmio.

Es recogido en bidón intermedio identificado para dicho residuo junto al puesto o puestos en que se genera, del cual se trasvaza a bidón definitivo situado en el almacén de residuos.

- Proceso 4: «Tratamiento de aparatos de aire acondicionado».

- Residuo 1: «Aceite con alto contenido en halogenados».

Identificación: A48159149/4800015628/2/1.

Código del Residuo: Q7//D13//L8//C51//H5-6//A954(2)/B10202.

LER: 13 01 09.

Cantidad anual generada: 50l.

Se almacenan en bidones de 200l con tapa, hasta su expedición a Gestor Autorizado.

- Residuo 2: «Aceite circuito refrigeración».

Identificación: A48159149/4800015628/2/2.

Código del Residuo: Q7//R9//L8//C1//H5-6//A954(2)//B10202.

LER: 13 02 05.

Cantidad anual generada: 150l.

Se almacenan en depósitos de 1000l con cubeto, hasta su expedición a Gestor Autorizado.

- Residuo 3: «Condensadores PCB».

Identificación: A48159149/4800015628/2/3.

Código del Residuo: Q12//D15//S10//C32//H6-7//a-954(2)//b10202.

LER: 16 02 09.

Cantidad anual generada: 4.000 kg.

Se almacenan en bidones de 200l con tapa de ballesta, hasta su expedición a Gestor Autorizado.

- Residuo 4: «Condensadores con aceite dieléctrico».

Identificación: A48159149/4800015628/2/4.

Código del Residuo: Q12//R13//S40//C51//H5-6//a-954(2)//b10202.

<p>EHZ: 16 02 15.</p> <p>Urtean sortutako kantitatea: 200 kg.</p> <p>Balezta-estalkia duten 200 litroko bidoietan gordetzen dira kudeatzaile baimenduak eraman arte.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– 5. hondakina: «Gas hoztaleak».</li></ul> <p>Identifikazioa: A48159149/4800015628/2/5.</p> <p>Hondakinaren kodea: Q13//R13//G6-36//C42//H6-14//a-954(2)//b10202.</p> <p>EHZ: 16 05 04.</p> <p>Urtean sortutako kantitatea: 100Kg.</p> <p>Presiozko botila handitan biltegiratzen dira, kudeatzaile baimenduak eraman arte.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 5. Prozesua: «Katodo-Izpien Hodien Tratamendua».</li><li>– 1. hondakina: «Beirazko pantailen fluoreszenteen hautsa».</li></ul> <p>Identifikazioa: A48159149/4800015628/3/1.</p> <p>Hondakinaren kodea: Q9//D13//S28//C11//H5//A954//B0019.</p> <p>EHZ: 19 12 11.</p> <p>Urtean sortutako kantitatea: 1000Kg.</p> <p>Hormigoizko zola gainean estalpean kokatutako 200 litroko bidoietan gordetzen dira, baimendutako segurtasun-andelera bidali arte.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– 2. hondakina: «TRC-en mozketa-hautsa».</li></ul> <p>Identifikazioa: A48159149/4800015628/3/2.</p> <p>Hondakinaren kodea: Q8//D13//S40//C13//H5//A954// B0019.</p> <p>EHZ: 19 12 11.</p> <p>Urtean sortutako kantitatea: 500Kg.</p> <p>Hormigoizko zola gainean estalpean gordetzen dira big bag-eten, baimendutako segurtasun-andelera bidali arte.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– 3. hondakina: «Beira mistoak».</li></ul> <p>Identifikazioa: A48159149/4800015628/3/3.</p> <p>Hondakinaren kodea: Q9//R4//S40//C18//H14//A954// B0019.</p> <p>EHZ: 16 02 15.</p> <p>Urtean sortutako kantitatea:</p> <p>Hormigoizko zola gainean estalpean dauden metalozko bidoietan gordetzen dira, kobrearen bigarren mailako metalurgian silizea ordezkatzen erabiliko duen balioztatzaleari bidali arte.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– 4. hondakina: «Beirazko pantailen estaldura-fluoreszentearen hautsa duten iragazkiak».</li></ul> <p>Identifikazioa: A48159149/4800015628/3/4.</p> <p>Hondakinaren kodea: Q9//D13//S28//C11//H5//A954// B0019.</p>	<p>LER: 16 02 15.</p> <p>Cantidad anual generada: 200 kg.</p> <p>Se almacenan en bidones de 200l con tapa de ballesta, hasta su expedición a Gestor Autorizado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Residuo 5: «Gases Refrigerantes».</li></ul> <p>Identificación: A48159149/4800015628/2/5.</p> <p>Código del Residuo: Q13//R13//G6-36//C42//H6-14//a-954(2)//b10202.</p> <p>LER: 16 05 04.</p> <p>Cantidad anual generada: 100 Kg.</p> <p>Se almacenan en botellones a presión, hasta su expedición a Gestor Autorizado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Proceso 5: «Tratamiento de tubos de rayos catódicos».</li><li>– Residuo 1: «Polvo de fluorescentes de las pantallas de vidrio».</li></ul> <p>Identificación: A48159149/4800015628/3/1.</p> <p>Código del Residuo: Q9//D13//S28//C11//H5//A954//B0019.</p> <p>LER: 19 12 11.</p> <p>Cantidad anual generada: 1000 Kg.</p> <p>Se almacenan en bidones de 200l depositados bajo cubierta sobre solera de hormigón, hasta su envío a depósito de seguridad autorizado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Residuo 2: «Polvo de corte de TRC».</li></ul> <p>Identificación: A48159149/4800015628/3/2.</p> <p>Código del Residuo: Q8//D13//S40//C13//H5//A954// B0019.</p> <p>LER: 19 12 11.</p> <p>Cantidad anual generada: 500 Kg.</p> <p>Se almacenan en bigbags bajo cubierta sobre solera de hormigón, hasta su envío a depósito de seguridad autorizado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Residuo 3: «Vidrios mixtos».</li></ul> <p>Identificación: A48159149/4800015628/3/3</p> <p>Código del Residuo: Q9//R4//S40//C18//H14//A954// B0019.</p> <p>LER: 16 02 15.</p> <p>Cantidad anual generada:</p> <p>Se almacenan en bidones metálicos bajo cubierta sobre solera de hormigón, hasta su envío a valorizador que lo utilice como sustitutivo de sílice en metallurgia secundaria de cobre.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Residuo 4: «Filtros con polvo de recubrimiento fluorescente de las pantallas de vidrio».</li></ul> <p>Identificación: A48159149/4800015628/3/4.</p> <p>Código del Residuo: Q9//D13//S28//C11//H5//A954// B0019.</p>
---	---

EHZ: 15 02 02.

Urtean sortutako kantitatea:

200 litroko bidoietan gordetzen dira, leku estalian eta itxian, ondo aireztatutakoan, hormigoizko zola gainean, baimendutako segurtasun-andelera bidali arte.

- 7. Prozesua: «Zerbitzu Orokorrak».

Prozesu honen barruan zenbait azpiprozesu daude, eta horietan makinak eta instalazioak edo/eta produktuen kontsumoaren ontziak garbitzeko eragiketetan hondakin arriskutsu bereziak eta hondakin arriskutsuak sortzen dira. Hauek dira azpiprozesuak:

Mantentze-lan Orokorra; makinen olioia birjartzeko eta lanpara fluoreszenteak birjartzeko lanak egiten dira. «Motorren eta engranajeen olio erabilia», «Olio edo HC iragazkiak» eta «lanpara fluoreszenteak eta deskargazkoak» izeneko hondakin arriskutsuak sortzen dira; azkena, ondorengo prozesuetan izen bera duen hondakinarekin batera: Txatar Konplexuen Deskontaminazioa/Tratamendua eta Ekipo Elektronikoen Deskontaminazioa/Tratamendua.

Tresneria eta instalazioen garbiketa; piezak garbitu eta koipiegabetzean «kloratu gabeko disolbatzaile agortua» hondakin arriskutsua sortzen da; tresneria uraren bidez garbitzerakoan efluente bat sortzen da, kolektorera isuri aurretik olioak eta koipeak bereizten zaizkiona, eta «bereizgailuaren olioaren emultsioa» hondakin arriskutsua sortzen da.

Xurgatzaile eta Ehunen bilketa; makina eta instalazioen garbiketa eta balizko isurien bilketa eragiketen ondorioz, olio eta gasolioz kutsatutako xurgatzaile eta garbiketarako traruak izeneko hondakin arriskutsuak sortzen dira. «HC-z kutsatutako material xurgatzaileak» izeneko hondakin arriskutsua sortzen da.

Ontzi Erabilien bilketa; substantzia arriskutsuen hondarrak dituzten edo horiekin kutsatuak dauden ontzi hutsak izeneko hondakinak sortzen dira; «HC-z kutsatutako plastikozko ontziak (<25L» eta «industriako aerosol teknikoak» multzotan sailkatzen dira. Olioak, lubrifikatzialeak, desblokeatzialeak eta abarrak eduki dituzten ontziak dira.

- 1. hondakina: «Motorren eta engranajeen olio erabilia».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/1.

Hondakinaren kodea: Q7//R9//L8//C51//H5/14//A954//B0019.

EHZ: 13 02 05.

Urtean sortutako kantitatea: 3.000.

Makina eta instalazioetan olioia birjartzeko eragiketetan sortzen da Mantentze-lan Orokorra azpiprozesuan; olio mekaniko eta hidrauliko erabiliak dira.

LER: 15 02 02.

Cantidad anual generada:

Se almacenan en bidones de 200l en lugar cubierto y cerrado, bien ventilado, sobre solera de hormigón, hasta su envío a Deposito de seguridad autorizado.

- Proceso 7: «Servicios generales».

Dentro de este proceso se engloban varios subprocesos en los que se generan residuos peligrosos particulares y residuos peligrosos de operaciones de limpieza de maquinaria e instalaciones y/o envases del consumo de productos. Los subprocesos son los siguientes:

Mantenimiento General; en el que se realizan labores de reposición de aceite de maquinaria y reposición de lámparas fluorescentes. Se generan como residuos peligrosos «aceite usado de motores y engranajes», «filtros de aceite o HC» y «lámparas fluorescentes y de descarga» gestionado, este último, junto con el residuo de la misma denominación de los procesos: Descontaminación/Tratamiento de Chatarras Complejas y Descontaminación/Tratamiento de Equipos Electrónicos.

Limpieza de equipos e instalaciones; en la limpieza y desengrasar de piezas se genera el residuo peligroso «disolvente no clorado agotado»; en la limpieza de equipos con agua se genera un efluente que es sometido a separación de aceites y grasas previo vertido a colector, generándose el residuo peligroso «emulsión de aceite del separador».

Recogida de Absorbentes y Textiles; como consecuencia de operaciones de limpieza de máquinas e instalaciones, y de recogida de posibles derrames, se generan residuos peligrosos consistentes en absorbentes y trapos de limpieza contaminados por aceites y gasoil. Se genera el residuo peligroso denominado «materiales absorbentes contaminados con HC».

Recogida de Envases Usados; los residuos consistentes en envases vacíos que contiene restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas; se clasifican en «envases de plástico (<25L) contaminados con HC» y «aerosoles técnicos industriales». Son envases que han contenido aceites, lubricantes, desbloqueantes, etc.

- Residuo 1: «Aceite usado de motores y engranajes».

Identificación: A48159149/4800015628/4/1.

Código del Residuo: Q7//R9//L8//C51//H5/14//A954//B0019.

LER: 13 02 05.

Cantidad anual generada: 3.000.

Se genera en operaciones de reposición de aceite en máquinas e instalaciones en el subproceso Mantenimiento General; consiste en aceites mecánicos e hidráulicos usados.

1000 litroko edukiontzietan gordetzen dira, atxikipen-kubeta eta zola gainean, kudeatzaile baimenduari bidali arte.

– 2. hondakina: «Olio edo HC iragazkiak».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/2.

Hondakinaren kodea: Q9//R13//S35//C51//H5//A954// B0019.

EHZ: 15 02 02.

Urtean sortutako kantitatea: 500 kg.

Mantentze-lan Orokorra azpiprozesuan makinan eta instalazioen olio-iragazkiak aldatzerakoan sortzen da.

Balezta-estalkia duten metalezko bidoietan gordetzen dira, kudeatzaile baimenduari bidali arte.

– 3. hondakina: «Kloratu gabeko disolbatzaile agortua».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/3.

Hondakinaren kodea: Q7//R13//L5//C41/43//H3b//A954//B0019.

EHZ: 14 06 03.

Urtean sortutako kantitatea: 200 kg.

Piezak garbitu eta koipegabetzko eragiketetan sortzen da; halogenatu gabeko disolbatzaile organikoak ditu (aromatikoak eta alifatikoak).

Atxikipen-erretiliaren gainean, 25 litroko bonbilletan gordetzen dira, kudeatzaile baimenduari bidali arte.

– 4. hondakina: «Olio eta ura bereizteko olioaren emulstioa».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/4.

Hondakinaren kodea: Q7//R9//L9//C51//H5/14//A954//B0019.

EHZ: 19 08 10.

Urtean sortutako kantitatea: 3.000 kg.

Garbiketako uren olio eta koipeen bereizgailuan sortzen da. Bereizgailuaren instalazioaren zati den andelean gordetzen dira; aldez aurretik analisia eginda andela beteta dagoenean, zuzenean erretiratzen du kudeatzaile baimenduak.

– 5. hondakina: «HC-z kutsatutako material xurgatzaileak».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/5.

Hondakinaren kodea: Q5//D13//S40//C41/51//H5//A954//B0019.

EHZ: 15 02 02.

Urtean sortutako kantitatea: 2.000 kg.

Xurgatzaileak eta e hunak biltzea azpiprozesuan kendetzen dira; olioz eta gasolioz bustitako trapa uak eta gai xurgatzaileak dira.

Se almacenan en contenedores de 1000 l. sobre cubeto de retención y solera, hasta su retirada por gestor autorizado.

– Residuo 2: «Filtros de aceite o HC».

Identificación: A48159149/4800015628/4/2.

Código del Residuo: Q9//R13//S35//C51//H5//A954// B0019.

LER: 15 02 02.

Cantidad anual generada: 500 kg.

Se genera en el cambio de los filtros de aceite en máquinas e instalaciones en el subproceso Mantenimiento General.

Se almacenan en bidones metálicos de tapa balles-ta, hasta su retirada por Gestor Autorizado.

– Residuo 3: «Disolvente no clorado agotado».

Identificación: A48159149/4800015628/4/3.

Código del Residuo: Q7//R13//L5//C41/43//H3b//A954//B0019.

LER: 14 06 03.

Cantidad anual generada: 200 kg.

Se genera en operaciones de limpieza y desengrasar de piezas; contiene disolventes orgánicos no halogenados (aromáticos y alifáticos).

Se almacenan en garrafas de 25 l. sobre bandeja de retención, hasta la retirada por Gestor Autorizado.

– Residuo 4: «Emulsión de aceite separador de aceite/agua».

Identificación: A48159149/4800015628/4/4.

Código del Residuo: Q7//R9//L9//C51//H5/14//A954//B0019.

LER: 19 08 10.

Cantidad anual generada: 3.000 kg.

Se genera en el separador de aceites y grasas de aguas de limpieza. Se almacenan en el depósito que forma parte de la misma instalación del separador, el depósito una vez lleno y previo análisis, es retirado directamente por gestor autorizado.

– Residuo 5: «Materiales absorbentes contaminados con HC».

Identificación: A48159149/4800015628/4/5.

Código del Residuo: Q5//D13//S40//C41/51//H5//A954//B0019.

LER: 15 02 02.

Cantidad anual generada: 2.000 kg.

Se codifican en el subproceso Recogida de Absorbentes y Textiles; consiste en trapos y material absorbente impregnados de aceites y gasoil.

Hondakinarentzat identifikatutako bidoi batean jasotzen da sortzen den postuan edo postuetan. Behin bete ondoren, hondakinen biltegira eramatene da.

– 6. hondakina: «HC-z kutsatutako plastikozko ontziak (<25L)».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/6.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41/51//H5//A954//B0019.

EHZ: 15 01 10.

Urtean sortutako kantitatea: 200 kg.

Ontzi hutsak biltzea azpiprozesuan sortzen dira; substanzia arriskutsuen hondarrak dituzten edo horiez kutsatuta dauden plastikozko ontziak dira; orokorrean oliao eduki dute.

Hondakinarentzat identifikatutako bidoian jasotzen da, sortzen den postuetan. Behin bete ondoren, hondakinen biltegira eramatene da.

– 7. hondakina: «Industriako aerosol teknikoak».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/7.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S36//C41/51//H5//A954//B0019.

EHZ: 16 05 04.

Urtean sortutako kantitatea: 200 kg.

Ontzi hutsak biltzea azpiprozesuan sortzen dira; substanzia arriskutsuen hondarrak dituzten edo horiez kutsatuta dauden aerosolak dira; orokorrean lubrikatzaila eta antioxidatzaila eduki dituzte.

Hondakinarentzat identifikatutako bidoian jasotzen da, sortzen den postuetan. Behin bete ondoren, hondakinen biltegira eramatene da.

– 8. hondakina: «Kutsatutako metalezko ontziak».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/8.

Hondakinaren kodea: Q5//R13//S12//C41//H13//A954//B0019.

EHZ: 15 01 10.

Urtean sortutako kantitatea:

Ontzi hutsak biltzea azpiprozesuan sortzen dira.

Barrualdean poltsa duten 1.000 litroko putzupadetan gordetzen dira, kudeatzaile baimenduari bidali arte.

– 9. hondakina: «Substantzia arriskutsuak dituen izotz-kontrakoak».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/9.

Hondakinaren kodea: Q7//D9//L20//C41//H3-14//A954//B0019.

EHZ: 16 01 14.

Urtean sortutako kantitatea:

Es recogido en bidón identificado para dicho residuo junto al puesto o puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

– Residuo 6: «Envases de plástico (<25L) contaminados con HC».

Identificación: A48159149/4800015628/4/6.

Código del Residuo: Q5//R13//S36//C41/51//H5//A954//B0019.

LER: 15 01 10.

Cantidad anual generada: 200 kg.

Se generan en el subproceso Recogida de Envases Vacíos; consiste en envases de plástico que contiene restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas; en general han contenido aceites.

Es recogido en bidón identificado para dicho residuo junto a los puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

– Residuo 7: «Aerosoles técnicos industriales».

Identificación: A48159149/4800015628/4/7.

Código del Residuo: Q5//R13//S36//C41/51//H5//A954//B0019.

LER: 16 05 04.

Cantidad anual generada: 200 kg.

Se generan en el subproceso Recogida de Envases Vacíos; consiste en aerosoles que contiene restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas; en general han contenido lubricantes y antioxidantes.

Es recogido en bidón identificado para dicho residuo junto a los puestos en que se genera, el cual una vez lleno se lleva al almacén de residuos.

– Residuo 8: «Envases metálicos contaminados».

Identificación: A48159149/4800015628/4/8.

Código del Residuo: Q5//R13//S12//C41//H13//A954//B0019.

LER: 15 01 10.

Cantidad anual generada:

Se generan en el subproceso Recogida de Envases Vacíos

Se almacena en cangilones de 1.000 l. con bolsa en el interior, hasta su retirada por Gestor Autorizado.

– Residuo 9: «Anticongelante que contiene sustancias peligrosas».

Identificación: A48159149/4800015628/4/9.

Código del Residuo: Q7//D9//L20//C41//H3-14//A954//B0019.

LER: 16 01 14.

Cantidad anual generada:

Atxikipen-erretiluaren gainean, 25 litroko bonbilletan gordetzen dira, kudeatzaile baimenduari bidali arte.

- 10. hondakina: «Xurgaketako xehekiak».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/10.

Hondakinaren kodea: Q9//D15//L25//C06//H5//A954//B0019.

EHZ: 19 12 11.

Urtean sortutako kantitatea:

25-30 m<sup>3</sup> -ko edukiontzietan gordetzen dira, hormigoizko zorua duen nabe itxian.

- 11. hondakina: «Laborategiko hondakinak».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/11.

Hondakinaren kodea: Q5//D15//S40//C23/41//H5//A300//B0019.

EHZ: 16 05 06.

Urtean sortutako kantitatea: 1 kg.

Iraungitako laborategiko materiala kudeatzerakoan sortzen dira.

– 12. hondakina: «Halogenatu kopuru handia dutenolioak».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/12.

Hondakinaren kodea: Q7//D13//L8//C51//H5-6//A954(2)//B10202.

EHZ: 13 01 09.

Urtean sortutako kantitatea:

Itxitura duten 200 litroko bidoietan gordetzen dira.

- 13. hondakina: «Gas hozaileak».

Identifikazioa: A48159149/4800015628/4/13.

Hondakinaren kodea: Q13/R13//G6-36//C42//H6-14//A954(2)// B10202.

EHZ: 16 05 04.

Urtean sortutako kantitatea:

Presiozko botila handietan gordetzen dira.

- 3. Prozesua: «Kableak Birziklatzea».

Eroale elektrikoek ondorengo eragiketak jasaten dituzte:

Sailkapena, dagokion kasuan, estaldura motaren arabera (polietileno- PE, binil polikloruroa - PVC eta mistoa - PE/PVC).

Ehotzea eta bereizketa: kableak zizailatu eta ehotu egiten dira, bereizketa fisikoa ahalbidetuko duen tamainara iritsi arte (baheketa, bibrazio eta puzte prozesuen eta abarren bidez).

Makinak eta instalazioak edo/eta Zerbitzu Orokorrak prozesuan kodetzen diren produktuen kontsumoko ontziak mantendu eta garbitzeko eragiketetan hondakin arriskutsuak sortzen dira.

Se almacenan en garrafas de 25 l. sobre bandeja de retención, hasta la retirada por Gestor Autorizado.

Residuo 10: «Finos de aspiración».

Identificación: A48159149/4800015628/4/10.

Código del Residuo: Q9//D15//L25//C06//H5//A954//B0019.

LER: 19 12 11.

Cantidad anual generada:

Se almacenan en contenedores de 25-30 m<sup>3</sup> en nave cerrada con suelo de hormigón.

– Residuo 11: «residuos de laboratorio».

Identificación: A48159149/4800015628/4/11.

Código del Residuo: Q5//D15//S40//C23/41//H5//A300//B0019.

LER: 16 05 06.

Cantidad anual generada: 1 kg.

Se generan de la gestión de material de laboratorio caducado.

– Residuo 12: «Aceites con alto contenido en halogenados».

Identificación: A48159149/4800015628/4/12.

Código del Residuo: Q7//D13//L8//C51//H5-6//A954(2)//B10202.

LER: 13 01 09.

Cantidad anual generada:

Se almacenan en bidones de 200 litros con cierre.

– Residuo 13: «Gases refrigerantes».

Identificación: A48159149/4800015628/4/13.

Código del Residuo: Q13/R13//G6-36//C42//H6-14//A954(2)// B10202.

LER: 16 05 04.

Cantidad anual generada:

Se almacenan en botellones a presión.

- Proceso 3: «Reciclado de cables».

Los conductores eléctricos son sometidos a las siguientes operaciones:

Clasificación, en su caso, según el tipo de recubrimiento (polietileno - PE, policloruro de vinilo - PVC, y mixto - PE/PVC).

Molienda y segregación: los cables son cizallados y molidos hasta un tamaño que permita la separación física (mediante procesos de: cribado, vibración y soplado,etc.) del metal y su recubrimiento.

Se generan residuos peligrosos de operaciones de mantenimiento y limpieza de maquinaria e instalaciones y/o envases del consumo de productos que se codifican en el proceso Servicios Generales.

a) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak beriziaik izango dira, duten tipología dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

b) Hondakin arriskutsuak biltegiratzeko guneak edo guneeak Produktu Kimikoak Bilttegiratzeko Araudian ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta hala dagokienean, aplikatzeko diren Jarraibide Tekniko Osagarriak ere.

c) Hondakin arriskutsuak jasotzen dituzten onziiek uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak (hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko errege-lamendua onartzen du dekretu horrek) 13. artikuluan ezarritako segurtasun-araauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezten.

d) Aurreko atalean aipatzen diren onziiek etiketatura egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtze-ko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa 1988ko uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa ere izango da.

e) Hondakin arriskutsuak gordetzeko denbora ezingo da 6 hilabetetik gorakoa izan.

f) Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administracio-baimenarekin bat datozena. Agiri hori Ingrumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakinen kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiazatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua Ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

g) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarrai-penerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolarari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaino eraman dezan. Indumental Recycling SA enpresak artxibategian erregistratu eta gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarrai-penerako agiriak, edo horien agiri ofizial balioki-deak, bost urtean gutxienez.

a) Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberán ser independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.

b) El área o áreas de almacenamiento de residuos peligrosos deberán cumplir las especificaciones establecidas en el Reglamento sobre Almacenamiento de Productos Químicos, en su caso, y las Instrucciones Técnicas Complementarias que les sean de aplicación.

c) Los recipientes o envases contenido residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

d) Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble y en base a las instrucciones señaladas a tal efecto en el artículo 14 del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

e) El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de 6 meses.

f) Previamente al traslado de los residuos hasta las instalaciones del gestor autorizado deberá disponerse, como requisito imprescindible, de compromiso documental de aceptación por parte de dicho gestor autorizado, en el que se fijen las condiciones de ésta, verificando las características del residuo a tratar y la adecuación a su autorización administrativa. Dicho documento se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente antes de la primera evacuación del residuo, y en su caso, previamente al envío del mismo a un nuevo gestor de residuos. En caso necesario, deberá realizarse una caracterización detallada, al objeto de acreditar la idoneidad del tratamiento propuesto. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución.

g) Con anterioridad al traslado de los residuos peligrosos y una vez efectuada, en su caso, la notificación previa de dicho traslado con la antelación reglamentariamente establecida, deberá procederse a cumplimentar el documento de control y seguimiento, una fracción del cual deberá ser entregada al transportista como acompañamiento de la carga desde su origen al destino previsto. Indumetal Recycling, S.A. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento o documento oficial equivalente, durante un periodo no inferior a cinco años.

h) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak baimendutako kudeatzailearen instalazioetara eramateko erabiliko den garraibideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

i) Indumental Recycling SA empresak industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari jarraituz kudeatu beharko du sortutako olio erabilia.

j) Ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan aurreikusitako baimendutako kudeaketa- sistema bateratu bat ezartzen ez den bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan begieten diren aurreikuspenak bete beharko ditu Indumental Recycling SA empresak.

k) Aipatutako irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan arabera, olioaren hondakinen kasuan, Indumental Recycling SA empresak bere ezaugarriak direla-eta olioari dagozkionak eta euren kudeaketa aipatutako Dekretuak arautzen dituenak, hondakin horien ezaugarri fisiko-kimikoak egiaztatu beharko ditu tratamendua jaso dezaten kudeatzaile baimenduari bidali aurretik. Aipatutako Dekretuaren 20. artikuluak ezarritakoaren arabera, egiaztapen hori ez da nahitaezkoa izango Indumental Recycling SA empresak olioaren hondakin horiek Euskal Autonomia Erkidegoko transferentzia-estazio baimendu batera bidaliz gero. Kasu horretan, transferentzia-estazio horren titularrak egin beharko du egiazapena olio erabilia akaberako kudeatzaileari bidali aurretik.

l) Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

m) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Arautegian ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Indumental Recycling SA empresak era horretako substantziarik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birstortu egingo dira bestela, aparailuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmontatu eta suntsitu baino lehen.

n) Indumental Recycling SA empresak urtero adierazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria, kopurua, helburua eta aldi baterako biltegratuta dauden hondakinen zerrenda.

h) Deberá verificarse que el transporte a utilizar para el traslado de los residuos peligrosos hasta las instalaciones del gestor autorizado reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este tipo de mercancías.

i) Indumetal Recycling, S.A. deberá gestionar el aceite usado generado de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

j) En tanto en cuanto no se proceda a la implantación de un sistema integrado de gestión autorizado en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, Indumetal Recycling, S.A. deberá dar cumplimiento a las previsiones contempladas en el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

k) De conformidad con el mencionado Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, Indumetal Recycling, S.A. estará obligado a someter los residuos de aceite que por sus características correspondan al aceite, cuya gestión se regula por el Decreto mencionado, a una comprobación de sus características físico-químicas previamente a su entrega al gestor final autorizado para su tratamiento. Dicha comprobación no será obligatoria, conforme a lo establecido en el artículo 20 del citado Decreto, cuando Indumetal Recycling, S.A., proceda a entregar dichos residuos de aceite a una estación de transferencia autorizada en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en cuyo caso será el titular de dicha estación de transferencia quien asumirá dicha obligación antes del envío del aceite usado al gestor final.

l) Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, entre los que se incluyen los tubos fluorescentes, se gestionarán de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

m) En la medida en que Indumetal Recycling, S.A., sea poseedor de las sustancias usadas definidas en el Reglamento (CE) n.º 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, estas se recuperarán para su destrucción por medios técnicos aprobados por las partes o mediante cualquier otro medio técnico de destrucción aceptable desde el punto de vista del medio ambiente, o con fines de reciclado o regeneración durante las operaciones de revisión y mantenimiento de los aparatos o antes de su desmontaje o destrucción.

n) Anualmente Indumetal Recycling, S.A. deberá declarar a la Viceconsejería de Medio Ambiente el origen y cantidad de los residuos peligrosos producidos, su destino y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente al final del ejercicio objeto de declaración.

o) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritako betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritako betez. Sei hilean behin, Ingorumen Sailburuordetzari kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko dio.

p) Aurreko f) eta g) (kudeatzaileak EAEn daudenean), n) eta o) ataletan adierazitako agiriak Ingorumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

q) Indumental Recycling SA enpresak poliklorobifeniloak dituzten tresnak dituenez, nahitaez bete behar ditu poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten tresnak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituen 1999ko abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretuaren baldintzak, eta Errege Dekretu hori aldatzen duen 2006ko otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua; zentzu horretan, 2006ko ekitaldiari dagokion poliklorobifeniloa edukitzeagatiko aitorpena aurkeztu beharko du 2007ko martxoaren 1a baino lehen. Aipatutako Errege Dekretuak ezartzen du urtero aurkeztu behar dela aitorpen arautua, eta horrela egingo du Indumental Recycling SA enpresak, poliklorobifeniloak dituzten gailuak dituen bitartean.

r) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Indumental Recycling SA enpresak amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzeari buruzko 108/1991 Errege Dekretuan (3. artikulua) ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egiterakoan segurtasun eta osasun arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

#### D.2.4.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

o) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y su modificación posterior mediante el Real Decreto 952/1997, de 20 de julio. Semestralmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

p) Los documentos referenciados en los apartados f, g (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), n y o de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

q) Indumental Recycling, S.A. como poseedor de aparatos que contienen PCB, deberá cumplir los requisitos que para su correcta gestión se señalan en el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, y su posterior modificación mediante Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, y, en tal sentido, remitir la declaración de posesión de PCB correspondiente al ejercicio 2006 antes del 1 de marzo de 2007. La obligación de presentar con carácter anual la declaración regulada en el mencionado Real Decreto se mantendrá en tanto en cuanto Indumental Recycling, S.A. sea poseedor de aparatos conteniendo PCB.

r) En caso de detectarse la presencia de residuos que contengan amianto, Indumental Recycling, S.A. deberá dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991 (artículo 3) para la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Asimismo las operaciones de manipulación para su gestión de los residuos que contengan amianto, se realizarán de acuerdo a las exigencias establecidas en el Real Decreto 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

#### D.2.4.2.– Residuos no Peligrosos.

Los residuos no peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

Hondakinaren izena	EHZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena
Toner-kartutxoak	080318	Tresna elektriko eta elektronikoen deskontaminazioa	14.580 kg
Tinta-kartutxoak	080318		
Toner beltza duen ontzia	080318		

Hondakinaren izena	EHZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena
Papera eta kartoia	191201	Tresna elektriko eta elektronikoen deskontaminazioa/ Aire girotuko tresnen tratamendua/ Katodo-izpien hodien tratamendua	148.870 kg
Paketatzeko plastikoa	191204		1.110.680 kg
Zura	191207		180.840 kg
Prozesuen plastikoa	191204	Txatar konplexuen deskontaminazioa	1.400.950 kg

Nombre del Residuo	Código LER	Proceso asociado	Producción estimada
Cartuchos de Tóner	080318		
Cartuchos de tinta	080318	Descontaminación de quipos eléctricos y electrónicos	14.580 kg
Recipiente con tóner negro	080318		
Papel y cartón	191201	Descontaminación de quipos eléctricos y electrónicos/	148.870 kg
Plástico de embalajes	191204	Tratamiento de aparatos de aire acondicionado/	1.110.680 kg
Madera	191207	Tratamiento de tubos de rayos catódicos	180.840 kg
Plásticos de Procesos	191204	Descontaminación de chatarras complejas	1.400.950 kg

a) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gai-ka behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bat emango zaizkio (hornitzaleari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzale, birziklatzaile edo balioztagune baimendu batera.

b) Hondakin horiek ezabatzeko direnean ezin dira urtebete baino gehiagoz biltegiratuta eduki. Hondakin-en azken helburua baliozatzea denean, 2 urtez gorde ahal izango dira.

c) Oro har, hondakinak hustu aurretik, baimendu-tako kudeatzaile batek onartzen dituelako agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta Ebazpen honetan ezarritako oinarrizko printzipoak betetzen direla egiaztatzeko. Hala badagokio, proposatutako kudeaketa-bideak Ebazpen honek jasotako hondakinak kudeatzeko printzipo hierarkiko-ekin bat egiten duela justifikatu beharko da. Indumental Recycling SA enpresak onarpen-agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak artxiboan erregistratu eta gorde beharko ditu bost urtetan gutxienez, horiek aginduzkoak direnean.

d) Halaber, hondakin geldo eta geldotuen ku-deaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekre-tuarekin bat etorri, hondakin ez-ariskutsuak zabor-tegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

e) Erregistro bat egingo da, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasu-

a) Los envases usados y residuos de envases deberán ser entregados en condiciones adecuadas de separación por materiales a un agente económico (proveedor) para su reutilización en el caso de los envases usados, o a un recuperador, reciclador o valorizador autorizado para el caso de residuos de envases.

b) El periodo de almacenamiento de estos residuos no podrá exceder de 1 año cuando su destino final sea la eliminación o de 2 cuando su destino final sea la valorización.

c) Con carácter general todo residuo con anterioridad a su evacuación deberá contar con un documento de aceptación emitido por gestor autorizado que detalle las condiciones de dicha aceptación. Se remitirá copia de este documento a la Viceconsejería de Medio Ambiente a fin de comprobar la adecuación de la gestión propuesta y el cumplimiento de lo establecido en los principios generales de esta Resolución. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución. Indumetal Recycling, S.A. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación, o documento oficial equivalente, cuando éstos resulten preceptivos, durante un periodo no inferior a cinco años.

d) Asimismo, de conformidad con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de resi-duos inertes e inertizados, con anterioridad al traslado de los residuos no peligrosos destinados a su depósito en vertedero autorizado, deberá cumplimentarse el correspondiente documento de seguimiento y control. Dichos documentos deberán conservarse durante un período de cinco años.

e) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los resi-

na eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingrumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

f) Aurreko c) eta d) (kudeatzaileak EAEn daudenean), eta e) ataletan adierazitako agiriak Ingrumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

#### D.2.5.– Lurzorua babesteko baldintzak.

Ebazpen honek aztergai duen jarduera lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen II. eranskineko «Txatarraren eta metal-hondakin birziklatzea» 37.1 epigrafean sartuta dagoenez, ingurumen organoaren aurrean lurzoruaren egoerari buruzko aurretiazko txosten bat aurkeztu behar da.

Urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan ezarritako betebeharrauk betez lurzoruaren egoerari buruz aurkeztu duten aurretiazko txostenaren eta bertan ja-sota dauden gomendioen arabera, Indumental Recycling SA enpresak honakoa egin beharko du:

– Materialak biltegiratzeko gunea nola urak husteko sistema une oro modu egokian mantentzen direla ziuratutako duten jardunbide egokien aplikazioa proposatzea. Neurri horiek prebentziozko mantentzelanen eskuliburuan jasoko dira, eta baita ikuskatze eta kontrol programa egeneratua ere.

– Pitzatutako eta hondatutako guneak egokitzea edo berriz ere asfaltatzea (IND-04), barruko subs-tratura inolako osagai arriskutsurik iragazi ez dadin ziurtatzeko.

– Kontrolerako prozedurak eta neurriak ezartzea, material ez-arriskutsuak biltegiratzen diren zolatu gabeo gunean lurzorua kutsatu dezaketen eragiketarik egin ez dadin eta materialak manipulatu eta biltegiratu ez daitezen.

Gainera, ingurumena babesteko ondorengo jardunbide egokiak proposatzen dira:

– Instalazioen mantentze-lanak egokiak direla ziur-tatzea, ingurumenak izan ditzakeen arriskuak kontro-latu ahal izateko.

– Lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpena abi-an jartzeko orduan lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeari buruzko 1/2005 Legearen 17. artiku-luak jasotzen dituen inguruabarretako bat gertatuko balitz, enpresak Ingrumen Sailburuordetzari jakinarazi beharko dio eta prozesutik sortutako ekintza guztiak egin beharko ditu.

#### D.2.6.– Zaratarri buruzko baldintzak.

Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak hartu eta instalatuko dira:

duos, frecuencia de recogida y medio de transporte. Anualmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

f) Los documentos referenciados en los apartados c y d (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), y e de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

#### D.2.5.– Condiciones en relación con la protección del suelo.

Dada la inclusión de la actividad objeto de esta Resolución en el anexo II de la Ley 1/2005, de 4 de febrero para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, bajo el epígrafe 37.1 «Reciclaje de chatarra y desechos de metal», y se ha presentado ante el órgano ambiental un informe preliminar de situación del suelo.

De conformidad con el informe preliminar de situación del suelo presentado en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, y atendiendo a las recomendaciones en él contenidas, Indumetal Recycling, S.A., deberá:

– Proponer la aplicación de buenas prácticas destinadas a asegurar en todo momento un correcto mantenimiento tanto del área de almacenamiento de materiales como del sistema de evacuación de aguas. Dichas medidas se integrarán en el manual de mantenimiento preventivo que incluirá un programa de inspección y control actualizado.

– Acondicionar o reASFALTAR las zonas agrietadas y deterioradas (IND-04) para asegurar que no percole ningún componente peligroso al sustrato inferior.

– Establecer procedimientos y medidas de control para asegurar que, en la zona no pavimentada en la que se almacenan materiales no peligrosos, no se realicen operaciones, ni se manipulen ni almacenen materiales, que puedan suponer un riesgo de contaminación del suelo.

Además se proponen las siguientes buenas prácticas para la protección ambiental:

– Asegurar un adecuado estado de mantenimiento de las instalaciones de manera que se mantengan controlados los riesgos para el medio ambiente.

– En caso de darse alguna de las circunstancias previstas en el artículo 17 de la Ley 1/2005 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo para el inicio de la declaración de la calidad del suelo, la empresa deberá comunicárselo a la Viceconsejería de Medio Ambiente y llevar a cabo todas las acciones derivadas del proceso

#### D.2.6.– Condiciones en relación con el ruido.

Se instalarán todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes niveles:

a) Jarduera maila hauei egokitutako behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurrtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leihoa eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

b) Jarduera maila hauei egokitutako behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurrtuta, 22:00ak eta 08:00ak bitartean, leihoa eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

c) Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurrtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

d) Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentsibilitate akustiko handieneko guneetako zarata-maila.

#### E) Ingurumena Zaintzeko Programa.

Ingurumena Zaintzeko Programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurrekitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

E.1.– Atmosferara isurtzen diren kutsatzailen kontrolatzea.

Indumental Recycling SA enpresak isurtzeen kontrola egin beharko du, informazio honi jarraituz:

a) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 40 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 08:00 y 22:00 horas con las ventanas y puertas cerradas, ni los 45 dB(A) en valores máximos.

b) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 30 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 22:00 y 08:00 horas, con las puertas y ventanas cerradas, ni los 35 dB(A) en valores máximos.

c) Asimismo, no deberá transmitirse un ruido superior a 60 dB(A) en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, medidos en el cierre exterior del recinto industrial.

d) Las actividades de carga y descarga, así como el transporte de materiales en camiones, debe realizarse de manera que el ruido producido no suponga un incremento importante en el nivel ambiental de las zonas de mayor sensibilidad acústica.

#### E) Programa de Vigilancia Ambiental.

El programa de vigilancia ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor y con lo establecido en los apartados siguientes:

E.1.– Control de las emisiones a la atmósfera.

Indumetal Recycling, S.A., deberá realizar el control de las emisiones de acuerdo con la siguiente información:

Fokua	Foku-kodea	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna
1	48002383-01	Guztizko partikulak, CO, NOx, SO2, HCl, Metalak (Zn, Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd eta Hg), HF, dioxinak eta furanoak eta Karbono Organikoaren Guztizkoa	Urtero BKE batek (1)
3	48002383-03	Partikula sólida	Bost urtero, BKE-k egina
4	48002383-04	Partikula sólida	Bost urtero, BKE-k egina
5	48002383-05	Partikula sólida	Bost urtero, BKE-k egina
6	48002383-06	Partikula sólida	Bost urtero, BKE-k egina
7	48002383-07	Partikula sólida	Bost urtero, BKE-k egina
8	48002383-08	Partikula sólida	Bost urtero, BKE-k egina
9	48002383-09	Partikula sólida	Bost urtero, BKE-k egina

(1)HCl, HF, KOG eta dioxinak eta furanoak labean hondakin metalikoak plastikozko hondakinekin urtzen direnean neurrtuko dira.

Foco	Código de foco	Parámetros de medición	Frecuencia de controles
1	48002383-01	Partículas totales, CO, NOx, SO2, HCl, Metales (Zn, Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd y Hg), HF, dioxinas y furanos y Carbono Orgánico Total	Anual por OCA (1)
3	48002383-03	Partículas sólidas	Quinquenal por OCA
4	48002383-04	Partículas sólidas	Quinquenal por OCA
5	48002383-05	Partículas sólidas	Quinquenal por OCA

Foco	Código de foco	Parámetros de medición	Frecuencia de controles
6	48002383-06	Partículas sólidas	Quinquenal por OCA
7	48002383-07	Partículas sólidas	Quinquenal por OCA
8	48002383-08	Partículas sólidas	Quinquenal por OCA
9	48002383-09	Partículas sólidas	Quinquenal por OCA

(1) HCl, HF, COT y dioxinas y furanos se medirán cuando en los hornos se fundan residuos metálicos con plásticos.

Aurreko atalean aipatutako neurketa guztiak baimendutako kontrol erakunde batek (BKE) egin beharko ditu (ordubeteko hiru neurketa, gutxienez, zortzi orduan zehar neurrtuta; eta dioxinak eta furanoak ere neurtzen direnean, 6-8 orduko neurketa bat), eta aldizkako kontrol horiei buruzko txostenak Ingurumen Sailburuordetza honek prestatutako «Baimendutako kontrol erakundeen gutxieneko txostenean» ezarritakoaren arabera egin beharko dira. Dena dela, isurtzeen kontrolek eta baldintzek Ingurumen Sailburuordetzaren argibide teknikoek eskatutako baldintza guztiak bete behar dituzte.

Arestian eskatutako parametro guztien neurketen BKE txostenak bidaliko dira. Neurketa berriak egin beharko dira, baldin eta parametroen neurketarik ez badago edo egindako neurketak Ebazpen honetan kontrol-maiztasuna ezarri aurretik egindakoak badira. Atmosferara egiten diren isurtzeen ondorengo kontrolak, egindako azken neurketan adierazitako maiztasunarekin egingo dira.

#### E.1.1.– Lortutako emaitzak erregistratzea.

Erregistro bat egin beharko da euskarri informatikoan edo, horrelakorik ezean, paperean. Dokumentazio gaurkotua erabilita gauzatuko da erregistroa, eta industriak atmosferan sortzen duen kutsadura saihestu eta zuzentzeari buruzko 1976ko urriaren 18ko Aginduak 33. artikuluan ezarritako edukia jaso beharko du. Erregistro horretan adieraziko dira egindako neurketen emaitzak, mantentze-lanak, garbiketa, aldizkako ikuskatzeak, matxuraren ondorioz gertatutako etenaldiak, egiaztapenak, edozein motako gorabeherak, eta abar. Dokumentazio horrek eguneratuta egon beharko du, eta ingurumen-ikuskatzaileek esku-tuko balute, eskuragarri izango dute.

#### E.2.– Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

Sustatzailak aurkeztu dituen agirien arabera, ondorengo analisiak egingo dira:

Todas las mediciones señaladas en el apartado anterior deberán ser realizadas por una Organismo de Control Autorizado (OCA) (tres medidas de una hora cada una, como mínimo, medidos a lo largo de ocho horas, cuando también se midan dioxinas y furanos una medición de 6-8 horas) y los informes correspondientes a dichas mediciones periódicas deberán ajustarse a lo establecido en el «Informe mínimo de OCA» emitido por esta Viceconsejería de Medio Ambiente. En todo caso, los controles y las condiciones de emisión deberán cumplir con todos los requisitos exigidos en las instrucciones técnicas de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Se deberán enviar los informes OCA de las mediciones de todos los parámetros requeridos anteriormente. En el caso de que no se dispongan mediciones de los parámetros o las mediciones de dichos parámetros estén realizadas con una antigüedad superior a la frecuencia de controles establecida en esta resolución se deberán realizar nuevas mediciones. Los siguientes controles de las emisiones a la atmósfera se realizarán con la frecuencia indicada respecto de la última medición realizada.

#### E.1.1.– Registro de los resultados obtenidos.

Se llevará a cabo, con documentación actualizada, un registro en soporte informático o, en su defecto, en soporte papel, que recoja el contenido que se establece en el artículo 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976, de prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial. En dicho registro se plasmarán los resultados de las mediciones realizadas, las operaciones de mantenimiento, limpieza, revisiones periódicas, paradas por avería, comprobaciones, incidencias de cualquier tipo, etc. Esta documentación se mantendrá al día y estará a disposición de los inspectores ambientales.

#### E.2.– Control de la calidad del agua de vertido.

a) De acuerdo con la documentación presentada por el promotor, se realizarán las siguientes analíticas:

Isurketa-puntu	Kontrolatu beharreko fluxua	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna	Kontrol mota
1	1. guneko euri-urak	pH-a, SS; OEK, N-NH3, AOX, zianuroak, sulfuroak, sulfatoak, fenolak, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, Hg, Ag, Al, Sn, ekotoxikotasuna		
2	2. guneko euri-urak	kloruroak, Mn, AOX, hidrokarburoak	Sei hilero (euria egiten duenean)	Kanpokoa
3	3. guneko euri-urak			
4	Makinak garbitzearen urak	pH-a, T, SS, A eta g (min), A eta G (v eta a) sulfuroak, sulfatoak, zianuroak, N agres., N-Amoniako, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, Hg, Ag, fenolak, toxikotasuna	Aldizka	CABB

Punto Vertido	Flujo a controlar	Parametros de medición	Frecuencia Controles	Tipo Control
1	Aguas pluviales área 1	pH, SS; DQO, N-NH3, AOX, Cianuros, sulfuros, sulfatos, fenoles, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, Hg, Ag, Al, Sn, ecotoxicidad cloruros, Mn, AOX, hidrocarburos		
2	Aguas pluviales área 2		Semestral (en momento de lluvia)	Externo
3	Aguas pluviales área 3			
4	Aguas de limpieza de maquinaria	pH, T, SS, A y G (min), A y G (v y a) sulfuros, sulfatos, cianuros, N-agres, N-amoniaco, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, Hg, Ag, Fenoles Toxicidad	Periódico	CABB

Kanpoan egiten den kontrol bakoitza, laginak harztea nola ondorengo analisia, «Erakunde Laguntzaile» batek egin eta egiaztatuko du (Jabari Publiko Hidraulikoaren 255. artikulua), edo hala dagokionean, kolektorera konexioa egiteko baimena ematen duen erakundeak. Goian aipatutako parametroak hartuko dira kontuan. Sustatzailak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proporcionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira laginak hartzen direnetik hilabete bateko (1) epean.

Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldieta egingo dira.

Isurketak baimenean jarritako baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, D.2.3.3 atalean ageri diren parametro guztiak ezarritako mugak betetzen baditzute.

Isurketan lehen aipatutako maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen gai arriskutsuak dauden dioen adierazpen bat igorriko du titularrak urtero. Adierazpen horretan ekoizte-prozesuan manipulatu diren substantzia guztiak adierazi behar dira, nahiz eta isurketan ez detektu.

### E.3.– Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

Cada control externo, tanto la toma de muestras como posterior análisis, será realizado y certificado por una «Entidad Colaboradora» o(artículo 255 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico) o en su caso, por el Organismo que otorga el permiso de conexión al colector y se llevará a cabo sobre cada uno de los parámetros mencionados en los puntos anteriores. El promotor deberá de presentar analítica de al menos una muestra reciente de cada uno de los puntos de vertido, muestra que deberá ser compuesta de 24 horas proporcional al caudal, o en su caso muestra puntual representativa.

Los resultados de los controles de los vertidos se remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el plazo de un (1) mes desde la toma de muestras.

Los muestreos se realizarán siempre durante el periodo pico de producción de contaminantes.

Se considerará que el vertido cumple los requisitos de la autorización cuando todos los parámetros que figuran en el apartado D.2.3.3 verifiquen los respectivos límites impuestos.

El titular remitirá anualmente una declaración sobre la existencia en el vertido de sustancias peligrosas a las que se refiere la disposición adicional tercera del anteriormente citado Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo. En dicha declaración se ha de indicar todas las sustancias cuya manipulación haya tenido lugar en el proceso productivo, aunque no se hayan detectado en el vertido.

### E.3.– Control de los indicadores de la actividad.

Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parámetro adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko:

El promotor realizará un seguimiento anual de los siguientes parámetros indicadores del funcionamiento de la actividad en relación con su incidencia en el medio ambiente:

Ingurumenaren gaia	Enpresari eskatutako abiaburuko datuak	Unitatea	Interpretazioa egiteko adierazleak	Unitatea
Ekoizpena	Birziklatutako txatar konplexuen guztizko kopurua	T	Birziklatutako txatar konplexuen guztizko kopurua	T
	Birziklatutako tresna elektriko eta elektronikoen (raee) guztizko kopurua	T	Birziklatutako tresna elektriko eta elektronikoen (raee) guztizko kopurua	T
	Birziklatutako kableen guztizko kopurua	T	Birziklatutako kableen guztizko kopurua	T
	Tratatutako katodo-izpien hodien (trc-ak) guztizko kopurua	T	Tratatutako katodo-izpien hodien (trc-ak) guztizko kopurua	T
	Tratatutako katodo-izpien hodien (trc-ak) guztizko kopurua	T	Tratatutako katodo-izpien hodien (trc-ak) guztizko kopurua	T
	Birziklatutako hondakinen guztizko kopurua	T	Birziklatutako hondakinen guztizko kopurua	T
	Tratatutako hondakinen guztizko kopurua	T	Tratatutako hondakinen guztizko kopurua	T
	Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinen kategoria desberdin tratamendu-prozesuan lortzen den birziklatze eta balioztatze portzentajea	%	Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinen kategoria desberdin tratamendu-prozesuan lortzen den birziklatze eta balioztatze portzentajea	%
Materialen kontsumoa (ez-energetikoak) (prozesukoak nola laguntzaileak, ontziak salbu)	Azetilenoa	T	Azetilenoa / tratatutako hondakinak, material hau kontsumitzen dutenak	T
	Sodio hipokloritoa	T	Sodio hipokloritoa / tratatutako hondakinak, material hau kontsumitzen dutenak	T/t
	Olioak	T	Olioak / tratatutako hondakinak, material hau kontsumitzen dutenak	T/t
	Propanoa	T	Propanoa / tratatutako hondakinak, material hau kontsumitzen dutenak	T/t
Energiaren kontsumoa (instalazioan; garraio-ontzidiaren erregaa salbu)	Elektrizitatearen kontsumoa	Kwh	Elektrizitatearen kontsumoa / prozesurako energiaren guztizko kontsumoa	(%) kwh/kwh
	Propanoaren kontsumoa	Kwh	Propanoaren kontsumoa / prozesurako energiaren guztizko kontsumoa	(%) kwh/kwh
	Prozesurako energiaren guztizko kontsumoa (propanoa+elektrizitatea)	Kwh	Prozesurako energiaren guztizko kontsumoa (propanoa+elektrizitatea) / tratatutako edo birziklatutako guztizko hondakinak	Kwh/t tratatutako edo birziklatutako guztizko hondakinak
	Automobilgintzako gasolioaren kontsumoa	Kwh	Automobilgintzako gasolioaren kontsumoa / t jasotako hondakinak	Kwh/ t jasotako hondakinak

Ingurumenaren gaia	Enpresari eskatutako abiaburuko datuak	Unitatea	Interpretazioa egiteko adierazleak	Unitatea
Atmosferara egindako isurtzeak (instalazioan; garraio-ontzidiaren isurtzeak salbu)	Partikula solidoen isurtzea (gehienezkoa, gutxienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Fokuetarako	Mg/nm <sup>3</sup>	Partikula solidoen isurtzea (gehienezkoa, gutxienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / foku kontrolatu bakoitzeko	Mg/nm <sup>3</sup>
	Partikula solidoen guztizko isurtzeak	Kg	Partikula solidoen guztizko isurtzeak	Kg
			Partikula solidoen guztizko isurtzeak/ birziklatutako edo tratatutako guztizko hondakinak	Kg/t
	So <sub>2</sub> isurtzeak (gehienezkoa, gutxienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1. Fokurako	Mg/nm <sup>3</sup>	So <sub>2</sub> isurtzeak (gehienezkoa, gutxienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1. Fokurako	Mg/nm <sup>3</sup>
	So <sub>2</sub> -aren guztizko isurtzeak	Kg	So <sub>2</sub> -aren guztizko isurtzeak	Kg
			So <sub>2</sub> -aren guztizko isurtzeak / birziklatutako edo tratatutako guztizko hondakinak	Kg/t
	Nox-aren isurtzeak (gehienezkoa, gutxienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1. Fokurako	Mg/nm <sup>3</sup>	Nox-aren isurtzeak (gehienezkoa, gutxienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1. Fokurako	Mg/nm <sup>3</sup>
	Nox-aren guztizko isurtzeak	Kg	Nox-aren guztizko isurtzeak	Kg
			Nox-aren guztizko isurtzeak / birziklatutako edo tratatutako guztizko hondakinak	Kg/t
	Co-aren isurtzeak (gehienezkoa, gutxienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1. Fokurako	Mg/nm <sup>3</sup>	Co-aren isurtzeak (gehienezkoa, gutxienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1. Fokurako	Mg/nm <sup>3</sup>
	Co-aren guztizko isurtzeak	Kg	Co-aren guztizko isurtzeak	Kg
			Co-aren guztizko isurtzeak / birziklatutako edo tratatutako guztizko hondakinak	Kg/t
	Koh-en isurtzeak (gehienezkoa, gutxienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1. Fokurako	Mg/nm <sup>3</sup>	Koh-en isurtzeak (gehienezkoa, gutxienezkoa, batez bestekoa, lagin kopurua) / 1. Fokurako	Mg/nm <sup>3</sup>
	Koh-en guztizko isurtzeak	Kg	Koh-en guztizko isurtzeak	Kg
			Koh-en guztizko isurtzeak / birziklatutako edo tratatutako guztizko hondakinak	Kg/t
	Isurtze-foku desberdinaren neurketa sistematikoaren emaitzen grafikoak	-	Isurtze-foku desberdinaren neurketa sistematikoaren emaitzen grafikoak	-
Uraren kontsumoa	Uraren kontsumoa	m <sup>3</sup>	Uraren kontsumoa	m <sup>3</sup>

Ingurumenaren gaia	Enpresari eskatutako abiaburuko datuak	Unitatea	Interpretazioa egiteko adierazleak	Unitatea
Uretara egindako isurketak	Industria-isurketak / udal-kolektorea	m <sup>3</sup>	Industria-isurketak / udal-kolektorea	m <sup>3</sup>
	Euri-uren isurketa / asua ibaia	m <sup>3</sup>	Euri-uren isurketa/ asua ibaia	m <sup>3</sup>
	Hc (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, ligin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako	Mg/l	Hc (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, ligin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako	Mg/l
	Fe (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, ligin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako	Mg/l	Fe (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, ligin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako	Mg/l
	Zn (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, ligin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako	Mg/l	Zn (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, ligin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako	Mg/l
	Olioak eta koipeak (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, ligin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako	Mg/l	Olioak eta koipeak (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, ligin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako	Mg/l
	Solido esekiak (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, ligin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako	Mg/l	Solido esekiak (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, ligin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako	Mg/l
	Oek (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, ligin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako	Mg/l	Oek (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, ligin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako	Mg/l
	Ph-a (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, ligin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako	Unitatea	Ph-a (gehienezkoa, gutxienekoa, batez bestekoa, ligin kopurua) / 1,2,3. Isurketetarako	Unitatea
	Isurketa-puntuen analisi sistematikoen emaitzen grafikoak	-	Isurketa-puntuen analisi sistematikoen emaitzen grafikoak	-
Hondakin arriskutsuen ekoizpena (izanez gero, egindako tratamenduaren emaitza)	Enpresak sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kantitatea	T	Sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kantitatea	T
			Produkzio-unitate bakoitzeko sortutako hondakin arriskutsuen guztizko kantitatea	T/t
	Enpresak sortutako hondakin arriskutsu balioztatuak	T	Balioztatzera bideratutako hondakin arriskutsuen guztizko kopurua	T
			Produkzio-unitate bakoitzeko balioztatzera bideratutako hondakin arriskutsuen guztizko kopurua	T/t
Hondakin ez-arriskutsuen ekoizpena (izanez gero, egindako tratamenduaren emaitza)	Enpresak sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kantitatea	T	Sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kantitatea	T
			Produkzio-unitate bakoitzeko sortutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kantitatea	T/t
	Enpresak sortutako hondakin ez-arriskutsu balioztatuak	T	Balioztatzera bideratutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kopurua	T
			Produkzio-unitate bakoitzeko balioztatzera bideratutako hondakin ez-arriskutsuen guztizko kopurua	T/t
Lurzoruaren kutsadura	Ustekabeko isuriek lotutako gorabehera kopurua (ingurune hartzalea zehaztu: airea, ura, lurzorua)	Kopurua / urte	Ustekabeko isuriek lotutako gorabehera kopurua	Kopurua/urte

Ingurumenaren gaia	Enpresari eskatutako abiaburuko datuak	Unitatea	Interpretazioa egiteko adierazleak	Unitatea
Iks	Ezarri eta egiaztatutako kudeaketa-sistemak (zehaztu)	Bai/ez Zein/urtea	Ekoscan/urte Eta/edo Iso14001/urte Eta/edo Emas/urte	Bai/ez Zein/urtea

Tema ambiental	Datos de partida solicitados a la empresa I	Unidad	Indicadores para la interpretación	Unidad
Producción	Cantidad total de chatarras complejas recicladas	T	Cantidad total de chatarras complejas recicladas	T
	Cantidad total de aparatos eléctricos y electrónicos (raee)reciclados	T	Cantidad total de aparatos eléctricos y electrónicos (raee)reciclados	T
	Cantidad total de cables reciclados	T	Cantidad total de cables reciclados	T
	Cantidad total de tubos de rayos catódicos (trcs) tratados	T	Cantidad total de tubos de rayos catódicos (trcs) tratados	T
	Cantidad total de tubos de rayos catódicos (trcs) tratados	T	Cantidad total de tubos de rayos catódicos (trcs) tratados	T
	Cantidad total de residuos reciclados	T	Cantidad total de residuos reciclados	T
	Cantidad total de residuos tratados	T	Cantidad total de residuos tratados	T
	Porcentaje de reciclado y valorización que alcanza en su proceso de tratamiento de las diferentes categorías de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos	%	Porcentaje de reciclado y valorización que alcanza en su proceso de tratamiento de las diferentes categorías de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos	%
Consumo de materiales (no energéticos) (tanto de proceso como auxiliares, excluidos envases)	Acetileno	T	Acetileno / residuos tratados para los que se consume este material	T
	Hipoclorito sódico	T	Hipoclorito sódico / residuos tratados para los que se consume este material	T/t
	Aceites	T	Aceites / residuos tratados para los que se consume este material	T/t
	Propano	T	Propano / residuos tratados para los que se consume este material	T/t
Consumo de energía (en planta; se excluye combustible de la flota de transporte)	Consumo de electricidad	Kwh	Consumo de electricidad /consumo total de energía para proceso	(%) kwh/kwh
	Consumo de propano	Kwh	Consumo de propano / consumo total de energía para proceso	(%) kwh/kwh
	Consumo total de energía para proceso (propano+electricidad)	Kwh	Consumo total de energía para proceso (propano+electricidad) / residuos totales tratados o reciclados	Kwh/t residuos totales tratados o reciclados
	Consumo de gasóleo de automoción	Kwh	Consumo de gasóleo de automoción / t residuos recepcionados	Kwh/t residuos recepcionados

Tema ambiental	Datos de partida solicitados a la empresa I	Unidad	Indicadores para la interpretación	Unidad
Emisiones atmosféricas (en planta; se excluye emisiones de la flota de transporte)	Emisiones de partículas sólidas (max, min, promedio, n.º de muestras) / para focos 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Mg/nm <sup>3</sup>	Emisiones de partículas sólidas no l (max, min, promedio, n.º de muestras) / por foco controlado	Mg/nm <sup>3</sup>
	Emisiones totales de partículas sólidas	Kg	Emisiones totales de partículas sólidas	Kg
			Emisiones totales de partículas sólidas / residuos totales reciclados o tratados	Kg/t
	Emisiones de so2 ( max, min, promedio, n.º de muestras) / para foco 1	Mg/nm <sup>3</sup>	Emisiones de so2 ( max, min, promedio, n.º de muestras) / para focos1	Mg/nm <sup>3</sup>
	Emisiones totales de so2	Kg	Emisiones totales de so2	Kg
			Emisiones totales de so2 / residuos totales reciclados o tratados	Kg/t
	Emisiones de nox (max, min, promedio, n.º de muestras) / para foco 1	Mg/nm <sup>3</sup>	Emisiones de nox ( max, min, promedio, n.º de muestras) / para foco 1	Mg/nm <sup>3</sup>
	Emisiones totales nox	Kg	Emisiones totales nox	Kg
			Emisiones totales de nox / residuos totales reciclados o tratados	Kg/t
	Emisiones de co (max, min, promedio, n.º de muestras) / para foco 1	Mg/nm <sup>3</sup>	Emisiones de co ( max, min, promedio, n.º de muestras) / para foco 1	Mg/nm <sup>3</sup>
	Emisiones totales co	Kg	Emisiones totales co	Kg
			Emisiones totales de co / residuos totales reciclados o tratados	Kg/t
	Emisiones de covs (max, min, promedio, n.º de muestras)/ para foco 1	Mg/nm <sup>3</sup>	Emisiones de covs ( max, min, promedio, n.º de muestras) / para foco 1	Mg/nm <sup>3</sup>
	Emisiones totales covs	Kg	Emisiones totales covs	Kg
			Emisiones totales de covs/residuos totales reciclados o tratados	Kg/t
	Gráficas de resultados de las mediciones sistemáticas de los diferentes focos de emisión	-	Gráficas de resultados de las mediciones sistemáticas de los diferentes focos de emisión	-
Consumo de agua	Consumo de agua	m <sup>3</sup>	Consumo de agua	m <sup>3</sup>
Vertidos al agua	Vertidos industriales / colector municipal	m <sup>3</sup>	Vertidos industriales / colector municipal	m <sup>3</sup>
	Vertido de pluviales/ría asua	m <sup>3</sup>	Vertido de pluviales / ría asua	m <sup>3</sup>
	Hc( max, min, promedio, n.º de muestras) / para vertidos 1,2,3	Mg/l	Hc( max, min, promedio, n.º de muestras)/ para vertidos 1,2,3	Mg/l
	Fe (max, min, promedio, n.º de muestras) / para vertidos 1,2,3	Mg/l	Fe (max, min, promedio, n.º de muestras)/ para vertidos 1,2,3	Mg/l
	Zn(max, min, promedio, n.º de muestras) / para vertidos 1,2,3	Mg/l	Zn(max, min, promedio, n.º de muestras)/ para vertidos 1,2,3	Mg/l
	Aceites y grasas(max, min, promedio, n.º de muestras) / para vertidos 1,2,3	Mg/l	Aceites y grasas(max, min, promedio, n.º de muestras) / para vertidos 1,2,3	Mg/l
	Sólidos en suspensión(max, min, promedio, n.º de muestras) / para vertidos 1,2,3	Mg/l	Sólidos en suspensión(max, min, promedio, n.º de muestras) / para vertidos 1,2,3	Mg/l
	Dqo (max, min, promedio, n.º de muestras) / para vertidos 1,2,3	Mg/l	Dqo (max, min, promedio, n.º de muestras)/ para vertidos 1,2,3	Mg/l
	Ph(max, min, promedio, n.º de muestras) / para vertidos 1,2,3	Ud	Ph(max, min, promedio, n.º de muestras)/ para vertidos 1,2,3	Ud
	Gráficas de resultados de las analíticas sistemáticas de los puntos de vertido	-	Gráficas de resultados de las analíticas sistemáticas de los puntos de vertido	-

Tema ambiental	Datos de partida solicitados a la empresa I	Unidad	Indicadores para la interpretación	Unidad
Generación de residuos peligrosos (resultado del tratamiento realizado, si existe)	Cantidad total de residuos peligrosos generados por la empresa	T	Cantidad total de residuos peligrosos generados	T
	Residuos peligrosos generados por la empresa valorizados		Cantidad total de residuos peligrosos destinados a valorización	T/t
	Residuos no peligrosos generados por la empresa	T	Cantidad total de residuos peligrosos destinados a valorización por unidad de producción	T/t
			Cantidad total de residuos no peligrosos generados	T
Generación de residuos no peligrosos (resultado del tratamiento realizado, si existe)	Cantidad total de residuos no peligrosos generados por la empresa	T	Cantidad total de residuos no peligrosos generados por unidad de producción	T/t
	Residuos no peligrosos generados por la empresa valorizados	T	Cantidad total de residuos no peligrosos destinados a valorización	T
	Cantidad total de residuos no peligrosos destinados a valorización por unidad de producción		T/t	
Contaminación del suelo	N.º de incidentes relacionados con vertidos accidentales (especificar medio receptor: aire, agua, suelo)	N.º /año	N.º de incidentes relacionados con vertidos accidentales	N.º /año
Sgma	Sistemas de gestión implantados y certificados (especificar)	Si/no Cuall/año	Ekoscan/año Y/o Iso14001/año Y/o Emas/año	Si/no Cuall/año

#### E.4.- Zarataren kontrola.

Sustatzaileak aurkeztutako dokumentazioak egingako proposamenari jarraituz, 2 urtero zarataren kontrolak egingo dira, hartuko diren neurri teknikoen baliotasuna bermatzeko, bai eta dokumentazio horretan adierazten diren fokurik garrantzitsuenen eragin negatiboak murrizteko ere.

Jarduera garatzen den lursaileko kanpoko baldintza akustikoak hiru urtean behin kontrolatuko dira, batez ere zarata etxe barruetara sartzeko arriskurik handiena dagoen aldeetan. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak urtero egin ala ez.

#### E.5.- Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Ingurumena Zaintzeko Programaren emaitzak urtean behin bidaliko dira, eta ingurumenean aditua den erakunde aske batek egindako txostena ere bidaliko da. Txosten horretan adieraziko dira neurri zuzentzaileen funtzionamendua, eta prozesuak eta ingu-

#### E.4.- Control del ruido.

Se realizarán controles de ruidos cada 2 años de manera que se asegure la validez de las medidas técnicas que se van a incorporar, según la documentación presentada, para atenuar los efectos negativos por ruido asociados a los focos más relevantes señalados en dicha documentación.

Se controlarán las condiciones acústicas en el exterior de la parcela en la que se desarrolla la actividad, en la zona más desfavorable desde el punto de vista de la transmisión de ruido a las viviendas, con una periodicidad trienal. De acuerdo con los resultados obtenidos durante el primer año de control, en lo sucesivo podrá determinarse una periodicidad anual para las mediciones.

#### E.5.- Control y remisión de los resultados.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual y los resultados del programa de vigilancia deberán acompañarse de un informe realizado por una entidad independiente y especializada en temas ambientales. Dicho

runearen kalitatea kontrolatzeko sistemak. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoia eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

#### E.6.– Ingurumena Zaintzeko Programaren agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina landu beharko du, proiektuan proposatutako betebeharra eta Ebazpen honetan ezarritako betekizunak bilduko dituena. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parámetros, parámetro bakoitzera referentzia-mailak, análisis edo neurketen maiztasuna, laginketak edo análisis egiteko teknikak, eta laginak hartzeko guneen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Era berean, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazleak zehaztu eta adierazle horiek aztertzeko sistematika barruan izan beharko du, horien arabera enpresan bertan ingurumen-hobekuntza ziurtatzearren ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatu ahal izateko (ingurumen-adierazleak).

F) Ezohiko egoeretan, kutsadurari aurrea hartzeko neurriak eta jardunerako baldintzak.

#### F.1.– Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

Programatutako urteko mantentze-lanei eta abian jarri eta gelditzeko aldiei dagokienez, sor ditzakeen isurtzeak eta hondakinak balioetsi beharko ditu enpresak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena egin beharko du.

#### F.2.– Jarduera uztea.

Jarduera lege hauen aplikazio-esparrukoa da: lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea (37.1 epigrafe «Txatarra eta hondakin metalikoak birziklatzea»), eta kutsadura sor dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen adierazpenerako irizpide zein estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretua. Hori dela-eta, Indumental Recycling SA enpresak hasiera eman beharko dio lurzoruaren kalitatearen adierazpenerako prozedurari, gehienez ere bi hilabeteko epean, jarduera behin betiko uzten duenetik kontatzen hasita, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak 17.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

#### F.3.– Ezohiko jardunean aplicatzeko neurriak eta jarduerak.

informe englobará el funcionamiento de las medidas correctoras y los distintos sistemas de control de los procesos y de la calidad del medio, análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este período, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

#### E.6.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

El Promotor deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en el proyecto, y las establecidas en la presente Resolución. Este programa deberá concretar los parámetros a controlar, los niveles de referencia para cada parámetro, la frecuencia de los análisis o mediciones, las técnicas de muestreo y análisis, y la localización en detalle de los puntos de muestreo. Deberá incorporar asimismo el correspondiente presupuesto.

Además, el programa de vigilancia ambiental deberá incluir la determinación de los indicadores característicos de la actividad y la sistemática de análisis de dichos indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para asegurar la mejora ambiental (indicadores ambientales).

#### F) Medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales.

#### F.1.– Operaciones de parada y puesta en marcha de la planta y operaciones programadas de mantenimiento.

En lo que se refiere a las operaciones de mantenimiento anuales programadas, así como en los períodos de puesta en marcha y parada, la empresa deberá realizar una estimación de las emisiones y residuos que se pudieran generar, y una propuesta de gestión y tratamiento en su caso.

#### F.2.– Cese de la actividad.

Dado que la actividad se encuentra en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo (Epígrafe 37.1 Reciclaje de chatarra y residuos metálicos) y del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, Indumetal Recycling, S.A., deberá dar inicio al procedimiento para declarar la calidad del suelo en el plazo máximo de dos meses a contar desde el cese definitivo de la actividad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 1/2005 de 4 de febrero.

#### F.3.– Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento anómalo.

Sustatzaileak aurkeztutako oinarrizko proiektuan egindako proposamenean ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriak eta jardunerako baldintzak zehazten dira. Horiez gain, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

a) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko isuri edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei eta ezarritako segurtasun-neurriei dagokienez. Isuri-ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehatztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guzta: eraikuntzako materialak (iragazgaitza), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen isuri-ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko kolektore-sarea zaindu eta garbitzeakoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa mota), eta lurzoruaren gaineako isuriak biltzeko sistemak.

b) Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskaritza eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskaritzak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako kontrol sistematikoa, zorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurrea hartzeko. Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburu horretan kutsadura atmosferikoa prebenitzeko eta zuzentzeko sistemek (arazketa, minimizazioa, etab.) egoera ona bermatzeko neurriak jaso beharko dira.

c) Era berean, ustiapenari buruzko eskuliburu bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

d) Besteak beste, oliaoak, erregaiak eta gehigarriak, eta orokorrean, fabrikan sortutako hondakinak maientzeak lurzorua eta ura kutsa dezake. Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zatien azalera iragazgaitzuko dira.

e) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

f) Segurtasun-tarteei eta babes-neurriei dagokienez, egiaztatu egin beharko da biltegiratzeko instalazio horiek bete egiten dituztela produktu kimikoak biltegiratzeari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betebeharra. Egiaztapen hori egiteko, Ingrumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales de la propuesta contenida en la documentación presentada se deberán cumplir las condiciones que se señalan en los siguientes apartados:

a) Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad implantadas. Se detallarán las medidas adoptadas que aseguren la protección del suelo en caso de fugas, especificando todo lo referente a los materiales de construcción (impermeabilización), medidas especiales de almacenamiento (sustancias peligrosas), medidas de detección de posibles fugas o bien de sistemas de alarma de sobrelleñado, conservación y limpieza de la red de colectores de fábrica (necesidad de limpieza sistemática, frecuencia, tipo de limpieza) y sistemas de recogida de derrames sobre el suelo.

b) El manual indicado en el párrafo anterior deberá incluir un programa de inspección y control que recoja pruebas de estanqueidad, estado de los niveles e indicadores, válvulas, sistema de alivio de presión, estado de las paredes y medición de espesores, inspecciones visuales del interior de tanques (paredes y recubrimientos) y un control periódico y sistemático de los sistemas de detección en cubetos a fin de prevenir cualquier situación que pudiera dar lugar a una contaminación del suelo. En el manual de mantenimiento preventivo mencionado anteriormente, se incluirán medidas con objeto de garantizar un buen estado de los sistemas de prevención y corrección (depuración, minimización, etc.) de la contaminación atmosférica.

c) Se dispondrá asimismo de un manual de explotación en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

d) Dado que el manejo, entre otros, de aceites, combustibles, aditivos, en general, de los residuos producidos en la planta), pueden ocasionar riesgos de contaminación del suelo y de las aguas, se mantendrá impermeabilizada la totalidad de las superficies de las parcelas que pudieran verse afectadas por vertidos, derrames o fugas.

e) Las materias primas, combustibles y productos que requiere el proceso se almacenarán en condiciones que impidan la dispersión de los mismos al medio.

f) Deberá acreditarse que estas instalaciones de almacenamiento cumplen, en cuanto a las distancias de seguridad y medidas de protección, las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa al almacenamiento de productos químicos. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

g) Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontzia, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen isurieei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontzia, hesiak eta kaltetutako ingurunea isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

h) Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da kubetak husteko eragiketak kontrolatzeko protokolo edo agiri bidezko prozedura; eraginkortasunean eragin dezaketen produktuen jarioak ez dira tratamenduko instalazioa eramango.

i) Pabiloien barruan zolak garbitzean sortutako ura tratamendu-lerrora bidaliko da.

j) Arazte-prozesuan pilatutako hondakin solidoak eta lohiak aldizka aterako dira instalazioa behar bezala ibil dadin. Behar izanez gero, gordailu iragazgaitzetan eta hondoan hustubiderik ez dutenetan gordeko dira.

k) Inoiz ez dira pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoko ura kutsatzeko arriskua egon daitekeen guneetan.

l) Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guzti-guztiak bete beharko dira.

m) Titularrak beharrezko dituen baliabide guztiak izango ditu, instalazioak zuzen ustiatzeko eta ustekabeiko isurieei aurrea hartzeko hartu diren segurtasun-neurriak abian izateko.

n) Araztegia ustiatzeko empresa espezializatu batek egindako protokolo edo eskuliburu bat izango da nahienez, eta ekipo elektromekaniko, zunda, mintz, dosifikatu eta kontrolatzeko tresna eta abarren azterketa eta mantentze-lanak finkatuko dira bertan.

o) Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

p) Hondakin-ura ezingo da «by pass» bidez isuri arazketa-instalazioetan.

q) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean (besteak beste, isurtzeko muga-balioak gainditzea eta ustekabeiko isuri bat egitea), sustatzaleak gorabehera edo ezohiko gertaera horren berri eman beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari.

g) Se deberá disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para una actuación inmediata y eficaz en caso de emergencia: contenedores de reserva para reenvasado en caso necesario, productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames que puedan producirse, recipientes de seguridad, barreras y elementos de señalización para el aislamiento de las áreas afectadas, así como de los equipos de protección personal correspondientes.

h) Se remitirá a esta Viceconsejería de Medio Ambiente un protocolo o procedimiento documentado que sirva de control operacional de la maniobra de vaciado de cubetos, donde se deberá evitar que se dirijan a la planta de tratamiento los derrames de productos que puedan afectar a su eficacia.

i) Las aguas procedentes de las limpiezas de soleras que se realicen en el interior de las naves se enviarán a la línea de tratamiento.

j) Los residuos sólidos y los fangos en exceso originados en el proceso de depuración deberán extraerse con la periodicidad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. Se almacenarán, en su caso, en depósitos impermeables que no podrán disponer de desagües de fondo.

k) En ningún caso se depositarán en zonas que, como consecuencia de la escorrentía pluvial, puedan contaminar las aguas del cauce público.

l) En las situaciones de emergencia, se estará a lo dispuesto en la legislación de protección civil, debiendo cumplirse todas y cada una de las exigencias establecidas en la misma.

m) El titular dispondrá de los medios necesarios para explotar correctamente las instalaciones de depuración y mantener operativas las medidas de seguridad que se han adoptado en prevención de vertidos accidentales.

n) Se dispondrá obligatoriamente de un protocolo o manual de explotación de la depuradora elaborado por una empresa especializada, en el que se fijen las labores de revisión y mantenimiento de los equipos electromecánicos, sondas, membranas, dispositivos de dosificación y control, etc.

o) Se dispondrá asimismo de un registro en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

p) No está autorizado el vertido de aguas residuales a través de «by-pass» en las instalaciones de depuración.

q) En caso de producirse una incidencia o anomalía con posibles efectos negativos sobre el medio o sobre el control de la actividad (entre otros, vertido accidental y/o superación de límites de emisión) deberá comunicar inmediatamente dicha incidencia o anomalía a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

r) Gertakari edo arazo larriren bat edo ustekabeko isuriren bat egonez gero, SOS Deiak eta Udalari ere jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingrumen Sailburuordetza, eta bertan, datu hauek agertuko dira gutxienez:

- Gertakari mota.
- Gertakaria non, zergatik eta zer ordutan gertatu den.
- Iraupena.
- Ustekabeko isuria bada, emaria eta isuritako gaiak.
- Mugak gaindituz gero, isurtzeei buruzko datuak.
- Eragindako kalteen balioespresa.
- Hartutako neurri zuzentzaileak.
- Berriro gerta ez dadin aurreikusitako neurriak.
- Prebentzio-neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

s) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingrumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

G) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemek egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hori egitea gomendatzen badute, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan. Era berean, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa jardueraren sustatzaleak hala eskatuta, edo ofizioz, aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

H) Urtean behin Indumental Recycling SA enpresak Ingrumen Sailburuordetza jakinaraziko dizkio atmosferara botatako kutsagarriei, uretara egindako isurketei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi, botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inventario landu eta eguneratzeko, E-E-PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetaiko isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duen apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuari jarraituz.

r) Cuando se trate de incidentes o anomalías graves y, en cualquier caso si se trata de un vertido accidental, deberá comunicarse además con carácter inmediato a SOS Deiak y al Ayuntamiento, y posteriormente en el plazo máximo de 48 horas se deberá reportar un informe detallado del accidente a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el que deberán figurar, como mínimo los siguientes datos:

- Tipo de incidencia.
- Localización y causas del incidente y hora en que se produjo.
- Duración del mismo.
- En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas.
- En caso de superación de límites, datos de emisiones.
- Estimación de los daños causados.
- Medidas correctoras adoptadas.
- Medidas preventivas para evitar su repetición.
- Plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas.

s) Deberá acreditarse que las instalaciones cumplen las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa a la protección contra incendios. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

G) Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental, podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

H) Con carácter anual, Indumetal Recycling, S.A. comunicará a la Viceconsejería de Medio Ambiente los datos sobre las emisiones a la atmósfera y al agua y la generación de todo tipo de residuos, a efectos de la elaboración y actualización del Inventario de Emisiones y Transferencias de Contaminantes E-PRTR-Euskadi, de acuerdo con el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martoaren 31 baino lehen bidali beharko da. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurraldetako Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez ([www.eper-euskadi.net](http://www.eper-euskadi.net) web orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurraldetako Antolamendu Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiak Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

Halaber, Ebazpen honetan aurreikusitako gainontzeko informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorri. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskuera izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentaraauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

I) Ingurumeneko baimen bateratu honen eraginpeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Horri horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

Halaber, proiektua aldatu edo handitu nahi izanez gero, Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren 1.3 artikuluan xedatutakoa aplikatu behar da, horren II. eranskineko 9.k) epigrafearekin bat.

**Hirugarrena.-** Ebazpen hau eraginkorra izan da-din, aurretik Ingurumen Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatua beharko zaio ebazpen honen ondoko puntuatuan ezarritako baldintzak betetzen direla: A (erantzukizun zibileko asegurua); B (fidantza); D.2.2.4 (1976ko urriaren 18ko Aginduaren arabera, tximini-ek bitartekoak dituztela egiaztatzen duen txostena); D.2.4.1.f eta D.2.4.2.c (Hondakin arriskutsu eta hondakin ez-arriskutsuen onarpen-agiria); D.2.4.1.q (PCB izatearen adierazpena); D.2.4.1.o eta D.2.4.2.e

La transacción de dicha información se realizará antes del 31 de marzo siguiente al ejercicio al que se refieren los datos transferidos y se hará efectiva a través de la Declaración Medioambiental-DMA, eje de las transacciones electrónicas de información medioambiental entre las entidades externas y el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La operativa que sustenta la mencionada transacción se fundamenta en la incorporación de los datos técnicos y/o procedimentales medioambientales incorporados a la citada Declaración Medioambiental-DMA mediante la denominada versión entidades del Sistema IKS-L03 (disponible en la web [www.eper-euskadi.net](http://www.eper-euskadi.net)), Sistema de Gestión de la Información Medioambiental del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El conjunto de todos los datos conformará el Registro de Actividades con Incidencia Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, base de las transacciones de información a los Registros de la Agencia Europea de Medio Ambiente (Registro E-PRTR-Europa).

Asimismo, el resto de las transacciones de información previstas en la presente Resolución se efectuará preferentemente a través de la mencionada Declaración Medioambiental.

Dicha información será pública, ajustándose a las previsiones de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/2005/CE) y garantizándose en todo momento el cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal.

I) Las modificaciones de la instalación sometida a la presente autorización ambiental integrada se ajustarán al régimen de comunicación previsto en el artículo 10.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, requiriendo el otorgamiento de una nueva autorización ambiental integrada cuando aquellas modificaciones revistan carácter sustancial.

En los supuestos de cambios o ampliaciones del proyecto resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 1.3 del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, puesto en relación con el epígrafe 9.k) del Anexo II de la citada norma.

**Tercero.-** La efectividad de la presente resolución queda subordinada a la acreditación documental previa ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del cumplimiento de las condiciones impuestas en los siguientes puntos del apartado de la presente Resolución: A (seguro de responsabilidad civil); B (fianza); D.2.2.4 (Informe que acredite que las chimeneas disponen de medios de conformidad con la Orden de 18 de octubre de 1976); D.2.4.1.f y D.2.4.2.c (Documento de aceptación de residuos peligrosos

(hondakin arriskutsu eta hondakin ez-arriskutsuen erregistro-eredua); D.2.5 (lurzorua babesteko neurriak); hala badagokio, E.1 (atmosferara egindako isurtzeen kontrola); E.1.1 (atmosferara egindako isurtzeen erregistro-eredua); E.6 (Injurumena Zaintzeko Programaren agiri bategina); F.1 (hondakinen isurtze eta sortzeen proposamena, ezohiko egoeretako funtzionamenduaren kasuetan); F.3.a) eta b) (Mantentze-lanen eskuliburu, Ikuskaritza eta kontrolerako programa); F.3.c (ustiapenerako eskuliburu); F.3.f (Biltegiratzeari buruzko araudia betetzen dela egiaztatzen duten agiriak); F.3.g (larrialdi-egoeretako materialen zerrenda); F.3.h (kubetak husteko protokoloa) eta F.3.s (suteen aurkako babeserako neurriak).

Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskaritza-bisitan egiaztu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta Ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki direla. Horretarako, aipatutako ikuskaritza-bisitaren aurretik, sustatzaileak Injurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda. Goiko baldintza horiek guztiak betetzeko 6 hilabete-ko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Injurumen Sailburuordetzak emandako Ebazpen hau jakinarazi eta bihar- munetik kontatzen hasita.

Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitarte, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

**Laugarrena.**— Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldiatarako egunera.

Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

**Bosgarrena.**— Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kau- suak aintzat hartuta.

**Seigarrena.**— Indumental Recycling SA empresasak Ebazpen honen xede den hondakinak kudeatzeko jardueran titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa

y residuos no peligrosos); D.2.4.1.q (declaración de posesión de PCB); D.2.4.1.o y D.2.4.2.e (modelo de registro de residuos peligrosos y residuos no peligrosos); D.2.5 (medidas para la protección del suelo); en su caso, E.1 (control de las emisiones atmosféricas); E.1.1 (modelo de registro de emisiones atmosféricas); E.6 (Documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental); F.1 (propuesta de emisiones y generación de residuos para los casos de funcionamiento en situaciones distintas a las normales); F.3.a) y b) (Manual de mantenimiento, Programa de inspección y control); F.3.c (manual de explotación); F.3.f (Documentos que acrediten el cumplimiento de la normativa de almacenamiento); F.3.g (relación de materiales para casos de emergencia); F.3.h (Protocolo de vaciado de cubetos) y F.3.s (medidas de protección contra incendios).

Asimismo, la efectividad de la presente autorización quedará supeditada a la verificación, en el transcurso de la visita de inspección a realizar, en su caso, por los servicios técnicos adscritos a este órgano ambiental, de que las instalaciones están construidas y equipadas de conformidad con el proyecto presentado y con lo dispuesto en la presente Resolución. A tal efecto, con anterioridad a la citada visita de inspección, el promotor deberá presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente certificado emitido por técnico competente del cumplimiento de tales extremos. El plazo para la acreditación del cumplimiento de las condiciones a las que se refiere este apartado se establece en 6 meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, dictándose por la Viceconsejería de Medio Ambiente resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos indicados dará lugar a una resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

**Cuarto.**— El plazo de vigencia de la presente autorización ambiental integrada es de 8 años, contados a partir de que la misma se haga efectiva de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. Transcurrido dicho plazo deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por periodos sucesivos.

Con antelación de diez meses a la fecha límite de vencimiento de la autorización ambiental integrada, el titular de la misma deberá solicitar su renovación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

**Quinto.**— En cualquier caso, la autorización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio en los supuestos previstos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

**Sexto.**— Indumental Recycling, S.A. deberá comunicar cualquier transmisión de titularidad que pudiera realizarse respecto a la actividad de Gestión de Resi-

hori Ingurumen Sailburuordetza jakinarazi beharko du, hark onar dezan.

**Zazpigarrena.**— Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

– Epearen barruan ez egiaztatzea Ebazpen honetako hirugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

– Indumental Recycling SA enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarri-tako kasuetan.

– Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

**Zortzigarrena.**— Ebazpen honen edukia jakinaraztea Indumental Recycling SA enpresari, Erandioko Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduraren parte hartu duten erakundeei eta gainera-ko interesdunei.

**Bederatzigarrena.**— Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintza.

**Hamargarrena.**— Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, interesdunek gora jotzeko erre Kurtsoa aurkez diezaiokete Ingurumen eta Lurrealde Antolamendu sailburuari, hilabeteko epean, Ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Procedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarri-laren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Vitoria-Gasteiz, 2008ko apirilaren 30a.

Ingurumeneko sailburuordea,  
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.

duos objeto de la presente Resolución, en orden a su aprobación por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

**Séptimo.**— Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

– La no acreditación en plazo del cumplimiento de las condiciones señaladas en el apartado Tercero de la presente Resolución para la efectividad de la autorización ambiental integrada, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

– La extinción de la personalidad jurídica de Indumental Recycling, S.A., en los supuestos previstos en la normativa vigente.

– Las que se dispongan en la resolución que declare su efectividad.

**Octavo.**— Comunicar el contenido de la presente Resolución a Indumental Recycling, S.A., al Ayuntamiento de Erandio, a los organismos que han participado en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y al resto de los interesados.

**Noveno.**— Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

**Décimo.**— Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo señalado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de abril de 2008.

El Viceconsejero de Medio Ambiente,  
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.